

사용자 가이드

AWS CodePipeline



API 버전 2015-07-09

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

AWS CodePipeline: 사용자 가이드

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon의 상표 및 브랜드 디자인은 Amazon 외 제품 또는 서비스와 함께, Amazon 브랜드 이미지를 떨어뜨리거나 고객에게 혼동을 일으킬 수 있는 방식으로 사용할 수 없습니다. Amazon이 소유하지 않은 기타 모든 상표는 Amazon과 제휴 관계이거나 관련이 있거나 후원 관계와 관계없이 해당 소유자의 자산입니다.

Table of Contents

CodePipeline이란 무엇인가요?	1
지속적 제공 및 지속적 통합	1
CodePipeline으로 할 수 있는 작업은 무엇인가요?	2
간단히 보는 CodePipeline	2
CodePipeline은 어떻게 시작할 수 있나요?	3
개념	4
Pipelines	4
파이프라인 실행	6
스테이지 작업	7
작업 실행	7
실행 유형	8
작업 유형	8
아티팩트	8
소스 개정	8
트리거	9
변수	9
조건	10
규칙	10
DevOps 파이프라인 예제	10
파이프라인 실행 작동 방식	12
파이프라인 실행 시작 방법	13
파이프라인 실행에서 소스 개정이 처리되는 방법	13
소스 재정의가 EventBridge 입력 변환기에서 작동하는 방법	14
파이프라인 실행을 중지하는 방법	15
SUPERSEDED 모드에서 실행을 처리하는 방법	18
QUEUED 모드에서 실행을 처리하는 방법	19
PARALLEL 모드에서 실행을 처리하는 방법	21
파이프라인 흐름 관리	21
입력 및 출력 아티팩트	24
스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?	27
스테이지 조건에 대한 규칙	30
파이프라인 유형	31
나에게 적합한 파이프라인 유형은 무엇인가요?	31
시작	37

1단계: AWS 계정 및 관리 사용자 생성	37
에 가입 AWS 계정	37
관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성	38
2단계: CodePipeline에 대한 관리자 액세스를 위한 관리형 정책 적용	39
3단계: 설치 AWS CLI	40
4단계: CodePipeline 콘솔 열기	41
다음 단계	42
제품 및 서비스 통합	43
CodePipeline 작업 유형과의 통합	43
소스 작업 통합	43
빌드 작업 통합	50
테스트 작업 통합	52
배포 작업 통합	54
Amazon Simple Notification Service와 승인 작업 통합	61
호출 작업 통합	61
CodePipeline으로 일반 통합	62
커뮤니티 예제	66
블로그 게시물	66
자습서	70
자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포	71
사전 조건	71
1단계: Amazon EC2 Linux 인스턴스 생성	72
2단계: EC2 인스턴스 역할에 아티팩트 버킷 권한 추가	73
3단계: 리포지토리에 스크립트 파일 추가	74
4단계: 파이프라인 생성	75
5단계: 파이프라인 테스트	79
자습서: CodePipeline을 사용하여 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR에 푸시(V2 유형)	80
사전 조건	81
1단계: 소스 리포지토리에 Dockerfile 추가	81
2단계: 소스 리포지토리에 imagedefinitions.json 파일 추가	83
3단계: 파이프라인 생성	84
4단계: 파이프라인 테스트	89
자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EKS에 배포	90
사전 조건	90
1단계: (선택 사항) Amazon EKS에서 클러스터 생성	91
2단계: Amazon EKS에서 프라이빗 클러스터 구성	93

3단계: IAM에서 CodePipeline 서비스 역할 정책 업데이트	93
4단계: CodePipeline 서비스 역할에 대한 액세스 항목 생성	97
5단계: 소스 helm chart 리포지토리 생성 및 구성 파일 추가	97
6단계: 파이프라인 생성	98
자습서: 컴퓨팅을 사용하여 명령을 실행하는 파이프라인 생성(V2 유형)	100
사전 조건	101
1단계: 소스 파일 생성 및 GitHub 리포지토리에 푸시	101
2단계: 파이프라인 생성	102
3단계: 파이프라인 실행 및 빌드 명령 확인	105
자습서: Git 태그를 사용하여 파이프라인 시작하기	106
사전 조건	107
1단계: CloudShell을 열고 리포지토리 복제	108
2단계: Git 태그에 트리거할 파이프라인 생성	108
3단계: 릴리스용 커밋에 태그 지정	112
4단계: 변경 사항 릴리스 및 로그 보기	113
자습서: 파이프라인을 시작하기 위한 풀 요청의 브랜치 이름 필터링(V2 유형)	113
사전 조건	114
1단계: 지정된 브랜치에 대한 풀 요청을 시작할 파이프라인 생성	114
2단계: GitHub.com에서 풀 요청을 생성 및 병합하여 파이프라인 실행 시작	117
자습서: 파이프라인 수준 변수 사용	118
사전 조건	119
1단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성	119
2단계: 변경 사항 릴리스 및 로그 보기	122
자습서: 간단한 파이프라인 생성(S3 버킷)	123
S3 버킷 생성	124
Windows Server Amazon EC2 인스턴스 생성 및 CodeDeploy 에이전트 설치	126
CodeDeploy에서 애플리케이션 생성	128
첫 번째 파이프라인 생성	130
다른 단계 추가	132
단계 간 전환 비활성화 및 활성화	139
리소스 정리	140
자습서: 간단한 파이프라인 생성(CodeCommit 리포지토리)	140
CodeCommit 리포지토리 생성	141
코드 다운로드, 커밋, 푸시	142
Amazon EC2 Linux 인스턴스 생성 및 CodeDeploy 에이전트 설치	145
CodeDeploy에서 애플리케이션 생성	147

첫 번째 파이프라인 생성	148
CodeCommit 리포지토리의 코드 업데이트	151
리소스 정리	153
참조 자료	153
자습서: 4단계 파이프라인 생성	153
사전 조건 완료	155
파이프라인 생성	159
단계 더 추가	160
리소스 정리	164
자습서: 파이프라인 상태 변경에 대한 이메일 알림을 수신하도록 CloudWatch Events 규칙 설정	165
Amazon SNS를 사용하여 이메일 알림 설정	165
CodePipeline에 대한 CloudWatch Events 알림 규칙 생성	166
리소스 정리	168
자습서:를 사용하여 Android 앱 빌드 및 테스트 AWS Device Farm	168
Device Farm 테스트를 사용하도록 CodePipeline 구성	169
자습서:를 사용하여 iOS 앱 테스트 AWS Device Farm	174
Device Farm 테스트를 사용하도록 CodePipeline 구성(Amazon S3 예)	175
자습서: Service Catalog에 배포하는 파이프라인 생성	180
옵션 1: 구성 파일 없이 Service Catalog에 배포	181
옵션 2: 구성 파일을 사용하여 Service Catalog에 배포	186
자습서:를 사용하여 파이프라인 생성 AWS CloudFormation	191
예제 1:를 사용하여 AWS CodeCommit 파이프라인 생성 AWS CloudFormation	191
예 2: AWS CloudFormation을 사용하여 Amazon S3 파이프라인 생성	193
자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성	197
사전 조건: AWS CloudFormation 서비스 역할 및 CodeCommit 리포지토리 생성	198
1단계: 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 다운로드, 편집 및 업로드	198
2단계: 파이프라인 생성	199
3단계: AWS CloudFormation 배포 작업을 추가하여 변경 세트 생성	202
4단계: 수동 승인 작업 추가	203
5단계: CloudFormation 배포 작업을 추가하여 변경 세트 실행	203
6단계: CloudFormation 배포 작업을 추가하여 스택 삭제	204
자습서: CodePipeline을 사용한 Amazon ECS 표준 배포	204
사전 조건	205
1단계: 소스 리포지토리에 빌드 사양 파일 추가	208
2단계: CD(Continuous Deployment) 파이프라인 만들기	210

3단계: CodeBuild 역할에 Amazon ECR 권한 추가	212
4단계: 파이프라인 테스트	212
자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성	213
사전 조건	215
1단계: 이미지 생성 및 Amazon ECR 리포지토리로 푸시	215
2단계: 작업 정의 및 AppSpec 소스 파일 생성과 CodeCommit 리포지토리에 푸시	216
3단계: Application Load Balancer 및 대상 그룹 만들기	220
4단계: Amazon ECS 클러스터 및 서비스 생성	223
5단계: CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹 만들기(ECS 컴퓨팅 플랫폼)	225
6단계: 파이프라인 생성	226
7단계: 파이프라인 변경 및 배포 확인	230
자습서: Amazon Alexa Skill을 배포하는 파이프라인 생성	231
사전 조건	231
1단계: Alexa 개발자 서비스 LWA 보안 프로필 생성	232
2단계: Alexa Skill 소스 파일 생성 및 CodeCommit 리포지토리에 푸시	232
3단계: ASK CLI 명령을 사용하여 새로 고침 토큰 생성	234
4단계: 파이프라인 생성	234
5단계: 모든 소스 파일을 변경하고 배포 확인	236
자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성	237
옵션 1: Amazon S3에 정적 웹 사이트 배포	238
옵션 2: S3 소스 버킷에서 Amazon S3에 빌드된 아카이브 파일 배포	242
자습서:에 애플리케이션 게시 AWS Serverless Application Repository	248
시작하기 전 준비 사항	248
1단계: buildspec.yml 파일 생성	249
2단계: 파이프라인 생성 및 구성	249
3단계: 게시 애플리케이션 배포	251
4단계: 게시 작업 생성	252
자습서: CodePipeline을 사용한 Lambda 함수 배포	253
사전 조건	253
1단계: 샘플 Lambda 함수 생성	254
2단계: 리포지토리에 함수 파일 업로드	254
3단계: 파이프라인 생성	255
4단계: 파이프라인 테스트	257
자세히 알아보기	258
자습서: Lambda 호출 작업과 함께 변수 사용	258
사전 조건	259

1단계: Lambda 함수 생성	259
2단계: 파이프라인에 Lambda 호출 작업 및 수동 승인 작업 추가	261
자습서: AWS Step Functions 호출 작업 사용	263
사전 조건: 단순 파이프라인 생성 또는 선택	264
1단계: 샘플 상태 시스템 생성	264
2단계: 파이프라인에 Step Functions 호출 작업 추가	264
자습서: AppConfig를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성	266
사전 조건	266
1단계: your AWS AppConfig 리소스 생성	267
2단계: S3 소스 버킷에 파일 업로드	267
3단계: 파이프라인 생성	268
4단계: 모든 소스 파일을 변경하고 배포 확인	270
자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용	270
사전 조건	271
1단계: README 파일 생성	271
2단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성	271
3단계: 연결을 사용하도록 CodeBuild 서비스 역할 정책 업데이트	275
4단계: 빌드 출력에서 리포지토리 명령 보기	275
자습서: CodeCommit 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용	276
사전 조건	277
1단계: README 파일 생성	277
2단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성	277
3단계: 리포지토리를 복제하도록 CodeBuild 서비스 역할 정책 업데이트	280
4단계: 빌드 출력에서 리포지토리 명령 보기	280
자습서: AWS CloudFormation StackSets 배포 작업을 사용하여 파이프라인 생성	281
사전 조건	282
1단계: 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 및 파라미터 파일 업로드	282
2단계: 파이프라인 생성	284
3단계: 초기 배포 보기	286
4단계: CloudFormationStackInstances 작업 추가	287
5단계: 배포를 위한 스택 세트 리소스 보기	288
6단계: 스택 세트 업데이트	288
입력 조건으로 파이프라인에 대한 변수 확인 규칙 생성	289
사전 조건	290
1단계: 샘플 소스 파일을 생성하고 GitHub 리포지토리에 추가	290
2단계: 파이프라인 생성	291

2단계: 빌드 스테이지를 편집하여 조건 및 규칙 추가	293
3단계: 파이프라인 실행 및 확인된 변수 보기	295
모범 사례 및 사용 사례	298
CodePipeline을 사용하는 방법의 예	298
Amazon S3 AWS CodeCommit, 및에서 CodePipeline 사용 AWS CodeDeploy	298
CodePipeline과 타사 작업 공급자 사용(GitHub 및 Jenkins)	299
CodeBuild에서 CodePipeline을 사용하여 코드 컴파일, 빌드, 테스트	299
CodePipeline과 Amazon ECS를 함께 사용하여 컨테이너 기반 애플리케이션을 클라우드에 지속적으로 제공	300
CodePipeline과 Elastic Beanstalk를 함께 사용하여 웹 애플리케이션을 클라우드에 지속적으 로 제공	300
Lambda 기반 및 서버리스 애플리케이션을 지속적으로 제공 AWS Lambda 하려면와 함께 CodePipeline 사용	300
CodePipeline을 AWS CloudFormation 템플릿과 함께 사용하여 클라우드에 지속적으로 제 공	300
Amazon VPC와 함께 CodePipeline 사용	301
가용성	301
CodePipeline의 VPC 엔드포인트 생성	302
VPC 설정 문제 해결	302
스테이지 및 작업을 사용하여 CI/CD 파이프라인 정의	304
파이프라인 스테이지 및 작업 생성	305
사용자 지정 파이프라인 생성(콘솔)	306
파이프라인 생성(CLI)	317
정적 템플릿에서 파이프라인 생성	323
파이프라인 편집	329
파이프라인 편집(콘솔)	330
파이프라인 편집(AWS CLI)	333
파이프라인 및 세부 정보 보기	337
파이프라인 보기(콘솔)	338
파이프라인에서 작업 세부 정보 보기(콘솔)	342
파이프라인 ARN 및 서비스 역할 ARN 보기(콘솔)	346
파이프라인 세부 정보 및 이력 보기(CLI)	347
실행 기록에서 스테이지 조건에 대한 규칙 결과 보기	348
파이프라인 삭제	351
파이프라인 삭제(콘솔)	351
파이프라인 삭제(CLI)	351

다른 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인 생성	352
필수 조건: AWS KMS 암호화 키 생성	354
1단계: 계정 정책 및 역할 설정	355
2단계: 파이프라인 편집	362
이벤트 기반 변경 감지를 사용하도록 폴링 파이프라인 마이그레이션	365
폴링 파이프라인을 마이그레이션하는 방법	365
계정의 폴링 파이프라인 보기	367
CodeCommit 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션	372
이벤트용으로 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션	394
S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션	413
GitHub(OAuth 앱을 통해) 소스 작업에 대한 폴링 파이프라인을 연결로 마이그레이션	448
GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업에 대한 폴링 파이프라인을 웹후크로 마이그레이션	452
CodePipeline 서비스 역할 생성	469
CodePipeline 서비스 역할 생성(콘솔)	469
CodePipeline 서비스 역할 생성(CLI)	470
리소스에 태그 지정	472
파이프라인 태그 지정	473
파이프라인 태그 지정(콘솔)	473
파이프라인 태그 지정(CLI)	475
알림 규칙 생성	477
.....	481
소스 작업을 사용하여 자사 소스 공급자에 연결	483
Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge	483
Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(콘솔)	484
Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(CLI)	486
Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(AWS CloudFormation 템플릿)	490
EventBridge 이벤트를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결	495
이벤트에 대해 활성화된 S3 소스를 사용하여 파이프라인 생성(CLI)	495
이벤트에 대해 활성화된 S3 소스를 사용하여 파이프라인 생성(AWS CloudFormation 템플릿)	499
EventBridge 및를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail	514
Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(콘솔)	515
Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(CLI)	519
Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(AWS CloudFormation 템플릿)	524
CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge	537
CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(콘솔)	538

CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(CLI)	540
CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(AWS CloudFormation 템플릿)	545
CodeConnections를 사용하여 파이프라인에 타사 소스 공급자 추가	553
Azure DevOps 연결	553
Azure DevOps에 대한 연결 생성(콘솔)	555
Azure DevOps에 대한 연결 생성(CLI)	559
Bitbucket Cloud 연결	560
Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성(콘솔)	562
Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성(CLI)	566
GitHub 연결	567
GitHub에 대한 연결 생성(콘솔)	569
GitHub에 대한 연결 생성(CLI)	572
GitHub Enterprise Server 연결	574
GitHub Enterprise Server에 대한 연결 생성(콘솔)	575
GitHub Enterprise Server에 대한 연결 및 호스트 생성(CLI)	579
GitLab.com 연결	582
GitLab.com에 대한 연결 생성(콘솔)	584
GitLab.com에 대한 연결 생성(CLI)	588
GitLab 자체 관리형을 위한 연결	590
GitLab 자체 관리형에 대한 연결 생성(콘솔)	592
호스트를 만들고 GitLab 자체 관리형에 연결(CLI)	594
다른 계정과 공유된 연결 사용	597
트리거 및 필터링을 사용하여 시작 파이프라인 자동화	598
트리거 필터 고려 사항	600
공급자별 트리거에 대한 폴 요청 이벤트	600
트리거 필터의 예	601
필터 없이 코드 푸시 시 트리거 추가	610
코드 푸시 또는 폴 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가	610
푸시 및 폴 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가(콘솔)	611
푸시 및 폴 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가(CLI)	614
푸시 및 폴 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가(AWS CloudFormation 템플릿)	616
변경 감지를 끄는 트리거 추가	618
파이프라인 수동 시작 및 중지	619
CodePipeline에서 파이프라인 시작	619
수동으로 파이프라인 시작	620
일정에 따라 파이프라인 시작	622

소스 개정 재정의로 파이프라인 시작	625
파이프라인 실행 중지	628
파이프라인 실행 중지(콘솔)	629
인바운드 실행 중지(콘솔)	631
파이프라인 실행 중지(CLI)	632
인바운드 실행 중지(CLI)	634
파이프라인 실행에 대한 기록 보기 및 모드 설정	635
실행 보기	635
파이프라인 실행 내역 보기(콘솔)	635
실행 상태 보기(콘솔)	637
인바운드 실행 보기(콘솔)	639
파이프라인 실행 소스 개정 보기(콘솔)	639
작업 실행 보기(콘솔)	641
작업 아티팩트 및 아티팩트 스토어 정보 보기(콘솔)	642
파이프라인 세부 정보 및 이력 보기(CLI)	642
파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경	654
실행 모드 보기에 대한 고려 사항	654
실행 모드 간 전환 시 고려 사항	657
파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경(콘솔)	658
파이프라인 실행 모드 설정(CLI)	659
롤백 또는 재시도 스테이지	663
실패한 스테이지 또는 실패한 작업에 대해 스테이지 재시도 구성	663
스테이지 재시도 시 고려 사항	664
실패한 스테이지를 수동으로 재시도	664
실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성	668
스테이지 롤백 구성	674
롤백 고려 사항	674
스테이지를 수동으로 롤백	674
자동 롤백을 위한 스테이지 구성	679
실행 목록에서 롤백 상태 보기	683
롤백 상태 세부 정보 보기	686
스테이지에 대한 조건 구성	691
스테이지 조건에 대한 사용 사례	692
스테이지 조건에 대해 구성된 결과 고려 사항	692
스테이지 조건에 대해 구성된 규칙 고려 사항	693
입력 조건 생성	693

입력 조건 생성 - CloudWatchAlarm 규칙 예제(콘솔)	694
건너뛰기 결과 및 VariableCheck 규칙을 사용하여 입력 조건 생성(콘솔)	695
입력 조건 생성(CLI)	697
입력 조건 생성(CFN)	699
실패 시 조건 생성	700
실패 시 조건 생성(콘솔)	700
재시도 결과 예제를 사용하여 onFailure 조건 생성(콘솔)	701
실패 시 조건 생성(CLI)	702
실패 시 조건 생성(CFN)	704
성공 시 조건 생성	705
성공 시 조건 생성(콘솔)	705
성공 시 조건 생성(CLI)	707
성공 시 조건 생성(CFN)	709
스테이지 조건 삭제	710
스테이지 조건 재정의	711
작업 유형, 사용자 지정 작업 및 승인 작업 사용	713
작업 유형 처리	713
작업 유형 요청	715
파이프라인에 사용 가능한 작업 유형 추가(콘솔)	721
작업 유형 보기	722
작업 유형 업데이트	724
파이프라인에 대한 사용자 지정 작업 생성	725
사용자 지정 작업 생성	727
사용자 지정 작업에 대한 작업자 생성	731
파이프라인에 사용자 지정 작업 추가	738
CodePipeline에서 사용자 지정 작업 태그 지정	741
사용자 지정 작업에 태그 추가	741
사용자 지정 작업에 대한 태그 보기	742
사용자 지정 작업에 대한 태그 편집	742
사용자 지정 작업에서 태그 제거	742
파이프라인에서 Lambda 함수 호출	743
1단계: 파이프라인 생성	745
2단계: Lambda 함수 생성	746
3단계: CodePipeline 콘솔의 파이프라인에 Lambda 함수 추가	751
4단계: Lambda 함수로 파이프라인 테스트	752
5단계: 다음 절차	752

예제 JSON 이벤트	753
추가 샘플 함수	755
스테이지에 수동 승인 작업 추가	768
수동 승인 작업에 대한 구성 옵션	768
승인 작업의 설정 및 워크플로우 개요	769
CodePipeline에서 IAM 사용자에게 승인 권한 부여	770
서비스 역할에 Amazon SNS 권한 부여	773
수동 승인 작업 추가	774
승인 작업 승인 또는 거부	778
수동 승인 알림에 대한 JSON 데이터 형식	782
파이프라인에 교차 리전 작업 추가	783
파이프라인에서 교차 리전 작업 관리(콘솔)	785
파이프라인에 교차 리전 작업 추가(CLI)	787
파이프라인에 교차 리전 작업 추가(AWS CloudFormation)	792
변수 작업	795
변수에 대한 작업 구성	796
출력 변수 보기	800
예: 수동 승인에 변수 사용	802
예: CodeBuild 환경 변수와 함께 BranchName 변수 사용	803
단계 전환 작업	805
전환 비활성화 또는 활성화(콘솔)	805
전환 비활성화 또는 활성화(CLI)	807
Monitoring pipelines	809
CodePipeline 이벤트 모니터링	810
세부 정보 유형	811
파이프라인 수준 이벤트	813
단계 수준 이벤트	822
작업 수준 이벤트	826
파이프라인 이벤트에 알림을 보내는 규칙 생성	834
이벤트 자리 표시자 버킷 참조	838
리전별 이벤트 자리 표시자 버킷 이름	839
AWS CloudTrail을 사용하여 API 호출 로깅	842
CloudTrail의 CodePipeline 정보	843
CodePipeline 로그 파일 항목 이해	844
CodePipeline CloudWatch 지표	846
PipelineDuration	846

FailedPipelineExecutions	846
문제 해결	848
파이프라인 오류: AWS Elastic Beanstalk 으로 구성된 파이프라인이 오류 메시지를 반환했습니다. "Deployment failed. The provided role does not have sufficient permissions: Service:AmazonElasticLoadBalancing"	849
배포 오류: "DescribeEvents" 권한이 누락되면 AWS Elastic Beanstalk 배포 작업으로 구성된 파이프라인이 실패하는 대신 멈춥니다.	850
파이프라인 오류: 소스 작업이 권한이 부족하다는 메시지를 반환합니다. "CodeCommit 리포지토리 repository-name에 액세스할 수 없습니다. 파이프라인 IAM 역할에 있는 리포지토리 액세스 권한이 부족한지 확인하십시오."	850
파이프라인 오류: Jenkins 빌드 또는 테스트 작업을 오래 지속했는데 자격 증명 또는 권한이 없어서 실패했습니다.	850
파이프라인 오류: 다른 AWS 리전에서 생성된 버킷을 사용하여 한 AWS 리전에서 생성된 파이프라인은 "JobFailed" 코드와 함께 "InternalError"를 반환합니다.	851
배포 오류: WAR 파일이 포함된 ZIP 파일이에 성공적으로 배포 AWS Elastic Beanstalk되었지만 애플리케이션 URL이 404 찾을 수 없음 오류를 보고합니다.	850
파이프라인 아티팩트 폴더 이름이 잘린 것처럼 보입니다.	852
Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가	852
CodeCommit 소스 작업에 대한 CodeBuild GitClone 권한 추가	854
파이프라인 오류: CodeDeployToECS 작업을 통해 배포하면 "<소스 아티팩트 이름>에서 작업 정의 아티팩트 파일을 읽으려고 시도하는 동안 예외가 발생했습니다"라는 오류 메시지가 반환됩니다.	855
GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업: 리포지토리 목록에 다른 리포지토리가 표시됨	855
GitHub(GitHub 앱 사용) 소스 작업: 리포지토리에 대한 연결을 완료할 수 없음	856
Amazon S3 오류: CodePipeline 서비스 역할 <ARN>에서 S3 버킷<BucketName>에 대한 S3 액세스가 거부되었습니다.	856
Amazon S3, Amazon ECR 또는 CodeCommit 소스를 사용하는 파이프라인은 더 이상 자동으로 시작되지 않음	859
GitHub에 연결할 때 연결 오류 발생: "A problem occurred, make sure cookies are enabled in your browser" 또는 "An organization owner must install the GitHub app"	860
실행 모드가 QUEUED 또는 PARALLEL 모드로 변경된 파이프라인은 실행 한도에 도달하면 실패합니다.	861
QUEUED 또는 SUPERSEDED 모드로 변경할 때 편집하면 PARALLEL 모드의 파이프라인에 오래된 파이프라인 정의가 있습니다.	861
PARALLEL 모드에서 변경된 파이프라인이 이전 실행 모드를 표시합니다.	861

파일 경로별 트리거 필터링을 사용하는 연결이 있는 파이프라인은 브랜치 생성 시 시작되지 않을 수 있습니다.	862
파일 경로별 트리거 필터링을 사용하는 연결이 있는 파이프라인은 파일 한도에 도달하면 시작되지 않을 수 있습니다.	862
PARALLEL 모드의 CodeCommit 또는 S3 소스 개정이 EventBridge 이벤트와 일치하지 않을 수 있습니다.	862
오류 메시지와 함께 EC2 배포 작업이 실패함 No such file	863
cluster unreachable 오류 메시지와 함께 EKS 배포 작업이 실패함	864
다른 문제에 도움이 필요하십니까?	864
보안	866
데이터 보호	866
인터넷워크 트래픽 개인 정보	867
저장 시 암호화	868
전송 중 데이터 암호화	868
암호화 키 관리	868
CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화 구성	869
AWS Secrets Manager 를 사용하여 데이터베이스 암호 또는 타사 API 키 추적	872
Identity and Access Management(IAM)	872
대상	873
ID를 통한 인증	874
정책을 사용하여 액세스 관리	876
AWS CodePipeline 에서 IAM을 사용하는 방법	878
보안 인증 기반 정책 예	884
리소스 기반 정책 예제	911
문제 해결	912
CodePipeline 권한 참조	914
CodePipeline 서비스 역할 관리	924
인시던트 대응	930
규정 준수 확인	931
복원성	932
인프라 보안	932
보안 모범 사례	933
파이프라인 구조 참조	934
파이프라인 선언	937
name	939
roleArn	940

artifactStore OR artifactStores	940
stages	941
version	942
executionMode	942
pipelineType	942
variables	942
triggers	942
metadata	947
스테이지 선언	947
name	950
actions	950
conditions	950
rules	951
작업 선언	951
.....	951
name	955
region	955
roleArn	955
namespace	956
actionTypeId	956
InputArtifacts	957
outputArtifacts	958
configuration(작업 공급자별)	959
runOrder	960
CodePipeline에서 유효한 작업 공급자	961
PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정	965
각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트	967
각 공급자 유형에 유효한 구성 파라미터	969
작업 구조 참조	973
Amazon EC2 작업 참조	974
작업 유형	975
구성 파라미터	975
입력 아티팩트	978
출력 아티팩트	979
EC2 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한	979
사양 파일 참조 배포	981

작업 선언	983
배포 사양 예제를 사용한 작업 선언	984
다음 사항도 참조하세요.	985
Amazon ECR 소스 작업 참조	986
작업 유형	987
구성 파라미터	987
입력 아티팩트	987
출력 아티팩트	987
출력 변수	988
서비스 역할 권한: Amazon ECR 작업	988
작업 선언(Amazon ECR 예제)	989
다음 사항도 참조하세요.	990
ECRBuildAndPublish 빌드 작업 참조	990
작업 유형	991
구성 파라미터	991
입력 아티팩트	992
출력 아티팩트	992
출력 변수	993
서비스 역할 권한: ECRBuildAndPublish 작업	993
작업 선언	995
다음 사항도 참조하세요.	996
Amazon ECS 및 CodeDeploy 블루-그린 배포 작업 참조	996
작업 유형	997
구성 파라미터	997
입력 아티팩트	999
출력 아티팩트	1000
서비스 역할 권한: CodeDeployToECS 작업	1000
작업 선언	1002
다음 사항도 참조하세요.	1003
Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 배포 작업 참조	1004
작업 유형	1005
구성 파라미터	1005
입력 아티팩트	1006
출력 아티팩트	1006
서비스 역할 권한: Amazon ECS 표준 작업	1007
작업 선언	1008

다음 사항도 참조하세요.	1009
Amazon Elastic Kubernetes Service EKS 배포 작업 참조	1010
작업 유형	1011
구성 파라미터	1011
입력 아티팩트	1013
출력 아티팩트	1013
환경 변수	1013
출력 변수	1013
서비스 역할 정책 권한	1014
작업 선언	1016
다음 사항도 참조하세요.	1017
Amazon Lambda 배포 작업 참조	1017
작업 유형	1018
구성 파라미터	1018
입력 아티팩트	1021
출력 아티팩트	1021
출력 변수	1021
Lambda 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한	1021
작업 선언	1023
다음 사항도 참조하세요.	1024
Amazon S3 배포 작업 참조	1024
작업 유형	1025
구성 파라미터	1025
입력 아티팩트	1026
출력 아티팩트	1027
서비스 역할 권한: S3 배포 작업	1027
예제 작업 구성	1028
다음 사항도 참조하세요.	1030
Amazon S3 소스 작업 참조	1031
작업 유형	1032
구성 파라미터	1032
입력 아티팩트	1034
출력 아티팩트	1034
출력 변수	1035
서비스 역할 권한: S3 소스 작업	1035
작업 선언	1036

다음 사항도 참조하세요.	1037
AWS AppConfig 배포 작업 참조	1037
작업 유형	1038
구성 파라미터	1038
입력 아티팩트	1039
출력 아티팩트	1039
서비스 역할 권한: AppConfig 작업	1039
예제 작업 구성	1040
다음 사항도 참조하세요.	1041
AWS CloudFormation 배포 작업 참조	1041
작업 유형	1042
구성 파라미터	1042
입력 아티팩트	1047
출력 아티팩트	1047
출력 변수	1047
서비스 역할 권한: AWS CloudFormation 작업	1048
작업 선언	1049
다음 사항도 참조하세요.	1051
AWS CloudFormation StackSets	1051
AWS CloudFormation StackSets 작업 작동 방식	1052
파이프라인에서 StackSets 작업을 구성하는 방법	1054
CloudFormationStackSet 작업	1055
CloudFormationStackInstances 작업	1068
서비스 역할 권한: CloudFormationStackSet 작업	1077
서비스 역할 권한: CloudFormationStackInstances 작업	1078
스택 세트 작업에 대한 권한 모델	1078
템플릿 파라미터 데이터 유형	1079
다음 사항도 참조하세요.	1051
AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조	1080
작업 유형	1081
구성 파라미터	1081
입력 아티팩트	1084
출력 아티팩트	1084
출력 변수	1085
서비스 역할 권한: CodeBuild 작업	1085
작업 선언(CodeBuild 예제)	1086

다음 사항도 참조하세요.	1087
AWS CodePipeline 작업 참조 호출	1088
작업 유형	1088
구성 파라미터	1088
입력 아티팩트	1091
출력 아티팩트	1092
CodePipeline 호출 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한	1092
작업 선언	1092
다음 사항도 참조하세요.	1093
AWS CodeCommit 소스 작업 참조	1093
작업 유형	1094
구성 파라미터	1095
입력 아티팩트	1096
출력 아티팩트	1096
출력 변수	1096
서비스 역할 권한: CodeCommit 작업	1097
예제 작업 구성	1098
다음 사항도 참조하세요.	1100
AWS CodeDeploy 배포 작업 참조	1100
작업 유형	1101
구성 파라미터	1101
입력 아티팩트	1102
출력 아티팩트	1102
서비스 역할 권한: AWS CodeDeploy 작업	1102
작업 선언	1103
다음 사항도 참조하세요.	1104
Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection	1105
작업 유형	1108
구성 파라미터	1108
입력 아티팩트	1110
출력 아티팩트	1110
출력 변수	1110
서비스 역할 권한: CodeConnections 작업	1111
작업 선언	1112
설치 앱 설치 및 연결 생성	1113

다음 사항도 참조하세요.	1113
명령 작업 참조	1114
명령 작업에 대한 고려 사항	1115
서비스 역할 정책 권한	1116
작업 유형	1117
구성 파라미터	1117
입력 아티팩트	1122
출력 아티팩트	1122
환경 변수	1122
서비스 역할 권한: 명령 작업	1123
작업 선언(예)	1124
다음 사항도 참조하세요.	1126
AWS Device Farm 테스트 작업 참조	1126
작업 유형	1126
구성 파라미터	1126
입력 아티팩트	1130
출력 아티팩트	1131
서비스 역할 권한: AWS Device Farm 작업	1131
작업 선언	1131
다음 사항도 참조하세요.	1133
Elastic Beanstalk 배포 작업 참조	1133
작업 유형	1134
구성 파라미터	1134
입력 아티팩트	1134
출력 아티팩트	1134
서비스 역할 권한: ElasticBeanstalk 배포 작업	1134
작업 선언	1135
다음 사항도 참조하세요.	1136
Amazon Inspector InspectorScan 호출 작업 참조	1137
작업 유형 ID	1137
구성 파라미터	1138
입력 아티팩트	1140
출력 아티팩트	1140
출력 변수	1140
서비스 역할 권한: InspectorScan 작업	1140
작업 선언	1141

다음 사항도 참조하세요.	1142
AWS Lambda 작업 참조 호출	1142
작업 유형	1143
구성 파라미터	1143
입력 아티팩트	1143
출력 아티팩트	1144
출력 변수	1144
예제 작업 구성	1144
예제 JSON 이벤트	1145
다음 사항도 참조하세요.	1147
AWS OpsWorks 배포 작업 참조	1148
작업 유형	1148
구성 파라미터	1148
입력 아티팩트	1148
출력 아티팩트	1149
서비스 역할 권한: AWS OpsWorks 작업	1149
예제 작업 구성	1149
다음 사항도 참조하세요.	1150
AWS Service Catalog 배포 작업 참조	1150
작업 유형	1150
구성 파라미터	1151
입력 아티팩트	1151
출력 아티팩트	1151
서비스 역할 권한: Service Catalog 작업	1152
구성 파일 유형별 작업 구성 예제	1152
다음 사항도 참조하세요.	1154
AWS Step Functions	1154
작업 유형	1148
구성 파라미터	1155
입력 아티팩트	1156
출력 아티팩트	1156
출력 변수	1156
서비스 역할 권한: StepFunctions 작업	1156
예제 작업 구성	1157
동작	1160
다음 사항도 참조하세요.	1041

규칙 구조 참조	1163
CloudWatchAlarm	1163
규칙 타입	1164
구성 파라미터	1164
규칙 구성의 예	1164
다음 사항도 참조하세요.	1165
CodeBuild 규칙	1166
서비스 역할 정책 권한	1166
규칙 타입	1167
구성 파라미터	1167
규칙 구성의 예	1169
다음 사항도 참조하세요.	1170
명령	1170
명령 규칙에 대한 고려 사항	1170
서비스 역할 정책 권한	1166
규칙 타입	1167
구성 파라미터	1167
규칙 구성의 예	1169
다음 사항도 참조하세요.	1170
DeploymentWindow	1175
규칙 타입	1176
구성 파라미터	1176
규칙 구성의 예	1178
다음 사항도 참조하세요.	1179
LambdaInvoke	1179
규칙 타입	1164
구성 파라미터	1180
규칙 구성의 예	1180
다음 사항도 참조하세요.	1181
VariableCheck	1181
규칙 타입	1181
구성 파라미터	1182
규칙 구성의 예	1184
다음 사항도 참조하세요.	1185
통합 모델 참조	1186
타사 작업 유형이 통합자와 함께 작동하는 방식	1186

개념	1187
지원되는 통합 모델	1188
Lambda 통합 모델	1190
CodePipeline의 입력을 처리하도록 Lambda 함수를 업데이트하세요.	1190
Lambda 함수에서 CodePipeline에 결과 반환	1194
연속 토큰을 사용하여 비동기 프로세스의 결과를 기다립니다.	1196
CodePipeline에 런타임 시 통합자 Lambda 함수를 호출할 수 있는 권한을 제공합니다.	1196
작업자 통합 모델	1196
작업자에 대한 권한 관리 전략 선택 및 구성	1197
이미지 정의 파일 참조	1200
Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 imagedefinitions.json 파일	1200
Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일	1203
변수 참조	1207
개념	1208
변수	1208
네임스페이스	1209
변수 사용 사례	1210
변수 구성	1210
파이프라인 수준에서 변수 구성	1210
작업 수준에서 변수 구성	1211
변수 확인	1213
변수에 대한 규칙	1214
파이프라인 작업에 사용할 수 있는 변수	1215
정의된 변수 키가 있는 작업	1215
사용자가 구성한 변수 키를 사용한 작업	1219
구문에서 glob 패턴 작업	1222
폴링 파이프라인을 권장되는 변경 감지 방법으로 업데이트	1224
GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업을 GitHub(GitHub 앱 사용) 소스 작업으로 업데이트	1225
1단계: (OAuth 앱을 통해) GitHub 작업 교체	1226
2단계: GitHub에 대한 연결 생성	1227
3단계: GitHub 소스 작업 저장	1227
할당량	1229
부록 A: GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업	1244
GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업 추가	1245
GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업 참조	1246
작업 유형	1247

구성 파라미터	1247
입력 아티팩트	1248
출력 아티팩트	1249
출력 변수	1249
작업 선언(GitHub 예제)	1250
GitHub에 연결(OAuth)	1251
다음 사항도 참조하세요.	1251
문서 기록	1252
이전 업데이트	1279
CodePipeline 기능 참조	1289
.....	mccxcii

AWS CodePipeline란 무엇인가요?

AWS CodePipeline 는 소프트웨어 릴리스에 필요한 단계를 모델링, 시각화 및 자동화하는 데 사용할 수 있는 지속적 제공 서비스입니다. 소프트웨어 릴리스 프로세스를 구성하는 여러 단계를 신속하게 모델링하고 구성할 수 있습니다. CodePipeline은 소프트웨어 변경 사항을 지속적으로 릴리스하는 데 필요한 단계를 자동화합니다. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.

주제

- [지속적 제공 및 지속적 통합](#)
- [CodePipeline으로 할 수 있는 작업은 무엇인가요?](#)
- [간단히 보는 CodePipeline](#)
- [CodePipeline은 어떻게 시작할 수 있나요?](#)
- [CodePipeline 개념](#)
- [DevOps 파이프라인 예제](#)
- [파이프라인 실행 작동 방식](#)
- [입력 및 출력 아티팩트](#)
- [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#)
- [파이프라인 유형](#)
- [나에게 적합한 파이프라인 유형은 무엇인가요?](#)

지속적 제공 및 지속적 통합

CodePipeline은 사용자의 소프트웨어를 프로덕션으로 빌드, 테스트, 배포하는 과정을 자동화하는 지속적 제공 서비스입니다.

[지속적 제공](#)은 릴리스 프로세스가 자동화되는 소프트웨어 개발 방법론입니다. 모든 소프트웨어 변경이 프로덕션으로 자동 빌드, 테스트 및 배포됩니다. 마지막으로 프로덕션에 푸시하기 전에 사람이나 자동화된 테스트, 혹은 비즈니스 규칙이 마지막 푸시 발생 시점을 결정합니다. 성공적인 모든 소프트웨어 변경 사항은 즉시 지속적 제공으로 프로덕션에 릴리스되지만, 모든 변경 사항을 즉시 릴리스해야 하는 것은 아닙니다.

[지속적 통합](#)은 팀원들이 버전 제어 시스템을 이용하고 기본 브랜치와 같은 동일 위치에 자신들의 업무를 자주 통합하는 소프트웨어 개발 업무입니다. 각 변경 내용을 빌드한 다음 검증을 거쳐 통합 오류를

신속히 감지합니다. 프로덕션까지 전체 소프트웨어 릴리스 프로세스를 자동화하는 지속적 제공과 비교할 때 지속적 통합은 코드의 자동 빌드 및 테스트에 주력합니다.

자세한 내용은 [Practicing Continuous Integration and Continuous Delivery on AWS: Accelerating Software Delivery with DevOps](#)를 참조하세요.

CodePipeline 콘솔, AWS Command Line Interface (AWS CLI), AWS SDKs 또는 이들의 조합을 사용하여 파이프라인을 생성하고 관리할 수 있습니다.


CodePipeline으로 할 수 있는 작업은 무엇인가요?

CodePipeline을 사용하면 클라우드에서 애플리케이션을 자동으로 빌드하고 테스트하며 배포하는 데 도움이 됩니다. 구체적으로 다음 작업이 가능합니다.

- **릴리스 프로세스 자동화:** CodePipeline은 빌드, 테스트, 배포를 통해 소스 리포지토리에서 시작해서 말단에서 말단까지 릴리스 프로세스를 완전히 자동화합니다. Source 단계를 제외하고 모든 단계에서 수동 승인 작업을 포함시키면 파이프라인을 통해 변경 내용이 이동하지 않도록 방지할 수 있습니다. 인스턴스 한 개나 여러 개에 원하는 시기에 원하는 방식으로 선택한 시스템에서 릴리스할 수 있습니다.
- **일관된 릴리스 프로세스 확립:** 모든 코드 변경에 일관된 단계 세트를 정의합니다. CodePipeline은 기준에 따라 릴리스의 각 단계를 실행합니다.
- **품질을 개선하면서 제공 속도 증가:** 개발자들이 증분 방식으로 코드를 테스트하고 릴리스할 수 있도록 릴리스 프로세스를 자동화하며 새 기능을 고객에게 빨리 선보일 수 있습니다.
- **즐거 찾는 도구 이용:** 기존의 소스와 빌드, 배포 도구를 파이프라인에 통합할 수 있습니다. CodePipeline에서 현재 지원하는 AWS 서비스 및 타사 도구의 전체 목록은 섹션을 참조하세요 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#).
- **진행 상황 한 눈에 보기:** 파이프라인의 실시간 상태를 확인하고, 모든 경고의 세부 사항을 점검하며, 실패한 단계 또는 작업을 재시도하고, 각 스테이지에서 최근 파이프라인 실행에 사용한 소수 수정의 세부 내용을 보고, 모든 파이프라인을 수동으로 다시 실행합니다.
- **파이프라인 기록 세부 정보 보기:** 시작 및 종료 시간, 실행 기간 및 실행 ID 등의 파이프라인 실행에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

간단히 보는 CodePipeline

다음 다이어그램은 CodePipeline을 이용한 릴리스 프로세스의 예입니다.



이 예에서 개발자가 소스 리포지토리에 변경을 가하면 CodePipeline이 자동으로 변경 내용을 감지합니다. 그러한 변경 내용을 빌드하고 테스트를 구성하는 경우에는 그 테스트를 실행합니다. 테스트를 마친 후 테스트를 위해 빌드된 코드를 스테이징 서버로 배포합니다. 스테이징 서버에서 CodePipeline은 통합이나 로드 테스트 같은 추가 테스트를 실행합니다. 테스트가 성공적으로 끝나고 파이프라인에 추가한 수동 승인 작업에 승인을 받고 나면 CodePipeline이 테스트가 완료된 승인받은 코드를 프로덕션 인스턴스에 배포합니다.

CodePipeline은 CodeDeploy, AWS Elastic Beanstalk 또는 EC2 인스턴스에 애플리케이션을 배포할 수 있습니다. AWS OpsWorks Stacks. CodePipeline은 또한 Amazon ECS를 사용하여 컨테이너 기반 애플리케이션을 서비스에 배포할 수 있습니다. 개발자는 CodePipeline과 함께 제공되는 통합 포인트를 이용해 빌드 서비스, 테스트 제공자, 다른 배포 대상이나 시스템 같은 다른 도구나 서비스를 플러그인할 수 있습니다.

파이프라인은 릴리스 프로세스가 요구하는 대로 단순하거나 복잡해집니다.

CodePipeline은 어떻게 시작할 수 있나요?

CodePipeline을 시작하려면

1. [CodePipeline 개념](#) 섹션을 읽고 CodePipeline의 작동 방식을 알아봅니다.
2. [CodePipeline 시작하기](#)의 단계에 따라 CodePipeline을 사용할 준비를 하세요.
3. [CodePipeline 자습서](#) 자습서의 단계에 따라 CodePipeline을 실험하세요.
4. [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)의 단계에 따라 새 프로젝트 또는 기존 프로젝트에 CodePipeline을 사용하세요.

CodePipeline 개념

에 사용된 개념과 용어를 이해하면 자동 릴리스 프로세스를 모델링하고 구성하는 것이 더 쉽습니다 AWS CodePipeline. 다음은 CodePipeline 사용에 관해 알아야 할 개념입니다.

DevOps 파이프라인의 예는 [DevOps 파이프라인 예제](#) 단원을 참조하십시오.

CodePipeline에서 사용되는 용어는 다음과 같습니다.

주제

- [Pipelines](#)
- [파이프라인 실행](#)
- [스테이지 작업](#)
- [작업 실행](#)
- [실행 유형](#)
- [작업 유형](#)
- [아티팩트](#)
- [소스 개정](#)
- [트리거](#)
- [변수](#)
- [조건](#)
- [규칙](#)

Pipelines


파이프라인이란 소프트웨어 변경 사항이 릴리스 프로세스에 적용되는 방법을 설명하는 워크플로우 구성입니다. 각 파이프라인은 일련의 단계로 구성됩니다.

Stages

단계는 환경을 격리하고 해당 환경에서 동시 변경 작업의 수를 제한하는 데 사용할 수 있는 논리 단위입니다. 각 단계에는 애플리케이션 [아티팩트](#)에 대해 수행되는 작업이 포함됩니다. 소스 코드는 아티팩트의 한 예입니다. 소스 코드가 빌드되고 테스트가 실행되는 빌드 단계가 될 수 있습니다. 또한 코드가 런타임 환경에 배포되는 배포 단계가 될 수도 있습니다. 각 단계는 일련의 직렬 또는 병렬 작업으로 구성됩니다.

Transitions

전환은 파이프라인 실행이 파이프라인의 다음 단계로 이동하는 지점입니다. 단계의 인바운드 전환을 비활성화하여 실행이 해당 단계로 들어가지 못하도록 한 다음, 전환을 활성화하여 실행을 계속할 수 있습니다. 둘 이상의 실행이 비활성화된 전환에 도달하면 가장 최신의 실행만 다음 단계로 계속되어 전환이 활성화됩니다. 즉, 전환이 비활성화된 동안 보다 최신의 실행이 대기 중인 실행을 계속 대체하고 전환이 활성화된 후에는 계속 진행되는 실행이 대체 실행이 됩니다.



작업

작업은 애플리케이션 코드에서 수행되고 지정된 지점에 파이프라인에서 작업이 실행되도록 구성된 일련의 작업입니다. 여기에는 코드 변경의 소스 작업, 애플리케이션을 인스턴스에 배포하는 작업 등이 포함될 수 있습니다. 예를 들어 배포 단계에는 Amazon EC2 또는 AWS Lambda와 같은 컴퓨팅 서비스에 코드를 배포하는 배포 작업이 포함될 수 있습니다.

유효한 CodePipeline 작업 유형은 `source`, `build`, `test`, `deploy`, `approval` 및 `invoke`입니다. 작업 공급자 목록은 [CodePipeline에서 유효한 작업 공급자](#) 단원을 참조하십시오.

작업은 직렬 또는 병렬로 실행할 수 있습니다. 단계의 직렬 및 병렬 작업에 대한 자세한 내용은 [작업 구조 요구 사항](#)의 `runOrder` 정보를 참조하세요.

파이프라인 실행

실행은 파이프라인에서 릴리스된 변경 집합입니다. 각 파이프라인 실행은 고유한 자체 ID를 가집니다. 실행은 병합된 커밋 또는 최신 커밋의 수동 릴리스와 같은 변경 집합에 해당합니다. 두 실행은 서로 다른 시간에 동일한 변경 집합을 릴리스할 수 있습니다.

파이프라인은 동시에 여러 실행을 처리할 수 있지만 파이프라인 단계는 한 번에 하나의 실행만 처리합니다. 이를 위해 실행을 처리하는 동안 단계가 잠깁니다. 두 파이프라인 실행이 동시에 같은 단계를 차지할 수는 없습니다. 점유 단계에 진입하기 위해 대기 중인 실행을 인바운드 실행이라고 합니다. 인바운드 실행은 여전히 실패하거나, 대체되거나, 수동으로 중지될 수 있습니다. 인바운드 실행 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [인바운드 실행 작동 방식](#) 단원을 참조하세요.

파이프라인 실행은 파이프라인 단계를 순서대로 순회합니다. 파이프라인의 유효한 상태는 InProgress, Stopping, Stopped, Succeeded, Superseded 및 Failed입니다.

자세한 내용은 [PipelineExecution](#)을 참조하세요.

중지된 실행

진행 중인 파이프라인 실행이 파이프라인을 통해 계속되지 않도록 파이프라인 실행을 수동으로 중지할 수 있습니다. 수동으로 중지한 경우 파이프라인 실행은 완전히 중지될 때까지 Stopping 상태로 표시됩니다. 그런 다음 Stopped 상태로 표시됩니다. Stopped 파이프라인 실행을 다시 시도할 수 있습니다.

파이프라인 실행을 중지하는 방법은 두 가지입니다.

- 중지 및 대기
- 중지 및 중단

실행 중지의 사용 사례에 대한 자세한 내용과 이러한 옵션에 대한 순서 세부 정보는 [파이프라인 실행을 중지하는 방법](#) 단원을 참조하십시오.

실패한 실행

실행이 실패하면 작업이 중지되고 파이프라인을 완전히 순회하지 못합니다. 상태는 FAILED 상태가 되고 단계는 잠금이 해제됩니다. 보다 최근의 실행은 잠금 해제된 단계를 파악해 잠글 수 있습니다. 실패한 실행이 대체되었거나 다시 시도할 수 없는 경우가 아니면 실패한 실행을 재시도할 수 있습니다. 실패한 스테이지를 이전에 성공한 실행으로 롤백할 수 있습니다.

실행 모드

파이프라인을 통해 최신 변경 집합을 전달하기 위해 보다 최근의 실행이 파이프라인을 통해 이미 실행 중인 덜 최근의 실행을 전달 및 대체합니다. 이 경우 이전 실행은 새로운 실행으로 대체됩니다. 실행은 단계 사이의 특정 지점에서 보다 최근의 실행으로 대체될 수 있습니다. SUPERSEDED는 기본 실행 모드입니다.

SUPERSEDED 모드에서 실행이 잠금 상태의 단계로 진입하기 위해 대기 중인 경우, 보다 최근의 실행이 이를 파악해 대체할 수 있습니다. 이제 보다 최신의 실행이 단계가 잠금 해제될 때까지 대기하고, 대체된 실행은 SUPERSEDED 상태로 중지됩니다. 파이프라인 실행이 대체되면 실행이 중지되고 파이프라인을 완전히 순회하지 않게 됩니다. 이 단계에서 대체된 실행은 이후에 더 이상 재시도할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 실행 모드는 PARALLEL 또는 QUEUED 모드입니다.

실행 모드 및 잠긴 스테이지에 대한 자세한 내용은 [SUPERSEDED 모드에서 실행을 처리하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

스테이지 작업

파이프라인 실행이 스테이지를 통해 실행될 때 스테이지는 그 안의 모든 작업을 완료하는 과정에 있습니다. 스테이지 작동 방식 및 잠긴 스테이지에 대한 자세한 내용은 [SUPERSEDED 모드에서 실행을 처리하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

단계의 유효한 상태는 InProgress, Stopping, Stopped, Succeeded 및 Failed입니다. 실패한 단계를 재시도할 수 없는 경우가 아니면 실패한 단계를 재시도할 수 있습니다. 자세한 내용은 [StageExecution](#)을 참조하세요. 스테이지를 지정된 이전에 성공한 실행으로 롤백할 수 있습니다. [스테이지 롤백 구성](#)에 설명된 대로 실패 시 자동으로 롤백하도록 스테이지를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [RollbackStage](#)를 참조하세요.

작업 실행

작업 실행은 지정된 [아티팩트](#)에서 작동하는 구성된 작업을 완료하는 프로세스입니다. 입력 아티팩트, 출력 아티팩트 또는 둘 다가 여기에 해당될 수 있습니다. 예를 들어 빌드 작업은 애플리케이션 소스 코드 컴파일과 같은 입력 아티팩트에서 빌드 명령을 실행할 수 있습니다. 작업 실행 세부 정보에는 작업 실행 ID, 관련된 파이프라인 실행 소스 트리거, 작업의 입력 및 출력 아티팩트가 포함됩니다.

작업에 대한 유효한 상태는 InProgress, Abandoned, Succeeded 또는 Failed입니다. 자세한 내용은 [ActionExecution](#)을 참조하세요.

실행 유형

파이프라인 또는 스테이지 실행은 표준 또는 롤백 실행일 수 있습니다.

표준 유형의 경우 실행에는 고유한 ID가 있으며 전체 파이프라인 실행입니다. 파이프라인 롤백에는 롤백할 스테이지와 롤백할 대상 실행으로 스테이지에 대한 성공적인 실행이 있습니다. 대상 파이프라인 실행은 재실행할 스테이지의 소스 개정 및 변수를 검색하는 데 사용됩니다.

작업 유형

작업 유형은 CodePipeline에서 선택할 수 있는 사전 구성된 작업입니다. 작업 유형은 소유자, 공급자, 버전 및 범주에 따라 정의됩니다. 작업 유형은 파이프라인에서 작업 태스크를 완료하는 데 사용되는 사용자 지정 파라미터를 제공합니다.

작업 유형에 따라 파이프라인에 통합할 수 있는 AWS 서비스 및 타사 제품 및 서비스에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [CodePipeline 작업 유형과의 통합](#).

CodePipeline의 작업 유형에 지원되는 통합 모델에 대한 자세한 내용은 [통합 모델 참조](#)를 참조하세요.

타사 공급자가 CodePipeline에서 작업 유형을 설정하고 관리하는 방법에 대한 자세한 내용은 [작업 유형 처리](#)를 참조하세요.

아티팩트

아티팩트는 애플리케이션 소스 코드, 빌드된 애플리케이션, 종속성, 정의 파일, 템플릿 등과 같이 파이프라인 작업을 통해 만들어진 데이터 컬렉션을 의미합니다. 아티팩트는 일부 작업에서 생성되고 다른 작업에서 사용됩니다. 파이프라인에서 아티팩트는 작업에서 만들어진 파일 집합(입력 아티팩트)이거나 완료된 작업의 업데이트 출력(출력 아티팩트)이 될 수 있습니다.

작업은 파이프라인 아티팩트 버킷을 사용하여 추가 처리를 위해 출력을 다른 작업으로 전달합니다. CodePipeline이 아티팩트를 아티팩트 스토어에 복사하면 작업이 이들을 선택합니다. 아티팩트에 대한 자세한 내용은 [입력 및 출력 아티팩트](#) 섹션을 참조하세요.

소스 개정

소스 코드를 변경하면 새 버전이 생성됩니다. 소스 개정은 파이프라인 실행을 트리거하는 소스 변경의 버전입니다. 실행은 소스 개정을 처리합니다. GitHub 및 CodeCommit 리포지토리의 경우 커밋이 여기에 해당됩니다. S3 버킷 또는 작업의 경우 객체 버전이 여기에 해당됩니다.

지정한 커밋과 같은 소스 개정으로 파이프라인 실행을 시작할 수 있습니다. 실행 시 지정된 개정이 처리되고 실행에 사용된 개정이 재정의됩니다. 자세한 내용은 [소스 개정 재정의로 파이프라인 시작](#) 단원을 참조하십시오.

트리거

트리거는 파이프라인을 시작하는 이벤트입니다. 파이프라인 수동 시작과 같은 일부 트리거는 파이프라인의 모든 소스 작업 공급자가 사용할 수 있습니다. 특정 트리거는 파이프라인의 소스 공급자에 따라 달라집니다. 예를 들어, 이벤트 규칙의 대상으로 파이프라인 ARN이 추가된 Amazon CloudWatch의 이벤트 리소스로 CloudWatch 이벤트를 구성해야 합니다. Amazon CloudWatch Events는 CodeCommit 또는 S3 소스 작업을 사용하는 파이프라인의 자동 변경 감지를 위한 권장 트리거입니다. Webhook는 타사 리포지토리 이벤트용으로 구성된 트리거 유형입니다. 예를 들어 WebhookV2는 Git 태그를 사용하여 GitHub.com, GitHub Enterprise Server, GitLab.com, GitLab 자체 관리형 또는 Bitbucket Cloud와 같은 타사 소스 공급자와 파이프라인을 시작하는 데 사용할 수 있는 트리거 유형입니다. 파이프라인 구성에서 푸시 또는 풀 요청과 같은 트리거에 대한 필터를 지정할 수 있습니다. Git 태그, 브랜치 또는 파일 경로에서 코드 푸시 이벤트를 필터링할 수 있습니다. 이벤트(열림, 업데이트, 닫힘), 브랜치 또는 파일 경로에 대한 풀 요청 이벤트를 필터링할 수 있습니다.

트리거에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 시작](#) 주제를 참조하세요. Git 태그를 파이프라인의 트리거로 사용하는 방법을 안내하는 자습서는 [자습서: Git 태그를 사용하여 파이프라인 시작하기](#)를 참조하세요.

Important

30일 이상 비활성 상태인 파이프라인은 파이프라인에 대해 폴링이 비활성화됩니다. 자세한 내용은 파이프라인 구조 참조의 [pollingDisabledAt](#)를 참조하세요. 파이프라인을 폴링에서 이벤트 기반 변경 감지로 마이그레이션하는 단계는 [변경 감지 방법](#)을 참조하세요.

변수

변수는 파이프라인에서 작업을 동적으로 구성하는 데 사용할 수 있는 값입니다. 변수는 파이프라인 수준에서 선언하거나 파이프라인의 작업에 의해 내보낼 수 있습니다. 변수 값은 파이프라인 실행 시 확인되며 실행 기록에서 확인할 수 있습니다. 파이프라인 수준에서 선언된 변수의 경우 파이프라인 구성에서 기본값을 정의하거나 지정된 실행에 대해 기본값을 재정의할 수 있습니다. 작업에서 내보낸 변수의 경우 작업이 성공적으로 완료된 후에 값을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

조건

조건에는 평가되는 규칙 세트가 포함됩니다. 조건의 모든 규칙이 성공하면 조건이 충족됩니다. 기준이 충족되지 않으면 스테이지 실패와 같은 지정된 결과가 적용되도록 조건을 구성할 수 있습니다. 조건은 실행이 스테이지를 통해 시작 및 실행되는 시점을 지정하거나 실행 후 스테이지를 종료할 시점을 지정할 수 있기 때문에 게이트라고도 합니다. 이는 도로의 차량 행렬이 닫힌 게이트에 모이도록 한 다음 게이트의 개방을 지정하여 특정 지역으로의 차량 흐름을 허용하는 것과 유사합니다. 조건 유형의 결과에는 스테이지 실패 또는 스테이지 롤백이 포함됩니다. 조건은 파이프라인 단계에서 이러한 작업이 발생하는 시기를 지정하는 데 도움이 됩니다. 런타임 시 조건을 재정의할 수 있습니다.


세 가지 유형의 조건이 있습니다. 입력 조건은 “조건에 대한 규칙이 충족되면 스테이지에 들어갑니다.”라는 질문에 답합니다. 실행이 스테이지에 들어가면 스테이지가 잠긴 다음 규칙이 실행됩니다. 실패 시 조건의 경우, 실패한 스테이지를 롤백한 결과와 함께 스테이지가 실패하면 규칙이 활성화됩니다. 성공 시 조건의 경우 진행하기 전에 경보가 성공적으로 실행되었는지 확인하는 등 스테이지가 성공하면 규칙이 활성화됩니다. 예를 들어, CloudWatchAlarm 규칙이 배포 환경에 경보가 있는 것을 확인하는 경우 성공 시 조건이 성공 스테이지를 롤백하는 결과로 이어집니다. 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 단원을 참조하십시오.

규칙

조건은 하나 이상의 사전 구성된 규칙을 사용하여 조건이 충족되지 않을 때 구성된 결과를 포함하는 검사를 실행하고 수행합니다. 예를 들어 경보 상태 및 배포 창 시간을 확인하는 입력 조건 규칙에 대한 모든 규칙을 충족하면 모든 검사가 통과된 후 성공 스테이지가 배포됩니다. 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 단원을 참조하십시오.

DevOps 파이프라인 예제

DevOps 파이프라인의 예제로, 2단계 파이프라인에는 소스라는 소스 단계와 프로덕션이라는 두 번째 단계가 있을 수 있습니다. 이 예제에서는 파이프라인이 애플리케이션을 최신 변경 사항으로 업데이트하고 최신 결과를 지속적으로 배포합니다. 최신 애플리케이션을 배포하기 전에 파이프라인은 웹 애플리케이션을 빌드 및 테스트합니다. 이 예제에서 개발자 그룹은 인프라 템플릿과 MyRepository라는 GitHub 리포지토리의 웹 애플리케이션용 소스 코드를 설정했습니다.



예를 들어 개발자가 웹 애플리케이션의 인덱스 페이지에 수정 사항을 푸시하면 다음과 같은 상황이 발생합니다.

1. 애플리케이션 소스 코드는 파이프라인에서 GitHub 소스 작업으로 구성된 리포지토리에서 유지 관리됩니다. 개발자가 커밋을 리포지토리로 푸시하면 CodePipeline은 푸시된 변경 사항을 감지하고 소스 단계에서 파이프라인 실행이 시작됩니다.
2. GitHub 소스 작업이 성공적으로 완료됩니다(즉, 최신 변경 사항이 해당 실행에 고유한 아티팩트 버킷에 다운로드되어 저장됨). 리포지토리에서 나온 애플리케이션 파일인 GitHub 소스 작업에서 생성된 출력 아티팩트는 다음 단계의 작업에서 처리될 입력 아티팩트로 사용됩니다.
3. 파이프라인 실행은 Source Stage(소스 단계)에서 Prod Stage(프로덕션 단계)로 전환됩니다. 프로덕션 단계의 첫 번째 작업은 CodeBuild에서 생성되고 파이프라인에서 빌드 작업으로 구성된 빌드 프로젝트를 실행합니다. 빌드 작업은 빌드 환경 이미지를 가져오며 가상 컨테이너에서 웹 애플리케이션을 빌드합니다.
4. 프로덕션 단계의 다음 작업은 CodeBuild에서 생성되고 파이프라인에서 테스트 작업으로 구성된 단위 테스트 프로젝트입니다.
5. 다음 단계로 단위 테스트 코드는 프로덕션 환경에 애플리케이션을 배포하는 Prod Stage(프로덕션 단계)의 배포 작업에서 처리됩니다. 배포 작업이 성공적으로 완료되고 난 후 해당 단계의 최종 작업은 CodeBuild에서 생성되고 파이프라인에서 테스트 작업으로 구성된 통합 테스트 프로젝트입니다. 테스트 작업은 웹 애플리케이션에서 링크 검사기와 같은 테스트 도구를 설치하고 실행하는 셸 스크립트를 호출합니다. 성공적으로 완료가 된 후에는 빌드된 웹 애플리케이션 및 테스트 결과 집합이 출력됩니다.

개발자는 각 변경 사항에 대해 빌드 및 테스트를 수행한 이후에 애플리케이션을 배포하거나 추가로 테스트하는 작업을 파이프라인에 추가할 수 있습니다.

자세한 내용은 [파이프라인 실행 작동 방식](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인 실행 작동 방식

이 섹션에서는 CodePipeline이 일련의 변경 사항을 처리하는 방법을 간략히 설명합니다. CodePipeline은 파이프라인을 수동으로 시작하거나 소스 코드에 변경 사항이 발생할 때 시작되는 각 파이프라인 실행을 추적합니다. CodePipeline은 다음 실행 모드를 사용하여 각 실행이 파이프라인을 통해 진행되는 방식을 처리합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경](#) 단원을 참조하십시오.

- SUPERSEDED 모드: 보다 최근의 실행이 이전 실행을 추월할 수 있습니다. 이 값이 기본값입니다.
- QUEUED 모드: 실행은 대기열에 있는 순서대로 하나씩 처리됩니다. 이를 위해서는 파이프라인 유형 V2가 필요합니다.

- **PARALLEL 모드:** PARALLEL 모드에서 실행은 서로 독립적으로 동시에 실행됩니다. 실행은 시작 또는 완료 전에 다른 실행이 완료될 때까지 기다리지 않습니다. 이를 위해서는 파이프라인 유형 V2가 필요합니다.

Important

PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 스테이지 롤백을 사용할 수 없습니다. 마찬가지로 롤백 결과 유형이 있는 실패 조건은 PARALLEL 모드 파이프라인에 추가할 수 없습니다.

파이프라인 실행 시작 방법

소스 코드를 변경하거나 파이프라인을 수동으로 시작할 때 실행을 시작할 수 있습니다. 일정을 잡는 Amazon CloudWatch Events 규칙을 통해 실행을 트리거할 수도 있습니다. 예를 들어 소스 코드 변경이 파이프라인의 소스 작업으로 구성된 리포지토리로 푸시되면 파이프라인은 변경 사항을 감지하고 실행을 시작합니다.

Note

파이프라인에 여러 개의 소스 작업이 포함되어 있는 경우, 소스 작업 한 개에만 변경이 감지되더라도 모든 소스 작업이 다시 실행됩니다.

파이프라인 실행에서 소스 개정이 처리되는 방법

소스 코드 변경(소스 개정)으로 시작하는 각 파이프라인 실행에 대해 소스 개정은 다음과 같이 결정됩니다.

- CodeCommit 소스가 있는 파이프라인의 경우 커밋이 푸시되는 시점에 CodePipeline에 의해 HEAD가 복제됩니다. 예를 들어 커밋이 푸시되면 실행 1의 파이프라인이 시작됩니다. 두 번째 커밋이 푸시되는 시점에 실행 2의 파이프라인이 시작됩니다.

Note

CodeCommit 소스가 있는 PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행을 트리거한 커밋에 관계없이 소스 작업은 시작 시 항상 HEAD를 복제합니다. 자세한 내용은 [PARALLEL 모드의 CodeCommit 또는 S3 소스 개정이 EventBridge 이벤트와 일치하지 않을 수 있습니다](#) 단원을 참조하십시오.

- S3 소스가 있는 파이프라인의 경우 S3 버킷 업데이트에 대한 EventBridge 이벤트가 사용됩니다. 예를 들어 소스 버킷에서 파일이 업데이트되면 이벤트가 생성되어 실행 1의 파이프라인이 시작됩니다. 두 번째 버킷 업데이트에 대한 이벤트가 수행되는 시점에 실행 2에 대한 파이프라인이 시작됩니다.

Note

S3 소스가 있는 PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 실행을 트리거한 이미지 태그와 관계 없이 소스 작업은 항상 최신 이미지 태그로 시작됩니다. 자세한 내용은 [PARALLEL 모드의 CodeCommit 또는 S3 소스 개정이 EventBridge 이벤트와 일치하지 않을 수 있습니다](#). 단원을 참조하십시오.

- Bitbucket과 같은 연결 소스가 있는 파이프라인의 경우 커밋이 푸시되는 시점에 CodePipeline에 의해 HEAD가 복제됩니다. 예를 들어 PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 커밋이 푸시되어 실행 1을 위한 파이프라인이 시작되고 두 번째 파이프라인 실행은 두 번째 커밋을 사용합니다.

소스 재정의가 EventBridge 입력 변환기에서 작동하는 방법

재정의를 사용하여 파이프라인 실행을 위해 제공한 특정 소스 개정 ID로 파이프라인을 시작할 수 있습니다. 예를 들어 CodeCommit 소스의 특정 커밋 ID를 처리하는 파이프라인을 시작하려는 경우 파이프라인을 시작할 때 커밋 ID를 재정의로 추가할 수 있습니다.

revisionType에 대한 소스 개정에는 네 가지 유형이 있습니다.

- COMMIT_ID
- IMAGE_DIGEST
- S3_OBJECT_VERSION_ID
- S3_OBJECT_KEY

Note

COMMIT_ID 및 IMAGE_DIGEST 유형의 소스 개정의 경우 소스 개정 ID는 모든 분기의 리포지토리 내 모든 콘텐츠에 적용됩니다.

Note

S3_OBJECT_VERSION_ID 및 S3_OBJECT_KEY 유형의 소스 개정의 경우, 두 유형 중 하나를 독립적으로 사용하거나 함께 사용하여 특정 ObjectKey 및 VersionID로 소스를 재정의할 수 있습니다. S3_OBJECT_KEY의 경우 구성 파라미터 AllowOverrideForS3ObjectKey를 true로 설정해야 합니다. S3 소스 구성 파라미터에 대한 자세한 내용은 [구성 파라미터](#) 섹션을 참조하세요.

EventBridge의 입력 변환기를 사용하여 소스 재정의의 지정할 수 있습니다. 입력 변환기를 사용하여 데이터를 다음 중 하나로 전달합니다.

- 입력 변환기를 사용하여 데이터를 JSON 파라미터로 전달할 수 있습니다.
- 입력 변환기를 사용하여 파이프라인 변수를 전달할 수 있습니다.

데이터를 JSON 파라미터로 전달하는 예제는, [S3 Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 EventBridge 및를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail용 및 CodeCommit CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge용](#) 섹션을 참조하세요.

파이프라인 실행을 중지하는 방법

콘솔을 사용하여 파이프라인 실행을 중지하려면 파이프라인 시각화 페이지, 실행 기록 페이지 또는 세부 기록 페이지에서 실행 중지를 선택할 수 있습니다. CLI를 사용하여 파이프라인 실행을 중지하려면 stop-pipeline-execution 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 실행 중지](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인 실행을 중지하는 방법은 두 가지입니다.

- 중지 및 대기: 진행 중인 모든 작업 실행을 완료할 수 있으며 후속 작업이 시작되지 않습니다. 파이프라인 실행은 후속 단계로 계속되지 않습니다. 이미 Stopping 상태인 실행에는 이 옵션을 사용할 수 없습니다.
- 중지 및 중단: 진행 중인 모든 작업 실행이 중단되고 완료되지 않으며 후속 작업이 시작되지 않습니다. 파이프라인 실행은 후속 단계로 계속되지 않습니다. 이미 Stopping 상태인 실행에 이 옵션을 사용할 수 있습니다.

Note

이 옵션을 선택하면 작업이 실패하거나 작업 순서가 뒤바뀔 수 있습니다.

각 옵션에서 파이프라인 및 작업 실행 단계의 순서가 다음과 같이 달라집니다.

옵션 1: 중지 및 대기

중지하고 대기하도록 선택하면 진행 중인 작업이 완료될 때까지 선택한 실행이 계속됩니다. 예를 들어, 빌드 작업이 진행되는 동안 다음 파이프라인 실행이 중지되었습니다.

1. 파이프라인 보기에 성공 메시지 배너가 표시되고 빌드 작업이 완료될 때까지 계속됩니다. 파이프라인 실행 상태는 중지 중입니다.

기록 보기에서 빌드 작업과 같은 진행 중인 작업의 상태는 빌드 작업이 완료될 때까지 진행 중입니다. 작업이 진행 중인 동안 파이프라인 실행 상태는 중지 중입니다.

2. 중지 프로세스가 완료되면 실행이 중지됩니다. 빌드 작업이 성공적으로 완료되면 상태는 성공이고 파이프라인 실행은 중지됨 상태로 표시됩니다. 후속 작업이 시작되지 않습니다. 재시도 버튼이 활성화됩니다.

진행 중인 작업이 완료된 후 기록 보기에서 실행 상태는 중지됨입니다.


The screenshot shows the 'Execution history' section of the AWS CodePipeline console. At the top, there is a search bar and a 'Stop execution' button. Below the search bar, a table displays the execution details. The table has columns for 'Execution ID', 'Status', 'Source revisions', and 'Duration'. The first row shows an execution with ID 'e3be8a77-', a status of 'Stopped' (indicated by a grey circle with a minus sign), a source revision of 'Added main.css', and a duration of '1 minute 9 seconds'.

Execution ID	Status	Source revisions	Duration
e3be8a77-	Stopped	Added main.css	1 minute 9 seconds

옵션 2: 중지 및 중단

중지하고 중단하도록 선택하면 선택한 실행은 진행 중인 작업이 완료될 때까지 대기하지 않습니다. 작업은 중단됩니다. 예를 들어, 빌드 작업이 진행 중인 동안 다음 파이프라인 실행이 중지되고 중단되었습니다.

1. 파이프라인 보기에 성공 배너 메시지가 표시되고 빌드 작업은 진행 중 상태로 표시되며 파이프라인 실행은 중지 중 상태로 표시됩니다.
2. 파이프라인 실행이 중지된 후 빌드 작업은 중단됨 상태로 표시되고 파이프라인 실행은 중지됨 상태로 표시됩니다. 후속 작업이 시작되지 않습니다. 재시도 버튼이 활성화됩니다.
3. 기록 보기에서 실행 상태는 중지됨입니다.



Execution history Info					
Stop execution View d					
Q < 1 >					
Execution ID	Status	Source revisions	Duration	Completed	
bf3dc924-	Stopped	Source - Added main.css	22 seconds	Jan 16, 2020 8:28 AM (UTC-8:00)	

파이프라인 실행 중지의 사용 사례

중지 및 대기 옵션을 사용하여 파이프라인 실행을 중지하는 것이 좋습니다. 이 옵션은 파이프라인에서 작업이 실패하거나 작업 순서가 뒤바뀌는 것을 방지하기 때문에 더 안전합니다. CodePipeline에서 작업이 중단되면 작업 공급자는 해당 작업과 관련된 모든 작업을 계속합니다. AWS CloudFormation 작업의 경우 파이프라인의 배포 작업이 중단되지만 스택 업데이트가 계속되어 업데이트가 실패할 수 있습니다.

작업 순서가 뒤바뀔 수 있는 중단된 작업의 예로, S3 배포 작업을 통해 대용량 파일(1GB)을 배포하는 경우 배포가 이미 진행 중인 동안 작업을 중지하고 중단하도록 선택하면 작업은 CodePipeline에서 중단되지만 Amazon S3에서 계속됩니다. Amazon S3에서는 업로드를 취소하라는 지시가 발생하지 않습니다. 그런 다음, 아주 작은 파일로 새 파이프라인 실행을 시작하는 경우 이제 두 개의 배포가 진행 중인

니다. 새 실행의 파일 크기가 작기 때문에 이전 배포가 여전히 업로드되는 동안 새 배포가 완료됩니다. 이전 배포가 완료되면 이전 파일이 새 파일을 덮어씁니다.


사용자 지정 작업이 있는 사례에서 중지 및 중단 옵션을 사용하려고 할 수 있습니다. 예를 들어, 버그 수정을 위한 새 실행을 시작하기 전에 완료할 필요 없는 작업이 포함된 사용자 지정 작업을 중단할 수 있습니다.

SUPERSEDED 모드에서 실행을 처리하는 방법

실행을 처리하는 기본 모드는 SUPERSEDED 모드입니다. 실행은 해당 실행에서 선택되고 처리되는 일련의 변경 사항으로 구성됩니다. 파이프라인은 동시에 여러 실행을 처리할 수 있습니다. 각 실행은 별도로 파이프 라인을 통해 실행됩니다. 파이프라인은 각 실행을 순서대로 처리하며 이전 실행을 이후 실행으로 대체할 수 있습니다. 다음 규칙은 SUPERSEDED 모드의 파이프라인에서 실행을 처리하는 데 사용됩니다.

규칙 1: 실행이 처리 중일 때 단계가 잠깁니다.

각 단계는 한 번에 하나의 실행만 처리할 수 있으므로 진행 중인 동안에는 단계가 잠깁니다. 실행이 단계를 완료하면 파이프라인의 다음 단계로 전환됩니다.




이전: Stage 1 is locked as Execution 1 enters. 이후: Stage 2 is locked as Execution 1 enters.

규칙 2: 후속 실행은 단계가 잠금 해제될 때까지 기다립니다.

단계가 잠겨 있는 동안 대기 중인 실행은 잠긴 단계 앞에 유지됩니다. 단계가 완료된 것으로 간주되기 전에 한 단계에 구성된 모든 작업을 성공적으로 끝내야 합니다. 실패하면 단계에서 잠금이 해제됩니다. 실행이 중지되면 단계에서 실행이 계속되지 않고 단계가 잠금 해제됩니다.

Note


실행을 중지하기 전에 단계 앞의 전환을 비활성화하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 실행 중지로 인해 단계가 잠금 해제될 때 단계에서 후속 파이프라인 실행이 허용되지 않습니다.



이전: Stage 2 is locked as Execution 1 enters. 이
후: Execution 2 exits Stage 1 and waits between stages.

규칙 3: 대기 중인 실행이 더 최근의 실행으로 대체됩니다.

실행은 단계 사이에서만 대체됩니다. 잠긴 단계에서는 단계가 완료되기를 기다리는 단계의 앞에 실행이 유지됩니다. 보다 최근의 실행이 대기 중인 실행을 추월하고 단계의 잠금이 해제되는 즉시 다음 단계로 계속됩니다. 대체된 실행은 계속되지 않습니다. 이 예제에서는 실행 2가 잠긴 단계를 기다리는 동안 실행 3으로 대체되었습니다. 실행 3은 다음 단계에 들어갑니다.



이전: 실행 3이 단계 1에 들어가는 동안 실행 2는 단계 사이에서 대기합니다. 이후: 실행 3이 단계 1을 종료합니다. 실행 2는 실행 3으로 대체됩니다.

실행 모드 간의 보기 및 전환 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경](#) 섹션을 참조하세요. 실행 모드가 있는 할당량에 대한 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 섹션을 참조하세요.


QUEUED 모드에서 실행을 처리하는 방법

QUEUED 모드의 파이프라인의 경우 실행이 처리될 때 스테이지가 잠기지만, 대기 실행은 이미 시작된 실행을 추월하지 않습니다.

대기 실행은 스테이지에 도달하는 순서대로 잠긴 스테이지 진입점에서 수집되어 대기 실행 대기열을 형성합니다. QUEUED 모드를 사용하면 동일한 파이프라인에 여러 대기열이 있을 수 있습니다. 대

기 중인 실행이 스테이지에 들어가면 스테이지가 잠기고 다른 실행은 입력할 수 없습니다. 이 동작은 SUPERSEDED 모드와 동일하게 유지됩니다. 실행이 스테이지를 완료하면 스테이지가 잠금 해제되고 다음 실행을 위해 준비됩니다.

다음 다이어그램은 QUEUED 모드 파이프라인의 스테이지가 실행을 처리하는 방법을 보여줍니다. 예를 들어 소스 스테이지에서 실행 5를 처리하는 동안 6 및 7에 대한 실행은 대기열 #1을 형성하고 스테이지 진입점에서 기다립니다. 대기열의 다음 실행은 스테이지가 잠금 해제된 후 처리됩니다.



실행 모드 간의 보기 및 전환 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경](#) 섹션을 참조하세요. 실행 모드가 있는 할당량에 대한 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 섹션을 참조하세요.

PARALLEL 모드에서 실행을 처리하는 방법

PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 실행은 서로 독립적이며 시작하기 전에 다른 실행이 완료될 때까지 기다리지 않습니다. 대기열은 없습니다. 파이프라인에서 병렬 실행을 보려면 실행 기록 보기를 사용합니다.

각 기능에 고유한 기능 브랜치가 있고 다른 사용자가 공유하지 않는 대상에 배포되는 개발 환경에서 PARALLEL 모드를 사용합니다.

실행 모드 간의 보기 및 전환 고려 사항에 대한 자세한 내용은 [파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경](#) 섹션을 참조하세요. 실행 모드가 있는 할당량에 대한 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 섹션을 참조하세요.

파이프라인 흐름 관리

파이프라인 실행의 흐름은 다음을 통해 제어할 수 있습니다.

- 전환을 통해 단계로의 실행 흐름을 제어합니다. 전환은 활성화 또는 비활성화가 가능합니다. 전환이 비활성화되면 파이프라인 실행이 단계에 들어갈 수 없습니다. 전환이 비활성화된 단계에 들어가기 위해 기다리는 파이프라인 실행을 인바운드 실행이라고 합니다. 전환을 활성화하면 인바운드 실행이 단계 이동하여 잠깁니다.

잠긴 단계를 기다리는 실행과 마찬가지로 전환이 비활성화된 경우에도 단계에 들어가기로 기다리는 실행은 여전히 새 실행으로 대체될 수 있습니다. 비활성화된 전환이 다시 활성화되면 전환이 비활성화된 상태에서 이전 실행을 대체한 최신 실행이 해당 단계로 들어갑니다.

- 승인 작업은 권한이 허용될 때까지 파이프라인이 다음 작업으로 전환하지 않도록 합니다(예를 들면 권한이 있는 자격 증명에게 수동 승인을 받아서). 예를 들어 파이프라인이 최종 프로덕션 단계로 전환되는 시간을 제어하려는 경우 승인 작업을 사용할 수 있습니다.

Note

승인 작업이 있는 단계는 승인 작업이 승인 또는 거부되거나 제한 시간이 초과될 때까지 잠깁니다. 제한 시간이 초과된 승인 작업은 실패한 작업과 동일한 방식으로 처리됩니다.


- 단계의 작업이 성공적으로 완료되지 않을 때 실패가 발생합니다. 개정은 해당 단계의 다음 작업 또는 파이프라인의 다음 단계로 전환하지 않습니다. 다음과 같은 상황이 발생할 수 있습니다.
 - 실패한 작업이 포함된 단계를 수동으로 재시작합니다. 이렇게 하면 실행이 재개됩니다(실패한 작업을 다시 시도하고 성공하면 단계/파이프라인에서 계속).

- 또 다른 실행은 실패한 단계에 들어가서 실패한 실행을 대체합니다. 이 때 실패한 실행을 다시 시도할 수 없습니다.

권장 파이프라인 구조

코드 변경이 파이프라인을 통과하는 방식을 결정할 때는 단계가 잠길 때 작업이 모두 동일한 실행을 처리하도록 단계 내에서 관련 작업을 그룹화하는 것이 가장 좋습니다. 각 애플리케이션 환경 AWS 리전, 또는 가용 영역 등에 대한 단계를 생성할 수 있습니다. 단계가 너무 많은(즉, 너무 세분화된) 파이프라인은 동시 변경을 너무 많이 허용할 수 있으며, 큰 단계(잘 세분화되지 않은)에서 작업의 수가 많은 파이프라인의 경우 변경 사항을 릴리스하는 데 너무 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다.

예를 들어, 동일한 단계의 배포 작업 이후의 테스트 작업은 배포된 것과 동일한 변경 사항을 테스트하도록 보장됩니다. 이 예제에서는 변경 사항을 테스트 환경에 배포하고 테스트한 다음, 테스트 환경의 최신 변경 사항을 프로덕션 환경에 배포합니다. 권장되는 예제에서 테스트 환경과 프로덕션 환경은 별도의 단계입니다.



왼쪽: 관련 테스트, 배포 및 승인 작업이 그룹화되어 있습니다(권장). 오른쪽: 관련 작업들이 별도의 단계에 있습니다(권장하지 않음).

인바운드 실행 작동 방식

인바운드 실행이란 사용할 수 없는 단계, 전환 또는 작업을 사용할 수 있게 될 때까지 기다렸다가 다음 단계로 넘어가는 실행입니다. 다음과 같은 이유로 다음 단계, 전환 또는 작업을 사용하지 못할 수 있습니다.

- 다른 실행이 이미 다음 단계에 들어가서 잠겼습니다.
- 다음 단계로 들어가기 위한 전환이 비활성화되었습니다.

현재 실행이 후속 단계에서 완료될 시간이 있는지 여부를 제어하거나 특정 시점에서 모든 작업을 중지하려는 경우 인바운드 실행을 보류하는 전환을 비활성화할 수 있습니다. 인바운드 실행이 있는지 확인하려면 콘솔에서 파이프라인을 보거나 `get-pipeline-state` 명령의 출력을 볼 수 있습니다.

인바운드 실행은 다음과 같은 고려 사항에 따라 작동합니다.

- 작업, 전환 또는 잠금 단계를 사용할 수 있게 되면 진행 중인 인바운드 실행이 단계에 진입하여 파이프라인을 통해 계속됩니다.
- 인바운드 실행이 대기 중인 동안에는 수동으로 중지할 수 있습니다. 인바운드 실행은 `InProgress`, `Stopped` 또는 `Failed` 상태일 수 있습니다.
- 인바운드 실행이 중지되거나 실패한 경우 재시도할 실패한 작업이 없으므로 다시 시도할 수 없습니다. 인바운드 실행이 중지되고 전환이 활성화된 경우 중지된 인바운드 실행은 단계로 계속되지 않습니다.

인바운드 실행을 보거나 중지할 수 있습니다.

입력 및 출력 아티팩트

CodePipeline은 개발 도구에 통합되어 코드 변경을 확인한 후 지속적 제공 프로세스의 모든 단계를 통해 빌드 및 배포합니다. 아티팩트는 애플리케이션 코드가 있는 파일 또는 폴더, 인덱스 페이지 파일, 스크립트 등과 같이 파이프라인의 작업에 의해 작동되는 파일입니다. 예를 들어 Amazon S3 소스 작업 아티팩트는 파이프라인 소스 작업에 대해 애플리케이션 소스 코드 파일이 제공되는 파일 이름(또는 파일 경로)입니다. 파일은 예제 아티팩트 이름과 같은 ZIP 파일로 제공됩니다. `SampleApp_Windows.zip`. 소스 작업의 출력 아티팩트인 애플리케이션 소스 코드 파일은 해당 작

업의 출력 아티팩트이고 빌드 작업과 같은 다음 작업에 대한 입력 아티팩트입니다. 또 다른 예로, 빌드 작업은 애플리케이션 소스 코드 파일인 입력 아티팩트에 대한 애플리케이션 소스 코드를 컴파일하는 빌드 명령을 실행할 수 있습니다. CodeBuild 작업의 [AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조](#)와 같은 아티팩트 파라미터에 대한 자세한 내용은 특정 작업의 작업 구성 도움말 페이지를 참조하세요.

작업은 파이프라인을 생성할 때 선택한 Amazon S3 아티팩트 버킷에 저장된 입력 및 출력 아티팩트를 사용합니다. CodePipeline은 단계의 작업 유형에 적합한 입력 또는 출력 아티팩트 파일을 압축하여 전송합니다.

Note

아티팩트 버킷은 선택한 소스 작업이 S3인 파이프라인의 소스 파일 위치로 사용되는 버킷과 다릅니다.

예시:

1. CodePipeline은 소스 리포지토리에 대한 커밋이 있을 때 파이프라인이 실행되도록 트리거하여 소스 단계의 출력 아티팩트(빌드되는 모든 파일)를 제공합니다.
2. 이전 단계의 출력 아티팩트(빌드되는 모든 파일)는 빌드 단계에 대한 입력 아티팩트로서 수집됩니다. 빌드 단계의 출력 아티팩트(빌드된 애플리케이션)는 컨테이너에 빌드되는 업데이트 도커 이미지 또는 업데이트 애플리케이션일 수 있습니다.
3. 이전 단계의 출력 아티팩트(빌드된 애플리케이션)는 배포 단계에 대한 입력 아티팩트로서 수집됩니다(예: AWS 클라우드의 스테이징 또는 프로덕션 환경). 배포 플릿에 애플리케이션을 배포하거나, ECS 클러스터에서 실행되는 작업에 컨테이너 기반 애플리케이션을 배포할 수 있습니다.

작업을 생성하거나 편집할 때 작업의 입력 및 출력 아티팩트(들)를 지정합니다. 예를 들어, 소스 및 배포 단계가 있는 2단계 파이프라인의 경우에는 작업 편집에서 배포 작업의 입력 아티팩트를 위한 소스 작업의 아티팩트 이름을 선택합니다.

- 콘솔을 사용하여 첫 번째 파이프라인을 생성하면 CodePipeline은 동일한 AWS 계정에 Amazon S3 버킷을 생성하고 모든 파이프라인 AWS 리전에 대한 항목을 저장합니다. 콘솔을 사용하여 해당 리전에 파이프라인을 생성할 때마다 CodePipeline은 버킷에 해당 파이프라인에 대한 폴더를 생성합니다. 그리고 자동화된 릴리스 프로세스가 실행되면 그 폴더를 이용해 파이프라인에 대한 아티팩트를 저장합니다. 이 버킷의 이름은 `codepipeline-region-12345EXAMPLE`이며, 여기서 *region*은 파이프라인을 생성한 AWS 리전이고 *12345EXAMPLE*은 버킷 이름이 고유하도록 하는 12자리 난수입니다.

 Note

파이프라인을 생성하는 리전에 `codepipeline-region-`으로 시작하는 버킷이 이미 있는 경우 CodePipeline은 해당 버킷을 기본 버킷으로 사용합니다. 또한 사전 순서를 따릅니다. 예를 들어 `codepipeline-region-abcexample`이 `codepipeline-region-defexample`보다 먼저 선택됩니다.

CodePipeline은 아티팩트 이름을 자르기 때문에 일부 버킷 이름이 유사하게 나타날 수 있습니다. 아티팩트 이름이 잘린 것처럼 보이더라도 CodePipeline은 이름이 잘린 아티팩트의 영향을 받지 않는 방식으로 아티팩트 버킷에 매핑합니다. 파이프라인은 정상적으로 작동할 수 있습니다. 이는 폴더 또는 결과물에 문제가 되지 않습니다. 파이프라인 이름은 100자 이내로 제한됩니다. 결과물 폴더 이름이 짧아 보이더라도 여전히 파이프라인에 고유합니다.

파이프라인을 생성하거나 편집할 때는 파이프라인에 아티팩트 버킷 AWS 계정 이 있어야 하며 AWS 리전, 작업을 실행하려는 리전당 하나의 아티팩트 버킷이 있어야 합니다. 콘솔을 사용하여 파이프라인 또는 교차 리전 작업을 생성하는 경우 기본 아티팩트 버킷은 작업이 있는 리전의 CodePipeline에 의해 구성됩니다.

AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 생성하는 경우 해당 버킷이 파이프라인 AWS 계정 과 동일한 및에 있는 한 해당 파이프라인의 아티팩트를 Amazon S3 버킷에 저장할 수 AWS 리전 있습니다. 계정에 허용된 Amazon S3 버킷의 한도를 넘을까 걱정이 된다면 이렇게 할 수 있습니다. AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하고 교차 리전 작업(파이프라인과 다른 리전의 AWS 공급자가 있는 작업)을 추가하는 경우 작업을 실행하려는 각 추가 리전에 대해 아티팩트 버킷을 제공해야 합니다.

- 모든 작업에는 유형이 있습니다. 유형에 따라 다음 중 하나 또는 둘 다 갖고 있을 수 있습니다.
 - 작업을 실행하는 동안 소비하거나 작업하는 아티팩트인 입력 아티팩트.
 - 작업의 출력인 출력 아티팩트.

파이프라인의 모든 출력 아티팩트에는 고유의 이름이 있어야 합니다. 하나의 작업에 대한 모든 입력 아티팩트는 앞선 파이프라인 내 작업의 출력 아티팩트와 일치해야 합니다. 한 단계에서 작업 직전에 있었던 작업이든 몇 단계 전의 단계에서 실행된 작업이든 중요하지 않습니다.

아티팩트는 한 가지 이상의 작업에 의해 작동합니다.

스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?

규칙을 지정하는 각 조건에 대해 규칙이 실행됩니다. 조건이 실패할 경우 결과가 적용됩니다. 스테이지는 조건이 실패할 때만 지정된 결과를 수행합니다. 선택적으로 규칙의 일부로서 CodePipeline이 특정 경우에 사용해야 하는 리소스도 지정합니다. 예를 들어 CloudWatchAlarm 규칙은 CloudWatch 경보 리소스를 사용하여 조건에 대한 검사를 실행합니다.

조건은 여러 규칙과 일치할 수 있으며 각 규칙은 세 공급자 중 하나를 지정할 수 있습니다.


다음과 같이 조건을 생성하기 위한 상위 수준 흐름입니다.

1. CodePipeline의 사용 가능한 조건 유형에서 조건 유형을 선택합니다. 예를 들어, 스테이지 성공 후 계속 진행하기 전에 일련의 규칙을 사용하여 검사를 실행할 수 있도록 성공 시 조건 유형을 사용하여 스테이지를 설정합니다.
2. [] 규칙을 선택합니다. 예를 들어 CloudWatchAlarm 규칙은 경보를 확인하고 EB를 사용하여 사전 구성된 경보 임계값을 확인합니다. 확인에 성공하고 경보가 임계값 미만인 경우 스테이지를 진행할 수 있습니다.
3. 규칙이 실패할 경우 사용할 롤백과 같은 결과를 구성합니다.


조건은 특정 유형의 표현식에 사용되며 각 표현식에는 다음과 같이 사용할 수 있는 결과에 대한 특정 옵션이 있습니다.

- 입력 - 충족되는 경우 스테이지에 대한 진입을 허용하는 검사 수행 조건입니다. 규칙은 실패 또는 건너뛰기 결과 옵션과 함께 사용됩니다.
- 실패 시 - 스테이지가 실패할 때 스테이지를 확인하기 위한 조건입니다. 규칙은 롤백 결과 옵션과 함께 사용됩니다.
- 성공 시 - 스테이지가 성공할 때 스테이지를 확인하기 위한 조건입니다. 규칙은 롤백 또는 실패와 같은 결과 옵션과 함께 사용됩니다.


다음 다이어그램은 CodePipeline의 입력 조건 유형에 대한 예제 흐름을 보여줍니다. 조건이 충족되지 않으면 어떻게 되나요? 규칙이 실패하나요? 라는 질문에 조건이 답합니다. 다음 흐름에서 입력 조건은 LambdaInvoke 규칙과 CloudWatchAlarm 규칙으로 구성됩니다. 규칙이 실패하면 실패와 같은 구성된 결과가 적용됩니다.



다음 다이어그램은 CodePipeline의 실패 시 조건 유형에 대한 예제 흐름을 보여줍니다. 조건이 충족되면 어떻게 되나요? 규칙이 모두 검사에 성공하나요? 라는 질문에 조건이 답합니다. 다음 흐름에서 실패 시 조건은 LambdaInvoke 규칙과 CloudWatchAlarm 규칙으로 구성됩니다. 규칙이 성공하면 실패와 같은 구성된 결과가 적용됩니다.



다음 다이어그램은 CodePipeline의 성공 시 조건 유형에 대한 예제 흐름을 보여줍니다. 조건이 충족되면 어떻게 되나요? 규칙이 모두 검사에 성공하나요? 라는 질문에 조건이 답합니다. 다음 흐름에서 성공 시 조건은 LambdaInvoke 규칙과 CloudWatchAlarm 규칙으로 구성됩니다. 규칙이 성공하면 실패와 같은 구성된 결과가 적용됩니다.



스테이지 조건에 대한 규칙

스테이지 조건을 구성할 때 사전 정의된 규칙에서 선택하고 규칙에 대한 결과를 지정합니다. 조건의 규칙 중 하나라도 실패하면 조건 상태가 실패하고 모든 규칙이 성공하면 성공합니다. 실패 시 및 성공 시 조건에 대한 기준이 충족되는 방법은 규칙 유형에 따라 다릅니다.

다음은 스테이지 조건에 추가할 수 있는 관리형 규칙입니다.

- 조건은 명령 규칙을 사용하여 조건에 대한 규칙 기준을 충족하는 명령을 지정할 수 있습니다. 이 규칙에 대한 자세한 내용은 [명령](#) 섹션을 참조하세요.
- 조건은 AWS DeploymentWindow 규칙을 사용하여 배포를 허용하는 승인된 배포 시간을 지정할 수 있습니다. 규칙의 기준은 배포 창에 제공된 cron 표현식으로 측정됩니다. 배포 창의 날짜 및 시간이 규칙의 cron 표현식 기준을 충족하면 규칙이 성공합니다. 이 규칙에 대한 자세한 내용은 [DeploymentWindow](#) 섹션을 참조하세요.
- 조건은 AWS Lambda 규칙을 사용하여 구성된 Lambda 함수에서 반환된 오류 상태를 확인할 수 있습니다. 확인이 Lambda 함수 결과를 수신하면 규칙이 충족됩니다. Lambda 함수의 오류는 실패 시 조건의 기준을 충족합니다. 이 규칙에 대한 자세한 내용은 [LambdaInvoke](#) 섹션을 참조하세요.

- 조건은 AWS CloudWatchAlarm 규칙을 사용하여 CloudWatch 이벤트에서 구성된 경보를 확인할 수 있습니다. 확인이 OK, ALARM 또는 INSUFF_DATA의 경보 상태를 반환하면 규칙이 충족됩니다. 성공 시 조건의 경우 OK 및 INSUFFICIENT_DATA가 기준을 충족합니다. ALARM은 실패 시 조건에 대한 기준을 충족합니다. 이 규칙에 대한 자세한 내용은 [CloudWatchAlarm](#) 섹션을 참조하세요.
- 조건은 VariableCheck 규칙을 사용하여 출력 변수가 제공된 표현식에 대해 확인되는 조건을 생성할 수 있습니다. 규칙은 변수 값이 지정된 출력 변수와 같거나 큰 값과 같은 규칙 기준을 충족할 때 확인을 전달합니다. 이 규칙에 대한 자세한 내용은 [VariableCheck](#) 섹션을 참조하세요.

파이프라인 유형

CodePipeline은 다음의 파이프라인 유형을 제공하고 이러한 블록 유형은 특성과 가격이 다르므로 애플리케이션의 필요에 맞게 파이프라인 특성과 비용을 조정할 수 있습니다.

- V1 유형 파이프라인은 표준 파이프라인, 단계, 작업 수준 파라미터를 포함하는 JSON 구조를 가지고 있습니다.
- V2 유형 파이프라인은 릴리스 안전 및 트리거 구성을 위한 추가 파라미터와 함께 V1 유형과 구조가 동일합니다.

CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.

각 파이프라인 유형의 파라미터에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 페이지를 참조하세요. 선택할 파이프라인 유형에 대한 자세한 내용은 [나에게 적합한 파이프라인 유형은 무엇인가요?](#)을 참조하세요.

나에게 적합한 파이프라인 유형은 무엇인가요?

파이프라인 유형은 각 파이프라인 버전에서 지원하는 특성 및 기능 집합에 따라 결정됩니다.

다음은 각 파이프라인 유형에 사용할 수 있는 사용 사례 및 특성에 대한 요약입니다.

	V1 유형	V2 유형
특성		
사용 사례	표준 배포	런타임 시 파이프라인 수준 변수를 전달하여 구성한 배포

	V1 유형	V2 유형
특성		
		Git 태그에서 시작하도록 파이프라인이 구성된 배포
작업 수준 변수	지원	지원
병렬 실행 모드	지원되지 않음	지원
파이프라인 수준 변수	지원되지 않음	지원
대기열 실행 모드	지원되지 않음	지원
파이프라인 단계에 대한 롤백	지원되지 않음	지원
소스 개정 재정의	지원되지 않음	지원
스테이지 조건	지원되지 않음	지원
Git 태그, 풀 요청, 브랜치 또는 파일 경로 트리거 및 필터링	지원되지 않음	지원
명령 작업	지원되지 않음	지원
건너뛰기 결과를 사용하여 입력 조건 생성	지원되지 않음	지원
실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성	지원되지 않음	지원

CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.

Python 스크립트를 생성하고 실행하여 V1 유형 파이프라인을 V2 유형 파이프라인으로 이동하는 데 드는 잠재적 비용을 분석할 수 있습니다.

Note

아래 샘플 스크립트는 데모 및 평가 목적으로만 사용됩니다. 이는 견적 도구가 아니며 V2 유형 파이프라인의 실제 사용에 대한 비용을 보장하지 않으며 적용될 수 있는 세금은 포함되지 않습니다. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.

V1 유형 파이프라인을 V2 유형 파이프라인으로 이동하는 비용을 평가할 수 있는 스크립트를 생성하고 실행하려면

1. Python을 다운로드하여 설치하세요.
2. 터미널 창을 엽니다. 다음 명령을 실행하여 PipelineCostAnalyzer.py라는 새 python 스크립트를 생성합니다.

```
vi PipelineCostAnalyzer.py
```

3. 다음 코드를 복사하여 PipelineCostAnalyzer.py 스크립트에 붙여 넣습니다.

```
import boto3
import sys
import math
from datetime import datetime, timedelta, timezone

if len(sys.argv) < 3:
    raise Exception("Please provide region name and pipeline name as arguments.
    Example usage: python PipelineCostAnalyzer.py us-east-1 MyPipeline")
session = boto3.Session(profile_name='default', region_name=sys.argv[1])
pipeline = sys.argv[2]
codepipeline = session.client('codepipeline')

def analyze_cost_in_v2(pipeline_name):
    if codepipeline.get_pipeline(name=pipeline)['pipeline']['pipelineType'] ==
    'V2':
        raise Exception("Provided pipeline is already of type V2.")
    total_action_executions = 0
    total_billing_action_executions = 0
    total_action_execution_minutes = 0
    cost = 0.0
    hasNextToken = True
    nextToken = ""
```

```

while hasNextToken:
    if nextToken=="":
        response =
codepipeline.list_action_executions(pipelineName=pipeline_name)
    else:
        response =
codepipeline.list_action_executions(pipelineName=pipeline_name,
nextToken=nextToken)
    if 'nextToken' in response:
        nextToken = response['nextToken']
    else:
        hasNextToken= False
    for action_execution in response['actionExecutionDetails']:
        start_time = action_execution['startTime']
        end_time = action_execution['lastUpdateTime']
        if (start_time < (datetime.now(timezone.utc) - timedelta(days=30))):
            hasNextToken= False
            continue
        total_action_executions += 1
        if (action_execution['status'] in ['Succeeded', 'Failed', 'Stopped']):
            action_owner = action_execution['input']['actionTypeId']['owner']
            action_category = action_execution['input']['actionTypeId']
['category']
            if (action_owner == 'Custom' or (action_owner == 'AWS' and
action_category == 'Approval')):
                continue

            total_blling_action_executions += 1
            action_execution_minutes = (end_time -
start_time).total_seconds()/60
            action_execution_cost = math.ceil(action_execution_minutes) * 0.002
            total_action_execution_minutes += action_execution_minutes
            cost = round(cost + action_execution_cost, 2)

    print ("{:<40}".format('Activity in last 30 days:'))
    print ("| {:<40} | {:<10}".format('_____',
'_____'))
    print ("| {:<40} | {:<10}".format('Total action executions:',
total_action_executions))
    print ("| {:<40} | {:<10}".format('Total billing action executions:',
total_blling_action_executions))
    print ("| {:<40} | {:<10}".format('Total billing action execution minutes:',
round(total_action_execution_minutes, 2)))

```



```
print ("| {:<40} | {:<10}".format('Cost of moving to V2 in $:', cost - 1))

analyze_cost_in_v2(pipeline)
```

4. 터미널 또는 명령 프롬프트에서 분석기 스크립트를 생성한 디렉터리를 변경합니다.

해당 디렉터리에서 다음 명령을 실행합니다. 여기서 `region`은 분석하려는 V1 파이프라인을 생성한 AWS 리전입니다. 이름을 제공하여 특정 파이프라인을 선택적으로 평가할 수도 있습니다.

```
python3 PipelineCostAnalyzer.py region --pipelineName
```

예를 들어 다음 명령을 실행하여 PipelineCostAnalyzer.py라는 Python 스크립트를 실행합니다. 이 예제에서 리전은 us-west-2입니다.

```
python3 PipelineCostAnalyzer.py us-west-2
```

Note

이 스크립트는 특정 파이프라인 이름을 지정하지 않는 한 지정된 AWS 리전 의 모든 V1 파이프라인을 분석합니다.

5. 스크립트의 다음 샘플 출력에서 작업 실행 목록, 청구에 적합한 작업 실행 목록, 이러한 작업 실행의 총 런타임, V2 파이프라인에서 수행된 이러한 작업의 예상 비용을 볼 수 있습니다.

Activity in last 30 days:

_____	_____
Total action executions:	9
Total billing action executions:	9
Total billing action execution minutes:	5.59
Cost of moving to V2 in \$:	-0.76

이 예제에서 마지막 행의 음수 값은 V2 유형 파이프라인으로 이동하여 저장할 수 있는 예상 금액을 나타냅니다.

 Note

비용 및 기타 정보를 보여주는 스크립트 출력 및 관련 예제는 추정치일 뿐입니다. 데모 및 평가 목적으로만 사용되며 실제 절감액을 보장하지 않습니다. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.

CodePipeline 시작하기

CodePipeline을 처음 사용하는 경우 이 장의 단계 뒤에 나오는 이 설명서의 자습서를 따라 설정하세요.

CodePipeline 콘솔은 축소 가능한 패널에 유용한 정보를 담고 있습니다. 이 패널은 해당 페이지의 정보 아이콘이나 정보 링크를 통해 열 수 있습니다.

().
언제든지 이 패널을 닫을 수 있습니다.

CodePipeline 콘솔에서 리포지토리, 구축 프로젝트, 배포 애플리케이션 및 파이프라인과 같은 리소스를 신속하게 검색할 수도 있습니다. 리소스로 이동을 선택하거나 / 키를 누른 후 리소스 이름을 입력하세요. 목록에 일치 항목이 나타납니다. 검색은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 보기 권한이 있는 리소스만 표시됩니다. 자세한 내용은 [콘솔에서 리소스 보기](#) 단원을 참조하십시오.

AWS CodePipeline 를 처음 사용하려면 먼저 AWS 계정 를 생성하고 첫 번째 관리 사용자를 생성해야 합니다.

주제

- [1단계: AWS 계정 및 관리 사용자 생성](#)
- [2단계: CodePipeline에 대한 관리자 액세스를 위한 관리형 정책 적용](#)
- [3단계: 설치 AWS CLI](#)
- [4단계: CodePipeline 콘솔 열기](#)
- [다음 단계](#)

1단계: AWS 계정 및 관리 사용자 생성

에 가입 AWS 계정

이 없는 경우 다음 단계를 AWS 계정으로 완료하여 생성합니다.

에 가입하려면 AWS 계정

1. <https://portal.aws.amazon.com/billing/signup>을 엽니다.
2. 온라인 지시 사항을 따릅니다.

등록 절차 중 전화 또는 텍스트 메시지를 받고 전화 키패드로 확인 코드를 입력하는 과정이 있습니다.

에 가입하면 AWS 계정 루트 사용자의 생성됩니다. 루트 사용자에게는 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 액세스할 권한이 있습니다. 보안 모범 사례는 사용자에게 관리 액세스 권한을 할당하고, 루트 사용자만 사용하여 [루트 사용자 액세스 권한이 필요한 작업](#)을 수행하는 것입니다.

AWS 는 가입 프로세스가 완료된 후 확인 이메일을 보냅니다. 언제든지 <https://aws.amazon.com/>으로 이동하고 내 계정을 선택하여 현재 계정 활동을 보고 계정을 관리할 수 있습니다.

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

에 가입한 후 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않도록 관리 사용자를 AWS 계정보호 AWS IAM Identity Center, AWS 계정 루트 사용자 활성화 및 생성합니다.

보안 AWS 계정 루트 사용자

1. 루트 사용자를 선택하고 AWS 계정 이메일 주소를 입력하여 계정 소유자 [AWS Management Console](#)로 로그인합니다. 다음 페이지에서 비밀번호를 입력합니다.

루트 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 User Guide의 [루트 사용자 로 로그인](#)을 참조하세요.

2. 루트 사용자의 다중 인증(MFA)을 활성화합니다.

지침은 IAM 사용 설명서의 [AWS 계정 루트 사용자\(콘솔\)에 대한 가상 MFA 디바이스 활성화를 참조하세요](#).

관리자 액세스 권한이 있는 사용자 생성

1. IAM Identity Center를 활성화합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [AWS IAM Identity Center 설정](#)을 참조하세요.

2. IAM Identity Center에서 사용자에게 관리 액세스 권한을 부여합니다.

를 자격 증명 소스 IAM Identity Center 디렉터리로 사용하는 방법에 대한 자습서는 사용 AWS IAM Identity Center 설명서의 [기본값으로 사용자 액세스 구성을 IAM Identity Center 디렉터리 참조하세요](#).

관리 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인

- IAM IDentity Center 사용자로 로그인하려면 IAM Identity Center 사용자를 생성할 때 이메일 주소로 전송된 로그인 URL을 사용합니다.

IAM Identity Center 사용자를 사용하여 로그인하는 데 도움이 필요하면 AWS 로그인 사용 설명서의 [AWS 액세스 포털에 로그인](#)을 참조하세요.

추가 사용자에게 액세스 권한 할당

1. IAM Identity Center에서 최소 권한 적용 모범 사례를 따르는 권한 세트를 생성합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [Create a permission set](#)를 참조하세요.

2. 사용자를 그룹에 할당하고, 그룹에 Single Sign-On 액세스 권한을 할당합니다.

지침은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [Add groups](#)를 참조하세요.

2단계: CodePipeline에 대한 관리자 액세스를 위한 관리형 정책 적용

CodePipeline과 상호 작용할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. 가장 빠른 방법은 `AWSCodePipeline_FullAccess` 관리형 정책을 관리 사용자에게 적용하는 것입니다.

Note

`AWSCodePipeline_FullAccess` 정책에는 콘솔 사용자가 IAM 역할을 CodePipeline 또는 다른 AWS 서비스로 전달할 수 있도록 하는 권한이 포함됩니다. 그러면 서비스가 역할을 수임하고 사용자 대신 작업을 수행할 수 있습니다. 사용자, 역할 또는 그룹에 정책을 연결하면 `iam:PassRole` 권한이 적용됩니다. 정책이 신뢰할 수 있는 사용자에게만 적용되는지 확인하십시오. 이러한 권한을 가진 사용자가 콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- CodePipeline 서비스 역할을 생성하거나 기존 역할을 선택하고 해당 역할을 CodePipeline에 전달합니다.
- 변경 감지에 대한 CloudWatch Events 규칙을 만들고 CloudWatch Events 서비스 역할을 CloudWatch Events로 전달하도록 선택할 수 있습니다.

자세한 내용은 [에 역할을 전달할 수 있는 사용자 권한 부여를 참조하세요 AWS 서비스](#).

 Note

AWSCodePipeline_FullAccess 정책에서 IAM 사용자에게 액세스 권한이 있는 모든 CodePipeline 작업 및 리소스에 대한 액세스 권한뿐만 아니라 CodeDeploy, Elastic Beanstalk 또는 Amazon S3를 포함하는 단계를 생성하는 것과 같이 파이프라인에 단계를 생성할 때 사용할 수 있는 모든 작업에 대한 액세스 권한을 제공합니다. 모범 사례대로 하려면, 개별 사용자에게 각자의 업무를 수행하는 데 필요한 권한만 부여해야 합니다. IAM 사용자가 한정된 범위의 CodePipeline 작업 및 리소스만 사용할 수 있도록 제한하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할에서 권한 제거](#) 단원을 참조하세요.

액세스 권한을 제공하려면 사용자, 그룹 또는 역할에 권한을 추가하세요:

- 의 사용자 및 그룹 AWS IAM Identity Center:

권한 세트를 생성합니다. AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 세트 생성](#)의 지침을 따릅니다.

- 보안 인증 공급자를 통해 IAM에서 관리되는 사용자:

ID 페더레이션을 위한 역할을 생성합니다. IAM 사용 설명서의 [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#)의 지침을 따릅니다.

- IAM 사용자:

- 사용자가 맡을 수 있는 역할을 생성합니다. IAM 사용 설명서에서 [Create a role for an IAM user](#)의 지침을 따릅니다.
- (권장되지 않음)정책을 사용자에게 직접 연결하거나 사용자를 사용자 그룹에 추가합니다. IAM 사용 설명서에서 [사용자\(콘솔\)에 권한 추가](#)의 지침을 따르세요.

3단계: 설치 AWS CLI

로컬 개발 시스템의 AWS CLI에서 CodePipeline 명령을 호출하려면 AWS CLI를 설치해야 합니다. 이 단계는 CodePipeline 콘솔에 이 안내서의 단계만 사용하여 시작하려는 경우 선택 사항입니다.

를 설치하고 구성하려면 AWS CLI

1. 로컬 시스템에서 다운로드하여 설치합니다 AWS CLI. 이렇게 하면 명령줄에서 CodePipeline과 상호 작용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS 명령줄 인터페이스 설정 단원](#)을 참조하십시오.

Note

CodePipeline은 AWS CLI 버전 1.7.38 이상에서만 작동합니다. 설치했을 수 있는 AWS CLI 있는 버전을 확인하려면 명령을 실행합니다 `aws --version`. 이 이전 버전을 AWS CLI 최신 버전으로 업그레이드하려면 [제거 AWS CLI](#)의 지침을 따른 다음 [설치 AWS Command Line Interface](#)의 지침을 따릅니다.

- 다음과 같이 `configure` 명령을 AWS CLI 사용하여 구성합니다.

```
aws configure
```

메시지가 표시되면 CodePipeline과 함께 사용할 IAM 사용자의 AWS 액세스 키와 AWS 보안 액세스 키를 지정합니다. 기본 리전 이름을 입력하라는 메시지가 표시되면, 파이프라인을 생성할 리전을 지정합니다(예: `us-east-2`). 기본 출력 형식을 묻는 메시지가 표시되면 `json`을 지정합니다. 예시:

```
AWS Access Key ID [None]: Type your target AWS access key ID here, and then press Enter
AWS Secret Access Key [None]: Type your target AWS secret access key here, and then press Enter
Default region name [None]: Type us-east-2 here, and then press Enter
Default output format [None]: Type json here, and then press Enter
```

Note

IAM, 액세스 키, 보안 키에 등에 대한 자세한 내용은 [IAM 사용자의 액세스 키 관리](#) 및 [보안 인증 정보를 얻는 방법](#)을 참조하세요.

CodePipeline에 사용할 수 있는 리전과 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [AWS CodePipeline 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

4단계: CodePipeline 콘솔 열기

- 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

다음 단계

사전 필수 단계를 완료했습니다. CodePipeline 사용을 시작할 수 있습니다. CodePipeline 작업을 시작하려면 [CodePipeline 자습서](#) 단원을 참조하세요.

CodePipeline과 제품 및 서비스 통합

기본적으로 AWS CodePipeline 는 여러 AWS 서비스 및 파트너 제품 및 서비스와 통합됩니다. 다음 섹션의 정보를 이용해 제품과 서비스를 통합할 CodePipeline을 구성할 수 있습니다.

다음의 관련 리소스는 이 서비스 사용 시 도움이 될 수 있습니다.

주제

- [CodePipeline 작업 유형과의 통합](#)
- [CodePipeline으로 일반 통합](#)
- [커뮤니티 예제](#)

CodePipeline 작업 유형과의 통합

이 주제에 나오는 통합 정보는 CodePipeline 작업 유형으로 정리한 것입니다.

주제

- [소스 작업 통합](#)
- [빌드 작업 통합](#)
- [테스트 작업 통합](#)
- [배포 작업 통합](#)
- [Amazon Simple Notification Service와 승인 작업 통합](#)
- [호출 작업 통합](#)

소스 작업 통합

다음 정보는 CodePipeline 작업 유형별로 구성되어 있으며 다음 소스 작업 공급자와 통합되도록 CodePipeline을 구성하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [Amazon ECR 소스 작업](#)
- [Amazon S3 소스 작업](#)
- [Bitbucket Cloud, GitHub\(GitHub 앱을 통해\), GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 및 GitLab 자체 관리형에 대한 연결](#)

- [CodeCommit 소스 작업](#)
- [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업](#)

Amazon ECR 소스 작업

[Amazon ECR](#)은 AWS Docker 이미지 리포지토리 서비스입니다. Docker의 push 명령과 pull 명령을 사용하여 Docker 이미지를 리포지토리에 업로드할 수 있습니다. Amazon ECR 리포지토리 URI와 이미지는 소스 이미지 정보를 참조하기 위해 Amazon ECS 작업 정의에 사용됩니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [Amazon ECR 소스 작업 참조](#)를 참조하세요.
- [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)
- [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#)

Amazon S3 소스 작업

[Amazon S3](#)는 인터넷 스토리지입니다. Amazon S3를 사용하면 인터넷을 통해 언제 어디서든 원하는 양의 데이터를 저장하고 검색할 수 있습니다. 한 가지 버전의 Amazon S3 버킷을 코드에 대한 소스 작업으로 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다.

Note

Amazon S3는 파이프라인에 배포 작업으로 포함될 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [Amazon S3 소스 작업 참조](#)를 참조하세요.
- [1단계: 애플리케이션에 대한 S3 소스 버킷 생성](#)
- [파이프라인 생성\(CLI\)](#)
- CodePipeline은 Amazon EventBridge(이전의 Amazon CloudWatch Events)를 사용하여 Amazon S3 소스 버킷의 변경 사항을 감지합니다. [CodePipeline으로 일반 통합을\(를\) 참조](#)하세요.

Bitbucket Cloud, GitHub(GitHub 앱을 통해), GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 및 GitLab 자체 관리형에 대한 연결

연결(CodeStarSourceConnection 작업)은 타사 Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 또는 GitLab 자체 관리형 리포지토리에 액세스하는 데 사용됩니다.

Note

아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

Bitbucket Cloud Bitbucket Cloud 리포지토리를 코드에 대한 소스로 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 전에 만들어 둔 Bitbucket 계정과 최소 한 개의 Bitbucket Cloud 리포지토리가 있어야 합니다. 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하여 Bitbucket Cloud 리포지토리에 소스 작업을 추가할 수 있습니다.

Note

Bitbucket Cloud 리포지토리에 대한 연결을 생성할 수 있습니다. Bitbucket Server와 같은 설치된 Bitbucket 공급자 유형은 지원되지 않습니다.

파이프라인이 타사 코드 리포지토리에 액세스할 수 있도록 연결이라는 리소스를 설정할 수 있습니다. 연결을 생성하는 경우 타사 코드 리포지토리와 함께 커넥터 앱을 설치하고 생성한 연결과 이를 연결합니다.

Bitbucket Cloud의 경우 콘솔의 Bitbucket 옵션 또는 CLI의 `CodestarSourceConnection` 작업을 사용하세요. [Bitbucket Cloud 연결](#)을(를) 참조하세요.

이 작업에 대한 전체 복제 옵션을 사용하여 리포지토리 Git 메타데이터를 참조하여 다운스트림 작업에서 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 할 수 있습니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)을 참조하세요.
- Bitbucket Cloud 소스로 파이프라인을 생성하는 시작하기 자습서를 보려면 [연결 시작하기](#)를 참조하세요.

GitHub 또는 GitHub Enterprise Cloud

GitHub 리포지토리를 코드에 대한 소스로 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 전에 만들어 둔 GitHub 계정과 최소 한 개의 GitHub 리포지토리가 있어야 합니다. 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하여 GitHub 리포지토리에 소스 작업을 추가할 수 있습니다.

파이프라인이 타사 코드 리포지토리에 액세스할 수 있도록 연결이라는 리소스를 설정할 수 있습니다. 연결을 생성하는 경우 타사 코드 리포지토리와 함께 커넥터 앱을 설치하고 생성한 연결과 이를 연결합니다.

콘솔에서 GitHub(GitHub 앱 사용) 공급자 옵션을 사용하거나 CLI에서 CodestarSourceConnection 작업을 사용합니다. [GitHub 연결](#)(를) 참조하세요.

이 작업에 대한 전체 복제 옵션을 사용하여 리포지토리 Git 메타데이터를 참조하여 다운스트림 작업에서 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 할 수 있습니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)을 참조하세요.
- GitHub 리포지토리에 연결하고 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#) 단원을 참조하세요.

- 현재 GitHub(GitHub 앱을 통해) 작업은 GitHub의 버전 2 소스 작업입니다. GitHub(OAuth 앱 사용) 작업은 OAuth 토큰 인증으로 관리되는 버전 1 GitHub 작업입니다. GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 사용하지 않는 것이 좋지만 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업이 있는 기존 파이프라인은 아무런 영향 없이 계속 작동합니다. 이제 GitHub 앱으로 GitHub 소스 작업을 관리하는 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#) 소스 작업을 파이프라인에서 사용할 수 있습니다. GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 사용하는 파이프라인이 있는 경우에서 GitHub(GitHub 앱 사용) 작업을 사용하도록 업데이트하는 단계를 참조하세요 [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업을 GitHub\(GitHub 앱 사용\) 소스 작업으로 업데이트](#).

GitHub Enterprise Server

GitHub Enterprise Server 리포지토리를 코드에 대한 소스로 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 전에 만들어 둔 GitHub 계정과 최소 한 개의 GitHub 리포지토리가 있어야 합니다. 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하여 GitHub Enterprise Server 리포지토리에 소스 작업을 추가할 수 있습니다.

파이프라인이 타사 코드 리포지토리에 액세스할 수 있도록 연결이라는 리소스를 설정할 수 있습니다. 연결을 생성하는 경우 타사 코드 리포지토리와 함께 커넥터 앱을 설치하고 생성한 연결과 이를 연결합니다.

콘솔의 GitHub Enterprise Server 공급자 옵션 또는 CLI의 `codestarSourceConnection` 작업을 사용하세요. [GitHub Enterprise Server 연결](#) (를) 참조하세요.

이 작업에 대한 전체 복제 옵션을 사용하여 리포지토리 Git 메타데이터를 참조하여 다운스트림 작업에서 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 할 수 있습니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)을 참조하세요.

- GitHub 리포지토리에 연결하고 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#) 단원을 참조하세요.

GitLab.com

GitLab.com 리포지토리를 코드에 대한 소스로 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 전에 만들어 둔 GitLab.com 계정과 최소 한 개의 GitLab.com 리포지토리가 있어야 합니다. 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하여 GitLab.com 리포지토리에 소스 작업을 추가할 수 있습니다.

콘솔의 GitLab 공급자 옵션 또는 CLI의 GitLab 공급자와 함께 CodeStarSourceConnection 작업을 사용하세요. [GitLab.com 연결](#)(를) 참조하세요.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)을 참조하세요.

GitLab 자체 관리형

GitLab 자체 관리형 설치를 코드 소스로 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 이전에 GitLab 계정을 만들고 자체 관리형 GitLab(엔터프라이즈 에디션 또는 커뮤니티 에디션)을 구독하고 있어야 합니다. 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하여 GitLab 자체 관리형 리포지토리에 소스 작업을 추가할 수 있습니다.

파이프라인이 타사 코드 리포지토리에 액세스할 수 있도록 연결이라는 리소스를 설정할 수 있습니다. 연결을 생성하는 경우 타사 코드 리포지토리와 함께 커넥터 앱을 설치하고 생성한 연결과 이를 연결합니다.

콘솔의 GitLab 자체 관리형 공급자 옵션 또는 CLI의 CodeStarSourceConnection 작업을 사용하십시오. [GitLab 자체 관리형을 위한 연결](#)(를) 참조하세요.

이 작업에 대한 전체 복제 옵션을 사용하여 리포지토리 Git 메타데이터를 참조하여 다운스트림 작업에서 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 할 수 있습니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)을 참조하세요.
- 이 공급자 유형으로 연결을 생성하는 단계는 [GitLab 자체 관리형을 위한 연결](#) 섹션을 참조하십시오.

CodeCommit 소스 작업

[CodeCommit](#)은 클라우드에서 자산(예: 문서, 소스 코드, 바이너리 파일)을 비공개로 저장하여 관리할 수 있는 버전 관리 서비스입니다. CodeCommit 리포지토리의 브랜치를 코드에 대한 소스로 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 저장소를 만들고 로컬 시스템의 작업 디렉터리와 연결합니다. 그런 다음 단계에서 소스 작업의 일환으로 브랜치를 사용하는 파이프라인을 만들 수 있습니다. 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하여 CodeCommit 리포지토리에 연결할 수 있습니다.

이 작업에 대한 전체 복제 옵션을 사용하여 리포지토리 Git 메타데이터를 참조하여 다운스트림 작업에서 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 할 수 있습니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [CodeCommit 소스 작업 참조](#)을 참조하세요.
- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#)
- CodePipeline은 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 파이프라인의 소스로 사용된 CodeCommit 리포지토리의 변경을 감지합니다. 각 소스 작업에는 해당 이벤트 규칙이 있습니다. 이 이벤트 규칙은 리포지토리에 변경이 발생할 때 파이프라인을 시작합니다. [CodePipeline으로 일반 통합](#)을(를) 참조하세요.

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업

GitHub(OAuth 앱 사용) 작업은 OAuth 앱으로 관리되는 버전 1 GitHub 작업입니다. 사용 가능한 리전에서 GitHub 앱으로 GitHub 소스 작업을 관리하는 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#) 소스 작업을 파이프라인에서 사용할 수도 있습니다. GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 사용하는 파이프라인이 있는 경우에서 GitHub(GitHub 앱 사용) 작업을 사용하도록 업데이트하는 단계를 참조하세요 [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업을 GitHub\(GitHub 앱 사용\) 소스 작업으로 업데이트](#).

Note

GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 사용하지 않는 것이 좋지만 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업이 있는 기존 파이프라인은 아무런 영향 없이 계속 작동합니다.

자세히 알아보기:

- 앱 기반 GitHub 액세스와 달리 OAuth 기반 GitHub(OAuth 앱을 통해) 액세스에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 <https://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps>.
- GitHub(OAuth 앱 사용) 작업 세부 정보가 포함된 부록을 보려면 섹션을 참조하세요 [부록 A: GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업](#).

빌드 작업 통합

다음 정보는 CodePipeline 작업 유형별로 구성되어 있으며 다음 빌드 작업 공급자와 통합되도록 CodePipeline을 구성하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [CodeBuild 빌드 작업](#)
- [CloudBees 빌드 작업](#)
- [Amazon ECR 빌드 및 게시 작업](#)
- [Jenkins 빌드 작업](#)
- [TeamCity 빌드 작업](#)

CodeBuild 빌드 작업

[CodeBuild](#)는 소스 코드를 컴파일하고 단위 테스트를 실행하며 배포할 준비가 완료된 아티팩트를 생성하는 완전 관리형 빌드 서비스입니다.

파이프라인의 빌드 단계에 빌드 작업으로 CodeBuild를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조](#)에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조를 참조하세요.

Note

빌드 출력이 있든 없든 CodeBuild는 파이프라인에 테스트 작업으로 포함될 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조](#)를 참조하세요.
- [CodeBuild란 무엇입니까?](#)
- [CodeBuild – 완전 관리형 빌드 서비스](#)

CloudBees 빌드 작업

CodePipeline이 [CloudBees](#)를 써서 파이프라인에서 하나 이상의 작업에 코드를 빌드하거나 테스트하도록 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [re:INVENT 2017: Cloud First with AWS](#)

Amazon ECR 빌드 및 게시 작업

[Amazon ECR](#)은 AWS Docker 이미지 리포지토리 서비스입니다. Docker의 push 명령과 pull 명령을 사용하여 Docker 이미지를 리포지토리에 업로드할 수 있습니다.

파이프라인에 ECRBuildAndPublish 작업을 추가하여 이미지 빌드 및 푸시를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조를 참조하세요[ECRBuildAndPublish 빌드 작업 참조](#).

Jenkins 빌드 작업

CodePipeline이 [Jenkins CI](#)를 써서 파이프라인에서 하나 이상의 작업에 코드를 빌드하거나 테스트하도록 구성할 수 있습니다. 전에 만들어 둔 Jenkins 프로젝트가 있고 그 프로젝트에 Jenkins용 CodePipeline 플러그인을 설치하고 구성해 두었어야 합니다. 새 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하면 Jenkins 프로젝트에 연결할 수 있습니다.

프로젝트마다 Jenkins 액세스 권한이 구성되었습니다. CodePipeline과 함께 사용하려는 모든 Jenkins 인스턴스에 Jenkins용 CodePipeline 플러그인을 설치해야 합니다. 또한 Jenkins 프로젝트에 대한

CodePipeline 액세스를 구성해야 합니다. HTTPS/SSL 연결만 수락하도록 구성하여 Jenkins 프로젝트의 보안을 구현합니다. Jenkins 프로젝트가 Amazon EC2 인스턴스에 설치된 경우 각 인스턴스 AWS CLI 에를 설치하여 AWS 자격 증명을 제공하는 것이 좋습니다. 그런 다음 연결에 사용할 자격 증명을 사용하여 해당 인스턴스에 AWS 프로파일을 구성합니다. 이것은 Jenkins 웹 인터페이스를 통해 추가하고 저장하는 대안입니다.

자세히 알아보기:

- [Jenkins 액세스](#)
- [자습서: 4단계 파이프라인 생성](#)

TeamCity 빌드 작업

CodePipeline이 [TeamCity](#)를 써서 파이프라인에서 하나 이상의 작업에 코드를 빌드하고 테스트하도록 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [CodePipeline용 TeamCity Plugin](#)

테스트 작업 통합

다음 정보는 CodePipeline 작업 유형별로 구성되어 있으며 다음 테스트 작업 공급자와 통합되도록 CodePipeline을 구성하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [CodeBuild 테스트 작업](#)
- [AWS Device Farm 테스트 작업](#)
- [Ghost Inspector 테스트 작업](#)
- [OpenText LoadRunner Cloud 테스트 작업](#)
- [테스트 자동화 반영](#)

CodeBuild 테스트 작업

[CodeBuild](#)는 클라우드상의 완전 관리형 빌드 서비스입니다. CodeBuild는 소스 코드를 컴파일하고 단위 테스트를 실행하며 배포 준비가 완료된 아티팩트를 생성합니다.

테스트 작업으로 파이프라인에 CodeBuild를 추가할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조](#)에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조를 참조하세요.

 Note

필수 빌드 출력 아티팩트를 이용해 CodeBuild는 파이프라인에 빌드 작업으로 포함될 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조](#)를 참조하세요.
- [CodeBuild란 무엇입니까?](#)

AWS Device Farm 테스트 작업

[AWS Device Farm](#)은 실제 휴대폰 및 태블릿에서 Android, iOS 및 웹 애플리케이션을 테스트하고 상호 작용할 수 있는 앱 테스트 서비스입니다. 파이프라인의 하나 이상의 작업에서 코드를 테스트 AWS Device Farm 하는 데 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. AWS Device Farm 사용하면 자체 테스트를 업로드하거나 스크립트가 없는 기본 제공 호환성 테스트를 사용할 수 있습니다. 테스트는 병렬로 수행되기 때문에 여러 디바이스의 테스트가 몇 분 안에 시작됩니다. 테스트가 완료되면 상위 수준 결과, 하위 수준 로그, pixel-to-pixel 스크린샷 및 성능 데이터가 포함된 테스트 보고서가 업데이트됩니다. PhoneGap, Titanium, Xamarin, Unity 및 기타 프레임워크로 생성된 앱을 포함하여 네이티브 및 하이브리드 Android, iOS 및 Fire OS 앱의 테스트를 AWS Device Farm 지원합니다. 테스트 디바이스와 직접 상호 작용할 수 있도록 Android 앱의 원격 액세스를 지원합니다.

자세히 알아보기:

- 구성 파라미터와 예제 JSON/YAML 코드 조각은 [AWS Device Farm 테스트 작업 참조](#)를 참조하세요.
- [란 무엇입니까 AWS Device Farm?](#)
- [AWS Device Farm CodePipeline 테스트 단계에서 사용](#)

Ghost Inspector 테스트 작업

CodePipeline이 [Ghost Inspector](#)를 써서 파이프라인에서 하나 이상의 작업에 코드를 테스트하도록 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [CodePipeline으로 서비스를 통합하기 위한 Ghost Inspector 설명서](#)

OpenText LoadRunner Cloud 테스트 작업

CodePipeline이 파이프라인에서 하나 이상의 작업에 [OpenText LoadRunner Cloud](#)를 사용하도록 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [CodePipeline으로 통합을 위한 LoadRunner Cloud 설명서](#)

테스트 자동화 반영

[Reflect](#)는 테스트를 간소화하고 수동 프로세스의 문제를 해결할 수 있는 AI 기반 테스트 자동화 솔루션입니다. 코드 없는 테스트 자동화를 통해 Reflect는 테스트 생성, 실행 및 유지 관리를 간소화하므로 기술 지식 없이 강력하고 반복 가능한 테스트를 생성할 수 있습니다. 복잡성을 제거하고 워크플로 중단을 최소화하면 테스트를 가속화하고 매번 고품질 애플리케이션을 자신 있게 제공할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [AWS CodePipeline Reflect와의 통합 테스트](#)

배포 작업 통합

다음 정보는 CodePipeline 작업 유형별로 구성되어 있으며 다음 배포 작업 공급자와 통합되도록 CodePipeline을 구성하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [Amazon EC2 배포 작업](#)
- [Amazon Elastic Kubernetes Service EKS 배포 작업](#)
- [Amazon S3 배포 작업](#)
- [AWS AppConfig 배포 작업](#)
- [AWS CloudFormation 작업 배포](#)
- [AWS CloudFormation StackSets 배포 작업](#)

- [Amazon ECS 배포 작업](#)
- [Elastic Beanstalk 배포 작업](#)
- [OpsWorks 작업 배포](#)
- [Service Catalog 배포 작업](#)
- [Amazon Alexa 배포 작업](#)
- [CodeDeploy 배포 작업](#)
- [XebiaLabs 배포 작업](#)

Amazon EC2 배포 작업

[Amazon EC2](#)를 사용하면 클라우드에서 컴퓨팅을 생성하고 관리할 수 있습니다. Amazon EC2를 인스턴스에 애플리케이션을 배포하는 배포 공급자로 사용하는 파이프라인에 작업을 추가할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 의 작업 참조 페이지를 참조하세요 [Amazon EC2 작업 참조](#).
- 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포](#)를 참조하세요.

Amazon Elastic Kubernetes Service EKS 배포 작업

[Amazon EKS](#)를 사용하면 kubernetes 클러스터를 생성하고 관리할 수 있습니다. Amazon EKS를 클러스터에 이미지를 배포하는 배포 공급자로 사용하는 파이프라인에 작업을 추가할 수 있습니다. helm 템플릿 또는 kubernetes 매니페스트 파일을 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 의 작업 참조 페이지를 참조하세요 [Amazon Elastic Kubernetes Service EKS 배포 작업 참조](#).
- 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EKS에 배포](#)를 참조하세요.

Amazon S3 배포 작업

[Amazon S3](#)는 인터넷 스토리지입니다. Amazon S3를 사용하면 인터넷을 통해 언제 어디서든 원하는 양의 데이터를 저장하고 검색할 수 있습니다. 이제 Amazon S3를 배포 제공자로 사용하는 파이프라인에 작업을 추가할 수 있습니다.

Note

Amazon S3는 파이프라인에 소스 작업으로 포함될 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)
- [자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#)

AWS AppConfig 배포 작업

AWS AppConfig는 애플리케이션 구성을 생성, 관리 및 빠르게 배포 AWS Systems Manager 하는의 기능입니다. EC2 인스턴스, AWS Lambda컨테이너, 모바일 애플리케이션 또는 IoT 디바이스에서 호스팅 되는 애플리케이션과 함께 AppConfig를 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [AWS AppConfig 배포 작업 참조](#)에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조
- [자습서: AWS AppConfig를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#)

AWS CloudFormation 작업 배포

[AWS CloudFormation](#)는 개발자와 시스템 관리자에게 템플릿을 사용하여 해당 AWS 리소스를 프로비저닝하고 업데이트하여 관련 리소스 모음을 쉽게 생성하고 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 서비스의 샘플 템플릿을 사용하거나 직접 만들 수 있습니다. 템플릿은 애플리케이션을 실행하는 데 필요한 AWS 리소스와 모든 종속성 또는 런타임 파라미터를 설명합니다.

AWS 서버리스 애플리케이션 모델(AWS SAM)은 확장 AWS CloudFormation 하여 서버리스 애플리케이션을 정의하고 배포하는 간소화된 방법을 제공합니다. AWS SAM은 Amazon API Gateway APIs, AWS Lambda 함수 및 Amazon DynamoDB 테이블을 지원합니다. CodePipeline을 및 AWS SAM과 함께 AWS CloudFormation 사용하여 서버리스 애플리케이션을 지속적으로 제공할 수 있습니다.

를 배포 공급자 AWS CloudFormation 로 사용하는 파이프라인에 작업을 추가할 수 있습니다. 를 배포 공급자 AWS CloudFormation 로 사용하면 AWS CloudFormation 스택에 대한 작업을 수행하고 파이프라인 실행의 일부로 세트를 변경할 수 있습니다.는 파이프라인이 실행될 때 스택 및 변경 세트를 생성, 업데이트, 교체 및 삭제할 수 AWS CloudFormation 있습니다. 따라서 AWS CloudFormation 템플릿 및

파라미터 정의에 제공하는 사양에 따라 파이프라인 실행 중에 사용자 AWS 지정 리소스를 생성, 프로비저닝, 업데이트 또는 종료할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [AWS CloudFormation 배포 작업 참조](#)에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조
- [CodePipeline을 사용한 지속적 전달](#) - CodePipeline을 사용하여 지속적인 전달 워크플로를 구축하는 방법을 알아봅니다 AWS CloudFormation.
- [Lambda 기반 애플리케이션 배포 자동화](#) - AWS 서버리스 애플리케이션 모델을 사용하고 Lambda 기반 애플리케이션을 위한 지속적인 전송 워크플로 AWS CloudFormation 를 구축하는 방법을 알아봅니다.

AWS CloudFormation StackSets 배포 작업

[AWS CloudFormation](#)를 사용하면 여러 계정 및 AWS 리전에 리소스를 배포할 수 있습니다.

CodePipeline AWS CloudFormation 을와 함께 사용하여 스택 세트 정의를 업데이트하고 인스턴스에 업데이트를 배포할 수 있습니다.

파이프라인에 다음 작업을 추가하여 AWS CloudFormation StackSets를 배포 공급자로 사용할 수 있습니다.

- CloudFormationStackSet
- CloudFormationStackInstances

자세히 알아보기:

- [AWS CloudFormation StackSets 배포 작업 참조](#)에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조
- [자습서: AWS CloudFormation StackSets 배포 작업을 사용하여 파이프라인 생성](#)

Amazon ECS 배포 작업

Amazon ECS는 확장성과 성능이 뛰어난 컨테이너 관리 서비스로서 AWS 클라우드에서 컨테이너 기반 애플리케이션을 실행할 수 있습니다. 파이프라인을 만들 때 Amazon ECS를 배포 공급자로 선택할 수 있습니다. 소스 제어 리포지토리의 코드를 변경하면 파이프라인이 새 도커 이미지를 빌드하고 이를 컨테이너 레지스트리에 푸시한 후 업데이트된 이미지를 Amazon ECS에 배포합니다. 또한 CodePipeline의 ECS(블루/그린) 공급자 작업을 사용하여 CodeDeploy를 통해 트래픽을 Amazon ECS로 라우팅하고 배포할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [Amazon ECS란 무엇입니까?](#)
- [자습서: CodePipeline을 사용하여 연속 배포](#)
- [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)
- [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#)

Elastic Beanstalk 배포 작업

[Elastic Beanstalk](#)는 Java, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go, Docker를 사용하여 개발된 웹 애플리케이션 및 서비스를 Apache, Nginx, Passenger, IIS와 같은 친숙한 서버에 배포하고 확장하기 위한 서비스입니다. Elastic Beanstalk로 코드를 배포하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 파이프라인을 생성하기 전 단계나 파이프라인 생성 마법사를 사용할 때 Elastic Beanstalk 애플리케이션 및 환경을 생성하여 배포 작업에 사용할 수 있습니다.

Note

이 기능은 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(멜버른), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히) 리전에서 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요.

자세히 알아보기:

- [Elastic Beanstalk 사용 시작하기](#)
- [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)

OpsWorks 작업 배포

OpsWorks 는 Chef를 사용하여 모든 셰이프 및 크기의 애플리케이션을 구성하고 운영하는 데 도움이 되는 구성 관리 서비스입니다. 를 사용하면 패키지 설치 AWS OpsWorks Stacks, 소프트웨어 구성 및 스토리지와 같은 리소스를 포함하여 애플리케이션의 아키텍처와 각 구성 요소의 사양을 정의할 수 있습니다. 에서 사용자 지정 Chef 쿡북 및 애플리케이션과 함께 코드를 배포 AWS OpsWorks Stacks 하는 데 사용하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다 OpsWorks.

- 사용자 지정 Chef 쿡북 - Chef 쿡북을 OpsWorks 사용하여 패키지 설치 및 구성, 애플리케이션 배포와 같은 작업을 처리합니다.

- 애플리케이션 - OpsWorks 애플리케이션은 애플리케이션 서버에서 실행하려는 코드로 구성됩니다. 애플리케이션 코드는 Amazon S3 버킷과 같은 리포지토리에 저장됩니다.

파이프라인을 생성하기 전에 OpsWorks 스택과 계층을 생성합니다. 파이프라인을 생성하기 전에 또는 파이프라인 생성 마법사를 사용할 때 단계의 배포 작업에 사용할 OpsWorks 애플리케이션을 생성할 수 있습니다.

에 대한 CodePipeline 지원 OpsWorks 은 현재 미국 동부(버지니아 북부) 리전(us-east-1)에서만 사용할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [AWS OpsWorks Stacks에서 CodePipeline 사용](#)
- [쿡북과 레시피](#)
- [AWS OpsWorks 앱](#)

Service Catalog 배포 작업

[Service Catalog](#)를 사용하면 조직에서 사용이 승인된 제품 카탈로그를 생성하고 관리할 수 있습니다 AWS.

CodePipeline을 구성하여 제품 템플릿의 업데이트 및 버전을 Service Catalog에 배포할 수 있습니다. 배포 작업에 사용할 Service Catalog 제품을 만든 다음 파이프라인 생성 마법사를 사용하여 파이프라인을 만들 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [자습서: Service Catalog에 배포하는 파이프라인 생성](#)
- [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)

Amazon Alexa 배포 작업

[Amazon Alexa Skills Kit](#)를 통해 클라우드 기반 기술을 구축하고 Alexa 지원 디바이스 사용자에게 배포할 수 있습니다.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩) 또는 유럽(밀라노) 리전에서 사용할 수 없습니다. 해당 리전에서 사용 가능한 다른 배포 작업을 사용하려면 [배포 작업 통합](#)을 참조하세요.

이제 Alexa Skills Kit를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인에 작업을 추가할 수 있습니다. 소스 변경이 파이프라인에서 감지되며, 그 다음에 파이프라인은 Alexa 서비스에서 사용자의 Alexa 기술에 대한 업데이트를 배포합니다.

자세히 알아보기:

- [자습서: Amazon Alexa Skill을 배포하는 파이프라인 생성](#)

CodeDeploy 배포 작업

[CodeDeploy](#)는 Amazon EC2/온프레미스 인스턴스, Amazon Elastic Container Service 컴퓨팅 플랫폼 및 서버리스 AWS Lambda 컴퓨팅 플랫폼에 대한 애플리케이션 배포를 조정합니다. CodeDeploy로 코드를 배포하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 파이프라인을 생성하기 전 단계나 파이프라인 생성 마법사를 사용할 때 배포 작업에 사용할 CodeDeploy 애플리케이션, 배포 및 배포 그룹을 생성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [3단계: CodeDeploy에서 애플리케이션 생성](#)
- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#)

XebiaLabs 배포 작업

CodePipeline이 [XebiaLabs](#)를 써서 파이프라인에서 하나 이상의 작업에 코드를 배포하도록 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [CodePipeline으로 XL Deploy 사용](#)

Amazon Simple Notification Service와 승인 작업 통합

[Amazon SNS](#)는 빠르고 유연한 완전관리형 푸시 알림 서비스로서, 이 서비스를 사용하면 개별 메시지를 전송하거나 대규모의 수신자에게 메시지를 전송할 수 있습니다. Amazon SNS를 사용하면 간편하고 비용 효과적으로 모바일 디바이스 사용자와 이메일 수신자에게 푸시 알림을 보내거나 다른 배포된 서비스에도 메시지를 보낼 수 있습니다.

CodePipeline에서 수동 승인을 새로 만들 때, 승인 작업을 검토할 준비가 되었다는 알림을 모든 IAM 구독 사용자가 받을 수 있도록 Amazon SNS에 주제를 게시하는 옵션이 있습니다.

자세히 알아보기:

- [Amazon SNS란 무엇인가요?](#)
- [CodePipeline 서비스 역할에 Amazon SNS 권한 부여](#)

호출 작업 통합

다음 정보는 CodePipeline 작업 유형별로 구성되어 있으며 다음 호출 작업 공급자와 통합되도록 CodePipeline을 구성하는 데 도움이 됩니다.

주제

- [Amazon Inspector 호출 작업](#)
- [Lambda 호출 작업](#)
- [Step Functions 호출 작업](#)

Amazon Inspector 호출 작업

[Amazon Inspector](#)는 자동으로 워크로드를 검색하고 소프트웨어 취약성 및 의도하지 않은 네트워크 노출을 지속적으로 검사하는 취약성 관리 서비스입니다. Amazon Inspector는 tar 및 war를 포함한 여러 아카이브 형식을 지원하며, Amazon Inspector는 Rust 및 Go 바이너리를 포함한 바이너리를 지원합니다.

소스 코드 또는 Amazon ECR 이미지 리포지토리의 취약성 스캔을 자동화하도록 CodePipeline InspectorScan 작업을 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조 [Amazon Inspector InspectorScan 호출 작업 참조](#)

Lambda 호출 작업

[Lambda](#)를 사용하면 서버를 프로비저닝하거나 관리하지 않고 코드를 실행할 수 있습니다. Lambda 함수를 써서 파이프라인에 유연성과 기능을 추가하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 파이프라인을 생성하기 전 단계나 파이프라인 생성 마법사를 사용할 때 Lambda 함수를 생성하여 작업으로 추가할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- 예 대한 CodePipeline 작업 구성 참조 [AWS Lambda 작업 참조 호출](#)
- [CodePipeline의 파이프라인에서 AWS Lambda 함수 호출](#)

Step Functions 호출 작업

[Step Functions](#)를 사용하면 상태 시스템을 생성하고 구성할 수 있습니다. Step Functions 호출 작업을 사용하여 상태 시스템 실행을 트리거하도록 CodePipeline을 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [AWS Step Functions 작업 참조 호출](#)에 대한 CodePipeline 작업 구성 참조
- [자습서: 파이프라인에서 AWS Step Functions 호출 작업 사용](#)

CodePipeline으로 일반 통합

다음 AWS 서비스 통합은 CodePipeline 작업 유형을 기반으로 하지 않습니다.

Amazon CloudWatch	Amazon CloudWatch는 AWS 리소스를 모니터링합니다. 자세히 알아보기: • Amazon CloudWatch란 무엇인가요?
Amazon EventBridge	Amazon EventBridge는 정의한 규칙에 AWS 서비스 따라의 변경 사항을 감지하고 변경 사항이 발생할 AWS 서비스 때 지정된 하나 이상의에서 작업을 호출하는 웹 서비스입니다. • 변경이 발생하면 자동으로 파이프라인 실행 시작 - Amazon EventBridge에 설정된 규칙의 대상으로 CodePipeline을 구성할 수 있습니다. 그

르면 다른 서비스가 변경되는 경우 파이프라인이 자동으로 시작됩니다.

자세히 알아보기:

- [Amazon EventBridge란 무엇인가요?](#)
- [CodePipeline에서 파이프라인 시작.](#)
- [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#)
- 파이프라인 상태가 변경되면 알림 수신 - 파이프라인, 단계 또는 작업의 실행 상태에서 변경을 감지하고 대응하도록 EventBridge 규칙을 설정할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [CodePipeline 이벤트 모니터링](#)
- [자습서: 파이프라인 상태 변경에 대한 이메일 알림을 수신하도록 CloudWatch Events 규칙 설정](#)

AWS Cloud9

AWS Cloud9 는 웹 브라우저를 통해 액세스하는 온라인 IDE입니다. IDE 는 여러 프로그래밍 언어와 런타임 디버거 및 터미널을 갖춘 강력한 코드 편집 환경을 제공합니다. 백그라운드에서 Amazon EC2 인스턴스는 AWS Cloud9 개발 환경을 호스팅합니다. 자세한 내용은 [AWS Cloud9 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

자세히 알아보기:

- [AWS Cloud9설정](#)

AWS CloudTrail

[CloudTrail](#)은 AWS 계정에서 또는 계정을 대신하여 수행한 AWS API 호출 및 관련 이벤트를 캡처하고 사용자가 지정한 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송합니다. CodePipeline 콘솔,의 CodePipeline 명령 AWS CLI및 CodePipeline API에서 CodePipeline API 호출을 캡처하도록 CloudTrail을 구성할 수 있습니다.

자세히 알아보기:

- [를 사용하여 CodePipeline API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#)

AWS CodeStar 알림

알림을 사용하면 파이프라인 실행이 시작된 것과 같은 중요한 변경 사항을 사용자에게 알릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [알림 규칙 생성](#) 단원을 참조하십시오.

AWS Key Management Service

[AWS KMS](#)는 데이터 암호화에 사용하는 암호화 키를 쉽게 생성하고 제어할 수 있게 해주는 관리형 서비스입니다. 기본적으로 CodePipeline은 AWS KMS를 사용하여 Amazon S3 버킷에 저장된 파이프라인의 아티팩트를 암호화합니다.

자세히 알아보기:

- 한 AWS 계정의 소스 버킷, 아티팩트 버킷 및 서비스 역할과 다른 AWS 계정의 CodeDeploy 리소스를 사용하는 파이프라인을 생성하려면 고객 관리형 KMS 키를 생성하고, 파이프라인에 키를 추가하고, 계정 정책 및 역할을 설정하여 교차 계정 액세스를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 다른 AWS 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하십시오.
- AWS CloudFormation 스택을 다른 AWS 계정에 배포하는 파이프라인을 한 AWS 계정에서 생성하려면 고객 관리형 KMS 키를 생성하고, 파이프라인에 키를 추가하고, 스택을 다른 계정에 배포하도록 AWS 계정 정책 및 역할을 설정해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline을 사용하여 다른 계정에 AWS CloudFormation 스택을 배포하려면 어떻게 해야 하나요?](#)를 참조하세요.
- 파이프라인의 S3 아티팩트 버킷에 대한 서버 측 암호화를 구성하려면 기본 AWS 관리형 KMS 키를 사용하거나 고객 관리형 KMS 키를 생성하고 암호화 키를 사용하도록 버킷 정책을 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화 구성](#) 단원을 참조하십시오.

AWS KMS key의 경우 키 ID, 키 ARN 또는 별칭 ARN을 사용할 수 있습니다.

Note

별칭은 KMS 키를 생성한 계정에서만 인식됩니다. 교차 계정 작업의 경우 키 ID 또는 키 ARN만 사용하여 키를 식별할 수 있습니다. 계정 간 작업에는 다른 계정(AccountB)의 역할을 사용하는 것이 포함되므로 키 ID를 지정하면 다른 계정(AccountB)의 키가 사용됩니다.

커뮤니티 예제

다음 단원에서는 블로그 포스트, 자료 및 커뮤니티에서 제공하는 예제를 제공합니다.

Note

이러한 링크는 정보 제공 목적으로만 제공되며 예제의 콘텐츠에 대한 포괄적인 목록 또는 보증으로 간주해서는 안 됩니다. AWS는 외부 콘텐츠의 콘텐츠 또는 정확성에 대해 책임을 지지 않습니다.

주제

- [통합 예: 블로그 게시물](#)

통합 예: 블로그 게시물

- [타사 Git 리포지토리에서 AWS CodePipeline 빌드 상태 추적](#)

개발자가 컨텍스트를 전환하지 않고도 쉽게 상태를 추적할 수 있도록 타사 리포지토리에 파이프라인 및 빌드 작업 상태를 표시할 리소스를 설정하는 방법을 알아보세요.

2021년 3월 발행

- [AWS CodeBuild, AWS CodeDeploy 및 AWS CodeCommit를 사용하여 CI/CD 완료 AWS CodePipeline](#)

CodeCommit, CodePipeline, CodeBuild 및 CodeDeploy 서비스를 사용하여 Amazon EC2 Linux 인스턴스 세트에 버전 제어 Java 애플리케이션을 컴파일, 빌드 및 설치하는 파이프라인을 설정하는 방법을 알아봅니다.

2020년 9월 발행

- [AWS Step Functions에 대한 CI/CD 파이프라인 테스트 및 생성](#)

Step Functions 상태 머신과 파이프라인을 조정할 리소스를 설정하는 방법을 알아보십시오.

2020년 3월 발행

- [CodePipeline을 사용한 DevSecOps 구현](#)

CodePipeline에서 CI/CD 파이프라인을 이용해 예방성 감지 보안 통제를 자동화하는 방법을 알아봅니다. 이 게시물에서는 파이프라인을 사용하여 간단한 보안 그룹을 생성하고 소스, 테스트 및 프로덕션 단계에서 보안 검사를 수행하여 AWS 계정의 보안 태세를 개선하는 방법을 다룹니다.

2017년 3월 발행

- [CodePipeline, CodeBuild, Amazon ECR 및를 사용하여 Amazon ECS에 지속적으로 배포 AWS CloudFormation](#)

Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)에 대한 지속적 배포 파이프라인을 생성하는 방법을 알아봅니다. 애플리케이션은 CodePipeline, CodeBuild, Amazon ECR 및 AWS CloudFormation을 이용한 Docker 컨테이너로 제공됩니다.

- 샘플 AWS CloudFormation 템플릿과 이를 사용하여 GitHub의 [ECS 참조 아키텍처: 연속 배포 리포지토리에서 자체 연속 배포](#) 파이프라인을 생성하기 위한 지침을 다운로드합니다.

2017년 1월 발행

- [서버리스 애플리케이션을 위한 지속적 배포](#)

의 모음을 사용하여 서버리스 애플리케이션을 위한 지속적 배포 파이프라인을 AWS 서비스 생성하는 방법을 알아봅니다. SAM(Serverless Application Model)을 이용해 애플리케이션과 그 리소스를 정의하면 CodePipeline이 애플리케이션 배포를 조율합니다.

- Go with the Gin 프레임워크와 API Gateway 프록시 심에 쓴 [샘플 애플리케이션을 보십시오](#).

2016년 12월 발행

- [CodePipeline과 Dynatrace로 DevOps 배포 확장](#)

Dynatrace 모니터링 솔루션을 이용해 CodePipeline에서 파이프라인을 확장하고, 코드가 커밋되기 전에 테스트 실행을 자동으로 분석하고, 최적의 리드 타임을 유지하는 법을 알아봅니다.

2016년 11월 발행

- [AWS CloudFormation 및 CodeCommit을 사용하여 CodePipeline AWS Elastic Beanstalk 에서에 대한 파이프라인 생성 CodeCommit](#)

AWS Elastic Beanstalk의 애플리케이션용 CodePipeline 파이프라인에서 지속적 배포를 실행하는 방법을 알아봅니다. 모든 AWS 리소스는 템플릿을 사용하여 자동으로 프로비저닝됩니다 AWS CloudFormation . 이 연습에서는 CodeCommit 및 AWS Identity and Access Management (IAM)도 통합합니다.

2016년 5월 발행

- [에서 CodeCommit 및 CodePipeline 자동화 AWS CloudFormation](#)

AWS CloudFormation 를 사용하여 CodeCommit, CodePipeline, CodeDeploy 및를 사용하는 지속적 전송 파이프라인에 대한 AWS 리소스 프로비저닝을 자동화합니다 AWS Identity and Access Management.

2016년 4월 발행

- [에서 교차 계정 파이프라인 생성 AWS CodePipeline](#)

AWS Identity and Access Management을 이용해 AWS CodePipeline 의 파이프라인에 교차 계정 액세스의 프로비저닝을 자동화하는 방법을 알아봅니다. AWS CloudFormation 템플릿에 예제를 포함합니다.

2016년 3월 발행

- [ASP.NET Core 파트 2: 지속적 제공 둘러보기](#)

CodeDeploy 및를 사용하여 ASP.NET Core 애플리케이션에 대한 전체 연속 전송 시스템을 생성하는 방법을 알아봅니다 AWS CodePipeline.

2016년 3월 발행

- [AWS CodePipeline 콘솔을 사용하여 파이프라인 생성](#)

AWS CodePipeline 콘솔을 사용하여를 기반으로 연습에서 2단계 파이프라인을 생성하는 방법을 알아봅니다 AWS CodePipeline [자습서: 4단계 파이프라인 생성](#).

2016년 3월 발행

- [를 사용하여 AWS CodePipeline 파이프라인 모의 AWS Lambda](#)

파이프라인이 작동하기 전 CodePipeline 소프트웨어 전달 프로세스를 설계할 때 여기에서 작업 및 스테이지를 시각적으로 보여주는 Lambda 함수 호출 방법을 알아봅니다. 파이프라인 구조를 설계하면서 Lambda 함수를 이용해 파이프라인이 성공적으로 완료될 것인지 테스트할 수 있습니다.

2016년 2월 발행

- [를 사용하여 CodePipeline에서 AWS Lambda 함수 실행 AWS CloudFormation](#)

사용 설명서 작업에 사용되는 모든 AWS 리소스를 프로비저닝하는 AWS CloudFormation 스택을 생성하는 방법을 알아봅니다 [CodePipeline의 파이프라인에서 AWS Lambda 함수 호출](#).

2016년 2월 발행

- [에서 사용자 지정 CodePipeline 작업 프로비저닝 AWS CloudFormation](#)

를 사용하여 CodePipeline에서 사용자 지정 작업을 프로비저닝 AWS CloudFormation 하는 방법을 알아봅니다.

2016년 1월 게시

- [를 사용하여 CodePipeline 프로비저닝 AWS CloudFormation](#)

AWS CloudFormation을 이용해 CodePipeline에서 기본적인 지속적 제공 파이프라인을 프로비저닝 하는 방법을 알아봅니다.

2015년 12월 발행

- [사용자 지정 작업 및를 OpsWorks 사용하여 CodePipeline에서 로 배포 AWS Lambda](#)

CodePipeline을 AWS OpsWorks 사용하여 배포할 파이프라인과 AWS Lambda 함수를 구성하는 방법을 알아봅니다.

2015년 7월 발행

CodePipeline 자습서

의 단계를 완료한 후이 사용 설명서의 AWS CodePipeline 자습서 중 하나를 사용해 [CodePipeline 시작하기](#)볼 수 있습니다.

주제

- [자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포](#)
- [자습서: CodePipeline을 사용하여 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR에 푸시\(V2 유형\)](#)
- [자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EKS에 배포](#)
- [자습서: 컴퓨팅을 사용하여 명령을 실행하는 파이프라인 생성\(V2 유형\)](#)
- [자습서: Git 태그를 사용하여 파이프라인 시작하기](#)
- [자습서: 파이프라인을 시작하기 위한 폴 요청의 브랜치 이름 필터링\(V2 유형\)](#)
- [자습서: 파이프라인 수준 변수 사용](#)
- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#)
- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#)
- [자습서: 4단계 파이프라인 생성](#)
- [자습서: 파이프라인 상태 변경에 대한 이메일 알림을 수신하도록 CloudWatch Events 규칙 설정](#)
- [자습서:를 사용하여 Android 앱을 빌드하고 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm](#)
- [자습서:를 사용하여 iOS 앱을 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm](#)
- [자습서: Service Catalog에 배포하는 파이프라인 생성](#)
- [자습서:를 사용하여 파이프라인 생성 AWS CloudFormation](#)
- [자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성](#)
- [자습서: CodePipeline을 사용한 Amazon ECS 표준 배포](#)
- [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#)
- [자습서: Amazon Alexa Skill을 배포하는 파이프라인 생성](#)
- [자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#)
- [자습서: 서버리스 애플리케이션을에 게시하는 파이프라인 생성 AWS Serverless Application Repository](#)
- [자습서: CodePipeline을 사용한 Lambda 함수 배포](#)
- [자습서: Lambda 호출 작업과 함께 변수 사용](#)
- [자습서: 파이프라인에서 AWS Step Functions 호출 작업 사용](#)

- [자습서: AWS AppConfig를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#)
- [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)
- [자습서: CodeCommit 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)
- [자습서: AWS CloudFormation StackSets 배포 작업을 사용하여 파이프라인 생성](#)
- [자습서: 입력 조건으로 파이프라인에 대한 변수 확인 규칙 생성](#)

자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포

이 자습서는 CodePipeline에서 Amazon EC2에서 구성한 인스턴스에 코드를 배포하는 배포 작업을 생성하는 데 도움이 됩니다.

Note

콘솔에서 파이프라인을 생성하는 과정에서 CodePipeline은 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

Note

EC2 배포 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 사용할 수 있습니다.

사전 조건

이 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들려면 먼저 몇 가지 리소스를 갖춰야 합니다. 다음은 시작하기 위해 필요한 항목입니다.

Note

이러한 모든 리소스는 동일한 AWS 리전 내에 생성되어야 합니다.

- 샘플 `script.sh` 파일을 추가할 소스 제어 리포지토리(이 자습서에서는 GitHub 사용).
- 이 작업에 대한 권한으로 업데이트된 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용해야 합니다. 서비스 역할을 업데이트하려면 섹션을 참조하세요 [EC2 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한](#).

이러한 사전 조건을 모두 갖췄으면 이제 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들 수 있습니다.

1단계: Amazon EC2 Linux 인스턴스 생성

이 단계에서는 샘플 애플리케이션을 배포할 Amazon EC2 인스턴스를 생성합니다. 리소스를 생성하려는 리전에서 인스턴스 역할을 아직 생성하지 않은 경우 이 프로세스의 일부로 IAM에서 인스턴스 역할을 생성합니다.

인스턴스 역할을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 생성을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 유형의 엔터티 선택에서 AWS 서비스를 선택합니다. 사용 사례 선택에서 EC2를 선택합니다. Select your use case(사용 사례 선택) 아래에서 EC2를 선택합니다. 다음을 선택합니다.
5. 검색하여 **AmazonSSMManagedEC2InstanceDefaultPolicy**라는 정책을 선택합니다.
6. 검색하여 **AmazonSSMManagedInstanceCore**라는 정책을 선택합니다. 다음: 태그를 선택합니다.
7. 다음: 검토를 선택합니다. 역할의 이름을 입력합니다(예: **EC2InstanceRole**).

Note

다음 단계를 위해 역할 이름을 적어 둡니다. 인스턴스를 생성할 때 이 역할을 선택합니다.

Note

파이프라인 생성 후 파이프라인의 S3 아티팩트 버킷에 대한 액세스를 허용하는 권한을 이 역할에 추가합니다.

역할 생성을 선택합니다.

인스턴스를 시작하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.

2. 측면 탐색에서 인스턴스를 선택하고 페이지 상단에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. 이름에 **MyInstances**를 입력합니다. 그러면 인스턴스에 **Name**의 태그 키와 **MyInstances**의 태그 값이 할당됩니다.
4. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon 머신 이미지)에서 AWS 로고가 있는 Amazon Linux AMI 옵션을 찾아 선택했는지 확인합니다. (이 AMI는 Amazon Linux 2 AMI(HVM)로 기술되며 "프리 티어 가능"이라는 레이블이 지정되어 있습니다.)
5. 인스턴스 유형에서 인스턴스의 하드웨어 구성으로 사용할 프리 티어 가능 t2.micro 유형을 선택합니다.
6. 키 페어(로그인)에서 키 페어를 선택하거나 새로 생성합니다.
7. 네트워크 설정에서 상태가 활성화인지 확인합니다.
8. Advanced details(고급 세부 정보)를 확장합니다. IAM 인스턴스 프로파일에서 이전 절차에서 생성한 IAM 역할을 선택합니다(예: **EC2InstanceRole**).

 Note

기본 역할을 생성하고 생성한 역할을 선택하지 않으므로 인스턴스 역할을 비워 두지 마십시오.

9. 요약의 인스턴스 수를 입력합니다.
10. 인스턴스 시작을 선택합니다.
11. [Instances] 페이지에서 시작 상태를 볼 수 있습니다. 인스턴스를 시작할 때 초기 상태는 pending입니다. 인스턴스가 시작된 후에는 상태가 running으로 바뀌고 퍼블릭 DNS 이름을 받습니다. [Public DNS] 열이 표시되지 않으면 [Show/Hide] 아이콘을 선택하고 [Public DNS]를 선택합니다.

2단계: EC2 인스턴스 역할에 아티팩트 버킷 권한 추가

파이프라인의 아티팩트 버킷에 액세스할 수 있도록 인스턴스에 대해 생성한 EC2 인스턴스 역할을 업데이트해야 합니다.

 Note

인스턴스를 생성할 때 기존 EC2 인스턴스 역할을 생성하거나 사용합니다. Access Denied 오류를 방지하려면 인스턴스 역할에 S3 버킷 권한을 추가하여 인스턴스에 CodePipeline 아티

팩트 버킷에 대한 권한을 부여해야 합니다. 파이프라인 리전의 아티팩트 버킷으로 범위가 지정된 `s3:GetObject` 권한으로 기본 역할을 생성하거나 기존 역할을 업데이트합니다.

1. CodePipeline 콘솔에서 파이프라인으로 이동합니다. 설정을 선택합니다. 기존 파이프라인에 대한 아티팩트 스토어의 이름과 위치를 확인합니다. 아티팩트 버킷 Amazon 리소스 이름(ARN)을 적어 복사합니다.
2. IAM 콘솔로 이동하여 역할(Roles)을 선택합니다. 이 자습서의 1단계에서 생성한 인스턴스 역할을 선택합니다.
3. 권한 탭에서 인라인 정책 추가(Add inline policy)를 선택합니다.
4. 정책 문서에 다음 JSON을 추가하여 Resource 필드의 값을 버킷 ARN으로 바꿉니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": "*",
  "Action": "s3:GetObject",
  "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName"
}
```

5. 업데이트를 선택합니다.

3단계: 리포지토리에 스크립트 파일 추가

이 샘플 텍스트를 붙여넣어 배포의 스크립트 후 단계를 위한 `script.sh` 파일을 생성합니다.

```
echo "Hello World!"
```

script.sh 파일을 해당 소스 리포지토리에 추가하려면

1. 텍스트 편집기를 연 다음 위의 파일을 복사하여 새 파일에 붙여 넣습니다.
2. `script.sh` 파일을 커밋한 후 소스 리포지토리에 푸시합니다.
 - a. 파일을 추가합니다.

```
git add .
```

- b. 변경 내용을 커밋합니다.


```
git commit -m "Adding script.sh."
```

- c. 커밋을 푸시합니다.

```
git push
```

리포지토리의 경로를 기록해 둡니다.

```
/MyDemoRepo/test/script.sh
```

4단계: 파이프라인 생성

CodePipeline 마법사를 사용하여 파이프라인 단계를 생성하고 소스 리포지토리를 연결합니다.

파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 기존 서비스 역할 사용을 선택한 다음이 작업에 필요한 권한으로 업데이트된 CodePipeline 서비스 역할을 선택합니다. 이 작업에 대한 CodePipeline 서비스 역할을 구성하려면 섹션을 참조하세요 [EC2 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한](#).
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
 - b. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.

- c. 리포지토리 이름에서 GitHub 리포지토리의 이름을 선택합니다.

다음을 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 단계 추가 페이지에서 건너뛰기를 선택합니다.

10. 5단계: 배포 단계 추가 페이지에서 EC2를 선택합니다.

SourceArtifact ✕
Defined by: Source
No more than 100 characters

Instance type
Choose the instance type that you want to deploy to. Supported types are Amazon EC2 instances or AWS Systems Manager (SSM) managed nodes. You must have already created, tagged, and installed the SSM agent on all instances.

EC2 ▼

You can add one group of tags for EC2 instances to this deployment group.
One tag group: Any instance identified by the tag group will be deployed to.

Key

Q Name ✕

Value - optional

Q ec2 ✕

Matching instances
1 unique matched instance. [Click here for details](#)

Deploy specifications

☒ Use action configurations
Store deploy specifications as action configurations

☐ Use a DeploySpec file
Store deploy specifications in a YAML-formatted DeploySpec file

Target directory
Specify the location of the target directory you want to deploy to. Use an absolute path like '/home/ec2-user/deploy'.

/home/ec2-user/testhelloworld

PreScript - optional
Path to the executable script file that runs BEFORE the Deploy event. It should be relative to the root directory of your uploaded source artifact. Use a relative path like 'uploadDir/preScript.sh'.

PostScript
Path to the executable script file that runs AFTER the Deploy event. It should be relative to the root directory of your uploaded source artifact. Use a relative path like 'uploadDir/postScript.sh'.

test/script.sh


- a. 대상 디렉터리에와 같이 배포하려는 인스턴스의 디렉터리를 입력합니다/home/ec2-user/testhelloworld.

Note

인스턴스에서 작업을 사용할 배포 디렉터리를 지정합니다. 작업은 배포의 일부로 인스턴스에 지정된 디렉터리를 자동으로 생성합니다.

- b. PostScript에와 같이 스크립트의 경로와 파일 이름을 입력합니다test/script.sh.
- c. 다음을 선택합니다.

11. 6단계: 검토 페이지에서 파이프라인 구성을 검토하고 파이프라인 생성을 선택하여 파이프라인을 생성합니다.



12. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 세부 정보 보기를 선택하여 작업에 대한 로그를 보고 관리형 컴퓨팅 작업 출력을 확인합니다.

Logs

Summary

Input

Output

Showing the last 38 lines of the build log. [View entire log](#)

^ Show previous logs

```
1 [2025/02/13 00:15:04.521] Describing tag, tag key = Name. tag value = my-instances.
2 [2025/02/13 00:15:04.784] Found 2 instances: i-0145[REDACTED], i-0586[REDACTED]
3 [2025/02/13 00:15:04.873] Processing deploy event BLOCK_TRAFFIC on instances: i-
  0145[REDACTED]
4 [2025/02/13 00:15:04.891] Skipping deploy event BLOCK_TRAFFIC on instances: i-0145[REDACTED]
  as not specified in action configuration
5 [2025/02/13 00:15:04.918] Processing deploy event DOWNLOAD on instances: i-0145[REDACTED]
6 [2025/02/13 00:15:05.093] Executing commands on instances i-0145[REDACTED], SSM command id
  9d57dace-[REDACTED], commands: mkdir -p /tmp/codepipeline/53[REDACTED]
7 aws s3api get-object --bucket codepipeline-us-east-1-2938[REDACTED] --key
  rbtest/SourceArti/rwfBtWb /tmp/codepipeline/530[REDACTED]
8 unzip -o /tmp/codepipeline/53039[REDACTED]
  /tmp/codepipeline/530[REDACTED]
9 rm /tmp/codepipeline/5303985c-fc99-4[REDACTED]
10 [2025/02/13 00:15:38.340] Deploy event DOWNLOAD succeeded on instances: i-0145[REDACTED]
11 [2025/02/13 00:15:38.397] Processing deploy event BEFORE_DEPLOY on instances: i-
  0145[REDACTED]
12 [2025/02/13 00:15:38.412] Skipping deploy event BEFORE_DEPLOY on instances: i-
  0145[REDACTED] as not specified in action configuration
13 [2025/02/13 00:15:38.436] Processing deploy event DEPLOY on instances: i-0145[REDACTED]
14 [2025/02/13 00:15:38.523] Executing commands on instances i-0145[REDACTED], SSM command id
  6c7d0e01-[REDACTED], commands: mkdir -p /home/ec2-user/testhelloworld
15 cp -r /tmp/codepipeline/530[REDACTED]/* /home/ec2-user/testhelloworld
16 rm -rf /tmp/codepipeline/530[REDACTED]/*
17 [2025/02/13 00:16:13.616] Deploy event DEPLOY succeeded on instances: i-0145[REDACTED].
18 [2025/02/13 00:16:13.673] Processing deploy event AFTER_DEPLOY on instances: i-
  0145[REDACTED]
```

Logs | Summary | Input | Output

```

29 aws s3api get-object --bucket codepipeline-us-east-1-255863550503 --key
rbtest/SourceArti/rwfBtWb /tmp/codepipeline/536
30 unzip -o /tmp/codepipeline/536
/tmp/codepipeline/5303
31 rm /tmp/codepipeline/53
32 [2025/02/13 00:17:17.891] Deploy event DOWNLOAD succeeded on instances: i-05866
33 [2025/02/13 00:17:17.942] Processing deploy event BEFORE_DEPLOY on instances: i-
05866
34 [2025/02/13 00:17:17.953] Skipping deploy event BEFORE_DEPLOY on instances: i-
058663cf25cc55720 as not specified in action configuration
35 [2025/02/13 00:17:17.974] Processing deploy event DEPLOY on instances: i-05866
36 [2025/02/13 00:17:18.062] Executing commands on instances i-05866, SSM command id
d7abd80c-, commands: mkdir -p /home/ec2-user/testhelloworld
37 cp -r /tmp/codepipeline/530355030-7c33-4b33-8dcd-d0cd73c7c335/* /home/ec2-user/testhelloworld
38 rm -rf /tmp/codepipeline/530355030-7c33-4b33-8dcd-d0cd73c7c335/*
39 [2025/02/13 00:17:18.129] Total instances 2, pending instances 0, in progress instances 1.
40 [2025/02/13 00:17:49.738] Deploy event DEPLOY succeeded on instances: i-05866.
41 [2025/02/13 00:17:49.787] Processing deploy event AFTER_DEPLOY on instances: i-
05866
42 [2025/02/13 00:17:49.880] Executing commands on instances i-05866, SSM command id
0636, commands: chmod u+x /home/ec2-
user/testhelloworld/test/script.sh
43 /home/ec2-user/testhelloworld/test/script.sh
44 [2025/02/13 00:17:49.938] Total instances 2, pending instances 0, in progress instances 1.
45 [2025/02/13 00:18:20.868] Deploy event AFTER_DEPLOY succeeded on instances: i-
05866.
46 [2025/02/13 00:18:20.921] Processing deploy event UNBLOCK_TRAFFIC on instances: i-
05866
47 [2025/02/13 00:18:20.933] Skipping deploy event UNBLOCK_TRAFFIC on instances: i-
05866 as not specified in action configuration
48 [2025/02/13 00:18:21.075] Describing tag, tag key = Name. tag value = my-instances.
49 [2025/02/13 00:18:21.322] Found 0 more instances:
50 [2025/02/13 00:18:21.415] Deployment SUCCEEDED
51

```

5단계: 파이프라인 테스트

파이프라인에는 end-to-end 네이티브 AWS 지속적 배포를 실행하기 위한 모든 것이 있어야 합니다. 이제 소스 리포지토리에 코드 변경을 푸시하여 파이프라인 기능을 테스트해 보겠습니다.

파이프라인을 테스트하려면

1. 구성된 소스 리포지토리에 대한 코드를 변경하고 커밋한 후 변경 사항을 푸시합니다.
2. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
3. 목록에서 파이프라인을 선택합니다.

4. 단계를 수행하면서 파이프라인 진행 상황을 관찰합니다. 파이프라인이 완료되고 작업이 인스턴스에 스크립트를 배포합니다.
5. 문제 해결에 대한 자세한 정보는 [오류 메시지와 함께 EC2 배포 작업이 실패함 No such file](#) 섹션을 참조하세요.

자습서: CodePipeline을 사용하여 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR에 푸시(V2 유형)

이 자습서는 소스 코드를 변경한 후 Docker 이미지를 실행하고 Amazon ECR에 푸시하는 빌드 작업을 CodePipeline에서 생성하는 데 도움이 됩니다. 또한 이 자습서에서는 푸시된 이미지를 배포하는 Amazon ECS 배포 작업을 추가하는 방법을 보여줍니다.

Important

콘솔에서 파이프라인을 생성하는 과정에서 CodePipeline은 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

Note

이 자습서는 GitHub 소스 리포지토리가 있는 CodePipeline 파이프라인에 대한 ECRBuildAndPublish 빌드 작업과 Amazon ECS 클러스터에 배포하기 위한 Amazon ECS 표준 작업을 위한 것입니다. CodePipeline에서 Amazon ECS to CodeDeploy 블루/그린 배포 작업의 소스로 ECR 이미지 리포지토리가 있는 파이프라인을 사용하는 자습서는 [섹션을 참조하세요](#) [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#).

Important

이 작업은 CodePipeline 관리형 CodeBuild 컴퓨팅을 사용하여 빌드 환경에서 명령을 실행합니다. 명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다.

사전 조건

이 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들려면 먼저 몇 가지 리소스를 갖춰야 합니다. 다음은 시작하기 위해 필요한 항목입니다.

Note

이러한 모든 리소스는 동일한 AWS 리전 내에 생성되어야 합니다.

- 이 자습서에 다음을 추가할 소스 제어 리포지토리(이 자습서에서는 GitHub 사용)입니다.
 - 1단계에서는 소스 리포지토리에 샘플 Dockerfile을 CodePipeline의 ECRBuildAndPublish 빌드 작업에 대한 입력 아티팩트로 추가합니다.
 - 2단계에서는 CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업에 대한 요구 사항으로 샘플 `imagedefinitions.json` 파일을 소스 리포지토리에 추가합니다.
- Dockerfile에서 빌드한 이미지가 포함된 Amazon ECR 이미지 리포지토리입니다. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서의 [리포지토리 생성](#) 및 [이미지 푸시](#)를 참조하세요.
- 이미지 리포지토리와 동일한 리전에서 생성된 Amazon ECS 클러스터 및 서비스입니다. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 [클러스터 생성](#) 및 [서비스 생성](#)을 참조하세요.

이러한 사전 조건을 모두 갖췄으면 이제 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들 수 있습니다.

1단계: 소스 리포지토리에 Dockerfile 추가

이 자습서에서는 ECRBuildAndPublish 작업을 사용하여 도커 이미지를 빌드하고 이미지를 Amazon ECR에 푸시합니다. CodePipeline의 관리형 컴퓨팅 작업은 CodeBuild를 사용하여 ECR 로그인 및 이미지 푸시에 대한 명령을 실행합니다. CodeBuild에 방법을 알려주기 위해 소스 코드 리포지토리에 `buildspec.yml` 파일을 추가할 필요가 없습니다. 이 예제에서는 다음과 같이 리포지토리의 Dockerfile만 제공합니다.

이 샘플 텍스트를 붙여 넣어 Dockerfile 파일을 생성합니다. 이 샘플 Dockerfile은 사전 조건의 ECR 이미지 지침에 사용된 샘플과 동일합니다.

```
FROM public.ecr.aws/amazonlinux/amazonlinux:latest
```

```
# Install dependencies
RUN yum update -y && \
    yum install -y httpd

# Install apache and write hello world message
RUN echo 'Hello World!' > /var/www/html/index.html

# Configure apache
RUN echo 'mkdir -p /var/run/httpd' >> /root/run_apache.sh && \
    echo 'mkdir -p /var/lock/httpd' >> /root/run_apache.sh && \
    echo '/usr/sbin/httpd -D FOREGROUND' >> /root/run_apache.sh && \
    chmod 755 /root/run_apache.sh

EXPOSE 80

CMD /root/run_apache.sh
```

Dockerfile 파일을 해당 소스 리포지토리에 추가하려면

1. 텍스트 편집기를 연 다음 위의 Dockerfile을 복사하여 새 파일에 붙여 넣습니다.
2. Dockerfile 파일을 커밋한 후 소스 리포지토리에 푸시합니다.
 - a. 파일을 추가합니다.

```
git add .
```

- b. 변경 내용을 커밋합니다.

```
git commit -m "Adding Dockerfile."
```

- c. 커밋을 푸시합니다.

```
git push
```

파일을 리포지토리의 루트 수준에 배치해야 합니다.

```
/ Dockerfile
```


2단계: 소스 리포지토리에 imagedefinitions.json 파일 추가

이 자습서에서는 CodePipelinetheAmazon ECS 표준 배포 작업을 사용하여 컨테이너를 Amazon ECS 클러스터에 배포합니다. Amazon ECS 표준 배포 작업에는 이미지 이름과 URI가 포함된 imagedefinitions.json 파일이 필요합니다. imagedefinitions.json 파일에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 imagedefinitions.json 파일](#).

이 샘플 텍스트를 붙여 넣어 imagedefinitions.json 파일을 생성합니다. hello-world와 같은 Dockerfile의 이름을 사용하고 이미지가 저장된 Amazon ECR 리포지토리의 URI를 사용합니다.

```
[
  {
    "name": "hello-world",
    "imageUri": "ACCOUNT-ID.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/actions/image-repo"
  }
]
```

소스 리포지토리에 **imagedefinitions.json** 파일을 추가하려면

1. 텍스트 편집기를 연 다음 위 예제를 복사하여 새 파일에 붙여 넣습니다.
2. imagedefinitions.json 파일을 커밋한 후 소스 리포지토리에 푸시합니다.
 - a. 파일을 추가합니다.

```
git add .
```

- b. 변경 내용을 커밋합니다.

```
git commit -m "Adding imagedefinitions.json."
```

- c. 커밋을 푸시합니다.

```
git push
```

파일을 리포지토리의 루트 수준에 배치해야 합니다.

```
/ imagedefinitions.json
```

3단계: 파이프라인 생성

CodePipeline 마법사를 사용하여 파이프라인 단계를 생성하고 소스 리포지토리를 연결합니다.

파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
 - b. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 - c. 리포지토리 이름에서 GitHub 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - d. 기본 브랜치에서 파이프라인을 수동으로 시작하거나 Git 태그가 아닌 소스 이벤트로 시작할 때 지정할 브랜치를 선택합니다. 변경 소스가 트리거가 아니거나 파이프라인 실행이 수동으로 시작된 경우 기본 브랜치의 HEAD 커밋이 사용됩니다.

다음을 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 단계 추가 페이지에서 다른 빌드 공급자를 선택하고 ECRBuildAndPublish를 선택합니다.

Developer Tools > CodePipeline > Pipelines > Create new pipeline

Step 1
Choose creation option

Step 2
Choose pipeline settings

Step 3
Add source stage

Step 4
Add build stage

Step 5
Add deploy stage

Step 6
Review

Add build stage Info

Step 4 of 6

Build - optional

Build provider
Choose the tool you want to use to run build commands and specify artifacts for your build action.

☐ Commands ☒ Other build providers

AWS ECRBuildAndPublish ▼

ECR Repository Name
Enter a name for the ECR repository

Q actions/image-repo X

Image Tag - optional
Enter an image tag

Dockerfile Path - optional
Enter the path to the Dockerfile

Region

US East (N. Virginia) ▼

Input artifacts
Choose an input artifact for this action. [Learn more](#)

a. ECR 리포지토리 이름에서 이미지 리포지토리를 선택합니다.

b. 다음을 선택합니다.

10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

다음을 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택합니다. 다음 단계에서 ECS 작업을 추가합니다.
12. 7단계: 검토 페이지에서 파이프라인 구성을 검토하고 파이프라인 생성을 선택하여 파이프라인을 생성합니다.
13. 파이프라인을 편집하여 파이프라인에 Amazon ECS 배포 작업을 추가합니다.
- a. 오른쪽 위에서 편집을 선택합니다.

- b. 다이어그램의 하단에서 + 단계 추가를 선택합니다. Stage name(스테이지 이름)에서 이름(예: **Deploy**)을 입력합니다.
- c. + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
- d. 작업 이름에 이름을 입력하세요.
- e. 작업 공급자에서 Amazon ECS를 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
- f. 입력 아티팩트에서와 같은 소스 단계에서 입력 아티팩트를 선택합니다SourceArtifact.
- g. 클러스터 이름에서 해당 서비스가 실행 중인 Amazon ECS 클러스터를 선택합니다.
- h. 서비스 이름에서 업데이트할 서비스를 선택합니다.
- i. 저장을 선택합니다.
- j. 편집 중인 스테이지에서 완료를 선택합니다. AWS CodePipeline 창에서 저장을 선택한 다음 경고 메시지에서 저장을 선택합니다.
- k. 변경 사항을 제출하고 파이프라인 빌드를 시작하려면 변경 사항 배포를 선택한 다음 릴리스를 선택하세요.

14. 파이프라인이 실행된 후 파이프라인 구조 및 상태를 확인합니다.

Build Succeeded [Start rollback](#)

Pipeline execution ID: [186696f4-0925-4...](#)

Build
AWS ECRBuildAndPublish
✓ Succeeded - 5 minutes ago
[View details](#)

[3524bc39](#) Source: Added imagedefinitions.json

[Disable transition](#)

Deploy Succeeded [Start rollback](#)

Pipeline execution ID: [186696f4-0925-4...](#)

DeploytoECS
[Amazon ECS](#)
✓ Succeeded - 1 minute ago
[View details](#)

[3524bc39](#) Source: Added imagedefinitions.json

15. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 세부 정보 보기를 선택하여 작업에 대한 로그를 보고 관리형 컴퓨팅 작업 출력을 확인합니다.

Action execution details

Action name: ECRB Status: Succeeded

```

14 [Container] 2024/11/08 08:13:31.386122 Registering with agent
15 [Container] 2024/11/08 08:13:31.426218 Phases found in YAML: 1
16 [Container] 2024/11/08 08:13:31.426236 BUILD: 7 commands
17 [Container] 2024/11/08 08:13:31.426568 Phase complete: DOWNLOAD_SOURCE State: SUCCEEDED
18 [Container] 2024/11/08 08:13:31.426647 Phase context status code: Message:
19 [Container] 2024/11/08 08:13:31.504022 Entering phase INSTALL
20 [Container] 2024/11/08 08:13:31.620447 Phase complete: INSTALL State: SUCCEEDED
21 [Container] 2024/11/08 08:13:31.620467 Phase context status code: Message:
22 [Container] 2024/11/08 08:13:31.660146 Entering phase PRE_BUILD
23 [Container] 2024/11/08 08:13:31.688298 Phase complete: PRE_BUILD State: SUCCEEDED
24 [Container] 2024/11/08 08:13:31.688315 Phase context status code: Message:
25 [Container] 2024/11/08 08:13:31.725497 Entering phase BUILD
26 [Container] 2024/11/08 08:13:31.764737 Running command mkdir -p /tmp/cp-action-source
27
28 [Container] 2024/11/08 08:13:31.774878 Running command export CODEPIPELINE_INPUT_ACTION_SOURCE_PATH=/tmp/cp-action-source
29
30 [Container] 2024/11/08 08:13:31.783232 Running command curl -# -L -o /tmp/cp-action-source/action-archive.tgz -o /tmp/cp-action-source/action-archive.tgz
31 % Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
32 Dload Upload Total Spent Left Speed
33
34 0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 0
35 100 162k 100 162k 0 0 2540k 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 2577k
36
37 [Container] 2024/11/08 08:13:34.296032 Running command tar -xvzf /tmp/cp-action-source/action-archive.tgz --strip-components=1 -C /tmp/cp-action-source
38 package/dist/index.js
39 package/dist/validationUtils.js
40 package/package.json
41 package/dist/index.d.ts.map
42 package/dist/index.js.map
43 package/dist/validationUtils.d.ts.map
44 package/dist/validationUtils.js.map
45 package/dist/index.d.ts
46 package/dist/validationUtils.d.ts
47
48 [Container] 2024/11/08 08:13:34.766079 Running command node $CODEPIPELINE_INPUT_ACTION_SOURCE_PATH/dist/index.js
49 ECR Build and publish image started for repository actions/image-repo with Dockerfile in . path with tags latest
50 Running command: aws ecr get-login-password --region us-east-1 | docker login --username AWS --password-stdin [REDACTED]/image-repo
51 WARNING! Your password will be stored unencrypted in /root/.docker/config.json.
52 Configure a credential helper to remove this warning. See
53 https://docs.docker.com/engine/reference/commandline/login/#credentials-store
54
55 Docker authenticated.
56 Running command: docker build -t actions/image-repo .
57 #0 building with "default" instance using docker driver
58

```

Done

16. 실패한 작업 문제를 해결합니다. 예를 들어, imagedefinitions.json 파일이 소스 리포지토리에 없는 경우 ECS 배포 작업이 실패할 수 있습니다. 다음은 imagedefinitions.json 파일이 누락된 경우 표시되는 오류 메시지의 예입니다.

Developer Tools > CodePipeline > Pipelines > ecrbuild-to-ecs > Debug ecrbuild-to-ecs

ecrbuild-to-ecs

Back to pipeline Release change

▼ Pipeline execution details

▼ Source

- Source
 - GitHub (via GitHub App)

▼ Build

- Build
 - AWS ECRBuildAndPublish

▼ Deploy

- DeploytoECS
 - Amazon ECS

DeploytoECS

Action execution ID: 68e3ec5a-5f06-4

Summary | Input

Status	Last updated
❌ Failed	Just now

Action execution ID

68e3ec5a-5f06-

Error code

Invalid action configuration

Error message

Did not find the image definition file imagedefinitions.json in the input artifacts ZIP file. Verify the file is stored in your pipeline's Amazon S3 artifact bucket: codepipeline-us-east-1- key: ecrbuild-to-ecs/SourceArti/

4단계: 파이프라인 테스트

파이프라인에는 end-to-end 네이티브 AWS 지속적 배포를 실행하기 위한 모든 것이 있어야 합니다. 이제 소스 리포지토리에 코드 변경을 푸시하여 파이프라인 기능을 테스트해 보겠습니다.

파이프라인을 테스트하려면

1. 구성된 소스 리포지토리에 대한 코드를 변경하고 커밋한 후 변경 사항을 푸시합니다.
2. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
3. 목록에서 파이프라인을 선택합니다.
4. 단계를 수행하면서 파이프라인 진행 상황을 관찰합니다. 파이프라인이 완료되고 작업이 코드 변경에서 생성된 ECR로 Docker 이미지를 푸시합니다.

자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EKS에 배포

이 자습서는 CodePipeline에서 Amazon EKS에서 구성한 클러스터에 코드를 배포하는 배포 작업을 생성하는 데 도움이 됩니다.

EKS 작업은 퍼블릭 및 프라이빗 EKS 클러스터를 모두 지원합니다. 프라이빗 클러스터는 EKS에서 권장하는 유형이지만 두 유형 모두 지원됩니다.

Note

콘솔에서 파이프라인을 생성하는 과정에서 CodePipeline은 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정 있는에서 소유해야 합니다.

Note

이 작업은 CodePipeline 관리형 CodeBuild 컴퓨팅을 사용하여 빌드 환경에서 명령을 실행합니다. 명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다.

Note

EKS 배포 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 사용할 수 있습니다.

사전 조건

이 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들려면 먼저 몇 가지 리소스를 갖춰야 합니다. 다음은 시작하기 위해 필요한 항목입니다.

Note

이러한 모든 리소스는 동일한 AWS 리전 내에 생성되어야 합니다.

- 샘플 `deployment.yaml` 파일을 추가할 소스 제어 리포지토리(이 자습서에서는 GitHub 사용).

- [3단계: IAM에서 CodePipeline 서비스 역할 정책 업데이트](#) 아래를 사용하여이 작업에 대한 권한으로 업데이트할 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용해야 합니다. 필요한 권한은 생성하는 클러스터 유형에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 [서비스 역할 정책 권한](#) 단원을 참조하십시오.
- ECR 또는 이미지 리포지토리로 푸시한 작업 이미지 및 리포지토리 태그입니다.

이러한 사전 조건을 모두 갖췄으면 이제 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들 수 있습니다.

1단계: (선택 사항) Amazon EKS에서 클러스터 생성

퍼블릭 또는 프라이빗 엔드포인트를 사용하여 EKS 클러스터를 생성하도록 선택할 수 있습니다.

다음 단계에서는 EKS에서 퍼블릭 또는 프라이빗 클러스터를 생성합니다. 클러스터를 이미 생성한 경우 이 단계는 선택 사항입니다.

Amazon EKS에서 퍼블릭 클러스터 생성

이 단계에서는 EKS에서 클러스터를 생성합니다.

퍼블릭 클러스터 생성

1. EKS 콘솔을 열고 클러스터 생성을 선택합니다.
2. 이름에서 클러스터의 이름을 지정합니다. 다음을 선택합니다.
3. 생성(Create)을 선택합니다.

Amazon EKS에서 프라이빗 클러스터 생성

프라이빗 엔드포인트가 있는 클러스터를 생성하기로 선택한 경우 프라이빗 서브넷만 연결하고 인터넷에 연결되어 있는지 확인합니다.


프라이빗 엔드포인트가 있는 클러스터를 생성하려면 다음 5가지 하위 단계를 따르세요.

콘솔에서 VPC 생성

1. VPC 콘솔을 열고 VPC 생성을 선택합니다.
2. VPC 설정에서 VPC 등을 선택합니다.
3. 퍼블릭 서브넷 1개와 프라이빗 서브넷 4개를 생성하도록 선택합니다. VPC 생성을 선택합니다.
4. 서브넷 페이지에서 프라이빗을 선택합니다.

VPC의 프라이빗 서브넷 확인

1. VPC로 이동하여 VPC ID를 선택하여 VPC 세부 정보 페이지를 엽니다.
2. VPC 세부 정보 페이지에서 리소스 맵 탭을 선택합니다.
3. 다이어그램을 보고 프라이빗 서브넷을 기록해 둡니다. 서브넷은 퍼블릭 또는 프라이빗 상태를 나타내는 레이블과 함께 표시되며 각 서브넷은 라우팅 테이블에 매핑됩니다.



프라이빗 클러스터에는 모든 프라이빗 서브넷이 있습니다.

4. NAT 게이트웨이를 호스팅할 퍼블릭 서브넷을 생성합니다. 한 번에 하나의 인터넷 게이트웨이만 하나의 VPC에 연결할 수 있습니다.

퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이 생성

1. 퍼블릭 서브넷에서 NAT 게이트웨이를 생성합니다. VPC 콘솔로 이동한 다음 인터넷 게이트웨이를 선택합니다. 인터넷 게이트웨이 생성을 선택합니다.
2. 이름에 인터넷 게이트웨이의 이름을 입력합니다. 인터넷 게이트웨이 생성을 선택합니다.

트래픽을 NAT 게이트웨이로 전달하도록 프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블을 업데이트합니다.

프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블에 NAT 게이트웨이 추가

1. VPC 콘솔로 이동한 다음 서브넷을 선택합니다.
2. 각 프라이빗 서브넷에 대해 해당 서브넷을 선택한 다음 세부 정보 페이지에서 해당 서브넷의 라우팅 테이블을 선택하고 라우팅 테이블 편집을 선택합니다.

3. 인터넷 트래픽을 NAT 게이트웨이로 전달하도록 프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블을 업데이트합니다. 라우팅 추가를 선택합니다. 추가할 옵션에서 NAT 게이트웨이를 선택합니다. 생성한 인터넷 게이트웨이를 선택합니다.
4. 퍼블릭 서브넷의 경우 사용자 지정 라우팅 테이블을 생성합니다. 퍼블릭 서브넷의 네트워크 액세스 제어 목록(ACL)이 프라이빗 서브넷의 인바운드 트래픽을 허용하는지 확인합니다.
5. 변경 사항 저장을 선택합니다.

이 단계에서는 EKS에서 클러스터를 생성합니다.

프라이빗 클러스터 생성

1. EKS 콘솔을 열고 클러스터 생성을 선택합니다.
2. 이름에서 클러스터의 이름을 지정합니다. 다음을 선택합니다.
3. VPC 및 기타 구성 정보를 지정합니다. 생성(Create)을 선택합니다.

EKS 클러스터는 퍼블릭 또는 프라이빗 클러스터일 수 있습니다. 이 단계는 프라이빗 엔드포인트만 있는 클러스터를 위한 것입니다. 클러스터가 프라이빗인지 확인합니다.

2단계: Amazon EKS에서 프라이빗 클러스터 구성

이 단계는 프라이빗 클러스터를 생성한 경우에만 적용됩니다. 이 단계는 프라이빗 엔드포인트만 있는 클러스터를 위한 것입니다.

클러스터 구성

1. 네트워킹 탭 아래의 EKS 클러스터에서만 프라이빗 서브넷을 연결합니다. 의 VPC에서 프라이빗 서브넷 확인 섹션에 캡처된 프라이빗 서브넷을 연결합니다 [1단계: \(선택 사항\) Amazon EKS에서 클러스터 생성](#).
2. CodePipeline은 파이프라인의 S3 아티팩트 버킷에서 아티팩트를 저장하고 검색하므로 프라이빗 서브넷이 인터넷에 액세스할 수 있는지 확인합니다.

3단계: IAM에서 CodePipeline 서비스 역할 정책 업데이트

이 단계에서는 클러스터에 연결하는 데 CodePipeline에 필요한 권한 **cp-service-role**으로와 같은 기존 CodePipeline 서비스 역할을 업데이트합니다. 기존 역할이 없는 경우 새 역할을 생성합니다.

다음 단계로 CodePipeline 서비스 역할을 업데이트합니다.

CodePipeline 서비스 역할 정책을 업데이트하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 역할을 선택합니다.
3. 와 같은 CodePipeline 서비스 역할을 조회합니다 **cp-service-role**.
4. 새 인라인 정책을 추가합니다.
5. 정책 편집기에서 다음을 입력합니다.
 - 퍼블릭 클러스터의 경우 다음 권한을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EksClusterPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "eks:DescribeCluster",
      "Resource": "arn:aws:eks:us-east-1:111122223333:cluster/my-cluster"
    },
    {
      "Sid": "EksVpcClusterPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    }
  ],
  "Version": "2012-10-17"
}
```

- 프라이빗 클러스터의 경우 다음 권한을 추가합니다. 해당하는 경우 프라이빗 클러스터에는 VPC에 대한 추가 권한이 필요합니다.

JSON

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "EksClusterPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "eks:DescribeCluster",
      "Resource": "arn:aws:eks:us-east-1:111122223333:cluster/my-
cluster"
    },
    {
      "Sid": "EksVpcClusterPolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:CreateNetworkInterface",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "ec2:Subnet": [
            "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-03ebd65daeEXAMPLE",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-0e377f6036EXAMPLE",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-0db658ba1cEXAMPLE",
            "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-0db658ba1cEXAMPLE"
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnEquals": {
        "ec2:Subnet": [
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-03ebd65daeEXAMPLE",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-0e377f6036EXAMPLE",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-0db658ba1cEXAMPLE",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:subnet/
subnet-0db658ba1cEXAMPLE"
        ]
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "ec2:DeleteNetworkInterface",
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "StringEqualsIfExists": {
        "ec2:Subnet": [
          "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-03ebd65daeEXAMPLE",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-0e377f6036EXAMPLE",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-0db658ba1cEXAMPLE",
          "arn:aws:ec2:us-east-1:ACCOUNT-ID:subnet/
subnet-0db658ba1cEXAMPLE"
        ]
      }
    }
  }
],
"Version": "2012-10-17"
}

```

6. 정책 업데이트를 선택합니다.

4단계: CodePipeline 서비스 역할에 대한 액세스 항목 생성

이 단계에서는 관리형 액세스 정책과 함께 3단계에서 업데이트한 CodePipeline 서비스 역할을 추가하는 액세스 항목을 클러스터에 생성합니다.

1. EKS 콘솔을 열고 클러스터로 이동합니다.
2. 액세스 탭을 선택합니다.
3. IAM 액세스 항목에서 액세스 항목 생성을 선택합니다.
4. IAM 보안 주체 ARN에와 같이 작업에 대해 방금 업데이트한 역할을 입력합니다 **cp-service-role**. 다음을 선택합니다.
5. 2단계: 액세스 정책 추가 페이지의 정책 이름에서와 같은 액세스에 대한 관리형 정책을 선택합니다 **AmazonEKSClusterAdminPolicy**. 정책 추가를 선택합니다. 다음을 선택합니다.

Note

이는 CodePipeline 작업이 Kubernetes와 대화하는 데 사용하는 정책입니다. 가장 좋은 방법은 관리 정책이 아닌 최소 권한으로 정책의 권한을 축소하려면 대신 사용자 지정 정책을 연결하는 것입니다.

6. 검토 페이지에서 생성을 선택합니다.

5단계: 소스 **helm chart** 리포지토리 생성 및 구성 파일 추가

이 단계에서는 작업에 적합한 구성 파일(Kubernetes 매니페스트 파일 또는 차트 Helm)을 생성하고 config 파일을 소스 리포지토리에 저장합니다. 구성에 적합한 파일을 사용합니다. 자세한 내용은 <https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/quick-reference/> 또는 <https://helm.sh/docs/topics/charts/> 참조하십시오.

- Kubernetes의 경우 매니페스트 파일을 사용합니다.
- Helm의 경우 Helm 차트를 사용합니다.

1. 기존 GitHub 리포지토리를 생성하거나 사용합니다.
2. 아래 예제와 같이 helm 차트 파일에 대한 새 구조를 리포지토리에 생성합니다.

```
mychart
|-- Chart.yaml
|-- charts
|-- templates
|   |-- NOTES.txt
|   |-- _helpers.tpl
|   |-- deployment.yaml
|   |-- ingress.yaml
|   |-- service.yaml
|-- values.yaml
```

3. 파일을 리포지토리의 루트 수준에 추가합니다.

6단계: 파이프라인 생성

CodePipeline 마법사를 사용하여 파이프라인 단계를 생성하고 소스 리포지토리를 연결합니다.

파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyEKSPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 3단계에서 업데이트한 서비스 역할을 선택합니다.
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 단계 추가 페이지의 소스 공급자에서 GitHub 리포지토리에 대한 연결을 생성하도록 선택합니다.
9. 4단계: 빌드 단계 추가 페이지에서 건너뛰기를 선택합니다.
10. 5단계: 배포 단계 추가 페이지에서 Amazon EKS를 선택합니다.

Deploy configuration type

Please select deploy configuration type.

**Helm**

Helm configuration type

**Kubectl**

Kubectl configuration type

Helm release name

Enter the helm release name.

my-release

Helm chart location

Enter folder location of helm chart.

nginx-chart

Override for helm values files - *optional*

Enter comma-separated helm values files in helm chart location.

Kubernetes namespace - *optional*


You can provide a name for the Kubernetes namespace to override the default.

Subnet IDs

Specify the subnet IDs that your compute action will use.



- a. 배포 구성 유형에서 Helm을 선택합니다.
 - b. 차트 Helm 위치에와 같은 릴리스 이름을 입력합니다my-release. 차트 Helm 위치에와 같은 차트 Helm 파일의 경로를 입력합니다mychart.
 - c. 다음을 선택합니다.
11. 6단계: 검토 페이지에서 파이프라인 구성을 검토하고 파이프라인 생성을 선택하여 파이프라인을 생성합니다.



- 파이프라인이 성공적으로 실행되면 세부 정보 보기를 선택하여 작업에 대한 로그를 보고 작업 출력을 확인합니다.

자습서: 컴퓨팅을 사용하여 명령을 실행하는 파이프라인 생성(V2 유형)

이 자습서에서는 빌드 단계에서 명령 작업을 사용하여 제공된 빌드 명령을 지속적으로 실행하는 파이프라인을 구성합니다. 명령 작업에 대한 자세한 내용은 [명령 작업 참조](#) 섹션을 참조하세요.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

사전 조건

다음 항목이 있어야 합니다.

- GitHub 리포지토리. [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)에 생성한 GitHub 리포지토리를 사용할 수 있습니다.

1단계: 소스 파일 생성 및 GitHub 리포지토리에 푸시

이 섹션에서는 파이프라인이 소스 스테이지에 대해 사용하는 리포지토리에 예제 소스 파일을 생성하고 푸시합니다. 이 예제에서는 다음을 생성하고 푸시합니다.

- README.txt 파일.

소스 파일을 생성하려면

1. 다음 텍스트를 사용하여 파일을 생성합니다.

```
Sample readme file
```

2. 파일을 README.txt(으)로 저장합니다.

GitHub 리포지토리에 파일을 푸시하려면

1. 리포지토리에 파일을 푸시하거나 업로드합니다. 이러한 파일은 파이프라인 생성 마법사가 AWS CodePipeline에서 배포 작업을 위해 생성한 소스 아티팩트입니다. 파일은 로컬 디렉터리에 다음과 같이 나타납니다.

```
README.txt
```

2. 로컬 컴퓨터의 복제된 리포지토리에서 Git 명령줄을 사용하려면 다음과 같이 합니다.
 - a. 다음 명령을 실행하여 모든 파일을 한 번에 스테이지합니다.

```
git add -A
```

- b. 다음 명령을 실행하여 커밋 메시지와 함께 파일을 커밋합니다.

```
git commit -m "Added source files"
```

- c. 다음 명령을 실행하여 로컬 리포지토리의 파일을 리포지토리에 푸시합니다.

```
git push
```

2단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- 소스 파일이 저장되는 리포지토리에 대한 GitHub(GitHub App을 통해) 작업이 있는 소스 단계입니다.
- 명령 작업이 있는 빌드 스테이지입니다.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyCommandsPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.

Note

기존 서비스 역할을 사용하는 경우 명령 작업을 사용하려면 서비스 역할에 대해 다음 권한을 추가해야 합니다. 서비스 역할 정책 문의 리소스 기반 권한을 사용하여 파이프라인 리소스 수준으로 권한 범위를 좁힙니다. 자세한 내용은 [서비스 역할 정책 권한](#)에서 정책 예제를 참조하세요.

- logs:CreateLogGroup
- logs:CreateLogStream

- logs:PutLogEvents

7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
 - b. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 - c. 리포지토리 이름에서 GitHub.com 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - d. 기본 브랜치에서 파이프라인을 수동으로 시작하거나 Git 태그가 아닌 소스 이벤트로 시작할 때 지정할 브랜치를 선택합니다. 변경 소스가 트리거가 아니거나 파이프라인 실행이 수동으로 시작된 경우 기본 브랜치의 HEAD 커밋이 사용됩니다. 선택적으로 필터링(트리거)을 사용하여 웹후크를 지정할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [트리거 및 필터링을 사용하여 시작 파이프라인 자동화](#) 단원을 참조하십시오.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 명령을 선택합니다.

 Note

명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다.

다음 명령을 입력합니다.

```
ls
echo hello world
cat README.txt
echo pipeline Execution Id is ${codepipeline.PipelineExecutionId}
```

Next(다음)를 선택합니다.

[Add source stage](#)

Step 3

Add build stage

Step 4

[Add deploy stage](#)

Step 5

[Review](#)**Build - optional****Build provider**

Choose the tool you want to use to run build commands and specify artifacts for your build action.

☒ **Commands**☐ Other build providers**Commands**

Specify the shell commands to run with your compute action in CodePipeline. You do not need to create any resources in CodeBuild. Note: Using compute time for this action will incur separate charges in AWS CodeBuild.

```
ls
echo hello world
echo pipeline Execution Id is #{codepipeline.PipelineExecutionId}
```

Input artifactsChoose an input artifact for this action. [Learn more](#)

SourceArtifact ×
Defined by: Source

No more than 100 characters

[Cancel](#)[Previous](#)[Skip build stage](#)[Next](#)

10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

12. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.

13. 작업을 생성하기 위한 마지막 단계로, 작업에 환경 변수를 추가하여 작업에 대한 출력 변수를 생성합니다. 명령 작업에서 편집을 선택합니다. 편집 화면에서 변수 네임스페이스 필드에 compute를 입력하여 작업에 대한 변수 네임스페이스를 지정합니다.

CodeBuild 출력 변수 AWS_Default_Region을 추가한 다음 변수 추가를 선택합니다.

Input artifacts

Choose an input artifact for this action. [Learn more](#)

SourceArtifact ✕
Defined by: Source

No more than 100 characters

Commands

Specify the shell commands to run with your compute action in CodePipeline. You do not need to create any resources in CodeBuild. Note: Using compute time for this action will incur separate CodeBuild charges.

```
ls
echo hello
echo pipeline Execution Id is #{codepipeline.PipelineExecutionId}
```

Variable namespace - optional

Choose a namespace for the output variables from this action. You must choose a namespace if you want to use the variables this action produces in your configuration. [Learn more](#)

Variables

Specify the names of the variables in your environment that you want to export.

Output artifacts

Choose a name for the output of this action. CodePipeline will create the output artifact for your pipeline artifact store.

Name

Files

FAC Over

3단계: 파이프라인 실행 및 빌드 명령 확인

변경 사항을 릴리스하여 파이프라인을 실행합니다. 실행 기록, 빌드 로그 및 출력 변수를 확인하여 빌드 명령이 실행되었는지 확인합니다.

작업 로그 및 출력 변수를 보려면

1. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 작업에 대한 로그와 출력을 볼 수 있습니다.
2. 작업의 출력 변수를 보려면 기록을 선택한 다음 타임라인을 선택합니다.

작업에 추가된 출력 변수를 봅니다. 명령 작업의 출력은 작업 리전으로 확인된 출력 변수를 보여줍니다.

Artifacts

Artifact name	Artifact type	Artifact provider
SourceArtifact 	Input	Amazon S3

Output variables

Key	Value
AWS_DEFAULT_REGION	us-east-1

3. 작업에 대한 로그를 보려면 성공한 명령 작업의 세부 정보 보기를 선택합니다. 명령 작업에 대한 로그를 봅니다.

Action execution details

Action name: Commands_action Status: Succeeded

```

16 [Container] 2024/10/02 15:04:32.669748 BUILD: 3 commands
17 [Container] 2024/10/02 15:04:32.669974 Phase complete: DOWNLOAD_SOURCE State: SUCCEEDED
18 [Container] 2024/10/02 15:04:32.669989 Phase context status code: Message:
19 [Container] 2024/10/02 15:04:32.764013 Entering phase INSTALL
20 [Container] 2024/10/02 15:04:32.769349 Phase complete: INSTALL State: SUCCEEDED
21 [Container] 2024/10/02 15:04:32.769369 Phase context status code: Message:
22 [Container] 2024/10/02 15:04:32.815049 Entering phase PRE_BUILD
23 [Container] 2024/10/02 15:04:32.820275 Phase complete: PRE_BUILD State: SUCCEEDED
24 [Container] 2024/10/02 15:04:32.820297 Phase context status code: Message:
25 [Container] 2024/10/02 15:04:32.865495 Entering phase BUILD
26 [Container] 2024/10/02 15:04:32.915050 Running command ls
27 README.txt
28
29 [Container] 2024/10/02 15:04:32.923632 Running command echo hello
30 hello
31
32 [Container] 2024/10/02 15:04:32.929143 Running command echo pipeline Execution Id is a55e3d
33
34
35 [Container] 2024/10/02 15:04:32.937518 Phase complete: BUILD State: SUCCEEDED
36 [Container] 2024/10/02 15:04:32.937536 Phase context status code: Message:
37 [Container] 2024/10/02 15:04:32.986928 Entering phase POST_BUILD
38 [Container] 2024/10/02 15:04:32.992223 Phase complete: POST_BUILD State: SUCCEEDED
39 [Container] 2024/10/02 15:04:32.992242 Phase context status code: Message:
40

```

자습서: Git 태그를 사용하여 파이프라인 시작하기

이 자습서에서는 Git 태그 트리거 유형에 대해 소스 작업이 구성된 GitHub 리포지토리에 연결되는 파이프라인을 생성합니다. 커밋에서 Git 태그가 생성되면 파이프라인이 시작됩니다. 이 예제에서는 태그 이

름의 구문을 기반으로 태그를 필터링할 수 있는 파이프라인을 만드는 방법을 보여줍니다. Glog 패턴을 사용한 필터링에 대한 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#)을 참조하세요.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

이 자습서는 CodeStarSourceConnection 작업 유형을 통해 GitHub에 연결합니다.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인) 또는 유럽(취리히) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: CloudShell을 열고 리포지토리 복제](#)
- [2단계: Git 태그에 트리거할 파이프라인 생성](#)
- [3단계: 릴리스용 커밋에 태그 지정](#)
- [4단계: 변경 사항 릴리스 및 로그 보기](#)

사전 조건

시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- GitHub 계정을 사용하여 GitHub 리포지토리를 만듭니다.
- GitHub 자격 증명을 준비합니다. AWS Management Console 를 사용하여 연결을 설정하면 GitHub 자격 증명으로 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

1단계: CloudShell을 열고 리포지토리 복제

명령줄 인터페이스를 사용하여 리포지토리를 복제하고, 커밋하고, 태그를 추가할 수 있습니다. 이 자습서에서는 명령줄 인터페이스용 CloudShell 인스턴스를 시작합니다.

1. AWS Management Console에 로그인합니다.
2. 상단 탐색 모음에서 AWS 아이콘을 선택합니다. AWS Management Console 디스플레이의 기본 페이지입니다.
3. 상단 탐색 모음에서 AWS CloudShell 아이콘을 선택합니다. CloudShell이 열립니다. CloudShell 환경이 생성되는 동안 기다립니다.

Note

CloudShell 아이콘이 보이지 않는 경우 [CloudShell에서 지원하는 리전](#)에 있는지 확인하세요. 이 자습서에서는 사용자가 미국 서부(오레곤) 리전에 있다고 가정합니다.

4. GitHub에서 리포지토리로 이동합니다. 코드를 선택한 다음 HTTPS를 선택합니다. 경로를 복사합니다. Git 리포지토리를 복제할 주소는 클립보드에 복사됩니다.
5. 다음 명령을 실행하여 리포지토리를 복제합니다.

```
git clone https://github.com/<account>/MyGitHubRepo.git
```

6. 프롬프트가 표시되면 GitHub 계정 Username과 Password를 입력합니다. Password 항목의 경우 계정 암호 대신 사용자가 만든 토큰을 사용해야 합니다.

2단계: Git 태그에 트리거할 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- GitHub 리포지토리 및 작업에 대한 연결이 있는 소스 단계입니다.
- 빌드 작업이 있는 AWS CodeBuild 빌드 단계입니다.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyGitHubTagsPipeline**을 입력합니다.
5. 파이프라인 유형에서는 기본 선택을 V2로 유지합니다. 파이프라인 유형은 특성과 가격이 다릅니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.
6. Service role(서비스 역할)에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

 Note

역할을 생성하지 않고 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용할 경우 서비스 역할 정책에 대한 `codestar-connections:UseConnection` IAM 권한을 추가해야 합니다. CodePipeline 서비스 역할에 대한 지침은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)를 참조하세요.

7. 고급 설정에서 기본값을 그대로 둡니다. [아티팩트 스토어(Artifact store)]에서 [기본 위치(Default location)]를 선택하여 파이프라인에 대해 선택한 리전의 파이프라인에 대해 기본값으로 지정된 Amazon S3 아티팩트 버킷과 같은 기본 아티팩트 스토어를 사용합니다.

 Note

이는 소스 코드에 대한 소스 버킷이 아닙니다. 이 파이프라인은 아티팩트 스토어입니다. S3 버킷과 같은 개별 아티팩트 스토어는 각 파이프라인에 필요합니다.

다음을 선택합니다.

8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
 - b. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 - c. 리포지토리 이름에서 GitHub 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - d. 기본 브랜치에서 파이프라인을 수동으로 시작하거나 Git 태그가 아닌 소스 이벤트로 시작할 때 지정할 브랜치를 선택합니다. 변경 소스가 트리거가 아니거나 파이프라인 실행이 수동으로 시작된 경우 기본 브랜치의 HEAD 커밋이 사용됩니다.
 - e. Webhook 이벤트의 필터 유형에서 태그를 선택합니다.

태그 또는 패턴 필드에 `release*`를 입력합니다.

Important

트리거 유형의 Git 태그로 시작하는 파이프라인은 WebhookV2 이벤트용으로 구성되며 파이프라인을 시작하는 데 Webhook 이벤트(모든 푸시 이벤트에 대한 변경 감지)를 사용하지 않습니다.

다음을 선택합니다.

9. Add build stage(빌드 스테이지 추가)에서 빌드 스테이지를 추가합니다.
 - a. 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
 - b. 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
 - d. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
 - e. 실행 시간에서 표준을 선택합니다. 이미지에서 `aws/codebuild/standard:5.0`을 선택합니다.
 - f. 서비스 역할에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

Note

CodeBuild 서비스 역할의 이름을 기록해 둡니다. 이 자습서의 마지막 단계를 수행하려면 역할 이름이 필요합니다.

- g. [Buildspec]의 [빌드 사양(Build specifications)]에서 [빌드 명령 삽입(Insert build commands)]을 선택합니다. 편집기로 전환을 선택하고 빌드 명령에 다음을 붙여 넣습니다.

```
version: 0.2
#env:
#variables:
#  # key: "value"
#  # key: "value"
#parameter-store:
#  # key: "value"
#  # key: "value"
#git-credential-helper: yes
```

```

phases:
  install:
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify
    runtime-versions.
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu
    standard image 2.0, the build fails.
    runtime-versions:
      nodejs: 12
    #commands:
      # - command
      # - command
  #pre_build:
    #commands:
      # - command
      # - command
  build:
    commands:
      -
  #post_build:
    #commands:
      # - command
      # - command
artifacts:
  files:
    - '*'
    # - location
  name: $(date +%Y-%m-%d)
  #discard-paths: yes
  #base-directory: location
#cache:
  #paths:
    # - paths

```

- h. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 그러면 CodePipeline 콘솔로 돌아가고 구성을 위해 빌드 명령을 사용하는 CodeBuild 프로젝트가 생성됩니다. 빌드 프로젝트는 서비스 역할을 사용하여 AWS 서비스 권한을 관리합니다. 이 단계는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
 - i. 다음을 선택합니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

다음을 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. 다음을 선택합니다.
12. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

3단계: 릴리스용 커밋에 태그 지정

파이프라인을 생성하고 Git 태그를 지정한 후 GitHub 리포지토리에서 커밋에 태그를 지정할 수 있습니다. 이 단계에서는 `release-1` 태그로 커밋에 태그를 지정합니다. Git 리포지토리의 각 커밋에는 고유한 Git 태그가 있어야 합니다. 커밋을 선택하고 태그를 지정하면 여러 브랜치의 변경 사항을 파이프라인 배포에 통합할 수 있습니다. 단, 태그 이름 릴리스는 GitHub의 릴리스 개념에는 적용되지 않습니다.


1. 태그를 지정할 복사한 커밋 ID를 참조하세요. 각 브랜치의 커밋을 보려면 CloudShell 터미널에서 다음 명령을 입력하여 태그하려는 커밋 ID를 캡처합니다.

```
git log
```

2. CloudShell 터미널에서 커밋에 태그를 지정하고 오리진으로 푸시하는 명령을 입력합니다. 커밋에 태그를 지정한 후 `git push` 명령을 사용하여 태그를 오리진에 푸시합니다. 다음 예제에서는 ID `49366bd`가 있는 두 번째 커밋에 `release-1` 태그를 사용하려면 다음 명령을 입력합니다. 이 태그는 파이프라인 `release*` 태그 필터에 의해 필터링되고 파이프라인을 시작합니다.

```
git tag release-1 49366bd
```

```
git push origin release-1
```



4단계: 변경 사항 릴리스 및 로그 보기

1. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 성공적으로 완료된 빌드 단계에서 로그 보기를 선택합니다.

로그에서 CodeBuild 빌드 출력을 확인합니다. 명령은 입력된 변수의 값을 출력합니다.

2. 기록 페이지에서 트리거 열을 확인합니다. 트리거 유형 GitTag : release-1을 확인합니다.

자습서: 파이프라인을 시작하기 위한 풀 요청의 브랜치 이름 필터링 (V2 유형)

이 자습서에서는 풀 요청을 필터링하는 트리거 구성으로 파이프라인을 시작하도록 소스 작업이 구성된 GitHub.com 리포지토리에 연결되는 파이프라인을 생성합니다. 지정된 브랜치에 대해 지정된 풀 요청 이벤트가 발생하면 파이프라인이 시작됩니다. 이 예제에서는 브랜치 이름에 대해 필터링할 수 있는

파이프라인을 만드는 방법을 보여줍니다. 트리거 작업에 대한 자세한 내용은 [푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가\(CLI\)](#) 섹션을 참조하세요. glob 형식의 정규식 패턴을 사용한 필터링에 대한 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#) 섹션을 참조하세요.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

이 자습서는 CodeStarSourceConnection 작업 유형을 통해 GitHub.com에 연결합니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: 지정된 브랜치에 대한 풀 요청을 시작할 파이프라인 생성](#)
- [2단계: GitHub.com에서 풀 요청을 생성 및 병합하여 파이프라인 실행 시작](#)

사전 조건

시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- GitHub.com 계정을 사용하여 GitHub.com 리포지토리를 만듭니다.
- GitHub 자격 증명을 준비합니다. AWS Management Console 를 사용하여 연결을 설정하면 GitHub 자격 증명으로 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

1단계: 지정된 브랜치에 대한 풀 요청을 시작할 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- GitHub.com 리포지토리 및 작업에 대한 연결이 있는 소스 스테이지입니다.
- 빌드 작업이 있는 AWS CodeBuild 빌드 단계입니다.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.

2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyFilterBranchesPipeline**을 입력합니다.
5. 파이프라인 유형에서는 기본 선택을 V2로 유지합니다. 파이프라인 유형은 특성과 가격이 다릅니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.
6. Service role(서비스 역할)에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

 Note

역할을 생성하지 않고 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용할 경우 서비스 역할 정책에 대한 `codeconnections:UseConnection` IAM 권한을 추가해야 합니다. CodePipeline 서비스 역할에 대한 지침은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)를 참조하세요.

7. 고급 설정에서 기본값을 그대로 둡니다. [아티팩트 스토어(Artifact store)]에서 [기본 위치(Default location)]를 선택하여 파이프라인에 대해 선택한 리전의 파이프라인에 대해 기본값으로 지정된 Amazon S3 아티팩트 버킷과 같은 기본 아티팩트 스토어를 사용합니다.

 Note

이는 소스 코드에 대한 소스 버킷이 아닙니다. 이 파이프라인은 아티팩트 스토어입니다. S3 버킷과 같은 개별 아티팩트 스토어는 각 파이프라인에 필요합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
 - b. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 - c. 리포지토리 이름에서 GitHub.com 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - d. 트리거 유형에서 필터 지정을 선택합니다.

이벤트 유형에서 풀 요청을 선택합니다. 풀 요청의 모든 이벤트를 선택하여 생성, 업데이트 또는 종료된 풀 요청에 대해 이벤트가 발생하도록 합니다.

브랜치의 포함 필드에 main*을 입력합니다.

Edit: Triggers Cancel Done

For source action: **Source** Remove

Filters

Pull request ⓘ

Events: **Created** Closed Revised

Include branches: main*

+ Add filter

+ Add trigger

⚠ Important

이 트리거 유형으로 시작하는 파이프라인은 WebhookV2 이벤트용으로 구성되며 파이프라인을 시작하는 데 Webhook 이벤트(모든 푸시 이벤트에 대한 변경 감지)를 사용하지 않습니다.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 단계 추가의 빌드 공급자에서 선택합니다 AWS CodeBuild. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다. [자습서: Git 태그를 사용하여 파이프라인 시작하기](#)의 지침에 따라 빌드 프로젝트를 선택하거나 생성합니다. 이 작업은 이 자습서에서 파이프라인을 생성하는 데 필요한 두 번째 단계로만 사용됩니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.


12. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

2단계: GitHub.com에서 풀 요청을 생성 및 병합하여 파이프라인 실행 시작

이 섹션에서는 풀 요청을 생성하고 병합합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 시작되며, 열린 풀 요청에 대해 한 번 실행되고 닫힌 풀 요청에 대해 한 번 실행됩니다.

풀 요청을 생성하고 파이프라인을 시작하려면

1. GitHub.com에서 기능 브랜치의 README.md를 변경하고 main 브랜치에 풀 요청을 제기하여 풀 요청을 생성합니다. Update README.md for PR과 같은 메시지로 변경 사항을 커밋합니다.
2. 파이프라인은 풀 요청에 대한 소스 메시지가 PR용 README.md 업데이트로 표시되는 소스 개정으로 시작됩니다.



3. History(기록)를 선택합니다. 파이프라인 실행 기록에서 파이프라인 실행을 시작한 CREATED 및 MERGED 풀 요청 상태 이벤트를 확인합니다.

Developer Tools > CodePipeline > Pipelines > new-github > Execution history

Execution history Info						
< 1 > ⚙						
Execution ID	Status	Trigger	Started	Duration	Completed	
61986255	Succeeded	PullRequest 5 MERGED	Feb 7, 2024 6:26 PM (UTC-8:00)	5 minutes 31 seconds	Feb 7, 2024 6:32 PM (UTC-8:00)	
		From repository/branch: /MyGitHubRepo/feature-branch To repository/branch: /MyGitHubRepo/main				
b9614702	Succeeded	PullRequest 5 CREATED	Feb 7, 2024 6:26 PM (UTC-8:00)	4 minutes 7 seconds	Feb 7, 2024 6:30 PM (UTC-8:00)	
		From repository/branch: /MyGitHubRepo/feature-branch To repository/branch: /MyGitHubRepo/main				
09c14335	Succeeded	Webhook connection/40d122c4-23fb-48bf-a08f-1cd9	Feb 5, 2024 1:19 AM (UTC-8:00)	2 days 16 hours	Feb 7, 2024 5:38 PM (UTC-8:00)	

자습서: 파이프라인 수준 변수 사용

이 자습서에서는 파이프라인 수준에서 변수를 추가하는 파이프라인을 만들고 변수 값을 출력하는 CodeBuild 빌드 작업을 실행합니다.

⚠ Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성](#)
- [2단계: 변경 사항 릴리스 및 로그 보기](#)

사전 조건

시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- CodeCommit 리포지토리를 생성합니다.
- 리포지토리에 .txt 파일을 추가합니다

1단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- CodeCommit 리포지토리에 대한 연결이 있는 소스 스테이지입니다.
- 빌드 작업이 있는 AWS CodeBuild 빌드 단계입니다.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyVariablesPipeline**을 입력합니다.
5. 파이프라인 유형에서는 기본 선택을 V2로 유지합니다. 파이프라인 유형은 특성과 가격이 다릅니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.
6. Service role(서비스 역할)에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

Note

역할을 생성하지 않고 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용할 경우 서비스 역할 정책에 대한 `codeconnections:UseConnection` IAM 권한을 추가해야 합니다. CodePipeline 서비스 역할에 대한 지침은 [CodePipeline 서비스 역할에 관한 추가](#)를 참조하세요.

7. 변수에서 변수 추가를 선택합니다. 이름에 `timeout`를 입력합니다. 기본값에 1000을 입력합니다. 설명에 **Timeout** 설명을 입력합니다.

그러면 파이프라인 실행이 시작될 때 값을 선언할 수 있는 변수가 생성됩니다. 변수 이름은 [A-Za-z0-9@_]+와 일치해야 하며 빈 문자열 이외의 모두 가능합니다.

8. 고급 설정에서 기본값을 그대로 둡니다. [아티팩트 스토어(Artifact store)]에서 [기본 위치(Default location)]를 선택하여 파이프라인에 대해 선택한 리전의 파이프라인에 대해 기본값으로 지정된 Amazon S3 아티팩트 버킷과 같은 기본 아티팩트 스토어를 사용합니다.

 Note

이는 소스 코드에 대한 소스 버킷이 아닙니다. 이 파이프라인은 아티팩트 스토어입니다. S3 버킷과 같은 개별 아티팩트 스토어는 각 파이프라인에 필요합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 AWS CodeCommit을 선택합니다.
 - b. 리포지토리 이름 및 브랜치 이름에서 리포지토리와 브랜치를 선택합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

10. 4단계: 빌드 단계 추가에서 빌드 단계를 추가합니다.
 - a. 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
 - b. 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
 - d. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
 - e. 실행 시간에서 표준을 선택합니다. 이미지에서 aws/codebuild/standard:5.0을 선택합니다.
 - f. 서비스 역할에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

 Note

CodeBuild 서비스 역할의 이름을 기록해 둡니다. 이 자습서의 마지막 단계를 수행하려면 역할 이름이 필요합니다.

- g. [Buildspec]의 [빌드 사양(Build specifications)]에서 [빌드 명령 삽입(Insert build commands)]을 선택합니다. 편집기로 전환을 선택하고 빌드 명령에 다음을 붙여 넣습니다. buildspec에서는 고객 변수 \$CUSTOM_VAR1을 사용하여 빌드 로그의 파이프라인 변수를 출력합니다. 다음 단계에서 \$CUSTOM_VAR1 출력 변수를 환경 변수로 생성합니다.

```
version: 0.2
#env:
#variables:
#  key: "value"
#  key: "value"
#parameter-store:
#  key: "value"
#  key: "value"
#git-credential-helper: yes
phases:
  install:
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify
    runtime-versions.
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu
    standard image 2.0, the build fails.
    runtime-versions:
      nodejs: 12
    #commands:
    # - command
    # - command
  #pre_build:
  #commands:
  # - command
  # - command
  build:
    commands:
      - echo $CUSTOM_VAR1
  #post_build:
  #commands:
  # - command
  # - command
artifacts:
  files:
    - '*'
    # - location
  name: $(date +%Y-%m-%d)
  #discard-paths: yes
  #base-directory: location
```

```
#cache:
  #paths:
    # - paths
```

- h. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 그러면 CodePipeline 콘솔로 돌아가고 구성을 위해 빌드 명령을 사용하는 CodeBuild 프로젝트가 생성됩니다. 빌드 프로젝트는 서비스 역할을 사용하여 AWS 서비스 권한을 관리합니다. 이 단계는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
 - i. 환경 변수 - 선택 사항에서 파이프라인 수준 변수로 확인된 빌드 작업의 입력 변수로 환경 변수를 만들려면 환경 변수 추가를 선택합니다. 그러면 buildspec에 지정된 변수가 \$CUSTOM_VAR1으로 생성됩니다. 이름에 CUSTOM_VAR1를 입력합니다. 값에는 #{variables.timeout}를 입력합니다. 유형에서 Plaintext를 선택합니다.

환경 변수의 #{variables.timeout} 값은 파이프라인 수준 변수 네임스페이스variables와 7단계에서 파이프라인에 대해 timeout 생성된 파이프라인 수준 변수를 기반으로 합니다.
 - j. Next(다음)를 선택합니다.
11. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.
 12. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.
 13. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

2단계: 변경 사항 릴리스 및 로그 보기

1. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 성공적으로 완료된 빌드 단계에서 세부 정보 보기를 선택합니다.

세부 정보 페이지에서 로그 탭을 선택합니다. CodeBuild 빌드 출력을 확인합니다. 명령은 입력된 변수의 값을 출력합니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 기록을 선택합니다.

최근 실행을 선택한 다음, 변수 탭을 선택합니다. 파이프라인 변수의 확인된 값을 확인합니다.

자습서: 간단한 파이프라인 생성(S3 버킷)

파이프라인을 생성하는 가장 쉬운 방법은 AWS CodePipeline 콘솔에서 파이프라인 생성 마법사를 사용하는 것입니다.

이 자습서에서는 버전이 지정된 S3 소스 버킷과 CodeDeploy를 사용하여 샘플 애플리케이션을 릴리스하는 두 단계 파이프라인을 생성합니다.

Note

Amazon S3가 파이프라인의 소스 공급자인 경우, 소스 파일을 .zip 하나로 압축하고 그 .zip을 소스 버킷에 업로드할 수 있습니다. 압축이 풀린 단일 파일을 업로드할 수도 있지만 .zip 파일을 예상하는 다운스트림 작업은 실패합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

이 간단한 파이프라인을 생성한 후 다른 단계를 추가한 다음 단계 간 전환을 비활성화하고 활성화합니다.

Important

이 절차에서 파이프라인에 추가하는 많은 작업에는 파이프라인을 생성하기 전에 생성해야 하는 AWS 리소스가 포함됩니다. 소스 작업에 대한 AWS 리소스는 항상 파이프라인을 생성하는 리전과 동일한 AWS 리전에서 생성해야 합니다. 예를 들어, 미국 동부(오하이오) 리전에서 파이프라인을 생성하는 경우, CodeCommit 리포지토리도 미국 동부(오하이오) 리전에 있어야 합니다.

파이프라인을 생성할 때 교차 리전 작업을 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업에 대한 AWS 리소스는 작업을 실행하려는 리전과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. 자세한 내용은

[CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

시작하기 전에 [CodePipeline 시작하기](#) 단원의 사전 조건을 충족해야 합니다.

주제

- [1단계: 애플리케이션에 대한 S3 소스 버킷 생성](#)
- [2단계: Amazon EC2 Windows 인스턴스 생성 및 CodeDeploy 에이전트 설치](#)
- [3단계: CodeDeploy에서 애플리케이션 생성](#)
- [4단계: CodePipeline에서 첫 번째 파이프라인 생성](#)
- [\(선택 사항\) 5단계: 파이프라인에 다른 단계 추가](#)
- [\(선택 사항\) 6단계: CodePipeline에서 단계 간 전환 비활성화 및 활성화](#)
- [7단계: 리소스 정리](#)

1단계: 애플리케이션에 대한 S3 소스 버킷 생성

버전이 지정된 위치에 소스 파일이나 애플리케이션을 저장할 수 있습니다. 이 자습서에서는 샘플 애플리케이션 파일에 대한 S3 버킷을 생성하고 해당 버킷의 버전 관리를 활성화합니다. 버전 관리를 활성화한 후 샘플 애플리케이션을 해당 버킷에 복사합니다.

S3 버킷을 생성하려면,

1. 에서 콘솔에 로그인합니다 AWS Management Console. S3 콘솔을 엽니다.
2. 버킷 생성을 선택합니다.
3. [Bucket Name]에서 버킷 이름을 입력합니다(예: **awscodepipeline-demobucket-example-date**).

Note

Amazon S3에 있는 모든 버킷 이름은 고유해야 하므로, 예에 표시된 이름이 아닌, 사용자 고유의 이름을 사용하세요. 이름에 날짜만 추가하여 간단히 예제 이름을 변경해도 됩니다. 이 자습서의 나머지 부분에서 이 이름을 사용할 것이므로 이름을 메모해 둡니다.

리전에서 미국 서부(오레곤)과 같은 파이프라인을 생성할 리전을 선택한 다음, 버킷 생성을 선택합니다.

4. 버킷이 생성되면 성공적으로 수행했다는 배너가 표시됩니다. [Go to bucket details]를 선택합니다.

5. [Properties] 탭에서 [Versioning]을 선택합니다. [Enable versioning]을 선택한 다음 [Save]를 선택합니다.

버전 관리가 활성화되면 Amazon S3이 버킷의 모든 객체 버전을 저장합니다.

6. [Permissions] 탭에서 기본값을 그대로 둡니다. S3의 버킷 및 객체 권한에 대한 자세한 내용은 [정책에서 권한 지정](#) 단원을 참조하십시오.
7. 그런 다음 샘플을 다운로드하여 로컬 컴퓨터의 폴더나 디렉토리에 저장합니다.
 - a. 다음 중 하나를 선택합니다. Windows Server 인스턴스에 대해 이 자습서의 단계를 수행하려는 경우 SampleApp_Windows.zip을 선택합니다.
 - CodeDeploy를 사용하여 Amazon Linux 인스턴스에 배포하려는 경우 여기에서 샘플 애플리케이션을 다운로드하세요. [SampleApp_Linux.zip](#)
 - CodeDeploy를 사용하여 Windows Server 인스턴스에 배포하려는 경우 여기에서 샘플 애플리케이션을 다운로드하세요. [SampleApp_Windows.zip](#)

샘플 애플리케이션에는 CodeDeploy로 배포하기 위한 다음 파일이 포함되어 있습니다.

- appspec.yml – 애플리케이션 사양 파일(AppSpec file)은 CodeDeploy에서 배포를 관리하는 데 사용하는 [YAML](#) 형식의 파일입니다. AppSpec 파일에 대한 자세한 내용은 AWS CodeDeploy 사용 설명서의 [CodeDeploy AppSpec 파일 참조](#)를 참조하세요.
 - index.html – 인덱스 파일에는 배포된 샘플 애플리케이션의 홈 페이지가 포함되어 있습니다.
 - LICENSE.txt – 라이선스 파일에는 샘플 애플리케이션에 대한 라이선스 정보가 포함되어 있습니다.
 - 스크립트용 파일 - 샘플 애플리케이션은 스크립트를 사용하여 인스턴스의 위치에 텍스트 파일을 씁니다. 여러 CodeDeploy의 배포 수명 주기 이벤트 각각에 대해 하나의 파일이 작성됩니다.
 - (Linux 샘플만 해당) scripts 폴더 - 이 폴더에는 종속성을 설치하고 자동 배포를 위한 샘플 애플리케이션을 시작 및 중지하기 위한 install_dependencies, start_server, stop_server와 같은 쉘 스크립트가 포함되어 있습니다.
 - (Windows 샘플만 해당) before-install.bat – 이것은 BeforeInstall 배포 수명 주기 이벤트의 배치 스크립트로, 이 샘플의 이전 배포 중 기록된 이전 파일을 제거하기 위해 실행되고 인스턴스에 새 파일을 기록할 위치를 만듭니다.
- b. 압축된 파일을 다운로드합니다. 파일의 압축을 풀지 마십시오.

8. Amazon S3 콘솔에서 버킷용 파일을 업로드합니다.
 - a. 업로드를 선택합니다.
 - b. 파일을 끌어서 놓거나 파일 추가를 선택하고 파일을 찾아봅니다.
 - c. 업로드를 선택합니다.

2단계: Amazon EC2 Windows 인스턴스 생성 및 CodeDeploy 에이전트 설치

Note

이 자습서는 Amazon EC2 Windows 인스턴스를 생성하기 위한 샘플 단계를 제공합니다. Amazon EC2 Linux 인스턴스를 생성하는 샘플 단계는 [3단계: Amazon EC2 Linux 인스턴스 생성 및 CodeDeploy 에이전트 설치](#) 단원을 참조하세요. 생성할 인스턴스 수를 묻는 메시지가 표시되면 2개의 인스턴스를 지정하십시오.

이 단계에는 샘플 애플리케이션을 배포할 Windows Server Amazon EC2 인스턴스를 생성합니다. 이 프로세스의 일부로 인스턴스에 CodeDeploy 에이전트를 설치하고 관리할 수 있는 정책이 포함된 인스턴스 역할을 생성합니다. CodeDeploy 에이전트는 인스턴스를 CodeDeploy 배포에서 사용할 수 있게 해주는 소프트웨어 패키지입니다. 또한 CodeDeploy 에이전트가 애플리케이션을 배포하는 데 사용하는 파일을 인스턴스가 가져오도록 허용하고 SSM에서 인스턴스를 관리할 수 있도록 허용하는 정책을 첨부합니다.

인스턴스 역할을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 생성을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 유형의 엔터티 선택에서 AWS 서비스를 선택합니다. Choose a use case(사용 사례 선택)에서 EC2를 선택한 후 Next: Permissions(다음: 권한)을 선택합니다.
5. 검색하여 **AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy**라는 정책을 선택합니다.
6. 검색하여 **AmazonSSMManagedInstanceCore**라는 정책을 선택합니다. 다음: 태그를 선택합니다.
7. 다음: 검토를 선택합니다. 역할의 이름을 입력합니다(예: **EC2InstanceRole**).

Note

다음 단계를 위해 역할 이름을 적어 둡니다. 인스턴스를 생성할 때 이 역할을 선택합니다.

역할 생성을 선택합니다.

인스턴스를 시작하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.
2. 측면 탐색에서 인스턴스를 선택하고 페이지 상단에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. 이름 및 태그 아래의 이름에 **MyCodePipelineDemo**를 입력하세요. 그러면 인스턴스에 **Name**의 태그 키와 **MyCodePipelineDemo**의 태그 값이 할당됩니다. 나중에 샘플 애플리케이션을 인스턴스에 배포하는 CodeDeploy 애플리케이션을 생성합니다. CodeDeploy는 태그를 기반으로 배포할 인스턴스를 선택합니다.
4. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon Machine Image)에서 Windows 옵션을 선택합니다. (이 AMI는 Microsoft Windows Server 2019 Base로 설명되며 "프리 티어 사용 가능"으로 표시되고 빠른 시작에서 확인할 수 있습니다.)
5. 인스턴스 유형에서 인스턴스의 하드웨어 구성으로 사용할 프리 티어 가능 t2.micro 유형을 선택합니다.
6. 키 페어(로그인)에서 키 페어를 선택하거나 새로 생성합니다.

키 페어 없이 계속을 선택할 수도 있습니다.

Note

이 자습서의 목적상 키 페어 없이 진행할 수 있습니다. SSH를 사용하여 인스턴스에 연결하려면 키 페어를 생성하거나 사용합니다.

7. 네트워크 설정에서 다음을 수행합니다.

퍼블릭 IP 자동 할당에서 상태가 활성화인지 확인합니다.

- [Assign a security group] 옆에 있는 [Create a new security group]을 선택합니다.
- SSH 행의 소스 유형에서 내 IP를 선택합니다.
- 보안 그룹 추가를 선택하고, HTTP를 선택한 다음, 소스 유형에서 내 IP를 선택합니다.

8. Advanced details(고급 세부 정보)를 확장합니다. IAM 인스턴스 프로파일에서 이전 절차에서 생성한 IAM 역할을 선택합니다(예: **EC2InstanceRole**).
9. 요약에서 인스턴스 수에 2를 입력합니다.
10. 인스턴스 시작을 선택합니다.
11. 모든 인스턴스 보기(View all instances)를 선택하여 확인 페이지를 닫고 콘솔로 돌아갑니다.
12. [Instances] 페이지에서 시작 상태를 볼 수 있습니다. 인스턴스를 시작할 때 초기 상태는 pending입니다. 인스턴스가 시작된 후에는 상태가 running으로 바뀌고 퍼블릭 DNS 이름을 받습니다. [Public DNS] 열이 표시되지 않으면 [Show/Hide] 아이콘을 선택하고 [Public DNS]를 선택합니다.
13. 연결할 수 있도록 인스턴스가 준비될 때까지 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 인스턴스가 상태 확인을 통과했는지 확인합니다. [Status Checks] 열에서 이 정보를 볼 수 있습니다.

3단계: CodeDeploy에서 애플리케이션 생성

CodeDeploy에서 애플리케이션은 배포하려는 코드의 이름 형태의 식별자입니다. CodeDeploy는 이 이름을 사용하여 배포 중에 개정, 배포 구성 및 배포 그룹의 올바른 조합을 참조하도록 합니다. 이 자습서 후반부에 파이프라인을 생성할 때, 이 단계에 생성되는 CodeDeploy 애플리케이션의 이름을 선택합니다.

먼저 사용할 CodeDeploy에 대한 서비스 역할을 만듭니다. 서비스 역할을 이미 생성한 경우 다른 서비스 역할을 생성할 필요가 없습니다.

CodeDeploy 서비스 역할을 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 생성을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 엔터티 선택에서 AWS 서비스를 선택합니다. 사용 사례에서 CodeDeploy를 선택합니다. 나열된 옵션에서 CodeDeploy를 선택합니다. 다음을 선택합니다. AWSCodeDeployRole 관리형 정책이 역할에 연결됩니다.
5. 다음을 선택합니다.
6. 역할 이름(예: **CodeDeployRole**)을 입력한 후 Create role(역할 생성)을 선택합니다.

CodeDeploy에서 애플리케이션을 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codedeploy>에서 CodeDeploy 콘솔을 엽니다.
2. 애플리케이션 페이지가 표시되지 않으면 AWS CodeDeploy 메뉴에서 애플리케이션을 선택합니다.
3. 애플리케이션 생성을 선택합니다.
4. 애플리케이션 이름에 MyDemoApplication을 입력합니다.
5. Compute Platform(컴퓨팅 플랫폼)에서 EC2/On-premises(EC2/온프레미스)를 선택합니다.
6. 애플리케이션 생성을 선택합니다.

CodeDeploy에서 배포 그룹을 생성하려면

1. 애플리케이션이 표시되는 페이지에서 Create deployment group(배포 그룹 생성)을 선택합니다.
2. Deployment group name(배포 그룹 이름)에 **MyDemoDeploymentGroup**을 입력합니다.
3. 서비스 역할에서 앞서 생성한 서비스 역할을 선택합니다. AWS CodeDeploy [CodeDeploy를 신뢰하는 서비스 역할](#)을 사용해야 합니다. 서비스 역할 ARN을 가져오려면 [서비스 역할 ARN 가져오기 \(콘솔\)](#)를 참조하십시오.
4. 배포 유형 아래에서 인 플레이스를 선택합니다.
5. [Environment configuration]에서 [Amazon EC2 Instances] 탭을 선택합니다. 키 필드에서 이름을 선택하고 값 필드에 **MyCodePipelineDemo**를 입력합니다.

Important

EC2 인스턴스를 생성할 때 할당된 동일한 값을 여기의 이름 키에 대해 선택해야 합니다. **MyCodePipelineDemo**가 아닌 이름으로 인스턴스에 태그를 지정한 경우, 여기에서 해당 이름을 사용해야 합니다.

6. AWS Systems Manager를 사용한 에이전트 구성에서 지금 및 일정 업데이트를 선택합니다. 그러면 인스턴스에 에이전트가 설치됩니다. Windows 인스턴스는 이미 SSM 에이전트로 구성되어 있으며 이제 CodeDeploy 에이전트로 업데이트됩니다.
7. 배포 설정에서 CodeDeployDefault.OneAtATime을 선택합니다.
8. 로드 밸런서에서 로드 밸런싱 활성화 상자가 선택되지 않았는지 확인합니다. 이 예에서는 로드 밸런서를 설정하거나 대상 그룹을 선택할 필요가 없습니다. 확인란의 선택을 취소하면 로드 밸런서 옵션이 표시되지 않습니다.
9. 고급 섹션에서 기본값을 그대로 둡니다.

10. [Create deployment group]을 선택합니다.

4단계: CodePipeline에서 첫 번째 파이프라인 생성

자습서의 이 부분에서는 파이프라인을 생성합니다. 샘플은 파이프라인을 통해 자동으로 실행됩니다.

CodePipeline 자동화 릴리스 프로세스 생성 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyFirstPipeline**을 입력합니다.

Note

파이프라인에 다른 이름을 선택하는 경우, 이 자습서의 나머지 부분에서 **MyFirstPipeline** 대신 해당 이름을 사용해야 합니다. 파이프라인을 만든 후에는 해당 이름을 변경할 수 없습니다. 파이프라인 이름에는 일부 제한이 적용됩니다. 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 새 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
 - Existing service role(기존 서비스 역할)을 선택하여 IAM에서 이미 생성된 서비스 역할을 사용합니다. 역할 이름의 목록에서 서비스 역할을 선택합니다.
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가의 소스 공급자에서 Amazon S3를 선택합니다. [Bucket]에 [1단계: 애플리케이션에 대한 S3 소스 버킷 생성](#)에서 생성한 S3 버킷의 이름을 입력합니다. S3 객체 키에 파일 경로가 있거나 없는 객체 키를 입력하고 파일 확장명을 포함해야 합니다. 예를 들어, SampleApp_Windows.zip의 경우 다음 예제에 표시된 대로 샘플 파일 이름을 입력합니다.

SampleApp_Windows.zip

다음 단계를 선택합니다.

[Change detection options] 아래에서 기본값을 그대로 둡니다. 그러면 CodePipeline이 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 소스 버킷의 변경을 감지할 수 있습니다.

다음을 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. 다음을 선택합니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

다음을 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가의 배포 공급자에서 CodeDeploy를 선택합니다. 리전 필드는 기본적으로 파이프라인 AWS 리전 과 동일합니다. 애플리케이션 이름에 MyDemoApplication을 입력하거나 새로 고침 버튼을 선택한 다음, 목록에서 애플리케이션 이름을 선택합니다. 배포 그룹에서 **MyDemoDeploymentGroup**을 입력하거나, 목록에서 이를 선택한 후 다음을 선택합니다.

Note

Deploy라는 이름은 파이프라인의 첫 단계에 Source라는 이름이 지정되는 것처럼 4단계: 배포 단계 추가 단계에서 생성한 단계에 기본적으로 지정되는 이름입니다.

12. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.
13. 파이프라인이 실행을 시작합니다. CodePipeline 샘플이 CodeDeploy 배포의 각 Amazon EC2 인스턴스에 웹 페이지를 배포하므로 진행 사항과 성공 및 실패 메시지를 볼 수 있습니다.

축하합니다! 방금 CodePipeline에서 간단한 파이프라인을 생성했습니다. 파이프라인에는 두 단계가 있습니다.

- Source라는 소스 단계는 S3 버킷에 저장된 버전이 지정된 샘플 애플리케이션의 변경 사항을 감지하고 이러한 변경 사항을 파이프라인으로 가져옵니다.
- 배포 단계는 CodeDeploy를 이용해 이러한 변경 사항을 EC2 인스턴스에 배포합니다.

이제 결과를 확인합니다.

파이프라인이 성공적으로 실행되었는지 확인하려면

1. 파이프라인의 초기 진행 상황을 확인합니다. 각 단계의 상태는 [No executions yet]에서 [In Progress]로 바뀌며, 다시 [Succeeded]나 [Failed] 중 하나로 바뀝니다. 파이프라인은 몇 분 내로 첫 번째 실행을 완료해야 합니다.
2. 작업 상태가 성공으로 표시되면 배포 스테이지의 상태 영역에서 세부 정보를 선택합니다. 그러면 CodeDeploy 콘솔이 열립니다.
3. 배포 그룹 탭의 배포 수명 주기 이벤트에서 인스턴스 ID를 선택합니다. EC2 콘솔이 열립니다.
4. [Description] 탭의 [Public DNS]에서, 주소를 복사한 다음 이를 웹 브라우저의 주소 표시줄에 붙여 넣습니다. S3 버킷에 업로드한 샘플 애플리케이션에 대한 인덱스 페이지를 봅니다.

웹페이지에 S3 버킷에 업로드한 샘플 애플리케이션이 표시됩니다.

단계, 작업, 파이프라인의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 단원을 참조하십시오.

(선택 사항) 5단계: 파이프라인에 다른 단계 추가

이제 파이프라인의 다른 단계를 추가하여 CodeDeploy를 통해 스테이징 서버에서 프로덕션 서버로 배포합니다. 먼저 CodeDeploy의 CodePipelineDemoApplication에서 또 다른 배포 그룹을 만듭니다. 그런 다음 이 배포 그룹을 사용하는 작업이 포함된 단계를 추가합니다. 다른 단계를 추가하려면 CodePipeline 콘솔 또는 AWS CLI 를 사용하여 JSON 파일에서 파이프라인 구조를 검색하고 수동으로 편집한 다음 update-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인을 변경 사항으로 업데이트합니다.

주제

- [CodeDeploy에서 두 번째 배포 그룹 생성](#)
- [파이프라인의 다른 단계로 배포 그룹 추가](#)

CodeDeploy에서 두 번째 배포 그룹 생성

Note

자습서의 이 부분에서는 두 번째 배포 그룹을 생성하지만 이전과 동일한 Amazon EC2 인스턴스에 배포합니다. 이는 데모용일 뿐입니다. 오류가 CodePipeline에 표시되는 방식을 보여 주기 위해 고의로 실패하도록 설계되었습니다.

CodeDeploy에서 두 번째 배포 그룹을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codedeploy>에서 CodeDeploy 콘솔을 엽니다.
2. 애플리케이션을 선택한 다음 애플리케이션 목록에서 MyDemoApplication을 선택합니다.
3. 배포 그룹 탭을 선택한 다음 Create deployment group(배포 그룹 생성)을 선택합니다.
4. Create deployment group(배포 그룹 생성) 페이지의 Deployment group name(배포 그룹 이름)에 두 번째 배포 그룹 이름(예: **CodePipelineProductionFleet**)을 입력합니다.
5. 서비스 역할에서 초기 배포에 사용되는 동일한 CodeDeploy 서비스 역할(CodePipeline 서비스 역할이 아님)을 선택합니다.
6. 배포 유형 아래에서 인 플레이스를 선택합니다.
7. [Environment configuration]에서 [Amazon EC2 Instances] 탭을 선택합니다. 키 상자에서 이름을 선택하고, 값 상자에서 목록의 MyCodePipelineDemo를 선택합니다. 배포 설정의 기본 구성을 그대로 둡니다.
8. Deployment configuration(배포 구성)에서 CodeDeployDefault.OneAtATime을 선택합니다.
9. 로드 밸런서에서 Enable load balancing(로드 밸런싱 활성화)을 선택 해제합니다.
10. [Create deployment group]을 선택합니다.

파이프라인의 다른 단계로 배포 그룹 추가

이제 다른 배포 그룹을 생성했으므로 이 배포 그룹을 사용하여 이전에 사용한 동일한 EC2 인스턴스에 배포하는 단계를 추가할 수 있습니다. CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여이 단계를 추가할 수 AWS CLI 있습니다.

주제


- [세 번째 단계 생성\(콘솔\)](#)
- [세 번째 단계 생성\(CLI\)](#)

세 번째 단계 생성(콘솔)

CodePipeline 콘솔을 사용하여 새 배포 그룹을 사용하는 새 단계를 추가할 수 있습니다. 이 배포 그룹이 이미 사용한 EC2 인스턴스에 배포되고 있으므로 이 단계의 배포 작업은 실패합니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. 이름에서 앞에서 만든 파이프라인의 이름(MyFirstPipeline)을 선택합니다.

3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 + Add stage(단계 추가)를 선택하여 배포 단계 바로 다음에 단계를 추가합니다.



5. Add stage(단계 추가)의 Stage name(단계 이름)에 **Production**을 입력합니다. Add stage(단계 추가)를 선택합니다.
6. 새 단계에서 + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
7. 작업 편집의 작업 이름에서 **Deploy-Second-Deployment**를 입력합니다. 작업 공급자에서, 배포 아래에 CodeDeploy를 선택합니다.
8. CodeDeploy 섹션에서 애플리케이션 이름에 파이프라인을 생성했을 때처럼 드롭다운 목록에서 MyDemoApplication을 선택합니다. 배포 그룹에서 방금 생성한 배포 그룹 (**CodePipelineProductionFleet**)을 선택합니다. 입력 아티팩트에서 소스 작업에서 입력 아티팩트를 선택합니다. 저장을 선택합니다.
9. 편집 페이지에서 저장을 선택합니다. 파이프라인 변경 사항 저장에서 저장을 선택합니다.
10. 새로운 단계가 파이프라인에 추가되었더라도 변경 사항에 의해 파이프라인이 다시 실행되도록 트리거되지 않았으므로 상태가 [No executions yet]으로 표시됩니다. 편집된 파이프라인이 어떻게 실행되는지를 보려면 수동으로 마지막 개정을 다시 실행해야 합니다. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 변경 사항 릴리스를 선택한 다음, 메시지가 표시되면 릴리스를 선택합니다. 이렇게 하면 소스 작업에 지정된 각 소스 위치에서 사용 가능한 가장 최근의 개정이 파이프라인을 통해 실행됩니다.

또는 AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 다시 실행하려면 로컬 Linux, macOS 또는 Unix 시스템의 터미널 또는 로컬 Windows 시스템의 명령 프롬프트에서 파이프라인 이름을 지정하여 `start-pipeline-execution` 명령을 실행합니다. 이렇게 하면 파이프라인을 통해 소스 버킷의 애플리케이션이 두 번째로 실행됩니다.

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline
```

이 명령은 `pipelineExecutionId` 객체를 반환합니다.

11. CodePipeline 콘솔로 돌아가 파이프라인 목록에서 `MyFirstPipeline`을 선택하여 보기 페이지를 엽니다.

파이프라인에 세 단계 및 이 세 단계를 통해 실행 중인 아티팩트의 상태가 표시됩니다. 파이프라인이 모든 단계를 통해 실행되려면 최대 5분이 소요될 수 있습니다. 앞서와 마찬가지로 첫 번째 두 단계에는 배포 성공이 표시되지만, Production 단계에는 `Deploy-Second-Deployment` 작업 실패가 표시됩니다.

12. `[Deploy-Second-Deployment]` 작업에서 `[Details]`를 선택합니다. CodeDeploy 배포의 페이지로 리디렉션됩니다. 이 경우, 모든 EC2 인스턴스에 배포되는 첫 번째 인스턴스 그룹의 결과가 실패이므로 두 번째 배포 그룹에는 인스턴스가 없게 됩니다.

Note

이 경우의 실패는 의도된 것으로 파이프라인 단계에 실패가 있는 경우 어떻게 되는지를 설명하기 위한 것입니다.

세 번째 단계 생성(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 파이프라인에 스테이지를 추가하는 것은 콘솔을 사용하는 것보다 더 복잡하지만 파이프라인의 구조에 대한 가시성이 향상됩니다.

파이프라인에 대한 3번째 단계를 생성하려면

1. 로컬 Linux, macOS 또는 Unix 머신에서 터미널 세션을 열거나 로컬 Windows 머신에서 명령 프롬프트를 열고, `get-pipeline` 명령을 실행하여 방금 생성한 파이프라인의 구조를 표시합니다. **MyFirstPipeline**의 경우, 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name "MyFirstPipeline"
```

이 명령은 MyFirstPipeline의 구조를 반환합니다. 출력의 첫 번째 부분에 다음과 비슷한 내용이 표시됩니다.

```
{
  "pipeline": {
    "roleArn": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/AWS-CodePipeline-Service",
    "stages": [
      ...
    ]
  }
}
```

출력의 마지막 부분에 파이프라인 메타데이터가 포함되고 다음과 비슷한 내용이 표시됩니다.

```
...
  ],
  "artifactStore": {
    "type": "S3",
    "location": "amzn-s3-demo-bucket",
  },
  "name": "MyFirstPipeline",
  "version": 4
},
"metadata": {
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline",
  "updated": 1501626591.112,
  "created": 1501626591.112
}
}
```

- 이 구조를 복사하여 평문 편집기에 붙여 넣은 다음 파일을 **pipeline.json**로 저장합니다. 편의를 위해 이 파일을 aws codepipeline 명령을 실행하는 동일한 디렉터리에 저장합니다.

Note

다음과 같이 get-pipeline을 사용하여 JSON을 파일에 직접 파이프할 수 있습니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

- 배포 스테이지 섹션을 복사하고 이를 처음 두 단계 이후에 붙여 넣습니다. 배포 스테이지와 같은 배포 단계이므로 이를 세 번째 단계의 템플릿으로 사용할 것입니다.

4. 단계 이름 및 배포 그룹 세부 정보를 변경합니다.

다음 예에서는 배포 단계 후 pipeline.json 파일에 추가하는 JSON을 보여 줍니다. 강조 표시된 요소를 새 값으로 편집하십시오. 배포 스테이지와 프로덕션 단계를 구분하기 위해 심표를 포함해야 한다는 것을 기억하십시오.

```
,
{
  "name": "Production",
  "actions": [
    {
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "MyApp"
        }
      ],
      "name": "Deploy-Second-Deployment",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "CodeDeploy"
      },
      "outputArtifacts": [],
      "configuration": {
        "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
        "DeploymentGroupName": "CodePipelineProductionFleet"
      },
      "runOrder": 1
    }
  ]
}
```

5. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 metadata 행을 제거해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. "metadata": { } 행과, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",
  "created": "date",
```

```
"updated": "date"
}
```

파일을 저장합니다.

- 다음과 유사하게 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 `update-pipeline` 명령을 실행합니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 업데이트한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

Important

파일 이름 앞에 `file://`를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

- `start-pipeline-execution` 명령을 실행하여 파이프라인의 이름을 지정합니다. 이렇게 하면 파이프라인을 통해 소스 버킷의 애플리케이션이 두 번째로 실행됩니다.

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline
```

이 명령은 `pipelineExecutionId` 객체를 반환합니다.

- CodePipeline 콘솔을 열고 파이프라인 목록에서 `MyFirstPipeline`을 선택합니다.

파이프라인에 세 단계 및 이 세 단계를 통해 실행 중인 아티팩트의 상태가 표시됩니다. 파이프라인이 모든 단계를 통해 실행되려면 최대 5분이 소요될 수 있습니다. 앞서와 마찬가지로 첫 번째 두 단계에는 배포 성공이 표시되지만, [Production] 단계에는 [Deploy-Second-Deployment] 작업이 실패했다고 표시됩니다.

- [Deploy-Second-Deployment] 작업에서 [Details]를 선택하여 실패 세부 정보를 확인합니다. CodeDeploy 배포의 세부 정보 페이지로 리디렉션됩니다. 이 경우, 모든 EC2 인스턴스에 배포되는 첫 번째 인스턴스 그룹의 결과가 실패이므로 두 번째 배포 그룹에는 인스턴스가 없게 됩니다.

Note

이 경우의 실패는 의도된 것으로 파이프라인 단계에 실패가 있는 경우 어떻게 되는지를 설명하기 위한 것입니다.

(선택 사항) 6단계: CodePipeline에서 단계 간 전환 비활성화 및 활성화

파이프라인의 단계 간 전환을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 단계 간 전환을 비활성화하면 단계 간 전환을 수동으로 제어할 수 있습니다. 예를 들어 파이프라인의 처음 두 단계를 실행할 수 있지만 프로덕션에 배포할 준비가 될 때까지 또는 해당 단계의 문제나 오류를 해결하는 동안 세 번째 단계로의 전환을 비활성화할 수 있습니다.

CodePipeline 파이프라인에서 단계 간 전환 비활성화 및 활성화 방법

1. CodePipeline 콘솔을 열고 파이프라인 목록에서 MyFirstPipeline을 선택합니다.
2. 파이프라인의 세부 정보 페이지에서 이전 섹션(프로덕션)에서 추가한 두 번째 단계(배포)와 세 번째 단계 사이의 전환 비활성화 버튼을 선택합니다.
3. 전환 비활성화에서 전환을 비활성화하는 사유를 입력한 후 비활성화를 선택합니다.

단계 사이에 있는 화살표가 아이콘을 표시하고 색상이 변경되며 전환 활성화 버튼이 표시됩니다.

4. 샘플을 S3 버킷에 다시 업로드합니다. 버킷에 버전이 지정되어 있는 경우, 이 변경 사항으로 인해 파이프라인이 시작됩니다.
5. 파이프라인의 세부 정보 페이지로 돌아간 다음 단계의 상태를 확인합니다. 파이프라인 보기가 변경되어 처음 두 단계의 진행 상황 및 성공이 표시되지만, 세 번째 단계에는 변경된 내용이 없습니다. 이 프로세스에는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
6. 두 단계 사이에서 전환 활성화 버튼을 선택하여 전환을 활성화합니다. [Enable transition] 대화 상자에서 [Enable]을 선택합니다. 몇 분 후에 단계가 실행되기 시작하고 파이프라인의 처음 두 단계를 통해 이미 실행된 아티팩트를 처리하려고 시도합니다.

Note

이 세 번째 단계가 성공하도록 하려면 전환을 활성화하기 전에 CodePipelineProductionFleet 배포 그룹을 편집하고 애플리케이션을 배포할 다양한 EC2 인스턴스를 지정합니다. 이 작업을 수행하는 방법에 대한 자세한 내용은 [배포 그룹 설정](#)

[변경](#)을 참조하십시오. 더 많은 EC2 인스턴스를 생성하면 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

7단계: 리소스 정리

이 자습서에서 생성한 리소스 중 일부를 [자습서: 4단계 파이프라인 생성](#)에 사용할 수 있습니다. 예를 들어 CodeDeploy 애플리케이션 및 배포를 재사용할 수 있습니다. 클라우드 기반의 완전 관리형 빌드 서비스인 CodeBuild 등의 공급자를 통해 빌드 작업을 구성할 수 있습니다. Jenkins 등의 빌드 서버나 시스템과 함께 공급자를 사용하는 빌드 작업을 구성할 수도 있습니다.

하지만 이 자습서와 다른 자습서를 완료한 후에는 사용한 파이프라인과 리소스를 삭제해야 이 리소스를 계속 사용할 경우 부과되는 요금을 피할 수 있습니다. 먼저 파이프라인을 삭제하고 CodeDeploy 애플리케이션과 그에 연결된 Amazon EC2 인스턴스, 끝으로 S3 버킷을 삭제합니다.

이 자습서에서 사용한 리소스를 정리하려면

1. CodePipeline 리소스를 정리하려면 [AWS CodePipeline에서 파이프라인 삭제](#) 단원의 지침을 따릅니다.
2. CodeDeploy 리소스를 정리하려면 [리소스를 정리하려면\(콘솔\)](#)의 지침을 따릅니다.
3. S3 버킷을 삭제하려면 [버킷 삭제 또는 비우기](#)의 지침을 따릅니다. 더 많은 파이프라인을 생성하려는 경우, 파이프라인의 아티팩트를 저장하기 위해 생성한 S3 버킷을 삭제합니다. 이 버킷에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 단원을 참조하십시오.

자습서: 간단한 파이프라인 생성(CodeCommit 리포지토리)

이 자습서에서는 CodePipeline을 이용해 CodeCommit 리포지토리에 유지되는 코드를 단일 Amazon EC2 인스턴스에 배포합니다. CodeCommit 리포지토리에 변경 사항을 푸시하면 파이프라인이 트리거됩니다. 파이프라인은 CodeDeploy를 배포 서비스로 사용해 Amazon EC2 인스턴스에 변경 사항을 배포합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에 소유해야 합니다.

파이프라인에는 두 단계가 있습니다.

- CodeCommit 소스 작업을 위한 소스 단계(소스)입니다.
- CodeDeploy 배포 작업을 위한 배포 단계(배포)입니다.

를 시작하는 가장 쉬운 방법은 CodePipeline 콘솔에서 파이프라인 생성 마법사를 AWS CodePipeline 사용하는 것입니다.

Note

시작하기 전에 CodeCommit으로 작업할 Git 클라이언트를 설정해야 합니다. 관련 지침은 [CodeCommit 설정](#)을 참조하세요.

1단계: CodeCommit 리포지토리 생성

먼저 CodeCommit에서 리포지토리를 생성합니다. 파이프라인이 실행되면 이 리포지토리에서 소스 코드를 가져옵니다. CodeCommit 리포지토리에 푸시하기 전에 코드를 유지하고 업데이트할 로컬 리포지토리를 생성할 수도 있습니다.

CodeCommit 리포지토리를 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codecommit/>에서 CodeCommit 콘솔을 엽니다.
2. 리전 선택기에서 리포지토리와 파이프라인을 생성할 AWS 리전 를 선택합니다. 자세한 내용은 [AWS 리전 및 엔드포인트](#)를 참조하세요.
3. 리포지토리 페이지에서 리포지토리 생성을 선택합니다.
4. 리포지토리 생성 페이지에서 리포지토리 이름에 해당 리포지토리의 이름(예: **MyDemoRepo**)을 입력합니다.
5. 생성(Create)을 선택합니다.

Note

이 자습서의 나머지 단계에서는 CodeCommit 리포지토리의 이름으로 **MyDemoRepo**를 사용합니다. 다른 이름을 선택하는 경우 이 자습서 전체에서 이를 사용해야 합니다.

로컬 리포지토리를 설정하려면

이 단계에서는 원격 CodeCommit 리포지토리에 연결할 로컬 리포지토리를 설정합니다.

Note

로컬 리포지토리를 설정할 필요는 없습니다. [2단계: CodeCommit 리포지토리에 샘플 코드 추가](#)에 설명된 대로 콘솔을 사용하여 파일을 업로드할 수도 있습니다.

1. 콘솔에서 새 리포지토리를 연 상태에서 페이지 오른쪽 상단의 URL 복제를 선택한 후 Clone SSH(SSH 복제)를 선택합니다. Git 리포지토리를 복제할 주소는 클립보드에 복사됩니다.
2. 터미널 또는 명령줄에서 로컬 리포지토리를 저장하고 싶은 로컬 디렉터리로 이동합니다. 이 자습서에서는 /tmp를 사용합니다.
3. 다음 명령을 실행하여 리포지토리를 복제하여 SSH 주소를 앞 단계에서 복사한 주소로 교체합니다. 이 명령을 통해 MyDemoRepo라는 디렉터리가 생성됩니다. 이 디렉터리에 샘플 애플리케이션을 복사합니다.

```
git clone ssh://git-codecommit.us-west-2.amazonaws.com/v1/repos/MyDemoRepo
```

2단계: CodeCommit 리포지토리에 샘플 코드 추가

이 단계에는 CodeDeploy 예제 연습을 위해 생성했던 샘플 애플리케이션용 코드를 다운로드하고 CodeCommit 리포지토리에 추가합니다.

1. 그런 다음 샘플을 다운로드하여 로컬 컴퓨터의 폴더나 디렉토리에 저장합니다.
 - a. 다음 중 하나를 선택합니다. Linux 인스턴스에 대해 이 자습서의 단계를 수행하려는 경우 SampleApp_Linux.zip을 선택합니다.
 - CodeDeploy를 사용하여 Amazon Linux 인스턴스에 배포하려는 경우 여기에서 샘플 애플리케이션을 다운로드하세요. [SampleApp_Linux.zip](#)
 - CodeDeploy를 사용하여 Windows Server 인스턴스에 배포하려는 경우 여기에서 샘플 애플리케이션을 다운로드하세요. [SampleApp_Windows.zip](#)

샘플 애플리케이션에는 CodeDeploy로 배포하기 위한 다음 파일이 포함되어 있습니다.

- `appspec.yml` – 애플리케이션 사양 파일(AppSpec file)은 CodeDeploy에서 배포를 관리하는 데 사용하는 [YAML](#) 형식의 파일입니다. AppSpec 파일에 대한 자세한 내용은 AWS CodeDeploy 사용 설명서의 [CodeDeploy AppSpec 파일 참조](#)를 참조하세요.
- `index.html` – 인덱스 파일에는 배포된 샘플 애플리케이션의 홈 페이지가 포함되어 있습니다.
- `LICENSE.txt` – 라이선스 파일에는 샘플 애플리케이션에 대한 라이선스 정보가 포함되어 있습니다.
- 스크립트용 파일 - 샘플 애플리케이션은 스크립트를 사용하여 인스턴스의 위치에 텍스트 파일을 씁니다. 여러 CodeDeploy의 배포 수명 주기 이벤트 각각에 대해 하나의 파일이 작성됩니다.
 - (Linux 샘플만 해당) `scripts` 폴더 - 이 폴더에는 종속성을 설치하고 자동 배포를 위한 샘플 애플리케이션을 시작 및 중지하기 위한 `install_dependencies`, `start_server`, `stop_server`와 같은 쉘 스크립트가 포함되어 있습니다.
 - (Windows 샘플만 해당) `before-install.bat` – 이것은 BeforeInstall 배포 수명 주기 이벤트의 배치 스크립트로, 이 샘플의 이전 배포 중 기록된 이전 파일을 제거하기 위해 실행되고 인스턴스에 새 파일을 기록할 위치를 만듭니다.

b. 압축된 파일을 다운로드합니다.

2. 앞서 생성한 로컬 디렉터리에 [SampleApp_Linux.zip](#)에 있는 파일의 압축을 풉니다(예: `/tmp/MyDemoRepo` 또는 `c:\temp\MyDemoRepo`).

파일을 로컬 리포지토리에 바로 배치해야 합니다. `SampleApp_Linux` 폴더를 포함하면 안 됩니다. 로컬 Linux, macOS 또는 Unix 머신에 다음과 같이 디렉터리 및 파일 계층 구조가 나타나야 합니다.

```
/tmp
  |-- MyDemoRepo
  |   |-- appspec.yml
  |   |-- index.html
  |   |-- LICENSE.txt
  |   |-- scripts
  |       |-- install_dependencies
  |       |-- start_server
  |       |-- stop_server
```

3. 리포지토리에 파일을 업로드하려면 다음 방법 중 하나를 사용합니다.

a. CodeCommit 콘솔을 사용하여 파일을 업로드하려면 다음과 같이 합니다.

- i. CodeCommit 콘솔을 열고 리포지토리 목록에서 해당 리포지토리를 선택합니다.
- ii. 파일 추가를 선택한 후 파일 업로드를 선택합니다.
- iii. 파일 선택을 선택한 다음 파일을 찾습니다. 폴더 아래에 파일을 추가하려면 파일 생성을 선택한 다음 폴더 이름을 파일 이름과 함께 입력합니다(예: scripts/install_dependencies). 파일 내용을 새 파일에 붙여 넣습니다.

사용자 이름과 이메일 주소를 입력하여 변경 사항을 커밋합니다.

변경 사항 커밋을 선택합니다.

- iv. 각 파일에 대해 이 단계를 반복합니다.

리포지토리 콘텐츠는 다음과 같아야 합니다.

```
#-- appspec.yml
#-- index.html
#-- LICENSE.txt
#-- scripts
#-- install_dependencies
#-- start_server
#-- stop_server
```

- b. git 명령을 사용하여 파일을 업로드하려면

- i. 디렉터리를 로컬 리포지토리로 변경합니다.

```
(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/MyDemoRepo
(For Windows) cd c:\temp\MyDemoRepo
```

- ii. 다음 명령을 실행하여 모든 파일을 한 번에 스테이징합니다.

```
git add -A
```

- iii. 다음 명령을 실행하여 커밋 메시지와 함께 파일을 커밋합니다.

```
git commit -m "Add sample application files"
```

- iv. 다음 명령을 실행하여 로컬 리포지토리의 파일을 CodeCommit 리포지토리에 푸시합니다.

```
git push
```

4. 다운로드하여 로컬 리포지토리에 추가한 파일이 이제 CodeCommit MyDemoRepo 리포지토리의 main 브랜치에 추가되었으며 파이프라인에 이를 포함할 수 있습니다.

3단계: Amazon EC2 Linux 인스턴스 생성 및 CodeDeploy 에이전트 설치

이 단계에서는 샘플 애플리케이션이 배포되는 Amazon EC2 인스턴스를 생성합니다. 이 프로세스의 일부로 인스턴스에 CodeDeploy 에이전트를 설치하고 관리할 수 있는 인스턴스 역할을 생성합니다. CodeDeploy 에이전트는 인스턴스를 CodeDeploy 배포에서 사용할 수 있게 해주는 소프트웨어 패키지입니다. 또한 CodeDeploy 에이전트가 애플리케이션을 배포하는 데 사용하는 파일을 인스턴스가 가져오도록 허용하고 SSM에서 인스턴스를 관리할 수 있도록 허용하는 정책을 첨부합니다.

인스턴스 역할을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 생성을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 유형의 엔터티 선택에서 AWS 서비스를 선택합니다. 사용 사례 선택에서 EC2를 선택합니다. Select your use case(사용 사례 선택) 아래에서 EC2를 선택합니다. 다음: 권한을 선택합니다.
5. 검색하여 **AmazonEC2RoleforAWSCodeDeploy**라는 정책을 선택합니다.
6. 검색하여 **AmazonSSMManagedInstanceCore**라는 정책을 선택합니다. 다음: 태그를 선택합니다.
7. 다음: 검토를 선택합니다. 역할의 이름을 입력합니다(예: **EC2InstanceRole**).

Note

다음 단계를 위해 역할 이름을 적어 둡니다. 인스턴스를 생성할 때 이 역할을 선택합니다.

역할 생성을 선택합니다.

인스턴스 시작

1. <https://console.aws.amazon.com/ec2/>에서 Amazon EC2 콘솔을 엽니다.

2. 측면 탐색에서 인스턴스를 선택하고 페이지 상단에서 인스턴스 시작을 선택합니다.
3. 이름에 **MyCodePipelineDemo**를 입력합니다. 그러면 인스턴스에 **Name**의 태그 키와 **MyCodePipelineDemo**의 태그 값이 할당됩니다. 나중에 샘플 애플리케이션을 이 인스턴스에 배포하는 CodeDeploy 애플리케이션을 생성합니다. CodeDeploy는 태그를 기반으로 배포할 인스턴스를 선택합니다.
4. 애플리케이션 및 OS 이미지(Amazon 머신 이미지)에서 AWS 로고가 있는 Amazon Linux AMI 옵션을 찾아 선택했는지 확인합니다. (이 AMI는 Amazon Linux 2 AMI(HVM)로 기술되며 "프리 티어 가능"이라는 레이블이 지정되어 있습니다.)
5. 인스턴스 유형에서 인스턴스의 하드웨어 구성으로 사용할 프리 티어 가능 t2.micro 유형을 선택합니다.
6. 키 페어(로그인)에서 키 페어를 선택하거나 새로 생성합니다.

키 페어 없이 계속을 선택할 수도 있습니다.

 Note

이 자습서의 목적상 키 페어 없이 진행할 수 있습니다. SSH를 사용하여 인스턴스에 연결하려면 키 페어를 생성하거나 사용합니다.

7. 네트워크 설정에서 다음을 수행합니다.

퍼블릭 IP 자동 할당에서 상태가 활성화인지 확인합니다.

생성된 보안 그룹의 경우 HTTP를 선택한 다음 소스 유형에서 내 IP를 선택합니다.

8. Advanced details(고급 세부 정보)를 확장합니다. IAM 인스턴스 프로파일에서 이전 절차에서 생성한 IAM 역할을 선택합니다(예: **EC2InstanceRole**).
9. 요약에서 인스턴스 수에 1를 입력합니다.
10. 인스턴스 시작을 선택합니다.
11. [Instances] 페이지에서 시작 상태를 볼 수 있습니다. 인스턴스를 시작할 때 초기 상태는 pending입니다. 인스턴스가 시작된 후에는 상태가 running으로 바뀌고 퍼블릭 DNS 이름을 받습니다. [Public DNS] 열이 표시되지 않으면 [Show/Hide] 아이콘을 선택하고 [Public DNS]를 선택합니다.

4단계: CodeDeploy에서 애플리케이션 생성

CodeDeploy에서 [애플리케이션](#)은 배포하고자 하는 소프트웨어 애플리케이션이 포함된 리소스입니다. 나중에 이 애플리케이션을 CodePipeline과 함께 사용해 Amazon EC2 인스턴스에 대한 샘플 애플리케이션 배포를 자동화할 수 있습니다.

먼저 CodeDeploy가 배포를 수행하도록 허용하는 역할을 생성합니다. 그런 다음 CodeDeploy 애플리케이션을 만듭니다.

CodeDeploy 서비스 역할을 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 콘솔 대시보드에서 역할을 선택합니다.
3. 역할 생성을 선택합니다.
4. 신뢰할 수 있는 엔티티 선택에서 AWS 서비스를 선택합니다. 사용 사례에서 CodeDeploy를 선택합니다. 나열된 옵션에서 CodeDeploy를 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다. AWSCodeDeployRole 관리형 정책이 역할에 연결됩니다.
5. Next(다음)를 선택합니다.
6. 역할 이름(예: **CodeDeployRole**)을 입력한 후 Create role(역할 생성)을 선택합니다.

CodeDeploy에서 애플리케이션을 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codedeploy>에서 CodeDeploy 콘솔을 엽니다.
2. 애플리케이션 페이지가 나타나지 않으면 메뉴에서 애플리케이션을 선택합니다.
3. 애플리케이션 생성을 선택합니다.
4. 애플리케이션 이름에 **MyDemoApplication**을 입력합니다.
5. Compute Platform(컴퓨팅 플랫폼)에서 EC2/On-premises(EC2/온프레미스)를 선택합니다.
6. 애플리케이션 생성을 선택합니다.

CodeDeploy에서 배포 그룹을 생성하려면

[배포 그룹](#)은 배포할 인스턴스, 배포 속도와 같은 배포 관련 설정을 정의하는 리소스입니다.

1. 애플리케이션이 표시되는 페이지에서 Create deployment group(배포 그룹 생성)을 선택합니다.
2. Deployment group name(배포 그룹 이름)에 **MyDemoDeploymentGroup**을 입력합니다.

3. 서비스 역할에서 앞서 생성한 서비스 역할의 ARN을 선택합니다(예: **arn:aws:iam::account_ID:role/CodeDeployRole**).
4. 배포 유형 아래에서 인 플레이스를 선택합니다.
5. [Environment configuration]에서 [Amazon EC2 Instances] 탭을 선택합니다. 키 필드에 **Name**을 입력합니다. 값 필드에 인스턴스에 태그를 지정하는 데 사용한 이름을 입력합니다(예: **MyCodePipelineDemo**).
6. AWS Systems Manager를 사용한 에이전트 구성에서 지금을 선택하고 업데이트를 예약합니다. 그러면 인스턴스에 에이전트가 설치됩니다. Linux 인스턴스는 이미 SSM 에이전트로 구성되어 있으며 이제 CodeDeploy 에이전트로 업데이트됩니다.
7. Deployment configuration(배포 구성)에서 CodeDeployDefault.OneAtATime을 선택합니다.
8. 로드 밸런서에서 로드 밸런싱 활성화가 선택되지 않았는지 확인합니다. 이 예에서는 로드 밸런서를 설정하거나 대상 그룹을 선택할 필요가 없습니다.
9. [Create deployment group]을 선택합니다.

5단계: CodePipeline에서 첫 번째 파이프라인 생성

이제 첫 번째 파이프라인을 생성하고 실행할 준비가 되었습니다. 이 단계에서는 코드가 CodeCommit 리포지토리로 푸시될 때 자동으로 실행되는 파이프라인을 생성합니다.

CodePipeline 파이프라인을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
<https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyFirstPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.

7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가의 소스 공급자에서 CodeCommit을 선택합니다. 리포지토리 이름에서 [1단계: CodeCommit 리포지토리 생성](#)에서 생성한 CodeCommit 리포지토리의 이름을 선택합니다. 브랜치 이름에서 main를 선택하고 다음 단계를 선택합니다.

리포지토리 이름과 브랜치를 선택하면 이 파이프라인에 대해 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙을 보여 주는 메시지가 표시됩니다.

[Change detection options] 아래에서 기본값을 그대로 둡니다. 그러면 CodePipeline이 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 소스 리포지토리의 변경을 감지할 수 있습니다.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.


 Note

이 자습서에서는 빌드 서비스가 필요 없는 코드를 배포하므로 이 단계는 건너뛸 수 있습니다. 그러나 소스 코드를 인스턴스에 배포하기 전에 빌드해야 하는 경우 이 단계에서 [CodeBuild](#)를 구성할 수 있습니다.

10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가의 배포 공급자에서 CodeDeploy를 선택합니다. 애플리케이션 이름에서 **MyDemoApplication**을 선택합니다. 배포 그룹에서 **MyDemoDeploymentGroup**을 선택하고 다음 단계를 선택합니다.
12. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.
13. 파이프라인은 생성된 후 실행되기 시작하여 CodeCommit 리포지토리에서 코드를 다운로드하고 EC2 인스턴스에 CodeDeploy 배포를 생성합니다. CodePipeline 샘플이 CodeDeploy 배포의 Amazon EC2 인스턴스에 웹 페이지를 배포하므로 진행 사항과 성공 및 실패 메시지를 볼 수 있습니다.



축하합니다! 방금 CodePipeline에서 간단한 파이프라인을 생성했습니다.

다음으로, 결과를 확인합니다.

파이프라인이 성공적으로 실행되었는지 확인하려면

1. 파이프라인의 초기 진행 상황을 확인합니다. 각 단계의 상태는 [No executions yet]에서 [In Progress]로 바뀌며, 다시 [Succeeded]나 [Failed] 중 하나로 바뀝니다. 파이프라인은 몇 분 내로 첫 번째 실행을 완료해야 합니다.
2. 파이프라인 상태가 성공함으로 표시되면 배포 단계의 상태 영역에서 CodeDeploy를 선택합니다. 그러면 CodeDeploy 콘솔이 열립니다. Succeeded가 표시되지 않는 경우 [CodePipeline 문제 해결](#)을 참조하십시오.
3. 배포 탭에서 배포 ID를 선택합니다. 배포 페이지의 배포 수명 주기 이벤트에서 인스턴스 ID를 선택합니다. EC2 콘솔이 열립니다.
4. 설명 탭의 퍼블릭 DNS에서 주소(예: ec2-192-0-2-1.us-west-2.compute.amazonaws.com)를 복사하여 웹 브라우저의 주소 표시줄에 붙여 넣습니다.

웹페이지에 CodeCommit 리포지토리에 다운로드하고 푸시한 샘플 애플리케이션이 표시됩니다.

단계, 작업, 파이프라인의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 단원을 참조하십시오.

6단계: CodeCommit 리포지토리의 코드 수정

파이프라인은 CodeCommit 리포지토리에 코드 변경이 이루어질 때마다 실행되도록 구성됩니다. 이 단계에서는 CodeCommit 리포지토리의 샘플 CodeDeploy 애플리케이션의 일부인 HTML 파일을 변경합니다. 이러한 변경 사항을 푸시하면 파이프라인이 다시 실행되고 변경 사항이 앞서 액세스한 웹 주소에 표시됩니다.

1. 디렉터리를 로컬 리포지토리로 변경합니다.

```
(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/MyDemoRepo
(For Windows) cd c:\temp\MyDemoRepo
```

2. 텍스트 편집기를 사용하여 index.html 파일을 수정합니다.

```
(For Linux or Unix) gedit index.html
(For OS X) open -e index.html
(For Windows) notepad index.html
```

3. index.html 파일의 콘텐츠를 수정하여 웹 페이지의 배경 색과 텍스트 일부를 변경한 다음, 파일을 저장합니다.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Updated Sample Deployment</title>
  <style>
    body {
      color: #000000;
      background-color: #CCFFCC;
      font-family: Arial, sans-serif;
      font-size: 14px;
    }

    h1 {
      font-size: 250%;
      font-weight: normal;
      margin-bottom: 0;
    }

    h2 {
```

```

        font-size: 175%;
        font-weight: normal;
        margin-bottom: 0;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div align="center"><h1>Updated Sample Deployment</h1></div>
    <div align="center"><h2>This application was updated using CodePipeline,
CodeCommit, and CodeDeploy.</h2></div>
    <div align="center">
        <p>Learn more:</p>
        <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codepipeline/latest/
userguide/">CodePipeline User Guide</a></p>
        <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codecommit/latest/
userguide/">CodeCommit User Guide</a></p>
        <p><a href="https://docs.aws.amazon.com/codedeploy/latest/
userguide/">CodeDeploy User Guide</a></p>
    </div>
</body>
</html>

```

4. 다음 명령을 실행하여 변경 사항을 커밋하고 CodeCommit 리포지토리에 푸시하는 작업을 한 번에 수행합니다.

```
git commit -am "Updated sample application files"
```

```
git push
```

파이프라인이 성공적으로 실행되었는지 확인하려면

1. 파이프라인의 초기 진행 상황을 확인합니다. 각 단계의 상태는 [No executions yet]에서 [In Progress]로 바뀌며, 다시 [Succeeded]나 [Failed] 중 하나로 바뀝니다. 파이프라인 실행은 몇 분 내로 완료되어야 합니다.
2. 작업 상태에 Succeeded가 표시된 후에는 브라우저에서 앞서 액세스한 데모 페이지를 새로 고침 하십시오.

업데이트된 웹 페이지가 표시됩니다.

7단계: 리소스 정리

이 설명서에 있는 다른 자습서를 위해 이 자습서에서 생성한 리소스 중 일부를 사용할 수 있습니다. 예를 들어 CodeDeploy 애플리케이션 및 배포를 재사용할 수 있습니다. 하지만 이 자습서와 다른 자습서를 완료한 후에는 사용한 파이프라인과 리소스를 삭제해야 이 리소스를 계속 사용할 경우 부과되는 요금을 피할 수 있습니다. 먼저 파이프라인을 삭제하고 CodeDeploy 애플리케이션과 그에 연결된 Amazon EC2 인스턴스, 끝으로 CodeCommit 리포지토리를 삭제합니다.

이 자습서에서 사용한 리소스를 정리하려면

1. CodePipeline 리소스를 정리하려면 [AWS CodePipeline에서 파이프라인 삭제](#) 단원의 지침을 따릅니다.
2. CodeDeploy 리소스를 정리하려면 [배포 연습 리소스 정리](#) 단원의 지침을 따릅니다.
3. CodeCommit 리포지토리를 삭제하려면 [CodeCommit 리포지토리 삭제](#)의 지침을 따릅니다.


8단계: 참조 자료

CodePipeline이 어떻게 작동하는지 자세히 알아보세요.

- 단계, 작업, 파이프라인의 작동 방식에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 단원을 참조하십시오.
- CodePipeline을 사용해 수행할 수 있는 작업에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 작업 유형과의 통합](#)을 참조하세요.
- 좀 더 수준이 높은 자습서인 [자습서: 4단계 파이프라인 생성](#)를 사용해 보십시오. 이 자습서에서는 코드를 배포 전에 빌드하는 단계가 포함된 다단계 파이프라인을 생성합니다.

자습서: 4단계 파이프라인 생성

이제 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#) 또는 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#)에서 첫 번째 파이프라인을 생성했으므로 더 복잡한 파이프라인 생성을 시작할 수 있습니다. 이 자습서에서는 소스에 대한 GitHub 리포지토리, 프로젝트를 빌드하기 위한 Jenkins 빌드 서버, 빌드된 코드를 스테이징 서버에 배포하기 위한 CodeDeploy 애플리케이션을 사용하는 4단계 파이프라인의 생성에 대해 안내합니다. 다음 다이어그램은 초기 3단계 파이프라인을 보여줍니다.



파이프라인이 생성된 후 Jenkins도 사용하여 코드를 테스트하는 테스트 작업으로 단계를 추가하도록 이 파이프라인을 편집합니다.

이 파이프라인을 생성하기 전에 필요한 리소스를 구성해야 합니다. 예를 들어 소스 코드에 대한 GitHub 리포지토리를 사용할 경우 리포지토리를 파이프라인에 추가하기 전에 생성해야 합니다. 설정의 일부로 이 자습서에서는 데모용으로 EC2 인스턴스에서 Jenkins의 설정에 대해 안내합니다.

⚠ Important

이 절차에서 파이프라인에 추가하는 많은 작업에는 파이프라인을 생성하기 전에 생성해야 하는 AWS 리소스가 포함됩니다. 소스 작업에 대한 AWS 리소스는 항상 파이프라인을 생성하는 리전과 동일한 AWS 리전에서 생성해야 합니다. 예를 들어, 미국 동부(오하이오) 리전에서 파이프라인을 생성하는 경우, CodeCommit 리포지토리도 미국 동부(오하이오) 리전에 있어야 합니다.

파이프라인을 생성할 때 교차 리전 작업을 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업에 대한 AWS 리소스는 작업을 실행하려는 리전과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

⚠ Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

이 자습서를 시작하기 전에 [CodePipeline 시작하기](#)의 일반적인 사전 조건을 이미 완료했어야 합니다.

주제

- [1단계: 사전 조건 완료](#)
- [2단계: CodePipeline에서 파이프라인 생성](#)
- [3단계: 파이프라인에 다른 단계 추가](#)
- [4단계: 리소스 정리](#)

1단계: 사전 조건 완료

를 Jenkins와 통합하려면 CodePipeline과 함께 사용하려는 모든 Jenkins 인스턴스에 Jenkins용 CodePipeline 플러그인을 설치해야 AWS CodePipeline 합니다. 또한 Jenkins 프로젝트와 CodePipeline 간의 권한을 위해 사용하도록 전용 IAM 사용자 또는 역할을 구성해야 합니다. Jenkins와 CodePipeline을 통합하는 가장 간단한 방법은 Jenkins 통합을 위해 생성한 IAM 인스턴스 역할을 사용하는 EC2 인스턴스에 Jenkins를 설치하는 것입니다. Jenkins 작업에 대한 파이프라인의 링크가 성공적으로 연결되려면 Jenkins 프로젝트에서 사용된 포트에 대한 인바운드 연결을 허용하도록 서버 또는 EC2 인스턴스에 프록시 및 방화벽 설정을 구성해야 합니다. 해당 포트(예: HTTPS 연결만 사용하기 위해 Jenkins를 보호한 경우 443 및 8443 또는 HTTP 연결을 허용한 경우 80 및 8080)에 대한 연결을 허용하기 전에 액세스 제어를 적용하고 사용자를 인증하도록 Jenkins를 구성했는지 확인합니다. 자세한 내용은 [Jenkins 보호](#)를 참조하십시오.

i Note

이 자습서에서는 코드 샘플을 사용하고 샘플을 Haml에서 HTML로 변환하는 빌드 단계를 구성합니다. [GitHub 리포지토리에 샘플 복사 또는 복제](#)의 단계에 따라 GitHub 리포지토리에서 오픈 소스 샘플 코드를 다운로드할 수 있습니다. .zip 파일뿐만 아니라 GitHub 리포지토리의 전체 샘플도 필요합니다.

이 자습서는 다음 사항도 가정합니다.

- Jenkins를 설치 및 관리하고 Jenkins 프로젝트를 생성하는 데 익숙합니다.
- Jenkins 프로젝트를 호스팅하는 동일한 컴퓨터나 인스턴스에 Rake 및 Haml gem for Ruby를 설치했습니다.
- Rake 명령을 터미널이나 명령줄에서 실행할 수 있도록 필요한 시스템 환경 변수를 설정했습니다(예: Windows 시스템의 경우 Rake를 설치한 디렉터리를 포함하도록 PATH 변수 수정).

주제

- [GitHub 리포지토리에 샘플 복사 또는 복제](#)
- [Jenkins 통합에 사용할 IAM 역할 생성](#)
- [Jenkins 및 Jenkins용 CodePipeline 플러그인 설치 및 구성](#)

GitHub 리포지토리에 샘플 복사 또는 복제

샘플을 복제하고 GitHub 리포지토리에 푸시하려면

1. GitHub 리포지토리로부터 샘플 코드를 다운로드하거나 로컬 컴퓨터에 리포지토리를 복제합니다.
다음과 같은 두 가지 샘플 패키지가 있습니다.
 - 샘플을 Amazon Linux, RHEL 또는 Ubuntu Server 인스턴스에 배포하려는 경우 [codepipeline-jenkins-aws-codedeploy_linux.zip](#)를 선택하세요.
 - 샘플을 Windows Server 인스턴스에 배포하려는 경우 [CodePipeline-Jenkins-AWSCodeDeploy_Windows.zip](#)를 선택하세요.
2. 리포지토리에서, [Fork]를 선택하여 샘플 리포지토리를 Github 계정의 리포지토리에 복제합니다.
자세한 내용은 [GitHub 문서](#)를 참조하십시오.

Jenkins 통합에 사용할 IAM 역할 생성

EC2 인스턴스를 시작하여 Jenkins 서버를 호스팅하고 IAM 역할을 사용하여 CodePipeline과 상호 작용하는 데 필요한 권한을 인스턴스에 부여하는 것이 좋습니다.

- [illegible]

3. 신뢰할 수 있는 유형의 엔터티 선택에서 AWS 서비스(을)를 선택합니다. Choose the service that will use this role(이 역할을 사용할 서비스 선택) 아래에서 EC2를 선택합니다. Select your use case(사용 사례 선택) 아래에서 EC2를 선택합니다.
4. 다음: 권한을 선택합니다. Attach permissions policies(권한 정책 연결) 페이지에서 AWSCodePipelineCustomActionAccess 관리형 정책을 선택한 다음, Next: Tags(다음: 태그)를 선택합니다. 다음: 검토를 선택합니다.
5. 검토 페이지의 역할 이름에 Jenkins 통합을 위해 특별히 생성할 역할 이름(예: *JenkinsAccess*)을 입력한 다음, 역할 생성을 선택합니다.

Jenkins를 설치하는 EC2 인스턴스를 생성하면 3단계: 인스턴스 세부 정보 구성에서 인스턴스 역할(예: *JenkinsAccess*)을 선택해야 합니다.

인스턴스 역할 및 Amazon EC2에 대한 자세한 내용은 [Amazon EC2의 IAM 역할](#), [IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행 중인 애플리케이션에 대한 권한 부여](#), [AWS 서비스에 대한 권한을 위임할 역할 생성](#)을 참조하세요.

Jenkins 및 Jenkins용 CodePipeline 플러그인 설치 및 구성

Jenkins 및 Jenkins용 CodePipeline 플러그인을 설치하려면

1. Jenkins를 설치할 EC2 인스턴스를 생성하고 3단계: 인스턴스 세부 정보 구성에서 방금 생성한 인스턴스 역할(예: *JenkinsAccess*)을 선택해야 합니다. EC2 인스턴스 생성에 대한 자세한 내용은 Amazon EC2 사용 설명서의 [Amazon EC2 인스턴스 시작하기](#)를 참조하세요.

Note

사용할 Jenkins 리소스가 이미 있는 경우, 이 리소스를 사용할 수 있지만, 특정 IAM 사용자를 생성하고, AWSCodePipelineCustomActionAccess 관리형 정책을 이 사용자에게 적용한 다음, Jenkins 리소스의 해당 사용자에 대한 액세스 자격 증명을 구성하고 사용해야 합니다. Jenkins UI를 사용하여 자격 증명을 공급하려면 HTTPS만 허용하도록 Jenkins를 구성합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 문제 해결](#) 단원을 참조하십시오.

2. EC2 인스턴스에 Jenkins를 설치합니다. 자세한 내용은 [Jenkins 설치](#) 및 [Jenkins 시작 및 액세스와 CodePipeline과 제품 및 서비스 통합의 details of integration with Jenkins](#)에 대한 Jenkins 설명서를 참조하십시오.
3. Jenkins를 시작하고 홈 페이지에서 [Manage Jenkins]를 선택합니다.
4. [Manage Jenkins] 페이지에서 [Manage Plugins]를 선택합니다.

5. [Available] 탭을 선택하고, [Filter] 검색 상자에서, **AWS CodePipeline**을 입력합니다. 목록에서 Jenkins용 CodePipeline 플러그인을 선택하고 지금 다운로드 및 다시 시작 후 설치를 선택합니다.
6. [Installing Plugins/Upgrades] 페이지에서 [Restart Jenkins when installation is complete and no jobs are running]을 선택합니다.
7. [Back to Dashboard]를 선택합니다.
8. 기본 페이지에서 [New Item]을 선택합니다.
9. [Item Name]에 Jenkins 프로젝트의 이름을 입력합니다(예: *MyDemoProject*). [Freestyle project]를 선택한 다음, [OK]를 선택합니다.

 Note

프로젝트 이름이 CodePipeline의 요구 사항을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

10. 프로젝트의 구성 페이지에서 [Execute concurrent builds if necessary] 확인란을 선택합니다. [Source Code Management]에서, [AWS CodePipeline]를 선택합니다. EC2 인스턴스에 Jenkins를 설치하고 CodePipeline과 Jenkins 간의 통합을 위해 생성한 IAM 사용자의 프로필 AWS CLI 로를 구성한 경우 다른 모든 필드는 비워 둡니다.
11. 공급을 선택하고, 공급자에서 CodePipeline에 표시될 작업의 공급자 이름(예: *MyJenkinsProviderName*)을 입력합니다. 이 이름은 고유해야 하며 기억하기 쉬워야 합니다. 이 자습서 후반부에 파이프라인에 빌드 작업을 추가할 때 및 테스트 작업을 추가할 때 이 이름을 사용할 것입니다.

 Note

이 작업 이름은 CodePipeline의 작업에 대한 명명 요구사항을 만족해야 합니다. 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

12. [Build Triggers]에서 모든 상자의 선택을 취소한 다음 [Poll SCM]을 선택합니다. [Schedule]에서 다음과 같이 5개의 별표를 공백으로 구분하여 입력합니다.

* * * * *

이렇게 하면 1분마다 CodePipeline이 폴링됩니다.

13. [Build]에서 [Add build step]을 선택합니다. 셸 실행(Amazon Linux, RHEL 또는 Ubuntu Server) 배치 명령 실행(Windows Server)을 선택하고 다음을 입력합니다.

rake

Note

rake를 실행하는 데 필요한 변수 및 설정을 사용하여 환경을 구성해야 합니다. 그렇지 않으면 빌드가 실패합니다.

14. 빌드 후 작업 추가를 선택한 다음, AWS CodePipeline 게시자를 선택합니다. [Add]를 선택한 다음, [Build Output Locations]에서 위치를 비워 둡니다. 이 구성이 기본 구성입니다. 이렇게 하면 빌드 프로세스 마지막에 압축된 파일이 생성됩니다.
15. [Save]를 선택하여 Jenkins 프로젝트를 저장합니다.

2단계: CodePipeline에서 파이프라인 생성

자습서의 이 부분에서는 Create Pipeline 마법사를 사용하여 파이프라인을 생성합니다.

CodePipeline 자동화 릴리스 프로세스 생성 방법

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 필요하다면, 리전 선택기를 사용하여 파이프라인 리소스가 위치하는 리전으로 리전을 변경합니다. 예를 들어 이전 자습서에서 us-east-2에 리소스를 만든 경우 리전 선택기가 미국 동부(오하이오)로 설정되어야 합니다.

CodePipeline에 사용할 수 있는 리전과 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [AWS CodePipeline 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

3. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
4. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
5. 2단계: 파이프라인 설정 선택 페이지의 파이프라인 이름에 파이프라인 이름을 입력합니다.
6. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.

7. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
8. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
9. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지의 소스 공급자에서 GitHub를 선택합니다.
10. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
11. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 Jenkins 추가를 선택합니다. 공급자 이름에서 Jenkins용 CodePipeline 플러그인에 제공한 작업 이름(예: *MyJenkinsProviderName*)을 입력합니다. 이 이름은 Jenkins용 CodePipeline 플러그인의 이름과 정확하게 일치해야 합니다. [Server URL]에서 Jenkins가 설치된 EC2 인스턴스의 URL을 입력합니다. 프로젝트 이름에서, Jenkins에서 생성한 프로젝트 이름(예: *MyDemoProject*)을 입력한 다음, 다음을 선택합니다.
12. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

13. 6단계: 배포 단계 추가에서에서 생성한 CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹을 재사용합니다. [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#). 배포 공급자에서 CodeDeploy를 선택합니다. 애플리케이션 이름에 **CodePipelineDemoApplication**을 입력하거나 새로 고침 버튼을 선택한 다음, 목록에서 애플리케이션 이름을 선택합니다. 배포 그룹에서 **CodePipelineDemoFleet**을 입력하거나, 목록에서 이를 선택한 후 다음을 선택합니다.

Note

사용자 고유의 CodeDeploy 리소스를 사용하거나 새로운 리소스를 만들 수 있지만, 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

14. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.
15. 파이프라인이 자동으로 시작되고 파이프라인을 통해 샘플이 실행됩니다. 파이프라인이 Haml 샘플을 HTML에 빌드하고 이를 CodeDeploy 배포의 각 Amazon EC2 인스턴스에 웹 페이지로 배포하므로 진행 사항과 성공 및 실패 메시지를 볼 수 있습니다.

3단계: 파이프라인에 다른 단계 추가

이제 테스트 단계를 추가한 다음 샘플에 포함된 Jenkins 테스트를 사용하는 해당 단계에 테스트 작업을 추가하여 웹 페이지에 콘텐츠가 있는지 여부를 확인합니다. 이 테스트는 데모용일 뿐입니다.

Note

파이프라인에 다른 단계를 추가하지 않은 경우 배포 작업의 이전이나 이후에 파이프라인의 스테이징 단계에 테스트 작업을 추가할 수 있습니다.

파이프라인에 테스트 단계 추가

주제

- [인스턴스의 IP 주소 조회](#)
- [배포 테스트를 위해 Jenkins 프로젝트 생성](#)
- [네 번째 단계 생성](#)

인스턴스의 IP 주소 조회

코드를 배포한 인스턴스의 IP 주소를 확인하려면

1. 파이프라인 상태가 [Succeeded]로 표시되면 스테이징 단계의 상태 영역에서 [Details]를 선택합니다.
2. [Deployment Details] 섹션의 [Instance ID]에서 성공적으로 배포한 인스턴스 중 하나의 인스턴스 ID를 선택합니다.
3. 인스턴스의 IP 주소를 복사합니다(예: **192.168.0.4**). Jenkins 테스트에서 이 IP 주소를 사용할 것입니다.

배포 테스트를 위해 Jenkins 프로젝트 생성

Jenkins 프로젝트를 만들려면

1. Jenkins를 설치한 인스턴스에서, Jenkins를 열고 기본 페이지에서 [New Item]을 선택합니다.
2. [Item Name]에 Jenkins 프로젝트의 이름을 입력합니다(예: **MyTestProject**). [Freestyle project]를 선택한 다음, [OK]를 선택합니다.

Note

프로젝트 이름이 CodePipeline 요구 사항을 충족해야 합니다. 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

3. 프로젝트의 구성 페이지에서 [Execute concurrent builds if necessary] 확인란을 선택합니다. [Source Code Management]에서, [AWS CodePipeline]를 선택합니다. EC2 인스턴스에 Jenkins를 설치하고 CodePipeline과 Jenkins 간의 통합을 위해 생성한 IAM 사용자의 프로필 AWS CLI 로를 구성한 경우 다른 모든 필드는 비워 둡니다.

Important

Jenkins 프로젝트를 구성하는 중이고 Amazon EC2 인스턴스에 설치되어 있지 않거나, Windows 운영 체제를 실행 중인 EC2 인스턴스에 설치되어 있는 경우, 프록시 호스트 및 포트 설정에서 요구하는 대로 필드를 채우고, CodePipeline과 Jenkins 간 통합용으로 구성된 IAM 사용자 또는 역할의 자격 증명을 제공합니다.

4. [Advanced]를 선택하고, [Category]에서 [Test]를 선택합니다.
5. [Provider]에서, 빌드 프로젝트에 사용한 동일한 이름(예: *MyJenkinsProviderName*)을 입력합니다. 이 이름은 이 자습서의 후반부에서 파이프라인에 테스트 작업을 추가할 때 사용됩니다.

Note

이 이름은 작업에 대한 CodePipeline 명령 요구사항을 만족해야 합니다. 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

6. [Build Triggers]에서 모든 상자의 선택을 취소한 다음 [Poll SCM]을 선택합니다. [Schedule]에서 다음과 같이 5개의 별표를 공백으로 구분하여 입력합니다.

```
* * * * *
```

이렇게 하면 1분마다 CodePipeline이 폴링됩니다.

7. [Build]에서 [Add build step]을 선택합니다. Amazon Linux, RHEL 또는 Ubuntu Server 인스턴스에 배포하는 경우 셸 실행을 선택합니다. 그런 다음 다음을 입력합니다. 여기서 IP 주소는 이전에 복사한 EC2 인스턴스의 주소입니다.

```
TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 rake test
```

Windows Server 인스턴스를 배포하는 경우 배치 명령 실행을 선택한 후 다음을 입력합니다. 여기서, IP 주소는 앞에서 복사한 EC2 인스턴스의 주소입니다.

```
set TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 rake test
```


Note

테스트에서는 포트 번호를 기본값인 80으로 간주합니다. 다른 포트를 지정하려면 다음과 같이 테스트 포트 설명문을 추가합니다.

```
TEST_IP_ADDRESS=192.168.0.4 TEST_PORT=8000 rake test
```

8. 빌드 후 작업 추가를 선택한 다음, AWS CodePipeline 게시자를 선택합니다. [Add]는 선택하지 마십시오.
9. [Save]를 선택하여 Jenkins 프로젝트를 저장합니다.

네 번째 단계 생성

Jenkins 테스트 작업을 포함하는 파이프라인에 단계를 추가하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com>.
2. 이름에서 앞에서 만든 파이프라인의 이름(MySecondPipeline)을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. [Edit] 페이지에서 [+ Stage]를 선택하여 빌드 단계 바로 다음에 단계를 추가합니다.
5. 새 단계의 이름 필드에 이름(예: **Testing**)을 입력한 다음, + Add action group(+ 작업 그룹 추가)을 선택합니다.
6. [Action name]에 **MyJenkinsTest-Action**을 입력합니다. [Test provider]에서, Jenkins에 지정한 공급자 이름(예: **MyJenkinsProviderName**)을 선택합니다. [Project name]에 Jenkins에서 생성한 프로젝트 이름(예: **MyTestProject**)을 입력합니다. 입력 아티팩트에서 기본 이름이 **BuildArtifact**인 Jenkins 빌드로부터 아티팩트를 선택한 후 완료를 선택합니다.

Note

Jenkins 테스트 작업은 Jenkins 빌드 단계에서 빌드된 애플리케이션에서 실행되므로 이 테스트 작업에 대한 입력 아티팩트에 빌드 아티팩트를 사용하십시오.

입력 및 출력 아티팩트 및 파이프라인의 구조에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

7. [Edit] 페이지에서 [Save pipeline changes]를 선택합니다. [Save pipeline changes] 대화 상자에서 [Save and continue]를 선택합니다.
8. 새로운 단계가 파이프라인에 추가되었다고 변경 사항에 의해 파이프라인이 다시 실행되도록 트리거되지 않았으므로 해당 단계의 상태가 [No executions yet]으로 표시됩니다. 개정된 파이프라인을 통해 샘플을 실행하려면 파이프라인 세부 정보 페이지에서 변경 사항 릴리스를 선택합니다.

파이프라인 보기에 파이프라인의 상태 및 작업과 해당 네 단계를 통해 실행되는 개정 상태가 표시됩니다. 파이프라인이 모든 단계를 통해 실행되는 데 걸리는 시간은 아티팩트의 크기, 빌드 및 테스트 작업의 복잡성, 그리고 기타 요인에 따라 달라집니다.

4단계: 리소스 정리

이 자습서를 완료한 후에는 사용한 파이프라인과 리소스를 삭제해야 이 리소스를 계속 사용할 경우 부과되는 요금을 피할 수 있습니다. CodePipeline을 계속 사용하지 않을 경우 파이프라인을 삭제하고 CodeDeploy 애플리케이션과 그에 연결된 Amazon EC2 인스턴스, 끝으로 아티팩트를 저장하는 데 사용된 Amazon S3 버킷을 삭제합니다. 다른 리소스(예: GitHub 리포지토리)를 계속 사용하지 않을 경우 이 리소스를 삭제할지 여부도 고려해야 합니다.

이 자습서에서 사용한 리소스를 정리하려면

1. 로컬 Linux, macOS 또는 Unix 머신에서 터미널 세션을 열거나 로컬 Windows 머신에서 명령 프롬프트를 열고, `delete-pipeline` 명령을 실행하여 생성한 파이프라인을 삭제합니다. **MySecondPipeline**의 경우, 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline delete-pipeline --name "MySecondPipeline"
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다.

2. CodeDeploy 리소스를 정리하려면 [정리](#) 단원의 지침을 따릅니다.
3. 인스턴스 리소스를 정리하려면 Jenkins를 설치한 EC2 인스턴스를 삭제합니다. 자세한 내용은 [인스턴스 정리](#)를 참조하십시오.
4. 더 많은 파이프라인을 생성하거나 CodePipeline을 다시 사용하려는 경우, 파이프라인의 아티팩트를 저장하는 데 사용한 Amazon S3 버킷을 삭제합니다. 버킷을 삭제하려면 [버킷 삭제](#)의 지침을 따릅니다.
5. 이 파이프라인에 다른 리소스를 다시 사용하지 않으려는 경우, 해당 특정 리소스에 대한 지침을 따라 이를 삭제하는 것을 고려하십시오. 예를 들어, GitHub 리포지토리를 삭제하려는 경우 GitHub 웹 사이트에서 [리포지토리 삭제](#)의 지침을 따릅니다.

자습서: 파이프라인 상태 변경에 대한 이메일 알림을 수신하도록 CloudWatch Events 규칙 설정

에서 파이프라인을 설정한 후 파이프라인의 실행 상태가 변경될 때마다 또는 파이프라인의 단계 또는 작업이 변경될 때마다 알림을 보내도록 CloudWatch Events 규칙을 설정할 AWS CodePipeline 수 있습니다. CloudWatch Events를 사용하여 파이프라인 상태 변경에 대한 알림을 설정하는 방법은 [CodePipeline 이벤트 모니터링](#) 단원을 참조하세요.

이 자습서에서는 파이프라인의 상태가 FAILED로 변경되면 이메일을 보내도록 알림을 구성합니다. 이 자습서에서는 CloudWatch Events 규칙을 만들 때 입력 변환기 방법을 사용합니다. 이는 사람이 읽을 수 있는 텍스트로 메시지를 전달하도록 메시지 스키마 세부 정보를 변환합니다.

Note

Amazon SNS 알림 및 CloudWatch Events 규칙과 같은 이 자습서의 리소스를 생성할 때 리소스가 파이프라인과 동일한 AWS 리전에 생성되었는지 확인합니다.

주제

- [1단계: Amazon SNS를 사용하여 이메일 알림 설정](#)
- [2단계: 규칙을 만들고 SNS 주제를 대상으로 추가](#)
- [3단계: 리소스 정리](#)

1단계: Amazon SNS를 사용하여 이메일 알림 설정

Amazon SNS는 주제 사용을 조정하여 구독 엔드포인트 또는 클라이언트에 메시지를 전달합니다. Amazon SNS를 사용하여 알림 주제를 만든 후 이메일 주소를 사용하여 해당 주제를 구독합니다. Amazon SNS 주제가 CloudWatch Events 규칙에 대상으로 추가됩니다. 자세한 내용은 [Amazon Simple Notification Service Developer Guide](#)를 참조하십시오.

Amazon SNS 주제를 생성하거나 식별합니다. CodePipeline은 CloudWatch Events를 사용하여 Amazon SNS를 통해 이 주제에 대한 알림을 보냅니다. 주제를 생성하려면 다음과 같이 합니다.

1. Amazon SNS 콘솔을 <https://console.aws.amazon.com/sns/>로 이동합니다.
2. 주제를 생성을 선택합니다.

3. 새로운 주제 생성 대화 상자의 주제 이름에 주제 이름(예: **PipelineNotificationTopic**)을 입력합니다.

4. 주제 생성을 선택합니다.

자세한 내용은 Amazon SNS 개발자 안내서의 [주제 생성](#)을 참조하세요.

한 명 이상의 수신자가 주제를 구독하여 이메일 알림을 수신하게 합니다. 수신자가 주제를 구독하게 하려면 다음과 같이 합니다.

1. Amazon SNS 콘솔의 주제 목록에서 새 주제 옆의 확인란을 선택합니다. [Actions, Subscribe to topic]을 선택합니다.
2. [Create subscription] 대화 상자에서 ARN이 [Topic ARN]에 표시되는지 확인합니다.
3. 프로토콜에서 이메일을 선택합니다.
4. 엔드포인트에 수신자의 전체 이메일 주소를 입력합니다.
5. 구독 생성을 선택합니다.
6. Amazon SNS가 수신자에게 구독 확인 이메일을 보냅니다. 이메일 알림을 수신하려면 수신자는 이 이메일에서 [Confirm subscription] 링크를 선택해야 합니다. 수신자가 링크를 클릭한 후 구독에 성공하면 Amazon SNS가 해당 수신자의 웹 브라우저에 확인 메시지를 표시합니다.

자세한 내용은 Amazon SNS 개발자 가이드의 [주제 구독](#)을 참조하세요.

2단계: 규칙을 만들고 SNS 주제를 대상으로 추가

CodePipeline이 이벤트 소스인 CloudWatch Events 알림 규칙을 만듭니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>에서 CloudWatch 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 이벤트를 선택합니다.

3. 규칙 생성을 선택합니다. 이벤트 소스 아래에서 AWS CodePipeline을 선택합니다. [Event Type]에서 [Pipeline Execution State Change]를 선택합니다.
4. 특정 상태를 선택한 후 **FAILED**를 선택합니다.
5. [Edit]를 선택하여 [Event Pattern Preview] 창의 JSON 편집기를 엽니다. 파이프라인 이름이 "myPipeline"인 다음 예와 같이 파이프라인 이름을 지정하여 **pipeline** 파라미터를 추가합니다.

여기에서 이벤트 패턴을 복사하여 콘솔에 붙여 넣을 수 있습니다.

```
{
  "source": [
    "aws.codepipeline"
  ],
  "detail-type": [
    "CodePipeline Pipeline Execution State Change"
  ],
  "detail": {
    "state": [
      "FAILED"
    ],
    "pipeline": [
      "myPipeline"
    ]
  }
}
```

6. 대상(Targets)에서 대상 추가(Add target)를 선택합니다.
7. 대상 목록에서 SNS 주제를 선택합니다. [Topic]에 생성한 주제를 입력합니다.
8. 입력 구성을 확장한 후 입력 변환기를 선택합니다.
9. [Input Path] 상자에 다음 키-값 페어를 입력합니다.

```
{ "pipeline" : "$.detail.pipeline" }
```

[Input Template] 상자에 다음을 입력합니다.

```
"The Pipeline <pipeline> has failed."
```

10. 세부 정보 구성을 선택합니다.
11. [Configure rule details] 페이지에 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. [State]에서 [Enabled] 상자를 선택된 상태로 둡니다.

12. 규칙 생성을 선택합니다.
13. CodePipeline이 현재 빌드 알림을 보내고 있는지 확인합니다. 예를 들어 빌드 알림 이메일이 현재 받은 편지함에 있는지 확인합니다.
14. 규칙의 동작을 변경하려면 CloudWatch 콘솔에서 규칙을 선택한 후 작업, 편집을 선택합니다. 규칙을 편집하고 [Configure details]를 선택한 후 [Update rule]을 선택합니다.

규칙을 사용하여 빌드 알림을 보내는 것을 중지하려면 CloudWatch 콘솔에서 해당 규칙을 선택한 후 작업, 비활성화를 선택합니다.

규칙을 삭제하려면 CloudWatch 콘솔에서 해당 규칙을 선택한 후 작업, 삭제를 선택합니다.

3단계: 리소스 정리

이 자습서를 완료한 후에는 사용한 파이프라인과 리소스를 삭제해야 이 리소스를 계속 사용할 경우 부과되는 요금을 피할 수 있습니다.

SNS 알림을 정리하고 Amazon CloudWatch Events 규칙을 삭제하는 방법에 대한 자세한 내용은 [정리 \(Amazon SNS 주제에서 구독 취소\)](#) 및 [Amazon CloudWatch Events API 참조](#)의 DeleteRule을 참조하세요.

자습서:를 사용하여 Android 앱을 빌드하고 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm

AWS CodePipeline 를 사용하여 커밋이 푸시될 때마다 앱을 빌드하고 테스트하는 지속적인 통합 흐름을 구성할 수 있습니다. 이 자습서는 GitHub 리포지토리에서 소스 코드로 Android 앱을 빌드하고 테스트하는 파이프라인을 생성하고 구성하는 방법을 보여줍니다. 파이프라인은 새로운 GitHub 커밋의 도착을 감지한 다음 [CodeBuild](#)를 사용하여 앱을 빌드하고 [Device Farm](#)을 사용하여 앱을 테스트합니다.

Important

콘솔에서 파이프라인을 생성하는 과정에서 CodePipeline은 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정 있는가 소유해야 합니다.

⚠ Important

이 절차에서 파이프라인에 추가하는 많은 작업에는 파이프라인을 생성하기 전에 생성해야 하는 AWS 리소스가 포함됩니다. 소스 작업에 대한 AWS 리소스는 항상 파이프라인을 생성하는 리전과 동일한 AWS 리전에서 생성해야 합니다. 예를 들어, 미국 동부(오하이오) 리전에서 파이프라인을 생성하는 경우, CodeCommit 리포지토리도 미국 동부(오하이오) 리전에 있어야 합니다.

파이프라인을 생성할 때 교차 리전 작업을 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업에 대한 AWS 리소스는 작업을 실행하려는 리전과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

기존 Android 앱 및 테스트 정의를 사용하여 시도하거나 [Device Farm에서 제공하는 샘플 앱 및 테스트 정의](#)를 사용할 수 있습니다.

i Note**시작하기 전에**

1. AWS Device Farm 콘솔에 로그인하고 새 프로젝트 생성을 선택합니다.
2. 프로젝트를 선택합니다. 브라우저에서 새 프로젝트의 URL을 복사합니다. URL에 프로젝트 ID가 포함되어 있습니다.
3. 이 프로젝트 ID를 복사하여 보관합니다. CodePipeline에서 파이프라인을 생성할 때 사용합니다.

다음은 프로젝트 URL의 예입니다. 프로젝트 ID를 추출하려면 `projects/` 뒤의 값을 복사합니다. 이 예시에서 제품 ID는 `eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample`입니다.

```
https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/  
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs
```

Device Farm 테스트를 사용하도록 CodePipeline 구성

- 1.

앱 코드의 루트에서 [buildspec.yml](#)이라는 파일을 추가하고 커밋한 다음 리포지토리로 푸시합니다. CodeBuild는 이 파일을 사용하여 앱을 빌드하는 데 필요한 명령을 수행하고 아티팩트에 액세스합니다.

```
version: 0.2

phases:
  build:
    commands:
      - chmod +x ./gradlew
      - ./gradlew assembleDebug
artifacts:
  files:
    - './android/app/build/outputs/**/*.apk'
discard-paths: yes
```

2. (선택 사항) [Calabash 또는 Appium을 사용하여 앱을 테스트한 경우](#) 테스트 정의 파일을 리포지토리에 추가합니다. 이후 단계에서 테스트 제품군을 수행하기 위한 정의를 사용하도록 Device Farm을 구성할 수 있습니다.

Device Farm 내장형 테스트를 사용하는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

3. 파이프라인을 생성하고 소스 단계를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
 - b. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
 - c. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
 - d. 2단계: 파이프라인 설정 선택 페이지의 파이프라인 이름에 파이프라인 이름을 입력합니다.
 - e. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
 - f. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택된 상태로 두고, 역할 이름도 변경하지 않고 그대로 둡니다. 이미 있는 경우 기존 서비스 역할을 사용하도록 선택할 수도 있습니다.

Note

2018년 7월 이전에 생성된 CodePipeline 서비스 역할을 사용할 경우 Device Farm에 대한 권한을 추가해야 합니다. 이렇게 하려면 IAM 콘솔을 열고 역할을 찾은 다음 역할의 정책에 다음 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#) 단원을 참조하십시오.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "devicefarm:ListProjects",
    "devicefarm:ListDevicePools",
    "devicefarm:GetRun",
    "devicefarm:GetUpload",
    "devicefarm:CreateUpload",
    "devicefarm:ScheduleRun"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- g. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
 - h. 3단계: 소스 단계 추가 페이지의 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
 - i. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 - j. 리포지토리에서 소스 리포지토리를 선택합니다.
 - k. 브랜치에서 사용할 브랜치를 선택합니다.
 - l. 소스 작업의 나머지 기본값은 그대로 둡니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 4단계: 빌드 단계 추가에서 빌드 단계를 추가합니다.
- a. 빌드 공급자에서 기타 빌드 공급자를 선택한 다음을 선택합니다AWS CodeBuild. 리전이 파이 프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
 - b. 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
 - d. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
 - e. 실행 시간에서 표준을 선택합니다. 이미지에서 aws/codebuild/standard:5.0을 선택합니다.

CodeBuild는 앱을 빌드하기 위해 Android Studio가 설치된 이 OS 이미지를 사용합니다.

- f. 서비스 역할에 기존 CodeBuild 서비스 역할을 선택하거나 새 역할을 생성합니다.
 - g. Build specifications(빌드 사양)에서 Use a buildspec file(빌드 사양 파일 사용)을 선택합니다.
 - h. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 이렇게 하면 CodePipeline 콘솔로 반환되고 구성을 위해 리포지토리에서 `buildspec.yml`을 사용하는 CodeBuild 프로젝트를 생성합니다. 빌드 프로젝트가 서비스 역할을 사용하여 AWS 서비스 권한을 관리합니다. 이 단계는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
 - i. Next(다음)를 선택합니다.
5. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

- 6. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.
- 7. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다. 소스 및 빌드 단계를 보여주는 다이어그램을 확인해야 합니다.
- 8. 파이프라인에 Device Farm 테스트 작업을 추가하세요.
 - a. 오른쪽 위에서 편집을 선택합니다.
 - b. 다이어그램의 하단에서 + 단계 추가를 선택합니다. Stage name(스테이지 이름)에서 이름(예: **Test**)을 입력합니다.
 - c. + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
 - d. 작업 이름에 이름을 입력하세요.
 - e. 작업 공급자에서 AWS Device Farm을 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
 - f. 입력 아티팩트에서 BuildArtifact과 같이 파이프라인의 테스트 스테이지 전에 오는 단계의 출력 아티팩트와 일치하는 입력 아티팩트를 선택합니다.

AWS CodePipeline 콘솔에서 파이프라인 다이어그램의 정보 아이콘 위로 마우스를 가져가면 각 단계의 출력 아티팩트 이름을 찾을 수 있습니다. 소스 스테이지에서 파이프라인이 바로 앱을 테스트하면 SourceArtifact를 선택합니다. 파이프라인이 빌드 단계를 포함하면 BuildArtifact를 선택합니다.

- g. ProjectId에 Device Farm 프로젝트 ID를 입력합니다. 이 자습서의 시작 부분에 있는 단계를 따라 프로젝트 ID를 검색합니다.

- h. DevicePoolArn에서 디바이스 풀의 ARN을 입력합니다. 상위 디바이스에 대한 ARNs을 포함하여 프로젝트에 사용 가능한 디바이스 풀 ARN을 가져오려면 AWS CLI를 사용하여 다음 명령을 입력합니다.

```
aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-west-2:account_ID:project:project_ID
```

- i. AppType에서 Android를 입력합니다.

AppType의 유효한 값 목록은 다음과 같습니다.

- iOS
 - Android
 - 웹
- j. 앱에서 컴파일된 앱 패키지의 경로를 입력합니다. 경로는 테스트 단계용 입력 아티팩트의 루트와 상대적입니다. 일반적으로 이 경로는 app-release.apk와 유사합니다.
- k. TestType에 테스트 유형을 입력한 다음, 테스트에 테스트 정의 파일의 경로를 입력합니다. 경로는 테스트용 입력 아티팩트의 루트와 상대적입니다.

TestType의 유효한 값 목록은 다음과 같습니다.

- APPIUM_JAVA_JUNIT
- APPIUM_JAVA_TESTNG
- APPIUM_NODE
- APPIUM_RUBY
- APPIUM_PYTHON
- APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
- APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
- APPIUM_WEB_NODE
- APPIUM_WEB_RUBY
- APPIUM_WEB_PYTHON
- BUILTIN_FUZZ
- INSTRUMENTATION
- XCTEST

 Note

사용자 지정 환경 노드는 지원되지 않습니다.

- l. 나머지 필드에서 테스트 및 애플리케이션 유형에 적절한 구성을 제공하세요.
- m. (선택 사항) 고급에서 테스트 실행 시 구성 정보를 제공합니다.
- n. 저장(Save)을 선택합니다.
- o. 편집 중인 스테이지에서 완료를 선택합니다. AWS CodePipeline 창에서 저장을 선택한 다음 경고 메시지에서 저장을 선택합니다.
- p. 변경 사항을 제출하고 파이프라인 빌드를 시작하려면 변경 사항 배포를 선택한 다음 릴리스를 선택하세요.

자습서:를 사용하여 iOS 앱을 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm

AWS CodePipeline 를 사용하여 소스 버킷이 변경될 때마다 앱을 테스트하는 지속적인 통합 흐름을 쉽게 구성할 수 있습니다. 이 자습서는 S3 버킷에서 빌드된 iOS 앱을 테스트하는 파이프라인을 생성하고 구성하는 방법을 보여줍니다. 파이프라인은 Amazon CloudWatch Events를 통해 저장된 변경 사항의 도착을 감지한 다음 [Device Farm](#)을 사용하여 빌드된 애플리케이션을 테스트합니다.

 Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정 있는가 소유해야 합니다.

 Important

이 절차에서 파이프라인에 추가하는 많은 작업에는 파이프라인을 생성하기 전에 생성해야 하는 AWS 리소스가 포함됩니다. 소스 작업에 대한 AWS 리소스는 항상 파이프라인을 생성하는 리전과 동일한 AWS 리전에서 생성해야 합니다. 예를 들어, 미국 동부(오하이오) 리전에서 파

이프라인을 생성하는 경우, CodeCommit 리포지토리도 미국 동부(오하이오) 리전에 있어야 합니다.

파이프라인을 생성할 때 교차 리전 작업을 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업에 대한 AWS 리소스는 작업을 실행하려는 리전과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

기존 iOS 앱을 사용하여 시도하거나 [샘플 iOS 앱](#)을 사용할 수 있습니다.

 Note

시작하기 전에

1. AWS Device Farm 콘솔에 로그인하고 새 프로젝트 생성을 선택합니다.
2. 프로젝트를 선택합니다. 브라우저에서 새 프로젝트의 URL을 복사합니다. URL에 프로젝트 ID가 포함되어 있습니다.
3. 이 프로젝트 ID를 복사하여 보관합니다. CodePipeline에서 파이프라인을 생성할 때 사용합니다.

다음은 프로젝트 URL의 예입니다. 프로젝트 ID를 추출하려면 `projects/` 뒤의 값을 복사합니다. 이 예시에서 제품 ID는 `eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample`입니다.

https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs

Device Farm 테스트를 사용하도록 CodePipeline 구성(Amazon S3 예)

1. 버전 관리가 활성화된 S3 버킷을 생성하거나 사용합니다. [1단계: 애플리케이션에 대한 S3 소스 버킷 생성](#)의 지침을 따라 S3 버킷을 생성합니다.
2. 버킷의 Amazon S3 콘솔에서 업로드를 선택하고 지침을 따라 .zip 파일을 업로드합니다.

샘플 애플리케이션은 .zip 파일로 압축해야 합니다.

3. 파이프라인을 생성하고 소스 단계를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://
<https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com>.

- b. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
- c. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
- d. 2단계: 파이프라인 설정 선택 페이지의 파이프라인 이름에 파이프라인 이름을 입력합니다.
- e. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
- f. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택된 상태로 두고, 역할 이름도 변경하지 않고 그대로 둡니다. 이미 있는 경우 기존 서비스 역할을 사용하도록 선택할 수도 있습니다.

 Note

2018년 7월 이전에 생성된 CodePipeline 서비스 역할을 사용할 경우 Device Farm에 대한 권한을 추가해야 합니다. 이렇게 하려면 IAM 콘솔을 열고 역할을 찾은 다음 역할의 정책에 다음 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#) 단원을 참조하십시오.


```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "devicefarm:ListProjects",
    "devicefarm:ListDevicePools",
    "devicefarm:GetRun",
    "devicefarm:GetUpload",
    "devicefarm:CreateUpload",
    "devicefarm:ScheduleRun"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

- g. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
- h. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지의 소스 공급자에서 Amazon S3를 선택합니다.
- i. Amazon S3 위치에 버킷(예: my-storage-bucket) 및 객체 키(예: .zip 파일의 s3-ios-test-1.zip)를 입력합니다.
- j. Next(다음)를 선택합니다.

4. 4단계: 빌드 단계 추가에서 파이프라인에 대한 자리 표시자 빌드 단계를 생성합니다. 이렇게 하면 마법사에서 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 마법사를 사용하여 두 단계 파이프라인을 만든 후에는 자리 표시자 빌드 단계가 더 이상 필요 없습니다. 파이프라인이 완료된 후에는 이 두 번째 단계가 삭제되고 새로운 테스트 단계가 5단계에 추가됩니다.
 - a. 빌드 공급자에서 Jenkins 추가를 선택합니다. 이 빌드 선택은 자리 표시자입니다. 사용되지 않습니다.
 - b. 공급자 이름에 이름을 입력합니다. 이름은 자리 표시자입니다. 사용되지 않습니다.
 - c. 서버 URL에 텍스트를 입력합니다. 텍스트는 자리 표시자입니다. 사용되지 않습니다.
 - d. 프로젝트 이름에 이름을 입력합니다. 이름은 자리 표시자입니다. 사용되지 않습니다.
 - e. Next(다음)를 선택합니다.
 - f. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

- g. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.
- h. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다. 소스 및 빌드 단계를 보여주는 다이어그램을 확인해야 합니다.



5. 다음과 같이 파이프라인에 Device Farm 테스트 작업을 추가합니다.

- a. 오른쪽 위에서 편집을 선택합니다.
- b. Edit stage(단계 편집)을 선택합니다. Delete(삭제)를 선택합니다. 그러면 자리 표시자 단계가 삭제됩니다(이제 더 이상 파이프라인 생성에 필요 없으므로).
- c. 다이어그램의 하단에서 + 단계 추가를 선택합니다.
- d. 스테이지 이름에서 스테이지 이름(예: 테스트)을 입력한 다음 Add stage(스테이지 추가)를 선택합니다.
- e. + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
- f. 작업 이름에서 이름(예: DeviceFarmTest)을 입력합니다.
- g. 작업 공급자에서 AWS Device Farm을 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
- h. 입력 아티팩트에서 SourceArtifact와 같이 파이프라인의 테스트 스테이지 전에 오는 단계의 출력 아티팩트와 일치하는 입력 아티팩트를 선택합니다.

AWS CodePipeline 콘솔에서 파이프라인 다이어그램의 정보 아이콘 위로 마우스를 가져가면 각 단계의 출력 아티팩트 이름을 찾을 수 있습니다. 소스 스테이지에서 파이프라인이 바로 앱을 테스트하면 SourceArtifact를 선택합니다. 파이프라인이 빌드 단계를 포함하면 BuildArtifact를 선택합니다.

- i. ProjectId에서 Device Farm 프로젝트 ID를 선택합니다. 이 자습서의 시작 부분에 있는 단계를 따라 프로젝트 ID를 검색합니다.
- j. DevicePoolArn에서 디바이스 풀의 ARN을 입력합니다. 상위 디바이스에 대한 ARNs을 포함하여 프로젝트에 사용 가능한 디바이스 풀 ARN을 가져오려면 AWS CLI를 사용하여 다음 명령을 입력합니다.

```
aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-west-2:account_ID:project:project_ID
```

- k. AppType에서 iOS를 입력합니다.

AppType의 유효한 값 목록은 다음과 같습니다.

- iOS
- Android
- 웹

- l. 앱에서 컴파일된 앱 패키지의 경로를 입력합니다. 경로는 테스트 단계용 입력 아티팩트의 루트와 상대적입니다. 일반적으로 이 경로는 `ios-test.ipa`와 유사합니다.
- m. `TestType`에 테스트 유형을 입력한 다음, 테스트에 테스트 정의 파일의 경로를 입력합니다. 경로는 테스트용 입력 아티팩트의 루트와 상대적입니다.

내장형 Device Farm 테스트 중 하나를 사용하는 경우 Device Farm 프로젝트에 구성된 테스트 유형(예: `BUILTIN_FUZZ`)을 선택합니다. `FuzzEventCount`에서 밀리초 단위로 시간을 입력합니다(예: 6000). `FuzzEventThrottle`에서 밀리초 단위로 시간을 입력합니다(예: 50).

내장형 Device Farm 테스트 중 하나를 사용하지 않는 경우, 테스트 유형을 선택한 다음 테스트에서 테스트 정의 파일의 경로를 입력합니다. 경로는 테스트용 입력 아티팩트의 루트와 상대적입니다.

`TestType`의 유효한 값 목록은 다음과 같습니다.

- `APPIUM_JAVA_JUNIT`
- `APPIUM_JAVA_TESTNG`
- `APPIUM_NODE`
- `APPIUM_RUBY`
- `APPIUM_PYTHON`
- `APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT`
- `APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG`
- `APPIUM_WEB_NODE`
- `APPIUM_WEB_RUBY`
- `APPIUM_WEB_PYTHON`
- `BUILTIN_FUZZ`
- `INSTRUMENTATION`
- `XCTEST`
- `XCTEST_UI`

Note

사용자 지정 환경 노드는 지원되지 않습니다.

- o. (선택 사항) 고급에서 테스트 실행 시 구성 정보를 제공합니다.
- p. 저장(Save)을 선택합니다.
- q. 편집 중인 스테이지에서 완료를 선택합니다. AWS CodePipeline 창에서 저장을 선택한 다음 경고 메시지에서 저장을 선택합니다.
- r. 변경 사항을 제출하고 파이프라인 실행을 시작하려면 변경 사항 배포를 선택한 다음 릴리스를 선택합니다.

자습서: Service Catalog에 배포하는 파이프라인 생성

Service Catalog를 사용하면 AWS CloudFormation 템플릿을 기반으로 제품을 생성하고 프로비저닝할 수 있습니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정 있는가 소유해야 합니다.

이 자습서에서는 Service Catalog에 제품 템플릿을 배포하고 소스 리포지토리(이미 GitHub, CodeCommit 또는 Amazon S3에 생성됨)에서 변경한 사항을 제공하기 위해 파이프라인을 생성하고 구성하는 방법을 보여 줍니다.

Note

Amazon S3가 파이프라인의 소스 공급자인 경우, 단일 .zip 파일로 패키징된 모든 소스 파일을 버킷에 업로드해야 합니다. 그렇지 않으면 소스 작업이 실패합니다.

먼저 Service Catalog에서 제품을 생성한 다음 AWS CodePipeline에서 파이프 라인을 생성합니다. 이 자습서에서는 배포 구성을 설정하기 위한 두 가지 옵션을 제공합니다.

- Service Catalog에서 제품을 생성하고 소스 리포지토리에 템플릿 파일을 업로드합니다. 별도의 구성 파일 없이 CodePipeline 콘솔에서 제품 버전 및 배포 구성을 제공합니다. [옵션 1: 구성 파일 없이 Service Catalog에 배포](#)를 참조하세요.

Note

템플릿 파일은 YAML 또는 JSON 형식으로 생성할 수 있습니다.

- Service Catalog에서 제품을 생성하고 소스 리포지토리에 템플릿 파일을 업로드합니다. 별도의 구성 파일에서 제품 버전 및 배포 구성을 제공합니다. [옵션 2: 구성 파일을 사용하여 Service Catalog에 배포](#)를 참조하세요.

옵션 1: 구성 파일 없이 Service Catalog에 배포

이 예제에서는 S3 버킷에 대한 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 파일을 업로드한 다음 Service Catalog에서 제품을 생성합니다. 그런 다음 파이프라인을 생성하고 CodePipeline 콘솔에서 배포 구성을 지정합니다.

1단계: 샘플 템플릿 파일을 소스 리포지토리에 업로드

1. 텍스트 편집기를 엽니다. 다음을 파일에 붙여 넣고 샘플 템플릿을 생성합니다. 파일을 S3_template.json(으)로 저장합니다.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template showing how to create a privately accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates an S3 bucket. You will be billed for the resources used if you create a stack from this template.",
  "Resources": {
    "S3Bucket": {
      "Type": "AWS::S3::Bucket",
      "Properties": {}
    }
  },
  "Outputs": {
    "BucketName": {
      "Value": {
        "Ref": "S3Bucket"
      },
      "Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold website content"
    }
  }
}
```

```
}
```

이 템플릿을 사용하면 Service Catalog에서 사용할 수 있는 S3 버킷을 AWS CloudFormation 생성할 수 있습니다.

2. AWS CodeCommit 리포지토리에 S3_template.json 파일을 업로드합니다.

2단계: Service Catalog에서 제품 생성

1. IT 관리자로 Service Catalog 콘솔에 로그인하고 제품 페이지로 이동한 다음 제품 신규 업로드를 선택합니다.
2. 제품 신규 업로드 페이지에서 다음 작업을 완료합니다.
 - a. 제품 이름에 새 제품에 사용할 이름을 입력합니다.
 - b. 설명에 제품 카탈로그 설명을 입력합니다. 이 설명은 사용자가 올바른 제품을 선택할 수 있도록 제품 목록에 표시됩니다.
 - c. 공급자 - IT 부서 또는 관리자의 이름을 입력합니다.
 - d. Next(다음)를 선택합니다.
3. (선택 사항) 지원 세부 정보 입력 페이지에서 제품 지원에 대한 연락처 정보를 입력하고 다음을 선택합니다.
4. 버전 세부 정보에서 다음을 완료합니다.
 - a. 템플릿 파일 업로드를 선택합니다. S3_template.json 파일을 찾고 업로드합니다.
 - b. 버전 제목 - 제품 버전의 이름을 입력합니다(예: **devops S3 v2**).
 - c. 설명에서 이 버전을 다른 버전과 구별하는 세부 정보를 입력합니다.
 - d. Next(다음)를 선택합니다.
5. 검토 페이지에서 정보가 올바른지 확인한 다음 생성을 선택합니다.
6. 제품 페이지의 브라우저에서 새 제품의 URL을 복사합니다. 이는 제품 ID를 포함합니다. 이 제품 ID를 복사하여 보관합니다. CodePipeline에서 파이프라인을 생성할 때 사용합니다.

다음은 my-product 제품의 URL입니다. 제품 ID를 추출하려면 등호 기호(=) 및 앰퍼샌드(&) 사이의 값을 복사합니다. 이 예시에서의 제품 ID는 prod-example123456입니다.

```
https://<region-URL>/servicecatalog/home?region=<region>#/admin-products?productCreated=prod-example123456&createdProductTitle=my-product
```

Note

페이지에서 벗어나기 전에 제품의 URL을 복사합니다. 이 페이지를 벗어난 후 CLI를 사용하여 제품 ID를 얻어야 합니다.

몇 초 후 제품 페이지에 제품이 표시됩니다. 목록의 제품을 보기 위해 브라우저를 새로 고쳐야 할 수도 있습니다.


3단계: 파이프라인 생성

1. 파이프라인에 이름을 지정하고 파이프라인에 대한 파라미터를 선택하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
 - b. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
 - c. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
 - d. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 파이프라인 이름을 입력합니다.
 - e. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
 - f. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
 - g. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
2. 3단계: 소스 단계 추가 페이지에서 소스 단계를 추가하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 소스 공급자에서 AWS CodeCommit을 선택합니다.
 - b. 리포지토리 이름 및 브랜치 이름에서 소스 작업에 사용할 리포지토리와 브랜치를 입력합니다.
 - c. Next(다음)를 선택합니다.
3. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

4. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

5. 6단계: 배포 단계 추가에서 다음을 완료합니다.
 - a. Deploy provider(배포 공급자)에서 AWS Service Catalog를 선택합니다.
 - b. 배포 구성에서 Enter deployment configuration(배포 구성 입력)을 선택합니다.
 - c. 제품 ID에 Service Catalog 콘솔에서 복사한 제품 ID를 붙여 넣습니다.
 - d. Template file path(템플릿 파일 경로)에 템플릿 파일이 저장된 상대 경로를 입력합니다.
 - e. 제품 유형에서 AWS CloudFormation 템플릿을 선택합니다.
 - f. 제품 버전 이름에 Service Catalog에서 지정한 제품 버전의 이름을 입력합니다. 템플릿 변경 사항을 새 제품 버전에 배포하려면 동일한 제품의 이전 제품 버전에 사용되지 않은 제품 버전 이름을 입력합니다.
 - g. 입력 아티팩트에 소스 입력 아티팩트를 선택합니다.
 - h. Next(다음)를 선택합니다.
6. 7단계: 검토에서 파이프라인 설정을 검토한 다음 생성을 선택합니다.
7. 파이프라인이 성공적으로 실행된 후 배포 단계에서 세부 정보를 선택합니다. 그러면 제품이 Service Catalog에서 열립니다.



8. 제품 정보에서 버전 이름을 선택하여 제품 템플릿을 엽니다. 템플릿 배포를 봅니다.

4단계: Service Catalog에서 변경 사항 푸시 및 제품 확인

1. CodePipeline 콘솔의 파이프라인을 보고 소스 페이지에서 세부 정보를 선택합니다. 소스 AWS CodeCommit 리포지토리가 콘솔에서 열립니다. 편집을 선택하고 파일에 대해 변경합니다(예: 설명 변경).

```
"Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold and version website content"
```

2. 변경 사항을 커밋하고 푸시합니다. 변경 사항을 푸시한 후 파이프라인이 시작됩니다. 파이프라인 실행이 완료되면 배포 단계에서 세부 정보를 선택하여 Service Catalog에서 제품을 엽니다.
3. 제품 정보에서 새 버전 이름을 선택하여 제품 템플릿을 엽니다. 배포된 템플릿 변경 사항을 봅니다.

옵션 2: 구성 파일을 사용하여 Service Catalog에 배포

이 예제에서는 S3 버킷에 대한 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 파일을 업로드한 다음 Service Catalog에서 제품을 생성합니다. 또한 배포 구성을 지정하는 별도의 구성 파일을 업로드합니다. 그런 다음 파이프 라인을 생성하고 구성 파일의 위치를 지정합니다.

1단계: 샘플 템플릿 파일을 소스 리포지토리에 업로드

1. 텍스트 편집기를 엽니다. 다음을 파일에 붙여 넣고 샘플 템플릿을 생성합니다. 파일을 S3_template.json(으)로 저장합니다.

```
{
  "AWSTemplateFormatVersion": "2010-09-09",
  "Description": "CloudFormation Sample Template S3_Bucket: Sample template showing
  how to create a privately accessible S3 bucket. **WARNING** This template creates
  an S3 bucket. You will be billed for the resources used if you create a stack from
  this template.",
  "Resources": {
    "S3Bucket": {
      "Type": "AWS::S3::Bucket",
      "Properties": {}
    }
  },
  "Outputs": {
    "BucketName": {
      "Value": {
        "Ref": "S3Bucket"
      },
      "Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold website content"
    }
  }
}
```

이 템플릿을 사용하면 Service Catalog에서 사용할 수 있는 S3 버킷을 AWS CloudFormation 생성할 수 있습니다.

2. AWS CodeCommit 리포지토리에 S3_template.json 파일을 업로드합니다.

2단계: 제품 배포 구성 파일 생성

1. 텍스트 편집기를 엽니다. 제품의 구성 파일을 생성합니다. 구성 파일은 Service Catalog 배포 파라미터/기본 설정을 정의하는 데 사용됩니다. 이 파일은 파이프라인을 생성할 때 사용됩니다.

이 샘플은 "devops S3 v2"의 ProductVersionName 및 MyProductVersionDescription의 ProductVersionDescription을 제공합니다. 템플릿 변경 사항을 새 제품 버전에 배포하려면 동일한 제품의 이전 제품 버전에 사용되지 않은 제품 버전 이름을 입력합니다.

파일을 sample_config.json(으)로 저장합니다.

```
{
  "SchemaVersion": "1.0",
  "ProductVersionName": "devops S3 v2",
  "ProductVersionDescription": "MyProductVersionDescription",
  "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
  "Properties": {
    "TemplateFilePath": "/S3_template.json"
  }
}
```

이 파일은 파이프라인이 실행될 때마다 제품 버전 정보를 생성합니다.

2. AWS CodeCommit 리포지토리에 sample_config.json 파일을 업로드합니다. 이 파일을 소스 리포지토리에 업로드했는지 확인합니다.

3단계: Service Catalog에서 제품 생성

1. IT 관리자로 Service Catalog 콘솔에 로그인하고 제품 페이지로 이동한 다음 제품 신규 업로드를 선택합니다.
2. 제품 신규 업로드 페이지에서 다음 작업을 완료합니다.
 - a. 제품 이름에 새 제품에 사용할 이름을 입력합니다.
 - b. 설명에 제품 카탈로그 설명을 입력합니다. 이 설명은 사용자가 올바른 제품을 선택할 수 있도록 제품 목록에 표시됩니다.
 - c. 공급자 - IT 부서 또는 관리자의 이름을 입력합니다.
 - d. Next(다음)를 선택합니다.
3. (선택 사항) 지원 세부 정보 입력 페이지에서 제품 지원 연락처 정보를 입력하고 다음을 선택합니다.

4. 버전 세부 정보에서 다음을 완료합니다.
 - a. 템플릿 파일 업로드를 선택합니다. S3_template.json 파일을 찾고 업로드합니다.
 - b. 버전 제목 - 제품 버전의 이름을 입력합니다(예: "devops S3 v2").
 - c. 설명에서 이 버전을 다른 버전과 구별하는 세부 정보를 입력합니다.
 - d. Next(다음)를 선택합니다.
5. 검토 페이지에서 정보가 올바른지 확인한 후 Confirm and upload(확인 및 업로드)를 선택합니다.
6. 제품 페이지의 브라우저에서 새 제품의 URL을 복사합니다. 이는 제품 ID를 포함합니다. 이 제품 ID를 복사하여 보관합니다. CodePipeline에서 파이프라인을 생성할 때 사용합니다.

다음은 my-product 제품의 URL입니다. 제품 ID를 추출하려면 등호(=) 및 앰퍼샌드(&) 사이의 값을 복사합니다. 이 예시에서의 제품 ID는 prod-example123456입니다.

```
https://<region-URL>/servicecatalog/home?region=<region>#/admin-products?productCreated=prod-example123456&createdProductTitle=my-product
```

Note


페이지에서 벗어나기 전에 제품의 URL을 복사합니다. 이 페이지를 벗어난 후 CLI를 사용하여 제품 ID를 얻어야 합니다.

몇 초 후 제품 페이지에 제품이 표시됩니다. 목록의 제품을 보기 위해 브라우저를 새로 고쳐야 할 수도 있습니다.

4단계: 파이프라인 생성

1. 파이프라인에 이름을 지정하고 파이프라인에 대한 파라미터를 선택하려면 다음을 수행합니다.
 - a. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
 - b. 시작하기를 선택합니다. 파이프라인 생성을 선택한 다음 파이프라인의 이름을 입력합니다.
 - c. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
 - d. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
2. 소스 단계를 추가하려면 다음을 수행합니다.

- a. 소스 공급자에서 AWS CodeCommit을 선택합니다.
 - b. 리포지토리 이름 및 브랜치 이름에서 소스 작업에 사용할 리포지토리와 브랜치를 입력합니다.
 - c. Next(다음)를 선택합니다.
3. Add build stage(빌드 단계 추가)에서 Skip build stage(빌드 단계 건너뛰기)를 선택하고 Skip(건너뛰기)을 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.
4. Add deploy stage(배포 단계 추가)에서 다음을 완료합니다.
 - a. Deploy provider(배포 공급자)에서 AWS Service Catalog를 선택합니다.
 - b. Use configuration file(구성 파일 사용)을 선택합니다.
 - c. 제품 ID에 Service Catalog 콘솔에서 복사한 제품 ID를 붙여 넣습니다.
 - d. Configuration file path(구성 파일 경로)에서 리포지토리의 구성 파일 경로를 입력합니다.
 - e. Next(다음)를 선택합니다.
5. Review(검토)에서 파이프라인 설정을 검토한 다음 Create(생성)를 선택합니다.
6. 파이프라인이 성공적으로 실행된 후 배포 단계에서 세부 정보를 선택하여 Service Catalog에서 제품을 엽니다.



7. 제품 정보에서 버전 이름을 선택하여 제품 템플릿을 엽니다. 템플릿 배포를 봅니다.

5단계: Service Catalog에서 변경 사항 푸시 및 제품 확인

1. CodePipeline 콘솔의 파이프라인을 보고 소스 페이지에서 세부 정보를 선택합니다. 소스 AWS CodeCommit 리포지토리가 콘솔에서 열립니다. 편집을 선택한 다음 파일에 대해 변경합니다(예: 설명 변경).

```
"Description": "Name of Amazon S3 bucket to hold and version website content"
```

2. 변경 사항을 커밋하고 푸시합니다. 변경 사항을 푸시한 후 파이프라인이 시작됩니다. 파이프라인 실행이 완료되면 배포 단계에서 세부 정보를 선택하여 Service Catalog에서 제품을 엽니다.
3. 제품 정보에서 새 버전 이름을 선택하여 제품 템플릿을 엽니다. 배포된 템플릿 변경 사항을 봅니다.

자습서:를 사용하여 파이프라인 생성 AWS CloudFormation

이 예제에서는 소스 코드가 변경될 때마다를 사용하여 인스턴스 AWS CloudFormation 에 애플리케이션을 배포하는 파이프라인을 생성할 수 있는 샘플 템플릿을 제공합니다. 샘플 템플릿은 AWS CodePipeline에서 볼 수 있는 파이프라인을 생성합니다. 파이프라인은 Amazon CloudWatch Events를 통해 저장된 변경 사항의 도착을 감지합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

주제

- [예제 1:를 사용하여 AWS CodeCommit 파이프라인 생성 AWS CloudFormation](#)
- [예 2: AWS CloudFormation을 사용하여 Amazon S3 파이프라인 생성](#)

예제 1:를 사용하여 AWS CodeCommit 파이프라인 생성 AWS CloudFormation

이 연습에서는 AWS CloudFormation 콘솔을 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리에 연결된 파이프라인을 포함하는 인프라를 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 자습서에서는 제공된 샘플 템플릿 파일을 사용하여 아티팩트 스토어, 파이프라인 및 Amazon CloudWatch Events 규칙과 같은 변경 감지 리소스가 포함된 리소스 스택을 생성합니다. 에서 리소스 스택을 생성한 후 AWS CodePipeline 콘솔에서 파이프라인을 볼 AWS CloudFormation 수 있습니다. 파이프라인은 CodeCommit 소스 단계와 CodeDeploy 배포 단계가 있는 2단계 파이프라인입니다.

사전 조건:

AWS CloudFormation 샘플 템플릿과 함께 사용하려면 다음 리소스를 생성해야 합니다.

- 소스 리포지토리가 생성되어 있어야 합니다. 에서 생성한 AWS CodeCommit 리포지토리를 사용할 수 있습니다 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#).
- CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹을 생성해야 합니다. [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#)에 생성한 CodeDeploy 리소스를 사용할 수 있습니다.

- 다음 링크 중 하나를 선택하여 파이프라인 생성을 위한 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 파일을 다운로드합니다. [YAML](#) | [JSON](#)

파일의 압축을 풀고 로컬 컴퓨터에 저장합니다.

- [SampleApp_Linux.zip](#) 샘플 애플리케이션 파일을 다운로드합니다.

에서 파이프라인 생성 AWS CloudFormation

1. [SampleApp_Linux.zip](#)에서 파일의 압축을 풀고 AWS CodeCommit 리포지토리에 파일을 업로드합니다. 압축을 푼 파일을 리포지토리의 루트 디렉터리에 업로드해야 합니다. [2단계: CodeCommit 리포지토리에 샘플 코드 추가](#)의 지침에 따라 파일을 리포지토리로 푸시할 수 있습니다.
2. AWS CloudFormation 콘솔을 열고 스택 생성을 선택합니다. 새 리소스 사용(표준)(With new resources (standard))을 선택합니다.
3. 템플릿 지정에서 템플릿 업로드를 선택합니다. 파일 선택을 선택한 후 로컬 컴퓨터에서 템플릿 파일을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 스택 이름에 파이프라인의 이름을 입력합니다. 샘플 템플릿에 지정된 파라미터가 표시됩니다. 다음 파라미터를 입력합니다.
 - a. ApplicationName에 CodeDeploy 애플리케이션의 이름을 입력합니다.
 - b. BetaFleet에 CodeDeploy 배포 그룹 이름을 입력합니다.
 - c. BranchName에서 사용할 리포지토리 브랜치를 입력합니다.
 - d. RepositoryName에서 CodeCommit 소스 리포지토리의 이름을 입력합니다.
5. Next(다음)를 선택합니다. 다음 페이지에서 기본값을 적용한 후 다음을 선택합니다.
6. 기능에서 이 IAM 리소스를 생성할 AWS CloudFormation 수 있음을 승인합니다를 선택한 다음 스택 생성을 선택합니다.
7. 스택 생성을 완료한 후 이벤트 목록에서 오류를 확인합니다.

문제 해결

에서 파이프라인을 생성하는 IAM 사용자는 파이프라인에 대한 리소스를 생성할 AWS CloudFormation 수 있는 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 가 CodeCommit 파이프라인에 필요한 Amazon CloudWatch Events 리소스를 AWS CloudFormation 생성하도록 허용하려면 정책에 다음 권한이 필요합니다.

```
{
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "events:PutRule",
        "events:PutEvents",
        "events:PutTargets",
        "events>DeleteRule",
        "events:RemoveTargets",
        "events:DescribeRule"
    ],
    "Resource": "resource_ARN"
}

```

8. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://
https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

파이프라인에서 파이프라인을 선택하고 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.

Note

생성된 파이프라인을 보려면 AWS CloudFormation의 스택에 대한 리소스 탭에서 논리적 ID 열을 찾으세요. 파이프라인의 물리적 ID 열에 있는 이름을 기록해 둡니다. CodePipeline에서는 스택을 생성한 리전의 동일한 물리적 ID(파이프라인 이름)로 파이프라인을 볼 수 있습니다.

9. 소스 리포지토리에서 변경 사항을 커밋하고 푸시합니다. 변경 감지 리소스가 변경 사항을 선택하면 파이프라인이 시작됩니다.

예 2: AWS CloudFormation을 사용하여 Amazon S3 파이프라인 생성

이 연습에서는 AWS CloudFormation 콘솔을 사용하여 Amazon S3 소스 버킷에 연결된 파이프라인을 포함하는 인프라를 생성하는 방법을 보여줍니다. 샘플 템플릿 파일을 사용하여 소스 버킷, 아티팩트 스토어, 파이프라인 및 Amazon CloudWatch Events 규칙 및 CloudTrail 추적과 같은 변경 감지 리소스가 포함된 리소스 스택을 만듭니다. 에서 리소스 스택을 생성한 후 AWS CodePipeline 콘솔에서 파이프라인을 볼 AWS CloudFormation수 있습니다. 파이프라인은 Amazon S3 소스 단계와 CodeDeploy 배포 단계가 있는 2단계 파이프라인입니다.

사전 조건:

AWS CloudFormation 샘플 템플릿과 함께 사용하려면 다음 리소스가 있어야 합니다.

- 인스턴스에 CodeDeploy 에이전트를 설치한 Amazon EC2 인스턴스를 생성해야 합니다. CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹을 생성해야 합니다. [자습서: 간단한 파이프라인 생성 \(CodeCommit 리포지토리\)](#)에 생성한 Amazon EC2 및 CodeDeploy 리소스를 사용합니다.
 - 다음 링크를 선택하여 Amazon S3 소스로 파이프라인을 생성하기 위한 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 파일을 다운로드합니다.
 - 파이프라인에 대한 샘플 템플릿을 [YAML](#) 또는 [JSON](#) 형식으로 다운로드합니다.
 - CloudTrail 버킷 및 추적을 위한 샘플 템플릿([YAML](#) | [JSON](#) 형식)을 다운로드합니다.
 - 파일의 압축을 풀고 로컬 컴퓨터에 저장합니다.
 - [SampleApp_Linux.zip](#) 샘플 애플리케이션 파일을 다운로드합니다.
- zip 파일을 로컬 컴퓨터에 저장합니다. 스택을 만든 후에 zip 파일을 업로드합니다.

에서 파이프라인 생성 AWS CloudFormation

1. AWS CloudFormation 콘솔을 열고 스택 생성을 선택합니다. 새 리소스 사용(표준)(With new resources (standard))을 선택합니다.
2. 템플릿 선택 페이지에서 템플릿 업로드를 선택합니다. 파일 선택을 선택한 후 로컬 컴퓨터에서 템플릿 파일을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
3. 스택 이름에 파이프라인의 이름을 입력합니다. 샘플 템플릿에 지정된 파라미터가 표시됩니다. 다음 파라미터를 입력합니다.
 - a. ApplicationName에 CodeDeploy 애플리케이션의 이름을 입력합니다. DemoApplication 기본 이름을 바꿀 수 있습니다.
 - b. BetaFleet에 CodeDeploy 배포 그룹 이름을 입력합니다. DemoFleet 기본 이름을 바꿀 수 있습니다.
 - c. SourceObjectKey에서 SampleApp_Linux.zip을 입력합니다. 이 파일은 템플릿에서 버킷과 파이프라인을 생성하는 즉시 버킷에 업로드됩니다.
4. Next(다음)를 선택합니다. 다음 페이지에서 기본값을 적용한 후 다음을 선택합니다.
5. 기능에서 이 IAM 리소스를 생성할 AWS CloudFormation 수 있음을 승인합니다를 선택한 다음 스택 생성을 선택합니다.
6. 스택 생성을 완료한 후 이벤트 목록에서 오류를 확인합니다.

문제 해결

에서 파이프라인을 생성하는 IAM 사용자는 파이프라인에 대한 리소스를 생성하는 데 추가 권한이 필요할 AWS CloudFormation 수 있습니다. 가 Amazon S3 파이프라인에 필요한 Amazon CloudWatch Events 리소스를 AWS CloudFormation 생성하도록 허용하려면 정책에 다음 권한이 필요합니다. Amazon S3

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "events:PutRule",
    "events:PutEvents",
    "events:PutTargets",
    "events>DeleteRule",
    "events:RemoveTargets",
    "events:DescribeRule"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
}
```

7. 의 스택에 대한 리소스 AWS CloudFormation 탭에서 스택에 대해 생성된 리소스를 확인합니다.

Note

생성된 파이프라인을 보려면 AWS CloudFormation의 스택에 대한 리소스 탭에서 논리적 ID 열을 찾으세요. 파이프라인의 물리적 ID 열에 있는 이름을 기록해 둡니다. CodePipeline에서는 스택을 생성한 리전의 동일한 물리적 ID(파이프라인 이름)로 파이프라인을 볼 수 있습니다.

이름에 sourcebucket 레이블이 있는 S3 버킷을 선택합니다(예: s3-cfn-codepipeline-sourcebucket-y04EXAMPLE.). 파이프라인의 아티팩트 버킷을 선택하지 않습니다.

리소스가 AWS CloudFormation에서 새로 생성되었으므로 원본 버킷이 비어 있습니다. Amazon S3 콘솔을 열고 sourcebucket 버킷을 선택합니다. 업로드를 선택하고 지침에 따라 SampleApp_Linux.zip .zip 파일을 업로드합니다.

 Note

Amazon S3가 파이프라인의 소스 공급자인 경우, 단일 .zip 파일로 패키징된 모든 소스 파일을 버킷에 업로드해야 합니다. 그렇지 않으면 소스 작업이 실패합니다.

8. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://
https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

파이프라인에서 파이프라인을 선택한 후 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.

9. 다음 절차의 단계를 완료하여 AWS CloudTrail 리소스를 생성합니다.

에서 AWS CloudTrail 리소스 생성 AWS CloudFormation

1. AWS CloudFormation 콘솔을 열고 스택 생성을 선택합니다.
2. 템플릿 선택 페이지에서 Amazon S3에 템플릿 업로드를 선택합니다. 찾아보기를 선택한 다음 로컬 컴퓨터의 AWS CloudTrail 리소스에 대한 템플릿 파일을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
3. 스택 이름에 리소스 스택의 이름을 입력합니다. 샘플 템플릿에 지정된 파라미터가 표시됩니다. 다음 파라미터를 입력합니다.
 - SourceObjectKey에서 샘플 애플리케이션의 zip 파일에 대한 기본값을 적용합니다.
4. Next(다음)를 선택합니다. 다음 페이지에서 기본값을 적용한 후 다음을 선택합니다.
5. 기능에서 이 IAM 리소스를 생성할 AWS CloudFormation 수 있음을 승인합니다를 선택한 다음 생성을 선택합니다.
6. 스택 생성을 완료한 후 이벤트 목록에서 오류를 확인합니다.

가 Amazon S3 파이프라인에 필요한 CloudTrail 리소스를 AWS CloudFormation 생성하도록 허용하려면 정책에 다음 권한이 필요합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudtrail:CreateTrail",
    "cloudtrail:DeleteTrail",
    "cloudtrail:StartLogging",
    "cloudtrail:StopLogging",
    "cloudtrail:PutEventSelectors"
```

```
    ],
    "Resource": "resource_ARN"
  }
```

7. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://
https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

파이프라인에서 파이프라인을 선택한 후 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.

8. 소스 버킷에서 변경 사항을 커밋하고 푸시합니다. 변경 감지 리소스가 변경 사항을 선택하면 파이프라인이 시작됩니다.

자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성

이 자습서에서는 AWS CodePipeline 콘솔을 사용하여 배포 작업이 포함된 파이프라인을 생성합니다. 파이프라인이 실행되면 템플릿은 스택을 생성하고 outputs 파일도 생성합니다. 스택 템플릿에서 생성된 출력은 CodePipeline에서 AWS CloudFormation 작업에 의해 생성된 변수입니다.

템플릿에서 스택을 생성하는 작업에서 변수 네임스페이스를 지정합니다. 그런 다음 outputs 파일에 의해 생성된 변수는 후속 작업에서 사용할 수 있습니다. 이 예제에서는 AWS CloudFormation 작업에서 생성된 StackName 변수를 기반으로 변경 세트를 생성합니다. 수동 승인 후 변경 세트를 실행한 다음 StackName 변수를 기반으로 스택을 삭제하는 스택 삭제 작업을 생성합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

주제

- [사전 조건: AWS CloudFormation 서비스 역할 및 CodeCommit 리포지토리 생성](#)
- [1단계: 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 다운로드, 편집 및 업로드](#)
- [2단계: 파이프라인 생성](#)
- [3단계: AWS CloudFormation 배포 작업을 추가하여 변경 세트 생성](#)

- [4단계: 수동 승인 작업 추가](#)
- [5단계: CloudFormation 배포 작업을 추가하여 변경 세트 실행](#)
- [6단계: CloudFormation 배포 작업을 추가하여 스택 삭제](#)

사전 조건: AWS CloudFormation 서비스 역할 및 CodeCommit 리포지토리 생성

다음 항목이 있어야 합니다.

- CodeCommit 리포지토리. 에서 생성한 AWS CodeCommit 리포지토리를 사용할 수 있습니다 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#).
- 이 예제에서는 템플릿에서 Amazon DocumentDB 스택을 생성합니다. Amazon DocumentDB에 대해 다음 권한이 있는 AWS CloudFormation 서비스 역할을 생성하려면 AWS Identity and Access Management (IAM)을 사용해야 합니다.

```
"rds:DescribeDBClusters",  
"rds:CreateDBCluster",  
"rds>DeleteDBCluster",  
"rds:CreateDBInstance"
```

1단계: 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 다운로드, 편집 및 업로드

샘플 AWS CloudFormation 템플릿 파일을 다운로드하여 CodeCommit 리포지토리에 업로드합니다.

1. 해당 리전의 샘플 템플릿으로 이동합니다. 예를 들어의 테이블 https://docs.aws.amazon.com/documentdb/latest/developerguide/quick_start_cfn.html#quick_start_cfn-launch_stack을 사용하여 리전을 선택하고 템플릿을 다운로드합니다. Amazon DocumentDB 클러스터용 템플릿을 다운로드합니다. 파일 이름은 documentdb_full_stack.yaml입니다.
2. documentdb_full_stack.yaml 파일의 압축을 풀고 텍스트 편집기에서 엽니다. 다음과 같이 변경합니다.
 - a. 이 예제에서는 템플릿의 Parameters 섹션에 다음 Purpose: 파라미터를 추가합니다.

```
Purpose:  
  Type: String  
  Default: testing  
  AllowedValues:
```

```
- testing
- production
Description: The purpose of this instance.
```

- b. 이 예제에서는 템플릿의 Outputs: 섹션에 다음 StackName 출력을 추가합니다.

```
StackName:
  Value: !Ref AWS::StackName
```

3. 템플릿 파일을 AWS CodeCommit 리포지토리에 업로드합니다. 압축을 풀고 편집한 템플릿 파일을 리포지토리의 루트 디렉터리에 업로드해야 합니다.

CodeCommit 콘솔을 사용하여 파일을 업로드하려면 다음과 같이 합니다.

- CodeCommit 콘솔을 열고 리포지토리 목록에서 해당 리포지토리를 선택합니다.
- 파일 추가를 선택한 후 파일 업로드를 선택합니다.
- 파일 선택을 선택한 다음 파일을 찾습니다. 사용자 이름과 이메일 주소를 입력하여 변경 사항을 커밋합니다. 변경 사항 커밋을 선택합니다.

파일은 리포지토리의 루트 수준에서 다음과 같아야 합니다.

```
documentdb_full_stack.yaml
```

2단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- 소스 아티팩트가 템플릿 파일인 CodeCommit 작업이 있는 소스 단계입니다.
- 배포 작업이 있는 AWS CloudFormation 배포 단계입니다.

마법사가 생성한 소스 및 배포 단계의 각 작업에는 각각 변수 네임스페이스 SourceVariables 및 DeployVariables가 할당됩니다. 작업에 네임스페이스가 할당되어 있으므로 이 예제에 구성된 변수를 다운스트림 작업에 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

- 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyCFNDeployPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
 - Existing service role(기존 서비스 역할)을 선택합니다. 역할 이름의 목록에서 서비스 역할을 선택합니다.
7. 아티팩트 스토어에서 다음과 같이 합니다.
 - a. 파이프라인에 대해 선택한 리전의 파이프라인에 기본값으로 지정된 Amazon S3 아티팩트 버킷과 같은 기본 아티팩트 스토어를 사용하려면 기본 위치를 선택합니다.
 - b. 파이프라인과 동일한 리전에 Amazon S3 아티팩트 버킷과 같이 이미 아티팩트 스토어가 있는 경우 사용자 지정 위치를 선택합니다.

 Note

이는 소스 코드에 대한 소스 버킷이 아닙니다. 이 파이프라인은 아티팩트 스토어입니다. S3 버킷과 같은 개별 아티팩트 스토어는 각 파이프라인에 필요합니다. 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 파이프라인 리전에 아티팩트 버킷이 하나 있어야 하며 작업을 실행하는 AWS 리전당 하나의 아티팩트 버킷이 있어야 합니다. 자세한 내용은 [입력 및 출력 아티팩트](#) 및 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하세요.

Next(다음)를 선택합니다.

8. 3단계: 소스 스테이지 추가에서 다음과 같이 합니다.
 - a. 소스 공급자에서 AWS CodeCommit을 선택합니다.

- b. 리포지토리 이름에서 [1단계: CodeCommit 리포지토리 생성](#)에서 생성한 CodeCommit 리포지토리의 이름을 선택합니다.
- c. [Branch name]에서 가장 마지막 코드 업데이트가 포함된 브랜치의 이름을 선택합니다.

리포지토리 이름과 브랜치를 선택하면 이 파이프라인에 대해 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙이 표시됩니다.

Next(다음)를 선택합니다.

- 9. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

- 10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

- 11. 6단계: 배포 단계 추가:

- a. 작업 이름에서 배포를 선택합니다. 배포 공급자에서 CloudFormation을 선택합니다.
- b. 작업 모드에서 스택 생성 또는 업데이트를 선택합니다.
- c. 스택 이름에 스택의 이름을 입력합니다. 템플릿이 생성하는 스택의 이름입니다.
- d. 출력 파일 이름에 출력 파일의 이름(예: **outputs**)을 입력합니다. 스택이 생성된 후 작업에 의해 생성되는 파일의 이름입니다.
- e. 고급을 확장합니다. 매개변수 재정의에서 템플릿 재정의의 키-값 쌍으로 입력합니다. 예를 들어 이 템플릿에는 다음과 같은 재정의가 필요합니다.

```
{
  "DBClusterName": "MyDBCluster",
  "DBInstanceName": "MyDBInstance",
  "MasterUser": "UserName",
  "MasterPassword": "Password",
  "DBInstanceClass": "db.r4.large",
  "Purpose": "testing"}
```

재정의를 입력하지 않으면 템플릿에서 기본값으로 스택을 생성합니다.

- f. Next(다음)를 선택합니다.

- g. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다. 파이프라인 단계를 보여주는 다이어그램이 표시되어야 합니다. 파이프라인이 실행되도록 허용합니다. 2단계 파이프라인이 완료되어 단계를 추가할 준비가 되었습니다.

3단계: AWS CloudFormation 배포 작업을 추가하여 변경 세트 생성

파이프라인에서 수동 승인 작업 전에 변경 세트를 AWS CloudFormation 생성할 수 있는 다음 작업을 생성합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.

파이프라인에서 파이프라인을 선택하고 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.

2. 파이프라인을 편집하거나 편집 모드에서 파이프라인을 계속 표시합니다.
3. 배포 단계를 편집하려면 선택합니다.
4. 이전 작업에서 생성된 스택에 대한 변경 세트를 생성하는 배포 작업을 추가합니다. 단계의 기존 작업 뒤에 이 작업을 추가합니다.
 - a. 작업 이름에 `Change_Set`를 입력합니다. 작업 공급자에서 AWS CloudFormation 을 선택합니다.
 - b. 입력 아티팩트에서 `SourceArtifact`를 선택합니다.
 - c. 작업 모드에서 변경 사항 세트 생성 또는 교체를 선택합니다.
 - d. 스택 이름에 다음과 같이 변수 구문을 입력합니다. 변경 세트가 생성되는 스택의 이름입니다. 여기서 기본 네임스페이스 `DeployVariables`는 작업에 할당됩니다.

```
#{{DeployVariables.StackName}}
```

- e. 변경 세트 이름에서 변경 세트의 이름을 입력합니다.

```
my-changeset
```

- f. 파라미터 재정의에서 `Purpose` 파라미터를 `testing`에서 `production`으로 변경합니다.

```
{
  "DBClusterName": "MyDBCluster",
  "DBInstanceName": "MyDBInstance",
  "MasterUser": "UserName",
```



```
"MasterPassword": "Password",  
"DBInstanceClass": "db.r4.large",  
"Purpose": "production"}
```

- g. 완료를 선택하여 작업을 저장합니다.

4단계: 수동 승인 작업 추가

파이프라인에서 수동 승인 작업을 생성합니다.

1. 파이프라인을 편집하거나 편집 모드에서 파이프라인을 계속 표시합니다.
2. 배포 단계를 편집하려면 선택합니다.
3. 변경 세트를 생성하는 배포 작업 다음에 수동 승인 작업을 추가합니다. 이 작업을 통해 파이프라인이 변경 세트를 실행 AWS CloudFormation 하기 전에에서 생성된 리소스 변경 세트를 확인할 수 있습니다.

5단계: CloudFormation 배포 작업을 추가하여 변경 세트 실행

파이프라인에서 수동 승인 작업 후가 변경 세트를 AWS CloudFormation 실행할 수 있는 다음 작업을 생성합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.

파이프라인에서 파이프라인을 선택하고 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.

2. 파이프라인을 편집하거나 편집 모드에서 파이프라인을 계속 표시합니다.
3. 배포 단계를 편집하려면 선택합니다.
4. 이전 수동 작업에서 승인된 변경 세트를 실행할 배포 작업을 추가합니다.
 - a. 작업 이름에 Execute_Change_Set를 입력합니다. 작업 공급자에서 AWS CloudFormation을 선택합니다.
 - b. 입력 아티팩트에서 SourceArtifact를 선택합니다.
 - c. 작업 모드에서 변경 세트 실행을 선택합니다.
 - d. 스택 이름에 다음과 같이 변수 구문을 입력합니다. 변경 세트가 생성되는 스택의 이름입니다.

```
#{{DeployVariables.StackName}}
```

- e. 변경 세트 이름에 이전 작업에서 생성한 변경 세트의 이름을 입력합니다.

```
my-changeset
```

- f. 완료를 선택하여 작업을 저장합니다.
- g. 파이프라인 실행을 계속합니다.

6단계: CloudFormation 배포 작업을 추가하여 스택 삭제

파이프라인에서가 출력 파일의 변수에서 스택 이름을 AWS CloudFormation 가져오고 스택을 삭제할 수 있는 최종 작업을 생성합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.

파이프라인에서 파이프라인을 선택하고 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.

2. 파이프라인을 편집하도록 선택합니다.
3. 배포 단계를 편집하려면 선택합니다.
4. 스택을 삭제할 배포 작업을 추가합니다.
 - a. 작업 이름에서 DeleteStack을 선택합니다. 배포 공급자에서 CloudFormation을 선택합니다.
 - b. 작업 모드에서 스택 삭제를 선택합니다.
 - c. 스택 이름에 다음과 같이 변수 구문을 입력합니다. 작업이 삭제하는 스택의 이름입니다.
 - d. 완료를 선택하여 작업을 저장합니다.
 - e. 저장을 선택하여 파이프라인을 저장합니다.

파이프라인은 저장될 때 실행됩니다.

자습서: CodePipeline을 사용한 Amazon ECS 표준 배포

이 자습서에서는 CodePipeline을 통해 Amazon ECS를 사용하여 종단 간에 CD(Continuous Deployment) 파이프라인을 생성하는 방법을 설명합니다.

⚠ Important

콘솔에서 파이프라인을 생성하는 과정에서 CodePipeline은 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

ℹ Note

이 자습서는 CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업에 대한 것입니다. CodePipeline의 Amazon ECS에서 CodeDeploy로 블루/그린 배포 작업을 사용하는 자습서는 [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하세요.

ℹ Note

이 자습서는 소스 작업이 있는 CodePipeline에 대한 Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 것입니다. CodePipeline의 ECRBuildAndPublish 빌드 작업과 함께 Amazon ECSstandard 배포 작업을 사용하여 이미지를 푸시하는 자습서는 섹션을 참조하세요 [자습서: CodePipeline을 사용하여 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR에 푸시\(V2 유형\)](#).

사전 조건

이 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들려면 먼저 몇 가지 리소스를 갖춰야 합니다. 다음은 시작하기 위해 필요한 항목입니다.

ℹ Note

이러한 모든 리소스는 동일한 AWS 리전 내에 생성되어야 합니다.

- Dockerfile 및 애플리케이션 소스에 대한 소스 컨트롤 리포지토리(이 자습서에서는 CodeCommit 사용). 자세한 내용은 AWS CodeCommit 사용 설명서의 [CodeCommit 리포지토리 생성](#)을 참조하세요.

- Dockerfile 및 애플리케이션 소스에서 만든 이미지를 포함하는 도커 이미지 리포지토리(이 자습서에서는 Amazon ECR 사용). 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Registry 사용 설명서의 [리포지토리 생성 및 이미지 푸시](#)를 참조하세요.
- 해당 이미지 리포지토리에서 호스팅되는 도커 이미지를 참조하는 Amazon ECS 작업 정의. 자세한 내용을 알아보려면 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 [작업 정의 생성](#)을 참조하세요.

Important

CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업은 Amazon ECS 서비스에서 사용하는 수정 버전을 기반으로 작업 정의의 자체 수정 버전을 생성합니다. Amazon ECS 서비스를 업데이트하지 않고 작업 정의에 대한 새 수정 사항을 생성하면 배포 작업에서 해당 수정 사항을 무시합니다.

다음은 이 자습서에서 사용된 샘플 태스크 정의입니다. name 및 family에 사용하는 값은 빌드 사양 파일의 다음 단계에서 사용됩니다.

```
{
  "ipcMode": null,
  "executionRoleArn": "role_ARN",
  "containerDefinitions": [
    {
      "dnsSearchDomains": null,
      "environmentFiles": null,
      "logConfiguration": {
        "logDriver": "awslogs",
        "secretOptions": null,
        "options": {
          "awslogs-group": "/ecs/hello-world",
          "awslogs-region": "us-west-2",
          "awslogs-stream-prefix": "ecs"
        }
      },
      "entryPoint": null,
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 80
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "command": null,
  "linuxParameters": null,
  "cpu": 0,
  "environment": [],
  "resourceRequirements": null,
  "ulimits": null,
  "dnsServers": null,
  "mountPoints": [],
  "workingDirectory": null,
  "secrets": null,
  "dockerSecurityOptions": null,
  "memory": null,
  "memoryReservation": 128,
  "volumesFrom": [],
  "stopTimeout": null,
  "image": "image_name",
  "startTimeout": null,
  "firelensConfiguration": null,
  "dependsOn": null,
  "disableNetworking": null,
  "interactive": null,
  "healthCheck": null,
  "essential": true,
  "links": null,
  "hostname": null,
  "extraHosts": null,
  "pseudoTerminal": null,
  "user": null,
  "readonlyRootFilesystem": null,
  "dockerLabels": null,
  "systemControls": null,
  "privileged": null,
  "name": "hello-world"
}
],
"placementConstraints": [],
"memory": "2048",
"taskRoleArn": null,
"compatibilities": [
  "EC2",
  "FARGATE"
],
```

```
{
  "taskDefinitionArn": "ARN",
  "family": "hello-world",
  "requiresAttributes": [],
  "pidMode": null,
  "requiresCompatibilities": [
    "FARGATE"
  ],
  "networkMode": "awsvpc",
  "cpu": "1024",
  "revision": 1,
  "status": "ACTIVE",
  "inferenceAccelerators": null,
  "proxyConfiguration": null,
  "volumes": []
}
```

- 앞에서 언급한 해당 작업 정의를 사용하는 서비스를 실행 중인 Amazon ECS 클러스터. 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 [클러스터 생성](#) 및 [서비스 생성](#)을 참조하세요.

이러한 사전 조건을 모두 갖췄으면 이제 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들 수 있습니다.

1단계: 소스 리포지토리에 빌드 사양 파일 추가

이 자습서에서는 CodeBuild를 사용하여 도커 이미지를 생성하고 Amazon ECR에 이미지를 푸시합니다. `buildspec.yml` 파일을 소스 코드 리포지토리에 추가하여 CodeBuild가 작업을 수행하는 방식을 지정합니다. 아래의 빌드 사양 예제는 다음을 수행합니다.

- 빌드 전 단계:
 - Amazon ECR에 로그인합니다.
 - 리포지토리 URI를 해당 ECR 이미지로 설정하고 이미지 태그와 소스의 Git 커밋 ID의 첫 7자를 추가합니다.
- 빌드 단계:
 - 도커 이미지를 빌드하고 latest 및 Git 커밋 ID로 이미지에 태그를 지정합니다.
- 빌드 후 단계:
 - ECR 리포지토리에 두 태그와 함께 이미지를 푸시합니다.
 - Amazon ECS 서비스의 컨테이너 이름과 이미지 및 태그를 포함하는 `imagedefinitions.json` 파일을 빌드 루트에 씁니다. CD 파이프라인의 배포 단계에서는 이 정보를 사용하여 개정된

서비스 작업 정의를 생성한 후 새로운 작업 정의를 사용하도록 서비스를 업데이트합니다. `imagedefinitions.json` 파일은 ECS 작업자에게 필요합니다.

이 샘플 텍스트를 붙여 넣어 `buildspec.yml` 파일을 생성하고 이미지 및 작업 정의의 값을 바꿉니다. 이 텍스트는 예제 계정 ID인 111122223333을 사용합니다.

```
version: 0.2

phases:
  pre_build:
    commands:
      - echo Logging in to Amazon ECR...
      - aws --version
      - aws ecr get-login-password --region $AWS_DEFAULT_REGION | docker login --
username AWS --password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com
      - REPOSITORY_URI=012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-world
      - COMMIT_HASH=$(echo $CODEBUILD_RESOLVED_SOURCE_VERSION | cut -c 1-7)
      - IMAGE_TAG=${COMMIT_HASH:=latest}
  build:
    commands:
      - echo Build started on `date`
      - echo Building the Docker image...
      - docker build -t $REPOSITORY_URI:latest .
      - docker tag $REPOSITORY_URI:latest $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG
  post_build:
    commands:
      - echo Build completed on `date`
      - echo Pushing the Docker images...
      - docker push $REPOSITORY_URI:latest
      - docker push $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG
      - echo Writing image definitions file...
      - printf '[{"name":"hello-world","imageUri":"%s"}]' $REPOSITORY_URI:$IMAGE_TAG >
imagedefinitions.json
artifacts:
  files: imagedefinitions.json
```

이 자습서의 경우 Amazon ECS 서비스에서 사용하는 [사전 조건](#)에서 제공된 샘플 태스크 정의에 대해 빌드 사양을 썼습니다. `REPOSITORY_URI` 값은 image 리포지토리(이미지 태그 제외)에 해당하고, 파일 끝부분의 *hello-world* 값은 서비스 작업 정의의 컨테이너 이름에 해당합니다.

buildspec.yml 파일을 해당 소스 리포지토리에 추가하려면

1. 텍스트 편집기를 연 후 위의 빌드 사양을 복사하여 새 파일에 붙여 넣습니다.
2. REPOSITORY_URI 값(*012345678910.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/hello-world*)을 해당 도커 이미지의 Amazon ECR 리포지토리 URI(이미지 태그 제외)로 바꿉니다. *hello-world*를 해당 서비스 작업 정의에서 도커 이미지를 참조하는 컨테이너 이름으로 바꿉니다.
3. buildspec.yml 파일을 커밋한 후 소스 리포지토리에 푸시합니다.
 - a. 파일을 추가합니다.

```
git add .
```

- b. 변경 내용을 커밋합니다.

```
git commit -m "Adding build specification."
```

- c. 커밋을 푸시합니다.

```
git push
```

2단계: CD(Continuous Deployment) 파이프라인 만들기

CodePipeline 마법사를 사용하여 파이프라인 단계를 생성하고, 소스 리포지토리를 ECS 서비스에 연결합니다.

파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지에서 [Create pipeline]을 선택합니다.

CodePipeline을 처음으로 사용하는 경우 Welcome 페이지 대신 소개 페이지가 나타납니다. 지금 시작을 선택합니다.

3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 파이프라인의 이름을 입력합니다. 이 자습서에 서 파이프라인 이름은 hello-world입니다.

5. 파이프라인 유형에서는 기본 선택을 V2로 유지합니다. 파이프라인 유형은 특성과 가격이 다릅니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오. 다음을 선택합니다.
6. 3단계: 소스 단계 추가 페이지의 소스 공급자에서 AWS CodeCommit를 선택합니다.
 - a. 리포지토리 이름에서 파이프라인의 소스 위치로 사용할 CodeCommit 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - b. 브랜치 이름에서 사용할 브랜치를 선택한 후 다음을 선택합니다.
7. 4단계: 빌드 단계 추가 페이지에서 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택한 다음 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - a. 프로젝트 이름에서 고유한 빌드 프로젝트 이름을 선택합니다. 이 자습서에서 프로젝트 이름은 hello-world입니다.
 - b. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다.
 - c. 운영 체제에서 Amazon Linux 2를 선택합니다.
 - d. 런타임에서 표준을 선택합니다.
 - e. 이미지에서 **aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:3.0**를 선택합니다.
 - f. 이미지 버전 및 환경 유형의 경우 기본값을 사용합니다.
 - g. Docker 이미지를 빌드하거나 빌드에서 승격된 권한을 얻으려는 경우 이 플러그 활성화를 선택합니다.
 - h. CloudWatch 로그를 선택 취소합니다. 고급을 확장해야 할 수도 있습니다.
 - i. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다.
 - j. 다음을 선택합니다.

 Note

마법사가 빌드 프로젝트를 위한 CodeBuild 서비스 역할(**codebuild-build-project-name**-service-role)을 생성합니다. 이 역할 이름은 나중에 Amazon ECR 권한을 역할에 추가할 때 필요하므로 메모해 둡니다.

8. 5단계: 배포 단계 추가 페이지의 배포 공급자에서 Amazon ECS를 선택합니다.
 - a. 클러스터 이름에서 해당 서비스가 실행 중인 Amazon ECS 클러스터를 선택합니다. 이 자습서에서는 클러스터가 default입니다.
 - b. 서비스 이름에서 업데이트할 서비스를 선택한 후 다음을 선택합니다. 이 자습서에서 서비스 이름은 hello-world입니다.

9. 6단계: 검토 페이지에서 파이프라인 구성을 검토하고 파이프라인 생성을 선택하여 파이프라인을 생성합니다.

Note

이제 파이프라인이 생성되었으며 다른 파이프라인 단계에서 이 파이프라인이 실행하려고 시도합니다. 하지만 마법사가 만든 기본 CodeBuild 역할이 `buildspec.yml` 파일에 포함된 모든 명령을 실행할 수 있는 권한을 갖고 있지 않으므로 빌드 단계가 실패합니다. 다음 단계에서는 빌드 단계를 위한 권한을 추가합니다.

3단계: CodeBuild 역할에 Amazon ECR 권한 추가

CodePipeline 마법사가 CodeBuild 빌드 프로젝트를 위한 IAM 역할(`codebuild-build-project-name-service-role`)을 생성했습니다. 이 자습서에서 이름은 `codebuild-hello-world-service-role`입니다. `buildspec.yml` 파일은 Amazon ECR API 작업을 호출하기 때문에 이 역할은 이러한 Amazon ECR 호출을 할 수 있는 권한을 허용하는 정책이 있어야 합니다. 다음 절차에서는 적절한 권한을 역할에 연결합니다.

CodeBuild 역할에 Amazon ECR 권한을 추가하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 창에서 역할을 선택합니다.
3. 검색란에 `codebuild-`를 입력하고 CodePipeline 마법사가 생성한 역할을 선택합니다. 이 자습서에서 역할 이름은 `codebuild-hello-world-service-role`입니다.
4. 요약 페이지에서 정책 연결을 선택합니다.
5. `AmazonEC2ContainerRegistryPowerUser` 정책 왼쪽의 상자를 선택하고 정책 연결을 선택합니다.

4단계: 파이프라인 테스트

파이프라인에는 end-to-end 네이티브 AWS 지속적 배포를 실행하기 위한 모든 것이 있어야 합니다. 이제 소스 리포지토리에 코드 변경을 푸시하여 파이프라인 기능을 테스트해 보겠습니다.

파이프라인을 테스트하려면

1. 구성된 소스 리포지토리에 대한 코드를 변경하고 커밋한 후 변경 사항을 푸시합니다.
2. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.

3. 목록에서 파이프라인을 선택합니다.
4. 단계를 수행하면서 파이프라인 진행 상황을 관찰합니다. 파이프라인이 완료되고 코드 변경을 통해 생성된 도커 이미지를 Amazon ECS 서비스가 실행해야 합니다.

자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성

이 자습서에서는 Docker 이미지를 지원하는 블루/그린 AWS CodePipeline 배포를 사용하여 컨테이너 애플리케이션을 배포하는 파이프라인을 구성합니다. 블루/그린 배포에서는 트래픽을 다시 라우팅하기 전에 이전 버전과 함께 새 버전의 애플리케이션을 시작하고 새 버전을 테스트할 수 있습니다. 또한 배포 프로세스를 모니터링하고 문제가 발생할 경우 신속하게 롤백할 수 있습니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

Note

이 자습서는 CodePipeline의 Amazon ECS에서 CodeDeploy로의 블루/그린 배포 작업을 위한 것입니다. CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업을 사용하는 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용한 Amazon ECS 표준 배포](#) 단원을 참조하세요.

완료된 파이프라인은 이미지 변경 사항을 감지하고 Amazon ECR과 같은 이미지 리포지토리에 저장하고 CodeDeploy를 사용하여 트래픽을 Amazon ECS 클러스터 및 로드 밸런서로 라우팅하고 배포합니다. CodeDeploy는 리스너를 사용하여 AppSpec 파일에 지정된 업데이트된 컨테이너의 포트에 트래픽을 다시 라우팅합니다. 블루/그린 배포에서 로드 밸런서, 프로덕션 리스너, 대상 그룹 및 Amazon ECS 애플리케이션을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [자습서: Amazon ECS 서비스 배포](#)를 참조하세요.

또한 파이프라인도 Amazon ECS 작업 정의가 저장된 CodeCommit과 같은 소스 위치를 사용하도록 구성됩니다. 이 자습서에서는 이러한 각 AWS 리소스를 구성한 다음 각 리소스에 대한 작업이 포함된 단계로 파이프라인을 생성합니다.

지속적 전달 파이프라인은 소스 코드가 변경되거나 새 기본 이미지가 Amazon ECR에 업로드될 때마다 컨테이너 이미지를 자동으로 빌드하고 배포합니다.

이 플로우에는 다음 아티팩트를 사용합니다.

- Amazon ECR 이미지 리포지토리의 URI와 컨테이너 이름을 지정하는 도커 이미지 파일.
- 도커 이미지 이름, 컨테이너 이름, Amazon ECS 서비스 이름, 로드 밸런서 구성의 목록을 표시하는 Amazon ECS 작업 정의입니다.
- Amazon ECS 작업 정의 파일의 이름, 업데이트된 애플리케이션 컨테이너의 이름, CodeDeploy가 프로덕션 트래픽을 다시 라우팅하는 컨테이너 포트를 지정하는 CodeDeploy AppSpec 파일입니다. 배포 수명 주기 이벤트 후크 중 실행할 수 있는 Lambda 함수와 네트워크 구성을 선택적으로 지정할 수도 있습니다.

Note

Amazon 이미지 리포지토리에 변경을 커밋하면 파이프라인 ECR 소스 작업이 해당 커밋에 대한 `imageDetail.json` 파일을 생성합니다. `imageDetail.json` 파일에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인을 생성 또는 편집하고 배포 단계를 위한 소스 아티팩트를 업데이트 또는 지정할 경우, 사용하려는 최신 이름과 버전의 소스 아티팩트를 지정해야 합니다. 파이프라인을 설정한 후 이미지나 작업 정의를 변경하면 리포지토리에서 소스 결과물을 업데이트한 후 파이프라인에서 배포 단계를 편집해야 할 수 있습니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: 이미지 생성 및 Amazon ECR 리포지토리로 푸시](#)
- [2단계: 작업 정의 및 AppSpec 소스 파일 생성과 CodeCommit 리포지토리에 푸시](#)
- [3단계: Application Load Balancer 및 대상 그룹 만들기](#)
- [4단계: Amazon ECS 클러스터 및 서비스 생성](#)
- [5단계: CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹 만들기\(ECS 컴퓨팅 플랫폼\)](#)
- [6단계: 파이프라인 생성](#)
- [7단계: 파이프라인 변경 및 배포 확인](#)

사전 조건

다음 리소스를 이미 생성했어야 합니다.

- CodeCommit 리포지토리. 에서 생성한 AWS CodeCommit 리포지토리를 사용할 수 있습니다 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#).
- 이 자습서에 나와 있는 대로 Amazon EC2 Linux 인스턴스를 시작하고 Docker를 설치하여 이미지를 생성합니다. 사용할 이미지가 이미 있으면 이 조건을 무시해도 됩니다.

1단계: 이미지 생성 및 Amazon ECR 리포지토리로 푸시

이 섹션에서는 Docker를 사용하여 이미지를 생성한 다음 AWS CLI 를 사용하여 Amazon ECR 리포지토리를 생성하고 이미지를 리포지토리로 푸시합니다.

Note

사용할 이미지가 이미 있으면 단계를 건너뛰어도 됩니다.

이미지 생성

1. Docker를 설치한 Linux 인스턴스에 로그인합니다.

nginx용 이미지를 풀다운합니다. 이 명령은 nginx:latest 이미지를 제공합니다.

```
docker pull nginx
```

2. docker images을(를) 실행합니다. 목록에 이미지가 나타나야 합니다.

```
docker images
```

Amazon ECR 리포지토리를 생성하고 이미지를 푸시하려면

1. 이미지를 저장할 Amazon ECR 리포지토리를 생성합니다. 출력에서 repositoryUri를 기록합니다.

```
aws ecr create-repository --repository-name nginx
```

출력:

```
{
  "repository": {
    "registryId": "aws_account_id",
    "repositoryName": "nginx",
    "repositoryArn": "arn:aws:ecr:us-east-1:aws_account_id:repository/nginx",
    "createdAt": 1505337806.0,
    "repositoryUri": "aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx"
  }
}
```

- 이전 단계의 repositoryUri 값을 사용하여 이미지에 태그를 지정합니다.

```
docker tag nginx:latest aws_account_id.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx:latest
```

- us-west-2 리전 및 111122223333 계정 ID의 예와 같이 aws ecr get-login-password 명령을 실행합니다.

```
aws ecr get-login-password --region us-west-2 | docker login --username AWS --password-stdin 111122223333.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/nginx
```

- 이전 단계의 repositoryUri를 사용하여 Amazon ECR로 이미지를 푸시합니다.

```
docker push 111122223333.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/nginx:latest
```

2단계: 작업 정의 및 AppSpec 소스 파일 생성과 CodeCommit 리포지토리에 푸시

이 단원에서는 작업 정의 JSON 파일을 생성하고 Amazon ECS에 등록합니다. 그런 다음 CodeDeploy에 대한 AppSpec 파일을 생성하고, Git 클라이언트를 사용하여 CodeCommit 리포지토리로 파일을 푸시합니다.

이미지에 대한 작업 정의를 생성하려면

- 다음 콘텐츠를 가진 taskdef.json이라는 파일을 생성합니다: image에 이미지 이름(예: nginx)을 입력합니다. 파이프라인이 실행되면 이 값이 업데이트됩니다.

Note

작업 정의에 지정된 실행 역할에 AmazonECSTaskExecutionRolePolicy가 있는지 확인합니다. 자세한 내용을 알아보려면 Amazon ECS 개발자 안내서의 [Amazon ECS 태스크 실행 IAM 역할](#)을 참조하세요.

```
{
  "executionRoleArn": "arn:aws:iam::account_ID:role/ecsTaskExecutionRole",
  "containerDefinitions": [
    {
      "name": "sample-website",
      "image": "nginx",
      "essential": true,
      "portMappings": [
        {
          "hostPort": 80,
          "protocol": "tcp",
          "containerPort": 80
        }
      ]
    }
  ],
  "requiresCompatibilities": [
    "FARGATE"
  ],
  "networkMode": "awsvpc",
  "cpu": "256",
  "memory": "512",
  "family": "ecs-demo"
}
```

- taskdef.json 파일을 사용하여 작업 정의를 등록합니다.

```
aws ecs register-task-definition --cli-input-json file://taskdef.json
```

- 작업 정의가 등록된 후, 파일을 편집하여 이미지 이름을 제거하고 이미지 필드에 <IMAGE1_NAME> 자리 표시자 텍스트를 포함시킵니다.

```
{
```

```

"executionRoleArn": "arn:aws:iam::account_ID:role/ecsTaskExecutionRole",
"containerDefinitions": [
  {
    "name": "sample-website",
    "image": "<IMAGE1_NAME>",
    "essential": true,
    "portMappings": [
      {
        "hostPort": 80,
        "protocol": "tcp",
        "containerPort": 80
      }
    ]
  }
],
"requiresCompatibilities": [
  "FARGATE"
],
"networkMode": "awsvpc",
"cpu": "256",
"memory": "512",
"family": "ecs-demo"
}

```

AppSpec 파일을 만들려면

- AppSpec 파일은 CodeDeploy 배포에 사용됩니다. 선택 필드를 포함하는 파일은 다음 형식을 사용합니다.

```

version: 0.0
Resources:
  - TargetService:
      Type: AWS::ECS::Service
      Properties:
        TaskDefinition: "task-definition-ARN"
        LoadBalancerInfo:
          ContainerName: "container-name"
          ContainerPort: container-port-number
# Optional properties
PlatformVersion: "LATEST"
NetworkConfiguration:
  AwsVpcConfiguration:

```



```

Subnets: ["subnet-name-1", "subnet-name-2"]
SecurityGroups: ["security-group"]
AssignPublicIp: "ENABLED"

Hooks:
- BeforeInstall: "BeforeInstallHookFunctionName"
- AfterInstall: "AfterInstallHookFunctionName"
- AfterAllowTestTraffic: "AfterAllowTestTrafficHookFunctionName"
- BeforeAllowTraffic: "BeforeAllowTrafficHookFunctionName"
- AfterAllowTraffic: "AfterAllowTrafficHookFunctionName"

```

AppSpec 파일에 대한 자세한 내용과 예제는 [CodeDeploy AppSpec 파일 참조](#)를 참조하세요.

다음 콘텐츠를 가진 `appspec.yaml`이라는 파일을 생성합니다: TaskDefinition에서 <TASK_DEFINITION> 자리 표시자 텍스트를 변경하지 마십시오. 파이프라인이 실행되면 이 값이 업데이트됩니다.

```

version: 0.0
Resources:
  - TargetService:
      Type: AWS::ECS::Service
      Properties:
        TaskDefinition: <TASK_DEFINITION>
        LoadBalancerInfo:
          ContainerName: "sample-website"
          ContainerPort: 80

```

CodeCommit 리포지토리에 파일을 푸시하려면

1. CodeCommit 리포지토리에 파일을 푸시하거나 업로드합니다. 이러한 파일은 파이프라인 생성 마법사가 CodePipeline에서 배포 작업을 위해 생성한 소스 아티팩트입니다. 파일은 로컬 디렉터리에 다음과 같이 나타납니다.

```

/tmp
|my-demo-repo
|  -- appspec.yaml
|  -- taskdef.json

```

2. 파일을 업로드하는 데 사용할 방법을 선택합니다.
 - a. 로컬 컴퓨터의 복제된 리포지토리에서 git 명령줄을 사용하려면 다음과 같이 합니다.

- i. 디렉터리를 해당 로컬 리포지토리로 변경합니다.

```
(For Linux, macOS, or Unix) cd /tmp/my-demo-repo  
(For Windows) cd c:\temp\my-demo-repo
```

- ii. 다음 명령을 실행하여 모든 파일을 한 번에 스테이징합니다.

```
git add -A
```

- iii. 다음 명령을 실행하여 커밋 메시지와 함께 파일을 커밋합니다.

```
git commit -m "Added task definition files"
```

- iv. 다음 명령을 실행하여 로컬 리포지토리의 파일을 CodeCommit 리포지토리에 푸시합니다.

```
git push
```

- b. CodeCommit 콘솔을 사용하여 파일을 업로드하려면 다음과 같이 합니다.

- i. CodeCommit 콘솔을 열고 리포지토리 목록에서 해당 리포지토리를 선택합니다.
- ii. 파일 추가를 선택한 후 파일 업로드를 선택합니다.
- iii. 파일 선택을 선택한 후 파일을 찾습니다. 사용자 이름과 이메일 주소를 입력하여 변경 사항을 커밋합니다. 변경 사항 커밋을 선택합니다.
- iv. 업로드하려는 각 파일에 대해 이 단계를 반복합니다.

3단계: Application Load Balancer 및 대상 그룹 만들기

이 단원에서는 Amazon EC2 Application Load Balancer를 만듭니다. 로드밸런서를 사용하여 생성하는 대상 그룹 값과 서브넷 이름은 나중에 Amazon ECS 서비스를 생성할 때 사용합니다. Application Load Balancer 또는 Network Load Balancer를 생성할 수 있습니다. 로드밸런서는 다른 가용 영역에 두 개의 퍼블릭 서브넷이 있는 VPC를 사용해야 합니다. 이 단계에서는 기본 VPC를 확인하고 로드밸런서를 생성한 후 로드밸런서를 위한 대상 그룹을 두 개 생성합니다. 자세한 내용은 [네트워크 로드밸런서의 대상 그룹 지정](#)을 참조하십시오.

기본 VPC와 퍼블릭 서브넷을 확인하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/vpc/>
2. 사용할 기본 VPC를 확인합니다. 탐색 창에서 Your VPCs를 선택합니다. 기본 VPC 열에서 예로 표시된 VPC를 확인합니다. 이것이 기본 VPC입니다. 이 VPC에는 선택할 기본 서브넷이 포함됩니다.
3. 서브넷을 선택합니다. 기본 서브넷 열에 예로 표시되는 서브넷을 두 개 선택합니다.

Note

서브넷 ID를 기록해 둡니다. 이 자습서 뒷부분에서 이 정보가 필요합니다.

4. 서브넷을 선택한 후 설명 탭을 선택합니다. 사용할 서브넷이 다른 가용 영역에 있는지 확인합니다.
5. 서브넷을 선택한 후 라우팅 테이블 탭을 선택합니다. 사용할 각 서브넷이 퍼블릭 서브넷인지 확인하려면, 라우팅 테이블에 게이트웨이 행이 포함되어 있는지 확인합니다.

Amazon EC2 Application Load Balancer를 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/ec2/>
2. 탐색 창에서 로드 밸런서를 선택합니다.
3. 로드 밸런서 생성을 선택합니다.
4. Application Load Balancer를 선택하고 생성을 선택합니다.
5. 이름에 로드밸런서의 이름을 입력합니다.
6. 체계에서 인터넷 연결을 선택합니다.
7. IP 주소 유형에서 ipv4를 선택합니다.
8. 로드밸런서를 위한 리스너 두 개를 구성하려면 다음과 같이 합니다.
 - a. 로드밸런서 프로토콜에서 HTTP를 선택합니다. 로드 밸런서 포트에 **80**을 입력합니다.
 - b. 리스너 추가를 선택합니다.
 - c. 두 번째 리스너의 로드밸런서 프로토콜에서 HTTP를 선택합니다. 로드 밸런서 포트에 **8080**을 입력합니다.
9. 가용 영역의 VPC에서 기본 VPC를 선택합니다. 그런 다음 사용할 기본 서브넷 두 개를 선택합니다.

10. 다음: 보안 설정 구성을 선택합니다.
11. 다음: 보안 그룹 구성(Next: Configure Security Groups)을 선택합니다.
12. 기존 보안 그룹 선택을 선택하고 보안 그룹 ID를 기록해 둡니다.
13. 다음: 라우팅 구성(Next: Configure Routing)을 선택합니다.
14. 대상 그룹에서 새 대상 그룹을 선택하고 첫 번째 대상 그룹을 구성합니다.
 - a. 이름에 대상 그룹 이름(예: **target-group-1**)을 입력합니다.
 - b. 대상 형식에서 IP를 선택합니다.
 - c. 프로토콜에서 HTTP를 선택합니다. 포트에 **80**을 입력합니다.
 - d. 다음: 대상 등록(Next: Register Targets)을 선택합니다.
15. 다음: 검토를 선택한 후 역할 생성을 선택합니다.

로드밸런서에 대한 두 번째 대상 그룹을 생성하려면

1. 로드밸런서가 프로비저닝된 후 Amazon EC2 콘솔을 엽니다. 탐색 창에서 대상 그룹을 선택합니다.
2. 대상 그룹 생성을 선택합니다.
3. 이름에 대상 그룹 이름(예: **target-group-2**)을 입력합니다.
4. 대상 형식에서 IP를 선택합니다.
5. 프로토콜에서 HTTP를 선택합니다. 포트에 **8080**을 입력합니다.
6. VPC에서 기본 VPC를 선택합니다.
7. 생성(Create)을 선택합니다.

 Note

배포를 실행하려면 로드밸런서에 대해 두 개의 대상 그룹을 생성해야 합니다. 첫 번째 대상 그룹의 ARN만 기록해 두면 됩니다. 이 ARN은 다음 단계에서 create-service JSON 파일에 사용됩니다.

두 번째 대상 그룹을 포함하도록 로드밸런서를 업데이트하려면

1. Amazon EC2 콘솔을 엽니다. 탐색 창에서 로드 밸런서를 선택합니다.

2. 로드 밸런서를 선택한 후 리스너 탭을 선택합니다. 포트 번호가 8080인 리스너를 선택한 후 편집을 선택합니다.
3. 전달 대상 옆의 연필 아이콘을 선택합니다. 두 번째 대상 그룹을 선택한 후 확인 표시를 선택합니다. 업데이트를 선택하여 업데이트를 저장합니다.

4단계: Amazon ECS 클러스터 및 서비스 생성

이 단원에서는 배포 중 CodeDeploy가 EC2 인스턴스가 아닌 Amazon ECS 클러스터로 트래픽을 라우팅할 Amazon ECS 클러스터와 서비스를 생성합니다. Amazon ECS 서비스를 생성하려면 로드 밸런서를 사용하여 생성한 대상 그룹 값과 서브넷 이름 및 보안 그룹을 사용하여 서비스를 생성해야 합니다.

Note

이 단계를 사용하여 Amazon ECS 클러스터를 생성할 때 Fargate 컨테이너를 프로비저닝 AWS 하는 네트워킹 전용 클러스터 템플릿을 사용합니다. AWS Fargate는 컨테이너 인스턴스 인프라를 관리하는 기술입니다. Amazon ECS 클러스터에 대한 Amazon EC2 인스턴스를 선택하거나 수동으로 생성할 필요가 없습니다.

Amazon ECS 클러스터를 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/ecs/>에서 Amazon ECS 클래식 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 클러스터를 선택합니다.
3. 클러스터 생성을 선택합니다.
4. AWS Fargate 기반의 네트워킹 전용 클러스터 템플릿을 선택한 후 다음 단계를 선택합니다.
5. Configure cluster(클러스터 구성) 페이지에 클러스터 이름을 입력합니다. 리소스에 대한 선택적 태그를 추가할 수 있습니다. 생성(Create)을 선택합니다.

Amazon ECS 서비스를 생성하려면

AWS CLI 를 사용하여 Amazon ECS에서 서비스를 생성합니다.

1. JSON 파일을 생성하고 이름을 create-service.json으로 지정합니다. JSON 파일에 다음을 붙여 넣습니다.

taskDefinition 필드의 경우 Amazon ECS에 작업 정의를 등록할 때 패밀리를 정의합니다. 패밀리에는 개정 번호를 사용하여 지정된 작업 정의의 여러 버전에 대한 이름과 비슷합니다. 이 예에

서는 파일에 있는 패밀리 및 개정 번호에 "ecs-demo:1"을 사용합니다. [3단계: Application Load Balancer 및 대상 그룹 만들기](#) 단원에서 로드 밸런서를 사용하여 생성한 대상 그룹 값과 서브넷 이름 및 보안 그룹을 사용합니다.

 Note

이 파일에 대상 그룹 ARN을 포함시켜야 합니다. Amazon EC2 콘솔을 열고 탐색 창의 로드 밸런싱에서 대상 그룹을 선택합니다. 첫 번째 대상 그룹을 선택합니다. 설명 탭에서 ARN을 복사합니다.

```
{
  "taskDefinition": "family:revision-number",
  "cluster": "my-cluster",
  "loadBalancers": [
    {
      "targetGroupArn": "target-group-arn",
      "containerName": "sample-website",
      "containerPort": 80
    }
  ],
  "desiredCount": 1,
  "launchType": "FARGATE",
  "schedulingStrategy": "REPLICA",
  "deploymentController": {
    "type": "CODE_DEPLOY"
  },
  "networkConfiguration": {
    "awsvpcConfiguration": {
      "subnets": [
        "subnet-1",
        "subnet-2"
      ],
      "securityGroups": [
        "security-group"
      ],
      "assignPublicIp": "ENABLED"
    }
  }
}
```

2. JSON 파일을 지정하여 create-service 명령을 실행합니다.

⚠ Important

파일 이름 앞에 `file://`를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

이 예제에서는 `my-service`라는 서비스를 생성합니다.

ℹ Note

이 예제 명령은 `my-service`라는 서비스를 생성합니다. 이 이름의 서비스가 이미 있는 경우, 명령은 오류를 반환합니다.

```
aws ecs create-service --service-name my-service --cli-input-json file://create-service.json
```

출력에 서비스의 설명 필드가 반환됩니다.

3. `describe-services` 명령을 실행하여 서비스가 생성되었는지 확인합니다.

```
aws ecs describe-services --cluster cluster-name --services service-name
```

5단계: CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹 만들기(ECS 컴퓨팅 플랫폼)

Amazon ECS 컴퓨팅 플랫폼에 대한 CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹을 만드는 경우 애플리케이션은 배포 중에 올바른 배포 그룹, 대상 그룹, 리스너 및 트래픽 라우팅 동작을 참조하는 데 사용됩니다.

CodeDeploy 애플리케이션을 만들려면

1. CodeDeploy 콘솔을 열고 애플리케이션 생성을 선택합니다.
2. 애플리케이션 이름에 사용하려는 이름을 입력합니다.
3. 컴퓨팅 플랫폼에서 Amazon ECS를 선택합니다.
4. 애플리케이션 생성을 선택합니다.

CodeDeploy 배포 그룹을 생성하려면

1. 애플리케이션 페이지의 배포 그룹 탭에서 배포 그룹 생성을 선택합니다.
2. Deployment group name(배포 그룹 이름)에 배포 그룹을 설명하는 이름을 입력합니다.
3. 서비스 역할에서 Amazon ECS에 액세스할 수 있는 권한을 CodeDeploy에 부여하는 서비스 역할을 선택합니다. 새 서비스 역할을 생성하려면 다음 단계를 수행합니다.
 - a. <https://console.aws.amazon.com/iam/>에서 IAM 콘솔을 엽니다.
 - b. 콘솔 대시보드에서 역할을 선택합니다.
 - c. 역할 생성을 선택합니다.
 - d. 신뢰할 수 있는 유형의 엔터티 선택에서 AWS 서비스를 선택합니다. Choose a use case(사용 사례 선택)에서 CodeDeploy를 선택합니다. Select your use case(사용 사례 선택)에서 CodeDeploy - ECS를 선택합니다. 다음: 권한을 선택합니다. AWSCodeDeployRoleForECS 관리형 정책이 역할에 연결됩니다.
 - e. Next: Tags(다음: 태그)를 선택한 후 Next: Review(다음: 검토)를 선택합니다.
 - f. 역할 이름(예: **CodeDeployECSRole**)을 입력한 후 Create role(역할 생성)을 선택합니다.
4. 환경 구성에서 Amazon ECS 클러스터 이름과 서비스 이름을 선택합니다.
5. 로드 밸런서에서 Amazon ECS 서비스에 트래픽을 공급하는 로드밸런서의 이름을 선택합니다.
6. 프로덕션 리스너 포트에서 해당 Amazon ECS 서비스에 서비스 프로덕션 트래픽을 공급하는 리스너의 프로토콜과 포트를 선택합니다. Test listener port(테스트 리스너 포트)에서 테스트 리스너를 위한 포트와 프로토콜을 선택합니다.
7. 대상 그룹 1 이름과 대상 그룹 2 이름에서 배포 중 트래픽을 라우팅하는 데 사용되는 대상 그룹을 선택합니다. 해당 로드밸런서용으로 생성한 대상 그룹인지 확인합니다.
8. 즉시 트래픽 다시 라우팅을 선택하여 배포 성공 후 얼마 후에 업데이트된 Amazon ECS 작업으로 트래픽을 다시 라우팅할지를 지정합니다.
9. [Create deployment group]을 선택합니다.

6단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- 소스 아티팩트가 작업 정의 및 AppSpec 파일인 경우 CodeCommit 작업.
- 소스 아티팩트가 이미지 파일인 경우 Amazon ECR 소스 작업을 포함하는 소스 단계.

- CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹을 통한 배포가 실행될 경우 Amazon ECS 배포 작업을 포함하는 배포 단계.

마법사를 사용하여 2단계 파이프라인을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyImagePipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가의 소스 공급자에서 AWS CodeCommit을 선택합니다. 리포지토리 이름에서 [1단계: CodeCommit 리포지토리 생성](#)에서 생성한 CodeCommit 리포지토리의 이름을 선택합니다. [Branch name]에서 가장 마지막 코드 업데이트가 포함된 브랜치의 이름을 선택합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가:
 - a. 배포 공급자에서 Amazon ECS(블루/그린)를 선택합니다. 애플리케이션 이름에 애플리케이션 이름을 입력하거나 목록에서 선택합니다(codedeployapp). 배포 그룹에 배포 그룹 이름을 입력하거나 목록에서 선택합니다(예: codedeploydeplgroup).

 Note

"Deploy"라는 이름은 파이프라인의 첫 단계에 "Source"라는 이름이 지정되는 것처럼 4단계: 배포 단계에서 생성한 단계에 기본적으로 지정되는 이름입니다.

- b. Amazon ECS 작업 정의에서 SourceArtifact를 선택합니다. 필드에 **taskdef.json**을 입력합니다.
- c. AWS CodeDeploy AppSpec 파일에서 SourceArtifact를 선택합니다. 필드에 **appspec.yaml**을 입력합니다.

 Note

이때 작업 정의 이미지를 동적으로 업데이트에는 아무 정보도 입력하지 마십시오.

- d. Next(다음)를 선택합니다.

12. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.

파이프라인에 Amazon ECR 소스 작업을 추가하려면

파이프라인을 보고 파이프라인에 Amazon ECR 소스 작업을 추가합니다.

- 1. 파이프라인을 선택합니다. 왼쪽 위에서 편집을 선택합니다.
- 2. 소스 스테이지에서 단계 편집을 선택합니다.
- 3. CodeCommit 소스 작업 옆의 + 작업을 추가를 선택하여 병렬 작업을 추가합니다.
- 4. 작업 이름에 이름을 입력합니다(예: **Image**).
- 5. 작업 공급자에서 Amazon ECR을 선택합니다.

Edit action

Action name
Choose a name for your action

Image

No more than 100 characters

Action provider

Amazon ECR

Amazon ECR

Repository name
Choose an Amazon ECR repository as the source location.

nginx

Create repository

Image tag - optional
Choose the image tag that triggers your pipeline when a change occurs in the image repository.

If an image tag is not selected, defaults to latest

Output artifacts
Choose a name for the output of this action.

MyImage

Remove

No more than 100 characters

Cancel Save

6. 리포지토리 이름에서 Amazon ECR 리포지토리의 이름을 선택합니다.
7. 이미지 이름과 버전이 최신과 다른 경우 이미지 태그에서 지정합니다.
8. 출력 아티팩트에서 출력 아티팩트 기본값(예: MyImage)을 선택합니다. 이 아티팩트는 다음 단계에서 사용하려는 이미지 이름과 리포지토리 URI를 포함합니다.
9. 작업 화면에서 저장을 선택합니다. 단계 화면에서 완료를 선택합니다. 파이프라인에서 저장을 선택합니다. Amazon ECR 소스 작업에 대해 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙이 메시지에 표시됩니다.

소스 아티팩트를 배포 작업에 연결하려면

1. 배포 단계에서 편집을 선택하고 아이콘을 선택하여 Amazon ECS(블루/그린) 작업을 편집합니다.
2. 창 하단으로 스크롤합니다. 입력 아티팩트에서 추가를 선택합니다. 새로운 Amazon ECR 리포지토리에서 아티팩트 결과물을 추가합니다(예: MyImage).

3. 작업 정의에서 SourceArtifact를 선택한 후 **taskdef.json**이 입력되어 있는지 확인합니다.
4. AWS CodeDeploy AppSpec 파일에서 SourceArtifact를 선택한 후 **appspec.yaml**이 입력되어 있는지 확인합니다.
5. Dynamically update task definition image(작업 정의 이미지를 동적으로 업데이트)의 Input Artifact with Image URI(이미지 URI가 있는 입력 아티팩트)에서 MyImage를 선택한 후 taskdef.json 파일에 사용되는 자리 표시자 텍스트인 **IMAGE1_NAME**을 입력합니다. 저장(Save)을 선택합니다.
6. AWS CodePipeline 창에서 파이프라인 변경 사항 저장을 선택한 다음 변경 사항 저장을 선택합니다. 업데이트된 파이프라인을 확인합니다.

이 예제 파이프라인이 생성되면 콘솔 항목에 대한 작업 구성이 파이프라인 구조에 다음과 같이 표시됩니다.

```
"configuration": {
  "AppSpecTemplateArtifact": "SourceArtifact",
  "AppSpecTemplatePath": "appspec.yaml",
  "TaskDefinitionTemplateArtifact": "SourceArtifact",
  "TaskDefinitionTemplatePath": "taskdef.json",
  "ApplicationName": "codedeployapp",
  "DeploymentGroupName": "codedeploydeplgroup",
  "Image1ArtifactName": "MyImage",
  "Image1ContainerName": "IMAGE1_NAME"
},
```

7. 변경 사항을 제출하고 파이프라인 빌드를 시작하려면 변경 사항 배포를 선택한 다음 릴리스를 선택하세요.
8. CodeDeploy에서 볼 배포 작업을 선택하고 트래픽 이동의 진행 상황을 확인하세요.

Note

선택적인 대기 시간을 보여주는 배포 단계를 볼 수 있습니다. 기본적으로 CodeDeploy는 원래 작업 세트를 종료하기 전에 성공적인 배포 후 1시간을 대기합니다. 이 시간을 사용하여 작업을 롤백하거나 종료할 수 있지만 작업 세트가 종료되면 배포가 완료됩니다.

7단계: 파이프라인 변경 및 배포 확인

이미지를 변경한 후 변경 사항을 Amazon ECR 리포지토리에 푸시합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 실행됩니다. 이미지 소스 변경이 배포되었는지 확인합니다.

자습서: Amazon Alexa Skill을 배포하는 파이프라인 생성

이 자습서에서는 배포 단계에서 배포 공급자로 Alexa Skills Kit를 사용하여 Alexa 스킬을 지속적으로 제공하는 파이프라인을 구성합니다. 완성된 파이프라인은 소스 리포지토리의 소스 파일을 변경할 때 스킬에 대한 변경 사항을 감지합니다. 파이프라인은 Alexa Skills Kit를 사용하여 Alexa 스킬 개발 단계에 배포합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩) 또는 유럽(밀라노) 리전에서 사용할 수 없습니다. 해당 리전에서 사용 가능한 다른 배포 작업을 사용하려면 [배포 작업 통합](#)을 참조하세요.

사용자 지정 스킬을 Lambda 함수로 생성하려면 사용자 [지정 스킬을 AWS Lambda 함수로 호스팅](#)을 참조하세요. Lambda 소스 파일과 CodeBuild 프로젝트를 사용하여 스킬 변경 사항을 Lambda에 배포하는 파이프라인을 생성할 수도 있습니다.

사전 조건

다음 항목이 있어야 합니다.

- CodeCommit 리포지토리. 에서 생성한 AWS CodeCommit 리포지토리를 사용할 수 있습니다. [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#).
- Amazon 개발자 계정. 이 계정은 Alexa Skill을 소유합니다. [Alexa Skills Kit](#)에서 무료로 계정을 만들 수 있습니다.
- Alexa Skill. [Get Custom Skill Sample Code](#) 자습서를 사용하여 샘플 스킬을 만들 수 있습니다.
- ASK CLI를 설치하고 AWS 자격 증명으로 `ask init`를 사용하여 구성합니다. 자세한 내용은 [Install and initialize ASK CLI](#) 단원을 참조하십시오.

1단계: Alexa 개발자 서비스 LWA 보안 프로필 생성

이 단원에서는 Login With Amazon(LWA)에 사용할 보안 프로필을 만듭니다. 이미 프로필이 있다면 이 단계를 생략할 수 있습니다.

- 보안 프로필을 만들려면 [generate-lwa-tokens](#)의 단계를 사용합니다.
- 프로필을 만든 후 Client ID(클라이언트 ID) 및 Client Secret(클라이언트 암호)을 메모합니다.
- 지침에 제공된 대로 Allowed Return URLs(허용된 반환 URL)를 입력했는지 확인합니다. URL을 통해 ASK CLI 명령은 새로 고침 토큰 요청을 리디렉션할 수 있습니다.

2단계: Alexa Skill 소스 파일 생성 및 CodeCommit 리포지토리에 푸시

이 단원에서는 파이프라인이 소스 단계에 대해 사용하는 리포지토리에 Alexa Skill 소스 파일을 생성하고 푸시합니다. Amazon 개발자 콘솔에서 생성한 스킬의 경우 다음 항목을 생성하고 푸시합니다.

- skill.json 파일.
- interactionModel/custom 폴더.

Note

이 디렉터리 구조는 [기술 패키지 형식](#)에 개략적으로 설명된 Alexa Skills Kit 기술 패키지 형식 요구 사항을 준수합니다. 해당 디렉터리 구조에서 올바른 기술 패키지 형식을 사용하지 않는 경우 변경 사항은 Alexa Skills Kit 콘솔에 성공적으로 배포되지 않습니다.

스킬에 대한 소스 파일을 생성하려면

- Alexa Skills Kit 개발자 콘솔에서 스킬 ID를 검색합니다. 다음 명령을 사용합니다.

```
ask api list-skills
```

스킬별로 이름을 지정한 다음 skillId 필드에 연결된 ID를 복사합니다.

- 스킬 세부 정보가 포함되어 있는 skill.json 파일을 생성합니다. 다음 명령을 사용합니다.

```
ask api get-skill -s skill-ID > skill.json
```

- (선택 사항) interactionModel/custom 폴더를 만듭니다.

이 명령을 사용하여 폴더 내에 상호 작용 모델 파일을 생성합니다. 언어의 경우 이 자습서에서는 파일 이름의 언어로 en-US를 사용합니다.

```
ask api get-model --skill-id skill-ID --locale locale >
./interactionModel/custom/locale.json
```

CodeCommit 리포지토리에 파일을 푸시하려면

1. CodeCommit 리포지토리에 파일을 푸시하거나 업로드합니다. 이러한 파일은 파이프라인 생성 마법사가 AWS CodePipeline에서 배포 작업을 위해 생성한 소스 아티팩트입니다. 파일은 로컬 디렉터리에 다음과 같이 나타납니다.

```
skill.json
/interactionModel
  /custom
    |en-US.json
```

2. 파일을 업로드하는 데 사용할 방법을 선택합니다.
 - a. 로컬 컴퓨터의 복제된 리포지토리에서 Git 명령줄을 사용하려면 다음과 같이 합니다.
 - i. 다음 명령을 실행하여 모든 파일을 한 번에 스테이징합니다.

```
git add -A
```

- ii. 다음 명령을 실행하여 커밋 메시지와 함께 파일을 커밋합니다.

```
git commit -m "Added Alexa skill files"
```

- iii. 다음 명령을 실행하여 로컬 리포지토리의 파일을 CodeCommit 리포지토리에 푸시합니다.

```
git push
```

- b. CodeCommit 콘솔을 사용하여 파일을 업로드하려면 다음과 같이 합니다.
 - i. CodeCommit 콘솔을 열고 리포지토리 목록에서 해당 리포지토리를 선택합니다.
 - ii. 파일 추가를 선택한 후 파일 업로드를 선택합니다.

2. 프로젝트와 리소스를 생성할 AWS 리전을 선택합니다. Alexa skill 실행 시간은 다음 리전에서만 사용 가능합니다.
 - 아시아 태평양(도쿄)
 - 유럽(아일랜드)
 - 미국 동부(버지니아 북부)
 - 미국 서부(오레곤)
3. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
4. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
5. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyAlexaPipeline**을 입력합니다.
6. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
7. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
8. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
9. 3단계: 소스 스테이지 추가의 소스 공급자에서 AWS CodeCommit을 선택합니다. 리포지토리 이름에서 [1단계: CodeCommit 리포지토리 생성](#)에서 생성한 CodeCommit 리포지토리의 이름을 선택합니다. [Branch name]에서 가장 마지막 코드 업데이트가 포함된 브랜치의 이름을 선택합니다.

리포지토리 이름과 브랜치를 선택하면 이 파이프라인에 대해 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙을 보여 주는 메시지가 표시됩니다.

Next(다음)를 선택합니다.
10. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.
11. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.
12. 6단계: 배포 단계 추가:

- a. 배포 공급자에서 Alexa Skills Kit를 선택합니다.
- b. Alexa skill ID에 Alexa Skills Kit 개발자 콘솔의 스킬에 할당된 스킬 ID를 입력합니다.
- c. Client ID(클라이언트 ID)에 등록된 애플리케이션의 ID를 입력합니다.
- d. Client secret(클라이언트 암호)에 등록할 때 선택한 암호를 입력합니다.
- e. Refresh token(새로 고침 토큰)에 3단계에서 생성한 토큰을 입력합니다.

Add deploy stage

You cannot skip this stage
Pipelines must have at least two stages. Your second stage must be either a build or deployment stage. Choose a provider for either the build stage or deployment stage.

Deploy

Deploy provider
Choose how you deploy to instances. Choose the provider, and then provide the configuration details for that provider.

Alexa Skills Kit

Alexa Skills Kit

Alexa skill ID
The unique identifier of the skill.

amzn1.ask.skill.da55cd70-9eaf-4cf1-b326-

Client ID
The client ID of the application registered for LWA (Login With Amazon). Look for this on the Alexa Skills Kit developer portal LWA page.

amzn1.application-oa2-client:e:

Client secret
The client secret of the application registered for LWA (Login With Amazon). Look for this on the Alexa Skills Kit developer portal LWA page.

Refresh token
The refresh token used to request new access tokens.

Cancel Previous Next

- f. Next(다음)를 선택합니다.

13. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.

5단계: 모든 소스 파일을 변경하고 배포 확인

스킬을 변경한 후 변경 사항을 리포지토리에 푸시합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 실행됩니다.
[Alexa Skills Kit 개발자 콘솔](#)에서 스킬이 업데이트되었는지 확인합니다.

자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성

이 자습서에서는 배포 단계에서 배포 작업 공급자로 Amazon S3를 사용하여 파일을 지속적으로 제공하는 파이프라인을 구성합니다. 완성된 파이프라인은 소스 리포지토리의 소스 파일을 변경할 때 변경 사항을 감지합니다. 그런 다음 파이프라인은 Amazon S3를 사용하여 파일을 버킷에 배포합니다. 소스 위치에서 웹 사이트 파일을 수정 또는 추가할 때마다 배포 작업에서 최신 파일을 사용하여 웹 사이트가 작성됩니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

Note

소스 리포지토리에서 파일을 삭제하더라도 S3 배포 작업은 삭제된 파일에 해당하는 S3 객체를 삭제하지 않습니다.

이 자습서에서는 두 가지 옵션을 제공합니다.

- 정적 웹 사이트를 S3 퍼블릭 버킷에 배포하는 파이프라인을 생성합니다. 이 예제에서는 AWS CodeCommit 소스 작업과 Amazon S3 배포 작업이 있는 파이프라인을 생성합니다. [옵션 1: Amazon S3에 정적 웹 사이트 배포](#)(를) 참조하세요.
- 샘플 TypeScript 코드를 JavaScript로 컴파일하는 파이프라인을 생성하고 CodeBuild 출력 아티팩트를 아카이브용 S3 버킷에 배포합니다. 이 예제에서는 Amazon S3 소스 작업, CodeBuild 빌드 작업 및 Amazon S3 배포 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다. [옵션 2: S3 소스 버킷에서 Amazon S3에 빌드된 아카이브 파일 배포](#)(를) 참조하세요.

Important

이 절차에서 파이프라인에 추가하는 많은 작업에는 파이프라인을 생성하기 전에 생성해야 하는 AWS 리소스가 포함됩니다. 소스 작업에 대한 AWS 리소스는 항상 파이프라인을 생성하는 리전과 동일한 AWS 리전에서 생성해야 합니다. 예를 들어, 미국 동부(오하이오) 리전에서 파

이프라인을 생성하는 경우, CodeCommit 리포지토리도 미국 동부(오하이오) 리전에 있어야 합니다.

파이프라인을 생성할 때 교차 리전 작업을 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업에 대한 AWS 리소스는 작업을 실행하려는 리전과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

옵션 1: Amazon S3에 정적 웹 사이트 배포

이 예제에서는 샘플 정적 웹 사이트 템플릿 파일을 다운로드하고, AWS CodeCommit 리포지토리에 파일을 업로드하고, 버킷을 생성하고, 호스팅을 위해 구성합니다. 그런 다음 AWS CodePipeline 콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하고 Amazon S3 배포 구성을 지정합니다.

사전 조건

다음 항목이 있어야 합니다.

- CodeCommit 리포지토리. 에서 생성한 AWS CodeCommit 리포지토리를 사용할 수 있습니다 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#).
- 정적 웹 사이트의 소스 파일. 이 링크를 사용하여 [샘플 정적 웹 사이트](#)를 다운로드합니다. sample-website.zip 다운로드는 다음 파일을 생성합니다.
 - index.html 파일
 - main.css 파일
 - graphic.jpg 파일
- 웹 사이트 호스팅용으로 구성된 S3 버킷. [Amazon S3에서 정적 웹 사이트 호스팅](#)을 참조하십시오. 버킷을 파이프라인과 같은 리전에 생성해야 합니다.

Note

웹 사이트를 호스팅하려면 버킷에 퍼블릭 읽기 액세스 권한이 있어야 합니다. 이를 통해 모든 사람에게 읽기 권한이 부여됩니다. 웹 사이트 호스팅을 제외하고 S3 버킷에 대한 퍼블릭 액세스를 차단하는 기본 액세스 설정을 유지해야 합니다.

1단계: 소스 파일을 CodeCommit 리포지토리에 푸시

이 단원에서는 파이프라인이 소스 단계에 대해 사용하는 리포지토리에 소스 파일을 푸시합니다.

CodeCommit 리포지토리에 파일을 푸시하려면

1. 다운로드한 샘플 파일을 추출합니다. ZIP 파일을 리포지토리에 업로드하지 마십시오.
2. CodeCommit 리포지토리에 파일을 푸시하거나 업로드합니다. 이러한 파일은 파이프라인 생성 마법사가 CodePipeline에서 배포 작업을 위해 생성한 소스 아티팩트입니다. 파일은 로컬 디렉터리에 다음과 같이 나타납니다.

```
index.html  
main.css  
graphic.jpg
```

3. Git 또는 CodeCommit 콘솔을 사용하여 파일을 업로드할 수 있습니다.
 - a. 로컬 컴퓨터의 복제된 리포지토리에서 Git 명령줄을 사용하려면 다음과 같이 합니다.
 - i. 다음 명령을 실행하여 모든 파일을 한 번에 스테이징합니다.

```
git add -A
```

- ii. 다음 명령을 실행하여 커밋 메시지와 함께 파일을 커밋합니다.

```
git commit -m "Added static website files"
```

- iii. 다음 명령을 실행하여 로컬 리포지토리의 파일을 CodeCommit 리포지토리에 푸시합니다.

```
git push
```

- b. CodeCommit 콘솔을 사용하여 파일을 업로드하려면 다음과 같이 합니다.
 - i. CodeCommit 콘솔을 열고 리포지토리 목록에서 해당 리포지토리를 선택합니다.
 - ii. 파일 추가를 선택한 후 파일 업로드를 선택합니다.
 - iii. 파일 선택을 선택한 다음 파일을 찾습니다. 사용자 이름과 이메일 주소를 입력하여 변경 사항을 커밋합니다. 변경 사항 커밋을 선택합니다.
 - iv. 업로드하려는 각 파일에 대해 이 단계를 반복합니다.

2단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- 소스 아티팩트가 웹 사이트용 파일인 CodeCommit 작업이 있는 소스 단계.
- Amazon S3 배포 작업이 적용된 배포 단계.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyS3DeployPipeline**을 입력합니다.
5. 파이프라인 유형에서 V2를 선택합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오. 다음을 선택합니다.
6. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가의 소스 공급자에서 AWS CodeCommit을 선택합니다. 리포지토리 이름에서 [1단계: CodeCommit 리포지토리 생성](#)에서 생성한 CodeCommit 리포지토리의 이름을 선택합니다. [Branch name]에서 가장 마지막 코드 업데이트가 포함된 브랜치의 이름을 선택합니다. 사용자가 자체적으로 다른 브랜치를 생성하지 않았다면 main만 선택할 수 있습니다.

리포지토리 이름과 브랜치를 선택하면 이 파이프라인에 대해 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙이 표시됩니다.

다음을 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

다음을 선택합니다.

10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

다음을 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가에서:

- a. Deploy provider(배포 공급자)에서 Amazon S3를 선택합니다.
- b. 버킷에 퍼블릭 버킷 이름을 입력합니다.
- c. Extract file before deploy(배포 전 파일 추출)를 선택합니다.

Note

Extract file before deploy(배포 전 파일 추출)를 선택하지 않으면 배포가 실패합니다. 이는 파이프라인의 AWS CodeCommit 작업이 소스 아티팩트를 압축하고 파일이 ZIP 파일이기 때문입니다.

Extract file before deploy(배포 전 파일 추출)를 선택하면 Deployment path(배포 경로)가 표시됩니다. 사용할 경로의 이름을 입력합니다. 그러면 파일이 추출되는 Amazon S3에 폴더 구조가 생성됩니다. 이 자습서에서는 이 필드를 비워 둡니다.

Deploy - optional

Deploy provider
Choose how you deploy to instances. Choose the provider, and then provide the configuration details for that provider.

Amazon S3

Amazon S3
Specify your Amazon S3 location.

Bucket
my-codepipeline-website-bucket

Deployment path - optional

☒ Extract file before deploy
The deployed artifact will be unzipped before deployment.

► Additional configuration

Cancel Previous Skip deploy stage Next

- d. (선택 사항) 표준 ACL에서 [표준 ACL](#)이라고 하는 미리 정의된 일련의 권한 부여를 업로드된 아티팩트에 적용할 수 있습니다.
- e. (선택 사항) 캐시 제어에 캐싱 파라미터를 입력합니다. 요청/응답에 대한 캐싱 동작을 제어하도록 이를 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 경우 HTTP 작업에 대한 [Cache-Control](#) 헤더 필드를 확인합니다.

f. 다음을 선택합니다.

12. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.

13. 파이프라인이 성공적으로 실행된 후 Amazon S3 콘솔을 열고 파일이 다음과 같이 퍼블릭 버킷에 나타나는지 확인합니다.

```
index.html
main.css
graphic.jpg
```

14. 엔드포인트에 액세스하여 웹 사이트를 테스트합니다. 엔드포인트의 형식은 다음과 같습니다.

`http://bucket-name.s3-website-region.amazonaws.com/`

엔드포인트 예제: `http://my-bucket.s3-website-us-west-2.amazonaws.com/`.

샘플 웹페이지가 표시됩니다.

3단계: 모든 소스 파일을 변경하고 배포 확인

소스 파일을 변경한 후 변경 사항을 리포지토리에 푸시합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 실행됩니다. 웹 사이트가 업데이트되었는지 확인합니다.

옵션 2: S3 소스 버킷에서 Amazon S3에 빌드된 아카이브 파일 배포

이 옵션에서 빌드 단계의 빌드 명령은 TypeScript 코드를 JavaScript 코드로 컴파일하고 별도의 타임스탬프 폴더 아래에 있는 S3 대상 버킷에 출력을 배포합니다. 먼저 TypeScript 코드와 `buildspec.yml` 파일을 생성합니다. ZIP 파일의 소스 파일을 결합한 후에 소스 ZIP 파일을 S3 소스 버킷에 업로드하고, CodeBuild 단계를 사용하여 빌드된 애플리케이션 ZIP 파일을 S3 대상 버킷에 배포합니다. 컴파일된 코드는 대상 버킷에 아카이브로 보관됩니다.

사전 조건

다음 항목이 있어야 합니다.

- S3 소스 버킷. [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#)에서 생성한 버킷을 사용할 수 있습니다.
- S3 대상 버킷. [Amazon S3에서 정적 웹 사이트 호스팅](#)을 참조하십시오. 생성하려는 파이프라인 AWS 리전 과 동일한에서 버킷을 생성해야 합니다.

Note

이 예제는 파일을 프라이빗 버킷에 배포하는 방법을 보여 줍니다. 웹 사이트 호스팅용 대상 버킷을 활성화하거나 버킷을 공개하는 정책을 연결하지 마십시오.

1단계: 소스 파일을 생성하고 S3 소스 버킷에 업로드

이 단원에서는 파이프라인이 소스 단계에 대해 사용하는 버킷에 소스 파일을 생성하고 업로드합니다. 이 단원에서는 다음 소스 파일을 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

- CodeBuild 빌드 프로젝트에 사용되는 `buildspec.yml` 파일.
- `index.ts` 파일.

`buildspec.yml` 파일을 만들려면

- 다음 콘텐츠를 가진 `buildspec.yml`이라는 파일을 생성합니다: 이러한 빌드 명령은 TypeScript를 설치하고 TypeScript 컴파일러를 사용하여 `index.ts`의 코드를 JavaScript 코드로 다시 작성합니다.

```
version: 0.2

phases:
  install:
    commands:
      - npm install -g typescript
  build:
    commands:
      - tsc index.ts
artifacts:
  files:
    - index.js
```

`index.ts` 파일을 만들려면

- 다음 콘텐츠를 가진 `index.ts`이라는 파일을 생성합니다:

```
interface Greeting {
```

```
    message: string;
  }

  class HelloGreeting implements Greeting {
    message = "Hello!";
  }

  function greet(greeting: Greeting) {
    console.log(greeting.message);
  }

  let greeting = new HelloGreeting();

  greet(greeting);
```

S3 소스 버킷에 파일을 업로드하려면

1. 파일은 로컬 디렉터리에 다음과 같이 나타납니다.

```
buildspec.yml
index.ts
```

파일을 압축하고 해당 파일의 이름을 `source.zip`으로 지정합니다.

2. Amazon S3 콘솔에서 소스 버킷에 대해 업로드를 선택합니다. 파일 추가를 선택한 다음 생성한 ZIP 파일을 찾습니다.
3. 업로드를 선택합니다. 이러한 파일은 파이프라인 생성 마법사가 CodePipeline에서 배포 작업을 위해 생성한 소스 아티팩트입니다. 파일은 버킷에 다음과 같이 나타납니다.

```
source.zip
```

2단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- 소스 아티팩트가 다운로드 가능한 애플리케이션용 파일인 Amazon S3 작업이 있는 소스 단계.
- Amazon S3 배포 작업이 적용된 배포 단계.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyS3DeployPipeline**을 입력합니다.
5. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
6. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
7. 3단계: 소스 스테이지 추가의 소스 공급자에서 Amazon S3를 선택합니다. Bucket(버킷)에서 소스 버킷의 이름을 선택합니다. S3 object key(S3 객체 키)에 소스 ZIP 파일의 이름을 입력합니다. .zip 파일 확장명을 포함해야 합니다.

다음을 선택합니다.
8. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 다음과 같이 합니다.
 - a. 빌드 공급자에서 CodeBuild를 선택합니다.
 - b. 빌드 프로젝트 생성을 선택합니다. Create project(프로젝트 생성) 페이지:
 - c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
 - d. 환경에서 Managed image(관리형 이미지)를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
 - e. 실행 시간에서 표준을 선택합니다. 실행 시간 버전에서 aws/codebuild/standard:1.0을 선택합니다.
 - f. Image version(이미지 버전)에서 Always use the latest image for this runtime version(이 실행 시간 버전에 항상 최신 이미지 사용)을 선택합니다.
 - g. 서비스 역할에 CodeBuild 서비스 역할을 선택하거나 하나 생성합니다.
 - h. Build specifications(빌드 사양)에서 Use a buildspec file(빌드 사양 파일 사용)을 선택합니다.
 - i. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 프로젝트가 성공적으로 생성되면 메시지가 표시됩니다.
 - j. 다음을 선택합니다.
9. 5단계: 배포 스테이지 추가에서 다음과 같이 합니다.

- a. Deploy provider(배포 공급자)에서 Amazon S3를 선택합니다.
- b. Bucket(버킷)에 S3 대상 버킷 이름을 입력합니다.
- c. Extract file before deploy(배포 전 파일 추출)를 선택 해제해야 합니다.

Extract file before deploy(배포 전 파일 추출)를 선택 해제하면 S3 object key(S3 객체 키)가 표시됩니다. 사용할 경로의 이름 `js-application/{datetime}.zip`을 입력합니다.

그러면 파일이 추출되는 Amazon S3에 `js-application` 폴더가 생성됩니다. 이 폴더에서 파이프라인이 실행될 때 `{datetime}` 변수는 각 출력 파일에 타임스탬프를 생성합니다.


- d. (선택 사항) 표준 ACL에서 [표준 ACL](#)이라고 하는 미리 정의된 일련의 권한 부여를 업로드된 아티팩트에 적용할 수 있습니다.
 - e. (선택 사항) 캐시 제어에 캐싱 파라미터를 입력합니다. 요청/응답에 대한 캐싱 동작을 제어하도록 이를 설정할 수 있습니다. 유효한 값의 경우 HTTP 작업에 대한 [Cache-Control](#) 헤더 필드를 확인합니다.
 - f. 다음을 선택합니다.
10. 6단계: 검토에서 정보를 검토한 다음, 파이프라인 생성을 선택합니다.

11. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 Amazon S3 콘솔에서 버킷을 봅니다. 배포된 ZIP 파일이 `js-application` 폴더 아래의 대상 버킷에 표시되는지 확인합니다. ZIP 파일에 포함된 JavaScript 파일은 `index.js`여야 합니다. `index.js` 파일에는 다음 출력이 포함되어 있습니다.

```
var HelloGreeting = /** @class */ (function () {  
    function HelloGreeting() {  
        this.message = "Hello!";  
    }  
    return HelloGreeting;  
})();  
function greet(greeting) {  
    console.log(greeting.message);  
}  
var greeting = new HelloGreeting();  
greet(greeting);
```

3단계: 모든 소스 파일을 변경하고 배포 확인

소스 파일을 변경한 후 소스 버킷에 업로드합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 실행됩니다. 대상 버킷을 보고 다음과 같이 배포된 출력 파일을 `js-application` 폴더에서 사용할 수 있는지 확인합니다.



자습서: 서버리스 애플리케이션을에 게시하는 파이프라인 생성

AWS Serverless Application Repository

AWS CodePipeline 를 사용하여 AWS SAM 서버리스 애플리케이션을에 지속적으로 전달할 수 있습니다 AWS Serverless Application Repository.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

이 자습서에서는 GitHub에서 호스팅되는 서버리스 애플리케이션을 빌드하고에 AWS Serverless Application Repository 자동으로 게시하도록 파이프라인을 생성하고 구성하는 방법을 보여줍니다. 파이프라인은 GitHub를 소스 공급자로 사용하고 CodeBuild를 빌드 공급자로 사용합니다. 서버리스 애플리케이션을에 게시하려면 [애플리케이션](#)(에서 AWS Serverless Application Repository)을 AWS Serverless Application Repository배포하고 해당 애플리케이션에서 생성한 Lambda 함수를 파이프라인의 호출 작업 공급자로 연결합니다. 그런 다음 코드를 작성하지 AWS Serverless Application Repository않고에도 애플리케이션 업데이트를 지속적으로 제공할 수 있습니다.

Important

이 절차에서 파이프라인에 추가하는 많은 작업에는 파이프라인을 생성하기 전에 생성해야 하는 AWS 리소스가 포함됩니다. 소스 작업에 대한 AWS 리소스는 항상 파이프라인을 생성하는 리전과 동일한 AWS 리전에서 생성해야 합니다. 예를 들어, 미국 동부(오하이오) 리전에서 파이프라인을 생성하는 경우, CodeCommit 리포지토리도 미국 동부(오하이오) 리전에 있어야 합니다.

파이프라인을 생성할 때 교차 리전 작업을 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업에 대한 AWS 리소스는 작업을 실행하려는 리전과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

시작하기 전 준비 사항

이 자습서에서는 다음을 가정합니다.

- 사용자는 [AWS Serverless Application Model \(AWS SAM\)](#) 및 [AWS Serverless Application Repository](#)에 익숙합니다.
- AWS SAM CLI를 AWS Serverless Application Repository 사용하여 게시한 서버리스 애플리케이션이 GitHub에 호스팅되어 있습니다. 예제 애플리케이션을 게시하려면 AWS Serverless Application Repository 개발자 안내서의 [빠른 시작: 애플리케이션 게시](#)를 AWS Serverless Application Repository 참조하세요. 자체 애플리케이션을 게시하려면 AWS Serverless Application Model 개발자 안내서의 [AWS SAM CLI를 사용하여 애플리케이션 게시](#)를 AWS Serverless Application Repository 참조하세요.

1단계: buildspec.yml 파일 생성

다음 내용으로 buildspec.yml 파일을 생성하고 서버리스 애플리케이션의 GitHub 리포지토리에 추가합니다. *template.yml*을 애플리케이션의 AWS SAM 템플릿으로 바꾸고 *bucketname*을 패키지 애플리케이션이 저장된 S3 버킷으로 바꿉니다.

```
version: 0.2
phases:
  install:
    runtime-versions:
      python: 3.8
  build:
    commands:
      - sam package --template-file template.yml --s3-bucket bucketname --output-template-file packaged-template.yml
artifacts:
  files:
    - packaged-template.yml
```

2단계: 파이프라인 생성 및 구성

다음 단계에 따라 서버리스 애플리케이션을 게시 AWS 리전 하려는에서 파이프라인을 생성합니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 필요한 경우 서버리스 애플리케이션을 게시 AWS 리전 할 로 전환합니다.
3. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.

4. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
5. [파이프라인 생성]을 선택합니다. 2단계: 파이프라인 설정 선택 페이지의 파이프라인 이름에 파이프라인 이름을 입력합니다.
6. 파이프라인 유형에서 V2를 선택합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오. Next(다음)를 선택합니다.
7. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
8. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
9. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지의 소스 공급자에서 GitHub를 선택합니다.
10. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
11. 리포지토리에서 GitHub 소스 리포지토리를 선택합니다.
12. 브랜치에서 GitHub 브랜치를 선택합니다.
13. 소스 작업의 나머지 기본값은 그대로 둡니다. Next(다음)를 선택합니다.
14. 4단계: 빌드 단계 추가 페이지에서 빌드 단계를 추가합니다.
 - a. 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택합니다. 리전에서 파이프라인 리전을 사용합니다.
 - b. 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
 - d. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
 - e. 실행 시간 및 실행 시간 버전에서 서버리스 애플리케이션에 필요한 런타임 및 버전을 선택합니다.
 - f. 서비스 역할에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.
 - g. Build specifications(빌드 사양)에서 Use a buildspec file(빌드 사양 파일 사용)을 선택합니다.
 - h. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 이렇게 하면 CodePipeline 콘솔이 열리고 구성을 위해 리포지토리에서 buildspec.yml을 사용하는 CodeBuild 프로젝트를 생성합니다. 빌드 프로젝트가 서비스 역할을 사용하여 AWS 서비스 권한을 관리합니다. 이 단계는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
 - i. Next(다음)를 선택합니다.
15. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

16. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.
17. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다. 단계를 보여주는 다이어그램이 표시되어야 합니다.
18. 패키지 애플리케이션이 저장된 S3 버킷에 액세스하려면 CodeBuild 서비스 역할 권한을 부여합니다.
 - a. 새 파이프라인의 빌드 단계에서 CodeBuild를 선택합니다.
 - b. Build details(빌드 세부 정보) 탭을 선택합니다.
 - c. 환경에서 CodeBuild 서비스 역할을 선택하여 IAM 콘솔을 엽니다.
 - d. CodeBuildBasePolicy에 대한 선택을 확장하고 Edit policy(정책 편집)을 선택합니다.
 - e. JSON을 선택합니다.
 - f. 다음 내용으로 새 정책문을 추가합니다. 이 정책문을 사용하여 CodeBuild가 패키징된 애플리케이션이 저장된 S3 버킷에 객체를 넣을 수 있습니다. *bucketname*을 S3 버킷 이름으로 바꿉니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Resource": [
    "arn:aws:s3:::bucketname/*"
  ],
  "Action": [
    "s3:PutObject"
  ]
}
```

- g. 정책 검토를 선택합니다.
 - h. Save changes(변경 사항 저장)를 선택합니다.

3단계: 게시 애플리케이션 배포

AWS Serverless Application Repository에 게시를 수행하는 Lambda 함수가 포함된 애플리케이션을 배포하려면 다음 단계를 수행하세요. 이 애플리케이션은 aws-serverless-codepipeline-serverlessrepo-publish입니다.

Note

파이프라인 AWS 리전 과 동일한에 애플리케이션을 배포해야 합니다.

1. [애플리케이션](#) 페이지로 이동하고 배포를 선택합니다.
2. I acknowledge that this app creates custom IAM roles(이 앱에서 사용자 지정 IAM 역할을 생성하는 것을 확인합니다)를 선택합니다.
3. 배포(Deploy)를 선택합니다.
4. AWS CloudFormation 스택 보기를 선택하여 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
5. 리소스 섹션을 확장합니다. AWS::Lambda::Function 유형의 ServerlessRepoPublish가 표시됩니다. 다음 단계에서 이 리소스의 물리적 ID를 적어 둡니다. CodePipeline에서 새 게시 작업을 생성할 때 이 물리적 ID를 사용합니다.

4단계: 게시 작업 생성

다음 단계에 따라 파이프라인에 게시 작업을 생성합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽 탐색 섹션에서 편집하려는 파이프라인을 선택합니다.
3. 편집을 선택합니다.
4. 현재 파이프라인의 마지막 스테이지 후 + Add stage(+ 스테이지 추가)를 선택합니다. Stage name(스테이지 이름)에서 이름(예: **Publish**)을 입력하고 Add stage(스테이지 추가)를 선택합니다.
5. 새 단계에서 + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
6. 작업 이름을 입력합니다. Action provider(작업 공급자)의 호출에서 AWS Lambda을 선택합니다.
7. 입력 아티팩트에서 BuildArtifact를 선택합니다.
8. 함수 이름에서 이전 단계에서 기록한 Lambda 함수의 물리적 ID를 선택합니다.
9. 작업에 대해 저장을 선택합니다.
10. 스테이지에 대해 완료를 선택합니다.
11. 오른쪽 상단에서 저장을 선택합니다.
12. 파이프라인을 확인하려면 GitHub에서 애플리케이션을 변경합니다. 예를 들어 AWS SAM 템플릿 파일의 Metadata 섹션에서 애플리케이션 설명을 변경합니다. 변경 사항을 커밋하고 GitHub 브랜

치로 푸시합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 실행됩니다. 파이프라인이 완료되면 애플리케이션이 [AWS Serverless Application Repository](#)에서 변경 사항으로 업데이트 되었는지 확인합니다.

자습서: CodePipeline을 사용한 Lambda 함수 배포

이 자습서는 Lambda에서 구성한 함수에 코드를 배포하는 배포 작업을 CodePipeline에서 생성하는 데 도움이 됩니다. 별칭 및 버전을 생성하고, 압축된 Lambda 함수를 소스 위치에 추가하고, 파이프라인에서 Lambda 작업을 실행할 샘플 Lambda 함수를 생성합니다.

Note

콘솔에서 파이프라인을 생성하는 과정에서 CodePipeline은 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정 있는에서 소유해야 합니다.

Note

Lambda 배포 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 사용할 수 있습니다.

사전 조건

이 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들려면 먼저 몇 가지 리소스를 갖춰야 합니다. 다음은 시작하기 위해 필요한 항목입니다.

Note

이러한 모든 리소스는 동일한 AWS 리전 내에 생성되어야 합니다.

- GitHub와 같은 소스 제어 리포지토리 또는 Lambda 함수에 대해 생성한 .zip 파일을 저장할 소스 S3 버킷(이 자습서에서는 S3 사용).
- 이 작업에 대한 권한으로 업데이트된 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용해야 합니다. 서비스 역할을 업데이트하려면 섹션을 참조하세요 [Lambda 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한](#).

이러한 사전 조건을 모두 갖췄으면 이제 자습서를 이용하여 CD 파이프라인을 만들 수 있습니다.

1단계: 샘플 Lambda 함수 생성

이 단계에서는 배포할 Lambda 함수를 생성합니다.

Lambda 함수를 만들려면

1. Lambda 콘솔에 액세스하고 다음 자습서의 단계에 따라 샘플 Lambda 함수를 생성합니다. 링크.
2. 상단 탐색에서 생성을 선택하고 페이지 상단에서 처음부터 시작을 선택합니다.
3. 이름에 **MyLambdaFunction**를 입력합니다.
4. 새 버전을 게시합니다. 별칭이 가리키는 버전이 됩니다.
 - a. 함수를 선택합니다.
 - b. 작업 드롭다운을 선택합니다.
 - c. [새 버전 발행]을 선택합니다.
 - d. (선택 사항) 설명의 설명예를 추가합니다.
 - e. 게시를 선택합니다.
5. 와 같이 함수의 별칭을 생성합니다 `aliasV1`.
6. 별칭이 방금 생성한 버전(예: 1)을 가리키는지 확인합니다.

Note

\$LATEST를 선택하면 Lambda가 둘 이상의 버전을 가리키는 별칭에 대해 \$LATEST를 지원하지 않으므로 트래픽 이동 기능을 사용할 수 없습니다.

2단계: 리포지토리에 함수 파일 업로드

함수를 다운로드하여 zip 파일로 저장합니다. 다음 단계에 따라 압축된 파일을 S3 버킷에 업로드합니다.

.zip 파일을 해당 소스 리포지토리에 추가하려면

1. S3 버킷을 엽니다.
2. 업로드를 선택합니다.
3. `sample_lambda_source.zip` 파일이 포함된 zip 파일을 소스 버킷에 업로드합니다.

경로를 기록해 둡니다.

object key

3단계: 파이프라인 생성

CodePipeline 마법사를 사용하여 파이프라인 단계를 생성하고 소스 리포지토리를 연결합니다.

파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 기존 서비스 역할 사용을 선택한 다음이 작업에 필요한 권한으로 업데이트된 CodePipeline 서비스 역할을 선택합니다. 이 작업에 대한 CodePipeline 서비스 역할을 구성하려면 섹션을 참조하세요 [Lambda 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한](#).
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.
8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 Amazon S3를 선택합니다.
 - b. 객체 키에와 같은 파일 확장명을 포함하여 .zip 파일의 이름을 추가합니다 sample_lambda_source.zip.

다음을 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 단계 추가 페이지에서 건너뛰기를 선택합니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가 페이지에서 건너뛰기를 선택합니다.
11. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 Lambda를 선택합니다.

Edit action



Action name

Choose a name for your action

Deploy

No more than 100 characters

Action provider

AWS Lambda

Region

United States (N. Virginia)

Input artifacts

Choose an input artifact for this action. [Learn more](#)

SourceArtifact

Defined by: Source

No more than 100 characters

Function name

Choose a function that you have already created in the AWS Lambda console. Or create a function in the AWS Lambda console and then return to this task.

MyLambdaFunction

Function alias

Choose an alias of the Lambda Function to be deployed to, such as live. The alias must exist and have a version behind it when the action executions starts (it will be the rollback target version). If not provided, action deploys source artifact to \$LATEST and creates a new version. In this use case, deploy strategy and target version options are not available.

aliasV1

Deploy strategy

Choose the rate at which the Lambda deploy action adopts to shift traffic from the original version of the Lambda function to the new version.

Deployment strategy type

Choose the deployment type for the Lambda deploy action.

Canary deployment

Traffic Percentage

Percentage of traffic to shift in each increment (1-100)

10

Time interval (minutes)

Time between traffic shifts


5

Alarms

A list of alarm names configured for the lambda deployment. A maximum of 10 alarms can be added. The Lambda deploy action fails when any monitored alarm goes into alarm state.

CloudWatch Alarms

- a. 함수 이름과 별칭을 추가합니다.
 - b. 배포 전략을 선택합니다.
 - c. 다음을 선택합니다.
12. 7단계: 검토 페이지에서 파이프라인 구성을 검토하고 파이프라인 생성을 선택하여 파이프라인을 생성합니다.



4단계: 파이프라인 테스트

파이프라인에는 end-to-end 네이티브 AWS 지속적 배포를 실행하기 위한 모든 것이 있어야 합니다. 이제 소스 리포지토리에 코드 변경을 푸시하여 파이프라인 기능을 테스트해 보겠습니다.

파이프라인을 테스트하려면

1. 구성된 소스 리포지토리에 대한 코드를 변경하고 커밋한 후 변경 사항을 푸시합니다.
2. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
3. 목록에서 파이프라인을 선택합니다.
4. 단계를 수행하면서 파이프라인 진행 상황을 관찰합니다. 파이프라인이 완료되고 작업이 Lambda 함수에 배포됩니다.

자세히 알아보기

Lambda 배포 작업은 두 가지 배포 방법을 허용합니다. 한 가지 방법은 소스 작업의 입력 아티팩트 없이 트래픽만 이동하는 것입니다. 다른 방법은 소스 작업의 입력 아티팩트를 사용하여 함수 코드를 업데이트한 다음 업데이트된 코드를 기반으로 새 버전을 게시하는 것입니다. 두 번째 방법의 경우 별칭이 제공되면 CodePipeline은 트래픽 이동도 수행합니다. 이 Lambda 배포 작업 자습서에서는 소스 아티팩트를 사용하여 함수를 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

작업에 대한 자세한 내용은 [작업 참조 페이지](#)를 참조하세요 [AWS Lambda 배포 작업 참조](#).

자습서: Lambda 호출 작업과 함께 변수 사용

Lambda 호출 작업은 입력의 일부로 다른 작업의 변수를 사용하고 출력과 함께 새로운 변수를 반환할 수 있습니다. CodePipeline의 작업 변수에 대한 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

이 자습서의 마지막에서는 다음 항목을 갖게 됩니다.

- 다음과 같은 Lambda 호출 작업:
 - CodeCommit 소스 동작에서 CommitId 변수 사용
 - dateTime, testRunId 및 region의 세 가지 새 변수 출력
- Lambda 호출 작업의 새 변수를 사용하여 테스트 URL 및 테스트 실행 ID를 제공하는 수동 승인 작업
- 새 작업으로 업데이트된 파이프라인

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: Lambda 함수 생성](#)
- [2단계: 파이프라인에 Lambda 호출 작업 및 수동 승인 작업 추가](#)

사전 조건

시작하기 전에 다음을 완비해야 합니다.

- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#)에서 CodeCommit 소스와 함께 파이프라인을 생성하거나 사용할 수 있습니다.
- CodeCommit 소스 작업에 네임스페이스가 있도록 기존 파이프라인을 편집합니다. 작업에 SourceVariables 네임스페이스를 할당합니다.

1단계: Lambda 함수 생성

Lambda 함수 및 Lambda 실행 역할을 만들려면 다음 단계를 따르세요. Lambda 함수를 만든 후 파이프 라인에 Lambda 작업을 추가합니다.

Lambda 함수 및 실행 역할을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/lambda/>://https://
https://https://https://https://https://https://https://https AWS Lambda ://://https://
2. 함수 생성(Create function)을 선택합니다. Author from scratch(새로 작성)를 선택합니다.
3. Function name(함수 이름)에 **myInvokeFunction**과 같은 함수 이름을 입력합니다. Runtime(실행 시간)에서 기본 옵션을 선택된 상태로 둡니다.
4. 실행 역할 선택 또는 생성을 확장합니다. 기본 Lambda 권한을 가진 새 역할 생성을 선택합니다.
5. 함수 생성(Create function)을 선택합니다.
6. 다른 작업의 변수를 사용하려면 이 변수를 Lambda 호출 작업 구성에서 UserParameters에 전달해야 합니다. 자습서의 뒷부분에서 파이프라인에 작업을 구성하지만 변수가 전달될 것으로 가정하여 코드를 추가합니다.

새 변수를 생성하려면 입력에서 `outputVariables`라는 속성을 `putJobSuccessResult`로 설정합니다. `putJobFailureResult`의 일부로 변수를 생성할 수 없습니다.

```
const putJobSuccess = async (message) => {
  const params = {
    jobId: jobId,
    outputVariables: {
      testRunId: Math.floor(Math.random() * 1000).toString(),
      dateTime: Date(Date.now()).toString(),
      region: lambdaRegion
    }
  }
}
```

```
};
```

새 함수의 코드 탭에서 index.mjs 아래에 다음 예제 코드를 붙여 넣습니다.

```
import { CodePipeline } from '@aws-sdk/client-codepipeline';

export const handler = async (event, context) => {
  const codepipeline = new CodePipeline({});

  // Retrieve the Job ID from the Lambda action
  const jobId = event["CodePipeline.job"].id;

  // Retrieve UserParameters
  const params =
    event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;

  // The region from where the lambda function is being executed
  const lambdaRegion = process.env.AWS_REGION;

  // Notify CodePipeline of a successful job
  const putJobSuccess = async (message) => {
    const params = {
      jobId: jobId,
      outputVariables: {
        testRunId: Math.floor(Math.random() * 1000).toString(),
        dateTime: Date(Date.now()).toString(),
        region: lambdaRegion
      }
    };
  };

  try {
    await codepipeline.putJobSuccessResult(params);
    return message;
  } catch (err) {
    throw err;
  }
};

// Notify CodePipeline of a failed job
const putJobFailure = async (message) => {
  const params = {
    jobId: jobId,
    failureDetails: {
```

```

        message: JSON.stringify(message),
        type: 'JobFailed',
        externalExecutionId: context.invokeid
    }
};

try {
    await codepipeline.putJobFailureResult(params);
    throw message;
} catch (err) {
    throw err;
}

};

try {
    console.log("Testing commit - " + params);

    // Your tests here

    // Succeed the job
    return await putJobSuccess("Tests passed.");
} catch (ex) {
    // If any of the assertions failed then fail the job
    return await putJobFailure(ex);
}

};
```

- 함수가 자동으로 저장되도록 허용합니다.
- 화면 상단에서 함수 ARN 필드에 포함된 Amazon 리소스 이름(ARN)을 복사합니다.
- 마지막 단계로 <https://console.aws.amazon.com/iam/>://https://https://https://https://://https AWS Identity and Access Management ://:https://https://://https://https://https://https://https://://https://https Lambda 실행 역할을 수정하여 다음 정책을 추가합니다 ([AWSCodePipelineCustomActionAccess](#)). Lambda 실행 역할을 생성하거나 역할 정책을 수정하는 단계는 **2단계: Lambda 함수 생성** 단원을 참조하십시오.

2단계: 파이프라인에 Lambda 호출 작업 및 수동 승인 작업 추가

이 단계에서는 파이프라인에 Lambda 호출 작업을 추가합니다. [Test(테스트)]라는 단계의 일부로 작업을 추가합니다. 작업 유형은 호출 작업입니다. 그런 다음 호출 작업 후 수동 승인 작업을 추가합니다.

파이프라인에 Lambda 작업 및 수동 승인 작업을 추가하는 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다. 작업을 추가할 파이프라인을 선택합니다.

2. 파이프라인에 Lambda 테스트 작업을 추가합니다.
 - a. 파이프라인을 편집하기 위해 편집을 선택합니다. 기존 파이프라인에서 소스 작업 이후에 단계를 추가합니다. 단계 이름을 입력합니다(예: **Test**).
 - b. 새 스테이지에서 작업 그룹 추가를 선택하여 작업을 추가합니다. Action name(작업 이름)에 호출 작업의 이름을 입력합니다(예: **Test_Commit**).
 - c. 작업 공급자에서 AWS Lambda를 선택합니다.
 - d. Input artifacts(입력 아티팩트)에서 소스 작업의 출력 아티팩트 이름을 선택합니다(예: SourceArtifact).
 - e. FunctionName에 생성한 Lambda 함수의 ARN을 추가합니다.
 - f. Variable namespace(변수 네임스페이스)에 **TestVariables**와 같은 네임스페이스 이름을 추가합니다.
 - g. 출력 아티팩트에서 **LambdaArtifact**와 같은 출력 아티팩트 이름을 추가합니다.
 - h. 완료를 선택합니다.
3. 파이프라인에 수동 승인 작업을 추가합니다.
 - a. 파이프라인이 편집 모드 상태인 경우, 호출 작업 후에 단계를 추가합니다. 단계 이름을 입력합니다(예: **Approval**).
 - b. 새 단계에서 아이콘을 선택하여 작업을 추가합니다. Action name(작업 이름)에 승인 작업의 이름을 입력합니다(예: **Change_Approval**).
 - c. Action provider(작업 공급자)에서 수동 승인을 선택합니다.
 - d. URL for review(검토할 URL)에서 region 변수와 CommitId 변수에 대한 변수 구문을 추가하여 URL을 구성합니다. 출력 변수를 제공하는 작업에 할당되는 네임스페이스를 사용해야 합니다.

이 예제의 경우 CodeCommit 작업에 대한 변수 구문을 사용하는 URL의 기본 네임스페이스는 SourceVariables입니다. Lambda 리전 출력 변수의 네임스페이스는 TestVariables입니다. URL은 다음과 같습니다.

```
https://#{TestVariables.region}.console.aws.amazon.com/codesuite/codecommit/
repositories/MyDemoRepo/commit/#{SourceVariables.CommitId}
```

Comments(설명)에서 testRunId 변수에 대한 변수 구문을 추가하여 승인 메시지 텍스트를 구성합니다. 이 예제의 경우 Lambda testRunId 출력 변수에 대한 변수 구문을 사용하는 URL의 네임스페이스는 TestVariables입니다. 다음 메시지를 입력합니다.

```
Make sure to review the code before approving this action. Test Run ID:
#{TestVariables.testRunId}
```

4. Done(완료)을 선택하여 작업에 대한 편집 화면을 닫은 다음 Done(완료)을 선택하여 해당 단계의 편집 화면을 닫습니다. 파이프라인을 저장하려면 Done(완료)을 선택합니다. 이제 완료된 파이프라인에는 소스, 테스트, 승인 및 배포 단계로 구성된 구조가 포함됩니다.

Release change(변경 사항 배포)를 선택하여 파이프라인 구조를 통해 최신 변경 사항을 실행합니다.

5. 파이프라인이 수동 승인 단계에 도달하면 Review(검토)를 선택합니다. 해결된 변수는 커밋 ID의 URL로 나타납니다. 승인자는 커밋을 볼 URL을 선택할 수 있습니다.
6. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 작업 실행 기록 페이지에서 변수 값을 볼 수도 있습니다.

자습서: 파이프라인에서 AWS Step Functions 호출 작업 사용

AWS Step Functions 를 사용하여 상태 시스템을 생성하고 구성할 수 있습니다. 이 자습서에서는 파이프라인에서 상태 시스템 실행을 활성화하는 파이프라인에 호출 작업을 추가하는 방법을 보여 줍니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

이 자습서에서는 다음 태스크를 수행합니다.

- 에서 표준 상태 시스템을 생성합니다 AWS Step Functions.

- 상태 시스템 입력 JSON을 직접 입력합니다. 상태 시스템 입력 파일을 Amazon Simple Storage Service(S3) 버킷에 업로드할 수도 있습니다.
- 상태 시스템 작업을 추가하여 파이프라인을 업데이트합니다.

주제

- 사전 조건: 단순 파이프라인 생성 또는 선택
- 1단계: 샘플 상태 시스템 생성
- 2단계: 파이프라인에 Step Functions 호출 작업 추가

사전 조건: 단순 파이프라인 생성 또는 선택

이 자습서에서는 기존 파이프라인에 호출 작업을 추가합니다. [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#) 또는 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#)에서 생성한 파이프라인을 사용할 수 있습니다.

소스 작업과 최소한 2-스테이지 구조의 기존 파이프라인을 사용하지만 이 예제에서는 소스 아티팩트를 사용하지 않습니다.

 Note

파이프라인에서 사용하는 서비스 역할을 이 작업을 실행하는 데 필요한 추가 권한으로 업데이트해야 할 수 있습니다. 이렇게 하려면 AWS Identity and Access Management (IAM) 콘솔을 열고 역할을 찾은 다음 역할 정책에 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#) 단원을 참조하십시오.

1단계: 샘플 상태 시스템 생성

Step Functions 콘솔에서 HelloWorld 샘플 템플릿을 사용하여 상태 시스템을 생성합니다. 지침은 [AWS Step Functions 개발자 가이드의 상태 머신 생성](#)을 참조하세요.

2단계: 파이프라인에 Step Functions 호출 작업 추가

다음과 같이 파이프라인에 Step Functions 호출 작업을 추가합니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 각 단계의 각 작업 상태를 포함하여 파이프라인의 세부 정보 보기가 열립니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 단순 파이프라인의 두 번째 스테이지에서 스테이지 편집을 선택합니다. Delete(삭제)를 선택합니다. 그러면 더 이상 필요하지 않으므로 두 번째 스테이지가 삭제됩니다.
5. 다이어그램의 하단에서 + 단계 추가를 선택합니다.
6. 스테이지 이름에서 스테이지 이름(예: **Invoke**)을 입력한 다음 스테이지 추가를 선택합니다.
7. + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
8. 작업 이름에 이름(예: **Invoke**)을 입력합니다.
9. 작업 공급자에서 AWS Step Functions를 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
10. 입력 아티팩트에서 SourceArtifact를 선택합니다.
11. 상태 시스템 ARN에서 이전에 생성한 상태 시스템의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 선택합니다.
12. (선택 사항) 실행 이름 접두사에 상태 시스템 실행 ID에 추가할 접두사를 입력합니다.
13. 입력 유형에서 리터럴을 선택합니다.
14. 입력에 HelloWorld 샘플 상태 시스템이 예상하는 입력 JSON을 입력합니다.

 Note

상태 시스템 실행에 대한 입력은 CodePipeline에서 작업에 대한 입력 아티팩트를 설명하는 데 사용되는 용어와 다릅니다.

이 예제에서는 다음 JSON을 입력합니다.

```
{"IsHelloWorldExample": true}
```

15. 완료를 선택합니다.
16. 편집 중인 스테이지에서 완료를 선택합니다. AWS CodePipeline 창에서 저장을 선택한 다음 경고 메시지에서 저장을 선택합니다.
17. 변경 사항을 제출하고 파이프라인 실행을 시작하려면 변경 사항 배포를 선택한 다음 릴리스를 선택합니다.

18. 완료된 파이프라인에서 호출 작업의 AWS Step Functions를 선택합니다. AWS Step Functions 콘솔에서 상태 시스템 실행 ID를 확인합니다. ID에는 상태 시스템 이름인 HelloWorld와 상태 시스템 실행 ID가 접두사 my-prefix와 함께 표시됩니다.

```
arn:aws:states:us-west-2:account-ID:execution:HelloWorld:my-prefix-0d9a0900-3609-4ebc-925e-83d9618fcca1
```

자습서: AWS AppConfig를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성

이 자습서에서는 배포 단계의 배포 작업 공급자로 AWS AppConfig를 사용하여 구성 파일을 지속적으로 전달하는 파이프라인을 구성합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: your AWS AppConfig 리소스 생성](#)
- [2단계: S3 소스 버킷에 파일 업로드](#)
- [3단계: 파이프라인 생성](#)
- [4단계: 모든 소스 파일을 변경하고 배포 확인](#)

사전 조건

시작하기 전에 다음을 완료해야 합니다.

- 이 예제에서는 파이프라인에 S3 소스를 사용합니다. 버전 관리가 활성화된 Amazon S3 버킷을 생성하거나 사용합니다. [1단계: 애플리케이션에 대한 S3 소스 버킷 생성](#)의 지침을 따라 S3 버킷을 생성합니다.

1단계: your AWS AppConfig 리소스 생성

이 섹션에서는 다음 리소스를 생성합니다.

- 애플리케이션 in AWS AppConfig는 고객에게 기능을 제공하는 논리적 코드 단위입니다.
- 환경 in AWS AppConfig는 베타 또는 프로덕션 환경의 애플리케이션과 같은 AppConfig 대상의 논리적 배포 그룹입니다.
- 구성 프로파일은 애플리케이션의 동작에 영향을 미치는 설정의 모음입니다. 구성 프로파일을 사용하면 AWS AppConfig가 저장된 위치에 있는 구성에 액세스할 수 있습니다.
- (선택 사항) AWS AppConfig의 배포 전략은 배포 중 특정 시점에 새로 배포된 구성을 수신해야 하는 클라이언트의 비율과 같은 구성 배포의 동작을 정의합니다.

애플리케이션, 환경, 구성 프로파일 및 배포 전략을 생성하려면

1. AWS Management Console에 로그인합니다.
2. AWS AppConfig에서 리소스를 생성하려면 다음 주제의 단계를 사용합니다.
 - [애플리케이션 생성](#).
 - [환경을 생성](#)합니다.
 - [AWS CodePipeline 구성 프로파일을 생성](#)합니다.
 - (선택 사항) [사전 정의된 배포 전략을 선택 또는 직접 생성](#).

2단계: S3 소스 버킷에 파일 업로드

이 섹션에서 구성 파일을 생성합니다. 그런 다음 소스 파일을 압축하여 파이프라인이 소스 단계에 대해 사용하는 버킷으로 푸시합니다.

구성 파일을 생성하려면

1. 각 리전의 각 구성에 대한 configuration.json 파일을 생성합니다. 다음 콘텐츠를 포함합니다.

```
Hello World!
```

2. 다음 단계를 사용하여 구성 파일을 압축하고 업로드하세요.

소스 파일을 압축하고 업로드하려면

1. 파일이 포함된 .zip 파일을 생성하고 .zip 파일의 이름을 configuration-files.zip으로 지정합니다. 예를 들어 .zip 파일은 다음과 같은 구조를 사용할 수 있습니다.

```

.
### appconfig-configurations
  ### MyConfigurations
    ### us-east-1
    #   ### configuration.json
    ### us-west-2
    ### configuration.json

```

2. 버킷의 Amazon S3 콘솔에서 업로드를 선택하고 지침을 따라 .zip 파일을 업로드합니다.

3단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- 소스 아티팩트가 구성용 파일인 Amazon S3 작업이 있는 소스 단계.
- AppConfig 배포 작업이 적용된 배포 단계.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. [Welcome] 페이지, [Getting started] 페이지 또는 [Pipelines] 페이지에서 Create pipeline(파이프라인 생성)을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyAppConfigPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
7. [Advanced settings]의 설정은 기본값 그대로 두고, [Next]를 선택합니다.

8. 3단계: 소스 스테이지 추가의 소스 공급자에서 Amazon S3를 선택합니다. 버킷에서 S3 소스 버킷의 이름을 선택합니다.

S3 객체 키에 .zip 파일: configuration-files.zip의 이름을 입력합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

11. 6단계: 배포 단계 추가:

- a. 배포 공급자에서 AWS AppConfig를 선택합니다.
- b. 애플리케이션에서 AWS AppConfig에서 생성한 애플리케이션의 이름을 선택합니다. 필드에 애플리케이션의 ID가 표시됩니다.
- c. 환경에서 AWS AppConfig에서 생성한 환경의 이름을 선택합니다. 필드에 환경의 ID가 표시됩니다.
- d. 구성 프로파일에서 AWS AppConfig에서 생성한 구성 프로파일의 이름을 선택합니다. 필드에 구성 프로파일의 ID가 표시됩니다.
- e. 배포 전략에서 배포 전략의 이름을 선택합니다. 이것은 AppConfig에서 만든 배포 전략이거나 AppConfig에서 미리 정의된 배포 전략 중에서 선택한 전략일 수 있습니다. 필드에는 배포 전략의 ID가 표시됩니다.
- f. 입력 아티팩트 구성 경로에 파일 경로를 입력합니다. 입력 아티팩트 구성 경로가 S3 버킷 .zip 파일의 디렉터리 구조와 일치하는지 확인하세요. 이 예제에서는 파일 경로(appconfig-configurations/MyConfigurations/us-west-2/configuration.json)를 입력합니다.
- g. Next(다음)를 선택합니다.

12. 7단계: 검토에서 정보를 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택합니다.

4단계: 모든 소스 파일을 변경하고 배포 확인

소스 파일을 변경하고 변경 사항을 버킷에 업로드합니다. 이렇게 하면 파이프라인이 실행됩니다. 버전을 확인하여 구성을 사용할 수 있는지 확인하세요.

자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용

CodePipeline에서 GitHub 소스 작업에 대한 전체 복제 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 파이프라인 빌드 작업에서 Git 메타데이터에 대한 CodeBuild 명령을 실행할 수 있습니다.

Note

여기에 설명된 전체 복제 옵션은 CodePipeline이 CodeBuild 명령에서만 사용할 수 있는 리포지토리 메타데이터를 복제할지 여부를 지정하는 것을 나타냅니다. CodeBuild 프로젝트에서 사용할 GitHub [사용자 액세스 토큰](#)을 사용하려면 다음 단계에 따라 GitHub용 AWS 커넥터를 설치한 다음 앱 설치 필드를 비워 둡니다. CodeConnections는 연결에 사용자 액세스 토큰을 사용합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에 소유해야 합니다.

이 자습서에서는 GitHub 리포지토리에 연결하는 파이프라인을 만들고, 소스 데이터에 대한 전체 복제 옵션을 사용하고, 리포지토리를 복제하고 리포지토리에 대한 Git 명령을 수행하는 CodeBuild 빌드를 실행합니다.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 유럽(취리히) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할

경우 [Bitbucket Cloud](#), [GitHub](#), [GitHub Enterprise Server](#), [GitLab.com](#) 및 [GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: README 파일 생성](#)
- [2단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성](#)
- [3단계: 연결을 사용하도록 CodeBuild 서비스 역할 정책 업데이트](#)
- [4단계: 빌드 출력에서 리포지토리 명령 보기](#)

사전 조건

시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- GitHub 계정을 사용하여 GitHub 리포지토리를 만듭니다.
- GitHub 자격 증명을 준비합니다. AWS Management Console 를 사용하여 연결을 설정하면 GitHub 자격 증명으로 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.

1단계: README 파일 생성

GitHub 리포지토리를 만든 후 다음 단계를 사용하여 README 파일을 추가하세요.

1. GitHub 리포지토리에 로그인하고 리포지토리를 선택합니다.
2. 새 파일을 생성하려면 파일 추가 > 새 파일 생성을 선택합니다. 파일 이름을 README.md. 파일로 지정하고 다음 텍스트를 추가합니다.

```
This is a GitHub repository!
```

3. 변경 사항 커밋을 선택합니다.

README.md 파일이 리포지토리의 루트 수준에 있는지 확인합니다.

2단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- GitHub 리포지토리 및 작업에 대한 연결이 있는 소스 단계입니다.
- 빌드 작업이 있는 AWS CodeBuild 빌드 단계입니다.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyGitHubPipeline**을 입력합니다.
5. 파이프라인 유형에서 이 자습서의 목적에 맞는 V1을 선택합니다. V2를 선택할 수도 있지만 파이프라인 유형별 특성과 가격이 다르다는 점에 유의하십시오. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.
6. Service role(서비스 역할)에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

 Note

역할을 생성하지 않고 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용할 경우 서비스 역할 정책에 대한 `codestar-connections:UseConnection` IAM 권한을 추가해야 합니다. CodePipeline 서비스 역할에 대한 지침은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)를 참조하세요.

7. 고급 설정에서 기본값을 그대로 둡니다. [아티팩트 스토어(Artifact store)]에서 [기본 위치(Default location)]를 선택하여 파이프라인에 대해 선택한 리전의 파이프라인에 대해 기본값으로 지정된 Amazon S3 아티팩트 버킷과 같은 기본 아티팩트 스토어를 사용합니다.

 Note

이는 소스 코드에 대한 소스 버킷이 아닙니다. 이 파이프라인은 아티팩트 스토어입니다. S3 버킷과 같은 개별 아티팩트 스토어는 각 파이프라인에 필요합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.

- a. 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
- b. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.

특정 공급자에 대한 모든 연결에 대해 하나의 앱을 설치합니다. AWS Connector for GitHub 앱을 이미 설치한 경우 해당 앱을 선택하고이 단계를 건너뛰니다.

Note

[사용자 액세스 토큰](#)을 생성하려면 AWS Connector for GitHub 앱을 이미 설치했는지 확인한 다음 앱 설치 필드를 비워 둡니다. CodeConnections는 연결에 사용자 액세스 토큰을 사용합니다. 자세한 내용은 [CodeBuild의 소스 공급자 액세스](#)를 참조하세요.

- c. 리포지토리 이름에서 GitHub 리포지토리의 이름을 선택합니다.
- d. 브랜치 이름에서 사용할 리포지토리 브랜치를 선택합니다.
- e. 소스 코드 변경 시 파이프라인 시작 옵션을 선택합니다.
- f. 출력 아티팩트 형식에서 전체 복제를 선택하여 소스 리포지토리의 Git 복제 옵션을 활성화합니다. CodeBuild에서 제공하는 작업만 Git 복제 옵션을 사용할 수 있습니다. 이 자습서에서는 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할이 이 옵션을 사용하도록 권한을 업데이트하는 데 [3단계: 연결을 사용하도록 CodeBuild 서비스 역할 정책 업데이트](#)을 사용합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 단계 추가에서 빌드 단계를 추가합니다.
 - a. 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
 - b. 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
 - d. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
 - e. 실행 시간에서 표준을 선택합니다. 이미지에서 aws/codebuild/standard:5.0을 선택합니다.
 - f. 서비스 역할에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

Note

CodeBuild 서비스 역할의 이름을 기록해 둡니다. 이 자습서의 마지막 단계를 수행하려면 역할 이름이 필요합니다.

- g. [Buildspec]의 [빌드 사양(Build specifications)]에서 [빌드 명령 삽입(Insert build commands)]을 선택합니다. 편집기로 전환을 선택하고 빌드 명령에 다음을 붙여 넣습니다.

Note

빌드 사양의 env 섹션에서 이 예제와 같이 git 명령의 보안 인증 도우미가 활성화되어 있는지 확인하세요.

```
version: 0.2

env:
  git-credential-helper: yes
phases:
  install:
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify
    runtime-versions.
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu
    standard image 2.0, the build fails.
    runtime-versions:
      nodejs: 12
      # name: version
    #commands:
      # - command
      # - command
  pre_build:
    commands:
      - ls -lt
      - cat README.md
  build:
    commands:
      - git log | head -100
      - git status
      - ls
      - git archive --format=zip HEAD > application.zip
```



```
#post_build:
  #commands:
    # - command
    # - command
artifacts:
  files:
    - application.zip
    # - location
  #name: $(date +%Y-%m-%d)
  #discard-paths: yes
  #base-directory: location
#cache:
  #paths:
    # - paths
```

- h. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 그러면 CodePipeline 콘솔로 돌아가고 구성을 위해 빌드 명령을 사용하는 CodeBuild 프로젝트가 생성됩니다. 빌드 프로젝트는 서비스 역할을 사용하여 AWS 서비스 권한을 관리합니다. 이 단계는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
 - i. Next(다음)를 선택합니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.
- Next(다음)를 선택합니다.
11. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.
12. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

3단계: 연결을 사용하도록 CodeBuild 서비스 역할 정책 업데이트

CodeBuild 서비스 역할을 연결 사용 권한으로 업데이트해야 하므로 초기 파이프라인 실행이 실패합니다. 서비스 역할 정책에 `codestar-connections:UseConnection` IAM 권한을 추가합니다. IAM 콘솔에서 정책을 업데이트하는 방법에 대한 지침은 [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)를 참조하세요.

4단계: 빌드 출력에서 리포지토리 명령 보기

1. 서비스 역할이 성공적으로 업데이트되면 실패한 CodeBuild 단계에서 재시도를 선택합니다.

2. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 성공적으로 완료된 빌드 단계에서 세부 정보 보기를 선택합니다.

세부 정보 페이지에서 로그 탭을 선택합니다. CodeBuild 빌드 출력을 확인합니다. 명령은 입력된 변수의 값을 출력합니다.

명령은 README.md 파일 콘텐츠를 출력하고, 디렉터리의 파일을 나열하고, 리포지토리를 복제하고, 로그를 보고, 리포지토리를 ZIP 파일로 보관합니다.

자습서: CodeCommit 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용

CodePipeline에서 CodeCommit 소스 작업에 대한 전체 복제 옵션을 선택할 수 있습니다. 이 옵션을 사용하면 CodeBuild가 파이프라인 빌드 작업에서 Git 메타데이터에 액세스할 수 있습니다.

이 자습서에서는 CodeCommit 리포지토리에 액세스하는 파이프라인을 만들고, 소스 데이터에 대한 전체 복제 옵션을 사용하고, 리포지토리를 복제하고 리포지토리에 대한 Git 명령을 수행하는 CodeBuild 빌드를 실행합니다.

Note

CodeBuild 작업은 Git 복제 옵션과 함께 사용할 수 있는 Git 메타데이터 사용을 지원하는 유일한 다운스트림 작업입니다. 또한 파이프라인에 계정 간 작업이 포함될 수 있지만 전체 복제 옵션이 성공하려면 CodeCommit 작업과 CodeBuild 작업이 동일한 계정에 있어야 합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에 소유해야 합니다.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: README 파일 생성](#)
- [2단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성](#)

- [3단계: 리포지토리를 복제하도록 CodeBuild 서비스 역할 정책 업데이트](#)
- [4단계: 빌드 출력에서 리포지토리 명령 보기](#)

사전 조건

시작하기 전에 파이프라인과 동일한 AWS 계정 및 리전에 CodeCommit 리포지토리를 생성해야 합니다.

1단계: README 파일 생성

다음 단계를 사용하여 소스 리포지토리에 README 파일을 추가합니다. README 파일은 CodeBuild 다운스트림 작업에서 읽을 수 있는 예제 소스 파일을 제공합니다.

README 파일을 추가하려면

1. 리포지토리에 로그인하고 리포지토리를 선택합니다.
2. 새 파일을 생성하려면 파일 추가 > 파일 생성을 선택합니다. 파일 이름을 README.md. 파일로 지정하고 다음 텍스트를 추가합니다.

```
This is a CodeCommit repository!
```

3. 변경 사항 커밋을 선택합니다.

README.md 파일이 리포지토리의 루트 수준에 있는지 확인합니다.

2단계: 파이프라인 및 빌드 프로젝트 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- CodeCommit 소스 작업이 있는 소스 단계입니다.
- 빌드 작업이 있는 AWS CodeBuild 빌드 단계입니다.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
 4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyCodeCommitPipeline**을 입력합니다.
 5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
 6. 서비스 역할에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - Existing service role(기존 서비스 역할)을 선택합니다.
 - 기존 CodePipeline 서비스 역할을 선택합니다. 이 역할에는 서비스 역할 정책에 대한 `codecommit:GetRepository` IAM 권한이 있어야 합니다. [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)를 참조하세요.
 7. 고급 설정에서 기본값을 그대로 둡니다. Next(다음)를 선택합니다.
 8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 다음을 수행합니다.
 - a. 소스 공급자에서 CodeCommit을 선택합니다.
 - b. 리포지토리 이름에서 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - c. 브랜치 이름에서 브랜치 이름을 선택합니다.
 - d. 소스 코드 변경 시 파이프라인 시작 옵션을 선택합니다.
 - e. 출력 아티팩트 형식에서 전체 복제를 선택하여 소스 리포지토리의 Git 복제 옵션을 활성화합니다. CodeBuild에서 제공하는 작업만 Git 복제 옵션을 사용할 수 있습니다.
- Next(다음)를 선택합니다.
9. 4단계: 빌드 단계 추가에서 다음을 수행합니다.
 - a. 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
 - b. 프로젝트 생성을 선택합니다.
 - c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
 - d. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
 - e. 실행 시간에서 표준을 선택합니다. 이미지에서 `aws/codebuild/standard:5.0`을 선택합니다.
 - f. 서비스 역할에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

 Note

CodeBuild 서비스 역할의 이름을 기록해 둡니다. 이 자습서의 마지막 단계를 수행하려면 역할 이름이 필요합니다.

- g. [Buildspec]의 [빌드 사양(Build specifications)]에서 [빌드 명령 삽입(Insert build commands)]을 선택합니다. 편집기로 전환을 선택한 다음 빌드 명령에 다음 코드를 붙여 넣습니다.

```
version: 0.2

env:
  git-credential-helper: yes
phases:
  install:
    #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify
    runtime-versions.
    #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu
    standard image 2.0, the build fails.
    runtime-versions:
      nodejs: 12
      # name: version
    #commands:
      # - command
      # - command
  pre_build:
    commands:
      - ls -lt
      - cat README.md
  build:
    commands:
      - git log | head -100
      - git status
      - ls
      - git describe --all
  #post_build:
    #commands:
      # - command
      # - command
#artifacts:
  #files:
    # - location
  #name: $(date +%Y-%m-%d)
```

```
#discard-paths: yes
#base-directory: location
#cache:
#paths:
# - paths
```

- h. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 그러면 CodePipeline 콘솔로 돌아가고 구성을 위해 빌드 명령을 사용하는 CodeBuild 프로젝트가 생성됩니다. 빌드 프로젝트가 서비스 역할을 사용하여 AWS 서비스 권한을 관리합니다. 이 단계는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
 - i. Next(다음)를 선택합니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.
- Next(다음)를 선택합니다.
11. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.
12. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

3단계: 리포지토리를 복제하도록 CodeBuild 서비스 역할 정책 업데이트

리포지토리에서 가져올 수 있는 권한으로 CodeBuild 서비스 역할을 업데이트해야 하므로 초기 파이프라인 실행이 실패합니다.

서비스 역할 정책에 `codecommit:GitPull` IAM 권한을 추가합니다. IAM 콘솔에서 정책을 업데이트하는 방법에 대한 지침은 [CodeCommit 소스 작업에 대한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)를 참조하세요.

4단계: 빌드 출력에서 리포지토리 명령 보기

빌드 출력을 보려면

1. 서비스 역할이 성공적으로 업데이트되면 실패한 CodeBuild 단계에서 재시도를 선택합니다.
2. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 성공적으로 완료된 빌드 단계에서 세부 정보 보기를 선택합니다.

세부 정보 페이지에서 로그 탭을 선택합니다. CodeBuild 빌드 출력을 확인합니다. 명령은 입력된 변수의 값을 출력합니다.

명령은 README.md 파일 콘텐츠를 출력하고, 디렉터리의 파일을 나열하고, 리포지토리를 복제하고, 로그를 보고, `git describe --all`을 실행합니다.

자습서: AWS CloudFormation StackSets 배포 작업을 사용하여 파이프라인 생성

이 자습서에서는 AWS CodePipeline 콘솔을 사용하여 스택 세트를 생성하고 스택 인스턴스를 생성하기 위한 배포 작업이 포함된 파이프라인을 생성합니다. 파이프라인이 실행되면 템플릿은 스택 세트를 생성하고 스택 세트가 배포된 인스턴스를 생성 및 업데이트합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

스택 세트에 대한 권한을 관리하는 방법에는 자체 관리형 및 AWS관리형 IAM 역할이라는 두 가지가 있습니다. 이 자습서에서는 자체 관리형 권한의 예를 제공합니다.

CodePipeline에서 Stacksets를 가장 효과적으로 사용하려면 AWS CloudFormation StackSets의 개념과 작동 방식을 명확하게 이해해야 합니다. AWS CloudFormation 사용 설명서의 [StackSets 개념](#)을 참조하세요.

주제

- [사전 조건](#)
- [1단계: 샘플 AWS CloudFormation 템플릿 및 파라미터 파일 업로드](#)
- [2단계: 파이프라인 생성](#)
- [3단계: 초기 배포 보기](#)
- [4단계: CloudFormationStackInstances 작업 추가](#)
- [5단계: 배포를 위한 스택 세트 리소스 보기](#)
- [6단계: 스택 세트 업데이트](#)

5. [Properties] 탭에서 [Versioning]을 선택합니다. [Enable versioning]을 선택한 다음 [Save]를 선택합니다.

AWS CloudFormation 템플릿 파일을 생성하려면

1. 스택 세트에 대한 CloudTrail 구성을 생성하기 위한 샘플 템플릿 파일(<https://s3.amazonaws.com/cloudformation-stackset-sample-templates-us-east-1/EnableAWSCloudtrail.yml>)을 다운로드하세요.
2. 파일을 `template.yml`(으)로 저장합니다.

`parameters.txt` 파일을 생성하려면

1. 배포용 파라미터가 포함된 파일을 생성합니다. 파라미터는 런타임 시 스택에서 업데이트하려는 값입니다. 다음 샘플 파일은 스택 세트의 템플릿 파라미터를 업데이트하여 로깅 검증 및 글로벌 이벤트를 활성화합니다.

```
[
  {
    "ParameterKey": "EnableLogFileValidation",
    "ParameterValue": "true"
  },
  {
    "ParameterKey": "IncludeGlobalEvents",
    "ParameterValue": "true"
  }
]
```

2. 파일을 `parameters.txt`(으)로 저장합니다.

`accounts.txt` 파일을 생성하려면

1. 다음 샘플 파일과 같이 인스턴스를 만들려는 계정이 포함된 파일을 생성합니다.

```
[
  "111111222222", "333333444444"
]
```

2. 파일을 `accounts.txt`(으)로 저장합니다.

소스 파일을 압축하고 업로드하려면

1. 파일을 하나의 ZIP 파일로 결합합니다. 파일은 ZIP 파일에 다음과 같이 나타납니다.

```
template.yml
parameters.txt
accounts.txt
```

2. ZIP 파일을 S3 버킷에 업로드합니다. 이 파일은 파이프라인 생성 마법사가 CodePipeline에서 배포 작업을 위해 생성한 소스 아티팩트입니다.

2단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- 소스 아티팩트가 템플릿 파일 및 모든 지원 소스 파일인 S3 작업이 있는 소스 단계입니다.
- AWS CloudFormation 스택 세트를 생성하는 스택 세트 배포 작업이 있는 배포 단계입니다.
- 대상 계정 내에 AWS CloudFormation 스택과 인스턴스를 생성하는 스택 인스턴스 배포 작업이 있는 배포 단계입니다.

CloudFormationStackSet 작업을 사용하여 파이프라인을 만들려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyStackSetsPipeline**을 입력합니다.
5. 파이프라인 유형에서 이 자습서의 목적에 맞는 V1을 선택합니다. V2를 선택할 수도 있지만 파이프라인 유형별 특성과 가격이 다르다는 점에 유의하십시오. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.
6. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여CodePipeline이 IAM에 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
7. 아티팩트 스토어에서는 기본값을 그대로 유지합니다.

Note

이는 소스 코드에 대한 소스 버킷이 아닙니다. 이 파이프라인은 아티팩트 스토어입니다. S3 버킷과 같은 개별 아티팩트 스토어는 각 파이프라인에 필요합니다. 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 파이프라인 리전에 아티팩트 버킷이 하나 있어야 하며 작업을 실행하는 AWS 리전당 하나의 아티팩트 버킷이 있어야 합니다.

자세한 내용은 [입력 및 출력 아티팩트](#) 및 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하세요.

Next(다음)를 선택합니다.

8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지의 소스 공급자에서 Amazon S3를 선택합니다.
9. 버킷에 이 자습서를 위해 생성한 S3 소스 버킷(예: BucketName)을 입력합니다. S3 객체 키에 ZIP 파일의 파일 경로와 파일 이름(예: MyFiles.zip)을 입력합니다.
10. Next(다음)를 선택합니다.
11. 4단계: 빌드 스테이지 추가에서 빌드 스테이지 건너뛰기를 선택하고 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

12. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

13. 6단계: 배포 단계 추가:
 - a. 배포 공급자에서 AWS CloudFormation 스택 세트를 선택합니다.
 - b. 스택 세트 이름에 스택 세트의 이름을 입력합니다. 템플릿이 생성하는 스택 세트의 이름입니다.

Note

스택 세트 이름을 적어 둡니다. 파이프라인에 두 번째 StackSets 배포 작업을 추가할 때 사용합니다.

- c. 템플릿 경로에 템플릿 파일을 업로드한 아티팩트 이름과 파일 경로를 입력합니다. 예를 들어, 기본 소스 아티팩트 이름 SourceArtifact를 사용하여 다음을 입력합니다.

```
SourceArtifact::template.yml
```

- d. 배포 대상에서 계정 파일을 업로드한 아티팩트 이름과 파일 경로를 입력합니다. 예를 들어, 기본 소스 아티팩트 이름 SourceArtifact를 사용하여 다음을 입력합니다.

```
SourceArtifact::accounts.txt
```

- e. 배포 대상 AWS 리전예와 같이 초기 스택 인스턴스를 배포할 리전 하나를 입력합니다 us-east-1.
- f. 배포 옵션을 확장합니다. 파라미터에 파라미터 파일을 업로드한 아티팩트 이름과 파일 경로를 입력합니다. 예를 들어, 기본 소스 아티팩트 이름 SourceArtifact를 사용하여 다음을 입력합니다.

```
SourceArtifact::parameters.txt
```

파라미터를 파일 경로가 아닌 리터럴 입력으로 입력하려면 다음을 입력합니다.

```
ParameterKey=EnableLogFileValidation,ParameterValue=true
ParameterKey=IncludeGlobalEvents,ParameterValue=true
```

- g. 기능에서 CAPABILITY_IAM 및 CAPABILITY_NAMED_IAM을 선택합니다.
- h. 권한 모델에서 SELF_MANAGED를 선택합니다.
- i. 내결함성 비율에 20을 입력합니다.
- j. 최대 동시 비율에 25를 입력합니다.
- k. Next(다음)를 선택합니다.
- l. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다. 파이프라인이 표시됩니다.
- m. 파이프라인이 실행되도록 허용합니다.

3단계: 초기 배포 보기

초기 배포에 대한 리소스와 상태를 확인합니다. 배포에서 스택 세트가 성공적으로 생성되었는지 확인한 후 배포 단계에 두 번째 작업을 추가할 수 있습니다.

리소스를 보려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.

2. 파이프라인에서 파이프라인을 선택하고 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.
3. 파이프라인의 CloudFormationStackSet AWS CloudFormation 작업에서 작업을 선택합니다. 스택 세트의 템플릿, 리소스 및 이벤트는 AWS CloudFormation 콘솔에 표시됩니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 StackSets를 선택합니다. 목록에서 새 스택 세트를 선택합니다.
5. 스택 인스턴스 탭을 선택합니다. 제공한 각 계정의 스택 인스턴스 1개가 us-east-1 리전에서 생성되었는지 확인합니다. 각 스택 인스턴스의 상태가 CURRENT인지 확인하세요.

4단계: CloudFormationStackInstances 작업 추가

파이프라인에서 AWS CloudFormation StackSets가 나머지 스택 인스턴스를 생성하도록 허용하는 다음 작업을 생성합니다.

파이프라인에서 다음 작업을 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.

파이프라인에서 파이프라인을 선택하고 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.

2. 파이프라인을 편집하도록 선택합니다. 파이프라인이 편집 모드에 표시됩니다.
3. 배포 단계에서 편집을 선택합니다.
4. AWS CloudFormation 스택 세트 배포 작업에서 작업 그룹 추가를 선택합니다.
5. 작업 편집 페이지에서 작업 세부 정보를 추가합니다.
 - a. 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다.
 - b. 작업 공급자에서 AWS CloudFormation 스택 인스턴스를 선택합니다.
 - c. 입력 아티팩트에서 SourceArtifact를 선택합니다.
 - d. 스택 세트 이름에 스택 세트의 이름을 입력합니다. 첫 번째 작업에서 제공한 스택 세트의 이름입니다.
 - e. 배포 대상에서 계정 파일을 업로드한 아티팩트 이름과 파일 경로를 입력합니다. 예를 들어, 기본 소스 아티팩트 이름 SourceArtifact를 사용하여 다음을 입력합니다.

```
SourceArtifact::accounts.txt
```
 - f. 배포 대상 AWS 리전에 다음과 eu-central-1 같이 us-east-2 및와 같이 나머지 스택 인스턴스를 배포할 리전을 입력합니다.

```
us-east2, eu-central-1
```

- g. 내결함성 비율에 20을 입력합니다.
- h. 최대 동시 비율에 25를 입력합니다.
- i. 저장(Save)을 선택합니다.
- j. 변경 사항을 수동으로 릴리스합니다. 업데이트된 파이프라인은 배포 단계에서 두 가지 작업과 함께 표시됩니다.

5단계: 배포를 위한 스택 세트 리소스 보기

스택 세트 배포에 대한 리소스와 상태를 확인할 수 있습니다.

리소스를 보려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. 파이프라인에서 파이프라인을 선택한 후 보기를 선택합니다. 다이어그램은 파이프라인 소스 및 배포 단계를 보여줍니다.
3. 파이프라인의 AWS CloudFormation 작업에 대한 **AWS CloudFormation Stack Instances** 작업을 선택합니다. 스택 세트의 템플릿, 리소스 및 이벤트는 AWS CloudFormation 콘솔에 표시됩니다.
4. 왼쪽 탐색 창에서 StackSets를 선택합니다. 목록에서 스택 세트를 선택합니다.
5. 스택 인스턴스 탭을 선택합니다. 제공한 각 계정의 나머지 모든 스택 인스턴스가 예상 리전에서 생성되거나 업데이트되었는지 확인하세요. 각 스택 인스턴스의 상태가 CURRENT인지 확인하세요.

6단계: 스택 세트 업데이트

스택 세트를 업데이트하고 인스턴스에 업데이트를 배포합니다. 이 예시에서는 업데이트를 위해 지정하려는 배포 대상도 변경합니다. 업데이트에 포함되지 않은 인스턴스는 오래된 상태로 전환됩니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. 파이프라인에서 파이프라인을 선택한 후 편집을 선택합니다. 배포 단계에서 편집을 선택합니다.
3. 파이프라인에서 AWS CloudFormation 스택 세트 작업을 편집하도록 선택합니다. 설명에서 스택 세트에 대한 새 설명으로 기존 설명을 덮어씁니다.
4. 파이프라인에서 AWS CloudFormation 스택 인스턴스 작업을 편집하도록 선택합니다. 배포 대상 AWS 리전에서 작업이 생성될 때 입력한 us-east-2 값을 삭제합니다.

5. 변경 사항을 저장합니다. 변경 사항 릴리스를 선택하여 파이프라인을 실행합니다.
6. AWS CloudFormation에서 작업을 엽니다. StackSet 정보 탭을 선택합니다. StackSet 설명에서 새 설명이 표시되는지 확인합니다.
7. 스택 인스턴스 탭을 선택합니다. 상태에서 us-east-2의 스택 인스턴스 상태가 OUTDATED인지 확인합니다.

자습서: 입력 조건으로 파이프라인에 대한 변수 확인 규칙 생성

이 자습서에서는 소스 스테이지에서 소스 작업 공급자로 GitHub를 사용하여 파일을 지속적으로 제공하는 파이프라인을 구성합니다. 완성된 파이프 라인은 소스 리포지토리의 소스 파일을 변경할 때 변경 사항을 감지합니다. 파이프라인은 실행된 후, 빌드 스테이지에 진입하기 위해 조건에 제공된 소스 리포지토리 이름 및 브랜치 이름과 비교하여 출력 변수를 확인합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

Important

이 절차에서 파이프라인에 추가하는 많은 작업에는 파이프라인을 생성하기 전에 생성해야 하는 AWS 리소스가 포함됩니다. 소스 작업에 대한 AWS 리소스는 항상 파이프라인을 생성하는 리전과 동일한 AWS 리전에서 생성해야 합니다. 예를 들어, 미국 동부(오하이오) 리전에서 파이프라인을 생성하는 경우, CodeCommit 리포지토리도 미국 동부(오하이오) 리전에 있어야 합니다.

파이프라인을 생성할 때 교차 리전 작업을 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업에 대한 AWS 리소스는 작업을 실행하려는 리전과 동일한 AWS 리전에 있어야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

이 예제에서는 GitHub(버전 2) 소스 작업과 CodeBuild 빌드 작업이 있는 예제 파이프라인을 사용합니다. 여기서 빌드 스테이지의 입력 조건에 변수가 있는지 확인합니다.

사전 조건

시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

- GitHub 계정을 사용하여 GitHub 리포지토리를 만듭니다.
- GitHub 자격 증명을 준비합니다. AWS Management Console 를 사용하여 연결을 설정하면 GitHub 자격 증명으로 로그인하라는 메시지가 표시됩니다.
- GitHub(GitHub 앱을 통해)를 파이프라인의 소스 작업으로 설정하기 위한 리포지토리에 대한 연결입니다. GitHub 리포지토리에 대한 연결을 생성하려면 [GitHub 연결](#) 섹션을 참조하세요.

1단계: 샘플 소스 파일을 생성하고 GitHub 리포지토리에 추가

이 섹션에서는 파이프라인이 소스 스테이지에 대해 사용하는 리포지토리에 예제 소스 파일을 생성하고 추가합니다. 이 예제에서는 다음을 생성하고 추가합니다.

- README.md 파일.

GitHub 리포지토리를 만든 후 다음 단계를 사용하여 README 파일을 추가합니다.

1. GitHub 리포지토리에 로그인하고 리포지토리를 선택합니다.
2. 새 파일을 생성하려면 파일 추가를 선택한 다음 새 파일 생성을 선택합니다. 파일 이름을 README.md로 지정하고 다음 텍스트를 추가합니다.

```
This is a GitHub repository!
```

3. 변경 사항 커밋을 선택합니다. 이 자습서의 목적상 다음 예제와 같이 대문자로 표시된 'Update'가 포함된 커밋 메시지를 추가합니다.

```
Update to source files
```

Note

문자열에 대한 규칙 확인은 대소문자를 구분합니다.

README.md 파일이 리포지토리의 루트 수준에 있는지 확인합니다.

2단계: 파이프라인 생성

이 단원에서는 다음 작업을 통해 파이프라인을 생성합니다.

- GitHub 리포지토리 및 작업에 대한 연결이 있는 소스 단계입니다.
- 변수 확인 규칙에 대해 입력 시 조건이 구성된 CodeBuild 빌드 스테이지입니다.

마법사를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. Welcome(시작) 페이지, 시작하기 페이지 또는 Pipelines(파이프라인) 페이지에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. Next(다음)를 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택의 파이프라인 이름에 **MyVarCheckPipeline**을 입력합니다.
5. CodePipeline은 특성과 가격이 다른 V1 및 V2 유형 파이프라인을 제공합니다. V2 유형은 콘솔에서 선택할 수 있는 유일한 유형입니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#)을 참조하세요. CodePipeline에 대한 요금 정보는 [요금](#)을 참조하세요.
6. Service role(서비스 역할)에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

Note

역할을 생성하지 않고 기존 CodePipeline 서비스 역할을 사용할 경우 서비스 역할 정책에 대한 `codeconnections:UseConnection` IAM 권한을 추가해야 합니다. CodePipeline 서비스 역할에 대한 지침은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)를 참조하세요.

7. 고급 설정에서 기본값을 그대로 둡니다.

Next(다음)를 선택합니다.

8. 3단계: 소스 스테이지 추가 페이지에서 소스 스테이지를 추가합니다.
 - a. 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
 - b. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 - c. 리포지토리 이름에서 GitHub 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - d. 브랜치 이름에서 사용할 리포지토리 브랜치를 선택합니다.

- e. 트리거 없음 옵션이 선택되어 있는지 확인합니다.

Next(다음)를 선택합니다.

9. 4단계: 빌드 단계 추가에서 빌드 단계를 추가합니다.

- a. 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택합니다. 리전이 파이프라인 리전으로 기본 설정되도록 합니다.
- b. 프로젝트 생성을 선택합니다.
- c. 프로젝트 이름에 이 빌드 프로젝트의 이름을 입력합니다.
- d. 환경 이미지에서 이미지 관리를 선택합니다. [Operating system]에서 [Ubuntu]를 선택합니다.
- e. 실행 시간에서 표준을 선택합니다. 이미지에서 aws/codebuild/standard:5.0을 선택합니다.
- f. 서비스 역할에서 New service role(새 서비스 역할)을 선택합니다.

Note

CodeBuild 서비스 역할의 이름을 기록해 둡니다. 이 자습서의 마지막 단계를 수행하려면 역할 이름이 필요합니다.

- g. [Buildspec]의 [빌드 사양(Build specifications)]에서 [빌드 명령 삽입(Insert build commands)]을 선택합니다. 편집기로 전환을 선택하고 빌드 명령에 다음을 붙여 넣습니다.

```
version: 0.2
#env:
#variables:
# key: "value"
# key: "value"
#parameter-store:
# key: "value"
# key: "value"
#git-credential-helper: yes
phases:
install:
  #If you use the Ubuntu standard image 2.0 or later, you must specify
  runtime-versions.
  #If you specify runtime-versions and use an image other than Ubuntu
  standard image 2.0, the build fails.
  runtime-versions:
    nodejs: 12
  #commands:
```

```

    # - command
    # - command
#pre_build:
  #commands:
    # - command
    # - command
build:
  commands:
    -
#post_build:
  #commands:
    # - command
    # - command
artifacts:
  files:
    - '*'
    # - location
  name: $(date +%Y-%m-%d)
  #discard-paths: yes
  #base-directory: location
#cache:
  #paths:
    # - paths

```

- h. Continue to CodePipeline(CodePipeline으로 계속)을 선택합니다. 그러면 CodePipeline 콘솔로 돌아가고 구성을 위해 빌드 명령을 사용하는 CodeBuild 프로젝트가 생성됩니다. 빌드 프로젝트는 서비스 역할을 사용하여 AWS 서비스 권한을 관리합니다. 이 단계는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.
 - i. Next(다음)를 선택합니다.
10. 5단계: 테스트 단계 추가에서 테스트 단계 건너뛰기를 선택한 다음 건너뛰기를 다시 선택하여 경고 메시지를 수락합니다.
- Next(다음)를 선택합니다.
11. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 배포 단계 건너뛰기를 선택한 다음 다시 건너뛰기를 선택하여 경고 메시지를 수락합니다. Next(다음)를 선택합니다.
12. 7단계: 검토에서 파이프라인 생성을 선택합니다.

2단계: 빌드 스테이지를 편집하여 조건 및 규칙 추가

이 단계에서는 스테이지를 편집하여 변수 확인 규칙에 대한 입력 시 조건을 추가합니다.

1. 파이프라인을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 빌드 스테이지에 입력 규칙을 추가하려면 선택합니다.

규칙 공급자에서 VariableCheck를 선택합니다.

2. 변수에 확인할 변수를 입력합니다. 값에 문자열 값을 입력하여 확인된 변수를 확인합니다. 다음 예제 화면에서는 '같음' 검사에 대해 규칙이 생성되고 '포함' 검사에 대해 다른 규칙이 생성됩니다.

Edit rule

Rule name

Choose a name for your rule

No more than 100 characters

Rule provider

AWS VariableCheck ▼

Variable

The variable with the resolved value that will be checked against the provided string value.

Variables must use the following syntax: #{namespace.variable_key}.

Value

The string value to check against the resolved variable value.

Operator

Operator for the comparison.

☒ Equals

Checks whether the variable is equal to the string value.

☐ Not equals

Checks whether the variable is not equal to the string value.

☐ Contains

Checks whether the variable contains the string value as a substring.

☐ Matches

Checks whether the variable matches a given regex expression as the string value.

Edit rule

Rule name

Choose a name for your rule.

No more than 100 characters

Rule provider

Variable

The variable with the resolved value that will be checked against the provided string value.

Variables must use the following syntax: #{namespace.variable_key}.

Value

The string value to check against the resolved variable value.

Operator

Operator for the comparison.

☐ Equals

Checks whether the variable is equal to the string value.

☐ Not equals

Checks whether the variable is not equal to the string value.

☒ Contains

Checks whether the variable contains the string value as a substring.

☐ Matches

Checks whether the variable matches a given regex expression as the string value.

3. 저장(Save)을 선택합니다.

완료를 선택합니다.

3단계: 파이프라인 실행 및 확인된 변수 보기

이 단계에서는 변수 확인 규칙의 확인된 값과 결과를 확인합니다.

1. 다음 예제와 같이 규칙 확인에 성공한 후 확인된 실행을 확인합니다.

The screenshot displays the AWS CodePipeline console interface. At the top, the 'Source' stage is highlighted with a green checkmark and the status 'Succeeded'. Below this, the 'Pipeline execution ID' is shown as '1438349d-9809-4249-9621-...' followed by a redacted blue box. A dashed line separates the Source stage from the Build stage. The 'Source' stage details include the provider 'GitHub (Version 2)' with a link icon, a green checkmark indicating 'Succeeded - 21 minutes ago', and a commit ID '77cc2e44' with a link icon. A 'View details' button is present. Below the Source stage, a 'Disable transition' button is shown with a downward arrow pointing to the Build stage. The 'Build' stage is also highlighted with a green checkmark and 'Succeeded'. It shares the same 'Pipeline execution ID'. The 'Build' stage details include the provider 'AWS CodeBuild' with a link icon, a green checkmark indicating 'Succeeded - 18 minutes ago', and a 'View details' button. The 'Entry condition' for the Build stage is 'Succeeded' and the 'Execution ID' is '1438349d'.

✓ **Source** Succeeded

Pipeline execution ID: 1438349d-9809-4249-9621-...

Source

[GitHub \(Version 2\)](#)

✓ Succeeded - 21 minutes ago

[77cc2e44](#)

View details

[77cc2e44](#) Source: Merge pull request #5 from .../feature-branch ...

Disable transition

Entry condition: ✓ Succeeded Execution ID: 1438349d

✓ **Build** Succeeded

Pipeline execution ID: 1438349d-9809-4249-9621-...

Build

[AWS CodeBuild](#)

✓ Succeeded - 18 minutes ago

View details

2. 타임라인 탭에서 변수 정보를 봅니다.

Visualization

Timeline

Variables

Revisions

Actions

View execution details

	Action name	Stage name	Status	Action provider	Started	Completed	Duration
	Source	Source	 Succeeded	GitHub (Version 2) 	4 minutes ago	4 minutes ago	4 seconds
	Build	Build	 Succeeded	AWS CodeBuild	4 minutes ago	Just now	3 minutes 31 seconds

Rules

Name	Stage Condition	Status	Started	Duration	Reason
varcheckmsg AWS VariableCheck	Build Entry	 Succeeded	4 minutes ago	less than one second	-
varrule AWS VariableCheck	Build Entry	 Succeeded	4 minutes ago	less than one second	-

CodePipeline 사용 사례

다음 섹션에서는 CodePipeline의 사용 사례를 설명합니다.

주제

- [CodePipeline의 사용 사례](#)

CodePipeline의 사용 사례

다른와 통합되는 파이프라인을 생성할 수 있습니다 AWS 서비스. 이러한 서비스는 Amazon S3와 같은 AWS 서비스또는 GitHub와 같은 타사 제품이 될 수 있습니다. 이 단원에서는 CodePipeline을 통해 여러 제품 통합을 사용하는 코드 릴리스를 자동화하는 예제를 설명합니다. 작업 유형별로 분류된 CodePipeline과의 통합 전체 목록을 보려면 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하세요.

주제

- [Amazon S3 AWS CodeCommit, 및에서 CodePipeline 사용 AWS CodeDeploy](#)
- [CodePipeline과 타사 작업 공급자 사용\(GitHub 및 Jenkins\)](#)
- [CodeBuild에서 CodePipeline을 사용하여 코드 컴파일, 빌드, 테스트](#)
- [CodePipeline과 Amazon ECS를 함께 사용하여 컨테이너 기반 애플리케이션을 클라우드에 지속적으로 제공](#)
- [CodePipeline과 Elastic Beanstalk를 함께 사용하여 웹 애플리케이션을 클라우드에 지속적으로 제공](#)
- [Lambda 기반 및 서버리스 애플리케이션을 지속적으로 제공 AWS Lambda 하려면와 함께 CodePipeline 사용](#)
- [CodePipeline을 AWS CloudFormation 템플릿과 함께 사용하여 클라우드에 지속적으로 제공](#)

Amazon S3 AWS CodeCommit, 및에서 CodePipeline 사용 AWS CodeDeploy

파이프라인을 생성하면 CodePipeline은 파이프라인의 각 단계에서 작업 공급자 역할을 하는 AWS 제품 및 서비스와 통합됩니다. 마법사에서 단계를 선택할 때 소스 단계와 빌드 또는 배포 단계(최소한 개)를 선택해야 합니다. 마법사가 기본 이름으로 단계를 생성합니다. 이 이름은 변경할 수 없습니다. 이 이름은 마법사에서 3단계 파이프라인 전체를 설정할 때 생성되는 단계 이름입니다.

- 기본 이름인 "Source"로 이름이 지정되는 소스 작업 단계

- 기본 이름인 "Build"로 이름이 지정되는 빌드 작업 단계
- 기본 이름인 "Staging"으로 이름이 지정되는 배포 작업 단계

이 설명서의 자습서를 사용하여 파이프라인을 생성하고 단계를 지정할 수 있습니다.

- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#)의 단계는 마법사를 사용하여 두 개의 기본 단계인 "Source"와 "Staging"을 포함하는 파이프라인을 생성합니다. 소스 공급자는 Amazon S3 리포지토리입니다. 이 자습서에서는 AWS CodeDeploy 사용하여 Amazon S3 버킷에서 Amazon Linux를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스로 샘플 애플리케이션을 배포하는 파이프라인을 생성합니다.
- 의 단계는 마법사를 사용하여 AWS CodeCommit 리포지토리를 소스 공급자로 사용하는 “소스” 단계가 있는 파이프라인을 생성하는 데 [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#) 도움이 됩니다. 이 자습서에서는 AWS CodeDeploy 사용하여 리포지 AWS CodeCommit 토리에서 Amazon Linux를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스로 샘플 애플리케이션을 배포하는 파이프라인을 생성합니다.

CodePipeline과 타사 작업 공급자 사용(GitHub 및 Jenkins)

GitHub 및 Jenkins 등과 같은 타사 제품과 통합되는 파이프라인을 생성할 수 있습니다. [자습서: 4단계 파이프라인 생성](#)의 단계는 다음과 같은 파이프라인을 생성하는 방법을 보여 줍니다.

- GitHub 리포지토리에서 소스를 받음
- Jenkins를 사용하여 소스 코드를 빌드하고 테스트함
- AWS CodeDeploy 를 사용하여 빌드되고 테스트된 소스 코드를 Amazon Linux 또는 Microsoft Windows Server를 실행하는 Amazon EC2 인스턴스에 배포합니다.

CodeBuild에서 CodePipeline을 사용하여 코드 컴파일, 빌드, 테스트

CodeBuild는 서버나 시스템 없이 코드를 빌드하고 테스트할 수 있는 클라우드의 관리형 빌드 서비스입니다. CodePipeline과 CodeBuild를 함께 사용하면 파이프라인을 통해 개정 실행을 자동화함으로써 소스 코드가 변경될 때마다 소프트웨어 빌드를 지속적으로 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CodePipeline과 CodeBuild를 함께 사용하여 코드 테스트 및 빌드 실행](#)을 참조하세요.

CodePipeline과 Amazon ECS를 함께 사용하여 컨테이너 기반 애플리케이션을 클라우드에 지속적으로 제공

Amazon ECS는 컨테이너 기반 애플리케이션을 클라우드의 Amazon ECS 인스턴스에 배포할 수 있는 컨테이너 관리 서비스입니다. Amazon ECS와 CodePipeline을 함께 사용하면 파이프라인을 통해 개정 실행을 자동화함으로써 소스 이미지 리포지토리가 변경될 때마다 컨테이너 기반 애플리케이션을 계속 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 [자습서: CodePipeline을 사용하여 지속적으로 배포](#)를 참조하세요.

CodePipeline과 Elastic Beanstalk를 함께 사용하여 웹 애플리케이션을 클라우드에 지속적으로 제공

Elastic Beanstalk는 웹 애플리케이션 및 서비스를 웹 서버에 배포할 수 있는 컴퓨팅 서비스입니다. CodePipeline과 Elastic Beanstalk를 함께 사용하여 웹 애플리케이션을 애플리케이션 환경에 지속적으로 배포하세요. AWS CodeStar를 사용하여 Elastic Beanstalk 배포 작업이 있는 파이프라인을 생성할 수도 있습니다.

Lambda 기반 및 서버리스 애플리케이션을 지속적으로 제공 AWS Lambda 하려면와 함께 CodePipeline 사용

[서버리스 애플리케이션 배포](#)에 설명된 대로 CodePipeline과 AWS Lambda 함께를 사용하여 AWS Lambda 함수를 호출할 수 있습니다. AWS Lambda 및를 사용하여 서버리스 애플리케이션을 배포 AWS CodeStar 하기 위한 파이프라인을 생성할 수도 있습니다.

CodePipeline을 AWS CloudFormation 템플릿과 함께 사용하여 클라우드에 지속적으로 제공

지속적인 제공 및 자동화를 위해 CodePipeline과 AWS CloudFormation 함께를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CodePipeline을 사용한 지속적 전달](#)을 참조하세요. AWS CloudFormation 또한에서 생성된 파이프라인에 대한 템플릿을 생성하는 데 사용됩니다 AWS CodeStar.

Amazon Virtual Private Cloud와 함께 CodePipeline 사용

AWS CodePipeline 는 이제 로 구동되는 [Amazon Virtual Private Cloud\(VPC\)](#) 엔드포인트를 지원합니다. [AWS PrivateLink](#). 즉, VPC의 프라이빗 엔드포인트를 통해 CodePipeline에 직접 연결하여 VPC 및 AWS 네트워크 내의 모든 트래픽을 유지할 수 있습니다.

Amazon VPC는 정의 AWS 서비스 한 가상 네트워크에서 AWS 리소스를 시작하는 데 사용할 수 있는입니다. VPC를 사용하면 다음과 같은 네트워크 설정을 제어할 수 있습니다.

- IP 주소 범위
- 서브넷
- 라우팅 테이블
- 네트워크 게이트웨이

인터페이스 VPC 엔드포인트는 프라이빗 IP 주소와 함께 탄력적 네트워크 인터페이스를 AWS 서비스 사용하는 간의 프라이빗 통신을 용이하게 하는 AWS PrivateLink AWS 기술로 구동됩니다. VPC를 CodePipeline에 연결하려면 CodePipeline에 대해 인터페이스 VPC 엔드포인트를 정의하세요. 이 유형의 엔드포인트를 사용하여 VPC를 AWS 서비스에 연결할 수 있습니다. 이 엔드포인트를 이용하면 인터넷 게이트웨이나 NAT(네트워크 주소 변환) 인스턴스 또는 VPN 연결 없이도 CodePipeline에 안정적이고 확장 가능하게 연결됩니다. VPC 설정에 대한 자세한 내용은 [VPC 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

가용성

CodePipeline은 현재 AWS 리전다음과 같은 VPC 엔드포인트를 지원합니다.

- 미국 동부(오하이오)
- 미국 동부(버지니아 북부)
- 미국 서부(캘리포니아 북부)
- 미국 서부(오레곤)
- 캐나다(중부)
- 유럽(프랑크푸르트)
- 유럽(아일랜드)
- 유럽(런던)
- 유럽(밀라노)*

- 유럽(파리)
- 유럽(스톡홀름)
- 아시아 태평양(홍콩)*
- 아시아 태평양(뭄바이)
- 아시아 태평양(도쿄)
- 아시아 태평양(서울)
- 아시아 태평양(싱가포르)
- 아시아 태평양(시드니)
- 남아메리카(상파울루)
- AWS GovCloud(미국 서부)

* 이 리전을 사용하려면 먼저 활성화해야 합니다.

CodePipeline의 VPC 엔드포인트 생성

Amazon VPC 콘솔을 사용하여 `com.amazonaws.region.codepipeline` VPC 엔드포인트를 생성할 수 있습니다. 콘솔에서 **region**은 미국 동부(오하이오) 리전과 같이 CodePipeline에서 AWS 리전 지원하는 `us-east-2`의 리전 식별자입니다. 자세한 내용은 Amazon VPC 사용 설명서의 [인터페이스 엔드포인트 생성](#)을 참조하세요.

엔드포인트는 AWS에 로그인할 때 지정한 리전으로 사전 입력됩니다. 다른 리전에 로그인하면 VPC 엔드포인트가 새 리전으로 업데이트됩니다.

Note

CodeCommit과 같이 VPC 지원을 제공하고 CodePipeline과 통합 AWS 서비스 하는 다른 해당 통합에 Amazon VPC 엔드포인트 사용을 지원하지 않을 수 있습니다. 예를 들어 CodePipeline과 CodeCommit 간의 트래픽은 VPC 서브넷 범위로 제한할 수 없습니다.

VPC 설정 문제 해결

VPC 문제를 해결할 때 인터넷 연결 오류 메시지에 표시되는 정보를 사용하면 해당 문제를 식별, 진단 및 해결하는 데 도움이 됩니다.

1. [인터넷 게이트웨이가 VPC에 연결되어 있는지 확인합니다.](#)
2. [퍼블릭 서브넷의 라우팅 테이블이 인터넷 게이트웨이를 가리키는지 확인합니다.](#)
3. [네트워크 ACL이 트래픽의 흐름을 허용하는지 확인합니다.](#)
4. [보안 그룹이 트래픽의 흐름을 허용하는지 확인합니다.](#)
5. [프라이빗 서브넷의 라우팅 테이블이 가상 프라이빗 게이트웨이를 가리키는지 확인합니다.](#)
6. CodePipeline에서 사용하는 서비스 역할에 적절한 권한이 있는지 확인합니다. 예를 들어 CodePipeline에 Amazon VPC에서 작업을 수행하는 데 필요한 Amazon EC2 권한이 없으면 "예상치 못한 EC2 오류: UnauthorizedOperation"이라는 오류 메시지가 나타날 수 있습니다.

스테이지 및 작업을 사용하여 CI/CD 파이프라인 정의

에서 자동 릴리스 프로세스를 정의하려면 파이프라인을 AWS CodePipeline 생성합니다. 파이프라인은 소프트웨어 변경 사항이 릴리스 프로세스를 거치는 방식을 설명하는 워크플로 구조입니다. 파이프라인은 구성한 단계와 작업으로 구성됩니다.

Note

CodePipeline과 함께 제공된 기본 옵션 외에도 빌드, 배포, 테스트 또는 호출 단계를 추가하면 파이프라인과 함께 사용하기 위해 이미 생성한 사용자 지정 작업을 선택할 수 있습니다. 사용자 지정 작업은 내부적으로 개발된 빌드 프로세스 또는 테스트 제품군을 실행하는 등의 작업에 사용할 수 있습니다. 공급자 목록에 있는 여러 버전의 사용자 지정 작업 중에서 구별하는 데 도움이 되도록 버전 식별자가 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 사용자 지정 작업 생성 및 추가](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인을 생성하기 전에 먼저 [CodePipeline 시작하기](#)의 단계를 완료해야 합니다.

파이프라인에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#), [CodePipeline 자습서](#) 및 [파이프라인 생성](#)을 사용하여 파이프라인을 생성하려면 섹션을 참조 AWS CLI 하세요 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#). 파이프라인의 목록을 보려면 [CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)
- [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#)
- [CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기](#)
- [CodePipeline에서 파이프라인 삭제](#)
- [CodePipeline에서 다른 AWS 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인 생성](#)
- [이벤트 기반 변경 감지를 사용하도록 폴링 파이프라인 마이그레이션](#)
- [CodePipeline 서비스 역할 생성](#)
- [리소스에 태그 지정](#)
- [CodePipeline에서 파이프라인 태그 지정](#)
- [알림 규칙 생성](#)

파이프라인 스테이지 및 작업 생성

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 파이프라인 AWS CLI 을 생성할 수 있습니다. 파이프라인에는 두 개 이상의 단계가 포함되어야 합니다. 파이프라인의 첫 번째 단계는 소스 단계여야 합니다. 파이프라인에는 빌드 또는 배포 단계인 하나 이상의 다른 단계가 있어야 합니다.

Important

파이프라인 생성의 일환으로 CodePipeline은 고객이 제공하는 S3 아티팩트 버킷을 아티팩트에 사용합니다. (이는 S3 소스 작업에 사용되는 버킷과 다릅니다.) S3 아티팩트 버킷이 파이프라인의 계정과 다른 계정에 있는 경우 S3 아티팩트 버킷을 안전하고 신뢰할 수 있는 AWS 계정에서 소유해야 합니다.

파이프라인과 AWS 리전 다른에 있는 작업을 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 교차 리전 작업은 작업의 공급자 AWS 서비스 이고 작업 유형 또는 공급자 유형이 파이프라인과 다른 AWS 리전에 있는 작업입니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon ECS를 배포 공급자로 사용하여 컨테이너 기반 애플리케이션을 빌드하고 배포하는 파이프라인을 만들 수도 있습니다. Amazon ECS를 사용하여 컨테이너 기반 애플리케이션을 배포하는 파이프라인을 만들기 전에 [이미지 정의 파일 참조](#) 단원의 설명에 따라 이미지 정의 파일을 생성해야 합니다.

CodePipeline은 소스 코드 변경이 푸시될 때 변경 감지 방법을 사용하여 파이프라인을 시작합니다. 이러한 감지 방법은 소스 유형을 기반으로 합니다.

- CodePipeline은 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리와 브랜치 또는 S3 소스 버킷의 변경을 감지합니다.

Note

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하면 변경 감지 리소스가 자동으로 생성됩니다. AWS CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하는 경우 추가 리소스를 직접 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [사용자 지정 파이프라인 생성\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 생성\(CLI\)](#)

- [정적 템플릿에서 파이프라인 생성](#)

사용자 지정 파이프라인 생성(콘솔)

콘솔에서 사용자 지정 파이프라인을 생성하려면 작업에 사용하는 공급자에 대한 정보와 소스 파일 위치를 제공해야 합니다.

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하면 소스 단계와 다음 중 하나 또는 둘 다를 포함해야 합니다.

- 빌드 단계.
- 배포 단계.

파이프라인 마법사를 사용할 때 CodePipeline은 단계의 이름을 생성합니다(소스, 빌드, 스테이징). 이러한 이름은 변경할 수 없습니다. 나중에 추가한 단계에 특정 이름(예: BuildToGamma 또는 DeployToProd)을 더 사용할 수 있습니다.

1단계: 파이프라인 생성 및 이름 지정

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지에서 [Create pipeline]을 선택합니다.

CodePipeline을 처음 사용하는 경우 시작하기를 선택합니다.

3. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지의 생성 옵션에서 사용자 지정 파이프라인 빌드 옵션을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
4. 2단계: 파이프라인 설정 선택 페이지의 파이프라인 이름에 파이프라인 이름을 입력합니다.

단일 AWS 계정에서 AWS 리전에서 생성하는 각 파이프라인에는 고유한 이름이 있어야 합니다. 다른 리전의 파이프라인에 이름을 재사용해도 됩니다.

Note

파이프라인을 만든 후에는 해당 이름을 변경할 수 없습니다. 다른 제한에 대한 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 섹션을 참조하십시오.

5. 파이프라인 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 파이프라인 유형은 특성과 가격이 다릅니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.

- V1 유형 파이프라인은 표준 파이프라인, 단계, 작업 수준 파라미터를 포함하는 JSON 구조를 가지고 있습니다.
- V2 유형 파이프라인은 Git 태그의 트리거 및 파이프라인 수준 변수와 같은 추가 파라미터 지원과 함께 V1 유형과 구조가 동일합니다.

6. 서비스 역할에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 새 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
- Existing service role(기존 서비스 역할)을 선택하여 IAM에서 이미 생성된 서비스 역할을 사용합니다. 역할 ARN의 목록에서 서비스 역할 ARN을 선택합니다.

 Note

서비스 역할이 생성된 시기에 따라 추가 지원을 위해 권한을 업데이트해야 할 수 있습니다 AWS 서비스. 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#) 단원을 참조하세요.

서비스 역할 및 해당 정책 설명에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할 관리](#) 섹션을 참조하십시오.

7. (선택 사항) 변수에서 변수 추가를 선택하여 파이프라인 수준에서 변수를 추가합니다.

파이프라인 수준에서 변수에 대한 자세한 정보는 [변수 참조](#)를 참조하세요. 파이프라인 실행 시 전달되는 파이프라인 수준 변수에 대한 자세한 내용은 [자습서: 파이프라인 수준 변수 사용](#)을 참조하세요.

 Note

파이프라인 수준에서 변수를 추가하는 것은 선택 사항이지만, 값이 제공되지 않은 파이프라인 수준의 변수로 지정된 파이프라인의 경우 파이프라인 실행이 실패합니다.

8. (선택 사항) 고급 설정을 확장합니다.

9. 아티팩트 스토어에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- 파이프라인에 대해 AWS 리전 선택한의 파이프라인에 대해 기본값으로 지정된 S3 아티팩트 버킷과 같은 기본 아티팩트 스토어를 사용하려면 기본 위치를 선택합니다.
- 파이프라인과 동일한 리전에 S3 아티팩트 버킷과 같이 이미 아티팩트 스토어가 있는 경우 Custom location(사용자 지정 위치)을 선택합니다. [Bucket]에서 버킷 이름을 선택합니다.

Note

이는 소스 코드에 대한 소스 버킷이 아닙니다. 이 파이프라인은 아티팩트 스토어입니다. S3 버킷과 같은 개별 아티팩트 스토어는 각 파이프라인에 필요합니다. 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 파이프라인 리전에 아티팩트 버킷이 있고 작업을 실행 중인 AWS 리전당 아티팩트 버킷이 하나 있어야 합니다.

자세한 내용은 [입력 및 출력 아티팩트](#) 및 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 섹션을 참조하세요.

10. [Encryption key]에서 다음 중 하나를 수행합니다.

- a. CodePipeline 기본값을 사용하여 파이프라인 아티팩트 스토어(S3 버킷)의 데이터를 AWS KMS key 암호화하려면 기본 AWS 관리형 키를 선택합니다.
- b. 고객 관리형 키를 사용하여 파이프라인 아티팩트 스토어(S3 버킷)의 데이터를 암호화하려면 고객 관리형 키를 선택합니다. 키 ID, 키 ARN 또는 별칭 ARN을 선택합니다.

11. 다음을 선택합니다.

2단계: 소스 단계 생성

1. 단계 3: 소스 스테이지 추가 페이지의 소스 공급자에서 소스 코드가 저장된 리포지토리의 유형을 선택하고 필수 옵션을 지정합니다. 다음과 같이 선택한 소스 공급자에 따라 추가 필드가 표시됩니다.

- Bitbucket Cloud, GitHub(GitHub App을 통해), GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 또는 GitLab 자체 관리형의 경우:
 1. 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 2. 파이프라인의 소스 위치로 사용할 리포지토리를 선택합니다.

트리거를 추가하거나 트리거 유형을 필터링하도록 선택하여 파이프라인을 시작합니다. 트리거 작업에 대한 자세한 내용은 [코드 푸시 또는 폴 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#) 섹션을 참조하세요. Glog 패턴을 사용한 필터링에 대한 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#)을 참조하세요.

3. 출력 아티팩트 형식에서 아티팩트의 형식을 선택합니다.

- 기본 방법을 사용하여 GitHub 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 GitHub 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
- 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [CodePipeline 문제 해결](#)과 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

- Amazon S3의 경우:

1. Amazon S3 위치에서 버전 관리 기능이 활성화된 버킷에 S3 버킷 이름 및 객체 경로를 제공합니다. 버킷 이름과 경로의 형식은 다음과 같습니다.

```
s3://bucketName/folderName/objectName
```

 Note

Amazon S3가 파이프라인의 소스 공급자인 경우, 소스 파일을 .zip 하나로 압축하고 그 .zip을 소스 버킷에 업로드할 수 있습니다. 압축이 풀린 단일 파일을 업로드할 수도 있지만 .zip 파일을 예상하는 다운스트림 작업은 실패합니다.

2. S3 소스 버킷을 선택하면 CodePipeline은이 파이프라인에 대해 생성할 Amazon CloudWatch Events 규칙과 AWS CloudTrail 추적을 생성합니다. [Change detection options] 아래에서 기본값을 적용합니다. 그러면 CodePipeline이 Amazon CloudWatch Events 및 AWS CloudTrail를 사용하여 새 파이프라인의 변경을 감지할 수 있습니다. 다음을 선택합니다.

- AWS CodeCommit의 경우:

- 리포지토리 이름에서 파이프라인의 소스 위치로 사용할 CodeCommit 리포지토리의 이름을 선택합니다. [Branch name]의 드롭다운 목록에서 사용하려는 브랜치를 선택합니다.
- 출력 아티팩트 형식에서 아티팩트의 형식을 선택합니다.
- 기본 방법을 사용하여 CodeCommit 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 CodeCommit 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.

- 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [CodeCommit 소스 작업에 대한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)과 같이 CodeBuild 서비스 역할에 대한 `codecommit:GitPull` 권한을 추가해야 합니다. 또한 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)에 표시된 대로 CodePipeline 서비스 역할에 `codecommit:GetRepository` 권한을 추가해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

- CodeCommit 리포지토리 이름과 브랜치를 선택하면 변경 감지 옵션에 이 파이프라인에 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙을 보여주는 메시지가 표시됩니다. [Change detection options] 아래에서 기본값을 적용합니다. 그러면 CodePipeline이 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 새 파이프라인의 변경을 감지할 수 있습니다.
- Amazon ECR의 경우:
 - 리포지토리 이름에서 Amazon ECR 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - 이미지 이름과 버전이 LATEST와 다른 경우 이미지 태그에서 지정합니다.
 - 출력 아티팩트에서 출력 아티팩트 기본값(예: MyApp)을 선택합니다. 이 아티팩트는 다음 단계에서 사용하려는 이미지 이름과 리포지토리 URI를 포함합니다.

Amazon ECR 소스 단계가 포함된 CodeDeploy 블루-그린 배포를 사용하여 Amazon ECS 용 파이프라인을 생성하는 방법에 대한 자습서는 [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#)을 참조하세요.

파이프라인에 Amazon ECR 소스 단계를 포함하면 소스 작업이 변경 사항을 커밋할 때 `imageDetail.json` 파일을 출력 아티팩트로 생성합니다. `imageDetail.json` 파일에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

Note

객체 및 파일 형식이 사용하려는 배포 시스템과 호환되어야 합니다(예: Elastic Beanstalk 또는 CodeDeploy). 지원되는 파일 형식에는 .zip, .tar, .tgz 파일 등이 있습니다. Elastic Beanstalk에 지원되는 컨테이너 형식에 대한 자세한 내용은 [Elastic Beanstalk 환경 사용자 지정 및 구성](#) 및 [지원 플랫폼](#) 단원을 참조하세요. CodeDeploy를 사용하여 개정을 배포

하는 방법에 대한 자세한 내용은 [애플리케이션 개정 업로드](#) 및 [개정 준비](#) 단원을 참조하세요.

2. 자동 재시도를 위해 스테이지를 구성하려면 스테이지 장애 시 자동 재시도 활성화를 선택합니다. 자동 재시도에 대한 자세한 내용은 [실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성](#) 섹션을 참조하세요.
3. 다음을 선택합니다.

4단계: 빌드 스테이지 생성

배포 단계를 생성하려는 경우 이 단계는 선택 사항입니다.

1. 4단계: 빌드 단계 추가 페이지에서 다음 중 하나를 수행한 후 다음을 선택합니다.
 - 테스트 또는 배포 단계를 생성하려는 경우 빌드 단계 건너뛰기를 선택합니다.
 - 빌드 스테이지에 대한 명령 작업을 선택하려면 명령을 선택합니다.

Note

명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다. CodeBuild 작업의 일부로 빌드 명령을 삽입하려는 경우 다른 빌드 공급자를 선택한 다음 CodeBuild를 선택합니다.

명령에 작업에 대한 셸 명령을 입력합니다. 명령 작업에 대한 자세한 내용은 [명령 작업 참조](#) 섹션을 참조하세요.

- CodeBuild와 같은 다른 빌드 공급자를 선택하려면 다른 공급자를 선택합니다. 빌드 공급자에서 빌드 서비스의 사용자 지정 작업 공급자를 선택하고 그 공급자에 대한 구성 세부 정보를 입력합니다. Jenkins를 빌드 공급자로 추가하는 방법의 예는 [자습서: 4단계 파이프라인 생성](#) 섹션을 참조하십시오.
- 빌드 공급자에서 AWS CodeBuild를 선택합니다.

리전에서 리소스가 있는 AWS 리전을 선택합니다. 리전 필드는 이 작업 유형 및 공급자 유형에 대해 AWS 리소스가 생성되는 위치를 지정합니다. 이 필드는 작업 공급자가 AWS 서비스인 작업에 대해서만 표시합니다. 리전 필드는 기본적으로 파이프라인과 동일한 AWS 리전으로 설정됩니다.

프로젝트 이름에 빌드 프로젝트를 선택합니다. CodeBuild에서 이미 빌드 프로젝트를 만들었다면 이 프로젝트를 선택합니다. 또는 CodeBuild에서 빌드 프로젝트를 생성한 다음, 이 작업으로

돌아오면 됩니다. CodeBuild 사용 설명서의 [CodeBuild를 사용하는 파이프라인 생성](#) 지침을 따르세요.

빌드 사양에서 CodeBuild buildspec 파일은 선택 사항이며 대신 명령을 입력할 수 있습니다. 빌드 명령 삽입에 작업에 대한 셸 명령을 입력합니다. 빌드 명령 사용 시 고려 사항에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [명령 작업 참조](#). 다른 단계에서 명령을 실행하거나 명령 목록이 긴 경우 buildspec 파일 사용을 선택합니다.

환경 변수에서 빌드 작업에 CodeBuild 환경 변수를 추가하려면 환경 변수 추가를 선택합니다. 각 변수는 세 개의 항목으로 구성됩니다.

- 이름에 환경 변수의 이름 또는 키를 입력합니다.
- 값에 환경 변수의 값을 입력합니다. 변수 유형으로 파라미터를 선택하는 경우 이 값이 AWS Systems Manager Parameter Store에 이미 저장한 파라미터의 이름인지 확인합니다.

Note

환경 변수를 사용하여 민감한 값, 특히 AWS 자격 증명을 저장하지 않는 것이 좋습니다. CodeBuild 콘솔 또는 AWS CLI를 사용하면 환경 변수가 일반 텍스트로 표시됩니다. 민감한 값의 경우 대신 파라미터 유형을 사용하는 것이 좋습니다.

- (선택 사항) 유형에 환경 변수의 유형을 입력합니다. 유효한 값은 일반 텍스트 또는 파라미터입니다. 기본값은 일반 텍스트입니다.

(선택 사항) 빌드 유형에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 단일 빌드 작업 실행으로 각 빌드를 실행하려면 단일 빌드를 선택합니다.
- 동일한 빌드 작업 실행에서 여러 빌드를 실행하려면 배치 빌드를 선택합니다.

(선택 사항) 배치 빌드를 실행하도록 선택한 경우 배치의 모든 아티팩트를 단일 위치로 결합을 선택하여 모든 빌드 아티팩트를 단일 출력 아티팩트에 배치할 수 있습니다.

2. 자동 재시도를 위해 스테이지를 구성하려면 스테이지 장애 시 자동 재시도 활성화를 선택합니다. 자동 재시도에 대한 자세한 내용은 [실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성](#) 섹션을 참조하세요.
3. 다음을 선택합니다.

5단계: 테스트 단계 생성

빌드 또는 배포 단계를 생성하려는 경우 이 단계는 선택 사항입니다.

1. 5단계: 테스트 단계 추가 페이지에서 다음 중 하나를 수행한 후 다음을 선택합니다.

- 빌드 또는 배포 단계를 생성하려는 경우 테스트 단계 건너뛰기를 선택합니다.
- 테스트 공급자에서 테스트 작업 공급자를 선택하고 적절한 필드를 작성합니다.

2. 다음을 선택합니다.

6단계: 배포 단계 생성

빌드 단계를 이미 만든 경우 이 단계는 선택 사항입니다.

1. 6단계: 배포 단계 추가 페이지에서 다음 중 하나를 수행한 후 다음을 선택합니다.
 - 이전 단계에서 빌드 또는 테스트 단계를 생성한 경우 배포 단계 건너뛰기를 선택합니다.

Note

빌드 또는 테스트 단계를 이미 건너뛰었다면이 옵션이 표시되지 않습니다.

- 배포 공급자에서 배포 공급자에 대해 생성한 사용자 지정 작업을 선택합니다.

리전에서 교차 리전 작업의 경우에만 리소스가 생성되는 AWS 리전을 선택합니다. 리전 필드는 이 작업 유형 및 공급자 유형에 대해 AWS 리소스가 생성되는 위치를 지정합니다. 이 필드는 작업 공급자가 AWS 서비스인 작업에 대해서만 표시합니다. 리전 필드는 기본적으로 파이프라인과 동일한 AWS 리전으로 설정됩니다.

- 배포 공급자에서 다음과 같이 기본 공급자 필드를 사용 가능합니다.

- CodeDeploy

애플리케이션 이름에서 기존 CodeDeploy 애플리케이션 이름을 입력하거나 선택합니다.

Deployment group(배포 그룹)에 애플리케이션의 배포 그룹 이름을 입력합니다. 다음을 선택합니다. CodeDeploy 콘솔에서 애플리케이션이나 배포 그룹을 생성하거나 둘 다 생성할 수 있습니다.

- AWS Elastic Beanstalk

애플리케이션 이름에서 기존 Elastic Beanstalk 애플리케이션 이름을 입력하거나 선택합니다. Environment name(환경 이름)에 애플리케이션의 환경을 입력합니다. 다음을 선택합니다. Elastic Beanstalk 콘솔에서 애플리케이션이나 환경을 생성하거나 둘 다 생성할 수 있습니다.

- AWS OpsWorks Stacks

사용하려는 스택 이름을 Stack(스택)에 입력하거나 선택합니다. 계층에서 대상 인스턴스가 속하는 레이어를 선택합니다. [App]에서 업데이트 및 배포하려는 애플리케이션을 선택합니다. 앱을 생성해야 하는 경우 AWS OpsWorks에서 새로 생성을 선택합니다.

의 스택 및 계층에 애플리케이션을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS OpsWorks 사용 설명서의 앱 추가를 AWS OpsWorks참조하세요. <https://docs.aws.amazon.com/opsworks/latest/userguide/workingapps-creating.html>

CodePipeline에서 간단한 파이프라인을 AWS OpsWorks 계층에서 실행하는 코드의 소스로 사용하는 방법에 대한 end-to-end 예제는 [에서 CodePipeline 사용을 AWS OpsWorks Stacks](#) 참조하세요.

- AWS CloudFormation

다음 중 하나를 수행합니다.

- 작업 모드에서 스택 생성 또는 업데이트를 선택하고 스택 이름과 템플릿 파일 이름을 입력한 다음 수입 AWS CloudFormation 할 역할의 이름을 선택합니다. 선택 사항으로 구성 파일의 이름을 입력한 다음 IAM 기능 옵션을 선택할 수도 있습니다.
- 작업 모드에서 변경 세트 생성 또는 교체를 선택하고 스택 이름을 입력한 다음 변경 세트 이름을 변경한 다음 수입 AWS CloudFormation 할 역할의 이름을 선택합니다. 선택 사항으로 구성 파일의 이름을 입력한 다음 IAM 기능 옵션을 선택할 수도 있습니다.

CodePipeline의 파이프라인에 AWS CloudFormation 기능을 통합하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [CodePipeline을 사용한 지속적 전달](#)을 참조하세요.

- Amazon ECS

클러스터 이름에 기존 Amazon ECS 클러스터의 이름을 입력하거나 선택합니다. Service name(서비스 이름)에서 클러스터에서 실행 중인 서비스의 이름을 입력하거나 선택합니다. 클러스터와 서비스를 생성할 수도 있습니다. 이미지 파일 이름에 서비스의 컨테이너와 이미지를 설명하는 이미지 정의 파일의 이름을 입력합니다.

 Note

Amazon ECS 배포 작업에서는 imagedefinitions.json 파일을 배포 작업에 대한 입력으로 사용해야 합니다. 파일의 기본 파일 이름은 imagedefinitions.json입니다. 다른 파일 이름을 사용하려면 파이프라인 배포 단계를 만들 때 이름을 제공해야 합니다.

다. 자세한 내용은 [Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 imagedefinitions.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

다음을 선택합니다.

Note

Amazon ECS 클러스터가 두 개 이상의 인스턴스로 구성되어 있는지 확인하세요. Amazon ECS 클러스터에는 적어도 두 개의 인스턴스가 있어야 하며, 하나는 기본 인스턴스로 유지되고 다른 하나는 새 배포를 수용하는 데 사용됩니다.

파이프라인을 통한 컨테이너 기반 애플리케이션 배포에 대한 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 연속 배포](#)를 참조하세요.

- Amazon ECS(블루/그린)

CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹, Amazon ECS 작업 정의 및 AppSpec 파일 정보를 입력하고 다음을 선택합니다.

Note

Amazon ECS(블루/그린) 작업을 수행하려면 배포 작업의 입력 아티팩트로 imageDetail.json 파일이 필요합니다. Amazon ECR 소스 작업이 이 파일을 작성하므로 Amazon ECR 소스 작업이 있는 파이프라인은 imageDetail.json 파일을 제공할 필요가 없습니다. 자세한 내용은 [Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

CodeDeploy를 통한 Amazon ECS 클러스터 블루-그린 배포의 파이프라인 생성에 대한 자습서는 [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하세요.

- AWS Service Catalog

콘솔에서 필드를 사용하여 구성을 지정하려면 Enter deployment configuration(배포 구성 입력)을 선택하고 별도의 구성 파일이 있는 경우 구성 파일을 선택합니다. 제품 및 구성 정보를 입력하고 Next(다음)를 선택합니다.

파이프라인을 통해 Service Catalog에 제품 변경 사항을 배포하는 방법에 대한 자습서는 [자습서: Service Catalog에 배포하는 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하세요.

- Alexa Skills Kit

Alexa Skill ID에 Alexa Skill의 스킬 ID를 입력합니다. Client ID(클라이언트 ID) 및 Client secret(클라이언트 암호)에서 Login with Amazon(LWA) 보안 프로필을 사용하여 생성한 자격 증명을 입력합니다. Refresh token(새로 고침 토큰)에서 새로 고침 토큰을 검색하기 위해 ASK CLI 명령을 사용하여 생성한 새로 고침 토큰을 입력합니다. 다음을 선택합니다.

파이프라인에 Alexa Skill을 배포하고 LWA 자격 증명을 생성하는 방법에 대한 자습서는 [자습서: Amazon Alexa Skill을 배포하는 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하십시오.

- Amazon S3

[Bucket]에 사용하려는 S3 버킷 이름을 입력합니다. 배포 단계의 입력 아티팩트가 ZIP 파일인 경우 Extract file before deploy(배포 전 파일 추출)를 선택합니다. Extract file before deploy(배포 전 파일 추출)가 선택된 경우, 선택적으로 ZIP 파일의 압축을 해제할 Deployment path(배포 경로) 값을 입력할 수 있습니다. 선택되지 않은 경우, S3 object key(S3 객체 키)에 값을 입력해야 합니다.

 Note

대부분의 소스 및 빌드 단계 출력 아티팩트는 압축됩니다. Amazon S3를 제외한 모든 파이프라인 소스 공급자는 소스 파일을 다음 작업의 입력 아티팩트로 제공하기 전에 압축합니다.

(선택 사항) 미리 준비된 ACL에 Amazon S3에 배포된 객체에 적용할 [미리 준비된 ACL](#)을 입력합니다.

 Note

표준 ACL을 적용하면 객체에 적용된 기존 ACL을 덮어씁니다.

(선택 사항) 캐시 제어에는 버킷에서 객체를 다운로드하는 요청에 대한 캐시 제어 파라미터를 지정합니다. 유효한 값 목록의 경우 HTTP 작업에 대한 [Cache-Control](#) 헤더 필드를 확인합

니다. 캐시 제어에 여러 값을 입력하려면 각 값 사이에 쉼표를 사용합니다. 이 예제와 같이 각 쉼표 뒤에 공백을 추가할 수 있습니다(선택 사항).

Cache control - optional
Set cache control for objects requested from your Amazon S3 bucket.
public, max-age=0, no-transform

앞의 예제 항목은 CLI에 다음과 같이 표시됩니다.

```
"CacheControl": "public, max-age=0, no-transform"
```

다음을 선택합니다.

Amazon S3 배포 작업 공급자를 통한 파이프라인 생성에 대한 자습서는 [자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하세요.

2. 자동 재시도를 위해 스테이지를 구성하려면 스테이지 장애 시 자동 재시도 활성화를 선택합니다. 자동 재시도에 대한 자세한 내용은 [실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성](#) 섹션을 참조하세요.
3. 자동 롤백을 위해 스테이지를 구성하려면 스테이지 장애 시 자동 롤백 구성을 선택합니다. 자동 롤백에 대한 자세한 내용은 [자동 롤백을 위한 스테이지 구성](#) 섹션을 참조하세요.
4. 다음 단계를 선택합니다.

7단계: 파이프라인 검토

- 7단계: 검토 페이지에서 파이프라인 구성을 검토한 다음 파이프라인 생성을 선택하여 파이프라인을 생성하거나 이전을 선택하여 뒤로 돌아가서 선택 사항을 편집합니다. 파이프라인을 생성하지 않고 마법사를 종료하려면 [Cancel]을 선택합니다.

이제 파이프라인을 생성했으므로 콘솔에서 볼 수 있습니다. 파이프라인이 생성된 후 실행을 시작합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기](#) 단원을 참조하십시오. 파이프라인 변경에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인 생성(CLI)

AWS CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하려면 JSON 파일을 생성하여 파이프라인 구조를 정의한 다음 `--cli-input-json` 파라미터를 사용하여 `create-pipeline` 명령을 실행합니다.

⚠ Important

AWS CLI 를 사용하여 파트너 작업이 포함된 파이프라인을 생성할 수 없습니다. 대신 CodePipeline 콘솔을 사용해야 합니다.

파이프라인 구조에 대한 자세한 내용은 CodePipeline [API 참조](#)의 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 및 [파이프라인 생성](#)을 참조하세요.

JSON 파일을 생성하려면 샘플 파이프라인 JSON 파일을 사용하고, 이를 편집한 다음 create-pipeline 명령을 실행할 때 해당 파일을 호출합니다.

사전 조건:

[CodePipeline 시작하기](#)에서 CodePipeline에 대해 생성한 서비스 역할의 ARN이 필요합니다. create-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인 JSON 파일에서 CodePipeline 서비스 역할 ARN을 사용합니다. 서비스 역할 생성에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할 생성](#)을 참조하십시오. 콘솔과 달리 create-pipeline 명령을 실행 AWS CLI 하면 CodePipeline 서비스 역할을 생성할 수 있는 옵션이 없습니다. 서비스 역할이 이미 있어야 합니다.

파이프라인의 아티팩트가 저장되는 S3 버킷의 이름이 필요합니다. 이 버킷은 파이프라인과 동일한 리전에 있어야 합니다. create-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인 JSON 파일에서 버킷 이름을 사용합니다. 콘솔과 달리 create-pipeline 명령을 실행해도 아티팩트를 저장하기 위한 S3 버킷이 생성되지 AWS CLI 않습니다. 버킷은 이미 존재해야 합니다.

i Note

get-pipeline 명령을 사용하여 해당 파이프라인의 JSON 구조에 대한 복사본을 가져온 다음 일반 텍스트 편집기에서 해당 구조를 수정할 수 있습니다.

JSON 파일을 생성하려면

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서 로컬 디렉터리의 새 텍스트 파일을 생성합니다.
2. (선택 사항) 파이프라인 수준에서 변수를 하나 이상 추가할 수 있습니다. CodePipeline 작업 구성에서 이 값을 참조할 수 있습니다. 파이프라인을 생성할 때 변수 이름과 값을 추가할 수 있으며 콘솔에서 파이프라인을 시작할 때 값을 할당하도록 선택할 수도 있습니다.

Note

파이프라인 수준에서 변수를 추가하는 것은 선택 사항이지만, 값이 제공되지 않은 파이프라인 수준의 변수로 지정된 파이프라인의 경우 파이프라인 실행이 실패합니다.

파이프라인 수준의 변수는 파이프라인 런타임에 확인됩니다. 모든 변수는 변경할 수 없습니다. 즉, 값을 할당한 후에는 업데이트할 수 없습니다. 확인된 값이 있는 파이프라인 수준의 변수는 각 실행의 기록에 표시됩니다.

파이프라인 구조의 변수 속성을 사용하여 파이프라인 수준에서 변수를 제공합니다. 다음 예제에서 변수 Variable1 값은 Value1입니다.

```
"variables": [
  {
    "name": "Timeout",
    "defaultValue": "1000",
    "description": "description"
  }
]
```

이 구조를 파이프라인 JSON이나 다음 단계의 예제 JSON에 추가합니다. 네임스페이스 정보를 비롯한 변수에 대한 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하세요.

- 일반 텍스트 편집기에서 파일을 열고 값을 편집하여 생성하려는 구조를 반영합니다. 적어도 파이프라인의 이름은 변경해야 합니다. 또한 변경을 하고자 하는지 고려해야 합니다.
 - 이 파이프라인에 대한 아티팩트가 저장되는 S3 버킷입니다.
 - 코드에 있는 소스 위치입니다.
 - 배포 공급자입니다.
 - 원하는 코드 배포 방법입니다.
 - 파이프라인의 태그입니다.

다음의 두 단계로 이루어진 샘플 파이프라인 구조에는 파이프라인 변경을 고려해야 하는 값이 강조되어 있습니다. 파이프라인에는 3개 이상의 단계가 포함되어 있을 가능성이 큼니다.

```
{
```

```
"pipeline": {
  "roleArn": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE::role/AWS-CodePipeline-Service",
  "stages": [
    {
      "name": "Source",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [],
          "name": "Source",
          "actionTypeId": {
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "S3"
          },
          "outputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "configuration": {
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",
            "S3ObjectKey": "ExampleCodePipelineSampleBundle.zip",
            "PollForSourceChanges": "false"
          },
          "runOrder": 1
        }
      ]
    },
    {
      "name": "Staging",
      "actions": [
        {
          "inputArtifacts": [
            {
              "name": "MyApp"
            }
          ],
          "name": "Deploy-CodeDeploy-Application",
          "actionTypeId": {
            "category": "Deploy",
            "owner": "AWS",
            "version": "1",
            "provider": "CodeDeploy"
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        },
        "outputArtifacts": [],
        "configuration": {
            "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
            "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
        },
        "runOrder": 1
    }
]
},
"artifactStore": {
    "type": "S3",
    "location": "codepipeline-us-east-2-250656481468"
},
"name": "MyFirstPipeline",
"version": 1,
"variables": [
    {
        "name": "Timeout",
        "defaultValue": "1000",
        "description": "description"
    }
]
},
"triggers": [
    {
        "providerType": "CodeStarSourceConnection",
        "gitConfiguration": {
            "sourceActionName": "Source",
            "push": [
                {
                    "tags": {
                        "includes": [
                            "v1"
                        ],
                        "excludes": [
                            "v2"
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    }
]
}

```

```

    ]
    "metadata": {
      "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-
east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline",
      "updated": 1501626591.112,
      "created": 1501626591.112
    },
    "tags": [{
      "key": "Project",
      "value": "ProjectA"
    }]
  }
}

```

이 예제는 파이프라인에 Project 태그 키와 ProjectA 값을 포함하여 파이프라인에 태그 지정 을 추가합니다. CodePipeline의 리소스 태깅에 대한 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 섹션을 참 조하세요.

JSON 파일의 PollForSourceChanges 파라미터는 다음과 같이 설정되어야 합니다.

```
"PollForSourceChanges": "false",
```

CodePipeline은 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리와 브랜 치 또는 S3 소스 버킷의 변경을 감지합니다. 다음 단계에는 파이프라인에 대해 이러한 리소스를 수동으로 생성하기 위한 설명이 포함되어 있습니다. 플래그를 false로 설정하면 정기적 확인이 비활성화되어 권장되는 변경 감지 방법을 사용할 때 필요하지 않습니다.

- 파이프라인과 다른 리전에서 빌드, 테스트, 배포 작업을 생성하려면 파이프라인 구조에 다음을 추 가해야 합니다. 지침은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 섹션을 참조하세요.
 - 작업 파이프라인 구조에 Region 파라미터를 추가합니다.
 - artifactStores 파라미터를 사용하여 작업이 있는 각 AWS 리전에 대한 아티팩트 버킷을 지 정합니다.
- 이 구조에 만족하는 경우 **pipeline.json**과 같은 이름으로 파일을 저장합니다.

파이프라인을 만들려면

- create-pipeline 명령을 실행하고 --cli-input-json 파라미터를 사용하여 앞에서 생성한 JSON 파일을 지정합니다.

JSON의 name 값으로 "**MySecondPipeline**"이라는 이름을 포함하는 pipeline.json이라는 JSON 파일을 사용하여 **MySecondPipeline**이라는 파이프라인을 생성하려면 다음과 같은 명령을 사용해야 합니다.

```
aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

이 명령은 사용자가 생성한 전체 파이프라인의 구조를 반환합니다.

- 파이프라인을 보려면 CodePipeline 콘솔을 열고 파이프라인 목록에서 이를 선택하거나 get-pipeline-state 명령을 사용합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기](#) 단원을 참조하십시오.
- CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하는 경우 파이프라인에 대해 권장되는 변경 감지 리소스를 수동으로 생성해야 합니다.
 - CodeCommit 리포지토리가 포함된 파이프라인의 경우 [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#) 단원에 설명된 대로 CloudWatch Events 규칙을 수동으로 생성해야 합니다.
 - Amazon S3 소스가 있는 파이프라인의 경우에 설명된 대로 CloudWatch Events 규칙 및 AWS CloudTrail 추적을 수동으로 생성해야 합니다. [EventBridge 및를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail](#).

정적 템플릿에서 파이프라인 생성

콘솔에서 템플릿을 사용하여 지정한 소스 코드 및 속성으로 파이프라인을 구성하는 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 작업에 사용할 소스 공급자에 대한 정보와 소스 파일 위치를 제공해야 합니다. Amazon ECR 또는 GitHub와 같이 CodeConnections에서 지원하는 타사 리포지토리에 대한 소스 작업을 지정할 수 있습니다.

템플릿은 파이프라인에 AWS CloudFormation 대해 다음 리소스를 포함하는 스택에 생성합니다.

- 파이프라인은 V2 파이프라인 유형으로 생성됩니다. 파이프라인 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다. 파이프라인 유형은 특성과 가격이 다릅니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.

- 파이프라인에 대한 서비스 역할이 생성되고 템플릿에서 참조됩니다.
- 아티팩트 스토어는 파이프라인에 대해 선택한 AWS 리전 의 파이프라인에 대해 기본값으로 지정된 S3 아티팩트 버킷과 같은 기본 아티팩트 스토어를 사용하여 만들어집니다.

정적 템플릿 생성 마법사에 사용되는 오픈 소스 스타터 템플릿 컬렉션을 보려면 <https://github.com/aws/codepipeline-starter-templates> 리포지토리를 참조하세요.

정적 템플릿을 사용하여 파이프라인을 생성할 때 파이프라인 구조는 사용 사례의 필요에 따라 각 템플릿에 구성됩니다. 예를 들어 배포용 템플릿 AWS CloudFormation 은이 절차의 예로 사용됩니다. 템플릿은 다음 구조를 사용하여 DeployToCloudFormationService라는 파이프라인을 생성합니다.

- 마법사에서 지정한 구성의 소스 작업이 포함된 빌드 스테이지입니다.
- AWS CloudFormation에서 배포 작업 및 관련 리소스 스택이 있는 배포 스테이지입니다.

정적 템플릿을 사용하여 파이프라인을 생성할 때 CodePipeline은 스테이지 이름(소스, 빌드, 스테이징)을 생성합니다. 이러한 이름은 변경할 수 없습니다. 나중에 추가한 단계에 특정 이름(예: BuildToGamma 또는 DeployToProd)을 더 사용할 수 있습니다.

1단계: 콘솔에 액세스

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Welcome] 페이지에서 [Create pipeline]을 선택합니다.

CodePipeline을 처음 사용하는 경우 시작하기를 선택합니다.

2단계: 템플릿 선택

배포 스테이지, 자동화 또는 CI 파이프라인을 사용하여 파이프라인을 생성할 템플릿을 선택합니다.

1. 1단계: 생성 옵션 선택 페이지에서 다음 중 하나를 수행한 후 다음을 선택합니다.
 - 배포 스테이지를 생성하려는 경우 배포를 선택합니다. ECR 또는 CloudFormation에 배포하는 템플릿에 대한 옵션을 봅니다. 이 예에서는 배포를 선택한 다음, CloudFormation에 배포하도록 선택합니다.
 - CI 파이프라인을 생성하려는 경우 지속적 통합을 선택합니다. Gradle에 빌드와 같은 CI 파이프라인의 옵션을 봅니다.

- 자동화된 파이프라인을 생성하려는 경우 자동화를 선택합니다. Python 빌드 예약과 같은 자동화 옵션을 확인합니다.

2.

[Developer Tools](#) > [CodePipeline](#) > [Pipelines](#) > Create new pipeline

Step 1
[Choose creation option](#)

Step 2
Choose template

Step 3
[Choose source](#)

Step 4
[Configure template](#)

Choose template Info

Step 2 of 4

Category

☒ Deployment ☐ Continuous Integration ☐ Automation

Template

☐ Push to ECR
Build and push a new container image to Amazon ECR

☐ Deploy to ECS Fargate
Deploy a ECR image to Amazon ECS Fargate cluster

☒ Deploy to CloudFormation
Deploy your cloud formation template

Cancel Previous Next

Choose template
Step 3
Choose source
Step 4
Configure template

Category
☐ Deployment ☒ Continuous Integration ☐ Automation

Template

☒ CI Build Gradle
Build a gradle project


☐ CI Build NodeJS
Build a node js project


☐ CI Build Maven
Build a maven project


☐ CI Build Python
Build a python project


Cancel Previous Next

Choose template
Step 3
Choose source
Step 4
Configure template

Category
☐ Deployment ☐ Continuous Integration ☒ Automation

Template

☒ Schedule a python build pipeline
Build a python project periodically


☐ Schedule a gradle build pipeline
Build a gradle project periodically


☐ Schedule a nodejs build pipeline
Build a nodejs project periodically


☐ Schedule a maven build pipeline
Build a maven project periodically


3단계: 소스 선택

- 3단계: 소스 선택 페이지의 소스 공급자에서 소스 코드가 저장된 리포지토리의 공급자를 선택하고 필수 옵션을 지정한 다음, 다음 단계를 선택합니다.
- Bitbucket Cloud, GitHub(GitHub App을 통해), GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 또는 GitLab 자체 관리형의 경우:
 - 연결에서 기존 연결을 선택하거나 새로 생성합니다. GitHub 소스 작업에 대한 연결을 만들거나 관리하려면 [GitHub 연결](#)을 참조하세요.
 - 파이프라인의 소스 위치로 사용할 리포지토리를 선택합니다.

트리거를 추가하거나 트리거 유형을 필터링하도록 선택하여 파이프라인을 시작합니다. 트리거 작업에 대한 자세한 내용은 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#) 섹션을 참조하세요. Glog 패턴을 사용한 필터링에 대한 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#)을 참조하세요.

- 출력 아티팩트 형식에서 아티팩트의 형식을 선택합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 GitHub 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 GitHub 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [CodePipeline 문제 해결](#)과 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

- Amazon ECR의 경우:
 - 리포지토리 이름에서 Amazon ECR 리포지토리의 이름을 선택합니다.
 - 이미지 이름과 버전이 LATEST와 다른 경우 이미지 태그에서 지정합니다.
 - 출력 아티팩트에서 출력 아티팩트 기본값(예: MyApp)을 선택합니다. 이 아티팩트는 다음 단계에서 사용하려는 이미지 이름과 리포지토리 URI를 포함합니다.

파이프라인에 Amazon ECR 소스 단계를 포함하면 소스 작업이 변경 사항을 커밋할 때 imageDetail.json 파일을 출력 아티팩트로 생성합니다. imageDetail.json 파일에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

Note

객체 및 파일 형식이 사용하려는 배포 시스템과 호환되어야 합니다(예: Elastic Beanstalk 또는 CodeDeploy). 지원되는 파일 형식에는 .zip, .tar, .tgz 파일 등이 있습니다. Elastic Beanstalk에 지원되는 컨테이너 형식에 대한 자세한 내용은 [Elastic Beanstalk 환경 사용자 지정 및 구성](#) 및 [지원 플랫폼](#) 단원을 참조하세요. CodeDeploy를 사용하여 개정을 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 [애플리케이션 개정 업로드](#) 및 [개정 준비](#) 단원을 참조하세요.

4단계: 템플릿 구성

이 예에서는 CloudFormation에 대한 배포가 선택되었습니다. 이 단계에서는 템플릿에 대한 구성을 추가합니다.

Choose template

Step 3

Choose source

Step 4

Configure template

Template Details

ConnectionArn
The CodeConnections ARN for your Docker container source repository.

FullRepositoryId
The full repository ID to use with your CodeConnections connection.

BranchName
The branch name to use with your CodeConnections connection.

CodePipelineName
The CodePipeline pipeline name that will deploy your cfn template.

StackName
The CloudFormation Stack Name that you want to create and/or update.

TemplatePath
The path in your source repository to the CloudFormation template to create and/or update your Stack.

OutputFileName
The path the output from the CloudFormation stack update will be written to.

1. 4단계: 템플릿 구성의 스택 이름에 파이프라인의 이름을 입력합니다.
2. 템플릿에 적용되는 권한에 대한 자리 표시자 IAM 정책을 편집합니다.
3. 템플릿에서 파이프라인 생성을 선택합니다.
4. 파이프라인 리소스가 생성 중이라는 메시지가 표시됩니다.

5단계: 파이프라인 검토

- 이제 파이프라인을 생성했으므로 CodePipeline 콘솔에서 파이프라인을 볼 수 있으며, AWS CloudFormation에서 스택을 볼 수 있습니다. 파이프라인이 생성된 후 실행을 시작합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기](#) 단원을 참조하십시오. 파이프라인 변경에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#) 단원을 참조하십시오.

CodePipeline에서 파이프라인 편집

파이프라인은 완료해야 하는 단계 및 작업을 포함하여 따르 AWS CodePipeline 러는 릴리스 프로세스를 설명합니다. 파이프라인을 편집하여 이러한 요소를 추가하거나 제거할 수 있습니다. 그러나 파이프라인을 편집할 때 파이프라인 이름이나 파이프라인 메타데이터 등의 값은 변경할 수 없습니다.

파이프라인 편집 페이지를 사용하여 파이프라인 유형, 변수, 트리거를 편집할 수 있습니다. 파이프라인에서 단계 및 작업을 추가하거나 변경할 수도 있습니다.

파이프라인 생성과 달리 파이프라인 편집은 파이프라인을 통해 최신 개정을 다시 실행하지 않습니다. 방금 편집한 파이프라인을 통해 최신 개정을 실행하려면 수동으로 다시 실행해야 합니다. 그렇지 않으면 다음에 사용자가 소스 단계에 구성된 소스 위치를 변경할 때 편집된 파이프라인이 실행됩니다. 자세한 내용은 [수동으로 파이프라인 시작](#)을 참조하세요.

파이프라인과 다른 AWS 리전에 있는 파이프라인에 작업을 추가할 수 있습니다. AWS 서비스 가 작업의 공급자이고 작업 유형/공급자 유형이 파이프라인과 다른 AWS 리전에 있는 경우 이는 리전 간 작업입니다. 교차 리전 작업에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 항목을 참조하십시오.

CodePipeline은 소스 코드 변경이 푸시될 때 변경 감지 방법을 사용하여 파이프라인을 시작합니다. 이러한 감지 방법은 소스 유형을 기반으로 합니다.

- CodePipeline은 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리 또는 Amazon S3 소스 버킷의 변경을 감지합니다.

 Note

콘솔을 사용하면 변경 감지 리소스가 자동으로 생성됩니다. 콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하면 추가 리소스가 자동으로 생성됩니다. AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 생성하는 경우 추가 리소스를 직접 생성해야 합니다. CodeCommit 파이프라인 생성 또는 업데이트 방법에 대한 자세한 내용은 [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#) 단원을 참조하세요. CLI를 사용하여 Amazon S3 파이프라인을 생성 또는 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#) 단원을 참조하세요.

주제

- 파이프라인 편집(콘솔)
- 파이프라인 편집(AWS CLI)

파이프라인 편집(콘솔)

CodePipeline 콘솔을 사용하여 파이프라인의 단계를 추가, 편집 또는 제거하거나, 단계 내의 작업을 추가, 편집, 제거할 수 있습니다.

파이프라인을 업데이트하면 CodePipeline이 실행 중인 모든 작업을 정상적으로 완료한 다음 실행 중인 작업이 완료된 단계 및 파이프라인 실행에 실패합니다. 파이프라인이 업데이트되면 파이프라인을 다시 실행해야 합니다. 파이프라인 실행에 대한 자세한 내용은 [수동으로 파이프라인 시작](#) 단원을 참조하세요.

파이프라인을 편집하려면

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 각 단계의 각 작업 상태를 포함하여 파이프라인의 세부 정보 보기가 열립니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 파이프라인 유형을 편집하려면 편집: 파이프라인 속성 카드에서 편집을 선택합니다. 다음 옵션 중 하나를 선택한 다음 완료를 선택합니다.

- V1 유형 파이프라인은 표준 파이프라인, 단계, 작업 수준 파라미터를 포함하는 JSON 구조를 가지고 있습니다.
- V2 유형 파이프라인은 트리거 및 파이프라인 수준 변수와 같은 추가 매개변수 지원과 함께 V1 유형과 구조가 동일합니다.

파이프라인 유형은 특성과 가격이 다릅니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.

5. 파이프라인 변수를 편집하려면 편집: 변수 카드에서 변수 편집을 선택합니다. 파이프라인 수준의 변수를 추가하거나 변경한 다음 완료를 선택합니다.

파이프라인 수준에서 변수에 대한 자세한 정보는 [변수 참조](#)를 참조하세요. 파이프라인 실행 시 전달되는 파이프라인 수준 변수에 대한 자습서는 [자습서: 파이프라인 수준 변수 사용](#)을 참조하세요.

Note

파이프라인 수준에서 변수를 추가하는 것은 선택 사항이지만, 값이 제공되지 않은 파이프라인 수준의 변수로 지정된 파이프라인의 경우 파이프라인 실행이 실패합니다.

6. 파이프라인 트리거를 편집하려면 편집: 트리거 카드에서 트리거 편집을 선택합니다. 트리거를 추가 또는 변경한 다음 완료를 선택합니다.

트리거 추가에 대한 자세한 내용은 Bitbucket Cloud, GitHub(GitHub App을 통해), GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 또는와 같은 GitLab 자체 관리형에 대한 연결을 생성하는 단계를 참조하세요 [GitHub 연결](#).

7. 편집 페이지에서 단계 및 작업을 편집하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 단계를 편집하려면 Edit stage(단계 편집)를 선택합니다. 기존 작업과 연속되게/동시에 실행되는 작업을 추가할 수 있습니다.

해당 작업의 편집 아이콘을 선택하면 이 보기에서 작업을 편집할 수도 있습니다. 작업을 삭제하려면 해당 작업의 삭제 아이콘을 선택합니다.

- 작업을 편집하려면 해당 작업의 편집 아이콘을 선택한 후 [Edit action]에서 값을 변경합니다. 별표(*)로 표시된 항목은 필수 항목입니다.
 - CodeCommit 리포지토리 이름과 브랜치의 경우, 이 파이프라인에 대해 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙을 보여주는 메시지가 표시됩니다. CodeCommit 소스를 제거하는 경우 제거될 Amazon CloudWatch Events 규칙을 보여주는 메시지가 표시됩니다.

- Amazon S3 소스 버킷의 경우, 이 파이프라인에 대해 생성될 Amazon CloudWatch Events 규칙 및 AWS CloudTrail 추적을 보여주는 메시지가 표시됩니다. Amazon S3 소스를 제거하면 삭제할 Amazon CloudWatch Events 규칙과 AWS CloudTrail 추적을 보여주는 메시지가 나타납니다. AWS CloudTrail 추적이 다른 파이프라인에서 사용 중인 경우 추적이 제거되지 않고 데이터 이벤트가 삭제됩니다.
- 단계를 추가하려면 단계를 추가하려는 파이프라인의 지점에서 + Add stage(단계 추가)를 선택합니다. 단계의 이름을 입력한 다음 하나 이상의 작업을 추가합니다. 별표(*)로 표시된 항목은 필수 항목입니다.
- 단계를 삭제하려면 해당 단계의 삭제 아이콘을 선택합니다. 단계 및 해당 작업 모두가 삭제됩니다.
- 실패 시 자동으로 롤백하도록 스테이지를 구성하려면 스테이지 편집을 선택한 다음 스테이지 실패 시 자동 롤백 구성 확인란을 선택합니다.

예를 들어, 파이프라인의 단계에 연쇄 작업을 추가하려면

1. 작업을 추가하려는 단계에서 Edit stage(단계 편집)를 선택한 다음, + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
2. Edit action(작업 편집)의 Action name(작업 이름)에 작업 이름을 입력합니다. Action provider(작업 공급자) 목록은 공급자 옵션을 범주별로 표시합니다. 해당 범주를 찾습니다(예: Deploy). 해당 범주에서 공급자를 선택합니다(예: AWS CodeDeploy). 리전에서 리소스가 생성된 또는 리소스를 생성하려는 AWS 리전을 선택합니다. 리전 필드는 이 작업 유형 및 공급자 유형에 대해 AWS 리소스가 생성되는 위치를 지정합니다. 이 필드는 작업 공급자가 AWS 서비스인 작업에 대해서만 표시합니다. 리전 필드는 기본적으로 파이프라인과 동일한 AWS 리전으로 설정됩니다.

작업 공급자를 추가하고 각 공급자에 대한 기본 필드를 사용하는 예제는 [사용자 지정 파이프라인 생성\(콘솔\)](#)을 참조하십시오.

CodeBuild를 빌드 작업 또는 스테이지에 테스트 액션으로 추가하려면 CodeBuild 사용 설명서의 [CodeBuild와 함께 CodePipeline을 사용하여 코드 테스트 및 빌드 실행](#)을 참조하세요.

 Note

GitHub와 같은 일부 작업 공급자는 작업 구성을 완료하기 전에 공급자의 웹 사이트에 연결하도록 요청하기도 합니다. 공급자의 웹 사이트에 연결할 때는 해당 웹 사이트의 자격 증명을 사용해야 합니다. 자격 AWS 증명을 사용하지 마세요.

3. 작업 구성을 마쳤으면 저장을 선택합니다.

 Note

콘솔 보기에서는 스테이지 이름을 바꿀 수 없습니다. 변경하려는 이름으로 스테이지를 추가한 다음 이전 스테이지를 삭제할 수 있습니다. 기존 단계나 작업을 삭제하기 전에 해당 단계에 있어야 하는 모든 작업이 추가되었는지 확인합니다.

8. 파이프라인 편집을 마쳤으면 저장을 선택하여 요약 페이지로 돌아갑니다.

 Important

변경 내용을 저장한 후에는 취소할 수 없습니다. 파이프라인을 다시 편집해야 합니다. 변경 사항을 저장할 때 파이프라인을 통해 개정이 실행되고 있으면 실행이 완료되지 않습니다. 편집한 파이프라인을 통해 특정 커밋이나 변경 사항이 실행되도록 하려면 파이프라인을 통해 해당 커밋이나 변경 사항을 수동으로 실행해야 합니다. 그렇지 않으면, 다음 커밋이나 변경 사항이 파이프라인을 통해 자동으로 실행됩니다.

9. 작업을 테스트하려면 변경 사항 릴리스를 선택하여 파이프라인을 통해 해당 커밋을 처리하거나, 파이프라인의 소스 단계에 지정되어 있는 소스에 대한 변경 사항을 커밋합니다. 또는의 단계에 따라 [수동으로 파이프라인 시작](#)를 사용하여 변경 사항을 AWS CLI 수동으로 릴리스합니다.

파이프라인 편집(AWS CLI)

update-pipeline 명령을 사용하여 파이프라인을 편집할 수 있습니다.

파이프라인을 업데이트하면 CodePipeline이 실행 중인 모든 작업을 정상적으로 완료한 다음 실행 중인 작업이 완료된 단계 및 파이프라인 실행에 실패합니다. 파이프라인이 업데이트되면 파이프라인을 다시 실행해야 합니다. 파이프라인 실행에 대한 자세한 내용은 [수동으로 파이프라인 시작](#) 단원을 참조하세요.

⚠ Important

AWS CLI 를 사용하여 파트너 작업이 포함된 파이프라인을 편집할 수 있지만 파트너 작업의 JSON을 수동으로 편집해서는 안 됩니다. 이렇게 하면 파이프라인 업데이트 후 파트너 작업이 실패합니다.

파이프라인을 편집하려면

1. 터미널 세션(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 `get-pipeline` 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일에 복사합니다. 예를 들어, **MyFirstPipeline**라는 파이프라인에서는 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 파일의 구조를 수정하여 파이프라인에 대한 변경 사항을 반영합니다. 예를 들어 단계를 추가 또는 제거하거나 기존 단계에 다른 작업을 추가할 수 있습니다.

다음 예에서는 `pipeline.json` 파일에 다른 배포 단계를 추가하는 방법을 보여 줍니다. 이 단계는 **Staging**이라는 첫 번째 배포 단계 이후에 실행됩니다.

i Note

다음은 파일의 전체 구조가 아닌 일부입니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

```
{
  "name": "Staging",
  "actions": [
    {
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "MyApp"
```

```

        }
    ],
    "name": "Deploy-CodeDeploy-Application",
    "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "CodeDeploy"
    },
    "outputArtifacts": [],
    "configuration": {
        "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
        "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
    },
    "runOrder": 1
}
],
},
{
    "name": "Production",
    "actions": [
        {
            "inputArtifacts": [
                {
                    "name": "MyApp"
                }
            ],
            "name": "Deploy-Second-Deployment",
            "actionTypeId": {
                "category": "Deploy",
                "owner": "AWS",
                "version": "1",
                "provider": "CodeDeploy"
            },
            "outputArtifacts": [],
            "configuration": {
                "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
                "DeploymentGroupName": "CodePipelineProductionFleet"
            },
            "runOrder": 1
        }
    ]
}
]

```

```
}
```

CLI를 사용하여 파이프라인에 승인 작업을 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline의 파이프라인에 수동 승인 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

JSON 파일의 PollForSourceChanges 파라미터는 다음과 같이 설정되어야 합니다.

```
"PollForSourceChanges": "false",
```

CodePipeline은 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리와 브랜치 또는 Amazon S3 소스 버킷의 변경을 감지합니다. 다음 단계에는 이러한 리소스를 수동으로 생성하기 위한 설명이 포함되어 있습니다. 플래그를 false로 설정하면 정기적 확인이 비활성화되어 권장되는 변경 감지 방법을 사용할 때 필요하지 않습니다.

- 파이프라인과 다른 리전에서 빌드, 테스트, 배포 작업을 추가하려면 파이프라인 구조에 다음을 추가해야 합니다. 자세한 지침은 [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#) 섹션을 참조하세요.
 - 작업 파이프라인 구조에 Region 파라미터를 추가합니다.
 - artifactStores 파라미터를 사용하여 작업이 있는 각 리전에 대해 아티팩트 버킷을 지정합니다.
- get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업 중인 경우, JSON 파일의 구조를 수정해야 합니다. update-pipeline 명령이 JSON 파일을 사용할 수 있도록 하려면 이 파일에서 metadata 라인을 삭제해야 합니다. JSON 파일의 파이프라인 구조에서 단위("metadata": { } 행과 "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드)을 삭제합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",
  "created": "date",
  "updated": "date"
}
```

파일을 저장합니다.

- CLI를 사용하여 파이프라인을 편집하는 경우 파이프라인에 대해 권장되는 변경 감지 리소스를 수동으로 관리해야 합니다.
 - CodeCommit 리포지토리의 경우 [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#) 단원에 설명된 대로 CloudWatch Events 규칙을 생성해야 합니다.

- Amazon S3 소스의 경우에 설명된 대로 CloudWatch Events 규칙 및 AWS CloudTrail 추적을 생성해야 합니다. [EventBridge 및를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail](#).

6. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다.

7. CodePipeline 콘솔을 열고 방금 편집한 파이프라인을 선택합니다.

파이프라인에 변경 사항이 표시됩니다. 다음에 사용자가 소스 위치를 변경할 경우, 파이프라인의 개정된 구조를 통해 해당 개정이 실행됩니다.

8. 파이프라인의 개정된 구조를 통해 마지막 개정을 수동으로 실행하려면 start-pipeline-execution 명령을 실행합니다. 자세한 내용은 [수동으로 파이프라인 시작](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인의 구조와 예상 값에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 및 [AWS CodePipeline API 참조](#)를 참조하세요.

CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기

AWS CodePipeline 콘솔 또는 AWS CLI 를 사용하여 AWS 계정과 연결된 파이프라인에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

주제

- [파이프라인 보기\(콘솔\)](#)

- [파이프라인에서 작업 세부 정보 보기\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 ARN 및 서비스 역할 ARN 보기\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 세부 정보 및 이력 보기\(CLI\)](#)
- [실행 기록에서 스테이지 조건에 대한 규칙 결과 보기](#)

파이프라인 보기(콘솔)

파이프라인의 상태, 이전 및 아티팩트 업데이트를 볼 수 있습니다.

Note

한 시간 후에는 파이프라인의 상세 보기가 사용자의 브라우저에서 자동으로 새로고침을 중단합니다. 현재 정보를 보려면 페이지를 새로 고치십시오.

파이프라인을 보려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

파이프라인 페이지가 표시됩니다. 해당 리전에 대한 모든 파이프라인의 목록이 표시됩니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름, 유형, 상태, 버전, 생성 날짜 및 마지막 수정 날짜가 가장 최근에 시작된 실행 시간과 함께 표시됩니다.

2. 가장 최근 5개 실행의 상태가 표시됩니다.

Pipelines Info				
View history Release change Delete pipeline Create pipeline				
< 1 >				
	Name	Latest execution status	Latest execution started	Most recent executions
☐	Pipeline-trigger (Type: V2 Execution mode: SUPERSEDED)	Succeeded	2 days ago	View details
☐	check1 (Type: V2 Execution mode: SUPERSEDED)	Failed	2 days ago	View details
☐	tr-pi2 (Type: V2 Execution mode: QUEUED)	Stopped	19 days ago	View details
☐	Pipeline-Stack (Type: V1 Execution mode: SUPERSEDED)	Failed	2 months ago	View details
☐	Pipeline-ChangeSet (Type: V2 Execution mode: QUEUED)	Failed	2 months ago	View details

특정 행 옆의 세부 정보 보기를 선택하면 가장 최근 실행이 나열된 세부 정보 대화 상자가 표시됩니다.

Most recent executions

Trigger

StartPipelineExecution - [assumed-role/](#)

Pipeline execution ID

Status

Last updated

[7cb97af6](#)

In progress

51 minutes ago

Trigger

StartPipelineExecution - [assumed-role/](#)

Pipeline execution ID

Status

Last updated

[b289be6e](#)

Succeeded

1 hour ago

Trigger

Webhook - [connection/40d122c4-23fb-48bf-a08f-](#)

Pipeline execution ID

Status

Last updated

[049c2110](#)

Succeeded

3 months ago

Trigger

Webhook - [connection/40d122c4-23fb-48bf-a08f-](#)

Pipeline execution ID

Status

Last updated

[3dcaf66a](#)

Succeeded

4 months ago

Trigger

Webhook - [connection/40d122c4-23fb-48bf-a08f-](#)

Done


파이프라인의 가장 최근의 실행 내역에 대한 세부 정보를 보려면 View history(기록 보기)를 선택합니다. 과거 실행 내역의 경우, 실행 ID, 상태, 시작 및 종료 시간, 실행 기간, 커밋 ID 및 메시지 등의 소스 아티팩트와 연결된 개정 세부 정보를 볼 수 있습니다.

Note

PARALLEL 실행 모드의 파이프라인의 경우 기본 파이프라인 보기에 파이프라인 구조 또는 진행 중인 실행이 표시되지 않습니다. PARALLEL 실행 모드의 파이프라인의 경우 실행 기록 페이지에서 보려는 실행의 ID를 선택하여 파이프라인 구조에 액세스합니다. 왼쪽 탭

색에서 기록을 선택하고 병렬 실행의 실행 ID를 선택한 다음 시각화 탭에서 파이프라인을 봅니다.

3. 단일 파이프라인에 대한 세부 정보를 보려면 이름에서 파이프라인을 선택합니다. 각 단계의 각 작업 상태 및 전환 상태를 포함하여 파이프라인의 세부 정보 보기가 표시됩니다.



그래프 형태 보기에는 각 단계에 대해 다음과 같은 정보가 표시됩니다.

- 단계 이름.
- 상태에 대해 구성된 모든 작업.
- 단계 사이에 있는 화살표의 상태로 알 수 있는 단계 간 전환 상태(활성화됨 또는 비활성화됨). 활성화된 전환은 그 옆에 위치한 Disable transition(전환 비활성화) 버튼을 이용하면 화살표로 표시됩니다. 비활성화된 전환은 그 아래에 위치한 그 옆에 위치한 취소선과 그 옆에 위치한 Enable transition(전환 활성화) 버튼을 이용하면 화살표로 표시됩니다.
- 단계의 상태를 나타내는 색상 표시줄.
 - 회색: 아직 실행이 없음

- 파란색: 진행 중
- 녹색: 성공
- 빨간색: 실패

그래프 형태 보기에는 각 단계의 작업에 대해 다음과 같은 정보도 표시됩니다.

- 작업의 이름.
- CodeDeploy와 같은 작업의 공급자.
- 작업이 마지막으로 실행된 시기.
- 작업의 성공 또는 실패 여부.
- 작업의 마지막 실행에 대한 기타 세부 정보에 대한 링크(있는 경우).
- 단계의 가장 마지막 파이프라인 실행을 통해 실행 중인 소스 개정에 대한 세부 정보 또는 대상 인스턴스에 배포된 가장 마지막 소스 개정(CodeDeploy 배포의 경우).
- 세부 정보 보기 버튼을 클릭하면 작업 실행, 로그 및 작업 구성에 대한 세부 정보가 포함된 대화 상자가 열립니다.

Note

로그 탭은 CodeBuild 및 파이프라인 계정에서 실행된 AWS CloudFormation 작업에 사용할 수 있습니다.

4. 작업 공급자의 세부 정보를 보려면 공급자를 선택합니다. 예를 들어, 앞의 파이프라인 예에서, 스테이지나 프로덕션 단계 중 하나에서 CodeDeploy를 선택했다면 해당 단계에 대해 구성된 배포 그룹의 CodeDeploy 콘솔 페이지가 표시됩니다.
5. 작업에 대한 진행 세부 정보를 보려면 진행 중인 작업(진행 중 메시지로 표시됨) 옆에 표시되는 세부 정보를 확인합니다. 작업이 진행 중인 경우 증분적 진행 상황과 함께 작업의 진행 상황에 따른 단계나 작업이 표시됩니다.
6. 수동 승인을 받도록 구성된 작업을 승인하거나 거부하려면 검토를 선택합니다.
7. 성공적으로 완료되지 않은 단계의 작업을 다시 시도하려면 Retry(재시도)를 선택합니다.
8. 성공 또는 실패 등의 작업 결과를 포함하여 가장 최근 실행 작업의 상태가 표시됩니다.

파이프라인에서 작업 세부 정보 보기(콘솔)

각 단계의 작업 세부 정보를 포함하여 파이프라인의 세부 정보를 볼 수 있습니다.

Note

한 시간 후에는 파이프라인의 상세 보기가 사용자의 브라우저에서 자동으로 새로고침을 중단합니다. 현재 정보를 보려면 페이지를 새로 고치십시오.

파이프라인에서 작업 세부 정보를 보려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

파이프라인 페이지가 표시됩니다.

2. 어떤 작업에서든 세부 정보 보기를 선택하면 작업 실행, 로그 및 작업 구성에 대한 세부 정보가 포함된 대화 상자가 열립니다.

Note

로그 탭은 CodeBuild와 AWS CloudFormation 작업에 사용할 수 있습니다.

3. 파이프라인 단계의 작업에 대한 작업 요약을 보려면 작업에 대한 세부 정보 보기를 선택한 다음 요약 탭을 선택합니다.

Action execution details



Action name: Build Status: Succeeded

Summary

Logs

Configuration

Status

✔ Succeeded

Last updated

1 minute ago

Action execution ID

850739e4-13ef-4de8-a721-32c87727a1c7

Message

-

Execution details

[View in CodeBuild](#)

Done

4. 로그가 있는 작업의 작업 로그를 보려면 작업에 대한 세부 정보 보기를 선택한 다음 로그 탭을 선택합니다.

Summary

Logs

Configuration

☑ Succeeded

Start time: 3 minutes ago

Current phase: COMPLETED

Showing the last 51 lines of the build log. [View entire log](#)

^ Show previous logs

```

1 [Container] 2024/01/10 19:23:33.842120 Waiting for agent ping
2 [Container] 2024/01/10 19:23:34.043495 Waiting for DOWNLOAD_SOURCE
3 [Container] 2024/01/10 19:23:35.232726 Phase is DOWNLOAD_SOURCE
4 [Container] 2024/01/10 19:23:35.233979 CODEBUILD_SRC_DIR=/codebuild/output/src180370599/src
5 [Container] 2024/01/10 19:23:35.234539 YAML location is /codebuild/readonly/buildspec.yml
6 [Container] 2024/01/10 19:23:35.234656 No commands found for phase name: install
7 [Container] 2024/01/10 19:23:35.236408 Setting HTTP client timeout to higher timeout for S3 source
8 [Container] 2024/01/10 19:23:35.236491 Processing environment variables
9 [Container] 2024/01/10 19:23:35.435210 Selecting 'nodejs' runtime version '12' based on manual selections...
10 [Container] 2024/01/10 19:23:36.893684 Running command echo "Installing Node.js version 12 ..."
11 Installing Node.js version 12 ...
12
13 [Container] 2024/01/10 19:23:36.898049 Running command n $NODE_12_VERSION
14     copying : node/12.22.12
15     installed : v12.22.12 (with npm 6.14.16)
16
17 [Container] 2024/01/10 19:24:09.753346 Moving to directory /codebuild/output/src180370599/src
18 [Container] 2024/01/10 19:24:09.754865 Unable to initialize cache download: no paths specified to be cached
19 [Container] 2024/01/10 19:24:09.791697 Configuring ssm agent with target id: codebuild:f79dc603-3eb0-48ff-970e-22850a87b0f4
20 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822249 Successfully updated ssm agent configuration
21 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822669 Registering with agent
22 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822716 Phases found in YAML: 2
23 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822723  INSTALL: 0 commands
24 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822727  PRE_BUILD: 2 commands
25 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822730  BUILD: 0 commands
26 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822733  POST_BUILD: 0 commands
27 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822736  SUCCESS: 0 commands
28 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822739  PHASES: 2
29 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822742  PHASES: 2
30 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822745  PHASES: 2
31 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822748  PHASES: 2
32 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822751  PHASES: 2
33 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822754  PHASES: 2
34 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822757  PHASES: 2
35 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822760  PHASES: 2
36 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822763  PHASES: 2
37 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822766  PHASES: 2
38 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822769  PHASES: 2
39 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822772  PHASES: 2
40 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822775  PHASES: 2
41 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822778  PHASES: 2
42 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822781  PHASES: 2
43 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822784  PHASES: 2
44 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822787  PHASES: 2
45 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822790  PHASES: 2
46 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822793  PHASES: 2
47 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822796  PHASES: 2
48 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822799  PHASES: 2
49 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822802  PHASES: 2
50 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822805  PHASES: 2
51 [Container] 2024/01/10 19:24:09.822808  PHASES: 2

```

Done

5. 작업에 대한 구성 세부 정보를 보려면 구성 탭을 선택합니다.

Action execution details

Action name: Build Status: Succeeded

Summary

Logs

Configuration

Variable namespace

BuildVariables

Input artifact

SourceArtifact

Output artifact

BuildArtifact

ProjectName

cb-porject

Done

파이프라인 ARN 및 서비스 역할 ARN 보기(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인 ARN, 서비스 역할 ARN, 파이프라인 아티팩트 스토어와 같은 파이프라인 설정을 볼 수 있습니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. 파이프라인 이름을 선택한 다음 왼쪽 탐색 창에서 설정을 선택합니다. 페이지에서는 다음을 확인할 수 있습니다.

- 파이프라인 이름
- 파이프라인 Amazon 리소스 이름(ARN)

파이프라인 ARN은 다음 형식으로 구성됩니다.

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

파이프라인 ARN 샘플:

```
arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline
```


- 파이프라인의 CodePipeline 서비스 역할 ARN
- 파이프라인 버전
- 파이프라인의 아티팩트 스토어 이름 및 위치

파이프라인 세부 정보 및 이력 보기(CLI)

다음 명령을 실행하면 파이프라인 및 파이프라인 실행에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- `list-pipelines` AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 요약 정보를 보는 명령입니다.
- `get-pipeline` 명령을 실행하면 단일 파이프라인의 세부 정보를 검토할 수 있습니다.
- `list-pipeline-executions`를 실행하면 파이프라인의 가장 최근 실행 내역에 대한 요약 정보가 표시됩니다.
- `get-pipeline-execution`을 실행하면 아티팩트의 세부 정보, 파이프라인 실행 ID, 파이프라인의 이름과 버전 및 상태 등 파이프라인 실행에 대한 정보가 표시됩니다.
- `get-pipeline-state` 명령으로 파이프라인, 스테이지 및 작업 상태를 봅니다.
- `list-action-executions`로 파이프라인 실행 세부 정보를 봅니다.

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 [list-pipelines](#) 명령을 실행합니다.

```
aws codepipeline list-pipelines
```

이 명령은 사용자의 AWS 계정에 연결된 모든 파이프라인의 목록을 반환합니다.

2. 파이프라인에 대한 세부 정보를 보려면 파이프라인의 고유 이름을 지정한 채 [get-pipeline](#) 명령을 실행합니다. 예를 들어, *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 세부 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline
```

이 명령은 파이프라인의 구조를 반환합니다.

실행 기록에서 스테이지 조건에 대한 규칙 결과 보기

스테이지 조건이 규칙을 실행하고 롤백 또는 실패와 같은 스테이지 결과를 포함한 실행의 규칙 결과를 볼 수 있습니다.

조건 및 규칙의 유효한 상태 값은 다음과 같습니다. InProgress | Failed | Errored | Succeeded | Cancelled | Abandoned | Overridden

실행 기록에서 스테이지 조건에 대한 규칙 결과 보기(콘솔)

스테이지 조건이 규칙을 실행하고 스테이지 결과를 포함한 실행의 규칙 결과를 콘솔을 사용하여 볼 수 있습니다.

스테이지 조건에 대한 규칙 결과 보기(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

사용자의 AWS 계정 에 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

2. 이름에서 확인하려는 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 기록을 선택한 다음 실행을 선택합니다. 기록 페이지에서 타임라인 탭을 선택합니다. 규칙에서 실행에 대한 규칙 결과를 확인합니다.

 e1a7e739-f211-420e-aef9-fa7857666968

Visualization

Timeline

Variables

Revisions

Actions

[View execution details](#)

	Action name	Stage name	Status	Action provider	Started	Completed	Duration
	Source	Source	 Succeeded	AWS CodeCommit	53 minutes ago	53 minutes ago	3 seconds
	Deploy	Deploy	 Succeeded	Amazon S3 	51 minutes ago	51 minutes ago	1 second

Rules

Name	Stage Condition	Status	Started	Duration	Reason
MyMonitorRule	Deploy	 Succeeded	53 minutes ago	1 minute 7 seconds	Succeeded with alarm being in an 'OK' state.
AWS CloudWatchAlarm	Entry				-

list-rule-executions(CLI)로 스테이지 조건에 대한 규칙 결과 보기

스테이지 조건이 규칙을 실행하고 스테이지 결과를 포함한 실행의 규칙 결과를 CLI를 사용하여 볼 수 있습니다.

- 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 *MyPipeline*이라는 파이프라인에 대해 list-rule-executions 명령을 실행합니다.

```
aws codepipeline list-rule-executions --pipeline-name MyFirstPipeline
```

이 명령은 파이프라인과 연결되어 있는 완료된 모든 규칙 실행의 목록을 반환합니다.

다음 예제는 규칙의 이름이 *MyMonitorRule*인 스테이지 조건이 있는 파이프라인에 대해 반환된 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "ruleExecutionDetails": [
    {
      "pipelineExecutionId": "e1a7e739-f211-420e-aef9-fa7837666968",
      "ruleExecutionId": "3aafc0c7-0e1c-44f1-b357-d1b16a28e483",
      "pipelineVersion": 9,
      "stageName": "Deploy",
      "ruleName": "MyMonitorRule",
      "startTime": "2024-07-29T15:55:01.271000+00:00",
      "lastUpdateTime": "2024-07-29T15:56:08.682000+00:00",
      "status": "Succeeded",
      "input": {
        "ruleTypeId": {
          "category": "Rule",
          "owner": "AWS",
          "provider": "CloudWatchAlarm",
          "version": "1"
        },
        "configuration": {
          "AlarmName": "CWAlarm",
          "WaitTime": "1"
        },
        "resolvedConfiguration": {
          "AlarmName": "CWAlarm",
          "WaitTime": "1"
        },
        "region": "us-east-1",
        "inputArtifacts": []
      },
      "output": {
        "executionResult": {
          "externalExecutionSummary": "Succeeded with alarm 'CWAlarm'
being i
n an 'OK' state."
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
}  
}
```

CodePipeline에서 파이프라인 삭제

언제든지 파이프라인을 편집하여 기능을 변경할 수 있지만 대신에 파이프라인을 삭제할 것인지 결정할 수 있습니다. 에서 AWS CodePipeline 콘솔 또는 `delete-pipeline` 명령을 사용하여 파이프라인 AWS CLI 을 삭제할 수 있습니다.

주제

- [파이프라인 삭제\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 삭제\(CLI\)](#)

파이프라인 삭제(콘솔)

파이프라인 삭제

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

2. [Name]에서 삭제할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. [편집] 페이지에서 [삭제]를 선택합니다.
5. 필드에 **delete**를 입력하여 확인한 후, 삭제를 선택합니다.

Important

이 작업은 실행을 취소할 수 없습니다.

파이프라인 삭제(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 수동으로 삭제하려면 [delete-pipeline](#) 명령을 사용합니다.

⚠ Important

파이프라인 삭제 작업은 되돌릴 수 없습니다. 확인 대화 상자가 없습니다. 명령이 실행된 후 파이프라인이 삭제되지만 파이프라인에서 사용된 리소스는 삭제되지 않습니다. 이를 통해 해당 리소스를 사용하여 소프트웨어의 릴리스를 자동화하는 새 파이프라인을 보다 쉽게 생성할 수 있습니다.

파이프라인 삭제

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 명령을 실행하고 삭제할 파이프라인의 이름을 delete-pipeline 지정합니다. 예를 들어, *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인을 삭제하려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline delete-pipeline --name MyFirstPipeline
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다.

2. 더 이상 필요하지 않은 리소스는 모두 삭제합니다.

i Note

파이프라인을 삭제한다고 해서 코드를 배포하는 데 사용한 CodeDeploy 또는 Elastic Beanstalk 애플리케이션과 같은 파이프라인에 사용된 리소스(CodePipeline 콘솔로부터 파이프라인을 생성했다면 파이프라인의 아티팩트를 저장하기 위해 생성한 Amazon S3 버킷 CodePipeline)가 삭제되지는 않습니다. 더 이상 필요하지 않은 리소스는 삭제해야만 차 후에 이에 대한 요금이 발생하지 않습니다. 예를 들어, 콘솔을 이용해 처음으로 파이프라인을 만드는 경우, CodePipeline이 하나의 Amazon S3 버킷을 만들어 모든 파이프라인의 모든 아티팩트를 저장합니다. 파이프라인을 모두 삭제했다면 [버킷 삭제](#)에 있는 단계를 따르십시오.

CodePipeline에서 다른 AWS 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인 생성

다른 AWS 계정에서 생성되거나 관리된 리소스를 사용하는 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 예를 들어 파이프라인에 한 계정을 사용하고 CodeDeploy 리소스에 다른 계정을 사용할 수 있습니다.

Note

여러 계정의 작업으로 파이프라인을 생성할 때는 교차 계정 파이프라인의 제한 내에서 여전히 아티팩트에 액세스할 수 있도록 작업을 구성해야 합니다. 교차 계정 작업에는 다음 제한 사항이 적용됩니다.

- 일반적으로 작업은 다음과 같은 경우에만 아티팩트를 소비할 수 있습니다.
 - 작업이 파이프라인 계정과 동일한 계정에 있거나
 - 아티팩트가 다른 계정의 작업에 대한 파이프라인 계정에서 생성되었거나
 - 아티팩트가 작업과 동일한 계정에서 이전 작업에 의해 생성된 경우

즉, 두 계정 모두 파이프라인 계정이 아닌 경우 한 계정에서 다른 계정으로 아티팩트를 전달할 수 없습니다.

- 다음 작업 유형에 대해서는 교차 계정 작업이 지원되지 않습니다.
 - Jenkins 빌드 작업

이 예제에서는 사용할 AWS Key Management Service (AWS KMS) 키를 생성하고, 파이프라인에 키를 추가하고, 계정 간 액세스를 활성화하도록 계정 정책 및 역할을 설정해야 합니다. AWS KMS 키의 경우 키 ID, 키 ARN 또는 별칭 ARN을 사용할 수 있습니다.

Note

별칭은 KMS 키를 생성한 계정에서만 인식됩니다. 교차 계정 작업의 경우 키 ID 또는 키 ARN만 사용하여 키를 식별할 수 있습니다. 계정 간 작업에는 다른 계정(AccountB)의 역할을 사용하는 것이 포함되므로 키 ID를 지정하면 다른 계정(AccountB)의 키가 사용됩니다.

이 연습과 해당 예에서 **AccountA**는 파이프라인을 생성하는 데 원래 사용된 계정입니다. 파이프라인 아티팩트를 저장하는 데 사용되는 Amazon S3 버킷과에서 사용하는 서비스 역할에 액세스할 수 있습니다 AWS CodePipeline. **AccountB**는 CodeDeploy에서 사용된 CodeDeploy 애플리케이션, 배포 그룹, 서비스 역할을 생성하는 데 원래 사용된 계정입니다.

AccountA가 **AccountB**에서 만든 CodeDeploy 애플리케이션을 사용하도록 파이프라인을 편집하려면 **AccountA**는 다음을 수행해야 합니다.

- **AccountB**의 ARN 또는 계정 ID를 요청합니다(이 연습에서 **AccountB** ID는 **012ID_ACCOUNT_B**임).

- 파이프라인의 리전에서 AWS KMS 고객 관리형 키를 생성하거나 사용하고 서비스 역할(*CodePipeline_Service_Role*) 및 *AccountB*에 해당 키를 사용할 수 있는 권한을 부여합니다.
- *AccountB*에 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여하는 Amazon S3 버킷 정책을 생성합니다(예: *codepipeline-us-east-2-1234567890*).
- *AccountA*가 *AccountB*에서 구성된 역할을 맡을 수 있도록 하는 정책을 생성하고 해당 정책을 서비스 역할(*CodePipeline_Service_Role*)에 연결합니다.
- 파이프라인을 편집하여 기본 AWS KMS 키 대신 고객 관리형 키를 사용합니다.

*AccountB*가 *AccountA*에서 생성된 파이프라인의 리소스에 액세스할 수 있도록 하려면 *AccountB*는 다음 작업을 수행해야 합니다.

- *AccountA*의 ARN 또는 계정 ID를 요청합니다(이 연습에서 *AccountA* ID는 *012ID_ACCOUNT_A*임).
- Amazon S3 버킷(*codepipeline-us-east-2-1234567890*)에 대한 액세스를 허용하는 CodeDeploy용으로 구성된 [Amazon EC2 인스턴스 역할](#)에 적용되는 정책을 생성합니다.
- *AccountA*에서 파이프라인 아티팩트를 암호화하는 데 사용되는 AWS KMS 고객 관리형 키에 대한 액세스를 허용하는 CodeDeploy용으로 구성된 [Amazon EC2 인스턴스 역할](#)에 적용되는 정책을 생성합니다.
- *AccountA*의 CodePipeline 서비스 역할이 역할을 맡도록 허용하는 신뢰 관계 정책을 사용하여 IAM 역할(*CrossAccount_Role*)을 구성하고 연결합니다.
- 파이프라인에 필요한 배포 리소스에 액세스할 수 있는 정책을 생성하고 *CrossAccount_Role*에 연결합니다.
- Amazon S3 버킷(*codepipeline-us-east-2-1234567890*)에 액세스할 수 있는 정책을 생성하고 *CrossAccount_Role*에 연결합니다.

주제

- [필수 조건: AWS KMS 암호화 키 생성](#)
- [1단계: 계정 정책 및 역할 설정](#)
- [2단계: 파이프라인 편집](#)

필수 조건: AWS KMS 암호화 키 생성

고객 관리형 키는 모든 AWS KMS 키와 마찬가지로 리전에 고유합니다. 파이프라인이 생성된 리전과 동일한 리전에서 고객 관리형 AWS KMS 키를 생성해야 합니다(예: *us-east-2*).

에서 고객 관리형 키를 생성하려면 AWS KMS

1. **AccountA**를 AWS Management Console 사용하여 로그인하고 콘솔을 AWS KMS 엽니다.
2. 왼쪽에서 고객 관리형 키를 선택합니다.
3. 키 생성을 선택합니다. 구성 키에서 대칭 기본값을 선택한 상태로 두고 다음을 선택합니다.
4. 별칭에 이 키에 사용할 별칭을 입력합니다(예: **PipelineName-Key**). 필요한 경우 이 키에 대한 설명과 태그를 입력하고 다음을 선택합니다.
5. 키 관리 권한 정의에서 이 키의 관리자 역할을 수행할 역할을 선택하고 다음을 선택합니다.
6. 키 사용 권한 정의의 이 계정에서 파이프라인의 서비스 역할 이름을 선택합니다(예: CodePipeline_Service_Role). 기타 AWS 계정에서 다른 AWS 계정 추가를 선택합니다. **AccountB**에 대한 계정 ID를 입력하여 ARN을 완료하고 다음을 선택합니다.
7. Review and edit key policy(키 정책 검토 및 편집)에서 정책을 검토한 다음 완료를 선택합니다.
8. 키 목록에서 키의 별칭을 선택하고 ARN을 복사합니다(예: **arn:aws:kms:us-east-2:012ID_ACCOUNT_A:key/222222-333333-4444-556677EXAMPLE**). 파이프라인을 편집하고 정책을 구성할 때 이 정보가 필요합니다.

1단계: 계정 정책 및 역할 설정

AWS KMS 키를 생성한 후에는 교차 계정 액세스를 활성화하는 정책을 생성하고 연결해야 합니다. 이 경우 **AccountA** 및 **AccountB** 둘 다의 작업이 필요합니다.

주제

- [파이프라인을 생성하는 계정에 정책 및 역할 구성\(AccountA\)](#)
- [AWS 리소스를 소유한 계정에서 정책 및 역할 구성\(AccountB\)](#)

파이프라인을 생성하는 계정에 정책 및 역할 구성(**AccountA**)

다른 AWS 계정과 연결된 CodeDeploy 리소스를 사용하는 파이프라인을 생성하려면 **AccountA**는 아티팩트를 저장하는 데 사용되는 Amazon S3 버킷과 CodePipeline의 서비스 역할 모두에 대한 정책을 구성해야 합니다.

AccountB에 대한 액세스 권한을 부여하는 정책을 Amazon S3 버킷에 대해 만들려면(콘솔)

1. **AccountA**를 AWS Management Console 사용하여 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/s3/> Amazon S3 콘솔을 엽니다.

2. Amazon S3 버킷 목록에서 파이프라인의 아티팩트가 저장될 Amazon S3 버킷을 선택합니다. 이 버킷의 이름은 `codepipeline-region-1234567EXAMPLE`, 여기서 *region*은 파이프라인을 생성한 AWS 리전이고 `1234567EXAMPLE`은 버킷 이름이 고유한지 확인하는 10자리 난수입니다(예: `codepipeline-us-east-2-1234567890`).
3. Amazon S3 버킷의 세부 정보 페이지에서 속성을 선택합니다.
4. 속성 창에서 [Permissions]를 확장한 다음, [Add bucket policy]를 선택합니다.

Note

정책이 Amazon S3 버킷에 이미 연결되어 있는 경우 버킷 정책 편집을 선택합니다. 그러면 기존 정책에 다음 예의 설명문을 추가할 수 있습니다. 새 정책을 추가하려면 링크를 선택하고 AWS 정책 생성기의 지침을 따릅니다. 자세한 정보는 [IAM 정책 개요](#)를 참조하세요.

5. 버킷 정책 편집기 창에서 *AccountB*가 파이프라인 아티팩트에 액세스할 수 있도록 허용하는 정책을 생성하고 사용자 지정 소스 또는 빌드 작업과 같은 작업이 출력 아티팩트를 생성하는 경우 *AccountB*에 출력 아티팩트를 추가할 수 있는 기능을 부여합니다.
6. [Save]를 선택한 후 정책 편집기를 닫습니다.
7. 저장을 선택하여 Amazon S3 버킷에 대한 권한을 저장합니다.

CodePipeline용 서비스 역할에 대한 정책을 생성하려면(콘솔)

1. *AccountA*를 AWS Management Console 사용하여 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Roles를 선택합니다.
3. 역할 목록의 역할 이름에서 CodePipeline에 대한 서비스 역할 이름을 선택합니다.
4. 권한 탭에서 인라인 정책 추가(Add inline policy)를 선택합니다.
5. JSON 탭을 선택하고 다음 정책을 입력하여 *AccountB*가 역할을 맡을 수 있도록 허용합니다. 다음 예에서 `012ID_ACCOUNT_B`는 *AccountB*에 대한 ARN입니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
```

```

    "Resource": [
      "arn:aws:iam::111122223333:role/*"
    ]
  }
}

```

6. 정책 검토를 선택합니다.
7. 이름에 이 정책의 이름을 입력합니다. 정책 생성을 선택합니다.

AWS 리소스를 소유한 계정에서 정책 및 역할 구성(**AccountB**)

CodeDeploy에서 애플리케이션, 배포 및 배포 그룹을 생성할 때 [Amazon EC2 인스턴스 역할](#)도 생성합니다. (배포 연습 실행 마법사를 사용하는 경우 이 역할이 생성되지만 수동으로 생성할 수도 있습니다.) **AccountA**에서 생성한 파이프라인이 **AccountB**에서 생성된 CodeDeploy 리소스를 사용하려면 다음을 수행해야 합니다.

- 파이프라인 아티팩트가 저장된 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있는 인스턴스 역할에 대한 정책을 구성합니다.
- 교차 계정 액세스에 대해 구성된 **AccountB**에서 두 번째 역할을 생성합니다.

이 두 번째 역할은 **AccountA**의 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있을 뿐만 아니라 CodeDeploy 리소스에 대한 액세스를 허용하는 정책과 **AccountA**의 CodePipeline 서비스 역할이 역할을 맡도록 허용하는 신뢰 관계 정책도 포함해야 합니다.

Note

이러한 정책은 다른 AWS 계정을 사용하여 생성된 파이프라인에서 사용할 CodeDeploy 리소스를 설정하는 데에만 적용됩니다. 다른 AWS 리소스에는 리소스 요구 사항과 관련된 정책이 필요합니다.

CodeDeploy용으로 구성된 Amazon EC2 인스턴스 역할에 대한 정책을 만들려면(콘솔)

1. AWS Management Console **AccountB**로 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 Roles를 선택합니다.
3. 역할 목록의 역할 이름에서 CodeDeploy 애플리케이션에 대한 Amazon EC2 인스턴스 역할로 사용된 서비스 역할 이름을 선택합니다. 이 역할 이름은 다를 수 있으며, 하나의 배포 그룹에서 둘 이

상의 인스턴스 역할을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 인스턴스용 IAM 인스턴스 프로파일 생성](#)을 참조하세요.

4. 권한 탭에서 인라인 정책 추가(Add inline policy)를 선택합니다.
5. JSON 탭을 선택하고 다음 정책을 입력하여 *AccountA*가 파이프라인용 아티팩트를 저장하는 데 사용하는 Amazon S3 버킷에 대한 액세스 권한을 부여합니다(이 예에서는 *codepipeline-us-east-2-1234567890*).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:Get*"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
      ]
    }
  ]
}
```

6. 정책 검토를 선택합니다.
7. 이름에 이 정책의 이름을 입력합니다. 정책 생성을 선택합니다.
8. 예에 대한 두 번째 정책을 생성합니다. AWS KMS 여기서 *arn:aws:kms:us-east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/222222-3333333-4444-556677EXAMPLE*는 *AccountA*에서 생성되고 *AccountB*가 이를 사용하도록 구성된 고객 관리형 키의 ARN입니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey*",
        "kms:Encrypt",
        "kms:ReEncrypt*",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE"
      ]
    }
  ]
}
```

 Important

여기에 표시된 대로 이 정책에서 *AccountA*의 계정 ID를 AWS KMS 키에 대한 리소스 ARN의 일부로 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 정책이 작동하지 않습니다.

9. 정책 검토를 선택합니다.
10. 이름에 이 정책의 이름을 입력합니다. 정책 생성을 선택합니다.

이제 교차 계정 액세스에 사용할 IAM 역할을 생성하고 구성하여 *AccountA*의 CodePipeline 서비스 역할이 역할을 맡을 수 있도록 합니다. 이 역할에는 *AccountA*에 아티팩트를 저장하는 데 사용되는 CodeDeploy 리소스 및 Amazon S3 버킷에 대한 액세스를 허용하는 정책이 포함되어야 합니다.

IAM에서 교차 계정 역할을 구성하려면

1. *AccountB* AWS Management Console 로에 로그인하고 <https://console.aws.amazon.com/iam> IAM 콘솔을 엽니다.

2. 탐색 창에서 Roles를 선택합니다. 역할 생성(Create role)을 선택합니다.
3. Select type of trusted entity(신뢰할 수 있는 엔터티 유형 선택) 아래에서 다른 Another AWS account (AWS 계정)를 선택합니다. 이 역할을 사용할 수 있는 계정 지정의 계정 ID에서 CodePipeline(*AccountA*)에서 파이프라인을 생성할 계정의 계정 AWS ID를 입력한 후 다음: 권한을 선택합니다.

Important

이 단계는 *AccountB*와 *AccountA* 사이에 신뢰 관계 정책을 만듭니다. 그러나 이렇게 하면 계정에 루트 수준의 액세스 권한이 부여되므로, CodePipeline은 *AccountA*의 CodePipeline 서비스 역할까지 범위를 축소할 것을 권장합니다. 16단계에 따라 권한을 제한합니다.

4. 권한 정책 연결에서 AmazonS3ReadOnlyAccess를 선택한 후 다음: 태그를 선택합니다.

Note

이 정책은 사용할 정책이 아닙니다. 마법사를 완료하려면 정책을 선택해야 합니다.

5. 다음: 검토를 선택합니다. 역할 이름에 이 역할의 이름을 입력합니다(예: *CrossAccount_Role*). 역할의 이름은 IAM의 명명 규칙을 따르는 것이라면 어떤 것이든 가능합니다. 역할의 목적을 명확하게 나타내는 이름으로 지정하는 것을 고려하십시오. 역할 생성을 선택합니다.
6. 역할 목록에서, 방금 만든 역할(예: *CrossAccount_Role*)을 선택하여 해당 역할에 대한 요약 페이지를 엽니다.
7. 권한 탭에서 인라인 정책 추가(Add inline policy)를 선택합니다.
8. JSON 탭을 선택하고 다음 정책을 입력하여 CodeDeploy 리소스에 대한 액세스를 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
```

```

        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

9. 정책 검토를 선택합니다.
10. 이름에 이 정책의 이름을 입력합니다. 정책 생성을 선택합니다.
11. 권한 탭에서 인라인 정책 추가(Add inline policy)를 선택합니다.
12. JSON 탭을 선택하고 다음 정책을 입력하여 이 역할이 *AccountA*의 Amazon S3 버킷에서 입력 아티팩트를 검색하고 출력 아티팩트를 넣을 수 있도록 허용합니다.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject*",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}

```

13. 정책 검토를 선택합니다.
14. 이름에 이 정책의 이름을 입력합니다. 정책 생성을 선택합니다.
15. 권한 탭의 정책 이름 아래에 있는 정책 목록에서 AmazonS3ReadOnlyAccess를 찾아 정책 옆에 있는 삭제 아이콘(X)을 선택합니다. 확인 메시지가 나타나면 [Detach]를 선택합니다.
16. 신뢰 관계 탭을 선택한 후 신뢰 정책 편집을 선택합니다. 왼쪽 열에서 보안 주체 추가 옵션을 선택합니다. 보안 주체 유형에서 IAM 역할을 선택한 다음 *AccountA*의 CodePipeline 서비스 역할에

대해 ARN을 제공합니다. AWS 보안 주체 목록에서 `arn:aws:iam::Account_A:root`를 제거한 다음, 정책 업데이트를 선택합니다.

2단계: 파이프라인 편집

CodePipeline 콘솔을 사용하여 다른 AWS 계정과 연결된 리소스를 사용하는 파이프라인을 생성하거나 편집할 수 없습니다. 그러나 콘솔을 사용하여 파이프라인의 일반 구조를 생성한 다음을 사용하여 파이프라인 AWS CLI 을 편집하고 해당 리소스를 추가할 수 있습니다. 또는 기존 파이프라인의 구조를 사용하고 리소스를 수동으로 추가할 수 있습니다.

다른 AWS 계정과 연결된 리소스를 추가하려면(AWS CLI)

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서, 리소스를 추가하려는 파이프라인에 `get-pipeline` 명령을 실행합니다. JSON 파일에 명령 출력을 복사합니다. 예를 들어 `MyFirstPipeline`이라는 파이프라인의 경우 다음과 유사한 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

출력은 *pipeline.json* 파일로 전송됩니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 엽니다. 아티팩트 스토어의 "type": "S3" 이후에, KMS encryptionKey, ID 및 유형 정보를 추가합니다. 여기서, *codepipeline-us-east-2-1234567890*은 파이프라인에 대한 아티팩트를 저장하는 데 사용된 Amazon S3 버킷의 이름이며, *arn:aws:kms:us-east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE*은 방금 생성한 고객 관리형 키의 ARN입니다.

```
{
  "artifactStore": {
    "location": "codepipeline-us-east-2-1234567890",
    "type": "S3",
    "encryptionKey": {
      "id": "arn:aws:kms:us-east-1:012ID_ACCOUNT_A:key/2222222-3333333-4444-556677EXAMPLE",
      "type": "KMS"
    }
  },
}
```

3. 생성한 교차 계정 역할(*CrossAccount_Role*)의 `roleArn` 값을 포함하여 *AccountB*와 연결된 CodeDeploy 리소스를 사용하기 위한 배포 작업을 단계에 추가합니다.

다음은 *ExternalDeploy*라는 배포 작업을 추가하는 JSON을 보여 주는 예입니다. *Staging*이라는 단계에서 *AccountB*에서 만든 CodeDeploy 리소스를 사용합니다. 다음 예에서 *AccountB*에 대한 ARN은 *012ID_ACCOUNT_B*입니다.

```
{
  "name": "Staging",
  "actions": [
    {
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "MyAppBuild"
        }
      ],
      "name": "ExternalDeploy",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "CodeDeploy"
      },
      "outputArtifacts": [],
      "configuration": {
        "ApplicationName": "AccountBApplicationName",
        "DeploymentGroupName": "AccountBApplicationGroupName"
      },
      "runOrder": 1,
      "roleArn":
"arn:aws:iam::012ID_ACCOUNT_B:role/CrossAccount_Role"
    }
  ]
}
```

Note

이것은 전체 파이프라인의 JSON이 아닌, 한 단계의 작업 구조입니다.

4. update-pipeline 명령이 JSON 파일을 사용할 수 있도록 하려면 이 파일에서 metadata 라인을 삭제해야 합니다. JSON 파일의 파이프라인 구조에서 단원("metadata": { } 행과 "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드)을 삭제합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",
  "created": "date",
  "updated": "date"
}
```

파일을 저장합니다.

5. 변경 사항을 적용하려면 다음과 유사하게 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

다른 AWS 계정과 연결된 리소스를 사용하는 파이프라인을 테스트하려면

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서, 다음과 유사하게, 파이프라인의 이름을 지정한 채 start-pipeline-execution 명령을 실행합니다.

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline
```

자세한 내용은 [수동으로 파이프라인 시작](#) 단원을 참조하십시오.

2. *AccountA*를 AWS Management Console 사용하여 로그인하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

3. [Name]에서 방금 편집한 파이프라인의 이름을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인의 각 단계의 각 작업 상태를 포함하여 파이프라인의 세부 정보 보기가 열립니다.

4. 파이프라인을 통해 진행 상황을 관찰합니다. 다른 AWS 계정과 연결된 리소스를 사용하는 작업에 대한 성공 메시지를 기다립니다.

Note

AccountA로 로그인한 상태에서 작업의 세부 정보를 보려고 시도하는 경우 오류가 발생합니다. 로그아웃한 다음 **AccountB**로 로그인하여 CodeDeploy의 배포 세부 정보를 봅니다.

이벤트 기반 변경 감지를 사용하도록 폴링 파이프라인 마이그레이션

AWS CodePipeline 는 코드 변경이 있을 때마다 파이프라인을 시작하는 것을 포함하여 완전한 end-to-end 지속적 전달을 지원합니다. 코드 변경 시 파이프라인을 시작하는 방법은 이벤트 기반 변경 감지 및 폴링 두 가지가 있습니다. 파이프라인에는 이벤트 기반 변경 감지를 사용하는 것이 좋습니다.

여기에 포함된 절차를 사용하여 폴링 파이프라인을 파이프라인의 이벤트 기반 변경 감지 방법으로 마이그레이션(업데이트)하세요.

파이프라인에 권장되는 이벤트 기반 변경 감지 방법은 CodeCommit과 같은 파이프라인 소스에 의해 결정됩니다. 예를 들어, 이 경우 폴링 파이프라인은 EventBridge를 통한 이벤트 기반 변경 감지로 마이그레이션해야 합니다.

폴링 파이프라인을 마이그레이션하는 방법

폴링 파이프라인을 마이그레이션하려면 폴링 파이프라인을 결정한 다음 권장되는 이벤트 기반 변경 감지 방법을 결정하세요.

- [계정의 폴링 파이프라인 보기](#)의 단계를 사용하여 폴링 파이프라인을 확인하세요.
- 표에서 파이프라인 소스 유형을 찾은 다음 폴링 파이프라인을 마이그레이션하는 데 사용할 구현이 포함된 절차를 선택합니다. 각 섹션에는 CLI 또는 AWS CloudFormation 사용과 같은 여러 마이그레이션 방법이 포함되어 있습니다.

파이프라인을 권장되는 변경 감지 방법으로 마이그레이션하는 방법

파이프라인 소스	권장되는 이벤트 기반 탐지 방법	마이그레이션 절차
AWS CodeCommit	EventBridge(권장).	CodeCommit 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션(를) 참조하세요.
Amazon S3	EventBridge 및 버킷이 이벤트 알림을 사용하도록 설정되었습니다(권장).	이벤트용으로 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션(를) 참조하세요.
Amazon S3	EventBridge 및 AWS CloudTrail 추적.	S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션(를) 참조하세요.
GitHub(GitHub 앱 사용)	연결(권장)	GitHub(OAuth 앱을 통해) 소스 작업에 대한 폴링 파이프라인을 연결로 마이그레이션(를) 참조하세요.
GitHub(OAuth 앱 사용)	Webhook	GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업에 대한 폴링 파이프라인을 웹훅으로 마이그레이션(를) 참조하세요.

 Important

GitHub(viaOAuth) 작업이 있는 파이프라인과 같은 해당 파이프라인 작업 구성 업데이트의 경우, 소스 작업의 구성 내에서 PollForSourceChanges 파라미터를 false로 명시적으로 설정하여 파이프라인의 폴링을 중지해야 합니다. 따라서 EventBridge 규칙을 구성하고 PollForSourceChanges 파라미터를 생략하는 등의 방법으로 이벤트 기반 변경 감지 및 폴링을 모두 포함하는 파이프라인을 잘못 구성할 수 있습니다. 이 결과 파이프라인 실행이 중복되고 파이프라인이 기본적으로 이벤트 기반 파이프라인보다 훨씬 낮은 총 폴링 파이프라인 수의 제한에 개수가 기록됩니다. 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

계정의 폴링 파이프라인 보기

첫 번째 단계로 다음 스크립트 중 하나를 사용하여 계정의 어떤 파이프라인을 폴링용으로 구성했는지 확인하세요. 다음은 이벤트 기반 변경 감지로 마이그레이션하기 위한 파이프라인입니다.

계정의 폴링 파이프라인 보기(스크립트)

다음 단계에 따라 스크립트를 사용하여 계정에서 폴링을 사용하는 파이프라인을 확인하세요.

1. 터미널 창을 열고 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다음 명령을 실행하여 PollingPipelinesExtractor.sh라는 새 스크립트를 생성합니다.

```
vi PollingPipelinesExtractor.sh
```

- Python 스크립트를 사용하려면 다음 명령을 실행하여 PollingPipelinesExtractor.py라는 새 Python 스크립트를 생성합니다.

```
vi PollingPipelinesExtractor.py
```

2. 다음 코드를 복사하여 PollingPipelinesExtractor 스크립트에 붙여 넣습니다. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다음 코드를 복사하여 PollingPipelinesExtractor.sh 스크립트에 붙여 넣습니다.

```
#!/bin/bash

set +x

POLLING_PIPELINES=()
LAST_EXECUTED_DATES=()
NEXT_TOKEN=null
HAS_NEXT_TOKEN=true
if [[ $# -eq 0 ]] ; then
    echo 'Please provide region name'
    exit 0
fi
REGION=$1

while [ "$HAS_NEXT_TOKEN" != "false" ]; do
    if [ "$NEXT_TOKEN" != "null" ];
```

```

        then
            LIST_PIPELINES_RESPONSE=$(aws codepipeline list-pipelines --region
$REGION --next-token $NEXT_TOKEN)
        else
            LIST_PIPELINES_RESPONSE=$(aws codepipeline list-pipelines --region
$REGION)
        fi
        LIST_PIPELINES=$(jq -r '.pipelines[].name' <<< "$LIST_PIPELINES_RESPONSE")
        NEXT_TOKEN=$(jq -r '.nextToken' <<< "$LIST_PIPELINES_RESPONSE")
        if [ "$NEXT_TOKEN" == "null" ];
        then
            HAS_NEXT_TOKEN=false
        fi

        for pipeline_name in $LIST_PIPELINES
        do
            PIPELINE=$(aws codepipeline get-pipeline --name $pipeline_name --region
$REGION)
            HAS_POLLABLE_ACTIONS=$(jq '.pipeline.stages[].actions[] |
select(.actionTypeId.category == "Source") | select(.actionTypeId.owner
== ("ThirdParty","AWS")) | select(.actionTypeId.provider ==
("GitHub","S3","CodeCommit")) | select(.configuration.PollForSourceChanges ==
("true",null))' <<< "$PIPELINE")
            if [ ! -z "$HAS_POLLABLE_ACTIONS" ];
            then
                POLLING_PIPELINES+=("$pipeline_name")
                PIPELINE_EXECUTIONS=$(aws codepipeline list-pipeline-executions --
pipeline-name $pipeline_name --region $REGION)
                LAST_EXECUTION=$(jq -r '.pipelineExecutionSummaries[0]' <<<
"$PIPELINE_EXECUTIONS")
                if [ "$LAST_EXECUTION" != "null" ];
                then
                    LAST_EXECUTED_TIMESTAMP=$(jq -r '.startTime' <<<
"$LAST_EXECUTION")
                    LAST_EXECUTED_DATE="$(date -r ${LAST_EXECUTED_TIMESTAMP%.*})"
                else
                    LAST_EXECUTED_DATE="Not executed in last year"
                fi
                LAST_EXECUTED_DATES+=("$LAST_EXECUTED_DATE")
            fi
        done
    done
done

```

```

fileName=$REGION-$(date +%s)
printf "| %-30s | %-30s |\n" "Polling Pipeline Name" "Last Executed Time"
printf "| %-30s | %-30s |\n" " " " "
for i in "${!POLLING_PIPELINES[@]}"; do
    printf "| %-30s | %-30s |\n" "${POLLING_PIPELINES[i]}"
    "${LAST_EXECUTED_DATES[i]}"
    printf "${POLLING_PIPELINES[i]}, " >> $fileName.csv
done

printf "\nSaving Polling Pipeline Names to file $fileName.csv."

```

- 다음 코드를 복사하여 PollingPipelinesExtractor.py 스크립트에 붙여 넣습니다.

```

import boto3
import sys
import time
import math

hasNextToken = True
nextToken = ""
pollablePipelines = []
lastExecutedTimes = []
if len(sys.argv) == 1:
    raise Exception("Please provide region name.")
session = boto3.Session(profile_name='default', region_name=sys.argv[1])
codepipeline = session.client('codepipeline')

def is_pollable_action(action):
    actionTypeId = action['actionTypeId']
    configuration = action['configuration']
    return actionTypeId['owner'] in {"AWS", "ThirdParty"}
    and actionTypeId['provider'] in {"GitHub", "CodeCommit",
    "S3"} and ('PollForSourceChanges' not in configuration or
    configuration['PollForSourceChanges'] == 'true')

def has_pollable_actions(pipeline):
    hasPollableAction = False
    pipelineDefinition = codepipeline.get_pipeline(name=pipeline['name'])
    ['pipeline']
    for action in pipelineDefinition['stages'][0]['actions']:
        hasPollableAction = is_pollable_action(action)
        if hasPollableAction:
            break
    return hasPollableAction

```

```

def get_last_executed_time(pipelineName):

    pipelineExecutions=codepipeline.list_pipeline_executions(pipelineName=pipelineName)
    ['pipelineExecutionSummaries']
    if pipelineExecutions:
        return pipelineExecutions[0]['startTime'].strftime("%A %m/%d/%Y, %H:%M:
%S")
    else:
        return "Not executed in last year"

while hasNextToken:
    if nextToken=="":
        list_pipelines_response = codepipeline.list_pipelines()
    else:
        list_pipelines_response =
codepipeline.list_pipelines(nextToken=nextToken)
    if 'nextToken' in list_pipelines_response:
        nextToken = list_pipelines_response['nextToken']
    else:
        hasNextToken= False
    for pipeline in list_pipelines_response['pipelines']:
        if has_pollable_actions(pipeline):
            pollablePipelines.append(pipeline['name'])
            lastExecutedTimes.append(get_last_executed_time(pipeline['name']))

fileName="{region}-
{timeNow}.csv".format(region=sys.argv[1],timeNow=math.trunc(time.time()))
file = open(fileName, 'w')

print ("{:<30} {:<30} {:<30}".format('Polling Pipeline Name', '|','Last Executed
Time'))
print ("{:<30} {:<30} {:<30}".format('_____',
'|','_____'))
for i in range(len(pollablePipelines)):
    print("{:<30} {:<30} {:<30}".format(pollablePipelines[i], '|',
lastExecutedTimes[i]))
    file.write("{pipeline},".format(pipeline=pollablePipelines[i]))
file.close()
print("\nSaving Polling Pipeline Names to file
{fileName}".format(fileName=fileName))

```

3. 파이프라인이 있는 각 리전에 대해 해당 리전에 대한 스크립트를 실행해야 합니다. 스크립트를 실행하려면 다음 중 하나를 수행합니다.

- 다음 명령을 실행하여 PollingPipelinesExtractor.sh라는 스크립트를 실행합니다. 이 예제에서 리전은 us-west-2입니다.

```
./PollingPipelinesExtractor.sh us-west-2
```

- Python 스크립트의 경우 다음 명령을 실행하여 PollingPipelinesExtractor.py라는 Python 스크립트를 실행합니다. 이 예제에서 리전은 us-west-2입니다.

```
python3 PollingPipelinesExtractor.py us-west-2
```

스크립트의 다음 샘플 출력에서 us-west-2 리전은 폴링 파이프라인 목록을 반환하고 각 파이프라인의 마지막 실행 시간을 보여줍니다.

```
% ./pollingPipelineExtractor.sh us-west-2
```

Polling Pipeline Name	Last Executed Time
myCodeBuildPipeline	Wed Mar 8 09:35:49 PST 2023
myCodeCommitPipeline	Mon Apr 24 22:32:32 PDT 2023
TestPipeline	Not executed in last year

```
Saving list of polling pipeline names to us-west-2-1682496174.csv...%
```

스크립트 출력을 분석하고 목록의 각 파이프라인에 대해 폴링 소스를 권장되는 이벤트 기반 변경 감지 방법으로 업데이트합니다.

Note

폴링 파이프라인은 PollForSourceChanges 파라미터에 대한 파이프라인의 작업 구성에 따라 결정됩니다. 파이프라인 소스 구성에서 PollForSourceChanges 파라미터가 생략된 경우 CodePipeline은 기본적으로 리포지토리를 폴링하여 소스 변경 사항을 확인합니다. 이러한 동작은 PollForSourceChanges이 포함되었고 true로 설정된 경우와 똑같습니다. 자세한 내용은 [Amazon S3 소스 작업 참조](#)에서 Amazon S3 소스 작업 구성 파라미터 등 파이프라인 소스 작업에 대한 구성 파라미터를 참조하세요.

참고로 이 스크립트는 계정의 폴링 파이프라인 목록이 포함된.csv 파일을 생성하고.csv 파일을 현재 작업 폴더에 저장합니다.

CodeCommit 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션

EventBridge를 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리 또는 Amazon S3 소스 버킷의 변경 사항을 감지하도록 폴링 파이프라인을 마이그레이션할 수 있습니다.

CodeCommit -- CodeCommit 소스가 있는 파이프라인의 경우 EventBridge를 통해 변경 감지가 자동화되도록 파이프라인을 수정합니다. 다음 방법 중에서 선택하여 마이그레이션을 구현하세요.

- 콘솔: [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 또는 Amazon S3 소스\)\(콘솔\)](#)
- CLI: [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 소스\)\(CLI\)](#)
- AWS CloudFormation: [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 소스\)\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

폴링 파이프라인 마이그레이션(CodeCommit 또는 Amazon S3 소스)(콘솔)

CodePipeline 콘솔을 사용하여 파이프라인을 업데이트하고 EventBridge를 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리 또는 Amazon S3 소스 버킷의 변경 사항을 감지할 수 있습니다.

Note

콘솔을 사용하여 CodeCommit 소스 리포지토리 또는 Amazon S3 소스 버킷이 있는 파이프라인을 편집하면 규칙과 IAM 역할이 생성됩니다. 를 사용하여 파이프라인을 편집 AWS CLI 하는 경우 EventBridge 규칙과 IAM 역할을 직접 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#) 단원을 참조하십시오.

정기적 확인을 사용하는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 사용합니다. 파이프라인을 생성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인 소스 단계를 편집하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 각 단계의 각 작업 상태를 포함하여 파이프라인의 세부 정보 보기가 열립니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 단계에서 소스 작업의 편집 아이콘을 선택합니다.
5. 변경 탐지 옵션을 확장하고 변경 사항이 생길 때 CloudWatch Events를 사용하여 내 파이프라인을 자동으로 시작합니다(권장)를 선택합니다.

이 파이프라인에 대해 생성될 EventBridge 규칙을 보여주는 메시지가 표시됩니다. 업데이트를 선택합니다.

Amazon S3 소스가 있는 파이프라인을 업데이트하는 경우, 다음 메시지가 표시됩니다. 업데이트를 선택합니다.

6. 파이프라인 편집을 마쳤으면 [Save pipeline changes]를 선택하여 요약 페이지로 돌아갑니다.

해당 파이프라인에 대해 생성될 EventBridge 규칙의 이름을 표시하는 메시지가 나타납니다. [Save and continue]를 선택합니다.

7. 작업을 테스트하려면 사용하여 파이프라인의 소스 단계에 지정된 소스에 변경 사항을 AWS CLI 커밋하여 변경 사항을 릴리스합니다.

폴링 파이프라인 마이그레이션(CodeCommit 소스)(CLI)

EventBridge 규칙을 사용하여 파이프라인을 시작하도록 폴링(정기적 확인)을 사용하는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다. 파이프라인을 생성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

CodeCommit을 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 생성합니다.

- EventBridge 이벤트
- 이 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

1. get-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어, MyFirstPipeline라는 파이프라인의 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 이 예제에 나와 있는 것처럼 PollForSourceChanges 파라미터를 false로 변경하여 소스 단계를 편집합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

```
"configuration": {  
  "PollForSourceChanges": "false",  
  "BranchName": "main",  
  "RepositoryName": "MyTestRepo"  
},
```

3. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 metadata 행을 제거하십시오. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. "metadata": { } 행과, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {  
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",  
  "created": "date",
```

```
"updated": "date"
},
```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. **start-pipeline-execution** 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

CodeCommit이 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 만들려면

1. CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.
 - a. 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 신뢰 정책 이름을 trustpolicyforEB.json으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
```

```

        "Principal": {
            "Service": "events.amazonaws.com"
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
}

```

- b. 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
file://trustpolicyforEB.json
```

- c. 이 샘플에서 보이는 것처럼 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 권한 정책을 JSON을 생성합니다. 권한 정책 이름을 permissionspolicyforEB.json으로 지정합니다.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-
west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
      ]
    }
  ]
}

```

- d. 다음 명령을 사용하여 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 Role-for-MyRule 역할에 연결합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 정책을 역할에 추가하면 EventBridge에 대한 권한이 생성됩니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-Permissions-Policy-For-EB --policy-document file://permissionspolicyforEB.json
```

2. put-rule 명령을 호출하고 --name, --event-pattern 및 --role-arn 파라미터를 포함시킵니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 명령은 AWS CloudFormation 에서 이벤트를 생성할 수 있게 합니다.

다음 샘플 명령은 MyCodeCommitRepoRule이라는 역할 별칭을 생성합니다.

```
aws events put-rule --name "MyCodeCommitRepoRule" --event-pattern "{\"source\": [\"aws.codecommit\"], \"detail-type\": [\"CodeCommit Repository State Change\"], \"resources\": [\"repository-ARN\"], \"detail\": {\"referenceType\": [\"branch\"], \"referenceName\": [\"main\"]}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"
```

3. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 다음 파라미터를 포함합니다.
 - --rule 파라미터는 put-rule을 사용하여 생성한 rule_name에 사용됩니다.
 - --targets 파라미터는 대상 목록에 있는 대상의 목록 Id 및 대상 파이프라인의 ARN에 사용됩니다.

다음 예제 명령은 MyCodeCommitRepoRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙의 대상 목록에서 1로 대상 1로 표시됩니다. 이 예제 명령은 또한 파이프라인에 대한 예제 ARN를 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule MyCodeCommitRepoRule --targets Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
```

4. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 CLI 명령에서 다음 JSON을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의의 구성합니다.
 - 이 예제actionNameSource에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제revisionTypeCOMMIT_ID에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않은 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의, revisionValue<revisionValue>는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```
{
  "Rule": "my-rule",
  "Targets": [
    {
      "Id": "MyTargetId",
      "Arn": "pipeline-ARN",
      "InputTransformer": {
        "sourceRevisions": {
          "actionName": "Source",
          "revisionType": "COMMIT_ID",
          "revisionValue": "<revisionValue>"
        },
        "variables": [
          {
            "name": "Branch_Name",
            "value": "value"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

폴링 파이프라인 마이그레이션(CodeCommit 소스)(AWS CloudFormation 템플릿)

를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 AWS CodeCommit 편집한 다음 템플릿에 다음 리소스를 추가합니다.

- EventBridge 규칙
- EventBridge 규칙의 IAM 역할

AWS CloudFormation 를 사용하여 파이프라인을 생성하고 관리하는 경우 템플릿에는 다음과 같은 콘텐츠가 포함됩니다.

Note

PollForSourceChanges라고 하는 소스 단계의 Configuration 속성. 템플릿에 해당 속성이 포함되어 있지 않으면 기본적으로 PollForSourceChanges가 true로 설정됩니다.

YAML

```
Resources:
  AppPipeline:
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
    Properties:
      Name: codecommit-polling-pipeline
      RoleArn:
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
      Stages:
        -
          Name: Source
          Actions:
            -
              Name: SourceAction
              ActionTypeId:
                Category: Source
                Owner: AWS
                Version: 1
                Provider: CodeCommit
              OutputArtifacts:
                - Name: SourceOutput
              Configuration:
                BranchName: !Ref BranchName
                RepositoryName: !Ref RepositoryName
                PollForSourceChanges: true
              RunOrder: 1
```

JSON

```
"Stages": [
  {
    "Name": "Source",
    "Actions": [{
      "Name": "SourceAction",
      "ActionTypeId": {
```

```

"Category": "Source",
"Owner": "AWS",
"Version": 1,
"Provider": "CodeCommit"
},
"OutputArtifacts": [{
  "Name": "SourceOutput"
}],
"Configuration": {
  "BranchName": {
    "Ref": "BranchName"
  },
  "RepositoryName": {
    "Ref": "RepositoryName"
  },
  "PollForSourceChanges": true
},
"RunOrder": 1
}]
},

```

파이프라인 AWS CloudFormation 템플릿을 업데이트하고 EventBridge 규칙을 생성하려면

1. 템플릿에서 `AWS::IAM::Role` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할을 구성합니다. 이 항목은 두 가지 정책을 사용하는 역할을 만듭니다.
 - 첫 번째 정책은 가 역할을 수임하도록 허용합니다.
 - 두 번째 정책은 파이프라인을 시작할 권한을 부여합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::IAM::Role` 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 EventBridge에 대한 권한을 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```

EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:

```

```

    Version: 2012-10-17
    Statement:
      -
        Effect: Allow
        Principal:
          Service:
            - events.amazonaws.com
        Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Action: codepipeline:StartPipelineExecution
              Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref
'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]

```

JSON

```

"EventRole": {
  "Type": "AWS::IAM::Role",
  "Properties": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": [
              "events.amazonaws.com"
            ]
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "Path": "/",
    "Policies": [
      {

```

```

"PolicyName": "eb-pipeline-execution",
"PolicyDocument": {
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
      "Resource": {
        "Fn::Join": [
          "",
          [
            "arn:aws:codepipeline:",
            {
              "Ref": "AWS::Region"
            },
            ":",
            {
              "Ref": "AWS::AccountId"
            },
            ":",
            {
              "Ref": "AppPipeline"
            }
          ]
        ]
      }
    }
  ]
}
...

```

2. 템플릿의에서 `AWS::Events::Rule` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 `EventBridge` 규칙을 추가합니다. 이 이벤트 패턴은 리포지토리에 대한 푸시 변경 사항을 모니터링하는 이벤트를 생성합니다. `EventBridge`가 리포지토리 상태 변경을 감지하면 해당 규칙이 대상 파이프라인에서 `StartPipelineExecution`을 호출합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::Events::Rule` 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```

EventRule:
  Type: AWS::Events::Rule
  Properties:
    EventPattern:
      source:

```

```

    - aws.codecommit
  detail-type:
    - 'CodeCommit Repository State Change'
  resources:
    - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ]
  detail:
    event:
      - referenceCreated
      - referenceUpdated
    referenceType:
      - branch
    referenceName:
      - main
  Targets:
    -
      Arn:
        !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
      RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
      Id: codepipeline-AppPipeline

```

JSON

```

"EventRule": {
  "Type": "AWS::Events::Rule",
  "Properties": {
    "EventPattern": {
      "source": [
        "aws.codecommit"
      ],
      "detail-type": [
        "CodeCommit Repository State Change"
      ],
      "resources": [
        {
          "Fn::Join": [
            "",
            [
              "arn:aws:codecommit:",
              {
                "Ref": "AWS::Region"
              }
            ]
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        },
        ":",
        {
            "Ref": "AWS::AccountId"
        },
        ":",
        {
            "Ref": "RepositoryName"
        }
    ]
}
],
"detail": {
    "event": [
        "referenceCreated",
        "referenceUpdated"
    ],
    "referenceType": [
        "branch"
    ],
    "referenceName": [
        "main"
    ]
},
"Targets": [
    {
        "Arn": {
            "Fn::Join": [
                "",
                [
                    "arn:aws:codepipeline:",
                    {
                        "Ref": "AWS::Region"
                    },
                    ":",
                    {
                        "Ref": "AWS::AccountId"
                    },
                    ":",
                    {
                        "Ref": "AppPipeline"
                    }
                ]
            ]
        }
    }
]

```

```

        ]
      ],
      "RoleArn": {
        "Fn::GetAtt": [
          "EventRole",
          "Arn"
        ]
      },
      "Id": "codepipeline-AppPipeline"
    }
  ]
}
},

```

3. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 다음 YAML 코드 조각을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.
- 이 예제 `actionNameSource`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제 `revisionTypeCOMMIT_ID`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않은 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의 `revisionValue<revisionValue>`는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.
 - `BranchName` 및에 대한 출력 변수가 지정Value됩니다.

```

Rule: my-rule
Targets:
- Id: MyTargetId
  Arn: pipeline-ARN
  InputTransformer:
    sourceRevisions:
      actionName: Source
      revisionType: COMMIT_ID
      revisionValue: <revisionValue>
    variables:
      - name: BranchName
        value: value

```

4. 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장한 다음 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.

5. 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
6. 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
7. 실행을 선택합니다.

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

많은 경우 파이프라인을 생성할 때 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

- 템플릿에서 PollForSourceChanges를 false로 변경합니다. PollForSourceChanges를 파이프라인 정의에 포함하지 않은 경우 추가하고 false로 설정하세요.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

YAML

```
Name: Source
Actions:
-
  Name: SourceAction
  ActionTypeId:
    Category: Source
    Owner: AWS
    Version: 1
    Provider: CodeCommit
  OutputArtifacts:
    - Name: SourceOutput
  Configuration:
    BranchName: !Ref BranchName
    RepositoryName: !Ref RepositoryName
    PollForSourceChanges: false
  RunOrder: 1
```


JSON

```
{
  "Name": "Source",
  "Actions": [
    {
      "Name": "SourceAction",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Source",
        "Owner": "AWS",
        "Version": 1,
        "Provider": "CodeCommit"
      },
      "OutputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceOutput"
        }
      ],
      "Configuration": {
        "BranchName": {
          "Ref": "BranchName"
        },
        "RepositoryName": {
          "Ref": "RepositoryName"
        },
        "PollForSourceChanges": false
      },
      "RunOrder": 1
    }
  ]
},
```

Example

를 사용하여 이러한 리소스를 생성하면 AWS CloudFormation 리포지토리의 파일이 생성되거나 업데이트될 때 파이프라인이 트리거됩니다. 다음은 최종 템플릿 스니펫입니다.

YAML

Resources:

```

EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - events.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Action: codepipeline:StartPipelineExecution
              Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region',
                ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
EventRule:
  Type: AWS::Events::Rule
  Properties:
    EventPattern:
      source:
        - aws.codecommit
      detail-type:
        - 'CodeCommit Repository State Change'
      resources:
        - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
          'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ]
      detail:
        event:
          - referenceCreated
          - referenceUpdated
        referenceType:
          - branch
        referenceName:
          - main
    Targets:

```

```

-
  Arn:
    !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
  RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
  Id: codepipeline-AppPipeline
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    Name: codecommit-events-pipeline
    RoleArn:
      !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: CodeCommit
            OutputArtifacts:
              - Name: SourceOutput
            Configuration:
              BranchName: !Ref BranchName
              RepositoryName: !Ref RepositoryName
              PollForSourceChanges: false
            RunOrder: 1
...

```

JSON

```

"Resources": {
...

  "EventRole": {
    "Type": "AWS::IAM::Role",
    "Properties": {

```

```

    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": [
              "events.amazonaws.com"
            ]
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "Path": "/",
    "Policies": [
      {
        "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
        "PolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
              "Resource": {
                "Fn::Join": [
                  "",
                  [
                    "arn:aws:codepipeline:",
                    {
                      "Ref": "AWS::Region"
                    },
                    ":",
                    {
                      "Ref": "AWS::AccountId"
                    },
                    ":",
                    {
                      "Ref": "AppPipeline"
                    }
                  ]
                ]
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    ],
    "EventRule": {
      "Type": "AWS::Events::Rule",
      "Properties": {
        "EventPattern": {
          "source": [
            "aws.codecommit"
          ],
          "detail-type": [
            "CodeCommit Repository State Change"
          ],
          "resources": [
            {
              "Fn::Join": [
                "",
                [
                  "arn:aws:codecommit:",
                  {
                    "Ref": "AWS::Region"
                  },
                  ":",
                  {
                    "Ref": "AWS::AccountId"
                  },
                  ":",
                  {
                    "Ref": "RepositoryName"
                  }
                ]
              ]
            }
          ]
        },
        "detail": {
          "event": [
            "referenceCreated",
            "referenceUpdated"
          ],
          "referenceType": [
            "branch"
          ]
        }
      }
    }
  ],
  "Outputs": [
    {
      "OutputName": "PipelineName",
      "Value": {
        "Ref": "PipelineName"
      }
    }
  ]
}
```

```

        ],
        "referenceName": [
            "main"
        ]
    },
    "Targets": [
        {
            "Arn": {
                "Fn::Join": [
                    "",
                    [
                        "arn:aws:codepipeline:",
                        {
                            "Ref": "AWS::Region"
                        },
                        ":",
                        {
                            "Ref": "AWS::AccountId"
                        },
                        ":",
                        {
                            "Ref": "AppPipeline"
                        }
                    ]
                ]
            },
            "RoleArn": {
                "Fn::GetAtt": [
                    "EventRole",
                    "Arn"
                ]
            },
            "Id": "codepipeline-AppPipeline"
        }
    ]
},
"AppPipeline": {
    "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",
    "Properties": {
        "Name": "codecommit-events-pipeline",
        "RoleArn": {
            "Fn::GetAtt": [

```

```
        "CodePipelineServiceRole",
        "Arn"
    ]
},
"Stages": [
    {
        "Name": "Source",
        "Actions": [
            {
                "Name": "SourceAction",
                "ActionTypeId": {
                    "Category": "Source",
                    "Owner": "AWS",
                    "Version": 1,
                    "Provider": "CodeCommit"
                },
                "OutputArtifacts": [
                    {
                        "Name": "SourceOutput"
                    }
                ],
                "Configuration": {
                    "BranchName": {
                        "Ref": "BranchName"
                    },
                    "RepositoryName": {
                        "Ref": "RepositoryName"
                    },
                    "PollForSourceChanges": false
                },
                "RunOrder": 1
            }
        ]
    }
],
```

...

이벤트용으로 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션

Amazon S3 소스가 있는 파이프라인의 경우, EventBridge와 이벤트 알림이 활성화된 소스 버킷을 통해 변경 감지가 자동화되도록 파이프라인을 수정하세요. CLI를 사용하거나 파이프라인을 마이그레이션 AWS CloudFormation 하는 경우 권장되는 방법입니다.

Note

여기에는 별도의 CloudTrail 트레일을 생성할 필요가 없는 이벤트 알림이 활성화된 버킷을 사용하는 것도 포함됩니다. 콘솔을 사용하는 경우 이벤트 규칙과 CloudTrail 트레일이 자동으로 설정됩니다. 이러한 단계는 [S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션](#)을 참조하세요.

- CLI: [S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(CLI\)](#)
- AWS CloudFormation: [S3 소스 및 CloudTrail 추적을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

이벤트용으로 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션(CLI)

대신 EventBridge의 이벤트를 사용하도록 폴링(정기적 확인)을 사용하는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다. 파이프라인을 생성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon S3를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 생성합니다.

- EventBridge 이벤트 규칙
- EventBridge 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.

- a. 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 이름을 `trustpolicyforEB.json`로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- b. 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 신뢰 정책을 역할에 추가하면 EventBridge에 대한 권한이 생성됩니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
file:///trustpolicyforEB.json
```

- c. 이 샘플에서 보이는 것처럼 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 권한 정책 JSON을 생성합니다. 권한 정책 이름을 `permissionspolicyforEB.json`으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:codepipeline:us-
west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
    ]
}
]
}

```

- d. 다음 명령을 사용하여 앞에서 생성한 Role-for-MyRule 역할에 새로운 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 연결합니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-EB --policy-document file://permissionspolicyforEB.json
```

2. put-rule 명령을 호출하고 --name, --event-pattern 및 --role-arn 파라미터를 포함시킵니다.

다음 샘플 명령은 EnabledS3SourceRule이라는 역할 별칭을 생성합니다.

```
aws events put-rule --name "EnabledS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.s3\"],\"detail-type\":[\"Object Created\"],\"detail\":{\"bucket\":{\"name\":
[\"amzn-s3-demo-source-bucket\"]}}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-
for-MyRule"
```

3. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 --rule 및 --targets 파라미터를 포함합니다.

다음 명령은 EnabledS3SourceRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙에 대한 대상 목록에서 대상 1로 표시됩니다. 이 명령은 또한 파이프라인에 대한 예제 ARN를 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule EnabledS3SourceRule --targets Id=codepipeline-
AppPipeline,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
```

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면

파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

1. get-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어, MyFirstPipeline라는 파이프라인의 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 다음 예에 나와 있는 것처럼 amzn-s3-demo-source-bucket 버킷의 PollForSourceChanges 파라미터를 false로 변경하여 소스 단계를 편집합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 설정하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

```
"configuration": {  
  "S3Bucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",  
  "PollForSourceChanges": "false",  
  "S3ObjectKey": "index.zip"  
},
```

3. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 metadata 행을 제거해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. "metadata": { } 행과, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {  
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",  
  "created": "date",  
  "updated": "date"  
},
```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

⚠ Important

파일 이름 앞에 `file://`를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

i Note

`update-pipeline` 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. `update-pipeline` 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. `start-pipeline-execution` 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

이벤트에 대해 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션(AWS CloudFormation 템플릿)

이 절차는 소스 버킷에 이벤트가 활성화된 파이프라인을 위한 것입니다.

폴링에서 이벤트 기반 변경 감지로 Amazon S3 소스가 있는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다.

Amazon S3를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 해당 파이프라인의 `PollForSourceChanges` 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 템플릿에 추가합니다.

- 이 이벤트가 파이프라인을 시작할 수 있게 하는 EventBridge 규칙 및 IAM 역할.

AWS CloudFormation 를 사용하여 파이프라인을 생성하고 관리하는 경우 템플릿에는 다음과 같은 콘텐츠가 포함됩니다.

i Note

`PollForSourceChanges`라고 하는 소스 단계의 Configuration 속성. 템플릿에 해당 속성이 포함되어 있지 않으면 기본적으로 `PollForSourceChanges`가 `true`로 설정됩니다.

YAML

```
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    RoleArn: !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              -
                Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket: !Ref SourceBucket
              S3ObjectKey: !Ref S3SourceObjectKey
              PollForSourceChanges: true
            RunOrder: 1
    ...
```

JSON

```
"AppPipeline": {
  "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",
  "Properties": {
    "RoleArn": {
      "Fn::GetAtt": ["CodePipelineServiceRole", "Arn"]
    },
    "Stages": [
      {
        "Name": "Source",
        "Actions": [
          {
            "Name": "SourceAction",
```

```

        "ActionTypeId": {
            "Category": "Source",
            "Owner": "AWS",
            "Version": 1,
            "Provider": "S3"
        },
        "OutputArtifacts": [
            {
                "Name": "SourceOutput"
            }
        ],
        "Configuration": {
            "S3Bucket": {
                "Ref": "SourceBucket"
            },
            "S3ObjectKey": {
                "Ref": "SourceObjectKey"
            },
            "PollForSourceChanges": true
        },
        "RunOrder": 1
    }
}
],
},
...

```

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. 템플릿의에서 `AWS::IAM::Role` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할을 구성합니다. 이 항목은 두 가지 정책을 사용하는 역할을 만듭니다.
 - 첫 번째 정책은 가 역할을 수임하도록 허용합니다.
 - 두 번째 정책은 파이프라인을 시작할 권한을 부여합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::IAM::Role` 리소스를 추가하면 AWS CloudFormation 가 EventBridge에 대한 권한을 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - events.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Action: codepipeline:StartPipelineExecution
              Resource: !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref
'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
...

```

JSON

```
"EventRole": {
  "Type": "AWS::IAM::Role",
  "Properties": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",

```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "events.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
],
"Path": "/",
"Policies": [
  {
    "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
    "PolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
          "Resource": {
            "Fn::Join": [
              "",
              [
                "arn:aws:codepipeline:",
                {
                  "Ref": "AWS::Region"
                },
                ":",
                {
                  "Ref": "AWS::AccountId"
                },
                ":",
                {
                  "Ref": "AppPipeline"
                }
              ]
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

...

2. `AWS::Events::Rule` AWS CloudFormation 리소스를 사용하여 EventBridge 규칙을 추가합니다. 이 이벤트 패턴은 Amazon S3 원본 버킷의 객체 생성 또는 삭제를 모니터링하는 이벤트를 생성합니다. 또한 파이프라인 대상도 포함하세요. 객체가 생성되면 이 규칙이 대상 파이프라인의 `StartPipelineExecution`을 호출합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::Events::Rule` 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRule:
  Type: AWS::Events::Rule
  Properties:
    EventBusName: default
    EventPattern:
      source:
        - aws.s3
      detail-type:
        - Object Created
      detail:
        bucket:
          name:
            - !Ref SourceBucket
    Name: EnabledS3SourceRule
    State: ENABLED
    Targets:
      -
        Arn:
          !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
            'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
        RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
        Id: codepipeline-AppPipeline
  ...
```

JSON

```
"EventRule": {
  "Type": "AWS::Events::Rule",
```

```

    "Properties": {
      "EventBusName": "default",
      "EventPattern": {
        "source": [
          "aws.s3"
        ],
        "detail-type": [
          "Object Created"
        ],
        "detail": {
          "bucket": {
            "name": [
              "s3-pipeline-source-fra-bucket"
            ]
          }
        }
      },
      "Name": "EnabledS3SourceRule",
      "State": "ENABLED",
      "Targets": [
        {
          "Arn": {
            "Fn::Join": [
              "",
              [
                "arn:aws:codepipeline:",
                {
                  "Ref": "AWS::Region"
                },
                ":",
                {
                  "Ref": "AWS::AccountId"
                },
                ":",
                {
                  "Ref": "AppPipeline"
                }
              ]
            ]
          },
          "RoleArn": {
            "Fn::GetAtt": [
              "EventRole",
              "Arn"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

    ]
  },
  "Id": "codepipeline-AppPipeline"
}
]
}
}
},
...

```

3. 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장하고 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
4. 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
5. 업데이트된 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
6. 실행을 선택합니다.

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

- 템플릿에서 PollForSourceChanges를 false로 변경합니다. PollForSourceChanges를 파이프라인 정의에 포함하지 않은 경우 추가하고 false로 설정하세요.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? PollForSourceChanges를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

YAML

```

Name: Source
Actions:
  -

```

```
Name: SourceAction
ActionTypeId:
  Category: Source
  Owner: AWS
  Version: 1
  Provider: S3
OutputArtifacts:
  - Name: SourceOutput
Configuration:
  S3Bucket: !Ref SourceBucket
  S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey
  PollForSourceChanges: false
RunOrder: 1
```

JSON

```
{
  "Name": "SourceAction",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Source",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "S3"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "SourceOutput"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "S3Bucket": {
      "Ref": "SourceBucket"
    },
    "S3ObjectKey": {
      "Ref": "SourceObjectKey"
    },
    "PollForSourceChanges": false
  },
  "RunOrder": 1
}
```

Example

AWS CloudFormation 를 사용하여 이러한 리소스를 생성하면 리포지토리의 파일이 생성되거나 업데이트될 때 파이프라인이 트리거됩니다.

Note

여기에서 중단하지 마십시오. 파이프라인이 생성되더라도 Amazon S3 파이프라인에 대한 두 번째 AWS CloudFormation 템플릿을 생성해야 합니다. 두 번째 템플릿을 생성하지 않으면 파이프라인에 변경 감지 기능이 없습니다.

YAML

```
Parameters:
  SourceObjectKey:
    Description: 'S3 source artifact'
    Type: String
    Default: SampleApp_Linux.zip
  ApplicationName:
    Description: 'CodeDeploy application name'
    Type: String
    Default: DemoApplication
  BetaFleet:
    Description: 'Fleet configured in CodeDeploy'
    Type: String
    Default: DemoFleet

Resources:
  SourceBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      NotificationConfiguration:
        EventBridgeConfiguration:
          EventBridgeEnabled: true
      VersioningConfiguration:
        Status: Enabled
  CodePipelineArtifactStoreBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
  CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
    Properties:
```

```

    Bucket: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Sid: DenyUnEncryptedObjectUploads
          Effect: Deny
          Principal: '*'
          Action: s3:PutObject
          Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/'
*' ] ]
          Condition:
            StringNotEquals:
              s3:x-amz-server-side-encryption: aws:kms
        -
          Sid: DenyInsecureConnections
          Effect: Deny
          Principal: '*'
          Action: s3:*
          Resource: !Sub ${CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn}/*
          Condition:
            Bool:
              aws:SecureTransport: false
    CodePipelineServiceRole:
      Type: AWS::IAM::Role
      Properties:
        AssumeRolePolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Principal:
                Service:
                  - codepipeline.amazonaws.com
              Action: sts:AssumeRole
      Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: AWS-CodePipeline-Service-3
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow

```

```

    Action:
      - codecommit:CancelUploadArchive
      - codecommit:GetBranch
      - codecommit:GetCommit
      - codecommit:GetUploadArchiveStatus
      - codecommit:UploadArchive
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - codedeploy:CreateDeployment
      - codedeploy:GetApplicationRevision
      - codedeploy:GetDeployment
      - codedeploy:GetDeploymentConfig
      - codedeploy:RegisterApplicationRevision
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - codebuild:BatchGetBuilds
      - codebuild:StartBuild
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - devicefarm:ListProjects
      - devicefarm:ListDevicePools
      - devicefarm:GetRun
      - devicefarm:GetUpload
      - devicefarm:CreateUpload
      - devicefarm:ScheduleRun
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - lambda:InvokeFunction
      - lambda:ListFunctions
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - iam:PassRole
    Resource: 'resource_ARN'
  -

```

```

        Effect: Allow
        Action:
          - elasticbeanstalk:*
          - ec2:*
          - elasticloadbalancing:*
          - autoscaling:*
          - cloudwatch:*
          - s3:*
          - sns:*
          - cloudformation:*
          - rds:*
          - sqs:*
          - ecs:*
        Resource: 'resource_ARN'
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    Name: s3-events-pipeline
    RoleArn:
      !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              - Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket: !Ref SourceBucket
              S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey
              PollForSourceChanges: false
            RunOrder: 1
      -
        Name: Beta
        Actions:
          -
            Name: BetaAction
            InputArtifacts:

```



```

        - Name: SourceOutput
      ActionTypeId:
      Category: Deploy
      Owner: AWS
      Version: 1
      Provider: CodeDeploy
      Configuration:
        ApplicationName: !Ref ApplicationName
        DeploymentGroupName: !Ref BetaFleet
      RunOrder: 1
    ArtifactStore:
      Type: S3
      Location: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket
  EventRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
      AssumeRolePolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          -
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - events.amazonaws.com
            Action: sts:AssumeRole
      Path: /
      Policies:
        -
          PolicyName: eb-pipeline-execution
          PolicyDocument:
            Version: 2012-10-17
            Statement:
              -
                Effect: Allow
                Action: codepipeline:StartPipelineExecution
                Resource: !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region',
                ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
      EventRule:
        Type: AWS::Events::Rule
        Properties:
          EventBusName: default
          EventPattern:
            source:
              - aws.s3

```

```

    detail-type:
      - Object Created
    detail:
      bucket:
        name:
          - !Ref SourceBucket
    Name: EnabledS3SourceRule
    State: ENABLED
    Targets:
      -
        Arn:
          !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
            'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
        RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
        Id: codepipeline-AppPipeline

```

JSON

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "appconfig:StartDeployment",
        "appconfig:StopDeployment",
        "appconfig:GetDeployment"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:application/[[Application]]",
        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:application/[[Application]]/*",
        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}

```

S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션

Amazon S3 소스가 있는 파이프라인의 경우 EventBridge를 통해 변경 감지가 자동화되도록 파이프라인을 수정합니다. 다음 방법 중에서 선택하여 마이그레이션을 구현하세요.

- 콘솔: [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 또는 Amazon S3 소스\)\(콘솔\)](#)
- CLI: [S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(CLI\)](#)
- AWS CloudFormation: [S3 소스 및 CloudTrail 추적을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션(CLI)

대신 EventBridge의 이벤트를 사용하도록 폴링(정기적 확인)을 사용하는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다. 파이프라인을 생성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon S3를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 생성합니다.

- AWS CloudTrail Amazon S3가 이벤트를 로깅하는 데 사용할 수 있는 추적, 버킷 및 버킷 정책입니다.
- EventBridge 이벤트
- EventBridge 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할

AWS CloudTrail 추적을 생성하고 로깅을 활성화하려면

AWS CLI 를 사용하여 추적을 생성하려면 다음을 지정하여 create-trail 명령을 호출합니다.

- 추적 이름입니다.
- AWS CloudTrail에 대한 버킷 정책을 이미 적용한 버킷입니다.

자세한 내용은 [AWS 명령줄 인터페이스를 사용하여 추적 생성을 참조하세요](#).

1. create-trail 명령을 호출하고 --name 및 --s3-bucket-name 파라미터를 포함시킵니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이렇게 하면 S3 소스 버킷에 필요한 CloudTrail 추적이 생성됩니다.

다음 명령은 `--name` 및 `--s3-bucket-name`을 사용하여 `my-trail`이라는 추적과 `amzn-s3-demo-source-bucket`이라는 버킷을 생성합니다.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-source-bucket
```

2. `start-logging` 명령을 호출하고 `--name` 파라미터를 포함시킵니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 명령은 소스 버킷에 대한 CloudTrail 로깅을 시작하고, EventBridge에 이벤트를 전송합니다.

예시

다음 명령은 `--name`을 사용하여 `my-trail`이라는 추적에서 로깅을 시작합니다.

```
aws cloudtrail start-logging --name my-trail
```

3. `put-event-selectors` 명령을 호출하고 `--trail-name` 및 `--event-selectors` 파라미터를 포함시킵니다. 이벤트 선택기를 사용하여 추적에서 소스 버킷에 대한 데이터 이벤트를 기록하고 이벤트를 EventBridge 규칙으로 전송하도록 지정합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 명령은 이벤트를 필터링합니다.

예시

다음 명령은 `--trail-name` 및 `--event-selectors`를 사용하여 소스 버킷 및 `amzn-s3-demo-source-bucket/myFolder`라는 접두사에 대한 데이터 이벤트 관리를 지정합니다.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name my-trail --event-selectors '[{"ReadWriteType": "WriteOnly", "IncludeManagementEvents": false, "DataResources": [{"Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-source-bucket/myFolder/file.zip"]} ]}]'
```

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.

- a. 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 이름을 `trustpolicyforEB.json`로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- b. 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 신뢰 정책을 역할에 추가하면 EventBridge에 대한 권한이 생성됩니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
file://trustpolicyforEB.json
```

- c. 이 샘플에서 보이는 것처럼 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 권한 정책 JSON을 생성합니다. 권한 정책 이름을 `permissionspolicyforEB.json`으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:codepipeline:us-
west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
    ]
}
]
}

```

- d. 다음 명령을 사용하여 앞에서 생성한 Role-for-MyRule 역할에 새로운 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 연결합니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-EB --policy-document file://permissionspolicyforEB.json
```

2. put-rule 명령을 호출하고 --name, --event-pattern 및 --role-arn 파라미터를 포함시킵니다.

다음 샘플 명령은 MyS3SourceRule이라는 역할 별칭을 생성합니다.

```
aws events put-rule --name "MyS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.s3\"],\"detail-type\":[\"AWS API Call via CloudTrail\"],\"detail\":
{\"eventSource\":[\"s3.amazonaws.com\"],\"eventName\":[\"CopyObject\", \"PutObject
\", \"CompleteMultipartUpload\"],\"requestParameters\":{\"bucketName\":[\"amzn-s3-
demo-source-bucket\"],\"key\":[\"my-key\"]}}}"
--role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"
```

3. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 --rule 및 --targets 파라미터를 포함합니다.

다음 명령은 MyS3SourceRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙에 대한 대상 목록에서 대상 1로 표시됩니다. 이 명령은 또한 파이프라인에 대한 예제 ARN를 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule MyS3SourceRule --targets
Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
```

4. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 CLI 명령에서 다음 JSON을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.
- 이 예제actionNameSource에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.

- 이 예제 `revisionTypeS3_OBJECT_VERSION_ID`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파일 라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
- 이 예제의 `revisionValue<revisionValue>`는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```
{
  "Rule": "my-rule",
  "Targets": [
    {
      "Id": "MyTargetId",
      "Arn": "ARN",
      "InputTransformer": {
        "InputPathsMap": {
          "revisionValue": "$.detail.object.version-id"
        },
        "InputTemplate": {
          "sourceRevisions": {
            "actionName": "Source",
            "revisionType": "S3_OBJECT_VERSION_ID",
            "revisionValue": "<revisionValue>"
          }
        }
      }
    }
  ]
}
```

파이프라인의 `PollForSourceChanges` 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 `false`로 설정되지 않은 경우 `PollForSourceChanges` 파라미터 기본값은 `true`입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 `false`로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

1. `get-pipeline` 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어, `MyFirstPipeline`라는 파이프라인의 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 다음 예에 나와 있는 것처럼 `amzn-s3-demo-source-bucket` 버킷의 `PollForSourceChanges` 파라미터를 `false`로 변경하여 소스 단계를 편집합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 `false`로 설정하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

```
"configuration": {  
  "S3Bucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",  
  "PollForSourceChanges": "false",  
  "S3ObjectKey": "index.zip"  
},
```

3. `get-pipeline` 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 `metadata` 행을 제거해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 `update-pipeline` 명령에서 사용할 수 없습니다. `"metadata": { }` 행과, `"created"`, `"pipelineARN"` 및 `"updated"` 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {  
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",  
  "created": "date",  
  "updated": "date"  
},
```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 `update-pipeline` 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 `file://`를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.


```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file:///pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

 Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. start-pipeline-execution 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

S3 소스 및 CloudTrail 추적을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션(AWS CloudFormation 템플릿)

폴링에서 이벤트 기반 변경 감지로 Amazon S3 소스가 있는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다.

Amazon S3를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 해당 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 템플릿에 추가합니다.

- EventBridge는 모든 Amazon S3 이벤트를 로깅해야 합니다. Amazon S3가 발생 이벤트를 로깅하기 위해 사용할 수 있는 AWS CloudTrail 추적, 버킷 및 버킷 정책을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [추적에 대한 데이터 이벤트 로깅 및 추적에 대한 관리 이벤트 로깅](#)을 참조하세요.
- 이 이벤트가 파이프라인을 시작할 수 있게 하는 EventBridge 규칙 및 IAM 역할.

AWS CloudFormation 를 사용하여 파이프라인을 생성하고 관리하는 경우 템플릿에는 다음과 같은 콘텐츠가 포함됩니다.

 Note

PollForSourceChanges라고 하는 소스 단계의 Configuration 속성. 템플릿에 해당 속성이 포함되어 있지 않으면 기본적으로 PollForSourceChanges가 true로 설정됩니다.

YAML

```

AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    RoleArn: !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              -
                Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket: !Ref SourceBucket
              S3ObjectKey: !Ref S3SourceObjectKey
              PollForSourceChanges: true
            RunOrder: 1
  ...

```

JSON

```

"AppPipeline": {
  "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",
  "Properties": {
    "RoleArn": {
      "Fn::GetAtt": ["CodePipelineServiceRole", "Arn"]
    },
    "Stages": [
      {
        "Name": "Source",
        "Actions": [
          {
            "Name": "SourceAction",

```

```

        "ActionTypeId": {
            "Category": "Source",
            "Owner": "AWS",
            "Version": 1,
            "Provider": "S3"
        },
        "OutputArtifacts": [
            {
                "Name": "SourceOutput"
            }
        ],
        "Configuration": {
            "S3Bucket": {
                "Ref": "SourceBucket"
            },
            "S3ObjectKey": {
                "Ref": "SourceObjectKey"
            },
            "PollForSourceChanges": true
        },
        "RunOrder": 1
    }
]
},

```

...

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. 템플릿의에서 `AWS::IAM::Role` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할을 구성합니다. 이 항목은 두 가지 정책을 사용하는 역할을 만듭니다.
 - 첫 번째 정책은 가 역할을 수임하도록 허용합니다.
 - 두 번째 정책은 파이프라인을 시작할 권한을 부여합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::IAM::Role` 리소스를 추가하면 AWS CloudFormation 가 EventBridge에 대한 권한을 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - events.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Action: codepipeline:StartPipelineExecution
              Resource: !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref
'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
...

```

JSON

```
"EventRole": {
  "Type": "AWS::IAM::Role",
  "Properties": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",

```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "events.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "sts:AssumeRole"
  }
],
"Path": "/",
"Policies": [
  {
    "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
    "PolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
          "Resource": {
            "Fn::Join": [
              "",
              [
                "arn:aws:codepipeline:",
                {
                  "Ref": "AWS::Region"
                },
                ":",
                {
                  "Ref": "AWS::AccountId"
                },
                ":",
                {
                  "Ref": "AppPipeline"
                }
              ]
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

...

2. `AWS::Events::Rule` AWS CloudFormation 리소스를 사용하여 EventBridge 규칙을 추가합니다. 이 이벤트 패턴은 Amazon S3 소스 버킷의 `CopyObject`, `PutObject` 및 `CompleteMultipartUpload`를 모니터링하는 이벤트를 생성합니다. 또한 파이프라인 대상도 포함하세요. 이 규칙은 `CopyObject`, `PutObject` 또는 `CompleteMultipartUpload` 발생 시 대상 파이프라인에서 `StartPipelineExecution`을 호출합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::Events::Rule` 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRule:
  Type: AWS::Events::Rule
  Properties:
    EventPattern:
      source:
        - aws.s3
      detail-type:
        - 'AWS API Call via CloudTrail'
      detail:
        eventSource:
          - s3.amazonaws.com
        eventName:
          - CopyObject
          - PutObject
          - CompleteMultipartUpload
        requestParameters:
          bucketName:
            - !Ref SourceBucket
          key:
            - !Ref SourceObjectKey
    Targets:
      -
        Arn:
          !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
            'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
        RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
        Id: codepipeline-AppPipeline
    ...
```

JSON

```
"EventRule": {
  "Type": "AWS::Events::Rule",
  "Properties": {
    "EventPattern": {
      "source": [
        "aws.s3"
      ],
      "detail-type": [
        "AWS API Call via CloudTrail"
      ],
      "detail": {
        "eventSource": [
          "s3.amazonaws.com"
        ],
        "eventName": [
          "CopyObject",
          "PutObject",
          "CompleteMultipartUpload"
        ],
        "requestParameters": {
          "bucketName": [
            {
              "Ref": "SourceBucket"
            }
          ],
          "key": [
            {
              "Ref": "SourceObjectKey"
            }
          ]
        }
      }
    },
    "Targets": [
      {
        "Arn": {
          "Fn::Join": [
            "",
            [
              "arn:aws:codepipeline:",

```

```

        {
            "Ref": "AWS::Region"
        },
        ":",
        {
            "Ref": "AWS::AccountId"
        },
        ":",
        {
            "Ref": "AppPipeline"
        }
    ]
},
"RoleArn": {
    "Fn::GetAtt": [
        "EventRole",
        "Arn"
    ]
},
"Id": "codepipeline-AppPipeline"
}
]
}
},
...

```

- 이 코드 조각을 첫 번째 템플릿에 추가하여 교차 스택 기능을 허용하세요.

YAML

```

Outputs:
  SourceBucketARN:
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use"
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn
    Export:
      Name: SourceBucketARN

```

JSON

```

"Outputs" : {

```



```

    "SourceBucketARN" : {
      "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use",
      "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] },
      "Export" : {
        "Name" : "SourceBucketARN"
      }
    }
  }
  ...

```

4. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 다음 YAML 코드 조각을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.
 - 이 예제 `actionNameSource`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제 `revisionTypeS3_OBJECT_VERSION_ID`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의 `revisionValue<revisionValue>`는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```

---
Rule: my-rule
Targets:
- Id: MyTargetId
  Arn: pipeline-ARN
  InputTransformer:
    InputPathsMap:
      revisionValue: "$.detail.object.version-id"
    InputTemplate:
      sourceRevisions:
        actionName: Source
        revisionType: S3_OBJECT_VERSION_ID
        revisionValue: '<revisionValue>'

```

5. 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장하고 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
6. 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
7. 업데이트된 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
8. 실행을 선택합니다.

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

- 템플릿에서 PollForSourceChanges를 false로 변경합니다. PollForSourceChanges를 파이프라인 정의에 포함하지 않은 경우 추가하고 false로 설정하세요.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? PollForSourceChanges를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

YAML

```
Name: Source
Actions:
  -
    Name: SourceAction
    ActionTypeId:
      Category: Source
      Owner: AWS
      Version: 1
      Provider: S3
    OutputArtifacts:
      - Name: SourceOutput
    Configuration:
      S3Bucket: !Ref SourceBucket
      S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey
      PollForSourceChanges: false
    RunOrder: 1
```

JSON

```
{
  "Name": "SourceAction",
  "ActionTypeId": {
```

```

    "Category": "Source",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "S3"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "SourceOutput"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "S3Bucket": {
      "Ref": "SourceBucket"
    },
    "S3ObjectKey": {
      "Ref": "SourceObjectKey"
    },
    "PollForSourceChanges": false
  },
  "RunOrder": 1
}

```

Amazon S3 파이프라인의 CloudTrail 리소스를 위한 두 번째 템플릿을 만들려면

- 별도의 템플릿에서 Resources, AWS::S3::Bucket AWS::S3::BucketPolicy 및 AWS::CloudTrail::Trail AWS CloudFormation 리소스를 사용하여 CloudTrail에 대한 간단한 버킷 정의 및 추적을 제공합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 현재 계정당 5개의 추적으로 제한되어 있으므로 CloudTrail 추적을 별도로 생성하고 관리해야 합니다. ([의 제한 AWS CloudTrail](#) 참조) 하지만 단일 추적에 많은 Amazon S3 버킷을 포함할 수 있으므로 추적을 한 번 생성한 다음 필요에 따라 다른 파이프라인용 Amazon S3 버킷을 추가할 수 있습니다. 다음 내용을 두 번째 샘플 템플릿 파일에 붙여넣습니다.

YAML

```

#####
# Prerequisites:
#   - S3 SourceBucket and SourceObjectKey must exist
#####

```

```

Parameters:
  SourceObjectKey:
    Description: 'S3 source artifact'
    Type: String
    Default: SampleApp_Linux.zip

Resources:
  AWSCloudTrailBucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
    Properties:
      Bucket: !Ref AWSCloudTrailBucket
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          -
            Sid: AWSCloudTrailAclCheck
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
            Action: s3:GetBucketAcl
            Resource: !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn
          -
            Sid: AWSCloudTrailWrite
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
            Action: s3:PutObject
            Resource: !Join [ '', [ !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn, '/
AWSLogs/', !Ref 'AWS::AccountId', '/*' ] ]
            Condition:
              StringEquals:
                s3:x-amz-acl: bucket-owner-full-control
  AWSCloudTrailBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    DeletionPolicy: Retain
  AwsCloudTrail:
    DependsOn:
      - AWSCloudTrailBucketPolicy
    Type: AWS::CloudTrail::Trail
    Properties:
      S3BucketName: !Ref AWSCloudTrailBucket

```

```

    EventSelectors:
      -
        DataResources:
          -
            Type: AWS::S3::Object
            Values:
              - !Join [ '/', [ !ImportValue SourceBucketARN, '/', !Ref
SourceObjectKey ] ]
            ReadWriteType: WriteOnly
            IncludeManagementEvents: false
            IncludeGlobalServiceEvents: true
            IsLogging: true
            IsMultiRegionTrail: true
...

```

JSON

```

{
  "Parameters": {
    "SourceObjectKey": {
      "Description": "S3 source artifact",
      "Type": "String",
      "Default": "SampleApp_Linux.zip"
    }
  },
  "Resources": {
    "AWSCloudTrailBucket": {
      "Type": "AWS::S3::Bucket",
      "DeletionPolicy": "Retain"
    },
    "AWSCloudTrailBucketPolicy": {
      "Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
      "Properties": {
        "Bucket": {
          "Ref": "AWSCloudTrailBucket"
        },
        "PolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Sid": "AWSCloudTrailAc1Check",

```

```
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "s3:GetBucketAcl",
    "Resource": {
      "Fn::GetAtt": [
        "AWSCloudTrailBucket",
        "Arn"
      ]
    }
  },
  {
    "Sid": "AWSCloudTrailWrite",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
      "Service": [
        "cloudtrail.amazonaws.com"
      ]
    },
    "Action": "s3:PutObject",
    "Resource": {
      "Fn::Join": [
        "",
        [
          {
            "Fn::GetAtt": [
              "AWSCloudTrailBucket",
              "Arn"
            ]
          },
          "/AWSLogs/",
          {
            "Ref": "AWS::AccountId"
          },
          "/*"
        ]
      ]
    },
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}
]
}
},
"AwsCloudTrail": {
  "DependsOn": [
    "AWSCloudTrailBucketPolicy"
  ],
  "Type": "AWS::CloudTrail::Trail",
  "Properties": {
    "S3BucketName": {
      "Ref": "AWSCloudTrailBucket"
    },
    "EventSelectors": [
      {
        "DataResources": [
          {
            "Type": "AWS::S3::Object",
            "Values": [
              {
                "Fn::Join": [
                  "",
                  [
                    {
                      "Fn::ImportValue": "SourceBucketARN"
                    },
                    "/"
                  ],
                  {
                    "Ref": "SourceObjectKey"
                  }
                ]
              }
            ]
          }
        ],
        "ReadWriteType": "WriteOnly",
        "IncludeManagementEvents": false
      }
    ],
    "IncludeGlobalServiceEvents": true,

```

```

        "IsLogging": true,
        "IsMultiRegionTrail": true
    }
}
}
...

```

Example

AWS CloudFormation 를 사용하여 이러한 리소스를 생성하면 리포지토리의 파일이 생성되거나 업데이트될 때 파이프라인이 트리거됩니다.

Note

여기에서 중단하지 마십시오. 파이프라인이 생성되더라도 Amazon S3 파이프라인에 대한 두 번째 AWS CloudFormation 템플릿을 생성해야 합니다. 두 번째 템플릿을 생성하지 않으면 파이프라인에 변경 감지 기능이 없습니다.

YAML

```

Resources:
  SourceBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      VersioningConfiguration:
        Status: Enabled
  CodePipelineArtifactStoreBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
  CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
    Properties:
      Bucket: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          -
            Sid: DenyUnEncryptedObjectUploads
            Effect: Deny

```



```

Principal: '*'
Action: s3:PutObject
Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/'
*' ] ]

Condition:
  StringNotEquals:
    s3:x-amz-server-side-encryption: aws:kms
-
  Sid: DenyInsecureConnections
  Effect: Deny
  Principal: '*'
  Action: s3:*
  Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/'
*' ] ]

Condition:
  Bool:
    aws:SecureTransport: false
CodePipelineServiceRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - codepipeline.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
  Path: /
  Policies:
    -
      PolicyName: AWS-CodePipeline-Service-3
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          -
            Effect: Allow
            Action:
              - codecommit:CancelUploadArchive
              - codecommit:GetBranch
              - codecommit:GetCommit
              - codecommit:GetUploadArchiveStatus
              - codecommit:UploadArchive

```

```

    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - codedeploy:CreateDeployment
      - codedeploy:GetApplicationRevision
      - codedeploy:GetDeployment
      - codedeploy:GetDeploymentConfig
      - codedeploy:RegisterApplicationRevision
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - codebuild:BatchGetBuilds
      - codebuild:StartBuild
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - devicefarm:ListProjects
      - devicefarm:ListDevicePools
      - devicefarm:GetRun
      - devicefarm:GetUpload
      - devicefarm:CreateUpload
      - devicefarm:ScheduleRun
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - lambda:InvokeFunction
      - lambda:ListFunctions
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - iam:PassRole
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - elasticbeanstalk:*
      - ec2:*
      - elasticloadbalancing:*
      - autoscaling:*

```

```

        - cloudwatch:*
        - s3:*
        - sns:*
        - cloudformation:*
        - rds:*
        - sqs:*
        - ecs:*
    Resource: 'resource_ARN'
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    Name: s3-events-pipeline
    RoleArn:
      !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              - Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket: !Ref SourceBucket
              S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey
              PollForSourceChanges: false
            RunOrder: 1
      -
        Name: Beta
        Actions:
          -
            Name: BetaAction
            InputArtifacts:
              - Name: SourceOutput
            ActionTypeId:
              Category: Deploy
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: CodeDeploy

```

```

        Configuration:
            ApplicationName: !Ref ApplicationName
            DeploymentGroupName: !Ref BetaFleet
            RunOrder: 1
    ArtifactStore:
        Type: S3
        Location: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket
EventRole:
    Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
        AssumeRolePolicyDocument:
            Version: 2012-10-17
            Statement:
                -
                    Effect: Allow
                    Principal:
                        Service:
                            - events.amazonaws.com
                    Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
        -
            PolicyName: eb-pipeline-execution
            PolicyDocument:
                Version: 2012-10-17
                Statement:
                    -
                        Effect: Allow
                        Action: codepipeline:StartPipelineExecution
                        Resource: !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region',
                        ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
EventRule:
    Type: AWS::Events::Rule
    Properties:
        EventPattern:
            source:
                - aws.s3
            detail-type:
                - 'AWS API Call via CloudTrail'
            detail:
                eventSource:
                    - s3.amazonaws.com
                eventName:
                    - PutObject

```

```

    - CompleteMultipartUpload
  resources:
    ARN:
      - !Join [ '', [ !GetAtt SourceBucket.Arn, '/', !Ref
SourceObjectKey ] ]
    Targets:
      -
        Arn:
          !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
        RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
        Id: codepipeline-AppPipeline

Outputs:
  SourceBucketARN:
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use"
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn
    Export:
      Name: SourceBucketARN

```

JSON

```

"Resources": {
  "SourceBucket": {
    "Type": "AWS::S3::Bucket",
    "Properties": {
      "VersioningConfiguration": {
        "Status": "Enabled"
      }
    }
  },
  "CodePipelineArtifactStoreBucket": {
    "Type": "AWS::S3::Bucket"
  },
  "CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy": {
    "Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
    "Properties": {
      "Bucket": {
        "Ref": "CodePipelineArtifactStoreBucket"
      },
      "PolicyDocument": {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [

```

```

    {
      "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": {
        "Fn::Join": [
          "",
          [
            {
              "Fn::GetAtt": [
                "CodePipelineArtifactStoreBucket",
                "Arn"
              ]
            }
          ],
          "/*"
        ]
      },
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyInsecureConnections",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": {
        "Fn::Join": [
          "",
          [
            {
              "Fn::GetAtt": [
                "CodePipelineArtifactStoreBucket",
                "Arn"
              ]
            }
          ],
          "/*"
        ]
      }
    }
  ],

```

```

        "Condition": {
            "Bool": {
                "aws:SecureTransport": false
            }
        }
    }
}
],
},
"CodePipelineServiceRole": {
    "Type": "AWS::IAM::Role",
    "Properties": {
        "AssumeRolePolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {
                        "Service": [
                            "codepipeline.amazonaws.com"
                        ]
                    },
                    "Action": "sts:AssumeRole"
                }
            ]
        },
        "Path": "/",
        "Policies": [
            {
                "PolicyName": "AWS-CodePipeline-Service-3",
                "PolicyDocument": {
                    "Version": "2012-10-17",
                    "Statement": [
                        {
                            "Effect": "Allow",
                            "Action": [
                                "codecommit:CancelUploadArchive",
                                "codecommit:GetBranch",
                                "codecommit:GetCommit",
                                "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
                                "codecommit:UploadArchive"
                            ],
                            "Resource": "resource_ARN"
                        }
                    ]
                }
            }
        ]
    }
}

```

```

    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Resource": "resource_ARN"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild"
      ],
      "Resource": "resource_ARN"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "devicefarm:ListProjects",
        "devicefarm:ListDevicePools",
        "devicefarm:GetRun",
        "devicefarm:GetUpload",
        "devicefarm:CreateUpload",
        "devicefarm:ScheduleRun"
      ],
      "Resource": "resource_ARN"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:InvokeFunction",
        "lambda:ListFunctions"
      ],
      "Resource": "resource_ARN"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:PassRole"
      ]
    }
  ]
}

```



```

    ],
    "Resource": "resource_ARN"
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "elasticbeanstalk:*",
      "ec2:*",
      "elasticloadbalancing:*",
      "autoscaling:*",
      "cloudwatch:*",
      "s3:*",
      "sns:*",
      "cloudformation:*",
      "rds:*",
      "sqs:*",
      "ecs:*"
    ],
    "Resource": "resource_ARN"
  }
]
}
}
]
}
},
"AppPipeline": {
  "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",
  "Properties": {
    "Name": "s3-events-pipeline",
    "RoleArn": {
      "Fn::GetAtt": [
        "CodePipelineServiceRole",
        "Arn"
      ]
    },
    "Stages": [
      {
        "Name": "Source",
        "Actions": [
          {
            "Name": "SourceAction",
            "ActionTypeId": {
              "Category": "Source",

```

```

        "Owner": "AWS",
        "Version": 1,
        "Provider": "S3"
    },
    "OutputArtifacts": [
        {
            "Name": "SourceOutput"
        }
    ],
    "Configuration": {
        "S3Bucket": {
            "Ref": "SourceBucket"
        },
        "S3ObjectKey": {
            "Ref": "SourceObjectKey"
        },
        "PollForSourceChanges": false
    },
    "RunOrder": 1
}
]
},
{
    "Name": "Beta",
    "Actions": [
        {
            "Name": "BetaAction",
            "InputArtifacts": [
                {
                    "Name": "SourceOutput"
                }
            ],
            "ActionTypeId": {
                "Category": "Deploy",
                "Owner": "AWS",
                "Version": 1,
                "Provider": "CodeDeploy"
            },
            "Configuration": {
                "ApplicationName": {
                    "Ref": "ApplicationName"
                },
                "DeploymentGroupName": {
                    "Ref": "BetaFleet"
                }
            }
        }
    ]
}
]
}

```

```

        }
      },
      "RunOrder": 1
    }
  ]
},
"ArtifactStore": {
  "Type": "S3",
  "Location": {
    "Ref": "CodePipelineArtifactStoreBucket"
  }
}
},
"EventRole": {
  "Type": "AWS::IAM::Role",
  "Properties": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": [
              "events.amazonaws.com"
            ]
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "Path": "/",
    "Policies": [
      {
        "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
        "PolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
              "Resource": {
                "Fn::Join": [

```

```

    ],
    "arn:aws:codepipeline:",
    {
        "Ref": "AWS::Region"
    },
    ":",
    {
        "Ref": "AWS::AccountId"
    },
    ":",
    {
        "Ref": "AppPipeline"
    }
]
}
]
}
}
}
}
}
}
},
"EventRule": {
    "Type": "AWS::Events::Rule",
    "Properties": {
        "EventPattern": {
            "source": [
                "aws.s3"
            ],
            "detail-type": [
                "AWS API Call via CloudTrail"
            ],
            "detail": {
                "eventSource": [
                    "s3.amazonaws.com"
                ],
                "eventName": [
                    "PutObject",
                    "CompleteMultipartUpload"
                ],
                "resources": {
                    "ARN": [

```

```

        {
            "Fn::Join": [
                "",
                [
                    {
                        "Fn::GetAtt": [
                            "SourceBucket",
                            "Arn"
                        ]
                    },
                    "/",
                    {
                        "Ref": "SourceObjectKey"
                    }
                ]
            ]
        }
    ],
    "Targets": [
        {
            "Arn": {
                "Fn::Join": [
                    "",
                    [
                        "arn:aws:codepipeline:",
                        {
                            "Ref": "AWS::Region"
                        },
                        ":",
                        {
                            "Ref": "AWS::AccountId"
                        },
                        ":",
                        {
                            "Ref": "AppPipeline"
                        }
                    ]
                ]
            },
            "RoleArn": {
                "Fn::GetAtt": [

```

```

        "EventRole",
        "Arn"
    ]
},
    "Id": "codepipeline-AppPipeline"
}
]
}
},
    "Outputs" : {
        "SourceBucketARN" : {
            "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use",
            "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] },
            "Export" : {
                "Name" : "SourceBucketARN"
            }
        }
    }
}
}
...

```

GitHub(OAuth 앱을 통해) 소스 작업에 대한 폴링 파이프라인을 연결로 마이그레이션

GitHub(OAuth 앱을 통해) 소스 작업을 마이그레이션하여 외부 리포지토리에 대한 연결을 사용할 수 있습니다. 이는 GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업이 있는 파이프라인에 권장되는 변경 감지 방법입니다.

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업이 있는 파이프라인의 경우 변경 감지가 자동화되도록 GitHub(GitHub 앱 사용) 작업을 사용하도록 파이프라인을 수정하는 것이 좋습니다 AWS CodeConnections. 연결 관련 작업에 대한 자세한 내용은 [GitHub 연결](#) 섹션을 참조하세요.

GitHub에 대한 연결 생성(콘솔)

콘솔을 사용하여 GitHub에 대한 연결을 생성할 수 있습니다.

1단계: GitHub(OAuth 앱을 통해) 작업 교체

파이프라인 편집 페이지를 사용하여 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 GitHub(GitHub 앱 사용) 작업으로 바꿉니다.

GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 교체하려면

1. CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. 파이프라인을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 소스 단계에서 단계 편집을 선택합니다. 작업 업데이트를 권장하는 메시지가 표시됩니다.
3. 작업 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
4. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 아직 생성하지 않은 경우 GitHub에 연결을 선택합니다. 2단계: GitHub에 대한 연결 생성으로 이동합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택합니다. 3단계: 연결에 대한 소스 작업 저장으로 이동합니다.

2단계: GitHub에 대한 연결 생성

연결을 생성하도록 선택하면 GitHub에 연결 페이지가 표시됩니다.

GitHub에 대한 연결을 생성하려면

1. GitHub 연결 설정 아래의 연결 이름에 연결 이름이 표시됩니다.

GitHub 앱에서 앱 설치를 선택하거나 새 앱 설치를 선택하여 앱을 새로 만듭니다.

Note

특정 공급자에 대한 모든 연결에 대해 하나의 앱을 설치합니다. GitHub 앱을 이미 설치한 경우 선택한 다음 이 단계를 건너뛰니다.

2. GitHub의 승인 페이지가 표시되면 자격 증명으로 로그인한 다음 계속하도록 선택합니다.
3. 앱 설치 페이지에서 AWS CodeStar 앱이 GitHub 계정에 연결을 시도하고 있다는 메시지가 표시됩니다.

Note

각 GitHub 계정마다 앱을 한 번만 설치합니다. 이전에 앱을 설치한 경우 [구성(Configure)]을 선택하여 앱 설치의 수정 페이지로 이동하거나 뒤로 버튼을 사용하여 콘솔로 돌아갈 수 있습니다.

4. AWS CodeStar설치 페이지에서 설치를 선택합니다.
5. GitHub에 연결 페이지에서 새 설치의 연결 ID가 표시됩니다. 연결을 선택합니다.

3단계: GitHub 소스 작업 저장

작업 편집 페이지에서 업데이트를 완료하여 새 소스 작업을 저장합니다.

GitHub 소스 작업을 저장하려면

1. 리포지토리에서 타사 리포지토리의 이름을 입력합니다. 브랜치에서, 파이프라인에서 소스 변경 사항을 감지할 브랜치를 입력합니다.

Note

리포지토리에 다음 예와 같이 owner-name/repository-name을 입력합니다.

```
my-account/my-repository
```

2. 출력 아티팩트 형식에서 아티팩트의 형식을 선택합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 GitHub 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 GitHub 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [Bitbucket](#), [GitHub](#), [GitHub Enterprise Server](#) 또는 [GitLab.com](#) 연결을 위한 [CodeBuild GitClone 권한 추가](#)와 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

3. 출력 아티팩트에서 이 작업에 대한 출력 아티팩트의 이름을 유지할 수 있습니다(예: SourceArtifact). 완료를 선택하여 작업 편집 페이지를 닫습니다.
4. 완료를 선택하여 단계 편집 페이지를 닫습니다. 저장을 선택하여 파이프라인 편집 페이지를 닫습니다.

GitHub에 대한 연결 생성(CLI)

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 GitHub에 대한 연결을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 `create-connection` 명령을 사용합니다.

Important

AWS CLI 또는를 통해 생성된 연결 AWS CloudFormation 은 기본적으로 PENDING 상태입니다. CLI 또는 와의 연결을 생성한 후 콘솔을 AWS CloudFormation 사용하여 연결을 편집하여 상태를 로 설정합니다AVAILABLE.

GitHub에 대한 연결을 생성하려면

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 `--connection-name` 위해 `--provider-type` 및를 지정하여 `create-connection` 명령을 실행합니다. 이 예제에서 타사 공급자 이름은 GitHub이고 지정된 연결 이름은 MyConnection입니다.

```
aws codeconnections create-connection --provider-type GitHub --connection-name MyConnection
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 연결 ARN 정보가 반환됩니다.

```
{
  "ConnectionArn": "arn:aws:codeconnections:us-west-2:account_id:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}
```

2. 콘솔을 사용하여 연결을 완료합니다.

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업에 대한 폴링 파이프라인을 웹훅으로 마이그레이션

Webhook를 사용하고 GitHub 소스 리포지토리의 변경 사항을 탐지하도록 파이프라인을 마이그레이션할 수 있습니다. 웹훅으로의 마이그레이션은 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업 전용입니다.

- 콘솔: [폴링 파이프라인을 웹훅으로 마이그레이션\(GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업\)\(콘솔\)](#)
- CLI: [폴링 파이프라인을 웹훅으로 마이그레이션\(GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업\)\(CLI\)](#)
- AWS CloudFormation: [푸시 이벤트에 대한 파이프라인 업데이트\(GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업\)\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

Important

CodePipeline 웹훅을 생성할 때 자체 자격 증명을 사용하거나 여러 웹훅에서 동일한 보안 암호 토큰을 재사용하지 마세요. 최적의 보안을 위해 생성하는 각 웹훅에 대해 고유한 보안 암호 토큰을 생성합니다. 보안 암호 토큰은 사용자가 제공하는 임의의 문자열로, GitHub는 CodePipeline으로 전송된 웹훅 페이로드를 계산하고 서명하는 데 이를 사용하여 웹훅 페이로드의 무결성과 신뢰성을 보호합니다. 자체 자격 증명을 사용하거나 여러 웹훅에서 동일한 토큰을 재사용하면 보안 취약성이 발생할 수 있습니다.

폴링 파이프라인을 웹훅으로 마이그레이션(GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업)(콘솔)

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업의 경우 CodePipeline 콘솔을 사용하여 웹훅을 사용하여 GitHub 소스 리포지토리의 변경 사항을 감지하도록 파이프라인을 업데이트할 수 있습니다.

대신 EventBridge를 사용하도록 폴링(정기적 확인)을 사용하는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다. 파이프라인을 생성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

콘솔을 사용할 경우 해당 파이프라인에 대한 PollForSourceChanges 파라미터가 변경됩니다. GitHub Webhook가 생성되어 등록됩니다.

파이프라인 소스 단계를 편집하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 각 단계의 각 작업 상태를 포함하여 파이프라인의 세부 정보 보기가 열립니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 단계에서 소스 작업의 편집 아이콘을 선택합니다.
5. 변경 탐지 옵션을 확장하고 변경 사항이 생길 때 Amazon CloudWatch Events를 사용하여 내 파이프라인을 자동으로 시작합니다(권장)를 선택합니다.

CodePipeline이 소스 변경을 감지하기 위해 GitHub에 웹후크를 생성함을 알리는 메시지가 표시됩니다. AWS CodePipeline이 웹후크를 생성합니다. 아래 옵션에서 옵트아웃할 수 있습니다. 업데이트를 선택합니다. CodePipeline은 Webhook와 함께 다음을 생성합니다.

- 보안 암호는 무작위로 생성되며 GitHub에 대한 연결을 승인하는 데 사용됩니다.
- Webhook URL은 리전의 퍼블릭 엔드포인트를 사용하여 생성됩니다.

CodePipeline은 Webhook를 GitHub에 등록합니다. 이를 통해 URL을 구독하여 리포지토리 이벤트를 수신할 수 있습니다.

6. 파이프라인 편집을 마쳤으면 [Save pipeline changes]를 선택하여 요약 페이지로 돌아갑니다.

파이프라인에 대해 생성될 Webhook의 이름을 표시하는 메시지가 나타납니다. [Save and continue]를 선택합니다.

7. 작업을 테스트하려면 사용하여 파이프라인의 소스 단계에 지정된 소스에 변경 사항을 AWS CLI 커밋하여 변경 사항을 릴리스합니다.

폴링 파이프라인을 웹후크로 마이그레이션(GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업)(CLI)

대시 Webhook를 사용하도록 정기적 확인을 사용하는 파이프라인을 편집하려면 다음 단계를 수행합니다. 파이프라인을 생성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 수동으로 생성합니다.

- GitHub Webhook 및 권한 부여 파라미터

Webhook를 생성하고 등록하려면

Note

CLI 또는를 사용하여 파이프라인 AWS CloudFormation 을 생성하고 웹후크를 추가할 때는 정기 검사를 비활성화해야 합니다. 주기적 점검을 비활성화하지 않으려면 아래의 마지막 절차에서 설명한 대로 PollForSourceChanges 파라미터를 명시적으로 추가하고 false 로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 CLI 또는 AWS CloudFormation 파이프라인의 기본값은 PollForSourceChanges 기본값이 true이고 파이프라인 구조 출력에 표시되지 않습니다. PollForSourceChanges 기본값에 대한 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#) 항목을 참조하십시오.

1. 텍스트 편집기에서 생성할 Webhook에 대한 JSON 파일을 생성 및 저장합니다. my-webhook라는 Webhook에 이 샘플 파일을 사용합니다.

```
{
  "webhook": {
    "name": "my-webhook",
    "targetPipeline": "pipeline_name",
    "targetAction": "source_action_name",
    "filters": [{
      "jsonPath": "$.ref",
      "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
    }],
    "authentication": "GITHUB_HMAC",
    "authenticationConfiguration": {
      "SecretToken": "secret"
    }
  }
}
```

2. put-webhook 명령을 호출하고 --cli-input 및 --region 파라미터를 포함시킵니다.

다음 샘플 명령은 webhook_json JSON 파일을 사용하여 Webhook를 생성합니다.

```
aws codepipeline put-webhook --cli-input-json file://webhook_json.json --region
"eu-central-1"
```

3. 이 예제의 출력에는 my-webhook라는 Webhook의 URL과 ARN이 반환됩니다.

```
{
  "webhook": {
    "url": "https://webhooks.domain.com/trigger11111111EXAMPLE1111111111111111",
    "definition": {
      "authenticationConfiguration": {
        "SecretToken": "secret"
      },
      "name": "my-webhook",
      "authentication": "GITHUB_HMAC",
      "targetPipeline": "pipeline_name",
      "targetAction": "Source",
      "filters": [
        {
          "jsonPath": "$.ref",
          "matchEquals": "refs/heads/{Branch}"
        }
      ]
    },
    "arn": "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:ACCOUNT_ID:webhook:my-webhook"
  },
  "tags": [{
    "key": "Project",
    "value": "ProjectA"
  }]
}
```

이 예제는 Webhook에 Project 태그 키와 ProjectA 값을 포함하여 Webhook에 태그 지정을 추가합니다. CodePipeline의 리소스 태깅에 대한 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 섹션을 참조하세요.

4. register-webhook-with-third-party 명령을 호출하고 --webhook-name 파라미터를 포함시킵니다.

다음 샘플 명령은 my-webhook이라는 Webhook을 등록합니다.

```
aws codepipeline register-webhook-with-third-party --webhook-name my-webhook
```

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

1. get-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대해 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 PollForSourceChanges 파라미터를 변경하거나 추가하여 소스 단계를 편집합니다. 이 예시에서는 UserGitHubRepo라는 리포지토리의 경우 파라미터가 false로 설정됩니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

```
"configuration": {  
  "Owner": "name",  
  "Repo": "UserGitHubRepo",  
  "PollForSourceChanges": "false",  
  "Branch": "main",  
  "OAuthToken": "*****"  
},
```

3. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업 중인 경우, 파일에서 metadata 행을 삭제하여 JSON 파일의 구조를 편집해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. JSON 파일의 파이프라인 구조에서 "metadata" 섹션({ }, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드 포함)을 삭제합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",
  "created": "date",
  "updated": "date"
},
```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 다음과 유사하게 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. start-pipeline-execution 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

푸시 이벤트에 대한 파이프라인 업데이트(GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업)(AWS CloudFormation 템플릿)

정기적 확인(폴링)에서 webhook를 사용한 이벤트 기반 변경 감지로 GitHub 소스가 있는 파이프라인을 업데이트하려면 다음 단계를 수행합니다.

를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 AWS CodeCommit 편집한 다음 GitHub 웹훅 리소스를 템플릿에 추가합니다.

AWS CloudFormation 를 사용하여 파이프라인을 생성하고 관리하는 경우 템플릿에는 다음과 같은 콘텐츠가 있습니다.

Note

소스 단계의 PollForSourceChanges 구성 속성을 메모합니다. 템플릿에 해당 속성이 포함되어 있지 않으면 기본적으로 PollForSourceChanges가 true로 설정됩니다.

YAML

```
Resources:
  AppPipeline:
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
    Properties:
      Name: github-polling-pipeline
      RoleArn:
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
      Stages:
        -
          Name: Source
          Actions:
            -
              Name: SourceAction
              ActionTypeId:
                Category: Source
                Owner: ThirdParty
                Version: 1
                Provider: GitHub
              OutputArtifacts:
                - Name: SourceOutput
              Configuration:
                Owner: !Ref GitHubOwner
                Repo: !Ref RepositoryName
                Branch: !Ref BranchName
                OAuthToken:
                  {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}
              PollForSourceChanges: true
              RunOrder: 1

  ...
```


JSON

```
"AppPipeline": {
  "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",
  "Properties": {
    "Name": "github-polling-pipeline",
    "RoleArn": {
      "Fn::GetAtt": [
        "CodePipelineServiceRole",
        "Arn"
      ]
    },
    "Stages": [
      {
        "Name": "Source",
        "Actions": [
          {
            "Name": "SourceAction",
            "ActionTypeId": {
              "Category": "Source",
              "Owner": "ThirdParty",
              "Version": 1,
              "Provider": "GitHub"
            },
            "OutputArtifacts": [
              {
                "Name": "SourceOutput"
              }
            ],
            "Configuration": {
              "Owner": {
                "Ref": "GitHubOwner"
              },
              "Repo": {
                "Ref": "RepositoryName"
              },
              "Branch": {
                "Ref": "BranchName"
              },
              "OAuthToken":
                "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}",
              "PollForSourceChanges": true
            },
            "RunOrder": 1
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```
    }
  ],
},
...
```

템플릿에서 파라미터를 추가하고 Webhook를 만들려면

를 사용하여 자격 증명을 AWS Secrets Manager 저장하는 것이 좋습니다. Secrets Manager를 사용하는 경우 Secrets Manager에서 보안 파라미터를 이미 구성하고 저장했어야 합니다. 이 예에서는 Webhook의 GitHub 자격 증명에 대한 Secrets Manager에 대한 동적 참조를 사용합니다. 자세한 내용은 [동적 참조를 사용하여 템플릿 값 지정](#)을 참조하십시오.

Important

보안 파라미터를 전달할 때는 값을 템플릿에 직접 입력하지 마십시오. 값은 일반 텍스트로 렌더링되므로 읽을 수 있습니다. 보안상의 이유로 AWS CloudFormation 템플릿에서 일반 텍스트를 사용하여 자격 증명을 저장하지 마십시오.

CLI 또는를 사용하여 파이프라인 AWS CloudFormation 을 생성하고 웹후크를 추가할 때는 정기 검사를 비활성화해야 합니다.

Note

주기적 점검을 비활성화하지 않으려면 아래의 마지막 절차에서 설명한 대로 PollForSourceChanges 파라미터를 명시적으로 추가하고 false로 설정해야 합니다. 그렇지 않으면 CLI 또는 AWS CloudFormation 파이프라인의 기본값은 PollForSourceChanges 기본값이 true이고 파이프라인 구조 출력에 표시되지 않습니다. PollForSourceChanges 기본값에 대한 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#) 항목을 참조하십시오.

1. 템플릿에서 Resources에 파라미터를 추가합니다.

YAML

```
Parameters:
```

```

    GitHubOwner:
      Type: String
  ...

```

JSON

```

{
  "Parameters": {
    "BranchName": {
      "Description": "GitHub branch name",
      "Type": "String",
      "Default": "main"
    },
    "GitHubOwner": {
      "Type": "String"
    },
    ...
  }
}

```

2. `AWS::CodePipeline::Webhook` AWS CloudFormation 리소스를 사용하여 웹훅을 추가합니다.

Note

지정한 `TargetAction`은 파이프라인에 정의된 소스 작업의 `Name` 속성과 일치해야 합니다.

`RegisterWithThirdParty`가 `true`로 설정된 경우 `OAuthToken`에 연결된 사용자가 GitHub에서 필요한 범위를 설정할 수 있는지 확인합니다. 토큰 및 Webhook에 필요한 GitHub 범위는 다음과 같습니다.

- `repo` - 퍼블릭 및 프라이빗 리포지토리에서 파이프라인으로 아티팩트를 읽고 가져올 수 있도록 완전히 제어하는 데 사용됩니다.
- `admin:repo_hook` - 리포지토리 후크를 완전히 제어하는 데 사용됩니다.

그렇지 않은 경우 GitHub는 404를 반환합니다. 반환된 404에 대한 자세한 내용은 <https://help.github.com/articles/about-webhooks> 단원을 참조하십시오.

YAML

```

AppPipelineWebhook:
  Type: AWS::CodePipeline::Webhook
  Properties:
    Authentication: GITHUB_HMAC
    AuthenticationConfiguration:
      SecretToken:
        {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}
    Filters:
      -
        JsonPath: "$.ref"
        MatchEquals: refs/heads/{Branch}
    TargetPipeline: !Ref AppPipeline
    TargetAction: SourceAction
    Name: AppPipelineWebhook
    TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version
    RegisterWithThirdParty: true

...

```

JSON

```

"AppPipelineWebhook": {
  "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook",
  "Properties": {
    "Authentication": "GITHUB_HMAC",
    "AuthenticationConfiguration": {
      "SecretToken":
        "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}"
    },
    "Filters": [{
      "JsonPath": "$.ref",
      "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}"
    }],
    "TargetPipeline": {
      "Ref": "AppPipeline"
    },
    "TargetAction": "SourceAction",
    "Name": "AppPipelineWebhook",
    "TargetPipelineVersion": {

```

```

        "Fn::GetAtt": [
            "AppPipeline",
            "Version"
        ]
    },
    "RegisterWithThirdParty": true
}
},
...

```

3. 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장한 다음 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
4. 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
5. 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
6. 실행을 선택합니다.

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

- 템플릿에서 PollForSourceChanges를 false로 변경합니다. PollForSourceChanges를 파이프라인 정의에 포함하지 않은 경우 추가하고 false로 설정하세요.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

YAML

```

Name: Source
Actions:
  -

```

```

    Name: SourceAction
    ActionTypeId:
      Category: Source
      Owner: ThirdParty
      Version: 1
      Provider: GitHub
    OutputArtifacts:
      - Name: SourceOutput
    Configuration:
      Owner: !Ref GitHubOwner
      Repo: !Ref RepositoryName
      Branch: !Ref BranchName
      OAuthToken:
        {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}
        PollForSourceChanges: false
    RunOrder: 1

```

JSON

```

{
  "Name": "Source",
  "Actions": [{
    "Name": "SourceAction",
    "ActionTypeId": {
      "Category": "Source",
      "Owner": "ThirdParty",
      "Version": 1,
      "Provider": "GitHub"
    },
    "OutputArtifacts": [{
      "Name": "SourceOutput"
    }],
    "Configuration": {
      "Owner": {
        "Ref": "GitHubOwner"
      },
      "Repo": {
        "Ref": "RepositoryName"
      },
      "Branch": {
        "Ref": "BranchName"
      }
    }
  ]
}

```

```

    "OAuthToken":
      "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}",
      PollForSourceChanges: false
    },
    "RunOrder": 1
  }]

```

Example

를 사용하여 이러한 리소스를 생성하면 정의된 AWS CloudFormation 웹훅이 지정된 GitHub 리포지토리에 생성됩니다. 커밋 시 파이프라인이 트리거됩니다.

YAML

```

Parameters:
  GitHubOwner:
    Type: String

Resources:
  AppPipelineWebhook:
    Type: AWS::CodePipeline::Webhook
    Properties:
      Authentication: GITHUB_HMAC
      AuthenticationConfiguration:
        SecretToken: {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}
      Filters:
        -
          JsonPath: "$.ref"
          MatchEquals: refs/heads/{Branch}
      TargetPipeline: !Ref AppPipeline
      TargetAction: SourceAction
      Name: AppPipelineWebhook
      TargetPipelineVersion: !GetAtt AppPipeline.Version
      RegisterWithThirdParty: true
  AppPipeline:
    Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
    Properties:
      Name: github-events-pipeline
      RoleArn:
        !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
      Stages:
        -

```

```

    Name: Source
    Actions:
      -
        Name: SourceAction
        ActionTypeId:
          Category: Source
          Owner: ThirdParty
          Version: 1
          Provider: GitHub
        OutputArtifacts:
          - Name: SourceOutput
        Configuration:
          Owner: !Ref GitHubOwner
          Repo: !Ref RepositoryName
          Branch: !Ref BranchName
          OAuthToken:
            {{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}
          PollForSourceChanges: false
          RunOrder: 1
    ...

```

JSON

```

{
  "Parameters": {
    "BranchName": {
      "Description": "GitHub branch name",
      "Type": "String",
      "Default": "main"
    },
    "RepositoryName": {
      "Description": "GitHub repository name",
      "Type": "String",
      "Default": "test"
    },
    "GitHubOwner": {
      "Type": "String"
    },
    "ApplicationName": {
      "Description": "CodeDeploy application name",
      "Type": "String",
      "Default": "DemoApplication"
    }
  }
}

```



```

    },
    "BetaFleet": {
      "Description": "Fleet configured in CodeDeploy",
      "Type": "String",
      "Default": "DemoFleet"
    }
  },
  "Resources": {
    ...

    },
    "AppPipelineWebhook": {
      "Type": "AWS::CodePipeline::Webhook",
      "Properties": {
        "Authentication": "GITHUB_HMAC",
        "AuthenticationConfiguration": {
          "SecretToken": {

            "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}"

          }
        },
        "Filters": [
          {
            "JsonPath": "$.ref",
            "MatchEquals": "refs/heads/{Branch}"
          }
        ],
        "TargetPipeline": {
          "Ref": "AppPipeline"
        },
        "TargetAction": "SourceAction",
        "Name": "AppPipelineWebhook",
        "TargetPipelineVersion": {
          "Fn::GetAtt": [
            "AppPipeline",
            "Version"
          ]
        },
        "RegisterWithThirdParty": true
      }
    },
    "AppPipeline": {
      "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",

```

```

    "Properties": {
      "Name": "github-events-pipeline",
      "RoleArn": {
        "Fn::GetAtt": [
          "CodePipelineServiceRole",
          "Arn"
        ]
      },
      "Stages": [
        {
          "Name": "Source",
          "Actions": [
            {
              "Name": "SourceAction",
              "ActionTypeId": {
                "Category": "Source",
                "Owner": "ThirdParty",
                "Version": 1,
                "Provider": "GitHub"
              },
              "OutputArtifacts": [
                {
                  "Name": "SourceOutput"
                }
              ],
              "Configuration": {
                "Owner": {
                  "Ref": "GitHubOwner"
                },
                "Repo": {
                  "Ref": "RepositoryName"
                },
                "Branch": {
                  "Ref": "BranchName"
                },
                "OAuthToken":
                  "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}",
                "PollForSourceChanges": false
              },
              "RunOrder": 1
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}

```

...

CodePipeline 서비스 역할 생성

파이프라인 생성 시 서비스 역할을 생성하거나 기존 서비스 역할을 사용합니다.

CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 CodePipeline 서비스 역할을 AWS CLI 생성할 수 있습니다. 서비스 역할은 파이프라인 생성에 필요하며 파이프라인은 항상 해당 서비스 역할과 연결됩니다.

AWS CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하기 전에 파이프라인에 대한 CodePipeline 서비스 역할을 생성해야 합니다. 서비스 역할 및 정책이 지정된 예제 AWS CloudFormation 템플릿은의 자습서를 참조하십시오. [자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성](#).

서비스 역할은 AWS 관리형 역할이 아니지만 파이프라인 생성을 위해 처음에 생성된 다음 서비스 역할 정책에 새 권한이 추가되면 파이프라인의 서비스 역할을 업데이트해야 할 수 있습니다. 파이프라인이 서비스 역할로 생성되면 해당 파이프라인에 다른 서비스 역할을 적용할 수 없습니다. 권장 정책을 서비스 역할에 연결합니다.

서비스 역할에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할 관리](#) 단원을 참조하십시오.

CodePipeline 서비스 역할 생성(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성할 때는 파이프라인 생성 마법사를 사용하여 CodePipeline 서비스 역할을 생성합니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

파이프라인 마법사에서 파이프라인 생성을 선택하고 Step 1: Choose pipeline settings(1단계: 파이프라인 설정 선택) 페이지를 작성합니다.

Note

파이프라인을 만든 후에는 해당 이름을 변경할 수 없습니다. 다른 제한에 대한 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 섹션을 참조하십시오.

2. 서비스 역할에서 새 서비스 역할을 선택하여 CodePipeline이 IAM에 새 서비스 역할을 생성하도록 허용합니다.
3. 파이프라인 생성을 완료합니다. 파이프라인 서비스 역할은 IAM 역할 목록에서 볼 수 있으며 AWS CLI로 `get-pipeline` 명령을 실행하여 파이프라인과 관련된 서비스 역할 ARN을 볼 수 있습니다.

CodePipeline 서비스 역할 생성(CLI)

AWS CLI 또는를 사용하여 파이프라인을 생성하기 전에 파이프라인에 대한 CodePipeline 서비스 역할을 생성하고 서비스 역할 정책과 신뢰 정책을 연결해야 AWS CloudFormation합니다. CLI를 사용하여 서비스 역할을 생성하려면 먼저 아래 단계를 사용하여 CLI 명령을 실행할 디렉터리에 신뢰 정책 JSON 과 역할 정책 JSON을 별도의 파일로 생성합니다.

Note

관리 사용자만 서비스 역할을 생성할 수 있도록 허용하는 것이 좋습니다. 역할을 생성하고 정책을 연결할 수 있는 권한이 있는 사람은 자신의 권한을 에스컬레이션할 수 있습니다. 대신 필요한 역할만 생성하거나 관리자가 대신 서비스 역할을 생성하도록 허용하는 정책을 만듭니다.

1. 터미널 창에서 다음 명령을 입력하여 역할 정책 JSON을 붙여 넣을 TrustPolicy.json이라는 이름의 파일을 생성합니다. 이 예제에서는 VIM을 사용합니다.

```
vim TrustPolicy.json
```

2. 파일에 다음 JSON을 붙여 넣습니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "codepipeline.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

파일을 저장하고 종료하려면 다음 VIM 명령을 입력합니다.

```
:wq
```

3. 터미널 창에서 다음 명령을 입력하여 역할 정책 JSON을 붙여 넣을 RolePolicy.json이라는 이름의 파일을 생성합니다. 이 예제에서는 VIM을 사용합니다.

```
vim RolePolicy.json
```

4. JSON 정책을 파일에 붙여 넣습니다. 예 제공된 최소 서비스 역할 정책을 사용합니다 [CodePipeline 서비스 역할 정책](#). 또한 사용하려는 작업에 따라 서비스 역할에 적절한 권한을 추가합니다. 작업 목록과 각 작업의 필수 서비스 역할 권한에 대한 링크는 섹션을 참조하세요 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#).

Resource 필드의 리소스 수준까지 범위를 축소하여 권한 범위를 최대한 줄여야 합니다.

파일을 저장하고 종료하려면 다음 VIM 명령을 입력합니다.

```
:wq
```

5. 다음 명령을 입력하여 역할을 생성한 후 신뢰 역할 정책에 연결합니다. 정책 이름 형식은 일반적으로 역할 이름 형식과 동일합니다. 이 예제에서는 별도의 파일로 생성된 역할 이름 MyRole과 정책 TrustPolicy를 사용합니다.

```
aws iam create-role --role-name MyRole --assume-role-policy-document file://TrustPolicy.json
```

6. 다음 명령을 입력하여 역할 정책을 생성하고 역할에 연결합니다. 정책 이름 형식은 일반적으로 역할 이름 형식과 동일합니다. 이 예제에서는 별도의 파일로 생성된 역할 이름 MyRole과 정책 MyRole을 사용합니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name MyRole --policy-name RolePolicy --policy-document file://RolePolicy.json
```

7. 생성된 역할 이름 및 신뢰 정책을 확인하려면 MyRole이라는 역할에 대해 다음 명령을 입력합니다.

```
aws iam get-role --role-name MyRole
```

8. AWS CLI 또는를 사용하여 파이프라인을 생성할 때 서비스 역할 ARN을 사용합니다 AWS CloudFormation.

리소스에 태그 지정

태그는 사용자 또는가 AWS 리소스에 AWS 할당하는 사용자 지정 속성 레이블입니다. 각 AWS 태그는 두 부분으로 구성됩니다.

- 태그 키(예: CostCenter, Environment, Project 또는 Secret). 태그 키는 대소문자를 구별합니다.
- 태그 값(예: 111122223333, Production 또는 팀 이름)으로 알려진 선택적 필드. 태그 값을 생략하는 것은 빈 문자열을 사용하는 것과 같습니다. 태그 키처럼 태그 값은 대/소문자를 구별합니다.

태그 키와 태그 값을 합해서 키 값 페어라고 합니다.

태그는 AWS 리소스를 식별하고 구성하는 데 도움이 됩니다. 많은가 태그 지정을 AWS 서비스 지원하므로 서로 다른 서비스의 리소스에 동일한 태그를 할당하여 리소스가 관련이 있음을 나타낼 수 있습니다. 예를 들어 Amazon S3 소스 버킷에 할당한 것과 동일한 태그를 파이프라인에 할당할 수 있습니다.

태그 사용에 대한 팁은 AWS Answers 블로그의 게시글 [AWS Tagging Strategies](#)를 참조하세요.

CodePipeline에서 다음 리소스 유형에 태그를 지정할 수 있습니다.

- [CodePipeline에서 파이프라인 태그 지정](#)
- [CodePipeline에서 사용자 지정 작업 태그 지정](#)

AWS CLI CodePipeline APIs 또는 AWS SDKs

- 파이프라인, 사용자 지정 작업 또는 Webhook을 만들 때 태그를 추가합니다.
- 파이프라인, 사용자 지정 작업 또는 Webhook에 대한 태그를 추가, 관리 및 제거합니다.

또한 콘솔을 사용하여 파이프라인에 대한 태그를 추가, 관리 및 제거할 수 있습니다.

태그로 리소스를 식별, 구성 및 추적하는 것 외에도 IAM 정책의 태그를 사용하여 리소스를 보고 상호 작용할 수 있는 사용자를 제어할 수 있습니다. 태그 기반 액세스 정책의 예는 [태그를 사용하여 CodePipeline 리소스에 대한 액세스 통제](#) 단원을 참조하세요.

CodePipeline에서 파이프라인 태그 지정

태그는 AWS 리소스와 연결된 키-값 페어입니다. CodePipeline에서 파이프라인에 태그를 적용할 수 있습니다. CodePipeline 리소스 태그 지정, 사용 사례, 태그 키 및 값 제약, 지원되는 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 단원을 참조하세요.

CLI를 사용하여 파이프라인을 만들 때 태그를 지정할 수 있습니다. 파이프라인에서 콘솔 또는 CLI를 사용하여 태그를 추가 또는 제거하고 태그 값을 업데이트할 수 있습니다. 각 파이프라인에 최대 50개의 태그를 추가할 수 있습니다.

주제

- [파이프라인 태그 지정\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 태그 지정\(CLI\)](#)

파이프라인 태그 지정(콘솔)

콘솔 또는 CLI를 사용하여 리소스에 태그를 지정할 수 있습니다. 파이프라인은 콘솔이나 CLI로 관리할 수 있는 유일한 CodePipeline 리소스입니다.

주제

- [파이프라인에 태그 추가\(콘솔\)](#)
- [파이프라인에 대한 태그 보기\(콘솔\)](#)
- [파이프라인에 대한 태그 편집\(콘솔\)](#)
- [파이프라인에서 태그 제거\(콘솔\)](#)

파이프라인에 태그 추가(콘솔)

콘솔을 사용하여 기존 파이프라인에 태그를 추가할 수 있습니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 파이프라인 페이지에서 태그를 추가할 파이프라인을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 설정을 선택합니다.
4. 파이프라인 태그에서 편집을 선택합니다.
5. 키 및 값 필드에 추가할 각 태그 세트에 대한 키 페어를 입력합니다. (값 필드는 선택 사항입니다.) 예를 들어 키에 **Project**를 입력합니다. 값에는 **ProjectA**를 입력합니다.

6. (선택 사항) 행을 추가하고 태그를 더 입력하려면 태그 추가를 선택합니다.
7. 제출을 선택합니다. 태그는 파이프라인 설정 아래에 나열됩니다.

파이프라인에 대한 태그 보기(콘솔)

콘솔을 사용하여 기존 파이프라인에 대한 태그를 나열할 수 있습니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 파이프라인 페이지에서 태그를 볼 파이프라인을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 설정을 선택합니다.
4. 파이프라인 태그에서 키 및 값 열 아래에 파이프라인에 대한 태그가 표시됩니다.

파이프라인에 대한 태그 편집(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인에 추가된 태그를 편집할 수 있습니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 파이프라인 페이지에서 태그를 업데이트할 파이프라인을 선택합니다.
3. 탐색 창에서 설정을 선택합니다.
4. 파이프라인 태그에서 편집을 선택합니다.
5. 키 및 값 필드에서 필요에 따라 각 필드의 값을 업데이트합니다. 예를 들어 **Project** 키의 값에서 **ProjectA**를 **ProjectB**로 변경합니다.
6. 제출을 선택합니다.

파이프라인에서 태그 제거(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인에서 태그를 삭제할 수 있습니다. 연결된 리소스에서 태그를 제거하면 태그가 삭제됩니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 파이프라인 페이지에서 태그를 제거할 파이프라인을 선택합니다.

3. 탐색 창에서 설정을 선택합니다.
4. 파이프라인 태그에서 편집을 선택합니다.
5. 삭제할 각 태그의 키와 값 옆에 있는 태그 제거를 선택합니다.
6. 제출을 선택합니다.

파이프라인 태그 지정(CLI)

CLI를 사용하여 리소스에 태그를 지정할 수 있습니다. 파이프라인의 태그를 관리하려면 콘솔을 사용해야 합니다.

주제

- [파이프라인에 태그 추가\(CLI\)](#)
- [파이프라인에 대한 태그 보기\(CLI\)](#)
- [파이프라인에 대한 태그 편집\(CLI\)](#)
- [파이프라인에서 태그 제거\(CLI\)](#)

파이프라인에 태그 추가(CLI)

콘솔 또는를 사용하여 파이프라인 AWS CLI 에 태그를 지정할 수 있습니다.

파이프라인을 생성할 때 태그를 추가하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

이 단계에서는 사용자가 이미 AWS CLI 최신 버전을 설치했거나 현재 버전으로 업데이트했다고 가정합니다. 자세한 정보는 [AWS Command Line Interface설치](#) 섹션을 참조하세요.

터미널이나 명령줄에서 tag-resource 명령을 실행하여, 태그를 추가할 파이프라인의 Amazon 리소스 이름(ARN)과 추가할 태그의 키와 값을 지정합니다. 파이프라인에 두 개 이상의 태그를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, *MyPipeline*이라는 파이프라인에 두 개의 태그를 지정하고, *DeploymentEnvironment*라는 태그 키에는 *Test* 태그 값을, 그리고 *IscontainerBased*라는 태그 키에는 태그 값이 *true*인 태그를 지정하려면 다음과 같이 하세요.

```
aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:MyPipeline --tags key=Project,value=ProjectA key=IscontainerBased,value=true
```

성공한 경우 이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다.

파이프라인에 대한 태그 보기(CLI)

다음 단계에 따라를 사용하여 파이프라인의 AWS 태그를 AWS CLI 확인합니다. 태그가 추가되지 않은 경우 반환되는 목록은 비어 있습니다.

터미널 또는 명령줄에서 list-tags-for-resource 명령을 실행합니다. 예를 들어 `arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:MyPipeline` ARN 값이 있는 `MyPipeline`이라는 파이프라인의 태그 키 및 태그 값 목록을 보려면

```
aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:MyPipeline
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 정보를 반환합니다.

```
{
  "tags": {
    "Project": "ProjectA",
    "IscontainerBased": "true"
  }
}
```

파이프라인에 대한 태그 편집(CLI)

다음 단계에 따라 AWS CLI 를 사용하여 파이프라인의 태그를 편집합니다. 기존 키의 값을 변경하거나 다른 키를 추가할 수 있습니다. 다음 단원에서 설명하는 것처럼 파이프라인에서 태그를 제거할 수도 있습니다.

터미널이나 명령줄에서 tag-resource 명령을 실행하여, 태그를 업데이트하고 태그 키 및 태그 값을 지정할 파이프라인의 ARN을 지정합니다.

```
aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:MyPipeline --tags key=Project,value=ProjectA
```

성공한 경우 이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다.

파이프라인에서 태그 제거(CLI)

다음 단계에 따라 AWS CLI 를 사용하여 파이프라인에서 태그를 제거합니다. 연결된 리소스에서 태그를 제거하면 태그가 삭제됩니다.

 Note

파이프라인을 삭제하면 삭제된 파이프라인에서 모든 태그 연결이 제거됩니다. 파이프라인을 삭제하기 전에 태그를 제거할 필요가 없습니다.

터미널이나 명령줄에서 `untag-resource` 명령을 실행하여, 태그를 제거할 파이프라인의 ARN과 제거할 태그의 태그 키를 지정합니다. 예를 들어 *MyPipeline* 파이프라인에서 태그 키가 *Project* 및 *IscontainerBased*인 여러 태그를 제거하려면 다음을 수행하십시오.

```
aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:MyPipeline --tag-keys Project IscontainerBased
```

성공한 경우 이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다. 파이프라인과 연결된 태그를 확인하려면 `list-tags-for-resource` 명령을 실행하십시오.

알림 규칙 생성

알림 규칙을 사용하면 파이프라인이 실행을 시작한 경우와 같이 중요한 변경 사항을 사용자에게 알릴 수 있습니다. 알림 규칙은 알림을 보내는 데 사용되는 이벤트와 Amazon SNS 주제를 모두 지정합니다. 자세한 내용은 [알림이란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

콘솔 또는를 사용하여 알림 규칙을 AWS CLI 생성할 수 있습니다 AWS CodePipeline.

알림 규칙을 생성하려면 (콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>://
<https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com>.
2. 파이프라인을 선택한 다음 알림을 추가할 파이프라인을 선택합니다.
3. 파이프라인 페이지에서 알림을 선택한 다음 Create notification rule(알림 규칙 생성)을 선택합니
다. 파이프라인의 설정 페이지로 이동하여 Create notification rule(알림 규칙 생성)을 선택할 수도
있습니다.
4. 알림 이름에 규칙에 대한 이름을 입력합니다.
5. 알림에 포함된 Amazon EventBridge에 제공된 정보만 원하는 경우 세부 정보 유형에서 기본을 선
택합니다. Amazon EventBridge에 제공된 정보와 CodePipeline 또는 알림 관리자에서 제공할 수
있는 정보를 포함하려는 경우 전체를 선택합니다.

자세한 내용은 [알림 내용 및 보안 이해](#)를 참조하세요.

6. 알림을 트리거하는 이벤트에서 알림을 보내고자 하는 이벤트를 선택합니다. 자세한 내용은 [파이프라인의 고지 규정 이벤트](#)를 참조하십시오.
7. 대상에서 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 알림에 사용할 리소스를 이미 구성한 경우 대상 유형 선택에서 채팅 애플리케이션에서 Amazon Q Developer(Slack) 또는 SNS 주제를 선택합니다. 대상 선택에서 클라이언트 이름(채팅 애플리케이션의 Amazon Q Developer에 구성된 Slack 클라이언트의 경우) 또는 Amazon SNS 주제의 Amazon 리소스 이름(ARN)(알림에 필요한 정책으로 이미 구성된 Amazon SNS 주제의 경우)을 선택합니다.
 - 알림과 함께 사용할 리소스를 구성하지 않은 경우 대상 생성을 선택한 다음 SNS 주제를 선택합니다. codestar-notifications- 뒤에 주제 이름을 입력한 다음 생성을 선택합니다.

Note

- 알림 규칙을 만드는 과정에서 Amazon SNS 주제를 생성하면 알림 기능이 주제에 이벤트를 게시할 수 있도록 허용하는 정책이 적용됩니다. 알림 규칙에 대해 생성된 주제를 사용하면 이 리소스에 대한 알림을 받기를 원하는 사용자만 구독할 수 있습니다.
- 알림 규칙 생성의 일부로 채팅 애플리케이션 클라이언트에서 Amazon Q Developer를 생성할 수 없습니다. 채팅 애플리케이션에서 Amazon Q Developer(Slack)를 선택하면 채팅 애플리케이션에서 Amazon Q Developer의 클라이언트를 구성하라는 버튼이 표시됩니다. 이 옵션을 선택하면 채팅 애플리케이션 콘솔에서 Amazon Q Developer가 열립니다. 자세한 내용은 [채팅 애플리케이션에서 알림과 Amazon Q Developer 간의 통합 구성을 참조하세요](#).
- 기존 Amazon SNS 주제를 대상으로 사용하려면 해당 주제에 대해 존재할 수 있는 다른 정책 외에 AWS CodeStar Notifications에 필요한 정책을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [알림에 대한 Amazon SNS 주제 구성](#)과 [알림 내용 및 보안 이해](#)를 참조하세요.

8. 규칙 생성을 완료하려면 제출을 선택합니다.
9. 사용자가 알림을 받으려면 먼저 규칙에 대한 Amazon SNS 주제를 사용자가 구독하도록 해야 합니다. 자세한 내용은 [대상인 Amazon SNS 주제에 사용자 구독](#)을 참조하세요. 채팅 애플리케이션에서 알림과 Amazon Q Developer 간의 통합을 설정하여 Amazon Chime 채팅룸 또는 Slack 채널로 알림을 보낼 수도 있습니다. 자세한 내용은 [채팅 애플리케이션에서 알림과 Amazon Q Developer 간의 통합 구성을 참조하세요](#).

알림 규칙을 생성하려면(AWS CLI)

1. 터미널 또는 명령 프롬프트에서 create-notification rule 명령을 실행하여 JSON 스텔레톤을 생성합니다.

```
aws codestar-notifications create-notification-rule --generate-cli-skeleton  
> rule.json
```

원하는 대로 파일 이름을 지정할 수 있습니다. 이 예에서는 *rule.json*으로 파일 이름을 지정합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 규칙에 대해 원하는 리소스, 이벤트 유형 및 대상을 포함하도록 편집합니다. 다음 예제는 ID가 *123456789012*인 AWS 계정의 *MyDemoPipeline*이라는 파이프라인에 **MyNotificationRule** 대한 라는 알림 규칙을 보여줍니다. 파이프라인 실행이 시작될 때 *codestar-notifications-MyNotificationTopic*이라는 Amazon SNS 주제에 전체 세부 정보 유형과 함께 알림이 전송됩니다.

```
{  
  "Name": "MyNotificationRule",  
  "EventTypeId": [ "codepipeline-pipeline-pipeline-execution-started" ],  
  "Resource": "arn:aws:codebuild:us-east-2:123456789012:MyDemoPipeline",  
  "Targets": [  
    {  
      "TargetType": "SNS",  
      "TargetAddress": "arn:aws:sns:us-east-2:123456789012:codestar-notifications-MyNotificationTopic"  
    }  
  ],  
  "Status": "ENABLED",  
  "DetailType": "FULL"  
}
```

파일을 저장합니다.

3. 터미널 또는 명령줄에서 create-notification-rule 명령을 다시 실행하여 조금 전 편집한 파일을 사용해 알림 규칙을 생성합니다.

```
aws codestar-notifications create-notification-rule --cli-input-json  
file://rule.json
```

4. 성공한 경우 명령에서 다음과 유사한 알림 규칙의 ARN을 반환합니다.

```
{
  "Arn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/
dc82df7a-EXAMPLE"
}
```

소스 작업 및 변경 감지 방법

파이프라인에 소스 작업을 추가하면 해당 작업이 표에 설명된 추가 리소스와 함께 작동합니다.

Note

CodeCommit 및 S3 소스 작업에는 구성된 변경 감지 리소스(EventBridge 규칙)가 필요하거나 리포지토리에서 소스 변경 내용을 폴링하는 옵션을 사용해야 합니다. Bitbucket, GitHub 또는 GitHub Enterprise Server 소스 작업이 포함된 파이프라인의 경우 webhook를 설정하거나 기본 값을 폴링으로 설정할 필요가 없습니다. 연결 작업은 변경 감지를 관리합니다.

소스	추가 리소스 사용 여부	단계
CloudTrail 리소스가 포함된 Amazon S3	이 소스 작업은 이벤트 규칙과 추가 CloudTrail 리소스를 사용합니다. CLI 또는 CloudFormation을 사용하여 이 작업을 생성할 때 이러한 리소스도 생성하고 관리합니다.	파이프라인 스테이지 및 작업 생성 및 EventBridge 규칙을 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail 을 참조하세요.
CloudTrail 리소스가 없는 Amazon S3	이 소스 작업은 추가 CloudTrail 리소스 없이 이벤트 규칙이 있는 이벤트에 대해 활성화된 버킷을 사용합니다. CLI 또는 CloudFormation을 사용하여 이 작업을 생성할 때 이러한 리소스도 생성하고 관리합니다.	파이프라인 스테이지 및 작업 생성 및 이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결 을 참조하세요.
Bitbucket Cloud	이 소스 작업은 연결 리소스를 사용합니다.	Bitbucket Cloud 연결 부분 참조
AWS CodeCommit	Amazon EventBridge(권장). 콘솔에서 생성 또는 편집된 CodeCommit 소스가 있는 파이프라인의 기본값입니다.	파이프라인 스테이지 및 작업 생성 및 CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge 를 참조하세요.

소스	추가 리소스 사용 여부	단계
Amazon ECR	Amazon EventBridge. 콘솔에서 생성 또는 편집된 Amazon ECR 소스가 있는 파이프라인 마법사에 의해 생성됩니다.	파이프라인 스테이지 및 작업 생성 및 Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 섹션을 참조하세요.
GitHub 또는 GitHub Enterprise Cloud	이 소스 작업은 연결 리소스를 사용합니다.	GitHub 연결 부분 참조
GitHub Enterprise Server	이 소스 작업은 연결 리소스 및 호스트 리소스를 사용합니다.	GitHub Enterprise Server 연결 부분 참조
GitLab.com	이 소스 작업은 연결 리소스를 사용합니다.	GitLab.com 연결 부분 참조
GitLab 자체 관리형	이 소스 작업은 연결 리소스 및 호스트 리소스를 사용합니다.	GitLab 자체 관리형을 위한 연결 부분 참조

폴링을 사용하는 파이프라인이 있는 경우, 권장되는 감지 방법을 사용하도록 파이프라인을 업데이트할 수 있습니다. 자세한 내용은 [폴링 파이프라인을 권장되는 변경 감지 방법으로 업데이트](#) 단원을 참조하십시오.

연결을 사용하는 소스 작업에 대한 변경 감지를 끄려면 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)을 참조하세요.

소스 작업을 사용하여 자사 소스 공급자에 연결

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 CodeCommit 또는 S3와 같은 소스 작업 공급자 AWS CLI 에 연결할 수 있습니다.

Note

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하면 변경 감지 리소스가 자동으로 생성됩니다. AWS CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하는 경우 추가 리소스를 직접 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스](#)
- [이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#)
- [EventBridge 미터를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail](#)
- [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#)

Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스

CodePipeline에 Amazon ECR 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사([사용자 지정 파이프라인 생성\(콘솔\)](#)) 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 Amazon ECR 공급자 옵션을 선택합니다. 콘솔은 소스가 변경될 때 파이프라인을 시작하는 EventBridge 규칙을 생성합니다.
- CLI를 사용하여 ECR 작업에 대한 작업 구성을 추가하고 다음과 같이 추가 리소스를 생성합니다.
 - [Amazon ECR 소스 작업 참조](#)의 ECR 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 생성합니다.
 - 변경 감지 방법은 기본적으로 소스를 폴링하여 파이프라인을 시작합니다. 정기적 확인을 비활성화하고 감지 규칙 변경을 수동으로 생성해야 합니다. [Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(콘솔\)](#), [Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#) 또는 [Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#) 방법 중 한 가지를 선택하세요.

주제

- [Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(콘솔\)](#)
- [Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#)
- [Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(콘솔)

CodePipeline 작업에 사용할 EventBridge 규칙을 생성하려면(Amazon ECR 소스)

1. Amazon EventBridge 콘솔(<https://console.aws.amazon.com/events/>)을 엽니다.
2. 탐색 창에서 이벤트를 선택합니다.
3. 규칙 생성을 선택한 후 이벤트 소스의 서비스 이름에서 Elastic Container Registry(ECR)를 선택합니다.
4. 이벤트 소스에서 이벤트 패턴을 선택합니다.

편집을 선택한 다음 `cli-testing`의 이미지 태그가 다음과 같은 `eb-test` 리포지토리의 이벤트 소스 창에 다음 예제 이벤트 패턴을 붙여넣습니다.

```
{
  "detail-type": [
    "ECR Image Action"
  ],
  "source": [
    "aws.ecr"
  ],
  "detail": {
    "action-type": [
      "PUSH"
    ],
    "image-tag": [
      "latest"
    ],
    "repository-name": [
      "eb-test"
    ],
    "result": [
      "SUCCESS"
    ]
  }
}
```

Note

Amazon ECR 이벤트에 지원되는 전체 이벤트 패턴을 보려면 [Amazon ECR 이벤트 및 EventBridge](#) 또는 [Amazon Elastic Container Registry Events](#)를 참조하세요.

- 저장을 선택합니다.

[Event Pattern Preview] 창에서 규칙을 봅니다.

- 대상 영역에서 CodePipeline을 선택합니다.
- 이 규칙에 의해 시작되는 파이프라인의 파이프라인 ARN을 입력합니다.

Note

get-pipeline 명령을 실행한 후 메타데이터 출력에서 파이프라인 ARN을 찾을 수 있습니다. 파이프라인 ARN은 다음 형식으로 구성됩니다.

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

파이프라인 ARN 샘플:

arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline

- EventBridge에 EventBridge 규칙과 연결된 대상을 호출할 권한을 부여하는 IAM 서비스 역할을 생성하거나 지정합니다(이 경우에는 대상이 CodePipeline).
 - 이 특정 리소스에 대한 새 역할 생성을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 생성합니다.
 - 기존 역할 사용을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 입력합니다.
- (선택 사항) 특정 이미지 ID로 소스 재정의의 지정하려면 입력 변환기를 사용하여 데이터를 JSON 파라미터로 전달합니다. 입력 변환기를 사용하여 파이프라인 변수를 전달할 수도 있습니다.
 - 추가 설정을 펍니다.

대상 입력 구성에서 입력 변환기 구성을 선택합니다.

대화 상자에서 직접 입력을 선택합니다. 입력 경로 상자에 다음 키-값 페어를 입력합니다.

```
{"revisionValue": "$.detail.image-digest"}
```

- 템플릿 상자에 다음 키-값 페어를 입력합니다.

```
{
  "sourceRevisions": [
    {
      "actionName": "Source",
      "revisionType": "IMAGE_DIGEST",
      "revisionValue": "<revisionValue>"
    }
  ],
  "variables": [
    {
      "name": "Variable_Name",
      "value": "Variable_Value"
    }
  ]
}
```

- 확인을 선택합니다.
10. 규칙 설정을 검토하여 요구 사항을 충족하는지 확인합니다.
 11. 세부 정보 구성을 선택합니다.
 12. 규칙 세부 정보 구성 페이지에서 해당 규칙의 이름과 설명을 입력한 후 상태를 선택하여 규칙을 활성화합니다.
 13. 규칙이 만족스러우면 규칙 생성(Create rule)을 선택하세요.

Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(CLI)

put-rule 명령을 호출해 다음을 지정합니다.

- 만들려는 규칙을 고유하게 식별하는 이름. 이 이름은 AWS 계정과 연결된 CodePipeline으로 생성하는 모든 파이프라인에서 고유해야 합니다.
- 소스의 이벤트 패턴 및 규칙에서 사용하는 세부 정보 필드. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 및 이벤트 패턴](#)을 참조하세요.

Amazon ECR이 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 만들려면

1. CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.

- a. 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 신뢰 정책 이름을 `trustpolicyforEB.json`으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- b. 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
file://trustpolicyforEB.json
```

- c. 이 샘플에서 보이는 것처럼 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 권한 정책 JSON을 생성합니다. 권한 정책 이름을 `permissionspolicyforEB.json`으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
```

- d. 다음 명령을 사용하여 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 Role-for-MyRule 역할에 연결합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 정책을 역할에 추가하면 EventBridge에 대한 권한이 생성됩니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-Permissions-Policy-For-EB --policy-document file://permissionspolicyforEB.json
```

2. put-rule 명령을 호출하고 --name, --event-pattern 및 --role-arn 파라미터를 포함시킵니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이미지 푸시가 수행되는 방식을 지정하는 규칙과 이벤트에서 시작되는 파이프라인의 이름을 지정하는 대상을 사용하여 이벤트를 생성해야 합니다.

다음 샘플 명령은 MyECRRepoRule이라는 역할 별칭을 생성합니다.

```
aws events put-rule --name "MyECRRepoRule" --event-pattern "{\"detail-type\":[\"ECR Image Action\"],\"source\":[\"aws.ecr\"],\"detail\":{\"action-type\":[\"PUSH\"],\"image-tag\":[\"latest\"],\"repository-name\":[\"eb-test\"],\"result\":[\"SUCCESS\"]}}\" --role-arn \"arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule\"
```

Note

Amazon ECR 이벤트에 지원되는 전체 이벤트 패턴을 보려면 [Amazon ECR 이벤트 및 EventBridge](#) 또는 [Amazon Elastic Container Registry Events](#)를 참조하세요.

3. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 다음 파라미터를 포함합니다.
- --rule 파라미터는 put-rule을 사용하여 생성한 rule_name에 사용됩니다.
 - --targets 파라미터는 대상 목록에 있는 대상의 목록 Id 및 대상 파이프라인의 ARN에 사용됩니다.

다음 예제 명령은 MyECRRepoRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙의 대상 목록에서 1로 대상 1로 표시됩니다. 예제 명령은 파이프라인에 대한 예 Arn과 규칙에 대한 예 RoleArn도 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule MyECRRepoRule --targets
  Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-
west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline,RoleArn=arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/Role-for-
MyRule
```

4. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 CLI 명령에서 다음 JSON을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.

- 이 예제 `actionNameSource`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
- 이 예제 `revisionTypeIMAGE_DIGEST`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
- 이 예제의, `revisionValue<revisionValue>`는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```
{
  "Rule": "my-rule",
  "Targets": [
    {
      "Id": "MyTargetId",
      "Arn": "ARN",
      "InputTransformer": {
        "InputPathsMap": {
          "revisionValue": "$.detail.image-digest"
        },
        "InputTemplate": {
          "sourceRevisions": [
            {
              "actionName": "Source",
              "revisionType": "IMAGE_DIGEST",
              "revisionValue": "<revisionValue>"
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```
    ]
  }
```

Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(AWS CloudFormation 템플릿)

AWS CloudFormation 를 사용하여 규칙을 생성하려면 다음과 같이 템플릿 코드 조각을 사용합니다.

파이프라인 AWS CloudFormation 템플릿을 업데이트하고 EventBridge 규칙을 생성하려면

1. 템플릿의에서 `AWS::IAM::Role` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할을 구성합니다. 이 항목은 두 가지 정책을 사용하는 역할을 만듭니다.
 - 첫 번째 정책은 가 역할을 수임하도록 허용합니다.
 - 두 번째 정책은 파이프라인을 시작할 권한을 부여합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 파이프라인에서 실행을 시작하기 위해 EventBridge가 수임할 수 있는 역할을 생성해야 합니다.

YAML

```
EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - events.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
```



```

Version: 2012-10-17
Statement:
-
  Effect: Allow
  Action: codepipeline:StartPipelineExecution
  Resource: !Sub arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:${AppPipeline}

```

JSON

```

{
  "EventRole": {
    "Type": "AWS::IAM::Role",
    "Properties": {
      "AssumeRolePolicyDocument": {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
              "Service": [
                "events.amazonaws.com"
              ]
            },
            "Action": "sts:AssumeRole"
          }
        ]
      },
      "Path": "/",
      "Policies": [
        {
          "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
          "PolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
              {
                "Effect": "Allow",
                "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
                "Resource": {
                  "Fn::Sub": "arn:aws:codepipeline:
${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:${AppPipeline}"
                }
              }
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

2. 템플릿의에서 `AWS::Events::Rule` AWS CloudFormation 리소스를 Resources 사용하여 Amazon ECR 소스에 대한 EventBridge 규칙을 추가합니다. 이 이벤트 패턴은 리포지토리에 대한 커밋을 모니터링하는 이벤트를 생성합니다. EventBridge가 리포지토리 상태 변경을 감지하면 해당 규칙이 대상 파이프라인에서 `StartPipelineExecution`을 호출합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이미지 푸시가 수행되는 방식을 지정하는 규칙과 이벤트에서 시작되는 파이프라인의 이름을 지정하는 대상을 사용하여 이벤트를 생성해야 합니다.

이 조각은 latest 태그와 함께 eb-test라는 이미지를 사용합니다.

YAML

```
EventRule:
  Type: 'AWS::Events::Rule'
  Properties:
    EventPattern:
      detail:
        action-type: [PUSH]
        image-tag: [latest]
        repository-name: [eb-test]
        result: [SUCCESS]
      detail-type: [ECR Image Action]
      source: [aws.ecr]
    Targets:
      - Arn: !Sub arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:${AWS::AccountId}:
        ${AppPipeline}
        RoleArn: !GetAtt
          - EventRole
          - Arn
      Id: codepipeline-AppPipeline
```

JSON

```
{
  "EventRule": {
    "Type": "AWS::Events::Rule",
    "Properties": {
      "EventPattern": {
        "detail": {
          "action-type": [
            "PUSH"
          ],
          "image-tag": [
            "latest"
          ],
          "repository-name": [
            "eb-test"
          ],
          "result": [
            "SUCCESS"
          ]
        },
        "detail-type": [
          "ECR Image Action"
        ],
        "source": [
          "aws.ecr"
        ]
      },
      "Targets": [
        {
          "Arn": {
            "Fn::Sub": "arn:aws:codepipeline:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:${AppPipeline}"
          },
          "RoleArn": {
            "Fn::GetAtt": [
              "EventRole",
              "Arn"
            ]
          },
          "Id": "codepipeline-AppPipeline"
        }
      ]
    }
  }
}
```

```
    }
  }
},
```

Note

Amazon ECR 이벤트에 지원되는 전체 이벤트 패턴을 보려면 [Amazon ECR 이벤트 및 EventBridge](#) 또는 [Amazon Elastic Container Registry Events](#)를 참조하세요.

3. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 다음 YAML 코드 조각을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.
 - 이 예제 `actionNameSource`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제 `revisionTypeIMAGE_DIGEST`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의 `revisionValue` `<revisionValue>`는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```
---
Rule: my-rule
Targets:
- Id: MyTargetId
  Arn: ARN
  InputTransformer:
    InputPathsMap:
      revisionValue: "$.detail.image-digest"
    InputTemplate:
      sourceRevisions:
        actionName: Source
        revisionType: IMAGE_DIGEST
        revisionValue: '<revisionValue>'
```

4. 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장하고 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
5. 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
6. 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
7. 실행을 선택합니다.

이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결

이 섹션의 지침은 AWS CloudTrail 리소스를 생성하거나 관리할 필요가 없는 S3 소스 작업을 생성하는 단계를 제공합니다.

Important

AWS CloudTrail 리소스 없이 이 작업을 생성하는 절차는 콘솔에서 사용할 수 없습니다. CLI를 사용하려면 여기의 절차를 참조하거나 섹션을 참조하세요 [이벤트용으로 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션](#).

Amazon S3 소스가 있는 파이프라인의 경우, EventBridge와 이벤트 알림이 활성화된 소스 버킷을 통해 변경 감지가 자동화되도록 파이프라인을 수정하세요. CLI를 사용하거나 파이프라인을 마이그레이션 AWS CloudFormation 하는 경우 권장되는 방법입니다.

Note

여기에는 별도의 CloudTrail 트레일을 생성할 필요가 없는 이벤트 알림이 활성화된 버킷을 사용하는 것도 포함됩니다. 콘솔을 사용하는 경우 이벤트 규칙과 CloudTrail 트레일이 자동으로 설정됩니다. 이러한 단계는 [S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션](#)을 참조하세요.

- CLI: [S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(CLI\)](#)
- AWS CloudFormation: [S3 소스 및 CloudTrail 추적을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

이벤트에 대해 활성화된 S3 소스를 사용하여 파이프라인 생성(CLI)

다음 단계에 따라 변경 감지를 위해 EventBridge에서 이벤트를 사용하는 S3 소스가 있는 파이프라인을 생성합니다. CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하는 전체 단계는 섹션을 참조하세요 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#).

Amazon S3를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 생성합니다.

- EventBridge 이벤트 규칙
- EventBridge 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.
 - a. 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 이름을 `trustpolicyforEB.json`로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- b. 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 신뢰 정책을 역할에 추가하면 EventBridge에 대한 권한이 생성됩니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
file://trustpolicyforEB.json
```

- c. 이 샘플에서 보이는 것처럼 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 권한 정책 JSON을 생성합니다. 권한 정책 이름을 `permissionspolicyforEB.json`으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
      ]
    }
  ]
}
```

- d. 다음 명령을 사용하여 앞에서 생성한 Role-for-MyRule 역할에 새로운 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 연결합니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-Permissions-Policy-For-EB --policy-document file://permissionspolicyforEB.json
```

2. put-rule 명령을 호출하고 --name, --event-pattern 및 --role-arn 파라미터를 포함시킵니다.

다음 샘플 명령은 EnabledS3SourceRule이라는 역할 별칭을 생성합니다.

```
aws events put-rule --name "EnabledS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\": [\"aws.s3\"], \"detail-type\": [\"Object Created\"], \"detail\": {\"bucket\": {\"name\": [\"amzn-s3-demo-source-bucket\"]}}}" --role-arn "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule"
```

3. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 --rule 및 --targets 파라미터를 포함합니다.

다음 명령은 EnabledS3SourceRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙에 대한 대상 목록에서 대상 1로 표시됩니다. 이 명령은 또한 파이프라인에 대한 예제 ARN를 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule EnabledS3SourceRule --targets Id=codepipeline-AppPipeline,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
```

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

1. get-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어, MyFirstPipeline라는 파이프라인의 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 다음 예에 나와 있는 것처럼 amzn-s3-demo-source-bucket 버킷의 PollForSourceChanges 파라미터를 false로 변경하여 소스 단계를 편집합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 설정하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

```
"configuration": {
  "S3Bucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",
  "PollForSourceChanges": "false",
  "S3objectKey": "index.zip"
},
```

3. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 metadata 행을 제거해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. "metadata": { } 행과, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",
  "created": "date",
  "updated": "date"
},
```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. start-pipeline-execution 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

이벤트에 대해 활성화된 S3 소스를 사용하여 파이프라인 생성(AWS CloudFormation 템플릿)

이 절차는 소스 버킷에 이벤트가 활성화된 파이프라인을 위한 것입니다.

다음 단계에 따라 이벤트 기반 변경 감지를 위해 Amazon S3 소스가 있는 파이프라인을 생성합니다.

Amazon S3를 사용하여 이벤트 기반 파이프라인을 빌드하려면 해당 파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집한 후 다음 리소스를 템플릿에 추가합니다.

- 이 이벤트가 파이프라인을 시작할 수 있게 하는 EventBridge 규칙 및 IAM 역할.

AWS CloudFormation 를 사용하여 파이프라인을 생성하고 관리하는 경우 템플릿에는 다음과 같은 콘텐츠가 포함됩니다.

 Note

PollForSourceChanges라고 하는 소스 단계의 Configuration 속성. 템플릿에 해당 속성이 포함되어 있지 않으면 기본적으로 PollForSourceChanges가 true로 설정됩니다.

YAML

```
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    RoleArn: !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              -
                Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket: !Ref SourceBucket
              S3ObjectKey: !Ref S3SourceObjectKey
              PollForSourceChanges: true
            RunOrder: 1
```

...

JSON

```
"AppPipeline": {
  "Type": "AWS::CodePipeline::Pipeline",
  "Properties": {
    "RoleArn": {
      "Fn::GetAtt": ["CodePipelineServiceRole", "Arn"]
    },
    "Stages": [
      {
        "Name": "Source",
        "Actions": [
          {
            "Name": "SourceAction",
            "ActionTypeId": {
              "Category": "Source",
              "Owner": "AWS",
              "Version": 1,
              "Provider": "S3"
            },
            "OutputArtifacts": [
              {
                "Name": "SourceOutput"
              }
            ],
            "Configuration": {
              "S3Bucket": {
                "Ref": "SourceBucket"
              },
              "S3ObjectKey": {
                "Ref": "SourceObjectKey"
              },
              "PollForSourceChanges": true
            },
            "RunOrder": 1
          }
        ]
      }
    ],
  },
},
```

...

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. 템플릿의에서 `AWS::IAM::Role` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할을 구성합니다. 이 항목은 두 가지 정책을 사용하는 역할을 만듭니다.
 - 첫 번째 정책은 가 역할을 수임하도록 허용합니다.
 - 두 번째 정책은 파이프라인을 시작할 권한을 부여합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::IAM::Role` 리소스를 추가하면 AWS CloudFormation 가 EventBridge에 대한 권한을 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - events.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Action: codepipeline:StartPipelineExecution
              Resource: !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref
'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
```

...

JSON

```
"EventRole": {
  "Type": "AWS::IAM::Role",
  "Properties": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": [
              "events.amazonaws.com"
            ]
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "Path": "/",
    "Policies": [
      {
        "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
        "PolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
              "Resource": {
                "Fn::Join": [
                  "",
                  [
                    "arn:aws:codepipeline:",
                    {
                      "Ref": "AWS::Region"
                    },
                    ":",
                    {
                      "Ref": "AWS::AccountId"
                    }
                  ]
                ]
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    ":",
    {
        "Ref": "AppPipeline"
    }
  ]
]

```

...

2. `AWS::Events::Rule` AWS CloudFormation 리소스를 사용하여 EventBridge 규칙을 추가합니다. 이 이벤트 패턴은 Amazon S3 원본 버킷의 객체 생성 또는 삭제를 모니터링하는 이벤트를 생성합니다. 또한 파이프라인 대상도 포함하세요. 객체가 생성되면 이 규칙이 대상 파이프라인의 `StartPipelineExecution`을 호출합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::Events::Rule` 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```

EventRule:
  Type: AWS::Events::Rule
  Properties:
    EventBusName: default
    EventPattern:
      source:
        - aws.s3
      detail-type:
        - Object Created
      detail:
        bucket:
          name:
            - !Ref SourceBucket
    Name: EnabledS3SourceRule
    State: ENABLED
    Targets:
      -
        Arn:
          !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
            'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
        RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
        Id: codepipeline-AppPipeline

```

...

JSON

```
"EventRule": {
  "Type": "AWS::Events::Rule",
  "Properties": {
    "EventBusName": "default",
    "EventPattern": {
      "source": [
        "aws.s3"
      ],
      "detail-type": [
        "Object Created"
      ],
      "detail": {
        "bucket": {
          "name": [
            "s3-pipeline-source-fra-bucket"
          ]
        }
      }
    },
    "Name": "EnabledS3SourceRule",
    "State": "ENABLED",
    "Targets": [
      {
        "Arn": {
          "Fn::Join": [
            "",
            [
              "arn:aws:codepipeline:",
              {
                "Ref": "AWS::Region"
              },
              ":",
              {
                "Ref": "AWS::AccountId"
              }
            ]
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        {
            "Ref": "AppPipeline"
        }
    ]
},
"RoleArn": {
    "Fn::GetAtt": [
        "EventRole",
        "Arn"
    ]
},
"Id": "codepipeline-AppPipeline"
}
]
}
},
...

```

3. 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장하고 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
4. 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
5. 업데이트된 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
6. 실행을 선택합니다.

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

- 템플릿에서 PollForSourceChanges를 false로 변경합니다. PollForSourceChanges를 파이프라인 정의에 포함하지 않은 경우 추가하고 false로 설정하세요.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `PollForSourceChanges`를 `false`로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

YAML

```
Name: Source
Actions:
  -
    Name: SourceAction
    ActionTypeId:
      Category: Source
      Owner: AWS
      Version: 1
      Provider: S3
    OutputArtifacts:
      - Name: SourceOutput
    Configuration:
      S3Bucket: !Ref SourceBucket
      S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey
      PollForSourceChanges: false
    RunOrder: 1
```

JSON

```
{
  "Name": "SourceAction",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Source",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "S3"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "SourceOutput"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "S3Bucket": {
      "Ref": "SourceBucket"
    },
    "S3ObjectKey": {
```

```

      "Ref": "SourceObjectKey"
    },
    "PollForSourceChanges": false
  },
  "RunOrder": 1
}

```

Example

AWS CloudFormation 를 사용하여 이러한 리소스를 생성하면 리포지토리의 파일이 생성되거나 업데이트될 때 파이프라인이 트리거됩니다.

Note

여기에서 중단하지 마십시오. 파이프라인이 생성되더라도 Amazon S3 파이프라인에 대한 두 번째 AWS CloudFormation 템플릿을 생성해야 합니다. 두 번째 템플릿을 생성하지 않으면 파이프라인에 변경 감지 기능이 없습니다.

YAML

```

Parameters:
  SourceObjectKey:
    Description: 'S3 source artifact'
    Type: String
    Default: SampleApp_Linux.zip
  ApplicationName:
    Description: 'CodeDeploy application name'
    Type: String
    Default: DemoApplication
  BetaFleet:
    Description: 'Fleet configured in CodeDeploy'
    Type: String
    Default: DemoFleet

Resources:
  SourceBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
    Properties:
      NotificationConfiguration:

```

```

    EventBridgeConfiguration:
      EventBridgeEnabled: true
    VersioningConfiguration:
      Status: Enabled
  CodePipelineArtifactStoreBucket:
    Type: AWS::S3::Bucket
  CodePipelineArtifactStoreBucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
  Properties:
    Bucket: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket
    PolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Sid: DenyUnEncryptedObjectUploads
          Effect: Deny
          Principal: '*'
          Action: s3:PutObject
          Resource: !Join [ '', [ !GetAtt CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn, '/'
*' ] ]
          Condition:
            StringNotEquals:
              s3:x-amz-server-side-encryption: aws:kms
        -
          Sid: DenyInsecureConnections
          Effect: Deny
          Principal: '*'
          Action: s3:*
          Resource: !Sub ${CodePipelineArtifactStoreBucket.Arn}/*
          Condition:
            Bool:
              aws:SecureTransport: false
  CodePipelineServiceRole:
    Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - codepipeline.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole

```

```
Path: /
Policies:
-
  PolicyName: AWS-CodePipeline-Service-3
  PolicyDocument:
    Version: 2012-10-17
    Statement:
      -
        Effect: Allow
        Action:
          - codecommit:CancelUploadArchive
          - codecommit:GetBranch
          - codecommit:GetCommit
          - codecommit:GetUploadArchiveStatus
          - codecommit:UploadArchive
        Resource: 'resource_ARN'
      -
        Effect: Allow
        Action:
          - codedeploy:CreateDeployment
          - codedeploy:GetApplicationRevision
          - codedeploy:GetDeployment
          - codedeploy:GetDeploymentConfig
          - codedeploy:RegisterApplicationRevision
        Resource: 'resource_ARN'
      -
        Effect: Allow
        Action:
          - codebuild:BatchGetBuilds
          - codebuild:StartBuild
        Resource: 'resource_ARN'
      -
        Effect: Allow
        Action:
          - devicefarm:ListProjects
          - devicefarm:ListDevicePools
          - devicefarm:GetRun
          - devicefarm:GetUpload
          - devicefarm:CreateUpload
          - devicefarm:ScheduleRun
        Resource: 'resource_ARN'
      -
        Effect: Allow
        Action:
```

```

        - lambda:InvokeFunction
        - lambda:ListFunctions
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - iam:PassRole
    Resource: 'resource_ARN'
  -
    Effect: Allow
    Action:
      - elasticbeanstalk:*
      - ec2:*
      - elasticloadbalancing:*
      - autoscaling:*
      - cloudwatch:*
      - s3:*
      - sns:*
      - cloudformation:*
      - rds:*
      - sqs:*
      - ecs:*
    Resource: 'resource_ARN'
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    Name: s3-events-pipeline
    RoleArn:
      !GetAtt CodePipelineServiceRole.Arn
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              - Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket: !Ref SourceBucket

```

```

        S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey
        PollForSourceChanges: false
        RunOrder: 1
    -
        Name: Beta
        Actions:
            -
                Name: BetaAction
                InputArtifacts:
                    - Name: SourceOutput
                ActionTypeId:
                    Category: Deploy
                    Owner: AWS
                    Version: 1
                    Provider: CodeDeploy
                Configuration:
                    ApplicationName: !Ref ApplicationName
                    DeploymentGroupName: !Ref BetaFleet
                RunOrder: 1
        ArtifactStore:
            Type: S3
            Location: !Ref CodePipelineArtifactStoreBucket
    EventRole:
        Type: AWS::IAM::Role
    Properties:
        AssumeRolePolicyDocument:
            Version: 2012-10-17
            Statement:
                -
                    Effect: Allow
                    Principal:
                        Service:
                            - events.amazonaws.com
                    Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
        -
            PolicyName: eb-pipeline-execution
            PolicyDocument:
                Version: 2012-10-17
                Statement:
                    -
                        Effect: Allow
                        Action: codepipeline:StartPipelineExecution

```

```

        Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region',
':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
    EventRule:
        Type: AWS::Events::Rule
        Properties:
            EventBusName: default
            EventPattern:
                source:
                    - aws.s3
                detail-type:
                    - Object Created
                detail:
                    bucket:
                        name:
                            - !Ref SourceBucket
            Name: EnabledS3SourceRule
            State: ENABLED
            Targets:
                -
                    Arn:
                        !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
                    RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
                    Id: codepipeline-AppPipeline

```

JSON

JSON

```

{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Action": [
                "appconfig:StartDeployment",
                "appconfig:StopDeployment",
                "appconfig:GetDeployment"
            ],
            "Resource": [
                "arn:aws:appconfig:*:111122223333:application/
[[Application]]",

```

```

        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:application/[[Application]]/"
    },
    {
        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:deploymentstrategy/*"
    },
    {
        "Effect": "Allow"
    }
]
}

```

EventBridge 및를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail

이 섹션의 지침은 생성 및 관리해야 하는 AWS CloudTrail 리소스를 사용하는 S3 소스 작업을 생성하는 단계를 제공합니다. 추가 AWS CloudTrail 리소스가 필요하지 않은 EventBridge에서 S3 소스 작업을 사용하려면의 CLI 지침을 사용합니다 [이벤트용으로 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션](#).

Important

이 절차에서는 생성 및 관리해야 하는 AWS CloudTrail 리소스를 사용하는 S3 소스 작업을 생성하는 단계를 제공합니다. AWS CloudTrail 리소스 없이 이 작업을 생성하는 절차는 콘솔에서 사용할 수 없습니다. CLI를 사용하려면 [이벤트용으로 활성화된 S3 소스를 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션](#) 섹션을 참조하세요.

CodePipeline에 Amazon S3 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택합니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사([사용자 지정 파이프라인 생성\(콘솔\)](#)) 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 S3 공급자 옵션을 선택합니다. 콘솔은 소스가 변경될 때 파이프라인을 시작하는 EventBridge 규칙 및 CloudTrail 추적을 생성합니다.
- AWS CLI 를 사용하여 작업에 대한 S3 작업 구성을 추가하고 다음과 같이 추가 리소스를 생성합니다.
 - [Amazon S3 소스 작업 참조](#)의 S3 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 생성합니다.
 - 변경 감지 방법은 기본적으로 소스를 폴링하여 파이프라인을 시작합니다. 정기적 확인을 비활성화하고 감지 규칙 및 추적 변경을 수동으로 생성해야 합니다. [Amazon S3 소스에 대한](#)

[EventBridge 규칙 생성\(콘솔\)](#), [Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#) 또는 [Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#) 방법 중 한 가지를 선택하세요.

AWS CloudTrail 는 Amazon S3 소스 버킷의 이벤트를 로깅하고 필터링하는 서비스입니다. 추적 기록은 필터링된 소스 변경 사항을 EventBridge 규칙으로 전송합니다. EventBridge 규칙은 소스 변경을 감지하고 파이프라인을 시작합니다.

요구 사항:

- 추적을 생성하지 않는 경우 기존 AWS CloudTrail 추적을 사용하여 Amazon S3 소스 버킷의 이벤트를 로깅하고 필터링된 이벤트를 EventBridge 규칙으로 전송합니다.
- 가 로그 파일을 저장할 AWS CloudTrail 수 있는 기존 S3 버킷을 생성하거나 사용합니다. 예는 Amazon S3 버킷에 로그 파일을 전송하는 데 필요한 권한이 AWS CloudTrail 있어야 합니다. 버킷을 [요청자 지불](#) 버킷으로 구성할 수 없습니다. 콘솔에서 추적을 생성하거나 업데이트하는 과정에서 Amazon S3 버킷을 생성하면가 필요한 권한을 버킷에 AWS CloudTrail 연결합니다. 자세한 내용은 [CloudTrail용 Amazon S3 버킷 정책](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(콘솔)

EventBridge에서 규칙을 설정하기 전에 AWS CloudTrail 추적을 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [콘솔에서 추적 생성](#) 단원을 참조하십시오.

Important

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하면 EventBridge 규칙 및 AWS CloudTrail 추적이 생성됩니다.

추적을 생성하려면

1. AWS CloudTrail 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 [Trails]를 선택합니다.
3. 추적 생성을 선택합니다. 추적 이름에 추적 이름을 입력합니다.
4. [Storage location]에서 로그 파일을 저장하는 데 사용되는 버킷을 생성 또는 지정합니다. 기본적으로 Amazon S3 버킷 및 객체는 프라이빗입니다. 리소스 소유자(버킷을 생성한 AWS 계정)만 버킷

과 해당 객체에 액세스할 수 있습니다. 버킷에는 버킷의 객체에 액세스할 수 있는 AWS CloudTrail 권한을 허용하는 리소스 정책이 있어야 합니다.

- 추적 로그 버킷 및 폴더에서 Amazon S3 버킷과 객체 접두사(폴더 이름)를 지정하여 폴더의 모든 객체에 대한 데이터 이벤트를 기록합니다. 각 추적의 경우 최대 250개의 Amazon S3 객체를 추가할 수 있습니다. 필요한 암호화 키 정보를 입력하고 다음을 선택합니다.
- 이벤트 유형에서 관리 이벤트를 선택합니다.
- 관리 이벤트에서 쓰기를 선택합니다. 추적은 지정된 버킷 및 접두사에서 Amazon S3 객체 수준 API 활동을 기록합니다(예: GetObject 및 PutObject).
- 쓰기를 선택합니다.
- 추적이 만족스러운 경우 추적 생성을 선택합니다.

Amazon S3 소스가 포함된 파이프라인을 대상으로 지정하는 EventBridge 규칙을 생성하려면

- <https://console.aws.amazon.com/events/>에서 Amazon EventBridge 콘솔을 엽니다.
- 탐색 창에서 규칙을 선택합니다. 기본 버스를 선택된 상태로 두거나 이벤트 버스를 선택하세요. 규칙 생성을 선택합니다.
- 이름에 역할의 이름을 입력합니다.
- 규칙 유형에서 이벤트 패턴이 있는 규칙을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
- 이벤트 소스에서 AWS 이벤트 또는 EventBridge 파트너 이벤트를 선택합니다.
- 샘플 이벤트 유형에서 AWS 이벤트를 선택합니다.
- 샘플 이벤트에서 필터링할 키워드로 S3를 입력합니다. CloudTrail을 통해 AWS API 직접 호출을 선택합니다.
- 생성 방법에서 사용자 정의 패턴(JSON 편집기)을 선택합니다.

아래 제공된 이벤트 패턴을 붙여넣습니다. 버킷 이름과 버킷 내 객체를 `requestParameters`로 고유하게 식별하는 S3 객체 키(또는 키 이름)를 추가해야 합니다. 이 예제에서는 `amzn-s3-demo-source-bucket`이라는 버킷과 `my-files.zip`의 객체 키에 대해 규칙이 생성됩니다. Edit 창을 사용하여 리소스를 지정할 때 규칙이 업데이트되어 사용자 지정 이벤트 패턴을 사용합니다.

다음은 복사하여 붙여넣기가 가능한 이벤트 패턴 샘플입니다.

```
{
  "source": [
    "aws.s3"
```

```

    ],
    "detail-type": [
        "AWS API Call via CloudTrail"
    ],
    "detail": {
        "eventSource": [
            "s3.amazonaws.com"
        ],
        "eventName": [
            "CopyObject",
            "CompleteMultipartUpload",
            "PutObject"
        ],
        "requestParameters": {
            "bucketName": [
                "amzn-s3-demo-source-bucket"
            ],
            "key": [
                "my-files.zip"
            ]
        }
    }
}

```

9. 다음을 선택합니다.
10. 대상 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
11. 대상 선택에서 CodePipeline을 선택합니다. Pipeline ARN에서 이 규칙에 의해 시작되는 파이프라인의 파이프라인 ARN을 입력합니다.

Note

파이프라인 ARN을 확인하려면 `get-pipeline` 명령을 실행합니다. 출력에 파이프라인 ARN이 나타납니다. ARN의 형식은 다음과 같습니다.

`arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name`

파이프라인 ARN 샘플:

`arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline`

12. EventBridge에 EventBridge 규칙과 연결된 대상을 호출할 권한을 부여하는 IAM 서비스 역할을 생성하거나 지정하려면(이 경우에는 대상이 CodePipeline):

- 이 특정 리소스에 대한 새 역할 생성을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 생성합니다.
 - 기존 역할 사용을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 입력합니다.
13. (선택 사항) 특정 이미지 ID로 소스 재정의의 지정하려면 입력 변환기를 사용하여 데이터를 JSON 파라미터로 전달합니다. 입력 변환기를 사용하여 파이프라인 변수를 전달할 수도 있습니다.
- 추가 설정을 펍니다.

대상 입력 구성에서 입력 변환기 구성을 선택합니다.

대화 상자에서 직접 입력을 선택합니다. 입력 경로 상자에 다음 키-값 페어를 입력합니다.

```
{"revisionValue": "$.detail.object.version-id"}
```

- 템플릿 상자에 다음 키-값 페어를 입력합니다.

```
{
  "sourceRevisions": [
    {
      "actionName": "Source",
      "revisionType": "S3_OBJECT_VERSION_ID",
      "revisionValue": "<revisionValue>"
    }
  ],
  "variables": [
    {
      "name": "Variable_Name",
      "value": "Variable_Value"
    }
  ]
}
```

- 확인을 선택합니다.
14. 다음을 선택합니다.
15. 태그 페이지에서 다음을 선택합니다.

16. 검토 및 생성 페이지에서 규칙 구성을 검토합니다. 규칙이 만족스러우면 규칙 생성(Create rule)을 선택하세요.

Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(CLI)

AWS CloudTrail 추적을 생성하고 로깅을 활성화하려면

AWS CLI 를 사용하여 추적을 생성하려면 다음을 지정하여 create-trail 명령을 호출합니다.

- 추적 이름입니다.
- AWS CloudTrail에 대한 버킷 정책을 이미 적용한 버킷입니다.

자세한 내용은 [AWS 명령줄 인터페이스를 사용하여 추적 생성을 참조하세요](#).

1. create-trail 명령을 호출하고 --name 및 --s3-bucket-name 파라미터를 포함시킵니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이렇게 하면 S3 소스 버킷에 필요한 CloudTrail 추적이 생성됩니다.

다음 명령은 --name 및 --s3-bucket-name을 사용하여 my-trail이라는 추적과 amzn-s3-demo-source-bucket이라는 버킷을 생성합니다.

```
aws cloudtrail create-trail --name my-trail --s3-bucket-name amzn-s3-demo-source-bucket
```

2. start-logging 명령을 호출하고 --name 파라미터를 포함시킵니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 명령은 소스 버킷에 대한 CloudTrail 로깅을 시작하고, EventBridge에 이벤트를 전송합니다.

예시

다음 명령은 --name을 사용하여 my-trail이라는 추적에서 로깅을 시작합니다.

```
aws cloudtrail start-logging --name my-trail
```

3. put-event-selectors 명령을 호출하고 --trail-name 및 --event-selectors 파라미터를 포함시킵니다. 이벤트 선택기를 사용하여 추적에서 소스 버킷에 대한 데이터 이벤트를 기록하고 이벤트를 EventBridge 규칙으로 전송하도록 지정합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 명령은 이벤트를 필터링합니다.

예시

다음 명령은 `--trail-name` 및 `--event-selectors`를 사용하여 소스 버킷 및 `amzn-s3-demo-source-bucket/myFolder`라는 접두사에 대한 데이터 이벤트 관리를 지정합니다.

```
aws cloudtrail put-event-selectors --trail-name my-trail --event-selectors
'[{ "ReadWriteType": "WriteOnly", "IncludeManagementEvents":false,
  "DataResources": [{ "Type": "AWS::S3::Object", "Values": ["arn:aws:s3:::amzn-s3-
demo-source-bucket/myFolder/file.zip"] }] }]'
```

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.
 - a. 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 이름을 `trustpolicyforEB.json`로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- b. 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 신뢰 정책을 역할에 추가하면 EventBridge에 대한 권한이 생성됩니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
file://trustpolicyforEB.json
```

- c. 이 샘플에서 보이는 것처럼 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 권한 정책 JSON을 생성합니다. 권한 정책 이름을 permissionspolicyforEB.json으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-
west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
      ]
    }
  ]
}
```

- d. 다음 명령을 사용하여 앞에서 생성한 Role-for-MyRule 역할에 새로운 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 연결합니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-EB --policy-document file://permissionspolicyforEB.json
```

2. put-rule 명령을 호출하고 --name, --event-pattern 및 --role-arn 파라미터를 포함시킵니다.

다음 샘플 명령은 MyS3SourceRule이라는 역할 별칭을 생성합니다.

```
aws events put-rule --name "MyS3SourceRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.s3\"],\"detail-type\":[\"AWS API Call via CloudTrail\"],\"detail\":
```

```
{\"eventSource\": [\"s3.amazonaws.com\"], \"eventName\": [\"CopyObject\", \"PutObject\", \"CompleteMultipartUpload\"], \"requestParameters\": {\"bucketName\": [\"amzn-s3-demo-source-bucket\"], \"key\": [\"my-key\"]}}}
```

```
--role-arn \"arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-MyRule\"
```

3. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 --rule 및 --targets 파라미터를 포함합니다.

다음 명령은 MyS3SourceRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙에 대한 대상 목록에서 대상 1로 표시됩니다. 이 명령은 또한 파이프라인에 대한 예제 ARN를 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule MyS3SourceRule --targets
Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
```

4. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 CLI 명령에서 다음 JSON을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.
 - 이 예제actionNameSource에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제revisionTypeS3_OBJECT_VERSION_ID에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않은 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의, revisionValue<revisionValue>는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```
{
  "Rule": "my-rule",
  "Targets": [
    {
      "Id": "MyTargetId",
      "Arn": "ARN",
      "InputTransformer": {
        "InputPathsMap": {
          "revisionValue": "$.detail.object.version-id"
        }
      },
      "InputTemplate": {
        "sourceRevisions": {
          "actionName": "Source",
          "revisionType": "S3_OBJECT_VERSION_ID",
          "revisionValue": "<revisionValue>"
        }
      }
    }
  ]
}
```



```

    }
  }
}
]
}

```

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

1. get-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어, MyFirstPipeline라는 파이프라인의 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 다음 예에 나와 있는 것처럼 amzn-s3-demo-source-bucket 버킷의 PollForSourceChanges 파라미터를 false로 변경하여 소스 단계를 편집합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 설정하면 정기적 확인이 비활성화 되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

```

"configuration": {
  "S3Bucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",
  "PollForSourceChanges": "false",
  "S3ObjectKey": "index.zip"
},

```

3. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 metadata 행을 제거해야 합니다. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. "metadata": { } 행과, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {  
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",  
  "created": "date",  
  "updated": "date"  
},
```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file:///pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. start-pipeline-execution 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

Amazon S3 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(AWS CloudFormation 템플릿)

AWS CloudFormation 를 사용하여 규칙을 생성하려면 여기에 표시된 대로 템플릿을 업데이트합니다.

Amazon S3가 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 생성하고 권한 정책을 적용하려면

1. 템플릿의에서 `AWS::IAM::Role` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할을 구성합니다. 이 항목은 두 가지 정책을 사용하는 역할을 만듭니다.
 - 첫 번째 정책은 가 역할을 수임하도록 허용합니다.
 - 두 번째 정책은 파이프라인을 시작할 권한을 부여합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::IAM::Role` 리소스를 추가하면 AWS CloudFormation 가 EventBridge에 대한 권한을 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - events.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Action: codepipeline:StartPipelineExecution
              Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref
                'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
```

...

JSON

```
"EventRole": {
  "Type": "AWS::IAM::Role",
  "Properties": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
          "Principal": {
            "Service": [
              "events.amazonaws.com"
            ]
          },
          "Action": "sts:AssumeRole"
        }
      ]
    },
    "Path": "/",
    "Policies": [
      {
        "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
        "PolicyDocument": {
          "Version": "2012-10-17",
          "Statement": [
            {
              "Effect": "Allow",
              "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
              "Resource": {
                "Fn::Join": [
                  "",
                  [
                    "arn:aws:codepipeline:",
                    {
                      "Ref": "AWS::Region"
                    },
                    ":",
                    {
                      "Ref": "AWS::AccountId"
                    }
                  ]
                ]
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  }
}
```

```

    },
    ":",
    {
      "Ref": "AppPipeline"
    }
  ]
]

```

...

2. `AWS::Events::Rule` AWS CloudFormation 리소스를 사용하여 EventBridge 규칙을 추가합니다. 이 이벤트 패턴은 Amazon S3 소스 버킷의 `CopyObject`, `PutObject` 및 `CompleteMultipartUpload`를 모니터링하는 이벤트를 생성합니다. 또한 파이프라인 대상도 포함하세요. 이 규칙은 `CopyObject`, `PutObject` 또는 `CompleteMultipartUpload` 발생 시 대상 파이프라인에서 `StartPipelineExecution`을 호출합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::Events::Rule` 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```

EventRule:
  Type: AWS::Events::Rule
  Properties:
    EventPattern:
      source:
        - aws.s3
      detail-type:
        - 'AWS API Call via CloudTrail'
      detail:
        eventSource:
          - s3.amazonaws.com
        eventName:
          - CopyObject
          - PutObject
          - CompleteMultipartUpload
        requestParameters:
          bucketName:
            - !Ref SourceBucket
          key:
            - !Ref SourceObjectKey

```

```

Targets:
-
  Arn:
    !Join [ ' ', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
  RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
  Id: codepipeline-AppPipeline
...

```

JSON

```

"EventRule": {
  "Type": "AWS::Events::Rule",
  "Properties": {
    "EventPattern": {
      "source": [
        "aws.s3"
      ],
      "detail-type": [
        "AWS API Call via CloudTrail"
      ],
      "detail": {
        "eventSource": [
          "s3.amazonaws.com"
        ],
        "eventName": [
          "CopyObject",
          "PutObject",
          "CompleteMultipartUpload"
        ],
        "requestParameters": {
          "bucketName": [
            {
              "Ref": "SourceBucket"
            }
          ],
          "key": [
            {
              "Ref": "SourceObjectKey"
            }
          ]
        }
      }
    }
  }
}

```

```

    ]
  }
}
},
"Targets": [
  {
    "Arn": {
      "Fn::Join": [
        "",
        [
          "arn:aws:codepipeline:",
          {
            "Ref": "AWS::Region"
          },
          ":",
          {
            "Ref": "AWS::AccountId"
          },
          ":",
          {
            "Ref": "AppPipeline"
          }
        ]
      ]
    },
    "RoleArn": {
      "Fn::GetAtt": [
        "EventRole",
        "Arn"
      ]
    },
    "Id": "codepipeline-AppPipeline"
  }
]
}
},
...

```

- 이 코드 조각을 첫 번째 템플릿에 추가하여 교차 스택 기능을 허용하세요.

YAML

```

Outputs:
  SourceBucketARN:
    Description: "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use"
    Value: !GetAtt SourceBucket.Arn
    Export:
      Name: SourceBucketARN

```

JSON

```

"Outputs" : {
  "SourceBucketARN" : {
    "Description" : "S3 bucket ARN that Cloudtrail will use",
    "Value" : { "Fn::GetAtt": ["SourceBucket", "Arn"] },
    "Export" : {
      "Name" : "SourceBucketARN"
    }
  }
}
...

```

4. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 다음 YAML 코드 조각을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.
- 이 예제 `actionNameSource`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제 `revisionTypeS3_OBJECT_VERSION_ID`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않은 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의 `revisionValue` <*revisionValue*>는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```

---
Rule: my-rule
Targets:
- Id: MyTargetId
  Arn: pipeline-ARN
  InputTransformer:
    InputPathsMap:
      revisionValue: "$.detail.object.version-id"

```



```

InputTemplate:
  sourceRevisions:
    actionName: Source
    revisionType: S3_OBJECT_VERSION_ID
    revisionValue: '<revisionValue>'

```

- 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장하고 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
- 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
- 업데이트된 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
- 실행을 선택합니다.

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

- 템플릿에서 PollForSourceChanges를 false로 변경합니다. PollForSourceChanges를 파이프라인 정의에 포함하지 않은 경우 추가하고 false로 설정하세요.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? PollForSourceChanges를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

YAML

```

Name: Source
Actions:
  -
    Name: SourceAction
    ActionTypeId:
      Category: Source
      Owner: AWS
      Version: 1

```

```
Provider: S3
OutputArtifacts:
  - Name: SourceOutput
Configuration:
  S3Bucket: !Ref SourceBucket
  S3ObjectKey: !Ref SourceObjectKey
  PollForSourceChanges: false
RunOrder: 1
```

JSON

```
{
  "Name": "SourceAction",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Source",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "S3"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "SourceOutput"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "S3Bucket": {
      "Ref": "SourceBucket"
    },
    "S3ObjectKey": {
      "Ref": "SourceObjectKey"
    },
    "PollForSourceChanges": false
  },
  "RunOrder": 1
}
```

Amazon S3 파이프라인의 CloudTrail 리소스를 위한 두 번째 템플릿을 만들려면

- 별도의 템플릿에서 Resources, AWS::S3::Bucket, AWS::S3::BucketPolicy 및 AWS::CloudTrail::Trail AWS CloudFormation 리소스를 사용하여 CloudTrail에 대한 간단한 버킷 정의 및 추적을 제공합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 현재 계정당 5개의 추적으로 제한되어 있으므로 CloudTrail 추적을 별도로 생성하고 관리해야 합니다. ([의 제한 AWS CloudTrail](#) 참조) 하지만 단일 추적에 많은 Amazon S3 버킷을 포함할 수 있으므로 추적을 한 번 생성한 다음 필요에 따라 다른 파이프라인용 Amazon S3 버킷을 추가할 수 있습니다. 다음 내용을 두 번째 샘플 템플릿 파일에 붙여넣습니다.

YAML

```
#####
# Prerequisites:
#   - S3 SourceBucket and SourceObjectKey must exist
#####

Parameters:
  SourceObjectKey:
    Description: 'S3 source artifact'
    Type: String
    Default: SampleApp_Linux.zip

Resources:
  AWSCloudTrailBucketPolicy:
    Type: AWS::S3::BucketPolicy
    Properties:
      Bucket: !Ref AWSCloudTrailBucket
      PolicyDocument:
        Version: 2012-10-17
        Statement:
          -
            Sid: AWSCloudTrailAclCheck
            Effect: Allow
            Principal:
              Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
            Action: s3:GetBucketAcl
            Resource: !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn
          -
```

```

        Sid: AWSCloudTrailWrite
        Effect: Allow
        Principal:
            Service:
                - cloudtrail.amazonaws.com
        Action: s3:PutObject
        Resource: !Join [ '', [ !GetAtt AWSCloudTrailBucket.Arn, '/AWSLogs/', !Ref 'AWS::AccountId', '/*' ] ]
        Condition:
            StringEquals:
                s3:x-amz-acl: bucket-owner-full-control
    AWSCloudTrailBucket:
        Type: AWS::S3::Bucket
        DeletionPolicy: Retain
    AwsCloudTrail:
        DependsOn:
            - AWSCloudTrailBucketPolicy
        Type: AWS::CloudTrail::Trail
        Properties:
            S3BucketName: !Ref AWSCloudTrailBucket
            EventSelectors:
                -
                    DataResources:
                        -
                            Type: AWS::S3::Object
                            Values:
                                - !Join [ '', [ !ImportValue SourceBucketARN, '/', !Ref SourceObjectKey ] ]
                            ReadWriteType: WriteOnly
                            IncludeManagementEvents: false
                            IncludeGlobalServiceEvents: true
                            IsLogging: true
                            IsMultiRegionTrail: true
    ...

```

JSON

```

{
  "Parameters": {
    "SourceObjectKey": {
      "Description": "S3 source artifact",

```

```
    "Type": "String",
    "Default": "SampleApp_Linux.zip"
  }
},
"Resources": {
  "AWSCloudTrailBucket": {
    "Type": "AWS::S3::Bucket",
    "DeletionPolicy": "Retain"
  },
  "AWSCloudTrailBucketPolicy": {
    "Type": "AWS::S3::BucketPolicy",
    "Properties": {
      "Bucket": {
        "Ref": "AWSCloudTrailBucket"
      },
      "PolicyDocument": {
        "Version": "2012-10-17",
        "Statement": [
          {
            "Sid": "AWSCloudTrailAclCheck",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
              "Service": [
                "cloudtrail.amazonaws.com"
              ]
            },
            "Action": "s3:GetBucketAcl",
            "Resource": {
              "Fn::GetAtt": [
                "AWSCloudTrailBucket",
                "Arn"
              ]
            }
          },
          {
            "Sid": "AWSCloudTrailWrite",
            "Effect": "Allow",
            "Principal": {
              "Service": [
                "cloudtrail.amazonaws.com"
              ]
            },
            "Action": "s3:PutObject",
            "Resource": {
```

```

        "Fn::Join": [
            "",
            [
                {
                    "Fn::GetAtt": [
                        "AWSCloudTrailBucket",
                        "Arn"
                    ]
                },
                "/AWSLogs/",
                {
                    "Ref": "AWS::AccountId"
                },
                "/*"
            ]
        ]
    },
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "s3:x-amz-acl": "bucket-owner-full-control"
        }
    }
}

]
}
}
}

},
"AwsCloudTrail": {
    "DependsOn": [
        "AWSCloudTrailBucketPolicy"
    ],
    "Type": "AWS::CloudTrail::Trail",
    "Properties": {
        "S3BucketName": {
            "Ref": "AWSCloudTrailBucket"
        },
        "EventSelectors": [
            {
                "DataResources": [
                    {
                        "Type": "AWS::S3::Object",
                        "Values": [
                            {
                                "Fn::Join": [

```

```

        "Fn::ImportValue": "SourceBucketARN"
      },
      "/",
      {
        "Ref": "SourceObjectKey"
      }
    ]
  ]
}
],
"ReadWriteType": "WriteOnly",
"IncludeManagementEvents": false
}
],
"IncludeGlobalServiceEvents": true,
"IsLogging": true,
"IsMultiRegionTrail": true
}
}
}
...

```

CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge

CodePipeline에 CodeCommit 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사([사용자 지정 파이프라인 생성\(콘솔\)](#)) 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 CodeCommit 공급자 옵션을 선택합니다. 콘솔은 소스가 변경될 때 파이프라인을 시작하는 EventBridge 규칙을 생성합니다.
- AWS CLI 를 사용하여 작업에 대한 CodeCommit 작업 구성을 추가하고 다음과 같이 추가 리소스를 생성합니다.
- [CodeCommit 소스 작업 참조](#)의 CodeCommit 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 생성합니다.

- 변경 감지 방법은 기본적으로 소스를 폴링하여 파이프라인을 시작합니다. 정기적 확인을 비활성화하고 감지 규칙 변경을 수동으로 생성해야 합니다. [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(콘솔\)](#), [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#) 또는 [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#) 방법 중 한 가지를 선택하세요.

주제

- [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(콘솔\)](#)
- [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(CLI\)](#)
- [CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(콘솔)

Important

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하면 EventBridge 규칙이 생성됩니다.

CodePipeline 작업에 사용할 EventBridge 규칙을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/events/>에서 Amazon EventBridge 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 규칙을 선택합니다. 기본 버스를 선택된 상태로 두거나 이벤트 버스를 선택하세요. 규칙 생성을 선택합니다.
3. 이름에 역할의 이름을 입력합니다.
4. 규칙 유형에서 이벤트 패턴이 있는 규칙을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
5. 이벤트 소스에서 AWS 이벤트 또는 EventBridge 파트너 이벤트를 선택합니다.
6. 샘플 이벤트 유형에서 AWS 이벤트를 선택합니다.
7. 샘플 이벤트에서 필터링할 키워드로 CodeCommit을 입력합니다. CodeCommit 리포지토리 상태 변경을 선택합니다.
8. 생성 방법에서 사용자 정의 패턴(JSON 편집기)을 선택합니다.

아래 제공된 이벤트 패턴을 붙여넣습니다. 다음은 이름이 main인 브랜치가 있는 MyTestRepo 리포지토리에 대한 이벤트 창의 샘플 CodeCommit 이벤트 패턴입니다.

```
{
```



```

"source": [
  "aws.codecommit"
],
"detail-type": [
  "CodeCommit Repository State Change"
],
"resources": [
  "arn:aws:codecommit:us-west-2:80398EXAMPLE:MyTestRepo"
],
"detail": {
  "referenceType": [
    "branch"
  ],
  "referenceName": [
    "main"
  ]
}
}

```

9. 대상 영역에서 CodePipeline을 선택합니다.

10. 이 규칙에 의해 시작되는 파이프라인의 파이프라인 ARN을 입력합니다.

Note

get-pipeline 명령을 실행한 후 메타데이터 출력에서 파이프라인 ARN을 찾을 수 있습니다. 파이프라인 ARN은 다음 형식으로 구성됩니다.

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

파이프라인 ARN 샘플:

arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline

11. EventBridge에 EventBridge 규칙과 연결된 대상을 호출할 권한을 부여하는 IAM 서비스 역할을 생성하거나 지정하려면(이 경우에는 대상이 CodePipeline):

- 이 특정 리소스에 대한 새 역할 생성을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 생성합니다.
- 기존 역할 사용을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 입력합니다.

12. (선택 사항) 특정 이미지 ID로 소스 재정의의 지정하려면 입력 변환기를 사용하여 데이터를 JSON 파라미터로 전달합니다. 입력 변환기를 사용하여 파이프라인 변수를 전달할 수도 있습니다.

- 추가 설정을 펍니다.

대상 입력 구성에서 입력 변환기 구성을 선택합니다.

대화 창에서 직접 입력을 선택합니다. 입력 경로 상자에 다음 키-값 페어를 입력합니다.

```
{"revisionValue": "$.detail.image-digest"}
```

- 템플릿 상자에 다음 키-값 페어를 입력합니다.

```
{
  "sourceRevisions": [
    {
      "actionName": "Source",
      "revisionType": "COMMIT_ID",
      "revisionValue": "<revisionValue>"
    }
  ],
  "variables": [
    {
      "name": "Branch_Name",
      "value": "value"
    }
  ]
}
```

- 확인을 선택합니다.

13. 다음을 선택합니다.

14. 태그 페이지에서 다음을 선택합니다.

15. 검토 및 생성 페이지에서 규칙 구성을 검토합니다. 규칙이 만족스러우면 규칙 생성(Create rule)을 선택하세요.

CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(CLI)

put-rule 명령을 호출해 다음을 지정합니다.

- 만들려는 규칙을 고유하게 식별하는 이름. 이 이름은 AWS 계정과 연결된 CodePipeline으로 생성하는 모든 파이프라인에서 고유해야 합니다.

- 소스의 이벤트 패턴 및 규칙에서 사용하는 세부 정보 필드. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 및 이벤트 패턴](#)을 참조하세요.

CodeCommit이 이벤트 소스이고 CodePipeline이 대상인 EventBridge 규칙을 만들려면

- CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.
 - 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 신뢰 정책 이름을 `trustpolicyforEB.json`으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
file://trustpolicyforEB.json
```

- 이 샘플에서 보이는 것처럼 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 권한 정책 JSON을 생성합니다. 권한 정책 이름을 `permissionspolicyforEB.json`으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "codepipeline:StartPipelineExecution"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:codepipeline:us-
west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
        ]
    }
}

```

- d. 다음 명령을 사용하여 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 Role-for-MyRule 역할에 연결합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 정책을 역할에 추가하면 EventBridge에 대한 권한이 생성됩니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-
Permissions-Policy-For-EB --policy-document file://permissionspolicyforEB.json
```

2. put-rule 명령을 호출하고 --name, --event-pattern 및 --role-arn 파라미터를 포함시킵니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 명령은 AWS CloudFormation 에서 이벤트를 생성할 수 있게 합니다.

다음 샘플 명령은 MyCodeCommitRepoRule이라는 역할 별칭을 생성합니다.

```
aws events put-rule --name "MyCodeCommitRepoRule" --event-pattern "{\"source\":
[\"aws.codecommit\"],\"detail-type\":[\"CodeCommit Repository State Change\"],
\"resources\":[\"repository-ARN\"],\"detail\":{\"referenceType\":[\"branch\"],
\"referenceName\":[\"main\"]}}\" --role-arn \"arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/Role-for-
MyRule\"
```

3. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 다음 파라미터를 포함합니다.
- rule 파라미터는 put-rule을 사용하여 생성한 rule_name에 사용됩니다.
 - targets 파라미터는 대상 목록에 있는 대상의 목록 Id 및 대상 파이프라인의 ARN에 사용됩니다.

다음 예제 명령은 MyCodeCommitRepoRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙의 대상 목록에서 1로 대상 1로 표시됩니다. 이 예제 명령은 또한 파이프라인에 대한 예제 ARN를 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule MyCodeCommitRepoRule --targets
  Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
```

4. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 CLI 명령에서 다음 JSON을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의 구성합니다.
 - 이 예제 `actionNameSource`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제 `revisionTypeCOMMIT_ID`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의 `revisionValue` *<revisionValue>*는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.

```
{
  "Rule": "my-rule",
  "Targets": [
    {
      "Id": "MyTargetId",
      "Arn": "pipeline-ARN",
      "InputTransformer": {
        "sourceRevisions": {
          "actionName": "Source",
          "revisionType": "COMMIT_ID",
          "revisionValue": "<revisionValue>"
        },
        "variables": [
          {
            "name": "Branch_Name",
            "value": "value"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

이 방법으로 파이프라인을 생성할 때 명시적으로 false로 설정되지 않은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

1. get-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어, MyFirstPipeline라는 파이프라인의 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 이 예제에 나와 있는 것처럼 PollForSourceChanges 파라미터를 false로 변경하여 소스 단계를 편집합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

```
"configuration": {  
  "PollForSourceChanges": "false",  
  "BranchName": "main",  
  "RepositoryName": "MyTestRepo"  
},
```

3. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 metadata 행을 제거하십시오. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. "metadata": { } 행과, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {  
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",  
  "created": "date",
```

```
"updated": "date"
},
```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. **start-pipeline-execution** 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

CodeCommit 소스에 대한 EventBridge 규칙 생성(AWS CloudFormation 템플릿)

AWS CloudFormation 를 사용하여 규칙을 생성하려면 여기에 표시된 대로 템플릿을 업데이트합니다.

파이프라인 AWS CloudFormation 템플릿을 업데이트하고 EventBridge 규칙을 생성하려면

1. 템플릿의에서 `AWS::IAM::Role` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 이벤트가 파이프라인을 시작하도록 허용하는 IAM 역할을 구성합니다. 이 항목은 두 가지 정책을 사용하는 역할을 만듭니다.
 - 첫 번째 정책은 가 역할을 수임하도록 허용합니다.
 - 두 번째 정책은 파이프라인을 시작할 권한을 부여합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? AWS::IAM::Role 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 EventBridge에 대한 권한을 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRole:
  Type: AWS::IAM::Role
  Properties:
    AssumeRolePolicyDocument:
      Version: 2012-10-17
      Statement:
        -
          Effect: Allow
          Principal:
            Service:
              - events.amazonaws.com
          Action: sts:AssumeRole
    Path: /
    Policies:
      -
        PolicyName: eb-pipeline-execution
        PolicyDocument:
          Version: 2012-10-17
          Statement:
            -
              Effect: Allow
              Action: codepipeline:StartPipelineExecution
              Resource: !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref
'AWS::Region', ':', !Ref 'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
```

JSON

```
"EventRole": {
  "Type": "AWS::IAM::Role",
  "Properties": {
    "AssumeRolePolicyDocument": {
      "Version": "2012-10-17",
      "Statement": [
        {
          "Effect": "Allow",
```



```

        "Principal": {
            "Service": [
                "events.amazonaws.com"
            ]
        },
        "Action": "sts:AssumeRole"
    }
]
},
"Path": "/",
"Policies": [
    {
        "PolicyName": "eb-pipeline-execution",
        "PolicyDocument": {
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {
                    "Effect": "Allow",
                    "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
                    "Resource": {
                        "Fn::Join": [
                            "",
                            [
                                "arn:aws:codepipeline:",
                                {
                                    "Ref": "AWS::Region"
                                },
                                ":",
                                {
                                    "Ref": "AWS::AccountId"
                                },
                                ":",
                                {
                                    "Ref": "AppPipeline"
                                }
                            ]
                        ]
                    }
                }
            ]
        }
    }
]
...

```

2. 템플릿의에서 `AWS::Events::Rule` AWS CloudFormation 리소스를 `Resources` 사용하여 `EventBridge` 규칙을 추가합니다. 이 이벤트 패턴은 리포지토리에 대한 푸시 변경 사항을 모니터링하는 이벤트를 생성합니다. `EventBridge`가 리포지토리 상태 변경을 감지하면 해당 규칙이 대상 파이프라인에서 `StartPipelineExecution`을 호출합니다.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? `AWS::Events::Rule` 리소스를 추가 AWS CloudFormation 하면가 이벤트를 생성할 수 있습니다. 이 리소스는 AWS CloudFormation 스택에 추가됩니다.

YAML

```
EventRule:
  Type: AWS::Events::Rule
  Properties:
    EventPattern:
      source:
        - aws.codecommit
      detail-type:
        - 'CodeCommit Repository State Change'
      resources:
        - !Join [ '', [ 'arn:aws:codecommit:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref RepositoryName ] ]
      detail:
        event:
          - referenceCreated
          - referenceUpdated
        referenceType:
          - branch
        referenceName:
          - main
    Targets:
      -
        Arn:
          !Join [ '', [ 'arn:aws:codepipeline:', !Ref 'AWS::Region', ':', !Ref
'AWS::AccountId', ':', !Ref AppPipeline ] ]
        RoleArn: !GetAtt EventRole.Arn
        Id: codepipeline-AppPipeline
```

JSON

```
"EventRule": {
  "Type": "AWS::Events::Rule",
  "Properties": {
    "EventPattern": {
      "source": [
        "aws.codecommit"
```

```

    ],
    "detail-type": [
      "CodeCommit Repository State Change"
    ],
    "resources": [
      {
        "Fn::Join": [
          "",
          [
            "arn:aws:codecommit:",
            {
              "Ref": "AWS::Region"
            },
            ":",
            {
              "Ref": "AWS::AccountId"
            },
            ":",
            {
              "Ref": "RepositoryName"
            }
          ]
        ]
      }
    ],
    "detail": {
      "event": [
        "referenceCreated",
        "referenceUpdated"
      ],
      "referenceType": [
        "branch"
      ],
      "referenceName": [
        "main"
      ]
    },
    "Targets": [
      {
        "Arn": {
          "Fn::Join": [
            "",
            [

```

```

        "arn:aws:codepipeline:",
        {
            "Ref": "AWS::Region"
        },
        ":",
        {
            "Ref": "AWS::AccountId"
        },
        ":",
        {
            "Ref": "AppPipeline"
        }
    ]
},
"RoleArn": {
    "Fn::GetAtt": [
        "EventRole",
        "Arn"
    ]
},
"Id": "codepipeline-AppPipeline"
}
]
}
},

```

3. (선택 사항) 특정 이미지 ID에 대한 소스 재정의로 입력 변환기를 구성하려면 다음 YAML 코드 조각을 사용합니다. 다음 예제에서는 다음과 같은 경우 재정의를 구성합니다.
- 이 예제 `actionNameSource`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제 `revisionTypeCOMMIT_ID`에서는 소스 이벤트에서 파생되지 않고 파이프라인 생성 시 정의된 동적 값입니다.
 - 이 예제의, `revisionValue` *<revisionValue>*는 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다.
 - `BranchName` 및에 대한 출력 변수가 지정Value됩니다.

```

Rule: my-rule
Targets:
- Id: MyTargetId

```

```

Arn: pipeline-ARN
InputTransformer:
  sourceRevisions:
    actionName: Source
    revisionType: COMMIT_ID
    revisionValue: <revisionValue>
  variables:
    - name: BranchName
      value: value

```

4. 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장한 다음 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
5. 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.
6. 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
7. 실행을 선택합니다.

파이프라인의 PollForSourceChanges 파라미터를 편집하려면

Important

많은 경우 파이프라인을 생성할 때 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true입니다. 이벤트 기반 변경 감지를 추가할 때는 출력에 파라미터를 추가하고 false로 설정하여 폴링을 비활성화해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 단일 소스 변경 시 두 번 시작됩니다. 자세한 내용은 [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)을 참조하세요.

- 템플릿에서 PollForSourceChanges를 false로 변경합니다. PollForSourceChanges를 파이프라인 정의에 포함하지 않은 경우 추가하고 false로 설정하세요.

이렇게 변경하는 이유는 무엇입니까? 이 파라미터를 false로 변경하면 정기적 확인이 비활성화되어 이벤트 기반 변경 탐지만 사용할 수 있습니다.

YAML

```

Name: Source
Actions:
  -
    Name: SourceAction
    ActionTypeId:
      Category: Source

```

```
Owner: AWS
Version: 1
Provider: CodeCommit
OutputArtifacts:
  - Name: SourceOutput
Configuration:
  BranchName: !Ref BranchName
  RepositoryName: !Ref RepositoryName
  PollForSourceChanges: false
RunOrder: 1
```

JSON

```
{
  "Name": "Source",
  "Actions": [
    {
      "Name": "SourceAction",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Source",
        "Owner": "AWS",
        "Version": 1,
        "Provider": "CodeCommit"
      },
      "OutputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceOutput"
        }
      ],
      "Configuration": {
        "BranchName": {
          "Ref": "BranchName"
        },
        "RepositoryName": {
          "Ref": "RepositoryName"
        },
        "PollForSourceChanges": false
      },
      "RunOrder": 1
    }
  ]
},
```

CodeConnections를 사용하여 파이프라인에 타사 소스 공급자 추가

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 파이프라인 AWS CLI 을 타사 리포지토리에 연결할 수 있습니다.

Note

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하면 변경 감지 리소스가 자동으로 생성됩니다. AWS CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하는 경우 추가 리소스를 직접 생성해야 합니다. 자세한 내용은 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- [Azure DevOps 연결](#)
- [Bitbucket Cloud 연결](#)
- [GitHub 연결](#)
- [GitHub Enterprise Server 연결](#)
- [GitLab.com 연결](#)
- [GitLab 자체 관리형을 위한 연결](#)
- [다른 계정과 공유된 연결 사용](#)

Azure DevOps 연결

연결을 사용하면 타사 공급자를 AWS 리소스와 연결하는 구성을 승인하고 설정할 수 있습니다. 타사 리포지토리를 파이프라인의 소스로 연결하려면 연결을 사용합니다.

Note

계정에서 기존 연결을 생성하거나 사용하는 대신 다른 계정 간에 공유 연결을 사용할 수 있습니다 AWS 계정. [다른 계정과 공유된 연결 사용](#)을(를) 참조하세요.

Note

아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서 이 기능을 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

CodePipeline에 Azure DevOps 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 Azure DevOps 공급자 옵션을 선택합니다. 작업을 추가하려면 [Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요. 콘솔을 사용하면 연결 리소스를 만들 수 있습니다.
- 다음과 같이 CLI를 사용하여 Azure DevOps 공급자와 함께 CreateSourceConnection 작업에 대한 작업 구성을 추가합니다.
- 연결 리소스를 생성하려면 [Azure DevOps에 대한 연결 생성\(CLI\)](#)을 참조하여 CLI를 사용하여 연결 리소스를 생성합니다.
- [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 CreateSourceConnection 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 추가합니다.

Note

설정의 개발자 도구 콘솔을 사용하여 연결을 생성할 수도 있습니다. [연결 생성](#)을 참조하세요.

시작하기 전:

- Azure DevOps와 같은 타사 리포지토리의 공급자로 계정을 생성해야 합니다.
- Azure DevOps 리포지토리와 같은 타사 코드 리포지토리를 이미 생성했어야 합니다.

Note

Azure DevOps 연결은 연결을 생성하는 데 사용된 Azure DevOps 계정이 소유한 리포지토리에 대한 액세스만 제공합니다.

연결을 설치하려면 Azure 계정에 대한 관리 권한이 있어야 합니다.

주제

- [Azure DevOps에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)
- [Azure DevOps에 대한 연결 생성\(CLI\)](#)

Azure DevOps에 대한 연결 생성(콘솔)

다음 단계에 따라 CodePipeline 콘솔을 사용하여 Azure DevOps 리포지토리에 대한 연결 작업을 추가합니다.

1단계: 파이프라인 생성 또는 편집

파이프라인을 생성 또는 편집하려면

1. CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 파이프라인을 생성하려면 선택합니다. 파이프라인 생성의 단계에 따라 첫 화면을 완료하고 다음을 선택합니다. 소스 페이지의 소스 공급자에서 Azure DevOps를 선택합니다.
 - 기존 파이프라인을 편집하려면 선택합니다. 편집을 선택하고 단계 편집을 선택합니다. 소스 작업을 추가 또는 편집하려면 선택합니다. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 작업 공급자에서 Azure DevOps를 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연결에서 공급자에 대한 연결을 아직 생성하지 않은 경우 Azure DevOps에 연결을 선택합니다. 2단계: Azure DevOps에 대한 연결 생성으로 이동합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택합니다. 3단계: 연결에 대한 소스 작업 저장으로 이동합니다.

2단계: Azure DevOps에 대한 연결 생성

Azure DevOps에 대한 연결을 생성하려면

1. Azure DevOps 리포지토리에 대한 연결을 생성하려면 공급자 선택에서 Azure DevOps를 선택합니다. [연결 이름(Connection name)]에 생성하려는 연결의 이름을 입력합니다. Azure DevOps에 연결을 선택하고 2단계로 진행합니다.

Add source stage Info

Step 3 of 7

Source

Source provider

This is where you stored your input artifacts for your pipeline. Choose the provider and then provide the connection details.

Azure DevOps ▼

Connection

Choose an existing connection that you have already configured, or create a new one and then return to this task.



or

[Connect to AzureDevOps](#)

Owner

Choose an owner in your Azure DevOps account.



Repository name

Choose a repository in your Azure DevOps account.



You can type or paste the group path to any project that the provided credentials can access. Use the format 'group/subgroup/project'.

Default branch

Default branch will be used only when pipeline execution starts from a different source or manually started.



Output artifact format

Choose the output artifact format.

☒ **CodePipeline default**

AWS CodePipeline uses the default zip format for artifacts in the pipeline. Does not include Git metadata about the repository.

☐ **Full clone**

AWS CodePipeline passes metadata about the repository that allows subsequent actions to do a full Git clone. Only supported for AWS CodeBuild actions. [Learn more](#)

☒ Enable automatic retry on stage failure

Webhook events

Webhook - optional

☒ Start your pipeline on push and pull request events.

► **Webhook event filters - optional**

Starts your pipeline on a specific event.

[Remove filters](#)

2. Azure DevOps에 연결 설정 페이지에 연결 이름이 표시됩니다.

Azure DevOps 앱에서 앱 설치를 선택하거나 새 앱 설치를 선택하여 앱을 생성합니다.

 Note

각 Azure DevOps 계정에 대해 앱을 한 번만 설치합니다. 커넥터 앱을 이미 설치한 경우 해당 앱을 선택하고이 섹션의 마지막 단계로 이동합니다.

3. Microsoft의 로그인 페이지가 표시되면 자격 증명으로 로그인한 다음 계속하도록 선택합니다.
4. 앱 설치 페이지에서 커넥터 앱이 Azure DevOps 계정에 연결을 시도하고 있음을 보여주는 메시지가 표시됩니다.

액세스 권한 부여를 선택합니다.

5. 연결 페이지에 새 설치의 연결 ID가 표시됩니다. 연결을 선택합니다. 생성된 연결이 연결 목록에 표시됩니다.

3단계: Azure DevOps 소스 작업 저장

마법사 또는 작업 편집 페이지에서 다음 단계를 사용하여 소스 작업을 연결 정보와 함께 저장합니다.

연결을 통해 소스 작업을 완료하고 저장하려면

1. 리포지토리 이름에서 타사 리포지토리의 이름을 선택합니다.
2. 파이프라인 트리거에서 작업이 anCodeConnections 작업인 경우 트리거를 추가할 수 있습니다. 파이프라인 트리거 구성을 구성하고 선택적으로 트리거로 필터링하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.
3. Output artifact format(출력 아티팩트 형식)에서 아티팩트의 형식을 선택해야 합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 Azure DevOps 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본값을 선택합니다. 그러면 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)와 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다.

4. 마법사에서 다음을 선택하거나 작업 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.

Azure DevOps에 대한 연결 생성(CLI)

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 연결을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 `create-connection` 명령을 사용합니다.

Important

AWS CLI 또는를 통해 생성된 연결 AWS CloudFormation 은 기본적으로 PENDING 상태입니다. CLI 또는 와의 연결을 생성한 후 콘솔을 AWS CloudFormation 사용하여 연결을 편집하여 상태를 로 설정합니다AVAILABLE.

연결을 생성하는 방법

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 `--connection-name` 위해 `--provider-type` 및를 지정하여 `create-connection` 명령을 실행합니다. 이 예제에서 타사 공급자 이름은 `AzureDevOps`이고 지정된 연결 이름은 `MyConnection`입니다.

```
aws codeconnections create-connection --provider-type AzureDevOps --connection-name MyConnection
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 연결 ARN 정보가 반환됩니다.

```
{
  "ConnectionArn": "arn:aws:codeconnections:us-west-2:account_id:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}
```

2. 콘솔을 사용하여 연결을 완료합니다. 자세한 내용은 [보류 중인 연결 업데이트](#)를 참조하세요.

- 파이프라인은 기본적으로 연결 소스 리포지토리로 코드를 푸시할 때 변경 사항을 감지합니다. 수동 릴리스 또는 Git 태그에 대한 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 수동 릴리스로만 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 구성에 다음 줄을 추가하세요.

```
"DetectChanges": "false",
```

- 트리거로 필터링하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요. 예를 들어, 다음은 파이프라인 JSON 정의의 파이프라인 수준에 Git 태그를 추가합니다. 이 예제에서, release-v0 및 release-v1은 포함할 Git 태그이고 release-v2는 제외할 Git 태그입니다.

```
"triggers": [
  {
    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "tags": {
            "includes": [
              "release-v0", "release-v1"
            ],
            "excludes": [
              "release-v2"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

Bitbucket Cloud 연결

연결을 사용하면 타사 공급자를 AWS 리소스와 연결하는 구성을 승인하고 설정할 수 있습니다. 타사 리포지토리를 파이프라인의 소스로 연결하려면 연결을 사용합니다.

Note

계정에서 기존 연결을 생성하거나 사용하는 대신 다른 계정 간의 공유 연결을 사용할 수 있습니다 AWS 계정. [다른 계정과 공유된 연결 사용](#)을 참조하세요.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

CodePipeline에 Bitbucket Cloud 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 Bitbucket 공급자 옵션을 선택합니다. 작업을 추가하려면 [Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요. 콘솔을 사용하면 연결 리소스를 만들 수 있습니다.

Note

Bitbucket Cloud 리포지토리에 대한 연결을 생성할 수 있습니다. Bitbucket Server와 같은 설치된 Bitbucket 공급자 유형은 지원되지 않습니다.

- 다음과 같이 CLI를 사용하여 Bitbucket 공급자와 함께 CreateSourceConnection 작업에 대한 작업 구성을 추가합니다.
- 연결 리소스를 생성하려면 [Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성\(CLI\)](#)을 참조하여 CLI를 사용하여 연결 리소스를 생성합니다.
- [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 CreateSourceConnection 예제 작업을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 추가합니다.

Note

설정의 개발자 도구 콘솔을 사용하여 연결을 생성할 수도 있습니다. [연결 생성](#)을 참조하세요.

시작하기 전:

- Bitbucket Cloud 같은 타사 리포지토리 공급자를 사용하여 계정을 생성해야 합니다.
- Bitbucket Cloud 리포지토리 같은 타사 코드 리포지토리를 미리 생성해야 합니다.

Note

Bitbucket Cloud 연결은 연결을 만드는 데 사용된 Bitbucket Cloud 계정이 소유한 리포지토리에 대한 액세스 권한만 제공합니다.

Bitbucket Cloud WorkSpace에 애플리케이션을 설치하는 경우 관리자 WorkSpace 권한이 필요합니다. 그렇지 않은 경우 앱 설치 옵션이 표시되지 않습니다.

주제

- [Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)
- [Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성\(CLI\)](#)

Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성(콘솔)

다음 단계를 사용하여 CodePipeline 콘솔을 사용하여 Bitbucket 리포지토리에 연결 작업을 추가할 수 있습니다.

Note

Bitbucket Cloud 리포지토리에 대한 연결을 생성할 수 있습니다. Bitbucket Server와 같은 설치된 Bitbucket 공급자 유형은 지원되지 않습니다.

1단계: 파이프라인 생성 또는 편집


파이프라인을 생성 또는 편집하려면

1. CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 파이프라인을 생성하려면 선택합니다. 파이프라인 생성의 단계에 따라 첫 화면을 완료하고 다음을 선택합니다. 소스 페이지의 소스 공급자에서 Bitbucket을 선택합니다.
 - 기존 파이프라인을 편집하려면 선택합니다. 편집을 선택하고 단계 편집을 선택합니다. 소스 작업을 추가 또는 편집하려면 선택합니다. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 작업 공급자에서 Bitbucket을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 아직 생성하지 않은 경우 Bitbucket에 연결을 선택합니다. 2단계: Bitbucket에 대한 연결 생성으로 이동합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택합니다. 3단계: 연결에 대한 소스 작업 저장으로 이동합니다.

2단계: Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성

Bitbucket Cloud에 대한 연결을 생성하려면

1. Bitbucket에 연결 설정 페이지에서 연결 이름을 입력하고 Bitbucket에 연결을 선택합니다.



The screenshot shows a dialog box titled "Create Bitbucket connection". Inside the dialog, there is a label "Connection name" above a text input field. At the bottom right of the dialog, there is an orange button with the text "Connect to Bitbucket".

Bitbucket 앱 필드가 나타납니다.

2. [Bitbucket 앱(Bitbucket apps)]에서 앱 설치를 선택하거나 [새 앱 설치(Install a new app)]를 선택하여 앱을 새로 만듭니다.

Note

각 Bitbucket Cloud WorkSpace 또는 계정마다 앱을 한 번만 설치합니다. Bitbucket 앱을 이미 설치한 경우 앱을 선택하고 4단계로 넘어갑니다.

3. Bitbucket Cloud의 로그인 페이지가 표시되면 자격 증명으로 로그인한 다음 계속하도록 선택합니다.
4. 앱 설치 페이지에서 AWS CodeStar 앱이 Bitbucket 계정에 연결을 시도하고 있다는 메시지가 표시됩니다.

Bitbucket WorkSpace를 사용하는 경우 Authorization for(권한 부여 대상) 옵션을 WorkSpace로 변경합니다. 관리자 권한이 있는 WorkSpace만 표시됩니다.

액세스 권한 부여를 선택합니다.

5. [Bitbucket 앱(Bitbucket apps)]을 선택하면 새 설치의 연결 ID가 표시됩니다. 연결을 선택합니다. 생성된 연결이 연결 목록에 표시됩니다.

3단계: Bitbucket Cloud 소스 작업 저장

마법사 또는 작업 편집 페이지에서 다음 단계를 사용하여 소스 작업을 연결 정보와 함께 저장합니다.

연결을 통해 소스 작업을 완료하고 저장하려면

1. 리포지토리 이름에서 타사 리포지토리의 이름을 선택합니다.
2. 작업이 CodeConnections 작업인 경우 파이프라인 트리거에서 트리거를 추가할 수 있습니다. 파이프라인 트리거 구성을 구성하고 선택적으로 트리거로 필터링하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.
3. Output artifact format(출력 아티팩트 형식)에서 아티팩트의 형식을 선택해야 합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 Bitbucket Cloud 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline default(CodePipeline 기본 방법)를 선택합니다. 그러면 Bitbucket Cloud 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)와 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다.

4. 마법사에서 다음을 선택하거나 작업 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.

Bitbucket Cloud에 대한 연결 생성(CLI)

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 연결을 생성할 수 있습니다.

Note

Bitbucket Cloud 리포지토리에 대한 연결을 생성할 수 있습니다. Bitbucket Server와 같은 설치된 Bitbucket 공급자 유형은 지원되지 않습니다.

이렇게 하려면 create-connection 명령을 사용합니다.

Important

AWS CLI 또는를 통해 생성된 연결 AWS CloudFormation 은 기본적으로 PENDING 상태입니다. CLI 또는 와의 연결을 생성한 후 콘솔을 AWS CloudFormation 사용하여 연결을 편집하여 상태를 로 설정합니다AVAILABLE.

연결을 생성하는 방법

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 --connection-name 위해 --provider-type 및를 지정하여 create-connection 명령을 실행합니다. 이 예제에서 타사 공급자 이름은 Bitbucket이고 지정된 연결 이름은 MyConnection입니다.

```
aws codestar-connections create-connection --provider-type Bitbucket --connection-name MyConnection
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 연결 ARN 정보가 반환됩니다.

```
{
  "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}
```

2. 콘솔을 사용하여 연결을 완료합니다. 자세한 내용은 [보류 중인 연결 업데이트](#)를 참조하세요.

3. 파이프라인은 기본적으로 연결 소스 리포지토리로 코드를 푸시할 때 변경 사항을 감지합니다. 수동 릴리스 또는 Git 태그에 대한 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 수동 릴리스로만 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 구성에 다음 줄을 추가하세요.

```
"DetectChanges": "false",
```

- 트리거로 필터링하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요. 예를 들어, 다음은 파이프라인 JSON 정의의 파이프라인 수준에 Git 태그를 추가합니다. 이 예제에서, release-v0 및 release-v1은 포함할 Git 태그이고 release-v2는 제외할 Git 태그입니다.

```
"triggers": [
  {
    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "tags": {
            "includes": [
              "release-v0", "release-v1"
            ],
            "excludes": [
              "release-v2"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

GitHub 연결

연결을 사용하여 타사 공급자를 AWS 리소스와 연결하는 구성을 승인하고 설정합니다.

Note

계정에서 기존 연결을 생성하거나 사용하는 대신 다른 계정 간의 공유 연결을 사용할 수 있습니다. [AWS 계정. 다른 계정과 공유된 연결 사용](#)을 참조하세요.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

CodePipeline에서 GitHub 또는 GitHub Enterprise Cloud 리포지토리의 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 GitHub(GitHub 앱 사용) 공급자 옵션을 선택합니다. 작업을 추가하려면 [GitHub Enterprise Server에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요. 콘솔을 사용하면 연결 리소스를 만들 수 있습니다.

Note

GitHub 연결을 추가하고 파이프라인에서 전체 복제 옵션을 사용하여 메타데이터를 복제하는 방법을 안내하는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#) 섹션을 참조하세요.

- [파이프라인 생성\(CLI\)](#)에 표시된 CLI 단계를 통해 CLI를 사용하여 GitHub 공급자와 함께 CodeStarSourceConnection 작업에 대한 작업 구성을 추가합니다.

Note

설정의 개발자 도구 콘솔을 사용하여 연결을 생성할 수도 있습니다. [연결 생성](#)을 참조하세요.

시작하기 전:

- GitHub 계정이 생성되어 있어야 합니다.
- GitHub 코드 리포지토리가 이미 생성되어 있어야 합니다.
- CodePipeline 서비스 역할이 2019년 12월 18일 이전에 생성된 경우, AWS CodeStar 연결에 대해 `codestar-connections:UseConnection`을 사용하도록 권한을 업데이트해야 할 수 있습니다. 지침은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#) 단원을 참조하십시오.

Note

연결을 생성하려면 GitHub 조직 소유자여야 합니다. 조직 소속이 아닌 리포지토리의 경우 리포지토리 소유자여야 합니다.

주제

- [GitHub에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)
- [GitHub에 대한 연결 생성\(CLI\)](#)

GitHub에 대한 연결 생성(콘솔)

다음 단계를 사용하여 CodePipeline 콘솔을 사용하여 GitHub 또는 GitHub Enterprise Cloud 리포지토리에 연결 작업을 추가할 수 있습니다.

Note

이 단계에서는 리포지토리 액세스에서 특정 리포지토리를 선택할 수 있습니다. 선택되지 않은 리포지토리는 CodePipeline에서 접근하거나 볼 수 없습니다.

1단계: 파이프라인 생성 또는 편집

1. CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 파이프라인을 생성하려면 선택합니다. 파이프라인 생성의 단계에 따라 첫 화면을 완료하고 다음을 선택합니다. 소스 페이지의 소스 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.


- 기존 파이프라인을 편집하려면 선택합니다. 편집을 선택하고 단계 편집을 선택합니다. 소스 작업을 추가 또는 편집하려면 선택합니다. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 작업 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.

3. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 연결에서 공급자와의 연결을 아직 생성하지 않은 경우 GitHub에 연결을 선택합니다. 2단계: GitHub에 대한 연결 생성으로 이동합니다.
- 연결에서 공급자와의 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택합니다. 3단계: 연결에 대한 소스 작업 저장으로 이동합니다.

2단계: GitHub에 대한 연결 생성

연결을 생성하도록 선택하면 GitHub에 연결 페이지가 표시됩니다.



GitHub에 대한 연결을 생성하려면

1. GitHub connection settings(GitHub 연결 설정) 아래의 Connection name(연결 이름)에 연결 이름이 표시됩니다. GitHub에 연결을 선택합니다. 액세스 요청 페이지가 표시됩니다.
2. GitHub용 AWS 커넥터 권한 부여를 선택합니다. 연결 페이지가 나타나고 [GitHub 앱(GitHub Apps)] 필드가 표시됩니다.

3. [GitHub 앱(GitHub apps)]에서 앱 설치를 선택하거나 [새 앱 설치(Install a new app)]를 선택하여 앱을 새로 만듭니다.

특정 공급자에 대한 모든 연결에 대해 하나의 앱을 설치합니다. AWS Connector for GitHub 앱을 이미 설치한 경우 해당 앱을 선택하고이 단계를 건너뛵니다.

Note

[사용자 액세스 토큰](#)을 생성하려면 GitHub용 AWS 커넥터 앱을 이미 설치했는지 확인한 다음 앱 설치 필드를 비워 둡니다. CodeConnections는 연결에 사용자 액세스 토큰을 사용합니다.

4. GitHub용 AWS 커넥터 설치 페이지에서 앱을 설치할 계정을 선택합니다.

Note

각 GitHub 계정마다 앱을 한 번만 설치합니다. 이전에 앱을 설치한 경우 [구성(Configure)]을 선택하여 앱 설치의 수정 페이지로 이동하거나 뒤로 버튼을 사용하여 콘솔로 돌아갈 수 있습니다.

5. GitHub용 AWS 커넥터 설치 페이지에서 기본값을 그대로 두고 설치를 선택합니다.
6. [GitHub에 연결(Connect to GitHub)] 페이지의 [GitHub 앱(GitHub Apps)]에 새 설치의 연결 ID가 표시됩니다. 연결을 선택합니다.

3단계: GitHub 소스 작업 저장

작업 편집 페이지에서 다음 단계를 사용하여 소스 작업을 연결 정보와 함께 저장합니다.

GitHub 소스 작업을 저장하려면

1. 리포지토리 이름에서 타사 리포지토리의 이름을 선택합니다.
2. 작업이 CodeConnections 작업인 경우 파이프라인 트리거에서 트리거를 추가할 수 있습니다. 파이프라인 트리거 구성을 구성하고 선택적으로 트리거로 필터링하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.
3. Output artifact format(출력 아티팩트 형식)에서 아티팩트의 형식을 선택해야 합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 GitHub 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 GitHub 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)과 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

4. 마법사에서 다음을 선택하거나 작업 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.

GitHub에 대한 연결 생성(CLI)

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 연결을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 create-connection 명령을 사용합니다.

Important

AWS CLI 또는를 통해 생성된 연결 AWS CloudFormation 은 기본적으로 PENDING 상태입니다. CLI 또는 와의 연결을 생성한 후 콘솔을 AWS CloudFormation 사용하여 연결을 편집하여 상태를 로 설정합니다AVAILABLE.

연결을 생성하는 방법

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 `--connection-name` 위해 `--provider-type` 및를 지정하여 `create-connection` 명령을 실행합니다. 이 예제에서 타사 공급자 이름은 GitHub이고 지정된 연결 이름은 MyConnection입니다.

```
aws codestar-connections create-connection --provider-type GitHub --connection-name MyConnection
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 연결 ARN 정보가 반환됩니다.

```
{
  "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
}
```

2. 콘솔을 사용하여 연결을 완료합니다. 자세한 내용은 [보류 중인 연결 업데이트](#)를 참조하세요.
3. 파이프라인은 기본적으로 연결 소스 리포지토리로 코드를 푸시할 때 변경 사항을 감지합니다. 수동 릴리스 또는 Git 태그에 대한 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 수동 릴리스로만 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 구성에 다음 줄을 추가하세요.

```
"DetectChanges": "false",
```

- 트리거로 필터링하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요. 예를 들어, 다음은 파이프라인 JSON 정의의 파이프라인 수준에 추가됩니다. 이 예제에서, `release-v0` 및 `release-v1`은 포함할 Git 태그이고 `release-v2`는 제외할 Git 태그입니다.

```
"triggers": [
  {
    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "tags": {
```

```

        "includes": [
            "release-v0", "release-v1"
        ],
        "excludes": [
            "release-v2"
        ]
    }
}
]

```

GitHub Enterprise Server 연결

연결을 사용하면 타사 공급자를 AWS 리소스와 연결하는 구성을 승인하고 설정할 수 있습니다. 타사 리포지토리를 파이프라인의 소스로 연결하려면 연결을 사용합니다.

Note

계정에서 기존 연결을 생성하거나 사용하는 대신 다른 계정 간의 공유 연결을 사용할 수 있습니다 AWS 계정. [다른 계정과 공유된 연결 사용](#)을 참조하세요.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

CodePipeline에 GitHub Enterprise Server 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 GitHub Enterprise Server 공급자 옵션을 선택합니다. 작업을 추가하려면 [GitHub Enterprise Server에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요. 콘솔을 사용하면 호스트 리소스와 연결 리소스를 만들 수 있습니다.
- CLI를 사용하여 GitHubEnterpriseServer 공급자와 함께 CreateSourceConnection 작업에 대한 작업 구성을 추가하고 리소스를 생성합니다.
- 연결 리소스를 생성하려면 [GitHub Enterprise Server에 대한 연결 및 호스트 생성\(CLI\)](#)을 참조하여 CLI를 사용하여 호스트 리소스 및 연결 리소스를 생성합니다.
- [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 CreateSourceConnection 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 추가합니다.

Note

설정의 개발자 도구 콘솔을 사용하여 연결을 생성할 수도 있습니다. [연결 생성](#)을 참조하세요.

시작하기 전:

- GitHub Enterprise Server에 계정을 생성하고 인프라에 GitHub Enterprise Server 인스턴스를 설치해야 합니다.

Note

각 VPC는 한 번에 하나의 호스트(GitHub 엔터프라이즈 서버 인스턴스)에만 연결 가능합니다.

- GitHub Enterprise Server가 있는 코드 리포지토리가 생성되어 있어야 합니다.

주제

- [GitHub Enterprise Server에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)
- [GitHub Enterprise Server에 대한 연결 및 호스트 생성\(CLI\)](#)

GitHub Enterprise Server에 대한 연결 생성(콘솔)

다음 단계를 사용하여 CodePipeline 콘솔을 사용하여 GitHub Enterprise Server 리포지토리에 연결 작업을 추가할 수 있습니다.

 Note

GitHub Enterprise Server 연결은 연결을 만드는 데 사용된 GitHub Enterprise Server 계정이 소유한 리포지토리에 대한 액세스 권한만 제공합니다.

시작하기 전:

GitHub Enterprise Server에 대한 호스트 연결의 경우 연결에 대한 호스트 리소스를 생성하기 위한 단계를 완료해야 합니다. [연결을 위한 호스트 관리](#)를 참조하세요.

1단계: 파이프라인 생성 또는 편집

파이프라인을 생성 또는 편집하려면

1. CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 파이프라인을 생성하려면 선택합니다. 파이프라인 생성의 단계에 따라 첫 화면을 완료하고 다음을 선택합니다. 소스 페이지의 소스 공급자에서 GitHub Enterprise Server를 선택합니다.
 - 기존 파이프라인을 편집하려면 선택합니다. 편집을 선택하고 단계 편집을 선택합니다. 소스 작업을 추가 또는 편집하려면 선택합니다. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 작업 공급자에서 GitHub Enterprise Server를 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 아직 생성하지 않은 경우 GitHub Enterprise Server에 연결을 선택합니다. 2단계: GitHub Enterprise Server에 대한 연결 생성으로 이동합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택합니다. 3단계: 연결에 대한 소스 작업 저장으로 이동합니다.

GitHub Enterprise Server에 대한 연결 생성

연결을 생성하도록 선택하면 GitHub Enterprise Server에 연결 페이지가 표시됩니다.

⚠ Important

AWS CodeConnections 는 릴리스에서 알려진 문제로 인해 GitHub Enterprise Server 버전 2.22.0을 지원하지 않습니다. 연결하려면 버전 2.22.1 또는 사용 가능한 최신 버전으로 업그레이드하세요.

GitHub Enterprise Server에 연결하려면

1. [연결 이름(Connection name)]에 연결 이름을 입력합니다.
2. [URL]에 서버의 엔드포인트를 입력합니다.

i Note

제공된 URL이 연결을 위해 GitHub Enterprise Server를 설정하는 데 이미 사용된 경우, 해당 엔드포인트에 대해 이전에 생성된 호스트 리소스 ARN을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

3. Amazon VPC로 서버를 시작한 후 VPC에 연결하려는 경우 [VPC 사용(Use a VPC)]을 선택하고 다음을 완료합니다.
 - a. [VPC ID]에서 VPC ID를 선택합니다. GitHub Enterprise Server 인스턴스가 설치된 인프라의 VPC를 선택하거나 VPN 또는 Direct Connect를 통해 GitHub Enterprise Server 인스턴스에 액세스할 수 있는 VPC를 선택해야 합니다.
 - b. [서브넷 ID(Subnet ID)]를 선택하고 [추가(Add)]를 선택합니다. 해당 필드에서 호스트에 사용할 서브넷 ID를 선택합니다. 서브넷은 최대 10개까지 선택할 수 있습니다.

GitHub Enterprise Server 인스턴스가 설치된 인프라의 서브넷을 선택하거나 VPN 또는 Direct Connect를 통해 설치된 GitHub Enterprise Server 인스턴스에 액세스할 수 있는 서브넷을 선택해야 합니다.

- c. [보안 그룹 ID(Security group IDs)]에서 [추가(Add)]를 선택합니다. 해당 필드에서 호스트에 사용할 보안 그룹을 선택합니다. 보안 그룹은 최대 10개까지 선택할 수 있습니다.

GitHub Enterprise Server 인스턴스가 설치된 인프라의 보안 그룹을 선택하거나 VPN 또는 Direct Connect를 통해 설치된 GitHub Enterprise Server 인스턴스에 액세스할 수 있는 보안 그룹을 선택해야 합니다.

- d. 프라이빗 VPC 가 구성되어 있고 퍼블릭이 아닌 인증 기관을 사용하여 TLS 검증을 수행하도록 GitHub Enterprise Server 인스턴스를 구성한 경우 [TLS 인증서(TLS certificate)]에 인증서 ID를 입력합니다. TLS 인증서 값은 인증서의 퍼블릭 키여야 합니다.

VPC ID
Choose the VPC in which your GitHub Enterprise Server is configured.

Q vpc-09 [X]

Subnet IDs
Choose the subnet or subnets for the VPC in which your GitHub Enterprise Server is configured.

Subnet ID

Q subnet-7d [X] Remove

Add

Security group IDs
Choose the security group or groups for the VPC in which your GitHub Enterprise Server is configured.

Security group ID

Q sg-00 [X] Remove

Add

TLS certificate - optional
If you have a private certificate authority behind a VPC or you are using a self-signed certificate paste the TLS certificate here.

- [GitHub Enterprise Server Server에 연결(Connect to GitHub Enterprise Server)]을 선택합니다. 생성된 연결은 [대기 중(Pending)] 상태로 표시됩니다. 사용자가 제공한 서버 정보를 사용하여 연결을 위한 호스트 리소스가 생성됩니다. 호스트 이름으로 URL이 사용됩니다.
 - [보류 중인 연결을 업데이트(Update pending connection)]를 선택합니다.
 - 메시지가 표시되면 GitHub Enterprise 로그인 페이지에서 GitHub Enterprise 자격 증명으로 로그인합니다.
 - [GitHub 앱 생성(Create GitHub App)] 페이지에서 앱의 이름을 선택합니다.
 - GitHub 승인 페이지에서 [<app-name> 승인(Authorize <app-name>)]을 선택합니다.
 - 앱 설치 페이지에, 커넥터 앱을 설치할 준비가 되었다는 메시지가 표시됩니다. 여러 조직이 있는 경우 앱을 설치할 조직을 선택하라는 메시지가 표시될 수 있습니다.
- 앱을 설치할 리포지토리 설정을 선택합니다. 설치를 선택합니다.
- 연결 페이지에 생성된 연결이 [사용 가능(Available)] 상태로 표시됩니다.

3단계: GitHub Enterprise Server 소스 작업 저장

마법사 또는 작업 편집 페이지에서 다음 단계를 사용하여 소스 작업을 연결 정보와 함께 저장합니다.

연결을 통해 소스 작업을 완료하고 저장하려면

1. 리포지토리 이름에서 타사 리포지토리의 이름을 선택합니다.
2. 작업이 CodeConnections 작업인 경우 파이프라인 트리거에서 트리거를 추가할 수 있습니다. 파이프라인 트리거 구성을 구성하고 선택적으로 트리거로 필터링하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.
3. Output artifact format(출력 아티팩트 형식)에서 아티팩트의 형식을 선택해야 합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 GitHub Enterprise Server 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 GitHub Enterprise Server 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.
4. 마법사에서 다음을 선택하거나 작업 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.

GitHub Enterprise Server에 대한 연결 및 호스트 생성(CLI)

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 연결을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 create-connection 명령을 사용합니다.

Important

AWS CLI 또는를 통해 생성된 연결 AWS CloudFormation 은 기본적으로 PENDING 상태입니다. CLI 또는 와의 연결을 생성한 후 콘솔을 AWS CloudFormation 사용하여 연결을 편집하여 상태를 로 설정합니다AVAILABLE.

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 설치된 연결을 위한 호스트를 생성할 수 있습니다.

Note

GitHub Enterprise Server 계정별로 한 번만 호스트를 생성합니다. 특정 GitHub Enterprise Server 계정에 대한 모든 연결은 동일한 호스트를 사용합니다.

호스트를 사용하여 서드 파티 공급자가 설치된 인프라의 엔드포인트를 나타냅니다. CLI를 사용하여 호스트 생성을 완료하면 호스트가 보류 중 상태입니다. 그러면 호스트를 설정 또는 등록하여 사용 가능 상태로 전환합니다. 호스트를 사용할 수 있게 되면 연결을 생성하는 단계를 완료합니다.

이렇게 하려면 `create-host` 명령을 사용합니다.

Important

를 통해 생성된 호스트 AWS CLI 는 기본적으로 Pending 상태입니다. CLI를 사용하여 호스트를 생성한 후 콘솔 또는 CLI를 통해 호스트를 설정하여 호스트를 상태를 Available로 전환합니다.

호스트를 생성하는 방법

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 `--provider-endpoint` 위해 `--name`, `--provider-type`를 지정하여 `create-host` 명령을 실행합니다. 이 예제에서 서드 파티 공급자 이름은 `GitHubEnterpriseServer`이고 엔드포인트는 `my-instance.dev`입니다.

```
aws codestar-connections create-host --name MyHost --provider-type
GitHubEnterpriseServer --provider-endpoint "https://my-instance.dev"
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 호스트 Amazon 리소스 이름(ARN) 정보가 반환됩니다.

```
{
  "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:host/My-
Host-28aef605"
}
```

이 단계가 끝나면 호스트는 PENDING 상태입니다.

2. 콘솔을 사용하여 호스트 설정을 완료하고 호스트를 Available 상태로 전환합니다.

GitHub Enterprise Server에 대한 연결을 생성하려면

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 `--connection-name` 위해 `--host-arn` 및를 지정하여 `create-connection` 명령을 실행합니다.

```
aws codestar-connections create-connection --host-arn arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:host/MyHost-234EXAMPLE --connection-name MyConnection
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 연결 ARN 정보가 반환됩니다.

```
{
  "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/aEXAMPLE-8aad"
}
```

2. 콘솔을 사용하여 보류 중인 연결을 설정합니다.
3. 파이프라인은 기본적으로 연결 소스 리포지토리로 코드를 푸시할 때 변경 사항을 감지합니다. 수동 릴리스 또는 Git 태그에 대한 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 수동 릴리스로만 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 구성에 다음 줄을 추가하세요.

```
"DetectChanges": "false",
```

- 트리거로 필터링하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요. 예를 들어, 다음은 파이프라인 JSON 정의의 파이프라인 수준에 추가됩니다. 이 예제에서, `release-v0` 및 `release-v1`은 포함할 Git 태그이고 `release-v2`는 제외할 Git 태그입니다.

```
"triggers": [
  {
    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "tags": {
```

```

        "includes": [
            "release-v0", "release-v1"
        ],
        "excludes": [
            "release-v2"
        ]
    }
}
]

```

GitLab.com 연결

연결을 사용하면 타사 공급자를 AWS 리소스와 연결하는 구성을 승인하고 설정할 수 있습니다. 타사 리포지토리를 파이프라인의 소스로 연결하려면 연결을 사용합니다.

Note

계정에서 기존 연결을 생성하거나 사용하는 대신 다른 계정 간의 공유 연결을 사용할 수 있습니다 AWS 계정. [다른 계정과 공유된 연결 사용](#)을 참조하세요.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

CodePipeline에 GitLab.com 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 GitLab 공급자 옵션을 선택합니다. 작업을 추가하려면 [GitLab.com에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요. 콘솔을 사용하면 연결 리소스를 만들 수 있습니다.
- 다음과 같이 CLI를 사용하여 GitLab 공급자와 함께 CreateSourceConnection 작업에 대한 작업 구성을 추가합니다.
- 연결 리소스를 생성하려면 [GitLab.com에 대한 연결 생성\(CLI\)](#)을 참조하여 CLI를 사용하여 연결 리소스를 생성합니다.
- [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 CreateSourceConnection 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 추가합니다.

Note

설정의 개발자 도구 콘솔을 사용하여 연결을 생성할 수도 있습니다. [연결 생성](#)을 참조하세요.

Note

GitLab.com에서 이 연결 설치를 승인하면 계정에 액세스하여 데이터를 처리할 수 있는 권한을 서비스에 부여하고 언제든지 애플리케이션을 제거하여 권한을 취소할 수 있습니다.

시작하기 전:

- GitLab.com 계정이 이미 생성되어 있어야 합니다.

Note

연결은 연결을 만들고 권한을 부여하는 데 사용된 계정이 소유한 리포지토리에 대한 액세스 권한만 제공합니다.

Note

GitLab에서 소유자 역할을 가진 리포지토리에 대한 연결을 생성한 다음 CodePipeline과 같은 리소스가 있는 리포지토리에서 해당 연결을 사용할 수 있습니다. 그룹 내 리포지토리의 경우 그룹 소유자가 아니어도 됩니다.

- 파이프라인 소스를 지정하려면 gitlab.com에 리포지토리가 이미 생성되어 있어야 합니다.

주제

- [GitLab.com에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)
- [GitLab.com에 대한 연결 생성\(CLI\)](#)

GitLab.com에 대한 연결 생성(콘솔)

다음 단계를 사용하여 CodePipeline 콘솔을 사용하여 GitLab의 프로젝트(리포지토리)에 연결 작업을 추가할 수 있습니다.

파이프라인을 생성 또는 편집하려면

- CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
- 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 파이프라인을 생성하려면 선택합니다. 파이프라인 생성의 단계에 따라 첫 화면을 완료하고 다음을 선택합니다. 소스 페이지의 소스 공급자에서 GitLab을 선택합니다.
 - 기존 파이프라인을 편집하려면 선택합니다. 편집을 선택하고 단계 편집을 선택합니다. 소스 작업을 추가 또는 편집하려면 선택합니다. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 작업 공급자에서 GitLab을 선택합니다.
- 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 아직 생성하지 않은 경우 GitLab에 연결을 선택합니다. 4단계로 이동하여 연결을 생성합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택합니다. 9단계로 이동합니다.

Note

GitLab.com 연결이 생성되기 전에 팝업 창을 닫으면 페이지를 새로 고쳐야 합니다.

4. GitLab.com 리포지토리에 대한 연결을 생성하려면 공급자 선택에서 GitLab을 선택합니다. [연결 이름(Connection name)]에 생성하려는 연결의 이름을 입력합니다. GitLab에 연결을 선택합니다.

Developer Tools > Connections > Create connection

Create a connection [Info](#)

Create GitLab connection [Info](#)

Connection name

► Tags - optional

[Connect to GitLab](#)

5. GitLab.com의 로그인 페이지가 표시되면 로그인 보안 인증 정보를 입력한 다음 로그인을 선택합니다.
6. 처음 연결을 승인하는 경우에는 GitLab.com 계정에 액세스하기 위한 연결 승인을 요청하는 메시지와 함께 권한 부여 페이지가 표시됩니다.

Authorize를 선택합니다.

Authorize **codestar-connections** to use your account?

An application called **codestar-connections** is requesting access to your GitLab account. This application was created by **Amazon AWS**. Please note that this application is not provided by GitLab and you should verify its authenticity before allowing access.

This application will be able to:

- **Access the authenticated user's API**

Grants complete read/write access to the API, including all groups and projects, the container registry, and the package registry.

- **Read the authenticated user's personal information**

Grants read-only access to the authenticated user's profile through the /user API endpoint, which includes username, public email, and full name. Also grants access to read-only API endpoints under /users.

- **Read Api**

Grants read access to the API, including all groups and projects, the container registry, and the package registry.

- **Allows read-only access to the repository**

Grants read-only access to repositories on private projects using Git-over-HTTP or the Repository Files API.

- **Allows read-write access to the repository**

Grants read-write access to repositories on private projects using Git-over-HTTP (not using the API).

Deny

Authorize

7. 브라우저가 연결 콘솔 페이지로 돌아갑니다. GitLab 연결 생성에서 연결 이름에 새 연결이 표시됩니다.
8. GitLab에 연결을 선택합니다.

CodePipeline 콘솔로 돌아가게 됩니다.

Note

GitLab.com 연결이 성공적으로 생성되면 성공 배너가 기본 창에 표시됩니다. 현재 시스템에서 이전에 GitLab에 로그인한 적이 없다면 팝업 창을 수동으로 닫아야 합니다.

- 리포지토리 이름에서 네임스페이스와 함께 프로젝트 경로를 지정하여 GitLab의 프로젝트 이름을 선택합니다. 예를 들어 그룹 수준 리포지토리의 경우 리포지토리 이름을 `group-name/repository-name` 형식으로 입력합니다. 경로와 네임스페이스에 대한 자세한 내용은 <https://docs.gitlab.com/ee/api/projects.html#get-single-project>의 `path_with_namespace` 필드를 참조하세요. GitLab의 네임스페이스에 대한 자세한 내용은 <https://docs.gitlab.com/ee/user/namespace/>를 참조하세요.

Note

GitLab에 있는 그룹의 경우 네임스페이스를 사용하여 프로젝트 경로를 수동으로 지정해야 합니다. 예를 들어 그룹 `mygroup`의 `myrepo`라는 리포지토리의 경우 `mygroup/myrepo` 형식으로 입력합니다. GitLab의 URL에서 네임스페이스를 사용하여 프로젝트 경로를 찾을 수 있습니다.

- 작업이 CodeConnections 작업인 경우 파이프라인 트리거에서 트리거를 추가할 수 있습니다. 파이프라인 트리거 구성을 구성하고 선택적으로 트리거로 필터링하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.
- 브랜치 이름에서, 파이프라인에서 소스 변경 사항을 감지할 브랜치를 선택합니다.

Note

브랜치 이름이 자동으로 채워지지 않으면 리포지토리에 대한 소유자 액세스 권한이 없습니다. 프로젝트 이름이 유효하지 않거나 사용된 연결에 프로젝트/리포지토리에 대한 액세스 권한이 없습니다.

- Output artifact format(출력 아티팩트 형식)에서 아티팩트의 형식을 선택해야 합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 GitLab.com 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 GitLab.com 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.

- 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)와 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

13. 소스 작업을 저장하고 계속하도록 선택합니다.

GitLab.com에 대한 연결 생성(CLI)

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 연결을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 create-connection 명령을 사용합니다.

Important

AWS CLI 또는를 통해 생성된 연결 AWS CloudFormation 은 기본적으로 PENDING 상태입니다. CLI 또는 와의 연결을 생성한 후 콘솔을 AWS CloudFormation 사용하여 연결을 편집하여 상태를 로 설정합니다AVAILABLE.

연결을 생성하는 방법

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 --connection-name 위해 --provider-type 및를 지정하여 create-connection 명령을 실행합니다. 이 예제에서 타사 공급자 이름은 GitLab이고 지정된 연결 이름은 MyConnection입니다.

```
aws codestar-connections create-connection --provider-type GitLab --connection-name MyConnection
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 연결 ARN 정보가 반환됩니다.

```
{
  "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/aEXAMPLE-8aad-4d5d-8878-dfcab0bc441f"
```

```
}
```

2. 콘솔을 사용하여 연결을 완료합니다. 자세한 내용은 [보류 중인 연결 업데이트](#)를 참조하세요.
3. 파이프라인은 기본적으로 연결 소스 리포지토리로 코드를 푸시할 때 변경 사항을 감지합니다. 수동 릴리스 또는 Git 태그에 대한 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 수동 릴리스로만 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 구성에 다음 줄을 추가하세요.

```
"DetectChanges": "false",
```

- 트리거로 필터링하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요. 예를 들어, 다음은 파이프라인 JSON 정의의 파이프라인 수준에 추가됩니다. 이 예제에서, `release-v0` 및 `release-v1`은 포함할 Git 태그이고 `release-v2`는 제외할 Git 태그입니다.

```
"triggers": [
  {
    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "tags": {
            "includes": [
              "release-v0", "release-v1"
            ],
            "excludes": [
              "release-v2"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

GitLab 자체 관리형을 위한 연결

연결을 사용하면 타사 공급자를 AWS 리소스와 연결하는 구성을 승인하고 설정할 수 있습니다. 타사 리포지토리를 파이프라인의 소스로 연결하려면 연결을 사용합니다.

Note

계정에서 기존 연결을 생성하거나 사용하는 대신 다른 계정 간의 공유 연결을 사용할 수 있습니다 AWS 계정. [다른 계정과 공유된 연결 사용](#)을 참조하세요.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

CodePipeline에 GitLab 자체 관리형 소스 작업을 추가하려면 다음 중 하나를 선택할 수 있습니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 GitLab 자체 관리형 공급자 옵션을 선택합니다. 작업을 추가하려면 [GitLab 자체 관리형에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요. 콘솔을 사용하면 호스트 리소스와 연결 리소스를 만들 수 있습니다.
- CLI를 사용하여 GitLabSelfManaged 공급자와 함께 CreateSourceConnection 작업에 대한 작업 구성을 추가하고 리소스를 생성합니다.
- 연결 리소스를 생성하려면 [호스트를 만들고 GitLab 자체 관리형에 연결\(CLI\)](#)을 참조하여 CLI를 사용하여 호스트 리소스 및 연결 리소스를 생성합니다.
- [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 CreateSourceConnection 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 추가합니다.

Note

설정의 개발자 도구 콘솔을 사용하여 연결을 생성할 수도 있습니다. [연결 생성](#)을 참조하세요.

시작하기 전:

- 이미 GitLab에 계정을 만들고 자체 관리형 설치가 가능한 GitLab Enterprise Edition 또는 GitLab Community Edition을 보유하고 있어야 합니다. 자세한 내용은 https://docs.gitlab.com/ee/subscriptions/self_managed/을 참조하십시오.

Note

연결은 연결을 만들고 권한을 부여하는 데 사용된 계정에 대한 액세스 권한만 제공합니다.

Note

GitLab에서 소유자 역할을 가진 리포지토리에 대한 연결을 생성한 다음 CodePipeline과 같은 리소스에서 해당 연결을 사용할 수 있습니다. 그룹 내 리포지토리의 경우 그룹 소유자가 아니어도 됩니다.

- 범위가 축소된 권한(api.)만 있는 GitLab 개인용 액세스 토큰(PAT)을 이미 생성했어야 합니다. 자세한 내용은 https://docs.gitlab.com/ee/user/profile/personal_access_tokens.html을 참조하십시오. PAT를 생성하고 사용하려면 관리자여야 합니다.

Note

PAT는 호스트를 인증하는 데 사용되며 연결에 달리 저장되거나 사용되지 않습니다. 호스트를 설정하려면 임시 PAT를 만든 다음 호스트를 설정한 후 PAT를 삭제하면 됩니다.

- 호스트를 미리 설정하도록 선택할 수 있습니다. VPC가 있든 없든 호스트를 설정할 수 있습니다. VPC 구성에 대한 세부 정보 및 호스트 생성에 대한 추가 정보는 [호스트 만들기](#)를 참조하십시오.

주제

- [GitLab 자체 관리형에 대한 연결 생성\(콘솔\)](#)
- [호스트를 만들고 GitLab 자체 관리형에 연결\(CLI\)](#)

GitLab 자체 관리형에 대한 연결 생성(콘솔)

다음 단계를 사용하여 CodePipeline 콘솔을 사용하여 GitLab 자체 관리형 리포지토리에 대한 연결 작업을 추가할 수 있습니다.

Note

GitLab 자체 관리형 연결은 연결을 만드는 데 사용된 GitLab 자체 관리형 계정이 소유한 리포지토리에 대한 액세스 권한만 제공합니다.

시작하기 전:

GitLab 자체 관리형에 대한 호스트 연결의 경우 연결에 대한 호스트 리소스를 생성하기 위한 단계를 완료해야 합니다. [연결을 위한 호스트 관리](#)를 참조하세요.

1단계: 파이프라인 생성 또는 편집

파이프라인을 생성 또는 편집하려면

1. CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 파이프라인을 생성하려면 선택합니다. 파이프라인 생성의 단계에 따라 첫 화면을 완료하고 다음을 선택합니다. 소스 페이지의 소스 공급자에서 GitLab 자체 관리형을 선택합니다.
 - 기존 파이프라인을 편집하려면 선택합니다. 편집을 선택하고 단계 편집을 선택합니다. 소스 작업을 추가 또는 편집하려면 선택합니다. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 작업 공급자에서 GitLab 자체 관리형을 선택합니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 연결에서 공급자와의 연결을 아직 생성하지 않은 경우 GitLab 자체 관리형에 연결을 선택합니다. 2단계: GitLab 자체 관리형에 대한 연결 생성으로 이동합니다.
 - 연결에서 공급자에 대한 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택한 다음 3단계: GitLab 자체 관리형 소스 저장 작업으로 진행합니다.

2단계: GitLab 자체 관리형에 대한 연결 생성

연결을 생성하도록 선택하면 GitLab 자체 관리형에 연결 페이지가 표시됩니다.

GitLab 자체 관리형에 연결하려면

1. [연결 이름(Connection name)]에 연결 이름을 입력합니다.
2. [URL]에 서버의 엔드포인트를 입력합니다.

Note

제공된 URL이 연결을 위해 호스트를 설정하는 데 이미 사용된 경우, 해당 엔드포인트에 대해 이전에 생성된 호스트 리소스 ARN을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

3. Amazon VPC로 서버를 시작한 후 VPC에 연결하려는 경우 VPC 사용을 선택하고 VPC를 위한 정보를 작성합니다.
4. GitLab 자체 관리형에 연결을 선택합니다. 생성된 연결은 [대기 중(Pending)] 상태로 표시됩니다. 사용자가 제공한 서버 정보를 사용하여 연결을 위한 호스트 리소스가 생성됩니다. 호스트 이름으로 URL이 사용됩니다.
5. [보류 중인 연결을 업데이트(Update pending connection)]를 선택합니다.
6. 공급자로 계속 이동할지 확인하는 리디렉션 메시지가 포함된 페이지가 열리면 계속을 선택합니다. 공급자에 대한 승인을 입력합니다.
7. **host_name** 설정 페이지가 표시됩니다. 개인용 액세스 토큰 제공에서 GitLab PAT에 다음과 같은 범위 축소 권한인 `api`만 제공하십시오.

Note

관리자만 PAT를 생성하고 사용할 수 있습니다.

Continue(계속)을 선택합니다.

Set up myhostgl

Provide personal access token

To set up GitLab self-managed, provide your personal access token from GitLab. The personal access token is required to have the following scoped-down permissions only: api.

Cancel

Continue

8. 연결 페이지에 생성된 연결이 [사용 가능(Available)] 상태로 표시됩니다.

3단계: GitLab 자체 관리형 소스 작업 저장

마법사 또는 작업 편집 페이지에서 다음 단계를 사용하여 소스 작업을 연결 정보와 함께 저장합니다.

연결을 통해 소스 작업을 완료하고 저장하려면

1. 리포지토리 이름에서 타사 리포지토리의 이름을 선택합니다.
2. 작업이 CodeConnections 작업인 경우 파이프라인 트리거에서 트리거를 추가할 수 있습니다. 파이프라인 트리거 구성을 구성하고 선택적으로 트리거로 필터링하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.
3. Output artifact format(출력 아티팩트 형식)에서 아티팩트의 형식을 선택해야 합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 GitLab 자체 관리형 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.
4. 마법사에서 다음을 선택하거나 작업 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.

호스트를 만들고 GitLab 자체 관리형에 연결(CLI)

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 연결을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 `create-connection` 명령을 사용합니다.

 Important

AWS CLI 또는를 통해 생성된 연결 AWS CloudFormation 은 기본적으로 PENDING 상태입니다. CLI 또는 와의 연결을 생성한 후 콘솔을 AWS CloudFormation 사용하여 연결을 편집하여 상태를 로 설정합니다AVAILABLE.

AWS Command Line Interface (AWS CLI)를 사용하여 설치된 연결을 위한 호스트를 생성할 수 있습니다.

호스트를 사용하여 서드 파티 공급자가 설치된 인프라의 엔드포인트를 나타냅니다. CLI를 사용하여 호스트 생성을 완료하면 호스트가 보류 중 상태입니다. 그러면 호스트를 설정 또는 등록하여 사용 가능 상태로 전환합니다. 호스트를 사용할 수 있게 되면 연결을 생성하는 단계를 완료합니다.

이렇게 하려면 `create-host` 명령을 사용합니다.

 Important

를 통해 생성된 호스트 AWS CLI 는 기본적으로 Pending 상태입니다. CLI를 사용하여 호스트를 생성한 후 콘솔 또는 CLI를 통해 호스트를 설정하여 호스트를 상태를 Available로 전환합니다.

호스트를 생성하는 방법

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 `--provider-endpoint` 위해 `--name`, `--provider-type`를 지정하여 `create-host` 명령을 실행합니다. 이 예제에서 서드 파티 공급자 이름은 `GitLabSelfManaged`이고 엔드포인트는 `my-instance.dev`입니다.

```
aws codestar-connections create-host --name MyHost --provider-type
GitLabSelfManaged --provider-endpoint "https://my-instance.dev"
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 호스트 Amazon 리소스 이름(ARN) 정보가 반환됩니다.

```
{
  "HostArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:host/My-
Host-28aef605"
```

```
}

```

이 단계가 끝나면 호스트는 PENDING 상태입니다.

2. 콘솔을 사용하여 호스트 설정을 완료하고 호스트를 Available 상태로 전환합니다.

GitLab 자체 관리형에 대한 연결을 생성하려면

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다. AWS CLI 를 사용하여 연결을 `--connection-name` 위해 `--host-arn` 및를 지정하여 `create-connection` 명령을 실행합니다.

```
aws codestar-connections create-connection --host-arn arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:host/MyHost-234EXAMPLE --connection-name MyConnection
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 연결 ARN 정보가 반환됩니다.

```
{
  "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:us-west-2:account_id:connection/aEXAMPLE-8aad"
}
```

2. 콘솔을 사용하여 보류 중인 연결을 설정합니다.
3. 파이프라인은 기본적으로 연결 소스 리포지토리로 코드를 푸시할 때 변경 사항을 감지합니다. 수동 릴리스 또는 Git 태그에 대한 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 수동 릴리스로만 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 구성에 다음 줄을 추가하세요.

```
"DetectChanges": "false",
```

- 트리거로 필터링하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요. 예를 들어, 다음은 파이프라인 JSON 정의의 파이프라인 수준에 추가됩니다. 이 예제에서, `release-v0` 및 `release-v1`은 포함할 Git 태그이고 `release-v2`는 제외할 Git 태그입니다.

```
"triggers": [
  {
```

```

    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "tags": {
            "includes": [
              "release-v0", "release-v1"
            ],
            "excludes": [
              "release-v2"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  ]
}
]

```

다른 계정과 공유된 연결 사용

를 사용하여 공유 연결을 생성하고 관리할 수 있습니다 AWS RAM. 이렇게 하면 타사 리포지토리에 액세스하기 AWS 계정 위해 간에 연결을 공유할 수 있습니다. 이를 통해 계정 간 CodePipeline 파이프라인에서 단일 연결을 사용하는 동시에 사용자가 각 계정에서 별도의 연결을 관리하고 관리할 필요가 줄어듭니다.

CodePipeline에서 공유 연결을 사용하려면 다음을 수행합니다.

- 설정에서 개발자 도구 콘솔을 사용하여 연결을 생성합니다. [연결 생성](#)을 참조하세요.
- 를 사용하여 리소스 공유를 설정합니다 AWS RAM. [연결 공유를 AWS 계정](#) 참조하세요.
- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 Bitbucket 공급자 옵션과 같은 연결 공급자를 선택할 때 대상 계정과 공유된 연결을 선택할 수 있습니다.

트리거 및 필터링을 사용하여 시작 파이프라인 자동화

트리거를 사용하면 특정 브랜치 또는 풀 요청에 대한 변경 사항이 감지되는 경우와 같이 특정 이벤트 유형 또는 필터링된 이벤트 유형에서 시작하도록 파이프라인을 구성할 수 있습니다. 트리거는 GitHub, Bitbucket 및 GitLab과 같이 CodePipeline에서 CodeStarSourceConnection 작업을 사용하는 연결을 통해 소스 작업에 대해 구성할 수 있습니다. 연결을 사용하는 소스 작업에 대한 자세한 내용은 [CodeConnections를 사용하여 파이프라인에 타사 소스 공급자 추가](#) 섹션을 참조하세요.

CodeCommit 및 S3와 같은 소스 작업은 자동 변경 감지를 사용하여 변경 시 파이프라인을 시작합니다. 자세한 내용은 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#) 단원을 참조하십시오.

콘솔 또는 CLI를 사용하여 트리거를 지정합니다.

다음과 같이 필터 유형을 지정합니다.

- 필터 없음

이 트리거 구성은 작업 구성의 일부로 지정된 기본 브랜치로 푸시할 때마다 파이프라인을 시작합니다.

- 필터 지정

코드 푸시의 브랜치 이름과 같은 특정 필터에서 파이프라인을 시작하고 정확한 커밋을 가져오는 필터를 추가합니다. 또한 변경 시 파이프라인이 자동으로 시작되지 않도록 구성합니다.

- 푸시

- 유효한 필터 조합은 다음과 같습니다.

- Git 태그

포함 또는 제외

- 브랜치

포함 또는 제외

- 브랜치 + 파일 경로

포함 또는 제외

- 풀 요청

- 유효한 필터 조합은 다음과 같습니다.

- 브랜치

포함 또는 제외

- 브랜치 + 파일 경로

포함 또는 제외

- 변경 사항을 감지하지 않음

이렇게 해도 트리거가 추가되지 않으며 파이프라인은 변경 시 자동으로 시작되지 않습니다.

다음 표에서는 각 이벤트 유형에 유효한 필터 옵션을 제공합니다. 이 표에는 작업 구성에서 자동 변경 감지를 위해 기본적으로 true 또는 false로 설정된 트리거 구성도 나와 있습니다.

트리거 구성	이벤트 유형	필터 옵션	변경 사항 감지
트리거 추가 - 필터 없음	없음	없음	true
트리거 추가 - 코드 푸시 필터링	푸시 이벤트	Git 태그, 브랜치, 파일 경로	false
트리거 추가 - 풀 요청 필터링	풀 요청	브랜치, 파일 경로	false
트리거 없음 - 감지하지 않음	없음	없음	false

Note

이 트리거 유형은 자동 변경 감지를 사용합니다(Webhook 트리거 유형으로). 이 트리거 유형을 사용하는 소스 작업 제공자는 코드 푸시를 위해 구성된 연결(Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 및 GitLab 자체 관리형)입니다.

트리거에 대한 필드 정의 및 추가 참조는 섹션을 참조하세요.

JSON 구조의 필드 정의 목록은 [triggers](#) 섹션을 참조하세요.

필터링의 경우 glob 형식의 정규식 패턴은 [구문에서 glob 패턴 작업](#)에 설명된 대로 지원됩니다.

Note

경우에 따라 파일 경로에서 필터링되는 트리거가 있는 파이프라인의 경우 파일 경로 필터가 있는 브랜치가 처음 생성될 때 파이프라인이 시작되지 않을 수 있습니다. 자세한 내용은 [파일 경로별 트리거 필터링을 사용하는 연결이 있는 파이프라인은 브랜치 생성 시 시작되지 않을 수 있습니다](#) 단원을 참조하십시오.

트리거 필터 고려 사항

트리거 사용 시 다음 사항을 고려하세요.

- 소스 작업당 트리거를 두 개 이상 추가할 수 없습니다.
- 트리거에 여러 필터 유형을 추가할 수 있습니다. 예시는 [4: 충돌하는 두 개의 푸시 필터 유형이 있는 트리거에는가 포함되고 제외됩니다](#)에서 확인하십시오.
- 브랜치 및 파일 경로 필터가 있는 트리거의 경우 브랜치를 처음 푸시할 때 새로 생성된 브랜치에 대해 변경된 파일 목록에 액세스할 수 없으므로 파이프라인이 실행되지 않습니다.
- 풀 요청을 병합하면 푸시(브랜치 필터) 및 풀 요청(브랜치 필터) 트리거 구성이 교차하는 경우 두 개의 파이프라인 실행이 트리거될 수 있습니다.
- 풀 요청 이벤트에서 파이프라인을 트리거하는 필터의 경우 닫힌 풀 요청 이벤트 유형의 경우 연결의 타사 리포지토리 공급자가 병합 이벤트에 대해 별도의 상태를 가질 수 있습니다. 예를 들어 Bitbucket에서 병합에 대한 Git 이벤트는 풀 요청 종료 이벤트가 아닙니다. 그러나 GitHub에서 풀 요청을 병합하는 것은 종료 이벤트입니다. 자세한 내용은 [공급자별 트리거에 대한 풀 요청 이벤트](#) 단원을 참조하십시오.

공급자별 트리거에 대한 풀 요청 이벤트

다음 표에는 풀 요청 종료와 같이 공급자별로 풀 요청 이벤트 유형을 생성하는 Git 이벤트의 요약이 나와 있습니다.

	연결을 위한 리포지토리 공급자			
트리거에 대한 PR 이벤트	Bitbucket	GitHub	GHEC	GitLab
열기 -이 옵션은 브랜치/파일 경로에 대한 풀 요청이 생성될 때 파이프라인을 트리거합니다.	풀 요청을 생성하면 Git 이벤트가 열립니다.	풀 요청을 생성하면 Git 이벤트가 열립니다.	풀 요청을 생성하면 Git 이벤트가 열립니다.	풀 요청을 생성하면 열린 Git 이벤트가 발생합니다.
업데이트 -이 옵션은 브랜치/파일 경로에 대한 풀 요청 개정이 게시될 때 파이프라인을 트리거합니다.	업데이트를 게시하면 업데이트된 Git 이벤트가 발생합니다.	업데이트를 게시하면 업데이트된 Git 이벤트가 발생합니다.	업데이트를 게시하면 업데이트된 Git 이벤트가 발생합니다.	업데이트를 게시하면 업데이트된 Git 이벤트가 발생합니다.
Closed -이 옵션은 브랜치/파일 경로에 대한 풀 요청이 닫힐 때 파이프라인을 트리거합니다.	Bitbucket에서 풀 요청을 병합하면 닫힌 Git 이벤트가 발생합니다. 중요: 병합하지 않고 Bitbucket에서 풀 요청을 수동으로 닫으면 닫힌 Git 이벤트가 발생하지 않습니다.	풀 요청을 병합하거나 수동으로 닫으면 닫힌 Git 이벤트가 발생합니다.	풀 요청을 병합하거나 수동으로 닫으면 닫힌 Git 이벤트가 발생합니다.	풀 요청을 병합하거나 수동으로 닫으면 닫힌 Git 이벤트가 발생합니다.

트리거 필터의 예

푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터가 있는 Git 구성의 경우 지정된 필터가 서로 충돌할 수 있습니다. 다음은 푸시 및 풀 요청 이벤트에 유효한 필터 조합의 예입니다. 트리거에는 트리거 구성의 두 푸시 필터 유형과 같은 여러 필터 유형이 포함될 수 있으며, 푸시 및 풀 요청 필터 유형은 둘 사이의 OR 작업

을 사용합니다. 즉, 일치하는 모든가 파이프라인을 시작합니다. 마찬가지로 각 필터 유형에는 filePaths 및 브랜치와 같은 여러 필터가 포함될 수 있습니다. 이러한 필터는 AND 작업을 사용합니다. 즉, 전체 일치 항목만 파이프라인을 시작합니다. 각 필터 유형에는 포함 및 제외가 포함될 수 있으며, 이러한 필터 유형은 이들 간에 AND 작업을 사용합니다. 즉, 전체 일치 항목만 파이프라인을 시작합니다. 브랜치 이름과 같은 포함/제외 내의 이름은 OR 작업을 사용합니다. 브랜치를 포함하고 제외하는와 같은 두 푸시 필터 간에 충돌이 있는 경우 기본값은 제외입니다. 다음 목록에는 Git 구성 객체의 각 부분에 대한 작업이 요약되어 있습니다.

JSON 구조의 필드 정의 목록과 포함 및 제외에 대한 자세한 참조는 섹션을 참조하세요 [triggers](#).

Example 1: 브랜치 및 파일 경로에 대한 필터가 있는 필터 유형(AND 작업)

풀 요청과 같은 단일 필터 유형의 경우 필터를 결합할 수 있으며, 이러한 필터는 AND 작업을 사용합니다. 즉, 전체 일치 항목만 파이프라인을 시작합니다. 다음 예제는 두 개의 필터(filePaths 및)가 있는 푸시 이벤트 유형에 대한 Git 구성을 보여줍니다 branches. 다음 예제에서는 filePaths가 branches와 함께 AND가 됩니다.

```
{
  "filePaths": {
    "includes": ["common/**/*.js"]
  },
  "branches": {
    "includes": ["feature/**"]
  }
}
```

위의 Git 구성으로 이 예제에서는 AND 작업이 성공하므로 파이프라인 실행이 시작되는 이벤트를 보여줍니다. 즉, 지정된 common/app.js 브랜치에 영향이 refs/heads/feature/triggers 없더라도 파이프라인을 AND로 시작하는 필터에 파일 경로가 포함됩니다.

```
{
  "ref": "refs/heads/feature/triggers",
  ...
  "commits": [
    {
      ...
      "modified": [
        "common/app.js"
      ]
      ...
    }
  ]
}
```



```
]
}
```

다음 예제는 브랜치가 필터링할 수 있지만 파일 경로는 필터링할 수 없기 때문에 파이프라인 실행을 시작하지 않는 위 구성의 트리거 이벤트를 보여줍니다.

```
{
  "ref": "refs/heads/feature/triggers",
  ...
  "commits": [
    {
      ...
      "modified": [
        "src/Main.java"
      ]
      ...
    }
  ]
}
```

Example 2: AND 작업의 사용 포함 및 제외

단일 풀 요청 이벤트 유형의 브랜치와 같은 트리거 필터는 포함과 제외 사이에 AND 작업을 사용합니다. 이렇게 하면 동일한 파이프라인에 대한 실행을 시작하도록 여러 트리거를 구성할 수 있습니다. 다음 예제는 푸시 이벤트에 대한 구성 객체에 단일 필터 유형(branches)이 있는 트리거 구성을 보여줍니다. Includes 및 Excludes 작업은 AND로 표시됩니다. 즉, 브랜치가 제외 패턴(예: feature-branch 예제)과 일치하면 포함도 일치하지 않는 한 파이프라인이 트리거되지 않습니다. main 브랜치와 같은 포함 패턴이 일치하면 파이프라인이 트리거됩니다.

다음 예제 JSON의 경우:

- main 브랜치에 커밋을 푸시하면 파이프라인이 트리거됩니다.
- feature-branch 브랜치에 커밋을 푸시해도 파이프라인이 트리거되지 않습니다.

```
{
  "branches": {
    "Includes": [
      "main"
    ],
    "Excludes": [
```

```

    "feature-branch"
  ]
}

```

Example 3: 푸시 및 풀 요청 필터 유형(OR 작업), 파일 경로 및 브랜치용 필터(AND 작업), 포함/제외(AND 작업)가 있는 트리거

푸시 이벤트 유형과 풀 요청 이벤트 유형이 포함된 트리거와 같은 트리거 구성 객체는 두 이벤트 유형 간에 OR 작업을 사용합니다. 다음 예제에서는 main브랜치가 포함된 푸시 이벤트 유형과 동일한 브랜치가 main 제외된 풀 요청 이벤트 유형 하나가 있는 트리거 구성을 보여줍니다. 또한 푸시 이벤트 유형에는 파일 경로 하나가 LICENSE.txt 제외되고 파일 경로 하나가 README.MD 포함됩니다. 두 번째 이벤트 유형의 경우 feature-branch브랜치(포함됨)Created에 있는 Closed 풀 요청이 파이프라인을 시작하고feature-branch-2, 또는 main브랜치(제외됨)에서 풀 요청을 생성하거나 닫을 때 파이프라인이 시작되지 않습니다.Includes 및 Excludes 작업은 AND'd이며 충돌은 기본적으로 제외로 설정됩니다. 예를 들어 feature-branch브랜치가 푸시 이벤트 유형에 대해 제외된 동안 브랜feature-branch치의 풀 요청 이벤트(풀 요청에 포함됨)의 경우 기본값은 제외입니다.

다음 예제에서는

- README.MD 파일 경로(포함됨)의 main브랜치(포함됨)에 커밋을 푸시하면 파이프라인이 트리거됩니다.
- feature-branch 브랜치(제외됨)에서 커밋을 푸시해도 파이프라인이 트리거되지 않습니다.
- 포함된 브랜치에서 README.MD 파일 경로(포함됨)를 편집하면 파이프라인이 트리거됩니다.
- 포함된 브랜치에서 LICENSE.TXT 파일 경로(제외됨)를 편집해도 파이프라인이 트리거되지 않습니다.
- feature-branch 브랜치에서 README.MD 파일 경로(푸시 이벤트에 포함)에 대한 풀 요청을 닫으면 푸시 이벤트 유형이 feature-branch브랜치를 제외로 지정하므로 파이프라인이 트리거되지 않으므로 충돌은 기본적으로 제외로 설정됩니다.

다음 이미지는 해당 구성을 보여줍니다.

Edit: Triggers
Edit triggers

For source action: Source

Filters

Push ⓘ

Include branches: main

Exclude branches: feature-branch, feature-b ...

Include file paths: README.md

Exclude file paths: LICENSE.txt

Pull request ⓘ

Events: Closed Created

Include branches: feature-branch

Exclude branches: feature-branch-2, main

다음은 구성에 대한 JSON 예제입니다.

```
"triggers": [
  {
    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "branches": {
            "includes": [
              "main"
            ],
            "excludes": [
              "feature-branch",
              "feature-branch-2"
            ]
          },
          "filePaths": {
            "includes": [
              "README.md"
            ],
            "excludes": [
              "LICENSE.txt"
            ]
          }
        }
      ],
      "pullRequest": [
        {
          "events": [
```

```

        "CLOSED",
        "OPEN"
    ],
    "branches": {
        "includes": [
            "feature-branch"
        ],
        "excludes": [
            "feature-branch-2",
            "main"
        ]
    }
}
]
}
}
],
},

```


Example 4: 충돌하는 두 개의 푸시 필터 유형이 있는 트리거에는가 포함되고 제외됩니다.

다음 이미지는 태그release-1(포함)를 기준으로 필터링하도록 지정하는 푸시 필터 유형을 보여줍니다. 두 번째 푸시 필터 유형은 브랜치를 필터링하고main(포함) feature*브랜치에 대한 푸시를 시작하지 않도록(제외) 지정하는를 추가합니다.

추가 예제:

- feature-branch 브랜치의 태그release-1(첫 번째 푸시 필터에 포함됨)에서 릴리스를 푸시하면(두 번째 푸시 필터feature*에 로 제외됨) 두 이벤트 유형이 AND'd이기 때문에 파이프라인이 트리거되지 않습니다.
- main 브랜치에서 릴리스를 푸시하면(두 번째 푸시 필터에 포함됨) 파이프라인이 시작됩니다.

편집 페이지의 다음 예제에서는 두 푸시 필터 유형과에 대한 구성에 포함 및 제외가 표시됩니다.



다음은 구성에 대한 JSON 예제입니다.

```
"triggers": [
  {
    "providerType": "CodeStarSourceConnection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "tags": {
            "includes": [
              "release-1"
            ]
          }
        },
        {
          "branches": {
            "includes": [
              "main*"
            ],
            "excludes": [
              "feature*"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
],
```

Example 5: 기본 작업 구성인 BranchName을 수동 시작에 사용하는 동안 구성된 트리거

작업 구성 기본 BranchName 필드는 파이프라인을 수동으로 시작할 때 사용할 단일 브랜치를 정의하는 반면, 필터가 있는 트리거는 지정한 모든 브랜치에 사용할 수 있습니다.

다음은 BranchName 필드를 보여주는 작업 구성의 예제 JSON입니다.

```
{
  "name": "Source",
  "actions": [
    {
      "name": "Source",
      "actionTypeId": {
        "category": "Source",
        "owner": "AWS",
        "provider": "CodeStarSourceConnection",
        "version": "1"
      },
      "runOrder": 1,
      "configuration": {
        "BranchName": "main",
        "ConnectionArn": "ARN",
        "DetectChanges": "false",
        "FullRepositoryId": "owner-name/my-bitbucket-repo",
        "OutputArtifactFormat": "CODE_ZIP"
      },
      "outputArtifacts": [
        {
          "name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "inputArtifacts": [],
      "region": "us-west-2",
      "namespace": "SourceVariables"
    }
  ],
}
```

다음 예제 작업 출력은 파이프라인이 수동으로 시작될 때 사용된 기본 브랜치 기본을 보여줍니다.

Action execution details ×
Action name: Source Status: Succeeded

Summary

Input

Output

Output artifact [SourceArtifact](#)

AuthorDate 2024-11-08T00:16:03Z

AuthorDisplayName [REDACTED]

AuthorEmail [REDACTED]@amazon.com

AuthorId [REDACTED]

BranchName main

CommitId e87b1678ec5c50b2addf20f213cc7 [REDACTED]

CommitMessage Dockerfile created online with Bitbucket

ConnectionArn arn:aws:codestar-connections:us-west-2:[REDACTED]:connection/cdacd948-8633-4409-a4ef-[REDACTED]

FullRepositoryName [REDACTED]/dk-bitbucket-repo

ProviderType Bitbucket

Done

다음 예제 작업 출력은 풀 요청으로 필터링될 때 트리거에 사용된 풀 요청 및 브랜치를 보여줍니다.

Action execution details ×
Action name: Source Status: Succeeded

Summary

Input

Output

Output artifact [SourceArtifact](#)

AuthorDate 2024-10-23T19:12:43Z

AuthorDisplayName [REDACTED]

AuthorEmail [REDACTED]@amazon.com

AuthorId {c26d1f33-2013-46e8-b193-[REDACTED]}

CommitId 32b96d37d12c53680a16029cc3 [REDACTED]

CommitMessage README.md edited online with Bitbucket

ConnectionArn arn:aws:codestar-connections:us-west-2:[REDACTED]:connection/cdacd948-8633-4409-a4c-[REDACTED]

DestinationBranchName feature-branch

FullRepositoryName [REDACTED]/dk-bitbucket-repo

ProviderType Bitbucket

PullRequestId 6

PullRequestTitle Feature branch 2

SourceBranchName feature-branch-2

Done

필터 없이 코드 푸시 시 트리거 추가

트리거를 사용하면 코드 푸시 또는 풀 요청과 같은 특정 이벤트 유형에서 시작하도록 파이프라인을 구성할 수 있습니다. 트리거는 GitHub, Bitbucket, GitLab과 같이 CodePipeline CodeStarSourceConnection 작업을 사용하는 연결을 통해 소스 작업에 대해 구성할 수 있습니다.

트리거 추가(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
- AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.
2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다. 그렇지 않으면 파이프라인 생성 마법사에서 다음 단계를 사용합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 편집하려는 소스 작업을 선택합니다. 트리거 편집을 선택합니다. 트리거를 추가하려면 선택합니다.
5. 트리거 유형에서 필터 없음을 선택합니다.

코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가

태그 또는 브랜치 푸시, 특정 파일 경로 변경, 특정 브랜치로 열린 풀 요청 등과 같은 다양한 Git 이벤트에 대해 파이프라인 실행을 시작하도록 파이프라인 트리거에 대한 필터를 구성할 수 있습니다. AWS CodePipeline 콘솔 또는의 create-pipeline 및 update-pipeline 명령을 사용하여 트리거 필터를 AWS CLI 구성할 수 있습니다.

Note

작업 구성 BranchName 필드는 단일 브랜치를 정의하는 반면 필터가 있는 트리거는 지정한 모든 브랜치에 사용할 수 있습니다. 트리거를 사용하여 푸시 또는 풀 요청으로 브랜치를 필터링하는 파이프라인의 경우 파이프라인은 작업 구성에서 기본 BranchName 필드 브랜치를 사용하지 않습니다. 그러나 파이프라인을 수동으로 시작할 때 작업 구성의 BranchName 필드에 있는 브랜치는 기본값입니다. 예시는 [5: 기본 작업 구성인 BranchName을 수동 시작에 사용하는 동안 구성된 트리거](#)에서 확인하십시오.

다음 트리거 유형에 대한 필터를 지정할 수 있습니다.

- 푸시

푸시 트리거는 변경 사항이 소스 리포지토리로 푸시될 때 파이프라인을 시작합니다. 실행은 푸시하려는 브랜치(즉, 대상 브랜치)의 커밋을 사용합니다. 브랜치, 파일 경로 또는 Git 태그에서 푸시 트리거를 필터링할 수 있습니다.

- 풀 요청

풀 요청 트리거는 소스 리포지토리에서 풀 요청이 열리거나 업데이트되거나 닫힐 때 파이프라인을 시작합니다. 실행은 가져오려는 소스 브랜치(즉, 소스 브랜치)에서 커밋을 사용합니다. 브랜치 및 파일 경로에서 풀 요청 트리거를 필터링할 수 있습니다.

풀 요청에 지원되는 이벤트 유형은 다음과 같습니다. 다른 모든 풀 요청 이벤트는 무시됩니다.

- Opened(열어봄)
- Updated
- 종료됨(병합됨)

 Note

특정 풀 요청 이벤트 동작은 공급자마다 다를 수 있습니다. 세부 정보는 [공급자별 트리거에 대한 풀 요청 이벤트](#)를 참조하세요.

파이프라인 정의를 사용하면 동일한 푸시 트리거 구성 내에서 서로 다른 필터를 결합할 수 있습니다. 파이프라인 정의에 대한 자세한 내용은 [푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가\(CLI\)](#) 섹션을 참조하세요. 필드 정의 목록은이 가이드의 파이프라인 구조 참조에서 [트리거](#)를 참조하세요.

주제

- [푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가\(콘솔\)](#)
- [푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가\(CLI\)](#)
- [푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)

푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가(콘솔)

콘솔을 사용하여 푸시 이벤트에 대한 필터를 추가하고 브랜치 또는 파일 경로를 포함하거나 제외할 수 있습니다.

필터 추가(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다. 그렇지 않으면 파이프라인 생성 마법사에서 다음 단계를 사용합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 편집하려는 소스 작업을 선택합니다. 트리거 편집을 선택합니다. 필터 지정을 선택합니다.
5. 이벤트 유형의 다음 옵션에서 푸시를 선택합니다.
 - 변경을 소스 리포지토리로 푸시할 때 파이프라인을 시작하려면 푸시를 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 필드에서 브랜치 및 파일 경로 또는 Git 태그에 대한 필터를 지정할 수 있습니다.
 - 소스 리포지토리에서 풀 요청이 열리거나, 업데이트되거나, 닫힐 때 파이프라인을 시작하려면 풀 요청을 선택합니다. 이 옵션을 선택하면 필드에서 대상 브랜치 및 파일 경로에 대한 필터를 지정할 수 있습니다.
6. 푸시의 필터 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
 - 워크플로 실행을 시작할 시기를 알아보기 위해 브랜치를 선택하여 트리거가 모니터링하는 소스 리포지토리의 브랜치를 지정합니다. 포함에서 지정된 브랜치 변경 시 파이프라인을 시작하도록 트리거 구성에 지정할 브랜치 이름 패턴을 glob 형식으로 입력합니다. 제외에서 지정된 브랜치 변경 시 파이프라인을 무시하고 시작하지 않도록 트리거 구성에 지정할 브랜치 이름의 정규식 패턴을 glob 형식으로 입력합니다. 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#) 섹션을 참조하세요.

 Note

포함과 제외 항목 모두 동일한 패턴을 갖는 경우 기본값은 패턴을 제외하는 것입니다.

glob 패턴을 사용하여 브랜치 이름을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 `main*`을 사용하여 `main`으로 시작하는 모든 브랜치를 일치시킵니다. 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#) 섹션을 참조하세요.

푸시 트리거의 경우 푸시할 브랜치, 즉 대상 브랜치를 지정합니다. 풀 요청 트리거의 경우 풀 요청을 열고 있는 대상 브랜치를 지정합니다.

- (선택 사항) 파일 경로에서 트리거의 파일 경로를 지정합니다. 포함 및 제외에 이름을 알맞게 입력합니다.

glob 패턴을 사용하여 파일 경로 이름을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 prod*을 사용하여 prod으로 시작하는 모든 파일 경로를 일치시킵니다. 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#) 섹션을 참조하세요.

- Git 태그로 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 태그를 선택합니다. 포함에서 지정된 태그가 릴리스되면 파이프라인을 시작하도록 트리거 구성에 지정할 태그 이름 패턴을 glob 형식으로 입력합니다. 제외에서 지정된 태그가 릴리스되면 파이프라인을 무시하거나 시작하지 않도록 트리거 구성에 지정할 태그 이름의 정규식 패턴을 glob 형식으로 입력합니다. 포함과 제외 항목 모두 동일한 태그 패턴을 갖는 경우 기본값은 태그 패턴을 제외하는 것입니다.

7. 푸시의 필터 유형에서 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

- 워크플로 실행을 시작할 시기를 알아보기 위해 브랜치를 선택하여 트리거가 모니터링하는 소스 리포지토리의 브랜치를 지정합니다. 포함에서 지정된 브랜치 변경 시 파이프라인을 시작하도록 트리거 구성에 지정할 브랜치 이름 패턴을 glob 형식으로 입력합니다. 제외에서 지정된 브랜치 변경 시 파이프라인을 무시하고 시작하지 않도록 트리거 구성에 지정할 브랜치 이름의 정규식 패턴을 glob 형식으로 입력합니다. 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#) 섹션을 참조하세요.

Note

포함과 제외 항목 모두 동일한 패턴을 갖는 경우 기본값은 패턴을 제외하는 것입니다.

glob 패턴을 사용하여 브랜치 이름을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 main*을 사용하여 main으로 시작하는 모든 브랜치를 일치시킵니다. 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#) 섹션을 참조하세요.

푸시 트리거의 경우 푸시할 브랜치, 즉 대상 브랜치를 지정합니다. 풀 요청 트리거의 경우 풀 요청을 열고 있는 대상 브랜치를 지정합니다.

- (선택 사항) 파일 경로에서 트리거의 파일 경로를 지정합니다. 포함 및 제외에 이름을 알맞게 입력합니다.

glob 패턴을 사용하여 파일 경로 이름을 정의할 수 있습니다. 예를 들어 prod*을 사용하여 prod으로 시작하는 모든 파일 경로를 일치시킵니다. 자세한 내용은 [구문에서 glob 패턴 작업](#) 섹션을 참조하세요.

- 풀 요청을 선택하여 지정한 풀 요청 이벤트로 시작하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성합니다.

푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가(CLI)

파이프라인 JSON을 업데이트하여 트리거 필터를 추가할 수 있습니다.

를 사용하여 파이프라인 AWS CLI 을 생성하거나 업데이트하려면 `create-pipeline` 또는 `update-pipeline` 명령을 사용합니다.

다음 예제 JSON 구조는 `create-pipeline` 아래의 필드 정의에 대한 참조를 제공합니다.

필드 정의 목록은이 가이드의 파이프라인 구조 참조에서 [트리거](#)를 참조하세요.

```
{
  "pipeline": {
    "name": "MyServicePipeline",
    "triggers": [
      {
        "provider": "Connection",
        "gitConfiguration": {
          "sourceActionName": "ApplicationSource",
          "push": [
            {
              "filePaths": {
                "includes": [
                  "projectA/**",
                  "common/**/*.js"
                ],
                "excludes": [
                  "**/README.md",
                  "**/LICENSE",
                  "**/CONTRIBUTING.md"
                ]
              },
              "branches": {
                "includes": [
                  "feature/**",
                  "release/**"
                ],
                "excludes": [
                  "mainline"
                ]
              }
            }
          ]
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

        ]
      },
      "tags": {
        "includes": [
          "release-v0", "release-v1"
        ],
        "excludes": [
          "release-v2"
        ]
      }
    }
  ],
  "pullRequest": [
    {
      "events": [
        "CLOSED"
      ],
      "branches": {
        "includes": [
          "feature/**",
          "release/**"
        ],
        "excludes": [
          "mainline"
        ]
      },
      "filePaths": {
        "includes": [
          "projectA/**",
          "common/**/*.*js"
        ],
        "excludes": [
          "**/README.md",
          "**/LICENSE",
          "**/CONTRIBUTING.md"
        ]
      }
    }
  ]
}
],
"stages": [
  {

```

```

        "name": "Source",
        "actions": [
            {
                "name": "ApplicationSource",
                "configuration": {
                    "BranchName": "mainline",
                    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:eu-
central-1:111122223333:connection/fe9ff2e8-ee25-40c9-829e-65f8EXAMPLE",
                    "FullRepositoryId": "monorepo-example",
                    "OutputArtifactFormat": "CODE_ZIP"
                }
            }
        ]
    }
}

```

푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 필터 추가(AWS CloudFormation 템플릿)

에서 파이프라인 리소스를 업데이트 AWS CloudFormation 하여 트리거 필터링을 추가할 수 있습니다.

다음 예제 템플릿 조각은 트리거 필드 정의에 대한 YAML 참조를 제공합니다. 필드 정의 목록은 이 가이드의 파이프라인 구조 참조에서 [트리거](#)를 참조하세요.

연결 소스 및 트리거 필터 구성에 대한 전체 템플릿 예제는 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [Pipeline with two stage and trigger configuration](#)을 참조하세요.

```

pipeline:
  name: MyServicePipeline
  executionMode: PARALLEL
  triggers:
    - provider: CodeConnection
      gitConfiguration:
        sourceActionName: ApplicationSource
        push:
          - filePaths:
              includes:
                - projectA/**
                - common/**/*.*.js
              excludes:

```

```

        - '**/README.md'
        - '**/LICENSE'
        - '**/CONTRIBUTING.md'
    branches:
        includes:
            - feature/**
            - release/**
        excludes:
            - mainline
    - tags:
        includes:
            - release-v0
            - release-v1
        excludes:
            - release-v2
pullRequest:
    - events:
        - CLOSED
    branches:
        includes:
            - feature/**
            - release/**
        excludes:
            - mainline
    filePaths:
        includes:
            - projectA/**
            - common/**/*.*js
        excludes:
            - '**/README.md'
            - '**/LICENSE'
            - '**/CONTRIBUTING.md'

stages:
    - name: Source
      actions:
        - name: ApplicationSource
          configuration:
            BranchName: mainline
            ConnectionArn: arn:aws:codestar-connections:eu-central-1:111122223333:connection/fe9ff2e8-ee25-40c9-829e-65f85EXAMPLE
            FullRepositoryId: monorepo-example
            OutputArtifactFormat: CODE_ZIP

```


파이프라인 수동 시작 및 중지

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 파이프라인을 수동으로 시작하고 중지 AWS CLI 할 수 있습니다. 다음에 설명된 대로 이벤트 기반 변경 감지를 사용하거나 설명된 대로 구성을 트리거하여 파이프라인을 시작하는 자동화된 방법이 있습니다.

주제

- [CodePipeline에서 파이프라인 시작](#)
- [CodePipeline에서 파이프라인 실행 중지](#)

CodePipeline에서 파이프라인 시작

각 파이프라인 실행은 다른 트리거를 기반으로 시작할 수 있습니다. 파이프라인 시작 방식에 따라 각 파이프라인 실행에 다른 유형의 트리거가 있을 수 있습니다. 각 실행의 트리거 유형은 파이프라인의 실행 기록에 표시됩니다. 트리거 유형은 다음과 같이 소스 작업 제공자에 따라 달라질 수 있습니다.

Note

소스 작업당 트리거를 한 개 이상 지정할 수 없습니다.

- 파이프라인 생성: 파이프라인이 생성되면 파이프라인 실행이 자동으로 시작됩니다. 이는 실행 내역의 CreatePipeline 트리거 유형입니다.
- 수정된 객체의 변경 사항: 이 범주는 실행 내역의 PutActionRevision 트리거 유형을 나타냅니다.
- 브랜치에서의 변경 감지 및 코드 푸시에 대한 커밋: 이 범주는 실행 내역의 CloudWatchEvent 트리거 유형을 나타냅니다. 소스 리포지토리의 소스 커밋 및 브랜치에 대한 변경이 감지되면 파이프라인이 시작됩니다. 이 트리거 유형은 자동 변경 감지를 사용합니다. 이 트리거 유형을 사용하는 소스 작업 제공자는 S3와 CodeCommit입니다. 이 유형은 파이프라인을 시작하는 일정에도 사용됩니다. [일정에 따라 파이프라인 시작](#)(를) 참조하세요.
- 소스 변경에 대한 폴링: 이 카테고리는 실행 내역의 PollForSourceChanges 트리거 유형을 나타냅니다. 폴링을 통한 소스 리포지토리의 소스 커밋 및 브랜치에 대한 변경이 감지되면 파이프라인이 시작됩니다. 이 트리거 유형은 권장되지 않으므로 자동 변경 감지를 사용하도록 마이그레이션해야 합니다. 이 트리거 유형을 사용하는 소스 작업 제공자는 S3와 CodeCommit입니다.
- 타사 소스에 대한 Webhook 이벤트: 이 카테고리는 실행 내역의 Webhook 트리거 유형을 나타냅니다. Webhook 이벤트로 변경이 감지되면 파이프라인이 시작됩니다. 이 트리거 유형은 자동 변경

감지를 사용합니다. 이 트리거 유형을 사용하는 소스 작업 제공자는 코드 푸시를 위해 구성된 연결 (Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com, 및 GitLab 자체 관리형)입니다.

- 타사 소스에 대한 WebhookV2 이벤트: 이 카테고리는 실행 내역의 WebhookV2 트리거 유형을 나타냅니다. 이 유형은 파이프라인 정의에 정의된 트리거를 기반으로 트리거되는 실행에 사용됩니다. 지정된 Git 태그가 있는 릴리스가 감지되면 파이프라인이 시작됩니다. Git 태그를 사용하여 다른 리포지토리 사용자가 중요성을 파악할 수 있도록 커밋을 이름이나 다른 식별자로 표시할 수 있습니다. 또한 Git 태그를 사용하여 리포지토리의 기록에서 특정 커밋을 식별할 수 있습니다. 이 트리거 유형은 자동 변경 감지를 비활성화합니다. 이 트리거 유형을 사용하는 소스 작업 제공자는 Git 태그를 위해 구성된 연결(Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server 및 GitLab.com)입니다.
- 파이프라인 수동 시작: 이 범주는 실행 내역의 StartPipelineExecution 트리거 유형을 나타냅니다. 콘솔 또는 AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 수동으로 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 [수동으로 파이프라인 시작](#) 단원을 참조하세요.
- RollbackStage: 이 범주는 실행 내역의 RollbackStage 트리거 유형을 나타냅니다. 콘솔 또는를 사용하여 스테이지를 수동 또는 자동으로 롤백 AWS CLI 할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스테이지 롤백 구성](#) 단원을 참조하세요.

자동화된 변경 감지 트리거 유형을 사용하는 소스 작업을 파이프라인에 추가하면 작업이 추가 리소스와 함께 작동합니다. 변경 감지를 위한 이러한 추가 리소스로 인해 각 소스 작업을 생성하는 방법은 별도의 섹션에 자세히 설명되어 있습니다. 자동화된 변경 감지에 필요한 각 소스 공급자와 변경 감지 방법에 대한 자세한 내용은 [소스 작업 및 변경 감지 방법](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [수동으로 파이프라인 시작](#)
- [일정에 따라 파이프라인 시작](#)
- [소스 개정 재정의로 파이프라인 시작](#)

수동으로 파이프라인 시작

기본적으로 파이프라인은 소스 리포지토리에서 생성된 후 변경이 이루어질 때마다 자동으로 시작됩니다. 하지만 파이프라인을 통해 한 번 더 최신 개정을 다시 실행해야 할 수 있습니다. CodePipeline 콘솔이나 AWS CLI 및 start-pipeline-execution 명령을 사용하여 파이프라인을 통해 최신 개정을 수동으로 다시 실행할 수 있습니다.

주제

- [수동으로 파이프라인 시작\(콘솔\)](#)

- [수동으로 파이프라인 시작\(CLI\)](#)

수동으로 파이프라인 시작(콘솔)

파이프라인을 수동으로 시작하고 파이프라인을 통해 가장 최근의 개정을 실행하려면

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Name]에서 시작할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 변경 사항 릴리스를 선택합니다. 파이프라인이 파라미터(파이프라인 변수)를 전달하도록 구성된 경우 변경 사항 릴리스를 선택하면 변경 사항 릴리스 창이 열립니다. 파이프라인 변수의 파이프라인 수준에서 필드 또는 변수에 대한 필드에 이 파이프라인 실행에 전달하려는 값을 하나 이상 입력합니다. 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

이렇게 하면 소스 작업에 지정된 각 소스 위치에서 사용 가능한 가장 최근의 개정이 파이프라인을 통해 시작됩니다.

수동으로 파이프라인 시작(CLI)

파이프라인을 수동으로 시작하고 파이프라인을 통해 가장 최근의 아티팩트 버전을 실행하려면

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 시작하려는 파이프라인의 이름을 지정하고 start-pipeline-execution 명령을 실행합니다. 예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인을 통해 마지막 변경 사항 실행을 시작하려면 다음과 같이 합니다.

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline
```

파이프라인 수준에서 변수가 구성된 파이프라인을 시작하려면 start-pipeline-execution 명령을 선택적 --variables 인수와 함께 사용하여 파이프라인을 시작하고 실행에 사용할 변수를 추가합니다. 예를 들어, 값이 1인 var1 변수를 추가하려면 다음 명령을 사용하세요.

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name MyFirstPipeline --variables  
name=var1,value=1
```

2. 성공을 확인하려면 반환된 객체를 봅니다. 이 명령은 다음과 같이 실행 ID 객체를 반환합니다.

```
{
```

```
"pipelineExecutionId": "c53dbd42-This-Is-An-Example"  
}
```

Note

파이프라인을 시작했으면 CodePipeline 콘솔에서 진행 상황을 모니터링하거나 `get-pipeline-state` 명령을 실행합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 보기\(콘솔\)](#) 및 [파이프라인 세부 정보 및 이력 보기\(CLI\)](#) 섹션을 참조하세요.

일정에 따라 파이프라인 시작

일정에 따라 파이프라인을 시작하도록 EventBridge의 규칙을 설정할 수 있습니다.

파이프라인 시작을 예약하는 EventBridge 규칙 생성(콘솔)

일정이 이벤트 소스인 EventBridge 규칙을 만들려면

1. <https://console.aws.amazon.com/events/>에서 Amazon EventBridge 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 규칙을 선택합니다.
3. 규칙 생성을 선택한 후 규칙 세부 정보 아래에서 일정을 선택합니다.
4. 고정 비율이나 표현식을 사용하여 일정을 설정합니다. 자세한 내용은 [규칙에 대한 일정 표현식](#)을 참조하십시오.
5. 대상 영역에서 CodePipeline을 선택합니다.
6. 이 일정에 대한 파이프라인 실행의 파이프라인 ARN을 입력합니다.

Note

콘솔의 설정에서 파이프라인 ARN을 찾을 수 있습니다. [파이프라인 ARN 및 서비스 역할 ARN 보기\(콘솔\)](#)을(를) 참조하세요.

7. 다음 중 하나를 선택하여 EventBridge에 EventBridge 규칙과 연결된 대상을 호출할 권한을 제공하는 IAM 서비스 역할을 만들거나 지정합니다(이 경우에는 대상이 CodePipeline).
 - 이 특정 리소스에 대한 새 역할 생성을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 부여하는 서비스 역할을 생성합니다.

- 기존 역할 사용을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 부여하는 서비스 역할을 입력합니다.
8. 세부 정보 구성을 선택합니다.
 9. 규칙 세부 정보 구성 페이지에서 해당 규칙의 이름과 설명을 입력한 후 상태를 선택하여 규칙을 활성화합니다.
 10. 규칙이 만족스러우면 규칙 생성(Create rule)을 선택하세요.

파이프라인 시작을 예약하는 EventBridge 규칙 생성(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 규칙을 생성하려면 다음을 지정하여 put-rule 명령을 호출합니다.

- 만들려는 규칙을 고유하게 식별하는 이름. 이 이름은 AWS 계정과 연결된 CodePipeline으로 생성하는 모든 파이프라인에서 고유해야 합니다.
- 해당 규칙의 일정 표현식.

일정이 이벤트 소스인 EventBridge 규칙을 만들려면

1. put-rule 명령을 호출하고 --name 및 --schedule-expression 파라미터를 포함시킵니다.

예시:

다음 예제 명령은 --schedule-expression을 사용하여 일정에 따라 EventBridge를 필터링하는 MyRule2라는 규칙을 만듭니다.

```
aws events put-rule --schedule-expression 'cron(15 10 ? * 6L 2002-2005)' --name MyRule2
```

2. CodePipeline을 대상으로 추가하려면 put-targets 명령을 호출하고 다음 파라미터를 포함합니다.
 - --rule 파라미터는 put-rule을 사용하여 생성한 rule_name에 사용됩니다.
 - --targets 파라미터는 대상 목록에 있는 대상의 목록 Id 및 대상 파이프라인의 ARN에 사용됩니다.

다음 예제 명령은 MyCodeCommitRepoRule이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙의 대상 목록에서 1로 대상 1로 표시됩니다. 이 예제 명령은 또한 파이프라인에 대한 예제 ARN를 지정합니다. 파이프라인은 리포지토리에서 변경이 발생하면 시작됩니다.

```
aws events put-targets --rule MyCodeCommitRepoRule --targets
  Id=1,Arn=arn:aws:codepipeline:us-west-2:80398EXAMPLE:TestPipeline
```

3. CodePipeline을 사용하여 규칙을 호출하도록 EventBridge에 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.
 - a. 다음 예제를 사용하여 EventBridge가 서비스 역할을 담당하도록 허용하는 신뢰 정책을 생성합니다. 이름을 trustpolicyforEB.json로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "events.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

- b. 다음 명령을 사용하여 Role-for-MyRule 역할을 생성한 후 신뢰 정책에 연결합니다.

```
aws iam create-role --role-name Role-for-MyRule --assume-role-policy-document
  file://trustpolicyforEB.json
```

- c. MyFirstPipeline이라는 파이프라인에 대한 이 샘플에 표시된 대로 권한 정책 JSON을 만듭니다. 권한 정책 이름을 permissionspolicyforEB.json으로 지정합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "codepipeline:StartPipelineExecution"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111122223333:MyFirstPipeline"
      ]
    }
  ]
}

```

- d. 다음 명령을 사용하여 앞에서 생성한 Role-for-MyRule 역할에 새로운 CodePipeline-Permissions-Policy-for-EB 권한 정책을 연결합니다.

```
aws iam put-role-policy --role-name Role-for-MyRule --policy-name CodePipeline-Permissions-Policy-For-EB --policy-document file:///permissionspolicyforCWE.json
```

소스 개정 재정의로 파이프라인 시작

재정의를 사용하여 파이프라인 실행을 위해 제공한 특정 소스 개정 ID로 파이프라인을 시작할 수 있습니다. 예를 들어 CodeCommit 소스의 특정 커밋 ID를 처리하는 파이프라인을 시작하려는 경우 파이프라인을 시작할 때 커밋 ID를 재정의로 추가할 수 있습니다.

Note

입력 변환 항목을 사용하여 소스 재정의를 생성하여 파이프라인 이벤트에 EventBridgerevisionValue의를 사용할 수도 있습니다. 여기서 revisionValue는 객체 키, 커밋 또는 이미지 ID에 대한 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다. 자세한 내용은 , [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#)또는의 절차에 포함된 입력 변환 항목의 선택적 단계를 참조하세요 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#).

revisionType에 대한 소스 개정에는 네 가지 유형이 있습니다.

- COMMIT_ID
- IMAGE_DIGEST
- S3_OBJECT_VERSION_ID
- S3_OBJECT_KEY

Note

COMMIT_ID 및 IMAGE_DIGEST 유형의 소스 개정의 경우 소스 개정 ID는 모든 분기의 리포지토리 내 모든 콘텐츠에 적용됩니다.

Note

S3_OBJECT_VERSION_ID 및 S3_OBJECT_KEY 유형의 소스 개정의 경우, 두 유형 중 하나를 독립적으로 사용하거나 함께 사용하여 특정 ObjectKey 및 VersionID로 소스를 재정의할 수 있습니다. S3_OBJECT_KEY의 경우 구성 파라미터 AllowOverrideForS3ObjectKey를 true로 설정해야 합니다. S3 소스 구성 파라미터에 대한 자세한 내용은 [구성 파라미터](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [소스 개정 재정의로 파이프라인 시작\(콘솔\)](#)
- [소스 개정 재정의\(CLI\)로 파이프라인 시작](#)

소스 개정 재정의로 파이프라인 시작(콘솔)

파이프라인을 수동으로 시작하고 파이프라인을 통해 가장 최근의 개정을 실행하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [Name]에서 시작할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 변경 사항 릴리스를 선택합니다. 릴리스 변경을 선택하면 릴리스 변경 창이 열립니다. 소스 개정 재정의의 경우 화살표를 선택하여 필드를 확장합니다. 소스에 소스 개정 ID를 입력합니다. 예를 들어 파이프라인에 CodeCommit 소스가 있는 경우 사용하려는 필드에서 커밋 ID를 선택합니다.

Release change

▼ Source revision override

A source revision is the version with all the changes to your application code, or source artifact, for the pipeline execution. Choose the source revision, or version of your source artifact, with the changes that you want to run in the pipeline execution.

Source

Commit ID

Cancel

Release

소스 개정 재정의(CLI)로 파이프라인 시작

파이프라인을 수동으로 시작하고 파이프라인을 통해 아티팩트의 지정된 소스 개정 ID를 실행하려면

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 시작하려는 파이프라인의 이름을 지정하고 start-pipeline-execution 명령을 실행합니다. 또한 --source-revisions 인수를 사용하여 소스 개정 ID를 제공할 수도 있습니다. 소스 개정은 actionName, revisionType, revisionValue로 구성됩니다. 유효한 revisionType 값은 COMMIT_ID | IMAGE_DIGEST | S3_OBJECT_VERSION_ID | S3_OBJECT_KEY입니다.

다음 예제에서 이름이 codecommit-pipeline인 파이프라인을 통해 지정된 변경 사항의 실행을 시작하려면 다음 명령을 사용하여 소스 작업 이름을 Source로, 개정 유형을 COMMIT_ID로, 커밋 ID를 78a25c18755ccac3f2a9eec099dEXAMPLE로 지정합니다.

```
aws codepipeline start-pipeline-execution --name codecommit-pipeline --source-revisions
  actionName=Source,revisionType=COMMIT_ID,revisionValue=78a25c18755ccac3f2a9eec099dEXAMPLE
  --region us-west-1
```

2. 성공을 확인하려면 반환된 객체를 봅니다. 이 명령은 다음과 같이 실행 ID 객체를 반환합니다.

```
{
  "pipelineExecutionId": "c53dbd42-This-Is-An-Example"
```

```
}
```

Note

파이프라인을 시작했으면 CodePipeline 콘솔에서 진행 상황을 모니터링하거나 `get-pipeline-state` 명령을 실행합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 보기\(콘솔\)](#) 및 [파이프라인 세부 정보 및 이력 보기\(CLI\)](#) 섹션을 참조하세요.

CodePipeline에서 파이프라인 실행 중지

파이프라인 실행이 파이프라인을 통해 실행되기 시작하면 파이프라인 실행은 한 번에 한 단계로 들어가고 단계의 모든 작업 실행이 실행되는 동안 단계를 잠급니다. 이러한 진행 중인 작업은 파이프라인 실행이 중지될 때 작업을 완료하거나 중단할 수 있도록 허용하는 방식으로 처리해야 합니다.

파이프라인 실행을 중지하는 방법은 두 가지입니다.

- 중지 및 대기: 진행 중인 모든 작업이 완료될 때까지(즉, 작업이 Succeeded 또는 Failed 상태일 때까지) 실행을 중지할 때까지 AWS CodePipeline 기다립니다. 이 옵션을 선택하면 진행 중인 작업이 보존됩니다. 실행은 진행 중인 작업이 완료될 때까지 Stopping 상태입니다. 그런 다음 실행은 Stopped 상태입니다. 작업이 완료된 후 단계가 잠금 해제됩니다.

중지하고 대기하도록 선택한 경우 실행이 여전히 Stopping 상태인 동안 생각이 바뀌면 중단하도록 선택할 수 있습니다.

- 중지 및 중단: 진행 중인 작업이 완료될 때까지 기다리지 않고 실행을 AWS CodePipeline 중지합니다. 실행은 진행 중인 작업이 중단되는 매우 짧은 시간 동안 Stopping 상태입니다. 실행이 중지된 후 파이프라인 실행이 Stopped 상태인 동안 작업 실행은 Abandoned 상태입니다. 단계가 잠금 해제됩니다.

파이프라인 실행이 Stopped 상태인 경우 실행이 중지된 단계의 작업은 다시 시도할 수 있습니다.

Warning

이 옵션을 선택하면 작업이 실패하거나 작업 순서가 뒤바뀔 수 있습니다.

주제

- [파이프라인 실행 중지\(콘솔\)](#)

- [인바운드 실행 중지\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 실행 중지\(CLI\)](#)
- [인바운드 실행 중지\(CLI\)](#)

파이프라인 실행 중지(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인 실행을 중지할 수 있습니다. 실행을 선택한 다음 파이프라인 실행을 중지할 방법을 선택합니다.

Note

인바운드 실행인 파이프라인 실행을 중지할 수도 있습니다. 인바운드 실행 중지에 대한 자세한 내용은 [인바운드 실행 중지\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com>.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.

Note

실행을 중지하기 전에 단계 앞의 전환을 비활성화하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 실행 중지로 인해 단계가 잠금 해제될 때 단계에서 후속 파이프라인 실행이 허용되지 않습니다.

- 이름에서 중지하려는 실행이 있는 파이프라인의 이름을 선택합니다. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 실행 중지를 선택합니다.
 - 내역 보기를 선택합니다. 기록 페이지에서 실행 중지를 선택합니다.
3. 실행 중지 페이지의 실행 선택에서 중지할 실행을 선택합니다.

Note

실행은 아직 진행 중인 경우에만 표시됩니다. 이미 완료된 실행은 표시되지 않습니다.

Stop execution

×

Select execution

Choose the pipeline execution you want to stop.

Choose a stop mode for the execution

If you choose to stop and wait, and you change your mind while your execution is still in a stopping state, you can choose to abandon.

☒ Stop and wait
Wait until all in-progress actions are complete.

☐ Stop and abandon
Don't wait until the in-progress actions are complete.
Warning: This option can lead to failed actions.

Stop execution comments - optional

Cancel

Stop

4. 실행에 적용할 작업 선택에서 다음 중 하나를 선택합니다.

- 진행 중인 모든 작업이 완료될 때까지 실행이 중지되지 않도록 하려면 중지 및 대기를 선택합니다.

Note

실행이 이미 중지 상태인 경우에는 중지하고 대기하도록 선택할 수 없지만 중지하고 중단하도록 선택할 수 있습니다.

- 진행 중인 작업이 완료될 때까지 대기하지 않고 중지하려면 중지 및 종단을 선택합니다.

Warning

이 옵션을 선택하면 작업이 실패하거나 작업 순서가 뒤바뀔 수 있습니다.

파이프라인 실행 중지(콘솔)

API 버전 2015-07-09 630

5. (선택 사항) 설명을 입력합니다. 이러한 설명은 실행 상태와 함께 실행 기록 페이지에 표시됩니다.
6. 중지를 선택합니다.

Important

이 작업은 실행을 취소할 수 없습니다.

7. 다음과 같이 파이프라인 시각화에서 실행 상태를 봅니다.
 - 중지하고 대기하도록 선택하면 진행 중인 작업이 완료될 때까지 선택한 실행이 계속됩니다.
 - 성공 배너 메시지가 콘솔 상단에 표시됩니다.
 - 현재 단계에서 진행 중인 작업은 InProgress 상태로 계속됩니다. 작업이 진행 중인 동안 파이프라인 실행은 Stopping 상태입니다.

작업이 완료된 후(즉, 작업이 실패하거나 성공한 후) 파이프라인 실행은 Stopped 상태로 변경되고 작업은 Failed 또는 Succeeded 상태로 변경됩니다. 실행 세부 정보 페이지에서도 작업 상태를 볼 수 있습니다. 실행 기록 페이지 또는 실행 세부 정보 페이지에서 실행 상태를 볼 수 있습니다.
 - 파이프라인 실행은 잠시 Stopping 상태로 변경된 다음, Stopped 상태로 변경됩니다. 실행 기록 페이지 또는 실행 세부 정보 페이지에서 실행 상태를 볼 수 있습니다.
 - 중지하고 중단하도록 선택하면 실행은 진행 중인 작업이 완료될 때까지 대기하지 않습니다.
 - 성공 배너 메시지가 콘솔 상단에 표시됩니다.
 - 현재 단계에서 진행 중인 작업은 Abandoned 상태로 변경됩니다. 실행 세부 정보 페이지에서도 작업 상태를 볼 수 있습니다.
 - 파이프라인 실행은 잠시 Stopping 상태로 변경된 다음, Stopped 상태로 변경됩니다. 실행 기록 페이지 또는 실행 세부 정보 페이지에서 실행 상태를 볼 수 있습니다.

실행 기록 보기와 세부 기록 보기에서 파이프라인 실행 상태를 볼 수 있습니다.

인바운드 실행 중지(콘솔)

콘솔을 사용하여 인바운드 실행을 중지할 수 있습니다. 인바운드 실행은 전환이 비활성화된 단계로 들어가기 위해 대기 중인 파이프라인 실행입니다. 전환이 활성화되면 InProgress인 인바운드 실행이 계속해서 단계에 진입합니다. Stopped인 인바운드 실행은 단계에 들어가지 않습니다.

Note

인바운드 실행이 중지된 후에는 다시 시도할 수 없습니다.

인바운드 실행이 보이지 않으면 비활성화된 단계 전환에서 보류 중인 실행이 없는 것입니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. 인바운드 실행을 중지할 파이프라인 이름을 선택하고 다음 중 하나를 수행하세요.
 - 파이프라인 보기에서 인바운드 실행 ID를 선택한 다음 실행을 중지하도록 선택합니다.
 - 파이프라인을 선택하고 기록 보기를 선택합니다. 실행 기록에서 인바운드 실행 ID를 선택한 다음 실행을 중지하도록 선택합니다.
3. 실행 중지 모달에서 위 섹션의 단계에 따라 실행 ID를 선택하고 중지 방법을 지정합니다.

get-pipeline-state 명령을 사용하여 인바운드 실행 상태를 확인합니다.

파이프라인 실행 중지(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 수동으로 중지하려면 다음 파라미터와 함께 stop-pipeline-execution 명령을 사용합니다.

- 실행 ID(필수)
- 설명(선택 사항)
- 파이프라인 이름(필수)
- 중단 플래그(선택 사항, 기본값은 false)

명령 형식:

```
aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name Pipeline_Name --pipeline-execution-id Execution_ID [--abandon | --no-abandon] [--reason STOP_EXECUTION_REASON]
```

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다.
2. 파이프라인 실행을 중지하려면 다음 중 하나를 선택합니다.

- 진행 중인 모든 작업이 완료될 때까지 실행이 중지되지 않도록 하려면 중지하고 대기하도록 선택합니다. no-abandon 파라미터를 포함하면 이 작업을 수행할 수 있습니다. 파라미터를 지정하지 않으면 명령은 기본적으로 중지하고 대기하도록 설정됩니다. AWS CLI 를 사용하여 파이프라인의 이름과 실행 ID를 지정하여 stop-pipeline-execution 명령을 실행합니다. 예를 들어, 중지 및 대기 옵션을 지정하여 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인을 중지하려면 다음과 같이 하세요.

```
aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --  
pipeline-execution-id d-EXAMPLE --no-abandon
```

예를 들어, 기본적으로 중지 및 대기 옵션을 설정하여 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인을 중지하려면 다음과 같이 하세요.

```
aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --  
pipeline-execution-id d-EXAMPLE --reason "Stopping execution after the build  
action is done"
```

Note

실행이 이미 중지 상태인 경우 중지하고 대기하도록 선택할 수 없습니다. 이미 중지 상태인 실행을 중지하고 중단하도록 선택할 수 있습니다.

- 진행 중인 작업이 완료될 때까지 대기하지 않고 중지하려면 중지하고 중단하도록 선택합니다. abandon 파라미터를 포함합니다. AWS CLI 를 사용하여 파이프라인의 이름과 실행 ID를 지정하여 stop-pipeline-execution 명령을 실행합니다.

예를 들어, 중단 옵션을 지정하고 설명을 포함하도록 선택하여 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인을 중지하려면 다음과 같이 하세요.

```
aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --  
pipeline-execution-id d-EXAMPLE --abandon --reason "Stopping execution for a bug  
fix"
```

인바운드 실행 중지(CLI)

CLI를 사용하여 인바운드 실행을 중지할 수 있습니다. 인바운드 실행은 전환이 비활성화된 단계로 들어가기 위해 대기 중인 파이프라인 실행입니다. 전환이 활성화되면 InProgress인 인바운드 실행이 계속해서 단계에 진입합니다. Stopped인 인바운드 실행은 단계에 들어가지 않습니다.

Note

인바운드 실행이 중지된 후에는 다시 시도할 수 없습니다.

인바운드 실행이 보이지 않으면 비활성화된 단계 전환에서 보류 중인 실행이 없는 것입니다.

AWS CLI 를 사용하여 인바운드 실행을 수동으로 중지하려면 다음 파라미터와 함께 `stop-pipeline-execution` 명령을 사용합니다.

- 인바운드 실행 ID(필수)
- 설명(선택 사항)
- 파이프라인 이름(필수)
- 중단 플래그(선택 사항, 기본값은 false)

명령 형식:

```
aws codepipeline stop-pipeline-execution --pipeline-name Pipeline_Name --  
pipeline-execution-id Inbound_Execution_ID [--abandon | --no-abandon] [--  
reason STOP_EXECUTION_REASON]
```

위 절차의 단계에 따라 명령을 입력하고 중지 방법을 지정합니다.

`get-pipeline-state` 명령을 사용하여 인바운드 실행 상태를 확인합니다.

파이프라인 실행에 대한 기록 보기 및 모드 설정

파이프라인 진행 상황을 분석하기 위해 파이프라인 및 작업 실행 기록을 볼 수 있습니다. 파이프라인 실행을 처리하기 위한 릴리스 방법을 구성하려면 실행 모드를 설정합니다.

주제

- [CodePipeline에서 실행 보기](#)
- [파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경](#)

CodePipeline에서 실행 보기

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 실행 상태를 보고, 실행 기록을 보고, 실패한 단계 또는 작업을 다시 시도 AWS CLI 할 수 있습니다.

주제

- [파이프라인 실행 내역 보기\(콘솔\)](#)
- [실행 상태 보기\(콘솔\)](#)
- [인바운드 실행 보기\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 실행 소스 개정 보기\(콘솔\)](#)
- [작업 실행 보기\(콘솔\)](#)
- [작업 아티팩트 및 아티팩트 스토어 정보 보기\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 세부 정보 및 이력 보기\(CLI\)](#)

파이프라인 실행 내역 보기(콘솔)

CodePipeline 콘솔을 사용하여 계정 내 모든 파이프라인의 목록을 볼 수 있습니다. 파이프라인에서 마지막 작업을 실행한 시기, 단계 간 전환이 활성화 상태인지 비활성화 상태인지, 실패한 작업이 있는지 등 각 파이프라인의 세부 정보와 기타 정보도 볼 수 있습니다. 내역이 기록된 모든 파이프라인 실행에 대한 세부 정보를 보여 주는 내역 페이지를 볼 수도 있습니다.

Note

특정 실행 모드 간에 전환할 때 파이프라인 보기와 기록이 변경될 수 있습니다. 자세한 내용은 [파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경](#) 단원을 참조하십시오.

실행 내역은 최대 12개월 동안 보존됩니다.

콘솔을 사용하여 상태, 소스 개정 및 각 실행에 대한 시간 세부 정보를 포함하여 파이프라인에서 실행 내역을 볼 수 있습니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 상태와 함께 표시됩니다.

- 이름에서 파이프라인의 이름을 선택합니다.
- 내역 보기를 선택합니다.

 Note

PARALLEL 실행 모드의 파이프라인의 경우 기본 파이프라인 보기에 파이프라인 구조 또는 진행 중인 실행이 표시되지 않습니다. PARALLEL 실행 모드의 파이프라인의 경우 실행 기록 페이지에서 보려는 실행의 ID를 선택하여 파이프라인 구조에 액세스합니다. 왼쪽 탐색에서 기록을 선택하고 병렬 실행의 실행 ID를 선택한 다음 시각화 탭에서 파이프라인을 봅니다.

[Developer Tools](#) > [CodePipeline](#) > [Pipelines](#) > [rbtest](#) > Execution history

Execution history Info

< 1 >

Rerun

Stop execution

View details

Release change

	Execution ID	Status	Source revisions	Trigger	Started	Duration	Completed
	33bdf70c Rollback	Succeeded	Source – 73ae512c : Added README.txt	-	Apr 16, 2024 2:51 AM (UTC-7:00)	1 second	Apr 16, 2024 2:51 AM (UTC-7:00)
	3f658bd1 Rollback	Succeeded	Source – 73ae512c : Added README.txt	-	Apr 16, 2024 2:16 AM (UTC-7:00)	1 second	Apr 16, 2024 2:16 AM (UTC-7:00)
	4f47bed9	Succeeded	Source – 73ae512c : Added README.txt	StartPipelineExecution	Apr 16, 2024 2:14 AM (UTC-7:00)	5 seconds	Apr 16, 2024 2:14 AM (UTC-7:00)
	eb7ebd36 Rollback	Succeeded	Source – 73ae512c : Added README.txt	-	Apr 16, 2024 2:00 AM (UTC-7:00)	1 second	Apr 16, 2024 2:00 AM (UTC-7:00)

4. 상태, 소스 버전, 변경 세부 정보, 파이프라인의 각 실행과 관련된 트리거를 확인합니다. 롤백된 파이프라인 실행은 콘솔의 세부 정보 화면에 실행 유형 롤백을 표시합니다. 자동 롤백을 트리거한 실패한 실행의 경우 실패한 실행 ID가 표시됩니다.
5. 실행을 선택합니다. 세부 정보 보기에는 실행 세부 정보, 타임라인 탭, 시각화 탭 및 변수 탭이 표시됩니다. 파이프라인 수준의 변수 값은 파이프라인 실행 시 확인되며 각 실행의 실행 기록에서 확인할 수 있습니다.

Note

파이프라인 작업의 출력 변수는 각 작업 실행 기록 아래의 출력 변수 탭에서 볼 수 있습니다.

실행 상태 보기(콘솔)

실행 내역 페이지에서 상태에서 파이프라인 상태를 볼 수 있습니다. 실행 ID 링크를 선택한 다음 작업 상태를 봅니다.

다음은 파이프라인, 스테이지 및 작업에 대한 유효한 상태입니다.

Note

다음 파이프라인 상태는 인바운드 실행인 파이프라인 실행에도 적용됩니다. 인바운드 실행 및 상태를 보려면 [인바운드 실행 보기\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

파이프라인 수준 상태

파이프라인 상태	설명
InProgress	파이프라인 실행이 현재 실행 중입니다.
Stopping	파이프라인 실행을 중지하고 대기하거나 중지하고 중단하라는 요청으로 인해 파이프라인 실행이 중지되는 중입니다.
Stopped	중지 중인 프로세스가 완료되고 파이프라인 실행이 중지됩니다.
성공	파이프라인 실행이 성공적으로 완료되었습니다.

파이프라인 상태	설명
대체됨	이 파이프라인 실행이 다음 단계가 완료되기를 기다리는 동안 새로운 파이프라인 실행이 진행되고 해당 파이프라인에서 계속되었습니다.
Failed	파이프라인 실행이 성공적으로 완료되지 않았습니다.

단계 수준 상태

단계 상태	설명
InProgress	단계가 현재 실행 중입니다.
Stopping	파이프라인 실행을 중지하고 대기하거나 중지하고 중단하라는 요청으로 인해 단계 실행이 중지되는 중입니다.
Stopped	중지 중인 프로세스가 완료되고 단계 실행이 중지됩니다.
성공	단계가 성공적으로 완료되었습니다.
Failed	단계가 성공적으로 완료되지 않았습니다.

작업 수준 상태

작업 상태	설명
InProgress	작업이 현재 실행 중입니다.
중단됨	파이프라인 실행을 중지하고 중단하라는 요청으로 인해 작업이 중단됩니다.
성공	작업이 성공적으로 완료되었습니다.
Failed	승인 작업의 경우 FAILED 상태는 검토자가 작업을 거부했거나 잘못된 작업 구성으로 인해 작업이 실패했음을 의미합니다.

인바운드 실행 보기(콘솔)


콘솔을 사용하여 인바운드 실행의 상태 및 세부 정보를 볼 수 있습니다. 전환이 활성화되거나 단계를 사용할 수 있게 되면 InProgress인 인바운드 실행이 계속되고 단계에 진입합니다. Stopped 상태인 인바운드 실행은 단계에 들어가지 않습니다. 파이프라인이 편집되면 인바운드 실행 상태가 Failed로 변경됩니다. 파이프라인을 편집하면 진행 중인 모든 실행이 계속되지 않고 실행 상태가 Failed로 변경됩니다.

인바운드 실행이 보이지 않으면 비활성화된 단계 전환에서 보류 중인 실행이 없는 것입니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

- 인바운드 실행을 보려는 파이프라인 이름을 선택하고 다음 중 하나를 수행하세요.
 - 보기를 선택합니다. 파이프라인 다이어그램의 비활성화된 전환 앞에 있는 인바운드 실행 ID 필드에서 인바운드 실행 ID를 볼 수 있습니다.



요약 보기를 선택하면 실행 ID, 소스 트리거, 다음 단계 이름과 같은 실행 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- 파이프라인을 선택하고 기록 보기를 선택합니다.

파이프라인 실행 소스 개정 보기(콘솔)

파이프라인 실행에 사용되는 소스 아티팩트(파이프라인의 첫 스테이지에 시작된 출력 아티팩트)에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 세부 정보에는 커밋 ID, 체크인 설명, 사용자가 CLI를 사용하는 시점,


파이프라인 빌드 작업의 버전 번호 등 식별자가 포함됩니다. 일부 개정 유형의 경우, 커밋 URL을 보고 열 수 있습니다. 소스 개정은 다음으로 구성됩니다.

- 요약: 아티팩트의 최신 개정에 대한 요약 정보. GitHub 및 CodeCommit 리포지토리의 경우 커밋 메시지. Amazon S3 버킷 또는 작업의 경우 객체 메타데이터에 지정된 codepipeline-artifact-revision-summary 키의 사용자가 제공한 콘텐츠.
- revisionUrl: 아티팩트 개정 버전의 개정 URL(예: 외부 리포지토리 URL).
- revisionId: 아티팩트 개정의 개정 ID. 예를 들어 CodeCommit 또는 GitHub 리포지토리의 소스 변경의 경우 커밋 ID입니다. GitHub 또는 CodeCommit 리포지토리에 저장된 아티팩트의 경우 커밋 ID가 커밋 세부 정보 페이지에 연결됩니다.


1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

사용자의 AWS 계정에 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. 소스 개정 세부 정보를 보려는 파이프라인의 이름을 선택합니다. 다음 중 하나를 수행합니다.
 - 내역 보기를 선택합니다. Source revisions(소스 개정)에서 각 실행에 대한 소스 변경 사항이 나열됩니다.
 - 다음과 같이 소스 개정 세부 정보를 보려는 작업을 찾은 다음, 단계의 하단에서 개정 정보를 찾습니다.



View current revisions(현재 개정 보기)를 선택하여 소스 정보를 확인합니다. Amazon S3 버킷에 저장된 아티팩트를 제외하고, 이 세부 정보 보기에 있는 커밋 ID와 같은 식별자는 아티팩트의 소스 정보 페이지로 연결됩니다.



작업 실행 보기(콘솔)

작업 실행 ID, 입력 아티팩트, 출력 아티팩트 및 상태와 같은 파이프라인에 대한 작업 세부 정보를 볼 수 있습니다. 콘솔에서 파이프라인을 선택한 다음 실행 ID를 선택하여 작업 세부 정보를 볼 수 있습니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. 작업 세부 정보를 보려는 파이프라인의 이름을 선택한 다음 View history(내역 보기)를 선택합니다.
3. 실행 ID에서 작업 실행 세부 정보를 보고자 하는 실행 ID를 선택합니다.
4. 타임라인 탭에서 다음 정보를 볼 수 있습니다.
 - a. 작업 이름에서 링크를 선택하여 상태, 스테이지 이름, 작업 이름, 구성 데이터 및 아티팩트 정보를 볼 수 있는 작업의 세부 정보 페이지를 엽니다.
 - b. 공급자에서 링크를 선택하여 작업 공급자 세부 정보를 봅니다. 예를 들어, 앞의 파이프라인에서, 스테이징이나 프로덕션 단계 중 하나에서 CodeDeploy를 선택했다면 해당 단계에 대해 구성된 CodeDeploy 애플리케이션의 CodeDeploy 콘솔 페이지가 표시됩니다.

작업 아티팩트 및 아티팩트 스토어 정보 보기(콘솔)

작업에 대한 입력 및 출력 아티팩트 세부 정보를 볼 수 있습니다. 해당 작업의 아티팩트 정보로 연결되는 링크를 선택할 수도 있습니다. 아티팩트 스토어에서는 버전 관리를 사용하므로 각 작업 실행에는 고유한 입력 및 출력 아티팩트 위치가 있습니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

- 작업 세부 정보를 보려는 파이프라인의 이름을 선택한 다음 View history(내역 보기)를 선택합니다.
- 실행 ID에서 작업 세부 정보를 보고자 하는 실행 ID를 선택합니다.
- 타임라인 탭의 작업 이름에서 링크를 선택하여 이 작업에 대한 세부 정보 페이지를 엽니다.
- 세부 정보 페이지의 실행 탭에서 작업 실행의 상태 및 시간을 봅니다.
- 구성 탭에서 작업에 대한 리소스 구성(예: CodeBuild 빌드 프로젝트 이름)을 봅니다.
- 아티팩트 탭에서 아티팩트 유형 및 아티팩트 공급자의 아티팩트 세부 정보를 봅니다. Artifact name(결과물 이름) 아래의 링크를 선택하여 결과물 스토어에 있는 결과물을 봅니다.
- 출력 변수 탭에서 작업 실행을 위해 파이프라인의 작업에서 해결된 변수를 확인합니다.

파이프라인 세부 정보 및 이력 보기(CLI)

다음 명령을 실행하면 파이프라인 및 파이프라인 실행에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

- `list-pipelines` 명령을 사용하여와 연결된 모든 파이프라인의 요약을 봅니다 AWS 계정.
- `get-pipeline` 명령을 실행하면 단일 파이프라인의 세부 정보를 검토할 수 있습니다.
- `list-pipeline-executions`를 실행하면 파이프라인의 가장 최근 실행 내역에 대한 요약 정보가 표시됩니다.
- `get-pipeline-execution`을 실행하면 아티팩트의 세부 정보, 파이프라인 실행 ID, 파이프라인의 이름과 버전 및 상태 등 파이프라인 실행에 대한 정보가 표시됩니다.
- `get-pipeline-state` 명령으로 파이프라인, 스테이지 및 작업 상태를 봅니다.
- `list-action-executions`로 파이프라인 실행 세부 정보를 봅니다.

주제

- [list-pipeline-executions\(CLI\)](#)를 사용하여 실행 기록 보기
- [get-pipeline-state\(CLI\)](#)를 사용하여 파이프라인 상태 보기
- [get-pipeline-state\(CLI\)](#)를 사용하여 인바운드 실행 상태 보기
- [get-pipeline-execution\(CLI\)](#)를 사용하여 상태 및 소스 개정 보기
- [list-action-executions\(CLI\)](#)를 사용하여 작업 실행 보기

list-pipeline-executions(CLI)를 사용하여 실행 기록 보기

파이프라인 실행 내역을 볼 수 있습니다.

- 파이프라인의 지난 실행 내역에 대한 세부 정보를 보려면 파이프라인의 고유 이름을 지정한 채 [list-pipeline-executions](#) 명령을 실행합니다. 예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 현재 상태에 대한 세부 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline list-pipeline-executions --pipeline-name MyFirstPipeline
```

이 명령은 내역이 기록된 모든 파이프라인 실행에 대한 요약 정보를 반환합니다. 이 요약에는 시작 및 종료 시간, 실행 기간 및 상태가 나와 있습니다.

롤백된 파이프라인 실행에는 Rollback 실행 유형이 표시됩니다. 자동 롤백을 트리거한 실패한 실행의 경우 실패한 실행 ID가 표시됩니다.

다음 예에서는 3번의 실행 이력이 있는 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인에 대해 반환된 데이터를 보여 줍니다.

```
{
  "pipelineExecutionSummaries": [
    {
      "pipelineExecutionId": "eb7ebd36-353a-4551-90dc-18ca5EXAMPLE",
      "status": "Succeeded",
      "startTime": "2024-04-16T09:00:28.185000+00:00",
      "lastUpdateTime": "2024-04-16T09:00:29.665000+00:00",
      "sourceRevisions": [
        {
          "actionName": "Source",
          "revisionId": "revision_ID",
          "revisionSummary": "Added README.txt",
          "revisionUrl": "console-URL"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ],
    "trigger": {
      "triggerType": "StartPipelineExecution",
      "triggerDetail": "trigger_ARN"
    },
    "executionMode": "SUPERSEDED"
  },
  {
    "pipelineExecutionId": "fcd61d8b-4532-4384-9da1-2aca1EXAMPLE",
    "status": "Succeeded",
    "startTime": "2024-04-16T08:58:56.601000+00:00",
    "lastUpdateTime": "2024-04-16T08:59:04.274000+00:00",
    "sourceRevisions": [
      {
        "actionName": "Source",
        "revisionId": "revision_ID",
        "revisionSummary": "Added README.txt",
        "revisionUrl": "console_URL"
      }
    ],
    "trigger": {
      "triggerType": "StartPipelineExecution",
      "triggerDetail": "trigger_ARN"
    },
    "executionMode": "SUPERSEDED"
  }
}

```

파이프라인 실행에 대한 세부 정보를 보려면 파이프라인 실행의 고유 ID를 지정한 채 [get-pipeline-execution](#) 명령을 실행합니다. 예를 들어 이전 예의 첫 번째 실행에 대한 보다 세부적인 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-execution-id 7cf7f7cb-3137-539g-j458-d7eu3EXAMPLE
```

이 명령은 아티팩트의 세부 정보, 파이프라인 실행 ID, 파이프라인의 이름과 버전 및 상태 등 파이프라인 실행에 대한 요약 정보를 반환합니다.

다음 예에서는 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인에 대해 반환된 데이터를 보여 줍니다.

```

{
  "pipelineExecution": {
    "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-039j-s831-d7eu3EXAMPLE",

```

```

    "pipelineVersion": 2,
    "pipelineName": "MyFirstPipeline",
    "status": "Succeeded",
    "artifactRevisions": [
      {
        "created": 1496380678.648,
        "revisionChangeIdentifier": "1496380258.243",
        "revisionId": "7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371",
        "name": "MyApp",
        "revisionSummary": "Updating the application for feature 12-4820"
      }
    ]
  }
}

```

get-pipeline-state(CLI)를 사용하여 파이프라인 상태 보기

CLI를 사용하여 파이프라인, 스테이지 및 작업 상태를 볼 수 있습니다.

- 파이프라인의 현재 상태에 대한 세부 정보를 보려면 파이프라인의 고유 이름을 지정한 채 [get-pipeline-state](#) 명령을 실행합니다. 예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 현재 상태에 대한 세부 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

이 명령은 파이프라인의 전체 단계의 현재 상태 및 해당 단계 내 작업의 상태를 반환합니다.

다음 예에서는 *MyFirstPipeline*이라는 세 단계 파이프라인에 대해 반환된 데이터를 보여 줍니다. 여기서 처음 두 단계 및 작업에는 성공이 표시되고, 세 번째 단계 및 작업에는 실패가 표시되며, 두 번째와 세 번째 단계 사이의 전환은 비활성화된 것으로 표시됩니다.

```

{
  "updated": 1427245911.525,
  "created": 1427245911.525,
  "pipelineVersion": 1,
  "pipelineName": "MyFirstPipeline",
  "stageStates": [
    {
      "actionStates": [
        {
          "actionName": "Source",

```

```

        "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#",
        "latestExecution": {
            "status": "Succeeded",
            "lastStatusChange": 1427298837.768
        }
    },
    "stageName": "Source"
},
{
    "actionStates": [
        {
            "actionName": "Deploy-CodeDeploy-Application",
            "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#",
            "latestExecution": {
                "status": "Succeeded",
                "lastStatusChange": 1427298939.456,
                "externalExecutionUrl": "https://console.aws.amazon.com/?#",
                "externalExecutionId": "\"c53dbd42-This-Is-An-Example\"",
                "summary": "Deployment Succeeded"
            }
        }
    ],
    "inboundTransitionState": {
        "enabled": true
    },
    "stageName": "Staging"
},
{
    "actionStates": [
        {
            "actionName": "Deploy-Second-Deployment",
            "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#",
            "latestExecution": {
                "status": "Failed",
                "errorDetails": {
                    "message": "Deployment Group is already deploying deployment ...",
                    "code": "JobFailed"
                }
            },
            "lastStatusChange": 1427246155.648
        }
    ]
}

```

```

        }
    },
    "inboundTransitionState": {
        "disabledReason": "Disabled while I investigate the failure",
        "enabled": false,
        "lastChangedAt": 1427246517.847,
        "lastChangedBy": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/CodePipelineUser"
    },
    "stageName": "Production"
}
]
}

```

get-pipeline-state(CLI)를 사용하여 인바운드 실행 상태 보기

CLI를 사용하여 인바운드 실행 상태를 확인할 수 있습니다. 전환이 활성화되거나 단계를 사용할 수 있게 되면 InProgress인 인바운드 실행이 계속되고 단계에 진입합니다. Stopped 상태인 인바운드 실행은 단계에 들어가지 않습니다. 파이프라인이 편집되면 인바운드 실행 상태가 Failed로 변경됩니다. 파이프라인을 편집하면 진행 중인 모든 실행이 계속되지 않고 실행 상태가 Failed로 변경됩니다.

- 파이프라인의 현재 상태에 대한 세부 정보를 보려면 파이프라인의 고유 이름을 지정한 채 [get-pipeline-state](#) 명령을 실행합니다. 예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 현재 상태에 대한 세부 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

이 명령은 파이프라인의 전체 단계의 현재 상태 및 해당 단계 내 작업의 상태를 반환합니다. 또한 출력에는 각 단계의 파이프라인 실행 ID와 전환이 비활성화된 단계에 대한 인바운드 실행 ID가 있는지 여부도 표시됩니다.

다음 예제는 *MyFirstPipeline*이라는 2단계 파이프라인에 대해 반환된 데이터를 보여줍니다. 여기서 첫 번째 단계는 활성화된 전환과 성공적인 파이프라인 실행을 보여주고, Beta라는 두 번째 단계는 비활성화된 전환과 인바운드 실행 ID를 보여줍니다. 인바운드 실행은 InProgress, Stopped 또는 FAILED 상태일 수 있습니다.

```

{
    "pipelineName": "MyFirstPipeline",
    "pipelineVersion": 2,

```

```

"stageStates": [
  {
    "stageName": "Source",
    "inboundTransitionState": {
      "enabled": true
    },
    "actionStates": [
      {
        "actionName": "SourceAction",
        "currentRevision": {
          "revisionId": "PARcnxX_u0SMRBnKh83pHL09.zPRLMu"
        },
        "latestExecution": {
          "actionExecutionId": "14c8b311-0e34-4bda-EXAMPLE",
          "status": "Succeeded",
          "summary": "Amazon S3 version id: PARcnxX_u0EXAMPLE",
          "lastStatusChange": 1586273484.137,
          "externalExecutionId": "PARcnxX_u0EXAMPLE"
        },
        "entityUrl": "https://console.aws.amazon.com/s3/home?#"
      }
    ],
    "latestExecution": {
      "pipelineExecutionId": "27a47e06-6644-42aa-EXAMPLE",
      "status": "Succeeded"
    }
  },
  {
    "stageName": "Beta",
    "inboundExecution": {
      "pipelineExecutionId": "27a47e06-6644-42aa-958a-EXAMPLE",
      "status": "InProgress"
    },
    "inboundTransitionState": {
      "enabled": false,
      "lastChangedBy": "USER_ARN",
      "lastChangedAt": 1586273583.949,
      "disabledReason": "disabled"
    },
    "currentRevision": {
      "revisionId": "PARcnxX_u0EXAMPLE"
    },
    "actionStates": [
      {
        "actionName": "BetaAction",
        "latestExecution": {

```

```

        "actionExecutionId": "a748f4bf-0b52-4024-98cf-EXAMPLE",
        "status": "Succeeded",
        "summary": "Deployment Succeeded",
        "lastStatusChange": 1586272707.343,
        "externalExecutionId": "d-KFGF3EXAMPLE",
        "externalExecutionUrl": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/deployments/d-KFGF3WTS2"
      },
      "entityUrl": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/applications/my-application"
    }
  ],
  "latestExecution": {
    "pipelineExecutionId": "f6bf1671-d706-4b28-EXAMPLE",
    "status": "Succeeded"
  }
},
"created": 1585622700.512,
"updated": 1586273472.662
}

```

get-pipeline-execution(CLI)을 사용하여 상태 및 소스 개정 보기

파이프라인 실행에 사용되는 소스 아티팩트(파이프라인의 첫 스테이지에 시작된 출력 결과물)에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 세부 정보에는 커밋 ID, 체크인 설명, 아티팩트가 생성되었거나 업데이트된 이후 경과한 시간, 사용자가 CLI를 사용하는 시점, 빌드 작업의 버전 번호 등 식별자가 포함됩니다. 일부 개정 유형의 경우, 아티팩트 버전의 커밋 URL을 확인하고 열 수 있습니다. 소스 개정은 다음으로 구성됩니다.

- 요약: 아티팩트의 최신 개정에 대한 요약 정보. GitHub 및 AWS CodeCommit 리포지토리의 경우 커밋 메시지입니다. Amazon S3 버킷 또는 작업의 경우 객체 메타데이터에 지정된 codepipeline-artifact-revision-summary 키의 사용자가 제공한 콘텐츠.
- revisionUrl: 아티팩트 개정의 커밋 ID. GitHub 또는 AWS CodeCommit 리포지토리에 저장된 아티팩트의 경우 커밋 ID는 커밋 세부 정보 페이지에 연결됩니다.

get-pipeline-execution 명령을 실행하여 파이프라인 실행에 포함되었던 최신 소스 개정에 대한 정보를 볼 수 있습니다. 파이프라인의 모든 스테이지에 대한 세부 정보를 얻기 위해 처음으로 get-pipeline-state 명령을 실행한 후에 소스 개정 세부 정보를 원하는 스테이지에 적용되는 실행 ID를 식별합니다.

그런 다음 `get-pipeline-execution` 명령에서 실행 ID를 사용합니다. (파이프라인의 스테이지가 서로 다른 파이프라인 실행 중 성공적으로 완료된 마지막 스테이지였을 수 있으므로 실행 ID가 서로 다를 수 있습니다.)

달리 말해, 현재 스테이지 단계에 있는 아티팩트에 관한 세부 정보를 보려면 `get-pipeline-state` 명령을 실행하고 스테이지 단계의 현재 실행 ID를 식별한 다음, 실행 ID를 사용하여 `get-pipeline-execution` 명령을 실행합니다.

파이프라인의 상태 및 소스 개정을 보려면

1. 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 [get-pipeline-state](#) 명령을 실행합니다. *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 경우 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

이 명령은 각 단계의 최근 파이프라인 실행 ID를 포함하여 파이프라인의 최근 상태를 반환합니다.

2. 파이프라인 실행에 대한 세부 정보를 보려면 `get-pipeline-execution` 명령을 실행하여 파이프라인의 고유한 이름 및 아티팩트 세부 정보를 보고자 하는 실행의 파이프라인 실행 ID를 지정합니다. 예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인 실행에 대한 세부 정보를 보려면 실행 ID가 3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE인 경우, 다음과 같이 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-execution-id 3137f7cb-7cf7-039j-s83l-d7eu3EXAMPLE
```

이 명령은 파이프라인 실행의 일부인 각 소스 개정에 대한 정보와 파이프라인에 대한 식별 정보를 반환합니다. 해당 실행에 포함된 파이프라인 단계에 대한 정보만 포함됩니다. 해당 파이프라인 실행의 일부가 아닌 다른 파이프라인 단계가 있을 수 있습니다.

다음 예에서는 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 일부에 대해 반환된 데이터를 보여 줍니다. 이 파이프라인에는 "MyApp"이라는 아티팩트가 GitHub 리포지토리에 저장되어 있습니다.

3.

```
{
  "pipelineExecution": {
    "artifactRevisions": [
      {
        "created": 1427298837.7689769,
        "name": "MyApp",
        "revisionChangeIdentifier": "1427298921.3976923",
        "revisionId": "7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371",
```



```

        "revisionSummary": "Updating the application for feature 12-4820",
        "revisionUrl": "https://api.github.com/repos/anycompany/MyApp/git/commits/7636d59f3c461cEXAMPLE8417dbc6371"
    },
    "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-039j-s831-d7eu3EXAMPLE",
    "pipelineName": "MyFirstPipeline",
    "pipelineVersion": 2,
    "status": "Succeeded",
    "executionMode": "SUPERSEDED",
    "executionType": "ROLLBACK",
    "rollbackMetadata": {
        "rollbackTargetPipelineExecutionId": "4f47bed9-6998-476c-a49d-e60beEXAMPLE"
    }
}
}

```

list-action-executions(CLI)를 사용하여 작업 실행 보기

작업 실행 ID, 입력 아티팩트, 출력 아티팩트, 실행 결과 및 상태와 같은 파이프라인에 대한 작업 실행 세부 정보를 볼 수 있습니다. 실행 ID 필터를 제공하여 파이프라인 실행에서 작업 목록을 반환합니다.

Note

자세한 실행 내역은 2019년 2월 21일 또는 그 이후에 실행되는 실행에 사용할 수 있습니다.

- 파이프라인에 대한 작업 실행을 보려면 다음 중 하나를 수행하십시오.
- 파이프라인의 모든 작업 실행에 대한 세부 정보를 보려면 `list-action-executions` 명령을 실행하여 파이프라인의 고유 이름을 지정합니다. 예를 들어, *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 작업 실행 세부 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline list-action-executions --pipeline-name MyFirstPipeline
```

다음은 이 명령에 대한 샘플 출력의 일부입니다.

```

{
  "actionExecutionDetails": [

```

```

    {
      "actionExecutionId": "ID",
      "lastUpdateTime": 1552958312.034,
      "startTime": 1552958246.542,
      "pipelineExecutionId": "Execution_ID",
      "actionName": "Build",
      "status": "Failed",
      "output": {
        "executionResult": {
          "externalExecutionUrl": "Project_ID",
          "externalExecutionSummary": "Build terminated with state:
FAILED",
          "externalExecutionId": "ID"
        },
        "outputArtifacts": []
      },
      "stageName": "Beta",
      "pipelineVersion": 8,
      "input": {
        "configuration": {
          "ProjectName": "java-project"
        },
        "region": "us-east-1",
        "inputArtifacts": [
          {
            "s3location": {
              "bucket": "codepipeline-us-east-1-ID",
              "key": "MyFirstPipeline/MyApp/0bject.zip"
            },
            "name": "MyApp"
          }
        ],
        "actionTypeId": {
          "version": "1",
          "category": "Build",
          "owner": "AWS",
          "provider": "CodeBuild"
        }
      }
    },
    . . .

```

- 파이프라인 실행에서 모든 작업 실행을 보려면 `list-action-executions` 명령을 실행하여 파이프라인의 고유 이름 및 실행 ID를 지정합니다. 예를 들어 *Execution_ID*에 대한 작업 실행을 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline list-action-executions --pipeline-name MyFirstPipeline --filter pipelineExecutionId=Execution_ID
```

- 다음은 이 명령에 대한 샘플 출력의 일부입니다.

```
{
  "actionExecutionDetails": [
    {
      "stageName": "Beta",
      "pipelineVersion": 8,
      "actionName": "Build",
      "status": "Failed",
      "lastUpdateTime": 1552958312.034,
      "input": {
        "configuration": {
          "ProjectName": "java-project"
        },
        "region": "us-east-1",
        "actionTypeId": {
          "owner": "AWS",
          "category": "Build",
          "provider": "CodeBuild",
          "version": "1"
        },
        "inputArtifacts": [
          {
            "s3location": {
              "bucket": "codepipeline-us-east-1-ID",
              "key": "MyFirstPipeline/MyApp/Object.zip"
            },
            "name": "MyApp"
          }
        ]
      },
    },
    . . .
  ]
}
```

파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경

파이프라인의 실행 모드를 설정하여 여러 실행을 처리하는 방법을 지정할 수 있습니다.

파이프라인 실행 모드에 대한 자세한 내용은 [파이프라인 실행 작동 방식](#) 섹션을 참조하세요.

Important

PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행 모드를 QUEUED 또는 SUPERSEDED로 편집하면 파이프라인 상태에 업데이트된 상태가 PARALLEL로 표시되지 않습니다. 자세한 내용은 [PARALLEL 모드에서 변경된 파이프라인이 이전 실행 모드를 표시합니다](#). 단원을 참조하십시오.

Important

PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행 모드를 QUEUED 또는 SUPERSEDED로 편집하면 각 모드의 파이프라인에 대한 파이프라인 정의가 업데이트되지 않습니다. 자세한 내용은 [QUEUED 또는 SUPERSEDED 모드로 변경할 때 편집하면 PARALLEL 모드의 파이프라인에 오래된 파이프라인 정의가 있습니다](#). 단원을 참조하십시오.

Important

PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 스테이지 롤백을 사용할 수 없습니다. 마찬가지로 롤백 결과 유형이 있는 실패 조건은 PARALLEL 모드 파이프라인에 추가할 수 없습니다.

실행 모드 보기에 대한 고려 사항

특정 실행 모드에서 파이프라인을 볼 때 고려해야 할 사항이 있습니다.

SUPERSEDED 및 QUEUED 모드의 경우 파이프라인 보기를 사용하여 진행 중인 실행을 확인하고 실행 ID를 클릭하여 세부 정보 및 기록을 확인합니다. PARALLEL 모드에서 실행 ID를 클릭하여 시각화 탭에서 진행 중인 실행을 확인합니다.

다음은 CodePipeline의 SUPERSEDED 모드에 대한 보기를 보여줍니다.

MyPipeline

[Notify](#) [Edit](#) [Stop execution](#) [Clone pipeline](#) [Release change](#)

Pipeline type: **V2** Execution mode: **SUPERSEDED**

✔ **Source** Succeeded

Pipeline execution ID: [3ff0e57c-e595-407c-8668-...](#)

Source

[GitHub \(Version 2\)](#)

✔ Succeeded - 1 minute ago

[77cc2e44](#)

[View details](#)

[77cc2e44](#) Source: Merge pull request #5 from /feature-branch

↓

[Disable transition](#)

⌚ **Build** In progress

Pipeline execution ID: [3ff0e57c-e595-407c-8668-...](#)

Build

다음은 CodePipeline의 QUEUED 모드에 대한 보기를 보여줍니다.

실행 모드 보기에 대한 고려 사항

API 버전 2015-07-09 655

MyPipeline [Notify] [Edit] [Stop execution] [Clone pipeline] [Release change]

Pipeline type: **V2** Execution mode: **QUEUED**

Source Succeeded
Pipeline execution ID: [100f7c0e-4545-485a-88ea-...](#)

Source
[GitHub \(Version 2\)](#)
Succeeded - Just now
[77cc2e44](#)
[View details]

[77cc2e44](#) Source: Merge pull request #5 from /feature-branch ***

[Disable transition]


Build In progress
Pipeline execution ID: [100f7c0e-4545-485a-88ea-...](#)

Build
[AWS CodeBuild](#)

다음은 CodePipeline의 PARALLEL 모드에 대한 보기를 보여줍니다.

⚠ Important

PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 스테이지 롤백을 사용할 수 없습니다. 마찬가지로 롤백 결과 유형이 있는 실패 조건은 PARALLEL 모드 파이프라인에 추가할 수 없습니다.



실행 모드 간 전환 시 고려 사항

다음은 파이프라인의 모드를 변경할 때 파이프라인에 대한 고려 사항입니다. 편집 모드에서 한 실행 모드에서 다른 실행 모드로 전환한 다음 변경 사항을 저장하면 특정 뷰 또는 상태가 조정될 수 있습니다.

예를 들어 PARALLEL 모드에서 QUEUED 또는 SUPERSEDED 모드로 전환하면 PARALLEL 모드에서 시작된 실행이 계속 실행됩니다. 이는 실행 기록 페이지에서 볼 수 있습니다. 파이프라인 보기에는 QUEUED 또는 SUPERSEDED 모드에서 이전에 실행된 실행이 표시되고 그렇지 않으면 빈 상태가 표시됩니다.

또 다른 예로 QUEUED 또는 SUPERSEDED에서 PARALLEL 모드로 전환하면 파이프라인 보기/상태 페이지가 더 이상 표시되지 않습니다. PARALLEL 모드에서 실행을 보려면 실행 세부 정보 페이지의 시각화 탭을 사용합니다. SUPERSEDED 또는 QUEUED 모드에서 시작된 실행은 취소됩니다.

다음 표에 자세한 내용이 나와 있습니다.

모드 변경	보류 중 및 활성화 실행 세부 정보	파이프라인 상태 세부 정보
SUPERSEDED에서 SUPERSEDED로/SUPERSEDED에서 QUEUED로	- 진행 중인 작업이 완료된 후 활성화 실행이 취소됩니다. - 보류 중인 실행이 취소됩니다.	취소됨과 같은 파이프라인 상태는 첫 번째 모드의 버전과 두 번째 모드 사이에 보존됩니다.
QUEUED에서 QUEUED로/QUEUED에서 SUPERSEDED로	- 진행 중인 작업이 완료된 후 활성화 실행이 취소됩니다. - 보류 중인 실행이 취소됩니다.	취소됨과 같은 파이프라인 상태는 첫 번째 모드의 버전과 두 번째 모드 사이에 보존됩니다.
PARALLEL에서 PARALLEL로	모든 실행은 파이프라인 정의 업데이트와 독립적으로 실행할 수 있습니다.	비어 있습니다. 병렬 모드에는 파이프라인 상태가 없습니다.
SUPERSEDED에서 PARALLEL로/QUEUED에서 PARALLEL로	- 진행 중인 작업이 완료된 후 활성화 실행이 취소됩니다. - 보류 중인 실행이 취소됩니다.	비어 있습니다. 병렬 모드에는 파이프라인 상태가 없습니다.

파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인 실행 모드를 설정할 수 있습니다.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 편집: 파이프라인 속성을 선택합니다.
5. 파이프라인의 모드를 선택합니다.
 - 대체됨
 - 대기 중(파이프라인 유형 V2 필요)

- 병렬(파이프라인 유형 V2 필요)

6. 편집 페이지에서 완료를 선택합니다.

파이프라인 실행 모드 설정(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 파이프라인 실행 모드를 설정하려면 `create-pipeline` 또는 `update-pipeline` 명령을 사용합니다.

1. 터미널 세션(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 `get-pipeline` 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일에 복사합니다. 예를 들어, **MyFirstPipeline**라는 파이프라인에서는 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 일반 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 파일의 구조를 수정하여 `QUEUED`와 같이 설정하려는 파이프라인 실행 모드를 반영합니다.

```
"executionMode": "QUEUED"
```

다음 예제는 두 스테이지가 있는 예제 파이프라인에서 실행 모드를 `QUEUED`로 설정하는 방법을 보여줍니다.

```
{
  "pipeline": {
    "name": "MyPipeline",
    "roleArn": "arn:aws:iam::111122223333:role/service-role/AWSCodePipelineServiceRole-us-east-1-dkpipe",
    "artifactStore": {
      "type": "S3",
      "location": "bucket"
    },
    "stages": [
      {
        "name": "Source",
        "actions": [
          {
            "name": "Source",
```

```
        "actionTypeId": {
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "provider": "CodeCommit",
            "version": "1"
        },
        "runOrder": 1,
        "configuration": {
            "BranchName": "main",
            "OutputArtifactFormat": "CODE_ZIP",
            "PollForSourceChanges": "true",
            "RepositoryName": "MyDemoRepo"
        },
        "outputArtifacts": [
            {
                "name": "SourceArtifact"
            }
        ],
        "inputArtifacts": [],
        "region": "us-east-1",
        "namespace": "SourceVariables"
    }
]
},
{
    "name": "Build",
    "actions": [
        {
            "name": "Build",
            "actionTypeId": {
                "category": "Build",
                "owner": "AWS",
                "provider": "CodeBuild",
                "version": "1"
            },
            "runOrder": 1,
            "configuration": {
                "ProjectName": "MyBuildProject"
            },
            "outputArtifacts": [
                {
                    "name": "BuildArtifact"
                }
            ]
        }
    ],
```

```

        "inputArtifacts": [
            {
                "name": "SourceArtifact"
            }
        ],
        "region": "us-east-1",
        "namespace": "BuildVariables"
    }
]
},
"version": 1,
"executionMode": "QUEUED"
}
}

```

3. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업 중인 경우, JSON 파일의 구조를 수정해야 합니다. update-pipeline 명령이 JSON 파일을 사용할 수 있도록 하려면 이 파일에서 metadata 라인을 삭제해야 합니다. JSON 파일의 파이프라인 구조에서 단원("metadata": { } 행과 "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드)을 삭제합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```

"metadata": {
    "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",
    "created": "date",
    "updated": "date"
}

```

파일을 저장합니다.

4. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

 Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다.

롤백 또는 재시도 스테이지

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 스테이지 또는 스테이지의 작업을 수동으로 롤백하거나 재시도 AWS CLI 할 수 있습니다. 롤백 또는 재시도를 구성된 결과로 사용하려는 단계의 조건을 구성하려면 [스테이지에 대한 조건 구성](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [실패한 스테이지 또는 실패한 작업에 대해 스테이지 재시도 구성](#)
- [스테이지 롤백 구성](#)

실패한 스테이지 또는 실패한 작업에 대해 스테이지 재시도 구성

파이프라인을 처음부터 다시 실행하지 않고 실패한 단계에서 재시도할 수 있습니다. 이렇게 하려면 단계에서 실패한 작업을 다시 시도하거나 단계의 첫 번째 작업부터 시작하여 단계의 모든 작업을 다시 시도하면 됩니다. 한 단계에서 실패한 작업을 다시 시도하면 아직 진행 중인 모든 작업이 계속 작동하고 실패한 작업이 다시 트리거됩니다. 단계의 첫 번째 작업부터 실패한 단계를 다시 시도하면 해당 단계에는 진행 중인 작업이 있을 수 없습니다. 단계를 재시도하려면 먼저 모든 작업이 실패하거나 일부 작업이 실패하고 일부는 성공해야 합니다.

Important

실패한 단계를 다시 시도하면 단계의 첫 번째 작업부터 해당 단계의 모든 작업을 다시 시도하고, 실패한 작업을 다시 시도하면 단계에서 실패한 모든 작업이 다시 시도됩니다. 이렇게 하면 동일한 실행에서 이전에 성공한 작업의 출력 아티팩트가 재정의됩니다. 아티팩트가 재정의될 수 있지만 이전에 성공한 작업의 실행 기록은 계속 보존됩니다.

콘솔을 이용해 파이프라인을 보는 경우 단계 재시도 버튼 또는 실패한 작업 재시도 버튼을 누르면 재시도할 수 있는 단계가 나타납니다.

AWS CLI를 사용하는 경우 `get-pipeline-state` 명령을 사용하여 작업이 실패했는지 확인할 수 있습니다.

Note

다음의 경우 단계를 재시도할 수 없을 수도 있습니다.

- 단계의 모든 작업이 성공했으므로 해당 단계는 실패 상태가 아닙니다.

- 단계 실패 후 전체 파이프라인 구조가 변경되었습니다.
- 그 단계에서 또 다른 재시도가 이미 진행 중입니다.

주제

- 스테이지 재시도 시 고려 사항
- 실패한 스테이지를 수동으로 재시도
- 실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성

스터디지 재시도 시 고려 사항

스테이지 재시도에 대한 고려 사항은 다음과 같습니다.

- 재시도 횟수 한 번에 스테이지 실패 시 자동 재시도를 구성할 수 있습니다.
- Source 작업을 포함한 모든 작업에 대해 스테이지 실패 시 자동 재시도를 구성할 수 있습니다.

실패한 스테이지를 수동으로 재시도

콘솔 또는 CLI를 사용하여 실패한 단계를 수동으로 재시도할 수 있습니다.

실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성에 설명된 대로 실패 시 자동으로 재시도하도록 스테이지를 구성할 수도 있습니다.


실패한 단계 수동으로 재시도(콘솔)

실패한 단계 또는 단계에서 실패한 작업을 재시도하려면 - 콘솔

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

- 이름에서 파이프라인의 이름을 선택합니다.
- 실패한 작업이 있는 단계를 찾은 다음, 다음 중 하나를 선택합니다.
 - 단계의 모든 작업을 재시도하려면 단계 재시도를 선택합니다.
 - 단계에서 실패한 작업만 다시 시도하려면 실패한 작업 재시도를 선택합니다.



단계의 다시 시도된 모든 작업이 성공적으로 완료되면 파이프라인이 계속하여 실행됩니다.

실패한 스테이지를 수동으로 재시도(CLI)

실패한 단계 또는 단계에서 실패한 작업을 재시도하려면 - CLI

AWS CLI 를 사용하여 모든 작업 또는 실패한 모든 작업을 재시도하려면 다음 파라미터와 함께 `retry-stage-execution` 명령을 실행합니다.

```
--pipeline-name <value>
```

```
--stage-name <value>
--pipeline-execution-id <value>
--retry-mode ALL_ACTIONS/FAILED_ACTIONS
```

Note

retry-mode에 사용할 수 있는 값은 FAILED_ACTIONS 및 ALL_ACTIONS입니다.

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서, MyPipeline이라는 파이프라인의 다음 예제에서와 같이 [retry-stage-execution](#) 명령을 실행합니다.

```
aws codepipeline retry-stage-execution --pipeline-name MyPipeline --stage-name
Deploy --pipeline-execution-id b59babff-5f34-EXAMPLE --retry-mode FAILED_ACTIONS
```

출력이 실행 ID를 반환합니다.

```
{
  "pipelineExecutionId": "b59babff-5f34-EXAMPLE"
}
```

2. JSON 입력 파일을 사용하여 명령을 실행할 수도 있습니다. 파이프라인, 실패한 작업이 들어 있는 단계, 해당 단계의 마지막 파이프라인 실행을 식별하는 JSON 파일을 먼저 만듭니다. --cli-input-json 파라미터와 함께 retry-stage-execution 명령을 실행합니다. JSON 파일에 필요한 세부 정보를 가져오려면 get-pipeline-state 명령을 사용하는 것이 가장 쉽습니다.
 - a. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서, 파이프라인에 [get-pipeline-state](#) 명령을 실행합니다. 예를 들어 MyFirstPipeline이라는 파이프라인의 경우 다음과 유사한 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

명령에 대한 응답에는 각 단계의 파이프라인 상태 정보가 포함됩니다. 다음 예에서는 응답이 하나 이상의 작업이 스테이징 단계에서 실패했음을 나타냅니다.

```
{
  "updated": 1427245911.525,
  "created": 1427245911.525,
  "pipelineVersion": 1,
```



```

    "pipelineName": "MyFirstPipeline",
    "stageStates": [
      {
        "actionStates": [...],
        "stageName": "Source",
        "latestExecution": {
          "pipelineExecutionId": "9811f7cb-7cf7-SUCCESS",
          "status": "Succeeded"
        }
      },
      {
        "actionStates": [...],
        "stageName": "Staging",
        "latestExecution": {
          "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE",
          "status": "Failed"
        }
      }
    ]
  }
}

```

b. 일반 텍스트 편집기에서, 다음 내용을 기록할 파일을 JSON 형식으로 생성합니다.

- 실패한 작업이 들어 있는 파이프라인의 이름
- 실패한 작업이 들어 있는 단계의 이름
- 단계의 마지막 파이프라인 실행 ID
- 다시 시도 모드.

앞의 MyFirstPipeline 예의 경우 파일이 다음과 비슷해야 합니다.

```

{
  "pipelineName": "MyFirstPipeline",
  "stageName": "Staging",
  "pipelineExecutionId": "3137f7cb-7cf7-EXAMPLE",
  "retryMode": "FAILED_ACTIONS"
}

```

- c. **retry-failed-actions.json**과 같은 이름으로 파일을 저장합니다.
- d. [retry-stage-execution](#) 명령을 실행할 때 생성한 파일을 호출합니다. 예시:

 Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline retry-stage-execution --cli-input-json file://retry-failed-
actions.json
```

- e. 다시 시도한 결과를 보려면 CodePipeline 콘솔을 열고 실패한 작업이 들어 있는 파이프라인을 선택하거나 `get-pipeline-state` 명령을 다시 사용합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기](#) 단원을 참조하십시오.

실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성

실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지를 구성할 수 있습니다. 스테이지가 한 번 재시도를 시도하고 실패한 스테이지의 재시도 상태를 파이프라인 보기 페이지에 표시합니다.

실패한 스테이지의 모든 작업을 자동으로 재시도하거나 스테이지에서 실패한 작업만 재시도하도록 지정하여 재시도 모드를 구성할 수 있습니다.

실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성(콘솔)

콘솔을 사용하여 자동 재시도를 위한 스테이지를 구성할 수 있습니다.

자동 재시도를 위한 스테이지 구성(콘솔)

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 편집하려는 작업에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
5. 자동화된 스테이지 구성:을 선택한 다음 스테이지 장애 시 자동 재시도 활성화를 선택합니다. 파이프라인에 변경 사항을 저장합니다.
6. 자동화된 스테이지 구성:에서 다음 재시도 모드 중 하나를 선택합니다.

- 모드가 스테이지의 모든 작업을 재시도하도록 지정하려면 실패한 단계 재시도를 선택합니다.
- 모드가 스테이지에서 실패한 작업만 재시도하도록 지정하려면 실패한 작업 재시도를 선택합니다.

파이프라인에 변경 사항을 저장합니다.

Edit: Build

Add entry condition ▼ Add success condition ▼ Add failure condition

+ Add action group

Build

[AWS CodeBuild](#)

+ Add action

Enable automatic rollback on stage failure
 Enable automatic retry on stage failure ✓
 None


+ Add action group

Automated stage configuration:
 Enable automatic retry on stage failure ▲

Retry mode: Retry failed stage ▼

+ Add stage

7. 파이프라인이 실행된 후 스테이지 실패가 발생하면 자동 재시도가 수행됩니다. 다음 예제에서는 자동으로 재시도된 빌드 단계를 보여줍니다.



8. 재시도에 대한 세부 정보를 보려면 다음을 선택합니다. 창이 표시됩니다.



자동 재시도를 위한 스테이지 구성(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 실패 시 자동으로 재시도하도록 단계를 구성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 및에 설명된 대로 명령을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 업데이트합니다 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#).

- 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 `update-pipeline` 명령을 실행함으로써 파이프라인 구조의 실패 조건을 지정합니다. 다음 예제에서는 S3Deploy라는 이름의 스테이지에 대한 자동 재시도를 구성합니다.

```
{
    "name": "S3Deploy",
    "actions": [
        {
            "name": "s3deployaction",
            "actionTypeId": {
                "category": "Deploy",
                "owner": "AWS",
                "provider": "S3",
                "version": "1"
            },
            "runOrder": 1,
            "configuration": {
                "BucketName": "static-website-bucket",
                "Extract": "false",
                "ObjectKey": "SampleApp.zip"
            },
            "outputArtifacts": [],
            "inputArtifacts": [
                {
                    "name": "SourceArtifact"
                }
            ],
            "region": "us-east-1"
        }
    ],
    "onFailure": {
        "result": "RETRY",
        "retryConfiguration": {
            "retryMode": "ALL_ACTIONS",
        },
    },
}
```

자동 재시도를 위한 스테이지 구성(AWS CloudFormation)

AWS CloudFormation 를 사용하여 실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지를 구성하려면 OnFailure 스테이지 수명 주기 파라미터를 사용합니다. RetryConfiguration 파라미터를 사용하여 재시도 모드를 구성합니다.

```
OnFailure:
  Result: RETRY
  RetryConfiguration:
    RetryMode: ALL_ACTIONS
```

- 다음 조각과 같이 템플릿을 업데이트합니다. 다음 예제에서는 Release라는 스테이지에 대한 자동 재시도를 구성합니다.

```
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    RoleArn:
      Ref: CodePipelineServiceRole
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              -
                Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket:
                Ref: SourceS3Bucket
              S3ObjectKey:
                Ref: SourceS3ObjectKey
            RunOrder: 1
      -
        Name: Release
        Actions:
```

```

-
  Name: ReleaseAction
  InputArtifacts:
    -
      Name: SourceOutput
  ActionTypeId:
    Category: Deploy
    Owner: AWS
    Version: 1
    Provider: CodeDeploy
  Configuration:
    ApplicationName:
      Ref: ApplicationName
    DeploymentGroupName:
      Ref: DeploymentGroupName
  RunOrder: 1
  OnFailure:
    Result: RETRY
    RetryConfiguration:
      RetryMode: ALL_ACTIONS
  ArtifactStore:
    Type: S3
    Location:
      Ref: ArtifactStoreS3Location
    EncryptionKey:
      Id: arn:aws:kms:useast-1:ACCOUNT-ID:key/KEY-ID
      Type: KMS
  DisableInboundStageTransitions:
    -
      StageName: Release
      Reason: "Disabling the transition until integration tests are completed"
  Tags:
    - Key: Project
      Value: ProjectA
    - Key: IsContainerBased
      Value: 'true'

```

실패 시 스테이지 재시도 구성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [StageDeclaration](#)에서 [OnFailure](#)를 참조하세요.

스태이지 롤백 구성

해당 스테이지에서 성공한 실행으로 스테이지를 롤백할 수 있습니다. 실패 시 롤백을 위해 스테이지를 사전 구성하거나 스테이지를 수동으로 롤백할 수 있습니다. 롤백 작업을 수행하면 새 실행이 수행됩니다. 롤백을 위해 선택한 대상 파이프라인 실행은 소스 개정 및 변수를 검색하는 데 사용됩니다.

표준 또는 롤백 실행 유형은 파이프라인 기록, 파이프라인 상태 및 파이프라인 실행 세부 정보에 표시됩니다.

주제

- [롤백 고려 사항](#)
- [스테이지를 수동으로 롤백](#)
- [자동 롤백을 위한 스테이지 구성](#)
- [실행 목록에서 롤백 상태 보기](#)
- [롤백 상태 세부 정보 보기](#)

롤백 고려 사항

스테이지 롤백에 대한 고려 사항은 다음과 같습니다.

- 소스 스테이지는 롤백할 수 없습니다.
- 파이프라인은 현재 파이프라인 구조 버전에서 이전 실행이 시작된 경우에만 이전 실행으로 롤백할 수 있습니다.
- 롤백 실행 유형인 대상 실행 ID로 롤백할 수 없습니다.
- CodePipeline은 롤백 중인 실행의 변수와 아티팩트를 사용합니다.

스테이지를 수동으로 롤백

콘솔 또는 CLI를 사용하여 스테이지를 수동으로 롤백할 수 있습니다. 파이프라인은 현재 파이프라인 구조 버전에서 이전 실행이 시작된 경우에만 이전 실행으로 롤백할 수 있습니다.

[자동 롤백을 위한 스테이지 구성](#)에 설명된 대로 실패 시 자동으로 롤백하도록 스테이지를 구성할 수도 있습니다.

스테이지를 수동으로 롤백(콘솔)


콘솔을 사용하여 스테이지를 대상 파이프라인 실행으로 수동으로 롤백할 수 있습니다. 스테이지가 롤백되면 콘솔의 파이프라인 시각화에 롤백 레이블이 표시됩니다.

스테이지를 수동으로 롤백(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.


2. 이름에서 롤백할 스테이지가 있는 파이프라인의 이름을 선택합니다.



3. 스테이지에서 롤백 시작을 선택합니다. 페이지로 롤백이 표시됩니다.
4. 스테이지를 롤백할 대상 실행을 선택합니다.

 Note

사용 가능한 대상 파이프라인 실행 목록은 2024년 2월 1일부터 현재 파이프라인 버전의 모든 실행입니다.



Rollback to Start rollback

Search:

	Execution ID	Source revisions	Started	Duration	Completed
☒	07c0ff1d	Source – 04b7e235 : Edited README.txt	4 days ago	5 seconds	4 days ago
☐	f15b38f7	Source – f823f4a3 : Edited README.txt	5 days ago	5 seconds	5 days ago
☐	4f47bed9	Source – 73ae512c : Added README.txt	8 days ago	5 seconds	8 days ago
☐	fcd61d8b	Source – 73ae512c : Added README.txt	8 days ago	7 seconds	8 days ago

다음 다이어그램은 새 실행 ID로 롤백된 스테이지의 예를 보여줍니다.

The screenshot displays the AWS CodePipeline console interface. At the top, the 'Source' stage is shown with a green checkmark icon, the text 'Source Succeeded', and the pipeline execution ID '4f47bed9-6998-476c-a49d-e60be6d9b434'. Below this, a box contains the stage name 'Source', the provider 'AWS CodeCommit', a green checkmark icon, the text 'Succeeded - 9 minutes ago', the commit ID '73ae512c', and a 'View details' button. A blue link '73ae512c' is followed by the text 'Source: Added README.txt'. A downward arrow points from the Source stage to the 'deploys3' stage. A 'Disable transition' button is located between the stages. The 'deploys3' stage is shown with a green checkmark icon, a red 'Rollback' button, the text 'deploys3 Succeeded', and the pipeline execution ID '3f658bd1-69e6-4448-ba3e-79007fb14a95'. A 'Start rollback' button is located to the right of the stage name. Below this, a box contains the stage name 's3deploy', the provider 'Amazon S3' with an external link icon, a green checkmark icon, the text 'Succeeded - 7 minutes ago', and a 'View details' button. A blue link '73ae512c' is followed by the text 'Source: Added README.txt'.

스테이지를 수동으로 롤백(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 스테이지를 수동으로 롤백하려면 `rollback-stage` 명령을 사용합니다.

[스테이지를 수동으로 롤백](#)에 설명된 대로 스테이지를 수동으로 롤백할 수도 있습니다.

 Note

사용 가능한 대상 파이프라인 실행 목록은 2024년 2월 1일부터 현재 파이프라인 버전의 모든 실행입니다.

스테이지를 수동으로 롤백하려면(CLI)

1. 수동 롤백을 위한 CLI 명령에는 스테이지에서 이전에 성공한 파이프라인 실행의 실행 ID가 필요합니다. 지정할 대상 파이프라인 실행 ID를 가져오려면 스테이지에서 성공적인 실행을 반환하는 필터와 함께 `list-pipeline-executions` 명령을 사용합니다. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고를 사용하여 `list-pipeline-executions` 명령을 실행하고 파이프라인의 이름과 단계에서 성공적으로 실행 AWS CLI 하기 위한 필터를 지정합니다. 이 예제에서는 출력에 `MyFirstPipeline`이라는 파이프라인의 파이프라인 실행과 `deploys3`라는 스테이지에서의 성공적인 실행이 나열됩니다.

```
aws codepipeline list-pipeline-executions --pipeline-name MyFirstPipeline --filter succeededInStage={stageName=deploys3}
```

출력에서 롤백에 지정하려는 이전에 성공한 실행의 실행 ID를 복사합니다. 다음 단계에서는 이를 대상 실행 ID로 사용합니다.

2. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 `rollback-stage` 명령을 실행하고, 파이프라인의 이름과 스테이지의 이름, 롤백하려는 대상 실행을 지정합니다. 예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인에 배포라는 스테이지를 롤백하려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline rollback-stage --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-name Deploy --target-pipeline-execution-id bc022580-4193-491b-8923-9728dEXAMPLE
```

출력은 새 롤백 실행의 실행 ID를 반환합니다. 이는 지정된 대상 실행의 소스 개정 및 파라미터를 사용하는 별도의 ID입니다.

자동 롤백을 위한 스테이지 구성

실패 시 자동으로 롤백하도록 파이프라인의 단계를 구성할 수 있습니다. 스테이지가 실패하면 스테이지가 가장 최근에 성공한 실행으로 롤백됩니다. 파이프라인은 현재 파이프라인 구조 버전에서 이전 실행이 시작된 경우에만 이전 실행으로 롤백할 수 있습니다. 자동 롤백 구성은 파이프라인 정의의 일부이므로 파이프라인 단계에서 파이프라인이 성공적으로 실행된 후에만 파이프라인 단계가 자동으로 롤백됩니다.

자동 롤백을 위한 스테이지 구성(콘솔)


스테이지를 지정된 이전에 성공한 실행으로 롤백할 수 있습니다. 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [RollbackStage](#)를 참조하세요.

자동 롤백을 위한 스테이지 구성(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 편집하려는 작업에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
5. 자동화된 스테이지 구성:을 선택한 다음 스테이지 장애 시 자동 롤백 구성을 선택합니다. 파이프라인에 변경 사항을 저장합니다.



자동 롤백을 위한 스테이지 구성(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 실패한 단계를 구성하여 가장 최근에 성공한 실행으로 자동 롤백하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 및에 설명된 대로 명령을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 업데이트합니다. [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#).

- 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 `update-pipeline` 명령을 실행함으로써 파이프라인 구조의 실패 조건을 지정합니다. 다음 예제에서는 S3Deploy라는 이름의 스테이지에 대한 자동 롤백을 구성합니다.

```
{
    "name": "S3Deploy",
    "actions": [
        {
            "name": "s3deployaction",
            "actionTypeId": {
                "category": "Deploy",
                "owner": "AWS",
                "provider": "S3",
                "version": "1"
            },
            "runOrder": 1,
            "configuration": {
                "BucketName": "static-website-bucket",
                "Extract": "false",
                "ObjectKey": "SampleApp.zip"
            },
            "outputArtifacts": [],
            "inputArtifacts": [
                {
                    "name": "SourceArtifact"
                }
            ],
            "region": "us-east-1"
        }
    ],
    "onFailure": {
        "result": "ROLLBACK"
    }
}
```

스테이지 롤백의 실패 조건 구성에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 참조의 [FailureConditions](#)을 참조하세요.

자동 롤백을 위한 스테이지 구성(AWS CloudFormation)

AWS CloudFormation 를 사용하여 실패 시 자동으로 롤백하도록 스테이지를 구성하려면 OnFailure 파라미터를 사용합니다. 실패 시 스테이지는 가장 최근에 성공한 실행으로 자동으로 롤백됩니다.

```
OnFailure:
  Result: ROLLBACK
```

- 다음 조각과 같이 템플릿을 업데이트합니다. 다음 예제에서는 Release라는 이름의 스테이지에 대한 자동 롤백을 구성합니다.

```
AppPipeline:
  Type: AWS::CodePipeline::Pipeline
  Properties:
    RoleArn:
      Ref: CodePipelineServiceRole
    Stages:
      -
        Name: Source
        Actions:
          -
            Name: SourceAction
            ActionTypeId:
              Category: Source
              Owner: AWS
              Version: 1
              Provider: S3
            OutputArtifacts:
              -
                Name: SourceOutput
            Configuration:
              S3Bucket:
                Ref: SourceS3Bucket
              S3ObjectKey:
                Ref: SourceS3ObjectKey
            RunOrder: 1
      -
        Name: Release
```

```
Actions:
-
  Name: ReleaseAction
  InputArtifacts:
  -
    Name: SourceOutput
  ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Version: 1
  Provider: CodeDeploy
  Configuration:
    ApplicationName:
      Ref: ApplicationName
    DeploymentGroupName:
      Ref: DeploymentGroupName
  RunOrder: 1
  OnFailure:
    Result: ROLLBACK
ArtifactStore:
  Type: S3
  Location:
    Ref: ArtifactStoreS3Location
  EncryptionKey:
    Id: arn:aws:kms:useast-1:ACCOUNT-ID:key/KEY-ID
    Type: KMS
DisableInboundStageTransitions:
-
  StageName: Release
  Reason: "Disabling the transition until integration tests are completed"
Tags:
- Key: Project
  Value: ProjectA
- Key: IsContainerBased
  Value: 'true'
```

스테이지 롤백의 실패 조건 구성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 StageDeclaration 아래의 [OnFailure](#)를 참조하세요.

실행 목록에서 롤백 상태 보기

롤백 실행의 상태 및 대상 실행 ID를 볼 수 있습니다.

실행 목록에서 롤백 상태 보기(콘솔)

콘솔을 사용하여 실행 목록에서 롤백 실행의 상태 및 대상 실행 ID를 볼 수 있습니다.

실행 목록에서 롤백 실행 상태 보기(콘솔)

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

사용자의 AWS 계정 에 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

2. 이름에서 확인하려는 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. History(기록)를 선택합니다. 실행 목록에 롤백 레이블이 표시됩니다.

Execution history Info							
Q < 1 > ⚙							
	Execution ID	Status	Source revisions	Trigger	Started	Duration	Completed
☐	5cd064ca Rollback	⊗ Failed	Source – 04b7e235 : Edited README.txt	Automated Rollback FailedPipelineExecution Id - b2e77fa5	Apr 24, 2024 12:19 PM (UTC-7:00)	1 second	Apr 24, 2024 12:19 PM (UTC-7:00)
☐	b2e77fa5	⊗ Failed	Source – 10cb9a83 : update	StartPipelineExecution	Apr 24, 2024 12:19 PM (UTC-7:00)	5 seconds	Apr 24, 2024 12:19 PM (UTC-7:00)
☐	5efcfa68 Rollback	✔ Succeeded	Source – 04b7e235 : Edited README.txt	ManualRollback -	Apr 24, 2024 12:16 PM (UTC-7:00)	2 seconds	Apr 24, 2024 12:16 PM (UTC-7:00)
☐	d1b8bf31	✔ Succeeded	Source – 10cb9a83 : update	StartPipelineExecution	Apr 24, 2024 12:14 PM (UTC-7:00)	6 seconds	Apr 24, 2024 12:14 PM (UTC-7:00)

세부 정보를 보고자 하는 실행 ID를 선택합니다.

list-pipeline-executions(CLI)를 사용하여 롤백 상태 보기

CLI를 사용하여 롤백 실행의 상태 및 대상 실행 ID를 볼 수 있습니다.

- 터미널(Linux, macOS, Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 list-pipeline-executions 명령을 실행합니다.

```
aws codepipeline list-pipeline-executions --pipeline-name MyFirstPipeline
```

이 명령은 파이프라인과 연결되어 있는 완료된 모든 실행의 목록을 반환합니다.

다음 예에서는 롤백 실행으로 파이프라인이 시작된 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인에 대해 반환된 데이터를 보여 줍니다.

```
{
  "pipelineExecutionSummaries": [
    {
      "pipelineExecutionId": "eb7ebd36-353a-4551-90dc-18ca5EXAMPLE",
      "status": "Succeeded",
      "startTime": "2024-04-16T09:00:28.185000+00:00",
      "lastUpdateTime": "2024-04-16T09:00:29.665000+00:00",
      "sourceRevisions": [
        {
          "actionName": "Source",
          "revisionId": "revision_ID",
          "revisionSummary": "Added README.txt",
          "revisionUrl": "console-URL"
        }
      ],
      "trigger": {
        "triggerType": "ManualRollback",
        "triggerDetail": "{arn:aws:sts::<account_ID>:assumed-role/<role>}"
      },
      "executionMode": "SUPERSEDED",
      "executionType": "ROLLBACK",
      "rollbackMetadata": {
        "rollbackTargetPipelineExecutionId":
          "f15b38f7-20bf-4c9e-94ed-2535eEXAMPLE"
      }
    },
    {
      "pipelineExecutionId": "fcd61d8b-4532-4384-9da1-2aca1EXAMPLE",
      "status": "Succeeded",
      "startTime": "2024-04-16T08:58:56.601000+00:00",
      "lastUpdateTime": "2024-04-16T08:59:04.274000+00:00",
      "sourceRevisions": [
        {
          "actionName": "Source",
          "revisionId": "revision_ID",
          "revisionSummary": "Added README.txt",
          "revisionUrl": "console_URL"
        }
      ]
    }
  ],
}
```

```

    "trigger": {
      "triggerType": "StartPipelineExecution",
      "triggerDetail": "arn:aws:sts::<account_ID>:assumed-role/<role>"
    },
    "executionMode": "SUPERSEDED"
  },
  {
    "pipelineExecutionId": "5cd064ca-bff7-425f-8653-f41d9EXAMPLE",
    "status": "Failed",
    "startTime": "2024-04-24T19:19:50.781000+00:00",
    "lastUpdateTime": "2024-04-24T19:19:52.119000+00:00",
    "sourceRevisions": [
      {
        "actionName": "Source",
        "revisionId": "<revision_ID>",
        "revisionSummary": "Edited README.txt",
        "revisionUrl": "<revision_URL>"
      }
    ],
    "trigger": {
      "triggerType": "AutomatedRollback",
      "triggerDetail": "{\"FailedPipelineExecutionId\": \"b2e77fa5-9285-4dea-ae66-4389EXAMPLE\"}"
    },
    "executionMode": "SUPERSEDED",
    "executionType": "ROLLBACK",
    "rollbackMetadata": {
      "rollbackTargetPipelineExecutionId": "5efcfa68-d838-4ca7-a63b-4a743EXAMPLE"
    }
  },
],

```

롤백 상태 세부 정보 보기

롤백 실행의 상태 및 대상 실행 ID를 볼 수 있습니다.

세부 정보 페이지에서 롤백 상태 보기(콘솔)

콘솔을 사용하여 롤백 실행의 상태 및 대상 파이프라인 실행 ID를 볼 수 있습니다.

[Developer Tools](#) > [CodePipeline](#) > [Pipelines](#) > [rbtest](#) > [Execution history](#) > 01ccf

Pipeline execution: 01ccf

Rerun

Stop execution

< Previous execution

Next execution >

Execution summary

Status	Started	Completed	Duration
✔ Succeeded	1 hour ago	1 hour ago	1 second

Trigger

ManualRollback - [\[link\]](#)

Latest action execution message

Deployment Succeeded

Pipeline execution ID

01ccf652-ab11-4d4b-898c-9473ef8521ba

Execution type

ROLLBACK

Target pipeline execution ID

f15b38f7-20bf-4c9e-94ed-2535ee02

Visualization

Timeline

Variables

Revisions

⊖ Source Didn't Run

Source

[AWS CodeCommit](#)

⊖ Didn't Run

No executions yet

✔ deploys3 Succeeded

Start rollback

get-pipeline-execution(CLI)을 사용하여 롤백 세부 정보 보기

롤백된 파이프라인 실행은 파이프라인 실행을 가져오기 위한 출력에 표시됩니다.

- 파이프라인에 대한 세부 정보를 보려면 파이프라인의 고유 이름을 지정한 채 [get-pipeline-execution](#) 명령을 실행합니다. 예를 들어, *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 세부 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-execution --pipeline-name MyFirstPipeline --pipeline-execution-id 3f658bd1-69e6-4448-ba3e-79007EXAMPLE
```

이 명령은 파이프라인의 구조를 반환합니다.

다음 예제에서는 롤백 실행 ID와 메타데이터가 표시되는 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 일부에 대해 반환된 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "pipelineExecution": {
    "pipelineName": "MyFirstPipeline",
    "pipelineVersion": 6,
    "pipelineExecutionId": "2004a94e-8b46-4c34-a695-c8d20EXAMPLE",
    "status": "Succeeded",
    "artifactRevisions": [
      {
        "name": "SourceArtifact",
        "revisionId": "<ID>",
        "revisionSummary": "Added README.txt",
        "revisionUrl": "<console_URL>"
      }
    ],
    "trigger": {
      "triggerType": "ManualRollback",
      "triggerDetail": "arn:aws:sts::<account_ID>:assumed-role/<role>"
    },
    "executionMode": "SUPERSEDED",
    "executionType": "ROLLBACK",
    "rollbackMetadata": {
      "rollbackTargetPipelineExecutionId": "4f47bed9-6998-476c-a49d-e60beEXAMPLE"
    }
  }
}
```

get-pipeline-state(CLI)를 사용하여 롤백 상태 보기

롤백된 파이프라인 실행은 파이프라인 상태를 가져오기 위한 출력에 표시됩니다.

- 파이프라인에 대한 세부 정보를 보려면 파이프라인의 고유 이름을 지정한 채 `get-pipeline-state` 명령을 실행합니다. 예를 들어, *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인의 세부 정보를 보려면 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

다음 예제에서는 롤백 실행 유형이 있는 반환된 데이터를 보여줍니다.

```
{
  "pipelineName": "MyFirstPipeline",
  "pipelineVersion": 7,
  "stageStates": [
    {
      "stageName": "Source",
      "inboundExecutions": [],
      "inboundTransitionState": {
        "enabled": true
      },
      "actionStates": [
        {
          "actionName": "Source",
          "currentRevision": {
            "revisionId": "<Revision_ID>"
          },
          "latestExecution": {
            "actionExecutionId": "13bbd05d-
b439-4e35-9c7e-887cb789b126",
            "status": "Succeeded",
            "summary": "update",
            "lastStatusChange": "2024-04-24T20:13:45.799000+00:00",
            "externalExecutionId": "10cbEXAMPLEID"
          },
          "entityUrl": "console-url",
          "revisionUrl": "console-url"
        }
      ],
      "latestExecution": {
        "pipelineExecutionId": "cf95a8ca-0819-4279-ae31-03978EXAMPLE",
```

```
        "status": "Succeeded"
      },
    ],
    {
      "stageName": "deploys3",
      "inboundExecutions": [],
      "inboundTransitionState": {
        "enabled": true
      },
      "actionStates": [
        {
          "actionName": "s3deploy",
          "latestExecution": {
            "actionExecutionId":
"3bc4e3eb-75eb-45b9-8574-8599aEXAMPLE",
            "status": "Succeeded",
            "summary": "Deployment Succeeded",
            "lastStatusChange": "2024-04-24T20:14:07.577000+00:00",
            "externalExecutionId": "mybucket/SampleApp.zip"
          },
          "entityUrl": "console-URL"
        }
      ],
      "latestExecution": {
        "pipelineExecutionId": "fdf6b2ae-1472-4b00-9a83-1624eEXAMPLE",
        "status": "Succeeded",
        "type": "ROLLBACK"
      }
    }
  ],
  "created": "2024-04-15T21:29:01.635000+00:00",
  "updated": "2024-04-24T20:12:24.480000+00:00"
}
```


스테이지에 대한 조건 구성

파이프라인 실행에서 특정 변수를 확인하는 등 스테이지에 대한 조건을 지정한 다음, 스테이지를 건너뛰거나 스테이지를 실패하는 등의 조건에 대한 결과를 적용할 수 있습니다. 파이프라인을 설정하여 실행 중에 스테이지 조건을 확인할 수 있습니다. 여기서 스테이지에 대한 검사를 지정한 다음 특정 조건이 충족될 때 스테이지를 계속하는 방법을 지정합니다. 조건에는 CodePipeline의 규칙 목록에서 사용할 수 있는 하나 이상의 규칙이 포함됩니다. 조건의 모든 규칙이 성공하면 조건이 충족됩니다. 기준이 충족되지 않으면 지정된 결과가 적용되도록 조건을 구성할 수 있습니다.

각 조건에는 함께 평가되는 규칙의 순서 집합인 규칙 집합이 있습니다. 따라서 조건에서 하나의 규칙이 실패하면 조건이 실패합니다. 파이프라인 런타임 시 규칙 조건을 재정의할 수 있습니다.

조건은 특정 유형의 표현식에 사용되며 각 표현식에는 다음과 같이 사용할 수 있는 결과에 대한 특정 옵션이 있습니다.

- **입력 - 충족되는 경우** 스테이지에 대한 진입을 허용하는 검사 수행 조건입니다. 규칙은 실패 또는 건너뛰기 결과 옵션과 함께 사용됩니다.
- **실패 시 - 스테이지가 실패할 때** 스테이지를 확인하기 위한 조건입니다. 규칙은 롤백 결과 옵션과 함께 사용됩니다.
- **성공 시 - 스테이지가 성공할 때** 스테이지를 확인하기 위한 조건입니다. 규칙은 롤백 또는 실패와 같은 결과 옵션과 함께 사용됩니다.

조건은 각 조건 유형에 대한 규칙 집합에서 지원됩니다.

각 조건 유형에는 조건에 따라 설정된 특정 작업이 있습니다. 작업은 성공 또는 실패한 조건 확인의 결과입니다. 예를 들어 입력 조건(입력 조건)에 경보(규칙)가 발생하면 확인이 성공하고 결과(작업)는 스테이지 항목이 차단된 것입니다.

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 단계의 단계 또는 작업을 수동으로 롤백하거나 재시도 AWS CLI 할 수도 있습니다. [스테이지에 대한 조건 구성](#)을(를) 참조하세요.

주제

- [스테이지 조건에 대한 사용 사례](#)
- [스테이지 조건에 대해 구성된 결과 고려 사항](#)
- [스테이지 조건에 대해 구성된 규칙 고려 사항](#)
- [입력 조건 생성](#)

- [실패 시 조건 생성](#)
- [성공 시 조건 생성](#)
- [스테이지 조건 삭제](#)
- [스테이지 조건 재정의](#)

스테이지 조건에 대한 사용 사례

스테이지 조건에는 파이프라인에서 릴리스 및 변경 안전을 설정하는 데 사용되는 여러 사용 사례가 있습니다. 다음은 스테이지 조건에 대한 샘플 사용 사례입니다.

- 입력 조건을 사용하여 CloudWatch 경보 상태를 확인하는 조건을 정의하면 프로덕션 환경이 정상 상태가 아닌 경우 변경 사항이 차단됩니다.
- 대기 시간이 60인 입력 조건을 사용하여 단계의 모든 작업이 성공적으로 완료되었을 때 평가할 조건을 정의한 다음, CloudWatch 경보가 60분 이내에 ALARM 상태가 되면 변경 사항을 롤백합니다.
- 성공 시 조건을 사용하여 스테이지가 성공적으로 완료되면 규칙이 현재 시간이 배포 창에 있는지 확인한 다음, 규칙이 성공하면 배포되도록 조건을 정의합니다.

스테이지 조건에 대해 구성된 결과 고려 사항

스테이지 조건에 대한 고려 사항은 다음과 같습니다.

- onFailure 조건에서는 자동 스테이지 재시도를 사용할 수 없습니다.
- 롤백 결과로 조건을 구성할 때 현재 파이프라인 구조 버전에서 사용 가능한 경우에만 스테이지가 이전 실행으로 롤백될 수 있습니다.
- 롤백 결과로 조건을 구성할 때는 롤백 실행 유형인 대상 실행 ID로 롤백할 수 없습니다.
- 조건이 실패하면 건너뛰기 결과를 사용하여 스테이지를 건너뛰는 입력 조건의 경우 LambdaInvoke 및 VariableCheck 규칙만 지원됩니다.
- 건너뛴 상태의 스테이지에서는 수동 스테이지 재시도를 수행할 수 없습니다.
- 건너뛴 상태의 스테이지로 수동 롤백을 수행할 수 없습니다.
- 조건이 건너뛰기 결과로 구성된 경우 조건을 재정의할 수 없습니다.
- 건너뛰기 결과를 제외하고 파이프라인 실행을 시작할 때 스테이지 조건을 재정의할 수 있습니다. 재정의 사용하는 스테이지 조건의 경우 실행은 다음 표에 설명된 대로 수행됩니다.

유형	조건 실패 시 구성된 결과	스테이지 상태	동작 재정의
입력	Fail	진행 중	스테이지가 진행됩니다.
입력	건너뛰기	건너뛸	해당 사항 없음.
OnFailure	롤백	Failed	스테이지가 실패했습니다.
OnSuccess	롤백	성공	스테이지가 진행됩니다.
OnSuccess	Fail	Failed	스테이지가 진행됩니다.

스테이지 조건에 대해 구성된 규칙 고려 사항

스테이지 조건에 대해 가능한 규칙의 고려 사항은 다음과 같습니다.

- LambdaInvoke 규칙의 경우 먼저 규칙에 사용할 Lambda 함수를 구성해야 합니다. 규칙을 구성할 때 Lambda 함수 ARN을 제공할 준비를 합니다.
- CloudWatchAlarm 규칙의 경우 먼저 규칙에 사용할 CloudWatch Events 이벤트를 구성해야 합니다. 규칙을 구성할 때 이벤트 ARN을 제공할 준비를 합니다.

입력 조건 생성

콘솔 또는 CLI를 사용하여 스테이지의 입력 조건을 구성할 수 있습니다. 각 조건에 해당하는 규칙과 결과를 구성합니다. 롤백 결과의 경우 파이프라인은 현재 파이프라인 구조 버전에서 이전 실행이 시작된 경우에만 이전 실행으로 롤백할 수 있습니다.

이 단계에서는 모니터 규칙을 사용하는 예제 입력 조건을 제공합니다.

자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [조건](#), [RuleTypeId](#) 및 [RuleExecution](#)을 참조하세요.

입력 조건 생성 - CloudWatchAlarm 규칙 예제(콘솔)

조건이 충족될 때 스테이지가 수행할 규칙 및 결과와 함께 스테이지에 대한 입력 조건을 구성할 수 있습니다.

입력 조건 구성(콘솔)

1. AWS CloudWatchAlarm과 같이 리소스가 제공되는 규칙에 대한 리소스 및 ARN 생성과 같은 사전 조건을 완료합니다.
2. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

사용자의 AWS 계정 에 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

3. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
4. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
5. 편집 페이지에서 편집하려는 작업에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
6. 입력 조건 추가를 선택합니다. 스테이지 진입 전 조건 카드가 이 조건에 사용할 수 있는 실패 옵션과 함께 표시됩니다.
7. 규칙 추가를 선택하고 다음을 완료합니다.
 - a. 규칙 이름에 규칙의 이름을 입력합니다. 이 예에서는 MyAlarmRule를 입력합니다.
 - b. 규칙 공급자에서 조건에 추가할 사전 구성된 규칙 공급자를 선택합니다. 이 예에서는 AWS CloudWatchAlarm을 선택하고, 다음 단계를 완료합니다.
 - c. 리전에서 조건에 맞는 리전을 선택하거나 기본값을 그대로 둡니다.
 - d. 경보 이름에서 규칙에 사용할 CloudWatch 리소스를 선택합니다. 계정에 리소스를 이미 생성했어야 합니다.
 - e. (선택 사항) 대기 시간에 경보가 처음 평가될 때 경보가 ALARM 상태인 경우 CodePipeline이 대기하는 시간을 입력합니다. 규칙을 처음 확인할 때 경보가 OK 상태인 경우 규칙이 즉시 성공합니다.
 - f. (선택 사항) 모니터링할 특정 경보 상태를 입력하고 필요한 경우 역할 ARN을 입력합니다.
 - g. 스테이지 편집을 완료하면 완료를 선택합니다. 파이프라인 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.
8. 실행 후 결과를 확인합니다.

건너뛰기 결과 및 **VariableCheck** 규칙을 사용하여 입력 조건 생성(콘솔)

입력 조건이 충족되지 않으면 스테이지를 건너뛰도록 스테이지에 대한 입력 조건을 구성할 수 있습니다. 조건이 실패하면 결과가 작동하고 스테이지를 건너뛵니다. 스테이지를 건너뛰면 스테이지 상태는 건너뛰기 이고, 작업 상태는 실행 안 함입니다. 건너뛰기 결과가 있는 스테이지 조건에 대한 고려 사항은 [스테이지 조건에 대해 구성된 결과 고려 사항](#) 섹션을 참조하세요.

다음 예제에서 변수 확인 규칙은 값이 일치하지 않으며 빌드 스테이지가 건너뛰어 있음을 확인합니다.

건너뛰기 결과를 사용하여 입력 조건 구성(콘솔)

1. AWS CloudWatchAlarm과 같이 리소스가 제공되는 규칙에 대한 리소스 및 ARN 생성과 같은 사전 조건을 완료합니다.
2. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

사용자의 AWS 계정 에 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

3. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
4. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
5. 편집 페이지에서 편집하려는 작업에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
6. 입력 조건 추가를 선택한 다음 결과로 건너뛰기를 선택합니다.
7. 규칙 추가를 선택하고 다음을 완료합니다.
 - a. 규칙 이름에 규칙의 이름을 입력합니다. 이 예에서는 MyAlarmRule를 입력합니다.
 - b. 규칙 공급자에서 조건에 추가할 사전 구성된 규칙 공급자를 선택합니다. 이 예제에서는 VariableCheck를 선택하고, 다음 단계를 완료합니다.

Add entry condition ▼

Add success condition ▼

Add failure condition

Before stage entry condition

Delete condition

Result: Skip

MyEntrySkipRule ⓘ

AWS VariableCheck





+ Add rule

- c. 리전에서 조건에 맞는 리전을 선택하거나 기본값을 그대로 둡니다.
 - d. 변수에서 GitHub(GitHub 앱 사용) 소스 작업이 있는 `#{SourceVariables.FullRepositoryName}` 파이프라인과 같이 비교할 변수를 선택합니다. 리포지토리 이름을 입력하고 Equals와 같은 연산자를 선택합니다.
 - e. 스테이지 편집을 완료하면 완료를 선택합니다. 파이프라인 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.
8. 실행 후 결과를 확인합니다.

⌵

Entry condition: ⊗ Failed Execution ID: 1a4b8096

Reason: Job failed. Job ID 99df30f7-634c-44ba-██

Entry conditions with Skip result configured have failed. Skipping stage release.

Review

⊖ Deploy Skipped

Pipeline execution ID: 1a4b8096-35a1--██

Deploy ⓘ

[Amazon S3](#) ⓘ

⊖ Didn't Run

No executions yet

Source: Amazon S3 version id: n0VPHaFIt9Qx1Vx9k7ul████████████████t

9. 세부 정보를 검토하려면 검토를 선택합니다. 다음 예제의 세부 정보는 조건에 대해 구성된 결과가 건너뛰기이며 재정지출 수 없음을 보여줍니다. 조건이 충족되지 않아 규칙 상태가 실패입니다.

Condition execution details



Execution ID: 08275562-de97-456e-

Condition type: BeforeEntry Result: SKIP Status: ❌ Failed

Rule states

Rule Configuration

Name	Rule Execution ID	Status	Reason
myruleforskip	2d28d804-20d3-4357-8ebe- 2	Failed	Job failed. Job ID d51899c9-44f4-499c- a12.

Done

입력 조건 생성(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 입력 조건을 구성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 및에 설명된 대로 명령을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 업데이트합니다 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#).

조건 및 규칙 또는 규칙 구성(CLI)

- 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 update-pipeline 명령을 실행함으로써 파이프라인 구조의 실패 조건을 지정합니다. 다음 예제에서는 Deploy라는 이름의 스테이지에 대한 입력 조건을 구성합니다.

```
{
  "name": "Deploy",
  "actions": [
    {
      "name": "Deploy",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "provider": "S3",
        "version": "1"
      },
      "runOrder": 1,
      "configuration": {
        "BucketName": "MyBucket",
        "Extract": "false",
        "ObjectKey": "object.xml"
      }
    }
  ],
}
```

```

        "outputArtifacts": [],
        "inputArtifacts": [
            {
                "name": "SourceArtifact"
            }
        ],
        "region": "us-east-1",
        "namespace": "DeployVariables"
    }
],
"beforeEntry": {
    "conditions": [
        {
            "result": "FAIL",
            "rules": [
                {
                    "name": "MyAlarmRule",
                    "ruleTypeId": {
                        "category": "Rule",
                        "owner": "AWS",
                        "provider": "CloudWatchAlarm",
                        "version": "1"
                    },
                    "configuration": {
                        "AlarmName": "CWAlarm",
                        "WaitTime": "1"
                    },
                    "inputArtifacts": [],
                    "region": "us-east-1"
                }
            ]
        }
    ]
}
}

```

스테이지 롤백의 성공 조건 구성에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 참조의 [SuccessConditions](#)을 참조하세요.

입력 조건 생성(CFN)

AWS CloudFormation 를 사용하여 입력 조건을 구성하려면 beforeEntry 파라미터를 사용합니다. 입력 시 스테이지는 규칙을 실행하고 결과를 수행합니다.

```
beforeEntry:  
  Result: FAIL
```

- 다음 조각과 같이 템플릿을 업데이트합니다. 다음 예제에서는 MyMonitorRule이라는 규칙으로 입력 조건을 구성합니다.

```
Name: Deploy  
Actions:  
- Name: Deploy  
  ActionTypeId:  
    Category: Deploy  
    Owner: AWS  
    Provider: S3  
    Version: '1'  
  RunOrder: 1  
  Configuration:  
    BucketName: MyBucket  
    Extract: 'false'  
    ObjectKey: object.xml  
  OutputArtifacts: []  
  InputArtifacts:  
    - Name: SourceArtifact  
  Region: us-east-1  
  Namespace: DeployVariables  
BeforeEntry:  
  Conditions:  
    - Result: FAIL  
  Rules:  
    - Name: MyMonitorRule  
      RuleTypeId:  
        Category: Rule  
        Owner: AWS  
        Provider: CloudWatchAlarm  
        Version: '1'  
      Configuration:  
        AlarmName: CWAlarm  
        WaitTime: '1'
```

```
InputArtifacts: []  
Region: us-east-1
```

beforeEntry 조건 구성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 StageDeclaration에서 [AWS::CodePipeline::Pipeline BeforeEntryConditions](#)을 참조하세요.

실패 시 조건 생성

콘솔 또는 CLI를 사용하여 스테이지의 실패 시 조건을 구성할 수 있습니다. 각 조건에 해당하는 규칙과 결과를 구성합니다. 롤백 결과의 경우 파이프라인은 현재 파이프라인 구조 버전에서 이전 실행이 시작된 경우에만 이전 실행으로 롤백할 수 있습니다.

실패 시 조건 생성(콘솔)

조건이 충족될 때 스테이지가 수행할 규칙 및 결과와 함께 스테이지에 대한 실패 시 조건을 구성할 수 있습니다.

실패 시 조건 구성(콘솔)

1. LambdaInvoke 규칙과 같이 리소스가 제공되는 규칙에 대한 리소스 및 ARN 생성과 같은 사전 조건을 완료합니다.
2. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

사용자의 AWS 계정 에 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

3. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
4. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
5. 편집 페이지에서 편집하려는 작업에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
6. 실패 조건 추가를 선택합니다. 실패 조건 카드가 이 조건에 사용할 수 있는 롤백 옵션과 함께 표시됩니다.
7. 규칙 추가를 선택하고 다음을 완료합니다.
 - a. 규칙 이름에 규칙의 이름을 입력합니다. 이 예에서는 MyLambdaRule를 입력합니다.
 - b. 규칙 공급자에서 조건에 추가할 사전 구성된 규칙 공급자를 선택합니다. 이 예에서는 AWS LambdaInvoke를 선택하고, 다음 단계를 완료합니다.
 - c. 리전에서 조건에 맞는 리전을 선택하거나 기본값을 그대로 둡니다.

- d. 입력 아티팩트에서 소스 아티팩트를 선택합니다.
- e. 함수 이름에서 규칙에 사용할 Lambda 리소스를 선택합니다. 계정에 리소스를 이미 생성했어야 합니다.
- f. (선택 사항) 사용자 파라미터에 추가 구성을 위한 파라미터를 나타내는 모든 페어를 입력합니다.
- g. (선택 사항) 역할 ARN에서 구성된 경우 역할 ARN을 입력합니다.
- h. (선택 사항) 제한 시간(분)에 규칙이 제한 시간 전에 기다려야 하는 시간을 분 단위로 입력합니다.
- i. 스테이지 편집을 완료하면 완료를 선택합니다. 파이프라인 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.

재시도 결과 예제를 사용하여 onFailure 조건 생성(콘솔)


입력 조건이 충족되지 않으면 스테이지가 재시도되도록 스테이지에 대한 onFailure 조건을 구성할 수 있습니다. 이 결과의 일부로 실패한 작업을 다시 시도할지 또는 실패한 단계를 다시 시도할지 지정하여 재시도 모드를 구성합니다.

재시도 결과로 onFailure 조건 구성(콘솔)

1. AWS CloudWatchAlarm과 같이 리소스가 제공되는 규칙에 대한 리소스 및 ARN 생성과 같은 사전 조건을 완료합니다.
2. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

사용자의 AWS 계정 에 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

3. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
4. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
5. 편집 페이지에서 편집하려는 작업에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
6. 스테이지 하단의 자동화된 스테이지 구성:에서 스테이지 장애 시 자동 재시도 활성화를 선택합니다. 재시도 모드에서 실패한 단계 재시도 또는 실패한 작업 재시도 중 하나를 선택합니다.



7. onFailure 조건을 추가하도록 선택한 다음 규칙 추가를 선택하고 조건에 대한 규칙을 입력합니다.
 - a. 규칙 이름에 규칙의 이름을 입력합니다. 이 예에서는 MyAlarmRule를 입력합니다.
 - b. 규칙 공급자에서 조건에 추가할 사전 구성된 규칙 공급자를 선택합니다. 이 예에서는 CloudWatchAlarm을 선택하고, 다음 단계를 완료합니다.
 - c. 리전에서 조건에 맞는 리전을 선택하거나 기본값을 그대로 둡니다.
 - d. 경보 이름에서 경보에 대해 구성된 리소스를 선택합니다.
 - e. 스테이지 편집을 완료하면 완료를 선택합니다. 파이프라인 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.
8. 실행 후 결과를 확인합니다.

실패 시 조건 생성(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 실패 시 조건을 구성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 및에 설명된 대로 명령을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 업데이트합니다 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#).

조건 및 규칙 또는 규칙 구성(CLI)

- 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 update-pipeline 명령을 실행함으로써 파이프라인 구조의 실패 조건을 지정합니다. 다음 예제에서는 Deploy라는 이름의 스테이지에 대한 실패 시 조건을 구성합니다.

```
{
  "name": "Deploy",
  "actions": [
    {
      "name": "Deploy",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
```

```
        "owner": "AWS",
        "provider": "S3",
        "version": "1"
    },
    "runOrder": 1,
    "configuration": {
        "BucketName": "MyBucket",
        "Extract": "false",
        "ObjectKey": "object.xml"
    },
    "outputArtifacts": [],
    "inputArtifacts": [
        {
            "name": "SourceArtifact"
        }
    ],
    "region": "us-east-1",
    "namespace": "DeployVariables"
}
],
"onFailure": {
    "conditions": [
        {
            "result": "ROLLBACK",
            "rules": [
                {
                    "name": "MyLambdaRule",
                    "ruleTypeId": {
                        "category": "Rule",
                        "owner": "AWS",
                        "provider": "LambdaInvoke",
                        "version": "1"
                    },
                    "configuration": {
                        "FunctionName": "my-function"
                    }
                }
            ],
            "inputArtifacts": [
                {
                    "name": "SourceArtifact"
                }
            ]
        }
    ],
    "region": "us-east-1"
}
]
```

```

    }
  ]
}
```

실패 조건 구성에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 참조의 [FailureConditions](#)을 참조하세요.

실패 시 조건 생성(CFN)

AWS CloudFormation 를 사용하여 실패 시 조건을 구성하려면 OnFailure 파라미터를 사용합니다. 성공 시 스테이지는 규칙을 실행하고 결과를 수행합니다.

```
OnFailure:
  Result: ROLLBACK
```

- 다음 조각과 같이 템플릿을 업데이트합니다. 다음 예제에서는 MyMonitorRule이라는 규칙으로 OnFailure 조건을 구성합니다.

```
name: Deploy
actions:
- name: Deploy
  actionTypeId:
    category: Deploy
    owner: AWS
    provider: S3
    version: '1'
  runOrder: 1
  configuration:
    BucketName: MyBucket
    Extract: 'false'
    ObjectKey: object.xml
  outputArtifacts: []
  inputArtifacts:
  - name: SourceArtifact
    region: us-east-1
    namespace: DeployVariables
OnFailure:
  conditions:
  - result: ROLLBACK
    rules:
    - name: MyMonitorRule
```

```
ruleTypeId:
  category: Rule
  owner: AWS
  provider: CloudWatchAlarm
  version: '1'
configuration:
  AlarmName: AlarmOnHelloWorldInvocation
  AlarmStates: ALARM
  WaitTime: '1'
inputArtifacts: []
region: us-east-1
```

실패 조건 구성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 StageDeclaration 아래의 [OnFailure](#)를 참조하세요.

성공 시 조건 생성

콘솔 또는 CLI를 사용하여 스테이지의 성공 시 조건을 구성할 수 있습니다. 각 조건에 해당하는 규칙과 결과를 구성합니다. 롤백 결과의 경우 파이프라인은 현재 파이프라인 구조 버전에서 이전 실행이 시작된 경우에만 이전 실행으로 롤백할 수 있습니다.

이 단계에서는 배포 창 규칙을 사용하는 성공 시 조건의 예를 제공합니다.

자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [조건](#), [RuleTypeId](#) 및 [RuleExecution](#)을 참조하세요.

성공 시 조건 생성(콘솔)

조건이 충족될 때 스테이지가 수행할 규칙 및 결과와 함께 스테이지에 대한 성공 시 조건을 구성할 수 있습니다.

성공 시 조건 구성(콘솔)

1. a AWS LambdaRule과 같이 리소스가 제공되는 규칙에 대한 리소스 및 ARN 생성과 같은 사전 조건을 완료합니다.
2. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

사용자의 AWS 계정 에 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 표시됩니다.

3. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.

4. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
5. 편집 페이지에서 편집하려는 작업에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
6. 성공 조건 추가를 선택합니다. 온스테이지 성공 조건 카드가 표시됩니다. 이 조건 유형에 사용 가능한 결과로 표시된 롤백 또는 실패 옵션을 선택합니다.
7. 규칙 추가를 선택하고 다음을 완료합니다.
 - a. 규칙 이름에 조건의 이름을 입력합니다. 이 예에서는 MyDeploymentRule를 입력합니다.
 - b. 규칙 공급자에서 조건에 추가할 사전 구성된 규칙을 선택합니다. 이 예에서는 AWS DeploymentWindow를 선택하고, 다음 단계를 완료합니다.
 - c. 리전에서 조건에 맞는 리전을 선택하거나 기본값을 그대로 둡니다.
 - d. Cron에 배포 창 의 cron 표현식을 입력합니다. cron 표현식은 배포가 허용되어야 하는 날짜와 시간을 정의합니다. cron 표현식에 대한 참조 정보는 [cron 및 rate 표현식을 사용하여 규칙 예약](#)을 참조하세요.
 - e. (선택 사항) TimeZone에 배포 창 의 시간대를 입력합니다.
8. 실행 후 결과를 확인합니다.

The screenshot displays the AWS CodePipeline console interface. At the top, there's a 'View details' button. Below it, the source is identified as 'd34def6d' with the message 'Source: Added simpleCov-report.json'. A 'Disable transition' button is visible. The main section shows a 'Deploy' stage with a green checkmark and the status 'Succeeded'. A 'Start rollback' button is present. The 'Pipeline execution ID' is '8a6fe20b-9670-4a41-a5a8-be04d6750d1c'. Below this, a detailed view of the 'Deploy' stage shows it used 'Amazon S3' and was 'Succeeded - Just now', with a 'View details' button. The source for this stage is also 'd34def6d' with the same message. At the bottom, the 'OnSuccess condition' is 'In progress' with an 'Execution ID' of '8a6fe20b-9670-4a41-a5a8-be04d6750d1c'. Buttons for 'Override condition' and 'Review' are shown. A reason message states: 'Reason: Waiting for the time window to open. This is estimated to happen in >1 week.'

성공 시 조건 생성(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 성공 시 조건을 구성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 및에 설명된 대로 명령을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 업데이트합니다 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#).

조건 및 규칙 또는 규칙 구성(CLI)

- 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 `update-pipeline` 명령을 실행함으로써 파이프라인 구조의 실패 조건을 지정합니다. 다음 예제에서는 규칙 이름이 `MyDeploymentRule`인 `Deploy`라는 이름의 스테이지에 대한 성공 시 조건을 구성합니다.

```
{
  "name": "Deploy",
  "actions": [
    {
      "name": "Deploy",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "provider": "S3",
        "version": "1"
      },
      "runOrder": 1,
      "configuration": {
        "BucketName": "MyBucket",
        "Extract": "false",
        "ObjectKey": "object.xml"
      },
      "outputArtifacts": [],
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "region": "us-east-1",
      "namespace": "DeployVariables"
    }
  ],
  "onSuccess": {
    "conditions": [
      {
        "result": "FAIL",
        "rules": [
          {
            "name": "MyAlarmRule",
            "ruleTypeId": {
              "category": "Rule",
              "owner": "AWS",
              "provider": "CloudWatchAlarm",
              "version": "1"
            },
            "configuration": {
              "AlarmName": "CWAlarm",
              "WaitTime": "1"
            }
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    },
    "inputArtifacts": [],
    "region": "us-east-1"
  }
]
}

```

성공 조건 구성에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 참조의 [SuccessConditions](#)을 참조하세요.

성공 시 조건 생성(CFN)

AWS CloudFormation 를 사용하여 성공 시 조건을 구성하려면 OnSuccess 파라미터를 사용합니다. 성공 시 스테이지는 규칙을 실행하고 결과를 수행합니다.

```

OnSuccess:
  Result: ROLLBACK

```

- 다음 조각과 같이 템플릿을 업데이트합니다. 다음 예제에서는 MyDeploymentWindowRule이라는 규칙으로 OnSuccess 조건을 구성합니다.

```

name: Deploy
actions:
- name: Deploy
  actionTypeId:
    category: Deploy
    owner: AWS
    provider: S3
    version: '1'
  runOrder: 1
  configuration:
    BucketName: MyBucket
    Extract: 'false'
    ObjectKey: object.xml
  outputArtifacts: []
  inputArtifacts:
  - name: SourceArtifact
    region: us-east-1

```

```
namespace: DeployVariables
onSuccess:
  conditions:
  - result: FAIL
  rules:
  - name: MyMonitorRule
    ruleTypeId:
      category: Rule
      owner: AWS
      provider: CloudWatchAlarm
      version: '1'
    configuration:
      AlarmName: CWAlarm
      WaitTime: '1'
    inputArtifacts: []
    region: us-east-1
```

스테이지 롤백의 실패 조건 구성에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서에서 StageDeclaration 아래의 [OnFailure](#)를 참조하세요.

스테이지 조건 삭제

파이프라인에 대해 구성된 스테이지 조건을 삭제할 수 있습니다.

스테이지 조건을 삭제하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.

와 연결된 모든 파이프라인의 이름과 상태가 AWS 계정 표시됩니다.

2. [Name]에서 편집할 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 편집하려는 조건에 대해 스테이지 편집을 선택합니다.
5. 삭제하려는 조건 옆에 있는 조건 삭제를 선택합니다.

스테이지 조건 재정의

파이프라인에 대해 구성된 스테이지 조건을 재정의할 수 있습니다. 콘솔에서 스테이지와 규칙이 실행 중일 때 스테이지 조건을 재정의하도록 선택할 수 있습니다. 그러면 스테이지가 실행됩니다.

스테이지 조건을 재정의하려면

1. 이 예제에서는 파이프라인 단계가 조건과 함께 실행됩니다. 재정의 버튼이 활성화됩니다.

2. 재정의하려는 조건 옆에 있는 재정의를 선택합니다.

Disable transition

Deploy
 Succeeded

[Pipeline execution ID: 8a6fe20b-9670-4a41-a5a8-be04d6750d1c](#)

Start rollback

Deploy

[Amazon S3](#)

Succeeded - 5 minutes ago

View details

[d34def6d](#) Source: Added simpleCov-report.json

OnSuccess condition: Overridden Execution ID: 8a6fe20b

Review

- 세부 정보를 검토하려면 검토를 선택합니다. 다음 예제의 세부 정보는 조건에 대해 구성된 결과가 실패이며 재정의되었음을 보여줍니다. 규칙 상태는 재정의로 인해 중단됨 상태입니다.

Condition execution details

Execution ID: 8a6fe20b-9670-4a41-a5a8-be04d6750d1c

Condition type: OnSuccess Result: FAIL Status: Overridden

Rule states:

Name	Rule Execution ID	Status	Reason
MyDeploymentRule	2e5989ea-b59d-4ae8-93fb-5a47538956bb	Abandoned	-

Done

작업 유형, 사용자 지정 작업 및 승인 작업 사용

에서 AWS CodePipeline작업은 파이프라인의 단계에 있는 시퀀스의 일부입니다. 이는 해당 단계의 아티팩트에서 수행된 작업입니다. 파이프라인 작업은 단계 구성에서 정의한 대로 지정된 순서나 연속 또는 병렬로 발생합니다.

CodePipeline은 6가지 유형의 작업에 대한 지원을 제공합니다.

- 소스
- 빌드
- 테스트
- 배포
- 승인
- 간접 호출

작업 유형에 따라 파이프라인에 통합할 수 있는 AWS 서비스 및 파트너 제품 및 서비스에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [CodePipeline 작업 유형과의 통합](#).

주제

- [작업 유형 처리](#)
- [CodePipeline에서 사용자 지정 작업 생성 및 추가](#)
- [CodePipeline에서 사용자 지정 작업 태그 지정](#)
- [CodePipeline의 파이프라인에서 AWS Lambda 함수 호출](#)
- [스테이지에 수동 승인 작업 추가](#)
- [CodePipeline에 교차 리전 작업 추가](#)
- [변수 작업](#)

작업 유형 처리

작업 유형은 공급자가 AWS CodePipeline에서 지원되는 통합 모델 중 하나를 사용하여 고객을 위해 생성하는 미리 구성된 작업입니다.

작업 유형을 요청, 확인 및 업데이트할 수 있습니다. 계정의 작업 유형이 소유자로 생성된 경우 AWS CLI를 사용하여 작업 유형 속성 및 구조를 보거나 업데이트할 수 있습니다. 작업 유형의 공급자 또는

소유자인 경우, CodePipeline에서 사용할 수 있게 되면 고객이 해당 작업을 선택하고 파이프라인에 추가할 수 있습니다.

Note

작업자와 함께 실행할 custom 작업을 owner 필드에 생성합니다. 통합 모델로 만들 수는 없습니다. 사용자 지정 작업에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline에서 사용자 지정 작업 생성 및 추가](#) 섹션을 참조하세요.

작업 유형 구성 요소

작업 유형을 구성하는 구성 요소는 다음과 같습니다.

- 작업 유형 ID - ID는 범주, 소유자, 공급자 및 버전으로 구성됩니다. 다음 예제는 ThirdParty 소유자, Test 범주, TestProvider라는 이름의 공급자, 1 버전인 작업 유형 ID를 보여줍니다.

```
{
  "Category": "Test",
  "Owner": "ThirdParty",
  "Provider": "TestProvider",
  "Version": "1"
},
```

- 실행기 구성 - 작업이 생성될 때 지정된 통합 모델 또는 작업 엔진입니다. 작업 유형의 실행기를 지정할 때는 다음 두 가지 유형 중 하나를 선택합니다.
 - Lambda: 작업 유형 소유자는 Lambda 함수로 통합을 작성합니다. 이 함수는 작업에 사용할 수 있는 작업이 있을 때마다 CodePipeline에 의해 호출됩니다.
 - JobWorker: 작업 유형 소유자는 고객 파이프라인에서 사용 가능한 작업을 폴링하는 작업자로 통합을 작성합니다. 그러면 작업자는 CodePipeline API를 사용하여 작업을 실행하고 CodePipeline에 작업 결과를 다시 제출합니다.

Note

작업자 통합 모델은 선호되는 통합 모델이 아닙니다.

- 입력 및 출력 아티팩트: 작업 유형 소유자가 작업의 고객에 대해 지정하는 아티팩트에 대한 제한입니다.

- 권한: 타사 작업 유형에 액세스할 수 있는 고객을 지정하는 권한 전략입니다. 사용 가능한 권한 전략은 작업 유형에 대해 선택한 통합 모델에 따라 다릅니다.
- URL: 고객이 상호 작용할 수 있는 리소스로 연결되는 딥 링크입니다(예: 작업 유형 소유자의 구성 페이지).

주제

- [작업 유형 요청](#)
- [파이프라인에 사용 가능한 작업 유형 추가\(콘솔\)](#)
- [작업 유형 보기](#)
- [작업 유형 업데이트](#)

작업 유형 요청

타사 공급자가 새 CodePipeline 작업 유형을 요청하면 CodePipeline에서 작업 유형 소유자를 위한 작업 유형이 생성되고 소유자는 작업 유형을 관리하고 볼 수 있습니다.

작업 유형은 프라이빗 또는 퍼블릭 작업일 수 있습니다. 작업 유형을 생성하면 프라이빗입니다. 작업 유형을 퍼블릭 작업으로 변경하도록 요청하려면 CodePipeline 서비스 팀에 문의하세요.

CodePipeline 팀을 위한 작업 정의 파일, 실행자 리소스 및 작업 유형 요청을 생성하기 전에 통합 모델을 선택해야 합니다.

1단계: 통합 모델 선택

통합 모델을 선택한 다음 해당 모델의 구성을 생성합니다. 통합 모델을 선택한 후에는 통합 리소스를 구성해야 합니다.

- Lambda 통합 모델의 경우, Lambda 함수를 생성하고 권한을 추가합니다. CodePipeline 서비스 보안 주체: `codepipeline.amazonaws.com`을 사용하여 CodePipeline 서비스를 호출할 수 있는 권한을 제공하는 권한을 통합자 Lambda 함수에 추가합니다. AWS CloudFormation 또는 명령줄을 사용하여 권한을 추가할 수 있습니다.
- AWS CloudFormation을 사용하여 권한을 추가하는 예:

```
CodePipelineLambdaBasedActionPermission:
  Type: 'AWS::Lambda::Permission'
  Properties:
    Action: 'lambda:invokeFunction'
```

```
FunctionName: {"Fn::Sub": "arn:${AWS::Partition}:lambda:${AWS::Region}:
${AWS::AccountId}:function:function-name"}
Principal: codepipeline.amazonaws.com
```

• [명령줄 설명서](#)

- 작업자 통합 모델의 경우 작업자가 CodePipeline API로 작업을 폴링하는 허용된 계정 목록을 사용하여 통합을 생성합니다.

2단계: 작업 유형 정의 파일 생성

JSON을 사용하여 작업 유형 정의 파일에서 작업 유형을 정의합니다. 파일에는 작업 범주, 작업 유형을 관리하는 데 사용되는 통합 모델 및 구성 속성이 포함됩니다.

Note

퍼블릭 작업을 만든 후에는 properties의 작업 유형 속성을 optional에서 required로 변경할 수 없습니다. 또한 owner도 변경할 수 없습니다.

작업 유형 정의 파일 파라미터에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline API 참조](#)의 [ActionTypeDeclaration](#) 및 [UpdateActionType](#)을 참조하세요.

작업 유형 정의 파일에는 다음과 같은 8개의 섹션이 있습니다.

- description:** 업데이트할 작업 유형에 대한 설명입니다.
- executor:** 지원되는 통합 모델(Lambda 또는 job worker)을 사용하여 만든 작업 유형의 실행기에 대한 정보입니다. 실행기 유형에 따라 jobWorkerExecutorConfiguration 또는 lambdaExecutorConfiguration 중 하나만 제공할 수 있습니다.
- configuration:** 선택한 통합 모델을 기반으로 하는 작업 유형 구성을 위한 리소스입니다. Lambda 통합 모델의 경우 Lambda 함수 ARN을 사용하세요. 작업자 통합 모델의 경우 작업자가 실행하는 계정 또는 계정 목록을 사용하세요.
- jobTimeout:** 작업에 대한 제한 시간(초)입니다. 작업 실행은 여러 작업으로 구성될 수 있습니다. 이는 전체 작업 실행에 대한 제한 시간이 아니라 단일 작업에 대한 제한 시간입니다.

Note

Lambda 통합 모델의 경우 최대 제한 시간은 15분입니다.

- **policyStatementsTemplate**: CodePipeline 고객 계정에서 작업 실행을 성공적으로 실행하는 데 필요한 권한을 지정하는 정책 설명입니다.
- **type**: 작업 유형을 생성하고 업데이트하는 데 사용되는 통합 모델(Lambda 또는 JobWorker)입니다.
- **id**: 작업 유형의 범주, 소유자, 공급자 및 버전 ID입니다.
- **category**: 단계에서 수행할 수 있는 작업의 종류는 소스, 빌드, 배포, 테스트, 호출 또는 승인입니다.
- **provider**: 호출되는 작업 유형의 공급자(예: 공급자 회사 또는 제품 이름)입니다. 공급자 이름은 작업 유형이 생성될 때 제공됩니다.
- **owner**: 호출되는 작업 유형의 생성자는 AWS 또는 ThirdParty입니다.
- **version**: 작업 유형의 버전을 지정하는 데 사용되는 문자열입니다. 첫 번째 버전의 경우 버전 번호를 1로 설정합니다.
- **inputArtifactDetails**: 파이프라인의 이전 단계에서 예상할 수 있는 아티팩트 수입니다.
- **outputArtifactDetails**: 작업 유형 단계의 결과에서 예상할 수 있는 아티팩트 수입니다.
- **permissions**: 작업 유형을 사용할 권한이 있는 계정을 식별하는 세부 정보입니다.
- **properties**: 프로젝트 작업을 완료하는 데 필요한 파라미터입니다.
 - **description**: 사용자에게 표시되는 속성에 대한 설명입니다.
 - **optional**: 구성 속성이 선택 사항인지 여부를 나타냅니다.
 - **noEcho**: 고객이 입력한 필드 값이 로그에서 생략되었는지 여부를 나타냅니다. true인 경우 GetPipeline API 요청과 함께 반환되면 값이 삭제됩니다.
 - **key**: 구성 속성이 키인지 여부를 나타냅니다.
 - **queryable**: 속성이 폴링에 사용되는지 여부를 나타냅니다. 작업 유형에는 쿼리가 가능한 속성이 최대 1개 있을 수 있습니다. 이러한 속성이 하나 있을 경우 해당 속성은 필수여야 하고 보안 항목이 아니어야 합니다.
 - **name**: 사용자에게 표시되는 속성 이름입니다.
- **urls**: URL CodePipeline 목록이 사용자에게 표시됩니다.
 - **entityUrlTemplate**: 작업 유형의 외부 리소스에 대한 URL(예: 구성 페이지)입니다.
 - **executionUrlTemplate**: 작업의 최신 실행에 대한 세부 정보 URL입니다.
 - **revisionUrlTemplate**: CodePipeline 콘솔에 표시되는 URL로, 고객이 외부 작업의 구성을 업데이트 또는 변경할 수 있는 페이지로 연결됩니다.
 - **thirdPartyConfigurationUrl**: 페이지의 URL로, 여기서 사용자는 외부 서비스에 가입하고 서비스에서 제공하는 작업의 초기 구성을 수행할 수 있습니다.

다음 코드는 예제 작업 유형 정의 파일을 보여줍니다.

```
{
  "actionType": {
    "description": "string",
    "executor": {
      "configuration": {
        "jobWorkerExecutorConfiguration": {
          "pollingAccounts": [ "string" ],
          "pollingServicePrincipals": [ "string" ]
        },
        "lambdaExecutorConfiguration": {
          "lambdaFunctionArn": "string"
        }
      },
      "jobTimeout": number,
      "policyStatementsTemplate": "string",
      "type": "string"
    },
    "id": {
      "category": "string",
      "owner": "string",
      "provider": "string",
      "version": "string"
    },
    "inputArtifactDetails": {
      "maximumCount": number,
      "minimumCount": number
    },
    "outputArtifactDetails": {
      "maximumCount": number,
      "minimumCount": number
    },
    "permissions": {
      "allowedAccounts": [ "string" ]
    },
    "properties": [
      {
        "description": "string",
        "key": boolean,
        "name": "string",
        "noEcho": boolean,
        "optional": boolean,
        "queryable": boolean
      }
    ]
  }
}
```

```

    }
  ],
  "urls": {
    "configurationUrl": "string",
    "entityUrlTemplate": "string",
    "executionUrlTemplate": "string",
    "revisionUrlTemplate": "string"
  }
}
}
}

```

3단계: CodePipeline과의 통합 등록

CodePipeline에 작업 유형을 등록하려면 CodePipeline 서비스 팀에 문의하여 요청을 보내야 합니다.

CodePipeline 서비스 팀은 서비스 코드베이스를 변경하여 새 작업 유형 통합을 등록합니다.

CodePipeline은 퍼블릭 작업과 프라이빗 작업이라는 두 개의 새로운 액션을 등록합니다. 프라이빗 작업을 테스트에 사용한 다음 준비가 되면 퍼블릭 작업을 활성화하여 고객 트래픽을 처리합니다.

Lambda 통합 요청을 등록하려면

- 다음 양식을 사용하여 CodePipeline 서비스 팀에 요청을 보내세요.

This issue will track the onboarding of [Name] in CodePipeline.

[Contact engineer] will be the primary point of contact for this integration.

Name of the action type as you want it to appear to customers: *Example.com Testing*

Initial onboard checklist:

1. Attach an action type definition file in JSON format. This includes the schema for the action type
2. A list of test accounts for the allowlist which can access the new action type [{account, account_name}]
3. The Lambda function ARN
4. List of AWS ## where your action will be available

5. Will this be available as a public action?

작업자 통합 요청을 등록하려면

- 다음 양식을 사용하여 CodePipeline 서비스 팀에 요청을 보내세요.

This issue will track the onboarding of [Name] in CodePipeline.

[Contact engineer] will be the primary point of contact for this integration.

Name of the action type as you want it to appear to customers: *Example.com Testing*

Initial onboard checklist:

1. Attach an action type definition file in JSON format. This includes the schema for the action type.

2. A list of test accounts for the allowlist which can access the new action type [{account, account_name}]

3. URL information:

Website URL: *https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%TestVersionNumber%*

Example URL pattern where customers will be able to review their configuration information for the action: *https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%customer-ID%/%CustomerActionConfiguration%*

Example runtime URL pattern: *https://www.example.com/%TestThirdPartyName%/%customer-ID%/%TestRunId%*

4. List of AWS ## where your action will be available

5. Will this be available as a public action?

4단계: 새 통합 활성화

새 통합을 공개적으로 사용할 준비가 되면 CodePipeline 서비스 팀에 문의하세요.

파이프라인에 사용 가능한 작업 유형 추가(콘솔)

테스트할 수 있도록 파이프라인에 작업 유형을 추가합니다. 새 파이프라인을 만들거나 기존 파이프라인을 편집하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

Note

작업 유형이 소스, 빌드 또는 배포 카테고리 작업인 경우 파이프라인을 생성하여 추가할 수 있습니다. 작업 유형이 테스트 범주에 있는 경우 기존 파이프라인을 편집하여 추가해야 합니다.

CodePipeline 콘솔에서 기존 파이프라인에 작업 유형을 추가하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 파이프라인 목록에서 작업 유형을 추가할 파이프라인을 선택합니다.
3. 파이프라인의 요약 보기 페이지에서 편집을 선택합니다.
4. 단계를 편집하려면 선택합니다. 작업 유형을 추가하려는 단계에서 작업 그룹 추가를 선택합니다. 작업 편집 페이지가 표시됩니다.
5. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 파이프라인의 단계에 표시되는 이름입니다.
6. 작업 공급자의 목록에서 작업 유형을 선택합니다.

목록의 값은 작업 유형 정의 파일에 지정된 provider를 기반으로 한다는 점에 유의하세요.

7. 입력 아티팩트에 이 형식으로 아티팩트 이름을 입력합니다.

Artifactname::FileName

단, 허용되는 최소 및 최대 수량은 작업 유형 정의 파일에 지정된 inputArtifactDetails을 기준으로 정의됩니다.

8. <Action_Name>에 연결을 선택합니다.

브라우저 창이 열리고 작업 유형에 맞게 생성한 웹 사이트로 연결됩니다.

9. 웹 사이트에 고객으로 로그인하고 고객이 작업 유형을 사용하기 위해 수행하는 단계를 완료하세요. 단계는 작업 범주, 웹 사이트 및 구성에 따라 다르지만 일반적으로 고객을 작업 편집 페이지로 돌아가게 하는 완료 작업이 포함됩니다.

10. CodePipeline 작업 편집 페이지에는 작업에 대한 추가 구성 필드가 표시됩니다. 표시되는 필드는 작업 정의 파일에 지정한 구성 속성입니다. 작업 유형에 맞게 사용자 지정된 필드에 정보를 입력합니다.

예를 들어, 작업 정의 파일에서 Host라는 이름의 속성을 지정한 경우 해당 작업에 대한 작업 편집 페이지에 호스트라는 레이블이 있는 필드가 표시됩니다.

11. 출력 아티팩트에 이 형식으로 아티팩트 이름을 입력합니다.

Artifactname::FileName

단, 허용되는 최소 및 최대 수량은 작업 유형 정의 파일에 지정된 outputArtifactDetails을 기준으로 정의됩니다.

12. 완료를 선택하여 파이프라인 세부 정보 페이지로 돌아가십시오.

Note

고객은 선택적으로 CLI를 사용하여 파이프라인에 작업 유형을 추가할 수 있습니다.

13. 작업을 테스트하려면 파이프라인의 소스 단계에서 지정된 소스에 변경 사항을 커밋하거나 [수동으로 파이프라인 시작](#)의 단계를 따르세요.

작업 유형으로 파이프라인을 생성하려면 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)의 단계에 따라 테스트할 여러 단계에서 작업 유형을 선택합니다.

작업 유형 보기

CLI를 사용하여 작업 유형을 확인할 수 있습니다. get-action-type 명령을 사용하면 통합 모델을 사용하여 생성된 작업 유형을 볼 수 있습니다.

작업 유형을 보려면

1. 입력 JSON 파일을 만들고 파일 이름을 file.json으로 지정합니다. 다음 예와 같이 JSON 형식으로 작업 유형 ID를 추가합니다.

```
{
  "category": "Test",
  "owner": "ThirdParty",
  "provider": "TestProvider",
  "version": "1"
```



```
}
```

2. 터미널 창 또는 명령줄에서 `get-action-type` 명령을 실행합니다.

```
aws codepipeline get-action-type --cli-input-json file://file.json
```

이 명령은 작업 유형에 대한 작업 정의 출력을 반환합니다. 이 예제는 Lambda 통합 모델로 생성된 작업 유형을 보여줍니다.

```
{
  "actionType": {
    "executor": {
      "configuration": {
        "lambdaExecutorConfiguration": {
          "lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:<account-id>:function:my-function"
        }
      },
      "type": "Lambda"
    },
    "id": {
      "category": "Test",
      "owner": "ThirdParty",
      "provider": "TestProvider",
      "version": "1"
    },
    "inputArtifactDetails": {
      "minimumCount": 0,
      "maximumCount": 1
    },
    "outputArtifactDetails": {
      "minimumCount": 0,
      "maximumCount": 1
    },
    "permissions": {
      "allowedAccounts": [
        "<account-id>"
      ]
    },
    "properties": []
  }
}
```

작업 유형 업데이트

CLI를 사용하여 통합 모델로 만든 작업 유형을 편집할 수 있습니다.

퍼블릭 작업 유형의 경우 소유자를 업데이트할 수 없고, 선택적 속성을 필수로 변경할 수 없으며, 새 선택적 속성만 추가할 수 있습니다.

1. `get-action-type` 명령을 사용하여 작업 유형의 구조를 가져올 수 있습니다. 구조를 복사합니다.
2. 입력 JSON 파일을 생성하고 이름을 `action.json`으로 지정합니다. 이전 단계에서 복사한 작업 유형 구조를 해당 구조에 붙여넣습니다. 변경할 파라미터를 업데이트합니다. 또한 옵션 파라미터를 추가할 수 있습니다.

입력 파일의 파라미터에 대한 자세한 내용은 [2단계: 작업 유형 정의 파일 생성](#)의 작업 정의 파일 설명을 참조하세요.

다음 예제는 Lambda 통합 모델로 생성된 예제 작업 유형을 업데이트하는 방법을 보여줍니다. 이 예제에서는 다음을 변경합니다.

- `provider` 이름을 `TestProvider1`으로 변경합니다.
- 작업 제한 시간을 900초로 추가합니다.
- 작업을 사용하는 고객에게 표시되는 Host로 이름이 지정된 작업 구성 속성을 추가합니다.

```
{
  "actionType": {
    "executor": {
      "configuration": {
        "lambdaExecutorConfiguration": {
          "lambdaFunctionArn": "arn:aws:lambda:us-west-2:<account-id>:function:my-function"
        }
      },
      "type": "Lambda",
      "jobTimeout": 900
    },
    "id": {
      "category": "Test",
      "owner": "ThirdParty",
      "provider": "TestProvider1",
      "version": "1"
    }
  },
}
```

```

    "inputArtifactDetails": {
      "minimumCount": 0,
      "maximumCount": 1
    },
    "outputArtifactDetails": {
      "minimumCount": 0,
      "maximumCount": 1
    },
    "permissions": {
      "allowedAccounts": [
        "account-id"
      ]
    },
    "properties": {
      "description": "Owned build action parameter description",
      "optional": true,
      "noEcho": false,
      "key": true,
      "queryable": false,
      "name": "Host"
    }
  }
}

```

3. 터미널 또는 명령줄에서 update-action-type 명령 실행

```
aws codepipeline update-action-type --cli-input-json file://action.json
```

이 명령은 업데이트된 파라미터와 일치하는 작업 유형 출력을 반환합니다.

CodePipeline에서 사용자 지정 작업 생성 및 추가

AWS CodePipeline에는 자동 릴리스 프로세스에 대한 빌드, 테스트 및 배포 리소스를 구성하는 데 도움이 되는 여러 작업이 포함되어 있습니다. 릴리스 프로세스에 내부적으로 개발된 빌드 프로세스 또는 테스트 제품군 등의 기본 작업에 포함되지 않은 작업이 포함되어 있는 경우 해당 목적에 대한 사용자 지정 작업을 생성하고 이를 파이프라인에 포함할 수 있습니다. AWS CLI를 사용하여 AWS 계정과 연결된 파이프라인에서 사용자 지정 작업을 생성할 수 있습니다.


다음 작업 범주에 대한 사용자 지정 AWS CodePipeline 작업을 생성할 수 있습니다.

- 항목을 빌드 또는 변환하는 고객 빌드 작업

- 하나 이상의 서버, 웹 사이트 또는 리포지토리에 항목을 배포하는 고객 배포 작업
- 자동화된 테스트를 구성 및 실행하는 고객 테스트 작업
- 함수를 실행하는 고객 호출 작업

사용자 지정 작업을 생성하면 이 사용자 지정 작업의 작업 요청에 대해 CodePipeline을 폴링하고 작업을 실행하며 상태 결과를 CodePipeline에 반환하는 작업자도 생성해야 합니다. 이 작업자는 CodePipeline의 퍼블릭 엔드포인트에 액세스할 수 있는 경우에 한해 컴퓨터 또는 리소스에서 찾을 수 있습니다. 액세스 및 보안을 손쉽게 관리하려면 Amazon EC2 인스턴스에 작업자를 호스팅합니다.

다음 다이어그램에서는 사용자 지정 빌드 작업이 포함된 파이프라인을 세부적으로 보여 줍니다.



파이프라인에 단계의 일부로 사용자 지정 작업이 포함되어 있으면 파이프라인에서 작업 요청이 생성됩니다. 사용자 지정 작업자가 해당 요청을 감지하고 해당 작업을 수행합니다(이 예에서는 타사 빌드 소프트웨어를 사용하는 사용자 지정 프로세스). 작업이 완료되면 작업자가 성공 결과 또는 실패 결과를 반환합니다. 성공 결과가 수신된 경우 파이프라인은 개정 사항과 아티팩트를 다음 작업에 제공합니다. 실패가 반환된 경우 파이프라인은 수정 사항을 파이프라인의 다음 작업에 제공하지 않습니다.

Note

이러한 지침에서는 [CodePipeline 시작하기](#)의 단계를 이미 완료한 것으로 가정합니다.

주제

- [사용자 지정 작업 생성](#)
- [사용자 지정 작업에 대한 작업자 생성](#)
- [파이프라인에 사용자 지정 작업 추가](#)

사용자 지정 작업 생성

를 사용하여 사용자 지정 작업을 생성하려면 AWS CLI

1. 텍스트 편집기를 열고 작업 범주, 작업 공급자 및 사용자 지정 작업에 필요한 모든 설정이 들어 있는 사용자 지정 작업용 JSON 파일을 생성합니다. 예를 들어, 하나의 속성만 필요로 하는 사용자 지정 빌드 작업을 생성하려면 다음과 같은 JSON 파일을 생성합니다.

```
{
  "category": "Build",
  "provider": "My-Build-Provider-Name",
  "version": "1",
  "settings": {
    "entityUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/{Config:ProjectName}/",
    "executionUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/
{Config:ProjectName}/lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/"
  },
  "configurationProperties": [{
    "name": "ProjectName",
    "required": true,
    "key": true,
    "secret": false,
    "queryable": false,
    "description": "The name of the build project must be provided when this
action is added to the pipeline.",
    "type": "String"
  }],
  "inputArtifactDetails": {
    "maximumCount": integer,
    "minimumCount": integer
  },
  "outputArtifactDetails": {
    "maximumCount": integer,
    "minimumCount": integer
  },
  "tags": [{
```


```
    "key": "Project",
    "value": "ProjectA"
  ]
}
```

이 예제는 사용자 지정 작업에 Project 태그 키와 ProjectA 값을 포함하여 사용자 지정 작업에 태그 지정을 추가합니다. CodePipeline의 리소스 태깅에 대한 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 섹션을 참조하세요.

JSON 파일에는 entityUrlTemplate과 executionUrlTemplate의 두 가지 속성이 있습니다. 구성 속성이 필수이며 보안 사항이 아닌 경우, {Config:*name*}의 형식을 따라 URL 템플릿 내 사용자 지정 작업의 구성 속성에 있는 이름을 참조할 수 있습니다. 예를 들어, 위의 샘플에서 entityUrlTemplate 값은 구성 속성 *ProjectName*을 참조합니다.

- entityUrlTemplate: 작업의 서비스 공급자에 대한 정보를 제공하는 정적 링크입니다. 예에서는 빌드 시스템에 각 빌드 프로젝트에 대한 정적 링크가 포함되어 있습니다. 링크 형식은 빌드 제공자에 따라 다를 수 있습니다(또는 테스트나 다른 서비스 공급자와 같이 서로 다른 작업 유형을 생성하는 경우). 사용자 지정 작업이 추가될 때 사용자가 이 링크를 선택하여 빌드 프로젝트(또는 테스트 환경)에 대한 세부 사항을 제공하는 웹 사이트의 페이지로 브라우저를 열 수 있도록 이 링크 형식을 제공해야 합니다.
- executionUrlTemplate: 작업의 현재 실행 또는 가장 최근의 실행에 대한 정보로 업데이트되는 동적 링크입니다. 사용자 지정 작업 작업자가 작업의 상태를 업데이트하면(예: 성공, 실패 또는 진행 중), 링크를 완성하는 데 사용되는 externalExecutionId도 제공됩니다. 이 링크를 사용하면 작업 실행에 대한 세부 정보를 제공할 수 있습니다.

예를 들어, 파이프라인의 작업을 확인하면, 다음과 같은 두 개의 링크가 표시됩니다.



1

이 정적 링크는 사용자 지정 작업을 추가하면 표시되며 `entityUrlTemplate`의 주소를 가리킵니다. 이 주소는 사용자 지정 작업을 생성할 때 지정합니다.

2

이 동적 링크는 작업을 실행할 때마다 업데이트되며 `executionUrlTemplate`의 주소를 가리킵니다. 이 주소는 사용자 지정 작업을 생성할 때 지정합니다.

이러한 링크 유형과 `RevisionURLTemplate` 및 `ThirdPartyURL`에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline API 참조](#)의 [ActionTypeSettings](#) 및 [CreateCustomActionType](#)을 참조하세요. 작업 구조 요구사항 및 작업을 생성하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

2. JSON 파일을 저장하고 기억하기 쉬운 이름을 지정합니다(예: `MyCustomAction.json`).
3. AWS CLI를 설치한 컴퓨터에서 터미널 세션(Linux, OS X, Unix)이나 명령 프롬프트(Windows)를 엽니다.
4. 를 사용하여 명령을 실행 AWS CLI 하고 방금 생성한 JSON 파일의 이름을 `aws codepipeline create-custom-action-type` 지정합니다.

예를 들어, 빌드 사용자 지정 작업을 만들려면 다음과 같이 입력합니다.

⚠ Important

파일 이름 앞에 `file://`를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline create-custom-action-type --cli-input-json
file:///MyCustomAction.json
```

- 이 명령은 생성한 사용자 지정 작업의 전체 구조뿐만 아니라 자동으로 추가된 JobList 작업 구성 속성도 반환합니다. 파이프라인에 사용자 지정 작업을 추가하면 JobList를 사용하여 작업에 대해 폴링할 수 있는 공급자의 프로젝트를 지정할 수 있습니다. 이를 구성하지 않으면 사용자 지정 작업 작업자가 작업에 대해 폴링할 때 사용 가능한 모든 작업이 반환됩니다.

예를 들어 이전 명령은 다음과 유사한 구조를 반환할 수 있습니다.

```
{
  "actionType": {
    "inputArtifactDetails": {
      "maximumCount": 1,
      "minimumCount": 1
    },
    "actionConfigurationProperties": [
      {
        "secret": false,
        "required": true,
        "name": "ProjectName",
        "key": true,
        "description": "The name of the build project must be provided when
this action is added to the pipeline."
      }
    ],
    "outputArtifactDetails": {
      "maximumCount": 0,
      "minimumCount": 0
    },
    "id": {
      "category": "Build",
      "owner": "Custom",
      "version": "1",
      "provider": "My-Build-Provider-Name"
    }
  },
```



```

    "settings": {
      "entityUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/
{Config:ProjectName}/",
      "executionUrlTemplate": "https://my-build-instance/job/mybuildjob/
lastSuccessfulBuild/{ExternalExecutionId}/"
    }
  }
}

```

Note

id 섹션에는 create-custom-action-type 명령 출력의 일부로 "owner": "Custom"이 포함됩니다. CodePipeline은 Custom을 사용자 지정 작업 유형의 소유자로 자동으로 할당합니다. 이 값은 create-custom-action-type 명령이나 update-pipeline 명령을 사용할 때는 할당하거나 변경할 수 없습니다.

사용자 지정 작업에 대한 작업자 생성

사용자 지정 작업을 수행하려면 사용자 지정 작업에 대한 작업 요청에 대해 CodePipeline을 폴링하고 작업을 실행하고 상태 결과를 CodePipeline에 반환하는 작업자가 필요합니다. 작업자는 CodePipeline의 퍼블릭 엔드포인트에 액세스할 수 있는 경우에 한해 컴퓨터 또는 리소스에서 찾을 수 있습니다.

작업자를 설계하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 다음 단원에서는 CodePipeline에 대한 사용자 지정 작업자를 개발하기 위한 몇 가지 실용적 지침을 제공합니다.

주제

- [작업자에 대한 권한 관리 전략 선택 및 구성](#)
- [사용자 지정 작업에 대한 작업자 개발](#)
- [사용자 지정 작업자 아키텍처 및 예](#)

작업자에 대한 권한 관리 전략 선택 및 구성

CodePipeline에서 사용자 지정 작업에 대한 사용자 지정 작업자를 개발하려면 사용자 및 권한 관리의 통합을 위한 전략이 필요합니다.

가장 간단한 전략은 통합에 필요한 리소스를 손쉽게 스케일 업할 수 있도록 IAM 인스턴스 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스를 생성함으로써 사용자 지정 작업자에 필요한 인프라를 추가하는 것입니다.

다. 와 내장된 통합을 사용하여 사용자 지정 작업자와 CodePipeline 간의 상호 작용을 간소화 AWS 할 수 있습니다.

Amazon EC2 인스턴스를 설정하려면

1. Amazon EC2에 대해 자세히 알아보고 해당 통합 사례에 적합한 선택인지 확인합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 - 가상 서버 호스팅](#)을 참조하세요.
2. Amazon EC2 인스턴스 생성을 시작합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 Linux 인스턴스 시작하기](#)를 참조하세요.

고려해야 할 다른 전략은 IAM에 ID 페더레이션을 사용하여 기존의 자격 증명 공급자 시스템 및 리소스를 통합하는 것입니다. 이 전략은 기업 자격 증명 공급자가 이미 있거나 웹 자격 증명 공급자를 사용하여 사용자를 지원하도록 이미 구성되어 있는 경우에 특히 유용합니다. ID 페더레이션을 사용하면 IAM 사용자를 생성하거나 관리할 필요 없이 CodePipeline을 포함한 AWS 리소스에 대한 보안 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 암호 보안 요구 사항 및 자격 증명 교체에 대한 기능과 정책을 사용할 수 있습니다. 샘플 애플리케이션을 고유한 설계를 위한 템플릿으로 사용할 수 있습니다.

ID 페더레이션을 설정하려면

1. IAM ID 페더레이션에 대해 자세히 알아봅니다. 자세한 내용은 [연동 관리](#)를 참조하십시오.
2. [임시 액세스 부여를 위한 시나리오](#)의 예를 검토하여 사용자 지정 작업의 요구에 가장 잘 맞는 시나리오를 식별하고 일시적으로 액세스합니다.
3. 다음과 같이 자신의 인프라와 관련 있는 자격 증명 연동의 코드 예제를 살펴봅니다.
 - [Active Directory 사용 사례를 위한 자격 증명 연동 샘플 애플리케이션](#)
4. 자격 증명 연동 구성을 시작합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [자격 증명 공급자 및 페더레이션](#) 섹션을 참조하세요.

사용자 지정 작업 및 작업자를 실행할 때 다음 중 하나를 생성하여 AWS 계정에서 사용합니다.

사용자는 AWS 외부에서와 상호 작용하려는 경우 프로그래밍 방식으로 액세스해야 합니다 AWS Management Console. 프로그래밍 방식 액세스를 부여하는 방법에는 액세스하는 사용자 유형에 따라 다릅니다 AWS.

사용자에게 프로그래밍 방식 액세스 권한을 부여하려면 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자는 누구인가요?	To	액세스 권한을 부여하는 사용자
작업 인력 ID (IAM Identity Center가 관리하는 사용자)	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. - 자세한 AWS CLI내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 AWS CLI 를 사용하도록 구성을 AWS IAM Identity Center 참조하세요. - AWS SDKs, 도구 및 AWS APIs의 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 IAM Identity Center 인증을 참조하세요. AWS SDKs
IAM	임시 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	IAM 사용 설명서의 AWS 리소스에서 임시 자격 증명 사용 의 지침을 따릅니다.
IAM	(권장되지 않음) 장기 자격 증명을 사용하여 AWS CLI, AWS SDKs 또는 AWS APIs.	사용하고자 하는 인터페이스에 대한 지침을 따릅니다. - 자세한 AWS CLI내용은 AWS Command Line Interface 사용 설명서의 IAM 사용자 자격 증명을 사용하여 인증을 참조하세요. - AWS SDKs 및 도구의 경우 SDK 및 도구 참조 안내서의 장기 자격 증명을 사용하여 인증을 참조하세요. AWS SDKs

프로그래밍 방식 액세스가 필요한 사용자는 누구인가요?	To	액세스 권한을 부여하는 사용자
		AWS APIs 경우 IAM 사용 설명서의 IAM 사용자의 액세스 키 관리를 참조하세요.

다음은 사용자 지정 작업자와 함께 사용하기 위해 생성할 수 있는 예제 정책입니다. 이 정책은 예로만 사용되며 있는 그대로 제공됩니다.

JSON


```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult",
        "codepipeline:PutJobFailureResult"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-east-2::actionType:custom/Build/MyBuildProject/1/"
      ]
    }
  ]
}
```

Note

AWSCodePipelineCustomActionAccess 관리형 정책을 사용해 보세요.

사용자 지정 작업에 대한 작업자 개발

권한 관리 전략을 선택한 후 작업자가 CodePipeline과 상호 작용하는 방법을 고려해야 합니다. 다음의 상위 수준 다이어그램에서는 빌드 프로세스에 대한 사용자 지정 작업과 작업자의 워크플로우를 보여줍니다.



1. 작업자가 `PollForJobs`를 사용하여 작업에 대해 CodePipeline을 폴링합니다.
2. 파이프라인이 소스 단계의 변경 사항으로 인해 트리거되면(예: 개발자가 변경 사항을 커밋하는 경우) 자동화된 릴리스 프로세스가 시작됩니다. 프로세스는 사용자 지정 작업이 구성된 단계에 이를 때까지 계속 진행됩니다. 이 단계의 작업에 도달하면 CodePipeline이 작업을 대기열에 넣습니다. 이 작업은 작업자가 `PollForJobs`를 다시 호출하여 상태를 가져오는 경우 나타납니다. `PollForJobs`에서 작업 세부 정보를 가져와서 작업자에 다시 전달합니다.

3. 작업자가 AcknowledgeJob을 호출하여 CodePipeline에 작업 승인을 전송합니다. CodePipeline이 작업자가 작업을 계속 수행해야 함을 나타내는 승인(InProgress)을 반환하거나 작업에 대해 폴링하는 작업자가 둘 이상 있고 다른 작업자가 이미 작업을 신청한 경우 InvalidNonceException 오류 응답이 반환됩니다. InProgress 승인 이후에 CodePipeline은 결과가 반환될 때까지 기다립니다.
4. 작업자가 수정에 대한 사용자 지정 작업을 시작하면 작업이 실행됩니다. 다른 작업과 함께 사용자 지정 작업이 작업자에 결과를 반환합니다. 빌드 사용자 지정 작업의 예에서는 작업이 Amazon S3 버킷에서 아티팩트를 가져와서 빌드하고 성공적으로 빌드된 아티팩트를 Amazon S3 버킷으로 다시 푸시합니다.
5. 작업이 실행 중인 동안 작업자는 executionUrlTemplate에 링크를 채우는 데 사용되는 ExternalExecutionId 정보뿐만 아니라 연속 토큰(작업자에 의해 생성된 작업 상태 직렬화, 예를 들어 JSON 형식의 빌드 식별자 또는 Amazon S3 객체 키)을 사용하여 PutJobSuccessResult를 호출할 수 있습니다. 그러면 작동 링크가 있는 파이프라인의 콘솔 보기가 진행 중일 때 특정 작업 세부 정보로 업데이트됩니다. 필수는 아니지만 사용자가 실행 중인 사용자 지정 작업의 상태를 볼 수 있게 해주므로 모범 사례입니다.

PutJobSuccessResult가 호출되면 작업이 완료된 것으로 간주됩니다. 새 작업이 연속 토큰을 포함한 CodePipeline에서 생성됩니다. 이 작업은 작업자가 PollForJobs를 다시 호출하는 경우 나타납니다. 이 새 작업은 작업의 상태를 확인하는 데 사용할 수 있으며 연속 토큰을 사용하여 반환하거나 작업이 완료되면 연속 토큰 없이 반환합니다.

Note

작업자가 사용자 지정 작업에 필요한 모든 작업을 수행하는 경우 처리 중인 작업자를 최소 두 단계로 나눠야 합니다. 첫 단계에서는 작업에 대한 세부 정보 페이지를 설정합니다. 세부 정보 페이지를 생성했으면 작업자의 상태를 직렬화하고 크기 제한([in AWS CodePipeline 할당량](#) 참조)이 적용된 연속 토큰으로 반환할 수 있습니다. 예를 들어 연속 토큰으로 사용하는 문자열에 작업의 상태를 작성할 수 있습니다. 처리 중인 작업자의 두 번째 단계(및 후속 단계)에서는 작업의 실제 작업을 수행합니다. 마지막 단계에서는 마지막 단계에 연속 토큰 없이 CodePipeline에 성공 또는 실패를 반환합니다.

연속 토큰 사용에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline API 참조](#)에서 PutJobSuccessResult의 사양을 참조하세요.

6. 사용자 지정 작업이 완료되면 작업자가 두 API 중 하나를 호출하여 사용자 지정 작업의 결과를 CodePipeline에 반환합니다.

- PutJobSuccessResult(연속 토큰 없음), 사용자 지정 작업이 성공적으로 실행되었음을 나타냄
- PutJobFailureResult, 사용자 지정 작업이 성공적으로 실행되지 않았음을 나타냄

결과에 따라 파이프라인은 다음 작업으로 계속 진행되거나(성공) 중지됩니다(실패).

사용자 지정 작업자 아키텍처 및 예

상위 수준 워크플로우를 매핑한 후 작업자를 생성할 수 있습니다. 결국 사용자 지정 작업의 세부 사항이 작업자에 필요한 사항을 결정하지만 사용자 지정 작업의 대다수 작업자에는 다음 기능이 포함되어 있습니다.

- PollForJobs를 사용하여 CodePipeline의 작업을 폴링합니다.
- AcknowledgeJob, PutJobSuccessResult 및 PutJobFailureResult를 사용하여 작업 승인 및 CodePipeline에 결과 반환.
- 파이프라인에 대한 아티팩트를 Amazon S3 버킷에서 검색 및/또는 버킷에 배치. Amazon S3 버킷에서 아티팩트를 다운로드하려면 서명 버전 4 서명(Sig V4)을 사용하는 Amazon S3 클라이언트를 생성해야 합니다. 예는 Sig V4가 필요합니다 AWS KMS.

Amazon S3 버킷에 아티팩트를 업로드하려면 암호화를 사용하도록 Amazon S3 [PutObject](#) 요청을 추가로 구성해야 합니다. 현재 encryption. AWS KMS uses에는 AWS Key Management Service(AWS KMS)만 지원됩니다 AWS KMS keys. AWS 관리형 키 또는 고객 관리형 키를 사용하여 아티팩트를 업로드할지 여부를 확인하려면 사용자 지정 작업자가 [작업 데이터를 살펴보고 암호화 키](#) 속성을 확인해야 합니다. 속성이 설정된 경우 구성할 때 해당 고객 관리형 키 ID를 사용해야 합니다 AWS KMS. 키 속성이 null인 경우 AWS 관리형 키를 사용합니다. CodePipeline은 달리 구성 AWS 관리형 키 되지 않은 한를 사용합니다.

Java 또는 .NET에서 AWS KMS 파라미터를 생성하는 방법을 보여주는 예제는 [SDK를 사용하여 Amazon S3 AWS Key Management Service에서 지정을 AWS SDKs](#). CodePipeline의 Amazon S3 버킷에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 섹션을 참조하세요.

사용자 지정 작업자의 더 복잡한 예는 GitHub에서 사용할 수 있습니다. 이 샘플은 오픈 소스이며 있는 그대로 제공됩니다.

- [CodePipeline에 대한 샘플 작업자](#): GitHub 리포지토리에서 샘플을 다운로드합니다.

파이프라인에 사용자 지정 작업 추가

작업자가 있으면 새 파이프라인을 생성하고 파이프라인 생성 마법사를 사용할 때 선택하거나, 기존 파이프라인을 편집하고 사용자 지정 작업을 추가하거나, SDKs 또는 API를 사용하여 파이프라인 AWS CLI에 사용자 지정 작업을 추가할 수 있습니다. APIs

Note

빌드 또는 배포 작업인 경우 사용자 지정 작업이 포함된 파이프라인 생성 마법사에서 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 사용자 지정 작업이 테스트 범주에 있는 경우 기존 파이프라인을 편집하여 추가해야 합니다.

주제

- [기존 파이프라인에 사용자 지정 작업 추가\(CLI\)](#)

기존 파이프라인에 사용자 지정 작업 추가(CLI)

를 사용하여 기존 파이프라인 AWS CLI에 사용자 지정 작업을 추가할 수 있습니다.

1. 터미널 세션(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 `get-pipeline` 명령을 실행하여 편집하려는 파이프라인 구조를 JSON 파일에 복사합니다. 예를 들어 **MyFirstPipeline**이라는 파이프라인에 대해 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. 텍스트 편집기에서 JSON 파일을 열고 파일 구조를 수정하여 사용자 지정 작업을 기존 단계에 추가합니다.

Note

해당 단계의 다른 작업과 동시에 작업을 실행하려면 작업에 해당 작업과 동일한 `runOrder` 값을 지정해야 합니다.

예를 들어, 파이프라인의 구조를 수정하여 Build라는 이름의 단계를 추가하고 해당 단계에 빌드 사용자 지정 작업을 추가하려는 경우, 다음과 같이 JSON을 수정하여 배포 단계 전에 Build 단계를 추가해야 할 수 있습니다.

```
{
  "name": "MyBuildStage",
  "actions": [
    {
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "MyApp"
        }
      ],
      "name": "MyBuildCustomAction",
      "actionTypeId": {
        "category": "Build",
        "owner": "Custom",
        "version": "1",
        "provider": "My-Build-Provider-Name"
      },
      "outputArtifacts": [
        {
          "name": "MyBuiltApp"
        }
      ],
      "configuration": {
        "ProjectName": "MyBuildProject"
      },
      "runOrder": 1
    }
  ],
  {
    "name": "Staging",
    "actions": [
      {
        "inputArtifacts": [
          {
            "name": "MyBuiltApp"
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "name": "Deploy-CodeDeploy-Application",
    "actionTypeId": {
      "category": "Deploy",
      "owner": "AWS",
      "version": "1",
      "provider": "CodeDeploy"
    },
    "outputArtifacts": [],
    "configuration": {
      "ApplicationName": "CodePipelineDemoApplication",
      "DeploymentGroupName": "CodePipelineDemoFleet"
    },
    "runOrder": 1
  }
]
}

```

3. 변경 사항을 적용하려면 다음과 유사하게 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다.

4. CodePipeline 콘솔을 열고 방금 편집한 파이프라인의 이름을 선택합니다.

파이프라인에 변경 사항이 표시됩니다. 다음에 사용자가 소스 위치를 변경할 경우, 파이프라인의 개정된 구조를 통해 해당 개정이 실행됩니다.

CodePipeline에서 사용자 지정 작업 태그 지정

태그는 AWS 리소스와 연결된 키-값 페어입니다. CodePipeline에서 콘솔 또는 CLI를 사용하여 사용자 지정 작업에 태그를 적용할 수 있습니다. CodePipeline 리소스 태그 지정, 사용 사례, 태그 키 및 값 제약, 지원되는 리소스 유형에 대한 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 단원을 참조하세요.

사용자 지정 작업의 태그 값을 추가, 제거 및 업데이트할 수 있습니다. 각 사용자 지정 작업에 최대 50 개의 태그를 추가할 수 있습니다.

주제

- [사용자 지정 작업에 태그 추가](#)
- [사용자 지정 작업에 대한 태그 보기](#)
- [사용자 지정 작업에 대한 태그 편집](#)
- [사용자 지정 작업에서 태그 제거](#)

사용자 지정 작업에 태그 추가

다음 단계에 따라 AWS CLI 를 사용하여 사용자 지정 작업에 태그를 추가합니다. 사용자 지정 작업을 생성할 때 태그를 추가하려면 [CodePipeline에서 사용자 지정 작업 생성 및 추가](#) 단원을 참조하십시오.

이 단계에서는 사용자가 이미 AWS CLI 최신 버전을 설치했거나 현재 버전으로 업데이트했다고 가정합니다. 자세한 정보는 [AWS Command Line Interface설치](#) 섹션을 참조하세요.

터미널이나 명령줄에서 tag-resource 명령을 실행하여, 태그를 추가할 사용자 지정 작업의 Amazon 리소스 이름(ARN)과 추가할 태그의 키와 값을 지정합니다. 사용자 지정 작업에 두 개 이상의 태그를 추가할 수 있습니다. 예를 들어, 사용자 정의 작업에 태그 값이 *UnitTest*인 *TestActionType*이라는 태그 키와 *MyApplication*이라는 태그 값을 가진 *ApplicationName*이라는 태그 키라는 두 개의 태그를 사용하여 태그를 지정하려면 다음과 같이 하세요.

```
aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tags key=TestActionType,value=UnitTest key=ApplicationName,value=MyApplication
```

성공한 경우 이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다.

사용자 지정 작업에 대한 태그 보기

다음 단계에 따라 AWS CLI 를 사용하여 사용자 지정 작업의 AWS 태그를 확인합니다. 태그가 추가되지 않은 경우 반환되는 목록은 비어 있습니다.

터미널 또는 명령줄에서 list-tags-for-resource 명령을 실행합니다. 예를 들어, ARN `arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version`을 사용하여 사용자 지정 작업에 대한 태그 키 및 태그 값 목록을 보려면 다음을 수행하십시오.

```
aws codepipeline list-tags-for-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version
```

이 명령이 제대로 실행되면 다음과 비슷한 정보를 반환합니다.

```
{
  "tags": {
    "TestActionType": "UnitTest",
    "ApplicationName": "MyApplication"
  }
}
```

사용자 지정 작업에 대한 태그 편집

다음 단계에 따라 AWS CLI 를 사용하여 사용자 지정 작업의 태그를 편집합니다. 기존 키의 값을 변경하거나 다른 키를 추가할 수 있습니다. 다음 단원에서 설명하는 것처럼 사용자 지정 작업에서 태그를 제거할 수도 있습니다.

터미널이나 명령줄에서 tag-resource 명령을 실행하여, 태그를 업데이트하고 태그 키 및 태그 값을 지정할 사용자 지정 작업의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 지정합니다.

```
aws codepipeline tag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tags
key=TestActionType,value=IntegrationTest
```

사용자 지정 작업에서 태그 제거

다음 단계에 따라 AWS CLI 를 사용하여 사용자 지정 작업에서 태그를 제거합니다. 연결된 리소스에서 태그를 제거하면 태그가 삭제됩니다.

Note

사용자 지정 작업을 삭제하면 삭제된 사용자 지정 작업에서 모든 태그 연결이 제거됩니다. 사용자 지정 작업을 삭제하기 전에 태그를 제거할 필요가 없습니다.

터미널이나 명령줄에서 `untag-resource` 명령을 실행하여, 태그를 제거할 사용자 지정 작업의 ARN과 제거할 태그의 태그 키를 지정합니다. 예를 들어, 사용자 지정 작업에서 태그 키가 `TestActionType`인 태그를 제거하려면 다음과 같이 하십시오.

```
aws codepipeline untag-resource --resource-arn arn:aws:codepipeline:us-west-2:account-id:actiontype:Owner/Category/Provider/Version --tag-keys TestActionType
```

성공한 경우 이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다. 사용자 지정 작업과 연결된 태그를 확인하려면 `list-tags-for-resource` 명령을 실행하십시오.

CodePipeline의 파이프라인에서 AWS Lambda 함수 호출

[AWS Lambda](#)은(는) 서버를 프로비저닝하거나 관리하지 않고도 코드를 실행할 수 있게 해주는 컴퓨팅 서비스입니다. Lambda 함수를 생성하고 파이프라인에서 작업으로 추가할 수 있습니다. Lambda를 통해 함수를 작성하여 거의 모든 작업을 수행할 수 있으므로 파이프라인이 작동하는 방식을 사용자 지정할 수 있습니다.

Important

CodePipeline이 Lambda로 전송하는 JSON 이벤트를 기록하지 마십시오. 이렇게 하면 사용자 보안 인증이 CloudWatch Logs에 기록될 수 있기 때문입니다. CodePipeline 역할은 JSON 이벤트를 사용하여 `artifactCredentials` 필드의 Lambda에 임시 보안 인증을 전달합니다. 예제 이벤트는 [예제 JSON 이벤트](#)를 참조하세요.

파이프라인에서 Lambda 함수를 사용할 수 있는 몇 가지 방법은 다음과 같습니다.

- 를 사용하여 파이프라인의 한 단계에서 온디맨드로 리소스를 AWS CloudFormation 생성하고 다른 단계에서 삭제합니다.
- CNAME 값을 스왑하는 Lambda 함수 AWS Elastic Beanstalk 를 사용하여 가동 중지 시간이 없는 애플리케이션 버전들에 배포합니다.
- Amazon ECS Docker 인스턴스에 배포합니다.

- AMI 스냅샷을 생성하여 빌드하거나 배포하기 전에 리소스를 백업합니다.
- IRC 클라이언트에 메시지를 게시하는 등 타사 제품과의 통합을 파이프라인에 추가합니다.

Note

Lambda 함수를 생성하고 실행하면 AWS 계정에 요금이 부과될 수 있습니다. 자세한 내용은 [요금](#)을 참조하세요.

이 주제에서는 AWS CodePipeline 및에 익숙 AWS Lambda 하고 파이프라인, 함수, 파이프라인, 함수가 의존하는 IAM 정책 및 역할을 생성하는 방법을 알고 있다고 가정합니다. 이 주제에서는 다음 작업을 하는 방법을 보여줍니다.

- 웹 페이지가 성공적으로 배포되었는지 여부를 테스트하는 Lambda 함수를 생성합니다.
- 파이프라인의 일부로 함수를 실행하는 데 필요한 CodePipeline 및 Lambda 실행 역할과 권한을 구성합니다.
- 파이프라인을 편집하여 작업으로 Lambda 함수를 추가합니다.
- 변경 사항을 수동으로 배포하여 작업을 테스트합니다.

Note

CodePipeline에서 리전 간 Lambda 호출 작업을 사용하는 경우 [PutJobSuccessResult](#) 및 [PutJobFailureResult](#)를 사용한 lambda 실행 상태는 Lambda 함수가 있는 AWS 리전으로 전송해야 하며 CodePipeline이 있는 리전으로 전송해서는 안 됩니다.

이 주제에는 CodePipeline에서 Lambda 함수 작업의 유연성을 보여주는 샘플 함수가 포함되어 있습니다.

- [Basic Lambda function](#)
 - CodePipeline에서 사용할 기본 Lambda 함수 생성.
 - 작업에 대한 세부 정보 링크의 CodePipeline에 성공 또는 실패 결과 반환.
- [AWS CloudFormation 템플릿을 사용하는 샘플 Python 함수](#)
 - JSON으로 인코딩된 사용자 파라미터를 사용하여 함수에 여러 구성 값 전달 (`get_user_params`).

- 아티팩트 버킷의 .zip 아티팩트와 상호 작용(get_template).
- 연속 토큰을 사용하여 장기 실행 비동기 프로세스 모니터링(continue_job_later). 이를 통해 15분 런타임(Lambda 제한)을 초과한 경우에도 작업을 계속 진행하고 함수를 성공적으로 실행할 수 있습니다.

각 샘플 함수에는 역할에 추가해야 하는 권한에 대한 정보가 포함되어 있습니다. 의 제한에 대한 자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 제한을 AWS Lambda참조하세요. <https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/limits.html>

Important

이 주제에 포함된 샘플 코드, 역할 및 정책은 예제에 불과하며, 있는 그대로 제공됩니다.

주제

- [1단계: 파이프라인 생성](#)
- [2단계: Lambda 함수 생성](#)
- [3단계: CodePipeline 콘솔의 파이프라인에 Lambda 함수 추가](#)
- [4단계: Lambda 함수로 파이프라인 테스트](#)
- [5단계: 다음 절차](#)
- [예제 JSON 이벤트](#)
- [추가 샘플 함수](#)

1단계: 파이프라인 생성

이 단계에서는 나중에 Lambda 함수를 추가할 파이프라인을 생성합니다. 이는 [CodePipeline 자습서](#)에서 생성한 동일한 파이프라인입니다. 해당 파이프라인이 여전히 계정에 대해 구성되어 있고 Lambda 함수를 생성할 동일한 리전에 있는 경우 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

파이프라인을 생성하려면

1. [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#)의 처음 세 단계를 따라 Amazon S3 버킷, CodeDeploy 리소스 및 두 단계 파이프라인을 생성합니다. 인스턴스 유형으로 Amazon Linux 옵션을 선택합니다. 파이프라인 이름은 원하는 이름을 사용할 수 있지만, 이 주제의 단계에서는 MyLambdaTestPipeline을 사용합니다.

2. 파이프라인의 상태 페이지의 CodeDeploy 작업에서 세부 정보를 선택합니다. 배포 그룹의 배포 세부 정보 페이지에 있는 목록에서 인스턴스 ID를 선택합니다.
3. Amazon EC2 콘솔에서 해당 인스턴스의 세부 정보 탭에 있는 퍼블릭 IPv4 주소(예: **192.0.2.4**)의 IP 주소를 복사합니다. 이 주소는 AWS Lambda에서 함수의 대상으로 사용됩니다.

Note

CodePipeline의 기본 서비스 역할 정책에는 함수를 호출하는 데 필요한 Lambda 권한이 포함되어 있습니다. 그러나 기본 서비스 역할을 수정하거나 다른 서비스 역할을 선택한 경우에는 역할에 대한 정책이 `lambda:InvokeFunction` 및 `lambda:ListFunctions` 권한을 허용하는지 확인하십시오. 그렇지 않으면 Lambda 작업이 포함된 파이프라인이 실패합니다.

2단계: Lambda 함수 생성

이 단계에서는 HTTP 요청을 하고 웹 페이지의 텍스트 행을 확인하는 Lambda 함수를 생성합니다. 이 단계의 일부로 IAM 정책 및 Lambda 실행 역할도 생성해야 합니다. 자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 [권한 모델](#) 단원을 참조하세요.

실행 역할을 만들려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 정책을 선택한 후 정책 생성을 선택합니다. JSON 탭에서 다음과 같은 정책을 필드에 붙여 넣습니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "logs:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    }
  ],
}
```



```
{
  "Action": [
    "codepipeline:PutJobSuccessResult",
    "codepipeline:PutJobFailureResult"
  ],
  "Effect": "Allow",
  "Resource": "*"
}
]
```

3. 정책 검토를 선택합니다.
4. 정책 검토 페이지의 이름에서 정책 이름(예: **CodePipelineLambdaExecPolicy**)을 입력합니다. 설명에 **Enables Lambda to execute code**를 입력합니다.

정책 생성을 선택하세요.

Note

이러한 권한은 Lambda 함수가 CodePipeline 및 Amazon CloudWatch와 상호 작용하는 데 필요한 최소 권한입니다. 다른 AWS 리소스와 상호 작용하는 함수를 허용하도록 정책을 확장하려면 해당 Lambda 함수에 필요한 작업을 허용하도록 정책을 수정해야 합니다.

5. 정책 대시보드 페이지에서 역할을 선택한 다음, 역할 만들기를 선택합니다.
6. 역할 생성 페이지에서 AWS 서비스를 선택합니다. Lambda를 선택한 후 다음: 권한을 선택합니다.
7. 권한 정책 연결 페이지에서 CodePipelineLambdaExecPolicy 옆에 있는 확인란을 선택한 후 다음: 태그를 선택합니다. 다음: 검토를 선택합니다.
8. 검토 페이지의 역할 이름에 이름을 입력하고 역할 만들기를 선택합니다.

샘플 Lambda 함수를 생성하여 CodePipeline과 함께 사용하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/lambda/> AWS Lambda 콘솔을 엽니다.
2. 함수 페이지에서 함수 생성을 선택합니다.

Note

Lambda 페이지 대신 시작 페이지가 표시되는 경우 지금 시작하기를 선택하세요.

3. 함수 생성 페이지에서 처음부터 새로 작성을 선택합니다. 함수 이름에 Lambda 함수의 이름을 입력합니다(예: **MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline**). 런타임에서 Node.js 20.x를 선택합니다.
4. 역할에서 기존 역할 선택을 선택합니다. 기존 역할에서 역할을 선택한 다음 함수 생성을 선택합니다.

생성된 기능에 대한 세부 정보 페이지가 열립니다.

5. 함수 코드 상자에 다음 코드를 붙여 넣습니다.

Note

CodePipeline.job 키 아래의 이벤트 객체에는 [작업 세부 정보](#)가 들어 있습니다. CodePipeline이 Lambda를 반환하는 JSON 이벤트의 전체 예제는 [예제 JSON 이벤트](#) 단원을 참조하세요.

```
import { CodePipelineClient, PutJobSuccessResultCommand,
  PutJobFailureResultCommand } from "@aws-sdk/client-codepipeline";
import http from 'http';
import assert from 'assert';

export const handler = (event, context) => {

  const codepipeline = new CodePipelineClient();

  // Retrieve the Job ID from the Lambda action
  const jobId = event["CodePipeline.job"].id;

  // Retrieve the value of UserParameters from the Lambda action configuration in
  // CodePipeline, in this case a URL which will be
  // health checked by this function.
  const url =
    event["CodePipeline.job"].data.actionConfiguration.configuration.UserParameters;

  // Notify CodePipeline of a successful job
```

```
const putJobSuccess = async function(message) {
    const command = new PutJobSuccessResultCommand({
        jobId: jobId
    });
    try {
        await codepipeline.send(command);
        context.succeed(message);
    } catch (err) {
        context.fail(err);
    }
};

// Notify CodePipeline of a failed job
const putJobFailure = async function(message) {
    const command = new PutJobFailureResultCommand({
        jobId: jobId,
        failureDetails: {
            message: JSON.stringify(message),
            type: 'JobFailed',
            externalExecutionId: context.awsRequestId
        }
    });
    await codepipeline.send(command);
    context.fail(message);
};

// Validate the URL passed in UserParameters
if(!url || url.indexOf('http://') === -1) {
    putJobFailure('The UserParameters field must contain a valid URL address to
test, including http:// or https://');
    return;
}

// Helper function to make a HTTP GET request to the page.
// The helper will test the response and succeed or fail the job accordingly
const getPage = function(url, callback) {
    var pageObject = {
        body: '',
        statusCode: 0,
        contains: function(search) {
            return this.body.indexOf(search) > -1;
        }
    };
    http.get(url, function(response) {
```

```
        pageObject.body = '';
        pageObject.statusCode = response.statusCode;

        response.on('data', function (chunk) {
            pageObject.body += chunk;
        });

        response.on('end', function () {
            callback(pageObject);
        });

        response.resume();
    }).on('error', function(error) {
        // Fail the job if our request failed
        putJobFailure(error);
    });
};

getPage(url, function(returnedPage) {
    try {
        // Check if the HTTP response has a 200 status
        assert(returnedPage.statusCode === 200);
        // Check if the page contains the text "Congratulations"
        // You can change this to check for different text, or add other tests
as required
        assert(returnedPage.contains('Congratulations'));

        // Succeed the job
        putJobSuccess("Tests passed.");
    } catch (ex) {
        // If any of the assertions failed then fail the job
        putJobFailure(ex);
    }
});
};
```

6. 핸들러를 기본값 그대로 두고 역할도 기본값 **CodePipelineLambdaExecRole**로 그대로 둡니다.
7. Basic settings(기본 설정)의 제한 시간에 **20초**를 입력합니다.
8. 저장을 선택합니다.

3단계: CodePipeline 콘솔의 파이프라인에 Lambda 함수 추가

이 단계에서는 새 단계를 파이프라인에 추가한 다음 함수를 호출하는 Lambda 작업을 해당 단계에 추가합니다.

단계를 추가하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home> CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. Welcome(시작) 페이지에서, 생성한 파이프라인을 선택합니다.
3. 파이프라인 보기 페이지에서 편집을 선택합니다.
4. 편집 페이지에서 + 단계 추가를 선택하여 CodeDeploy 작업으로 배포 단계 다음에 단계를 추가합니다. 역할 이름을 입력(예: **LambdaStage**)한 후, Add stage(단계 추가)를 선택합니다.

Note

기존 단계에 Lambda 작업을 추가하도록 선택할 수도 있습니다. 데모용으로, 여기서는 Lambda 함수를 단계의 유일한 작업으로 추가하여 파이프라인을 통해 아티팩트의 진행 상황을 쉽게 확인할 수 있도록 합니다.

5. + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다. 작업 편집의 작업 이름에 Lambda 작업 이름을 입력합니다(예: **MyLambdaAction**). 공급자에서 AWS Lambda를 선택합니다. 함수 이름에 Lambda 함수의 이름(예: **MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline**)을 선택하거나 입력합니다. 사용자 파라미터에서 이전에 복사한 Amazon EC2 인스턴스의 IP 주소(예: **http://192.0.2.4**)를 지정한 다음 완료를 선택합니다.

Note

이 주제에서는 IP 주소를 사용하지만, 실제 시나리오에서는 사용자의 등록된 웹 사이트 이름을 대신 제공할 수 있습니다(예: **http://www.example.com**). 의 이벤트 데이터 및 핸들러에 대한 자세한 내용은 AWS Lambda 개발자 안내서의 [프로그래밍 모델을](#) AWS Lambda참조하세요.

6. 작업 편집 페이지에서 저장을 선택합니다.

4단계: Lambda 함수로 파이프라인 테스트

함수를 테스트하려면 파이프라인을 통해 최근 변경 사항을 배포합니다.


콘솔을 사용하여 가장 최근의 아티팩트 버전을 파이프라인을 통해 실행하려면

1. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 변경 사항 릴리스를 선택합니다. 이렇게 하면 소스 작업에 지정된 각 소스 위치에서 사용 가능한 가장 최근의 개정이 파이프라인을 통해 실행됩니다.
2. Lambda 작업이 완료되면, 세부 정보 링크를 선택하여 Amazon CloudWatch의 함수에 대한 로그 스트림(이벤트의 청구 기간 등)을 확인합니다. 함수가 실패하면 CloudWatch 로그에서 원인에 대한 정보가 제공됩니다.

5단계: 다음 절차

이제 Lambda 함수를 성공적으로 생성하여 파이프라인에서 작업으로 추가했으므로 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

- Lambda 작업을 단계에 더 추가하여 다른 웹 페이지를 확인합니다.
- Lambda 함수를 수정하여 다른 텍스트 문자열을 확인합니다.
- [Lambda 함수를 살펴보고](#) 고유한 Lambda 함수를 생성하여 파이프라인에 추가합니다.



Lambda 함수 실험을 완료한 후에는 요금이 부과되지 않도록 파이프라인에서 제거하고, 삭제하고 AWS Lambda, IAM에서 역할을 삭제하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#), [CodePipeline에서 파이프라인 삭제](#), [역할 또는 인스턴스 프로파일 삭제](#)를 참조하십시오.

예제 JSON 이벤트

다음 예에서는 CodePipeline을 통해 Lambda에 전송된 샘플 JSON 이벤트를 보여 줍니다. 이 이벤트의 구조는 [GetJobDetails API](#)에 대한 응답과 비슷하지만 `actionTypeId` 및 `pipelineContext` 데이터 형식이 없습니다. 두 가지 작업 구성 세부 정보, 즉 `FunctionName` 및 `UserParameters`는 JSON 이벤트와 [GetJobDetails API](#)에 대한 응답 둘 다에 포함되어 있습니다. **###** **#####** **###**의 값은 예 또는 설명이고 실제 값이 아닙니다.

```
{
  "CodePipeline.job": {
    "id": "11111111-abcd-1111-abcd-11111111abcdef",
    "accountId": "111111111111",
```

```

    "data": {
      "actionConfiguration": {
        "configuration": {
          "FunctionName": "MyLambdaFunctionForAWSCodePipeline",
          "UserParameters": "some-input-such-as-a-URL"
        }
      },
      "inputArtifacts": [
        {
          "location": {
            "s3Location": {
              "bucketName": "the name of the bucket configured as the
pipeline artifact store in Amazon S3, for example codepipeline-us-east-2-1234567890",
              "objectKey": "the name of the application, for example
CodePipelineDemoApplication.zip"
            },
            "type": "S3"
          },
          "revision": null,
          "name": "ArtifactName"
        }
      ],
      "outputArtifacts": [],
      "artifactCredentials": {
        "secretAccessKey": "wJa1rXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
        "sessionToken": "MIICiTCcAfICcQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w
0BAQUFADCBiDELMAkGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZ
WF0dGxLMQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBAstC0lBTSBDb25zb2xLMRIw
EAYDVQQDEwLUZXN0Q2lsYWxhZAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvi5
jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMAkGA1UEBh
MCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGxLMQ8wDQYDVQQKEwZBb
WF6b24xFDASBgNVBAstC0lBTSBDb25zb2xLMRIwEAYDVQQDEwLUZXN0Q2lsYWxh
ZAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGFTYXpvi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEE
BBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVI
k60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9TrDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQ
ITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpEIbb30hjZnzcqvQAaRHhdlQWIMm2nr
AgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auN
KyExzyLwaxLAoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0FkbFFBjvSfpJILJ00zbhNYS5f6Guo
EDmFJl0ZxvBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTbNYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw
3rrszlaEXAMPLE=",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE"
      },
      "continuationToken": "A continuation token if continuing job",
      "encryptionKey": {

```



```
        "id": "arn:aws:kms:us-  
west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",  
        "type": "KMS"  
    }  
}  
}
```

추가 샘플 함수

다음 샘플 Lambda 함수는 CodePipeline의 파이프라인에서 사용할 수 있는 추가 기능을 보여 줍니다. 이러한 함수를 사용하려면 각 샘플의 소개에 명시된 대로 Lambda 실행 역할에 대한 정책을 수정해야 할 수도 있습니다.

주제

- [AWS CloudFormation 템플릿을 사용하는 샘플 Python 함수](#)

AWS CloudFormation 템플릿을 사용하는 샘플 Python 함수

다음 샘플은 제공된 AWS CloudFormation 템플릿을 기반으로 스택을 생성하거나 업데이트하는 함수를 보여줍니다. 템플릿이 Amazon S3 버킷을 생성합니다. 이는 비용을 최소화하기 위한 데모용일 뿐입니다. 이상적으로는 버킷에 어떤 것을 업로드하기 전에 스택을 삭제해야 합니다. 버킷에 파일을 업로드한 경우에는 스택을 삭제할 때 버킷을 삭제할 수 없습니다. 버킷 자체를 삭제하기 전에 버킷에 있는 모든 것을 수동으로 삭제해야 합니다.

이 Python 샘플에서는 Amazon S3 버킷을 소스 작업으로 사용하거나 파이프라인과 함께 사용할 수 있는 버전이 지정된 Amazon S3 버킷에 액세스할 수 있는 파이프라인이 있다고 가정합니다. AWS CloudFormation 템플릿을 생성하고 압축한 다음 해당 버킷에 .zip 파일로 업로드합니다. 그런 다음 버킷에서 이 .zip 파일을 검색하는 소스 작업을 파이프라인에 추가해야 합니다.

Note

Amazon S3가 파이프라인의 소스 공급자인 경우, 소스 파일을 .zip 하나로 압축하고 그 .zip을 소스 버킷에 업로드할 수 있습니다. 압축이 풀린 단일 파일을 업로드할 수도 있지만 .zip 파일을 예상하는 다운스트림 작업은 실패합니다.

이 샘플에서 보여 주는 작업은 다음과 같습니다.

- JSON으로 인코딩된 사용자 파라미터를 사용하여 함수에 여러 구성 값 전달(get_user_params).
- 아티팩트 버킷의 .zip 아티팩트와 상호 작용(get_template).
- 연속 토큰을 사용하여 장기 실행 비동기 프로세스 모니터링(continue_job_later). 이를 통해 15 분 런타임(Lambda 제한)을 초과한 경우에도 작업을 계속 진행하고 함수를 성공적으로 실행할 수 있습니다.

이 샘플 Lambda 함수를 사용하려면이 샘플 정책과 같이 Lambda 실행 역할에 대한 정책에 AWS CloudFormation Amazon S3 및 CodePipeline에 대한 Allow 권한이 있어야 합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "logs:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "arn:aws:logs:*:*:*"
    },
    {
      "Action": [
        "codepipeline:PutJobSuccessResult",
        "codepipeline:PutJobFailureResult"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Action": [
```

```

        "s3:*"
      ],
      "Effect": "Allow",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}

```

AWS CloudFormation 템플릿을 생성하려면 일반 텍스트 편집기를 열고 다음 코드를 복사하여 붙여 넣습니다.

```

{
  "AWSTemplateFormatVersion" : "2010-09-09",
  "Description" : "CloudFormation template which creates an S3 bucket",
  "Resources" : {
    "MySampleBucket" : {
      "Type" : "AWS::S3::Bucket",
      "Properties" : {
      }
    }
  },
  "Outputs" : {
    "BucketName" : {
      "Value" : { "Ref" : "MySampleBucket" },
      "Description" : "The name of the S3 bucket"
    }
  }
}

```

이름이 **template.json**인 JSON 파일로 지정한 다음 이를 **template-package** 디렉터리에 저장합니다. 이 디렉터리의 압축된(.zip) 파일과 **template-package.zip**이라는 파일을 생성하고 압축된 파일을 버전이 지정된 Amazon S3 버킷에 업로드합니다. 파이프라인에 대해 구성된 버킷이 이미 있는 경우 해당 버킷을 사용할 수 있습니다. 그런 다음 파이프라인을 편집하여 .zip 파일을 검색하는 소스 작업을 추가합니다. 이 작업 *MyTemplate*의 출력 이름을 지정합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#) 단원을 참조하십시오.

Note

샘플 Lambda 함수는 이러한 파일 이름과 압축된 구조가 필요합니다. 그러나이 샘플로 자체 AWS CloudFormation 템플릿을 대체할 수 있습니다. 자체 템플릿을 사용하는 경우 AWS

CloudFormation 템플릿에 필요한 추가 기능을 허용하도록 Lambda 실행 역할에 대한 정책을 수정해야 합니다.

다음 코드를 함수로 Lambda에 추가하려면

1. Lambda 콘솔을 열고 함수 생성을 선택합니다.
2. 함수 생성 페이지에서 처음부터 새로 작성을 선택합니다. 함수 이름에 Lambda 함수의 이름을 입력합니다.
3. 런타임에서 Python 2.7을 선택합니다.
4. 실행 역할 선택 또는 생성에서 기존 역할 사용을 선택합니다. 기존 역할에서 역할을 선택한 다음 함수 생성을 선택합니다.

생성된 기능에 대한 세부 정보 페이지가 열립니다.

5. 함수 코드 상자에 다음 코드를 붙여 넣습니다.

```
from __future__ import print_function
from boto3.session import Session

import json
import urllib
import boto3
import zipfile
import tempfile
import botocore
import traceback

print('Loading function')

cf = boto3.client('cloudformation')
code_pipeline = boto3.client('codepipeline')

def find_artifact(artifacts, name):
    """Finds the artifact 'name' among the 'artifacts'

    Args:
        artifacts: The list of artifacts available to the function
        name: The artifact we wish to use
    Returns:
        The artifact dictionary found
    Raises:
```

```

        Exception: If no matching artifact is found

    """
    for artifact in artifacts:
        if artifact['name'] == name:
            return artifact

    raise Exception('Input artifact named "{0}" not found in event'.format(name))

def get_template(s3, artifact, file_in_zip):
    """Gets the template artifact

    Downloads the artifact from the S3 artifact store to a temporary file
    then extracts the zip and returns the file containing the CloudFormation
    template.

    Args:
        artifact: The artifact to download
        file_in_zip: The path to the file within the zip containing the template

    Returns:
        The CloudFormation template as a string

    Raises:
        Exception: Any exception thrown while downloading the artifact or unzipping
    it

    """
    tmp_file = tempfile.NamedTemporaryFile()
    bucket = artifact['location']['s3Location']['bucketName']
    key = artifact['location']['s3Location']['objectKey']

    with tempfile.NamedTemporaryFile() as tmp_file:
        s3.download_file(bucket, key, tmp_file.name)
        with zipfile.ZipFile(tmp_file.name, 'r') as zip:
            return zip.read(file_in_zip)

def update_stack(stack, template):
    """Start a CloudFormation stack update

    Args:
        stack: The stack to update
        template: The template to apply

```

```

Returns:
    True if an update was started, false if there were no changes
    to the template since the last update.

Raises:
    Exception: Any exception besides "No updates are to be performed."

"""
try:
    cf.update_stack(StackName=stack, TemplateBody=template)
    return True

except botocore.exceptions.ClientError as e:
    if e.response['Error']['Message'] == 'No updates are to be performed.':
        return False
    else:
        raise Exception('Error updating CloudFormation stack
"{0}"'.format(stack), e)

def stack_exists(stack):
    """Check if a stack exists or not

    Args:
        stack: The stack to check

    Returns:
        True or False depending on whether the stack exists

    Raises:
        Any exceptions raised .describe_stacks() besides that
        the stack doesn't exist.

    """
    try:
        cf.describe_stacks(StackName=stack)
        return True
    except botocore.exceptions.ClientError as e:
        if "does not exist" in e.response['Error']['Message']:
            return False
        else:
            raise e

def create_stack(stack, template):
    """Starts a new CloudFormation stack creation

```

```

    Args:
        stack: The stack to be created
        template: The template for the stack to be created with

    Throws:
        Exception: Any exception thrown by .create_stack()
    """
    cf.create_stack(StackName=stack, TemplateBody=template)

def get_stack_status(stack):
    """Get the status of an existing CloudFormation stack

    Args:
        stack: The name of the stack to check

    Returns:
        The CloudFormation status string of the stack such as CREATE_COMPLETE

    Raises:
        Exception: Any exception thrown by .describe_stacks()

    """
    stack_description = cf.describe_stacks(StackName=stack)
    return stack_description['Stacks'][0]['StackStatus']

def put_job_success(job, message):
    """Notify CodePipeline of a successful job

    Args:
        job: The CodePipeline job ID
        message: A message to be logged relating to the job status

    Raises:
        Exception: Any exception thrown by .put_job_success_result()

    """
    print('Putting job success')
    print(message)
    code_pipeline.put_job_success_result(jobId=job)

def put_job_failure(job, message):
    """Notify CodePipeline of a failed job

```

```

    Args:
        job: The CodePipeline job ID
        message: A message to be logged relating to the job status

    Raises:
        Exception: Any exception thrown by .put_job_failure_result()

    """
    print('Putting job failure')
    print(message)
    code_pipeline.put_job_failure_result(jobId=job, failureDetails={'message':
message, 'type': 'JobFailed'})

def continue_job_later(job, message):
    """Notify CodePipeline of a continuing job

    This will cause CodePipeline to invoke the function again with the
    supplied continuation token.

    Args:
        job: The JobID
        message: A message to be logged relating to the job status
        continuation_token: The continuation token

    Raises:
        Exception: Any exception thrown by .put_job_success_result()

    """

    # Use the continuation token to keep track of any job execution state
    # This data will be available when a new job is scheduled to continue the
    current execution
    continuation_token = json.dumps({'previous_job_id': job})

    print('Putting job continuation')
    print(message)
    code_pipeline.put_job_success_result(jobId=job,
continuationToken=continuation_token)

def start_update_or_create(job_id, stack, template):
    """Starts the stack update or create process

    If the stack exists then update, otherwise create.

```



```

Args:
    job_id: The ID of the CodePipeline job
    stack: The stack to create or update
    template: The template to create/update the stack with

"""
if stack_exists(stack):
    status = get_stack_status(stack)
    if status not in ['CREATE_COMPLETE', 'ROLLBACK_COMPLETE',
'UPDATE_COMPLETE']:
        # If the CloudFormation stack is not in a state where
        # it can be updated again then fail the job right away.
        put_job_failure(job_id, 'Stack cannot be updated when status is: ' +
status)
        return

    were_updates = update_stack(stack, template)

    if were_updates:
        # If there were updates then continue the job so it can monitor
        # the progress of the update.
        continue_job_later(job_id, 'Stack update started')

    else:
        # If there were no updates then succeed the job immediately
        put_job_success(job_id, 'There were no stack updates')
else:
    # If the stack doesn't already exist then create it instead
    # of updating it.
    create_stack(stack, template)
    # Continue the job so the pipeline will wait for the CloudFormation
    # stack to be created.
    continue_job_later(job_id, 'Stack create started')

def check_stack_update_status(job_id, stack):
    """Monitor an already-running CloudFormation update/create

    Succeeds, fails or continues the job depending on the stack status.

    Args:
        job_id: The CodePipeline job ID
        stack: The stack to monitor

    """

```

```

status = get_stack_status(stack)
if status in ['UPDATE_COMPLETE', 'CREATE_COMPLETE']:
    # If the update/create finished successfully then
    # succeed the job and don't continue.
    put_job_success(job_id, 'Stack update complete')

elif status in ['UPDATE_IN_PROGRESS', 'UPDATE_ROLLBACK_IN_PROGRESS',
'UPDATE_ROLLBACK_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS', 'CREATE_IN_PROGRESS',
'ROLLBACK_IN_PROGRESS', 'UPDATE_COMPLETE_CLEANUP_IN_PROGRESS']:
    # If the job isn't finished yet then continue it
    continue_job_later(job_id, 'Stack update still in progress')

else:
    # If the Stack is a state which isn't "in progress" or "complete"
    # then the stack update/create has failed so end the job with
    # a failed result.
    put_job_failure(job_id, 'Update failed: ' + status)

def get_user_params(job_data):
    """Decodes the JSON user parameters and validates the required properties.

    Args:
        job_data: The job data structure containing the UserParameters string which
        should be a valid JSON structure

    Returns:
        The JSON parameters decoded as a dictionary.

    Raises:
        Exception: The JSON can't be decoded or a property is missing.

    """
    try:
        # Get the user parameters which contain the stack, artifact and file
        settings
        user_parameters = job_data['actionConfiguration']['configuration']
['UserParameters']
        decoded_parameters = json.loads(user_parameters)

    except Exception as e:
        # We're expecting the user parameters to be encoded as JSON
        # so we can pass multiple values. If the JSON can't be decoded
        # then fail the job with a helpful message.
        raise Exception('UserParameters could not be decoded as JSON')

```

```
if 'stack' not in decoded_parameters:
    # Validate that the stack is provided, otherwise fail the job
    # with a helpful message.
    raise Exception('Your UserParameters JSON must include the stack name')

if 'artifact' not in decoded_parameters:
    # Validate that the artifact name is provided, otherwise fail the job
    # with a helpful message.
    raise Exception('Your UserParameters JSON must include the artifact name')

if 'file' not in decoded_parameters:
    # Validate that the template file is provided, otherwise fail the job
    # with a helpful message.
    raise Exception('Your UserParameters JSON must include the template file
name')

return decoded_parameters

def setup_s3_client(job_data):
    """Creates an S3 client

    Uses the credentials passed in the event by CodePipeline. These
    credentials can be used to access the artifact bucket.

    Args:
        job_data: The job data structure

    Returns:
        An S3 client with the appropriate credentials

    """
    key_id = job_data['artifactCredentials']['accessKeyId']
    key_secret = job_data['artifactCredentials']['secretAccessKey']
    session_token = job_data['artifactCredentials']['sessionToken']

    session = Session(aws_access_key_id=key_id,
                      aws_secret_access_key=key_secret,
                      aws_session_token=session_token)
    return session.client('s3',
config=botocore.client.Config(signature_version='s3v4'))

def lambda_handler(event, context):
    """The Lambda function handler
```

If a continuing job then checks the CloudFormation stack status and updates the job accordingly.

If a new job then kick off an update or creation of the target CloudFormation stack.

Args:

event: The event passed by Lambda
context: The context passed by Lambda

"""

try:

Extract the Job ID

job_id = event['CodePipeline.job']['id']

Extract the Job Data

job_data = event['CodePipeline.job']['data']

Extract the params

params = get_user_params(job_data)

Get the list of artifacts passed to the function

artifacts = job_data['inputArtifacts']

stack = params['stack']

artifact = params['artifact']

template_file = params['file']

if 'continuationToken' in job_data:

If we're continuing then the create/update has already been triggered

we just need to check if it has finished.

check_stack_update_status(job_id, stack)

else:

Get the artifact details

artifact_data = find_artifact(artifacts, artifact)

Get S3 client to access artifact with

s3 = setup_s3_client(job_data)

Get the JSON template file out of the artifact

template = get_template(s3, artifact_data, template_file)

Kick off a stack update or create

start_update_or_create(job_id, stack, template)

except Exception as e:

```
# If any other exceptions which we didn't expect are raised
# then fail the job and log the exception message.
print('Function failed due to exception.')
print(e)
traceback.print_exc()
put_job_failure(job_id, 'Function exception: ' + str(e))

print('Function complete.')
return "Complete."
```

6. 핸들러는 기본값으로 두고, 역할은 이전에 선택하거나 생성한 이름, **CodePipelineLambdaExecRole** 그대로 둡니다.
7. Basic settings(기본 설정)의 제한 시간에서 기본값 3초를 **20**으로 바꿉니다.
8. 저장을 선택합니다.
9. CodePipeline 콘솔에서, 파이프라인을 편집하여 함수를 작업으로 파이프라인의 한 단계에 추가합니다. 변경하려는 파이프라인 단계에서 편집을 선택하고 작업 그룹 추가를 선택합니다. 작업 편집 페이지의 작업 이름에 작업 이름을 입력합니다. 작업 공급자에서 Lambda를 선택합니다.

입력 아티팩트에서 MyTemplate을 선택합니다. UserParameters에서는 JSON 문자열에 다음과 같은 3개의 파라미터를 제공해야 합니다.

- 스택 이름
- AWS CloudFormation 템플릿 이름 및 파일 경로
- 입력 아티팩트

중괄호({ })를 사용하고 쉼표로 파라미터를 구분합니다. 예를 들어 *MyTestStack*이라는 스택을 생성하려면, 입력 아티팩트 *MyTemplate*이 있는 파이프라인에 대해 UserParameters에서 {"stack": "*MyTestStack*", "file": "template-package/template.json", "artifact": "*MyTemplate*"}을 입력합니다.

Note

UserParameters에 입력 아티팩트를 지정했더라도 입력 아티팩트의 작업에 대해서도 이 입력 아티팩트를 지정해야 합니다.

10. 변경 사항을 파이프라인에 저장한 다음 변경 사항을 수동으로 릴리스하여 작업 및 Lambda 함수를 테스트합니다.

스테이지에 수동 승인 작업 추가

에서는 필요한 AWS Identity and Access Management 권한이 있는 사용자가 작업을 승인하거나 거부할 AWS CodePipeline 수 있도록 파이프라인 실행을 중지하려는 시점에 파이프라인의 단계에 승인 작업을 추가할 수 있습니다.

작업이 승인된 경우 파이프라인 실행이 재개됩니다. 작업이 거부되거나 파이프라인이 작업에 도달하여 중지된 지 7일 이내에 아무도 작업을 승인하거나 거부하지 않는 경우 결과는 실패하는 작업과 동일하며 파이프라인 실행이 계속 진행되지 않습니다.

다음과 같은 목적으로 수동 승인을 사용할 수 있습니다.

- 파이프라인의 다음 단계에 수정이 허용되기 전에 다른 사용자가 코드 검토를 수행하거나 관리 검토를 변경하도록 합니다.
- 릴리스되기 전에 다른 사용자가 최신 버전의 애플리케이션에 대한 수동 품질 보증 테스트를 수행하거나 빌드 아티팩트의 무결성을 확인하도록 합니다.
- 회사 웹 사이트에 게시되기 전에 다른 사용자가 신규 또는 업데이트된 텍스트를 검토하도록 합니다.

CodePipeline에서 수동 승인 작업에 대한 구성 옵션

CodePipeline은 승인자에게 승인 작업에 대해 알리는 데 사용할 수 있는 세 가지 구성 옵션을 제공합니다.

승인 알림 게시 파이프라인이 작업에서 중지될 때 Amazon Simple Notification Service 주제에 메시지를 게시하도록 승인 작업을 구성할 수 있습니다. Amazon SNS는 주제를 구독한 모든 엔드포인트에 메시지를 전달합니다. 승인 작업을 포함할 파이프라인과 동일한 AWS 리전에서 생성된 주제를 사용해야 합니다. 주제를 생성하면 목적을 식별하는 이름을 MyFirstPipeline-us-east-2-approval 등의 형식으로 지정하는 것이 좋습니다.

승인 알림을 Amazon SNS 주제에 게시하면 이메일 또는 SMS 수신자, SQS 대기열, HTTP/HTTPS 엔드포인트나 Amazon SNS를 사용하여 호출한 AWS Lambda 함수 등의 형식 중에서 선택할 수 있습니다. Amazon SNS 주제 알림에 대한 자세한 내용은 다음 주제를 참조하세요.

- [Amazon Simple Notification Service란 무엇인가요?](#)
- [Amazon SNS 주제 생성](#)
- [Amazon SQS 대기열로 Amazon SNS 메시지 전송](#)
- [대기열에서 Amazon SNS 주제 구독](#)

- [HTTP/HTTPS 엔드포인트로 Amazon SNS 메시지 전송](#)
- [Amazon SNS 알림을 사용하여 Lambda 함수 호출](#)

승인 작업 알림에 대해 생성된 JSON 데이터의 구조는 [CodePipeline에서 수동 승인 알림에 대한 JSON 데이터 형식](#) 단원을 참조하십시오.

검토용 URL 지정 승인 작업 구성의 일부로 검토할 URL을 지정할 수 있습니다. URL은 승인이자가 테스트할 웹 애플리케이션의 링크이거나 승인 요청에 대한 더 많은 정보가 포함된 페이지일 수 있습니다. URL은 Amazon SNS 주제에 게시된 알림에 포함되어 있습니다. 승인은 콘솔이나 CLI를 사용하여 볼 수 있습니다.

승인자를 위한 설명 입력 승인 작업을 생성하면 알림을 수신하는 승인자나 콘솔 또는 CLI 응답에서 작업을 보는 승인자에게 표시되는 설명을 추가할 수도 있습니다.

구성 옵션 없음 이러한 세 가지 옵션을 구성하지 않도록 선택할 수도 있습니다. 예를 들어 작업을 검토할 준비가 된 다른 사용자에게 직접 알리거나 작업을 직접 승인할 때까지 파이프라인이 중지될 경우 이 옵션이 필요하지 않을 수 있습니다.

CodePipeline에서 승인 작업의 설정 및 워크플로우 개요

다음은 수동 승인 설정 및 사용에 대한 개요입니다.

1. 승인 작업을 승인하거나 거부하는 데 필요한 IAM 권한을 조직 내 하나 이상의 IAM 역할에게 부여합니다.
2. (선택 사항) Amazon SNS 알림을 사용하는 경우 CodePipeline 작업에서 사용하는 서비스 역할이 Amazon SNS 리소스에 액세스할 수 있는지 확인합니다.
3. (선택 사항) Amazon SNS 알림을 사용하는 경우 Amazon SNS 주제를 생성하고 하나 이상의 구독자 또는 엔드포인트를 추가합니다.
4. AWS CLI를 사용하여 파이프라인을 생성하거나 CLI 또는 콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성한 후 파이프라인의 단계에 승인 작업을 추가합니다.

알림을 사용하는 경우 작업의 구성에 Amazon SNS 주제의 Amazon 리소스 이름(ARN)을 포함합니다. (ARN은 Amazon 리소스의 고유 식별자입니다. Amazon SNS 주제ARNs은 `arn:aws:sns:us-east-2:80398EXAMPLE:MyApprovalTopic`과 같이 구성됩니다. 자세한 내용은 [Amazon 리소스 이름\(ARNs\) 및 AWS 서비스 네임스페이스](#)를 참조하세요 Amazon Web Services 일반 참조.)

5. 파이프라인은 승인 작업에 도달할 때 중지됩니다. Amazon SNS 주제 ARN이 작업의 구성에 포함된 경우 알림이 Amazon SNS 주제에 게시되고 콘솔에서 승인 작업을 검토하기 위한 링크가 포함된 메시지가 주제 또는 구독된 엔드포인트의 구독자에게 전달됩니다.

6. 승인자는 대상 URL을 검사하고 설명을 검토합니다(있는 경우).
7. 콘솔, CLI 또는 SDK를 사용하여 승인자는 요약 설명을 제공하고 응답을 제출합니다.
 - 승인됨: 파이프라인 실행이 재개됩니다.
 - 거부됨: 단계 상태가 "실패"로 변경되고 파이프라인 실행이 재개되지 않습니다.

응답이 7일 이내에 제출되지 않은 경우 작업이 "실패"로 표시됩니다.

CodePipeline에서 IAM 사용자에게 승인 권한 부여

조직 내 IAM 사용자가 승인 작업을 승인하거나 거부하기 전에 이들에게 파이프라인에 액세스하고 승인 작업의 상태를 업데이트할 수 있는 권한을 부여해야 합니다.

AWSCodePipelineApproverAccess 관리형 정책을 IAM 사용자, 역할 또는 그룹에 연결하여 계정에서 모든 파이프라인과 승인 작업에 액세스할 수 있는 권한을 부여하거나 IAM 사용자, 역할 또는 그룹에서 액세스할 수 있는 개별 리소스를 지정하여 제한된 권한을 부여할 수 있습니다.

Note

이 주제에서 설명된 권한은 매우 제한된 액세스를 허용합니다. 사용자, 역할 또는 그룹이 승인 작업의 승인이나 거부 이외의 작업을 수행할 수 있도록 하려면 다른 관리형 정책을 연결할 수 있습니다. CodePipeline에서 사용 가능한 관리형 정책에 대한 자세한 내용은 [AWS에 대한 관리형 정책 AWS CodePipeline](#) 단원을 참조하세요.

모든 파이프라인 및 승인 작업에 대한 승인 권한 부여

CodePipeline에서 승인 작업을 수행해야 하는 사용자의 경우 AWSCodePipelineApproverAccess 관리형 정책을 사용하세요.

액세스 권한을 제공하려면 사용자, 그룹 또는 역할에 권한을 추가하세요:

- 의 사용자 및 그룹 AWS IAM Identity Center:

권한 세트를 생성합니다. AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 세트 생성](#)의 지침을 따릅니다.

- 보안 인증 공급자를 통해 IAM에서 관리되는 사용자:

ID 페더레이션을 위한 역할을 생성합니다. IAM 사용 설명서의 [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#)의 지침을 따릅니다.

- IAM 사용자:

- 사용자가 맡을 수 있는 역할을 생성합니다. IAM 사용 설명서에서 [Create a role for an IAM user](#)의 지침을 따릅니다.
- (권장되지 않음) 정책을 사용자에게 직접 연결하거나 사용자를 사용자 그룹에 추가합니다. IAM 사용 설명서에서 [사용자\(콘솔\)에 권한 추가](#)의 지침을 따르세요.

특정 파이프라인 및 승인 작업에 대해 승인 권한 지정

CodePipeline에서 승인 작업을 수행해야 하는 사용자의 경우 다음과 같은 사용자 지정 정책을 사용하세요. 아래 정책에서 사용자가 액세스할 수 있는 개별 리소스를 지정하세요. 예를 들어, 다음 정책은 미국 동부(오하이오) 리전(us-east-2)의 MyFirstPipeline 파이프라인에 있는 MyApprovalAction이라는 작업만 승인하거나 거부할 수 있는 권한을 사용자에게 부여합니다.

Note

IAM 사용자가 CodePipeline 대시보드에 액세스하여 파이프라인 목록을 확인해야 하는 경우에만 `codepipeline:ListPipelines` 권한이 필요합니다. 콘솔 액세스가 필요하지 않으면 `codepipeline:ListPipelines`를 생략해도 됩니다.

JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.

정책을 처음으로 선택하는 경우 관리형 정책 소개 페이지가 나타납니다. 시작을 선택합니다.

3. 페이지 상단에서 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 JSON 옵션을 선택합니다.
5. 다음 JSON 정책 문서를 입력합니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```

```

        "codepipeline:ListPipelines"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ]
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codepipeline:PutApprovalResult"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline/MyApprovalStage/MyApprovalAction"
}
]
}

```

6. 다음을 선택합니다.

 Note

언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션 간에 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [정책 재구성](#)을 참조하세요.

- 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책에 대한 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 정책이 부여한 권한을 확인합니다.
- 정책 생성을 선택하고 새로운 정책을 저장합니다.

CodePipeline 서비스 역할에 Amazon SNS 권한 부여

승인 작업에 검토가 필요할 때 Amazon SNS를 사용하여 알림을 주제에 게시할 경우 CodePipeline 작업에서 사용한 서비스 역할에 Amazon SNS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여해야 합니다. IAM 콘솔을 사용하여 이 권한을 서비스 역할에 추가할 수 있습니다.

아래 정책에서 SNS를 통한 게시 정책을 지정하세요. 다음 정책의 경우 SNSPublish로 이름을 지정할 수 있습니다. 다음 정책을 서비스 역할에 연결하여 사용하세요.

Important

에서 사용한 AWS Management Console 것과 동일한 계정 정보로 로그인했는지 확인합니다. [CodePipeline 시작하기](#).

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sns:Publish",
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

JSON 정책 편집기를 사용하여 정책을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. 왼쪽의 탐색 창에서 정책을 선택합니다.

정책을 처음으로 선택하는 경우 관리형 정책 소개 페이지가 나타납니다. 시작을 선택합니다.

3. 페이지 상단에서 정책 생성을 선택합니다.
4. 정책 편집기 섹션에서 JSON 옵션을 선택합니다.

5. JSON 정책 문서를 입력하거나 붙여 넣습니다. IAM 정책 언어에 대한 자세한 내용은 [IAM JSON 정책](#) 참조를 참조하세요.
6. [정책 검증](#) 중에 생성되는 모든 보안 경고, 오류 또는 일반 경고를 해결하고 다음을 선택합니다.

Note

언제든지 시각적 편집기 옵션과 JSON 편집기 옵션을 서로 전환할 수 있습니다. 그러나 변경을 적용하거나 시각적 편집기에서 다음을 선택한 경우 IAM은 시각적 편집기에 최적화 되도록 정책을 재구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [정책 재구성](#)을 참조하세요.

7. (선택 사항)에서 정책을 생성하거나 편집할 때 템플릿에 사용할 AWS Management Console 수 있는 JSON 또는 YAML 정책 AWS CloudFormation 템플릿을 생성할 수 있습니다.

이렇게 하려면 정책 편집기에서 작업을 선택한 다음, CloudFormation 템플릿 생성을 선택합니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [AWS Identity and Access Management 리소스 유형 참조](#)를 AWS CloudFormation 참조하세요.

8. 정책에 권한 추가를 완료했으면 다음을 선택합니다.
9. 검토 및 생성 페이지에서 생성하는 정책의 정책 이름과 설명(선택 사항)을 입력합니다. 이 정책에 정의된 권한을 검토하여 정책이 부여한 권한을 확인합니다.
10. (선택 사항) 태그를 키 값 페어로 연결하여 메타데이터를 정책에 추가합니다. IAM에서 태그를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS Identity and Access Management 리소스에 대한 태그를 참조하세요](#).
11. 정책 생성을 선택하고 새로운 정책을 저장합니다.

CodePipeline의 파이프라인에 수동 승인 작업 추가

다른 사용자가 작업을 수동으로 승인하거나 거부할 수 있도록 파이프라인을 중지할 지점에서 CodePipeline 파이프라인의 단계에 승인 작업을 추가할 수 있습니다.

Note

승인 작업은 소스 단계에 추가할 수 없습니다. 소스 단계는 소스 작업만 포함할 수 있습니다.

승인 작업을 검토할 준비가 되었을 때 Amazon SNS를 사용하여 알림을 전송할 경우 먼저 다음 사전 조건을 완료해야 합니다.

- CodePipeline 서비스 역할에 Amazon SNS 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할에 Amazon SNS 권한 부여](#) 단원을 참조하세요.
- 조직 내 하나 이상의 IAM 자격 증명에 승인 작업의 상태를 업데이트할 수 있는 권한을 부여합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 IAM 사용자에게 승인 권한 부여](#) 단원을 참조하세요.

이 예시에서는 새 승인 단계를 생성하고 단계에 수동 승인 작업을 추가합니다. 다른 작업이 포함된 기존 단계에 수동 승인 작업을 추가할 수도 있습니다.

CodePipeline 파이프라인에 수동 승인 작업 추가(콘솔)

CodePipeline 콘솔을 사용하여 승인 작업을 기존 CodePipeline 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 새 파이프라인을 생성할 때 승인 작업을 추가하려면 AWS CLI를 사용해야 합니다.

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. 이름에서 파이프라인을 선택합니다.
3. 파이프라인 세부 정보 페이지에서 [Edit]를 선택합니다.
4. 새로운 단계에 승인 작업을 추가하려면 승인 요청을 추가하려는 파이프라인의 지점에서 +Add stage(단계 추가)를 선택하고 단계의 이름을 입력합니다. Add stage(단계 추가) 페이지의 Stage name(단계 이름)에 새 단계 이름을 입력합니다. 예를 들어 새 단계를 추가하고 이름을 Manual_Approval로 지정합니다.

기존 단계에 승인 작업을 추가하려면 Edit stage(단계 편집)를 선택합니다.

5. 승인 작업을 추가하려는 단계에서 + Add action group(작업 그룹 추가)을 선택합니다.
6. Edit action(작업 편집) 페이지에서 다음을 수행합니다.
 1. Action name(작업 이름)에 작업을 식별할 이름을 입력합니다.
 2. 작업 공급자의 승인에서 수동 승인을 선택합니다.
 3. (선택 사항) SNS topic ARN(SNS 주제 ARN)에서 승인 작업에 대한 알림을 보낼 때 사용할 주제 이름을 선택합니다.
 4. (선택 사항) URL for review(검토할 URL)에서 승인자의 검사를 받으려는 애플리케이션이나 페이지의 URL을 입력합니다. 승인자는 파이프라인의 콘솔 보기에 포함되어 있는 링크를 통해 이 URL에 액세스할 수 있습니다.
 5. (선택 사항) Comments(설명)에 검토자와 공유하려는 그 밖의 모든 정보를 입력합니다.
 6. 저장을 선택합니다.

CodePipeline 파이프라인에 수동 승인 작업 추가(CLI)

파이프라인을 생성하거나 승인 작업을 기존 파이프라인에 추가하는 데 CLI를 사용할 수 있습니다. 이렇게 하려면 생성하거나 편집하고 있는 단계에서 수동 승인 유형과 함께 승인 작업을 포함합니다.

파이프라인 생성 및 편집에 대한 자세한 내용은 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 및 [CodePipeline에서 파이프라인 편집](#) 단원을 참조하십시오.

승인 작업만 포함하는 파이프라인에 단계를 추가하려면 파이프라인을 생성하거나 업데이트할 때 다음 예와 비슷한 항목을 포함합니다.

Note

configuration 섹션은 선택 사항입니다. 이것은 파일의 전체 구조가 아닌 일부입니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

```
{
  "name": "MyApprovalStage",
  "actions": [
    {
      "name": "MyApprovalAction",
      "actionTypeId": {
        "category": "Approval",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "Manual"
      },
      "inputArtifacts": [],
      "outputArtifacts": [],
      "configuration": {
        "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:80398EXAMPLE:MyApprovalTopic",
        "ExternalEntityLink": "http://example.com",
        "CustomData": "The latest changes include feedback from Bob."
      },
      "runOrder": 1
    }
  ]
}
```

승인 작업이 다른 작업과 함께 단계에 있는 경우 단계를 포함한 JSON 파일의 섹션은 다음 예와 비슷할 수 있습니다.

 Note

configuration 섹션은 선택 사항입니다. 이것은 파일의 전체 구조가 아닌 일부입니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

```
,
{
  "name": "Production",
  "actions": [
    {
      "inputArtifacts": [],
      "name": "MyApprovalAction",
      "actionTypeId": {
        "category": "Approval",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "Manual"
      },
      "outputArtifacts": [],
      "configuration": {
        "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-east-2:80398EXAMPLE:MyApprovalTopic",
        "ExternalEntityLink": "http://example.com",
        "CustomData": "The latest changes include feedback from Bob."
      },
      "runOrder": 1
    },
    {
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "MyApp"
        }
      ],
      "name": "MyDeploymentAction",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "CodeDeploy"
      },
      "outputArtifacts": [],
```

```
        "configuration": {
            "ApplicationName": "MyDemoApplication",
            "DeploymentGroupName": "MyProductionFleet"
        },
        "runOrder": 2
    }
}
```

CodePipeline에서 승인 작업 승인 또는 거부

파이프라인에 승인 작업이 포함되어 있으면 작업이 추가된 지점에서 파이프라인 실행이 중지됩니다. 다른 사용자가 작업을 수동으로 승인하지 않는 한 파이프라인 실행이 재개되지 않습니다. 승인자가 작업을 거부하거나 승인 작업에 대해 파이프라인이 중지된 지 7일 이내에 승인 응답을 수신하지 않은 경우 파이프라인 상태는 "실패"가 됩니다.

승인 작업을 파이프라인에 추가한 사람이 알림을 구성한 경우 파이프라인 정보와 승인 상태가 포함된 이메일을 받을 수 있습니다.

승인 작업 승인 또는 거부(콘솔)

승인 작업에 대한 직접 링크를 포함한 알림을 수신하는 경우 Approve or reject(승인 또는 거부) 링크를 선택하고 필요한 경우 콘솔에 로그인한 후 다음 7단계를 계속 진행합니다. 그렇지 않은 경우 다음의 모든 단계를 따르십시오.

1. <https://console.aws.amazon.com/codepipeline/>에서 CodePipeline 콘솔을 엽니다.
2. [All Pipelines] 페이지에서 파이프라인의 이름을 선택합니다.
3. 승인 작업이 있는 단계를 찾습니다. 검토를 선택합니다.

검토 대화 상자가 표시됩니다. 세부 정보 탭에는 리뷰 내용과 의견이 표시됩니다.

Review

Action name: Approval Status: Waiting for approval

Details

Revisions

Trigger

StartPipelineExecution - [assumed-role/](#) 

Comments about this action

Comments for reviewer/approver

URL for review

[https://review-url](#) 

Decision

☒ Approve
Approving will resume the pipeline execution.

☐ Reject
Rejecting will stop the pipeline execution with a failed status.

Comments - optional ☐ Preview markdown [Learn more](#) 

Comments from reviewer/approver

Cancel

Submit

개정 탭에는 실행에 대한 소스 개정이 표시됩니다.

Review

Action name: Approval Status: Waiting for approval

Details

Revisions

Source

Source

Revision

2de8579a : Add files via upload

Cancel

Submit

- 세부 정보 탭에서 의견과 URL(있는 경우)을 확인하십시오. 메시지에도 사용자가 검토할 수 있도록 콘텐츠의 URL이 표시됩니다(포함되어 있는 경우).
- URL이 표시되는 경우, 작업에서 리뷰용 URL 링크를 선택하여 대상 웹 페이지를 연 다음, 콘텐츠를 검토합니다.
- 검토 창에 작업을 승인 또는 거부하는 이유와 같은 검토 의견을 입력한 다음, 승인 또는 거부 버튼을 선택합니다.
- 제출을 선택합니다.

승인 요청 승인 또는 거부(CLI)

CLI를 사용하여 승인 작업에 응답하려면 먼저 `get-pipeline-state` 명령을 사용하여 승인 작업의 최신 실행과 연결된 토큰을 검색해야 합니다.

- 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서, 승인 작업이 들어 있는 파이프라인에 `get-pipeline-state` 명령을 실행합니다. 예를 들어, *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인에서 다음을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline-state --name MyFirstPipeline
```

2. 명령에 대한 응답으로 token 값의 위치로 이동하는데, 이 값은 다음과 같이 승인 작업의 `actionStates` 단원의 `latestExecution`에 있습니다.

```
{
  "created": 1467929497.204,
  "pipelineName": "MyFirstPipeline",
  "pipelineVersion": 1,
  "stageStates": [
    {
      "actionStates": [
        {
          "actionName": "MyApprovalAction",
          "currentRevision": {
            "created": 1467929497.204,
            "revisionChangeId": "CEM7d6Tp7zfelUSLCPPwo234xEXAMPLE",
            "revisionId": "HYGp7zmwbCPPwo23xCmdTeqI1EXAMPLE"
          },
          "latestExecution": {
            "lastUpdatedBy": "identity",
            "summary": "The new design needs to be reviewed before
release.",
            "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN"
          }
        }
      ]
    }
  ]
  //More content might appear here
}
```

3. 일반 텍스트 편집기에서 다음 내용을 추가할 파일을 JSON 형식으로 생성합니다.

- 승인 작업이 들어 있는 파이프라인의 이름.
- 승인 작업이 들어 있는 단계의 이름.
- 승인 작업의 이름.
- 이전 단계에서 수집한 토큰 값.
- 작업에 대한 응답(승인됨 또는 거부됨). 응답은 대문자여야 합니다.
- 요약 설명.

이전 예제 *MyFirstPipeline*에서 파일은 다음과 같은 형식이어야 합니다.

```
{
  "pipelineName": "MyFirstPipeline",
```

```

{
  "stageName": "MyApprovalStage",
  "actionName": "MyApprovalAction",
  "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN",
  "result": {
    "status": "Approved",
    "summary": "The new design looks good. Ready to release to customers."
  }
}

```

4. **approvalstage-approved.json**과 같은 이름으로 파일을 저장합니다.
5. 다음과 유사하게 승인 JSON 파일의 이름을 지정하여 [put-approval-result](#) 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 `file://`를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline put-approval-result --cli-input-json file://approvalstage-approved.json
```

CodePipeline에서 수동 승인 알림에 대한 JSON 데이터 형식

Amazon SNS 알림을 사용하는 승인 작업의 경우 파이프라인이 중지되면 작업에 대한 JSON 데이터가 생성되고 Amazon SNS에 게시됩니다. JSON 출력을 사용하여 메시지를 Amazon SQS 대기열로 전송하거나 AWS Lambda에서 함수를 호출할 수 있습니다.

Note

이 설명서에서는 JSON을 사용하여 알림을 구성하는 방법을 다루지 않습니다. 자세한 내용은 Amazon SNS 개발자 안내서에서 [Amazon SQS 대기열로 Amazon SNS 메시지 전송](#) 및 [Amazon SNS 알림을 사용하여 Lambda 함수 호출](#)을 참조하세요.

다음 예에서는 CodePipeline 승인에서 사용할 수 있는 JSON 출력의 구조를 보여 줍니다.

```

{
  "region": "us-east-2",
  "consoleLink": "https://console.aws.amazon.com/codepipeline/home?region=us-east-2#/view/MyFirstPipeline",

```

```

"approval": {
  "pipelineName": "MyFirstPipeline",
  "stageName": "MyApprovalStage",
  "actionName": "MyApprovalAction",
  "token": "1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN",
  "expires": "2016-07-07T20:22Z",
  "externalEntityLink": "http://example.com",
  "approvalReviewLink": "https://console.aws.amazon.com/codepipeline/home?region=us-east-2#/view/MyFirstPipeline/MyApprovalStage/MyApprovalAction/approve/1a2b3c4d-573f-4ea7-a67E-XAMPLETOKEN",
  "customData": "Review the latest changes and approve or reject within seven days."
}
}

```

CodePipeline에 교차 리전 작업 추가

AWS CodePipeline에는 자동 릴리스 프로세스에 대한 빌드, 테스트 및 배포 리소스를 구성하는 데 도움이 되는 여러 작업이 포함되어 있습니다. 파이프라인과 다른 AWS 리전에 있는 파이프라인에 작업을 추가할 수 있습니다. AWS 서비스가 작업의 공급자이고 작업 유형/공급자 유형이 파이프라인과 다른 AWS 리전에 있는 경우 이는 리전 간 작업입니다.

Note

교차 리전 작업은 지원되며 CodePipeline이 지원되는 AWS 리전에서만 생성할 수 있습니다. CodePipeline에 지원되는 AWS 리전 목록은 섹션을 참조하세요 [in AWS CodePipeline 할당량](#).

콘솔 AWS CLI 또는 AWS CloudFormation 를 사용하여 파이프라인에 리전 간 작업을 추가할 수 있습니다.

Note

CodePipeline의 특정 작업 유형은 특정 AWS 리전에서만 사용할 수 있습니다. 또한 작업 유형을 사용할 수 있지만 해당 작업 유형의 특정 AWS 공급자를 사용할 수 없는 AWS 리전이 있을 수 있습니다.

파이프라인을 생성하거나 편집할 때 파이프라인 리전에 아티팩트 버킷이 있어야 하며 작업을 실행하려는 리전마다 아티팩트 버킷 하나가 있어야 합니다. ArtifactStores 파라미터에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#)를 참조하세요.

 Note

CodePipeline은 리전 간 작업을 수행할 때 한 AWS 리전에서 다른 리전으로의 아티팩트 복사를 처리합니다.

콘솔을 사용하여 파이프라인 또는 교차 리전 작업을 생성하는 경우 기본 아티팩트 버킷은 작업이 있는 리전의 CodePipeline에 의해 구성됩니다. AWS CLI AWS CloudFormation, 또는 SDK를 사용하여 파이프라인 또는 리전 간 작업을 생성할 때 작업이 있는 각 리전에 대한 아티팩트 버킷을 제공합니다.

 Note

리전 간 작업과 동일한 AWS 리전 및 파이프라인과 동일한 계정에 아티팩트 버킷 및 암호화 키를 생성해야 합니다.

다음 작업 유형에는 교차 리전 작업을 생성할 수 없습니다.

- 소스 작업
- 타사 작업
- 사용자 지정 작업

 Note

CodePipeline에서 리전 간 Lambda 간접 호출 작업을 사용하는 경우 [PutJobSuccessResult](#) 및 [PutJobFailureResult](#)를 사용한 lambda 실행 상태는 Lambda 함수가 있는 AWS 리전으로 전송해야 하며 CodePipeline이 있는 리전으로 전송해서는 안 됩니다.

파이프라인에 단계의 일부로 교차 리전 작업이 포함될 경우 CodePipeline은 파이프라인 리전에서 작업 리전으로 교차 리전 작업의 입력 아티팩트만 복제합니다.

Note

CloudWatch Events 변경 감지 리소스가 있는 리전과 파이프라인 리전은 동일하게 유지됩니다. 파이프라인이 호스팅되는 리전은 변경되지 않습니다.

파이프라인에서 교차 리전 작업 관리(콘솔)

CodePipeline 콘솔을 사용하여 교차 리전 작업을 기존 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 파이프라인 생성 마법사를 사용하여 교차 리전 작업으로 새로운 파이프라인을 생성하려면 [사용자 지정 파이프라인 생성\(콘솔\)](#) 항목을 참조하십시오.

콘솔에서 작업 공급자와 해당 공급자에 대해 해당 리전에서 생성한 리소스를 나열하는 리전 필드를 선택하여 파이프라인 단계에서 교차 리전 작업을 생성합니다. 교차 리전 작업을 추가하면 CodePipeline은 작업 리전에서 별도의 아티팩트 버킷을 사용합니다. 교차 리전 아티팩트 버킷에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 항목을 참조하십시오.

파이프라인 단계에 교차 리전 작업 추가(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인에 교차 리전 작업을 추가합니다.

Note

변경 사항이 저장된 파이프라인이 실행 중일 경우 실행이 완료되지 않습니다.

교차 리전 작업을 추가하려면

1. <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>에서 콘솔에 로그인합니다.
2. 파이프라인을 선택한 다음 편집을 선택합니다.
3. 다이어그램의 하단에서 새 단계를 추가하려면 + Add stage(+ 단계 추가)를 선택하고 기존 단계에 작업을 추가하려면 Edit stage(단계 편집)을 선택합니다.
4. 편집: <단계>에서 + Add action group(+ 작업 그룹 추가)를 선택하여 연속 작업을 추가합니다. 또는 + Add action(+ 작업 추가)를 선택하여 병렬 작업을 추가합니다.
5. 작업 편집 페이지에서 다음 작업을 수행하십시오.
 - a. 작업 이름에 교차 리전 작업 이름을 입력합니다.

- b. Action provider(작업 공급자)에서 작업 공급자를 선택합니다.
 - c. 리전에서 작업에 대한 리소스를 생성했거나 생성할 계획인 AWS 리전을 선택합니다. 리전을 선택하면 해당 리전의 사용 가능한 리소스가 선택 목록에 나열됩니다. 리전 필드는 이 작업 유형 및 공급자 유형에 대해 AWS 리소스가 생성되는 위치를 지정합니다. 이 필드는 작업 공급자가 AWS 서비스인 작업에 대해서만 표시합니다. 리전 필드의 기본값은 파이프라인과 동일한 AWS 리전입니다.
 - d. 입력 아티팩트에서 이전 단계의 적절한 입력을 선택합니다. 예를 들어 이전 단계가 소스 단계인 경우 SourceArtifact를 선택합니다.
 - e. 구성 중인 작업 공급자에 대한 필수 필드를 모두 작성합니다.
 - f. 출력 아티팩트에서 다음 단계의 적절한 출력을 선택합니다. 예를 들어 다음 단계가 배포 단계인 경우 BuildArtifact를 선택합니다.
 - g. 저장(Save)을 선택합니다.
6. 편집: <단계>에서 완료를 선택합니다.
7. 저장(Save)을 선택합니다.

파이프라인 단계에서 교차 리전 작업 편집(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인에서 기존의 교차 리전 작업을 편집합니다.

Note

변경 사항이 저장된 파이프라인이 실행 중일 경우 실행이 완료되지 않습니다.

교차 리전 작업 편집 방법

1. <https://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>에서 콘솔에 로그인합니다.
2. 파이프라인을 선택한 다음 편집을 선택합니다.
3. Edit stage(단계 편집)을 선택합니다.
4. 편집: <단계>에서 아이콘을 선택하여 기존 작업을 편집합니다.
5. 작업 편집 페이지에서 해당 필드를 적절하게 변경합니다.
6. 편집: <단계>에서 완료를 선택합니다.
7. 저장(Save)을 선택합니다.

파이프라인 단계에서 교차 리전 작업 삭제(콘솔)

콘솔을 사용하여 파이프라인에서 기존의 교차 리전 작업을 삭제합니다.

Note

변경 사항이 저장된 파이프라인이 실행 중일 경우 실행이 완료되지 않습니다.

교차 리전 작업 삭제 방법

1. <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>에서 콘솔에 로그인합니다.
2. 파이프라인을 선택한 다음 편집을 선택합니다.
3. Edit stage(단계 편집)을 선택합니다.
4. 편집: <단계>에서 아이콘을 선택하여 기존 작업을 삭제합니다.
5. 편집: <단계>에서 완료를 선택합니다.
6. 저장(Save)을 선택합니다.

파이프라인에 교차 리전 작업 추가(CLI)

를 사용하여 기존 파이프라인 AWS CLI 에 리전 간 작업을 추가할 수 있습니다.

를 사용하여 파이프라인 단계에서 리전 간 작업을 생성하려면 선택적 region 필드와 함께 구성 작업을 AWS CLI 추가합니다. 작업의 리전에 아티팩트 버킷이 이미 생성되어 있어야 합니다. 단일 리전 파이프라인의 artifactStore 파라미터를 제공하는 대신 artifactStores 파라미터를 사용하여 각 리전의 아티팩트 버킷 목록을 포함시킵니다.

Note

이 연습과 예제에서 **RegionA**는 파이프라인이 생성되는 리전입니다. CodePipeline에서 사용된 파이프라인 아티팩트와 서비스 역할을 저장하는 데 사용된 **RegionA** Amazon S3버킷에 액세스할 수 있습니다. **RegionB**는 CodeDeploy에서 사용하는 CodeDeploy 애플리케이션, 배포 그룹, 서비스 역할이 생성된 리전입니다.

사전 조건

다음을 생성해야 합니다.

- *RegionA*의 파이프라인.
- *RegionB*의 Amazon S3 아티팩트 버킷입니다.
- *RegionB*의 CodeDeploy 애플리케이션 및 교차 리전 배포 작업을 위한 배포 그룹과 같은 작업에 대한 리소스입니다.

파이프라인에 교차 리전 작업 추가(CLI)

AWS CLI 를 사용하여 교차 리전 작업을 파이프라인에 추가합니다.

교차 리전 작업을 추가하려면

1. *RegionA*의 파이프라인의 경우, get-pipeline 명령을 실행하여 파이프라인 구조를 JSON 파일로 복사합니다. 예를 들어, MyFirstPipeline라는 파이프라인의 경우 다음 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name MyFirstPipeline >pipeline.json
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않지만 생성한 파일이 명령을 실행한 디렉터리에 표시되어야 합니다.

2. region 필드를 추가하여 작업을 위한 리전 및 리소스가 포함된 교차 리전 작업으로 새 단계를 추가합니다. 다음 JSON 예제에서는 공급자가 CodeDeploy인 교차 리전 배포 작업으로 배포 단계를 새 리전 us-east-1에 추가합니다.

```
{
    "name": "Deploy",
    "actions": [
        {
            "inputArtifacts": [
                {
                    "name": "SourceArtifact"
                }
            ],
            "name": "Deploy",
            "region": "RegionB",
            "actionTypeId": {
                "category": "Deploy",
                "owner": "AWS",
                "version": "1",
                "provider": "CodeDeploy"
            }
        },
    ]
}
```

```

        "outputArtifacts": [],
        "configuration": {
            "ApplicationName": "name",
            "DeploymentGroupName": "name"
        },
        "runOrder": 1
    }

```

- 파이프라인 구조에서 artifactStore 필드를 제거하고, 새로운 교차 리전 작업을 위한 artifactStores 맵을 추가합니다. 매핑에는 작업이 있는 각 AWS 리전에 대한 항목이 포함되어야 합니다. 매핑의 각 항목에 대해 리소스는 해당 AWS 리전에 있어야 합니다. 아래 예에서 ID-A는 *RegionA*의 암호화 키 ID이며 ID-B는 *RegionB*의 암호화 키 ID입니다.

```

"artifactStores":{
  "RegionA":{
    "encryptionKey":{
      "id":"ID-A",
      "type":"KMS"
    },
    "location":"Location1",
    "type":"S3"
  },
  "RegionB":{
    "encryptionKey":{
      "id":"ID-B",
      "type":"KMS"
    },
    "location":"Location2",
    "type":"S3"
  }
}

```

다음 JSON 예제는 us-west-2 버킷을 my-storage-bucket으로 표시하고 이름이 my-storage-bucket-us-east-1으로 지정된 us-east-1 버킷을 새로 추가합니다.

```

"artifactStores": {
  "us-west-2": {
    "type": "S3",
    "location": "my-storage-bucket"
  },
  "us-east-1": {
    "type": "S3",

```

```
        "location": "my-storage-bucket-us-east-1"
    }
},
```

4. get-pipeline 명령을 사용하여 검색한 파이프라인 구조로 작업을 수행할 경우, JSON 파일에서 metadata 행을 제거하십시오. 이렇게 하지 않으면 update-pipeline 명령에서 사용할 수 없습니다. "metadata": { } 행과, "created", "pipelineARN" 및 "updated" 필드를 제거합니다.

예를 들어, 구조에서 다음 행을 삭제합니다.

```
"metadata": {
  "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:region:account-ID:pipeline-name",
  "created": "date",
  "updated": "date"
}
```

파일을 저장합니다.

5. 변경 사항을 적용하려면 파이프라인 JSON 파일을 지정하여 update-pipeline 명령을 실행합니다.

Important

파일 이름 앞에 file://를 포함해야 합니다. 이 명령에 필수적입니다.

```
aws codepipeline update-pipeline --cli-input-json file://pipeline.json
```

이 명령은 편집한 파이프라인의 전체 구조를 반환합니다. 출력 결과는 다음과 비슷합니다.

```
{
  "pipeline": {
    "version": 4,
    "roleArn": "ARN",
    "stages": [
      {
        "name": "Source",
        "actions": [
          {
            "inputArtifacts": [],
            "name": "Source",
            "actionTypeId": {
```

```

        "category": "Source",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "CodeCommit"
    },
    "outputArtifacts": [
        {
            "name": "SourceArtifact"
        }
    ],
    "configuration": {
        "PollForSourceChanges": "false",
        "BranchName": "main",
        "RepositoryName": "MyTestRepo"
    },
    "runOrder": 1
    }
]
},
{
    "name": "Deploy",
    "actions": [
        {
            "inputArtifacts": [
                {
                    "name": "SourceArtifact"
                }
            ],
            "name": "Deploy",
            "region": "us-east-1",
            "actionTypeId": {
                "category": "Deploy",
                "owner": "AWS",
                "version": "1",
                "provider": "CodeDeploy"
            },
            "outputArtifacts": [],
            "configuration": {
                "ApplicationName": "name",
                "DeploymentGroupName": "name"
            },
            "runOrder": 1
        }
    ]
}
]

```

```


    }
  ],
  "name": "AnyCompanyPipeline",
  "artifactStores": {
    "us-west-2": {
      "type": "S3",
      "location": "my-storage-bucket"
    },
    "us-east-1": {
      "type": "S3",
      "location": "my-storage-bucket-us-east-1"
    }
  }
}
}
}

```

Note

update-pipeline 명령을 실행하면 파이프라인이 중지됩니다. update-pipeline 명령을 실행할 때 파이프라인을 통해 개정을 실행하는 중이라면 해당 실행이 중지됩니다. 업데이트된 파이프라인을 통해 해당 개정을 실행하려면 파이프라인을 수동으로 시작해야 합니다. **start-pipeline-execution** 명령을 사용하여 수동으로 파이프라인을 시작합니다.

6. 파이프라인을 업데이트하면 교차 리전 작업이 콘솔에 표시됩니다.



파이프라인에 교차 리전 작업 추가(AWS CloudFormation)

AWS CloudFormation 를 사용하여 기존 파이프라인에 리전 간 작업을 추가할 수 있습니다.

를 사용하여 리전 간 작업을 추가하려면 AWS CloudFormation

1. 다음 예와 같이 Region 파라미터를 템플릿의 ActionDeclaration 리소스에 추가합니다.

```

ActionDeclaration:
  Type: Object
  Properties:
    ActionTypeId:
      Type: ActionTypeId
      Required: true
    Configuration:
      Type: Map
    InputArtifacts:
      Type: Array
      ItemType:
        Type: InputArtifact
    Name:
      Type: String
      Required: true
    OutputArtifacts:
      Type: Array
      ItemType:
        Type: OutputArtifact
    RoleArn:
      Type: String
    RunOrder:
      Type: Integer
    Region:
      Type: String

```

2. 이 예에 나온 것처럼 Mappings 아래에서 RegionA 및 RegionB 키에 값을 매핑하는 SecondRegionMap라는 매핑을 위한 리전 맵을 추가합니다. 다음과 같이 Pipeline 리소스의 artifactStore 필드에 새로운 교차 리전 작업을 위한 artifactStores 맵을 추가합니다.

```

Mappings:
  SecondRegionMap:
    RegionA:
      SecondRegion: "RegionB"
    RegionB:
      SecondRegion: "RegionA"
  ...

```

```

Properties:
  ArtifactStores:
    -
      Region: RegionB
      ArtifactStore:
        Type: "S3"
        Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-RegionB
    -
      Region: RegionA
      ArtifactStore:
        Type: "S3"
        Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-RegionA

```

다음 YAML 예제는 *RegionA* 버킷을 us-west-2로 표시하고, 새로운 *RegionB* 버킷 eu-central-1을 추가합니다.

```

Mappings:
  SecondRegionMap:
    us-west-2:
      SecondRegion: "eu-central-1"
    eu-central-1:
      SecondRegion: "us-west-2"
  ...

Properties:
  ArtifactStores:
    -
      Region: eu-central-1
      ArtifactStore:
        Type: "S3"
        Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-eu-central-1
    -
      Region: us-west-2
      ArtifactStore:
        Type: "S3"
        Location: test-cross-region-artifact-store-bucket-us-west-2

```

- 업데이트된 템플릿을 로컬 컴퓨터에 저장하고 AWS CloudFormation 콘솔을 엽니다.
- 스택을 선택한 후 현재 스택에 대한 변경 세트 만들기를 선택합니다.

5. 템플릿을 업로드한 후 AWS CloudFormation에 나열된 변경 사항을 확인합니다. 이는 스택에 적용될 변경 사항입니다. 목록에 새로운 리소스가 표시됩니다.
6. 실행을 선택합니다.

변수 작업

CodePipeline의 일부 작업은 변수를 생성합니다. 변수를 사용하려면 다음을 수행합니다.

- 작업에 네임스페이스를 할당하여 생성된 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 합니다.
- 작업에서 생성된 변수를 사용하도록 다운스트림 작업을 구성합니다.

각 작업 실행에 대한 세부 정보를 보고 실행 시간에 작업에서 생성된 각 출력 변수의 값을 확인할 수 있습니다.

변수 사용에 대한 단계별 예제를 보려면

- 업스트림 작업(CodeCommit)의 변수를 사용하고 출력 변수를 생성하는 Lambda 작업에 대한 자습서는 [자습서: Lambda 호출 작업과 함께 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.
- 업스트림 CloudFormation AWS CloudFormation 작업의 스택 출력 변수를 참조하는 작업이 포함된 자습서는 [섹션을 참조하세요](#) [자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성](#).
- CodeCommit 커밋 ID 및 커밋 메시지로 확인되는 출력 변수를 참조하는 메시지 텍스트가 포함된 수동 승인 작업의 예는 [예: 수동 승인에 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.
- GitHub 브랜치 이름으로 확인되는 환경 변수를 포함하는 CodeBuild 작업의 예는 [예: CodeBuild 환경 변수와 함께 BranchName 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.
- CodeBuild 작업은 빌드의 일부로 내보낸 모든 환경 변수를 변수로 생성합니다. 자세한 내용은 [CodeBuild 작업 출력 변수](#) 단원을 참조하십시오. CodeBuild에서 사용할 수 있는 환경 변수 목록은 AWS CodeBuild 사용 설명서의 [빌드 환경의 환경 변수](#)를 참조하세요.

주제

- [변수에 대한 작업 구성](#)
- [출력 변수 보기](#)
- [예: 수동 승인에 변수 사용](#)

- 예: CodeBuild 환경 변수와 함께 BranchName 변수 사용

변수에 대한 작업 구성

파이프라인에 작업을 추가할 때 해당 작업에 네임스페이스를 할당하고 이전 작업의 변수를 사용하도록 구성할 수 있습니다.

변수를 사용하여 작업 구성(콘솔)

이 예제에서는 CodeCommit 소스 작업과 CodeBuild 빌드 작업에서 파이프라인을 생성합니다. CodeBuild 작업은 CodeCommit 작업에서 생성된 변수를 소비하도록 구성됩니다.

네임스페이스를 지정하지 않으면 작업 구성에서 변수를 참조할 수 없습니다. 콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하면 각 작업의 네임스페이스가 자동으로 생성됩니다.

변수를 사용하여 파이프라인을 생성하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. [파이프라인 생성]을 선택합니다. 파이프라인의 이름을 입력한 후 다음을 선택합니다.
3. 소스의 공급자에서 CodeCommit을 선택합니다. 소스 작업에 대한 CodeCommit 리포지토리와 분기를 선택한 후 다음을 선택합니다.
4. 빌드의 공급자에서 CodeBuild를 선택합니다. 기존 CodeBuild 빌드 프로젝트 이름을 선택하거나 프로젝트 생성을 선택합니다. Create build project(빌드 프로젝트 생성)에서 빌드 프로젝트를 생성한 다음, Return to CodePipeline(CodePipeline으로 돌아가기)을 선택합니다.

환경 변수에서 Add environment variables(환경 변수 추가)를 선택합니다. 예를 들면, 변수 구분 `#{codepipeline.PipelineExecutionId}`를 사용하여 실행 ID를 입력하고 변수 구분 `#{SourceVariables.CommitId}`를 사용하여 커밋 ID를 입력합니다.

 Note

마법사의 모든 작업 구성 필드에 변수 구문을 입력할 수 있습니다.

5. 생성(Create)을 선택합니다.
6. 파이프라인을 생성하고 나면 마법사에서 생성된 네임스페이스를 확인할 수 있습니다. 파이프라인에서 네임스페이스를 보려는 단계에 대한 아이콘을 선택합니다. 이 예제에서는 소스 작업의 자동 생성 네임스페이스인 `SourceVariables`이 표시됩니다.

Configuration

Variable namespace

SourceVariables

Output artifact

SourceArtifact

BranchName

main

PollForSourceChanges

false

RepositoryName

repo

Done

기존 작업의 네임스페이스를 편집하려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>::https::https::https::https::https::httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 편집할 파이프라인을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 소스 단계에서 Edit stage(단계 편집)를 선택합니다. CodeCommit 작업을 추가합니다.
3. 작업 편집에서 Variable namespace(변수 네임스페이스) 필드를 확인합니다. 기존 작업이 이전에 생성되었거나 마법사를 사용하지 않고 생성된 경우에는 네임스페이스를 추가해야 합니다. Variable namespace(변수 네임스페이스)에 네임스페이스 이름을 입력한 다음, 저장을 선택합니다.

출력 변수를 보려면

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.
2. 파이프라인이 생성되어 성공적으로 실행되면 Action execution details(작업 실행 세부 정보) 페이지에서 변수를 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [변수 보기\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

변수에 대한 작업 구성(CLI)

create-pipeline 명령을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 update-pipeline 명령을 사용하여 파이프라인을 편집하면 작업 구성에서 변수를 참조하거나 사용할 수 있습니다.

네임스페이스가 지정되어 있지 않으면 작업에서 생성된 변수를 다운스트림 작업 구성에서 참조할 수 없습니다.

네임스페이스를 사용하여 작업을 구성하려면

1. [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#)의 단계에 따라 CLI를 사용하여 파이프라인을 생성합니다. 입력 파일을 시작하여 `create-pipeline` 명령에 `--cli-input-json` 파라미터를 제공합니다. 파이프라인 구조에서 `namespace` 파라미터를 추가하고 이름(예: `SourceVariables`)을 지정합니다.

```

. . .
{
    "inputArtifacts": [],
    "name": "Source",
    "region": "us-west-2",
    "namespace": "SourceVariables",
    "actionTypeId": {
        "category": "Source",
        "owner": "AWS",
        "version": "1",
        "provider": "CodeCommit"
    },
    "outputArtifacts": [
. . .

```

2. **MyPipeline.json**과 같은 이름으로 파일을 저장합니다.
3. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서, [create-pipeline](#) 명령을 실행하고 파이프라인을 생성합니다.

[create-pipeline](#) 명령을 실행할 때 생성한 파일을 호출합니다. 예시:

```
aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MyPipeline.json
```

변수를 소비하도록 다운스트림 작업을 구성하려면

1. `update-pipeline` 명령에 `--cli-input-json` 파라미터를 제공하도록 입력 파일을 편집합니다. 다운스트림 작업에서 해당 작업에 대한 구성에 변수를 추가합니다. 변수는 마침표로 구분된 네임스페이스와 키로 구성됩니다. 예를 들어 파이프라인 실행 ID와 소스 커밋 ID에 변수를 추가하려면 변수 `#{codepipeline.PipelineExecutionId}`에 네임스페이스 `codepipeline`를 지정합니다. 변수 `#{SourceVariables.CommitId}`에 네임스페이스 `SourceVariables`를 지정합니다.

```
{
```

```

    "name": "Build",
    "actions": [
      {
        "outputArtifacts": [
          {
            "name": "BuildArtifacts"
          }
        ],
        "name": "Build",
        "configuration": {
          "EnvironmentVariables": "[{\"name\": \"Execution_ID\", \"value\": \"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\", \"type\": \"PLAINTEXT\"}, {\"name\": \"Commit_ID\", \"value\": \"#{SourceVariables.CommitId}\", \"type\": \"PLAINTEXT\"}]",
          "ProjectName": "env-var-test"
        },
        "inputArtifacts": [
          {
            "name": "SourceArtifact"
          }
        ],
        "region": "us-west-2",
        "actionTypeId": {
          "provider": "CodeBuild",
          "category": "Build",
          "version": "1",
          "owner": "AWS"
        },
        "runOrder": 1
      }
    ]
  },

```

2. **MyPipeline.json**과 같은 이름으로 파일을 저장합니다.
3. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)에서, [create-pipeline](#) 명령을 실행하고 파이프라인을 생성합니다.

[create-pipeline](#) 명령을 실행할 때 생성한 파일을 호출합니다. 예시:

```
aws codepipeline create-pipeline --cli-input-json file://MyPipeline.json
```

출력 변수 보기

작업 실행 세부 정보를 확인하여 각 실행에 특정한 해당 작업에 대한 변수를 확인할 수 있습니다.

변수 보기(콘솔)

콘솔을 사용하여 작업에 대한 변수를 확인할 수 있습니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

- 이름에서 파이프라인의 이름을 선택합니다.
- 내역 보기를 선택합니다.
- 파이프라인이 성공적으로 실행되면 소스 작업에서 생성된 변수를 확인할 수 있습니다. 내역 보기를 선택합니다. 파이프라인 실행에 대한 작업 목록에서 소스를 선택하여 CodeCommit 작업에 대한 작업 실행 세부 정보를 확인합니다. 작업 세부 정보 화면의 Output variables(출력 변수) 아래에 있는 변수를 확인합니다.

Output variables	
Key	Value
AuthorDate	2019-10-29T03:32:21Z
BranchName	master
CommitId	8cf40f22b935b306f06d214517e98aet
CommitMessage	Added LICENSE.txt
CommitterDate	2019-10-29T03:32:21Z
RepositoryName	repo

5. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 빌드 작업에서 사용된 변수를 확인할 수 있습니다. 내역 보기를 선택합니다. 파이프라인 실행에 대한 작업 목록에서 빌드를 선택하여 CodeBuild 작업에 대한 작업 실행 세부 정보를 확인합니다. 작업 세부 정보 페이지의 Action configuratio(작업 구성)에서 변수를 확인합니다. 자동 생성된 네임스페이스가 표시됩니다.

Action configuration
Show resolved configuration

EnvironmentVariables <pre>[{"name":"Execution_ID","value":"#{codepipeline.PipelineExecutionId}","type":"PLAINTEXT"}, {"name":"Commit_ID","value":"#{SourceVariables.CommitId}","type":"PLAINTEXT"}]</pre>	ProjectName dk-var-build-proj

기본적으로 Action configuratio(작업 구성)에는 변수 구문이 표시됩니다. Show resolved configuration(확인된 구성 표시)를 선택하여 작업 실행 중에 생성된 값을 표시하도록 목록을 토글할 수 있습니다.

Action configuration
Show resolved configuration

EnvironmentVariables <pre>[{"name":"Execution_ID","value":"ab9f6ead-a64c-4fd5-b6aa-3bf","type":"PLAINTEXT"}, {"name":"Commit_ID","value":"8cf40f22b935b306f06d214517e","type":"PLAINTEXT"}]</pre>	ProjectName var-build-proj

변수 보기(CLI)

list-action-executions 명령을 사용하여 작업에 대한 변수를 확인할 수 있습니다.

1. 다음 명령을 사용합니다.

```
aws codepipeline list-action-executions
```

여기에 나온 것처럼 출력에 outputVariables 파라미터가 표시됩니다.

```
"outputVariables": {
  "BranchName": "main",
  "CommitMessage": "Updated files for test",
  "AuthorDate": "2019-11-08T22:24:34Z",
  "CommitId": "d99b0083cc10EXAMPLE",
  "CommitterDate": "2019-11-08T22:24:34Z",
  "RepositoryName": "variables-repo"
},
```

2. 다음 명령을 사용합니다.

```
aws codepipeline get-pipeline --name <pipeline-name>
```

CodeBuild 작업에 대한 작업 구성에서 변수를 확인할 수 있습니다.

```
{
  "name": "Build",
  "actions": [
    {
      "outputArtifacts": [
        {
          "name": "BuildArtifact"
        }
      ],
      "name": "Build",
      "configuration": {
        "EnvironmentVariables": "[{\"name\": \"Execution_ID\", \"value\": \"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\", \"type\": \"PLAINTEXT\"}, {\"name\": \"Commit_ID\", \"value\": \"#{SourceVariables.CommitId}\", \"type\": \"PLAINTEXT\"}]",
        "ProjectName": "env-var-test"
      },
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "region": "us-west-2",
      "actionTypeId": {
        "provider": "CodeBuild",
        "category": "Build",
        "version": "1",
        "owner": "AWS"
      },
      "runOrder": 1
    }
  ]
},
```

예: 수동 승인에 변수 사용

작업에 대한 네임스페이스를 지정하고 해당 작업으로 출력 변수가 생성되는 경우 승인 메시지에 변수를 표시하는 수동 승인을 추가할 수 있습니다. 이 예에서는 수동 승인 메시지에 변수 구문을 추가하는 방법을 보여 줍니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다. 승인을 추가할 파이프라인을 선택합니다.

2. 파이프라인을 편집하기 위해 편집을 선택합니다. 소스 작업 뒤에 수동 승인을 추가합니다. 작업 이름에 승인 작업의 이름을 입력합니다.
3. Action provider(작업 공급자)에서 수동 승인을 선택합니다.
4. 검토용 URL에서 CodeCommit URL에 CommitId의 변수 구문을 추가합니다. 소스 작업에 할당된 네임스페이스를 사용해야 합니다. 예를 들어 기본 네임스페이스가 SourceVariables인 CodeCommit 작업의 변수 구문은 `#{SourceVariables.CommitId}`입니다.

주석에서 CommitMessage에 커밋 메시지를 입력합니다.

Please approve this change. Commit message: `#{SourceVariables.CommitMessage}`

5. 파이프라인이 성공적으로 실행되면 승인 메시지에서 변수 값을 확인할 수 있습니다.

예: CodeBuild 환경 변수와 함께 BranchName 변수 사용

CodeBuild 작업을 파이프라인에 추가할 때 CodeBuild 환경 변수를 사용하여 업스트림 소스 작업의 BranchName 출력 변수를 참조할 수 있습니다. CodePipeline의 작업에서 출력 변수를 사용하여 빌드 명령에 사용할 고유한 CodeBuild 환경 변수를 만들 수 있습니다.

이 예제에서는 GitHub 소스 작업의 출력 변수 구문을 CodeBuild 환경 변수에 추가하는 방법을 보여줍니다. 이 예제의 출력 변수 구문은 BranchName에 대한 GitHub 소스 작업 출력 변수를 나타냅니다. 작업이 성공적으로 실행되면 변수가 확인되어 GitHub 브랜치 이름을 표시합니다.

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다. 승인을 추가할 파이프라인을 선택합니다.

2. 파이프라인을 편집하기 위해 편집을 선택합니다. CodeBuild 작업이 포함된 단계에서 단계 편집을 선택합니다.
3. 아이콘을 선택하여 CodeBuild 작업을 편집합니다.
4. 작업 편집 페이지에서 환경 변수에 다음을 입력합니다.

- 이름에 환경 변수의 이름을 입력합니다.
 - 값에 소스 작업에 할당된 네임스페이스가 포함된 파이프라인 출력 변수의 변수 구문을 입력합니다. 예를 들어 기본 네임스페이스가 SourceVariables인 GitHub 작업의 출력 변수 구문은 `#{SourceVariables.BranchName}`입니다.
 - 유형에서 Plaintext를 선택합니다.
5. 파이프라인이 성공적으로 실행되고 나면 확인된 출력 변수가 환경 변수의 값인 것을 확인할 수 있습니다. 다음 중 하나를 선택합니다.
- CodePipeline 콘솔: 파이프라인을 선택한 다음 기록을 선택합니다. 최신 파이프라인 실행을 선택합니다.
 - 타임라인에서 소스 선택기를 선택합니다. 이것은 GitHub 출력 변수를 생성하는 소스 작업입니다. 실행 세부 정보 보기를 선택합니다. 출력 변수에서 이 작업으로 생성된 출력 변수 목록을 확인합니다.
 - 타임라인에서 빌드 선택기를 선택합니다. 이것은 빌드 프로젝트의 CodeBuild 환경 변수를 지정하는 빌드 작업입니다. 실행 세부 정보 보기를 선택합니다. 작업 구성에서 CodeBuild 환경 변수를 확인합니다. 해결된 구성 보기를 선택합니다. 환경 변수 값은 GitHub 소스 작업에서 해결된 BranchName 출력 변수입니다. 이 예시에서의 해결된 값은 main입니다.
- 자세한 내용은 [변수 보기\(콘솔\)](#) 단원을 참조하십시오.
- CodeBuild 콘솔: 빌드 프로젝트를 선택하고 빌드 실행에 사용할 링크를 선택합니다. 환경 변수에서 확인된 출력 변수는 CodeBuild 환경 변수의 값입니다. 이 예시에서 환경 변수 이름 BranchName이며 값은 GitHub 소스 작업에서 해결된 BranchName 출력 변수입니다. 이 예시에서의 해결된 값은 main입니다.

Build logs	Phase details	Reports	Environment variables	Build details	Resource utilization
Name	Value	Type			
BranchName	main	PLAINTEXT			

CodePipeline에서 단계 전환 작업

전환은 비활성화하거나 활성화할 수 있는 파이프라인 단계 간 링크입니다. 전환은 기본적으로 활성화되어 있습니다. 비활성화된 전환을 다시 활성화하면 30일 이상이 경과하지 않은 경우 최신 수정이 파이프라인의 나머지 단계를 통해 실행됩니다. 새 변경이 감지되거나 파이프라인을 수동으로 다시 실행하지 않은 경우 30일 이상 비활성화된 전환에 대한 파이프라인 실행이 재개되지 않습니다.

AWS CodePipeline 콘솔 또는를 사용하여 파이프라인의 단계 간 전환을 비활성화하거나 활성화 AWS CLI 할 수 있습니다.

 Note

계속하도록 수동으로 승인될 때까지 승인 작업을 사용하여 파이프라인의 실행을 일시 중지할 수 있습니다. 자세한 내용은 [스테이지에 수동 승인 작업 추가](#) 단원을 참조하십시오.

주제

- 전환 비활성화 또는 활성화(콘솔)
- 전환 비활성화 또는 활성화(CLI)


전환 비활성화 또는 활성화(콘솔)

파이프라인의 전환을 비활성화하거나 활성화하려면

1. 예 로그인 AWS Management Console 하고 <http://console.aws.amazon.com/codesuite/codepipeline/home>://https://https://https://https://https://httpsCodePipeline.com.com.com.com.


사용자의 AWS 계정에 연결된 모든 파이프라인의 이름이 표시됩니다.

2. [Name]에서 전환을 활성화하거나 비활성화하려는 파이프라인의 이름을 선택합니다. 이렇게 하면 파이프라인 단계 간 전환을 포함하여 파이프라인의 세부 정보 보기가 열립니다.
3. 실행하려는 마지막 단계 이후의 화살표를 찾은 다음 옆에 있는 버튼을 선택합니다. 예를 들어, 다음 예제 파이프라인에서, Staging(스테이징) 단계의 작업은 실행하지만, 프로덕션 단계의 작업은 실행하지 않으려면 해당 두 단계 사이의 전환 비활성화 버튼을 선택합니다.



4. 전환 비활성화 대화 상자에서 전환을 비활성화하는 사유를 입력한 후 비활성화를 선택합니다.

버튼이 변경되어 해당 전환이 화살표 이전 단계와 화살표 이후 단계 사이에서 비활성화되었음을 나타냅니다. 비활성화된 전환 뒤에 나오는 단계에서 이미 실행되고 있던 개정은 파이프라인을 통해 계속할 수 있지만, 이후 개정은 비활성화된 전환을 계속하여 통과하지 못합니다.



5. 화살표 옆의 전환 활성화 버튼을 선택합니다. [Enable transition] 대화 상자에서 [Enable]을 선택합니다. 파이프라인에서 두 단계 간 전환을 즉시 활성화합니다. 전환이 비활성화된 후 이전 단계를 통해 실행되고 있던 개정이 있는 경우, 잠시 후에, 파이프라인에서 이전에 비활성화된 전환 이후의 단계를 통해 최신 개정의 실행을 시작합니다. 파이프라인은 파이프라인의 남은 모든 단계를 통해 개정을 실행합니다.

Note

전환을 활성화한 후 변경 사항이 CodePipeline 콘솔에 표시되려면 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다.

전환 비활성화 또는 활성화(CLI)

를 사용하여 단계 간 전환을 비활성화하려면 `disable-stage-transition` 명령을 AWS CLI 실행합니다. 비활성화된 전환을 활성화하려면 `enable-stage-transition` 명령을 실행합니다.

전환을 비활성화하려면

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 파이프라인의 이름, 전환을 비활성화하려는 단계의 이름, 전환 유형 및 해당 단계로의 전환을 비활성화하는 이유를 지정하여 `disable-stage-transition` 명령을 실행합니다. 콘솔과 다르게, 전환을 단계로 비활성화할 것인지(인바운드) 아니면 모든 작업 완료 후에 단계 밖에서 전환을 비활성화할 것인지(아웃바운드)도 지정해야 합니다.

예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인에서 *Staging*이라는 스테이지로의 전환을 비활성화하려면 다음과 유사한 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline disable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-name Staging --transition-type Inbound --reason "My Reason"
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다.

2. 전환이 비활성화되었는지 확인하려면 CodePipeline 콘솔에서 파이프라인을 확인하거나 `get-pipeline-state` 명령을 실행합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 보기\(콘솔\)](#) 및 [파이프라인 세부 정보 및 이력 보기\(CLI\)](#) 단원을 참조하세요.

전환을 활성화하려면

1. 터미널(Linux, macOS 또는 Unix) 또는 명령 프롬프트(Windows)를 열고 AWS CLI 를 사용하여 파이프라인의 이름, 전환을 활성화하려는 단계의 이름 및 전환 유형을 지정하여 `enable-stage-transition` 명령을 실행합니다.

예를 들어 *MyFirstPipeline*이라는 파이프라인에서 *Staging*이라는 스테이지로의 전환을 활성화하려면 다음과 유사한 명령을 입력합니다.

```
aws codepipeline enable-stage-transition --pipeline-name MyFirstPipeline --stage-name Staging --transition-type Inbound
```

이 명령은 아무 것도 반환하지 않습니다.

2. 전환이 비활성화되었는지 확인하려면 CodePipeline 콘솔에서 파이프라인을 확인하거나 `get-pipeline-state` 명령을 실행합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 보기\(콘솔\)](#) 및 [파이프라인 세부 정보 및 이력 보기\(CLI\)](#) 단원을 참조하세요.

Monitoring pipelines

모니터링은 AWS CodePipeline의 안정성, 가용성 및 성능을 유지하는 데 중요한 부분입니다. 다중 지점 장애가 발생할 경우 보다 쉽게 디버깅할 수 있도록 AWS 솔루션의 모든 부분에서 모니터링 데이터를 수집해야 합니다. 모니터링을 시작하기 전에 다음 질문에 대해 답하는 모니터링 계획을 작성해야 합니다.

- 모니터링의 목표
- 모니터링할 리소스
- 이러한 리소스를 모니터링하는 빈도
- 사용할 수 있는 모니터링 도구
- 모니터링 작업을 수행할 사람
- 문제 발생 시 알려야 할 대상

다음 도구를 사용하여 CodePipeline 파이프라인과 리소스를 모니터링할 수 있습니다.

- EventBridge 이벤트 버스 이벤트 - EventBridge에서 CodePipeline 이벤트를 모니터링하여 파이프라인, 단계 또는 작업 실행 상태의 변경을 감지할 수 있습니다. EventBridge는 해당 데이터를 AWS Lambda 및 Amazon Simple Notification Service와 같은 대상으로 라우팅합니다. EventBridge 이벤트는 Amazon CloudWatch Events에 나타나는 이벤트와 동일합니다.
- 개발자 도구 콘솔의 파이프라인 이벤트 알림 - 콘솔에서 설정한 알림으로 CodePipeline 이벤트를 모니터링한 다음 Amazon Simple Notification Service 주제 및 구독을 생성할 수 있습니다. 자세한 정보는 개발자 도구 콘솔 사용 설명서의 [알림이란 무엇입니까](#)를 참조하세요.
- AWS CloudTrail - CloudTrail을 사용하여 AWS 계정에서 CodePipeline을 대신하여 수행된 API 호출을 캡처하고 로그 파일을 Amazon S3 버킷으로 전송합니다. 신속한 조치를 취하기 위해, 새 로그 파일이 전송되면 CloudWatch에서 Amazon SNS 알림을 게시하게 할 수 있습니다.
- 콘솔과 CLI - CodePipeline 콘솔과 CLI를 이용해 파이프라인이나 특정 파이프라인 실행의 상세 상태 정보를 볼 수 있습니다.

주제

- [CodePipeline 이벤트 모니터링](#)
- [이벤트 자리 표시자 버킷 참조](#)
- [를 사용하여 CodePipeline API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#)

- [CodePipeline CloudWatch 지표](#)

CodePipeline 이벤트 모니터링

자체 애플리케이션, software-as-a-service(SaaS) 애플리케이션 및에서 실시간 데이터 스트림을 제공하는 EventBridge에서 CodePipeline 이벤트를 모니터링할 수 있습니다 AWS 서비스. EventBridge는 해당 데이터를 AWS Lambda 및 Amazon Simple Notification Service와 같은 대상으로 라우팅합니다. 이러한 이벤트는 Amazon CloudWatch Events에 나타나는 이벤트와 동일하며, AWS 리소스의 변경 사항을 설명하는 시스템 이벤트의 스트림을 거의 실시간 제공합니다. 자세한 내용은 EventBridge User Guide(EventBridge 사용 설명서)의 [What Is EventBridge?\(EventBridge란?\)](#)를 참조하세요.

Note

Amazon EventBridge는 이벤트를 관리하는 데 선호되는 방법입니다. Amazon CloudWatch Events와 EventBridge는 기본 서비스 및 API가 동일하지만 EventBridge가 더 많은 기능을 제공합니다. CloudWatch Events 또는 EventBridge에서 변경한 내용은 각 콘솔에 나타납니다.

이벤트는 규칙으로 구성됩니다. 규칙은 다음을 선택하여 구성됩니다.

- 이벤트 패턴. 각 규칙은 모니터링할 이벤트의 소스 및 유형, 이벤트 대상이 포함된 이벤트 패턴으로 표현됩니다. 이벤트를 모니터링하려면 CodePipeline과 같이 모니터링 중인 서비스를 이벤트 소스로 사용하여 규칙을 생성합니다. 예를 들어, 파이프라인, 단계 또는 작업의 상태가 변경될 때 CodePipeline을 이벤트 소스로 사용하여 규칙을 트리거하는 이벤트 패턴이 포함된 규칙을 만들 수 있습니다.
- 대상. 새 규칙은 선택한 서비스를 이벤트 대상으로 수신합니다. 알림을 보내거나, 상태 정보를 캡처하거나, 교정 작업을 수행하거나, 이벤트를 시작하거나, 기타 작업을 수행하도록 대상 서비스를 설정할 수 있습니다. 대상을 추가할 때 EventBridge에 선택한 대상 서비스를 호출할 수 있는 권한을 EventBridge에 부여해야 합니다.

각 실행 상태 변경 이벤트 유형은 특정 메시지 내용이 포함된 알림을 내보냅니다. 여기에서:

- 첫 version 항목은 이벤트의 버전 번호를 보여 줍니다.
- 파이프라인 version 아래의 detail 항목은 파이프라인 구조 버전 번호를 보여 줍니다.

- 파이프라인 execution-id 아래의 detail 항목은 상태 변경을 발생시킨 파이프라인 실행의 실행 ID를 보여 줍니다. [AWS CodePipeline API 참조](#)의 GetPipelineExecution API 직접 호출을 참조하세요.
- pipeline-execution-attempt 항목은 특정 실행 ID에 대한 시도 또는 재시도 횟수를 보여줍니다.

CodePipeline은 AWS 계정 의 리소스 상태가 변경될 때마다 EventBridge에 이벤트를 보고합니다. 다음 리소스에 대해 적어도 한 번은 보장된 방식으로 이벤트가 발생합니다.

- 파이프라인 실행
- 단계 실행
- 작업 실행

이벤트는 EventBridge에서 위에 설명된 이벤트 패턴 및 스키마를 사용하여 발생합니다. 개발자 도구 콘솔에서 구성한 알림을 통해 받는 이벤트와 같이 처리된 이벤트의 경우 이벤트 메시지는 일부 변형이 있는 이벤트 패턴 필드가 포함됩니다. 예를 들어, detail-type 필드는 detailType으로 변환됩니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge API 참조](#)의 PutEvents API 직접 호출을 참조하세요.

다음은 CodePipeline 이벤트의 예제입니다. 가능한 경우, 각 예제는 처리된 이벤트에 대한 스키마와 함께 생성된 이벤트의 스키마를 보여줍니다.

주제

- [세부 정보 유형](#)
- [파이프라인 수준 이벤트](#)
- [단계 수준 이벤트](#)
- [작업 수준 이벤트](#)
- [파이프라인 이벤트에 알림을 보내는 규칙 생성](#)

세부 정보 유형

모니터링할 이벤트를 설정할 때 이벤트의 세부 유형을 선택할 수 있습니다.

다음의 상태가 변경될 때 보낼 알림을 구성할 수 있습니다.

- 지정된 파이프라인 또는 모든 파이프라인. "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change"를 사용하여 이를 제어합니다.

- 지정된 파이프라인 또는 모든 파이프라인 내의 지정된 단계 또는 모든 단계. "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change"를 사용하여 이를 제어합니다.
- 지정된 파이프라인 또는 모든 파이프라인 내의 지정된 단계 또는 모든 단계에 속한 지정된 작업 또는 모든 작업. "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change"를 사용하여 이를 제어합니다.

 Note

EventBridge에서 발생하는 이벤트는 이벤트가 처리될 때 detailType으로 변환되는 detail-type 파라미터를 포함합니다.

세부 정보 유형	State	설명
CodePipeline 파이프라인 실행 상태 변경	CANCELED	파이프라인 구조가 업데이트되지 않아 파이프라인 실행이 취소되었습니다.
	FAILED	파이프라인 실행이 성공적으로 완료되지 않았습니다.
	RESUMED	실패한 파이프라인 실행이 RetryStageExecution API 호출에 대한 응답으로 다시 시도되었습니다.
	STARTED	파이프라인 실행이 현재 실행 중입니다.
	STOPPED	중지 중인 프로세스가 완료되고 파이프라인 실행이 중지됩니다.
	중지 중 (STOPPING)	파이프라인 실행을 중지하고 대기하거나 중지하고 중단하라는 요청으로 인해 파이프라인 실행이 중지되는 중입니다.
	SUCCEEDED	파이프라인 실행이 성공적으로 완료되었습니다.
	SUPERSEDED	이 파이프라인 실행이 다음 단계가 완료되기를 기다리는 동안 새로운 파이프라인 실행이 진행되고 해당 파이프라인에서 계속되었습니다.

세부 정보 유형	State	설명
CodePipeline 단계 실행 상태 변경	CANCELED	파이프라인 구조가 업데이트되지 않아 단계가 취소되었습니다.
	FAILED	단계가 성공적으로 완료되지 않았습니다.
	RESUMED	실패한 단계가 RetryStageExecution API 호출에 대한 응답으로 다시 시도되었습니다.
	STARTED	단계가 현재 실행 중입니다.
	STOPPED	중지 중인 프로세스가 완료되고 단계 실행이 중지됩니다.
	중지 중 (STOPPING)	파이프라인 실행을 중지하고 대기하거나 중지하고 중단하라는 요청으로 인해 단계 실행이 중지되는 중입니다.
	SUCCEEDED	단계가 성공적으로 완료되었습니다.
CodePipeline 작업 실행 상태 변경	ABANDONED	파이프라인 실행을 중지하고 중단하라는 요청으로 인해 작업이 중단됩니다.
	CANCELED	파이프라인 구조가 업데이트되지 않아 작업이 취소되었습니다.
	FAILED	승인 작업의 경우 FAILED 상태는 검토자가 작업을 거부했거나 잘못된 작업 구성으로 인해 작업이 실패했음을 의미합니다.
	STARTED	작업이 현재 실행 중입니다.
	SUCCEEDED	작업이 성공적으로 완료되었습니다.

파이프라인 수준 이벤트

파이프라인 수준 이벤트는 파이프라인 실행의 상태가 변경될 때 발생합니다.

주제

- [파이프라인 STARTED 이벤트](#)

- [파이프라인 STOPPING 이벤트](#)
- [파이프라인 SUCCEEDED 이벤트](#)
- [파이프라인 SUCCEEDED\(Git 태그를 사용한 예제\)](#)
- [파이프라인 FAILED 이벤트](#)
- [파이프라인 FAILED\(Git 태그를 사용한 예제\)](#)

파이프라인 STARTED 이벤트

파이프라인 실행이 시작되면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-east-1 리전의 "myPipeline"이라는 파이프라인에 대한 예제입니다. id 필드는 이벤트 ID를 나타내고 account 필드는 파이프라인이 생성된 계정 ID를 나타냅니다.

Emitted event

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-24T22:03:07Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "execution-trigger": {
      "trigger-type": "StartPipelineExecution",
      "trigger-detail": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/my-user"
    },
    "state": "STARTED",
    "version": 1.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  }
}
```

Processed event

```
{
  "account": "123456789012",
  "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "region": "us-east-1",
  "source": "aws.codepipeline",
  "time": "2021-06-24T00:44:50Z",
  "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-east-1:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "execution-trigger": {
      "trigger-type": "StartPipelineExecution",
      "trigger-detail": "arn:aws:sts::123456789012:assumed-role/Admin/my-user"
    },
    "state": "STARTED",
    "version": 1.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  },
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline"
  ],
  "additionalAttributes": {}
}
```

파이프라인 STOPPING 이벤트

파이프라인 실행이 중지되면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-west-2 리전의 myPipeline이라는 파이프라인에 대한 예제입니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-24T22:02:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
```

```

    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "state": "STOPPING",
    "version": 3.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
    "stop-execution-comments": "Stopping the pipeline for an update"
  }
}

```

파이프라인 SUCCEEDED 이벤트

파이프라인 실행이 성공하면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-east-1 리전의 myPipeline이라는 파이프라인에 대한 예제입니다.

Emitted event

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-24T22:03:44Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "state": "SUCCEEDED",
    "version": 3.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  }
}

```

Processed event

```
{
  "account": "123456789012",
  "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "region": "us-east-1",
  "source": "aws.codepipeline",
  "time": "2021-06-30T22:13:51Z",
  "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "state": "SUCCEEDED",
    "version": 1.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  },
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "additionalAttributes": {}
}
```

파이프라인 SUCCEEDED(Git 태그를 사용한 예제)

파이프라인 실행에 재시도하여 성공한 단계가 있으면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이 예제는 `execution-trigger`가 Git 태그에 대해 구성된 `eu-central-1` 리전에서 `myPipeline`이라는 파이프라인에 대한 것입니다.

Note

`execution-trigger` 필드에는 파이프라인을 트리거한 이벤트의 종류에 따라 `tag-name` 또는 `branch-name` 둘 중 하나가 있습니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "b128b002-09fd-4574-4eba-27152726c777",
  "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
```

```

"account": "123456789012",
"time": "2023-10-26T13:50:53Z",
"region": "eu-central-1",
"resources": [
    "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:123456789012:BuildFromTag"
],
"detail": {
    "pipeline": "BuildFromTag",
    "execution-id": "e17b5773-cc0d-4db2-9ad7-594c73888de8",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "execution-trigger": {
        "author-display-name": "Mary Major",
        "full-repository-name": "mmajor/sample-project",
        "provider-type": "GitLab",
        "author-email": "email_address",
        "commit-message": "Update file README.md",
        "author-date": "2023-08-16T21:08:08Z",
        "tag-name": "gitlab-v4.2.1",
        "commit-id": "commit_ID",
        "connection-arn": "arn:aws:codestar-connections:eu-central-1:123456789012:connection/0f5b706a-1a1d-46c5-86b6-f177321bcfb2",
        "author-id": "Mary Major"
    },
    "state": "SUCCEEDED",
    "version": 32.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
}
}

```

파이프라인 FAILED 이벤트

파이프라인 실행이 실패하면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-west-2 리전의 "myPipeline"이라는 파이프라인에 대한 예제입니다.

Emitted event

```

{
    "version": "0",
    "id": "01234567-EXAMPLE",
    "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
    "source": "aws.codepipeline",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-01-31T18:55:43Z",

```



```
{
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "state": "FAILED",
    "version": 4.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  }
}
```

Processed event

```
{
  "account": "123456789012",
  "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "region": "us-west-2",
  "source": "aws.codepipeline",
  "time": "2021-06-24T00:46:16Z",
  "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "state": "FAILED",
    "version": 1.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  },
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "additionalAttributes": {
    "failedActionCount": 1,
    "failedActions": [
      {
        "action": "Deploy",
        "additionalInformation": "Deployment <ID> failed"
      }
    ]
  }
}
```

```
    "failedStage": "Deploy"
  }
```

파이프라인 FAILED(Git 태그를 사용한 예제)

소스 단계에서 실패하지 않는 한 트리거가 포함된 파이프라인 구성의 경우 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트가 발생합니다. 이 예제는 `execution-trigger`가 Git 태그에 대해 구성된 `eu-central-1` 리전에서 `myPipeline`이라는 파이프라인에 대한 것입니다.

Note

`execution-trigger` 필드에는 파이프라인을 트리거한 이벤트의 종류에 따라 `tag-name` 또는 `branch-name` 둘 중 하나가 있습니다.

Emitted event

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-31T18:55:43Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "execution-trigger": {
      "author-display-name": "Mary Major",
      "full-repository-name": "mmajor/sample-project",
      "provider-type": "GitLab",
      "author-email": "email_address",
      "commit-message": "Update file README.md",
      "author-date": "2023-08-16T21:08:08Z",
      "tag-name": "gitlab-v4.2.1",
      "commit-id": "commit_ID",
    }
  }
}
```

```

        "connection-arn": "arn:aws:codestar-connections:eu-central-1:123456789012:connection/0f5b706a-1a1d-46c5-86b6-f177321bcfb2",
        "author-id": "Mary Major"
    },
    "state": "FAILED",
    "version": 4.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
}

```

Processed event

```

{
    "account": "123456789012",
    "detailType": "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
    "region": "us-west-2",
    "source": "aws.codepipeline",
    "time": "2021-06-24T00:46:16Z",
    "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
    "detail": {
        "pipeline": "myPipeline",
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
        "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
        "execution-trigger": {
            "author-display-name": "Mary Major",
            "full-repository-name": "mmajor/sample-project",
            "provider-type": "GitLab",
            "author-email": "email_address",
            "commit-message": "Update file README.md",
            "author-date": "2023-08-16T21:08:08Z",
            "tag-name": "gitlab-v4.2.1",
            "commit-id": "commit_ID",
            "connection-arn": "arn:aws:codestar-connections:eu-central-1:123456789012:connection/0f5b706a-1a1d-46c5-86b6-f177321bcfb2",
            "author-id": "Mary Major"
        },
        "state": "FAILED",
        "version": 1.0,
        "pipeline-execution-attempt": 1.0
    },
    "resources": [
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
    ]
}

```

```

    ],
    "additionalAttributes": {
      "failedActionCount": 1,
      "failedActions": [
        {
          "action": "Deploy",
          "additionalInformation": "Deployment <ID> failed"
        }
      ]
    },
    "failedStage": "Deploy"
  }
}

```

단계 수준 이벤트

단계 수준 이벤트는 단계 실행의 상태가 변경될 때 발생합니다.

주제

- [단계 STARTED 이벤트](#)
- [단계 STOPPING 이벤트](#)
- [단계 STOPPED 이벤트](#)
- [단계 재시도 이벤트 이후 Stage RESUMED](#)

단계 STARTED 이벤트

단계 실행이 시작되면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-east-1 리전의 "myPipeline"이라는 파이프라인의 단계 Prod에 대한 예제입니다.

Emitted event

```

{
  "version": "0",
  "id": 01234567-EXAMPLE,
  "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": 123456789012,
  "time": "2020-01-24T22:03:07Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline"
  ]
}

```

```

    ],
    "detail": {
      "pipeline": "myPipeline",
      "version": 1.0,
      "execution-id": 12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd,
      "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
      "stage": "Prod",
      "state": "STARTED",
      "pipeline-execution-attempt": 1.0
    }
  }
}

```

Processed event

```

{
  "account": "123456789012",
  "detailType": "CodePipeline Stage Execution State Change",
  "region": "us-east-1",
  "source": "aws.codepipeline",
  "time": "2021-06-24T00:45:40Z",
  "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "stage": "Source",
    "state": "STARTED",
    "version": 1.0,
    "pipeline-execution-attempt": 0.0
  },
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline"
  ],
  "additionalAttributes": {
    "sourceActions": [
      {
        "sourceActionName": "Source",
        "sourceActionProvider": "CodeCommit",
        "sourceActionVariables": {
          "BranchName": "main",
          "CommitId": "<ID>",
          "RepositoryName": "my-repo"
        }
      }
    ]
  }
}

```

```

    }
  }
]
}
}

```

단계 STOPPING 이벤트

단계 실행이 중지되면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-west-2 리전의 myPipeline이라는 파이프라인의 단계 Deploy에 대한 예제입니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-24T22:02:20Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
    "stage": "Deploy",
    "state": "STOPPING",
    "version": 3.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  }
}

```

단계 STOPPED 이벤트

단계 실행이 중단되면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-west-2 리전의 myPipeline이라는 파이프라인의 단계 Deploy에 대한 예제입니다.

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",

```

```

    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change",
    "source": "aws.codepipeline",
    "account": "123456789012",
    "time": "2020-01-31T18:21:39Z",
    "region": "us-west-2",
    "resources": [
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
    ],
    "detail": {
        "pipeline": "myPipeline",
        "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
        "start-time": "2023-10-26T13:49:39.208Z",
        "stage": "Deploy",
        "state": "STOPPED",
        "version": 3.0,
        "pipeline-execution-attempt": 1.0
    }
}

```

단계 재시도 이벤트 이후 Stage RESUMED

단계 실행이 재개되고 재시도된 단계가 있으면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다.

단계가 재시도되면 예제와 같이 `stage-last-retry-attempt-time` 필드가 표시됩니다. 재시도가 수행된 경우 모든 단계 이벤트에 필드가 표시됩니다.

Note

단계가 재시도되면 모든 후속 단계 이벤트에 `stage-last-retry-attempt-time` 필드가 표시됩니다.

```

{
    "version": "0",
    "id": "38656bcd-a798-5f92-c738-02a71be484e1",
    "detail-type": "CodePipeline Stage Execution State Change",
    "source": "aws.codepipeline",
    "account": "123456789012",
    "time": "2023-10-26T14:14:56Z",
    "region": "eu-central-1",
    "resources": [

```

```

    "arn:aws:codepipeline:eu-central-1:123456789012:BuildFromTag"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "BuildFromTag",
    "execution-id": "05dafb6a-5a56-4951-a858-968795364846",
    "stage-last-retry-attempt-time": "2023-10-26T14:14:56.305Z",
    "stage": "Build",
    "state": "RESUMED",
    "version": 32.0,
    "pipeline-execution-attempt": 2.0
  }
}

```

작업 수준 이벤트

작업 수준 이벤트는 작업 실행의 상태가 변경될 때 발생합니다.

주제

- [작업 STARTED 이벤트](#)
- [작업 SUCCEEDED 이벤트](#)
- [작업 FAILED 이벤트](#)
- [작업 ABANDONED 이벤트](#)

작업 STARTED 이벤트

작업 실행이 시작되면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-east-1 리전의 myPipeline이라는 파이프라인의 배포 작업 myAction에 대한 예제입니다.

Emitted event

```

{
  "version": "0",
  "id": 01234567-EXAMPLE,
  "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": 123456789012,
  "time": "2020-01-24T22:03:07Z",
  "region": "us-east-1",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline"
  ]
}

```



```

    ],
    "detail": {
      "pipeline": "myPipeline",
      "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
      "start-time": "2023-10-26T13:51:09.981Z",
      "stage": "Prod",
      "action-execution-id": "47f821c5-a902-44b2-ae61-b878d31ecd21",
      "action": "myAction",
      "state": "STARTED",
      "type": {
        "owner": "AWS",
        "category": "Deploy",
        "provider": "CodeDeploy",
        "version": "1"
      },
      "version": 2.0
    },
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  },
  "input-artifacts": [
    {
      "name": "SourceArtifact",
      "s3location": {
        "bucket": "codepipeline-us-east-1-BUCKETEXAMPLE",
        "key": "myPipeline/SourceArti/KEYEXAMPLE"
      }
    }
  ]
}

```

Processed event

```

{
  "account": "123456789012",
  "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change",
  "region": "us-west-2",
  "source": "aws.codepipeline",
  "time": "2021-06-24T00:45:44Z",
  "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:51:09.981Z",

```

```

    "stage": "Deploy",
    "action-execution-id": "47f821c5-a902-44b2-ae61-b878d31ecd21",
    "action": "Deploy",
    "input-artifacts": [
      {
        "name": "SourceArtifact",
        "s3location": {
          "bucket": "codepipeline-us-east-1-EXAMPLE",
          "key": "myPipeline/SourceArti/EXAMPLE"
        }
      }
    ],
    "state": "STARTED",
    "region": "us-east-1",
    "type": {
      "owner": "AWS",
      "provider": "CodeDeploy",
      "category": "Deploy",
      "version": "1"
    },
    "version": 1.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  },
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-east-1:123456789012:myPipeline"
  ],
  "additionalAttributes": {}
}

```

작업 SUCCEEDED 이벤트

작업 실행이 성공하면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-west-2 리전의 "myPipeline"이라는 파이프라인의 소스 작업 "Source"에 대한 예제입니다. 이 이벤트 유형에는 두 개의 다른 region 필드가 있습니다. 이벤트 region 필드는 파이프라인 이벤트의 리전을 지정합니다. detail 섹션 아래의 region 필드는 작업의 리전을 지정합니다.

Emitted event

```

{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change",

```

```
{
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-24T22:03:11Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:51:09.981Z",
    "stage": "Source",
    "execution-result": {
      "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/codecommit/home#/repository/my-repo/commit/8cf40f2EXAMPLE",
      "external-execution-summary": "Added LICENSE.txt",
      "external-execution-id": "8cf40fEXAMPLE"
    },
    "output-artifacts": [
      {
        "name": "SourceArtifact",
        "s3location": {
          "bucket": "codepipeline-us-west-2-BUCKETEXAMPLE",
          "key": "myPipeline/SourceArti/KEYEXAMPLE"
        }
      }
    ],
    "action-execution-id": "47f821c5-a902-44b2-ae61-b878d31ecd21",
    "action": "Source",
    "state": "SUCCEEDED",
    "region": "us-west-2",
    "type": {
      "owner": "AWS",
      "provider": "CodeCommit",
      "category": "Source",
      "version": "1"
    },
    "version": 3.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  }
}
```

Processed event

```
{
  "account": "123456789012",
  "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change",
  "region": "us-west-2",
  "source": "aws.codepipeline",
  "time": "2021-06-24T00:45:44Z",
  "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-
west-2:ACCOUNT:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline",
    "start-time": "2023-10-26T13:51:09.981Z",
    "stage": "Source",
    "execution-result": {
      "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/
codecommit/home#/repository/my-repo/commit/8cf40f2EXAMPLE",
      "external-execution-summary": "Edited index.html",
      "external-execution-id": "36ab3ab7EXAMPLE"
    },
    "output-artifacts": [
      {
        "name": "SourceArtifact",
        "s3location": {
          "bucket": "codepipeline-us-west-2-EXAMPLE",
          "key": "myPipeline/SourceArti/EXAMPLE"
        }
      }
    ],
    "action-execution-id": "47f821c5-a902-44b2-ae61-b878d31ecd21",
    "action": "Source",
    "state": "SUCCEEDED",
    "region": "us-west-2",
    "type": {
      "owner": "AWS",
      "provider": "CodeCommit",
      "category": "Source",
      "version": "1"
    },
    "version": 1.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  },
  "resources": [
```

```
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "additionalAttributes": {}
}
```

작업 FAILED 이벤트

작업 실행이 실패하면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-west-2 리전의 "myPipeline"이라는 파이프라인의 작업 "Deploy"에 대한 예제입니다.

Emitted event

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-31T18:55:43Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "start-time": "2023-10-26T13:51:09.981Z",
    "stage": "Deploy",
    "execution-result": {
      "external-execution-url": "https://us-west-2.console.aws.amazon.com/codedeploy/home?#/deployments/<ID>",
      "external-execution-summary": "Deployment <ID> failed",
      "external-execution-id": "<ID>",
      "error-code": "JobFailed"
    },
    "action-execution-id": "47f821c5-a902-44b2-ae61-b878d31ecd21",
    "action": "Deploy",
    "state": "FAILED",
    "region": "us-west-2",
    "type": {
      "owner": "AWS",
      "provider": "CodeDeploy",

```

```

        "category": "Deploy",
        "version": "1"
    },
    "version": 4.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
}

```

Processed event

```

{
  "account": "123456789012",
  "detailType": "CodePipeline Action Execution State Change",
  "region": "us-west-2",
  "source": "aws.codepipeline",
  "time": "2021-06-24T00:46:16Z",
  "notificationRuleArn": "arn:aws:codestar-notifications:us-west-2:123456789012:notificationrule/a69c62c21EXAMPLE",
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "stage": "Deploy",
    "execution-result": {
      "external-execution-url": "https://console.aws.amazon.com/codedeploy/home?region=us-west-2#/deployments/<ID>",
      "external-execution-summary": "Deployment <ID> failed",
      "external-execution-id": "<ID>",
      "error-code": "JobFailed"
    },
    "action-execution-id": "47f821c5-a902-44b2-ae61-b878d31ecd21",
    "action": "Deploy",
    "state": "FAILED",
    "region": "us-west-2",
    "type": {
      "owner": "AWS",
      "provider": "CodeDeploy",
      "category": "Deploy",
      "version": "1"
    },
    "version": 13.0,
    "pipeline-execution-attempt": 1.0
  },
  "resources": [

```

```
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "additionalAttributes": {
    "additionalInformation": "Deployment <ID> failed"
  }
}
```

작업 ABANDONED 이벤트

작업 실행이 중단되면 다음 내용이 포함된 알림을 보내는 이벤트를 내보냅니다. 이는 us-west-2 리전의 "myPipeline"이라는 파이프라인의 작업 "Deploy"에 대한 예제입니다.

```
{
  "version": "0",
  "id": "01234567-EXAMPLE",
  "detail-type": "CodePipeline Action Execution State Change",
  "source": "aws.codepipeline",
  "account": "123456789012",
  "time": "2020-01-31T18:21:39Z",
  "region": "us-west-2",
  "resources": [
    "arn:aws:codepipeline:us-west-2:123456789012:myPipeline"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": "myPipeline",
    "execution-id": "12345678-1234-5678-abcd-12345678abcd",
    "stage": "Deploy",
    "action-execution-id": "47f821c5-a902-44b2-ae61-b878d31ecd21",
    "action": "Deploy",
    "state": "ABANDONED",
    "region": "us-west-2",
    "type": {
      "owner": "AWS",
      "provider": "CodeDeploy",
      "category": "Deploy",
      "version": "1"
    },
  },
  "version": 3.0,
  "pipeline-execution-attempt": 1.0
}
```

파이프라인 이벤트에 알림을 보내는 규칙 생성

규칙은 특정 이벤트를 감시한 다음 선택한 AWS 대상으로 라우팅합니다. 다른 AWS 작업이 발생할 때 AWS 작업을 자동으로 수행하는 규칙 또는 설정된 일정에 따라 AWS 작업을 정기적으로 수행하는 규칙을 생성할 수 있습니다.

주제

- [파이프라인 상태 변경 시 알림 보내기\(콘솔\)](#)
- [파이프라인 상태 변경 시 알림 보내기\(CLI\)](#)

파이프라인 상태 변경 시 알림 보내기(콘솔)

다음 단계에서는 EventBridge 콘솔을 사용하여 CodePipeline의 변경에 대한 알림을 보내는 규칙을 만드는 방법을 보여 줍니다.

Amazon S3 소스가 포함된 파이프라인을 대상으로 지정하는 EventBridge 규칙을 생성하려면

1. <https://console.aws.amazon.com/events/>에서 Amazon EventBridge 콘솔을 엽니다.
2. 탐색 창에서 규칙을 선택합니다. 기본 버스를 선택된 상태로 두거나 이벤트 버스를 선택하세요. 규칙 생성을 선택합니다.
3. 이름에 역할의 이름을 입력합니다.
4. 규칙 유형에서 이벤트 패턴이 있는 규칙을 선택합니다. 다음을 선택합니다.
5. 이벤트 패턴에서 AWS 서비스를 선택합니다.
6. [Event Type] 드롭다운 목록에서 알림의 상태 변경 수준을 선택합니다.
 - 파이프라인 수준 이벤트에 적용되는 규칙의 경우 [CodePipeline Pipeline Execution State Change]를 선택합니다.
 - 상태 수준 이벤트에 적용되는 규칙의 경우 [CodePipeline Stage Execution State Change]를 선택합니다.
 - 작업 수준 이벤트에 적용되는 규칙의 경우 [CodePipeline Action Execution State Change]를 선택합니다.
7. 규칙을 적용할 상태 변경을 지정합니다.
 - 모든 상태 변경에 적용되는 규칙의 경우 [Any state]를 선택합니다.
 - 일부 상태 변경에만 적용되는 규칙의 경우 [Specific state(s)]를 선택한 후 목록에서 상태 값을 한 개 이상 선택합니다.

8. 선택기에서 허용하는 것보다 더 자세한 이벤트 패턴의 경우 이벤트 패턴 창의 패턴 편집 옵션을 사용하여 이벤트 패턴을 JSON 형식으로 지정할 수도 있습니다.

 Note

달리 지정하지 않으면 모든 파이프라인/단계/작업 및 상태에 대한 이벤트 패턴이 생성됩니다.

더 세부적인 이벤트 패턴의 경우 다음 이벤트 패턴 예제를 복사하여 이벤트 패턴 창에 붙여넣으면 됩니다.

- Example

다음 이벤트 패턴 샘플을 사용하면 모든 파이프라인에서 실패한 배포 및 빌드 작업을 캡처합니다.

```
{
  "source": [
    "aws.codepipeline"
  ],
  "detail-type": [
    "CodePipeline Action Execution State Change"
  ],
  "detail": {
    "state": [
      "FAILED"
    ],
    "type": {
      "category": ["Deploy", "Build"]
    }
  }
}
```

- Example

다음 이벤트 패턴 샘플을 사용하면 모든 파이프라인에서 거부되었거나 실패한 모든 승인 작업을 캡처합니다.

```
{
```

```

    "aws.codepipeline"
  ],
  "detail-type": [
    "CodePipeline Action Execution State Change"
  ],
  "detail": {
    "state": [
      "FAILED"
    ],
    "type": {
      "category": ["Approval"]
    }
  }
}

```

- Example

다음 이벤트 패턴 샘플을 사용하면 지정된 파이프라인에서 모든 이벤트를 캡처합니다.

```

{
  "source": [
    "aws.codepipeline"
  ],
  "detail-type": [
    "CodePipeline Pipeline Execution State Change",
    "CodePipeline Action Execution State Change",
    "CodePipeline Stage Execution State Change"
  ],
  "detail": {
    "pipeline": ["myPipeline", "my2ndPipeline"]
  }
}

```

9. 다음을 선택합니다.
10. 대상 유형에서 AWS 서비스를 선택합니다.
11. 대상 선택에서 CodePipeline을 선택합니다. Pipeline ARN에서 이 규칙에 의해 시작되는 파이프라인의 파이프라인 ARN을 입력합니다.

 Note

파이프라인 ARN을 확인하려면 `get-pipeline` 명령을 실행합니다. 출력에 파이프라인 ARN이 나타납니다. ARN의 형식은 다음과 같습니다.

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

파이프라인 ARN 샘플:

arn:aws:codepipeline:us-east-2:80398EXAMPLE:MyFirstPipeline

12. EventBridge에 EventBridge 규칙과 연결된 대상을 호출할 권한을 부여하는 IAM 서비스 역할을 생성하거나 지정하려면(이 경우에는 대상이 CodePipeline):
 - 이 특정 리소스에 대한 새 역할 생성을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 생성합니다.
 - 기존 역할 사용을 선택하여 EventBridge에 파이프라인 실행을 시작할 권한을 제공하는 서비스 역할을 입력합니다.
13. 다음을 선택합니다.
14. 태그 페이지에서 다음을 선택합니다.
15. 검토 및 생성 페이지에서 규칙 구성을 검토합니다. 규칙이 만족스러우면 규칙 생성(Create rule)을 선택하세요.

파이프라인 상태 변경 시 알림 보내기(CLI)

다음 단계에서는 CLI를 사용하여 CodePipeline의 변경에 대한 알림을 보내는 CloudWatch Events 규칙을 만드는 방법을 보여 줍니다.

AWS CLI 를 사용하여 규칙을 생성하려면 다음을 지정하여 put-rule 명령을 호출합니다.

- 만들려는 규칙을 고유하게 식별하는 이름. 이 이름은 AWS 계정과 관련해 CodePipeline에서 만드는 모든 파이프라인에서 고유해야 합니다.
- 소스의 이벤트 패턴 및 규칙에서 사용하는 세부 정보 필드. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge 및 이벤트 패턴](#)을 참조하세요.

CodePipeline이 이벤트 소스인 EventBridge 규칙을 만들려면

1. put-rule 명령을 호출하여 이벤트 패턴을 지정하는 규칙을 만듭니다. (유효한 상태는 앞의 표 참조)

다음 명령 샘플은 --event-pattern을 사용하여 "myPipeline"이라는 파이프라인에 대한 파이프라인 실행이 실패하면 CloudWatch 이벤트를 내보내는 "MyPipelineStateChanges"라는 규칙을 만듭니다.

```
aws events put-rule --name "MyPipelineStateChanges" --event-pattern "{\"source\": [\"aws.codepipeline\"], \"detail-type\": [\"CodePipeline Pipeline Execution State Change\"], \"detail\": {\"pipeline\": [\"myPipeline\"], \"state\": [\"FAILED\"]}}"
```

2. put-targets 명령을 호출하고 다음 파라미터를 포함합니다.

- --rule 파라미터는 put-rule을 사용하여 생성한 rule_name에 사용됩니다.
- --targets 파라미터는 대상 목록에 있는 대상의 목록 Id 및 Amazon SNS 주제의 ARN에 사용됩니다.

다음 예제 명령은 MyPipelineStateChanges이라는 규칙에 대해 대상 Id가 숫자 1로 구성됨을 지정하며, 규칙의 대상 목록에서 1로 대상 1로 표시됩니다. 이 예제 명령은 또한 Amazon SNS 주제에 대한 예제 ARN을 지정합니다.

```
aws events put-targets --rule MyPipelineStateChanges --targets
Id=1,Arn=arn:aws:sns:us-west-2:11111EXAMPLE:MyNotificationTopic
```

3. 지정된 대상 서비스를 사용하여 알림을 호출할 수 있도록 EventBridge에 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [Amazon EventBridge에 대한 리소스 기반 정책 사용](#)을 참조하세요.

이벤트 자리 표시자 버킷 참조

이 단원은 참조용입니다. 이벤트 감지 리소스가 있는 파이프라인 생성에 대한 자세한 내용은 [소스 작업 및 변경 감지 방법](#) 단원을 참조하십시오.

Amazon S3 및 CodeCommit에서 제공하는 소스 작업은 소스 버킷 또는 리포지토리에서 변경이 이루어질 때 이벤트 기반 변경 감지 리소스를 사용하여 파이프라인을 트리거합니다. 이러한 리소스는 CodeCommit 리포지토리에 대한 코드 변경과 같이 파이프라인 소스의 이벤트에 응답하도록 구성된 CloudWatch Events 규칙입니다. Amazon S3 소스에 대해 CloudWatch Events를 사용하는 경우 CloudTrail을 켜야 이벤트가 로깅됩니다. CloudTrail에는 해당 다이제스트를 전송할 수 있는 S3 버킷이 필요합니다. 사용자 지정 버킷에서 CloudWatch Events 리소스의 로그 파일에 액세스할 수 있지만 자리 표시자 버킷의 데이터에는 액세스할 수 없습니다.

- CLI 또는 콘솔을 사용하여 CloudWatch Events 리소스를 AWS CloudFormation 설정한 경우 파이프라인을 설정할 때 지정한 버킷에서 CloudTrail 파일을 찾을 수 있습니다.

- 콘솔을 사용하여 S3 소스로 파이프라인을 설정한 경우, 콘솔은 CloudWatch Events 리소스를 생성할 때 CloudTrail 자리 표시자 버킷을 사용합니다. CloudTrail 다이제스트는 AWS 리전 파이프라인이 생성된 자리 표시자 버킷에 저장됩니다.

자리 표시자 버킷 이외의 버킷을 사용하려는 경우 구성을 변경할 수 있습니다.

Note

CloudTrail 자리 표시자 버킷에 기록된 데이터는 하루 후에 자동으로 만료되며 보존되지 않습니다.

CloudTrail 로그 파일 조사 결과 및 관리에 대한 자세한 내용은 [CloudTrail 로그 파일 가져오기 및 보기](#)를 참조하세요.

주제

- [리전별 이벤트 자리 표시자 버킷 이름](#)

리전별 이벤트 자리 표시자 버킷 이름

이 표에는 Amazon S3 소스 작업이 있는 파이프라인에 대한 변경 감지 이벤트를 추적하는 로그 파일이 들어 있는 S3 자리 표시자 버킷의 이름이 나와 있습니다.

리전 이름	자리 표시자 버킷 이름	리전 식별자
미국 동부(오하이오)	codepipeline-cloudtrail-placeholder-bucket-us-east-2	us-east-2
미국 동부(버지니아 북부)	codepipeline-cloudtrail-placeholder-bucket-us-east-1	us-east-1
미국 서부(캘리포니아 북부)	codepipeline-cloudtrail-placeholder-bucket-us-west-1	us-west-1
미국 서부(오리건)	codepipeline-cloudtrail-placeholder-bucket-us-west-2	us-west-2

리전 이름	자리 표시자 버킷 이름	리전 식별자
캐나다(중부)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ca-central-1	ca-central-1
유럽(프랑크푸르트)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-central-1	eu-central-1
유럽(아일랜드)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-west-1	eu-west-1
유럽(런던)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-west-2	eu-west-2
유럽(파리)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-west-3	eu-west-3
유럽(스톡홀름)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-north-1	eu-north-1
아시아 태평양(홍콩)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-east-1	ap-east-1
아시아 태평양(하이데라바드)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-south-2	ap-south-2
아시아 태평양(자카르타)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-southeas t-3	ap-southeast-3
아시아 태평양(멜버른)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-southeas t-4	ap-southeast-4
아시아 태평양(뭄바이)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-south-1	ap-south-1

리전 이름	자리 표시자 버킷 이름	리전 식별자
아시아 태평양(오사카)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-northeas t-3-prod	ap-northeast-3
아시아 태평양(도쿄)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-northeas t-1	ap-northeast-1
아시아 태평양(서울)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-northeas t-2	ap-northeast-2
아시아 태평양(싱가포르)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-southeas t-1	ap-southeast-1
아시아 태평양(시드니)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-southeas t-2	ap-southeast-2
아시아 태평양(도쿄)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ap-northeas t-1	ap-northeast-1
캐나다(중부)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-ca-central-1	ca-central-1
유럽(프랑크푸르트)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-central-1	eu-central-1
유럽(아일랜드)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-west-1	eu-west-1
유럽(런던)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-west-2	eu-west-2

리전 이름	자리 표시자 버킷 이름	리전 식별자
유럽(밀라노)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-south-1	eu-south-1
유럽(파리)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-west-3	eu-west-3
유럽(스페인)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-south-2	eu-south-2
유럽(스톡홀름)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-north-1	eu-north-1
유럽(취리히)*	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-eu-central-2	eu-central-2
이스라엘(텔아비브)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-il-central-1	il-central-1
중동(바레인)*	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-me-south-1	me-south-1
중동(UAE)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-me-central-1	me-central-1
남아메리카(상파울루)	codepipeline-cloudtrail-pla ceholder-bucket-sa-east-1	sa-east-1

를 사용하여 CodePipeline API 호출 로깅 AWS CloudTrail

AWS CodePipeline 는 CodePipeline AWS 서비스 에서 사용자 AWS CloudTrail, 역할 또는가 수행한 작업에 대한 레코드를 제공하는 서비스와 통합됩니다. CloudTrail은 CodePipeline에 대한 모든 API 직접 호출을 이벤트로 캡처합니다. 캡처되는 호출에는 CodePipeline 콘솔로부터의 호출과 CodePipeline API 작업에 대한 코드 호출이 포함됩니다. 추적을 생성하면 CodePipeline 이벤트를 포함한 CloudTrail 이벤트를 지속적으로 Amazon S3 버킷에 배포할 수 있습니다. 트레일을 구성하지 않은 경우에도 CloudTrail 콘솔의 이벤트 기록에서 최신 이벤트를 볼 수 있습니다. CloudTrail에서 수집한 정보를 사용

하여 CodePipeline에 수행된 요청, 요청이 수행된 IP 주소, 요청을 수행한 사람, 요청이 수행된 시간 및 추가 세부 정보를 확인할 수 있습니다.

CloudTrail에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudTrail 사용 설명서](#)를 참조하세요.

CloudTrail의 CodePipeline 정보

CloudTrail은 계정을 생성할 AWS 계정 때에서 활성화됩니다. CodePipeline에서 활동이 발생하면 해당 활동이 이벤트 기록의 다른 AWS 서비스 이벤트와 함께 CloudTrail 이벤트에 기록됩니다. AWS 계정에서 최근 이벤트를 보고 검색하고 다운로드할 수 있습니다. 자세한 정보는 [CloudTrail 이벤트 기록을 사용하여 이벤트 보기](#)를 참조하세요.

CodePipeline에 대한 이벤트를 AWS 계정 포함하여 이벤트를 지속적으로 기록하려면 추적을 생성합니다. CloudTrail은 추적을 사용하여 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송할 수 있습니다. 기본적으로 콘솔에서 추적을 생성하면 추적이 모든 AWS 리전에 적용됩니다. 추적은 AWS 파티션의 모든 리전에서 이벤트를 로깅하고 지정한 Amazon S3 버킷으로 로그 파일을 전송합니다. 또한 CloudTrail 로그에서 수집된 이벤트 데이터를 추가로 분석하고 조치를 취 AWS 서비스 하도록 다른 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 다음 자료를 참조하세요.

- [트레일 생성 개요](#)
- [CloudTrail 지원 서비스 및 통합](#)
- [CloudTrail에서 Amazon SNS 알림 구성](#)
- [여러 리전으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기](#) 및 [여러 계정으로부터 CloudTrail 로그 파일 받기](#)

모든 CodePipeline 작업은 CloudTrail에서 로깅되고 [CodePipeline API 참조](#)에 기록됩니다. 예를 들어 CreatePipeline, GetPipelineExecution, UpdatePipeline 작업을 직접 호출하면 CloudTrail 로그 파일에 항목이 생성됩니다.

모든 이벤트 또는 로그 항목에는 요청을 생성했던 사용자에 대한 정보가 포함됩니다. 자격 증명을 이용하면 다음을 쉽게 판단할 수 있습니다.

- 요청이 루트 또는 AWS Identity and Access Management (IAM) 자격 증명으로 이루어졌는지 여부입니다.
- 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대한 임시 보안 인증을 사용하여 요청이 생성되었는지 여부.
- 다른 AWS 서비스에서 요청했는지 여부.

자세한 설명은 [CloudTrail userIdentity 요소](#)를 참조하세요.

CodePipeline 로그 파일 항목 이해

추적이란 지정한 Amazon S3 버킷에 이벤트를 로그 파일로 입력할 수 있게 하는 구성입니다.

CloudTrail 로그 파일에는 하나 이상의 로그 항목이 포함될 수 있습니다. 이벤트는 모든 소스로부터의 단일 요청을 나타내며 요청 작업, 작업 날짜와 시간, 요청 파라미터 등에 대한 정보가 들어 있습니다.

CloudTrail 로그 파일은 퍼블릭 API 직접 호출의 주문 스택 트레이스가 아니므로 특정 순서로 표시되지 않습니다.

다음 예는 파이프라인 업데이트 이벤트에 대한 CloudTrail 로그 항목을 보여주는데, 여기에 `MyFirstPipeline`이라는 파이프라인은 계정 ID가 `80398EXAMPLE`이고 이름이 `JaneDoe-CodePipeline`인 사용자에게 의해 편집되었습니다. 사용자가 파이프라인의 소스 단계 이름을 `Source`에서 `MySourceStage`로 변경했습니다. CloudTrail 로그의 `requestParameters` 및 `responseElements` 요소 모두에 편집된 파이프라인의 전체 구조가 포함되어 있기 때문에, 이러한 요소는 다음 예시에서 약어로 사용됩니다. 변경이 발생한 파이프라인의 `requestParameters` 부분, 파이프라인의 이전 버전 번호, 버전 번호가 1씩 증가되었음을 보여주는 `responseElements` 부분에 강조가 추가되었습니다. 실제 로그 항목에는 더 많은 데이터가 표시된다는 뜻에서 편집된 부분은 줄임표 (...)로 표기됩니다.

```
{
  "eventVersion": "1.03",
  "userIdentity": {
    "type": "IAMUser",
    "principalId": "AKIAI44QH8DHBEXAMPLE",
    "arn": "arn:aws:iam::80398EXAMPLE:user/JaneDoe-CodePipeline",
    "accountId": "80398EXAMPLE",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "userName": "JaneDoe-CodePipeline",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2015-06-17T14:44:03Z"
      }
    }
  },
  "invokedBy": "signin.amazonaws.com",
  "eventTime": "2015-06-17T19:12:20Z",
  "eventSource": "codepipeline.amazonaws.com",
  "eventName": "UpdatePipeline",
  "awsRegion": "us-east-2",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.64",
  "userAgent": "signin.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
```

```

"pipeline":{
  "version":1,
  "roleArn":"arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipeline_Service_Role",
  "name":"MyFirstPipeline",
  "stages":[
    {
      "actions":[
        {
          "name":"MySourceStage",
          "actionType":{
            "owner":"AWS",
            "version":"1",
            "category":"Source",
            "provider":"S3"
          },
          "inputArtifacts":[],
          "outputArtifacts":[
            {"name":"MyApp"}
          ],
          "runOrder":1,
          "configuration":{
            "S3Bucket":"amzn-s3-demo-source-bucket",
            "S3ObjectKey":"sampleapp_linux.zip"
          }
        },
        {
          "name":"Source"
        },
        (...)
      ],
      "name":"Source"
    },
    (...)
  ],
  "responseElements":{
    "pipeline":{
      "version":2,
      (...)
    },
    "requestID":"2c4af5c9-7ce8-EXAMPLE",
    "eventID":"c53dbd42-This-Is-An-Example",
    "eventType":"AwsApiCall",
    "recipientAccountId":"80398EXAMPLE"
  }
}

```

CodePipeline CloudWatch 지표

CloudWatch의 지표를 사용하여 CodePipeline 파이프라인을 측정할 수 있습니다. 다음 지표를 사용하여 파이프라인 기간과 실패한 파이프라인 실행을 측정할 수 있습니다.

파이프라인은 두 가지 수준에서 모니터링할 수 있습니다.

파이프라인 수준

이러한 지표는 파이프라인 수준에 있습니다. CloudWatch에서 파이프라인별을 선택합니다. 사용 가능한 파이프라인은 CloudWatch에 나열됩니다.

AWS 계정 수준

이러한 지표는 계정의 모든 파이프라인에 적용됩니다. AWS 계정 수준에서 지표를 보려면 CloudWatch에서 계정 지표를 선택합니다.

지표 보기에 대한 자세한 내용은 Amazon CloudWatch 사용 설명서의 [사용 가능한 지표 보기를](#) 참조하세요.

주제

- [PipelineDuration](#)
- [FailedPipelineExecutions](#)

PipelineDuration

PipelineDuration 지표는 파이프라인 실행 기간을 측정합니다. 이 지표는 파이프라인 수준에서만 사용할 수 있습니다.

단위: 초

FailedPipelineExecutions

FailedPipelineExecutions 지표는 실패한 파이프라인 실행 수를 측정합니다. 이 지표는 파이프라인 수준 및 계정 수준에서 사용할 수 있습니다.

이 지표에는 실패한 작업을 재시도하는 파이프라인 실행에 대한 별도의 수가 포함됩니다. 즉, 실패한 작업이 파이프라인에서 재시도되면 별도의 파이프라인 실행 지표로 계산됩니다. 예를 들어, S3 소스 작업이 처음 실패하여 한 번 실행한 다음 소스 작업이 재시도되고 다시 실패하는 S3 소스 작업이 있는 파이프라인의 경우, 이 예제에서 지표는 다음과 같습니다.

FailedPipelineExecutionAttempts: 2

단위: 개

CodePipeline 문제 해결

다음은 AWS CodePipeline에서 일반적으로 발생하는 문제를 해결하는 데 유용한 정보입니다.

주제

- [파이프라인 오류: AWS Elastic Beanstalk 으로 구성된 파이프라인이 오류 메시지를 반환했습니다. "Deployment failed. The provided role does not have sufficient permissions: Service:AmazonElasticLoadBalancing"](#)
- [배포 오류: "DescribeEvents" 권한이 누락되면 AWS Elastic Beanstalk 배포 작업으로 구성된 파이프라인이 실패하는 대신 멈춥니다.](#)
- [파이프라인 오류: 소스 작업이 권한이 부족하다는 메시지를 반환합니다. "CodeCommit 리포지토리 repository-name에 액세스할 수 없습니다. 파이프라인 IAM 역할에 있는 리포지토리 액세스 권한이 부족한지 확인하십시오."](#)
- [파이프라인 오류: Jenkins 빌드 또는 테스트 작업을 오래 지속했는데 자격 증명 또는 권한이 없어서 실패했습니다.](#)
- [파이프라인 오류: 다른 AWS 리전에서 생성된 버킷을 사용하여 한 AWS 리전에서 생성된 파이프라인은 "JobFailed" 코드와 함께 "InternalError"를 반환합니다.](#)
- [배포 오류: WAR 파일이 포함된 ZIP 파일이에 성공적으로 배포 AWS Elastic Beanstalk되었지만 애플리케이션 URL이 404 찾을 수 없음 오류를 보고합니다.](#)
- [파이프라인 아티팩트 폴더 이름이 잘린 것처럼 보입니다.](#)
- [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)
- [CodeCommit 소스 작업에 대한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)
- [파이프라인 오류: CodeDeployToECS 작업을 통해 배포하면 "<소스 아티팩트 이름>에서 작업 정의 아티팩트 파일을 읽으려고 시도하는 동안 예외가 발생했습니다"라는 오류 메시지가 반환됩니다.](#)
- [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업: 리포지토리 목록에 다른 리포지토리가 표시됨](#)
- [GitHub\(GitHub 앱 사용\) 소스 작업: 리포지토리에 대한 연결을 완료할 수 없음](#)
- [Amazon S3 오류: CodePipeline 서비스 역할 <ARN>에서 S3 버킷<BucketName>에 대한 S3 액세스가 거부되었습니다.](#)
- [Amazon S3, Amazon ECR 또는 CodeCommit 소스를 사용하는 파이프라인은 더 이상 자동으로 시작되지 않음](#)
- [GitHub에 연결할 때 연결 오류 발생: "A problem occurred, make sure cookies are enabled in your browser" 또는 "An organization owner must install the GitHub app"](#)

- [실행 모드가 QUEUED 또는 PARALLEL 모드로 변경된 파이프라인은 실행 한도에 도달하면 실패합니다.](#)
- [QUEUED 또는 SUPERSEDED 모드로 변경할 때 편집하면 PARALLEL 모드의 파이프라인에 오래된 파이프라인 정의가 있습니다.](#)
- [PARALLEL 모드에서 변경된 파이프라인이 이전 실행 모드를 표시합니다.](#)
- [파일 경로별 트리거 필터링을 사용하는 연결이 있는 파이프라인은 브랜치 생성 시 시작되지 않을 수 있습니다.](#)
- [파일 경로별 트리거 필터링을 사용하는 연결이 있는 파이프라인은 파일 한도에 도달하면 시작되지 않을 수 있습니다.](#)
- [PARALLEL 모드의 CodeCommit 또는 S3 소스 개정이 EventBridge 이벤트와 일치하지 않을 수 있습니다.](#)
- [오류 메시지와 함께 EC2 배포 작업이 실패함 No such file](#)
- [cluster unreachable 오류 메시지와 함께 EKS 배포 작업이 실패함](#)
- [다른 문제에 도움이 필요하십니까?](#)

파이프라인 오류: AWS Elastic Beanstalk 으로 구성된 파이프라인이 오류 메시지를 반환했습니다. "Deployment failed. The provided role does not have sufficient permissions: Service:AmazonElasticLoadBalancing"

문제: CodePipeline의 서비스 역할에 Elastic Load Balancing의 일부 작업을 AWS Elastic Beanstalk 포함하되 이에 국한되지 않는에 대한 충분한 권한이 없습니다. 이 문제를 해결하기 위해 CodePipeline에 대한 서비스 역할을 2015년 8월 6일 업데이트했습니다. 이 날짜 전에 서비스 역할을 만든 고객은 필요한 권한을 추가하도록 서비스 역할의 정책 설명을 변경해야 합니다.

수정 방법: 가장 간단한 해결 방법은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)에 자세히 설명된 대로 서비스 역할에 대한 정책 설명을 편집하는 것입니다.

편집한 정책을 적용한 후 [수동으로 파이프라인 시작](#)의 단계를 따라 Elastic Beanstalk를 사용하는 모든 파이프라인을 수동으로 반환하세요.

보안 필요성에 따라 다른 방법으로도 권한을 변경할 수 있습니다.

배포 오류: "DescribeEvents" 권한이 누락되면 AWS Elastic Beanstalk 배포 작업으로 구성된 파이프라인이 실패하는 대신 멈춥니다.

문제: CodePipeline의 서비스 역할이 AWS Elastic Beanstalk를 사용하는 파이프라인에 대해 "elasticbeanstalk:DescribeEvents" 작업을 포함해야 합니다. 이 권한이 없으면 AWS Elastic Beanstalk 배포 작업이 실패하거나 오류를 표시하지 않고 중단됩니다. 서비스 역할에서 작업이 누락된 경우 CodePipeline은 AWS Elastic Beanstalk 사용자를 대신하여에서 파이프라인 배포 단계를 실행할 권한이 없습니다.

수정 방법: CodePipeline 서비스 역할을 검토합니다. "elasticbeanstalk:DescribeEvents" 작업이 누락된 경우 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)의 단계에 따라 IAM 콘솔에서 정책 편집 기능을 사용하여 작업을 추가합니다.

편집한 정책을 적용한 후 [수동으로 파이프라인 시작](#)의 단계를 따라 Elastic Beanstalk를 사용하는 모든 파이프라인을 수동으로 반환하세요.

파이프라인 오류: 소스 작업이 권한이 부족하다는 메시지를 반환합니다. "CodeCommit 리포지토리 **repository-name에 액세스할 수 없습니다. 파이프라인 IAM 역할에 있는 리포지토리 액세스 권한이 부족한지 확인하십시오."**

문제: CodePipeline에 대한 서비스 역할에 CodeCommit 권한이 부족하고 CodeCommit 리포지토리 이용 지원을 추가한 2016년 4월 18일 이전에 만든 것 같습니다. 이 날짜 전에 서비스 역할을 만든 고객은 필요한 권한을 추가하도록 서비스 역할의 정책 설명을 변경해야 합니다.

수정 방법: CodePipeline 서비스 역할의 정책에 필요한 CodeCommit 권한을 추가합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#) 단원을 참조하십시오.

파이프라인 오류: Jenkins 빌드 또는 테스트 작업을 오래 지속했는데 자격 증명 또는 권한이 없어서 실패했습니다.

문제: Amazon EC2 인스턴스에 Jenkins 서버를 설치한 경우 CodePipeline에 필요한 권한이 있는 인스턴스 역할로 인스턴스를 만들지 않았을 수 있습니다. 필수 IAM 역할이 없는 채로 만든 Jenkins 서버, 온프레미스 인스턴스, 혹은 Amazon EC2 인스턴스에서 IAM 사용자를 사용 중인 경우, IAM 사용자에게

필수 권한이 없거나 Jenkins 서버가 해당 서버에서 구성한 프로파일을 통해 그러한 자격 증명에 액세스할 수가 없습니다.

수정 방법: Amazon EC2 인스턴스 역할 또는 IAM 사용자가

AWSCodePipelineCustomActionAccess 관리형 정책 혹은 동등한 권한으로 구성되었는지 확인합니다. 자세한 내용은 [AWS에 대한 관리형 정책 AWS CodePipeline](#) 단원을 참조하십시오.

IAM 사용자를 사용하는 경우 인스턴스에 구성된 AWS 프로필이 올바른 권한으로 구성된 IAM 사용자를 사용하는지 확인합니다. Jenkins와 CodePipeline 간 통합용으로 구성된 IAM 사용자 자격 증명을 Jenkins UI에 바로 제공해야 할 수도 있습니다. 이것은 권장되는 모범 사례는 아닙니다. 이 방법을 꼭 써야 한다면 Jenkins 서버의 보안을 확인하고 HTTP 대신 HTTPS를 사용하십시오.

파이프라인 오류: 다른 AWS 리전에서 생성된 버킷을 사용하여 한 AWS 리전에서 생성된 파이프라인은 “JobFailed” 코드와 함께 “InternalError”를 반환합니다.

문제: 파이프라인과 버킷이 서로 다른 AWS 리전에 생성되면 Amazon S3 버킷에 저장된 아티팩트 다운로드가 실패합니다.

수정 방법: 아티팩트가 저장된 Amazon S3 버킷이 생성한 파이프라인과 동일한 AWS 리전에 있는지 확인합니다.

배포 오류: WAR 파일이 포함된 ZIP 파일이에 성공적으로 배포 AWS Elastic Beanstalk되었지만 애플리케이션 URL이 404 찾을 수 없음 오류를 보고합니다.

문제: WAR 파일이 AWS Elastic Beanstalk 환경에 성공적으로 배포되었으나 애플리케이션 URL이 404 Not Found 오류를 반환합니다.

가능한 수정 사항: AWS Elastic Beanstalk ZIP 파일의 압축을 풀 수 있지만 ZIP 파일에 포함된 WAR 파일은 풀 수 없습니다. `buildspec.yml` 파일에서 WAR 파일을 지정하는 대신 배포할 콘텐츠가 포함된 폴더를 지정하십시오. 예:

```
version: 0.2

phases:
  post_build:
```

```
commands:
  - mvn package
  - mv target/my-web-app ./
artifacts:
  files:
    - my-web-app/**/*
discard-paths: yes
```

예시는 [CodeBuild용 AWS Elastic Beanstalk 샘플](#)을 참조하세요.

파이프라인 아티팩트 폴더 이름이 잘린 것처럼 보입니다.

문제점: 파이프라인 아티팩트 이름을 CodePipeline에서 보면 이름이 잘린 것처럼 보입니다. 이로 인해 이름이 비슷하거나 더 이상 전체 파이프라인 이름을 포함하지 않는 것처럼 보일 수 있습니다.

설명: CodePipeline은 아티팩트 이름을 잘라내어 CodePipeline이 작업자를 위한 임시 자격 증명을 생성할 때 전체 Amazon S3 경로가 정책 크기 제한을 초과하지 않도록 합니다.

아티팩트 이름이 잘린 것처럼 보이더라도 CodePipeline은 이름이 잘린 아티팩트의 영향을 받지 않는 방식으로 아티팩트 버킷에 매핑합니다. 파이프라인은 정상적으로 작동할 수 있습니다. 이는 폴더 또는 결과물에 문제가 되지 않습니다. 파이프라인 이름은 100자 이내로 제한됩니다. 결과물 폴더 이름이 짧아 보이더라도 여전히 파이프라인에 고유합니다.

Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가

소스 작업과 CodeBuild 작업에서 AWS CodeStar 연결을 사용하는 경우 입력 아티팩트를 빌드에 전달할 수 있는 두 가지 방법이 있습니다.

- 기본 방법: 소스 작업이 CodeBuild가 다운로드하는 코드가 포함된 zip 파일을 생성합니다.
- Git 복제: 빌드 환경에서 소스 코드를 직접 다운로드할 수 있습니다.

Git 복제 모드를 사용하면 작업 Git 리포지토리로서 소스 코드와 상호 작용할 수 있습니다. 이 모드를 사용하려면 연결을 사용할 수 있는 권한을 CodeBuild 환경에 부여해야 합니다.

CodeBuild 서비스 역할 정책에 권한을 추가하려면 CodeBuild 서비스 역할에 연결되는 고객 관리형 정책을 만듭니다. 다음 단계에서는 action 필드에 UseConnection 권한이 지정되고 Resource 필드에 연결 ARN이 지정된 정책을 만듭니다.

콘솔을 사용하여 UseConnection 권한을 추가하려면

1. 파이프라인을 열고 소스 작업에서 (i) 아이콘을 클릭하여 파이프라인의 연결 ARN을 찾습니다. CodeBuild 서비스 역할 정책에 연결 ARN을 추가합니다.

연결 ARN의 예는 다음과 같습니다.

```
arn:aws:codeconnections:eu-central-1:123456789123:connection/sample-1908-4932-9ecc-2ddacee15095
```

2. CodeBuild 서비스 역할을 찾으려면 파이프라인에 사용된 빌드 프로젝트를 열고 [빌드 세부 정보 (Build details)] 탭으로 이동합니다.
3. 서비스 역할 링크를 선택합니다. 그러면 연결에 대한 액세스 권한을 부여하는 새 정책을 추가할 수 있는 IAM 콘솔이 열립니다.
4. IAM 콘솔에서 Attach policies(정책 연결)를 선택하고 Create policy(정책 생성)를 선택합니다.


다음 샘플 정책 템플릿을 사용합니다. 다음 예와 같이 Resource 필드에 연결 ARN을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "codestar-connections:UseConnection",
      "Resource": "arn:aws:iam::*:role/Service*"
    }
  ]
}
```

JSON 탭에서 정책을 붙여 넣습니다.

5. 정책 검토를 선택합니다. 정책 이름(예: **connection-permissions**)을 입력한 후 Create policy(정책 생성)를 선택합니다.
6. 권한을 연결한 페이지로 돌아가서 정책 목록을 새로 고친 다음 방금 생성한 정책을 선택합니다. 정책 연결을 선택합니다.



CodeCommit 소스 작업에 대한 CodeBuild GitClone 권한 추가

파이프라인에 CodeCommit 소스 작업이 있는 경우 다음 두 가지 방법으로 입력 아티팩트를 빌드에 전달할 수 있습니다.

- 기본 방법 - 소스 작업이 CodeBuild가 다운로드하는 코드가 포함된 zip 파일을 생성합니다.
- 전체 복제 - 빌드 환경에서 소스 코드를 직접 다운로드할 수 있습니다.

전체 복제 옵션을 사용하면 작업 Git 리포지토리로서 소스 코드와 상호 작용할 수 있습니다. 이 모드를 사용하려면 리포지토리에서 가져올 수 있는 권한을 CodeBuild 환경에 추가해야 합니다.

CodeBuild 서비스 역할 정책에 권한을 추가하려면 CodeBuild 서비스 역할에 연결되는 고객 관리형 정책을 만듭니다. 다음 단계는 action 필드의 `codecommit:GitPull` 권한을 지정하는 정책을 생성합니다.

콘솔을 사용하여 GitPull 권한을 추가하려면

1. CodeBuild 서비스 역할을 찾으려면 파이프라인에 사용된 빌드 프로젝트를 열고 [빌드 세부 정보 (Build details)] 탭으로 이동합니다.
2. 서비스 역할 링크를 선택합니다. 그러면 리포지토리에 대한 액세스 권한을 부여하는 새 정책을 추가할 수 있는 IAM 콘솔이 열립니다.
3. IAM 콘솔에서 Attach policies(정책 연결)를 선택하고 Create policy(정책 생성)를 선택합니다.
4. JSON 탭에 다음 샘플 정책을 붙여넣습니다.

```
{
  "Action": [
    "codecommit:GitPull"
  ],
  "Resource": "*",
```

```
"Effect": "Allow"
},
```

5. 정책 검토를 선택합니다. 정책 이름(예: **codecommit-gitpull**)을 입력한 후 Create policy(정책 생성)를 선택합니다.
6. 권한을 연결한 페이지로 돌아가서 정책 목록을 새로 고친 다음 방금 생성한 정책을 선택합니다. 정책 연결을 선택합니다.

파이프라인 오류: CodeDeployToECS 작업을 통해 배포하면 “<소스 아티팩트 이름>에서 작업 정의 아티팩트 파일을 읽으려고 시도하는 동안 예외가 발생했습니다”라는 오류 메시지가 반환됩니다.

문제:

태스크 정의 파일은 CodeDeploy(CodeDeployToECS 작업)를 통해 Amazon ECS로 CodePipeline을 배포하는 작업에 필요한 아티팩트입니다. CodeDeployToECS 배포 작업의 최대 아티팩트 ZIP 크기는 3MB입니다. 파일을 찾을 수 없거나 아티팩트 크기가 3MB를 초과하면 다음 오류 메시지가 반환됩니다.

<소스 아티팩트 이름>에서 작업 정의 아티팩트 파일을 읽으려고 시도하는 동안 예외가 발생했습니다

수정 방법: 태스크 정의 파일이 아티팩트로 포함되어 있는지 확인하세요. 파일이 이미 있는 경우 압축된 크기가 3MB 미만인지 확인하세요.

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업: 리포지토리 목록에 다른 리포지토리가 표시됨

문제:

CodePipeline 콘솔에서 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업에 대한 권한 부여가 성공하면 GitHub 리포지토리 목록에서 선택할 수 있습니다. 목록에 표시될 것으로 예상했던 리포지토리가 포함되어 있지 않은 경우 권한 부여에 사용된 계정의 문제를 해결할 수 있습니다.

수정 방법: CodePipeline 콘솔에서 제공되는 리포지토리 목록은 승인된 계정이 속한 GitHub 조직을 기반으로 합니다. GitHub로 승인하기 위해 사용하는 계정이 리포지토리가 생성된 GitHub 조직과 연결된 계정인지 확인하세요.

GitHub(GitHub 앱 사용) 소스 작업: 리포지토리에 대한 연결을 완료할 수 없음

문제:

GitHub 리포지토리에 대한 연결은 GitHub용 AWS 커넥터를 사용하기 때문에 연결을 생성하려면 리포지토리에 대한 조직 소유자 권한 또는 관리자 권한이 필요합니다.

가능한 해결 방법: GitHub 리포지토리의 권한 수준에 대한 자세한 내용은 <https://docs.github.com/en/free-pro-team@latest/github/setting-up-and-managing-organizations-and-teams/permission-levels-for-an-organization> 섹션을 참조하세요.

Amazon S3 오류: CodePipeline 서비스 역할 <ARN>에서 S3 버킷 <BucketName>에 대한 S3 액세스가 거부되었습니다.

문제:

진행 중에 CodePipeline의 CodeCommit 작업은 파이프라인 아티팩트 버킷이 존재하는지 확인합니다. 작업에 검사 권한이 없는 경우 Amazon S3에서 AccessDenied 오류가 발생하고 CodePipeline에 다음 오류 메시지가 표시됩니다.

CodePipeline 서비스 역할 "arn:aws:iam::<AccountID>:role/service-role/<RoleID>"에서 S3 버킷 "<BucketName>"에 대한 S3 액세스가 거부되었습니다.

작업에 대한 CloudTrail 로그에도 AccessDenied 오류가 기록됩니다.

수정 방법: 다음을 수행합니다.

- CodePipeline 서비스 역할에 연결된 정책의 경우 정책의 작업 목록에 s3:ListBucket을 추가합니다. 서비스 역할 정책을 보는 방법에 대한 지침은 [파이프라인 ARN 및 서비스 역할 ARN 보기\(콘솔\)](#) 단원을 참조하세요. [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)에 설명된 대로 서비스 역할에 대한 정책 설명을 편집하세요.
- 파이프라인의 Amazon S3 아티팩트 버킷에 연결된 리소스 기반 정책(아티팩트 버킷 정책이라고도 함)의 경우 CodePipeline 서비스 역할이 s3:ListBucket 권한을 사용할 수 있도록 허용하는 명령문을 추가합니다.

아티팩트 버킷에 정책을 추가하려면

1. [파이프라인 ARN 및 서비스 역할 ARN 보기\(콘솔\)](#)의 단계에 따라 파이프라인 설정 페이지에서 아티팩트 버킷을 선택한 다음 Amazon S3 콘솔에서 확인합니다.
2. Permissions를 선택합니다.
3. 버킷 정책에서 편집을 선택합니다.
4. 정책 텍스트 필드에서 새 버킷 정책을 입력하거나 다음 예와 같이 기존 정책을 편집합니다. 버킷 정책은 JSON 파일이므로 유효한 JSON을 입력해야 합니다.

다음 예제는 서비스 역할의 예제 역할 ID가 **AROEXAMPLEID**인 아티팩트 버킷의 버킷 정책 설명을 보여줍니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Principal": "*",
  "Action": "s3:ListBucket",
  "Resource": "arn:aws:s3:::BucketName",
  "Condition": {
    "StringLike": {
      "aws:userid": "AROEXAMPLEID:*"
    }
  }
}
```

다음 예제는 권한이 추가된 후의 동일한 버킷 정책 설명을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "SSEAndSSLPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:ListBucket",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
      "Condition": {
        "StringLike": {
          "aws:userid": "AROEXAMPLEID:*"
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

    },
    {
      "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "DenyInsecureConnections",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:*",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "Bool": {
          "aws:SecureTransport": false
        }
      }
    }
  ]
}

```

자세한 내용은 <https://aws.amazon.com/blogs/security/writing-iam-policies-how-to-grant-access-to-an-amazon-s3-bucket/>의 단계를 참조하세요.

5. 저장을 선택합니다.

편집한 정책을 적용한 후 [수동으로 파이프라인 시작](#)의 단계를 따라 파이프라인을 수동으로 다시 실행하세요.

Amazon S3, Amazon ECR 또는 CodeCommit 소스를 사용하는 파이프라인은 더 이상 자동으로 시작되지 않음

문제:

변경 감지를 위해 이벤트 규칙(EventBridge 또는 CloudWatch Events)을 사용하는 작업에 대한 구성 설정을 변경한 후 소스 트리거 식별자가 유사하고 첫 문자가 동일한 경우 콘솔이 변경 사항을 감지하지 못할 수 있습니다. 콘솔에서 새 이벤트 규칙을 생성하지 않으므로 파이프라인이 더 이상 자동으로 시작되지 않습니다.

CodeCommit의 파라미터 이름 끝에 있는 사소한 변경의 예로는 CodeCommit 브랜치 이름 MyTestBranch-1을 MyTestBranch-2로 변경하는 경우를 들 수 있습니다. 브랜치 이름 끝에 변경 사항이 적용되므로 소스 작업의 이벤트 규칙이 업데이트되지 않거나 새 소스 설정에 대한 규칙이 생성되지 않을 수 있습니다.

이는 다음과 같이 변경 감지에 CWE 이벤트를 사용하는 소스 작업에 적용됩니다.

소스 작업	파라미터/트리거 식별자(콘솔)
Amazon ECR	리포지토리 이름
	이미지 태그
Amazon S3	버킷
	S3 객체 키
CodeCommit	리포지토리 이름
	브랜치 이름

수정 방법:

다음 중 하나를 수행합니다.

- 파라미터 값의 시작 부분이 변경되도록 CodeCommit/S3/ECR 구성 설정을 변경합니다.

예: 브랜치 이름 release-branch를 2nd-release-branch로 변경합니다. 이름의 끝부분은 변경하지 마십시오(예: release-branch-2).

- 각 파이프라인의 CodeCommit/S3/ECR 구성 설정을 변경합니다.

예: 브랜치 이름 myRepo/myBranch를 myDeployRepo/myDeployBranch로 변경합니다. 이름의 끝부분은 변경하지 마십시오(예: myRepo/myBranch2).

- 콘솔 대신 CLI 또는를 사용하여 변경 감지 이벤트를 규칙을 AWS CloudFormation 생성하고 업데이트합니다. S3 소스 작업에 대한 이벤트 규칙 생성에 대한 지침은 [EventBridge 및를 사용하는 Amazon S3 소스 작업에 연결 AWS CloudTrail](#) 단원을 참조하세요. Amazon ECR 작업에 대한 이벤트 규칙 생성에 대한 지침은 [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스](#) 단원을 참조하세요. CodeCommit 작업에 대한 이벤트 규칙 생성에 대한 지침은 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#) 단원을 참조하세요.

콘솔에서 작업 구성을 편집한 후에는 콘솔에서 만든 업데이트된 변경 감지 리소스를 수락합니다.

GitHub에 연결할 때 연결 오류 발생: "A problem occurred, make sure cookies are enabled in your browser" 또는 "An organization owner must install the GitHub app"

문제:

CodePipeline의 GitHub 소스 작업에 대한 연결을 생성하려면 GitHub 조직 소유자여야 합니다. 조직 소속이 아닌 리포지토리의 경우 리포지토리 소유자여야 합니다. 조직 소유자가 아닌 다른 사람이 연결을 생성하면 조직 소유자에 대한 요청이 생성되고 다음 오류 중 하나가 표시됩니다.

A problem occurred, make sure cookies are enabled in your browser(문제가 발생했습니다. 브라우저에서 쿠키가 활성화되어 있는지 확인하십시오.)

OR

An organization owner must install the GitHub app(조직 소유자가 GitHub 앱을 설치해야 합니다.)

가능한 수정: GitHub 조직의 리포지토리의 경우 조직 소유자가 GitHub 리포지토리에 대한 연결을 생성해야 합니다. 조직 소속이 아닌 리포지토리의 경우 리포지토리 소유자여야 합니다.

실행 모드가 QUEUED 또는 PARALLEL 모드로 변경된 파이프라인은 실행 한도에 도달하면 실패합니다.

문제: QUEUED 모드의 파이프라인에 대한 최대 동시 실행 수는 50회입니다. 이 한도에 도달하면 파이프라인이 상태 메시지 없이 실패합니다.

수정 방법: 실행 모드에 대한 파이프라인 정의를 편집할 때 다른 편집 작업과 별도로 편집합니다.

QUEUED 또는 PARALLEL 실행 모드에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 섹션을 참조하세요.

QUEUED 또는 SUPERSEDED 모드로 변경할 때 편집하면 PARALLEL 모드의 파이프라인에 오래된 파이프라인 정의가 있습니다.

문제: 병렬 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행 모드를 QUEUED 또는 SUPERSEDED로 편집하면 PARALLEL 모드에 대한 파이프라인 정의가 업데이트되지 않습니다. PARALLEL 모드를 업데이트할 때 업데이트된 파이프라인 정의는 SUPERSEDED 또는 QUEUED 모드에서 사용되지 않습니다.

수정 방법: 병렬 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행 모드를 QUEUED 또는 SUPERSEDED로 편집할 때 파이프라인 정의를 동시에 업데이트하지 않습니다.

QUEUED 또는 PARALLEL 실행 모드에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 섹션을 참조하세요.

PARALLEL 모드에서 변경된 파이프라인이 이전 실행 모드를 표시합니다.

문제: PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행 모드를 QUEUED 또는 SUPERSEDED로 편집하면 파이프라인 상태에 업데이트된 상태가 PARALLEL로 표시되지 않습니다. 파이프라인이 PARALLEL에서 QUEUED 또는 SUPERSEDED로 변경된 경우 SUPERSEDED 또는 QUEUED 모드의 파이프라인 상태는 해당 모드 중 하나에서 마지막으로 알려진 상태가 됩니다. 파이프라인이 이전에 해당 모드에서 실행된 적이 없는 경우 상태는 비어 있습니다.

수정 방법: 병렬 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행 모드를 QUEUED 또는 SUPERSEDED로 편집할 때 실행 모드 디스플레이에 PARALLEL 상태가 표시되지 않는다는 점을 유념하세요.

QUEUED 또는 PARALLEL 실행 모드에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 섹션을 참조하세요.

파일 경로별 트리거 필터링을 사용하는 연결이 있는 파이프라인은 브랜치 생성 시 시작되지 않을 수 있습니다.

설명: BitBucket 소스 작업과 같이 연결을 사용하는 소스 작업이 있는 파이프라인의 경우, 파일 경로를 기준으로 필터링하여 파이프라인을 시작할 수 있는 Git 구성으로 트리거를 설정할 수 있습니다. 경우에 따라 파일 경로에서 필터링되는 트리거가 있는 파이프라인의 경우 CodeConnections 연결에서 변경된 파일을 확인할 수 없으므로 파일 경로 필터가 있는 브랜치가 처음 생성될 때 파이프라인이 시작되지 않을 수 있습니다. 트리거에 대한 Git 구성이 파일 경로를 필터링하도록 설정된 경우 필터가 있는 브랜치가 소스 리포지토리에서 방금 생성되면 파이프라인이 시작되지 않습니다. 파일 경로 필터링에 대한 자세한 내용은 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트를 사용하여 트리거 추가](#) 섹션을 참조하세요.

결과: 예를 들어, 브랜치 'B'에 파일 경로 필터가 있는 CodePipeline의 파이프라인은 브랜치 'B'가 생성될 때 트리거되지 않습니다. 파일 경로 필터가 없는 경우에도 파이프라인은 계속 시작됩니다.

파일 경로별 트리거 필터링을 사용하는 연결이 있는 파이프라인은 파일 한도에 도달하면 시작되지 않을 수 있습니다.

설명: BitBucket 소스 작업과 같이 연결을 사용하는 소스 작업이 있는 파이프라인의 경우, 파일 경로를 기준으로 필터링하여 파이프라인을 시작할 수 있는 Git 구성으로 트리거를 설정할 수 있습니다. CodePipeline은 처음 100개 파일까지 검색합니다. 따라서 트리거의 Git 구성이 파일 경로에서 필터링하도록 설정된 경우 파일이 100개 이상이면 파이프라인이 시작되지 않을 수 있습니다. 파일 경로에서 필터링에 대한 자세한 내용은 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트를 사용하여 트리거 추가](#) 섹션을 참조하세요.

결과: 예를 들어 diff에 150개의 파일이 포함된 경우 CodePipeline은 지정된 파일 경로 필터와 비교하여 처음 100개의 파일(특정 순서 없음)을 확인합니다. 파일 경로 필터와 일치하는 파일이 CodePipeline에서 검색한 100개의 파일 중 하나가 아닌 경우 파이프라인이 호출되지 않습니다.

PARALLEL 모드의 CodeCommit 또는 S3 소스 개정이 EventBridge 이벤트와 일치하지 않을 수 있습니다.

설명: PARALLEL 모드에서 파이프라인 실행의 경우 CodeCommit 리포지토리 커밋과 같은 가장 최근 변경 사항으로 실행이 시작될 수 있으며, 이는 EventBridge 이벤트의 변경 사항과 동일하지 않을 수 있습니다. 파이프라인을 시작하는 커밋이나 이미지 태그 사이에 아주 짧은 순간의 간격이 있을 수 있는데, CodePipeline이 이벤트를 수신하고 해당 실행을 시작했을 때 다른 커밋이나 이미지 태그가 푸시된 경우(예: CodeCommit 작업) CodePipeline은 해당 순간에 HEAD 커밋을 복제합니다.

결과: CodeCommit 또는 S3 소스가 있는 PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 파이프라인 실행을 트리거한 변경 사항에 관계없이 소스 작업은 시작 시 항상 HEAD를 복제합니다. 예를 들어 PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 커밋이 푸시되어 실행 1을 위한 파이프라인이 시작되고 두 번째 파이프라인 실행은 두 번째 커밋을 사용합니다.

오류 메시지와 함께 EC2 배포 작업이 실패함 No such file

설명: EC2 배포 작업이 인스턴스의 대상 디렉터리에서 아티팩트의 압축을 푼 후 작업은 스크립트를 실행합니다. 스크립트가 대상 디렉터리에 있지만 작업이 스크립트를 실행할 수 없는 경우 해당 인스턴스에서 작업이 실패하고 나머지 인스턴스는 배포에 실패합니다.

대상 디렉터리가 이고 소스 리포지토리 경로가 인 배포에 대한 로그에 다음 오류 메시지/home/ec2-user/deploy/와 유사한 오류가 표시됩니다myRepo/postScript.sh.

- Instance i-0145a2d3f3EXAMPLE is FAILED on event AFTER_DEPLOY, message:
-----ERROR-----
chmod: cannot access '/home/ec2-user/deploy/myRepo/postScript.sh': No such file or directory
/var/lib/<path>/_script.sh: line 2: /home/ec2-user/deploy/myRepo/postScript.sh: No such file or directory
failed to run commands: exit status 127
- Executing commands on instances i-0145a2d3f3EXAMPLE, SSM command id <ID>, commands:
chmod u+x /home/ec2-user/deploy/script.sh
-----ERROR-----: No such file or directory

결과: 파이프라인에서 배포 작업이 실패합니다.

가능한 수정 사항: 문제를 해결하려면 다음 단계를 사용합니다.

- 로그를 보고 스크립트가 실패한 인스턴스를 확인합니다.
- 디렉터리(cd)를 인스턴스의 대상 디렉터리로 변경합니다. 인스턴스에서 스크립트를 테스트 실행합니다.
- 소스 리포지토리에서 스크립트 파일을 편집하여 문제를 일으킬 수 있는 설명이나 명령을 제거합니다.

cluster unreachable 오류 메시지와 함께 EKS 배포 작업이 실패함

설명: EKS 배포 작업이 실행된 후 cluster unreachable 오류 메시지와 함께 작업이 실패합니다. 이 메시지에는 누락된 권한으로 인한 클러스터의 액세스 문제가 표시됩니다. 파일 유형(Helm 차트 또는 Kubernetes 매니페스트 파일)에 따라 오류 메시지가 다음과 같이 표시됩니다.

- 차트 Helm을 사용하는 EKS 배포 작업의 경우 다음 오류 메시지와 유사한 오류가 표시됩니다.

```
error message:
```

```
helm upgrade --install my-release test-chart --wait
Error: Kubernetes cluster unreachable: the server has asked for the client to provide
credentials
```

- Kubernetes 매니페스트 파일을 사용하는 EKS 배포 작업의 경우 다음 오류 메시지와 유사한 오류가 표시됩니다.

```
kubectl apply -f deployment.yaml
Error: error validating "deployment.yaml": error validating data: failed to download
openapi: the server has asked for the client to provide credentials
```

결과: 파이프라인에서 배포 작업이 실패합니다.

수정 방법: 기존 역할을 사용하는 경우 CodePipeline 서비스 역할을 EKS 배포 작업을 사용하는 데 필요한 권한으로 업데이트해야 합니다. 또한 CodePipeline 서비스 역할이 클러스터에 액세스하도록 허용하려면 클러스터에 액세스 항목을 추가하고 액세스 항목에 대한 서비스 역할을 지정해야 합니다.

- CodePipeline 서비스 역할에 EKS 배포 작업에 필요한 권한이 있는지 확인합니다. 권한 참조는 섹션을 참조하세요 [서비스 역할 정책 권한](#).
- 클러스터에 액세스 항목을 추가하고 액세스에 대한 CodePipeline 서비스 역할을 지정합니다. 예제는 [4단계: CodePipeline 서비스 역할에 대한 액세스 항목 생성](#) 섹션을 참조하세요.

다른 문제에 도움이 필요하십니까?

다른 리소스를 시도해 보십시오.

- [AWS Support](#)에 문의하세요.

- [CodePipeline 포럼](#)에 질문하세요.
- [할당량 증가를 요청하십시오](#). 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

 Note

할당량 증대 요청을 처리하려면 최대 2주가 걸릴 수 있습니다.

의 보안 AWS CodePipeline

의 클라우드 보안 AWS 이 최우선 순위입니다. AWS 고객은 보안에 가장 민감한 조직의 요구 사항을 충족하기 위해 built인 데이터 센터 및 네트워크 아키텍처의 이점을 누릴 수 있습니다.

보안은 AWS 와 사용자 간의 공동 책임입니다. [공동 책임 모델](#)은 이 사항을 클라우드 내 보안 및 클라우드의 보안으로 설명합니다.

- 클라우드 보안 - AWS 는 AWS 서비스 에서 실행되는 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. AWS 또한는 안전하게 사용할 수 있는 서비스를 제공합니다. 서드 파티 감사원은 정기적으로 [AWS 규정 준수 프로그램](#)의 일환으로 보안 효과를 테스트하고 검증합니다. 에 적용되는 규정 준수 프로그램에 대한 자세한 내용은 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램별 범위 내](#) 섹션을 AWS CodePipeline참조하세요.
- 클라우드의 보안 - 사용자의 책임은 AWS 서비스 사용하에 따라 결정됩니다. 또한 사용자는 데이터의 민감도, 회사 요구 사항, 관련 법률 및 규정을 비롯한 기타 요소에 대해서도 책임이 있습니다.

이 설명서는 CodePipeline 사용 시 공동 책임 모델을 적용하는 방법을 이해하는 데 도움이 됩니다. 다음 주제에서는 보안 및 규정 준수 목표를 충족하도록 CodePipeline를 구성하는 방법을 보여줍니다. 또한 CodePipeline 리소스를 모니터링하고 보호하는 데 도움이 AWS 서비스 되는 다른를 사용하는 방법을 알아봅니다.

주제

- [의 데이터 보호 AWS CodePipeline](#)
- [AWS CodePipeline의 Identity and Access Management\(IAM\)](#)
- [CodePipeline에서 로깅 및 모니터링](#)
- [에 대한 규정 준수 검증 AWS CodePipeline](#)
- [의 복원력 AWS CodePipeline](#)
- [의 인프라 보안 AWS CodePipeline](#)
- [보안 모범 사례](#)

의 데이터 보호 AWS CodePipeline

AWS [공동 책임 모델](#)의 데이터 보호에 적용됩니다 AWS CodePipeline. 이 모델에 설명된 대로 AWS 는 모든를 실행하는 글로벌 인프라를 보호할 책임이 있습니다 AWS 클라우드. 사용자는 인프라에서 호스팅되는 콘텐츠를 관리해야 합니다. 사용하는 AWS 서비스 의 보안 구성과 관리 태스크에 대한 책임도

사용자에게 있습니다. 데이터 프라이버시에 대한 자세한 내용은 [데이터 프라이버시 FAQ](#)를 참조하세요. 유럽의 데이터 보호에 대한 자세한 내용은 AWS 보안 블로그의 [AWS 공동 책임 모델 및 GDPR](#) 블로그 게시물을 참조하세요.

데이터 보호를 위해 자격 증명을 보호하고 AWS 계정 AWS IAM Identity Center 또는 AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하여 개별 사용자를 설정하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 개별 사용자에게 자신의 직무를 충실히 이행하는 데 필요한 권한만 부여됩니다. 또한 다음과 같은 방법으로 데이터를 보호하는 것이 좋습니다.

- 각 계정에 다중 인증(MFA)을 사용하세요.
- SSL/TLS를 사용하여 AWS 리소스와 통신합니다. TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- 를 사용하여 API 및 사용자 활동 로깅을 설정합니다 AWS CloudTrail. CloudTrail 추적을 사용하여 AWS 활동을 캡처하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CloudTrail 사용 설명서의 [CloudTrail 추적 작업을 참조하세요](#).
- 내부의 모든 기본 보안 제어와 함께 AWS 암호화 솔루션을 사용합니다 AWS 서비스.
- Amazon S3에 저장된 민감한 데이터를 검색하고 보호하는 데 도움이 되는 Amazon Macie와 같은 고급 관리형 보안 서비스를 사용하세요.
- 명령줄 인터페이스 또는 API를 AWS 통해 액세스할 때 FIPS 140-3 검증 암호화 모듈이 필요한 경우 FIPS 엔드포인트를 사용합니다. 사용 가능한 FIPS 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [Federal Information Processing Standard\(FIPS\) 140-3](#)을 참조하세요.

고객의 이메일 주소와 같은 기밀 정보나 중요한 정보는 태그나 이름 필드와 같은 자유 형식 텍스트 필드에 입력하지 않는 것이 좋습니다. 여기에는 CodePipeline 또는 기타 AWS 서비스 에서 콘솔 AWS CLI, API 또는 AWS SDKs를 사용하여 작업하는 경우가 포함됩니다. 이름에 사용되는 태그 또는 자유 형식 텍스트 필드에 입력하는 모든 데이터는 청구 또는 진단 로그에 사용될 수 있습니다. 외부 서버에 URL을 제공할 때 해당 서버에 대한 요청을 검증하기 위해 자격 증명을 URL에 포함해서는 안 됩니다.

다음 보안 모범 사례에서도 CodePipeline의 데이터 보호를 다룹니다.

- [CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화 구성](#)
- [AWS Secrets Manager 를 사용하여 데이터베이스 암호 또는 타사 API 키 추적](#)

인터넷워크 트래픽 개인 정보

Amazon VPC는 정의 AWS 서비스 한 가상 네트워크(가상 프라이빗 클라우드)에서 AWS 리소스를 시작하는 데 사용할 수 있는입니다. CodePipeline은 프라이빗 IP 주소와 함께 탄력적 네트워

코 인터페이스를 AWS 서비스 사용하는 간의 프라이빗 통신을 용이하게 하는 AWS 기술인 AWS PrivateLink로 구동되는 Amazon VPC 엔드포인트를 지원합니다. 즉, VPC의 프라이빗 엔드포인트를 통해 CodePipeline에 직접 연결하여 모든 트래픽을 VPC와 AWS 네트워크 내에 유지할 수 있습니다. 이전에는 VPC 내에서 실행 중인 애플리케이션에서 CodePipeline에 연결하기 위해 인터넷 접속이 필요했습니다. VPC를 사용하면 다음과 같은 네트워크 설정을 제어할 수 있습니다.

- IP 주소 범위,
- 서브넷,
- 라우팅 테이블,
- 네트워크 게이트웨이

VPC를 CodePipeline에 연결하려면 CodePipeline에 대해 인터페이스 VPC 엔드포인트를 정의하세요. 이 유형의 엔드포인트를 사용하여 VPC를 AWS 서비스에 연결할 수 있습니다. 이 엔드포인트를 이용하면 인터넷 게이트웨이나 NAT(네트워크 주소 변환) 인스턴스 또는 VPN 연결 없이도 CodePipeline에 안정적이고 확장 가능하게 연결됩니다. VPC 설정에 대한 자세한 내용은 [VPC 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

저장 시 암호화

CodePipeline의 데이터는 사용하여 저장 시 암호화됩니다 AWS KMS keys. 코드 아티팩트는 고객 소유 S3 버킷에 저장되며 AWS 관리형 키 또는 고객 관리형 키로 암호화됩니다. 자세한 내용은 [CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화 구성](#) 단원을 참조하십시오.

전송 중 데이터 암호화

모든 서비스 대 서비스 통신은 SSL/TLS를 사용하여 전송 중에 암호화됩니다.

암호화 키 관리

코드 아티팩트를 암호화하기 위한 기본 옵션을 선택하면 CodePipeline은 AWS 관리형 키를 사용합니다. 이를 변경하거나 삭제할 수 없습니다 AWS 관리형 키. 에서 고객 관리형 키를 사용하여 S3 버킷의 아티팩트를 암호화하거나 AWS KMS 해독하는 경우 필요에 따라 이 고객 관리형 키를 변경하거나 교체할 수 있습니다.

⚠ Important

CodePipeline은 대칭 KMS 키만 지원합니다. 비대칭 KMS 키를 사용하여 S3 버킷의 데이터를 암호화하지 마십시오.

CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화 구성

Amazon S3 아티팩트에 대해 서버 측 암호화를 구성하는 방법은 2가지입니다.

- CodePipeline은 파이프라인 생성 마법사를 사용하여 파이프라인을 생성할 AWS 관리형 키 때 S3 아티팩트 버킷과 기본값을 생성합니다. AWS 관리형 키는 객체 데이터와 함께 암호화되고에서 관리합니다 AWS.
- 자체 고객 관리형 키를 만들고 관리할 수 있습니다.

⚠ Important

CodePipeline은 대칭 KMS 키만 지원합니다. 비대칭 KMS 키를 사용하여 S3 버킷의 데이터를 암호화하지 마십시오.

기본 S3 키를 사용 중이라면 이 AWS 관리형 키를 변경하거나 삭제할 수 없습니다. 에서 고객 관리형 키를 사용하여 S3 버킷의 아티팩트를 암호화하거나 AWS KMS 해독하는 경우 필요에 따라이 고객 관리형 키를 변경하거나 교체할 수 있습니다.

Amazon S3는 버킷에 저장된 모든 객체에 대해 서버 측 암호화가 필요할 경우 사용할 수 있는 버킷 정책을 지원합니다. 예를 들어, 다음 버킷 정책은 요청에 SSE-KMS를 사용한 서버 측 암호화를 요청하는 s3:PutObject 헤더가 포함되지 않을 경우 모든 사용자에게 객체 업로드(x-amz-server-side-encryption) 권한을 거부합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "SSEAndSSLPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
```

```

        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:PutObject",
        "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-89050EXAMPLE/*",
        "Condition": {
            "StringNotEquals": {
                "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms"
            }
        }
    },
    {
        "Sid": "DenyInsecureConnections",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::codepipeline-us-west-2-89050EXAMPLE/*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "aws:SecureTransport": "false"
            }
        }
    }
}
]
}

```

서버 측 암호화에 대한 자세한 내용은 [서버 측 암호화를 사용하여 데이터 보호](#) 및 (SSE-KMS)에 저장된 KMS 키를 사용한 서버 측 암호화를 사용하여 데이터 보호를 AWS KMS참조하세요. [AWS Key Management Service](#)

에 대한 자세한 내용은 [AWS Key Management Service 개발자 안내서](#)를 AWS KMS참조하세요.

주제

- [보기 AWS 관리형 키](#)
- [AWS CloudFormation 또는를 사용하여 S3 버킷에 대한 서버 측 암호화 구성 AWS CLI](#)

보기 AWS 관리형 키

파이프라인 생성 마법사로 첫 번째 파이프라인을 만들 때 파이프라인을 만든 것과 동일한 리전에 S3 버킷이 생성됩니다. 버킷은 파이프라인 아티팩트를 저장하는 데 사용됩니다. 파이프라인을 실행하면 S3 버킷에서 아티팩트를 검색해서 배치합니다. 기본적으로 CodePipeline은 Amazon S3 AWS 관리형

키 용 (aws/s3키)를 AWS KMS 사용하여와 함께 서버 측 암호화를 사용합니다. AWS 관리형 키 이는 생성되어 AWS 계정에 저장됩니다. S3 버킷에서 아티팩트를 검색하면 CodePipeline이 동일한 SSE-KMS 프로세스를 이용해 아티팩트를 암호화합니다.

에 대한 정보를 보려면 AWS 관리형 키

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 AWS KMS 콘솔을 엽니다.
2. 시작 페이지가 나타나면 지금 시작을 선택합니다.
3. 서비스 탐색 창에서 AWS 관리형 키를 선택합니다.
4. 파이프라인의 리전을 선택합니다. 예를 들어 파이프라인이 us-east-2에 생성된 경우 필터는 미국 동부(오하이오)로 설정해야 합니다.

CodePipeline에 사용할 수 있는 리전과 엔드포인트에 대한 자세한 내용은 [AWS CodePipeline 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

5. 목록에서 파이프라인에 대해 사용된 별칭이 있는 키를 선택합니다(기본값: aws/s3). 키에 대한 기본 정보가 표시됩니다.

AWS CloudFormation 또는를 사용하여 S3 버킷에 대한 서버 측 암호화 구성 AWS CLI

AWS CloudFormation 또는를 사용하여 파이프라인 AWS CLI 을 생성할 때는 서버 측 암호화를 수동으로 구성해야 합니다. 위의 샘플 버킷 정책을 사용한 다음 자체 고객 관리형 키를 생성합니다. AWS 관리형 키대신 자체 키를 사용해도 됩니다. 자체 키를 선택해야 하는 몇 가지 이유는 다음과 같습니다.

- 조직의 비즈니스 또는 보안 요건에 맞추기 위해 일정에 따라 키를 교체하고 싶습니다.
- 다른 AWS 계정에 연결된 리소스를 사용하는 파이프라인을 만들고 싶습니다. 이때 고객 관리형 키를 사용해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 다른 AWS 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하십시오.

암호화 모범 사례에 따르면 암호화 키를 광범위하게 사용하지 않는 것이 좋습니다. 키를 정기적으로 교체하는 것이 좋습니다. AWS KMS 키에 대한 새 암호화 구성 요소를 생성하려면 고객 관리형 키를 생성한 다음 새 고객 관리형 키를 사용하도록 애플리케이션 또는 별칭을 변경할 수 있습니다. 또는 기존 고객 관리형 키에 대해 자동 키 교체를 활성화할 수 있습니다.

고객 관리 키를 교체하려면 [키 교체](#)를 참조하세요.

⚠ Important

CodePipeline은 대칭 KMS 키만 지원합니다. 비대칭 KMS 키를 사용하여 S3 버킷의 데이터를 암호화하지 마십시오.

AWS Secrets Manager 를 사용하여 데이터베이스 암호 또는 타사 API 키 추적

수명 주기 동안 AWS Secrets Manager 를 사용하여 데이터베이스 자격 증명, API 키 및 기타 보안 암호를 교체, 관리 및 검색하는 것이 좋습니다. Secrets Manager는 코드의 암호를 포함해 하드 코딩된 자격 증명을 Secrets Manager에서 프로그래밍 방식으로 보안 암호를 검색하도록 하는 API 직접 호출로 바꿀 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Secrets Manager 사용 설명서의 Secrets Manager란 무엇입니까?AWS](#) 를 참조하세요.

AWS CloudFormation 템플릿에 보안 암호인 파라미터(예: OAuth 자격 증명)를 전달하는 파이프라인의 경우 Secrets Manager에 저장한 보안 암호에 액세스하는 동적 참조를 템플릿에 포함해야 합니다. 참조 ID 패턴 및 예제는 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [Secrets Manager 보안 암호](#)를 참조하세요. 파이프라인의 GitHub Webhook에 대한 템플릿 스니펫에 동적 참조를 사용하는 예제의 경우, [Webhook 리소스 구성](#) 단원을 참조하십시오.

다음 사항도 참조하세요.

다음 표에는 암호를 관리할 때 참조할 수 있는 관련 리소스가 나와 있습니다.

- Secrets Manager는 Amazon RDS 암호 교체와 같이 데이터베이스 자격 증명을 자동으로 교체할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS Secrets Manager 사용 설명서의 Secrets Manager 보안 암호 교체](#)를 참조하세요. AWS
- AWS CloudFormation 템플릿에 Secrets Manager 동적 참조를 추가하는 방법에 대한 지침은 <https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-create-and-retrieve-secrets-managed-in-aws-secrets-manager-using-aws-cloudformation-template/>을 참조하십시오.

AWS CodePipeline의 Identity and Access Management(IAM)

AWS Identity and Access Management (IAM)는 관리자가 AWS 리소스에 대한 액세스를 안전하게 제어하는 데 도움이 되는 AWS 서비스입니다. IAM 관리자는 어떤 사용자가 CodePipeline 리소스를 사용

할 수 있는 인증(로그인) 및 권한(권한 있음)을 받을 수 있는지 제어합니다. IAM은 추가 비용 없이 사용할 수 있는 AWS 서비스입니다.

주제

- [대상](#)
- [ID를 통한 인증](#)
- [정책을 사용하여 액세스 관리](#)
- [AWS CodePipeline 에서 IAM을 사용하는 방법](#)
- [AWS CodePipeline 자격 증명 기반 정책 예시](#)
- [AWS CodePipeline 리소스 기반 정책 예제](#)
- [AWS CodePipeline ID 및 액세스 문제 해결](#)
- [CodePipeline 권한 참조](#)
- [CodePipeline 서비스 역할 관리](#)

대상

AWS Identity and Access Management (IAM)를 사용하는 방법은 CodePipeline에서 수행하는 작업에 따라 다릅니다.

서비스 사용자 - CodePipeline 서비스를 사용하여 작업을 수행하는 경우 필요한 자격 증명과 권한을 관리자가 제공합니다. 더 많은 CodePipeline 기능을 사용하여 작업을 수행하게 되면 추가 권한이 필요할 수 있습니다. 액세스 권한 관리 방법을 이해하면 관리자에게 올바른 권한을 요청하는 데 도움이 됩니다. CodePipeline의 기능에 액세스할 수 없는 경우 [AWS CodePipeline ID 및 액세스 문제 해결](#) 섹션을 참조하세요.

서비스 관리자 - 회사 내 CodePipeline 리소스를 책임지고 있는 경우 CodePipeline에 대한 전체 액세스 권한을 가지고 있을 것입니다. 서비스 관리자는 서비스 사용자가 액세스해야 하는 CodePipeline 기능과 리소스를 결정합니다. 그런 다음 IAM 관리자에게 요청을 제출하여 서비스 사용자의 권한을 변경해야 합니다. 이 페이지의 정보를 검토하여 IAM의 기본 개념을 이해하세요. 회사에서 CodePipeline와 함께 IAM을 어떻게 사용할 수 있는지 자세히 알아보려면 [AWS CodePipeline 에서 IAM을 사용하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.

IAM 관리자 - IAM 관리자인 경우 CodePipeline에 대한 액세스 권한 관리 정책을 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보고 싶을 수 있습니다. IAM에서 사용할 수 있는 CodePipeline 자격 증명 기반 정책 예제를 보려면 [AWS CodePipeline 자격 증명 기반 정책 예시](#) 섹션을 참조하세요.

ID를 통한 인증

인증은 자격 증명 자격 증명을 AWS 사용하여 로그인하는 방법입니다. IAM 사용자 또는 AWS 계정 루트 사용자 IAM 역할을 수임하여 로 인증(로그인 AWS)되어야 합니다.

자격 증명 소스를 통해 제공된 자격 증명을 사용하여 페더레이션 자격 증명 AWS 으로는 로그인할 수 있습니다. AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center) 사용자, 회사의 Single Sign-On 인증 및 Google 또는 Facebook 자격 증명은 페더레이션 자격 증명의 예입니다. 페더레이션 ID로 로그인할 때 관리자가 이전에 IAM 역할을 사용하여 ID 페더레이션을 설정했습니다. 페더레이션을 사용하여 AWS 에 액세스하면 간접적으로 역할을 수임하게 됩니다.

사용자 유형에 따라 AWS Management Console 또는 AWS 액세스 포털에 로그인할 수 있습니다. 로그인에 대한 자세한 내용은 AWS 로그인 사용 설명서의 [로그인하는 방법을 AWS참조하세요. AWS 계정](#)

AWS 프로그래밍 방식으로 액세스하는 경우는 자격 증명을 사용하여 요청에 암호화 방식으로 서명할 수 있는 소프트웨어 개발 키트(SDK)와 명령줄 인터페이스(CLI)를 AWS 제공합니다. AWS 도구를 사용하지 않는 경우 요청에 직접 서명해야 합니다. 권장 방법을 사용하여 요청에 직접 서명하는 자세한 방법은 IAM 사용 설명서에서 [API 요청용AWS Signature Version 4](#)를 참조하세요.

사용하는 인증 방법에 상관없이 추가 보안 정보를 제공해야 할 수도 있습니다. 예를 들어, 다중 인증(MFA)을 사용하여 계정의 보안을 강화하는 것이 AWS 좋습니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 [다중 인증](#) 및 IAM 사용 설명서에서 [IAM의AWS 다중 인증](#)을 참조하세요.

AWS 계정 루트 사용자

를 생성할 때 계정의 모든 AWS 서비스 및 리소스에 대한 완전한 액세스 권한이 있는 하나의 로그인 자격 증명으로 AWS 계정시작합니다. 이 자격 증명을 AWS 계정 루트 사용자라고 하며 계정을 생성하는 데 사용한 이메일 주소와 암호로 로그인하여 액세스합니다. 일상적인 작업에 루트 사용자를 사용하지 않을 것을 강력히 권장합니다. 루트 사용자 자격 증명을 보호하고 루트 사용자만 수행할 수 있는 작업을 수행하는 데 사용합니다. 루트 사용자로 로그인해야 하는 전체 작업 목록은 IAM 사용 설명서의 [루트 사용자 자격 증명이 필요한 작업](#)을 참조하세요.

IAM 사용자 및 그룹

[IAM 사용자](#)는 단일 사용자 또는 애플리케이션에 대한 특정 권한이 AWS 계정 있는 내의 자격 증명입니다. 가능하면 암호 및 액세스 키와 같은 장기 자격 증명이 있는 IAM 사용자를 생성하는 대신 임시 자격 증명을 사용하는 것이 좋습니다. 하지만 IAM 사용자의 장기 자격 증명이 필요한 특정 사용 사례가 있는 경우, 액세스 키를 교체하는 것이 좋습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [장기 보안 인증이 필요한 사용 사례의 경우, 정기적으로 액세스 키 교체](#)를 참조하세요.

IAM 그룹은 IAM 사용자 컬렉션을 지정하는 자격 증명입니다. 사용자는 그룹으로 로그인할 수 없습니다. 그룹을 사용하여 여러 사용자의 권한을 한 번에 지정할 수 있습니다. 그룹을 사용하면 대규모 사용자 집합의 권한을 더 쉽게 관리할 수 있습니다. 예를 들어, IAMAdmins라는 그룹이 있고 이 그룹에 IAM 리소스를 관리할 권한을 부여할 수 있습니다.

사용자는 역할과 다릅니다. 사용자는 한 사람 또는 애플리케이션과 고유하게 연결되지만, 역할은 해당 역할이 필요한 사람이라면 누구나 수임할 수 있습니다. 사용자는 영구적인 장기 자격 증명을 가지고 있지만, 역할은 임시 보안 인증만 제공합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서에서 **IAM 사용자 사용 사례**를 참조하세요.

IAM 역할

IAM 역할은 특정 권한이 AWS 계정 있는 내의 자격 증명입니다. IAM 사용자와 유사하지만, 특정 개인과 연결되지 않습니다. 에서 IAM 역할을 일시적으로 수임하려면 사용자에서 IAM 역할(콘솔)로 전환할 AWS Management Console 수 있습니다. https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles_use_switch-role-console.html 또는 AWS API 작업을 호출하거나 사용자 지정 URL을 AWS CLI 사용하여 역할을 수임할 수 있습니다. 역할 사용 방법에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 **역할 수임 방법**을 참조하세요.

임시 보안 인증이 있는 IAM 역할은 다음과 같은 상황에서 유용합니다.

- 페더레이션 사용자 액세스 - 페더레이션 ID에 권한을 부여하려면 역할을 생성하고 해당 역할의 권한을 정의합니다. 페더레이션 ID가 인증되면 역할이 연결되고 역할에 정의된 권한이 부여됩니다. 페더레이션 관련 역할에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#)를 참조하세요. IAM Identity Center를 사용하는 경우, 권한 집합을 구성합니다. 인증 후 ID가 액세스할 수 있는 항목을 제어하기 위해 IAM Identity Center는 권한 집합을 IAM의 역할과 연관짓습니다. 권한 집합에 대한 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 집합](#)을 참조하세요.
- 임시 IAM 사용자 권한 - IAM 사용자 또는 역할은 IAM 역할을 수임하여 특정 작업에 대한 다양한 권한을 임시로 받을 수 있습니다.
- 교차 계정 액세스 - IAM 역할을 사용하여 다른 계정의 사용자(신뢰할 수 있는 보안 주체)가 내 계정의 리소스에 액세스하도록 허용할 수 있습니다. 역할은 계정 간 액세스를 부여하는 기본적인 방법입니다. 그러나 일부에서는 정책을 리소스에 직접 연결할 AWS 서비스 수 있습니다(역할을 프록시로 사용하는 대신). 교차 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 교차 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.
- 교차 서비스 액세스 - 일부는 다른에서 기능을 AWS 서비스 사용합니다 AWS 서비스. 예를 들어, 서비스에서 호출하면 일반적으로 해당 서비스는 Amazon EC2에서 애플리케이션을 실행하거나

Amazon S3에 객체를 저장합니다. 서비스는 직접적으로 호출하는 위탁자의 권한을 사용하거나, 서비스 역할을 사용하거나, 또는 서비스 연결 역할을 사용하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

- 전달 액세스 세션(FAS) - IAM 사용자 또는 역할을 사용하여에서 작업을 수행하는 경우 AWS보안 주체로 간주됩니다. 일부 서비스를 사용하는 경우, 다른 서비스에서 다른 작업을 시작하는 작업을 수행할 수 있습니다. FAS는 호출하는 보안 주체의 권한을 다운스트림 서비스에 AWS 서비스 대한 요청과 AWS 서비스함께 사용합니다. FAS 요청은 서비스가 완료하기 위해 다른 AWS 서비스 또는 리소스와의 상호 작용이 필요한 요청을 수신할 때만 이루어집니다. 이 경우, 두 작업을 모두 수행할 수 있는 권한이 있어야 합니다. FAS 요청 시 정책 세부 정보는 [전달 액세스 세션](#)을 참조하세요.
- 서비스 역할 - 서비스 역할은 서비스가 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 맡는 [IAM 역할](#)입니다. IAM 관리자는 IAM 내에서 서비스 역할을 생성, 수정 및 삭제할 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [Create a role to delegate permissions to an AWS 서비스](#)를 참조하세요.
- 서비스 연결 역할 - 서비스 연결 역할은 연결된 서비스 역할의 한 유형입니다 AWS 서비스. 서비스는 사용자를 대신하여 작업을 수행하기 위해 역할을 수임할 수 있습니다. 서비스 연결 역할은 나타나 AWS 계정 며 서비스가 소유합니다. IAM 관리자는 서비스 링크 역할의 권한을 볼 수 있지만 편집은 할 수 없습니다.
- Amazon EC2에서 실행되는 애플리케이션 - IAM 역할을 사용하여 EC2 인스턴스에서 실행되고 AWS CLI 또는 AWS API 요청을 수행하는 애플리케이션의 임시 자격 증명을 관리할 수 있습니다. 이는 EC2 인스턴스 내에 액세스 키를 저장할 때 권장되는 방법입니다. EC2 인스턴스에 AWS 역할을 할당하고 모든 애플리케이션에서 사용할 수 있도록 하려면 인스턴스에 연결된 인스턴스 프로파일을 생성합니다. 인스턴스 프로필에는 역할이 포함되어 있으며 EC2 인스턴스에서 실행되는 프로그램이 임시 보안 인증을 얻을 수 있습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 역할을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에서 실행되는 애플리케이션에 권한 부여](#)를 참조하세요.

정책을 사용하여 액세스 관리

정책을 AWS 생성하고 자격 증명 또는 리소스에 연결하여 AWS 에서 액세스를 제어합니다. 정책은 자격 증명 또는 리소스와 연결된 AWS 경우 권한을 정의하는의 객체입니다.는 보안 주체(사용자, 루트 사용자 또는 역할 세션)가 요청할 때 이러한 정책을 AWS 평가합니다. 정책에서 권한은 요청이 허용되거나 거부되는 지를 결정합니다. 대부분의 정책은에 JSON 문서 AWS 로 저장됩니다. JSON 정책 문서의 구조와 콘텐츠에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [JSON 정책 개요](#)를 참조하세요.

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

기본적으로, 사용자 및 역할에는 어떠한 권한도 없습니다. 사용자에게 사용자가 필요한 리소스에서 작업을 수행할 권한을 부여하려면 IAM 관리자가 IAM 정책을 생성하면 됩니다. 그런 다음 관리자가 IAM 정책을 역할에 추가하고, 사용자가 역할을 수임할 수 있습니다.

IAM 정책은 작업을 수행하기 위해 사용하는 방법과 상관없이 작업에 대한 권한을 정의합니다. 예를 들어, `iam:GetRole` 작업을 허용하는 정책이 있다고 가정합니다. 해당 정책이 있는 사용자는 AWS Management Console AWS CLI, 또는 API에서 역할 정보를 가져올 수 있습니다 AWS .

ID 기반 정책

ID 기반 정책은 IAM 사용자, 사용자 그룹 또는 역할과 같은 ID에 연결할 수 있는 JSON 권한 정책 문서입니다. 이러한 정책은 사용자 및 역할이 어떤 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 제어합니다. 자격 증명 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서에서 [고객 관리형 정책으로 사용자 지정 IAM 권한 정의](#)를 참조하세요.

ID 기반 정책은 인라인 정책 또는 관리형 정책으로 한층 더 분류할 수 있습니다. 인라인 정책은 단일 사용자, 그룹 또는 역할에 직접 포함됩니다. 관리형 정책은 여러 사용자, 그룹 및 역할에 연결할 수 있는 독립 실행형 정책입니다 AWS 계정. 관리형 정책에는 AWS 관리형 정책 및 고객 관리형 정책이 포함됩니다. 관리형 정책 또는 인라인 정책을 선택하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [관리형 정책 및 인라인 정책 중에서 선택](#)을 참조하세요.

리소스 기반 정책

리소스 기반 정책은 리소스에 연결하는 JSON 정책 설명서입니다. 리소스 기반 정책의 예제는 IAM 역할 신뢰 정책과 Amazon S3 버킷 정책입니다. 리소스 기반 정책을 지원하는 서비스에서 서비스 관리자는 이러한 정책을 사용하여 특정 리소스에 대한 액세스를 통제할 수 있습니다. 정책이 연결된 리소스의 경우 정책은 지정된 위탁자가 해당 리소스와 어떤 조건에서 어떤 작업을 수행할 수 있는지를 정의합니다. 리소스 기반 정책에서 [위탁자를 지정](#)해야 합니다. 보안 주체에는 계정, 사용자, 역할, 페더레이션 사용자 또는 이 포함될 수 있습니다 AWS 서비스.

리소스 기반 정책은 해당 서비스에 있는 인라인 정책입니다. 리소스 기반 정책에서는 IAM의 AWS 관리형 정책을 사용할 수 없습니다.

기타 정책 타입

AWS 는 덜 일반적인 추가 정책 유형을 지원합니다. 이러한 정책 타입은 더 일반적인 정책 유형에 따라 사용자에게 부여되는 최대 권한을 설정할 수 있습니다.

- 권한 경계 – 권한 경계는 ID 기반 정책에 따라 IAM 엔터티(IAM 사용자 또는 역할)에 부여할 수 있는 최대 권한을 설정하는 고급 기능입니다. 개체에 대한 권한 경계를 설정할 수 있습니다. 그 결과로 얻

는 권한은 객체의 ID 기반 정책과 그 권한 경계의 교집합입니다. Principal 필드에서 사용자나 역할을 지정하는 리소스 기반 정책은 권한 경계를 통해 제한되지 않습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 권한 경계에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM 엔티티에 대한 권한 경계](#)를 참조하세요.

- 서비스 제어 정책(SCPs) - SCPs는 조직 또는 조직 단위(OU)에 대한 최대 권한을 지정하는 JSON 정책입니다 AWS Organizations. AWS Organizations 는 비즈니스가 소유 AWS 계정 한 여러를 그룹화하고 중앙에서 관리하기 위한 서비스입니다. 조직에서 모든 기능을 활성화할 경우, 서비스 제어 정책(SCP)을 임의의 또는 모든 계정에 적용할 수 있습니다. SCP는 각각을 포함하여 멤버 계정의 엔티티에 대한 권한을 제한합니다 AWS 계정 루트 사용자. 조직 및 SCP에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서에서 [Service control policies](#)을 참조하세요.
- 리소스 제어 정책(RCP) - RCP는 소유한 각 리소스에 연결된 IAM 정책을 업데이트하지 않고 계정의 리소스에 대해 사용 가능한 최대 권한을 설정하는 데 사용할 수 있는 JSON 정책입니다. RCP는 멤버 계정의 리소스에 대한 권한을 제한하며 조직에 속하는지 여부에 AWS 계정 루트 사용자관계없이 포함 자격 증명에 대한 유효 권한에 영향을 미칠 수 있습니다. RCP를 AWS 서비스 지원하는 목록을 포함하여 조직 및 RCPs에 대한 자세한 내용은 AWS Organizations 사용 설명서의 [리소스 제어 정책\(RCPs\)](#)을 참조하세요.
- 세션 정책 - 세션 정책은 역할 또는 페더레이션 사용자에게 대해 임시 세션을 프로그래밍 방식으로 생성할 때 파라미터로 전달하는 고급 정책입니다. 결과적으로 얻는 세션의 권한은 사용자 또는 역할의 ID 기반 정책의 교차와 세션 정책입니다. 또한 권한을 리소스 기반 정책에서 가져올 수도 있습니다. 이러한 정책 중 하나에 포함된 명시적 거부는 허용을 재정의합니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [세션 정책](#)을 참조하세요.

AWS CodePipeline 에서 IAM을 사용하는 방법

IAM을 사용하여 CodePipeline에 대한 액세스를 관리하려면 먼저 어떤 IAM 기능을 CodePipeline에 사용할 수 있는지를 이해해야 합니다. CodePipeline 및 기타에서 IAM을 AWS 서비스 사용하는 방법을 전체적으로 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 서비스 IAM으로 작업하는](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [CodePipeline 자격 증명 기반 정책](#)
- [CodePipeline 리소스 기반 정책](#)
- [CodePipeline 태그 기반 권한 부여](#)
- [CodePipeline IAM 역할](#)

CodePipeline 자격 증명 기반 정책

IAM ID 기반 정책을 사용하면 허용되거나 거부되는 작업과 리소스뿐 아니라 작업이 허용되거나 거부되는 조건을 지정할 수 있습니다. CodePipeline은 특정 작업, 리소스 및 조건 키를 지원합니다. JSON 정책에서 사용하는 모든 요소에 대해 알고 싶다면 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소 참조](#)를 참조하세요.

작업

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 위탁자가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

JSON 정책의 Action 요소는 정책에서 액세스를 허용하거나 거부하는 데 사용할 수 있는 작업을 설명합니다. 정책 작업은 일반적으로 연결된 AWS API 작업과 이름이 동일합니다. 일치하는 API 작업이 없는 권한 전용 작업 같은 몇 가지 예외도 있습니다. 정책에서 여러 작업이 필요한 몇 가지 작업도 있습니다. 이러한 추가 작업을 일컬어 종속 작업이라고 합니다.

연결된 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여하기 위한 정책에 작업을 포함하세요.

CodePipeline의 정책 작업은 작업 앞에 `codepipeline:` 접두사를 사용합니다.

예를 들어 누군가에게 계정 내에 있는 기존 파이프라인을 볼 수 있는 권한을 부여하려면 정책에 `codepipeline:GetPipeline` 작업을 포함시킵니다. 정책 문에는 Action 또는 NotAction 요소가 포함되어야 합니다. CodePipeline은 이 서비스로 수행할 수 있는 작업을 설명하는 고유한 작업 세트를 정의합니다.

명령문 하나에 여러 태스크를 지정하려면 다음과 같이 쉼표로 구분합니다.

```
"Action": [
    "codepipeline:action1",
    "codepipeline:action2"
```

와일드카드(*)를 사용하여 여러 작업을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, Get라는 단어로 시작하는 모든 태스크를 지정하려면 다음 태스크를 포함합니다.

```
"Action": "codepipeline:Get*"
```

CodePipeline 작업 목록에 대해서는 IAM 사용 설명서의 [AWS CodePipeline에서 정의한 작업](#)을 참조하세요.

리소스

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Resource JSON 정책 요소는 작업이 적용되는 하나 이상의 객체를 지정합니다. 문에는 Resource 또는 NotResource 요소가 반드시 추가되어야 합니다. 모범 사례에 따라 [Amazon 리소스 이름\(ARN\)](#)을 사용하여 리소스를 지정합니다. 리소스 수준 권한이라고 하는 특정 리소스 유형을 지원하는 작업에 대해 이를 수행할 수 있습니다.

작업 나열과 같이 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 작업의 경우, 와일드카드(*)를 사용하여 해당 문이 모든 리소스에 적용됨을 나타냅니다.

```
"Resource": "*"

```

CodePipeline 리소스 및 작업

CodePipeline에서는 파이프라인이 기본 리소스입니다. 정책에서 Amazon 리소스 이름(ARN)을 사용하여 정책이 적용되는 리소스를 식별합니다. CodePipeline은 기본 리소스와 함께 사용할 수 있는 다른 리소스(예: 단계, 작업, 사용자 지정 작업)를 지원합니다. 이러한 리소스를 가리켜 하위 리소스라 합니다. 이러한 리소스와 하위 리소스에는 고유한 Amazon 리소스 이름(ARN)이 연결됩니다. ARNs에 대한 자세한 내용은 [Amazon 리소스 이름\(ARN\) 및 AWS 서비스 네임스페이스](#)를 참조하세요 Amazon Web Services 일반 참조. 파이프라인과 연결된 파이프라인 ARN을 가져오려면 콘솔의 설정에서 파이프라인 ARN을 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 [파이프라인 ARN 및 서비스 역할 ARN 보기\(콘솔\)](#) 단원을 참조하십시오.

리소스 유형	ARN 형식
파이프라인	arn:aws:codepipeline: <i>region</i> : <i>account</i> : <i>pipeline-name</i>
단계	arn:aws:codepipeline: <i>region</i> : <i>account</i> : <i>pipeline-name</i> / <i>stage-name</i>
작업	arn:aws:codepipeline: <i>region</i> : <i>account</i> : <i>pipeline-name</i> / <i>stage-name</i> / <i>action-name</i>
사용자 지정 작업	arn:aws:codepipeline: <i>region</i> : <i>account</i> :actiontype: <i>owner</i> / <i>category</i> / <i>provider</i> / <i>version</i>

리소스 유형	ARN 형식
모든 CodePipeline 리소스	arn:aws:codepipeline:*
지정한 리전에서 지정된 계정이 소유한 모든 CodePipeline 리소스	arn:aws:codepipeline: <i>region</i> : <i>account</i> .*

Note

의 대부분의 서비스는 콜론(:) 또는 슬래시(/)를 ARN에서 동일한 문자로 AWS 취급합니다. ARNs 그러나 CodePipeline은 이벤트 패턴 및 규칙에서 정확히 일치를 사용합니다. 따라서 이벤트 패턴을 만들 때 일치시키려는 파이프라인에서 ARN 구문이 일치하도록 정확한 ARN 문자를 사용해야 합니다.

CodePipeline에는 리소스 수준 권한을 지원하는 API 직접 호출이 있습니다. 리소스 수준 권한은 API 호출이 리소스 ARN을 지정할 수 있는지, 또는 API 호출이 와일드카드를 사용해야만 모든 리소스를 지정할 수 있는지 나타냅니다. 리소스 수준 권한과 리소스 수준 권한을 지원하는 CodePipeline API 직접 호출 목록에 대한 자세한 설명은 [CodePipeline 권한 참조](#) 단원을 참조하세요.

예를 들어 명령문에서 다음과 같이 ARN을 사용하여 특정 파이프라인(*myPipeline*)을 나타낼 수 있습니다.

```
"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:111222333444:myPipeline"
```

다음과 같이 (*) 와일드카드 문자를 사용하여 특정 계정에 속하는 모든 파이프라인을 지정할 수도 있습니다.

```
"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:111222333444:*"
```

모든 리소스를 지정해야 하거나 특정 API 작업이 ARN을 지원하지 않는 경우 다음과 같이 Resource 요소에 와일드카드 문자(*)를 사용합니다.

```
"Resource": "*"
```


Note

IAM 정책을 만들 때 최소 권한 부여의 기본 보안 조언을 따릅니다. 즉, 작업 수행에 필요한 최소한의 권한만 부여합니다. API 호출이 ARN을 지원하는 경우 리소스 수준 권한을 지원하므로 와일드카드 문자(*)를 사용할 필요가 없습니다.

일부 CodePipeline API 직접 호출에서는 여러 리소스 사용을 허용합니다(예: GetPipeline). 명령문 하나에 여러 리소스를 지정하려면 다음과 같이 각 ARN을 쉼표로 구분합니다.

```
"Resource": ["arn1", "arn2"]
```

CodePipeline는 CodePipeline 리소스를 사용하기 위한 일련의 작업을 제공합니다. 사용 가능한 작업 목록은 [CodePipeline 권한 참조](#) 섹션을 참조하십시오.

조건 키

관리자는 AWS JSON 정책을 사용하여 누가 무엇에 액세스할 수 있는지 지정할 수 있습니다. 즉, 어떤 보안 주체가 어떤 리소스와 어떤 조건에서 작업을 수행할 수 있는지를 지정할 수 있습니다.

Condition 요소(또는 Condition 블록)를 사용하면 정책이 발효되는 조건을 지정할 수 있습니다. Condition 요소는 옵션입니다. 같거나 작음과 같은 [조건 연산자](#)를 사용하여 정책의 조건을 요청의 값과 일치시키는 조건식을 생성할 수 있습니다.

한 문에서 여러 Condition 요소를 지정하거나 단일 Condition 요소에서 여러 키를 지정하는 경우, AWS는 논리적 AND 작업을 사용하여 평가합니다. 단일 조건 키에 여러 값을 지정하는 경우는 논리적 OR 작업을 사용하여 조건을 AWS 평가합니다. 문의 권한을 부여하기 전에 모든 조건을 충족해야 합니다.

조건을 지정할 때 자리 표시자 변수를 사용할 수도 있습니다. 예를 들어, IAM 사용자에게 IAM 사용자 이름으로 태그가 지정된 경우에만 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM 정책 요소: 변수 및 태그](#)를 참조하세요.

AWS는 전역 조건 키와 서비스별 조건 키를 지원합니다. 모든 AWS 전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 전역 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하세요.

CodePipeline에서는 자체 조건 키 집합을 정의하고 일부 전역 조건 키 사용도 지원합니다. 모든 AWS 전역 조건 키를 보려면 IAM 사용 설명서의 [AWS 전역 조건 컨텍스트 키](#)를 참조하세요.

모든 Amazon EC2 작업은 `aws:RequestedRegion` 및 `ec2:Region` 조건 키를 지원합니다. 자세한 내용은 [예제: 특정 리전으로 액세스 제한](#)을 참조하세요.

CodePipeline 조건 키 목록을 보려면 IAM 사용자 설명서에서 [AWS CodePipeline에 대한 조건 키](#)를 참조하세요. 조건 키를 사용할 수 있는 작업과 리소스를 알아보려면 [에서 정의한 작업을 AWS CodePipeline](#) 참조하세요.

예시

CodePipeline 자격 증명 기반 정책 예제를 보려면 [AWS CodePipeline 자격 증명 기반 정책 예시](#) 섹션을 참조하세요.

CodePipeline 리소스 기반 정책

CodePipeline은 리소스 기반 정책을 지원하지 않습니다. 그러나 CodePipeline과 관련된 S3 서비스에 대한 리소스 기반 정책의 예가 제공됩니다.

예시

CodePipeline 리소스 기반 정책의 예는 [AWS CodePipeline 리소스 기반 정책 예제](#) 섹션을 참조하세요.

CodePipeline 태그 기반 권한 부여

태그를 CodePipeline 리소스에 연결하거나 요청을 통해 태그를 CodePipeline에 전달할 수 있습니다. 태그에 근거하여 액세스를 제어하려면 `codepipeline:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` 또는 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 정책의 [조건 요소](#)에 태그 정보를 제공합니다. CodePipeline 리소스 태깅에 대한 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 섹션을 참조하세요.

리소스의 태그를 기반으로 리소스에 대한 액세스를 제한하는 자격 증명 기반 정책의 예시는 [태그를 사용하여 CodePipeline 리소스에 대한 액세스 통제](#)에서 확인할 수 있습니다.

CodePipeline IAM 역할

[IAM 역할](#)은 특정 권한이 있는 AWS 계정의 엔터티입니다.

CodePipeline에서 임시 자격 증명 사용

임시 보안 인증을 사용하여 페더레이션을 통해 로그인하거나, IAM 역할을 맡거나, 교차 계정 역할을 맡을 수 있습니다. [AssumeRole](#) 또는 [GetFederationToken](#)과 같은 AWS STS API 작업을 호출하여 임시 보안 자격 증명을 얻습니다.

CodePipeline에서 임시 자격 증명 사용을 지원합니다.

서비스 역할

CodePipeline을 사용하면 서비스가 사용자를 대신해 [서비스 역할](#)을 맡을 수 있습니다. 이 역할을 사용하면 서비스가 다른 서비스의 리소스에 액세스해 사용자를 대신해 작업을 완료할 수 있습니다. 서비스 역할은 IAM 계정에 나타나고, 해당 계정이 소유합니다. 즉, IAM 관리자가 이 역할에 대한 권한을 변경할 수 있습니다. 그러나 권한을 변경하면 서비스의 기능이 손상될 수 있습니다.

CodePipeline은 서비스 역할을 지원합니다.

AWS CodePipeline 자격 증명 기반 정책 예시

기본적으로 IAM 사용자 및 역할은 CodePipeline 리소스를 생성하거나 수정할 수 있는 권한이 없습니다. 또한 AWS Management Console AWS CLI또는 AWS API를 사용하여 작업을 수행할 수 없습니다. IAM 관리자는 지정된 리소스에서 특정 API 작업을 수행할 수 있는 권한을 사용자와 역할에게 부여하는 IAM 정책을 생성해야 합니다. 그런 다음 관리자는 해당 권한이 필요한 IAM 사용자 또는 그룹에 이러한 정책을 연결해야 합니다.

이러한 예제 JSON 정책 문서를 사용하여 IAM ID 기반 정책을 생성하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [JSON 탭에서 정책 생성](#)을 참조하세요.

다른 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인을 생성하는 방법과 관련 예제 정책은 [CodePipeline에서 다른 AWS 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인 생성](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [정책 모범 사례](#)
- [콘솔에서 리소스 보기](#)
- [사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용](#)
- [자격 증명 기반 정책\(IAM\)의 예](#)
- [태그를 사용하여 CodePipeline 리소스에 대한 액세스 통제](#)
- [CodePipeline 콘솔 사용에 필요한 권한](#)
- [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)
- [AWS에 대한 관리형 정책 AWS CodePipeline](#)
- [고객 관리형 정책 예](#)

정책 모범 사례

ID 기반 정책에 따라 계정에서 사용자가 CodePipeline 리소스를 생성, 액세스 또는 삭제할 수 있는지 여부가 결정됩니다. 이 작업으로 인해 AWS 계정에 비용이 발생할 수 있습니다. ID 기반 정책을 생성하거나 편집할 때는 다음 지침과 권장 사항을 따릅니다.

- AWS 관리형 정책을 시작하고 최소 권한으로 전환 - 사용자 및 워크로드에 권한 부여를 시작하려면 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 부여하는 AWS 관리형 정책을 사용합니다. 에서 사용할 수 있습니다 AWS 계정. 사용 사례에 맞는 AWS 고객 관리형 정책을 정의하여 권한을 추가로 줄이는 것이 좋습니다. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#) 또는 [AWS 직무에 대한 관리형 정책](#)을 참조하세요.
- 최소 권한 적용 - IAM 정책을 사용하여 권한을 설정하는 경우, 작업을 수행하는 데 필요한 권한만 부여합니다. 이렇게 하려면 최소 권한으로 알려진 특정 조건에서 특정 리소스에 대해 수행할 수 있는 작업을 정의합니다. IAM을 사용하여 권한을 적용하는 방법에 대한 자세한 정보는 IAM 사용 설명서에 있는 [IAM의 정책 및 권한](#)을 참조하세요.
- IAM 정책의 조건을 사용하여 액세스 추가 제한 - 정책에 조건을 추가하여 작업 및 리소스에 대한 액세스를 제한할 수 있습니다. 예를 들어, SSL을 사용하여 모든 요청을 전송해야 한다고 지정하는 정책 조건을 작성할 수 있습니다. AWS 서비스와 같은 특정을 통해 사용되는 경우 조건을 사용하여 서비스 작업에 대한 액세스 권한을 부여할 수도 있습니다 AWS CloudFormation. 자세한 정보는 IAM 사용 설명서의 [IAM JSON 정책 요소: 조건](#)을 참조하세요.
- IAM Access Analyzer를 통해 IAM 정책을 확인하여 안전하고 기능적인 권한 보장 - IAM Access Analyzer에서는 IAM 정책 언어(JSON)와 모범 사례가 정책에서 준수되도록 새로운 및 기존 정책을 확인합니다. IAM Access Analyzer는 100개 이상의 정책 확인 항목과 실행 가능한 추천을 제공하여 안전하고 기능적인 정책을 작성하도록 돕습니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM Access Analyzer에서 정책 검증](#)을 참조하세요.
- 다중 인증(MFA) 필요 -에서 IAM 사용자 또는 루트 사용자가 필요한 시나리오가 있는 경우 추가 보안을 위해 MFA를 AWS 계정입니다. API 작업을 직접 호출할 때 MFA가 필요하면 정책에 MFA 조건을 추가합니다. 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [MFA를 통한 보안 API 액세스](#)를 참조하세요.

IAM의 모범 사례에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM의 보안 모범 사례](#)를 참조하세요.

콘솔에서 리소스 보기

CodePipeline 콘솔에는 로그인한 AWS 리전의 AWS 계정에 대한 리포지토리 목록을 표시할 수 있는 ListRepositories 권한이 필요합니다. 또한 콘솔에는 리소스의 대/소문자를 구분하지 않고 빠르게 검색할 수 있는 Go to resource(리소스로 이동) 기능이 포함되어 있습니다. 이 검색은 로그인한 AWS 리전의 AWS 계정에서 수행됩니다. 다음 서비스에 표시되는 리소스는 다음과 같습니다.

- AWS CodeBuild: 빌드 프로젝트
- AWS CodeCommit: 리포지토리
- AWS CodeDeploy: 애플리케이션
- AWS CodePipeline: 파이프라인

모든 서비스의 리소스에서 이 검색을 수행하려면 다음 권한이 있어야 합니다.

- CodeBuild: ListProjects
- CodeCommit: ListRepositories
- CodeDeploy: ListApplications
- CodePipeline: ListPipelines

해당 서비스에 대한 권한이 없는 경우 서비스의 리소스에 대한 결과가 반환되지 않습니다. 리소스를 볼 수 있는 권한이 있더라도 해당 리소스 보기에 대한 명시적 Deny가 있으면 일부 리소스가 반환되지 않습니다.

사용자가 자신의 고유한 권한을 볼 수 있도록 허용

이 예제는 IAM 사용자가 자신의 사용자 ID에 연결된 인라인 및 관리형 정책을 볼 수 있도록 허용하는 정책을 생성하는 방법을 보여줍니다. 이 정책에는 콘솔에서 또는 AWS CLI 또는 AWS API를 사용하여 프로그래밍 방식으로 이 작업을 완료할 수 있는 권한이 포함됩니다.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}
```

자격 증명 기반 정책(IAM)의 예

정책을 IAM 보안 인증에 연결할 수 있습니다. 예를 들면, 다음을 수행할 수 있습니다:

- 계정 내 사용자 또는 그룹에 권한 정책 연결 - CodePipeline 콘솔에서 파이프라인을 볼 수 있는 사용자 권한을 부여하려면 권한 정책을 사용자 또는 해당 사용자가 속한 그룹에 연결하면 됩니다.
- 역할에 권한 정책 연결(교차 계정 권한 부여) - ID 기반 권한 정책을 IAM 역할에 연결하여 교차 계정 권한을 부여할 수 있습니다. 예를 들어 계정 A의 관리자는 다음과 AWS 서비스 같이 다른 계정(예: AWS 계정 B) 또는 교차 계정 권한을 부여하는 역할을 생성할 수 있습니다.
 1. 계정 A 관리자는 IAM 역할을 생성하고 계정 A의 리소스에 대한 권한을 부여하는 역할에 권한 정책을 연결합니다.
 2. 계정 A 관리자는 계정 B를 역할을 수입할 보안 주체로 식별하는 역할에 신뢰 정책을 연결합니다.
 3. 그런 다음 계정 B 관리자는 계정 B의 사용자에게 역할을 수입할 권한을 위임할 수 있습니다. 이렇게 하면 계정 B의 사용자가 계정 A에서 리소스를 생성하거나 액세스할 수 있습니다. 역할을 AWS 서비스 수입할 권한을 부여하려는 경우 신뢰 정책의 보안 주체가 보안 AWS 서비스 주체가 될 수도 있습니다.

IAM을 사용하여 권한을 위임하는 방법에 대한 자세한 설명은 IAM 사용자 가이드의 [액세스 관리](#) 섹션을 참조하세요.

다음은 권한 정책의 예시입니다. 이 정책은 사용자는 us-west-2 region에서 MyFirstPipeline이라는 이름의 파이프라인에서 모든 단계 간 전환을 활성화하고 비활성화할 권한을 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:EnableStageTransition",
        "codepipeline:DisableStageTransition"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/*"
      ]
    }
  ]
}
```

다음 예는 111222333444 계정의 정책을 보여줍니다. 이 정책을 통해 사용자는 CodePipeline 콘솔에서 MyFirstPipeline이라는 이름의 파이프라인을 볼 수 있지만 변경할 수는 없습니다. 이 정책의 기반은 AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 관리형 정책이지만 MyFirstPipeline 파이프라인에 대해 특화되어 있으므로 관리형 정책을 바로 사용할 수 없습니다. 특정 파이프라인으로 정책을 제한하고 싶지 않은 경우 CodePipeline으로 생성하고 관리하는 관리형 정책의 사용을 고려해 보세요. 자세한 내용은 [관리형 정책 작업](#)을 참조하세요. 액세스용으로 만든 IAM 역할에 이 정책을 연결해야 합니다(예: CrossAccountPipelineViewers 역할).

JSON

```
{
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",

```

```

        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "iam:ListRoles",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "codecommit:ListRepositories",
        "codedeploy:ListApplications",
        "lambda:ListFunctions",
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"
},
{
    "Action": [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:GetPipelineExecution",
        "codepipeline:ListPipelineExecutions",
        "codepipeline:ListActionExecutions",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "codepipeline:ListTagsForResource",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListBucket",
        "codecommit:ListBranches",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "opsworks:DescribeApps",
        "opsworks:DescribeLayers",
        "opsworks:DescribeStacks"
    ],
    "Effect": "Allow",
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "CodeStarNotificationsReadOnlyAccess",
    "Effect": "Allow",

```

```

    "Action": [
      "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
    ],
    "Resource": "*",
    "Condition": {
      "ArnLike": {
        "codestar-notifications:NotificationsForResource":
          "arn:aws:iam::*:role/Service*"
      }
    }
  },
  "Version": "2012-10-17"
}

```

일단 이 정책을 만들었으면 111222333444 계정에 IAM 역할을 만들어 역할에 이 정책을 연결하세요. 역할의 신뢰 관계에서이 역할을 수임할 AWS 계정을 추가해야 합니다. 다음 예제는 **111111111111** AWS 계정의 사용자가 111222333444 계정에 정의된 역할을 수임하도록 허용하는 정책을 보여줍니다.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::111111111111:root"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}

```

다음 예제는 사용자가 **111111111111** AWS 계정에서 **CrossAccountPipelineViewers**라는 역할을 수임하도록 허용하는 111222333444 계정에서 생성된 정책을 보여줍니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",
      "Resource":
        "arn:aws:iam::111222333444:role/CrossAccountPipelineViewers"
    }
  ]
}
```

IAM 정책을 생성하여 계정의 사용자가 액세스할 수 있는 호출 및 리소스를 제한한 다음, 해당 정책을 관리 사용자에게 연결합니다. IAM 역할 생성 방법 및 CodePipeline용 IAM 정책 명령문 예제를 살펴보는 방법에 대한 자세한 내용은 [고객 관리형 정책에](#) 단원을 참조하세요.

태그를 사용하여 CodePipeline 리소스에 대한 액세스 통제

IAM 정책 설명의 조건은 CodePipeline 작업에 필요한 리소스에 대한 권한을 지정하는 데 사용하는 구문의 일부입니다. 조건에 태그를 사용하는 것은 리소스 및 요청에 대한 액세스를 제어하는 하나의 방법입니다. CodePipeline 리소스 태깅에 대한 자세한 내용은 [리소스에 태그 지정](#) 섹션을 참조하세요. 이 주제에서는 태그 기반 액세스 제어를 다룹니다.

IAM 정책을 설계할 때 특정 리소스에 대한 액세스 권한을 부여하여 세부적인 권한을 설정할 수도 있습니다. 관리하는 리소스의 개수가 늘어날수록 이 작업은 더 어려워집니다. 리소스에 태그를 지정하고 정책 문 조건에서 태그를 사용하면 이러한 작업이 더 간단해질 수 있습니다. 특정 태그를 사용하여 리소스에 대량으로 액세스 권한을 부여합니다. 그런 다음 생성 중 또는 나중에 이 태그를 관련 리소스에 반복해서 적용합니다.

리소스에 태그가 연결되거나 태그 지정을 지원하는 서비스에 대한 요청에서 전달될 수 있습니다. CodePipeline에서 리소스에 태그가 있을 수 있고 일부 작업에 태그가 포함될 수 있습니다. IAM 정책을 생성하면 태그 조건 키를 사용하여 다음을 제어할 수 있습니다.

- 파이프라인 리소스에 이미 있는 태그를 기반으로 해당 리소스에 대해 작업을 수행할 수 있는 사용자
- 작업의 요청에서 전달될 수 있는 태그
- 요청에서 특정 키를 사용할 수 있는지 여부를 통제합니다.

문자열 조건 연산자를 사용하여 키와 문자열 값을 비교한 결과에 따라 액세스를 제한하는 Condition 요소를 생성할 수 있습니다. Null 조건을 제외하고 조건 연산자 이름 끝에 IfExists를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 "요청 콘텍스트에 정책 키가 있으면 정책에 지정된 대로 키를 처리하고, 키가 없으면 조건 요소를 true로 평가합니다." 예를 들어 다른 유형의 리소스에는 없을 수도 있는 조건 키로 제한하는 데 StringEqualsIfExists를 사용할 수 있습니다.

태그 조건 키의 전체 구문 및 의미는 [태그를 사용한 액세스 제어](#)를 참조하세요. 조건 키에 대한 자세한 내용은 다음 리소스를 참조하세요. 이 섹션의 CodePipeline 정책 예제는 조건 키에 대한 다음 정보와 일치하며, 이를 리소스 중첩과 같은 CodePipeline의 미묘한 차이에 대한 예시로 확장합니다.

- [문자열 조건 연산자](#)
- [AWS 서비스 IAM에서 작동하는](#)
- [SCP 구문](#)
- [IAM JSON 정책 요소: Condition](#)
- [aws:RequestTag/tag-key](#)
- [CodePipeline에 사용되는 조건 키](#)

다음 예에서는 CodePipeline 사용자에게 정책의 태그 조건을 지정하는 방법을 설명합니다.

Example 1: 요청의 태그 기반 작업 한도 지정

AWSCodePipeline_FullAccess 관리형 사용자 정책은 사용자에게 모든 리소스에서 모든 CodePipeline 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

다음 정책은 이러한 기능을 제한하고 권한이 없는 사용자가 요청에 특정 태그가 나열된 파이프라인을 생성할 수 있는 권한을 거부합니다. 이와 관련하여 정책은 요청이 ProjectA 또는 ProjectB 값 중 하나와 함께 Project라는 태그를 지정하는 경우 CreatePipeline 작업을 거부합니다. aws:RequestTag 조건 키는 IAM 요청에서 전달할 수 있는 태그를 제어하는 데 사용됩니다.

다음 예제에서 정책의 목적은 지정된 태그 값으로 파이프라인을 생성할 권한이 없는 사용자의 권한을 거부하는 것입니다. 하지만 파이프라인을 생성하려면 파이프라인 자체 외에도 리소스(예: 파이프라인 작업 및 단계)에 액세스해야 합니다. 정책에 지정된 'Resource'가 '*'이므로 ARN이 있는 모든 리소스에 대해 정책이 평가되며 파이프라인 생성 시 생성됩니다. 하지만 이러한 추가 리소스에는 태그 조건 키가 없기 때문에 StringEquals 검사는 fail로 끝나고 사용자에게 권한이 부여되지 않아 어떤 파이프라인도 생성하지 못합니다. 이 문제를 해결하려면 그 대신 StringEqualsIfExists 조건 연산자를 사용해야 합니다. 이렇게 하면 조건 키가 존재하는 경우에만 테스트가 실행됩니다.

그 결과 다음은 이렇게 해석할 수 있습니다. “검사 대상 리소스에 태그 "RequestTag/Project" 조건 키가 있으면 키 값이 projectA로 시작할 때에만 작업을 허용합니다. 검사 대상 리소스에 조건 키가 없으면 그냥 둡니다.”

또한 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 동일한 태그 값을 포함하는 태그 수정 작업을 허용하지 않음으로써 이러한 권한이 없는 사용자가 리소스를 변경하지 못하게 합니다. 고객의 관리자는 권한이 없는 관리 사용자에게 관리형 사용자 정책 이외에 이 IAM 정책도 연결해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEqualsIfExists": {
          "aws:RequestTag/Project": ["ProjectA", "ProjectB"]
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "codepipeline:UntagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["Project"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 2: 리소스 태그 기반 태그 지정 작업 제한

AWSCodePipeline_FullAccess 관리형 사용자 정책은 사용자에게 모든 리소스에서 모든 CodePipeline 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

다음 정책은 이러한 기능을 제한하고 권한이 없는 사용자의 지정된 프로젝트 파이프라인에 대한 작업 수행 권한을 거부합니다. 이와 관련하여 정책은 리소스에 ProjectA 또는 ProjectB 값 중 하나가 포함된 Project 태그가 있으면 일부 작업을 거부합니다. aws:ResourceTag 조건 키는 해당 리소스의 태그를 기반으로 리소스에 대한 액세스를 제어하는 데 사용됩니다. 고객의 관리자는 권한이 없는 IAM 사용자에게 관리형 사용자 정책 이외에 이 IAM 정책도 연결해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "codepipeline:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Project": ["ProjectA", "ProjectB"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 3: 요청의 태그 기반 작업 허용

다음 정책은 사용자에게 CodePipeline에서 개발 파이프라인을 생성할 수 있는 권한을 부여합니다.

이와 관련하여 정책은 요청이 ProjectA 값이 포함된 Project 태그를 지정하는 경우 CreatePipeline 및 TagResource 작업을 허용합니다. 즉, 지정할 수 있는 유일한 태그 키는 Project이며, 해당 값은 ProjectA이어야 합니다.

aws:RequestTag 조건 키는 IAM 요청에서 전달할 수 있는 태그를 제어하는 데 사용됩니다. aws:TagKeys 조건은 태그 키의 대/소문자를 구분합니다. 이 정책은

AWSCodePipeline_FullAccess 관리형 사용자 정책이 연결되어 있지 않은 사용자 또는 역할에 유용합니다. 관리형 정책은 사용자에게 모든 리소스에서 모든 CodePipeline 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:CreatePipeline",
        "codepipeline:TagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:RequestTag/Project": "ProjectA"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["Project"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

Example 4: 리소스 태그 기반 태그 해제 작업 제한

AWSCodePipeline_FullAccess 관리형 사용자 정책은 사용자에게 모든 리소스에서 모든 CodePipeline 작업을 수행할 수 있는 무제한적인 권한을 제공합니다.

다음 정책은 이러한 기능을 제한하고 권한이 없는 사용자의 지정된 프로젝트 파이프라인에 대한 작업 수행 권한을 거부합니다. 이와 관련하여 정책은 리소스에 ProjectA 또는 ProjectB 값 중 하나가 포함된 Project 태그가 있으면 일부 작업을 거부합니다.

또한 `aws:TagKeys` 조건 키를 사용하여 Project 태그를 완전히 제거하는 태그 수정 작업을 허용하지 않으므로 이러한 권한이 없는 사용자가 리소스를 변경하지 못하게 합니다. 고객의 관리자는 권한이 없는 사용자 또는 역할에 관리형 사용자 정책 이외에 이 IAM 정책도 연결해야 합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "codepipeline:UntagResource"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "ForAllValues:StringEquals": {
          "aws:TagKeys": ["Project"]
        }
      }
    }
  ]
}
```

CodePipeline 콘솔 사용에 필요한 권한

CodePipeline 콘솔에서 CodePipeline을 사용하려면 다음 서비스의 최소 권한이 있어야 합니다.

- AWS Identity and Access Management
- Amazon Simple Storage Service(S3)

이러한 권한을 통해 계정의 다른 AWS 리소스를 설명할 수 있습니다 AWS .

사용자의 파이프라인에 통합하는 다른 서비스에 따라 다음 중 한 가지 이상의 권한이 필요할 수 있습니다.

- AWS CodeCommit
- CodeBuild
- AWS CloudFormation
- AWS CodeDeploy
- AWS Elastic Beanstalk
- AWS Lambda

- AWS OpsWorks

최소 필수 권한보다 더 제한적인 IAM 정책을 만들면 콘솔은 해당 IAM 정책에 연결된 사용자에게 의도대로 작동하지 않습니다. 사용자가 CodePipeline 콘솔을 사용할 수 있도록 하려면 `AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` 관리형 정책을 사용자에게 연결합니다([AWS에 대한 관리형 정책 AWS CodePipeline](#) 참조).

AWS CLI 또는 CodePipeline API를 호출하는 사용자에게는 최소 콘솔 권한을 허용할 필요가 없습니다.

CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한

CodePipeline 콘솔의 명령 작업에서 로그를 보려면 콘솔 역할에 권한이 있어야 합니다. 콘솔에서 로그를 보려면 콘솔 역할에 `logs:GetLogEvents` 권한을 추가합니다.

콘솔 역할 정책 설명에서 다음 예제와 같이 파이프라인 수준까지 권한의 범위를 좁힙니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:GetLogEvents"
  ],
  "Resource": "arn:aws:logs:*:YOUR_AWS_ACCOUNT_ID:log-group:/aws/codepipeline/YOUR_PIPELINE_NAME:"
}
```

AWS에 대한 관리형 정책 AWS CodePipeline

AWS 관리형 정책은에서 생성하고 관리하는 독립 실행형 정책입니다 AWS. AWS 관리형 정책은 사용자, 그룹 및 역할에 권한 할당을 시작할 수 있도록 많은 일반적인 사용 사례에 대한 권한을 제공하도록 설계되었습니다.

AWS 관리형 정책은 모든 AWS 고객이 사용할 수 있으므로 특정 사용 사례에 대해 최소 권한 권한을 부여하지 않을 수 있습니다. 사용 사례에 고유한 [고객 관리형 정책](#)을 정의하여 권한을 줄이는 것이 좋습니다.

AWS 관리형 정책에 정의된 권한은 변경할 수 없습니다. 가 관리형 정책에 정의된 권한을 AWS 업데이트하는 AWS 경우 업데이트는 정책이 연결된 모든 보안 주체 자격 증명(사용자, 그룹 및 역할)에 영향을 줍니다. AWS AWS 서비스 는 새가 시작되거나 기존 서비스에 새 API 작업을 사용할 수 있게 될 때 AWS 관리형 정책을 업데이트할 가능성이 높습니다.

자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [AWS 관리형 정책](#)을 참조하세요.

 Important

AWS 관리형 정책 `AWSCodePipelineFullAccess` 및 `AWSCodePipelineReadOnlyAccess`가 교체되었습니다.
`AWSCodePipeline_FullAccess` 및 `AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess` 정책을 사용하세요.

AWS 관리형 정책: `AWSCodePipeline_FullAccess`

CodePipeline에 대한 모든 액세스 권한을 부여하는 정책입니다. IAM 콘솔에서 JSON 정책 문서를 보려면 [AWSCodePipeline_FullAccess](#)를 참조하세요.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- `codepipeline` – CodePipeline에 권한을 부여합니다.
- `chatbot` - 보안 주체가 채팅 애플리케이션에서 Amazon Q Developer의 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `cloudformation` - 보안 주체가 리소스 스택을 관리할 수 있는 권한을 부여합니다 AWS CloudFormation.
- `cloudtrail` – 보안 주체가 CloudTrail에서 로깅 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `codebuild` – 보안 주체가 CodeBuild에서 빌드 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `codecommit` – 보안 주체가 CodeCommit에서 소스 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `codedeploy` – 보안 주체가 CodeDeploy에서 배포 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.

- `codestar-notifications` - 보안 주체가 AWS CodeStar 알림의 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `ec2` - CodeCatalyst의 배포가 Amazon EC2에서 Elastic Load Balancing을 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `ecr` - Amazon ECR의 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `elasticbeanstalk` - 보안 주체가 Elastic Beanstalk에서 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `iam` - 보안 주체가 IAM에서 역할 및 정책을 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `lambda` - 보안 주체가 Lambda에서 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `events` - 보안 주체가 CloudWatch Events에서 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `opsworks` - 보안 주체가 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다 AWS OpsWorks.
- `s3` - 보안 주체가 Amazon S3에서 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `sns` - 보안 주체가 Amazon SNS에서 알림 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `states` - 보안 주체가 상태 시스템을 볼 수 있는 권한을 부여합니다 AWS Step Functions. 상태 머신은 작업을 관리하고 상태 간 전환을 수행하는 상태 모음으로 구성됩니다.

정책은 [AWSCodePipeline_FullAccess](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책: **AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess**

CodePipeline에 대한 읽기 전용 액세스 권한을 부여하는 정책입니다. IAM 콘솔에서 JSON 정책 문서를 보려면 [AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess](#)를 참조하세요.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- `codepipeline` - CodePipeline의 작업에 권한을 부여합니다.
- `codestar-notifications` - 보안 주체가 AWS CodeStar 알림의 리소스에 액세스할 수 있는 권한을 부여합니다.
- `s3` - 보안 주체가 Amazon S3에서 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.

- sns – 보안 주체가 Amazon SNS에서 알림 리소스를 관리할 수 있는 권한을 부여합니다.

정책은 [AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책: **AWSCodePipelineApproverAccess**

이는 수동 승인 작업을 승인하거나 거부할 권한을 부여하는 정책입니다. IAM 콘솔에서 JSON 정책 문서를 보려면 [AWSCodePipelineApproverAccess](#)를 참조하세요.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- codepipeline – CodePipeline의 작업에 권한을 부여합니다.

정책은 [AWSCodePipelineApproverAccess](#)를 참조하세요.

AWS 관리형 정책: **AWSCodePipelineCustomActionAccess**

이 정책은 CodePipeline에 사용자 지정 작업을 만들거나 빌드 또는 테스트 작업을 위한 Jenkins 리소스를 통합할 권한을 부여하는 정책입니다. IAM 콘솔에서 JSON 정책 문서를 보려면 [AWSCodePipelineCustomActionAccess](#)를 참조하세요.

권한 세부 정보

이 정책에는 다음 권한이 포함되어 있습니다.

- codepipeline – CodePipeline의 작업에 권한을 부여합니다.

정책은 [AWSCodePipelineCustomActionAccess](#)를 참조하세요.

CodePipeline 관리형 정책 및 알림

CodePipeline에서는 사용자에게 파이프라인에 대한 중요한 변경 사항을 알릴 수 있는 알림을 지원합니다. CodePipeline에 대한 관리형 정책에는 알림 기능에 대한 정책 설명이 포함되어 있습니다. 자세한 내용은 [알림이란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

전체 액세스 관리형 정책의 알림과 관련된 권한

이 관리형 정책은 CodePipeline에 대한 권한을 관련 서비스인 CodeCommit, CodeBuild, CodeDeploy 및 AWS CodeStar Notifications와 함께 부여합니다. 또한 이 정책은 Amazon S3, Elastic Beanstalk, CloudTrail, Amazon EC2 및 AWS CloudFormation등과 같이 파이프라인과 통합되는 다른 서비스를 사용하는 데 필요한 권한을 부여합니다. 이 관리형 정책이 적용된 사용자는 알림을 위한 Amazon SNS 주제를 생성 및 관리하고, 주제를 구독 및 구독 취소할 수 있으며, 알림 규칙의 대상으로 선택할 주제를 나열하고, Slack용으로 구성된 채팅 애플리케이션 클라이언트에서 Amazon Q Developer를 나열할 수도 있습니다.

AWSCodePipeline_FullAccess 관리형 정책에는 알림에 대한 전체 액세스를 허용하는 다음 설명이 포함되어 있습니다.

```
{
  "Sid": "CodeStarNotificationsReadWriteAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codestar-notifications:CreateNotificationRule",
    "codestar-notifications:DescribeNotificationRule",
    "codestar-notifications:UpdateNotificationRule",
    "codestar-notifications>DeleteNotificationRule",
    "codestar-notifications:Subscribe",
    "codestar-notifications:Unsubscribe"
  ],
  "Resource": "*",
  "Condition": {
    "StringLike": {"codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"}
  }
},
{
  "Sid": "CodeStarNotificationsListAccess",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codestar-notifications:ListNotificationRules",
    "codestar-notifications:ListTargets",
```

```

        "codestar-notifications:ListTagsForResource",
        "codestar-notifications:ListEventTypes"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "CodeStarNotificationsSNSTopicCreateAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:CreateTopic",
        "sns:SetTopicAttributes"
    ],
    "Resource": "arn:aws:sns:*:*:codestar-notifications*"
},
{
    "Sid": "SNSTopicListAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sns:ListTopics"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "CodeStarNotificationsChatbotAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "chatbot:DescribeSlackChannelConfigurations",
        "chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations"
    ],
    "Resource": "*"
}
}

```

읽기 전용 관리형 정책의 알림과 관련된 권한

AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 관리형 정책에는 알림에 대한 읽기 전용 액세스를 허용하는 다음 설명이 포함되어 있습니다. 이 정책이 적용된 사용자는 리소스에 대한 알림을 볼 수 있지만 리소스를 생성, 관리 또는 구독할 수는 없습니다.

```

{
    "Sid": "CodeStarNotificationsPowerUserAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codestar-notifications:DescribeNotificationRule"
    ]
}

```

```

    ],
    "Resource": "*",
    "Condition" : {
        "StringLike" : {"codestar-notifications:NotificationsForResource" :
"arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"}
    }
},
{
    "Sid": "CodeStarNotificationsListAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codestar-notifications:ListNotificationRules",
        "codestar-notifications:ListEventTypes",
        "codestar-notifications:ListTargets"
    ],
    "Resource": "*"
}
}

```

IAM 및 알림에 대한 자세한 내용은 [AWS CodeStar 알림의 Identity and Access Management](#)를 참조하세요.

AWS CodePipelineAWS 관리형 정책에 대한 업데이트

이 서비스가 이러한 변경 사항을 추적하기 시작한 이후부터 CodePipeline의 AWS 관리형 정책 업데이트에 대한 세부 정보를 봅니다. 이 페이지의 변경 사항에 대한 자동 알림을 받으려면 CodePipeline [문서 기록](#) 페이지에서 RSS 피드를 구독하세요.

변경 사항	설명	날짜
AWSCodePipeline_FullAccess – 기존 정책 업데이트	CodePipeline은 AWS CloudFormation에서 ListStacks 를 지원하도록 이 정책에 대한 권한을 추가했습니다.	2024년 3월 15일
AWSCodePipeline_FullAccess – 기존 정책 업데이트	이 정책은 채팅 애플리케이션에서 Amazon Q Developer에 대한 권한을 추가하도록 업데이트되었습니다. 자세한 내용	2023년 6월 21일

변경 사항	설명	날짜
	은 CodePipeline 관리형 정책 및 알림 단원을 참조하십시오.	
AWSCodePipeline_FullAccess 및 AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 관리형 정책 – 기존 정책에 대한 업데이트	CodePipeline은 채팅 애플리케이션에서 Amazon Q Developer를 사용하여 추가 알림 유형을 지원하도록 이러한 정책에 권한을 추가했습니다. <code>chatbot:ListMicrosoftTeamsChannelConfigurations</code> .	2023년 5월 16일
<code>AWSCodePipelineFullAccess</code> – 사용되지 않음	이 정책은 <code>AWSCodePipeline_FullAccess</code> (으)로 대체되었습니다. 2022년 11월 17일 이후에는 이 정책을 새 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 AWS에 대한 관리형 정책 AWS CodePipeline 단원을 참조하십시오.	2022년 11월 17일
<code>AWSCodePipelineReadOnlyAccess</code> – 사용되지 않음	이 정책은 <code>AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess</code> (으)로 대체되었습니다. 2022년 11월 17일 이후에는 이 정책을 새 사용자, 그룹 또는 역할에 연결할 수 없습니다. 자세한 내용은 AWS에 대한 관리형 정책 AWS CodePipeline 단원을 참조하십시오.	2022년 11월 17일

변경 사항	설명	날짜
CodePipeline에서 변경 사항 추적 시작	CodePipeline이 AWS 관리형 정책에 대한 변경 사항 추적을 시작했습니다.	2021년 3월 12일

고객 관리형 정책 예

이 섹션에서는 다양한 CodePipeline 작업에 대한 권한을 부여하는 사용자 정책의 예를 제공합니다. 이러한 정책은 CodePipeline API, AWS SDKs 또는 사용할 때 작동합니다 AWS CLI. 콘솔을 사용하는 경우 콘솔에 특정한 추가 권한을 부여해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 콘솔 사용에 필요한 권한](#) 단원을 참조하십시오.

Note

모든 예에서는 미국 서부(오리건) 리전(us-west-2)을 사용하며 가상의 계정 ID를 포함합니다.

예시

- [예 1: 파이프라인 상태를 입수하도록 권한 부여](#)
- [예 2: 단계 간 전환을 활성화하고 비활성화할 권한 부여](#)
- [예 3: 사용 가능한 모든 작업 유형의 목록을 가져올 수 있는 권한 부여](#)
- [예 4: 수동 승인 작업을 승인 또는 거부할 권한 부여](#)
- [예 5: 사용자 지정 작업에 대한 작업 풀 권한 부여](#)
- [예제 6: Jenkins와 AWS CodePipeline 통합을 위한 정책 연결 또는 편집](#)
- [예 7: 파이프라인에 대한 교차 계정 액세스 구성](#)

예 1: 파이프라인 상태를 입수하도록 권한 부여

다음 예는 MyFirstPipeline이라는 이름의 파이프라인 상태를 입수할 권한을 허용합니다.

JSON

```
{
```

```

    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "codepipeline:GetPipelineState"
        ],
        "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline"
      }
    ]
  }
}

```

예 2: 단계 간 전환을 활성화하고 비활성화할 권한 부여

다음 예는 MyFirstPipeline이라는 이름의 파이프라인에서 모든 단계 간 전환을 활성화하고 비활성화할 권한을 허용합니다.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:DisableStageTransition",
        "codepipeline:EnableStageTransition"
      ],
      "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/*"
    }
  ]
}

```

파이프라인에서 단일 단계의 전환을 활성화하고 비활성화하는 권한을 사용자에게 주려면 해당 단계를 지정해야 합니다. 예를 들어 MyFirstPipeline이라는 파이프라인에서 Staging이라는 단계의 전환을 활성화 및 비활성화하도록 하려면 다음과 같이 합니다.


```
"Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/Staging"
```

예 3: 사용 가능한 모든 작업 유형의 목록을 가져올 수 있는 권한 부여

다음 예는 us-west-2 리전에서 파이프라인에 이용할 수 있는 모든 작업 유형의 목록을 가져올 권한을 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:ListActionTypes"
      ],
      "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:actiontype:*"
    }
  ]
}
```

예 4: 수동 승인 작업을 승인 또는 거부할 권한 부여

다음 예는 MyFirstPipeline이라는 파이프라인의 Staging이라는 단계에서 수동 승인 작업을 승인하거나 거부할 권한을 허용합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:PutApprovalResult"
      ],
      "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:MyFirstPipeline/Staging/*"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ]
}
```

예 5: 사용자 지정 작업에 대한 작업 폴 권한 부여

다음 예는 TestProvider라는 이름으로 모든 파이프라인을 통틀어 첫 버전에서 Test 작업 유형에 해당하는 사용자 지정 작업에 대하여 작업 폴 권한을 허용합니다.

Note

다른 AWS 계정 하에 사용자 지정 작업을 다룰 작업자를 구성하거나 특정 IAM 역할을 갖춰야 작업하도록 할 수 있습니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:PollForJobs"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-west-2:111222333444:actionType:Custom/Test/TestProvider/1"
      ]
    }
  ]
}
```

예제 6: Jenkins와 AWS CodePipeline 통합을 위한 정책 연결 또는 편집

Jenkins를 이용해 빌드하거나 테스트하도록 파이프라인을 구성하는 경우, 해당 통합을 위해 별도의 자격 증명을 새로 만들어 Jenkins와 CodePipeline 간 통합에 필요한 최소한의 권한을 보유한 IAM 정책을 연결하세요. 이 정책은 AWSCodePipelineCustomActionAccess 관리형 정책과 동일합니다. 다음은 Jenkins 통합을 위한 정책을 나타낸 예입니다.

JSON

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:AcknowledgeJob",
        "codepipeline:GetJobDetails",
        "codepipeline:PollForJobs",
        "codepipeline:PutJobFailureResult",
        "codepipeline:PutJobSuccessResult"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ],
  "Version": "2012-10-17"
}
```

예 7: 파이프라인에 대한 교차 계정 액세스 구성

다른 AWS 계정의 사용자 및 그룹에 대한 파이프라인 액세스를 구성할 수 있습니다. 권장 방법은 파이프라인이 생성된 계정에 역할을 만드는 것입니다. 역할은 다른 AWS 계정의 사용자가 해당 역할을 수임하고 파이프라인에 액세스할 수 있도록 허용해야 합니다. 자세한 내용은 [연습: 역할을 사용한 교차 계정 액세스](#) 단원을 참조하십시오.

다음 예는 80398EXAMPLE 계정의 정책을 보여줍니다. 이 정책을 통해 사용자는 CodePipeline 콘솔에서 MyFirstPipeline이라는 이름의 파이프라인을 볼 수 있지만 변경할 수는 없습니다. 이 정책의 기반은 AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 관리형 정책이지만 MyFirstPipeline 파이프라인에 대해 특화되어 있으므로 관리형 정책을 바로 사용할 수 없습니다. 특정 파이프라인으로 정책을 제한하고 싶지 않은 경우 CodePipeline으로 생성하고 관리하는 관리형 정책의 사용을 고려해 보세요. 자세한 내용은 [관리형 정책 작업](#)을 참조하세요. 액세스용으로 만든 IAM 역할에 이 정책을 연결해야 합니다(예: CrossAccountPipelineViewers 역할).

JSON

```
{
  "Statement": [
    {
```

```

    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "codepipeline:GetPipeline",
        "codepipeline:GetPipelineState",
        "codepipeline:ListActionTypes",
        "codepipeline:ListPipelines",
        "iam:ListRoles",
        "s3:GetBucketPolicy",
        "s3:GetObject",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup",
        "codedeploy:ListApplications",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "elasticbeanstalk:DescribeApplications",
        "elasticbeanstalk:DescribeEnvironments",
        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:ListFunctions"
    ],
    "Resource": "arn:aws:codepipeline:us-east-2:111122223333:MyFirstPipeline"
  }
],
"Version": "2012-10-17"
}

```

일단 이 정책을 만들었으면 80398EXAMPLE 계정에 IAM 역할을 만들어 역할에 이 정책을 연결하세요. 역할의 신뢰 관계에서이 역할을 수임하는 AWS 계정을 추가해야 합니다.

다음 예제는 사용자가 80398EXAMPLE 계정에서 라는 역할을 수임하도록 허용하는 **111111111111** AWS 계정CrossAccountPipelineViewers에서 생성된 정책을 보여줍니다.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": "sts:AssumeRole",

```

```

    "Resource":
      "arn:aws:iam::111122223333:role/CrossAccountPipelineViewers"
    }
  ]
}

```

AWS CodePipeline 리소스 기반 정책 예제

Amazon S3과 같은 다른 서비스도 리소스 기반 권한 정책을 지원합니다. 예를 들어, 정책을 S3 버킷에 연결하여 해당 버킷에 대한 액세스 권한을 관리할 수 있습니다. CodePipeline은 리소스 기반 정책을 지원하지 않지만, 버전 S3 버킷의 파이프라인에 사용할 아티팩트는 저장합니다.

Example CodePipeline의 아티팩트 스토어로 사용할 정책을 S3 버킷에 새로 만들려면

CodePipeline의 아티팩트 스토어로 모든 버전의 S3 버킷을 사용할 수 있습니다. 파이프라인 생성 마법사를 사용해 첫 번째 파이프라인을 만드는 경우 사용자에게 대한 이 S3 버킷이 생성되므로, 아티팩트 스토어에 업로드한 모든 객체의 암호화를 확인하고 버킷 연결의 보안을 안심할 수 있습니다. 사용자만의 S3 버킷을 새로 만든 경우, 다음 정책 또는 그 요소를 버킷에 추가하는 것이 좋습니다. 이 정책에서 S3 버킷에 대한 ARN은 `codepipeline-us-east-2-1234567890`입니다. 이 ARN을 S3 버킷에 대한 ARN으로 교체하십시오.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Id": "SSEAndSSLPolicy",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DenyUnEncryptedObjectUploads",
      "Effect": "Deny",
      "Principal": "*",
      "Action": "s3:PutObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
      "Condition": {
        "StringNotEquals": {
          "s3:x-amz-server-side-encryption": "aws:kms"
        }
      }
    },
    {

```

```

        "Sid": "DenyInsecureConnections",
        "Effect": "Deny",
        "Principal": "*",
        "Action": "s3:*",
        "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*",
        "Condition": {
            "Bool": {
                "aws:SecureTransport": false
            }
        }
    }
}

```

AWS CodePipeline ID 및 액세스 문제 해결

다음 정보를 사용하여 CodePipeline 및 IAM 작업 시 발생할 수 있는 공통적인 문제를 진단하고 수정할 수 있습니다.

주제

- [CodePipeline에서 작업을 수행할 권한이 없음](#)
- [iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음](#)
- [관리자이며 다른 사용자가 CodePipeline에 액세스할 수 있게 허용하기를 원함](#)
- [내 AWS 계정 외부의 사람이 내 CodePipeline 리소스에 액세스하도록 허용하고 싶습니다.](#)

CodePipeline에서 작업을 수행할 권한이 없음

에서 작업을 수행할 권한이 없다는 AWS Management Console 메시지가 표시되면 관리자에게 문의하여 도움을 받아야 합니다. 관리자는 사용자 이름과 암호를 제공한 사람입니다.

다음 예의 오류는 mateojackson IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 파이프라인에 대한 세부 정보를 보려고 하지만 codepipeline:GetPipeline 권한이 없는 경우에 발생합니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
codepipeline:GetPipeline on resource: my-pipeline
```

이 경우, Mateo는 my-pipeline 작업을 사용하여 codepipeline:GetPipeline 리소스에 액세스하도록 허용하는 정책을 업데이트하라고 관리자에게 요청합니다.

iam:PassRole을 수행하도록 인증되지 않음

iam:PassRole 작업을 수행할 권한이 없다는 오류가 수신되면 관리자에게 문의하여 도움을 받아야 합니다. 관리자는 사용자 이름과 암호를 제공한 사람입니다. 관리자에게 CodePipeline으로 역할 전달을 허용하도록 정책을 업데이트해 달라고 요청합니다.

일부 AWS 서비스에서는 새 서비스 역할 또는 서비스 연결 역할을 생성하는 대신 기존 역할을 해당 서비스에 전달할 수 있습니다. 이렇게 하려면 사용자가 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있어야 합니다.

다음 예제 오류는 marymajor라는 IAM 사용자가 콘솔을 사용하여 CodePipeline에서 작업을 수행하려고 하는 경우에 발생합니다. 하지만 태스크를 수행하려면 서비스에 서비스 역할이 부여한 권한이 있어야 합니다. Mary는 서비스에 역할을 전달할 수 있는 권한을 가지고 있지 않습니다.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

이 경우 Mary는 iam:PassRole 태스크를 수행하도록 허용하는 정책을 업데이트하라고 관리자에게 요청합니다.

관리자이며 다른 사용자가 CodePipeline에 액세스할 수 있게 허용하기를 원함

다른 사용자가 CodePipeline에 액세스하도록 허용하려면 액세스가 필요한 사람 또는 애플리케이션에 권한을 부여해야 합니다. AWS IAM Identity Center를 사용하여 사용자 및 애플리케이션을 관리하는 경우 사용자 또는 그룹에 권한 세트를 할당하여 액세스 수준을 정의합니다. 권한 세트는 IAM 정책을 자동으로 생성하고 사용자 또는 애플리케이션과 연결된 IAM 역할에 할당합니다. 자세한 내용은 AWS IAM Identity Center 사용 설명서에서 [권한 세트](#)를 참조하세요.

IAM Identity Center를 사용하지 않는 경우 액세스가 필요한 사용자 또는 애플리케이션에 대한 IAM 엔터티(사용자 또는 역할)를 생성해야 합니다. 그런 다음 CodePipeline에서 올바른 권한을 부여하는 정책을 엔터티에 연결해야 합니다. 권한이 부여되면 사용자 또는 애플리케이션 개발자에게 자격 증명을 제공합니다. 이들은 이 자격 증명을 사용하여 AWS에 액세스합니다. IAM 사용자, 그룹, 정책, 권한 생성에 대한 자세한 내용은 IAM 사용 설명서의 [IAM ID](#) 및 [IAM 정책과 권한](#)을 참조하세요.

내 AWS 계정 외부의 사람이 내 CodePipeline 리소스에 액세스하도록 허용하고 싶습니다.

다른 계정의 사용자 또는 조직 외부의 사람이 리소스에 액세스할 때 사용할 수 있는 역할을 생성할 수 있습니다. 역할을 수임할 신뢰할 수 있는 사람을 지정할 수 있습니다. 리소스 기반 정책 또는 액세스 제

어 목록(ACL)을 지원하는 서비스의 경우, 이러한 정책을 사용하여 다른 사람에게 리소스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

자세히 알아보려면 다음을 참조하세요.

- CodePipeline에서 이러한 기능을 지원하는지 여부를 알아보려면 [AWS CodePipeline 에서 IAM을 사용하는 방법](#) 섹션을 참조하세요.
- 소유 AWS 계정 한의 리소스에 대한 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 [IAM 사용 설명서의 소유한 다른의 IAM 사용자에게 액세스 권한 제공을 참조 AWS 계정 하세요.](#)
- 타사에 리소스에 대한 액세스를 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [타사가 AWS 계정 소유한에 대한 액세스 제공을](#) AWS 계정참조하세요.
- ID 페더레이션을 통해 액세스 권한을 제공하는 방법을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [외부에서 인증된 사용자에게 액세스 권한 제공\(ID 페더레이션\)](#)을 참조하세요.
- 크로스 계정 액세스에 대한 역할과 리소스 기반 정책 사용의 차이점을 알아보려면 IAM 사용 설명서의 [IAM의 크로스 계정 리소스 액세스](#)를 참조하세요.

CodePipeline 권한 참조

IAM 자격 증명에 연결할 수 있는 액세스 제어 및 쓰기 권한 정책(자격 증명 기반 정책)을 설정할 때 다음 표를 참조로 사용하세요. 표에는 각 CodePipeline API 작업과 이 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여할 수 있는 작업이 나와 있습니다. 리소스 수준 권한을 지원하는 작업의 경우 표에는 권한을 부여할 수 있는 AWS 리소스가 나열되어 있습니다. 정책의 Action 필드에 작업을 지정합니다.

리소스 수준 권한은 사용자가 작업을 수행할 수 있는 리소스를 지정할 수 있는 권한입니다. AWS CodePipeline 는 리소스 수준 권한을 부분적으로 지원합니다. 즉, 일부 AWS CodePipeline API 호출의 경우 사용자가 충족해야 하는 조건 또는 사용자가 사용할 수 있는 리소스에 따라 이러한 작업을 사용할 수 있는 시기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 특정 파이프라인에 대해서만 파이프라인 실행 정보를 나열할 수 있는 권한을 사용자에게 부여할 수 있습니다.

Note

리소스 열에는 리소스 수준 권한을 지원하는 API 호출에 필요한 리소스가 나와 있습니다. 리소스 수준 권한을 지원하지 않는 API 호출의 경우, 사용자에게 해당 사용 권한을 부여할 때 정책 명령문의 리소스 요소를 와일드카드(*)로 지정해야 합니다.

CodePipeline API 작업 및 작업에 필요한 권한

[AcknowledgeJob](#)

작업: `codepipeline:AcknowledgeJob`

지정 작업에 대한 정보를 보고 작업자가 그 작업을 받았는지 여부를 확인하는 데 필요합니다. 사용자 지정 작업에만 사용됩니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

[AcknowledgeThirdPartyJob](#)

작업: `codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob`

작업자가 지정 작업을 받았는지 확인하는 데 필요합니다. 파트너 작업에만 사용됩니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

[CreateCustomActionType](#)

작업: `codepipeline:CreateCustomActionType`

AWS 계정과 연결된 모든 파이프라인에서 사용할 수 있는 새 사용자 지정 작업을 생성하는 데 필요합니다. 사용자 지정 작업에만 사용됩니다.

리소스:

작업 유형

`arn:aws:codepipeline:region:account:actiontype:owner/category/provider/version`

[CreatePipeline](#)

작업: `codepipeline:CreatePipeline`

파이프라인을 새로 만드는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

`arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name`

[DeleteCustomActionType](#)

작업: `codepipeline>DeleteCustomActionType`

사용자 지정 작업을 삭제된 것으로 표시하는 데 필요합니다. 작업이 삭제로 표시된 후 사용자 지정 작업에 PollForJobs를 시도하면 실패합니다. 사용자 지정 작업에만 사용합니다.

리소스:

작업 유형

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:actiontype:*owner*/*category*/*provider*/*version*

[DeletePipeline](#)

작업: codepipeline:DeletePipeline

파이프라인을 삭제하는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

[DeleteWebhook](#)

작업: codepipeline:DeleteWebhook

Webhook를 삭제하는 데 필요합니다.

리소스:

Webhook

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:webhook:*webhook-name*

[DeregisterWebhookWithThirdParty](#)

작업: codepipeline:DeregisterWebhookWithThirdParty

Webhook를 삭제하기 전에 CodePipeline에서 생성된 Webhook와 이벤트를 감지할 외부 도구 간의 연결을 제거하는 데 필요합니다. 현재 GitHub의 작업 유형을 대상으로 하는 Webhook에 대해서만 지원됩니다.

리소스:

Webhook

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:webhook:*webhook-name*

DisableStageTransition

작업: codepipeline:DisableStageTransition

파이프라인의 아티팩트가 파이프라인 내의 다른 단계로 전환하지 않도록 방지하는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

EnableStageTransition

작업: codepipeline:EnableStageTransition

파이프라인의 아티팩트가 파이프라인 내의 다른 단계로 전환하도록 활성화하는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

GetJobDetails

작업: codepipeline:GetJobDetails

작업에 대한 정보를 검색하는 데 필요합니다. 사용자 지정 작업에만 사용됩니다.

리소스: 리소스가 필요하지 않습니다.

GetPipeline

작업: codepipeline:GetPipeline

파이프라인 ARN을 포함하여 파이프라인의 구조, 단계, 작업, 메타데이터를 검색하는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

GetPipelineExecution

작업: codepipeline:GetPipelineExecution

아티팩트의 상세 정보, 파이프라인 실행 ID, 파이프라인의 이름과 버전 및 상태 등 파이프라인 실행에 대한 정보 검색에 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

GetPipelineState

작업: codepipeline:GetPipelineState

단계와 작업 등 파이프라인 상태에 대한 정보 검색에 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

GetThirdPartyJobDetails

작업: codepipeline:GetThirdPartyJobDetails

타사 조치에 대한 작업의 세부 정보 요청에 필요합니다. 파트너 작업에만 사용됩니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

ListActionTypes

작업: codepipeline:ListActionTypes

사용자 계정에 연결된 모든 CodePipeline 작업 유형의 요약을 작성하는 데 필요합니다.

리소스:

작업 유형

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:actiontype:*owner*/*category*/*provider*/*version*

[ListPipelineExecutions](#)

작업: codepipeline:ListPipelineExecutions

파이프라인의 가장 최근 실행에 대한 요약 정보를 생성하는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

[ListPipelines](#)

작업: codepipeline:ListPipelines

사용자 계정에 연결된 모든 파이프라인의 요약을 작성하는 데 필요합니다.

리소스:

와일드카드가 포함된 파이프라인 ARN(파이프라인 이름 수준의 리소스 수준 권한은 지원되지 않음)

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*

[ListTagsForResource](#)

작업: codepipeline:ListTagsForResource

지정된 리소스의 태그를 나열하는 데 필요합니다.

리소스:

작업 유형

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:actiontype:*owner*/*category*/*provider*/*version*

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

Webhook

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:webhook:*webhook-name*

ListWebhooks

작업: codepipeline:ListWebhooks

해당 리전에 대한 계정의 모든 Webhook를 나열하는 데 필요합니다.

리소스:

Webhook

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:webhook:*webhook-name*

PollForJobs

작업: codepipeline:PollForJobs

CodePipeline의 모든 작업 실행에 대한 정보를 검색하는 데 필요합니다.

리소스:

작업 유형

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:actiontype:*owner*/*category*/*provider*/*version*

PollForThirdPartyJobs

작업: codepipeline:PollForThirdPartyJobs

작업자가 작업할 타사 작업이 있는지 판단하는 데 필요합니다. 파트너 작업에만 사용합니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

PutActionRevision

작업: codepipeline:PutActionRevision

CodePipeline에 소스에 대한 새 버전 정보를 보고하는 데 필요합니다.

리소스:

작업

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*/*stage-name*/*action-name*

PutApprovalResult

작업: `codepipeline:PutApprovalResult`

CodePipeline에 수동 승인 요청에 대한 반응을 보고하는 데 필요합니다. 유효한 반응은 `Approved` 및 `Rejected`입니다.

리소스:

작업

`arn:aws:codepipeline:region:account:pipeline-name/stage-name/action-name`

Note

이 API는 리소스 수준 권한을 지원합니다. 하지만 IAM 콘솔이나 정책 생성기에서 리소스 ARN을 지정하는 "`codepipeline:PutApprovalResult`"를 사용하여 정책을 생성하는 경우 오류가 발생할 수 있습니다. 오류가 발생할 경우 IAM 콘솔의 JSON 탭이나 CLI를 사용하여 정책을 생성합니다.

PutJobFailureResult

작업: `codepipeline:PutJobFailureResult`

작업자가 파이프라인에 작업을 반환할 때 작업 실패를 보고하는 데 필요합니다. 사용자 지정 작업에만 사용됩니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

PutJobSuccessResult

작업: `codepipeline:PutJobSuccessResult`

작업자가 파이프라인에 작업을 반환할 때 작업 성공을 보고하는 데 필요합니다. 사용자 지정 작업에만 사용됩니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

PutThirdPartyJobFailureResult

작업: `codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult`

작업자가 파이프라인에 작업을 반환할 때 타사 작업 실패를 보고하는 데 필요합니다. 파트너 작업에만 사용됩니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

[PutThirdPartyJobSuccessResult](#)

작업: `codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult`

작업자가 파이프라인에 작업을 반환할 때 타사 작업 성공을 보고하는 데 필요합니다. 파트너 작업에만 사용됩니다.

리소스: 정책 Resource 요소에는 와일드카드(*)만 지원됩니다.

[PutWebhook](#)

작업: `codepipeline:PutWebhook`

Webhook를 생성하는 데 필요합니다.

리소스:

Webhook

`arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name`

[RegisterWebhookWithThirdParty](#)

작업: `codepipeline:RegisterWebhookWithThirdParty`

리소스:

Webhook가 생성된 후 생성된 Webhook URL을 호출하도록 지원되는 타사를 구성하는 데 필요합니다.

Webhook

`arn:aws:codepipeline:region:account:webhook:webhook-name`

[RetryStageExecution](#)

작업: `codepipeline:RetryStageExecution`

단계에서 마지막으로 실패한 작업을 재시도함으로써 파이프라인 실행을 재개하는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

StartPipelineExecution

작업: codepipeline:StartPipelineExecution

지정된 파이프라인(구체적으로 파이프라인의 일부로 지정한 소스 위치에 최신 커밋 처리)을 시작하는데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

TagResource

작업: codepipeline:TagResource

지정된 리소스에 태그를 지정하는 데 필요합니다.

리소스:

작업 유형

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:actiontype:*owner*/*category*/*provider*/*version*

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

Webhook

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:webhook:*webhook-name*

UntagResource

작업: codepipeline:UntagResource

지정된 리소스에 태그를 지정하는 데 필요합니다.

리소스:

작업 유형

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:actiontype:*owner*/*category*/*provider*/*version*

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

Webhook

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:webhook:*webhook-name*

UpdatePipeline

작업: codepipeline:UpdatePipeline

지정 파이프라인의 구조에 편집 혹은 변경 사항을 업데이트하는 데 필요합니다.

리소스:

파이프라인

arn:aws:codepipeline:*region*:*account*:*pipeline-name*

CodePipeline 서비스 역할 관리

CodePipeline 서비스 역할은 파이프라인에서 사용하는 AWS 리소스에 대한 액세스를 제어하는 하나 이상의 정책으로 구성됩니다. 이 역할에 더 많은 정책을 연결하거나, 역할에 연결된 정책을 편집하거나, 다른 서비스 역할에 대한 정책을 구성할 수 있습니다 AWS. 또한 사용자의 파이프라인으로 교차 계정 액세스를 구성할 때 역할에 정책을 연결해야 할 수도 있습니다.

Important

정책 설명을 수정하거나 다른 정책을 역할에 연결하면 파이프라인이 작동하지 않도록 방지할 수 있습니다. 어느 쪽이든 CodePipeline에 서비스 역할을 수정하기 전에 관련 문제를 확실히 이해하세요. 서비스 역할을 변경한 후에는 반드시 파이프라인을 테스트하십시오.

Note

콘솔에서 2018년 9월 이전에 생성된 서비스 역할은 oneClick_AWS-CodePipeline-Service_*ID-Number*라는 이름으로 생성됩니다.

2018년 9월 이후에 생성된 서비스 역할은 서비스 역할 이름 형식으로 `AWSCodePipelineServiceRole-Region-Pipeline_Name`을 사용합니다. 예를 들어 eu-west-2에서 MyFirstPipeline이라는 파이프라인의 경우 콘솔은 역할과 정책을 `AWSCodePipelineServiceRole-eu-west-2-MyFirstPipeline`이라고 이름을 지정합니다.

CodePipeline 서비스 역할 정책

CodePipeline 서비스 역할 정책 문에는 파이프라인을 관리하기 위한 최소 권한이 포함되어 있습니다. 서비스 역할 문을 편집하여 사용하지 않는 리소스에 대한 액세스를 제거하거나 추가할 수 있습니다. CodePipeline이 각 작업에 사용하는 최소 필수 권한은 해당 작업 참조를 참조하세요.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowS3BucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[pipeArtifactBucketNames]"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "${accountId}"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "AllowS3ObjectAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
```

```

        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObjectTagging",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[pipeArtifactBucketNames]/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "{{accountId}}"
        }
    }
}
]
}

```

Note

정책에서 소스 버킷의 S3 객체에 태그가 있는 경우 다음 권한이 필요합니다.

```

s3:PutObjectTagging
s3:GetObjectTagging
s3:GetObjectVersionTagging

```

CodePipeline 서비스 역할에서 권한 제거

사용하지 않는 리소스에 액세스를 제거하도록 서비스 역할 설명을 편집할 수 있습니다. 예를 들어 Elastic Beanstalk가 포함된 파이프라인이 없으면 Elastic Beanstalk 리소스 액세스를 허용하는 섹션을 제거하도록 정책 설명을 편집할 수 있습니다.

마찬가지로 CodeDeploy가 포함된 파이프라인이 없으면 CodeDeploy 리소스 액세스를 허용하는 섹션을 제거하도록 정책 설명을 편집할 수 있습니다.

```

{
  "Action": [
    "codedeploy:CreateDeployment",
    "codedeploy:GetApplicationRevision",

```

```

        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:GetDeploymentConfig",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
    ],
    "Resource": "*",
    "Effect": "Allow"
},

```

CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가

이것을 파이프라인에 사용하기 전에 기본 서비스 역할 정책에 이미 포함되지 않은 AWS 서비스 용 권한으로 서비스 역할 정책을 업데이트해야 합니다.

이는데 대한 CodePipeline 지원이 추가되기 전에 파이프라인에 사용하는 서비스 역할이 생성된 경우 특히 중요합니다 AWS 서비스.

다음 표에는 다른 AWS 서비스용으로 지원을 추가하는 경우를 보여줍니다.

AWS 서비스	CodePipeline 지원 날짜
CodePipeline 호출 작업 지원이 추가되었습니다. CodePipeline 호출 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한 을(를) 참조하세요.	2025년 3월 14일
EC2 작업 지원이 추가되었습니다. EC2 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한 을(를) 참조하세요.	2025년 2월 21일
EKS 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 정책 권한 을(를) 참조하세요.	2025년 2월 20일
Amazon Elastic Container Registry ECRBuildAndPublish 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: ECRBuildAndPublish 작업 을(를) 참조하세요.	2024년 11월 22일
Amazon Inspector InspectorScan 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: InspectorScan 작업 을(를) 참조하세요.	2024년 11월 22일

AWS 서비스	CodePipeline 지원 날짜
명령 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: 명령 작업을(를) 참조하세요.	2024년 10월 3일
AWS CloudFormation 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: CloudFormationStackSet 작업 및 서비스 역할 권한: CloudFormationStackInstances 작업 섹션을 참조하세요.	2020년 12월 30일
CodeCommit 전체 복제 출력 아티팩트 형식 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: CodeCommit 작업을(를) 참조하세요.	2020년 11월 11일
CodeBuild 배치 빌드 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: CodeCommit 작업을(를) 참조하세요.	2020년 7월 30일
AWS AppConfig 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: AppConfig 작업을(를) 참조하세요.	2020년 6월 22일
AWS Step Functions 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: StepFunctions 작업을(를) 참조하세요.	2020년 5월 27일
AWS CodeStar 연결 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: CodeConnections 작업을(를) 참조하세요.	2019년 12월 18일
S3 배포 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: S3 배포 작업을(를) 참조하세요.	2019년 1월 16일
CodeDeployToECS 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: CodeDeployToECS 작업을(를) 참조하세요.	2018년 11월 27일

AWS 서비스	CodePipeline 지원 날짜
Amazon ECR 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: Amazon ECR 작업을(를) 참조하세요.	2018년 11월 27일
Service Catalog 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: Service Catalog 작업을(를) 참조하세요.	2018년 10월 16일
AWS Device Farm 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: AWS Device Farm 작업을(를) 참조하세요.	2018년 7월 19일
Amazon ECS 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: Amazon ECS 표준 작업을(를) 참조하세요.	2017년 12월 12일 / 2017년 7월 21일에 태그 지정 권한 부여를 위한 옵트인 업데이트
CodeCommit 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: CodeCommit 작업을(를) 참조하세요.	2016년 4월 18일
AWS OpsWorks 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: AWS OpsWorks 작업을(를) 참조하세요.	2016년 6월 2일
AWS CloudFormation 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: AWS CloudFormation 작업을(를) 참조하세요.	2016년 11월 3일
AWS CodeBuild 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: CodeBuild 작업을(를) 참조하세요.	2016년 12월 1일
Elastic Beanstalk 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: ElasticBeanstalk 배포 작업을(를) 참조하세요.	초기 서비스 출시

AWS 서비스	CodePipeline 지원 날짜
CodeDeploy 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: AWS CodeDeploy 작업을(를) 참조하세요.	초기 서비스 출시
S3 소스 작업 지원이 추가되었습니다. 서비스 역할 권한: S3 소스 작업을(를) 참조하세요.	초기 서비스 출시

지원되는 서비스에 대한 권한을 추가하려면 다음 단계를 따르십시오.

1. 에 로그인 AWS Management Console 하고 <https://console.aws.amazon.com/iam/> IAM 콘솔을 엽니다.
2. IAM 콘솔 탐색 창에서 역할을 선택한 다음 역할 목록에서 AWS-CodePipeline-Service 역할을 선택합니다.
3. 권한 탭으로 가서 인라인 정책의 서비스 역할 정책 열에서 정책 편집을 선택합니다.
4. 정책 문서 상자에 필요한 권한을 추가합니다.

Note

IAM 정책을 만들 때 최소 권한 부여의 기본 보안 조언을 따릅니다. 즉, 작업 수행에 필요한 최소한의 권한만 부여합니다. 일부 API 호출은 리소스 기반 권한을 지원하고 액세스 권한을 제한할 수 있습니다. 예를 들어 이 경우 DescribeTasks 및 ListTasks를 호출할 때 권한을 제한하려면 와일드카드 문자(*)를 리소스 ARN 또는 와일드카드 문자(*)가 포함된 리소스 ARN으로 바꾸면 됩니다. 최소 권한 액세스 권한을 부여하는 정책 생성에 대한 자세한 내용은 <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege> 단원을 참조하세요.

5. 정책 검토를 선택해 정책에 오류가 없는지 확인합니다. 정책에 오류가 없으면 정책 적용을 선택합니다.

CodePipeline에서 로깅 및 모니터링

의 로깅 기능을 사용하여 사용자가 계정에서 수행한 작업과 사용된 리소스를 AWS 확인할 수 있습니다. 로그 파일에는 다음 정보가 들어 있습니다.

- 작업의 시간과 날짜
- 작업의 소스 IP 주소
- 부족한 권한으로 인해 실패한 작업

로깅 기능은 다음과 같은 AWS 서비스에서 제공됩니다.

- AWS CloudTrail 는에 의해 또는를 대신하여 수행된 AWS API 호출 및 관련 이벤트를 로깅하는 데 사용할 수 있습니다 AWS 계정. 자세한 내용은 [를 사용하여 CodePipeline API 호출 로깅 AWS CloudTrail](#) 단원을 참조하십시오.
- Amazon CloudWatch Events를 사용하여 AWS 클라우드 리소스와 실행 중인 애플리케이션을 모니터링할 수 있습니다 AWS. 정의한 지표에 기반하여 Amazon CloudWatch Events에서 경보를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 이벤트 모니터링](#) 단원을 참조하십시오.

에 대한 규정 준수 검증 AWS CodePipeline

AWS 서비스 가 특정 규정 준수 프로그램의 범위 내에 있는지 알아보려면 [AWS 서비스 규정 준수 프로그램 제공 범위](#) 섹션을 참조하고 관심 있는 규정 준수 프로그램을 선택합니다. 일반 정보는 [AWS 규정 준수 프로그램](#).

를 사용하여 타사 감사 보고서를 다운로드할 수 있습니다 AWS Artifact. 자세한 내용은 [에서 보고서 다운로드 AWS Artifact](#)에서 .

사용 시 규정 준수 책임은 데이터의 민감도, 회사의 규정 준수 목표 및 관련 법률과 규정에 따라 AWS 서비스 결정됩니다.는 규정 준수를 지원하기 위해 다음 리소스를 AWS 제공합니다.

- [보안 규정 준수 및 거버넌스](#) - 이러한 솔루션 구현 가이드에서는 아키텍처 고려 사항을 설명하고 보안 및 규정 준수 기능을 배포하는 단계를 제공합니다.
- [HIPAA 적격 서비스 참조](#) - HIPAA 적격 서비스가 나열되어 있습니다. 모두 HIPAA 자격이 AWS 서비스 있는 것은 아닙니다.
- [AWS 규정 준수 리소스](#) -이 워크북 및 가이드 모음은 산업 및 위치에 적용될 수 있습니다.
- [AWS 고객 규정 준수 가이드](#) - 규정 준수의 관점에서 공동 책임 모델을 이해합니다. 이 가이드에는 여러 프레임워크(미국 국립표준기술연구소(NIST), 결제 카드 산업 보안 표준 위원회(PCI), 국제표준화기구(ISO) 포함)의 보안 제어에 대한 지침을 보호하고 AWS 서비스 매핑하는 모범 사례가 요약되어 있습니다.
- AWS Config 개발자 안내서의 [규칙을 사용하여 리소스 평가](#) -이 AWS Config 서비스는 리소스 구성 이 내부 관행, 업계 지침 및 규정을 얼마나 잘 준수하는지 평가합니다.

- [AWS Security Hub](#) - 내 보안 상태에 대한 포괄적인 보기를 AWS 서비스 제공합니다 AWS. Security Hub는 보안 컨트롤을 사용하여 AWS 리소스를 평가하고 보안 업계 표준 및 모범 사례에 대한 규정 준수를 확인합니다. 지원되는 서비스 및 제어 목록은 [Security Hub 제어 참조](#)를 참조하세요.
- [Amazon GuardDuty](#) - 의심스러운 활동과 악의적인 활동이 있는지 환경을 모니터링하여 사용자, AWS 계정워크로드, 컨테이너 및 데이터에 대한 잠재적 위협을 AWS 서비스 탐지합니다. GuardDuty는 특정 규정 준수 프레임워크에서 요구하는 침입 탐지 요구 사항을 충족하여 PCI DSS와 같은 다양한 규정 준수 요구 사항을 따르는 데 도움을 줄 수 있습니다.
- [AWS Audit Manager](#) - 이를 AWS 서비스 통해 AWS 사용량을 지속적으로 감사하여 위험과 규정 및 업계 표준 준수를 관리하는 방법을 간소화할 수 있습니다.

의 복원력 AWS CodePipeline

AWS 글로벌 인프라는 AWS 리전 및 가용 영역을 중심으로 구축됩니다. AWS 리전은 물리적으로 분리되고 격리된 여러 가용 영역을 제공하며,이 가용 영역은 지연 시간이 짧고 처리량이 높으며 중복성이 높은 네트워킹과 연결됩니다. 가용 영역을 사용하면 중단 없이 영역 간에 자동으로 장애 극복 조치가 이루어지는 애플리케이션 및 데이터베이스를 설계하고 운영할 수 있습니다. 가용 영역은 기존의 단일 또는 다중 데이터 센터 인프라보다 가용성, 내결함성, 확장성이 뛰어납니다.

AWS 리전 및 가용 영역에 대한 자세한 내용은 [AWS 글로벌 인프라](#)를 참조하세요.

의 인프라 보안 AWS CodePipeline

관리형 서비스인 AWS 글로벌 네트워크 보안으로 보호 AWS CodePipeline 됩니다. AWS 보안 서비스 및가 인프라를 AWS 보호하는 방법에 대한 자세한 내용은 [AWS 클라우드 보안을](#) 참조하세요. 인프라 보안 모범 사례를 사용하여 AWS 환경을 설계하려면 보안 원칙 AWS Well-Architected Framework의 [인프라 보호](#)를 참조하세요.

AWS 에서 게시한 API 호출을 사용하여 네트워크를 통해 CodePipeline에 액세스합니다. 고객은 다음을 지원해야 합니다.

- Transport Layer Security(TLS) TLS 1.2는 필수이며 TLS 1.3을 권장합니다.
- DHE(Ephemeral Diffie-Hellman) 또는 ECDHE(Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)와 같은 완전 전송 보안(PFS)이 포함된 암호 제품군 Java 7 이상의 최신 시스템은 대부분 이러한 모드를 지원합니다.

또한 요청은 액세스 키 ID 및 IAM 위탁자와 관련된 시크릿 액세스 키를 사용하여 서명해야 합니다. 또는 [AWS Security Token Service](#)(AWS STS)를 사용하여 임시 자격 증명을 생성하여 요청에 서명할 수 있습니다.

보안 모범 사례

CodePipeline은 자체 보안 정책을 개발하고 구현할 때 고려해야 할 여러 보안 기능을 제공합니다. 다음 모범 사례는 일반적인 지침이며 완벽한 보안 솔루션을 나타내지는 않습니다. 이러한 모범 사례는 환경에 적절하지 않거나 충분하지 않을 수 있으므로 참고용으로만 사용해 주세요.

파이프라인에 연결하는 소스 리포지토리에 대해 암호화 및 인증을 사용합니다. 다음은 보안을 위한 CodePipeline 모범 사례입니다.

- 토큰이나 암호와 같은 암호를 포함해야 하는 파이프라인 또는 작업 구성을 생성하는 경우 정보가 로그에 표시되므로 작업 구성에 직접 암호를 입력하거나 파이프라인 수준 또는 AWS CloudFormation 구성에서 정의된 변수의 기본값을 입력하지 마십시오. [AWS Secrets Manager를 사용하여 데이터베이스 암호 또는 타사 API 키 추적](#)에 설명된 대로 Secrets Manager를 사용하여 암호를 설정 및 저장한 다음 파이프라인 및 작업 구성에서 참조된 암호를 사용합니다.
- S3 소스 버킷을 사용하는 파이프라인을 생성할 경우, [CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화 구성](#)에서 설명하는 대로 AWS KMS keys를 관리함으로써 CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화를 구성합니다.
- Jenkins 작업 공급자를 사용하는 경우, 파이프라인 빌드 작업이나 테스트 작업에 Jenkins 빌드 공급자를 사용할 때 EC2 인스턴스에 Jenkins를 설치하고 별도의 EC2 인스턴스 프로파일을 구성합니다. 인스턴스 프로파일이 Jenkins에 Amazon S3에서 파일 검색과 같은 프로젝트 작업을 수행하는데 필요한 AWS 권한만 부여해야 합니다. Jenkins 인스턴스 프로파일에 대한 역할을 만드는 방법은 [Jenkins 통합에 사용할 IAM 역할 생성](#)의 단계를 참조하십시오.

CodePipeline 파이프라인 구조 참조

CodePipeline을 사용하여 애플리케이션 소스 코드를 빌드, 테스트 및 배포하는 작업을 수행하는 자동화된 단계의 CI/CD 파이프라인을 구성할 수 있습니다. 이 참조 섹션에서는 파이프라인의 JSON 구조 및 파라미터에 대한 세부 정보를 제공합니다. 파이프라인 사용 방법을 설명하는 상위 수준의 개념 목록은 섹션을 참조하세요 [CodePipeline 개념](#).

- 파이프라인을 생성할 때 소스 코드를 포함하고 소스 코드 변경을 커밋할 때 파이프라인을 시작하는 S3 버킷, CodeCommit 리포지토리, Bitbucket 리포지토리 또는 GitHub 리포지토리와 같은 사용 가능한 소스 작업 및 공급자를 선택합니다. 이 참조 섹션에서는 파이프라인에 사용 가능한 소스에 대한 참조 정보를 제공합니다. 소스 작업을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [CodePipeline에서 파이프라인 시작](#).
- 파이프라인이 실행될 때 자동으로 포함할 테스트, 빌드 및 배포 작업과 공급자를 선택할 수 있습니다. 이 참조 섹션에서는 사용 가능한 작업과 파이프라인 JSON에 맞는 방법에 대한 참조 정보를 제공합니다.
- 완성된 파이프라인은 애플리케이션을 배포하고 테스트하도록 작업을 구성하는 추가 단계와 함께 소스 단계로 구성됩니다. 애플리케이션을 배포하는 DevOps 파이프라인의 개념 예제는 [DevOps 파이프라인 예제](#) 섹션을 참조하세요.

기본적으로에서 성공적으로 생성한 모든 파이프라인 AWS CodePipeline 은 유효한 구조를 갖습니다. 그러나 JSON 파일을 수동으로 생성하거나 편집하여 파이프라인을 생성하거나에서 파이프라인을 업데이트 AWS CLI하는 경우 유효하지 않은 구조를 실수로 생성할 수 있습니다. 다음 참조 정보는 파이프라인 구조의 요구 사항과 문제 해결 방법을 더 잘 이해하는 데 도움이 될 수 있습니다. [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원에서 모든 파이프라인에 적용되는 제약 조건을 참조하십시오.

다음 섹션에서는 파이프라인 구조에서 상위 수준 파라미터와 해당 위치를 제공합니다. 파이프라인 구조 요구 사항은 다음 파이프라인 구성 요소 유형에 대한 각 섹션에 자세히 설명되어 있습니다.

- [파이프라인 선언](#)에 대한 필드 참조
- [스테이지 선언](#)에 대한 필드 참조
- [작업 선언](#)에 대한 필드 참조
- 작업 유형별 [CodePipeline에서 유효한 작업 공급자](#) 목록
- [PollForSourceChanges](#) 파라미터의 유효한 설정 참조 자료
- [각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트](#) 참조 자료

- [각 공급자 유형에 유효한 구성 파라미터](#)에 대한 링크 목록

자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [PipelineDeclaration](#) 객체를 참조하세요.

다음 예제 파이프라인 콘솔 보기는 new-github라는 파이프라인, Source, manual, 라는 단계Build, GitHub의 작업(GitHub 앱을 통해), 수동 승인 및 CodeBuild 작업 공급자의 작업을 보여줍니다.

new-github Notify Edit Stop execution Clone pipeline Release change

Pipeline type: **V2** Execution mode: **SUPERSEDED**

Source Succeeded
 Pipeline execution ID: [60a18ba0-b0d6-4a57-](#)

 Source
[GitHub \(Version 2\)](#)
 Succeeded - 1 minute ago
[77cc2e44](#)
[View details](#)

[77cc2e44](#) Source: Merge pull request #5 from /feature-branch

[Disable transition](#)

manual Succeeded
 Pipeline execution ID: [60a18ba0-b0d6-4a57-](#)

 Approval
[Manual approval](#)
 Approved - Just now
[View details](#)

[77cc2e44](#) Source: Merge pull request #5 from /feature-branch

[Disable transition](#)

Build In progress
 Pipeline execution ID: [60a18ba0-b0d6-4a57-9aa2-](#)

 Build
[AWS CodeBuild](#)
 In progress - Just now
[View details](#)

[77cc2e44](#) Source: Merge pull request #5 from /feature-branch

콘솔 다이어그램에서 볼 때 파이프라인 편집 모드를 사용하면 다음 예제와 같이 소스 재정의, 트리거 및 작업을 편집할 수 있습니다.

Editing: new-github

Delete Cancel Save

Edit: Pipeline properties
Edit

Pipeline type
V2

Execution mode
SUPERSEDED

Edit: Variables
Edit variables

Pipeline type V2 required

Name	Default value	Description
No variables		
No variables defined at the pipeline level in this pipeline.		

Edit: Triggers
Edit triggers

For source action: Source

Filters

Pull request ⓘ

Events:

Created Revised Closed

Include branches: master*

Edit: Source
Edit stage

Source ⓘ

+ Add stage

Edit: manual
Cancel Delete Done

Add entry condition
Add success condition ▼
Add failure condition

+ Add action group

주제

- [파이프라인 선언](#)

- [스테이지 선언](#)
- [작업 선언](#)
- [CodePipeline에서 유효한 작업 공급자](#)
- [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)
- [각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트](#)
- [각 공급자 유형에 유효한 구성 파라미터](#)

파이프라인 선언

파이프라인 및 파이프라인의 메타데이터 수준에는 다음 파라미터와 구문이 포함된 기본 구조가 있습니다. 파이프라인 파라미터는 파이프라인에서 수행할 작업 및 스테이지의 구조를 나타냅니다.

자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [PipelineDeclaration](#) 객체를 참조하세요.

다음 예제는 V2 유형 파이프라인에 대한 JSON 및 YAML 모두에서 파이프라인 구조의 파이프라인 및 메타데이터 수준을 보여줍니다.

YAML

```
pipeline:
  name: MyPipeline
  roleArn: >-
    arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/service-role/AWSCodePipelineServiceRole-us-west-2-MyPipeline
  artifactStore:
    type: S3
    location: amzn-s3-demo-bucket
  stages:
    ...
  version: 6
  executionMode: SUPERSEDED
  pipelineType: V2
  variables:
    - name: MyVariable
      defaultValue: '1'
  triggers:
    - providerType: CodeStarSourceConnection
      gitConfiguration:
        sourceActionName: Source
      push:
```

```

- branches:
  includes:
    - main
  excludes:
    - feature-branch
pullRequest:
- events:
  - CLOSED
branches:
  includes:
    - main*

```

metadata:

pipelineArn: 'arn:aws:codepipeline:us-west-2:**ACCOUNT_ID**:MyPipeline'

created: '2019-12-12T06:49:02.733000+00:00'

updated: '2020-09-10T06:34:07.447000+00:00'

pollingDisabledAt: '2020-09-10T06:34:07.447000+00:00'

JSON

```

{
  "pipeline": {
    "name": "MyPipeline",
    "roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/service-role/
AWSCodePipelineServiceRole-us-west-2-MyPipeline",
    "artifactStore": {
      "type": "S3",
      "location": "amzn-s3-demo-bucket"
    },
    "stages": {
      ...
    },
  },
  "version": 6,
  "executionMode": "SUPERSEDED",
  "pipelineType": "V2",
  "variables": [
    {
      "name": "MyVariable",
      "defaultValue": "1"
    }
  ],
  "triggers": [
    {
      "providerType": "CodeStarSourceConnection",

```



```

    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "Source",
      "push": [
        {
          "branches": {
            "includes": [
              "main"
            ],
            "excludes": [
              "feature-branch"
            ]
          }
        }
      ],
      "pullRequest": [
        {
          "events": [
            "CLOSED"
          ],
          "branches": {
            "includes": [
              "main*"
            ]
          }
        }
      ]
    },
    "metadata": {
      "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:ACCOUNT_ID:MyPipeline",
      "created": "2019-12-12T06:49:02.733000+00:00",
      "updated": "2020-09-10T06:34:07.447000+00:00",
      "pollingDisabledAt": "2020-09-10T06:34:07.447000+00:00"
    }
  }
}

```

name

파이프라인의 이름. 파이프라인을 편집하거나 업데이트할 때 파이프라인 이름은 변경할 수 없습니다.

Note

기존 파이프라인의 이름을 바꾸려는 경우 CLI `get-pipeline` 명령을 사용하여 파이프라인의 구조를 포함하는 JSON 파일을 빌드하면 됩니다. 그런 다음 CLI `create-pipeline` 명령을 사용하여 해당 구조가 포함된 새 파이프라인을 생성하고 새 이름을 지정하면 됩니다.

roleArn

`arn:aws:iam::80398EXAMPLE:role/CodePipeline_Service_Role`과 같은 CodePipeline 서비스 역할에 대한 IAM ARN입니다.

콘솔을 사용하여 JSON 구조 대신 파이프라인 서비스 역할 ARN을 보려면 콘솔에서 파이프라인을 선택한 다음 설정을 선택합니다. 일반 탭 아래에 서비스 역할 ARN 필드가 표시됩니다.

artifactStore OR artifactStores

`artifactStore` 필드에는 동일한 AWS 리전의 모든 작업이 있는 파이프라인의 아티팩트 버킷 유형과 위치가 포함됩니다. 파이프라인과 다른 리전에서 작업을 추가하는 경우 매핑 `artifactStores`은 작업이 실행되는 각 AWS 리전의 아티팩트 버킷을 나열하는 데 사용됩니다. 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 파이프라인 리전에 아티팩트 버킷이 있어야 하며 작업을 실행하려는 리전마다 아티팩트 버킷 하나가 있어야 합니다.

Note

파이프라인 구조에서 파이프라인에 `artifactStore` 또는 `artifactStores`가 포함되어야 하나 둘 다 사용할 수는 없습니다. 파이프라인에서 교차 리전 작업을 생성할 경우 `artifactStores`를 사용해야 합니다.

다음 예제는 `artifactStores` 파라미터를 사용하는 교차 리전 작업이 있는 파이프라인의 기본 구조를 보여줍니다.

```
"pipeline": {
  "name": "YourPipelineName",
  "roleArn": "CodePipeline_Service_Role",
  "artifactStores": {
    "us-east-1": {
      "type": "S3",
```

```
        "location": "S3 artifact bucket name, such as amzn-s3-demo-bucket"
    },
    "us-west-2": {
        "type": "S3",
        "location": "S3 artifact bucket name, such as amzn-s3-demo-bucket"
    }
},
"stages": [
    {
        ...
```

type

Amazon S3로 지정된 아티팩트 버킷의 위치 유형입니다.

location

codepipeline-us-east-2-1234567890과 같은 콘솔을 사용하여 파이프라인을 처음 생성할 때 자동으로 생성된 Amazon S3 버킷의 이름 또는 이 목적으로 프로비저닝한 Amazon S3 버킷의 이름

stages

이 파라미터에는 파이프라인의 각 스테이지 이름이 포함됩니다. 파이프라인 구조의 스테이지 수준에서 파라미터 및 구문에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [StageDeclaration](#) 객체를 참조하세요.

파이프라인 단계 구조는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 파이프라인에는 두 개 이상의 단계가 포함되어야 합니다.
- 파이프라인의 첫 단계에는 하나 이상의 소스 작업이 포함되어야 합니다. 소스 작업만 포함할 수 있습니다.
- 파이프라인의 첫 단계만 소스 작업을 포함할 수 있습니다.
- 각 파이프라인에서 하나 이상의 단계에 소스 작업이 아닌 작업이 포함되어야 합니다.
- 파이프라인 내의 모든 단계 이름은 고유해야 합니다.
- 단계 이름은 CodePipeline 콘솔에서 편집할 수 없습니다. 를 사용하여 스테이지 이름을 편집 AWS CLI하고 스테이지에 하나 이상의 보안 암호 파라미터(예: OAuth 토큰)가 있는 작업이 포함된 경우 해당 보안 암호 파라미터의 값은 보존되지 않습니다. 파라미터의 값을 수동으로 입력하고(AWS CLI가 반환한 JSON에 네 개의 별표로 마스킹됨) JSON 구조에 포함시켜야 합니다.

⚠ Important

30일 이상 비활성 상태인 파이프라인은 파이프라인에 대해 폴링이 비활성화됩니다. 자세한 내용은 파이프라인 구조 참조의 [pollingDisabledAt](#)를 참조하세요. 파이프라인을 폴링에서 이벤트 기반 변경 감지로 마이그레이션하는 단계는 [변경 감지 방법을](#) 참조하세요.

version

파이프라인의 버전 번호는 파이프라인을 업데이트할 때마다 자동으로 생성되고 업데이트됩니다.

executionMode

대기열, 대체 또는 병렬 모드에서 실행과 같은 연속 실행에 대한 파이프라인 동작을 지정할 수 있도록 파이프라인 실행 모드를 설정할 수 있습니다. 자세한 내용은 [파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경](#) 단원을 참조하십시오.

⚠ Important

PARALLEL 모드의 파이프라인의 경우 스테이지 롤백을 사용할 수 없습니다. 마찬가지로 롤백 결과 유형이 있는 실패 조건은 PARALLEL 모드 파이프라인에 추가할 수 없습니다.

pipelineType

파이프라인 유형은 V2 유형 파이프라인과 같은 파이프라인에서 사용 가능한 구조와 기능을 지정합니다. 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하십시오.

variables

파이프라인 수준의 변수는 파이프라인이 생성되고 파이프라인 런타임에서 해결될 때 정의됩니다. 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오. 파이프라인 실행 시 전달되는 파이프라인 수준 변수에 대한 자습서는 [자습서: 파이프라인 수준 변수 사용](#)을 참조하세요.

triggers

트리거를 사용하면 특정 브랜치 또는 풀 요청에 대한 변경 사항이 감지되는 경우와 같이 특정 이벤트 유형 또는 필터링된 이벤트 유형에서 시작하도록 파이프라인을 구성할 수 있습니다. 트리거는 GitHub, Bitbucket 및 GitLab과 같이 CodePipeline에서 CodeStarSourceConnection 작업을 사용하는 연

결을 통해 소스 작업에 대해 구성할 수 있습니다. 연결을 사용하는 소스 작업에 대한 자세한 내용은 [CodeConnections를 사용하여 파이프라인에 타사 소스 공급자 추가](#) 섹션을 참조하세요.

자세한 내용과 자세한 예제는 단원을 참조하십시오 [트리거 및 필터링을 사용하여 시작 파이프라인 자동화](#).

필터링의 경우 glob 형식의 정규식 패턴은 [구문에서 glob 패턴 작업](#)에 설명된 대로 지원됩니다.

Note

CodeCommit 및 S3 소스 작업에는 구성된 변경 감지 리소스(EventBridge 규칙)가 필요하거나 리포지토리에서 소스 변경 내용을 폴링하는 옵션을 사용해야 합니다. Bitbucket, GitHub 또는 GitHub Enterprise Server 소스 작업이 포함된 파이프라인의 경우 webhook를 설정하거나 기본 값을 폴링으로 설정할 필요가 없습니다. 연결 작업은 변경 감지를 관리합니다.

Important

30일 이상 비활성 상태인 파이프라인은 파이프라인에 대해 폴링이 비활성화됩니다. 자세한 내용은 파이프라인 구조 참조의 [pollingDisabledAt](#)를 참조하세요. 파이프라인을 폴링에서 이벤트 기반 변경 감지로 마이그레이션하는 단계는 [변경 감지 방법](#)을 참조하세요.

gitConfiguration 필드

브랜치, 파일 경로, 태그 또는 폴 요청 이벤트를 기준으로 필터링하기 위한 이벤트 유형 및 파라미터를 포함한 트리거의 Git 구성입니다.

JSON 구조의 필드는 다음과 같이 정의됩니다.

- **sourceActionName**: Git 구성을 사용한 파이프라인 소스 작업의 이름입니다.
- **push**: 필터링을 사용하여 이벤트를 푸시합니다. 이러한 이벤트는 다양한 푸시 필터와 필터 내부의 AND 작업 간에 OR 작업을 사용합니다.
 - **branches**: 필터링할 브랜치입니다. 브랜치는 포함과 제외 간에 AND 작업을 사용합니다.
 - **includes**: 포함될 브랜치에 대해 필터링할 패턴입니다. 포함은 OR 작업을 사용합니다.
 - **excludes**: 제외될 브랜치에 대해 필터링할 패턴입니다. 제외는 OR 작업을 사용합니다.
 - **filePaths**: 필터링할 파일 경로 이름입니다.
 - **includes**: 포함될 파일 경로에 대해 필터링할 패턴입니다. 포함은 OR 작업을 사용합니다.

- **excludes:** 제외될 파일 경로에 대해 필터링할 패턴입니다. 제외는 OR 작업을 사용합니다.
- **tags:** 필터링할 태그 이름입니다.
- **includes:** 포함될 태그에 대해 필터링할 패턴입니다. 포함은 OR 작업을 사용합니다.
- **excludes:** 제외될 태그에 대해 필터링할 패턴입니다. 제외는 OR 작업을 사용합니다.
- **pullRequest:** 풀 요청 이벤트 및 풀 요청 필터를 필터링하는 풀 요청 이벤트입니다.
- **events:** 지정된 대로 열림, 업데이트 또는 닫힘 풀 요청 이벤트를 필터링합니다.
- **branches:** 필터링할 브랜치입니다. 브랜치는 포함과 제외 간에 AND 작업을 사용합니다.
- **includes:** 포함될 브랜치에 대해 필터링할 패턴입니다. 포함은 OR 작업을 사용합니다.
- **excludes:** 제외될 브랜치에 대해 필터링할 패턴입니다. 제외는 OR 작업을 사용합니다.
- **filePaths:** 필터링할 파일 경로 이름입니다.
- **includes:** 포함될 파일 경로에 대해 필터링할 패턴입니다. 포함은 OR 작업을 사용합니다.
- **excludes:** 제외될 파일 경로에 대해 필터링할 패턴입니다. 제외는 OR 작업을 사용합니다.

다음은 푸시 및 풀 요청 이벤트 유형에 대한 트리거 구성의 예입니다.

```
"triggers": [
  {
    "provider": "Connection",
    "gitConfiguration": {
      "sourceActionName": "ApplicationSource",
      "push": [
        {
          "filePaths": {
            "includes": [
              "projectA/**",
              "common/**/*.*js"
            ],
            "excludes": [
              "**/README.md",
              "**/LICENSE",
              "**/CONTRIBUTING.md"
            ]
          },
          "branches": {
            "includes": [
              "feature/**",
              "release/**"
            ]
          }
        }
      ]
    }
  }
]
```

```

        "excludes": [
            "mainline"
        ]
    },
    "tags": {
        "includes": [
            "release-v0", "release-v1"
        ],
        "excludes": [
            "release-v2"
        ]
    }
},
"pullRequest": [
    {
        "events": [
            "CLOSED"
        ],
        "branches": {
            "includes": [
                "feature/**",
                "release/**"
            ],
            "excludes": [
                "mainline"
            ]
        },
        "filePaths": {
            "includes": [
                "projectA/**",
                "common/**/*.*js"
            ],
            "excludes": [
                "**/README.md",
                "**/LICENSE",
                "**/CONTRIBUTING.md"
            ]
        }
    }
]
}

```

```
],
```

에 대한 이벤트 유형 **push** 필드 포함 및 제외

푸시 이벤트 유형의 Git 구성 필드 수준에 대한 포함 및 제외 동작은 다음 목록에 나와 있습니다.

```
push (OR operation is used between push and pullRequest or multiples)
  filePaths (AND operation is used between filePaths, branches, and tags)
    includes (AND operation is used between includes and excludes)
      **/FILE.md, **/FILE2 (OR operation is used between file path names)
    excludes (AND operation is used between includes and excludes)
      **/FILE.md, **/FILE2 (OR operation is used between file path names)
  branches (AND operation is used between filePaths, branches, and tags)
    includes (AND operation is used between includes and excludes)
      BRANCH/**, "BRANCH2/** (OR operation is used between branch names)
    excludes (AND operation is used between includes and excludes)
      BRANCH/**, "BRANCH2/** (OR operation is used between branch names)
  tags (AND operation is used between filePaths, branches, and tags)
    includes (AND operation is used between includes and excludes)
      TAG/**, "TAG2/** (OR operation is used between tag names)
    excludes (AND operation is used between includes and excludes)
      TAG/**, "TAG2/** (OR operation is used between tag names)
```

에 대한 이벤트 유형 **pull request** 필드 포함 및 제외

풀 요청 이벤트 유형의 Git 구성 필드 수준에 대한 포함 및 제외 동작은 다음 목록에 나와 있습니다.

```
pullRequest (OR operation is used between push and pullRequest or multiples)
  events (AND operation is used between events, filePaths, and branches). Includes/
excludes are N/A for pull request events.
  filePaths (AND operation is used between events, filePaths, and branches)
    includes (AND operation is used between includes and excludes)
      **/FILE.md, **/FILE2 (OR operation is used between file path names)
    excludes (AND operation is used between includes and excludes)
      **/FILE.md, **/FILE2 (OR operation is used between file path names)
  branches (AND operation is used between events, filePaths, and branches)
    includes (AND operation is used between includes and excludes)
      BRANCH/**, "BRANCH2/** (OR operation is used between branch names)
    excludes (AND operation is used between includes and excludes)
      BRANCH/**, "BRANCH2/** (OR operation is used between branch names)
```


metadata

파이프라인 메타데이터 필드는 파이프라인 구조와 다르며 편집할 수 없습니다. 파이프라인을 업데이트하면 updated 메타데이터 필드의 데이터가 자동으로 변경됩니다.

pipelineArn

파이프라인의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

콘솔을 사용하여 JSON 구조 대신 파이프라인 ARN을 보려면 콘솔에서 파이프라인을 선택한 다음 설정을 선택합니다. 일반 탭 아래에 파이프라인 ARN 필드가 표시됩니다.

created

파이프라인이 생성된 날짜 및 시간입니다.

updated

파이프라인이 마지막으로 업데이트된 날짜 및 시간입니다.

pollingDisabledAt

변경 감지를 위해 폴링하도록 구성된 파이프라인의 경우 폴링이 비활성화된 날짜와 시간입니다.

30일 이상 비활성 상태인 파이프라인은 파이프라인에 대해 폴링이 비활성화됩니다.

- 비활성 파이프라인은 30일 동안 실행하지 않으면 폴링이 비활성화됩니다.
- EventBridge, CodeStar Connections 또는 웹후크를 사용하는 파이프라인은 영향을 받지 않습니다.
- 활성 파이프라인은 영향을 받지 않습니다.

자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [PipelineMetadata](#) 객체에서 pollingDisabledAt 파라미터를 참조하세요. 파이프라인을 폴링에서 이벤트 기반 변경 감지로 마이그레이션하는 단계는 [변경 감지 방법](#)을 참조하세요.

스테이지 선언

파이프라인의 스테이지 수준에는 다음 파라미터와 구문이 포함된 기본 구조가 있습니다. 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [StageDeclaration](#) 객체를 참조하세요.

다음 예제는 JSON 및 YAML 모두에서 파이프라인 구조의 스테이지 수준을 보여줍니다. 이 예제는 Source 및 Build라는 두 스테이지를 보여줍니다. 이 예제에는 두 가지 조건이 포함되어 있습니다. 하나는 onSuccess용이고 다른 하나는 beforeEntry용입니다.

YAML

```
pipeline:
  name: MyPipeline
  roleArn: >-
    arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/service-role/AWSCodePipelineServiceRole-us-west-2-
MyPipeline
  artifactStore:
    type: S3
    location: amzn-s3-demo-bucket
  stages:
    - name: Source
      actions:
        - name: Source
          ...
    - name: Build
      actions:
        - name: Build
          ...
    onSuccess:
      conditions:
        - result: ROLLBACK
      rules:
        - name: DeploymentWindowRule
          ...
    beforeEntry:
      conditions:
        - result: FAIL
      rules:
        - name: MyLambdaRule
          ...
  version: 6
metadata:
  pipelineArn: 'arn:aws:codepipeline:us-west-2:ACCOUNT_ID:MyPipeline'
  created: '2019-12-12T06:49:02.733000+00:00'
  updated: '2020-09-10T06:34:07.447000+00:00'
```

JSON

```
{
  "pipeline": {
    "name": "MyPipeline",
    "roleArn": "arn:aws:iam::ACCOUNT_ID:role/service-role/AWSCodePipelineServiceRole-us-west-2-MyPipeline",
    "artifactStore": {
      "type": "S3",
      "location": "amzn-s3-demo-bucket"
    },
    "stages": [
      {
        "name": "Source",
        "actions": [
          {
            "name": "Source",
            ...
          }
        ]
      },
      {
        "name": "Build",
        "actions": [
          {
            "name": "Build",
            ...
          }
        ],
        "onSuccess": {
          "conditions": [
            {
              "result": "ROLLBACK",
              "rules": [
                {
                  "name": "DeploymentWindowRule",
                  ...
                }
              ]
            }
          ]
        }
      }
    ],
    "beforeEntry": {
      "conditions": [
```

```

        {
            "result": "FAIL",
            "rules": [
                {
                    "name": "MyLambdaRule",
                    ...
                }
            ]
        }
    ]
}
},
{
    "version": 6
},
{
    "metadata": {
        "pipelineArn": "arn:aws:codepipeline:us-west-2:ACCOUNT_ID:MyPipeline",
        "created": "2019-12-12T06:49:02.733000+00:00",
        "updated": "2020-09-10T06:34:07.447000+00:00"
    }
}
}

```

name

단계의 이름입니다.

actions

파이프라인의 작업 수준에는 다음 파라미터와 구문이 포함된 기본 구조가 있습니다. 파라미터와 예제를 보려면 [작업 선언](#) 섹션을 참조하세요.

conditions

조건에는 CodePipeline의 규칙 목록에서 사용할 수 있는 하나 이상의 규칙이 포함됩니다. 조건의 모든 규칙이 성공하면 조건이 충족됩니다. 기준이 충족되지 않으면 지정된 결과가 적용되도록 조건을 구성할 수 있습니다.

다음과 같은 유형의 조건을 구성할 수 있습니다.

- beforeEntry
- onFailure
- onSuccess

자세한 정보와 지침은 [스테이지에 대한 조건 구성](#) 섹션을 참조하세요.

rules

각 조건에는 함께 평가되는 규칙의 순서 집합인 규칙 집합이 있습니다. 따라서 조건에서 하나의 규칙이 실패하면 조건이 실패합니다. 파이프라인 런타임 시 규칙 조건을 재정의할 수 있습니다.

사용 가능한 규칙은 규칙 참조에 나와 있습니다. 자세한 내용은 [규칙 구조 참조](#)의 규칙 구조 참조를 참조하세요.

작업 선언

파이프라인의 작업 수준에는 다음 파라미터와 구문이 포함된 기본 구조가 있습니다. 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [ActionDeclaration](#) 객체를 참조하세요.

다음 예제는 JSON 및 YAML 모두에서 파이프라인 구조의 작업 수준을 보여줍니다.

YAML

```
. . .

stages:
  - name: Source
    actions:
      - name: Source
        actionTypeId:
          category: Source
          owner: AWS
          provider: S3
          version: '1'
        runOrder: 1
        configuration:
          PollForSourceChanges: 'false'
          S3Bucket: amzn-s3-demo-bucket
          S3objectKey: codedeploy_linux.zip
```

```

    outputArtifacts:
      - name: SourceArtifact
    inputArtifacts: []
    region: us-west-2
    namespace: SourceVariables
- name: Build
  actions:
    - name: Build
      actionTypeId:
        category: Build
        owner: AWS
        provider: CodeBuild
        version: '1'
      runOrder: 1
      configuration:
        EnvironmentVariables: >-
          [{"name":"ETag","value":"#{SourceVariables.ETag}","type":"PLAINTEXT"}]
        ProjectName: my-project
      outputArtifacts:
        - name: BuildArtifact
      inputArtifacts:
        - name: SourceArtifact
      region: us-west-2
      namespace: BuildVariables
      runOrder: 1
      configuration:
        CustomData: >-
          Here are the exported variables from the build action: S3 ETAG:
          #{BuildVariables.ETag}
      outputArtifacts: []
      inputArtifacts: []
      region: us-west-2

```

JSON

```

. . .

"stages": [
  {
    "name": "Source",
    "actions": [
      {

```

```

        "name": "Source",
        "actionTypeId": {
            "category": "Source",
            "owner": "AWS",
            "provider": "S3",
            "version": "1"
        },
        "runOrder": 1,
        "configuration": {
            "PollForSourceChanges": "false",
            "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
            "S3ObjectKey": "aws-codepipeline-s3-aws-
codedeploy_linux.zip"
        },
        "outputArtifacts": [
            {
                "name": "SourceArtifact"
            }
        ],
        "inputArtifacts": [],
        "region": "us-west-2",
        "namespace": "SourceVariables"
    }
]
},
{
    "name": "Build",
    "actions": [
        {
            "name": "Build",
            "actionTypeId": {
                "category": "Build",
                "owner": "AWS",
                "provider": "CodeBuild",
                "version": "1"
            },
            "runOrder": 1,
            "configuration": {
                "EnvironmentVariables": "[{\"name\": \"ETag\", \"value\":
\\\"#{SourceVariables.ETag}\\\", \"type\": \"PLAINTEXT\"}]\"",
                "ProjectName": "my-build-project"
            },
            "outputArtifacts": [
                {

```

```

        "name": "BuildArtifact"
      }
    ],
    "inputArtifacts": [
      {
        "name": "SourceArtifact"
      }
    ],
    "region": "us-west-2",
    "namespace": "BuildVariables"
  }
]

```

. . .

공급자 유형에 적합한 예제 configuration 세부 정보 목록을 보려면 [각 공급자 유형에 유효한 구성 파라미터](#) 항목을 참조하십시오.

작업 구조는 다음 요구 사항을 충족해야 합니다.

- 단계 내의 모든 작업 이름은 고유해야 합니다.
- 각 파이프라인에는 소스 작업이 필요합니다.
- 연결을 사용하지 않는 소스 작업은 변경 감지를 구성하거나 변경 감지를 끄도록 구성할 수 있습니다. [변경 감지 방법](#)을 참조하세요.
- 같은 단계에 있든 다음 단계에 있든 모든 작업에 적용되지만, 입력 아티팩트가 출력 아티팩트를 제공했던 작업으로부터 순서상 반드시 다음 단계일 필요는 없습니다. 동시 작업이 서로 다른 출력 아티팩트 번들을 선언할 수 있으며, 그러면 차례로 다른 다음 작업에서 이를 사용하게 됩니다.
- 배포 위치로 Amazon S3 버킷을 사용할 때 객체 키도 지정합니다. 객체 키는 파일 이름(객체) 또는 접두사(폴더 경로)와 파일 이름의 조합일 수 있습니다. 변수를 사용하여 파이프라인에서 사용할 위치 이름을 지정할 수 있습니다. Amazon S3 배포 작업은 Amazon S3 객체 키에서 다음 변수 사용을 지원합니다.

Amazon S3에서 변수 사용

변수	콘솔 입력의 예	출력
datetime	js-application/{datetime}.zip	다음 형식의 UTC 타임스탬프: <YYYY>-<MM>-DD>_<HH>-<MM>-<SS>

변수	콘솔 입력의 예	출력
		예시 js-application/2019-01-10_07-39-57.zip
uuid	js-application/{uuid}.zip	UUID는 다른 식별자와 다른 것으로 보장되는 전 세계적으로 고유한 식별자입니다. UUID는 <8자리>-<4자리>-4자리>-<4자리>-<12자리>의 형식(16진수 형식의 모든 숫자)으로 되어 있습니다. 예시 js-application/54a60075-b96a-4bf3-9013-db3a9EXAMPLE.zip

name

작업의 이름.

region

공급자가 인 작업의 경우 리소스 AWS 서비스 AWS 리전 의 입니다.

교차 리전 작업은 Region 필드를 사용하여 작업이 생성될 AWS 리전 을 지정합니다. 이 작업을 위해 생성된 AWS 리소스는 region 필드에 제공된 것과 동일한 리전에서 생성해야 합니다. 다음 작업 유형에는 교차 리전 작업을 생성할 수 없습니다.

- 소스 작업
- 타사 공급자 기준 작업
- 사용자 지정 공급자 기준 작업

roleArn

선언된 작업을 수행하는 IAM 서비스의 ARN입니다. 이는 파이프라인 수준에서 지정된 roleArn을 통해 가정됩니다.

namespace

작업은 변수로 구성할 수 있습니다. namespace 필드를 사용하여 실행 변수에 대한 네임스페이스 및 변수 정보를 설정합니다. 실행 변수 및 작업 출력 변수에 대한 참조 정보는 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

Note

Amazon ECR, Amazon S3 또는 CodeCommit 소스의 경우 입력 변환 항목을 사용하여 소스 재정의 생성하여 파이프라인 이벤트에 대해 EventBridgeRevisionValue의를 사용할 수도 있습니다. 여기서 revisionValue는 객체 키, 커밋 또는 이미지 ID의 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다. 자세한 내용은 , [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#) 또는의 절차에 포함된 입력 변환 항목의 선택적 단계를 참조하세요 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#).

actionTypeId

작업 유형 ID는 다음 4개 필드의 조합으로 식별됩니다.

category

소스 작업과 같은 파이프라인의 작업 또는 단계의 유형입니다. 각 작업 유형에는 유효한 특정 작업 공급자 세트가 있습니다. 작업 유형별 유효한 공급자 목록은 [작업 구조 참조](#) 섹션을 참조하세요.

CodePipeline에 대해 유효한 actionTypeId 범주(작업 유형):

- Source
- Build
- Approval
- Deploy
- Test
- Invoke
- Compute

owner

현재 지원되는 모든 작업 유형에서 유일하게 유효한 소유자 문자열은 AWS, ThirdParty 또는 Custom입니다. 특정 작업에 유효한 소유자 문자열은 [작업 구조 참조](#) 섹션을 참조하세요.

자세한 내용은 [CodePipeline API 참조](#)를 참조하세요.

version

작업의 버전입니다.

provider

CodeBuild와 같은 작업 공급자입니다.

- 작업 범주별로 유효한 공급자 유형은 범주에 따라 다릅니다. 예를 들어 소스 작업 범주의 경우 유효한 공급자 유형은 S3, CodeStarSourceConnection, CodeCommit 또는 Amazon ECR입니다. 이 예제는 S3 공급자가 있는 소스 작업의 구조를 보여줍니다.

```
"actionTypeId": {
  "category": "Source",
  "owner": "AWS",
  "version": "1",
  "provider": "S3"},
```

InputArtifacts

이 필드에는 작업 범주에 대해 지원되는 경우 입력 아티팩트 구조가 포함됩니다. 작업의 입력 아티팩트는 이전 작업에서 선언된 출력 아티팩트와 정확히 일치해야 합니다. 예를 들어 이전 작업에 다음 선언이 포함되고,

```
"outputArtifacts": [
  {
    "MyApp"
  }
],
```

다른 출력 아티팩트가 없는 경우 다음 작업의 입력 아티팩트는 이와 같아야 합니다.

```
"inputArtifacts": [
```

```
{
  "MyApp"
},
```

예를 들어 소스 작업은 파이프라인의 첫 번째 작업이므로 입력 아티팩트를 가질 수 없습니다. 그러나 소스 작업에는 항상 다음 작업으로 처리되는 출력 아티팩트가 있습니다. 소스 작업의 출력 아티팩트는 소스 리포지토리의 애플리케이션 파일로, 압축되어 아티팩트 버킷을 통해 제공되며 빌드 명령을 사용하여 애플리케이션 파일에 작용하는 CodeBuild 작업과 같은 다음 작업으로 처리됩니다.

출력 아티팩트를 가질 수 없는 작업의 예로서 배포 작업에는 출력 아티팩트가 없습니다. 이러한 작업은 일반적으로 파이프라인의 마지막 작업이기 때문입니다.

name

작업의 입력 아티팩트에 대한 아티팩트 이름입니다.

outputArtifacts

파이프라인에서 출력 아티팩트 이름은 고유해야 합니다. 예를 들어 한 파이프라인에 "MyApp"이라는 출력 아티팩트가 있는 작업과 "MyBuiltApp"이라는 출력 아티팩트가 있는 또 하나의 작업이 포함될 수 있습니다. 하지만 한 파이프라인에 "MyApp"이라는 출력 아티팩트가 있는 두 개의 작업이 포함될 수 없습니다.

이 필드에는 작업 범주에 대해 지원되는 경우 출력 아티팩트 구조가 포함됩니다. 작업의 출력 아티팩트는 이전 작업에서 선언된 출력 아티팩트와 정확히 일치해야 합니다. 예를 들어 이전 작업에 다음 선언이 포함되고,

```
"outputArtifacts": [
  {
    "MyApp"
  }
],
```

다른 출력 아티팩트가 없는 경우 다음 작업의 입력 아티팩트는 이와 같아야 합니다.

```
"inputArtifacts": [
  {
    "MyApp"
  }
],
```

예를 들어 소스 작업은 파이프라인의 첫 번째 작업이므로 입력 아티팩트를 가질 수 없습니다. 그러나 소스 작업에는 항상 다음 작업으로 처리되는 출력 아티팩트가 있습니다. 소스 작업의 출력 아티팩트는 소스 리포지토리의 애플리케이션 파일로, 압축되어 아티팩트 버킷을 통해 제공되며 빌드 명령을 사용하여 애플리케이션 파일에 작용하는 CodeBuild 작업과 같은 다음 작업으로 처리됩니다.

출력 아티팩트를 가질 수 없는 작업의 예로서 배포 작업에는 출력 아티팩트가 없습니다. 이러한 작업은 일반적으로 파이프라인의 마지막 작업이기 때문입니다.

name

작업의 출력 아티팩트에 대한 아티팩트 이름입니다.

configuration(작업 공급자별)

작업 구성에는 공급자 유형에 적합한 세부 정보와 파라미터가 포함되어 있습니다. 아래 섹션에서 예제 작업 구성 파라미터는 S3 소스 작업에 따라 다릅니다.

작업 구성 및 입력/출력 아티팩트 제한은 작업 공급자에 따라 다를 수 있습니다. 작업 공급자별 작업 구성 예제 목록은 [각 공급자 유형에 유효한 구성 파라미터](#)의 [작업 구조 참조](#) 및 표를 참조하세요. 이 표는 각 공급자 유형에 대한 작업 참조 링크를 제공하며, 각 작업에 대한 구성 파라미터를 자세히 나열합니다. 각 작업 공급자에 대한 입력 및 출력 아티팩트 제한이 있는 표는 [각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트](#) 섹션을 참조하세요.

다음 고려 사항은 작업 수행에 적용됩니다.

- 소스 작업에는 입력 아티팩트가 없으며 배포 작업에는 출력 아티팩트가 없습니다.
- S3와 같은 연결을 사용하지 않는 소스 작업 공급자의 경우 PollForSourceChanges 파라미터를 사용하여 변경 사항이 감지될 때 파이프라인을 자동으로 시작할지 여부를 지정해야 합니다. [PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정](#)(들) 참조하세요.
- 파이프라인을 시작하거나 변경 감지를 비활성화하도록 자동 변경 감지를 구성하려면 [소스 작업 및 변경 감지 방법](#) 섹션을 참조하세요.
- 필터링을 사용하여 트리거를 구성하려면 연결에 소스 작업을 사용한 다음 [트리거 및 필터링을 사용하여 시작 파이프라인 자동화](#) 섹션을 참조하세요.
- 각 작업의 출력 변수는 [변수 참조](#) 섹션을 참조하세요.

Note

Amazon ECR, Amazon S3 또는 CodeCommit 소스의 경우 입력 변환 항목을 사용하여 소스 재정의의 생성하여 파이프라인 이벤트에 대해 EventBridgeRevisionValue의를 사용할 수

도 있습니다. 여기서 `revisionValue`는 객체 키, 커밋 또는 이미지 ID의 소스 이벤트 변수에서 발생합니다. 자세한 내용은 , [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#) 또는의 절차에 포함된 입력 변환 항목의 선택적 단계를 참조하세요 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#).

⚠ Important

30일 이상 비활성 상태인 파이프라인은 파이프라인에 대해 폴링이 비활성화됩니다. 자세한 내용은 파이프라인 구조 참조의 [pollingDisabledAt](#)를 참조하세요. 파이프라인을 폴링에서 이벤트 기반 변경 감지로 마이그레이션하는 단계는 [변경 감지 방법](#)을 참조하세요.

ℹ Note

CodeCommit 및 S3 소스 작업에는 구성된 변경 감지 리소스(EventBridge 규칙)가 필요하거나 리포지토리에서 소스 변경 내용을 폴링하는 옵션을 사용해야 합니다. Bitbucket, GitHub 또는 GitHub Enterprise Server 소스 작업이 포함된 파이프라인의 경우 webhook를 설정하거나 기본 값을 폴링으로 설정할 필요가 없습니다. 연결 작업은 변경 감지를 관리합니다.

runOrder

스테이지 내 작업의 실행 순서를 나타내는 양의 정수입니다. 스테이지의 병렬 작업은 동일한 정수를 갖는 것으로 표시됩니다. 예를 들어 실행 순서가 2인 두 작업은 스테이지의 첫 번째 작업이 실행된 후 병렬로 실행됩니다.

작업의 기본 `runOrder` 값은 1입니다. 이 값은 양의 정수(자연수)여야 합니다. 분수, 소수, 음수나 0을 사용할 수 없습니다. 작업 순서를 지정하려면 첫 번째 작업에 가장 작은 숫자를, 나머지 작업에는 각각의 순서에 따라 더 큰 숫자를 사용합니다. 동시 작업을 지정하려면 동시에 실행할 각 작업에 동일한 정수를 사용합니다. 콘솔에서 실행하려는 단계의 수준에서 작업 그룹 추가를 선택하여 작업의 직렬 시퀀스를 지정하거나 작업 추가를 선택하여 병렬 시퀀스를 지정할 수 있습니다. 작업 그룹이란 동일한 수준에 있는 하나 이상의 동작으로 구성된 실행 순서를 말합니다.

예를 들어 한 단계에서 세 가지 작업이 순서에 따라 실행되도록 하려면 첫 번째 작업의 `runOrder` 값으로 1을, 두 번째 작업의 `runOrder` 값으로 2를, 세 번째 작업의 `runOrder` 값으로 3을 부여합니다. 하지만 두 번째와 세 번째 작업이 동시에 실행되도록 하려면 첫 번째 작업의 `runOrder` 값으로 1을, 두 번째와 세 번째 작업의 `runOrder` 값으로 2를 부여합니다.

Note

연속 작업의 숫자 지정은 정확히 순서대로 할 필요는 없습니다. 예를 들어 순서대로 해야 하는 3개 작업이 있고 두 번째 작업을 제거하기로 한 경우, 세 번째 작업의 `runOrder` 값에 숫자를 다시 지정할 필요는 없습니다. 작업 (3)의 `runOrder` 값이 첫 번째 작업 (1)의 `runOrder` 값보다 크기 때문에 단계에서 첫 번째 작업 후 순서대로 실행됩니다.

CodePipeline에서 유효한 작업 공급자

파이프라인 구조 형식은 파이프라인에서 작업 및 스테이지 빌드에 사용됩니다. 작업 유형은 작업 범주 및 공급자 유형으로 구성됩니다.

각 작업 범주에는 유효한 작업 공급자 목록이 있습니다. 각 작업 범주에 대해 유효한 작업 공급자를 참조하려면 [작업 구조 참조](#) 섹션을 참조하세요.

각 작업 범주에는 지정된 공급자 집합이 있습니다. Amazon S3와 같은 각 작업 공급자에는 파이프라인 구조의 작업 범주에 있는 `Provider` 필드에서 사용해야 하는 공급자 이름(예: S3)이 있습니다.

파이프라인 구조의 작업 범주 섹션에 있는 `Owner` 필드에는 세 가지 유효한 값(AWS, ThirdParty 및 Custom)이 있습니다.

작업 공급자의 공급자 이름과 소유자 정보를 찾으려면 [작업 구조 참조](#) 또는 [각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트](#) 섹션을 참조하세요.

이 표에는 작업 유형별로 유효한 공급자가 나열되어 있습니다.

Note

Bitbucket, GitHub 또는 GitHub Enterprise Server 작업에 대해서는 [Bitbucket Cloud](#), [GitHub](#), [GitHub Enterprise Server](#), [GitLab.com](#) 및 [GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#) 작업 참조 주제를 참조하세요.

작업 유형별로 유효한 작업 공급자

작업 범주	유효한 작업 공급자	파이프라인 유형 지원	작업 참조
소스	Amazon S3	V1, V2	Amazon S3 소스 작업 참조
	Amazon ECR	V1, V2	Amazon ECR 소스 작업 참조
	CodeCommit	V1, V2	CodeCommit 소스 작업 참조
	CodeStarSourceConnection(Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 작업용)	V1, V2	Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection
빌드	Amazon ECR ECRBuildAndPublish 작업	V2 전용	ECRBuildAndPublish 빌드 작업 참조
	CodeBuild	V1, V2	AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조
	명령 작업(컴퓨팅 참조)	V2 전용	
	사용자 지정 CloudBees	V1, V2	각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	사용자 지정 Jenkins	V1, V2	각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	사용자 지정 TeamCity	V1, V2	각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트

작업 범주	유효한 작업 공급자	파이프라인 유형 지원	작업 참조
테스트	CodeBuild	V1, V2	AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조
	AWS Device Farm	V1, V2	각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	사용자 지정 BlazeMeter	V1, V2	각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	ThirdParty GhostInspector		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	사용자 지정 Jenkins		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	ThirdParty Micro Focus StormRunner 로드		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	ThirdParty Novvola		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	ThirdParty Runscope		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
Deploy	Amazon S3		Amazon S3 배포 작업 참조
	AWS CloudFormation		AWS CloudFormation 배포 작업 참조
	CodeDeploy		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	EC2 배포 작업	V2 전용	Amazon EC2 작업 참조
	Amazon ECS		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트

작업 범주	유효한 작업 공급자	파이프라인 유형 지원	작업 참조
	Amazon ECS(블루/그린) (CodeDeployToECS 작업)		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	Amazon EKS 작업	V2 전용	Amazon Elastic Kubernetes Service EKS 배포 작업 참조
	Elastic Beanstalk		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	AWS AppConfig		AWS AppConfig 배포 작업 참조
	OpsWorks		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	Service Catalog		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	Amazon Alexa		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
	사용자 지정 XebiaLabs		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
승인	수동		각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트
간접 호출	CodePipeline 호출 작업		AWS CodePipeline 작업 참조 호출
	AWS Lambda		AWS Lambda 작업 참조 호출
	AWS Step Functions		AWS Step Functions 작업 참조 호출

작업 범주	유효한 작업 공급자	파이프라인 유형 지원	작업 참조
	InspectorScan		Amazon Inspector InspectorScan 호출 작업 참조
컴퓨팅	명령 작업		명령 작업 참조

CodePipeline의 일부 작업 유형은 일부 AWS 리전에서만 사용할 수 있습니다. AWS 리전에서 작업 유형을 사용할 수 있지만 해당 작업 유형의 AWS 공급자는 사용할 수 없습니다.

각 작업 공급자에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 작업 유형과의 통합](#) 항목을 참조하십시오.

PollForSourceChanges 파라미터의 유효한 설정

PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 파이프라인 생성에 사용된 방법에 따라 결정됩니다(아래 표 참조). 많은 경우 PollForSourceChanges 파라미터 기본값은 true이며 비활성화되어야 합니다.

PollForSourceChanges 파라미터를 기본값이 true일 때 다음을 수행해야 합니다.

- PollForSourceChanges 파라미터를 JSON 파일 또는 AWS CloudFormation 템플릿에 추가합니다.
- 변경 감지 리소스(CloudWatch Events 규칙(해당 시))을 생성합니다.
- PollForSourceChanges 파라미터를 false로 설정합니다.

Note

CloudWatch 이벤트 규칙 또는 webhook을 생성하는 경우 파라미터를 false로 설정하여 파이프라인을 한 번 이상 트리거하지 않도록 해야 합니다.

PollForSourceChanges 파라미터는 Amazon ECR 소스 작업에 사용하지 않아야 합니다.

• PollForSourceChanges 파라미터 기본값

소스	생성 방법	예제 '구성' JSON 구조 출력
CodeCommit	파이프라인은 콘솔로 생성되며 변경 감지 리소스는 콘솔에 의해 생성됩니다. 이 파라미터는 파이프라인 구조 출력에 표시되고 기본값은 false입니다.	<pre>BranchName": "main", "PollForSourceChanges": "false", "RepositoryName": "my-repo"</pre>
	파이프라인은 CLI 또는를 사용하여 생성 AWS CloudFormation되며 PollForSourceChanges 파라미터는 JSON 출력에 표시되지 않지만 .2로 설정됩니다true.	<pre>BranchName": "main", "RepositoryName": "my-repo"</pre>
Amazon S3	파이프라인은 콘솔로 생성되며 변경 감지 리소스는 콘솔에 의해 생성됩니다. 이 파라미터는 파이프라인 구조 출력에 표시되고 기본값은 false입니다.	<pre>"S3Bucket": "my-bucket", "S3ObjectKey": "object.zip", "PollForSourceChanges": "false"</pre>
	파이프라인은 CLI 또는를 사용하여 생성 AWS CloudFormation되며 PollForSourceChanges 파라미터는 JSON 출력에 표시되지 않지만 .2로 설정됩니다true.	<pre>"S3Bucket": "my-bucket", "S3ObjectKey": "object.zip"</pre>
GitHub	파이프라인은 콘솔로 생성되며 변경 감지 리소스는 콘솔에 의해 생성됩니다. 이 파라미터는 파이프라인 구조 출력에 표시되고 기본값은 false입니다.	<pre>"Owner": "MyGitHubAccountName", "Repo": "MyGitHubRepositoryName", "PollForSourceChanges": "false", "Branch": "main", "OAuthToken": "*****"</pre>

소스	생성 방법	예제 '구성' JSON 구조 출력
	파이프라인은 CLI 또는를 사용하여 생성 AWS CloudFormation되며 PollForSourceChanges 파라미터는 JSON 출력에 표시되지 않지만 .2로 설정됩니다true.	<pre>"Owner": "MyGitHubAccountName", "Repo": "MyGitHubRepositoryName", "Branch": "main", "OAuthToken": "****"</pre>
	2 PollForSourceChanges 가 JSON 구조 또는 AWS CloudFormation 템플릿에 추가된 경우 다음과 같이 표시됩니다.	<pre>"PollForSourceChanges": "true",</pre>
	³ 각 소스 공급자에 적용되는 변경 감지 리소스에 대한 자세한 내용은 변경 감지 방법 을 참조하세요.	

각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트

작업 유형 및 공급자에 따라 입력 및 출력 아티팩트의 숫자는 다음과 같을 수 있습니다.

작업 유형 아티팩트 제약

소유자	작업 유형	공급자	유효한 입력 아티팩트 숫자	유효한 출력 아티팩트 숫자
AWS	소스	S3	0	1
AWS	소스	CodeCommit	0	1
AWS	소스	ECR	0	1
ThirdParty	소스	CodeStarSourceConnection	0	1
AWS	빌드	CodeBuild	1 ~ 5	0~5

소유자	작업 유형	공급자	유효한 입력 아티팩트 숫자	유효한 출력 아티팩트 숫자
AWS	테스트	CodeBuild	1 ~ 5	0~5
AWS	테스트	DeviceFarm	1	0
AWS	승인	ThirdParty	0	0
AWS	배포	S3	1	0
AWS	배포	CloudFormation	0 ~ 10	0 ~ 1
AWS	배포	CodeDeploy	1	0
AWS	배포	ElasticBeanstalk	1	0
AWS	배포	OpsWorks	1	0
AWS	배포	ECS	1	0
AWS	배포	ServiceCatalog	1	0
AWS	간접 호출	Lambda	0 ~ 5	0~5
ThirdParty	배포	AlexaSkillsKit	1 ~ 2	0
Custom	빌드	Jenkins	0 ~ 5	0~5
Custom	테스트	Jenkins	0 ~ 5	0~5
Custom	지원되는 모든 범주	사용자 정의 작업에 지정된 대로	0 ~ 5	0~5

각 공급자 유형에 유효한 구성 파라미터

이 섹션에는 각 작업 공급자에 대한 유효한 configuration 파라미터가 나열되어 있습니다.

모든 작업에는 유효한 작업 구성이 있어야 하며 이는 해당 작업의 공급자 유형에 따라 다릅니다. 다음 표에는 유효한 공급자 유형별로 필요한 작업 구성 요소가 수록되어 있습니다.

공급자 유형별 작업 구성 속성

공급자 이름	작업 유형의 공급자 이름	구성 속성	필수/선택
Amazon S3(배포 작업 공급자)	Amazon S3 배포 작업	파라미터와 관련된 예제를 포함한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 Amazon S3 배포 작업 참조 .	
Amazon S3(소스 작업 공급자)	Amazon S3 소스 작업	파라미터에 관련된 예제를 포함하여 자세한 내용을 보려면 Amazon S3 소스 작업 참조 단원을 참조하세요.	
Amazon ECR	Amazon ECR	파라미터에 관련된 예제를 포함하여 자세한 내용을 보려면 Amazon ECR 소스 작업 참조 단원을 참조하세요.	
CodeCommit	CodeCommit	파라미터에 관련된 예제를 포함하여 자세한 내용을 보려면 CodeCommit 소스 작업 참조 단원을 참조하세요.	
Bitbucket, GitHub(GitHub 앱 사용), GHES 및 GitLab에 대한 CodeStarSourceConnection 작업	Bitbucket, GitHub, GHES 및 GitLab	작업 구성의 예를 포함하여 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 구성 파라미터 .	
GitHub(OAuth 앱 사용)	GitHub OAuth 앱 사용	파라미터에 관련된 예제를 포함하여 자세한 내용을 보려면 GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업 참조 단원을 참조하십시오. 이는 버전 1 GitHub 작업입니다.	

공급자 이름	작업 유형의 공급자 이름	구성 속성	필수/선택
AWS CloudFormation	AWS CloudFormation 파라미터와 관련된 예제를 포함한 자세한 내용은 단원을 참조하십시오 AWS CloudFormation 배포 작업 참조 .		
CodeBuild	CodeBuild 파라미터에 관련된 추가 설명 및 예제를 보려면 AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조 단원을 참조하세요.		
CodeDeploy	CodeDeploy 파라미터에 관련된 추가 설명 및 예제를 보려면 AWS CodeDeploy 배포 작업 참조 단원을 참조하세요.		
AWS Device Farm	AWS Device Farm 파라미터와 관련된 자세한 설명 및 예제는 섹션을 참조하십시오 AWS Device Farm 테스트 작업 참조 .		
AWS Elastic Beanstalk	ElasticBeanstalk	ApplicationName	필수
		EnvironmentName	필수
AWS Lambda	AWS Lambda 파라미터와 관련된 예제를 포함한 자세한 내용은 단원을 참조하십시오 AWS Lambda 작업 참조 호출 .		
AWS OpsWorks Stacks	OpsWorks	Stack	필수
		Layer	선택 사항
		App	필수
Amazon ECS	Amazon ECS 파라미터에 관련된 추가 설명 및 예제를 보려면 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 배포 작업 참조 단원을 참조하세요.		
Amazon ECS 및 CodeDeploy(블루/그린)	Amazon ECS 및 CodeDeploy 블루/그린 파라미터에 관련된 추가 설명 및 예제를 보려면 Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 및 CodeDeploy 블루-그린 배포 작업 참조 단원을 참조하세요.		
Service Catalog	ServiceCatalog	TemplateFilePath	필수

공급자 이름	작업 유형의 공급자 이름	구성 속성	필수/선택
		ProductVersionName	필수
		ProductType	필수
		ProductVersionDescription	선택 사항
		ProductId	필수
Alexa Skills Kit	AlexaSkillsKit	ClientId	필수
		ClientSecret	필수
		RefreshToken	필수
		SkillId	필수
Jenkins	Jenkins에 대해 CodePipeline 플러그인에 제공한 작업 이름(예: <i>MyJenkinsProviderName</i>)	ProjectName	필수
수동 승인	Manual	CustomData	선택 사항
		ExternalEntityLink	선택 사항
		NotificationArn	선택 사항

다음 예는 Alexa Skills Kit를 사용하는 배포 작업에 유효한 구성을 보여줍니다.

```
"configuration": {
  "ClientId": "amzn1.application-oa2-client.aadEXAMPLE",
  "ClientSecret": "*****",
  "RefreshToken": "*****",
  "SkillId": "amzn1.ask.skill.22649d8f-0451-4b4b-9ed9-bfb6cEXAMPLE"
}
```

다음 예제는 수동 승인에 유효한 구성을 보여줍니다.

```
"configuration": {  
  "CustomData": "Comments on the manual approval",  
  "ExternalEntityLink": "http://my-url.com",  
  "NotificationArn": "arn:aws:sns:us-west-2:12345EXAMPLE:Notification"  
}
```

작업 구조 참조

이 단원은 작업 구성에 대한 참조일 뿐입니다. 파이프라인 구조의 개념적 개요는 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

CodePipeline의 각 작업 공급자는 파이프라인 구조에서 필수 및 옵션 구성 필드 세트를 사용합니다. 이 단원에는 다음과 같은 작업 공급자별 참조가 나와 있습니다.

- 파이프라인 구조 작업 블록에 포함된 ActionType 필드의 유효한 값(예: Owner 및 Provider)
- 파이프라인 구조 작업 섹션에 포함된 Configuration 파라미터(필수 및 옵션)에 대한 설명 및 기타 참조 정보
- 유효한 예제 JSON 및 YAML 작업 필드

이 단원은 추가 작업 공급자를 포함하도록 주기적으로 업데이트됩니다. 참조 정보는 현재 다음과 같은 작업 공급자에 대해 사용할 수 있습니다.

주제

- [Amazon EC2 작업 참조](#)
- [Amazon ECR 소스 작업 참조](#)
- [ECRBuildAndPublish 빌드 작업 참조](#)
- [Amazon Elastic Container Service\(Amazon ECS\) 및 CodeDeploy 블루-그린 배포 작업 참조](#)
- [Amazon Elastic Container Service\(Amazon ECS\) 배포 작업 참조](#)
- [Amazon Elastic Kubernetes Service EKS 배포 작업 참조](#)
- [AWS Lambda 배포 작업 참조](#)
- [Amazon S3 배포 작업 참조](#)
- [Amazon S3 소스 작업 참조](#)
- [AWS AppConfig 배포 작업 참조](#)
- [AWS CloudFormation 배포 작업 참조](#)
- [AWS CloudFormation StackSets 배포 작업 참조](#)
- [AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조](#)
- [AWS CodePipeline 작업 참조 호출](#)
- [CodeCommit 소스 작업 참조](#)
- [AWS CodeDeploy 배포 작업 참조](#)

- [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)
- [명령 작업 참조](#)
- [AWS Device Farm 테스트 작업 참조](#)
- [Elastic Beanstalk 배포 작업 참조](#)
- [Amazon Inspector InspectorScan 호출 작업 참조](#)
- [AWS Lambda 작업 참조 호출](#)
- [AWS OpsWorks 배포 작업 참조](#)
- [AWS Service Catalog 배포 작업 참조](#)
- [AWS Step Functions 작업 참조 호출](#)

Amazon EC2 작업 참조

Amazon EC2 EC2 작업을 사용하여 배포 플릿에 애플리케이션 코드를 배포합니다. 배포 플릿은 Amazon EC2 Linux 인스턴스 또는 Linux SSM 관리형 노드로 구성될 수 있습니다. 인스턴스에 SSM 에이전트가 설치되어 있어야 합니다.

Note

이 작업은 Linux 인스턴스 유형만 지원합니다. 지원되는 최대 플릿 크기는 인스턴스 500개입니다.

작업은 지정된 최대값을 기반으로 인스턴스 수를 선택합니다. 이전 인스턴스에서 실패한 인스턴스가 먼저 선택됩니다. 이전에 작업이 실패한 경우와 같이 인스턴스가 동일한 입력 아티팩트의 배포를 이미 수신한 경우 작업은 특정 인스턴스에서 배포를 건너뛵니다.

Note

이 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 지원됩니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)

- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [EC2 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한](#)
- [사양 파일 참조 배포](#)
- [작업 선언](#)
- [배포 사양 예제를 사용한 작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: EC2
- 버전: 1

구성 파라미터

InstanceTagKey

필수 여부: 예

와 같이 Amazon EC2에서 생성한 인스턴스의 태그 키입니다Name.

InstanceTagValue

필수 여부: 아니요

와 같이 Amazon EC2에서 생성한 인스턴스의 태그 값입니다my-instances.

이 값을 지정하지 않으면 InstanceTagKey가 있는 모든 인스턴스가 일치합니다.

InstanceType

필수 여부: 예

Amazon EC2에서 생성된 인스턴스 또는 SSM 노드의 유형입니다. 유효 값은 EC2 및 SSM_MANAGED_NODE입니다.

모든 인스턴스에 SSM 에이전트를 이미 생성, 태그 지정 및 설치했어야 합니다.

 Note

인스턴스를 생성할 때 기존 EC2 인스턴스 역할을 생성하거나 사용합니다. Access Denied 오류를 방지하려면 인스턴스 역할에 S3 버킷 권한을 추가하여 인스턴스에 CodePipeline 아티팩트 버킷에 대한 권한을 부여해야 합니다. 파이프라인 리전의 아티팩트 버킷으로 범위가 지정된 s3:GetObject 권한으로 기본 역할을 생성하거나 기존 역할을 업데이트합니다.

TargetDirectory

필수: 예(스크립트가 지정된 경우)

Amazon EC2 인스턴스에서 스크립트를 실행하는 데 사용할 디렉터리입니다.

DeploySpec

필수: 예(배포 사양을 지정한 경우)

배포 설치 및 수명 주기 이벤트를 구성하는 데 사용할 파일입니다. 배포 사양 필드 설명 및 정보는 섹션을 참조하세요 [사양 파일 참조 배포](#). 배포 사양 파일이 지정된 작업 구성을 보려면의 예제를 참조하세요 [배포 사양 예제를 사용한 작업 선언](#).

MaxBatch

필수 여부: 아니요

병렬로 배포할 수 있는 최대 인스턴스 수입니다.

MaxError

필수 여부: 아니요

배포 중에 허용되는 최대 인스턴스 오류 수입니다.

TargetGroupNameList

필수 여부: 아니요

배포를 위한 대상 그룹 이름 목록입니다. 대상 그룹을 이미 생성했어야 합니다.

대상 그룹은 특정 요청을 처리하기 위한 인스턴스 세트를 제공합니다. 대상 그룹을 지정하면 배포 전에 대상 그룹에서 인스턴스가 제거되고 배포 후에 대상 그룹에 다시 추가됩니다.

PreScript

필수 여부: 아니요

작업 배포 단계 전에 실행할 스크립트입니다.

PostScript

필수 여부: 예

작업 배포 단계 후에 실행할 스크립트입니다.

다음 이미지는 작업 구성 사용이 선택된 작업에 대한 편집 페이지의 예를 보여줍니다.

SourceArtifact ✕
Defined by: Source
No more than 100 characters

Instance type
Choose the instance type that you want to deploy to. Supported types are Amazon EC2 instances or AWS Systems Manager (SSM) managed nodes. You must have already created, tagged, and installed the SSM agent on all instances.
EC2 ▼

You can add one group of tags for EC2 instances to this deployment group.
One tag group: Any instance identified by the tag group will be deployed to.

Key

✕

Value - optional

✕

Matching instances

1 unique matched instance. [Click here for details](#)

☒ Use action configurations
Store deployment specifications as action configurations

☐ Use a DeploySpec file
Store deployment specifications in a YAML-formatted DeploySpec file

Target directory
Specify the location of the target directory you want to deploy to. Use an absolute path like '/home/ec2-user/deploy'.

PreScript - optional
Path to the executable script file that runs BEFORE the Deploy event. It should be relative to the root directory of your uploaded source artifact. Use a relative path like 'uploadDir/preScript.sh'.

PostScript
Path to the executable script file that runs AFTER the Deploy event. It should be relative to the root directory of your uploaded source artifact. Use a relative path like 'uploadDir/postScript.sh'.

다음 이미지는 DeploySpec 파일 사용이 선택된 작업에 대한 편집 페이지의 예를 보여줍니다.

✂

Action name

Choose a name for your action

Deploy

No more than 100 characters

Action provider

Amazon EC2

Region

United States (N. Virginia)

Input artifacts

Choose an input artifact for this action. [Learn more](#)

SourceArtifact ✕

Defined by: Source

No more than 100 characters

Instance type

Choose the instance type that you want to deploy to. Supported types are Amazon EC2 instances or AWS Systems Manager (SSM) managed nodes. You must have already created, tagged, and installed the SSM agent on all instances.

EC2

You can add one group of tags for EC2 instances to this deployment group.

One tag group: Any instance identified by the tag group will be deployed to.

Key

Value - optional

Q Name ✕

Q

Matching instances

1 unique matched instance. [Click here for details](#)

Deploy specifications

☐ Use action configurations

Store deploy specifications as action configurations

☒ Use a DeploySpec file

Store deploy specifications in a YAML-formatted DeploySpec file

DeploySpec

Path to the deploy specification file. It should be relative to the root directory of your uploaded source artifact.

deployspec.yaml

▼ Advanced

Max batch - optional

Specify the number or percentage of targets that can deploy in parallel.

☒ targets
 ☐ percentage

targets: from 1 to the number of instances you have

Max errors - optional

Stop the task after the task fails on the specified number or percentage of targets.

☒ targets
 ☐ percentage

Cancel

Done

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 배포 중에 스크립트 작업을 지원하기 위해 제공된 파일입니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

EC2 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한

CodePipeline이 작업을 실행할 때 CodePipeline 서비스 역할에는 최소 권한으로 액세스할 수 있도록 범위가 적절하게 축소된 다음 권한이 필요합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "StatementWithAllResource",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:DescribeInstances",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroupAttributes",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetGroups",
        "elasticloadbalancing:DescribeTargetHealth",
        "ssm:CancelCommand",
        "ssm:DescribeInstanceInformation",
        "ssm:ListCommandInvocations"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "StatementForLogs",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/aws/codepipeline/
{{pipelineName}}:*"
    ]
},
{
    "Sid": "StatementForElasticloadbalancing",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "elasticloadbalancing:DeregisterTargets",
        "elasticloadbalancing:RegisterTargets"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:111122223333:targetgroup/
[[targetGroupName]]/*"
    ]
},
{
    "Sid": "StatementForSsmOnTaggedInstances",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:SendCommand"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:us-east-1:111122223333:instance/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/{{tagKey}}": "{{tagValue}}"
        }
    }
},
{
    "Sid": "StatementForSsmApprovedDocuments",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ssm:SendCommand"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ssm:us-east-1::document/AWS-RunPowerShellScript",
        "arn:aws:ssm:us-east-1::document/AWS-RunShellScript"
    ]
}
]

```

```
}
```

CloudWatch 로그의 파이프라인에 대한 로그 그룹

CodePipeline이 작업을 실행하면 CodePipeline은 다음과 같이 파이프라인 이름을 사용하여 로그 그룹을 생성합니다. 이렇게 하면 파이프라인 이름을 사용하여 리소스를 로깅할 수 있는 권한을 범위 아래로 지정할 수 있습니다.

```
/aws/codepipeline/MyPipelineName
```

로깅에 대한 다음 권한은 서비스 역할에 대한 위 업데이트에 포함됩니다.

- logs:CreateLogGroup
- logs:CreateLogStream
- logs:PutLogEvents

작업 세부 정보 대화 상자를 사용하여 콘솔에서 로그를 보려면 로그를 볼 수 있는 권한을 콘솔 역할에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)에서 콘솔 권한 정책 예제를 참조하세요.

CloudWatch 로그에 대한 서비스 역할 정책 권한

CodePipeline이 작업을 실행하면 CodePipeline은 다음과 같이 파이프라인 이름을 사용하여 로그 그룹을 생성합니다. 이렇게 하면 파이프라인 이름을 사용하여 리소스를 로깅할 수 있는 권한을 범위 아래로 지정할 수 있습니다.

```
/aws/codepipeline/MyPipelineName
```

작업 세부 정보 대화 상자를 사용하여 콘솔에서 로그를 보려면 로그를 볼 수 있는 권한을 콘솔 역할에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)에서 콘솔 권한 정책 예제를 참조하세요.

사양 파일 참조 배포

CodePipeline에서 작업을 실행할 때 사양 파일을 지정하여 인스턴스에 대한 배포를 구성할 수 있습니다. 배포 사양 파일은 설치 대상과 배포 수명 주기 이벤트에 대한 응답으로 실행할 수명 주기 이벤트 후

크를 지정합니다. 배포 사양 파일은 항상 YAML 형식입니다. 배포 사양 파일은 다음을 수행하는 데 사용됩니다.

- 애플리케이션 개정의 소스 파일을 인스턴스의 대상으로 매핑합니다.
- 배포된 파일에 대한 사용자 지정 권한을 지정합니다.
- 배포 프로세스의 다양한 단계에서 각 인스턴스에 실행할 스크립트를 지정합니다.

배포 사양 파일은 AppSpec 파일과 함께 CodeDeploy에서 지원하는 특정 배포 구성 파라미터를 지원합니다. 기존 AppSpec 파일을 직접 사용할 수 있으며 지원되지 않는 파라미터는 무시됩니다. CodeDeploy의 AppSpec 파일에 대한 자세한 내용은 [CodeDeploy](#) 사용 설명서의 애플리케이션 사양 파일 참조를 참조하세요.

파일 배포 파라미터는 다음과 같이 지정됩니다.

- **files** - 배포 사양 파일은 배포 파일의 **source:** 및 **destination:**를 지정합니다.
- **scripts** - 배포에 대해 스크립팅된 이벤트입니다. BeforeDeploy 및 라는 두 가지 이벤트가 지원됩니다AfterDeploy.
- **hooks** - 이벤트의 수명 주기 후크입니다. ApplicationStop, , BeforeInstall, 및 후크가 지원됩니다AfterInstallApplicationStartValidateService.

Note

후크 파라미터는 CodeDeploy와의 AppSpec 호환성에 사용할 수 있으며 버전 0.0(AppSpec 형식)에서만 사용할 수 있습니다. 이 형식의 경우 CodePipeline은 이벤트에 대한 최선의 매핑을 수행합니다.

사양 파일에 올바른 YAML 간격을 사용해야 합니다. 그렇지 않으면 배포 사양 파일의 위치와 공백 수가 올바르지 않은 경우 오류가 발생합니다. 간격 지정에 대한 자세한 내용은 [YAML](#) 사양을 참조하세요.

배포 사양 파일의 예는 다음과 같습니다.

```
version: 0.1
files:
  - source: /index.html
    destination: /var/www/html/
scripts:
  BeforeDeploy:
```

```
- location: scripts/install_dependencies
  timeout: 300
  runas: myuser
AfterDeploy:
- location: scripts/start_server
  timeout: 300
  runas: myuser
```

배포 사양 파일이 지정된 작업 구성을 보려면의 예제를 참조하세요 [배포 사양 예제를 사용한 작업 선언](#).

작업 선언

YAML

```
name: DeployEC2
actions:
- name: EC2
  actionTypeId:
    category: Deploy
    owner: AWS
    provider: EC2
    version: '1'
  runOrder: 1
  configuration:
    InstanceTagKey: Name
    InstanceTagValue: my-instances
    InstanceType: EC2
    PostScript: "test/script.sh",
    TargetDirectory: "/home/ec2-user/deploy"
  outputArtifacts: []
  inputArtifacts:
  - name: SourceArtifact
  region: us-east-1
```

JSON

```
{
  "name": "DeployEC2",
  "actions": [
    {
      "name": "EC2Deploy",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
```

```

        "owner": "AWS",
        "provider": "EC2",
        "version": "1"
    },
    "runOrder": 1,
    "configuration": {
        "InstanceTagKey": "Name",
        "InstanceTagValue": "my-instances",
        "InstanceType": "EC2",
        "PostScript": "test/script.sh",
        "TargetDirectory": "/home/ec2-user/deploy"
    },
    "outputArtifacts": [],
    "inputArtifacts": [
        {
            "name": "SourceArtifact"
        }
    ],
    "region": "us-east-1"
}
]
},

```

배포 사양 예제를 사용한 작업 선언

YAML

```

name: DeployEC2
actions:
- name: EC2
  actionTypeId:
    category: Deploy
    owner: AWS
    provider: EC2
    version: '1'
  runOrder: 1
  configuration:
    DeploySpec: "deployspec.yaml"
    InstanceTagKey: Name
    InstanceTagValue: my-instances
    InstanceType: EC2
  outputArtifacts: []

```

```
inputArtifacts:
- name: SourceArtifact
region: us-east-1
```

JSON

```
{
  "name": "DeployEC2",
  "actions": [
    {
      "name": "EC2Deploy",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "provider": "EC2",
        "version": "1"
      },
      "runOrder": 1,
      "configuration": {
        "DeploySpec": "deployspec.yaml",
        "InstanceTagKey": "Name",
        "InstanceTagValue": "my-instances",
        "InstanceType": "EC2"
      },
      "outputArtifacts": [],
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "region": "us-east-1"
    }
  ]
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포](#) -이 자습서에서는 EC2 작업을 사용한 파이프라인 생성과 함께 스크립트 파일을 배포할 EC2 인스턴스 생성을 안내합니다.

- [오류 메시지와 함께 EC2 배포 작업이 실패함 No such file](#) -이 주제에서는 EC2 작업에서 찾을 수 없는 파일 오류에 대한 문제 해결에 대해 설명합니다.

Amazon ECR 소스 작업 참조

새 이미지가 Amazon ECR 리포지토리로 푸시될 때 파이프라인을 트리거합니다. 이 작업은 Amazon ECR에 푸시된 이미지의 URI를 참조하는 이미지 정의 파일을 제공합니다. 이 소스 작업은 다른 모든 소스 아티팩트에 대한 소스 위치를 허용하기 위해 CodeCommit 같은 다른 소스 작업과 함께 사용되는 경우가 많습니다. 자세한 내용은 [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하십시오.

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 CodePipeline은 리포지토리에서 변경이 발생할 때 파이프라인을 시작하는 EventBridge 규칙을 생성합니다.

Note

Amazon ECR, Amazon S3 또는 CodeCommit 소스의 경우 입력 변환 항목을 사용하여 소스 재정의 생성하여 파이프라인 이벤트에 EventBridgeRevisionValue의를 사용할 수도 있습니다. 여기서 revisionValue는 객체 키, 커밋 또는 이미지 ID의 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다. 자세한 내용은 , [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#)또는의 절차에 포함된 입력 변환 항목의 선택적 단계를 참조하세요 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#).

Amazon ECR 작업을 통해 파이프라인을 연결하기 전에 이미 Amazon ECR 리포지토리를 생성하고 이미지를 푸시해야 합니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: Amazon ECR 작업](#)
- [작업 선언\(Amazon ECR 예제\)](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Source
- 소유자: AWS
- 공급자: ECR
- 버전: 1

구성 파라미터

RepositoryName

필수 여부: 예

이미지가 푸시된 Amazon ECR 리포지토리의 이름입니다.

ImageTag

필수 여부: 아니요

이미지에 사용되는 태그입니다.

Note

ImageTag의 값을 지정하지 않는 경우, 기본값은 latest입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 입력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 이 작업은 파이프라인 실행을 트리거한 이미지의 URI를 포함하는 imageDetail.json 파일을 포함하는 아티팩트를 생성합니다. imageDetail.json 파일에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

RegistryId

리포지토리가 포함된 레지스트리와 연결된 AWS 계정 ID입니다.

RepositoryName

이미지가 푸시된 Amazon ECR 리포지토리의 이름입니다.

ImageTag

이미지에 사용되는 태그입니다.

Note

소스 개정이 재정의되면 ImageTag 출력 변수가 출력되지 않습니다.

ImageDigest

이미지 매니페스트의 sha256 다이제스트입니다.

imageURI

이미지의 URI입니다.

서비스 역할 권한: Amazon ECR 작업

Amazon ECR 지원의 경우 다음을 정책 설명에 추가합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ecr:DescribeImages"
```

```
],  
  "Resource": "resource_ARN"  
},
```

이 작업에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Amazon ECR 소스 작업 참조](#).

작업 선언(Amazon ECR 예제)

YAML

```
Name: Source  
Actions:  
  - InputArtifacts: []  
    ActionTypeId:  
      Version: '1'  
      Owner: AWS  
      Category: Source  
      Provider: ECR  
    OutputArtifacts:  
      - Name: SourceArtifact  
    RunOrder: 1  
    Configuration:  
      ImageTag: latest  
      RepositoryName: my-image-repo  
  
Name: ImageSource
```

JSON

```
{  
  "Name": "Source",  
  "Actions": [  
    {  
      "InputArtifacts": [],  
      "ActionTypeId": {  
        "Version": "1",  
        "Owner": "AWS",  
        "Category": "Source",  
        "Provider": "ECR"  
      },  
      "OutputArtifacts": [  
        {  
          "Name": "SourceArtifact"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

        }
    ],
    "RunOrder": 1,
    "Configuration": {
        "ImageTag": "latest",
        "RepositoryName": "my-image-repo"
    },
    "Name": "ImageSource"
}
]
},

```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#) - 이 자습서에서는 Amazon ECS 인스턴스에 배포하는 CodeCommit 및 Amazon ECR 소스가 있는 파이프라인을 생성할 수 있는 샘플 앱 사양 파일과 샘플 CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹을 제공합니다.

ECRBuildAndPublish 빌드 작업 참조

이 빌드 작업을 사용하면 소스에서 변경 사항이 발생할 때 새 이미지 빌드 및 푸시를 자동화할 수 있습니다. 이 작업은 지정된 Docker 파일 위치를 기반으로 빌드되고 이미지를 푸시합니다. 이 빌드 작업은 Amazon ECR 소스 리포지토리에서 변경이 발생할 때 파이프라인을 트리거하는 CodePipeline의 Amazon ECR 소스 작업과 동일하지 않습니다. 해당 작업에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [Amazon ECR 소스 작업 참조](#).

이는 파이프라인을 트리거하는 소스 작업이 아닙니다. 이 작업은 이미지를 빌드하고 Amazon ECR 이미지 리포지토리로 푸시합니다.

파이프라인에 작업을 추가하기 전에 Amazon ECR 리포지토리를 이미 생성하고 GitHub와 같은 소스 코드 리포지토리에 Dockerfile을 추가해야 합니다.

Important

이 작업은 CodePipeline 관리형 CodeBuild 컴퓨팅을 사용하여 빌드 환경에서 명령을 실행합니다. 명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다.

 Note

이 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 사용할 수 있습니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: ECRBuildAndPublish 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Build
- 소유자: AWS
- 공급자: ECRBuildAndPublish
- 버전: 1

구성 파라미터

ECRRepositoryName

필수 여부: 예

이미지가 푸시되는 Amazon ECR 리포지토리의 이름입니다.

DockerFilePath

필수 여부: 아니요

이미지를 빌드하는 데 사용되는 Docker 파일의 위치입니다. 선택적으로 루트 수준이 아닌 경우 대체 Docker 파일 위치를 제공할 수 있습니다.

Note

의 값을 지정DockerFilePath하지 않으면 값이 기본적으로 소스 리포지토리 루트 수준으로 설정됩니다.

ImageTags

필수 여부: 아니요

이미지에 사용되는 태그입니다. 여러 태그를 쉼표로 구분된 문자열 목록으로 입력할 수 있습니다.

Note

ImageTags의 값을 지정하지 않는 경우, 기본값은 latest입니다.

RegistryType

필수 여부: 아니요

리포지토리가 퍼블릭인지 프라이빗인지 지정합니다. 유효한 값은 private | public입니다.

Note

RegistryType의 값을 지정하지 않는 경우, 기본값은 private입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 이미지를 빌드하는 데 필요한 Dockerfile이 포함된 소스 작업에서 생성된 아티팩트입니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

ECRImageDigestId

이미지 매니페스트의 sha256 다이제스트입니다.

ECRRepositoryName

이미지가 푸시된 Amazon ECR 리포지토리의 이름입니다.

서비스 역할 권한: **ECRBuildAndPublish** 작업

ECRBuildAndPublish 작업 지원을 위해 정책 설명에 다음을 추가합니다.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ECRRepositoryAllResourcePolicy",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:DescribeRepositories",
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:GetAuthorizationToken"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecr:GetAuthorizationToken",
        "ecr:InitiateLayerUpload",
        "ecr:UploadLayerPart",
        "ecr:CompleteLayerUpload",
        "ecr:PutImage",

```

```

        "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
    ],
    "Resource": "PrivateECR_Resource_ARN"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ecr-public:GetAuthorizationToken",
        "ecr-public:DescribeRepositories",
        "ecr-public:InitiateLayerUpload",
        "ecr-public:UploadLayerPart",
        "ecr-public:CompleteLayerUpload",
        "ecr-public:PutImage",
        "ecr-public:BatchCheckLayerAvailability",
        "sts:GetServiceBearerToken"
    ],
    "Resource": "PublicECR_Resource_ARN"
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "sts:GetServiceBearerToken"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

또한 Commands 작업에 아직 추가되지 않은 경우 CloudWatch 로그를 보려면 서비스 역할에 다음 권한을 추가합니다.

```

{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": "resource_ARN"
},

```


Note

서비스 역할 정책 문의 리소스 기반 권한을 사용하여 파이프라인 리소스 수준으로 권한 범위를 좁힙니다.

이 작업에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [ECRBuildAndPublish 빌드 작업 참조](#).

작업 선언

YAML

```
name: ECRBuild
actionTypeId:
  category: Build
  owner: AWS
  provider: ECRBuildAndPublish
  version: '1'
runOrder: 1
configuration:
  ECRRepositoryName: actions/my-imagerepo
outputArtifacts: []
inputArtifacts:
- name: SourceArtifact
region: us-east-1
namespace: BuildVariables
```

JSON

```
{
  "name": "ECRBuild",
  "actionTypeId": {
    "category": "Build",
    "owner": "AWS",
    "provider": "ECRBuildAndPublish",
    "version": "1"
  },
  "runOrder": 1,
  "configuration": {
    "ECRRepositoryName": "actions/my-imagerepo"
  },
}
```

```
"outputArtifacts": [],
"inputArtifacts": [
  {
    "name": "SourceArtifact"
  }
],
"region": "us-east-1",
"namespace": "BuildVariables"
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: CodePipeline을 사용하여 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR에 푸시\(V2 유형\)](#) -이 자습서에서는 샘플 Dockerfile과 소스 리포지토리 변경 시 이미지를 ECR에 푸시한 다음 Amazon ECS에 배포하는 파이프라인을 생성하는 지침을 제공합니다.

Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 및 CodeDeploy 블루-그린 배포 작업 참조

블루/그린 배포를 사용하여 컨테이너 애플리케이션을 배포 AWS CodePipeline 하는 파이프라인을에서 구성할 수 있습니다. 블루/그린 배포에서는 트래픽을 다시 라우팅하기 전에 이전 버전과 함께 새 버전의 애플리케이션을 시작하고 새 버전을 테스트할 수 있습니다. 또한 배포 프로세스를 모니터링하고 문제가 발생할 경우 신속하게 롤백할 수 있습니다.

완료된 파이프라인은 이미지 또는 작업 정의 파일의 변경 사항을 감지하고 CodeDeploy를 사용하여 트래픽을 Amazon ECS 클러스터 및 로드 밸런서로 라우팅하고 배포합니다. CodeDeploy는 로드 밸런서에 새 리스너를 생성하여 특수 포트를 통해 새 작업을 대상으로 지정할 수 있습니다. Amazon ECS 작업 정의가 저장되는 CodeCommit 리포지토리와 같은 소스 위치를 사용하도록 파이프라인을 구성할 수도 있습니다.

파이프라인을 생성하기 전에 Amazon ECS 리소스, CodeDeploy 리소스, 로드 밸런서 및 대상 그룹을 이미 생성해야 합니다. 이미지 리포지토리에 이미 이미지에 태그를 지정하여 저장하고 작업 정의와 AppSpec 파일을 파일 리포지토리에 업로드했어야 합니다.

Note

이 주제에서는 CodePipeline인의 Amazon ECS에서 CodeDeploy로의 블루/그린 배포 작업에 대해 설명합니다. CodePipeline에서의 Amazon ECS 표준 배포 작업에 대한 참조 정보는 [Amazon Elastic Container Service\(Amazon ECS\) 배포 작업 참조](#)를 참조하세요.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [서비스 역할 권한: CodeDeployToECS 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: CodeDeployToECS
- 버전: 1

구성 파라미터

ApplicationName

필수 여부: 예

CodeDeploy의 애플리케이션 이름. 파이프라인을 생성하기 전에 CodeDeploy에 애플리케이션이 이미 생성되어 있어야 합니다.

DeploymentGroupName

필수 여부: 예

CodeDeploy 애플리케이션용으로 생성한 Amazon ECS 작업 세트에 대해 지정된 배포 그룹입니다. 파이프라인을 생성하기 전에 CodeDeploy에 배포 그룹이 이미 생성되어 있어야 합니다.

TaskDefinitionTemplateArtifact

필수 여부: 예

배포 작업에 작업 정의 파일을 제공하는 입력 아티팩트의 이름입니다. 일반적으로 소스 작업의 출력 아티팩트 이름입니다. 콘솔을 사용하는 경우 소스 작업 출력 아티팩트의 기본 이름은 SourceArtifact입니다.

AppSpecTemplateArtifact

필수 여부: 예

배포 작업에 AppSpec 파일을 제공하는 입력 아티팩트의 이름입니다. 파이프라인이 실행되면 이 값이 업데이트됩니다. 일반적으로 소스 작업의 출력 아티팩트 이름입니다. 콘솔을 사용하는 경우 소스 작업 출력 아티팩트의 기본 이름은 SourceArtifact입니다. AppSpec 파일에서 TaskDefinition의 경우 [여기](#)에 나온 것처럼 <TASK_DEFINITION> 자리표시자 텍스트를 유지할 수 있습니다.

AppSpecTemplatePath

필수 여부: 아니요

파이프라인의 CodeCommit 리포지토리와 같은 파이프라인 소스 파일 위치에 저장된 AppSpec 파일의 파일 이름입니다. 기본적인 파일 이름은 appspec.yaml입니다. AppSpec 파일의 이름이 같고 파일 리포지토리의 루트 수준에 저장되어 있는 경우 파일 이름을 제공할 필요가 없습니다. 경로가 기본 경로가 아닌 경우 경로와 파일 이름을 입력합니다.

TaskDefinitionTemplatePath

필수 여부: 아니요

파이프라인의 CodeCommit 리포지토리와 같은 파이프라인 파일 소스 위치에 저장된 작업 정의의 파일 이름입니다. 기본적인 파일 이름은 taskdef.json입니다. 작업 정의 파일의 이름이 같고 파일 리포지토리의 루트 수준에 저장되어 있는 경우 파일 이름을 제공할 필요가 없습니다. 경로가 기본 경로가 아닌 경우 경로와 파일 이름을 입력합니다.

Image<Number>ArtifactName

필수 여부: 아니요

배포 작업에 이미지를 제공하는 입력 아티팩트의 이름입니다. 이는 일반적으로 이미지 리포지토리의 출력 아티팩트(예: Amazon ECR 소스 작업의 출력)입니다.

<Number>의 사용 가능한 값은 1~4입니다.

Image<Number>ContainerName

필수 여부: 아니요

이미지 리포지토리(예: Amazon ECR 소스 리포지토리)에서 사용할 수 있는 이미지의 이름입니다.

<Number>의 사용 가능한 값은 1~4입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1 to 5
- 설명: CodeDeployToECS 작업은 먼저 소스 파일 리포지토리에서 작업 정의 파일과 AppSpec 파일을 찾은 다음 이미지 리포지토리에서 이미지를 찾은 다음 동적으로 작업 정의의 새 버전을 생성하고 마지막으로 AppSpec 명령을 실행하여 작업 세트와 컨테이너를 클러스터에 배포합니다.

CodeDeployToECS 작업은 이미지 URI를 이미지에 매핑하는 imageDetail.json 파일을 찾습니다. Amazon ECR 이미지 리포지토리에 변경을 커밋하면 파이프라인 ECR 소스 작업이 해당 커밋에 대한 imageDetail.json 파일을 생성합니다. 작업이 자동화되지 않은 파이프라인용 imageDetail.json 파일을 수동으로 추가할 수도 있습니다. imageDetail.json 파일에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

CodeDeployToECS 작업을 수행하면 작업 정의의 새 개정이 동적으로 생성됩니다. 이 단계에서 이 작업은 작업 정의 파일의 자리 표시자를 imageDetail.json 파일에서 검색된 이미지 URI로 바꿉니다. 예를 들어 IMAGE1_NAME을 Image1ContainerName 파라미터로 설정하는 경우 자리 표시자 <IMAGE1_NAME>을 작업 정의 파일의 이미지 필드 값으로 지정해야 합니다. 이 경우 CodeDeploytoECS 작업은 Image1ArtifactName으로 지정한 아티팩트의 imageDetail.json에서 검색된 실제 이미지 URI로 자리 표시자 <IMAGE1_NAME>을 대체합니다.

작업 정의 업데이트의 경우 CodeDeploy AppSpec.yaml 파일에 TaskDefinition속성이 포함되어 있습니다.

```
TaskDefinition: <TASK_DEFINITION>
```

이 속성은 새 작업 정의가 생성된 후 CodeDeployToECS 작업에 의해 업데이트됩니다.

TaskDefinition 필드 값의 경우 자리 표시자 텍스트는 <TASK_DEFINITION>이어야 합니다. CodeDeployToECS 작업은 이 자리 표시자를 동적으로 생성된 작업 정의의 실제 ARN으로 대체합니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: CodeDeployToECS 작업

CodeDeployToECS 작업(블루/그린 배포)의 경우, CodeDeploy를 사용하여 Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 파이프라인을 만드는 데 필요한 최소 권한은 다음과 같습니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCodeDeployDeploymentActions",
      "Action": [
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:GetDeployment"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codedeploy:*:111122223333:deploymentgroup:
[[ApplicationName]]/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    },
    {
      "Sid": "AllowCodeDeployApplicationActions",
      "Action": [
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetApplicationRevision",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision"
      ],
      "Resource": [
```

```

        "arn:aws:codedeploy:*:111122223333:application:
[[ApplicationName]]",
        "arn:aws:codedeploy:*:111122223333:application:
[[ApplicationName]]/*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowCodeDeployDeploymentConfigAccess",
    "Action": [
        "codedeploy:GetDeploymentConfig"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:codedeploy:*:111122223333:deploymentconfig:*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowECSRegisterTaskDefinition",
    "Action": [
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Effect": "Allow"
},
{
    "Sid": "AllowPassRoleToECS",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "iam:PassRole",
    "Resource": [
        "arn:aws:iam:111122223333:role/[[PassRoles]]"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "iam:PassedToService": [
                "ecs.amazonaws.com",
                "ecs-tasks.amazonaws.com"
            ]
        }
    }
}
]

```

}

Amazon ECS에서 태그 지정 권한 부여 사용으로 옵트인할 수 있습니다. 옵트인을 통해 다음 권한: `ecs:TagResource`를 부여해야 합니다. 옵트인하는 방법과 권한 필요 여부 및 태그 권한 부여 적용 여부에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 [태그 지정 권한 부여 타임라인](#)을 참조하세요.

또한 작업에 IAM 역할을 사용하려면 `iam:PassRole` 권한을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon ECS 태스크 실행 IAM 역할](#)과 [태스크에 대한 IAM 역할](#)을 참조하세요.

위 예제 `ecs-tasks.amazonaws.com`와 같이 `iam:PassedToService` 조건에 따라 서비스 목록에 추가할 수도 있습니다.

작업 선언

YAML

```
Name: Deploy
Actions:
- Name: Deploy
  ActionTypeId:
    Category: Deploy
    Owner: AWS
    Provider: CodeDeployToECS
    Version: '1'
  RunOrder: 1
  Configuration:
    AppSpecTemplateArtifact: SourceArtifact
    ApplicationName: ecs-cd-application
    DeploymentGroupName: ecs-deployment-group
    Image1ArtifactName: MyImage
    Image1ContainerName: IMAGE1_NAME
    TaskDefinitionTemplatePath: taskdef.json
    AppSpecTemplatePath: appspec.yaml
    TaskDefinitionTemplateArtifact: SourceArtifact
  OutputArtifacts: []
  InputArtifacts:
    - Name: SourceArtifact
    - Name: MyImage
  Region: us-west-2
  Namespace: DeployVariables
```


JSON

```
{
  "Name": "Deploy",
  "Actions": [
    {
      "Name": "Deploy",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Deploy",
        "Owner": "AWS",
        "Provider": "CodeDeployToECS",
        "Version": "1"
      },
      "RunOrder": 1,
      "Configuration": {
        "AppSpecTemplateArtifact": "SourceArtifact",
        "ApplicationName": "ecs-cd-application",
        "DeploymentGroupName": "ecs-deployment-group",
        "Image1ArtifactName": "MyImage",
        "Image1ContainerName": "IMAGE1_NAME",
        "TaskDefinitionTemplatePath": "taskdef.json",
        "AppSpecTemplatePath": "appspec.yaml",
        "TaskDefinitionTemplateArtifact": "SourceArtifact"
      },
      "OutputArtifacts": [],
      "InputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceArtifact"
        },
        {
          "Name": "MyImage"
        }
      ],
      "Region": "us-west-2",
      "Namespace": "DeployVariables"
    }
  ]
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#) – 이 자습서에서는 블루/그린 배포에 필요한 CodeDeploy 및 Amazon ECS 리소스를 생성하는 방법을 안내합니다. 이 자습서에서는 도커 이미지를 Amazon ECR로 푸시하고 도커 이미지 이름, 컨테이너 이름, Amazon ECS 서비스 이름 및 로드 밸런서 구성을 나열하는 Amazon ECS 작업 정의를 생성하는 방법을 보여줍니다. 그런 다음 자습서에서는 배포를 위한 AppSpec 파일 및 파이프라인을 생성하는 과정을 안내합니다.

Note

이 주제 및 자습서에서는 CodePipeline인의 CodeDeploy/ECS 블루/그린 작업에 대해 설명합니다. CodePipeline의 ECS 표준 작업에 대한 자세한 내용은 [자습서: CodePipeline을 사용한 지속적 배포](#)를 참조하세요.

- AWS CodeDeploy 사용 설명서 - 블루/그린 배포에서 로드 밸런서, 프로덕션 리스너, 대상 그룹 및 Amazon ECS 애플리케이션을 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [자습서: Amazon ECS 서비스 배포](#)를 참조하세요. AWS CodeDeploy 사용 설명서의이 참조 정보는 Amazon ECS 및를 사용한 블루/그린 배포에 대한 개요를 제공합니다 AWS CodeDeploy.
- Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서 - 도커 이미지 및 컨테이너, ECS 서비스 및 클러스터, ECS 작업 세트 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS) 배포 작업 참조

Amazon ECS 작업을 사용하여 Amazon ECS 서비스 및 작업 세트를 배포할 수 있습니다. Amazon ECS 서비스는 Amazon ECS 클러스터에 배포되는 컨테이너 애플리케이션입니다. Amazon ECS 클러스터는 클라우드에서 컨테이너 애플리케이션을 호스팅하는 인스턴스 모음입니다. 배포에는 Amazon ECS에서 생성한 작업 정의와 CodePipeline이 이미지를 배포하는 데 사용하는 이미지 정의 파일이 필요합니다.

Important

CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업은 Amazon ECS 서비스에서 사용하는 수정 버전을 기반으로 작업 정의의 자체 수정 버전을 생성합니다. Amazon ECS 서비스를 업데이트하지 않고 작업 정의에 대한 새 수정 사항을 생성하면 배포 작업에서 해당 수정 사항을 무시합니다.

파이프라인을 생성하기 전에 이미 Amazon ECS 리소스를 생성하고 이미지에 태그를 지정하여 이미지 리포지토리에 저장한 다음 BuildSpec 파일을 파일 리포지토리에 업로드해야 합니다.

Note

이 참조 항목에서는 CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업에 대해 설명합니다. CodePipeline에서의 CodeDeploy 블루/그린 배포 작업에 대한 Amazon ECS에 대한 참조 정보는 [Amazon Elastic Container Service\(Amazon ECS\) 및 CodeDeploy 블루-그린 배포 작업 참조](#)를 참조하세요.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [서비스 역할 권한: Amazon ECS 표준 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: ECS
- 버전: 1

구성 파라미터**ClusterName**

필수 여부: 예

Amazon ECS의 Amazon ECS 클러스터.

ServiceName

필수 여부: 예

Amazon ECS에서 생성한 Amazon ECS 서비스.

FileName

필수 여부: 아니요

서비스의 컨테이너 이름과 이미지 및 태그를 설명하는 JSON 파일, 이미지 정의 파일의 이름입니다. 이 파일은 ECS 표준 배포에 사용됩니다. 자세한 내용은 [입력 아티팩트](#) 및 [Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 imagedefinitions.json 파일](#) 섹션을 참조하세요.

DeploymentTimeout

필수 여부: 아니요

Amazon ECS 배포 작업 제한 시간(분). 제한 시간은 이 작업에 대한 최대 기본 제한 시간까지 구성할 수 있습니다. 예:

```
"DeploymentTimeout": "15"
```

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 작업은 파이프라인의 소스 파일 리포지토리에서 `imagedefinitions.json` 파일을 찾습니다. 이미지 정의 문서는 Amazon ECS 컨테이너 이름과 이미지 및 태그를 설명하는 JSON 파일입니다. CodePipeline은 Amazon ECR과 같은 이미지 리포지토리에서 파일을 사용하여 이미지를 검색합니다. 작업이 자동화되지 않은 파이프라인용 `imagedefinitions.json` 파일을 수동으로 추가할 수 있습니다. `imagedefinitions.json` 파일에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 imagedefinitions.json 파일](#) 단원을 참조하십시오.

작업을 수행하려면 이미지 리포지토리에 이미 푸시된 기존 이미지가 필요합니다. 이미지 매핑은 `imagedefinitions.json` 파일에서 제공되므로 Amazon ECR 소스를 파이프라인의 소스 작업으로 포함할 필요는 없습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: Amazon ECS 표준 작업

Amazon ECS의 경우 Amazon ECS 배포 작업을 통해 파이프라인을 만드는 데 필요한 최소 권한은 다음과 같습니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "TaskDefinitionPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:DescribeTaskDefinition",
        "ecs:RegisterTaskDefinition"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ECSServicePermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:DescribeServices",
        "ecs:UpdateService"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecs:*:111122223333:service/[[clusters]]/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ECSTagResource",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ecs:TagResource"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:ecs:*:111122223333:task-definition/[[taskDefinitions]]:*"
      ]
    }
  ]
}
```

```

        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "ecs:CreateAction": [
                    "RegisterTaskDefinition"
                ]
            }
        },
    },
    {
        "Sid": "IamPassRolePermissions",
        "Effect": "Allow",
        "Action": "iam:PassRole",
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/[[passRoles]]"
        ],
        "Condition": {
            "StringEquals": {
                "iam:PassedToService": [
                    "ecs.amazonaws.com",
                    "ecs-tasks.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    }
]
}

```

Amazon ECS에서 태그 지정 권한 부여 사용으로 옵트인할 수 있습니다. 옵트인을 통해 다음 권한: `ecs:TagResource`를 부여해야 합니다. 옵트인하는 방법과 권한 필요 여부 및 태그 권한 부여 적용 여부에 대한 자세한 내용은 Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서의 [태그 지정 권한 부여 타 임라인](#)을 참조하세요.

작업에 IAM 역할을 사용하려면 `iam:PassRole` 권한을 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [Amazon ECS 태스크 실행 IAM 역할](#)과 [태스크에 대한 IAM 역할](#)을 참조하세요. 다음 정책 텍스트를 사용합니다.

작업 선언

YAML

```

Name: DeployECS
ActionTypeId:
  Category: Deploy

```

```
Owner: AWS
Provider: ECS
Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration:
  ClusterName: my-ecs-cluster
  ServiceName: sample-app-service
  FileName: imagedefinitions.json
  DeploymentTimeout: '15'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: my-image
```

JSON

```
{
  "Name": "DeployECS",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Provider": "ECS",
    "Version": "1"
  },
  "RunOrder": 2,
  "Configuration": {
    "ClusterName": "my-ecs-cluster",
    "ServiceName": "sample-app-service",
    "FileName": "imagedefinitions.json",
    "DeploymentTimeout": "15"
  },
  "OutputArtifacts": [],
  "InputArtifacts": [
    {
      "Name": "my-image"
    }
  ]
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- ECRBuildandPublish 작업을 사용하여 이미지를 푸시한 다음 ECS 표준 작업을 사용하여 Amazon ECS에 배포하는 방법을 보여주는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR에 푸시\(V2 유형\)](#) 자습서는 섹션을 참조하세요.
- [자습서: CodePipeline을 사용한 지속적 배포](#) - 이 자습서에서는 CodeCommit과 같은 소스 파일 리포지토리에 저장하는 Dockerfile을 만드는 방법을 보여줍니다. 다음으로 자습서에서는 도커 이미지를 빌드하여 Amazon ECR로 푸시하고 imagedefinitions.json 파일을 생성하는 CodeBuild BuildSpec 파일을 통합하는 방법을 보여줍니다. 마지막으로 Amazon ECS 서비스와 작업 정의를 생성한 다음 Amazon ECS 배포 작업을 사용하여 파이프라인을 생성합니다.

Note

이 주제 및 자습서에서는 CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업에 대해 설명합니다. CodePipeline에서의 CodeDeploy 블루/그린 배포 작업에 대한 Amazon ECS에 대한 정보는 [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#)을 참조하세요.

- Amazon Elastic Container Service 개발자 안내서 - 도커 이미지 및 컨테이너, Amazon ECS 서비스 및 클러스터, Amazon ECS 작업 세트 사용에 대한 자세한 내용은 [Amazon ECS란 무엇입니까?](#)를 참조하세요.

Amazon Elastic Kubernetes Service EKS 배포 작업 참조

EKSDeploy 작업을 사용하여 Amazon EKS 서비스를 배포할 수 있습니다. 배포에는 CodePipeline이 이미지를 배포하는 데 사용하는 Kubernetes 매니페스트 파일이 필요합니다.

파이프라인을 생성하기 전에 Amazon EKS 리소스를 이미 생성하고 이미지를 이미지 리포지토리에 저장해야 합니다. 선택적으로 클러스터에 대한 VPC 정보를 제공할 수 있습니다.

Important

이 작업은 CodePipeline 관리형 CodeBuild 컴퓨팅을 사용하여 빌드 환경에서 명령을 실행합니다. 명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다.

Note

EKS 배포 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 사용할 수 있습니다.

EKS 작업은 퍼블릭 및 프라이빗 EKS 클러스터를 모두 지원합니다. 프라이빗 클러스터는 EKS에서 권장하는 유형이지만 두 유형 모두 지원됩니다.

EKS 작업은 교차 계정 작업에 대해 지원됩니다. 교차 계정 EKS 작업을 추가하려면 작업 선언의 대상 계정 `actionRoleArn`에서를 추가합니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [환경 변수](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 정책 권한](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: EKS
- 버전: 1

구성 파라미터

ClusterName

필수 여부: 예

Amazon EKS의 Amazon EKS 클러스터입니다.

Helm 아래의 옵션

다음은 Helm이 선택한 배포 도구일 때 사용할 수 있는 옵션입니다.

HelmReleaseName

필수: 예(Helm 유형에만 필수)

배포의 릴리스 이름입니다.

HelmChartLocation

필수: 예(Helm 유형에만 필수)

배포의 차트 위치입니다.

HelmValuesFiles

필수: 아니요(Helm 유형의 경우에만 선택 사항)

helm 값 파일에 대해 재정의하려면 helm 차트 위치에 쉼표로 구분된 helm 값 파일을 입력합니다.

Kubectl의 옵션

다음은 Kubectl이 선택한 배포 도구일 때 사용할 수 있는 옵션입니다.

ManifestFiles

필수: 예(Kubectl 유형에만 필수)

매니페스트 파일의 이름, 서비스의 컨테이너 이름을 설명하는 텍스트 파일, 이미지 및 태그입니다. 이 파일을 사용하여 이미지 URI 및 기타 정보를 파라미터화합니다. 이 용도로 환경 변수를 사용할 수 있습니다.

파이프라인의 소스 리포지토리에이 파일을 저장합니다.

네임스페이스

필수 여부: 아니요

kubectl 또는 helm 명령에 사용할 kubernetes 네임스페이스입니다.

서브넷

필수 여부: 아니요

클러스터의 VPC에 대한 서브넷입니다. 이는 클러스터에 연결된 동일한 VPC의 일부입니다. 클러스터에 아직 연결되지 않은 서브넷을 제공하고 여기에 지정할 수도 있습니다.

SecurityGroupIds

필수 여부: 아니요

클러스터의 VPC에 대한 보안 그룹입니다. 이는 클러스터에 연결된 동일한 VPC의 일부입니다. 클러스터에 아직 연결되지 않은 보안 그룹을 제공하고 여기에 지정할 수도 있습니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 작업은 파이프라인의 소스 파일 리포지토리에서 Kubernetes 매니페스트 파일 또는 차트 Helm 을 찾습니다. S3 버킷에 저장된 .tgz 형식의 helm 차트를 사용하려면 S3 버킷/키를 소스 작업으로 구성하면 됩니다. 예를 들어 제공된 객체 키는 `my-chart-0.1.0.tgz`.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

환경 변수

매니페스트 파일 또는 헬름 차트 값 파일의 이미지 리포지토리 또는 이미지 태그와 같은 변수를 대체하는 데 사용됩니다.

키

와 같은 키-값 환경 변수 페어의 키입니다 `$IMAGE_TAG`.

값

와 같은 키-값 페어의 값입니다 `v1.0`. 파이프라인 작업 또는 파이프라인 변수의 출력 변수를 사용하여 값을 파라미터화할 수 있습니다. 예를 들어 파이프라인에는를 사용하여 ECR 이미지를 생성하는 `ECRBuildAndPublish` 작업이 있을 수 있으며 `${codepipeline.PipelineExecutionId}`, EKS 작업을 환경 변수의 `${codepipeline.PipelineExecutionId}` 값으로 사용하여이 이미지를 사용할 수 있습니다.

출력 변수

EKSClusterName

Amazon EKS의 Amazon EKS 클러스터입니다.

서비스 역할 정책 권한

이 작업을 실행하려면 파이프라인의 서비스 역할 정책에서 다음 권한을 사용할 수 있어야 합니다.

- EC2 작업: CodePipeline이 실행되면 EC2 인스턴스 권한이 필요합니다. 이는 EKS 클러스터를 생성할 때 필요한 EC2 인스턴스 역할과 동일하지 않습니다.

기존 서비스 역할을 사용하는 경우 이 작업을 사용하려면 서비스 역할에 대해 다음 권한을 추가해야 합니다.

- ec2:CreateNetworkInterface
- ec2:DescribeDhcpOptions
- ec2:DescribeNetworkInterfaces
- ec2:DeleteNetworkInterface
- ec2:DescribeSubnets
- ec2:DescribeSecurityGroups
- ec2:DescribeVpcs
- EKS 작업: CodePipeline이 작업을 실행할 때 EKS 클러스터 권한이 필요합니다. 이는 EKS 클러스터를 생성할 때 필요한 IAM EKS 클러스터 역할과 동일하지 않습니다.

기존 서비스 역할을 사용하는 경우 이 작업을 사용하려면 서비스 역할에 대해 다음 권한을 추가해야 합니다.

- eks:DescribeCluster
- 로그 스트림 작업: CodePipeline이 작업을 실행하면 CodePipeline은 다음과 같이 파이프라인 이름을 사용하여 로그 그룹을 생성합니다. 이렇게 하면 파이프라인 이름을 사용하여 리소스를 로깅할 수 있는 권한을 범위 아래로 지정할 수 있습니다.

```
/aws/codepipeline/MyPipelineName
```

기존 서비스 역할을 사용하는 경우 이 작업을 사용하려면 서비스 역할에 대해 다음 권한을 추가해야 합니다.

- logs:CreateLogGroup
- logs:CreateLogStream
- logs:PutLogEvents

서비스 역할 정책 설명에서 다음 예제와 같이 권한 범위를 리소스 수준으로 좁힙니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "eks:DescribeCluster"
      ],
      "Resource": "arn:aws:eks:*:111122223333:cluster/YOUR_CLUSTER_NAME"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeVpcs",
        "ec2:DescribeRouteTables"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:logs:*:111122223333:log-group:/aws/codepipeline/YOUR_PIPELINE_NAME",
        "arn:aws:logs:*:111122223333:log-group:/aws/codepipeline/YOUR_PIPELINE_NAME:*"
      ]
    }
  ]
}
```

}

작업 세부 정보 대화 상자를 사용하여 콘솔에서 로그를 보려면 로그를 볼 수 있는 권한을 콘솔 역할에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)에서 콘솔 권한 정책 예제를 참조하세요.

서비스 역할을 클러스터의 액세스 항목으로 추가

파이프라인의 서비스 역할 정책에서 권한을 사용할 수 있게 되면 CodePipeline 서비스 역할을 클러스터의 액세스 항목으로 추가하여 클러스터 권한을 구성합니다.

업데이트된 권한이 있는 작업 역할을 사용할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [자습서 예제를 참조하세요](#) [4단계: CodePipeline 서비스 역할에 대한 액세스 항목 생성](#).

작업 선언

YAML

```
Name: DeployEKS
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Provider: EKS
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration:
  ClusterName: my-eks-cluster
  ManifestFiles: ManifestFile.json
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
```

JSON

```
{
  "Name": "DeployECS",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Provider": "EKS",
    "Version": "1"
  }
}
```

```
    },
    "RunOrder": 2,
    "Configuration": {
      "ClusterName": "my-eks-cluster",
      "ManifestFiles": "ManifestFile.json"
    },
    "OutputArtifacts": [],
    "InputArtifacts": [
      {
        "Name": "SourceArtifact"
      }
    ]
  },
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- EKS 클러스터 및 Kubernetes 매니페스트 파일을 생성하여 파이프라인에 작업을 추가하는 방법을 보여주는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EKS에 배포](#) 자습서는 섹션을 참조하세요.

AWS Lambda 배포 작업 참조

AWS Lambda 배포 작업을 사용하여 서버리스 배포를 위한 애플리케이션 코드 배포를 관리합니다. 다음과 같이 함수를 배포하고 트래픽 배포에 배포 전략을 사용할 수 있습니다.

- 트래픽 시프팅을 위한 카나리아 및 선형 배포
- 한 번에 모두 배포

Note

이 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 지원됩니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)

- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [Lambda 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: Lambda
- 버전: 1

구성 파라미터

FunctionName

필수 여부: 예

와 같이 Lambda에서 생성한 함수의 이름입니다MyLambdaFunction.

버전을 이미 생성했어야 합니다.

FunctionAlias

필수 여부: 아니요

Lambda에서 생성한 함수의 별칭이며와 같이 배포할 함수입니다live. 별칭이 있어야 하며 작업 실행이 시작될 때 별칭 뒤에 하나의 버전이 있어야 합니다. (롤백 대상 버전이 됩니다.)

제공되지 않은 경우 작업은 소스 아티팩트에 배포\$LATEST하고 새 버전을 생성합니다. 이 사용 사례에서는 배포 전략 및 대상 버전 옵션을 사용할 수 없습니다.

PublishedTargetVersion

필수 여부: 아니요

FunctionAlias 버전입니다. 와 같은 파이프라인 또는 작업 수준 변수일 수 있습니다
다#`{variables.lambdaTargetVersion}`. 작업 실행이 시작될 때 버전을 게시해야 합니다.

입력 아티팩트가 제공되지 않은 경우 필요합니다.

DeployStrategy

필수: 아니요(기본값은 AllAtOnce)

Lambda 배포 작업이 Lambda 함수의 원래 버전에서 FunctionAlias의 새 버전으로 트래픽을 전환하기 위해 채택하는 속도를 결정합니다. 사용 가능한 배포 전략은 canary 또는 linear입니다. 허용되는 형식:

- AllAtOnce -

업데이트된 Lambda 함수로 모든 트래픽을 한번에 전환합니다.

지정하지 않으면 기본값은 AllAtOnce)입니다.

- Canary10Percent5Minutes - 트래픽의 10%를 첫 번째 증분으로 이동합니다. 나머지 90%는 5분 이후 배포됩니다.

백분율과 분 값을 모두 변경할 수 있습니다.

- Linear10PercentEvery1Minute - 모든 트래픽이 이동할 때까지 1분마다 트래픽의 10%를 이동합니다.

백분율과 분 값을 모두 변경할 수 있습니다.

이 필드에는 다음 고려 사항이 적용됩니다.

- 최대 총 대기 시간은 2일입니다.
- FunctionAlias가 제공된 경우에만 사용할 수 있습니다.

경보

필수 여부: 아니요

Lambda 배포를 위해 구성된 쉼표로 구분된 경보 이름 목록입니다. 최대 10개의 알람을 추가할 수 있습니다. 모니터링된 경보가 ALARM 상태가 되면 작업이 실패합니다.

다음 이미지는 작업에 대한 편집 페이지의 예를 보여줍니다.

Edit action



Action name

Choose a name for your action

Deploy

No more than 100 characters

Action provider

AWS Lambda

Region

United States (N. Virginia)

Input artifacts

Choose an input artifact for this action. [Learn more](#)

SourceArtifact



Defined by: Source

No more than 100 characters

Function name

Choose a function that you have already created in the AWS Lambda console. Or create a function in the AWS Lambda console and then return to this task.

MyLambdaFunction

Function alias

Choose an alias of the Lambda Function to be deployed to, such as live. The alias must exist and have a version behind it when the action executions starts (it will be the rollback target version). If not provided, action deploys source artifact to \$LATEST and creates a new version. In this use case, deploy strategy and target version options are not available.

aliasV1

Deploy strategy

Choose the rate at which the Lambda deploy action adopts to shift traffic from the original version of the Lambda function to the new version.

Deployment strategy type

Choose the deployment type for the Lambda deploy action.

Canary deployment

Traffic Percentage

Percentage of traffic to shift in each increment (1-100)

10

Time interval (minutes)

Time between traffic shifts

5

Alarms

A list of alarm names configured for the lambda deployment. A maximum of 10 alarms can be added. The Lambda deploy action fails when any monitored alarm goes into alarm state.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 배포 중에 스크립트 작업을 지원하기 위해 제공된 파일입니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

FunctionVersion

배포된 새 Lambda 함수 버전입니다.

Lambda 배포 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한

CodePipeline이 작업을 실행할 때 CodePipeline 서비스 역할에는 최소 권한으로 액세스할 수 있도록 범위가 적절하게 축소된 다음 권한이 필요합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "StatementForLambda",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "lambda:GetAlias",
```

```

        "lambda:GetFunctionConfiguration",
        "lambda:GetProvisionedConcurrencyConfig",
        "lambda:PublishVersion",
        "lambda:UpdateAlias",
        "lambda:UpdateFunctionCode"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:{{FunctionName}}",
        "arn:aws:lambda:us-east-1:111122223333:function:{{FunctionName}}:*"
    ]
},
{
    "Sid": "StatementForCloudWatch",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "cloudwatch:DescribeAlarms"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:cloudwatch:us-east-1:111122223333:alarm:{{AlarmNames}}"
    ]
},
{
    "Sid": "StatementForLogs1",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogGroup"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/us-east-1/codepipeline/{{pipelineName}}",
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/us-east-1/codepipeline/{{pipelineName}}:*"
    ]
},
{
    "Sid": "StatementForLogs2",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
    ],
    "Resource": [

```

```
        "arn:aws:logs:us-east-1:111122223333:log-group:/us-east-1/
        codepipeline/{{pipelineName}}:log-stream:*"
      ]
    }
  ]
}
```

작업 선언

YAML

```
name: Deploy
actionTypeId:
  category: Deploy
  owner: AWS
  provider: Lambda
  version: '1'
runOrder: 1
configuration:
  DeployStrategy: Canary10Percent5Minutes
  FunctionAlias: aliasV1
  FunctionName: MyLambdaFunction
outputArtifacts: []
inputArtifacts:
- name: SourceArtifact
region: us-east-1
namespace: DeployVariables
```

JSON

```
{
  "name": "Deploy",
  "actionTypeId": {
    "category": "Deploy",
    "owner": "AWS",
    "provider": "Lambda",
    "version": "1"
  },
  "runOrder": 1,
  "configuration": {
    "DeployStrategy": "Canary10Percent5Minutes",
    "FunctionAlias": "aliasV1",
```

```
    "FunctionName": "MyLambdaFunction"
  },
  "outputArtifacts": [],
  "inputArtifacts": [
    {
      "name": "SourceArtifact"
    }
  ],
  "region": "us-east-1",
  "namespace": "DeployVariables"
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: CodePipeline을 사용한 Lambda 함수 배포](#) -이 자습서에서는 별칭 및 버전을 생성하고, 소스 위치에 압축된 Lambda 함수를 추가하고, 파이프라인에서 Lambda 작업을 실행할 샘플 Lambda 함수를 생성하는 방법을 안내합니다.

Amazon S3 배포 작업 참조

Amazon S3 배포 작업을 사용하여 정적 웹 사이트 호스팅 또는 보관을 위해 Amazon S3 버킷에 파일을 배포합니다. 버킷에 업로드하기 전에 배포 파일을 추출할지 여부를 지정할 수 있습니다.

Note

이 참조 주제에서는 CodePipeline의 Amazon S3 배포 작업에 대해 설명합니다. 여기서 배포 플랫폼은 호스팅용으로 구성된 Amazon S3 버킷입니다. CodePipeline에서의 Amazon S3 소스 작업에 대한 참조 정보는 [Amazon S3 소스 작업 참조](#)를 참조하세요.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)

- [서비스 역할 권한: S3 배포 작업](#)
- [예제 작업 구성](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: S3
- 버전: 1

구성 파라미터

BucketName

필수 여부: 예

파일을 배포할 Amazon S3 버킷 이름입니다.

Extract

필수 여부: 예

true인 경우 업로드 전에 파일을 추출하도록 지정합니다. 그렇지 않으면 호스팅된 정적 웹 사이트의 경우처럼 애플리케이션 파일은 업로드를 위해 압축된 상태로 유지됩니다. false인 경우 ObjectKey는 필수 항목입니다.

ObjectKey

조건부. Extract = false인 경우 필수

S3 버킷의 객체를 고유하게 식별하는 Amazon S3 객체 키의 이름입니다.

KMSEncryptionKeyARN

필수 여부: 아니요

호스트 버킷에 대한 AWS KMS 암호화 키의 ARN입니다. AWS KMS key파라미터는 제공된 KMSEncryptionKeyARN를 사용하여 업로드된 아티팩트를 암호화합니다. KMS 키의 경우 키 ID, 키 ARN 또는 별칭 ARN을 사용할 수 있습니다.

Note

별칭은 KMS 키를 생성한 계정에서만 인식됩니다. 교차 계정 작업의 경우 키 ID 또는 키 ARN만 사용하여 키를 식별할 수 있습니다. 계정 간 작업에는 다른 계정(AccountB)의 역할을 사용하는 것이 포함되므로 키 ID를 지정하면 다른 계정(AccountB)의 키가 사용됩니다.

Important

CodePipeline은 대칭 KMS 키만 지원합니다. 비대칭 KMS 키를 사용하여 S3 버킷의 데이터를 암호화하지 마십시오.

CannedACL

필수 여부: 아니요

CannedACL 파라미터는 Amazon S3에 배포된 객체에 지정된 [미리 준비된 ACL](#)을 적용합니다. 이는 객체에 적용된 기존 ACL을 덮어씁니다.

CacheControl

필수 여부: 아니요

CacheControl 파라미터는 버킷의 객체에 대한 요청/응답의 캐싱 동작을 제어합니다. 유효한 값 목록의 경우 HTTP 작업에 대한 [Cache-Control](#) 헤더 필드를 확인합니다. CacheControl에 여러 값을 입력하려면 각 값 사이에 쉼표를 사용합니다. 이 CLI용 예제와 같이 각 쉼표 뒤에 공백을 추가할 수 있습니다(선택 사항).

```
"CacheControl": "public, max-age=0, no-transform"
```

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 배포 또는 보관용 파일은 소스 리포지토리에서 가져와서 CodePipeline으로 압축하고 업로드합니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: S3 배포 작업

S3 배포 작업 지원의 경우 정책 설명에 다음을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl",
        "s3:PutObjectVersionAcl",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[s3DeployBuckets]",
        "arn:aws:s3:::[s3DeployBuckets]/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceAccount": "111122223333"
        }
      }
    }
  ]
}
```

S3 배포 작업 지원의 경우 S3 객체에 태그가 있는 경우 정책 설명에 다음 권한도 추가해야 합니다.

```
"s3:GetObjectTagging",
"s3:GetObjectVersionTagging",
"s3:PutObjectTagging"
```

예제 작업 구성

다음은 작업 구성에 대한 예제를 보여 줍니다.

Extract를 false로 설정한 경우의 구성 예제

다음 예제는 Extract 필드가 false로 설정된 상태에서 작업을 만들 때의 기본 작업 구성을 보여줍니다.

YAML

```
Name: Deploy
Actions:
- Name: Deploy
  ActionTypeId:
    Category: Deploy
    Owner: AWS
    Provider: S3
    Version: '1'
  RunOrder: 1
  Configuration:
    BucketName: website-bucket
    Extract: 'false'
    ObjectKey: MyWebsite
  OutputArtifacts: []
  InputArtifacts:
    - Name: SourceArtifact
  Region: us-west-2
  Namespace: DeployVariables
```

JSON

```
{
  "Name": "Deploy",
  "Actions": [
    {
      "Name": "Deploy",
      "ActionTypeId": {
```

```

        "Category": "Deploy",
        "Owner": "AWS",
        "Provider": "S3",
        "Version": "1"
    },
    "RunOrder": 1,
    "Configuration": {
        "BucketName": "website-bucket",
        "Extract": "false",
        "ObjectKey": "MyWebsite"
    },
    "OutputArtifacts": [],
    "InputArtifacts": [
        {
            "Name": "SourceArtifact"
        }
    ],
    "Region": "us-west-2",
    "Namespace": "DeployVariables"
    }
],
},

```

Extract를 true로 설정한 경우의 구성 예제

다음 예제는 Extract 필드가 true로 설정된 상태에서 작업을 만들 때의 기본 작업 구성을 보여줍니다.

YAML

```

Name: Deploy
Actions:
  - Name: Deploy
    ActionTypeId:
      Category: Deploy
      Owner: AWS
      Provider: S3
      Version: '1'
    RunOrder: 1
    Configuration:
      BucketName: website-bucket
      Extract: 'true'

```

```
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
Namespace: DeployVariables
```

JSON

```
{
  "Name": "Deploy",
  "Actions": [
    {
      "Name": "Deploy",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Deploy",
        "Owner": "AWS",
        "Provider": "S3",
        "Version": "1"
      },
      "RunOrder": 1,
      "Configuration": {
        "BucketName": "website-bucket",
        "Extract": "true"
      },
      "OutputArtifacts": [],
      "InputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "Region": "us-west-2",
      "Namespace": "DeployVariables"
    }
  ]
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#) - 이 자습서에서는 S3 배포 작업을 사용하여 파이프라인을 생성하는 두 가지 예제를 안내합니다. 샘플 파일을 다운로드하고,

CodeCommit 리포지토리에 파일을 업로드하고, S3 버킷을 생성하고, 호스팅용 버킷을 구성합니다. 그런 다음 CodePipeline 콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하고 Amazon S3 배포 구성을 지정합니다.

- [Amazon S3 소스 작업 참조](#) - 이 작업 참조는 CodePipeline의 Amazon S3 소스 작업에 대한 참조 정보와 예제를 제공합니다.

Amazon S3 소스 작업 참조

구성된 버킷 및 객체 키에 새 객체가 업로드될 때 파이프라인을 트리거합니다.

Note

이 참조 주제에서는 CodePipeline의 Amazon S3 소스 작업에 대해 설명합니다. 여기서 소스 위치는 버전 관리를 위해 구성된 Amazon S3 버킷입니다. CodePipeline에서의 Amazon S3 배포 작업에 대한 참조 정보는 [Amazon S3 배포 작업 참조](#)를 참조하세요.

Amazon S3 버킷을 생성하여 애플리케이션 파일의 원본 위치로 사용할 수 있습니다.

Note

소스 버킷을 생성할 때는 버킷에 대한 버전 관리를 활성화해야 합니다. 기존의 Amazon S3 버킷을 사용하려면 기존 버킷에 대한 버전 관리를 활성화하기 위한 [버전 관리 사용](#)을 참조하세요.

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하는 경우 CodePipeline은 S3 소스 버킷에서 변경이 발생할 때 파이프라인을 시작하는 EventBridge 규칙을 생성합니다.

Note

Amazon ECR, Amazon S3 또는 CodeCommit 소스의 경우 입력 변환 항목을 사용하여 소스 재정의 생성하여 파이프라인 이벤트에 EventBridgeRevisionValue의를 사용할 수도 있습니다. 여기서 revisionValue는 객체 키, 커밋 또는 이미지 ID의 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다. 자세한 내용은 , [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#)또는의 절차에 포함된 입력 변환 항목의 선택적 단계를 참조하세요 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#).

Amazon S3 작업을 통해 파이프라인을 연결하기 전에 Amazon S3 소스 버킷을 생성하고 원본 파일을 단일 ZIP 파일로 업로드해야 합니다.

Note

Amazon S3가 파이프라인의 소스 공급자인 경우, 소스 파일을 .zip 하나로 압축하고 그 .zip을 소스 버킷에 업로드할 수 있습니다. 압축이 풀린 단일 파일을 업로드할 수도 있지만 .zip 파일을 예상하는 다운스트림 작업은 실패합니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: S3 소스 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Source
- 소유자: AWS
- 공급자: S3
- 버전: 1

구성 파라미터

S3Bucket

필수 여부: 예

소스 변경 사항이 감지되는 Amazon S3 버킷의 이름입니다.

S3ObjectKey

필수 여부: 예

소스 변경 사항이 감지되는 Amazon S3 객체 키의 이름입니다.

AllowOverrideForS3ObjectKey

필수 여부: 아니요

AllowOverrideForS3ObjectKey는 StartPipelineExecution의 소스 재정의가 소스 작업에 이미 구성된 S3ObjectKey를 재정의할 수 있는지 여부를 제어합니다. S3 객체 키를 사용한 소스 재정의에 대한 자세한 내용은 [소스 개정 재정의로 파이프라인 시작](#) 섹션을 참조하세요.

Important

AllowOverrideForS3ObjectKey를 생략하면 CodePipeline은 이 파라미터를 false로 설정하여 소스 작업에서 S3 ObjectKey를 재정의할 수 있는 기능을 기본값으로 설정합니다.

이 파라미터에 유효한 값은 다음과 같습니다.

- true: 설정된 경우 파이프라인 실행 중에 소스 개정 재정의로 사전 구성된 S3 객체 키를 재정의할 수 있습니다.

Note

모든 CodePipeline 사용자가 새 파이프라인 실행을 시작하는 동안 사전 구성된 S3 객체 키를 재정의할 수 있도록 허용하려면 AllowOverrideForS3ObjectKey를 true로 설정해야 합니다.

- false:

설정하면 CodePipeline은 소스 개정 재정의를 사용하여 S3 객체 키를 재정의하도록 허용하지 않습니다. 이는 이 파라미터의 기본값이기도 합니다.

PollForSourceChanges

필수 여부: 아니요

PollForSourceChanges은 CodePipeline이 소스 변경 사항에 대한 Amazon S3 소스 버킷을 폴링할지 여부를 제어합니다. 대신 CloudWatch Events 및 CloudTrail을 사용하여 소스 변경 사항을

감지하는 것이 좋습니다. CloudWatch Events 구성에 대한 자세한 내용은 [S3 소스 및 CloudTrail 트레일을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(CLI\)](#) 또는 [S3 소스 및 CloudTrail 추적을 사용하여 폴링 파이프라인 마이그레이션\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)을 참조하세요.

Important

CloudWatch Events를 구성하려는 경우, 중복된 파이프라인 실행이 발생하지 않도록 `PollForSourceChanges`를 `false`로 설정해야 합니다.

이 파라미터에 유효한 값은 다음과 같습니다.

- `true`: 이 값으로 설정된 경우 CodePipeline은 소스 변경 사항에 대해 소스 위치를 폴링합니다.

Note

`PollForSourceChanges`를 생략하면 CodePipeline은 기본적으로 소스 변경 사항에 대해 소스 위치를 폴링합니다. 이러한 동작은 `PollForSourceChanges`이 포함되었고 `true`로 설정된 경우와 똑같습니다.

- `false`: 이 값으로 설정된 경우 CodePipeline은 소스 변경 사항에 대해 소스 위치를 폴링하지 않습니다. 소스 변경 사항을 감지하도록 CloudWatch Events 규칙을 구성하려면 이 설정을 사용합니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 입력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 파이프라인에 연결하도록 구성된 소스 버킷에서 사용할 수 있는 아티팩트를 제공합니다. 버킷에서 생성된 아티팩트는 Amazon S3 작업의 출력 아티팩트입니다. Amazon S3 객체 메타데이터(ETag 및 버전 ID)는 트리거된 파이프라인 실행의 소스 개정으로 CodePipeline에 표시됩니다.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

CodePipeline의 변수에 대한 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하세요.

BucketName

파이프라인을 트리거한 소스 변경과 관련된 Amazon S3 버킷의 이름입니다.

ETag

파이프라인을 트리거한 소스 변경과 관련된 객체의 엔터티 태그입니다. ETag는 객체의 MD5 해시입니다. ETag는 객체의 내용에 대한 변경 사항만 반영하고 메타데이터에 대한 변경은 반영하지 않습니다.

ObjectKey

파이프라인을 트리거한 소스 변경과 관련된 Amazon S3 객체 키의 이름입니다.

VersionId

파이프라인을 트리거한 소스 변경과 관련된 객체 버전의 버전 ID입니다.

서비스 역할 권한: S3 소스 작업

S3 소스 작업 지원의 경우 정책 설명에 다음을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetBucketVersioning",
        "s3:GetBucketAcl",
```

```

        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersionTagging"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::[S3Bucket]",
        "arn:aws:s3:::[S3Bucket]/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceAccount": "111122223333"
        }
    }
}
]
}

```

작업 선언

YAML

```

Name: Source
Actions:
  - RunOrder: 1
    OutputArtifacts:
      - Name: SourceArtifact
    ActionTypeId:
      Provider: S3
      Owner: AWS
      Version: '1'
      Category: Source
    Region: us-west-2
    Name: Source
    Configuration:
      S3Bucket: amzn-s3-demo-source-bucket
      S3objectKey: my-application.zip
      PollForSourceChanges: 'false'
    InputArtifacts: []

```

JSON

```
{
```

```

    "Name": "Source",
    "Actions": [
      {
        "RunOrder": 1,
        "OutputArtifacts": [
          {
            "Name": "SourceArtifact"
          }
        ],
        "ActionTypeId": {
          "Provider": "S3",
          "Owner": "AWS",
          "Version": "1",
          "Category": "Source"
        },
        "Region": "us-west-2",
        "Name": "Source",
        "Configuration": {
          "S3Bucket": "amzn-s3-demo-source-bucket",
          "S3ObjectKey": "my-application.zip",
          "PollForSourceChanges": "false"
        },
        "InputArtifacts": []
      }
    ]
  },

```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#) - 이 자습서에서는 앱 사양 파일 샘플과 CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹 샘플을 제공합니다. 이 자습서를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포되는 Amazon S3 소스로 파이프라인을 생성합니다.

AWS AppConfig 배포 작업 참조

AWS AppConfig는의 기능입니다 AWS Systems Manager. AppConfig는 모든 규모의 애플리케이션에 대한 제어된 배포를 지원하며 내장 유효성 검사 및 모니터링을 포함합니다. Amazon EC2 인스턴스,

AWS Lambda컨테이너, 모바일 애플리케이션 또는 IoT 디바이스에서 호스팅되는 애플리케이션과 함께 AppConfig를 사용할 수 있습니다.

AppConfig 배포 작업은 파이프라인 소스 위치에 저장된 구성을 지정된 AppConfig 애플리케이션, 환경 및 구성 프로필에 배포하는 AWS CodePipeline 작업입니다. AppConfig 배포 전략에 정의된 기본 설정을 사용합니다.

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: AppConfig
- 버전: 1

구성 파라미터

Application

필수 여부: 예

구성 및 배포에 대한 세부 정보가 포함된 AWS AppConfig 애플리케이션의 ID입니다.

환경

필수 여부: 예

구성이 배포되는 AWS AppConfig 환경의 ID입니다.

ConfigurationProfile

필수 여부: 예

배포할 AWS AppConfig 구성 프로필의 ID입니다.

InputArtifactConfigurationPath

필수 여부: 예

배포할 입력 아티팩트 내 구성 데이터의 파일 경로입니다.

DeploymentStrategy

필수 여부: 아니요

배포에 사용할 AWS AppConfig 배포 전략입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 배포 작업을 위한 입력 아티팩트입니다.

출력 아티팩트

해당 사항 없음.

서비스 역할 권한: **AppConfig** 작업

CodePipeline이 작업을 실행할 때 CodePipeline 서비스 역할 정책에는 최소 권한으로 액세스를 유지하기 위해 리소스 수준까지 적절하게 범위가 지정된 다음 권한이 필요합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "appconfig:StartDeployment",
        "appconfig:StopDeployment",
        "appconfig:GetDeployment"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:application/[[Application]]",
        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:application/[[Application]]/*",
        "arn:aws:appconfig:*:111122223333:deploymentstrategy/*"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

예제 작업 구성

YAML

```
name: Deploy
actions:
  - name: Deploy
    actionTypeId:
      category: Deploy
      owner: AWS
      provider: AppConfig
      version: '1'
    runOrder: 1
    configuration:
      Application: 2s2qv57
      ConfigurationProfile: PvjrpU
      DeploymentStrategy: frqt7ir
      Environment: 9tm27yd
      InputArtifactConfigurationPath: /
    outputArtifacts: []
    inputArtifacts:
      - name: SourceArtifact
    region: us-west-2
    namespace: DeployVariables
```

JSON

```
{
  "name": "Deploy",
  "actions": [
    {
      "name": "Deploy",
      "actionTypeId": {
        "category": "Deploy",
        "owner": "AWS",
        "provider": "AppConfig",
        "version": "1"
      },
      "runOrder": 1,
      "configuration": {
        "Application": "2s2qv57",
        "ConfigurationProfile": "PvjrpU",
        "DeploymentStrategy": "frqt7ir",
```

```

        "Environment": "9tm27yd",
        "InputArtifactConfigurationPath": "/"
    },
    "outputArtifacts": [],
    "inputArtifacts": [
        {
            "name": "SourceArtifact"
        }
    ],
    "region": "us-west-2",
    "namespace": "DeployVariables"
}
]
}

```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [AWS AppConfig](#) - AWS AppConfig 배포에 대한 자세한 내용은 AWS Systems Manager 사용 설명서를 참조하세요.
- [자습서: AWS AppConfig를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#) - 이 자습서에서는 간단한 배포 구성 파일 및 AppConfig 리소스 설정을 시작하고 콘솔을 사용하여 AWS AppConfig 배포 작업을 통해 파이프라인을 생성하는 방법을 보여줍니다.

AWS CloudFormation 배포 작업 참조

AWS CloudFormation 스택에서 작업을 실행합니다. 스택은 단일 단위로 관리할 수 있는 AWS 리소스 모음입니다. 스택의 리소스는 스택의 AWS CloudFormation 템플릿으로 정의합니다. 변경 세트는 원래 스택을 변경하지 않고 볼 수 있는 비교를 만듭니다. 스택 및 변경 세트에서 수행할 수 있는 AWS CloudFormation 작업 유형에 대한 자세한 내용은 ActionMode 파라미터를 참조하세요.

스택 작업이 실패한 AWS CloudFormation 작업에 대한 오류 메시지를 구성하기 위해 CodePipeline은 API를 AWS CloudFormation DescribeStackEvents 호출합니다. 작업 IAM 역할에 해당 API에 대한 액세스 권한이 있는 경우 첫 번째 실패 리소스에 대한 세부 정보가 CodePipeline 오류 메시지에 포함됩니다. 그렇지 않으면 역할 정책에 적절한 권한이 없는 경우 CodePipeline은 API 액세스를 무시하고 대신 일반 오류 메시지를 표시합니다. 이렇게 하려면 파이프라인의 서비스 역할이나 다른 IAM 역할에 cloudformation:DescribeStackEvents 권한을 추가해야 합니다.

리소스 세부 정보가 파이프라인 오류 메시지에 표시되지 않도록 하려면 `cloudformation:DescribeStackEvents` 권한을 제거하여 작업 IAM 역할에 대한 이 권한을 취소할 수 있습니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: AWS CloudFormation 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: CloudFormation
- 버전: 1

구성 파라미터

ActionMode

필수 여부: 예

ActionMode는 스택 또는 변경 세트에서 AWS CloudFormation 수행하는 작업의 이름입니다. 사용할 수 있는 작업 모드는 다음과 같습니다.

- `CHANGE_SET_EXECUTE`는 지정된 리소스 업데이트 세트를 기반으로 하는 리소스 스택에 대한 변경 세트를 실행합니다. 이 작업을 수행하면가 스택을 변경하기 AWS CloudFormation 시작합니다.

- **CHANGE_SET_REPLACE**: 변경 세트가 존재하지 않는 경우 스택 이름 및 제출하는 템플릿을 기반으로 변경 세트를 생성합니다. 변경 세트가 있는 경우 AWS CloudFormation 는 변경 세트를 삭제한 다음 새 변경 세트를 생성합니다.
- **CREATE_UPDATE**는 스택이 없는 경우 스택을 생성합니다. 스택이 있는 경우 스택을 AWS CloudFormation 업데이트합니다. 이 작업을 사용하여 기존 스택을 업데이트합니다. **REPLACE_ON_FAILURE**과 달리 스택이 있으며 실패 상태인 경우 CodePipeline은 스택을 삭제하고 교체하지 않습니다.
- **DELETE_ONLY**: 스택을 삭제합니다. 존재하지 않는 스택을 지정하면 이 작업이 스택을 삭제하지 않고 성공적으로 완료됩니다.
- **REPLACE_ON_FAILURE**는 스택이 없는 경우 스택을 생성합니다. 스택이 존재하고 실패 상태인 경우는 스택을 AWS CloudFormation 삭제한 다음 새 스택을 생성합니다. 스택이 실패 상태가 아닌 경우는 스택을 AWS CloudFormation 업데이트합니다.

AWS CloudFormation에 다음 상태 유형 중 하나가 표시되면 스택이 실패 상태가 됩니다.

- **ROLLBACK_FAILED**
- **CREATE_FAILED**
- **DELETE_FAILED**
- **UPDATE_ROLLBACK_FAILED**

이 작업을 사용하면 실패한 스택을 복구하거나 문제를 해결하지 않고 실패한 스택을 자동으로 대체합니다.

Important

REPLACE_ON_FAILURE는 스택을 삭제할 수도 있으므로 테스트용으로만 사용하는 것이 좋습니다.

StackName

필수 여부: 예

StackName은 기존 스택 또는 생성하려는 스택의 이름입니다.

기능

필수 항목 여부: 조건부

Capabilities 사용은 템플릿이 일부 리소스를 자체적으로 생성 및 업데이트할 수 있으며, 이러한 기능은 템플릿의 리소스 유형에 따라 결정됨을 승인합니다.

이 속성은 스택 템플릿에 IAM 리소스가 있거나 매크로가 포함된 템플릿에서 직접 스택을 만들 경우 필수 항목입니다. 이러한 방식으로 AWS CloudFormation 작업이 성공적으로 작동하려면 다음 기능 중 하나를 사용하여 작업을 수행할 것을 명시적으로 승인해야 합니다.

- CAPABILITY_IAM
- CAPABILITY_NAMED_IAM
- CAPABILITY_AUTO_EXPAND

기능 사이에 쉼표(공백 아님)를 사용하여 둘 이상의 기능을 지정할 수 있습니다. [작업 선언](#)의 예제는 CAPABILITY_IAM 및 CAPABILITY_AUTO_EXPAND 속성이 모두 있는 항목을 보여줍니다.

Capabilities에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation API 참조의 [UpdateStack](#)에 있는 속성을 참조하세요.

ChangeSetName

필수 항목 여부: 조건부

ChangeSetName은 지정된 스택에 대해 생성하려는 새 변경 세트 또는 기존 변경 세트의 이름입니다.

이 속성은 CHANGE_SET_REPLACE 및 CHANGE_SET_EXECUTE 작업 모드의 경우 필수 항목입니다. 기타 모든 작업 모드의 경우 이 속성은 무시됩니다.

RoleArn

필수 항목 여부: 조건부

RoleArn은 지정된 스택의 리소스에 대해 작업을 수행할 때 AWS CloudFormation 이 맡는 IAM 서비스 역할의 ARN입니다. 변경 세트를 실행할 때는 RoleArn이 적용되지 않습니다. 변경 세트를 생성하기 위해 CodePipeline을 사용하지 않는 경우 변경 세트 또는 스택에 연결된 역할이 있는지 확인해야 합니다.

Note

이 역할은 작업 선언 RoleArn에 구성된 대로 실행 중인 작업의 역할과 동일한 계정에 있어야 합니다.

이 속성은 다음 작업 모드의 경우 필수 항목입니다.

- CREATE_UPDATE
- REPLACE_ON_FAILURE

- DELETE_ONLY
- CHANGE_SET_REPLACE

 Note

AWS CloudFormation에는 템플릿에 대한 S3-signed URL이 부여되므로 아티팩트 버킷에 액세스할 수 있는 권한이 필요하지 RoleArn 않습니다. 하지만 서명된 URL을 생성하려면 작업 RoleArn에 아티팩트 버킷에 대한 액세스 권한이 필요합니다.

TemplatePath

필수 항목 여부: 조건부

TemplatePath는 AWS CloudFormation 템플릿 파일을 나타냅니다. 이 작업의 입력 아티팩트에 파일을 포함합니다. 파일 이름은 다음과 같은 형식을 따릅니다.

Artifactname::TemplateFileName

Artifactname은 CodePipeline에 표시될 때 입력 아티팩트 이름입니다. 예를 들어 아티팩트 이름이 SourceArtifact이며 파일 이름이 template-export.json인 소스 단계는 다음 예제에 표시된 대로 TemplatePath 이름을 생성합니다.

```
"TemplatePath": "SourceArtifact::template-export.json"
```

이 속성은 다음 작업 모드의 경우 필수 항목입니다.

- CREATE_UPDATE
- REPLACE_ON_FAILURE
- CHANGE_SET_REPLACE

기타 모든 작업 모드의 경우 이 속성은 무시됩니다.

 Note

AWS CloudFormation 템플릿 본문이 포함된 템플릿 파일의 최소 길이는 1바이트이고 최대 길이는 1MB입니다. CodePipeline의 AWS CloudFormation 배포 작업의 경우 최대 입력 아티팩트 크기는 항상 256MB입니다. 자세한 내용은 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 및 [AWS CloudFormation 제한](#) 단원을 참조하십시오.

OutputFileName

필수 여부: 아니요

OutputFileName을 사용하여 CreateStackOutput.json과 같은 출력 파일 이름을 지정합니다. CodePipeline은 이 이름을 이 작업의 파이프라인 출력 아티팩트에 추가합니다. JSON 파일에는 AWS CloudFormation 스택의 Outputs 섹션 내용이 포함되어 있습니다.

이름을 지정하지 않으면 CodePipeline에서는 출력 파일 또는 아티팩트를 생성하지 않습니다.

ParameterOverrides

필수 여부: 아니요

파라미터는 스택 템플릿에 정의되며, 이를 통해 스택 생성 또는 업데이트 시 값을 제공할 수 있습니다. JSON 객체를 사용하여 템플릿에서 파라미터 값을 설정할 수 있습니다. 이러한 값은 템플릿 구성 파일에 설정된 값을 재정의합니다. 파라미터 재정의의 사용에 대한 자세한 내용은 [구성 속성 \(JSON 객체\)](#)을 참조하십시오.

대부분의 파라미터 값에 템플릿 구성 파일을 사용하는 것이 좋습니다. 파라미터를 사용하면 파이프라인이 실행될 때까지 알 수 없는 값만 재정의합니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [CodePipeline 파이프라인에서 파라미터 재정의 함수 사용](#)을 참조하세요.

Note

스택 템플릿에는 모든 파라미터 이름이 존재해야 합니다.

TemplateConfiguration

필수 여부: 아니요

TemplateConfiguration은 템플릿 구성 파일입니다. 이 작업의 입력 아티팩트에 파일을 포함합니다. 여기에는 템플릿 파라미터 값과 스택 정책이 포함될 수 있습니다. 템플릿 구성 파일 형식에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 아티팩트](#)를 참조하세요.

템플릿 구성 파일 이름은 다음 형식을 따릅니다.

Artifactname::TemplateConfigurationFileName

Artifactname은 CodePipeline에 표시될 때 입력 아티팩트 이름입니다. 예를 들어, 아티팩트 이름이 SourceArtifact이며 파일 이름이 test-configuration.json인 소스 단계는 다음 예제에 표시된 대로 TemplateConfiguration 이름을 생성합니다.

```
"TemplateConfiguration": "SourceArtifact::test-configuration.json"
```

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 10
- 설명: 이 AWS CloudFormation 작업은 입력으로 다음과 같은 목적으로 선택적으로 아티팩트를 수락합니다.
 - 실행할 스택 템플릿 파일을 제공하기 위해. TemplatePath 파라미터를 참조하십시오.
 - 사용할 템플릿 구성 파일을 제공하기 위해. TemplateConfiguration 파라미터를 참조하십시오. 템플릿 구성 파일 형식에 대한 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 아티팩트](#)를 참조하세요.
 - AWS CloudFormation 스택의 일부로 배포할 Lambda 함수에 대한 아티팩트를 제공합니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 1
- 설명: OutputFileName 파라미터를 지정하면 이 작업에 의해 지정된 이름의 JSON 파일이 포함되어 있는 출력 아티팩트가 생성됩니다. JSON 파일에는 AWS CloudFormation 스택에 있는 출력 섹션의 콘텐츠가 포함됩니다.

AWS CloudFormation 작업에 대해 생성할 수 있는 출력 섹션에 대한 자세한 내용은 [출력](#)을 참조하십시오.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

AWS CloudFormation 작업의 경우 변수는 스택 템플릿의 Outputs 섹션에 지정된 모든 값에서 생성됩니다. 출력을 생성하는 유일한 CloudFormation 작업 모드는 스택 생성, 스택 업데이트 및 변경 세트 실행과 같이 스택을 생성하거나 업데이트하는 모드입니다. 변수를 생성하는 해당 작업 모드는 다음과 같습니다.

- CHANGE_SET_EXECUTE
- CHANGE_SET_REPLACE

- CREATE_UPDATE
- REPLACE_ON_FAILURE

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오. CloudFormation 출력 변수를 사용하는 파이프라인에서 CloudFormation 배포 작업이 적용된 파이프라인을 생성하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하십시오.

서비스 역할 권한: AWS CloudFormation 작업

CodePipeline이 작업을 실행할 때 CodePipeline 서비스 역할 정책에는 최소 권한으로 액세스를 유지하기 위해 파이프라인 리소스 ARN으로 범위가 적절하게 축소된 다음 권한이 필요합니다. 예를 들어 정책 설명에 다음을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AllowCFNStackAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "cloudformation:CreateStack",
        "cloudformation:UpdateStack",
        "cloudformation>DeleteStack",
        "cloudformation:DescribeStacks",
        "cloudformation:DescribeStackResources",
        "cloudformation:DescribeStackEvents",
        "cloudformation:GetTemplate",
        "cloudformation:DescribeChangeSet",
        "cloudformation>CreateChangeSet",
        "cloudformation>DeleteChangeSet",
        "cloudformation:ExecuteChangeSet"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:cloudformation:*:111122223333:stack/[[cfnDeployStackNames]]/*"
      ]
    },
    {
      "Sid": "ValidateTemplate",
```

```

        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "cloudformation:ValidateTemplate"
        ],
        "Resource": "*"
    },
    {
        "Sid": "AllowIAMPassRole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "iam:PassRole"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:iam::111122223333:role/[[cfnExecutionRoles]]"
        ],
        "Condition": {
            "StringEqualsIfExists": {
                "iam:PassedToService": [
                    "cloudformation.amazonaws.com"
                ]
            }
        }
    }
}

```

단, `cloudformation:DescribeStackEvents` 권한은 선택 사항이라는 점에 유의하십시오. 작업을 통해 보다 자세한 오류 메시지를 AWS CloudFormation 표시할 수 있습니다. 파이프라인 오류 메시지에 리소스 세부 정보가 표시되지 않도록 하려면 IAM 역할에서 이 권한을 취소할 수 있습니다.

작업 선언

YAML

```

Name: ExecuteChangeSet
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Provider: CloudFormation
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration:

```

```

ActionMode: CHANGE_SET_EXECUTE
Capabilities: CAPABILITY_NAMED_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND
ChangeSetName: pipeline-changeset
ParameterOverrides: '{"ProjectId": "my-project","CodeDeployRole":
"CodeDeploy_Role_ARN"}'
RoleArn: CloudFormation_Role_ARN
StackName: my-project--lambda
TemplateConfiguration: 'my-project--BuildArtifact::template-configuration.json'
TemplatePath: 'my-project--BuildArtifact::template-export.yml'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: my-project-BuildArtifact

```

JSON

```

{
  "Name": "ExecuteChangeSet",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Provider": "CloudFormation",
    "Version": "1"
  },
  "RunOrder": 2,
  "Configuration": {
    "ActionMode": "CHANGE_SET_EXECUTE",
    "Capabilities": "CAPABILITY_NAMED_IAM,CAPABILITY_AUTO_EXPAND",
    "ChangeSetName": "pipeline-changeset",
    "ParameterOverrides": "{\"ProjectId\": \"my-project\", \"CodeDeployRole\": \"CodeDeploy_Role_ARN\"}",
    "RoleArn": "CloudFormation_Role_ARN",
    "StackName": "my-project--lambda",
    "TemplateConfiguration": "my-project--BuildArtifact::template-configuration.json",
    "TemplatePath": "my-project--BuildArtifact::template-export.yml"
  },
  "OutputArtifacts": [],
  "InputArtifacts": [
    {
      "Name": "my-project-BuildArtifact"
    }
  ]
},

```


다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [구성 속성 참조](#) - AWS CloudFormation 사용 설명서의 이 참조 장에는 이러한 CodePipeline 파라미터에 대한 추가 설명과 예제가 나와 있습니다.
- [AWS CloudFormation API 참조](#) - AWS CloudFormation API 참조의 [CreateStack](#) 파라미터는 템플릿의 AWS CloudFormation 스택 파라미터를 설명합니다.

AWS CloudFormation StackSets 배포 작업 참조

CodePipeline은 CI/CD 프로세스의 일부로 AWS CloudFormation StackSets 작업을 수행할 수 있는 기능을 제공합니다. 스택 세트를 사용하여 단일 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 AWS 리전 간 AWS 계정에서 스택을 생성합니다. 각 스택에 포함된 모든 리소스는 스택 세트의 AWS CloudFormation 템플릿으로 정의됩니다. 스택 세트를 생성할 때 사용할 템플릿과 템플릿에 필요한 파라미터 및 기능을 지정합니다.

AWS CloudFormation StackSets 개념에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [StackSets 개념](#)을 참조하세요.

파이프라인을 함께 사용하는 두 가지 작업 유형을 통해 AWS CloudFormation StackSets와 통합합니다.

- CloudFormationStackSet 작업은 파이프라인 소스 위치에 저장된 템플릿에서 스택 세트 또는 스택 인스턴스를 생성하거나 업데이트합니다. 스택 세트를 생성하거나 업데이트할 때마다 해당 변경 내용을 지정된 인스턴스에 배포하기 시작합니다. 콘솔에서 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 CloudFormation 스택 세트 작업 공급자를 선택할 수 있습니다.
- CloudFormationStackInstances 작업은 CloudFormationStackSet 작업의 변경 내용을 지정된 인스턴스에 배포하고, 새 스택 인스턴스를 만들고, 지정된 인스턴스에 대한 파라미터 재정의의를 정의합니다. 콘솔에서 파이프라인을 생성하거나 편집할 때 CloudFormation Stack Instances 작업 공급자를 선택할 수 있습니다.

이러한 작업을 사용하여 대상 AWS 계정 또는 대상 AWS Organizations 조직 단위 IDs.

Note

대상 AWS Organizations 계정 또는 조직 단위 IDs에 배포하고 서비스 관리형 권한 모델을 사용하려면 AWS CloudFormation StackSets와 AWS Organizations 간에 신뢰할 수 있는 액세스

를 활성화해야 합니다. 자세한 내용은 [AWS CloudFormation StackSets에서 신뢰할 수 있는 액세스 활성화](#)를 참조하세요.

주제

- [AWS CloudFormation StackSets 작업 작동 방식](#)
- [파이프라인에서 StackSets 작업을 구성하는 방법](#)
- [CloudFormationStackSet 작업](#)
- [CloudFormationStackInstances 작업](#)
- [서비스 역할 권한: CloudFormationStackSet 작업](#)
- [서비스 역할 권한: CloudFormationStackInstances 작업](#)
- [스택 세트 작업에 대한 권한 모델](#)
- [템플릿 파라미터 데이터 유형](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

AWS CloudFormation StackSets 작업 작동 방식

CloudFormationStackSet 작업은 작업이 처음 실행되는지 여부에 따라 리소스를 생성하거나 업데이트합니다.

CloudFormationStackSet 작업은 스택 세트를 생성하거나 업데이트하고 해당 변경 내용을 지정된 인스턴스에 배포합니다.

Note

이 작업을 사용하여 스택 인스턴스 추가를 포함하는 업데이트를 수행하면 새 인스턴스가 먼저 배포되고 업데이트가 마지막으로 완료됩니다. 새 인스턴스는 먼저 이전 버전을 받은 다음 모든 인스턴스에 업데이트가 적용됩니다.

- 생성: 지정된 인스턴스가 없고 스택 세트가 존재하지 않는 경우 CloudFormationStackSet 작업을 수행하면 인스턴스를 생성하지 않고 스택 세트를 생성합니다.
- 업데이트: 이미 생성된 스택 세트에 대해 CloudFormationStackSet 작업을 실행하면 해당 작업이 스택 세트를 업데이트합니다. 지정된 인스턴스가 없고 스택 세트가 이미 있는 경우 모든 인스턴스

가 업데이트됩니다. 이 작업을 사용하여 특정 인스턴스를 업데이트하면 나머지 모든 인스턴스가 OUTDATED 상태로 전환됩니다.

CloudFormationStackSet 작업을 사용하여 다음과 같은 방법으로 스택 세트를 업데이트할 수 있습니다.

- 일부 또는 모든 인스턴스에서 템플릿을 업데이트합니다.
- 일부 또는 모든 인스턴스의 파라미터를 업데이트합니다.
- 스택 세트의 실행 역할을 업데이트합니다(관리자 역할에 지정된 실행 역할과 일치해야 함).
- 권한 모델을 변경합니다(인스턴스가 생성되지 않은 경우에만 해당).
- 스택 세트 권한 모델이 Service Managed인 경우 AutoDeployment를 활성화/비활성화합니다.
- 스택 세트 권한 모델이 Service Managed인 경우 멤버 계정에서 위임된 관리자 역할을 합니다.
- 관리자 역할을 업데이트합니다.
- 스택 세트에 대한 설명을 업데이트합니다.
- 스택 세트 업데이트에 배포 대상을 추가하여 새 스택 인스턴스를 생성합니다.

CloudFormationStackInstances 작업을 수행하면 새 스택 인스턴스가 생성되거나 오래된 스택 인스턴스가 업데이트됩니다. 스택 세트를 업데이트하면 인스턴스가 만료되지만, 스택 세트 내의 모든 인스턴스가 업데이트되지는 않습니다.

- 생성: 스택이 이미 있는 경우 CloudFormationStackInstances 작업은 인스턴스만 업데이트하고 스택 인스턴스는 생성하지 않습니다.
- 업데이트: CloudFormationStackSet 작업이 수행된 후 템플릿 또는 파라미터가 일부 인스턴스에서만 업데이트된 경우 나머지는 OUTDATED로 표시됩니다. 이후 파이프라인 단계에서 CloudFormationStackInstances는 스택의 나머지 인스턴스를 웨이브 형태로 업데이트하여 모든 인스턴스가 CURRENT로 표시되도록 합니다. 이 작업을 사용하여 인스턴스를 추가하거나 새 인스턴스 또는 기존 인스턴스의 파라미터를 재정의할 수도 있습니다.

업데이트의 일환으로 CloudFormationStackSet 및 CloudFormationStackInstances 작업은 새 배포 대상을 지정하여 새 스택 인스턴스를 만들 수 있습니다.

업데이트의 일부로, CloudFormationStackSet 및 CloudFormationStackInstances 작업은 스택 세트, 인스턴스 또는 리소스를 삭제하지 않습니다. 액션이 스택을 업데이트하지만 업데이트할 모든 인스턴스를 지정하지 않는 경우 업데이트하도록 지정되지 않은 인스턴스는 업데이트에서 제거되고 OUTDATED 상태로 설정됩니다.

배포 중에 스택 인스턴스에는 인스턴스에 대한 배포가 실패한 경우 OUTDATED 상태가 표시될 수도 있습니다.

파이프라인에서 StackSets 작업을 구성하는 방법

가장 좋은 방법은 스택 세트가 생성되고 처음에 하위 집합 또는 단일 인스턴스에 배포되도록 파이프라인을 구성하는 것입니다. 배포를 테스트하고 생성된 스택 세트를 확인한 후 나머지 인스턴스가 생성되고 업데이트되도록 CloudFormationStackInstances 작업을 추가하세요.

콘솔 또는 CLI를 사용하여 다음과 같이 권장 파이프라인 구조를 생성합니다.

1. 소스 작업(필수)을 사용하고 CloudFormationStackSet 작업을 배포 작업으로 사용하여 파이프라인을 생성합니다. 파이프라인을 실행합니다.
2. 파이프라인이 처음 실행되면 CloudFormationStackSet 작업을 통해 스택 세트와 하나 이상의 초기 인스턴스가 생성됩니다. 스택 세트 생성을 확인하고 초기 인스턴스로의 배포를 검토하세요. 예를 들어, us-east-1이 지정된 리전인 계정 Account-A에 대한 초기 스택 세트 생성의 경우 스택 세트를 사용하여 스택 인스턴스가 생성됩니다.

스택 인스턴스	리전	상태 표시기
StackInstanceID-1	us-east-1	CURRENT

3. 파이프라인을 편집하여 지정한 대상에 대한 스택 인스턴스를 생성/업데이트하는 두 번째 배포 작업으로 CloudFormationStackInstances를 추가하세요. 예를 들어, us-east-2 및 eu-central-1 리전이 지정된 계정 Account-A에 대한 스택 인스턴스 생성의 경우 나머지 스택 인스턴스가 생성되고 초기 인스턴스는 다음과 같이 업데이트된 상태로 유지됩니다.

스택 인스턴스	리전	상태 표시기
StackInstanceID-1	us-east-1	CURRENT
StackInstanceID-2	us-east-2	CURRENT
StackInstanceID-3	eu-central-1	CURRENT

4. 필요에 따라 파이프라인을 실행하여 스택 세트를 업데이트하고 스택 인스턴스를 업데이트하거나 생성합니다.

작업 구성에서 배포 대상을 제거한 스택 업데이트를 시작하면 업데이트하도록 지정되지 않은 스택 인스턴스가 배포에서 제거되고 OUTDATED 상태로 이동합니다. 예를 들어 작업 구성에서 us-east-2 리전이 제거된 계정 Account-A에 대한 스택 인스턴스 업데이트의 경우 다음과 같이 나머지 스택 인스턴스가 생성되고 제거된 인스턴스는 OUTDATE로 설정됩니다.

스택 인스턴스	리전	상태 표시기
StackInstanceID-1	us-east-1	CURRENT
StackInstanceID-2	us-east-2	OUTDATED
StackInstanceID-3	eu-central-1	CURRENT

스택 세트 배포 모범 사례에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 StackSets [모범 사례](#)를 참조하세요.

CloudFormationStackSet 작업

이 작업은 파이프라인 소스 위치에 저장된 템플릿에서 스택 세트를 생성하거나 업데이트합니다.

스택 세트를 정의하면 구성 파라미터에서 지정된 대상 계정 및 리전에서 스택을 생성, 업데이트 또는 삭제할 수 있습니다. 스택을 생성, 업데이트 또는 삭제하면 작업이 수행될 리전의 순서, 스택 작업이 중단되는 내결함성 비율, 스택에 대해 작업이 동시에 수행될 수 있는 계정 수 등의 기타 기본 설정도 지정할 수 있습니다.

스택 세트는 리전 리소스입니다. 한 AWS 리전에서 스택 세트를 생성하는 경우 다른 리전에서 스택 세트에 액세스할 수 없습니다.

이 작업을 스택 세트에 대한 업데이트 작업으로 사용하는 경우 하나 이상의 스택 인스턴스를 배포하지 않으면 스택을 업데이트할 수 없습니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [CloudFormationStackSet 작업 구성 예시](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: CloudFormationStackSet
- 버전: 1

구성 파라미터

StackSetName

필수 여부: 예

스택 세트와 연결할 이름입니다. 이 이름은 생성한 리전 내에서 고유해야 합니다.

이름에는 영숫자 및 하이픈 문자만 포함될 수 있습니다. 알파벳 문자로 시작해야 하고 128자 이하여야 합니다.

설명

필수 여부: 아니요

스택 세트에 대한 설명입니다. 이를 사용하여 스택 세트의 용도나 기타 관련 정보를 설명할 수 있습니다.

TemplatePath

필수 여부: 예

스택 세트의 리소스를 정의하는 템플릿의 위치입니다. 이는 최대 크기가 460,800바이트인 템플릿을 가리켜야 합니다.

소스 아티팩트 이름 및 템플릿 파일의 경로를 다음 예제와 같이 "InputArtifactName::TemplateFileName" 형식으로 입력합니다.

```
SourceArtifact::template.txt
```

파라미터

필수 여부: 아니요

배포 중에 업데이트되는 스택 세트의 템플릿 파라미터 목록입니다.

파라미터를 리터럴 목록 또는 파일 경로로 제공할 수 있습니다.

- 다음과 같은 간편 구문 형식

(ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string)
 (ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string)
 으로 파라미터를 입력할 수 있습니다. 이러한 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 [템플릿 파라미터 데이터 유형](#) 단원을 참조하세요.

다음 예제는 amzn-s3-demo-source-bucket 값의 BucketName이라는 이름의 파라미터를 보여줍니다.

```
ParameterKey=BucketName,ParameterValue=amzn-s3-demo-source-bucket
```

다음 예제는 여러 파라미터가 있는 항목을 보여줍니다.

```
ParameterKey=BucketName,ParameterValue=amzn-s3-demo-source-bucket
ParameterKey=Asset1,ParameterValue=true
ParameterKey=Asset2,ParameterValue=true
```

- 다음 예제와 같이 "InputArtifactName::ParametersFileName" 형식에 입력된 템플릿 파라미터 재지정 목록이 포함된 파일 위치를 입력할 수 있습니다.

```
SourceArtifact::parameters.txt
```

다음 예제에서는 parameters.txt에 대한 파일 콘텐츠를 보여줍니다.

```
[
  {
    "ParameterKey": "KeyName",
    "ParameterValue": "true"
  },
  {
    "ParameterKey": "KeyName",
    "ParameterValue": "true"
  }
]
```

기능

필수 여부: 아니요

템플릿의 리소스 유형에 따라 템플릿이 리소스를 생성하고 업데이트할 수 있음을 나타냅니다.

스택 템플릿에 IAM 리소스가 있거나 매크로가 포함된 템플릿에서 직접 스택을 만들 경우 이 속성을 사용해야 합니다. 이러한 방식으로 AWS CloudFormation 작업이 성공적으로 작동하려면 다음 기능 중 하나를 사용해야 합니다.

- CAPABILITY_IAM
- CAPABILITY_NAMED_IAM

기능 사이에 공백 없이 쉼표를 사용하여 둘 이상의 기능을 지정할 수 있습니다.

[CloudFormationStackSet 작업 구성 예시](#)의 예제는 여러 기능이 있는 항목을 보여줍니다.

PermissionModel

필수 여부: 아니요

IAM 역할을 생성하고 관리하는 방법을 결정합니다. 필드를 지정하지 않으면 기본값이 사용됩니다. 자세한 내용은 [스택 세트 작업에 대한 권한 모델](#) 단원을 참조하세요.

유효한 값은 다음과 같습니다.

- SELF_MANAGED(기본값): 대상 계정에 배포하려면 관리자 및 실행 역할을 생성해야 합니다.
- SERVICE_MANAGED: AWS CloudFormation StackSets는 AWS Organizations에서 관리하는 계정에 배포하는 데 필요한 IAM 역할을 자동으로 생성합니다. 이를 위해서는 계정이 조직 멤버이어야 합니다.

Note

이 파라미터는 스택 세트에 스택 인스턴스가 없는 경우에만 변경할 수 있습니다.

AdministrationRoleArn

Note

AWS CloudFormation StackSets는 여러 계정에서 작업을 수행하기 때문에 스택 세트를 생성하기 전에 해당 계정에서 필요한 권한을 정의해야 합니다.

필수 여부: 아니요

 Note

이 파라미터는 SELF_MANAGED 권한 모델의 경우 선택 사항이며 SERVICE_MANAGED 권한 모델에는 사용되지 않습니다.

스택 세트 작업을 수행하는 데 사용되는 관리자 계정의 IAM 역할 ARN입니다.

이름에는 영숫자 문자, _+ =, . @- 문자 중 하나를 사용할 수 있으며 공백은 사용할 수 없습니다. 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 이 역할 이름은 최소 길이 20자, 최대 길이 2,048자이어야 합니다. 역할 이름은 계정 내에서 고유해야 합니다. 여기에 지정된 역할 이름은 기존 역할 이름이어야 합니다. 역할 이름을 지정하지 않으면 AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole로 설정됩니다. ServiceManaged를 지정하는 경우 역할 이름을 정의해서는 안 됩니다.

ExecutionRoleName

 Note

AWS CloudFormation StackSets는 여러 계정에서 작업을 수행하기 때문에 스택 세트를 생성하기 전에 해당 계정에서 필요한 권한을 정의해야 합니다.

필수 여부: 아니요

 Note

이 파라미터는 SELF_MANAGED 권한 모델의 경우 선택 사항이며 SERVICE_MANAGED 권한 모델에는 사용되지 않습니다.

스택 세트 작업을 수행하는 데 사용되는 대상 계정의 IAM 역할 이름입니다. 이름에는 영숫자 문자, _+ =, . @- 문자 중 하나를 사용할 수 있으며 공백은 사용할 수 없습니다. 이름은 대/소문자를 구분하지 않습니다. 이 역할 이름은 최소 길이 1자, 최대 길이 64자이어야 합니다. 역할 이름은 계정 내에서 고유해야 합니다. 여기에 지정된 역할 이름은 기존 역할 이름이어야 합니다. 사용자 정의된 실행 역할을 사용하는 경우 이 역할을 지정하지 마십시오. 역할 이름을 지정하지 않으면 AWSCloudFormationStackSetExecutionRole로 설정됩니다. Service_Managed를 true로 설정하는 경우 역할 이름을 정의해서는 안 됩니다.

OrganizationsAutoDeployment

필수 여부: 아니요

Note

이 파라미터는 SERVICE_MANAGED 권한 모델의 경우 선택 사항이며 SELF_MANAGED 권한 모델에는 사용되지 않습니다.

대상 조직 또는 조직 단위(OU)에 AWS 추가된 Organizations 계정에 AWS CloudFormation StackSets가 자동으로 배포되는지 여부를 설명합니다. OrganizationsAutoDeployment가 지정된 경우 DeploymentTargets 및 Regions를 지정하지 마십시오.

Note

OrganizationsAutoDeployment에 입력이 제공되지 않은 경우 기본값은 Disabled입니다.

유효한 값은 다음과 같습니다.

- Enabled. 필수 여부: 아니요.

StackSets는 지정된 리전의 대상 조직 또는 조직 단위(OU)에 추가된 AWS Organizations 계정에 자동으로 추가 스택 인스턴스를 배포합니다. 계정이 대상 조직 또는 OU에서 제거되면 AWS CloudFormation StackSets는 지정된 리전의 계정에서 스택 인스턴스를 삭제합니다.

- Disabled. 필수 여부: 아니요.

StackSets는 지정된 리전의 대상 AWS 조직 또는 조직 단위(OU)에 추가된 Organizations 계정에 추가 스택 인스턴스를 자동으로 배포하지 않습니다.

- EnabledWithStackRetention. 필수 여부: 아니요.

대상 조직 또는 OU에서 계정이 제거될 때 스택 리소스가 유지됩니다.

DeploymentTargets

필수 여부: 아니요

Note

SERVICE_MANAGED 권한 모델의 경우 배포 대상에 조직 루트 ID 또는 조직 단위 ID를 제공할 수 있습니다. SELF_MANAGED 권한 모델의 경우 계정만 제공할 수 있습니다.

Note

이 파라미터를 선택한 경우 리전도 선택해야 합니다.

스택 세트 인스턴스를 생성/업데이트해야 하는 AWS 계정 또는 조직 단위 IDs의 목록입니다.

- 계정:

계정을 리터럴 목록 또는 파일 경로로 제공할 수 있습니다.

- 리터럴: 다음 예제와 같이 간편 구문 형식 `account_ID,account_ID`로 파라미터를 입력합니다.

```
111111222222,333333444444
```

- 파일 경로: 스택 세트 인스턴스를 생성/업데이트하고 형식으로 입력해야 하는 AWS 계정 목록이 포함된 파일의 위치입니다 `InputArtifactName::AccountsFileName`. 파일 경로를 사용하여 계정 또는 `OrganizationalUnitIds`를 지정하는 경우 파일 형식은 다음 예제와 같이 JSON이어야 합니다.

```
SourceArtifact::accounts.txt
```

다음 예제에서는 `accounts.txt`에 대한 파일 콘텐츠를 보여줍니다.

```
[  
  "111111222222"  
]
```

다음 예제는 두 개 이상의 계정을 나열할 때 `accounts.txt`의 파일 내용을 보여줍니다.

```
[  
  "111111222222","333333444444"  
]
```

- **OrganizationalUnitIds:**

Note

이 파라미터는 SERVICE_MANAGED 권한 모델의 경우 선택 사항이며 SELF_MANAGED 권한 모델에는 사용되지 않습니다. OrganizationsAutoDeployment를 선택한 경우에는 이 옵션을 사용하지 마십시오.

연결된 스택 인스턴스를 업데이트할 AWS 조직 단위입니다.

조직 단위 ID를 리터럴 목록 또는 파일 경로로 제공할 수 있습니다.

- 리터럴: 다음 예제와 같이 쉼표로 구분하여 문자열 배열을 입력합니다.

```
ou-examplerootid111-exampleouid111,ou-examplerootid222-exampleouid222
```

- 파일 경로: 스택 세트 인스턴스를 만들거나 업데이트할 OrganizationalUnitIds 목록이 들어 있는 파일의 위치입니다. 파일 경로를 사용하여 계정 또는 OrganizationalUnitIds를 지정하는 경우 파일 형식은 다음 예제와 같이 JSON이어야 합니다.

파일 경로를 InputArtifactName::OrganizationalUnitIdsFileName 형식으로 입력합니다.

```
SourceArtifact::OU-IDs.txt
```

다음 예제에서는 OU-IDs.txt에 대한 파일 콘텐츠를 보여줍니다.

```
[  
  "ou-examplerootid111-exampleouid111","ou-examplerootid222-exampleouid222"  
]
```

리전

필수 여부: 아니요

Note

이 파라미터를 선택한 경우 DeploymentTargets도 선택해야 합니다.

스택 세트 인스턴스가 생성되거나 업데이트되는 AWS 리전 목록입니다. 리전은 입력한 순서대로 업데이트됩니다.

다음 예제와 Region1,Region2같이 형식으로 유효한 AWS 리전 목록을 입력합니다.

```
us-west-2,us-east-1
```

FailureTolerancePercentage

필수 여부: 아니요

가 해당 리전에서 작업을 AWS CloudFormation 중지하기 전에이 스택 작업이 실패할 수 있는 리전당 계정의 비율입니다. 리전에서 작업이 중지되면 후속 리전에서 작업을 시도 AWS CloudFormation 하지 않습니다. 지정된 백분율을 기준으로 계정 수를 계산할 때는 다음 정수로 반올림 AWS CloudFormation 립합니다.

MaxConcurrentPercentage

필수 여부: 아니요

한 번에 이 작업을 수행할 최대 계정 백분율입니다. 지정된 백분율을 기준으로 계정 수를 계산할 때는 다음 정수로 반올림 AWS CloudFormation 립합니다. 반내림으로 인해 0이 되는 경우는 대신 숫자를 1로 AWS CloudFormation 설정합니다. 이 설정을 사용하여 최대값을 지정하지만 대규모 배포의 경우 동시에 실행된 실제 계정 수는 서비스 조절로 인해 낮아질 수 있습니다.

RegionConcurrencyType

필수 여부: 아니요

리전 동시성 배포 파라미터를 구성하여 스택 세트를 AWS 리전 에 순차적으로 배포할지 병렬로 배포할지 지정할 수 있습니다. 여러에 스택을 병렬 AWS 리전 로 배포하도록 리전 동시성을 지정하면 전체 배포 시간이 빨라질 수 있습니다.

- 병렬: 리전의 배포 실패가 지정된 내결함성을 초과하지 않는 한 스택 세트 배포가 동시에 수행됩니다.
- 순차: 리전의 배포 실패가 지정된 내결함성을 초과하지 않는 한 스택 세트 배포가 동시에 수행됩니다. 기본 선택 항목은 [순차(Sequential)] 배포입니다.

ConcurrencyMode

필수 여부: 아니요

동시성 모드 사용하면 스택 세트 작업 중에 동시성 수준이 작동하는 방식을 선택할 수 있습니다(엄격한 내결함성 또는 소프트 내결함성 포함). 엄격한 내결함성을 사용하면 스택 세트 작업이 실패할

때마다 동시성이 감소하므로 배포 속도가 느려집니다. 소프트 내결함성은 AWS CloudFormation 안전 기능을 계속 활용하면서 배포 속도의 우선순위를 지정합니다.

- **STRICT_FAILURE_TOLERANCE**: 이 옵션은 실패한 계정 수가 특정 내결함성을 초과하지 않도록 동시성 수준을 동적으로 낮춥니다. 이는 기본 설정 동작입니다.
- **SOFT_FAILURE_TOLERANCE**: 이 옵션은 내결함성을 실제 동시성에서 분리합니다. 이렇게 하면 실패 횟수에 관계없이 설정된 동시성 수준에서 스택 세트 작업을 실행할 수 있습니다.

CallAs

필수 여부: 아니요

Note

이 파라미터는 **SERVICE_MANAGED** 권한 모델의 경우 선택 사항이며 **SELF_MANAGED** 권한 모델에는 사용되지 않습니다.

조직의 관리 계정에서 역할을 하는지 아니면 멤버 계정에서 위임된 관리자 역할을 하는지 지정합니다.

Note

이 파라미터가 **DELEGATED_ADMIN**으로 설정된 경우 파이프라인 IAM 역할에 `organizations:ListDelegatedAdministrators` 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 실행 중에 다음과 유사한 오류와 함께 작업이 실패합니다. `Account used is not a delegated administrator`

- **SELF**: 스택 세트 배포는 관리 계정에 로그인한 상태에서 서비스 관리형 권한을 사용합니다.
- **DELEGATED_ADMIN**: 스택 세트 배포는 위임 관리자 계정에 로그인한 상태에서 서비스 관리형 권한을 사용합니다.

입력 아티팩트

CloudFormationStackSet 작업에 설정된 스택용 템플릿이 포함된 입력 아티팩트를 하나 이상 포함해야 합니다. 배포 대상, 계정, 파라미터 목록에 더 많은 입력 아티팩트를 포함할 수 있습니다.

- 아티팩트 수: 1 to 3

- 설명: 다음을 제공할 아티팩트를 포함할 수 있습니다.
 - 스택 템플릿 파일. TemplatePath 파라미터를 참조하십시오.
 - 파라미터 파일. Parameters 파라미터를 참조하십시오.
 - 계정 파일. DeploymentTargets 파라미터를 참조하십시오.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

- StackSetId: 스택 세트의 ID입니다.
- OperationId: 스택 세트 작업의 ID입니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

CloudFormationStackSet 작업 구성 예시

다음 예시는 CloudFormationStackSet 작업에 대한 작업 구성을 보여줍니다.

자체 관리형 권한 모델의 예

다음 예제는 입력한 배포 대상이 AWS 계정 ID인 CloudFormationStackSet 작업을 보여줍니다.

YAML

```
Name: CreateStackSet
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Provider: CloudFormationStackSet
  Version: '1'
RunOrder: 1
```

```
Configuration:
  DeploymentTargets: '111111222222'
  FailureTolerancePercentage: '20'
  MaxConcurrentPercentage: '25'
  PermissionModel: SELF_MANAGED
  Regions: us-east-1
  StackSetName: my-stackset
  TemplatePath: 'SourceArtifact::template.json'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
Namespace: DeployVariables
```

JSON

```
{
  "Name": "CreateStackSet",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Provider": "CloudFormationStackSet",
    "Version": "1"
  },
  "RunOrder": 1,
  "Configuration": {
    "DeploymentTargets": "111111222222",
    "FailureTolerancePercentage": "20",
    "MaxConcurrentPercentage": "25",
    "PermissionModel": "SELF_MANAGED",
    "Regions": "us-east-1",
    "StackSetName": "my-stackset",
    "TemplatePath": "SourceArtifact::template.json"
  },
  "OutputArtifacts": [],
  "InputArtifacts": [
    {
      "Name": "SourceArtifact"
    }
  ],
  "Region": "us-west-2",
  "Namespace": "DeployVariables"
}
```


서비스 관리형 권한 모델의 예

다음 예제는 스택 보존을 통해 AWS Organizations에 자동 배포하는 옵션이 활성화된 서비스 관리형 권한 모델에 대한 CloudFormationStackSet 작업을 보여줍니다.

YAML

```
Name: Deploy
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Provider: CloudFormationStackSet
  Version: '1'
RunOrder: 1
Configuration:
  Capabilities: 'CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_NAMED_IAM'
  OrganizationsAutoDeployment: EnabledWithStackRetention
  PermissionModel: SERVICE_MANAGED
  StackSetName: stacks-orgs
  TemplatePath: 'SourceArtifact::template.json'
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
Region: eu-central-1
Namespace: DeployVariables
```

JSON

```
{
  "Name": "Deploy",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Provider": "CloudFormationStackSet",
    "Version": "1"
  },
  "RunOrder": 1,
  "Configuration": {
    "Capabilities": "CAPABILITY_IAM,CAPABILITY_NAMED_IAM",
    "OrganizationsAutoDeployment": "EnabledWithStackRetention",
    "PermissionModel": "SERVICE_MANAGED",
    "StackSetName": "stacks-orgs",
    "TemplatePath": "SourceArtifact::template.json"
  }
}
```

```
},
"OutputArtifacts": [],
"InputArtifacts": [
  {
    "Name": "SourceArtifact"
  }
],
"Region": "eu-central-1",
"Namespace": "DeployVariables"
}
```

CloudFormationStackInstances 작업

이 작업은 새 인스턴스를 생성하고 지정된 인스턴스에 스택 세트를 배포합니다. 스택 인스턴스는 리전 내 대상 계정에서 스택에 대한 참조입니다. 스택 인스턴스는 스택 없이 존재할 수 있습니다. 예를 들어, 스택 생성이 성공적이지 않은 경우 스택 인스턴스는 스택 생성 실패에 대한 이유를 표시합니다. 스택 인스턴스는 하나의 스택 세트에만 연결됩니다.

스택 세트를 처음 생성한 후에는 CloudFormationStackInstances를 사용하여 새 스택 인스턴스를 추가할 수 있습니다. 스택 세트 인스턴스 생성 또는 업데이트 작업 중에 스택 인스턴스 수준에서 템플릿 파라미터 값을 재정의할 수 있습니다.

각 스택 세트에는 템플릿 하나와 템플릿 파라미터 세트가 있습니다. 템플릿 또는 템플릿 파라미터를 업데이트하면 전체 세트에 대해 업데이트됩니다. 그러면 변경 내용이 해당 인스턴스에 배포될 때까지 모든 인스턴스 상태가 OUTDATED로 설정됩니다.

예를 들어 템플릿에 값이 prod인 stage의 파라미터가 포함된 경우 특정 인스턴스의 파라미터 값을 재정의하려면 해당 파라미터의 값을 beta 또는 gamma로 재정의할 수 있습니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [예제 작업 구성](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: CloudFormationStackInstances
- 버전: 1

구성 파라미터

StackSetName

필수 여부: 예

스택 세트와 연결할 이름입니다. 이 이름은 생성한 리전 내에서 고유해야 합니다.

이름에는 영숫자 및 하이픈 문자만 포함될 수 있습니다. 알파벳 문자로 시작해야 하고 128자 이하여야 합니다.

DeploymentTargets

필수 여부: 아니요

Note

SERVICE_MANAGED 권한 모델의 경우 배포 대상에 조직 루트 ID 또는 조직 단위 ID를 제공할 수 있습니다. SELF_MANAGED 권한 모델의 경우 계정만 제공할 수 있습니다.

Note

이 파라미터를 선택한 경우 리전도 선택해야 합니다.

스택 세트 인스턴스를 생성/업데이트해야 하는 AWS 계정 또는 조직 단위 IDs의 목록입니다.

- 계정:

계정을 리터럴 목록 또는 파일 경로로 제공할 수 있습니다.

- 리터럴: 다음 예제와 같이 간편 구문 형식 `account_ID, account_ID`로 파라미터를 입력합니다.

```
111111222222,333333444444
```

- 파일 경로: 스택 세트 인스턴스를 생성/업데이트하고 형식으로 입력해야 하는 AWS 계정 목록이 포함된 파일의 위치입니다 `InputArtifactName::AccountsFileName`. 파일 경로를 사용하여 계정 또는 `OrganizationalUnitIds`를 지정하는 경우 파일 형식은 다음 예제와 같이 JSON이어야 합니다.

```
SourceArtifact::accounts.txt
```

다음 예제에서는 `accounts.txt`에 대한 파일 콘텐츠를 보여줍니다.

```
[
  "111111222222"
]
```

다음 예제는 두 개 이상의 계정을 나열할 때 `accounts.txt`의 파일 내용을 보여줍니다.

```
[
  "111111222222", "333333444444"
]
```

- `OrganizationalUnitIds`:

Note

이 파라미터는 `SERVICE_MANAGED` 권한 모델의 경우 선택 사항이며 `SELF_MANAGED` 권한 모델에는 사용되지 않습니다. `OrganizationsAutoDeployment`를 선택한 경우에는 이 옵션을 사용하지 마십시오.

연결된 스택 인스턴스를 업데이트할 AWS 조직 단위입니다.

조직 단위 ID를 리터럴 목록 또는 파일 경로로 제공할 수 있습니다.

- 리터럴: 다음 예제와 같이 쉼표로 구분하여 문자열 배열을 입력합니다.

```
ou-examplerootid111-exampleouid111,ou-examplerootid222-exampleouid222
```

- 파일 경로: 스택 세트 인스턴스를 만들거나 업데이트할 `OrganizationalUnitIds` 목록이 들어 있는 파일의 위치입니다. 파일 경로를 사용하여 계정 또는 `OrganizationalUnitIds`를 지정하는 경우 파일 형식은 다음 예제와 같이 JSON이어야 합니다.

파일 경로를 `InputArtifactName::OrganizationalUnitIdsFileName` 형식으로 입력합니다.

```
SourceArtifact::OU-IDs.txt
```

다음 예제에서는 `OU-IDs.txt`에 대한 파일 콘텐츠를 보여줍니다.

```
[
  "ou-examplerootid111-exampleouid111", "ou-examplerootid222-exampleouid222"
]
```

리전

필수 여부: 예

Note

이 파라미터를 선택한 경우 `DeploymentTargets`도 선택해야 합니다.

스택 세트 인스턴스가 생성되거나 업데이트되는 AWS 리전 목록입니다. 리전은 입력한 순서대로 업데이트됩니다.

다음 예제와 `Region1,Region2`같이 형식으로 유효한 AWS 리전 목록을 입력합니다.

```
us-west-2,us-east-1
```

ParameterOverrides

필수 여부: 아니요

선택한 스택 인스턴스에서 재정의할 스택 세트 파라미터의 목록입니다. 재정의된 파라미터 값은 지정된 계정 및 리전의 모든 스택 인스턴스에 적용됩니다.

파라미터를 리터럴 목록 또는 파일 경로로 제공할 수 있습니다.

- 다음과 같은 간편 구문 형식

(`ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string`)

ParameterKey=string,ParameterValue=string,UsePreviousValue=boolean,ResolvedValue=string으로 파라미터를 입력할 수 있습니다. 이러한 데이터 형식에 대한 자세한 내용은 [템플릿 파라미터 데이터 유형](#) 단원을 참조하세요.

다음 예제는 amzn-s3-demo-source-bucket 값의 BucketName이라는 이름의 파라미터를 보여줍니다.

```
ParameterKey=BucketName,ParameterValue=amzn-s3-demo-source-bucket
```

다음 예제는 여러 파라미터가 있는 항목을 보여줍니다.

```
ParameterKey=BucketName,ParameterValue=amzn-s3-demo-source-bucket
ParameterKey=Asset1,ParameterValue=true
ParameterKey=Asset2,ParameterValue=true
```

- 다음 예제와 같이 InputArtifactName::ParameterOverridesFileName 형식에 입력된 템플릿 파라미터 재지정 목록이 포함된 파일 위치를 입력할 수 있습니다.

```
SourceArtifact::parameter-overrides.txt
```

다음 예제에서는 parameter-overrides.txt에 대한 파일 콘텐츠를 보여줍니다.

```
[
  {
    "ParameterKey": "KeyName",
    "ParameterValue": "true"
  },
  {
    "ParameterKey": "KeyName",
    "ParameterValue": "true"
  }
]
```

FailureTolerancePercentage

필수 여부: 아니요

가 해당 리전에서 작업을 AWS CloudFormation 중지하기 전에 이 스택 작업이 실패할 수 있는 리전당 계정의 비율입니다. 리전에서 작업이 중지되면 후속 리전에서 작업을 시도 AWS

CloudFormation 하지 않습니다. 지정된 백분율을 기준으로 계정 수를 계산할 때 다음 정수로 반올 AWS CloudFormation 립합니다.

MaxConcurrentPercentage

필수 여부: 아니요

한 번에 이 작업을 수행할 최대 계정 백분율입니다. 지정된 백분율을 기준으로 계정 수를 계산할 때는 다음 정수로 반올 AWS CloudFormation 립합니다. 반내림으로 인해 0이 되는 경우는 대신 숫자를 1로 AWS CloudFormation 설정합니다. 최대값을 지정하지만 대규모 배포의 경우 동시에 실행된 실제 계정 수는 서비스 조절로 인해 낮아질 수 있습니다.

RegionConcurrencyType

필수 여부: 아니요

리전 동시성 배포 파라미터를 구성하여 스택 세트를 AWS 리전 에 순차적으로 배포할지 병렬로 배포할지 지정할 수 있습니다. 여러에 스택을 병렬 AWS 리전 로 배포하도록 리전 동시성을 지정하면 전체 배포 시간이 빨라질 수 있습니다.

- 병렬: 리전의 배포 실패가 지정된 내결함성을 초과하지 않는 한 스택 세트 배포가 동시에 수행됩니다.
- 순차: 리전의 배포 실패가 지정된 내결함성을 초과하지 않는 한 스택 세트 배포가 동시에 수행됩니다. 기본 선택 항목은 [순차(Sequential)] 배포입니다.

ConcurrencyMode

필수 여부: 아니요

동시성 모드 사용하면 스택 세트 작업 중에 동시성 수준이 작동하는 방식을 선택할 수 있습니다(엄격한 내결함성 또는 소프트 내결함성 포함). 엄격한 내결함성을 사용하면 스택 세트 작업이 실패할 때마다 동시성이 감소하므로 배포 속도가 느려집니다. 소프트 내결함성은 AWS CloudFormation 안전 기능을 계속 활용하면서 배포 속도의 우선순위를 지정합니다.

- STRICT_FAILURE_TOLERANCE: 이 옵션은 실패한 계정 수가 특정 내결함성을 초과하지 않도록 동시성 수준을 동적으로 낮춥니다. 이는 기본 설정 동작입니다.
- SOFT_FAILURE_TOLERANCE: 이 옵션은 내결함성을 실제 동시성에서 분리합니다. 이렇게 하면 실패 횟수에 관계없이 설정된 동시성 수준에서 스택 세트 작업을 실행할 수 있습니다.

CallAs

필수 여부: 아니요

Note

이 파라미터는 SERVICE_MANAGED 권한 모델의 경우 선택 사항이며 SELF_MANAGED 권한 모델에는 사용되지 않습니다.

조직의 관리 계정에서 역할을 하는지 아니면 멤버 계정에서 위임된 관리자 역할을 하는지 지정합니다.

Note

이 파라미터가 DELEGATED_ADMIN으로 설정된 경우 파이프라인 IAM 역할에 `organizations:ListDelegatedAdministrators` 권한이 있는지 확인합니다. 그렇지 않으면 실행 중에 다음과 유사한 오류와 함께 작업이 실패합니다. `Account used is not a delegated administrator`

- SELF: 스택 세트 배포는 관리 계정에 로그인한 상태에서 서비스 관리형 권한을 사용합니다.
- DELEGATED_ADMIN: 스택 세트 배포는 위임 관리자 계정에 로그인한 상태에서 서비스 관리형 권한을 사용합니다.

입력 아티팩트

CloudFormationStackInstances는 배포 대상 및 파라미터를 나열하는 아티팩트를 포함할 수 있습니다.

- 아티팩트 수: 0 to 2
- 설명: 선택적으로 스택 세트 작업은 다음의 용도로 아티팩트를 입력으로 수락합니다.
 - 사용할 파라미터 파일을 제공합니다. ParameterOverrides 파라미터를 참조하십시오.
 - 사용할 대상 계정 파일을 제공합니다. DeploymentTargets 파라미터를 참조하십시오.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

- StackSetId: 스택 세트의 ID입니다.
- OperationId: 스택 세트 작업의 ID입니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

예제 작업 구성

다음 예시는 CloudFormationStackInstances 작업에 대한 작업 구성을 보여줍니다.

자체 관리형 권한 모델의 예

다음 예제는 입력한 배포 대상이 AWS 계정 ID 인 CloudFormationStackInstances 작업을 보여줍니다. 111111222222.

YAML

```
Name: my-instances
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Provider: CloudFormationStackInstances
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration:
  DeploymentTargets: '111111222222'
  Regions: 'us-east-1,us-east-2,us-west-1,us-west-2'
  StackSetName: my-stackset
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
```

JSON

```
{
```

```

    "Name": "my-instances",
    "ActionTypeId": {
      "Category": "Deploy",
      "Owner": "AWS",
      "Provider": "CloudFormationStackInstances",
      "Version": "1"
    },
    "RunOrder": 2,
    "Configuration": {
      "DeploymentTargets": "111111222222",
      "Regions": "us-east-1,us-east-2,us-west-1,us-west-2",
      "StackSetName": "my-stackset"
    },
    "OutputArtifacts": [],
    "InputArtifacts": [
      {
        "Name": "SourceArtifact"
      }
    ],
    "Region": "us-west-2"
  }
}

```

서비스 관리형 권한 모델의 예

다음 예제는 배포 대상이 AWS Organizations 조직 단위 ID인 서비스 관리형 권한 모델에 대한 CloudFormationStackInstances 작업을 보여줍니다. ou-1111-1example.

YAML

```

Name: Instances
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Provider: CloudFormationStackInstances
  Version: '1'
RunOrder: 2
Configuration:
  DeploymentTargets: ou-1111-1example
  Regions: us-east-1
  StackSetName: my-stackset
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:

```

```
- Name: SourceArtifact
Region: eu-central-1
```

JSON

```
{
  "Name": "Instances",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Provider": "CloudFormationStackInstances",
    "Version": "1"
  },
  "RunOrder": 2,
  "Configuration": {
    "DeploymentTargets": "ou-1111-1example",
    "Regions": "us-east-1",
    "StackSetName": "my-stackset"
  },
  "OutputArtifacts": [],
  "InputArtifacts": [
    {
      "Name": "SourceArtifact"
    }
  ],
  "Region": "eu-central-1"
}
```

서비스 역할 권한: **CloudFormationStackSet** 작업

AWS CloudFormation StackSets 작업의 경우 다음과 같은 최소 권한이 필요합니다.

CloudFormationStackSet 작업의 경우 다음을 정책 설명에 추가합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudformation:CreateStackSet",
    "cloudformation:UpdateStackSet",
    "cloudformation:CreateStackInstances",
    "cloudformation:DescribeStackSetOperation",
    "cloudformation:DescribeStackSet",
  ]
}
```

```

    "cloudformation:ListStackInstances"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},

```

서비스 역할 권한: CloudFormationStackInstances 작업

CloudFormationStackInstances 작업의 경우 다음을 정책 설명에 추가합니다.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudformation:CreateStackInstances",
    "cloudformation:DescribeStackSetOperation"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},

```

스택 세트 작업에 대한 권한 모델

AWS CloudFormation StackSets는 여러 계정에서 작업을 수행하기 때문에 스택 세트를 생성하기 전에 해당 계정에서 필요한 권한을 정의해야 합니다. 자체 관리형 권한 또는 서비스 관리형 권한을 통해 권한을 정의할 수 있습니다.

자체 관리형 권한을 사용하면 StackSets에 필요한 두 개의 IAM 역할을 생성할 수 있습니다. 하나는 스택 세트를 정의하는 계정의 AWSCloudFormationStackSetAdministrationRole과 같은 관리자 역할이고, 다른 하나는 스택 세트 인스턴스를 배포하는 각 계정에서 AWSCloudFormationStackSetExecutionRole과 같은 실행 역할을 생성합니다. StackSets는이 권한 모델을 사용하여 사용자에게 IAM 역할을 생성할 권한이 있는 모든 AWS 계정에 배포할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 [자체 관리형 권한 부여](#)를 참조하세요.

Note

AWS CloudFormation StackSets는 여러 계정에서 작업을 수행하기 때문에 스택 세트를 생성하기 전에 해당 계정에서 필요한 권한을 정의해야 합니다.

서비스 관리형 권한을 사용하면 AWS Organizations에서 관리하는 계정에 스택 인스턴스를 배포할 수 있습니다. 이 권한 모델을 사용하면 필요한 IAM 역할을 만들 필요가 없습니다. StackSets가 사용자를 대신하여 IAM 역할을 생성하기 때문입니다. 이 모델을 사용하면 나중에 조직에 추가되는 계정에 자동

배포를 활성화할 수도 있습니다. AWS CloudFormation 사용 설명서의 [AWS Organizations에서 신뢰할 수 있는 액세스 활성화](#)를 참조하세요.

템플릿 파라미터 데이터 유형

스택 세트 작업에 사용되는 템플릿 파라미터에는 다음 데이터 유형이 포함됩니다. 자세한 내용은 [DescribeStackSet](#)를 참조하세요.

ParameterKey

- 설명: 파라미터와 연결된 키입니다. 특정 파라미터에 키와 값을 지정하지 않으면 템플릿에 지정된 기본값을 AWS CloudFormation 사용합니다.
- 예시

```
"ParameterKey=BucketName,ParameterValue=amzn-s3-demo-source-bucket"
```

ParameterValue

- 설명: 파라미터와 연결된 입력 값입니다.
- 예시

```
"ParameterKey=BucketName,ParameterValue=amzn-s3-demo-source-bucket"
```

UsePreviousValue

- 스택 업데이트 중에는 스택에서 지정된 파라미터 키에 대해 사용 중인 기존 파라미터 값을 사용하세요. true를 지정한 경우 파라미터 값을 지정하지 마십시오.
- 예시

```
"ParameterKey=Asset1,UsePreviousValue=true"
```

각 스택 세트에는 템플릿 하나와 템플릿 파라미터 세트가 있습니다. 템플릿 또는 템플릿 파라미터를 업데이트하면 전체 세트에 대해 업데이트됩니다. 그러면 변경 내용이 해당 인스턴스에 배포될 때까지 모든 인스턴스 상태가 OUTDATED로 설정됩니다.

예를 들어 템플릿에 값이 prod인 stage의 파라미터가 포함된 경우 특정 인스턴스의 파라미터 값을 재정의하려면 해당 파라미터의 값을 beta 또는 gamma로 재정의할 수 있습니다.

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [파라미터 유형](#) - AWS CloudFormation 사용 설명서의 이 참조 챕터에서는 CloudFormation 템플릿 파라미터에 대한 자세한 설명과 예제를 제공합니다.
- 모범 사례 - 스택 세트 배포 모범 사례에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 사용 설명서의 <https://docs.aws.amazon.com/AWSCloudFormation/latest/UserGuide/stacksets-bestpractices.html>을 참조하세요.
- [AWS CloudFormation API 참조](#) - 스택 세트 작업에 사용되는 파라미터에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation API 참조에서 다음 CloudFormation 작업을 참조할 수 있습니다.
 - [CreateStackSet](#) 작업은 스택 세트를 생성합니다.
 - [UpdateStackSet](#) 작업은 지정된 계정 및 리전의 스택 세트 및 관련 스택 인스턴스를 업데이트합니다. 스택 세트를 업데이트하여 만든 스택 세트 작업이 완전히 또는 부분적으로, 지정된 실패 허용 오차 미만이나 초과로 실패하더라도 스택 세트는 이러한 변경 사항으로 업데이트됩니다. 지정된 스택 세트에 대한 후속 CreateStackInstances 호출에서는 업데이트된 스택 세트를 사용합니다.
 - [CreateStackInstances](#) 작업은 자체 관리형 권한 모델의 지정된 모든 계정 내 또는 서비스 관리형 권한 모델의 지정된 모든 배포 대상 내에 지정된 모든 리전에 대한 스택 인스턴스를 만듭니다. 이 작업으로 만든 인스턴스의 파라미터를 재정의할 수 있습니다. 인스턴스가 이미 존재하는 경우, CreateStackInstances는 동일한 입력 파라미터를 사용하여 UpdateStackInstances를 호출합니다. 이 작업을 사용하여 인스턴스를 생성할 때 다른 스택 인스턴스의 상태는 변경되지 않습니다.
 - [UpdateStackInstances](#) 작업은 자체 관리형 권한 모델의 지정된 모든 계정 내 또는 서비스 관리형 권한 모델의 지정된 모든 배포 대상 내에서 지정된 모든 리전에 대한 스택 세트를 통해 스택 인스턴스를 최신 상태로 유지합니다. 이 작업으로 업데이트된 인스턴스의 파라미터를 재정의할 수 있습니다. 이 작업을 사용하여 인스턴스의 하위 세트를 업데이트할 때 다른 스택 인스턴스의 상태는 변경되지 않습니다.
 - [DescribeStackSetOperation](#) 작업은 지정된 스택 세트 작업에 대한 설명을 반환합니다.
 - [DescribeStackSet](#) 작업은 지정된 스택 세트에 대한 설명을 반환합니다.

AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조

파이프라인의 일부로 빌드와 테스트를 실행할 수 있습니다. CodeBuild 빌드 또는 테스트 작업을 실행하면 buildspec에 지정된 명령이 CodeBuild 컨테이너 내에서 실행됩니다. 명령을 실행하는 컨테이너 내에서 CodeBuild 작업에 대해 입력 아티팩트로 지정된 모든 아티팩트를 사용할 수 있습니다. CodeBuild는 빌드 또는 테스트 작업을 제공할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CodeBuild 사용 설명서](#)를 참조하십시오.

콘솔에서 CodePipeline 마법사를 사용하여 빌드 프로젝트를 생성할 때 CodeBuild 빌드 프로젝트는 소스 공급자가 CodePipeline임을 보여줍니다. CodeBuild 콘솔에서 빌드 프로젝트를 생성할 때 CodePipeline을 소스 공급자로 지정할 수 없지만, 파이프라인에 빌드 작업을 추가하면 CodeBuild 콘솔에서 소스가 조정됩니다. 자세한 내용은 AWS CodeBuild API 참조의 [ProjectSource](#)를 참조하세요.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: CodeBuild 작업](#)
- [작업 선언\(CodeBuild 예제\)](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Build 또는 Test
- 소유자: AWS
- 공급자: CodeBuild
- 버전: 1

구성 파라미터

ProjectName

필수 여부: 예

ProjectName은 CodeBuild에서 빌드 프로젝트의 이름입니다.

PrimarySource

필수 항목 여부: 조건부

PrimarySource 파라미터 값은 작업에 대한 입력 아티팩트 중 하나의 이름이어야 합니다. CodeBuild는 buildspec 파일을 찾고 이 아티팩트의 압축 해제된 버전이 포함된 디렉터리에서 buildspec 명령을 실행합니다.

CodeBuild 작업에 대해 여러 입력 아티팩트가 지정되는 경우 이 파라미터는 필수 항목입니다. 작업에 대해 소스 아티팩트가 하나만 있는 경우 해당 아티팩트의 기본값은 PrimarySource 아티팩트입니다.

BatchEnabled

필수 여부: 아니요

BatchEnabled 파라미터의 부울 값을 사용하면 작업이 동일한 빌드 실행에서 여러 빌드를 실행할 수 있습니다.

이 옵션을 활성화하면 CombineArtifacts 옵션을 사용할 수 있습니다.

배치 빌드가 활성화된 파이프라인 예제는 [CodePipeline과 CodeBuild 및 배치 빌드 통합을 참조하세요](#).

BuildspecOverride

필수 여부: 아니요

이 빌드에 대해서만 빌드 프로젝트에 정의된 최신 빌드 사양 정의 또는 빌드 사양 파일 선언을 재정의하는 인라인 buildspec 정의 또는 buildspec 파일 선언입니다. 프로젝트에 정의된 buildspec은 변경되지 않습니다.

이 값이 설정된 경우 다음 중 하나일 수 있습니다.

- 인라인 buildspec 정의입니다. 자세한 내용은 [Buildspec 구문의 구문 참조](#)를 참조하세요.
- 기본 제공 CODEBUILD_SRC_DIR 환경 변수의 값 또는 S3 버킷의 경로를 기준으로 대체 buildspec 파일의 경로입니다. 버킷은 빌드 프로젝트 AWS 리전 와 동일한에 있어야 합니다. ARN을 사용하여 buildspec 파일을 지정합니다(예: arn:aws:s3:::my-codebuild-sample2/buildspec.yml). 이 값이 제공되지 않거나 빈 문자열로 설정된 경우 소스 코드는 루트 디렉터리에 buildspec 파일을 포함해야 합니다. 경로 추가에 대한 자세한 내용은 [Buildspec 파일 이름 및 스토리지 위치](#)를 참조하세요.

Note

이 속성을 사용하면 컨테이너에서 실행할 빌드 명령을 변경할 수 있으므로 이 API를 호출하고 이 파라미터를 설정하는 기능이 있는 IAM 보안 주체가 기본 설정을 재정의할 수 있습니다. 또한 소스 리포지토리의 파일 또는 Amazon S3 버킷과 같은 신뢰할 수 있는 buildspec 위치를 사용하는 것이 좋습니다.

CombineArtifacts

필수 여부: 아니요

CombineArtifacts 파라미터의 부울 값은 배치 빌드의 모든 빌드 아티팩트를 빌드 작업을 위한 단일 아티팩트 파일로 결합합니다.

이 옵션을 사용하려면 BatchEnabled 파라미터를 활성화해야 합니다.

EnvironmentVariables

필수 여부: 아니요

이 파라미터의 값은 파이프라인의 CodeBuild 작업에 대한 환경 변수를 설정하는 데 사용됩니다. EnvironmentVariables 파라미터 값은 환경 변수 객체의 JSON 배열 형식을 취합니다. [작업 선언\(CodeBuild 예제\)](#)의 예제 파라미터를 참조하십시오.

각 객체에는 세 부분이 있으며 모두 문자열입니다.

- name: 환경 변수의 이름 또는 키입니다.
- value: 환경 변수의 값입니다. PARAMETER_STORE 또는 SECRETS_MANAGER 유형을 사용하는 경우 이 값은 AWS Systems Manager 파라미터 스토어에 이미 저장한 파라미터의 이름이거나 Secrets Manager에 AWS 이미 저장한 보안 암호여야 합니다.

Note

환경 변수를 사용하여 민감한 값, 특히 AWS 자격 증명을 저장하지 않는 것이 좋습니다. CodeBuild 콘솔 또는 AWS CLI를 사용하면 환경 변수가 일반 텍스트로 표시됩니다. 중요한 값의 경우 대신 SECRETS_MANAGER 유형을 사용하는 것이 좋습니다.

- type: (선택 사항) 환경 변수의 유형입니다. 유효한 값은 PARAMETER_STORE, SECRETS_MANAGER 또는 PLAINTEXT입니다. 지정하지 않으면 기본적으로 PLAINTEXT가 사용됩니다.

Note

환경 변수 구성에 대해 name, value 및 type을 입력할 때, 특히 환경 변수에 CodePipeline 출력 변수 구문이 포함된 경우 구성 값 필드에 1000자 제한을 초과하지 마십시오. 이 제한을 초과하면 확인 오류가 반환됩니다.

자세한 내용은 AWS CodeBuild API 참조의 [EnvironmentVariable](#)을 참조하세요. GitHub 브랜치 이름으로 확인되는 환경 변수를 포함하는 CodeBuild 작업의 예는 [예: CodeBuild 환경 변수와 함께 BranchName 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1 to 5
- 설명: CodeBuild는 buildspec 파일을 찾고 기본 소스 아티팩트의 디렉터리에서 buildspec 명령을 실행합니다. 단일 입력 소스가 지정되거나 CodeBuild 작업에 둘 이상의 입력 소스가 지정된 경우 단일 아티팩트 또는 여러 입력 소스의 경우 기본 아티팩트는 CodePipeline의 PrimarySource 작업 구성 파라미터를 사용하여 설정해야 합니다.

각 입력 아티팩트가 자체 디렉터리로 추출되며 이 위치가 환경 변수에 저장됩니다. 기본 소스 아티팩트의 디렉터리는 \$CODEBUILD_SRC_DIR에서 사용할 수 있습니다. 다른 모든 입력 아티팩트의 디렉터리는 \$CODEBUILD_SRC_DIR_yourInputArtifactName에서 사용할 수 있습니다.

Note

CodeBuild 프로젝트에서 구성된 아티팩트가 파이프라인에서는 CodeBuild 작업에 의해 사용되는 입력 아티팩트가 됩니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 5
- 설명: CodeBuild buildspec 파일에 정의된 아티팩트를 파이프라인의 후속 작업에 사용할 수 있도록 하는 데 사용할 수 있습니다. 출력 아티팩트가 하나만 정의되면 buildspec 파일의 artifacts 섹션 바로 아래에 이 아티팩트를 정의할 수 있습니다. 둘 이상의 출력 아티팩트가 지정되면 참조되는 모든 아티팩트를 buildspec 파일에서 보조 아티팩트로 정의해야 합니다. CodePipeline의 출력 아티팩트 이름은 buildspec 파일의 아티팩트 식별자와 일치해야 합니다.

Note

CodeBuild 프로젝트에서 구성된 아티팩트가 파이프라인 작업에서는 CodePipeline 입력 아티팩트가 됩니다.

CombineArtifacts 파라미터를 배치 빌드용으로 선택한 경우 출력 아티팩트 위치에는 동일한 실행에서 실행된 여러 빌드의 결합된 아티팩트가 포함됩니다.

출력 변수

이 작업은 빌드의 일부로 내보낸 모든 환경 변수를 변수로 생성합니다. 환경 변수를 내보내는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS CodeBuild API 가이드의 [EnvironmentVariable](#)을 참조하세요.

CodePipeline에서 CodeBuild 환경 변수를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 [CodeBuild 작업 출력 변수](#)의 예제를 참조하세요. CodeBuild에서 사용할 수 있는 환경 변수 목록은 AWS CodeBuild 사용 설명서의 [빌드 환경의 환경 변수](#)를 참조하세요.

서비스 역할 권한: CodeBuild 작업

CodeBuild 지원의 경우 다음을 정책 설명에 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "codebuild:BatchGetBuilds",
        "codebuild:StartBuild",
        "codebuild:BatchGetBuildBatches",
        "codebuild:StartBuildBatch"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codebuild:*:111122223333:project/[[ProjectName]]"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

작업 선언(CodeBuild 예제)

YAML

```
Name: Build
Actions:
- Name: PackageExport
  ActionTypeId:
    Category: Build
    Owner: AWS
    Provider: CodeBuild
    Version: '1'
  RunOrder: 1
  Configuration:
    BatchEnabled: 'true'
    CombineArtifacts: 'true'
    ProjectName: my-build-project
    PrimarySource: MyApplicationSource1
    EnvironmentVariables:
      '[{"name":"TEST_VARIABLE","value":"TEST_VALUE","type":"PLAINTEXT"},
{"name":"ParamStoreTest","value":"PARAMETER_NAME","type":"PARAMETER_STORE"}]'
  OutputArtifacts:
    - Name: MyPipeline-BuildArtifact
  InputArtifacts:
    - Name: MyApplicationSource1
    - Name: MyApplicationSource2
```

JSON

```
{
  "Name": "Build",
  "Actions": [
    {
      "Name": "PackageExport",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Build",
        "Owner": "AWS",
        "Provider": "CodeBuild",
        "Version": "1"
      },
      "RunOrder": 1,
      "Configuration": {
```

```

        "BatchEnabled": "true",
        "CombineArtifacts": "true",
        "ProjectName": "my-build-project",
        "PrimarySource": "MyApplicationSource1",
        "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"TEST_VARIABLE\",\"value\":\
\\\"TEST_VALUE\\\",\\\"type\\\":\\\"PLAINTEXT\\\"},{\\\"name\\\":\\\"ParamStoreTest\\\",\\\"value\\\":\
\\\"PARAMETER_NAME\\\",\\\"type\\\":\\\"PARAMETER_STORE\\\"}]"
    },
    "OutputArtifacts": [
        {
            "Name": "MyPipeline-BuildArtifact"
        }
    ],
    "InputArtifacts": [
        {
            "Name": "MyApplicationSource1"
        },
        {
            "Name": "MyApplicationSource2"
        }
    ]
}
]
}

```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [AWS CodeBuild 사용 설명서](#) - CodeBuild 작업이 포함된 예제 파이프라인은 [CodeBuild와 함께 CodePipeline을 사용하여 코드 테스트 및 빌드 실행을 참조하세요](#). 입력 및 출력 CodeBuild 아티팩트가 여러 개인 프로젝트의 예제는 [CodePipeline과 CodeBuild의 통합 및 다중 입력 소스 및 출력 아티팩트 샘플](#)과 [다중 입력 소스 및 출력 아티팩트 샘플](#)을 참조하세요.
- [자습서:를 사용하여 Android 앱을 빌드하고 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm](#) -이 자습서에서는 CodeBuild 및를 사용하여 Android 앱을 빌드하고 테스트하는 GitHub 소스로 파이프라인을 생성하는 샘플 buildspec 파일 및 샘플 애플리케이션을 제공합니다 AWS Device Farm.
- [CodeBuild용 빌드 사양 참조](#) -이 참조 주제에서는 CodeBuild 빌드 사양 파일을 이해하기 위한 정의와 예제를 제공합니다. CodeBuild에서 사용할 수 있는 환경 변수 목록은AWS CodeBuild 사용 설명서의 [빌드 환경의 환경 변수](#)를 참조하세요.

AWS CodePipeline 작업 참조 호출

CodePipeline 간접 호출 작업을 사용하여 다운스트림 파이프라인 실행을 트리거하고 파이프라인 간에 파이프라인 변수 및 소스 개정을 전달하는 작업을 간소화할 수 있습니다.

Note

이 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 지원됩니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [CodePipeline 호출 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Invoke
- 소유자: AWS
- 공급자: CodePipeline
- 버전: 1

구성 파라미터

PipelineName

필수 여부: 예

실행 시 현재 대상 파이프라인을 시작할 파이프라인의 이름입니다. 호출 파이프라인을 이미 생성했어야 합니다. 작업은 라는 s3-pipeline-test (호출) 파이프라인이 실행을 시작할 때 (대상) 파이프라인을 my-s3-pipeline 시작합니다.

SourceRevisions

필수 여부: 아니요

간접 호출 파이프라인에 의해 시작될 때 대상 파이프라인이 사용할 소스 개정입니다. 예를 들어 S3 소스 작업은 S3 버전 ID 및 객체 키와 같은 출력 변수를 제공합니다. 파이프라인이 호출될 때 사용할 개정 값을 지정할 수 있습니다.

CLI의 경우 소스 개정을 직렬화된 JSON 문자열로 지정합니다. 소스 개정 재정의를 사용하는 방법에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 안내서의 [SourceRevisionOverride](#)를 참조하세요.

매핑은 다음 예제와 같이 문자열 형식을 사용합니다.

```
[{"actionName":"Source","revisionType":"S3_OBJECT_VERSION_ID","revisionValue":"zq8mjNEXAMPLE"}]
```

변수

필수 여부: 아니요


작업이 지원할 변수의 이름과 값입니다.

CLI의 경우 변수를 직렬화된 JSON 문자열로 지정합니다. 파이프라인 변수 사용에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 안내서의 [PipelineVariable](#)을 참조하세요.

매핑은 다음 예제와 같이 문자열 형식을 사용합니다.

```
[{"name":"VAR1","value":"VALUE1"}]
```

다음 이미지는 콘솔의 파이프라인에 추가된 작업의 예를 보여줍니다.



다음 이미지는 작업에 대한 편집 페이지의 예를 보여줍니다. 다음 예제에서 라는 파이프라인s3-pipeline-test에는 콘솔에 대해 표시된 대로 구성된 파이프라인 호출 작업이 있습니다. 작업은 라는 s3-pipeline-test 파이프라인이 실행을 my-s3-pipeline 완료하면 파이프라인을 시작합니다. 이 예제는 S3_OBJECT_VERSION_ID 소스에 대한 소스 개정 재정의가 지정된 개정 값 로 재정의됨을 보여줍니다zq8mjNYEexample.

×

Edit action

Action name

Choose a name for your action

Invoke-pipeline

No more than 100 characters

Action provider

AWS CodePipeline

Region

United States (N. Virginia)

Pipeline name

Choose a pipeline that you have already created in the AWS CodePipeline console. Or create a pipeline in the AWS CodePipeline console and then return to this task.

Q my-s3-pipeline

×

↺

Source Revision Overrides - optional

Choose the action name, revision type, and revision value for your CodePipeline source revisions. In the value field, you can reference variables generated by CodePipeline.

Action name

Source

Revision type

S3_OBJECT_VERSION_ID

Revision value

zq8mjNYE

Remove

Add source revision override

Variables - optional

Choose the key and value for your CodePipeline pipeline variables. In the value field, you can reference variables generated by CodePipeline.

Add pipeline variable

Variable namespace - optional

Choose a namespace for the output variables from this action. You must choose a namespace if you want to use the variables this action produces in your configuration. [Learn more](#)

Cancel

Done

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 입력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

CodePipeline 호출 작업에 대한 서비스 역할 정책 권한

CodePipeline이 작업을 실행할 때 CodePipeline 서비스 역할 정책에는 최소 `codepipeline:StartPipelineExecution` 권한으로 액세스를 유지하기 위해 파이프라인 리소스 ARN으로 범위가 적절하게 축소된 권한이 필요합니다.

```
{
    "Sid": "StatementForPipelineInvokeAction",
    "Effect": "Allow",
    "Action": "codepipeline:StartPipelineExecution",
    "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:{{region}}:{{AccountId}}:{{pipelineName}}"
    ]
}
```

작업 선언

YAML

```
name: Invoke-pipeline
actionTypeId:
  category: Invoke
  owner: AWS
  provider: CodePipeline
  version: '1'
runOrder: 2
configuration:
  PipelineName: my-s3-pipeline
  SourceRevisions:
    '[{"actionName":"Source","revisionType":"S3_OBJECT_VERSION_ID","revisionValue":"zq8mjNEXAMPLE"}]'
  Variables: '[{"name":"VAR1","value":"VALUE1"}]'
```

JSON

```
{
  "name": "Invoke-pipeline",
  "actionTypeId": {
    "category": "Invoke",
    "owner": "AWS",
    "provider": "CodePipeline",
    "version": "1"
  },
  "runOrder": 2,
  "configuration": {
    "PipelineName": "my-s3-pipeline",
    "SourceRevisions": "[{\"actionName\":\"Source\",\"revisionType\":\n\"S3_OBJECT_VERSION_ID\",\"revisionValue\":\"zq8mjNEXAMPLE\"}]",
    "Variables": "[{\"name\":\"VAR1\",\"value\":\"VALUE1\"}]"
  }
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [소스 개정 재정의로 파이프라인 시작](#) -이 섹션에서는 소스 개정을 사용하여 파이프라인을 수동으로 또는 EventBridge 이벤트 입력 변환기를 통해 시작하는 방법을 설명합니다.

CodeCommit 소스 작업 참조

구성된 CodeCommit 리포지토리 및 분기에서 새 커밋이 수행될 때 파이프라인을 시작합니다.

콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성하거나 편집하는 경우 CodePipeline은 리포지토리에서 변경이 발생할 때 파이프라인을 시작하는 EventBridge 규칙을 생성합니다.

Note

Amazon ECR, Amazon S3 또는 CodeCommit 소스의 경우 입력 변환 항목을 사용하여 소스 재정의 생성하여 파이프라인 이벤트에 대해 EventBridge revisionValue의를 사용할 수도 있습니다. 여기서 revisionValue는 객체 키, 커밋 또는 이미지 ID의 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다. 자세한 내용은 , [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 이벤트에 대해 활성화](#)

[화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#) 또는 [의 절차에 포함된 입력 변환 항목의 선택적 단계를 참조하세요](#) [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#).

CodeCommit 작업을 통해 파이프라인을 연결하기 전에 CodeCommit 리포지토리를 이미 생성했어야 합니다.

코드 변경이 감지되면 다음 옵션을 사용하여 코드를 후속 작업에 전달할 수 있습니다.

- 기본값 - 커밋의 단순 복사본이 포함된 ZIP 파일을 출력하도록 CodeCommit 소스 작업을 구성합니다.
- 전체 복제 - 후속 작업을 위해 리포지토리에 대한 Git URL 참조를 출력하도록 소스 작업을 구성합니다.

현재 Git URL 참조는 다운스트림 CodeBuild 작업에서만 리포지토리와 관련 Git 메타데이터를 복제하는 데 사용할 수 있습니다. 비 CodeBuild 작업에 대한 Git URL 참조를 전달하려고 하면 오류가 발생합니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: CodeCommit 작업](#)
- [예제 작업 구성](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Source
- 소유자: AWS
- 공급자: CodeCommit
- 버전: 1

구성 파라미터

RepositoryName

필수 여부: 예

소스 변경 사항을 감지할 리포지토리의 이름입니다.

BranchName

필수 여부: 예

소스 변경 사항을 감지할 분기의 이름입니다.

PollForSourceChanges

필수 여부: 아니요

PollForSourceChanges는 CodePipeline이 CodeCommit 리포지토리에서 소스 변경 사항을 폴링할지 여부를 제어합니다. 대신 CloudWatch Events를 사용하여 소스 변경 사항을 감지하는 것이 좋습니다. CloudWatch Events 구성에 대한 자세한 내용은 [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 소스\)\(CLI\)](#) 또는 [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 소스\)\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#)을 참조하세요.

Important

CloudWatch Events 규칙을 구성하려는 경우, 중복된 파이프라인 실행이 발생하지 않도록 PollForSourceChanges를 false로 설정해야 합니다.

이 파라미터에 유효한 값은 다음과 같습니다.

- true: 이 값으로 설정된 경우 CodePipeline은 리포지토리에서 소스 변경 사항을 폴링합니다.

Note

PollForSourceChanges를 생략하면 CodePipeline은 기본적으로 소스 변경 사항에 대해 리포지토리를 폴링합니다. 이러한 동작은 PollForSourceChanges이 포함되었고 true로 설정된 경우와 똑같습니다.

- false: 이 값으로 설정된 경우 CodePipeline은 리포지토리에서 소스 변경 사항을 폴링하지 않습니다. 소스 변경 사항을 감지하도록 CloudWatch Events 규칙을 구성하려면 이 설정을 사용합니다.

OutputArtifactFormat

필수 여부: 아니요

출력 아티팩트 형식. 값은 CODEBUILD_CLONE_REF 또는 CODE_ZIP가 될 수 있습니다. 미지정된 경우 기본값은 CODE_ZIP입니다.

Important

CODEBUILD_CLONE_REF 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 [CodeCommit 소스 작업에 대한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)와 같이 CodeBuild 서비스 역할에 대한 `codecommit:GitPull` 권한을 추가해야 합니다. 또한 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)에 표시된 대로 CodePipeline 서비스 역할에 `codecommit:GetRepository` 권한을 추가해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: CodeCommit 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 입력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 이 작업의 출력 아티팩트는 파이프라인 실행을 위한 소스 개정으로 지정된 커밋에서 구성된 리포지토리 및 분기의 내용을 포함하는 ZIP 파일입니다. 리포지토리에서 생성된 아티팩트는 CodeCommit 작업에 대한 출력 아티팩트입니다. 소스 코드 커밋 ID는 트리거된 파이프라인 실행의 소스 개정으로 CodePipeline에 표시됩니다.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

CommitId

파이프라인 실행을 트리거한 CodeCommit 커밋 ID입니다. 커밋 ID는 커밋의 전체 SHA입니다.

CommitMessage

파이프라인 실행을 트리거한 커밋과 연관된 설명 메시지입니다(존재하는 경우).

RepositoryName

파이프라인을 트리거한 커밋이 만들어진 CodeCommit 리포지토리의 이름입니다.

BranchName

소스 변경이 이루어진 CodeCommit 리포지토리의 분기 이름입니다.

AuthorDate

커밋이 작성된 날짜입니다(타임스탬프 형식).

CommitterDate

커밋이 수행된 날짜입니다(타임스탬프 형식).

서비스 역할 권한: CodeCommit 작업

CodePipeline이 작업을 실행할 때 CodePipeline 서비스 역할 정책에는 최소 권한으로 액세스를 유지하기 위해 파이프라인 리소스 ARN으로 범위가 적절하게 축소된 다음 권한이 필요합니다. 예를 들어 정책 설명에 다음을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codecommit:CancelUploadArchive",
        "codecommit:GetBranch",
        "codecommit:GetCommit",
        "codecommit:GetRepository",
        "codecommit:GetUploadArchiveStatus",
```

```

        "codecommit:UploadArchive"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codecommit:*:111122223333:[[codecommitRepostories]]"
      ]
    }
  ]
}

```

예제 작업 구성

기본 출력 아티팩트 형식의 예

YAML

```

name: Source
actionTypeId:
  category: Source
  owner: AWS
  provider: CodeCommit
  version: '1'
runOrder: 1
configuration:
  BranchName: main
  PollForSourceChanges: 'false'
  RepositoryName: MyWebsite
outputArtifacts:
  - name: Artifact_MyWebsiteStack
inputArtifacts: []
region: us-west-2
namespace: SourceVariables

```

JSON

```

{
  "name": "Source",
  "actionTypeId": {
    "category": "Source",
    "owner": "AWS",
    "provider": "CodeCommit",
    "version": "1"
  }
}

```



```
},
"runOrder": 1,
"configuration": {
  "BranchName": "main",
  "PollForSourceChanges": "false",
  "RepositoryName": "MyWebsite"
},
"outputArtifacts": [
  {
    "name": "Artifact_MyWebsiteStack"
  }
],
"inputArtifacts": [],
"region": "us-west-2",
"namespace": "SourceVariables"
}
```

전체 복제 출력 아티팩트 형식의 예

YAML

```
name: Source
actionTypeId:
  category: Source
  owner: AWS
  provider: CodeCommit
  version: '1'
runOrder: 1
configuration:
  BranchName: main
  OutputArtifactFormat: CODEBUILD_CLONE_REF
  PollForSourceChanges: 'false'
  RepositoryName: MyWebsite
outputArtifacts:
  - name: SourceArtifact
inputArtifacts: []
region: us-west-2
namespace: SourceVariables
```

JSON

```
{
```

```
{
  "name": "Source",
  "actionTypeId": {
    "category": "Source",
    "owner": "AWS",
    "provider": "CodeCommit",
    "version": "1"
  },
  "runOrder": 1,
  "configuration": {
    "BranchName": "main",
    "OutputArtifactFormat": "CODEBUILD_CLONE_REF",
    "PollForSourceChanges": "false",
    "RepositoryName": "MyWebsite"
  },
  "outputArtifacts": [
    {
      "name": "SourceArtifact"
    }
  ],
  "inputArtifacts": [],
  "region": "us-west-2",
  "namespace": "SourceVariables"
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#) - 이 자습서에서는 앱 사양 파일 샘플과 CodeDeploy 애플리케이션 및 배포 그룹 샘플을 제공합니다. 이 자습서를 사용하여 Amazon EC2 인스턴스에 배포되는 CodeCommit 소스로 파이프라인을 생성합니다.

AWS CodeDeploy 배포 작업 참조

AWS CodeDeploy 작업을 사용하여 배포 플릿에 애플리케이션 코드를 배포합니다. 배포 플릿은 Amazon EC2 인스턴스, 온프레미스 인스턴스 또는 둘 다로 구성될 수 있습니다.

 Note

이 참조 주제에서는 CodePipeline의 CodeDeploy 배포 작업에 대해 설명합니다. 여기서 배포 플랫폼은 Amazon EC2입니다. CodePipeline에서의 CodeDeploy 블루/그린 배포 작업에 대한 Amazon Elastic Container Service에 대한 참조 정보는 [Amazon Elastic Container Service\(Amazon ECS\)](#) 및 [CodeDeploy 블루-그린 배포 작업 참조](#)를 참조하세요.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [서비스 역할 권한: AWS CodeDeploy 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: CodeDeploy
- 버전: 1

구성 파라미터

ApplicationName

필수 여부: 예

CodeDeploy에서 생성한 애플리케이션 이름입니다.

DeploymentGroupName

필수 여부: 예

CodeDeploy 에서 생성한 배포 그룹입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: CodeDeploy에서 다음을 결정하는 데 사용하는 AppSpec 파일입니다.
 - Amazon S3 또는 GitHub의 애플리케이션 수정에서 인스턴스에 설치할 항목입니다.
 - 배포 수명 주기 이벤트에 대한 응답으로 실행될 수명 주기 이벤트 후크

AppSpec 파일에 대한 자세한 내용은 [CodeDeploy AppSpec 파일 참조](#)를 참조하세요.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: AWS CodeDeploy 작업

AWS CodeDeploy 지원을 받으려면 정책 설명에 다음을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codedeploy:CreateDeployment",
        "codedeploy:GetApplication",
        "codedeploy:GetDeployment",
        "codedeploy:RegisterApplicationRevision",
        "codedeploy:ListDeployments",
        "codedeploy:ListDeploymentGroups",
        "codedeploy:GetDeploymentGroup"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codedeploy:*:111122223333:application:
[[codedeployApplications]]",
```

```

        "arn:aws:codedeploy:*:111122223333:deploymentgroup:
[[codedeployApplications]]/*"
    ],
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "codedeploy:GetDeploymentConfig"
        ],
        "Resource": [
            "arn:aws:codedeploy:*:111122223333:deploymentconfig:
[[deploymentConfigs]]"
        ]
    },
    {
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
            "codedeploy:ListDeploymentConfigs"
        ],
        "Resource": [
            "*"
        ]
    }
]
}

```

작업 선언

YAML

```

Name: Deploy
Actions:
- Name: Deploy
  ActionTypeId:
    Category: Deploy
    Owner: AWS
    Provider: CodeDeploy
    Version: '1'
  RunOrder: 1
  Configuration:
    ApplicationName: my-application
    DeploymentGroupName: my-deployment-group

```

```

OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
Namespace: DeployVariables

```

JSON

```

{
  "Name": "Deploy",
  "Actions": [
    {
      "Name": "Deploy",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Deploy",
        "Owner": "AWS",
        "Provider": "CodeDeploy",
        "Version": "1"
      },
      "RunOrder": 1,
      "Configuration": {
        "ApplicationName": "my-application",
        "DeploymentGroupName": "my-deployment-group"
      },
      "OutputArtifacts": [],
      "InputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "Region": "us-west-2",
      "Namespace": "DeployVariables"
    }
  ]
},

```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(S3 버킷\)](#) - 이 자습서에서는 샘플 애플리케이션을 배포하기 위한 소스 버킷, EC2 인스턴스 및 CodeDeploy 리소스를 생성하는 방법을 안내합니다. 그런 다음 S3 버킷에

서 유지 관리하는 코드를 Amazon EC2 인스턴스에 배포하는 CodeDeploy 배포 작업을 사용하여 파이프라인을 구축합니다.

- [자습서: 간단한 파이프라인 생성\(CodeCommit 리포지토리\)](#) - 이 자습서에서는 샘플 애플리케이션을 배포하기 위한 CodeCommit 소스 리포지토리, EC2 인스턴스 및 CodeDeploy 리소스를 생성하는 방법을 안내합니다. 그런 다음 CodeCommit 리포지토리의 코드를 Amazon EC2 인스턴스에 배포하는 CodeDeploy 배포 작업을 사용하여 파이프라인을 구축합니다.
- [CodeDeploy AppSpec 파일 참조](#) - AWS CodeDeploy 사용 설명서의 이 참조 장에서는 CodeDeploy AppSpec 파일에 대한 참조 정보와 예제를 제공합니다.

Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection

연결에 대한 소스 작업은에서 지원합니다 AWS CodeConnections. CodeConnections를 사용하면 AWS 리소스와 GitHub와 같은 타사 리포지토리 간의 연결을 생성하고 관리할 수 있습니다. 타사 소스 코드 리포지토리에서 새 커밋이 수행될 때 파이프라인을 시작합니다. 소스 작업은 파이프라인이 수동으로 실행되거나 소스 공급자로부터 Webhook 이벤트가 전송될 경우 코드 변경 사항을 검색합니다.

트리거로 파이프라인을 시작할 수 있는 Git 구성을 사용하도록 파이프라인의 작업을 구성할 수 있습니다. 트리거로 필터링하도록 파이프라인 트리거 구성을 구성하려면 [코드 푸시 또는 풀 요청 이벤트 유형을 사용하여 트리거 추가](#)에서 자세한 내용을 참조하세요.

Note

이 기능은 아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서는 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

연결을 통해 리소스를 다음 타사 리포지토리 AWS 와 연결할 수 있습니다.

- Bitbucket Cloud(CodePipeline 콘솔의 Bitbucket 공급자 옵션 또는 CLI의 Bitbucket 공급자를 통해)

Note

Bitbucket Cloud 리포지토리에 대한 연결을 생성할 수 있습니다. Bitbucket Server와 같은 설치된 Bitbucket 공급자 유형은 지원되지 않습니다.

Note

Bitbucket WorkSpace를 사용하는 경우 연결을 만들려면 관리자 액세스 권한이 있어야 합니다.

- GitHub 및 GitHub Enterprise Cloud(CodePipeline 콘솔의 GitHub(GitHub 앱 사용) 공급자 옵션 또는 CLI의 GitHub 공급자를 통해)

Note

리포지토리가 GitHub 조직에 있는 경우 연결을 생성하려면 조직 소유자여야 합니다. 조직 소속이 아닌 리포지토리를 사용하고 있는 경우 리포지토리 소유자여야 합니다.

- GitHub Enterprise Server(CodePipeline 콘솔의 GitHub Enterprise Server 공급자 옵션 또는 CLI의 GitHub Enterprise Server 공급자를 통해)
- GitLab.com(CodePipeline 콘솔의 GitLab 공급자 옵션 또는 CLI의 GitLab 공급자를 통해)

Note

GitLab에서 소유자 역할을 가진 리포지토리에 대한 연결을 생성한 다음 CodePipeline과 같은 리소스가 있는 리포지토리에서 해당 연결을 사용할 수 있습니다. 그룹 내 리포지토리의 경우 그룹 소유자가 아니어도 됩니다.

- GitLab용 자체 관리형 설치(엔터프라이즈 에디션 또는 커뮤니티 에디션)(CodePipeline 콘솔의 GitLab 자체 관리형 공급자 옵션 또는 CLI의 GitLabSelfManaged 공급자를 통해)

Note

각 연결은 해당 공급자에 있는 모든 리포지토리를 지원합니다. 각 공급자 유형에 대해 새 연결만 생성하면 됩니다.

연결을 통해 파이프라인은 타사 공급자의 설치 앱을 통해 소스 변경을 감지할 수 있습니다. 예를 들어 웹후크는 GitHub 이벤트 유형을 구독하는 데 사용되며 조직, 리포지토리 또는 GitHub 앱에 설치할 수 있습니다. 연결하면 GitHub 푸시 유형 이벤트를 구독하는 리포지토리 웹후크가 GitHub 앱에 설치됩니다.

코드 변경이 감지되면 다음 옵션을 사용하여 코드를 후속 작업에 전달할 수 있습니다.

- 기본값: 다른 기존 CodePipeline 소스 작업과 마찬가지로, CodeStarSourceConnection에서는 커밋의 부분 복사본이 포함된 ZIP 파일을 출력할 수 있습니다.
- 전체 복제: CodeStarSourceConnection은 후속 작업을 위해 리포지토리에 대한 URL 참조를 출력하도록 구성할 수도 있습니다.

현재 Git URL 참조는 다운스트림 CodeBuild 작업에서만 리포지토리와 관련 Git 메타데이터를 복제하는 데 사용할 수 있습니다. 비 CodeBuild 작업에 대한 Git URL 참조를 전달하려고 하면 오류가 발생합니다.

CodePipeline은 연결을 생성할 때 타사 계정에 AWS 커넥터 설치 앱을 추가하라는 메시지를 표시합니다. CodeStarSourceConnection 작업을 통해 연결하려면 먼저 타사 공급자 계정 및 리포지토리를 생성해야 합니다.

Note

AWS CodeStar 연결을 사용하는 데 필요한 권한을 가진 역할에 정책을 생성하거나 연결하려면 [연결 권한 참조](#)를 참조하세요. CodePipeline 서비스 역할이 생성된 시기에 따라 AWS CodeStar 연결을 지원하도록 권한을 업데이트해야 할 수 있습니다. 지침은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#) 섹션을 참조하세요.

Note

유럽(밀라노)에서 연결을 사용하려면 다음을 AWS 리전수행해야 합니다.

1. 리전별 앱 설치
2. 리전 활성화

이 리전별 앱은 유럽(밀라노) 리전 내 연결을 지원합니다. 서드 파티 제공업체 사이트에 게시되며 다른 리전의 연결을 지원하는 기존 앱과는 별개입니다. 이 앱을 설치하면 서드 파티 제공업체

체가 이 리전에서만 서비스와 데이터를 공유할 수 있는 권한을 부여하게 되며 앱을 제거하여 언제든지 권한을 취소할 수 있습니다.

리전을 활성화하지 않으면 서비스에서 데이터를 처리하거나 저장하지 않습니다. 이 리전을 활성화하면 데이터를 처리하고 저장할 수 있는 권한이 서비스에 부여됩니다.

리전이 활성화되지 않았더라도 리전별 앱이 설치된 상태로 유지되면 서드 파티 제공업체가 서비스와 데이터를 공유할 수 있으므로 리전을 비활성화한 후에는 앱을 제거해야 합니다. 자세한 내용은 [리전 활성화](#)를 참조하세요.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: CodeConnections 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [설치 앱 설치 및 연결 생성](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Source
- 소유자: AWS
- 공급자: CodeStarSourceConnection
- 버전: 1

구성 파라미터

ConnectionArn

필수 여부: 예

소스 공급자에 대해 구성 및 인증된 연결 ARN입니다.

FullRepositoryId

필수 여부: 예

소스 변경 사항을 감지할 리포지토리의 소유자 및 이름입니다.

예시: some-user/my-repo

Important

FullRepositoryId 값의 대/소문자를 올바르게 유지해야 합니다. 예를 들어 사용자 이름이 some-user이고 리포지토리 이름이 My-Repo인 경우 FullRepositoryId의 권장 값은 some-user/My-Repo입니다.

BranchName

필수 여부: 예

소스 변경 사항을 감지할 분기의 이름입니다.

OutputArtifactFormat

필수 여부: 아니요

출력 아티팩트 형식을 지정합니다. CODEBUILD_CLONE_REF 또는 CODE_ZIP입니다. 미지정된 경우 기본값은 CODE_ZIP입니다.

Important

CODEBUILD_CLONE_REF 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다. 이 옵션을 선택하면 [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)와 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

DetectChanges

필수 여부: 아니요

구성된 리포지토리 및 브랜치에서 새 커밋이 이루어지면 파이프라인이 자동으로 시작되도록 제어합니다. 지정되지 않은 경우 기본값은 `true`이며 필드는 기본적으로 표시되지 않습니다. 이 파라미터에 유효한 값은 다음과 같습니다.

- `true`: CodePipeline은 새 커밋에서 자동으로 파이프라인을 시작합니다.
- `false`: CodePipeline은 새 커밋에서 파이프라인을 시작하지 않습니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 입력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 리포지토리에서 생성된 아티팩트는 `CodeStarSourceConnection` 작업에 대한 출력 아티팩트입니다. 소스 코드 커밋 ID는 트리거된 파이프라인 실행의 소스 개정으로 CodePipeline에 표시됩니다. 이 작업의 출력 아티팩트는 다음 파일에서 구성할 수 있습니다.
- 파이프라인 실행을 위한 소스 개정으로 지정된 커밋에서 구성된 리포지토리 및 브랜치의 내용을 포함하는 ZIP 파일
- 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일

Important

이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [CodePipeline 문제 해결](#)과 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이

러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

AuthorDate

커밋이 작성된 날짜입니다(타임스탬프 형식).

BranchName

소스 변경이 이루어진 리포지토리의 분기 이름입니다.

CommitId

파이프라인 실행을 트리거한 커밋 ID입니다.

CommitMessage

파이프라인 실행을 트리거한 커밋과 연관된 설명 메시지입니다(존재하는 경우).

ConnectionArn

소스 공급자에 대해 구성 및 인증된 연결 ARN입니다.

FullRepositoryName

파이프라인을 트리거한 커밋이 만들어진 리포지토리의 이름입니다.

서비스 역할 권한: CodeConnections 작업

CodeConnections의 경우 Bitbucket Cloud와 같은 연결을 사용하는 소스로 파이프라인을 생성하려면 다음 권한이 필요합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codeconnections:UseConnection"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},
```

연결의 IAM 권한에 대한 자세한 내용은 [연결 권한 참조](#)를 참조하세요.

작업 선언

다음 예제에서 출력 아티팩트는 ARN `arn:aws:codestar-connections:region:account-id:connection/connection-id`과의 연결에 대한 CODE_ZIP의 기본 ZIP 형식으로 설정되어 있습니다.

YAML

```
Name: Source
Actions:
  - InputArtifacts: []
    ActionTypeId:
      Version: '1'
      Owner: AWS
      Category: Source
      Provider: CodeStarSourceConnection
    OutputArtifacts:
      - Name: SourceArtifact
    RunOrder: 1
    Configuration:
      ConnectionArn: "arn:aws:codestar-connections:region:account-id:connection/connection-id"
      FullRepositoryId: "some-user/my-repo"
      BranchName: "main"
      OutputArtifactFormat: "CODE_ZIP"
    Name: ApplicationSource
```

JSON

```
{
  "Name": "Source",
  "Actions": [
    {
      "InputArtifacts": [],
      "ActionTypeId": {
        "Version": "1",
        "Owner": "AWS",
        "Category": "Source",
        "Provider": "CodeStarSourceConnection"
      },
      "OutputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceArtifact"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    }
  ],
  "RunOrder": 1,
  "Configuration": {
    "ConnectionArn": "arn:aws:codestar-connections:region:account-id:connection/connection-id",
    "FullRepositoryId": "some-user/my-repo",
    "BranchName": "main",
    "OutputArtifactFormat": "CODE_ZIP"
  },
  "Name": "ApplicationSource"
}
]
},

```

설치 앱 설치 및 연결 생성

콘솔을 사용하여 타사 리포지토리에 대한 새 연결을 처음 추가하는 경우 해당 리포지토리에 대한 액세스 권한을 CodePipeline에 부여해야 합니다. 타사 코드 리포지토리를 만든 계정에 연결하는 데 도움이 되는 설치 앱을 선택하거나 생성합니다.

AWS CLI 또는 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하는 경우 이미 설치 핸드셰이크를 거친 연결의 연결 ARN을 제공해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인이 트리거되지 않습니다.

Note

CodeStarSourceConnection 소스 작업의 경우 webhook를 설정하거나 기본값을 폴링으로 설정할 필요가 없습니다. 연결 작업은 소스 변경 감지를 관리합니다.

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [AWS::CodeStarConnections::Connection](#) – AWS CodeStar Connections 리소스에 대한 AWS CloudFormation 템플릿 참조는 AWS CloudFormation 템플릿의 연결에 대한 파라미터와 예제를 제공합니다.
- [AWS CodeStar Connections API 참조](#) - AWS CodeStar Connections API 참조는 사용 가능한 연결 작업에 대한 참조 정보를 제공합니다.

- 연결에서 지원되는 소스 작업으로 파이프라인을 생성하는 단계를 보려면 다음을 참조하세요.
 - Bitbucket Cloud의 경우 콘솔의 Bitbucket 옵션 또는 CLI의 `CodestarSourceConnection` 작업을 사용하세요. [Bitbucket Cloud 연결](#)(를) 참조하세요.
 - GitHub 및 GitHub Enterprise Cloud의 경우 콘솔의 GitHub 공급자 옵션 또는 CLI의 `CodestarSourceConnection` 작업을 사용하세요. [GitHub 연결](#)(를) 참조하세요.
 - GitHub Enterprise Server의 경우 콘솔의 GitHub Enterprise Server 공급자 옵션 또는 CLI의 `CodestarSourceConnection` 작업을 사용하세요. [GitHub Enterprise Server 연결](#)(를) 참조하세요.
 - GitLab.com의 경우 콘솔의 GitLab 공급자 옵션 또는 CLI의 GitLab 공급자와 함께 `CodestarSourceConnection` 작업을 사용하세요. [GitLab.com 연결](#)(를) 참조하세요.
- Bitbucket 소스와 CodeBuild 작업으로 파이프라인을 생성하는 시작하기 자습서를 보려면 [연결 시작하기](#)를 참조하세요.
- GitHub 리포지토리에 연결하고 다운스트림 CodeBuild 작업과 함께 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#) 단원을 참조하세요.

명령 작업 참조

명령 작업을 사용하면 가상 컴퓨팅 인스턴스에서 셸 명령을 실행할 수 있습니다. 작업을 실행하면 작업 구성에 지정된 명령이 별도의 컨테이너에서 실행됩니다. 명령을 실행하는 컨테이너 내에서 CodeBuild 작업에 대해 입력 아티팩트로 지정된 모든 아티팩트를 사용할 수 있습니다. 이 작업을 사용하면 CodeBuild 프로젝트를 먼저 생성하지 않고 명령을 지정할 수 있습니다. 자세한 내용은 AWS CodePipeline API 참조의 [ActionDeclaration](#) 및 [OutputArtifact](#)를 참조하세요.

Important

이 작업은 CodePipeline 관리형 CodeBuild 컴퓨팅을 사용하여 빌드 환경에서 명령을 실행합니다. 명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다.

Note

명령 작업은 V2 유형 파이프라인에서만 사용할 수 있습니다.

주제

- [명령 작업에 대한 고려 사항](#)
- [서비스 역할 정책 권한](#)
- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [환경 변수](#)
- [서비스 역할 권한: 명령 작업](#)
- [작업 선언\(예\)](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

명령 작업에 대한 고려 사항

명령 작업에는 다음 고려 사항이 적용됩니다.

- 명령 작업은 CodeBuild 작업과 유사한 CodeBuild 리소스를 사용하는 동시에 빌드 프로젝트를 연결하거나 생성할 필요 없이 가상 컴퓨팅 인스턴스에서 셸 환경 명령을 허용합니다.

Note

명령 작업을 실행하면 AWS CodeBuild에서 별도의 요금이 발생합니다.

- CodePipeline의 명령 작업은 CodeBuild 리소스를 사용하기 때문에 작업에서 실행되는 빌드는 CodeBuild에서 계정의 빌드 제한에 귀속됩니다. 명령 작업에서 실행되는 빌드는 해당 계정에 구성된 동시 빌드 제한에 포함됩니다.
- CodeBuild 빌드를 기반으로 할 때 명령 작업을 사용한 빌드의 제한 시간은 55분입니다.
- 컴퓨팅 인스턴스는 CodeBuild에서 격리된 빌드 환경을 사용합니다.

Note

격리된 빌드 환경은 계정 수준에서 사용되므로 인스턴스를 다른 파이프라인 실행에 재사용할 수 있습니다.

- 다중 라인 형식을 제외한 모든 형식이 지원됩니다. 명령을 입력할 때는 단일 줄 형식을 사용해야 합니다.

- 명령 작업은 교차 계정 작업에 대해 지원됩니다. 교차 계정 명령 작업을 추가하려면 작업 선언의 대상 계정 `actionRoleArn`에서를 추가합니다.
- 이 작업의 경우 CodePipeline은 파이프라인 서비스 역할을 수행하고 해당 역할을 사용하여 런타임 시 리소스에 대한 액세스를 허용합니다. 권한 범위가 작업 수준까지 내려가도록 서비스 역할을 구성하는 것이 좋습니다.
- CodePipeline 서비스 역할에 추가된 권한은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)에 자세히 설명되어 있습니다.
- 콘솔에서 로그를 보는 데 필요한 권한은 [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)에 자세히 설명되어 있습니다.
- CodePipeline의 다른 작업과 달리 작업 구성에서는 필드를 설정하지 않고 작업 구성 외부에서 작업 구성 필드를 설정합니다.

서비스 역할 정책 권한

CodePipeline이 작업을 실행하면 CodePipeline은 다음과 같이 파이프라인 이름을 사용하여 로그 그룹을 생성합니다. 이렇게 하면 파이프라인 이름을 사용하여 리소스를 로깅할 수 있는 권한을 범위 아래로 지정할 수 있습니다.

```
/aws/codepipeline/MyPipelineName
```

기존 서비스 역할을 사용하는 경우 명령 작업을 사용하려면 서비스 역할에 대해 다음 권한을 추가해야 합니다.

- `logs:CreateLogGroup`
- `logs:CreateLogStream`
- `logs:PutLogEvents`

서비스 역할 정책 설명에서 다음 예제와 같이 파이프라인 수준까지 권한의 범위를 좁힙니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents"
  ],
```

```
"Resource": [  
    "arn:aws:logs:*:YOUR_AWS_ACCOUNT_ID:log-group:/aws/  
codepipeline/YOUR_PIPELINE_NAME",  
    "arn:aws:logs:*:YOUR_AWS_ACCOUNT_ID:log-group:/aws/  
codepipeline/YOUR_PIPELINE_NAME:"  
]  
}
```

작업 세부 정보 대화 상자를 사용하여 콘솔에서 로그를 보려면 로그를 볼 수 있는 권한을 콘솔 역할에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)에서 콘솔 권한 정책 예제를 참조하세요.

작업 유형

- 범주: Compute
- 소유자: AWS
- 공급자: Commands
- 버전: 1

구성 파라미터

명령

필수 여부: 예

실행할 Commands 작업에 셸 명령을 제공할 수 있습니다. 콘솔에서 명령은 별도의 줄에 입력됩니다. CLI에서 명령은 별도의 문자열로 입력됩니다.

Note

다중 라인 형식은 지원되지 않으며 오류 메시지가 표시됩니다. 명령 필드에 명령을 입력하려면 단일 줄 형식을 사용해야 합니다.

Important

EnvironmentType 및 ComputeType 값은 CodeBuild의 값과 일치합니다. 사용 가능한 유형의 하위 집합을 지원합니다. 자세한 내용은 [빌드 환경 컴퓨팅 유형](#)을 참조하십시오.

EnvironmentType

필수 여부: 아니요

명령 작업을 지원하는 빌드 환경의 OS 이미지입니다. 다음은 빌드 환경에 유효한 값입니다.

- LINUX_CONTAINER
- WINDOWS_SERVER_2022_컨테이너

그러면 EnvironmentType을 선택하면 ComputeType 필드에서 해당 OS의 컴퓨팅 유형이 허용됩니다. 이 작업에 사용할 수 있는 CodeBuild 컴퓨팅 유형에 대한 자세한 내용은 CodeBuild 사용 설명서의 [빌드 환경 컴퓨팅 모드 및 유형](#) 참조를 참조하세요.

Note

지정하지 않으면 빌드 환경에 대한 컴퓨팅의 기본값은 다음과 같습니다.

- 컴퓨팅 유형: BUILD_GENERAL1_SMALL
- 환경 유형: LINUX_CONTAINER

ComputeType

필수 여부: 아니요

EnvironmentType에 대한 선택에 따라 컴퓨팅 유형을 제공할 수 있습니다. 다음은 컴퓨팅에 사용할 수 있는 값이지만 사용 가능한 옵션은 OS에 따라 다를 수 있습니다.

- BUILD_GENERAL1_SMALL
- BUILD_GENERAL1_MEDIUM
- BUILD_GENERAL1_LARGE

Important

일부 컴퓨팅 유형은 특정 환경 유형과 호환되지 않습니다. 예를 들어 WINDOWS_SERVER_2022_CONTAINER는 BUILD_GENERAL1_SMALL과 호환되지 않습니다. 호환되지 않는 조합을 사용하면 작업이 실패하고 런타임 오류가 발생합니다.

outputVariables

필수 여부: 아니요

내보낼 환경의 변수 이름을 지정합니다. CodeBuild 환경 변수에 대한 참조는 [CodeBuild 사용 설명서](#)의 빌드 환경의 환경 변수를 참조하세요.

파일

필수 여부: 아니요

작업에 대한 출력 아티팩트로 내보내려는 파일을 제공할 수 있습니다.

지원되는 파일 형식은 CodeBuild 파일 패턴과 동일합니다. 예를 들어 모든 파일에 */를 입력합니다. 자세한 내용은 CodeBuild 사용 설명서의 [CodeBuild용 빌드 사양 참조](#)를 참조하세요.

Edit action



Action name

Choose a name for your action

Commands

No more than 100 characters

Action provider

Commands

Input artifacts

Choose an input artifact for this action. [Learn more](#)

SourceArtifact

Defined by: Source

No more than 100 characters

Commands

Specify the shell commands to run with your compute action in CodePipeline. You do not need to create any resources in CodeBuild. Note: Using compute time for this action will incur separate charges in AWS CodeBuild.

```
ls
echo "Hello World"
```

Environment variables - optional

Key value pair that is supplied to actions with managed compute.

Name

bedrock_api_token

Value

api_keys:bedrock

Type

Secrets Manager

Remove

Add environment variable

VPC ID

Specify the VPC ID that your compute action will use.



▼ Additional configuration

Environment type, compute

Environment Type

LINUX_CONTAINER

Compute

- ☒ 3 GB memory, 2 vCPUs
- ☐ 7 GB memory, 4 vCPUs
- ☐ 15 GB memory, 8 vCPUs

Variable namespace - optional

Choose a namespace for the output variables from this action. You must choose a namespace if you want to use the variables this action produces in your configuration. [Learn more](#)

buildcommands

Cancel

Done

VpcId

필수 여부: 아니요

리소스의 VPC ID입니다.

서브넷

필수 여부: 아니요

VPC의 서브넷입니다. 이 필드는 명령이 VPC의 리소스에 연결해야 하는 경우에 필요합니다.

SecurityGroupIds

필수 여부: 아니요

VPC의 보안 그룹입니다. 이 필드는 명령이 VPC의 리소스에 연결해야 하는 경우에 필요합니다.

다음은 예제 환경 변수와 함께 환경 및 컴퓨팅 유형에 대한 구성 필드가 표시된 작업의 JSON 예제입니다.

```
{
  "name": "Commands1",
  "actionTypeId": {
    "category": "Compute",
    "owner": "AWS",
    "provider": "Commands",
    "version": "1"
  },
  "inputArtifacts": [
    {
      "name": "SourceArtifact"
    }
  ],
  "commands": [
    "ls",
    "echo hello",
    "echo $BEDROCK_TOKEN",
  ],
  "configuration": {
    "EnvironmentType": "LINUX_CONTAINER",
    "ComputeType": "BUILD_GENERAL1_MEDIUM"
  },
  "environmentVariables": [
```

```
{
  "name": "BEDROCK_TOKEN",
  "value": "apiTokens:bedrockToken",
  "type": "SECRETS_MANAGER"
},
"runOrder": 1
}
```

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1 to 10

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 1

환경 변수

키

와 같은 키-값 환경 변수 페어의 키입니다BEDROCK_TOKEN.

값

와 같은 키-값 페어의 값입니다apiTokens:bedrockToken. 파이프라인 작업 또는 파이프라인 변수의 출력 변수를 사용하여 값을 파라미터화할 수 있습니다.

SECRETS_MANAGER 유형을 사용할 때 이 값은 AWS Secrets Manager에 이미 저장한 보안 암호의 이름이어야 합니다.

유형

환경 변수 값의 사용 유형을 지정합니다. 이때 값은 PLAINTEXT 또는 SECRETS_MANAGER가 될 수 있습니다. 값이 인 경우 EnvironmentVariable 값에 보안 암호 참조를 SECRETS_MANAGER제공합니다. 지정하지 않으면 기본적으로 PLAINTEXT가 사용됩니다.

Note

민감한 값, 특히 AWS 자격 증명을 저장하기 위해 일반 텍스트 환경 변수를 사용하지 않는 것이 좋습니다. CodeBuild 콘솔 또는를 사용하면 AWS CLI일반 텍스트 환경 변수가 일반

텍스트로 표시됩니다. 중요한 값의 경우 대신 SECRETS_MANAGER 유형을 사용하는 것이 좋습니다.

Note

환경 변수 구성에 대해 name, value 및 type을 입력할 때, 특히 환경 변수에 CodePipeline 출력 변수 구문이 포함된 경우 구성 값 필드에 1000자 제한을 초과하지 마십시오. 이 제한을 초과하면 확인 오류가 반환됩니다.

환경 변수를 보여주는 예제 작업 선언은 [섹션을 참조하세요](#) [구성 파라미터](#).

Note

- SECRETS_MANAGER 유형은 명령 작업에서만 지원됩니다.
- 명령 작업에서 참조되는 보안 암호는 CodeBuild와 유사한 빌드 로그에서 수정됩니다. 그러나 파이프라인에 대한 편집 액세스 권한이 있는 파이프라인 사용자는 명령을 수정하여 이러한 보안 암호 값에 계속 액세스할 수 있습니다.
- SecretsManager를 사용하려면 파이프라인 서비스 역할에 다음 권한을 추가해야 합니다.

```
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "secretsmanager:GetSecretValue"
    ],
    "Resource": [
        "SECRET_ARN"
    ]
}
```

서비스 역할 권한: 명령 작업

명령 지원의 경우 정책 설명에 다음을 추가합니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "logs:CreateLogGroup",
        "logs:CreateLogStream",
        "logs:PutLogEvents"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:iam::*:role/Service*",
        "arn:aws:iam::*:role/Service*"
      ]
    }
  ]
}
```

작업 선언(예)

YAML

```
name: Commands_action
actionTypeId:
  category: Compute
  owner: AWS
  provider: Commands
  version: '1'
runOrder: 1
configuration: {}
commands:
- ls
- echo hello
- 'echo pipeline Execution Id is #{codepipeline.PipelineExecutionId}'
outputArtifacts:
- name: BuildArtifact
  files:
  - **/
inputArtifacts:
```

```
- name: SourceArtifact
outputVariables:
- AWS_DEFAULT_REGION
region: us-east-1
namespace: compute
```

JSON

```
{
  "name": "Commands_action",
  "actionTypeId": {
    "category": "Compute",
    "owner": "AWS",
    "provider": "Commands",
    "version": "1"
  },
  "runOrder": 1,
  "configuration": {},
  "commands": [
    "ls",
    "echo hello",
    "echo pipeline Execution Id is #{codepipeline.PipelineExecutionId}"
  ],
  "outputArtifacts": [
    {
      "name": "BuildArtifact",
      "files": [
        "**/"
      ]
    }
  ],
  "inputArtifacts": [
    {
      "name": "SourceArtifact"
    }
  ],
  "outputVariables": [
    "AWS_DEFAULT_REGION"
  ],
  "region": "us-east-1",
  "namespace": "compute"
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: 컴퓨팅을 사용하여 명령을 실행하는 파이프라인 생성\(V2 유형\)](#) - 이 자습서에서는 명령 작업이 포함된 샘플 파이프라인을 제공합니다.

AWS Device Farm 테스트 작업 참조

파이프라인에서 디바이스에서 애플리케이션을 실행하고 테스트하는 AWS Device Farm 데 사용하는 테스트 작업을 구성할 수 있습니다. Device Farm은 디바이스의 테스트 풀과 테스트 프레임워크를 사용하여 특정 디바이스에서 애플리케이션을 테스트합니다. Device Farm 작업에서 지원하는 테스트 프레임워크 유형에 대한 자세한 내용은 [Work with Test Types in AWS Device Farm](#)을 참조하세요.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [서비스 역할 권한: AWS Device Farm 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Test
- 소유자: AWS
- 공급자: DeviceFarm
- 버전: 1

구성 파라미터

AppType

필수 여부: 예

테스트 중인 애플리케이션의 OS 및 유형입니다. 유효한 값 목록은 다음과 같습니다.

- iOS
- Android
- Web

ProjectId

필수 여부: 예

Device Farm 프로젝트 ID입니다.

프로젝트 ID를 찾으려면 Device Farm 콘솔에서 프로젝트를 선택합니다. 브라우저에서 새 프로젝트의 URL을 복사합니다. URL에 프로젝트 ID가 포함되어 있습니다. 프로젝트 ID는 `projects/` 뒤에 있는 URL의 값입니다. 다음 예제에서 프로젝트 ID는 `eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample`입니다.

```
https://<region-URL>/devicefarm/home?region=us-west-2#/projects/  
eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfexample/runs
```

앱

필수 여부: 예

입력 아티팩트에 있는 애플리케이션 파일의 이름과 위치입니다. 예: `s3-ios-test-1.ipa`

TestSpec

조건부: 예

입력 아티팩트에 있는 테스트 사양 정의 파일의 위치입니다. 이는 사용자 정의 모드 테스트에 필요합니다.

DevicePoolArn

필수 여부: 예

Device Farm 디바이스 풀 ARN.

상위 디바이스에 대한 ARNs을 포함하여 프로젝트에 사용 가능한 디바이스 풀 ARN을 가져오려면 AWS CLI를 사용하여 다음 명령을 입력합니다.

```
aws devicefarm list-device-pools --arn arn:aws:devicefarm:us-  
west-2:account_ID:project:project_ID
```

TestType

필수 여부: 예

테스트에 지원되는 테스트 프레임워크를 지정합니다. TestType의 유효한 값 목록은 다음과 같습니다.

- APPIUM_JAVA_JUNIT
- APPIUM_JAVA_TESTNG
- APPIUM_NODE
- APPIUM_RUBY
- APPIUM_PYTHON
- APPIUM_WEB_JAVA_JUNIT
- APPIUM_WEB_JAVA_TESTNG
- APPIUM_WEB_NODE
- APPIUM_WEB_RUBY
- APPIUM_WEB_PYTHON
- BUILTIN_FUZZ
- INSTRUMENTATION
- XCTEST
- XCTEST_UI

Note

CodePipeline의 작업에서 지원되지 않는 테스트 유형은 WEB_PERFORMANCE_PROFILE, REMOTE_ACCESS_RECORD 및 REMOTE_ACCESS_REPLAY입니다.

Device Farm 테스트 유형에 대한 자세한 내용은 [AWS Device Farm에서 테스트 유형을 사용한 작업을 참조](#)하세요.

RadioBluetoothEnabled

필수 여부: 아니요

테스트 시작 시 Bluetooth를 활성화할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.

RecordAppPerformanceData

필수 여부: 아니요

테스트 중에 CPU, FPS, 메모리 성능과 같은 기기 성능 데이터를 기록할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.

RecordVideo

필수 여부: 아니요

테스트 중에 비디오를 녹화할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.

RadioWifiEnabled

필수 여부: 아니요

테스트 시작 시 Wi-Fi를 활성화할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.

RadioNfcEnabled

필수 여부: 아니요

테스트 시작 시 NFC를 활성화할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.

RadioGpsEnabled

필수 여부: 아니요

테스트 시작 시 GPS를 활성화할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.

테스트

필수 여부: 아니요

소스 위치에 있는 테스트 정의 파일의 이름 및 경로입니다. 경로는 테스트용 입력 아티팩트의 루트와 상대적입니다.

FuzzEventCount

필수 여부: 아니요

fuzz 테스트가 수행할 사용자 인터페이스 이벤트 수로, 1에서 10,000 사이입니다.

FuzzEventThrottle

필수 여부: 아니요

다음 사용자 인터페이스 이벤트를 수행하기 전에 fuzz 테스트가 대기할 시간을 밀리초 단위로 나타내는 숫자로, 1에서 1,000 사이입니다.

FuzzRandomizerSeed

필수 여부: 아니요

사용자 인터페이스 이벤트를 무작위화하는 데 사용할 fuzz 테스트의 시드입니다. 후속 fuzz 테스트에 동일한 숫자를 사용하면 동일한 이벤트 시퀀스가 생성됩니다.

CustomHostMachineArtifacts

필수 여부: 아니요

사용자 지정 아티팩트가 저장될 호스트 시스템의 위치입니다.

CustomDeviceArtifacts

필수 여부: 아니요

사용자 지정 아티팩트가 저장될 디바이스의 위치입니다.

UnmeteredDevicesOnly

필수 여부: 아니요

이 단계에서 테스트를 실행할 때 무제한 디바이스만 사용할지 여부를 나타내는 부울 값입니다.

JobTimeoutMinutes

필수 여부: 아니요

시간 초과되기 전에 디바이스당 테스트 실행이 실행되는 시간(분)입니다.

위도

필수 여부: 아니요

지리 좌표계 각도로 표시되는 디바이스의 위도입니다.

경도

필수 여부: 아니요

지리 좌표계 각도로 표시되는 디바이스의 경도입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1

- 설명: 테스트 작업에서 사용할 수 있도록 할 아티팩트 세트입니다. Device Farm은 사용할 빌드된 애플리케이션과 테스트 정의를 찾습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: AWS Device Farm 작업

CodePipeline이 작업을 실행할 때 CodePipeline 서비스 역할 정책에는 최소 권한으로 액세스를 유지하기 위해 파이프라인 리소스 ARN으로 범위가 적절하게 축소된 다음 권한이 필요합니다. 예를 들어 정책 설명에 다음을 추가합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "devicefarm:ListProjects",
    "devicefarm:ListDevicePools",
    "devicefarm:GetRun",
    "devicefarm:GetUpload",
    "devicefarm:CreateUpload",
    "devicefarm:ScheduleRun"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},
```

작업 선언

YAML

```
Name: Test
Actions:
- Name: TestDeviceFarm
  ActionTypeId: null
  category: Test
  owner: AWS
  provider: DeviceFarm
  version: '1'
```

```
RunOrder: 1
Configuration:
  App: s3-ios-test-1.ipa
  AppType: iOS
  DevicePoolArn: >-
    arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:0EXAMPLE-d7d7-48a5-ba5c-b33d66efa1f5
  ProjectId: eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfEXAMPLE
  TestType: APPIUM_PYTHON
  TestSpec: example-spec.yml
OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
```

JSON

```
{
  "Name": "Test",
  "Actions": [
    {
      "Name": "TestDeviceFarm",
      "ActionTypeId": null,
      "category": "Test",
      "owner": "AWS",
      "provider": "DeviceFarm",
      "version": "1"
    }
  ],
  "RunOrder": 1,
  "Configuration": {
    "App": "s3-ios-test-1.ipa",
    "AppType": "iOS",
    "DevicePoolArn": "arn:aws:devicefarm:us-west-2::devicepool:0EXAMPLE-d7d7-48a5-ba5c-b33d66efa1f5",
    "ProjectId": "eec4905f-98f8-40aa-9afc-4c1cfEXAMPLE",
    "TestType": "APPIUM_PYTHON",
    "TestSpec": "example-spec.yml"
  },
  "OutputArtifacts": [],
  "InputArtifacts": [
    {
      "Name": "SourceArtifact"
    }
  ]
}
```

```
],  
  "Region": "us-west-2"  
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [Device Farm의 테스트 유형 작업](#) - Device Farm 개발자 안내서의 이 참조 장에서는 Device Farm에서 지원하는 Android, iOS 및 웹 애플리케이션 테스트 프레임워크에 대한 자세한 설명을 제공합니다.
- [Device Farm의 작업](#) - Device Farm API 참조의 API 직접 호출 및 파라미터는 Device Farm 프로젝트 작업에 도움이 될 수 있습니다.
- [자습서:를 사용하여 Android 앱을 빌드하고 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm](#) - 이 자습서는 CodeBuild 및 Device Farm을 사용하여 Android 앱을 빌드 및 테스트하는 GitHub 소스가 있는 파이프라인을 생성하기 위한 샘플 빌드 사양 파일과 샘플 애플리케이션을 제공합니다.
- [자습서:를 사용하여 iOS 앱을 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm](#) - 이 자습서에서는 Device Farm으로 빌드된 iOS 앱을 테스트하는 Amazon S3 소스로 파이프라인을 생성하는 샘플 애플리케이션을 제공합니다.

Elastic Beanstalk 배포 작업 참조

Elastic Beanstalk는 웹 애플리케이션을 배포하고 확장 AWS 하는 데 사용되는 내의 플랫폼입니다. Elastic Beanstalk 작업을 사용하여 배포 환경에 애플리케이션 코드를 배포합니다.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [서비스 역할 권한: ElasticBeanstalk 배포 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: ElasticBeanstalk
- 버전: 1

구성 파라미터

ApplicationName

필수 여부: 예

Elastic Beanstalk에서 생성한 애플리케이션의 이름입니다.

EnvironmentName

필수 여부: 예

Elastic Beanstalk에서 생성한 환경의 이름입니다. 환경은 애플리케이션 버전을 실행하는 AWS 리소스 모음입니다. 각 환경은 한 번에 하나의 애플리케이션 버전만 실행하지만 여러 환경에서 동일한 애플리케이션 버전 또는 서로 다른 애플리케이션 버전을 동시에 실행할 수 있습니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 작업에 대한 입력 아티팩트입니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: **ElasticBeanstalk** 배포 작업

Elastic Beanstalk의 경우 ElasticBeanstalk 배포 작업을 통해 파이프라인을 만드는 데 필요한 최소 권한은 다음과 같습니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "elasticbeanstalk:*",
    "ec2:*",
    "elasticloadbalancing:*",
    "autoscaling:*",
    "cloudwatch:*",
    "s3:*",
    "sns:*",
    "cloudformation:*",
    "rds:*",
    "sqs:*",
    "ecs:*"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},
```

Note

리소스 정책의 와일드카드를 액세스를 제한하려는 계정의 리소스로 바꿔야 합니다. 최소 권한 액세스 권한을 부여하는 정책 생성에 대한 자세한 내용은 <https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege> 단원을 참조하세요.

작업 선언

YAML

```
Name: Deploy
Actions:
- Name: Deploy
  ActionTypeId:
    Category: Deploy
    Owner: AWS
    Provider: ElasticBeanstalk
    Version: '1'
  RunOrder: 1
  Configuration:
    ApplicationName: my-application
    EnvironmentName: my-environment
```

```

OutputArtifacts: []
InputArtifacts:
  - Name: SourceArtifact
Region: us-west-2
Namespace: DeployVariables

```

JSON

```

{
  "Name": "Deploy",
  "Actions": [
    {
      "Name": "Deploy",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Deploy",
        "Owner": "AWS",
        "Provider": "ElasticBeanstalk",
        "Version": "1"
      },
      "RunOrder": 1,
      "Configuration": {
        "ApplicationName": "my-application",
        "EnvironmentName": "my-environment"
      },
      "OutputArtifacts": [],
      "InputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "Region": "us-west-2",
      "Namespace": "DeployVariables"
    }
  ]
},

```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [Elastic Beanstalk에 Flask 애플리케이션 배포](#) -이 자습서에서는 샘플 Flask 애플리케이션을 사용하여 Elastic Beanstalk에서 애플리케이션 및 환경 리소스를 생성하는 방법을 안내합니다. 그런 다음 소

스 리포지토리에서 Elastic Beanstalk 환경으로 애플리케이션을 배포하는 Elastic Beanstalk 배포 작업을 사용하여 파이프라인을 빌드할 수 있습니다.

Amazon Inspector **InspectorScan** 호출 작업 참조

Amazon Inspector는 워크로드를 자동으로 검색하고 소프트웨어 취약성 및 의도하지 않은 네트워크 노출이 있는지 지속적으로 스캔하는 취약성 관리 서비스입니다. CodePipeline의 InspectorScan 작업은 오픈 소스 코드의 보안 취약성 감지 및 수정을 자동화합니다. 작업은 보안 스캔 기능이 있는 관리형 컴퓨팅 작업입니다. InspectorScan을 GitHub 또는 Bitbucket Cloud와 같은 타사 리포지토리의 애플리케이션 소스 코드 또는 컨테이너 애플리케이션용 이미지와 함께 사용할 수 있습니다. 작업은 사용자가 구성한 취약성 수준과 경고를 스캔하고 보고합니다.

Important

이 작업은 CodePipeline 관리형 CodeBuild 컴퓨팅을 사용하여 빌드 환경에서 명령을 실행합니다. 작업을 실행하면 별도의 요금이 발생합니다 AWS CodeBuild.

주제

- [작업 유형 ID](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [서비스 역할 권한: InspectorScan 작업](#)
- [작업 선언](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형 ID

- 범주: Invoke
- 소유자: AWS
- 공급자: InspectorScan
- 버전: 1

예시

```
{
  "Category": "Invoke",
  "Owner": "AWS",
  "Provider": "InspectorScan",
  "Version": "1"
},
```

구성 파라미터

InspectorRunMode

(필수) 스캔 모드를 나타내는 문자열입니다. 유효한 값은 SourceCodeScan | ECRImageScan입니다.

ECRRepositoryName

이미지가 푸시된 Amazon ECR 리포지토리의 이름입니다.

ImageTag

이미지에 사용되는 태그입니다.

이 작업의 파라미터는 지정한 취약성 수준을 검사합니다. 취약성 임계값에 사용할 수 있는 수준은 다음과 같습니다.

CriticalThreshold

CodePipeline이 작업에 실패해야 하는 소스에서 발견된 중요한 심각도 취약성 수입니다.

HighThreshold

CodePipeline이 작업에 실패해야 하는 소스에서 발견된 심각도가 높은 취약성 수입니다.

MediumThreshold

CodePipeline이 작업에 실패해야 하는 소스에서 발견된 중간 심각도 취약성 수입니다.

LowThreshold

CodePipeline이 작업에 실패해야 하는 소스에서 발견된 심각도가 낮은 취약성 수입니다.

Action name

Choose a name for your action

No more than 100 characters

Action provider**Region****Input artifacts**Choose an input artifact for this action. [Learn more](#)

Defined by: Source

No more than 100 characters

Inspector Run mode

InspectorRunMode: SourceCodeScan or ECRImageScan.

**Source Code Scan**

SourceCodeScan: Scan the source code. Choose an input artifact for this run mode.

**ECR Image Scan**

ECRImageScan: Scan the ECR image.

Critical Threshold - optional

Threshold value for critical severity vulnerabilities to allow the action to succeed. Default: Integer.MAX_VALUE

High Threshold - optional

Threshold value for high severity vulnerabilities to allow the action to succeed. Default: Integer.MAX_VALUE

Medium Threshold - optional

Threshold value for medium severity vulnerabilities to allow the action to succeed. Default: Integer.MAX_VALUE

Low Threshold - optional

Threshold value for low severity vulnerabilities to allow the action to succeed. Default: Integer.MAX_VALUE

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 취약성을 검사할 소스 코드입니다. 스캔이 ECR 리포지토리에 있는 경우 이 입력 아티팩트는 필요하지 않습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 소프트웨어 재료표(SBOM) 파일 형식의 소스 취약성 세부 정보입니다.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

HighestScannedSeverity

스캔의 가장 높은 심각도 출력입니다. 유효한 값은 `medium` | `high` | `critical`입니다.

서비스 역할 권한: **InspectorScan** 작업

InspectorScan 작업 지원을 위해 정책 설명에 다음을 추가합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": "inspector-scan:ScanSbom",
  "Resource": "*"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ecr:GetDownloadUrlForLayer",
    "ecr:BatchGetImage",
```

```

        "ecr:BatchCheckLayerAvailability"
    ],
    "Resource": "resource_ARN"
},

```

또한 명령 작업에 아직 추가되지 않은 경우 서비스 역할에 다음 권한을 추가하여 CloudWatch 로그를 확인합니다.

```

{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},

```

Note

서비스 역할 정책 문의 리소스 기반 권한을 사용하여 파이프라인 리소스 수준으로 권한 범위를 좁힙니다.

작업 선언

YAML

```

name: Scan
actionTypeId:
  category: Invoke
  owner: AWS
  provider: InspectorScan
  version: '1'
runOrder: 1
configuration:
  InspectorRunMode: SourceCodeScan
outputArtifacts:
- name: output
inputArtifacts:
- name: SourceArtifact

```

```
region: us-east-1
```

JSON

```
{
    "name": "Scan",
    "actionTypeId": {
        "category": "Invoke",
        "owner": "AWS",
        "provider": "InspectorScan",
        "version": "1"
    },
    "runOrder": 1,
    "configuration": {
        "InspectorRunMode": "SourceCodeScan"
    },
    "outputArtifacts": [
        {
            "name": "output"
        }
    ],
    "inputArtifacts": [
        {
            "name": "SourceArtifact"
        }
    ],
    "region": "us-east-1"
},
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- Amazon Inspector에 대한 자세한 내용은 [Amazon Inspector](#) 사용 설명서를 참조하세요.

AWS Lambda 작업 참조 호출

Lambda 함수를 파이프라인의 작업으로 실행할 수 있습니다. 이 함수에 대한 입력인 이벤트 객체를 사용하면 함수가 작업 구성, 입력 아티팩트 위치, 출력 아티팩트 위치, 및 아티팩트에 액세스하는 데 필요한 기타 정보에 액세스할 수 있습니다. Lambda 간접 호출 함수에 전달되는 예제 이벤트는 [예제](#)

[JSON 이벤트](#) 단원을 참조하세요. Lambda 함수 구현의 일환으로 [PutJobSuccessResult API](#) 또는 [PutJobFailureResult API](#)에 대한 호출이 있어야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 시간 초과될 때까지 이 작업의 실행이 중단됩니다. 작업에 대한 출력 아티팩트를 지정하면 함수 구현의 일환으로 해당 아티팩트를 S3 버킷에 업로드해야 합니다.

Important

CodePipeline이 Lambda로 전송하는 JSON 이벤트를 기록하지 마십시오. 이렇게 하면 사용자 보안 인증이 CloudWatch Logs에 기록될 수 있기 때문입니다. CodePipeline 역할은 JSON 이벤트를 사용하여 artifactCredentials 필드의 Lambda에 임시 보안 인증을 전달합니다. 예제 이벤트는 [예제 JSON 이벤트](#)를 참조하세요.

작업 유형

- 범주: Invoke
- 소유자: AWS
- 공급자: Lambda
- 버전: 1

구성 파라미터

FunctionName

필수 여부: 예

FunctionName은 Lambda에서 생성된 함수의 이름입니다.

UserParameters

필수 여부: 아니요

Lambda 함수에서 입력으로 처리할 수 있는 문자열입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 5
- 설명: Lambda 함수에서 사용할 수 있도록 할 아티팩트 세트입니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 5
- 설명: Lambda 함수에서 출력으로 생성한 아티팩트 세트입니다.

출력 변수

이 작업을 수행하면 [PutJobSuccessResult API](#) 요청의 outputVariables 섹션에 포함된 모든 키-값 페어가 변수로 생성됩니다.

CodePipeline의 변수에 대한 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하세요.

예제 작업 구성

YAML

```
Name: Lambda
Actions:
  - Name: Lambda
    ActionTypeId:
      Category: Invoke
      Owner: AWS
      Provider: Lambda
      Version: '1'
    RunOrder: 1
    Configuration:
      FunctionName: myLambdaFunction
      UserParameters: 'http://192.0.2.4'
    OutputArtifacts: []
    InputArtifacts: []
    Region: us-west-2
```

JSON

```
{
  "Name": "Lambda",
  "Actions": [
    {
      "Name": "Lambda",
      "ActionTypeId": {
        "Category": "Invoke",
```

```

        "Owner": "AWS",
        "Provider": "Lambda",
        "Version": "1"
    },
    "RunOrder": 1,
    "Configuration": {
        "FunctionName": "myLambdaFunction",
        "UserParameters": "http://192.0.2.4"
    },
    "OutputArtifacts": [],
    "InputArtifacts": [],
    "Region": "us-west-2"
}
]
},

```

예제 JSON 이벤트

Lambda 작업은 작업 ID, 파이프라인 작업 구성, 입력 및 출력 아티팩트 위치, 아티팩트에 대한 모든 암호화 정보가 포함된 JSON 이벤트를 전송합니다. 작업자가 이 세부 정보에 액세스하여 Lambda 작업을 완료합니다. 자세한 내용은 [작업 세부 정보](#)를 참조하십시오. 다음은 이벤트 예제입니다.

```

{
  "CodePipeline.job": {
    "id": "11111111-abcd-1111-abcd-11111111abcdef",
    "accountId": "111111111111",
    "data": {
      "actionConfiguration": {
        "configuration": {
          "FunctionName": "MyLambdaFunction",
          "UserParameters": "input_parameter"
        }
      },
      "inputArtifacts": [
        {
          "location": {
            "s3Location": {
              "bucketName": "bucket_name",
              "objectKey": "filename"
            },
            "type": "S3"
          }
        }
      ]
    }
  }
}

```

```

        "revision": null,
        "name": "ArtifactName"
    }
],
"outputArtifacts": [],
"artifactCredentials": {
    "secretAccessKey": "secret_key",
    "sessionToken": "session_token",
    "accessKeyId": "access_key_ID"
},
"continuationToken": "token_ID",
"encryptionKey": {
    "id": "arn:aws:kms:us-west-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab",
    "type": "KMS"
}
}
}
}

```

JSON 이벤트는 CodePipeline의 Lambda 작업에 대한 다음과 같은 작업 세부 정보를 제공합니다.

- **id**: 작업의 고유한 시스템 생성 ID입니다.
- **accountId**: 작업과 연결된 AWS 계정 ID입니다.
- **data**: 작업자가 작업을 완료하는 데 필요한 기타 정보입니다.
 - **actionConfiguration**: Lambda 작업에 대한 작업 파라미터입니다. 정의는 [구성 파라미터](#) 단원을 참조하십시오.
 - **inputArtifacts**: 작업에 제공된 아티팩트입니다.
 - **location**: 아티팩트 스토어 위치입니다.
 - **s3Location**: 작업에 대한 입력 아티팩트 위치 정보입니다.
 - **bucketName**: 작업에 대한 파이프라인 아티팩트 스토어의 이름입니다(예: 이름이 codepipeline-us-east-2-1234567890인 Amazon S3 버킷).
 - **objectKey**: 애플리케이션 이름입니다(예: CodePipelineDemoApplication.zip).
 - **type**: 위치에서 아티팩트의 유형입니다. 현재 유효한 아티팩트 유형은 S3뿐입니다.
 - **revision**: 아티팩트의 개정 ID입니다. 객체 유형에 따라 커밋 ID(GitHub) 또는 개정 ID(Amazon Simple Storage Service)일 수 있습니다. 자세한 내용은 [ArtifactRevision](#)을 참조하십시오.
 - **name**: 작업할 아티팩트의 이름입니다(예: MyApp).

- `outputArtifacts`: 작업의 출력입니다.
- `location`: 아티팩트 스토어 위치입니다.
 - `s3Location`: 작업에 대한 출력 아티팩트 위치 정보입니다.
 - `bucketName`: 작업에 대한 파이프라인 아티팩트 스토어의 이름입니다(예: 이름이 `codepipeline-us-east-2-1234567890`인 Amazon S3 버킷).
 - `objectKey`: 애플리케이션 이름입니다(예: `CodePipelineDemoApplication.zip`).
 - `type`: 위치에서 아티팩트의 유형입니다. 현재 유효한 아티팩트 유형은 S3뿐입니다.
- `revision`: 아티팩트의 개정 ID입니다. 객체 유형에 따라 커밋 ID(GitHub) 또는 개정 ID(Amazon Simple Storage Service)일 수 있습니다. 자세한 내용은 [ArtifactRevision](#)을 참조하십시오.
- `name`: 아티팩트의 출력 이름입니다(예: MyApp).
- `artifactCredentials`: Amazon S3 버킷의 입력 및 출력 아티팩트에 액세스하는 데 사용되는 AWS 세션 자격 증명입니다. 이러한 자격 증명은 AWS Security Token Service (AWS STS)에서 발급한 임시 자격 증명입니다.
 - `secretAccessKey`: 세션에 대한 보안 액세스 키입니다.
 - `sessionToken`: 세션에 대한 토큰입니다.
 - `accessKeyId`: 세션에 대한 보안 액세스 키입니다.
- `continuationToken`: 작업에서 생성하는 토큰입니다. 향후 작업에서는 이 토큰을 사용하여 실행 중인 작업 인스턴스를 식별합니다. 작업이 완료되면 구성 토큰이 제공되지 않아야 합니다.
- `encryptionKey`: 키와 같이 아티팩트 스토어의 데이터를 암호화하는 데 사용되는 암호화 AWS KMS 키입니다. 정의하지 않으면 Amazon Simple Storage Service의 기본 키가 사용됩니다.
 - `id`: 키를 식별하는 데 사용되는 ID입니다. AWS KMS 키의 경우 키 ID, 키 ARN 또는 별칭 ARN을 사용할 수 있습니다.
 - `type`: 암호화 키의 유형입니다(예: AWS KMS 키).

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [AWS CloudFormation 사용 설명서](#) - 파이프라인의 Lambda 작업 및 아 AWS CloudFormation 티팩트에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인에서 파라미터 재정의 함수 사용](#), [Lambda 기반 애플리케이션 및 아티팩트의 배포 자동화](#) [AWS CloudFormation](#) 를 참조하세요.

- [CodePipeline의 파이프라인에서 AWS Lambda 함수 호출](#) - 이 절차에서는 샘플 Lambda 함수를 제공하며 콘솔을 사용하여 Lambda 간접 호출 작업이 있는 파이프라인을 생성하는 방법을 보여줍니다.

AWS OpsWorks 배포 작업 참조

파이프라인을 사용하여 AWS OpsWorks 작업을 사용하여 OpsWorks와 함께 배포합니다.

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: OpsWorks
- 버전: 1

구성 파라미터

앱

필수 여부: 예

OpsWorks 스택입니다. 스택은 애플리케이션 인프라의 컨테이너입니다.

스택

필수 여부: 예

OpsWorks 앱. 앱은 배포하고 실행하려는 코드를 나타냅니다.

계층

필수 여부: 아니요

OpsWorks 스택입니다. 계층은 인스턴스 세트에 대한 구성과 리소스를 지정합니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 작업에 대한 입력 아티팩트입니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 1
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: AWS OpsWorks 작업

AWS OpsWorks 지원을 받으려면 정책 설명에 다음을 추가합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "opsworks:CreateDeployment",
    "opsworks:DescribeApps",
    "opsworks:DescribeCommands",
    "opsworks:DescribeDeployments",
    "opsworks:DescribeInstances",
    "opsworks:DescribeStacks",
    "opsworks:UpdateApp",
    "opsworks:UpdateStack"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},
```

예제 작업 구성

YAML

```
Name: ActionName
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Version: 1
  Provider: OpsWorks
InputArtifacts:
  - Name: myInputArtifact
Configuration:
  Stack: my-stack
  App: my-app
```

JSON

```
{
  "Name": "ActionName",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "OpsWorks"
  },
  "InputArtifacts": [
    {
      "Name": "myInputArtifact"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "Stack": "my-stack",
    "App": "my-app"
  }
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [AWS OpsWorks 사용 설명서](#) -를 사용하여 배포하는 방법에 대한 자세한 내용은 AWS OpsWorks 사용 설명서를 AWS OpsWorks참조하세요.

AWS Service Catalog 배포 작업 참조

AWS Service Catalog 작업을 사용하여 파이프라인을 사용하여 템플릿을 배포합니다. 다음은 Service Catalog에서 생성한 리소스 템플릿입니다.

작업 유형

- 범주: Deploy
- 소유자: AWS
- 공급자: ServiceCatalog
- 버전: 1

구성 파라미터

TemplateFilePath

필수 여부: 예

소스 위치에 있는 리소스 템플릿의 파일 경로입니다.

ProductVersionName

필수 여부: 예

Service Catalog의 제품 버전입니다.

ProductType

필수 여부: 예

Service Catalog의 제품 유형입니다.

ProductId

필수 여부: 예

Service Catalog의 제품 ID입니다.

ProductVersionDescription

필수 여부: 아니요

Service Catalog의 제품 버전 설명입니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 작업에 대한 입력 아티팩트입니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 출력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

서비스 역할 권한: Service Catalog 작업

Service Catalog 자원의 경우 다음을 정책 설명에 추가합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "servicecatalog:ListProvisioningArtifacts",
    "servicecatalog:CreateProvisioningArtifact",
    "servicecatalog:DescribeProvisioningArtifact",
    "servicecatalog>DeleteProvisioningArtifact",
    "servicecatalog:UpdateProduct"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "cloudformation:ValidateTemplate"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
}
```

구성 파일 유형별 작업 구성 예제

다음 예는 별도의 구성 파일 없이 콘솔에 생성된 파이프라인에 대해 Service Catalog를 사용하는 배포 작업의 유효한 구성을 보여줍니다.

```
"configuration": {
  "TemplateFilePath": "S3_template.json",
  "ProductVersionName": "devops S3 v2",
  "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
  "ProductVersionDescription": "Product version description",
  "ProductId": "prod-example123456"
}
```

다음 예는 별도의 sample_config.json 구성 파일로 콘솔에 생성된 파이프라인에 대해 Service Catalog를 사용하는 배포 작업의 유효한 구성을 보여줍니다.

```
"configuration": {
  "ConfigurationFilePath": "sample_config.json",
  "ProductId": "prod-example123456"
}
```

```
}
```

예제 작업 구성

YAML

```
Name: ActionName
ActionTypeId:
  Category: Deploy
  Owner: AWS
  Version: 1
  Provider: ServiceCatalog
OutputArtifacts:
- Name: myOutputArtifact
Configuration:
  TemplateFilePath: S3_template.json
  ProductVersionName: devops S3 v2
  ProductType: CLOUD_FORMATION_TEMPLATE
  ProductVersionDescription: Product version description
  ProductId: prod-example123456
```

JSON

```
{
  "Name": "ActionName",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Deploy",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "ServiceCatalog"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "myOutputArtifact"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "TemplateFilePath": "S3_template.json",
    "ProductVersionName": "devops S3 v2",
    "ProductType": "CLOUD_FORMATION_TEMPLATE",
    "ProductVersionDescription": "Product version description",
    "ProductId": "prod-example123456"
  }
}
```

```
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [Service Catalog 사용 설명서](#) - Service Catalog의 리소스 및 템플릿에 대한 자세한 내용은 Service Catalog 사용 설명서를 참조하세요.
- [자습서: Service Catalog에 배포하는 파이프라인 생성](#) - 이 자습서 자습서에서는 제품 템플릿을 Service Catalog에 배포하고 소스 리포지토리에서 변경한 내용을 전달하도록 파이프라인을 생성 및 구성하는 방법을 보여줍니다.

AWS Step Functions 작업 참조 호출

다음은 수행하는 AWS CodePipeline 작업입니다.

- 파이프라인에서 AWS Step Functions 상태 시스템 실행을 시작합니다.
- 작업 구성의 속성이나 입력으로 전달할 파이프라인 아티팩트에 있는 파일을 통해 상태 시스템에 초기 상태를 제공합니다.
- 선택적으로 작업에서 시작된 실행을 식별하기 위한 실행 ID 접두사를 설정합니다.
- [Standard 및 Express](#) 상태 시스템을 지원합니다.

Note

Step Functions 작업은 Lambda에서 실행되므로 Lambda 함수에 대한 아티팩트 크기 할당량과 동일한 아티팩트 크기 할당량이 있습니다. 자세한 내용은 Lambda 개발자 안내서에서 [Lambda 할당량](#)을 참조하세요.

작업 유형

- 범주: Invoke
- 소유자: AWS
- 공급자: StepFunctions
- 버전: 1

구성 파라미터

StateMachineArn

필수 여부: 예

호출할 상태 시스템의 Amazon 리소스 이름(ARN)입니다.

ExecutionNamePrefix

필수 여부: 아니요

기본적으로 작업 실행 ID는 상태 시스템 실행 이름으로 사용됩니다. 접두사가 제공되면 작업 실행 ID 앞에 하이픈이 추가되고 상태 시스템 실행 이름으로 함께 사용됩니다.

```
myPrefix-1624a1d1-3699-43f0-8e1e-6bafd7fde791
```

express 상태 시스템의 경우 이름에는 0-9, A-Z, a-z, - 및 _만 포함해야 합니다.

InputType

필수 여부: 아니요

- 리터럴(기본값): 지정되면 입력 필드의 값이 상태 시스템 입력으로 직접 전달됩니다.

리터럴을 선택한 경우의 입력 필드 예제 항목:

```
{"action": "test"}
```

- FilePath: 입력 필드에 의해 지정된 입력 아티팩트의 파일 내용은 상태 시스템 실행을 위한 입력으로 사용됩니다. InputType이 FilePath로 설정된 경우 입력 아티팩트가 필요합니다.

파일 경로를 선택한 경우의 입력 필드 예제 항목:

```
assets/input.json
```

입력

필수 항목 여부: 조건부

- Literal: InputType이 리터럴(기본값)로 설정된 경우 이 필드는 선택 사항입니다.

제공되는 경우 입력 필드는 상태 시스템 실행의 입력으로 직접 사용됩니다. 그렇지 않으면 상태 시스템이 빈 JSON 객체 {}로 호출됩니다.

- FilePath: InputType이 FilePath로 설정된 경우 이 필드는 필수입니다.

InputType이 FilePath로 설정된 경우에도 입력 아티팩트가 필요합니다.

지정된 입력 아티팩트의 파일 내용은 상태 시스템 실행을 위한 입력으로 사용됩니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 1
- 설명: InputType이 FilePath로 설정된 경우 이 아티팩트는 필수 항목이며 상태 시스템 실행을 위해 입력을 소스 지정하는 데 사용됩니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0 to 1
- 설명:
 - Standard 상태 시스템: 제공되는 경우 출력 아티팩트가 상태 시스템의 출력으로 채워집니다. 이는 상태 머신 실행이 성공적으로 완료된 후 [Step Functions DescribeExecution API](#) 응답의 output 속성에서 가져옵니다.
 - Express 상태 시스템: 지원되지 않습니다.

출력 변수

이 작업은 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 출력 변수를 생성합니다.

자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하십시오.

StateMachineArn

상태 시스템의 ARN입니다.

ExecutionArn

상태 시스템 실행의 ARN입니다. Standard 상태 시스템에만 해당됩니다.

서비스 역할 권한: **StepFunctions** 작업

StepFunctions 작업의 경우 Step Functions 호출 작업을 통해 파이프라인을 만드는 데 필요한 최소 권한은 다음과 같습니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "states:DescribeStateMachine",
    "states:DescribeExecution",
    "states:StartExecution"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},
```

예제 작업 구성

기본 입력의 예

YAML

```
Name: ActionName
ActionTypeId:
  Category: Invoke
  Owner: AWS
  Version: 1
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts:
  - Name: myOutputArtifact
Configuration:
  StateMachineArn: arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-
  StateMachine
  ExecutionNamePrefix: my-prefix
```

JSON

```
{
  "Name": "ActionName",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Invoke",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "StepFunctions"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "myOutputArtifact"
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
  "Configuration": {
    "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine",
    "ExecutionNamePrefix": "my-prefix"
  }
}
```

리터럴 입력의 예

YAML

```
Name: ActionName
ActionTypeId:
  Category: Invoke
  Owner: AWS
  Version: 1
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts:
  - Name: myOutputArtifact
Configuration:
  StateMachineArn: arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine
  ExecutionNamePrefix: my-prefix
  Input: '{"action": "test"}'
```

JSON

```
{
  "Name": "ActionName",
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Invoke",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
    "Provider": "StepFunctions"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "myOutputArtifact"
    }
  ],
}
```

```
"Configuration": {
  "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine",
  "ExecutionNamePrefix": "my-prefix",
  "Input": "{\"action\": \"test\"}"
}
```

입력 파일의 예

YAML

```
Name: ActionName
InputArtifacts:
  - Name: myInputArtifact
ActionTypeId:
  Category: Invoke
  Owner: AWS
  Version: 1
  Provider: StepFunctions
OutputArtifacts:
  - Name: myOutputArtifact
Configuration:
  StateMachineArn: 'arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine'
  ExecutionNamePrefix: my-prefix
  InputType: FilePath
  Input: assets/input.json
```

JSON

```
{
  "Name": "ActionName",
  "InputArtifacts": [
    {
      "Name": "myInputArtifact"
    }
  ],
  "ActionTypeId": {
    "Category": "Invoke",
    "Owner": "AWS",
    "Version": 1,
```

```

    "Provider": "StepFunctions"
  },
  "OutputArtifacts": [
    {
      "Name": "myOutputArtifact"
    }
  ],
  "Configuration": {
    "StateMachineArn": "arn:aws:states:us-east-1:111122223333:stateMachine:HelloWorld-StateMachine",
    "ExecutionNamePrefix": "my-prefix",
    "InputType": "FilePath",
    "Input": "assets/input.json"
  }
}

```

동작

릴리스 중에 CodePipeline은 작업 구성에 지정된 입력을 사용하여 구성된 상태 시스템을 실행합니다.

InputType이 Literal로 설정된 경우 입력 작업 구성 필드의 내용이 상태 시스템의 입력으로 사용됩니다. 리터럴 입력이 제공되지 않으면 상태 시스템 실행은 빈 JSON 객체 {}를 사용합니다. 입력 없이 상태 시스템 실행을 실행하는 방법에 대한 자세한 내용은 [Step Functions StartExecution API](#)를 참조하십시오.

InputType이 FilePath로 설정된 경우 작업은 입력 아티팩트의 압축을 풀고 입력 작업 구성 필드에 지정된 파일의 내용을 상태 시스템의 입력으로 사용합니다. FilePath를 지정하면 입력 필드가 필요하며 입력 아티팩트가 있어야 합니다. 그렇지 않으면 작업이 실패합니다.

성공적인 시작 실행 후, 동작은 두 가지 상태 시스템 유형인 standard 및 express에 대해 분기됩니다.

Standard 상태 시스템

Standard 상태 시스템 실행이 성공적으로 시작되면 실행이 터미널 상태에 도달할 때까지 CodePipeline이 DescribeExecution API를 폴링합니다. 실행이 성공적으로 완료되면 작업이 성공하고 그렇지 않으면 실패합니다.

출력 아티팩트가 구성되면 아티팩트는 상태 시스템의 반환 값을 포함합니다. 이는 상태 머신 실행이 성공적으로 완료된 후 [Step Functions DescribeExecution API](#) 응답의 output 속성에서 가져옵니다. 이 API에는 출력 길이 제약 조건이 적용됩니다.

오류 처리

- 작업이 상태 시스템 실행을 시작하지 못하면 작업 실행이 실패합니다.
- CodePipeline Step Functions 작업이 제한 시간(기본값: 7일)에 도달하기 전에 상태 시스템 실행이 터미널 상태에 도달하지 못하면 작업 실행이 실패합니다. 이렇게 실패해도 상태 시스템이 계속될 수 있습니다. Step Functions의 상태 시스템 실행 제한 시간에 대한 자세한 내용은 [표준 워크플로와 Express 워크플로 비교](#)를 참조하세요.

Note

작업이 있는 계정의 호출 작업 시간 제한에 대한 할당량 증가를 요청할 수 있습니다. 그러나 할당량 증가는 해당 계정의 모든 리전에서 이 유형의 모든 작업에 적용됩니다.

- 상태 시스템 실행이 FAILED, TIMED_OUT 또는 ABORTED 터미널 상태에 도달하면 작업 실행이 실패합니다.

Express 상태 시스템

express 상태 시스템 실행이 성공적으로 시작되면 invoke 작업 실행이 성공적으로 완료됩니다.

express 상태 시스템에 대해 구성된 작업에 대한 고려 사항:

- 출력 아티팩트를 지정할 수 없습니다.
- 작업은 상태 시스템 실행이 완료될 때까지 기다리지 않습니다.
- CodePipeline에서 작업 실행이 시작되면 상태 시스템 실행이 실패하더라도 작업 실행이 성공합니다.

오류 처리

- CodePipeline이 상태 시스템 실행을 시작하지 못하면 작업 실행이 실패합니다. 그렇지 않으면 작업이 즉시 성공합니다. 작업은 상태 시스템 실행이 완료되는 데 걸리는 시간이나 결과에 관계없이 CodePipeline에서 성공합니다.

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [AWS Step Functions 개발자 안내서](#) - 상태 시스템, 실행 및 상태 시스템 입력에 대한 자세한 내용은 AWS Step Functions 개발자 안내서를 참조하세요.

- [자습서: 파이프라인에서 AWS Step Functions 호출 작업 사용](#) - 이 자습서에서는 샘플 standard 상태 시스템으로 시작하고 콘솔을 사용하여 Step Functions 간접 호출 작업을 추가하여 파이프라인을 업데이트하는 방법을 보여줍니다.

규칙 구조 참조

이 섹션은 규칙 구성에 대한 참조일 뿐입니다. 파이프라인 구조의 개념적 개요는 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

CodePipeline의 각 규칙 공급자는 파이프라인 구조에서 필수 및 옵션 구성 필드 세트를 사용합니다. 이 섹션에는 다음과 같은 규칙 공급자별 참조가 나와 있습니다.

- 파이프라인 구조 규칙 블록에 포함된 RuleType 필드의 유효한 값(예: Owner 및 Provider).
- 파이프라인 구조 규칙 섹션에 포함된 Configuration 파라미터(필수 및 옵션)에 대한 설명 및 기타 참조 정보.
- 유효한 예제 JSON 및 YAML 규칙 구성 필드.

참조 정보는 다음과 같은 규칙 공급자에 대해 사용할 수 있습니다.

주제

- [CloudWatchAlarm](#)
- [CodeBuild 규칙](#)
- [명령](#)
- [DeploymentWindow](#)
- [LambdaInvoke](#)
- [VariableCheck](#)

CloudWatchAlarm

조건을 생성할 때 CloudWatchAlarm 규칙을 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 규칙 파라미터에 대한 참조를 제공합니다. 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 섹션을 참조하세요.

Amazon CloudWatch에 별도의 리소스로 경보가 이미 생성되어 있어야 합니다.

주제

- [규칙 타입](#)
- [구성 파라미터](#)

- [규칙 구성의 예](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

규칙 타입

- 범주: Rule
- 소유자: AWS
- 공급자: CloudWatchAlarm
- 버전: 1

구성 파라미터

AlarmName

필수 여부: 예

CloudWatch 경보의 이름입니다. 이는 CloudWatch에서 생성된 별도의 리소스입니다.

AlarmStates

필수 여부: 아니요

모니터링할 규칙에 대해 원하는 CloudWatch 경보 상태입니다. 유효한 값은 ALARM, OK 및 INSUFFICIENT_DATA입니다.

WaitTime

필수 여부: 아니요

규칙 결과를 실행하기 전에 상태 변경을 허용하는 분 단위의 대기 시간입니다. 예를 들어 규칙 결과를 적용하기 전에 경보 상태가 OK로 변경될 때까지 기다리도록 20분을 구성합니다.

규칙 구성의 예

YAML

```
rules:
  - name: MyMonitorRule
```

```
ruleTypeId:
  category: Rule
  owner: AWS
  provider: CloudWatchAlarm
  version: '1'
configuration:
  AlarmName: CWAlarm
  WaitTime: '1'
inputArtifacts: []
region: us-east-1
```

JSON

```
{
  "rules": [
    {
      "name": "MyMonitorRule",
      "ruleTypeId": {
        "category": "Rule",
        "owner": "AWS",
        "provider": "CloudWatchAlarm",
        "version": "1"
      },
      "configuration": {
        "AlarmName": "CWAlarm",
        "WaitTime": "1"
      },
      "inputArtifacts": [],
      "region": "us-east-1"
    }
  ]
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 규칙을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [실패 시 조건 생성](#) - 이 섹션에서는 경보 규칙으로 실패 시 조건을 생성하는 단계를 제공합니다.

CodeBuild 규칙

조건을 생성할 때 CodeBuild 규칙을 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 규칙 파라미터에 대한 참조를 제공합니다. 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 섹션을 참조하세요.

CodeBuild 규칙을 사용하여 빌드 프로젝트의 성공적인 실행이 beforeEntry 조건에 대한 빌드 실행 성공과 같은 규칙 기준을 충족하는 조건을 생성할 수 있습니다.

Note

건너뛰기 결과로 구성된 beforeEntry 조건의 경우 LambdaInvoke 및 규칙만 사용할 수 있습니다. 다VariableCheck.

주제

- [서비스 역할 정책 권한](#)
- [규칙 타입](#)
- [구성 파라미터](#)
- [규칙 구성의 예](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

서비스 역할 정책 권한

이 규칙에 대한 권한의 경우 CodePipeline 서비스 역할 정책 문에 다음을 추가합니다. 권한을 리소스 수준으로 축소합니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "codebuild:BatchGetBuilds",
    "codebuild:StartBuild"
  ],
  "Resource": "resource_ARN"
},
```

규칙 타입

- 범주: Rule
- 소유자: AWS
- 공급자: CodeBuild
- 버전: 1

구성 파라미터

ProjectName

필수 여부: 예

ProjectName은 CodeBuild에서 빌드 프로젝트의 이름입니다.

PrimarySource

필수 항목 여부: 조건부

PrimarySource 파라미터 값은 작업에 대한 입력 아티팩트 중 하나의 이름이어야 합니다. CodeBuild는 buildspec 파일을 찾고이 아티팩트의 압축 해제된 버전이 포함된 디렉터리에서 buildspec 명령을 실행합니다.

CodeBuild 작업에 대해 여러 입력 아티팩트가 지정되는 경우 이 파라미터는 필수 항목입니다. 작업에 대해 소스 아티팩트가 하나만 있는 경우 해당 아티팩트의 기본값은 PrimarySource 아티팩트입니다.

BatchEnabled

필수 여부: 아니요

BatchEnabled 파라미터의 부울 값을 사용하면 작업이 동일한 빌드 실행에서 여러 빌드를 실행할 수 있습니다.

이 옵션을 활성화하면 CombineArtifacts 옵션을 사용할 수 있습니다.

배치 빌드가 활성화된 파이프라인 예제는 [CodePipeline과 CodeBuild 및 배치 빌드 통합을 참조하세요](#).

CombineArtifacts

필수 여부: 아니요

CombineArtifacts 파라미터의 부울 값은 배치 빌드의 모든 빌드 아티팩트를 빌드 작업을 위한 단일 아티팩트 파일로 결합합니다.

이 옵션을 사용하려면 BatchEnabled 파라미터를 활성화해야 합니다.

EnvironmentVariables

필수 여부: 아니요

이 파라미터의 값은 파이프라인의 CodeBuild 작업에 대한 환경 변수를 설정하는 데 사용됩니다. EnvironmentVariables 파라미터 값은 환경 변수 객체의 JSON 배열 형식을 취합니다. [작업 선언\(CodeBuild 예제\)](#)의 예제 파라미터를 참조하십시오.

각 객체에는 세 부분이 있으며 모두 문자열입니다.

- name: 환경 변수의 이름 또는 키입니다.
- value: 환경 변수의 값입니다. PARAMETER_STORE 또는 SECRETS_MANAGER 유형을 사용하는 경우 이 값은 AWS Systems Manager Parameter Store에 이미 저장한 파라미터의 이름이거나 Secrets Manager에 AWS 이미 저장한 보안 암호여야 합니다.

Note

환경 변수를 사용하여 민감한 값, 특히 AWS 자격 증명을 저장하지 않는 것이 좋습니다. CodeBuild 콘솔 또는 AWS CLI를 사용하면 환경 변수가 일반 텍스트로 표시됩니다. 중요한 값의 경우 대신 SECRETS_MANAGER 유형을 사용하는 것이 좋습니다.

- type: (선택 사항) 환경 변수의 유형입니다. 유효한 값은 PARAMETER_STORE, SECRETS_MANAGER 또는 PLAINTEXT입니다. 지정하지 않으면 기본적으로 PLAINTEXT가 사용됩니다.

Note

환경 변수 구성에 대해 name, value 및 type을 입력할 때, 특히 환경 변수에 CodePipeline 출력 변수 구문이 포함된 경우 구성 값 필드에 1000자 제한을 초과하지 마십시오. 이 제한을 초과하면 확인 오류가 반환됩니다.

자세한 내용은 AWS CodeBuild API 참조의 [EnvironmentVariable](#)을 참조하세요. GitHub 브랜치 이름으로 확인되는 환경 변수를 포함하는 CodeBuild 작업의 예는 [예: CodeBuild 환경 변수와 함께 BranchName 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.

규칙 구성의 예

YAML

```
name: codebuild-rule
ruleTypeId:
  category: Rule
  owner: AWS
  provider: CodeBuild
  version: '1'
configuration:
  ProjectName: my-buildproject
  EnvironmentVariables: '[{"name":"VAR1","value":"variable","type":"PLAINTEXT"}]'
inputArtifacts:
- name: SourceArtifact
region: us-east-1
```

JSON

```
{
  "name": "codebuild-rule",
  "ruleTypeId": {
    "category": "Rule",
    "owner": "AWS",
    "provider": "CodeBuild",
    "version": "1"
  },
  "configuration": {
    "ProjectName": "my-buildproject"
  },
  "inputArtifacts": [
    {
      "name": "SourceArtifact",
      "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"VAR1\",\"value\":\"variable\",
\\\"type\\\":\\\"PLAINTEXT\\\"}]"
    }
  ],
  "region": "us-east-1"
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 규칙을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [조건](#), [RuleTypeId](#) 및 [RuleExecution](#)을 참조하세요.

명령

조건을 생성할 때 Commands 규칙을 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 규칙 파라미터에 대한 참조를 제공합니다. 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 섹션을 참조하세요.

Commands 규칙을 사용하여 성공한 명령이 beforeEntry 조건에 성공하는 명령의 출력 및 파일 경로와 같은 규칙 기준을 충족하는 조건을 생성할 수 있습니다.

Note

건너뛰기 결과로 구성된 beforeEntry 조건의 경우 LambdaInvoke 및 규칙만 사용할 수 있습니다. 다VariableCheck.

주제

- [명령 규칙에 대한 고려 사항](#)
- [서비스 역할 정책 권한](#)
- [규칙 타입](#)
- [구성 파라미터](#)
- [규칙 구성의 예](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

명령 규칙에 대한 고려 사항

명령 규칙에는 다음 고려 사항이 적용됩니다.

- 명령 규칙은 CodeBuild 작업과 유사한 CodeBuild 리소스를 사용하는 동시에 빌드 프로젝트를 연결하거나 생성할 필요 없이 가상 컴퓨팅 인스턴스에서 셸 환경 명령을 허용합니다.

 Note

명령 규칙을 실행하면 별도의 요금이 발생합니다 AWS CodeBuild.

- CodePipeline의 명령 규칙은 CodeBuild 리소스를 사용하기 때문에 작업에서 실행되는 빌드는 CodeBuild의 계정에 대한 빌드 제한에 기인합니다. 명령 규칙에 의해 실행되는 빌드는 해당 계정에 구성된 동시 빌드 제한에 포함됩니다.
- CodeBuild 빌드를 기반으로 할 때 명령 규칙을 사용하는 빌드의 제한 시간은 55분입니다.
- 컴퓨팅 인스턴스는 CodeBuild에서 격리된 빌드 환경을 사용합니다.

 Note

격리된 빌드 환경은 계정 수준에서 사용되므로 인스턴스를 다른 파이프라인 실행에 재사용할 수 있습니다.

- 다중 라인 형식을 제외한 모든 형식이 지원됩니다. 명령을 입력할 때는 단일 줄 형식을 사용해야 합니다.
- 이 규칙의 경우 CodePipeline은 파이프라인 서비스 역할을 수임하고 해당 역할을 사용하여 런타임 시 리소스에 대한 액세스를 허용합니다. 권한 범위가 작업 수준까지 내려가도록 서비스 역할을 구성하는 것이 좋습니다.
- CodePipeline 서비스 역할에 추가된 권한은 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)에 자세히 설명되어 있습니다.
- 콘솔에서 로그를 보는 데 필요한 권한은 [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)에 자세히 설명되어 있습니다. 다음 예제 화면에서 로그 링크를 사용하여 CloudWatch 로그에서 성공적인 명령 규칙에 대한 로그를 봅니다.

Condition execution details

Execution ID: 9ace7b55-da5d-426d-8451-fe3e92b1c1e6

Condition type: BeforeEntry Result: FAIL Status: ✔ Succeeded

Rule states | Rule Configuration

Name	Rule Execution ID	Status	Reason
cmdsrule	05f51200-cf09-4d	Succeeded	Logs

Done

▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	[Container] 2024/11/04 15:47:07.469537 Entering phase BUILD
▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	[Container] 2024/11/04 15:47:07.514998 Running command echo "hello world"
▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	hello world
▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	
▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	[Container] 2024/11/04 15:47:07.522410 Phase complete: BUILD State: SUCCEE...
▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	[Container] 2024/11/04 15:47:07.522428 Phase context status code: Message:
▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	[Container] 2024/11/04 15:47:07.565724 Entering phase POST_BUILD
▶	2024-11-04T15:47:07.928Z	[Container] 2024/11/04 15:47:07.566944 Phase complete: POST_BUILD State: S...

- CodePipeline의 다른 작업과 달리 작업 구성에서는 필드를 설정하지 않고 작업 구성 외부에서 작업 구성 필드를 설정합니다.

서비스 역할 정책 권한

CodePipeline이 규칙을 실행하면 CodePipeline은 다음과 같이 파이프라인 이름을 사용하여 로그 그룹을 생성합니다. 이렇게 하면 파이프라인 이름을 사용하여 리소스를 로깅할 수 있는 권한을 범위 아래로 지정할 수 있습니다.

```
/aws/codepipeline/MyPipelineName
```

기존 서비스 역할을 사용하는 경우 명령 작업을 사용하려면 서비스 역할에 대해 다음 권한을 추가해야 합니다.

- logs:CreateLogGroup

- logs:CreateLogStream
- logs:PutLogEvents

서비스 역할 정책 설명에서 다음 예제와 같이 파이프라인 수준까지 권한의 범위를 좁힙니다.

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "logs:CreateLogGroup",
    "logs:CreateLogStream",
    "logs:PutLogEvents"
  ],
  "Resource": "arn:aws:logs:*:YOUR_AWS_ACCOUNT_ID:log-group:/aws/
codepipeline/YOUR_PIPELINE_NAME:"
}
```

작업 세부 정보 대화 상자를 사용하여 콘솔에서 로그를 보려면 로그를 볼 수 있는 권한을 콘솔 역할에 추가해야 합니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 콘솔에서 컴퓨팅 로그를 보는 데 필요한 권한](#)에서 콘솔 권한 정책 예제를 참조하세요.

규칙 타입

- 범주: Rule
- 소유자: AWS
- 공급자: Commands
- 버전: 1

구성 파라미터

명령

필수 여부: 예

Commands 규칙을 실행할 셸 명령을 제공할 수 있습니다. 콘솔에서 명령은 별도의 줄에 입력됩니다. CLI에서 명령은 별도의 문자열로 입력됩니다.

Note

다중 라인 형식은 지원되지 않으며 오류 메시지가 표시됩니다. 명령 필드에 명령을 입력하려면 단일 줄 형식을 사용해야 합니다.

다음 세부 정보는 명령 규칙에 사용되는 기본 컴퓨팅을 제공합니다. 자세한 내용은 CodeBuild 사용 설명서의 [빌드 환경 컴퓨팅 모드 및 유형](#)을 참조하세요.

- CodeBuild 이미지: aws/codebuild/amazonlinux2-x86_64-standard:5.0
- 컴퓨팅 유형: Linux Small
- 환경 computeType 값: BUILD_GENERAL1_SMALL
- 환경 유형 값: LINUX_CONTAINER

규칙 구성의 예

YAML

```
result: FAIL
rules:
- name: CommandsRule
  ruleTypeId:
    category: Rule
    owner: AWS
    provider: Commands
    version: '1'
  configuration: {}
  commands:
  - ls
  - printenv
  inputArtifacts:
  - name: SourceArtifact
  region: us-east-1
```

JSON

```
{
  "result": "FAIL",
  "rules": [
    {
```

```

    "name": "CommandsRule",
    "ruleTypeId": {
      "category": "Rule",
      "owner": "AWS",
      "provider": "Commands",
      "version": "1"
    },
    "configuration": {},
    "commands": [
      "ls",
      "printenv"
    ],
    "inputArtifacts": [
      {
        "name": "SourceArtifact"
      }
    ],
    "region": "us-east-1"
  }
]
}

```

다음 사항도 참조하세요.

이 규칙을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [조건](#), [RuleTypeId](#) 및 [RuleExecution](#)을 참조하세요.

DeploymentWindow

조건을 생성할 때 DeploymentWindow 규칙을 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 규칙 파라미터에 대한 참조를 제공합니다. 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 섹션을 참조하세요.

주제

- [규칙 타입](#)
- [구성 파라미터](#)
- [규칙 구성의 예](#)

- [다음 사항도 참조하세요.](#)

규칙 타입

- 범주: Rule
- 소유자: AWS
- 공급자: DeploymentWindow
- 버전: 1

구성 파라미터

Cron

필수 여부: 예

배포가 허용되는 날짜와 시간을 정의하는 표현식입니다. Cron 표현식은 6개의 필수 필드와 공백으로 구분된 하나의 선택적 필드로 구성됩니다. cron 표현식 필드를 사용하면 다음과 같이 cron 표현식을 사용하여 일정 패턴을 지정할 수 있습니다.

필드 이름	허용된 값	허용되는 특수 문자
초	N/A	*
분	0~59	, - * /
시간	0~23	, - * /
날짜	1~31	, - * ? / L W
월	1-12 또는 JAN-DEC	, - * /
요일	1-7 또는 SUN-SAT	, - * ? / L #
연도(선택 사항)	비어 있음, 1970~2199	, - * /

- '*' 문자는 모든 값을 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 분 필드의 '*'는 '매분'을 의미합니다.

- 날짜 및 요일 필드에는 '?' 문자가 허용됩니다. 이 문자는 '특정 값 없음'을 지정하는 데 사용됩니다. 두 필드 중 하나에 무언가를 지정해야 하지만 다른 필드에는 지정하지 않아도 되는 경우에 유용합니다.
- '-' 문자는 범위를 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 시간 필드의 '10~12'는 '10, 11, 12시간'을 의미합니다.
- ',' 문자는 추가 값을 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 요일 필드의 'MON,WED,FRI'는 '월요일, 수요일, 금요일'을 의미합니다.
- '/' 문자는 증분을 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 초 필드의 '0/15'는 '0, 15, 30, 45초'를 의미합니다. 초 필드의 '5/15'는 '5, 20, 35, 50초'를 의미합니다. '/' 앞에 '*'를 지정하는 것은 시작할 값을 0으로 지정하는 것과 같습니다.
- 날짜 및 요일 필드에는 'L' 문자가 허용됩니다. 이 문자는 'last'의 약자이지만 두 필드 각각에서 의미가 다릅니다. 예를 들어, 날짜 필드의 값 'L'은 '해당 월의 마지막 날'을 의미합니다. 1월의 경우 31일, 윤년이 아닌 2월의 경우 28일입니다. 요일 필드에 단독으로 사용되는 경우, 단순히 '7' 또는 'SAT'를 의미합니다. 하지만 다른 값 뒤에 있는 요일 필드에 사용하는 경우 '해당 월의 마지막 <specified_day>일'을 의미합니다. 예를 들어 '6L'은 '월의 마지막 금요일'을 의미합니다. 또한 해당 월의 마지막 날부터의 오프셋을 지정할 수도 있습니다. 예를 들어 'L-3'은 달력 월의 셋째날부터 마지막 날까지를 의미합니다.
- 날짜 필드에는 'W' 문자가 허용됩니다. 이 문자는 지정된 날짜에 가장 가까운 평일(월요일~금요일)을 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어 '15W'를 날짜 필드 값으로 지정하면 '해당 월에서 15일에 가장 가까운 평일'을 의미합니다. 따라서 15일이 토요일인 경우 트리거는 14일 금요일에 실행됩니다. 15일이 일요일인 경우 트리거는 16일 월요일에 실행됩니다. 15일이 화요일인 경우 15일 화요일에 실행됩니다.
- 'L' 문자와 'W' 문자를 결합하여 'LW'를 만들 수도 있습니다. 이 표현식은 '해당 월의 마지막 평일'로 해석됩니다.
- 요일 필드에는 '#' 문자가 허용됩니다. 이 문자는 해당 월의 'n 번째' <specified_day>일을 지정하는 데 사용됩니다. 예를 들어, 요일 필드의 '6#3' 값은 해당 월의 세 번째 금요일(6번째 날 = 금요일, '#3' = 해당 월의 세 번째 금요일)을 의미합니다.
- 적합한 문자와 월 및 일의 이름은 대소문자를 구분하지 않습니다.

TimeZone

필수 여부: 아니요

배포 창 의 시간대입니다. 정규식은 다음 형식의 패턴과 일치합니다.

- 리전/도시 형식. 값은 Region/City 또는 Region/City_City 형식의 시간대와 일치합니다. 예: America/New_York 또는 Europe/Berlin.

- UTC 형식. 값은 문자열 UTC와 선택적으로 일치하고, 그 다음에 +HH:MM 또는 -HH:MM 형식의 오프셋이 옵니다. 예를 들면 UTC, UTC+05:30 또는 UTC-03:00입니다. 이는 파라미터가 다르게 설정되지 않은 경우 기본값입니다.
- 약어 형식. 값은 시간대의 3~5자 약어와 일치합니다. 예: EST 또는 IST.

유효한 TimeZoneID 값의 표는 <https://docs.oracle.com/middleware/1221/wcs/tag-ref/MISC/TimeZones.html>을 참조하세요. 중부 표준시, 중국 표준시, 쿠바 표준시를 나타내는 CST와 같이 특정 약어는 중복됩니다.

규칙 구성의 예

YAML

```
- name: MyDeploymentRule
  ruleTypeId:
    category: Rule
    owner: AWS
    provider: DeploymentWindow
    version: '1'
  configuration:
    Cron: 0 0 9-17 ? * MON-FRI *
    TimeZone: PST
  inputArtifacts: []
  region: us-east-1
```

JSON

```
[
  {
    "name": "MyDeploymentRule",
    "ruleTypeId": {
      "category": "Rule",
      "owner": "AWS",
      "provider": "DeploymentWindow",
      "version": "1"
    },
    "configuration": {
      "Cron": "0 0 9-17 ? * MON-FRI *",
      "TimeZone": "PST"
    },
    "inputArtifacts": [],
```



```
        "region": "us-east-1"
    }
]
```

다음 사항도 참조하세요.

이 규칙을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [성공 시 조건 생성](#) - 이 섹션에서는 배포 창 규칙을 사용하여 성공 사 조건을 생성하는 단계를 제공합니다.
- 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [조건](#), [RuleTypeId](#) 및 [RuleExecution](#)을 참조하세요.

LambdaInvoke

조건을 생성할 때 LambdaInvoke 규칙을 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 규칙 파라미터에 대한 참조를 제공합니다. 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 섹션을 참조하세요.

Lambda에 별도의 리소스로 함수가 이미 생성되어 있어야 합니다.

주제

- [규칙 타입](#)
- [구성 파라미터](#)
- [규칙 구성의 예](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

규칙 타입

- 범주: Rule
- 소유자: AWS
- 공급자: LambdaInvoke
- 버전: 1

구성 파라미터

FunctionName

필수 여부: 예

Lambda 함수의 이름입니다.

UserParameters

필수 여부: 아니요

키 값 페어 형식의 함수에 대한 입력으로 제공되는 파라미터입니다.

규칙 구성의 예

YAML

```
- name: MyLambdaRule
  ruleTypeId:
    category: Rule
    owner: AWS
    provider: LambdaInvoke
    version: '1'
  configuration:
    FunctionName: my-function
  inputArtifacts:
  - name: SourceArtifact
    region: us-east-1
```

JSON

```
[
  {
    "name": "MyLambdaRule",
    "ruleTypeId": {
      "category": "Rule",
      "owner": "AWS",
      "provider": "LambdaInvoke",
      "version": "1"
    },
    "configuration": {
```

```
        "FunctionName": "my-function"
      },
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "region": "us-east-1"
    }
  ]
}
```

다음 사항도 참조하세요.

이 규칙을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [실패 시 조건 생성](#) - 이 섹션에서는 경보 규칙으로 실패 시 조건을 생성하는 단계를 제공합니다.

VariableCheck

조건을 생성할 때 VariableCheck 규칙을 추가할 수 있습니다. 이 섹션에서는 규칙 파라미터에 대한 참조를 제공합니다. 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 섹션을 참조하세요.

VariableCheck 규칙을 사용하여 출력 변수가 제공된 표현식에 대해 확인되는 조건을 생성할 수 있습니다. 규칙은 변수 값이 지정된 출력 변수와 같거나 큰 값과 같은 규칙 기준을 충족할 때 확인을 전달합니다.

주제

- [규칙 타입](#)
- [구성 파라미터](#)
- [규칙 구성의 예](#)
- [다음 사항도 참조하세요.](#)

규칙 타입

- 범주: Rule
- 소유자: AWS

- 공급자: VariableCheck
- 버전: 1

구성 파라미터

연산자

필수 여부: 예

변수 확인을 위해 수행할 작업을 나타내는 연산자입니다.

다음 예제에서는 리포지토리 이름의 출력 변수가 MyDemoRepo와 동일한지 확인합니다.

```
"configuration": {  
  "Variable": "#{SourceVariables.RepositoryName}",  
  "Value": "MyDemoRepo",  
  "Operator": "EQ"  
},
```

다음 연산자를 사용하여 다음과 같이 표현식을 생성할 수 있습니다.

- 같음 - 변수가 문자열 값과 동일한지 확인하려면 이 연산자를 선택합니다.

CLI 파라미터: EQ

- 포함 - 변수에 문자열 값이 하위 문자열로 포함되어 있는지 확인하려면 이 연산자를 선택합니다.

CLI 파라미터: CONTAINS

- 일치 - 변수가 문자열 값으로 지정된 정규식과 일치하는지 확인하려면 이 연산자를 선택합니다.

CodePipeline의 모든 정규식은 Java regex 구문을 따릅니다. Java regex 구문과 그 구조에 대한 포괄적인 설명은 java.util.regex.Pattern을 참조하세요.

CLI 파라미터: MATCHES

- 같이 않음 - 변수가 문자열 값과 같지 않은지 확인하려면 이 연산자를 선택합니다.

CLI 파라미터: NE

변수

필수 여부: 예

확인할 파이프라인 변수입니다.

값

필수 여부: 예

확인할 표현식의 값입니다.

다음 예제에서는 리포지토리 이름의 출력 변수가 MyDemoRepo와 동일한지 확인합니다.

```
"configuration": {
  "Variable": "#{SourceVariables.RepositoryName}",
  "Value": "MyDemoRepo",
  "Operator": "EQ"
},
```

다음 JSON 예제에서는 두 가지 별도의 규칙이 정의되어 있습니다. 하나는 `#{SourceVariables.RepositoryName}` 형식의 리포지토리 및 브랜치 이름을 확인하는 EQ(같음) 문이고, 다른 하나는 `#{SourceVariables.CommitMessage}` 형식의 커밋 메시지 출력 변수를 'update' 값에 대해 확인하는 CONTAINS입니다.

```
"beforeEntry": {
  "conditions": [
    {
      "result": "FAIL",
      "rules": [
        {
          "name": "MyVarCheckRule",
          "ruleTypeId": {
            "category": "Rule",
            "owner": "AWS",
            "provider": "VariableCheck",
            "version": "1"
          },
          "configuration": {
            "Operator": "EQ",
            "Value": "MyDemoRepo",
            "Variable": "#{SourceVariables.RepositoryName}"
          },
          "inputArtifacts": [],
          "region": "us-east-1"
        },
        {
          "name": "MyVarCheckRuleContains",
```

```

        "ruleTypeId": {
          "category": "Rule",
          "owner": "AWS",
          "provider": "VariableCheck",
          "version": "1"
        },
        "configuration": {
          "Operator": "CONTAINS",
          "Value": "update",
          "Variable": "#{SourceVariables.CommitMessage}"
        },
        "inputArtifacts": [],
        "region": "us-east-1"
      }
    ]
  }
}
],
],

```

규칙 구성의 예

YAML

```
- name: MyVariableCheck
  ruleTypeId:
    category: Rule
    owner: AWS
    provider: VariableCheck
    version: '1'
  configuration:
    Variable: "#{SourceVariables.RepositoryName}"
    Value: MyDemoRepo
    Operator: EQ
  inputArtifacts: []
  region: us-west-2
```

JSON

```
"rules": [
  {
    "name": "MyVariableCheck",
```

```
    "ruleTypeId": {
      "category": "Rule",
      "owner": "AWS",
      "provider": "VariableCheck",
      "version": "1"
    },
    "configuration": {
      "Variable": "#{SourceVariables.RepositoryName}",
      "Value": "MyDemoRepo",
      "Operator": "EQ"
    },
    "inputArtifacts": [],
    "region": "us-west-2"
  }
]
```

다음 사항도 참조하세요.

이 규칙을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [자습서: 입력 조건으로 파이프라인에 대한 변수 확인 규칙 생성](#) - 이 섹션에서는 가변 확인 규칙을 사용하여 입력 시 조건을 생성하는 단계를 포함하는 자습서를 제공합니다.
- [변수 참조](#) - 이 섹션에서는 파이프라인 변수에 대한 참조 정보와 예제를 제공합니다.
- 규칙 및 조건에 대한 자세한 내용은 CodePipeline API 가이드의 [조건](#), [RuleTypeId](#) 및 [RuleExecution](#)을 참조하세요.

통합 모델 참조

기존 고객 도구를 파이프라인 릴리스 프로세스에 통합하는 데 도움이 되도록 타사 서비스를 위한 몇 가지 사전 구축된 통합 기능이 있습니다. 파트너 또는 타사 서비스 공급자는 통합 모델을 사용하여 CodePipeline에서 사용할 작업 유형을 구현합니다.

CodePipeline에서 지원되는 통합 모델로 관리되는 작업 유형을 계획하거나 작업할 때 이 참조를 사용하세요.


타사 작업 유형을 CodePipeline과의 파트너 통합으로 인증하려면 AWS 파트너 네트워크(APN)를 참조하세요. 이 정보는 [AWS CLI 참조](#)를 보완한 것입니다.

주제

- [타사 작업 유형이 통합자와 함께 작동하는 방식](#)
- [개념](#)
- [지원되는 통합 모델](#)
- [Lambda 통합 모델](#)
- [작업자 통합 모델](#)

타사 작업 유형이 통합자와 함께 작동하는 방식

고객 파이프라인에 타사 작업 유형을 추가하여 고객 리소스에 대한 작업을 완료할 수 있습니다. 통합자는 CodePipeline을 사용하여 작업 요청을 관리하고 작업을 실행합니다. 다음 다이어그램은 고객이 파이프라인에서 사용할 수 있도록 만든 타사 작업 유형을 보여줍니다. 고객이 작업을 구성하면 작업이 실행되고 통합자의 작업 엔진에서 처리하는 작업 요청이 생성됩니다.



이 다이어그램은 다음 단계를 보여 줍니다.

1. 작업 정의는 CodePipeline에 등록되어 사용할 수 있습니다. 타사 작업은 타사 공급자의 고객이 사용할 수 있습니다.
2. 공급자의 고객이 CodePipeline에서 작업을 선택하고 구성합니다.
3. 작업이 실행되고 작업이 CodePipeline에 대기됩니다. CodePipeline에서 작업이 준비되면 작업 요청을 보냅니다.
4. 통합자(타사 풀링 API의 작업자 또는 Lambda 함수)가 작업 요청을 수신하여 확인을 반환하고 작업에 대한 아티팩트를 처리합니다.
5. 통합자는 작업 결과 및 연속 토큰과 함께 성공/실패 출력(작업자가 성공/실패 API를 사용하거나 Lambda 함수가 성공/실패 출력을 전송)을 반환합니다.

작업 유형을 요청, 확인 및 업데이트하는 데 사용할 수 있는 단계에 대한 자세한 내용은 [작업 유형 처리](#)를 참조하세요.

개념

이 섹션에서는 타사 작업 유형에 대해 다음과 같은 용어를 사용합니다.

작업 유형

동일한 지속적 전송 워크로드를 수행하는 파이프라인에서 재사용할 수 있는 반복 가능한 프로세스입니다. 작업 유형은 Owner, Category, Provider 및 Version으로 식별됩니다. 예:

```
{
  "Category": "Deploy",
  "Owner": "AWS",
  "Provider": "CodeDeploy",
  "Version": "1"
},
```

동일한 유형의 모든 작업은 동일한 구현을 공유합니다.

작업

작업 유형의 단일 인스턴스로, 파이프라인 단계 내에서 발생하는 개별 프로세스 중 하나입니다. 여기에는 일반적으로 이 작업이 실행되는 파이프라인 고유의 사용자 값이 포함됩니다.

작업 정의

작업 및 입력/출력 아티팩트를 구성하는 데 필요한 속성을 정의하는 작업 유형의 스키마입니다.

작업 실행

고객 파이프라인에서의 작업 성공 여부를 확인하기 위해 실행된 작업 모음입니다.

작업 실행 엔진

작업 유형에 사용되는 통합 유형을 정의하는 작업 실행 구성의 속성입니다. 유효 값은 JobWorker 및 Lambda입니다.

통합

작업 유형을 구현하기 위해 통합자가 실행하는 소프트웨어를 설명합니다. CodePipeline은 지원되는 두 작업 엔진 JobWorker 및 Lambda에 해당하는 두 가지 통합 유형을 지원합니다.

Integrator

작업 유형의 구현을 소유한 사람입니다.

작업

파이프라인 및 고객 컨텍스트를 바탕으로 통합을 실행하는 작업입니다. 작업 실행은 하나 이상의 작업으로 구성됩니다.

작업자

고객 입력을 처리하고 작업을 실행하는 서비스입니다.

지원되는 통합 모델

CodePipeline에는 두 가지 통합 모델이 있습니다.

- Lambda 통합 모델: 이 통합 모델은 CodePipeline의 작업 유형을 처리하는 데 선호되는 방법입니다. Lambda 통합 모델은 Lambda 함수를 사용하여 작업이 실행될 때 작업 요청을 처리합니다.
- 작업자 통합 모델: 작업자 통합 모델은 이전에 타사 통합에 사용되었던 모델입니다. 작업자 통합 모델은 CodePipeline API에 접속하여 작업 실행 시 작업 요청을 처리하도록 구성된 작업자를 사용합니다.

비교를 위해 다음 표에서는 두 모델의 기능을 설명합니다.

	Lambda 통합 모델	작업자 통합 모델
설명	통합자는 Lambda 함수로 통합을 작성합니다. 이 함수는 작업에 사용할 수 있는 작업이 있을 때마다 CodePipeline에 의해 호출됩니다. Lambda 함수는 사용 가능한 작업을 폴링하지 않고 대신 다음 작업 요청이 수신될 때까지 기다립니다.	통합자는 고객의 파이프라인에서 사용 가능한 작업을 지속적으로 폴링하는 작업자로 통합을 작성합니다. 그러면 작업자는 CodePipeline API를 사용하여 작업을 실행하고 CodePipeline에 작업 결과를 다시 제출합니다.
인프라	AWS Lambda	Amazon EC2 인스턴스와 같은 통합자의 인프라에 작업자 코드를 배포합니다.
개발 노력	통합에는 비즈니스 로직만 포함됩니다.	통합은 비즈니스 로직을 포함하는 것 외에도 CodePipeline API와 상호 작용해야 합니다.
운영 노력	인프라는 AWS 리소스일 뿐이므로 운영 노력이 줄어듭니다.	작업자에게 독립형 하드웨어가 필요하기 때문에 운영 노력이 더 많이 듭니다.
최대 작업 런타임	통합을 15분 이상 활발하게 실행해야 하는 경우 이 모델을 사용할 수 없습니다. 이 작업은 프로세스를 시작(예: 고객의 코드 아티팩트를 기반으로 빌드 시작)하고 프로세스가 완료되면 결과를 반환해야 하는 통합자를 위한 것입니다. 통합자는 빌드가 완료될 때까지 계속 기다리지 않는 것이 좋습니다. 대신 연속을 반환하세요. CodePipeline은 통합자의 코드에서 작업이 완료될 때까지 작업을 확인하라는 메시지가 계속 전송되면 30초 후에 새 작업을 생성합니다.	이 모델을 사용하면 매우 오래 실행되는 작업(시간/일)을 지속할 수 있습니다.

Lambda 통합 모델

지원되는 Lambda 통합 모델에는 Lambda 함수 생성 및 타사 작업 유형에 대한 출력 정의가 포함됩니다.

CodePipeline의 입력을 처리하도록 Lambda 함수를 업데이트하세요.

새 Lambda 함수를 생성할 수 있습니다. 파이프라인에서 작업 유형에 사용할 수 있는 작업이 있을 때마다 실행되는 Lambda 함수에 비즈니스 로직을 추가할 수 있습니다. 인스턴스의 경우, 고객 및 파이프라인의 컨텍스트를 고려하면 고객을 위해 서비스 빌드를 시작하는 것이 좋습니다.

다음 파라미터를 사용하여 CodePipeline의 입력을 처리하도록 Lambda 함수를 업데이트하세요.

형식:

- **jobId:**
 - 작업의 고유한 시스템 생성 ID입니다.
 - 유형: 문자열
 - 패턴: [0-9a-f]{8}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{4}-[0-9a-f]{12}
- **accountId:**
 - 작업을 수행할 때 사용할 고객 AWS 계정의 ID입니다.
 - 유형: 문자열
 - 패턴: [0-9]{12}
- **data:**
 - 통합이 작업을 완료하는 데 사용하는 작업에 대한 기타 정보입니다.
 - 다음과 같은 맵을 포함합니다.
 - **actionConfiguration:**
 - 작업에 대한 구성 데이터. 작업 구성 필드는 고객이 값을 입력할 수 있도록 키-값 페어를 매핑한 것입니다. 키는 작업을 설정할 때 작업 유형 정의 파일의 주요 파라미터에 의해 결정됩니다. 이 예제에서 값은 작업 사용자가 Username 및 Password 필드에 정보를 지정하여 결정합니다.
 - 유형: 문자열 간 맵, 선택적으로 표시

예시

```
"configuration": {
  "Username": "MyUser",
  "Password": "MyPassword"
},
```

- **encryptionKey:**
 - 키와 같이 아티팩트 스토어의 데이터를 암호화하는 데 사용되는 AWS KMS 키에 대한 정보를 나타냅니다.
 - 내용: 데이터 유형 encryptionKey의 유형, 선택적으로 표시
- **inputArtifacts:**
 - 작업할 아티팩트에 대한 정보 목록입니다(예: 테스트 또는 빌드 아티팩트).
 - 내용: 데이터 유형 Artifact의 목록, 선택적으로 표시
- **outputArtifacts:**
 - 작업의 출력에 대한 정보 목록입니다.
 - 내용: 데이터 유형 Artifact의 목록, 선택적으로 표시
- **actionCredentials:**
 - AWS 세션 자격 증명 객체를 나타냅니다. 이러한 자격 증명은 AWS STS에서 발급한 임시 자격 증명입니다. CodePipeline에 파이프라인의 아티팩트를 저장하는 데 사용되는 S3 버킷의 입력 및 출력 아티팩트에 액세스하는 데 사용할 수 있습니다.

또한 이러한 자격 증명은 작업 유형 정의 파일에 지정된 정책 설명 템플릿과 동일한 권한을 가집니다.

 - 내용: 데이터 유형 AWSSessionCredentials의 유형, 선택적으로 표시
- **actionExecutionId:**
 - 작업 실행의 외부 ID.
 - 유형: 문자열
- **continuationToken:**
 - 작업을 비동기적으로 계속하기 위해 작업에 필요한 시스템 생성 토큰(예: 배포 ID)입니다.
 - 유형: 문자열, 선택적으로 표시

데이터 형식:

- **encryptionKey:**

- 키를 식별하는 데 사용되는 ID입니다. AWS KMS 키의 경우 키 ID, 키 ARN 또는 별칭 ARN을 사용할 수 있습니다.
- 유형: 문자열
- type:
 - 키와 같은 암호화 AWS KMS 키의 유형입니다.
 - 타입: 문자열
 - 유효값: KMS
- Artifact:
 - name:
 - 아티팩트의 이름입니다.
 - 유형: 문자열, 선택적으로 표시
 - revision:
 - 아티팩트의 개정 ID입니다. 객체 유형에 따라 커밋 ID(GitHub) 또는 개정 ID(Amazon S3)일 수 있습니다.
 - 유형: 문자열, 선택적으로 표시
 - location:
 - 아티팩트의 위치입니다.
 - 내용: 데이터 유형 ArtifactLocation의 유형, 선택적으로 표시
- ArtifactLocation:
 - type:
 - 위치에서 아티팩트의 유형입니다.
 - 유형: 문자열, 선택적으로 표시
 - 유효값: S3
 - s3Location:
 - 개정이 포함된 S3 버킷의 위치입니다.
 - 내용: 데이터 유형 S3Location의 유형, 선택적으로 표시
- S3Location:
 - bucketName:
 - S3 버킷의 이름.
 - 유형: 문자열
 - objectKey:

- 버킷의 객체를 고유하게 식별하는 S3 버킷의 객체 키입니다.
- 유형: 문자열
- **AWSSessionCredentials:**
 - **accessKeyId:**
 - 세션에 대한 액세스 키입니다.
 - 유형: 문자열
 - **secretAccessKey:**
 - 세션에 대한 비밀 액세스 키입니다.
 - 유형: 문자열
 - **sessionToken:**
 - 세션에 대한 토큰입니다.
 - 유형: 문자열

예시

```
{
  "jobId": "01234567-abcd-abcd-abcd-012345678910",
  "accountId": "012345678910",
  "data": {
    "actionConfiguration": {
      "key1": "value1",
      "key2": "value2"
    },
    "encryptionKey": {
      "id": "123-abc",
      "type": "KMS"
    },
    "inputArtifacts": [
      {
        "name": "input-art-name",
        "location": {
          "type": "S3",
          "s3Location": {
            "bucketName": "inputBucket",
            "objectKey": "inputKey"
          }
        }
      }
    ]
  }
}
```

```

    ],
    "outputArtifacts": [
      {
        "name": "output-art-name",
        "location": {
          "type": "S3",
          "s3Location": {
            "bucketName": "outputBucket",
            "objectKey": "outputKey"
          }
        }
      }
    ],
    "actionExecutionId": "actionExecutionId",
    "actionCredentials": {
      "accessKeyId": "access-id",
      "secretAccessKey": "secret-id",
      "sessionToken": "session-id"
    },
    "continuationToken": "continueId-xyyyzz"
  }
}

```

Lambda 함수에서 CodePipeline에 결과 반환

통합자의 작업 작업자 리소스는 성공, 실패 또는 지속의 경우 유효한 페이로드를 반환해야 합니다.

형식:

- **result**: 작업 결과입니다.
 - 필수
 - 유효한 값(대소문자 구분 안 함):
 - Success: 작업이 성공했으며 터미널임을 나타냅니다.
 - Continue: 작업이 성공했으며 계속되어야 함을 나타냅니다(예: 동일한 작업 실행을 위해 작업자가 다시 호출되는 경우).
 - Fail: 작업이 실패했고 터미널임을 나타냅니다.
- **failureType**: 실패한 작업과 관련된 실패 유형입니다.

파트너 작업의 **failureType** 범주는 작업을 실행하는 동안 발생한 실패 유형을 설명합니다. 통합자는 CodePipeline에 작업 실패 결과를 반환할 때 실패 메시지와 함께 유형을 설정합니다.

- 선택 사항. 결과가 Fail인 경우 필수입니다.
- result가 Success 또는 Continue인 경우 null이어야 합니다.
- 유효한 값:
 - ConfigurationError
 - JobFailed
 - PermissionsError
 - RevisionOutOfSync
 - RevisionUnavailable
 - SystemUnavailable
- continuation: 현재 작업 실행 중 다음 작업으로 전달되는 연속 상태입니다.
 - 선택 사항. 결과가 Continue인 경우 필수입니다.
 - result가 Success 또는 Fail인 경우 null이어야 합니다.
 - 속성:
 - State: 전달될 상태의 해시입니다.
- status: 작업 실행 상태입니다.
 - 선택 사항.
 - 속성:
 - ExternalExecutionId: 작업과 연결할 선택적 외부 실행 ID 또는 커밋 ID입니다.
 - Summary: 발생한 상황에 대한 선택적 요약입니다. 실패 시나리오에서는 이 메시지가 사용자에게 표시되는 실패 메시지가 됩니다.
- outputVariables: 다음 작업 실행 시 전달되는 키/값 페어 세트입니다.
 - 선택 사항.
 - result가 Continue 또는 Fail인 경우 null이어야 합니다.

예시

```
{
  "result": "success",
  "failureType": null,
  "continuation": null,
  "status": {
    "externalExecutionId": "my-commit-id-123",
    "summary": "everything is dandy"
  }
}
```

```
    },  
    "outputVariables": {  
        "FirstOne": "Nice",  
        "SecondOne": "Nicest",  
        ...  
    }  
}
```

연속 토큰을 사용하여 비동기 프로세스의 결과를 기다립니다.

continuation 토큰은 Lambda 함수의 페이로드 및 결과의 일부입니다. 이는 CodePipeline에 작업 상태를 전달하고 작업을 계속해야 함을 나타내는 방법입니다. 예를 들어 통합자는 리소스에서 고객을 위한 빌드를 시작한 후 빌드가 완료될 때까지 기다리지 않고 result를 continue로 반환하고 빌드의 고유 ID를 CodePipeline에 continuation 토큰으로 반환하여 터미널 결과가 없음을 CodePipeline에 알립니다.

Note

Lambda 함수는 최대 15분 동안만 실행할 수 있습니다. 작업을 더 오래 실행해야 하는 경우 연속 토큰을 사용할 수 있습니다.

CodePipeline 팀은 30초 후에 페이로드에 동일한 continuation 토큰으로 통합자를 호출하여 완료 여부를 확인할 수 있도록 합니다. 빌드가 완료되면 통합자는 터미널 성공/실패 결과를 반환하고 그렇지 않으면 계속됩니다.

CodePipeline에 런타임 시 통합자 Lambda 함수를 호출할 수 있는 권한을 제공합니다.

CodePipeline 서비스 보안 주체: `codepipeline.amazonaws.com`을 사용하여 CodePipeline 서비스를 호출할 수 있는 권한을 제공하는 권한을 통합자 Lambda 함수에 추가합니다. AWS CloudFormation 또는 명령줄을 사용하여 권한을 추가할 수 있습니다. 예제는 [작업 유형 처리](#) 섹션을 참조하세요.

작업자 통합 모델

상위 수준 워크플로우를 설계한 후 작업자를 생성할 수 있습니다. 타사 작업의 세부 사항이 작업자에 필요한 사항을 결정하지만 타사 작업의 대다수 작업자에는 다음 기능이 포함되어 있습니다.

- `PollForThirdPartyJobs`를 사용하여 CodePipeline의 작업을 폴링합니다.

- AcknowledgeThirdPartyJob, PutThirdPartyJobSuccessResult 및 PutThirdPartyJobFailureResult를 사용하여 작업 승인 및 CodePipeline에 결과 반환.
- 파이프라인에 대한 아티팩트를 Amazon S3 버킷에서 검색 및/또는 버킷에 배치. Amazon S3 버킷에서 아티팩트를 다운로드하려면 서명 버전 4 서명(Sig V4)을 사용하는 Amazon S3 클라이언트를 생성해야 합니다. 예는 Sig V4가 필요합니다 AWS KMS.

Amazon S3 버킷에 아티팩트를 업로드하려면 AWS Key Management Service (AWS KMS, AWS KMS uses를 통한 암호화를 사용하도록 Amazon S3 [PutObject](#) 요청도 구성해야 합니다 AWS KMS keys. AWS 관리형 키 또는 고객 관리형 키를 사용하여 아티팩트를 업로드할지 여부를 확인하려면 작업자가 [작업 데이터를](#) 살펴보고 [암호화 키](#) 속성을 확인해야 합니다. 속성이 설정된 경우 구성할 때 해당 고객 관리형 키 ID를 사용해야 합니다 AWS KMS. 키 속성이 null인 경우 AWS 관리형 키를 사용합니다. CodePipeline은 달리 구성 AWS 관리형 키 되지 않은 한을 사용합니다.

Java 또는 .NET에서 AWS KMS 파라미터를 생성하는 방법을 보여주는 예제는 [SDK를 사용하여 Amazon S3 AWS Key Management Service 에서 지정을 참조하세요 AWS SDKs](#). CodePipeline의 Amazon S3 버킷에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 개념](#) 섹션을 참조하세요.

작업자에 대한 권한 관리 전략 선택 및 구성

CodePipeline에서 타사 작업에 대한 작업자를 개발하려면 사용자 및 권한 관리의 통합을 위한 전략이 필요합니다.

가장 간단한 전략은 통합에 필요한 리소스를 쉽게 확장할 수 있는 AWS Identity and Access Management (IAM) 인스턴스 역할로 Amazon EC2 인스턴스를 생성하여 작업자에게 필요한 인프라를 추가하는 것입니다. 와 내장된 통합을 사용하여 작업자와 CodePipeline 간의 상호 작용을 간소화 AWS 할 수 있습니다.

Amazon EC2에 대해 자세히 알아보고 해당 통합 사례에 적합한 선택인지 확인합니다. 자세한 내용은 [Amazon EC2 - 가상 서버 호스팅](#)을 참조하세요. Amazon EC2 인스턴스 설정에 대한 자세한 내용은 [Amazon EC2 Linux 인스턴스 시작하기](#)를 참조하세요.

고려해야 할 다른 전략은 IAM에 ID 페더레이션을 사용하여 기존의 자격 증명 공급자 시스템 및 리소스를 통합하는 것입니다. 이 전략은 기업 자격 증명 공급자가 이미 있거나 웹 자격 증명 공급자를 사용하여 사용자를 지원하도록 이미 구성되어 있는 경우에 유용합니다. ID 페더레이션을 사용하면 IAM 사용자를 생성하거나 관리할 필요 없이 CodePipeline을 포함한 AWS 리소스에 대한 보안 액세스 권한을 부여할 수 있습니다. 암호 보안 요구 사항 및 자격 증명 교체에 대한 기능과 정책을 사용할 수 있습니다. 샘플 애플리케이션을 고유한 설계를 위한 템플릿으로 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [연동 관리](#)를 참조하십시오.

액세스 권한을 제공하려면 사용자, 그룹 또는 역할에 권한을 추가하세요:

- 의 사용자 및 그룹 AWS IAM Identity Center:

권한 세트를 생성합니다. AWS IAM Identity Center 사용 설명서의 [권한 세트 생성](#)의 지침을 따릅니다.

- 보안 인증 공급자를 통해 IAM에서 관리되는 사용자:

ID 페더레이션을 위한 역할을 생성합니다. IAM 사용 설명서의 [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#)의 지침을 따릅니다.

- IAM 사용자:

- 사용자가 맡을 수 있는 역할을 생성합니다. IAM 사용 설명서에서 [Create a role for an IAM user](#)의 지침을 따릅니다.
- (권장되지 않음)정책을 사용자에게 직접 연결하거나 사용자를 사용자 그룹에 추가합니다. IAM 사용 설명서에서 [사용자\(콘솔\)에 권한 추가](#)의 지침을 따르세요.

다음은 타사 작업자와 함께 사용하기 위해 생성할 수 있는 예제 정책입니다. 이 정책은 예로만 사용되며 있는 그대로 제공됩니다.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "codepipeline:PollForThirdPartyJobs",
        "codepipeline:AcknowledgeThirdPartyJob",
        "codepipeline:GetThirdPartyJobDetails",
        "codepipeline:PutThirdPartyJobSuccessResult",
        "codepipeline:PutThirdPartyJobFailureResult"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:codepipeline:us-east-2::actionType:ThirdParty/Build/Provider/1/"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}

```

이미지 정의 파일 참조

이 단원은 참조용입니다. 컨테이너의 소스 또는 배포 작업이 포함된 파이프라인을 만드는 방법에 대한 자세한 내용은 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하십시오.

AWS CodePipeline Amazon ECR 소스 작업 또는 Amazon ECS 배포 작업과 같은 컨테이너 작업에 대한 작업자는 정의 파일을 사용하여 이미지 URI 및 컨테이너 이름을 작업 정의에 매핑합니다. 각 정의 파일은 다음과 같이 작업 공급자가 사용하는 JSON 형식의 파일입니다.

- Amazon ECS 표준 배포에서는 `imagedefinitions.json` 파일을 배포 작업의 입력으로 사용해야 합니다. CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업을 사용하는 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용한 Amazon ECS 표준 배포](#) 단원을 참조하세요. ECRBuildAndPublish 작업과 함께 CodePipeline의 Amazon ECS 표준 배포 작업을 사용하는 또 다른 예제 자습서는 섹션을 참조하세요 [자습서: CodePipeline을 사용하여 Docker 이미지를 빌드하고 Amazon ECR에 푸시\(V2 유형\)](#).
- Amazon ECS 블루/그린 배포에서는 `imageDetail.json` 파일을 배포 작업의 입력으로 사용해야 합니다. 샘플 블루/그린 배포가 포함된 자습서는 [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#) 섹션을 참조하세요.
- Amazon ECR 소스 작업은 소스 작업의 출력으로 제공되는 `imageDetail.json` 파일을 생성합니다.

주제

- [Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 imagedefinitions.json 파일](#)
- [Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일](#)

Amazon ECS 표준 배포 작업을 위한 imagedefinitions.json 파일

이미지 정의 문서는 Amazon ECS 컨테이너 이름과 이미지 및 태그를 설명하는 JSON 파일입니다. 컨테이너 기반 애플리케이션을 배포하려는 경우 CodePipeline 작업자에게 Amazon ECR와 같은 이미지 리포지토리에서 검색할 수 있는 Amazon ECS 컨테이너와 이미지 ID를 제공하도록 이미지 정의 파일을 생성해야 합니다.

Note

이 파일의 기본 파일 이름은 `imagedefinitions.json`입니다. 다른 파일 이름을 사용하려면 파이프라인 배포 단계를 만들 때 이름을 제공해야 합니다.

다음 사항을 고려하여 `imagedefinitions.json` 파일을 만듭니다.

- 파일은 UTF-8 인코딩을 사용해야 합니다.
- 이미지 정의 파일의 최대 파일 크기 한도는 100KB입니다.
- 배포 작업에 대한 입력 아티팩트가 되도록 파일을 소스 또는 빌드 아티팩트로 생성해야 합니다. 즉, 파일이 CodeCommit 리포지토리와 같은 소스 위치에 업로드되거나 빌드된 출력 아티팩트로 생성되어야 합니다.

`imagedefinitions.json` 파일은 컨테이너 이름과 이미지 URI를 제공합니다. 이 파일은 다음 키-값 페어 세트로 생성해야 합니다.

키	값
name	<i>container_name</i>
imageUri	<i>imageUri</i>

Note

이름 필드는 컨테이너 이미지 이름, 즉 Docker 이미지의 이름에 사용됩니다.

다음은 JSON 구조를 나타내는데, 여기서 컨테이너 이름은 `sample-app`이고, 이미지 URI는 `ecs-repo`이며, 태그는 `latest`입니다.

```
[
  {
    "name": "sample-app",
    "imageUri": "11111EXAMPLE.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ecs-repo:latest"
  }
]
```

컨테이너-이미지 페어를 여러 개 나열하도록 파일을 생성할 수도 있습니다.

JSON 구조:

```
[
  {
```

```
[
  {
    "name": "simple-app",
    "imageUri": "httpd:2.4"
  },
  {
    "name": "simple-app-1",
    "imageUri": "mysql"
  },
  {
    "name": "simple-app-2",
    "imageUri": "java1.8"
  }
]
```

파이프라인을 만들기 전에 다음 단계를 사용하여 `imagedefinitions.json` 파일을 설정합니다.

1. 파이프라인에 대한 컨테이너 기반 애플리케이션 배포를 계획하는 과정에서 해당되는 경우 소스 단계와 빌드 단계를 계획합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - a. 파이프라인이 생성되어 빌드 단계를 건너뛴 경우 JSON 파일을 수동으로 만들고 소스 작업이 아티팩트를 제공할 수 있도록 이를 소스 리포지토리에 업로드해야 합니다. 텍스트 편집기를 사용하여 파일을 만든 후, 파일 이름을 지정하거나 기본 `imagedefinitions.json` 파일 이름을 사용합니다. 이미지 정의 파일을 소스 리포지토리에 푸시합니다.

 Note

소스 리포지토리가 Amazon S3 버킷인 경우, JSON 파일을 압축해야 합니다.

- b. 파이프라인에 빌드 단계가 있는 경우 빌드 단계 중에 소스 리포지토리의 이미지 정의 파일을 출력하는 명령을 빌드 사양 파일에 추가합니다. 다음 예제에서는 `printf` 명령을 사용하여 `imagedefinitions.json` 파일을 생성합니다. `buildspec.yml` 파일의 `post_build` 섹션에 이 명령을 나열합니다.

```
printf '["name":"container_name","imageUri":"image_URI"]]' >
imagedefinitions.json
```

이미지 정의 파일을 `buildspec.yml` 파일에 출력 아티팩트로 포함시켜야 합니다.

3. 콘솔에서 파이프라인을 생성할 때 파이프라인 생성 마법사의 배포 페이지에 있는 이미지 파일 이름에 이미지 정의 파일 이름을 입력합니다.

Amazon ECS를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성에 대한 단계별 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 연속 배포](#) 단원을 참조하세요.

Amazon ECS 블루/그린 배포 작업을 위한 imageDetail.json 파일

imageDetail.json 문서는 Amazon ECS 이미지 URI를 설명하는 JSON 파일입니다. 블루/그린 배포를 위해 컨테이너 기반 애플리케이션을 배포하는 경우 Amazon ECS 및 CodeDeploy 작업자에게 Amazon ECR과 같은 이미지 리포지토리에서 검색할 수 있는 이미지 ID를 제공하도록 imageDetail.json 파일을 생성해야 합니다.

Note

파일의 이름은 imageDetail.json이어야 합니다.

작업 및 해당 파라미터의 설명은 [Amazon Elastic Container Service\(Amazon ECS\) 및 CodeDeploy 블루-그린 배포 작업 참조](#)를 참조하세요.

배포 작업에 대한 입력 아티팩트가 되도록 imageDetail.json 파일을 소스 또는 빌드 아티팩트로 생성해야 합니다. 다음과 같은 방법 중 하나를 통해 파이프라인에 imageDetail.json 파일을 제공할 수 있습니다.

- Amazon ECS 블루/그린 배포 작업에 대한 입력으로 파이프라인에 제공되도록 소스 위치에 imageDetail.json 파일을 포함합니다.

Note


소스 리포지토리가 Amazon S3 버킷인 경우, JSON 파일을 압축해야 합니다.

- Amazon ECR 소스 작업은 자동으로 imageDetail.json 파일을 다음 작업에 대한 입력 아티팩트로 생성합니다.

Note

Amazon ECR 소스 작업이 이 파일을 작성하므로 Amazon ECR 소스 작업이 있는 파이프라인은 imageDetail.json 파일을 수동으로 제공할 필요가 없습니다.

Amazon ECR 소스 단계가 포함된 파이프라인을 만드는 방법에 대한 자습서는 [자습서: Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#) 단원을 참조하세요.



`imageDetail.json` 파일은 이미지 URI를 제공합니다. 이 파일은 다음 키-값 페어로 생성해야 합니다.

키	값
imageURI	<i>image_URI</i>

imageDetail.json

다음은 이미지 URI가 ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-repo@sha256:example3인 JSON 구조입니다.

```
{
  "ImageURI": "ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-
repo@sha256:example3"
}
```

imageDetail.json (generated by ECR)

변경 사항이 이미지 리포지토리로 푸시될 때마다 Amazon ECR 소스 작업에 의해 imageDetail.json 파일이 자동으로 생성됩니다. Amazon ECR 소스 작업에 의해 생성된 imageDetail.json은 소스 작업의 출력 아티팩트로 파이프라인의 다음 작업에 제공됩니다.

다음은 리포지토리 이름이 dk-image-repo이고, 이미지 URI가 ecs-repo이며, 이미지 태그가 latest인 JSON 구조입니다.

```
{
  "ImageSizeInBytes": "44728918",
  "ImageDigest":
    "sha256:EXAMPLE11223344556677889900bfea42ea2d3b8a1ee8329ba7e68694950afd3",
  "Version": "1.0",
  "ImagePushedAt": "Mon Jan 21 20:04:00 UTC 2019",
  "RegistryId": "EXAMPLE12233",
  "RepositoryName": "dk-image-repo",
  "ImageURI": "ACCOUNTID.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/dk-image-
repo@sha256:example3",
  "ImageTags": [
    "latest"
  ]
}
```

imageDetail.json 파일은 다음과 같이 이미지 URI와 컨테이너 이름을 Amazon ECS 작업 정의에 매핑합니다.

- ImageSizeInBytes: 리포지토리의 이미지 크기(바이트)
- ImageDigest: 이미지 매니페스트의 sha256 다이제스트
- Version: 이미지 버전

- ImagePushedAt: 최신 이미지가 리포지토리로 푸시된 날짜와 시간
- RegistryId: 리포지토리가 포함된 레지스트리와 연결된 AWS 계정 ID입니다.
- RepositoryName: 이미지가 푸시된 Amazon ECR 리포지토리의 이름입니다.
- ImageURI: 이미지의 URI
- ImageTags: 이미지에 사용된 태그

파이프라인을 만들기 전에 다음 단계를 사용하여 imageDetail.json 파일을 설정합니다.

1. 파이프라인에 대한 컨테이너 기반 애플리케이션 블루/그린 배포를 계획하는 과정에서 해당하는 경우 소스 단계와 빌드 단계를 계획합니다.
2. 다음 중 하나를 선택합니다.
 - a. 파이프라인에서 빌드 단계를 건너뛴 경우 JSON 파일을 수동으로 만들고 소스 작업이 아티팩트를 제공할 수 있도록 이를 소스 리포지토리(예: CodeCommit)에 업로드해야 합니다. 텍스트 편집기를 사용하여 파일을 만든 후, 파일 이름을 지정하거나 기본 imageDetail.json 파일 이름을 사용합니다. imageDetail.json 파일을 해당 소스 리포지토리에 푸시합니다.
 - b. 파이프라인에 빌드 단계가 있는 경우 다음을 수행하십시오.
 - i. 빌드 단계 중에 소스 리포지토리의 이미지 정의 파일을 출력하는 명령을 빌드 사양 파일에 추가합니다. 다음 예제에서는 printf 명령을 사용하여 imageDetail.json 파일을 생성합니다. buildspec.yml 파일의 post_build 섹션에 이 명령을 나열합니다.

```
printf '{"ImageURI":"image_URI"}' > imageDetail.json
```

imageDetail.json 파일을 buildspec.yml 파일에 출력 아티팩트로 포함시켜야 합니다.

- ii. imageDetail.json을 buildspec.yml 파일에 아티팩트 파일로 추가합니다.

```
artifacts:
  files:
    - imageDetail.json
```

변수 참조

이 단원은 참조용입니다. 변수 생성에 대한 자세한 내용은 [변수 작업](#) 단원을 참조하십시오.

변수를 사용하면 파이프라인 실행 또는 작업 실행 시 결정되는 값으로 파이프라인 작업을 구성할 수 있습니다.

일부 작업 공급자는 정의된 변수 집합을 생성합니다. 해당 작업 공급자의 기본 변수 키에서 선택합니다 (예: 커밋 ID).

Important

보안 파라미터를 전달할 때는 값을 직접 입력하지 마십시오. 값은 일반 텍스트로 렌더링되므로 읽을 수 있습니다. 보안상의 이유로 암호가 포함된 일반 텍스트는 사용하지 마십시오. 를 사용하여 보안 암호를 AWS Secrets Manager 저장하는 것이 좋습니다.

변수 사용에 대한 단계별 예제를 보려면

- 파이프라인 실행 시 전달되는 파이프라인 수준 변수에 대한 자습서는 [자습서: 파이프라인 수준 변수 사용](#)을 참조하세요.
- 업스트림 작업(CodeCommit)의 변수를 사용하고 출력 변수를 생성하는 Lambda 작업에 대한 자습서는 [자습서: Lambda 호출 작업과 함께 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.
- 업스트림 CloudFormation AWS CloudFormation 작업의 스택 출력 변수를 참조하는 작업이 포함된 자습서는 [자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성](#)을 참조하세요.
- CodeCommit 커밋 ID 및 커밋 메시지로 확인되는 출력 변수를 참조하는 메시지 텍스트가 포함된 수동 승인 작업의 예는 [예: 수동 승인에 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.
- GitHub 브랜치 이름으로 확인되는 환경 변수를 포함하는 CodeBuild 작업의 예는 [예: CodeBuild 환경 변수와 함께 BranchName 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.
- CodeBuild 작업은 빌드의 일부로 내보낸 모든 환경 변수를 변수로 생성합니다. 자세한 내용은 [CodeBuild 작업 출력 변수](#) 단원을 참조하십시오.

변수 제한

제한 정보는 [in AWS CodePipeline 할당량](#) 단원을 참조하십시오.

Note

작업 구성 필드에 변수 구문을 입력할 때 구성 필드의 1000자 제한을 초과하지 마십시오. 이 제한을 초과하면 확인 오류가 반환됩니다.

주제

- [개념](#)
- [변수 사용 사례](#)
- [변수 구성](#)
- [변수 확인](#)
- [변수에 대한 규칙](#)
- [파이프라인 작업에 사용할 수 있는 변수](#)

개념

이 단원에서는 변수 및 네임스페이스와 관련된 주요 용어와 개념을 설명합니다.

변수

변수는 파이프라인에서 작업을 동적으로 구성하는 데 사용할 수 있는 키-값 페어입니다. 현재 이러한 변수를 사용할 수 있는 세 가지 방법이 있습니다.

- 각 파이프라인 실행을 시작할 때 묵시적으로 사용할 수 있는 변수 집합이 있습니다. 이 집합에는 현재 파이프라인 실행의 ID인 PipelineExecutionId이 포함되어 있습니다.
- 파이프라인 수준의 변수는 파이프라인이 생성되고 파이프라인 런타임에서 해결될 때 정의됩니다.

파이프라인 생성 시 파이프라인 수준 변수를 지정하고 파이프라인 실행 시 값을 제공할 수 있습니다.

- 작업이 실행될 때 변수 집합을 생성하는 작업 유형이 있습니다. [ListActionExecutions](#) API의 일부인 outputVariables 필드를 검사하여 작업에 의해 생성된 변수를 확인할 수 있습니다. 작업 공급자 별로 사용 가능한 키 이름의 목록은 [파이프라인 작업에 사용할 수 있는 변수](#) 단원을 참조하십시오. 각 작업 유형이 생성하는 변수를 확인하려면 CodePipeline [작업 구조 참조](#) 단원을 참조하세요.

작업 구성에서 이러한 변수를 참조하려면 올바른 네임스페이스와 함께 변수 참조 구문을 사용해야 합니다.

변수 워크플로의 예는 [변수 구성](#) 단원을 참조하십시오.

네임스페이스

변수를 고유하게 참조할 수 있도록 하려면 해당 변수를 네임스페이스에 할당해야 합니다. 네임스페이스에 할당된 변수 집합이 있다면 다음 구문과 함께 네임스페이스 및 변수 키를 사용하여 작업 구성에서 이를 참조할 수 있습니다.

```
#{namespace.variable_key}
```

세 가지 유형의 네임스페이스 하에서 변수를 할당할 수 있습니다.

- 코드 파이프라인 예약 네임스페이스

각 파이프라인 실행을 시작할 때 사용할 수 있는 암묵적 변수 집합에 할당되는 네임스페이스입니다. 이 네임스페이스는 `codepipeline`입니다. 변수 참조 예:

```
#{codepipeline.PipelineExecutionId}
```

- 파이프라인 수준의 변수 네임스페이스

이는 파이프라인 수준의 변수에 할당된 네임스페이스입니다. 파이프라인 수준의 모든 변수에 대한 네임스페이스는 `variables`입니다. 변수 참조 예:

```
#{variables.variable_name}
```

- 작업에 할당된 네임스페이스

작업에 할당하는 네임스페이스입니다. 작업에서 생성되는 모든 변수가 이 네임스페이스에 속합니다. 작업에서 생성되는 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 하려면 네임스페이스를 사용하여 생성 작업을 구성해야 합니다. 네임스페이스는 파이프라인 정의에서 고유해야 하며 어떤 아티팩트 이름과도 충돌해서는 안 됩니다. 다음은 네임스페이스 `SourceVariables`로 구성된 작업에 대한 변수 참조 예제입니다.

```
#{SourceVariables.VersionId}
```

변수 사용 사례

다음은 파이프라인 수준의 가장 일반적인 몇 가지 변수 사용 사례로, 특정 요구 사항에 맞게 변수를 사용하는 방법을 결정하는 데 도움이 됩니다.

- 파이프라인 수준의 변수는 매번 동일한 파이프라인을 사용하면서 작업 구성 입력에 약간의 변형을 주고자 하는 CodePipeline 고객을 위한 것입니다. 파이프라인을 시작하는 모든 개발자는 파이프라인 시작 시 UI에 변수 값을 추가합니다. 이 구성에서는 해당 실행에 대한 파라미터만 전달합니다.
- 파이프라인 수준 변수를 사용하면 파이프라인의 작업에 동적 입력을 전달할 수 있습니다. 동일한 파이프라인의 다른 버전을 유지 관리하거나 복잡한 파이프라인을 생성할 필요 없이 파라미터화된 파이프라인을 CodePipeline으로 마이그레이션할 수 있습니다.
- 파이프라인 수준 변수를 사용하여 입력 파라미터를 전달하면 각 실행에서 파이프라인을 재사용할 수 있습니다. 예를 들어 프로덕션 환경에 배포할 버전을 지정하려는 경우 파이프라인을 복제하지 않아도 됩니다.
- 단일 파이프라인을 사용하여 여러 빌드 및 배포 환경에 리소스를 배포할 수 있습니다. 예를 들어 CodeCommit 리포지토리가 있는 파이프라인의 경우 파이프라인 수준에서 전달된 CodeBuild 및 CodeDeploy 파라미터를 사용하여 지정된 브랜치 및 대상 배포 환경에서 배포할 수 있습니다.

Note

Amazon ECR, Amazon S3 또는 CodeCommit 소스의 경우 입력 변환 항목을 사용하여 소스 재정의 생성하여 파이프라인 이벤트에 `EventBridgeRevisionValue`의를 사용할 수도 있습니다. 여기서 `revisionValue`는 객체 키, 커밋 또는 이미지 ID의 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다. 자세한 내용은 , [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스 이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#) 또는의 절차에 포함된 입력 변환 항목의 선택적 단계를 참조하세요 [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#).

변수 구성

파이프라인 구조의 파이프라인 수준 또는 작업 수준에서 변수를 구성할 수 있습니다.

파이프라인 수준에서 변수 구성

파이프라인 수준에서 변수를 하나 이상 추가할 수 있습니다. CodePipeline 작업 구성에서 이 값을 참조할 수 있습니다. 파이프라인을 생성할 때 변수 이름, 기본값, 설명을 추가할 수 있습니다. 변수는 실행 시 확인됩니다.

Note

파이프라인 수준에서 변수의 기본값이 정의되지 않은 경우 변수는 필요한 것으로 간주됩니다. 파이프라인을 시작할 때 모든 필수 변수에 대한 재정의를 지정해야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인 실행이 실패하고 검증 오류가 발생합니다.

파이프라인 구조의 변수 속성을 사용하여 파이프라인 수준에서 변수를 제공합니다. 다음 예제에서 변수 Variable1 값은 Value1입니다.

```
"variables": [  
  {  
    "name": "Variable1",  
    "defaultValue": "Value1",  
    "description": "description"  
  }  
]
```

파이프라인 JSON 구조의 예는 [파이프라인 스테이지 및 작업 생성](#) 단원을 참조하세요.

파이프라인 실행 시 전달되는 파이프라인 수준 변수에 대한 자습서는 [자습서: 파이프라인 수준 변수 사용](#)을 참조하세요.

단, 모든 종류의 소스 작업에서 파이프라인 수준 변수를 사용하는 것은 지원되지 않습니다.

Note

파이프라인 내 일부 작업에 variables 네임스페이스가 이미 사용되고 있는 경우 작업 정의를 업데이트하고 충돌하는 작업에 사용할 다른 네임스페이스를 선택해야 합니다.

작업 수준에서 변수 구성

작업의 네임스페이스를 선언하여 변수를 생성하도록 작업을 구성합니다. 작업은 변수를 생성하는 작업 공급자 중 하나여야 합니다. 그렇지 않으면 파이프라인 수준의 변수가 사용 가능한 변수가 됩니다.

다음과 같이 네임스페이스를 선언합니다.

- 콘솔의 작업 편집 페이지에서 Variable namespace(변수 네임스페이스)에 네임스페이스를 입력합니다.

- JSON 파이프라인 구조의 namespace 파라미터 필드에 네임스페이스를 입력합니다.

이 예제에서는 이름 SourceVariables를 사용하여 CodeCommit 소스 작업에 namespace 파라미터를 추가합니다. 이렇게 하면 CommitId 같은 작업 공급자가 사용할 수 있는 변수를 생성하도록 작업이 구성됩니다.

```
{
  "name": "Source",
  "actions": [
    {
      "outputArtifacts": [
        {
          "name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "name": "Source",
      "namespace": "SourceVariables",
      "configuration": {
        "RepositoryName": "MyRepo",
        "BranchName": "mainline",
        "PollForSourceChanges": "false"
      },
      "inputArtifacts": [],
      "region": "us-west-2",
      "actionTypeId": {
        "provider": "CodeCommit",
        "category": "Source",
        "version": "1",
        "owner": "AWS"
      },
      "runOrder": 1
    }
  ]
},
```

그런 다음, 이전 작업에서 생성된 변수를 사용하도록 다운스트림 작업을 구성합니다. 그 방법은 다음과 같습니다.

- 콘솔의 작업 편집 페이지에서 작업 구성 필드에 변수 구문을 입력(다운스트림 작업의 경우)
- JSON 파이프라인 구조의 작업 구성 필드에 변수 구문을 입력(다운스트림 작업의 경우)


이 예제에서 빌드 작업의 구성 필드에는 작업 실행 시 업데이트되는 환경 변수가 표시됩니다. 이 예제에서는 `#{codepipeline.PipelineExecutionId}`을 사용하여 실행 ID에 대한 네임스페이스와 변수를 지정하고 `#{SourceVariables.CommitId}`를 사용하여 커밋 ID에 대한 네임스페이스 및 변수를 지정합니다.

```
{
  "name": "Build",
  "actions": [
    {
      "outputArtifacts": [
        {
          "name": "BuildArtifact"
        }
      ],
      "name": "Build",
      "configuration": {
        "EnvironmentVariables": "[{\"name\":\"Release_ID\",\"value\": \"#{codepipeline.PipelineExecutionId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"},{\"name\":\"Commit_ID\",\"value\":\"#{SourceVariables.CommitId}\",\"type\":\"PLAINTEXT\"}]",
        "ProjectName": "env-var-test"
      },
      "inputArtifacts": [
        {
          "name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "region": "us-west-2",
      "actionTypeId": {
        "provider": "CodeBuild",
        "category": "Build",
        "version": "1",
        "owner": "AWS"
      },
      "runOrder": 1
    }
  ]
},
```

변수 확인

작업이 파이프라인 실행의 일부로 실행될 때마다 생성되는 변수를 생성 작업 이후에 수행되도록 보장된 모든 작업에 사용할 수 있습니다. 소비 작업에서 이러한 변수를 사용하려면 앞의 예제에 나와

있는 구문을 사용하여 소비 작업의 구성에 변수를 추가할 수 있습니다. 소비 작업을 수행하기 전에 CodePipeline에서는 작업 실행을 시작하기 전에 구성에 존재하는 모든 변수 참조를 확인합니다.



변수에 대한 규칙

다음 규칙은 변수 구성에 도움이 됩니다.

- 새 작업 속성을 사용하거나 작업을 편집하여 작업의 네임스페이스와 변수를 지정합니다.
- 파이프라인 생성 마법사를 사용하면 콘솔에서 마법사에서 생성된 각 작업에 대해 네임스페이스가 생성됩니다.
- 네임스페이스가 지정되지 않은 경우, 해당 작업에서 생성된 변수는 작업 구성에서 참조할 수 없습니다.
- 작업에서 생성된 변수를 참조하려면 변수를 생성하는 작업 이후에 참조 작업이 이루어져야 합니다. 이는 해당 작업이 변수를 생성하는 작업보다 나중 단계에 있거나 동일한 단계이지만 실행 순서가 거 빠르다는 것을 의미합니다.

파이프라인 작업에 사용할 수 있는 변수

작업 공급자는 작업에서 생성할 수 있는 변수를 결정합니다.

변수 관리를 위한 단계별 절차는 [변수 작업](#) 단원을 참조하십시오.

정의된 변수 키가 있는 작업

선택이 가능한 네임스페이스와 달리 다음과 같은 작업은 편집이 불가능한 변수 키를 사용합니다. 예를 들어 Amazon S3 작업 공급자의 경우, ETag 및 VersionId 변수 키만 사용할 수 있습니다.

또한 각 실행은 파이프라인 릴리스 ID와 같이 실행에 대한 데이터를 포함하는 CodePipeline에서 생성된 파이프라인 변수 집합을 가지고 있습니다. 이러한 변수는 파이프라인의 모든 작업에서 사용될 수 있습니다.

주제

- [CodePipeline 실행 ID 변수](#)
- [Amazon ECR 작업 출력 변수](#)
- [AWS CloudFormation StackSets 작업 출력 변수](#)
- [CodeCommit 작업 출력 변수](#)
- [CodeStarSourceConnection 작업 출력 변수](#)
- [GitHub 작업 출력 변수\(GitHub\(OAuth 앱 사용\) 작업\)](#)
- [S3 작업 출력 변수](#)

CodePipeline 실행 ID 변수

CodePipeline 실행 ID 변수

공급자	변수 키	예시 값	예제 변수 구문
CodePipeline	PipelineExecutionId	8abc75f0-fbf8-4f4c-bfEXAMPLE	<code>\${codepipeline.PipelineExecutionId}</code>

Amazon ECR 작업 출력 변수

Amazon ECR 변수

변수 키	예시 값	예제 변수 구문
ImageDigest	sha256:EXAMPLE1122334455	<code>#{SourceVariables. ImageDigest}</code>
ImageTag	최신	<code>#{SourceVariables. ImageTag}</code>
ImageURI	11111EXAMPLE.dkr.ecr.us-west-2.amazonaws.com/ecs-repo:latest	<code>#{SourceVariables. ImageURI}</code>
RegistryId	EXAMPLE12233	<code>#{SourceVariables. RegistryId}</code>
RepositoryName	my-image-repo	<code>#{SourceVariables. RepositoryName}</code>

AWS CloudFormation StackSets 작업 출력 변수

AWS CloudFormation StackSets 변수

변수 키	예시 값	예제 변수 구문
OperationId	11111111-2bbb-111-2bbb-11111example	<code>#{DeployVariables. OperationId}</code>
StackSetId	my-stackset:1111aaaa-1111-222-2bbb-11111example	<code>#{DeployVariables. StackSetId}</code>

CodeCommit 작업 출력 변수

CodeCommit 변수

변수 키	예시 값	예제 변수 구문
AuthorDate	2019-10-29T03:32:21Z	<code>\${SourceVariables.AuthorDate}</code>
BranchName	개발	<code>\${SourceVariables.BranchName}</code>
CommitId	exampleb01f91b31	<code>\${SourceVariables.CommitId}</code>
CommitMessage	버그 수정(최대 크기 100KB)	<code>\${SourceVariables.CommitMessage}</code>
CommitterDate	2019-10-29T03:32:21Z	<code>\${SourceVariables.CommitterDate}</code>
RepositoryName	myCodeCommitRepo	<code>\${SourceVariables.RepositoryName}</code>

CodeStarSourceConnection 작업 출력 변수

CodeStarSourceConnection 변수(Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Repository 및 GitLab.com)

변수 키	예시 값	예제 변수 구문
AuthorDate	2019-10-29T03:32:21Z	<code>\${SourceVariables.AuthorDate}</code>
BranchName	개발	<code>\${SourceVariables.BranchName}</code>
CommitId	exampleb01f91b31	<code>\${SourceVariables.CommitId}</code>

변수 키	예시 값	예제 변수 구문
CommitMessage	버그 수정(최대 크기 100KB)	<code>#{SourceVariables. CommitMessage}</code>
ConnectionArn	arn:aws:codestar-connections:region: <i>account-id</i> :connection/ <i>connection-id</i>	<code>#{SourceVariables. ConnectionArn}</code>
FullRepositoryName	사용자 이름/GitHubRepo	<code>#{SourceVariables. FullRepositoryName}</code>

GitHub 작업 출력 변수(GitHub(OAuth 앱 사용) 작업)

GitHub 변수(GitHub(OAuth 앱 사용) 작업)

변수 키	예시 값	예제 변수 구문
AuthorDate	2019-10-29T03:32:21Z	<code>#{SourceVariables. AuthorDate}</code>
BranchName	기본	<code>#{SourceVariables. BranchName}</code>
CommitId	exampleb01f91b31	<code>#{SourceVariables. CommitId}</code>
CommitMessage	버그 수정(최대 크기 100KB)	<code>#{SourceVariables. CommitMessage}</code>
CommitterDate	2019-10-29T03:32:21Z	<code>#{SourceVariables. CommitterDate}</code>
CommitUrl		<code>#{SourceVariables. CommitUrl}</code>
RepositoryName	myGitHubRepo	<code>#{SourceVariables. RepositoryName}</code>

S3 작업 출력 변수

S3 변수

변수 키	예시 값	예제 변수 구문
ETag	example28be1c3	<code>#{SourceVariables.ETag}</code>
VersionId	exampleta_IUQCv	<code>#{SourceVariables.VersionId}</code>

사용자가 구성한 변수 키를 사용한 작업

CodeBuild AWS CloudFormation 및 Lambda 작업의 경우 사용자가 변수 키를 구성합니다.

주제

- [CloudFormation 작업 출력 변수](#)
- [CodeBuild 작업 출력 변수](#)
- [Lambda 작업 출력 변수](#)

CloudFormation 작업 출력 변수

AWS CloudFormation 변수

변수 키	예제 변수 구문
AWS CloudFormation 작업의 경우 변수는 스택 템플릿의 Outputs 섹션에 지정된 모든 값에서 생성됩니다. 출력을 생성하는 유일한 CloudFormation 작업 모드는 스택 생성, 스택 업데이트 및 변경 세트 실행과 같이 스택을 생성하거나 업데이트하는 모드입니다. 변수를 생성하는 해당 작업 모드는 다음과 같습니다. • CREATE_UPDATE • CHANGE_SET_EXECUTE • CHANGE_SET_REPLACE	<code>#{DeployVariables.StackName}</code>

변수 키	예제 변수 구문
REPLACE_ON_FAILURE 이러한 작업 모드에 대한 자세한 내용은 AWS CloudFormation 배포 작업 참조 단원을 참조하세요. AWS CloudFormation 출력 변수를 사용하는 파이프라인에서 AWS CloudFormation 배포 작업을 사용하여 파이프라인을 생성하는 방법을 보여주는 자습서는 섹션을 참조하세요. 자습서: AWS CloudFormation 배포 작업의 변수를 사용하는 파이프라인 생성.	

CodeBuild 작업 출력 변수

CodeBuild 변수

변수 키	예제 변수 구문
CodeBuild 작업의 경우 내보낸 환경 변수로 생성된 값에서 변수가 생성됩니다. CodePipeline에서 CodeBuild 작업을 편집하거나 빌드 사양에 환경 변수를 추가하여 CodeBuild 환경 변수를 설정합니다. CodeBuild 빌드 사양에 지침을 추가하여 내보낸 변수 섹션 아래에 환경 변수를 추가하세요. AWS CodeBuild 사용 안내서의 env/exported-variables를 참조하세요.	<pre>#{BuildVariables.EnvVar}</pre>

Lambda 작업 출력 변수

Lambda 변수

변수 키	예제 변수 구문
Lambda 작업을 수행하면 PutJobSuccessResult API 요청의 outputVariables 섹션에 포함된 모든 키-값 페어가 변수로 생성됩니다.	<pre>#{TestVariables.testRunId}</pre>

업스트림 작업(CodeCommit)의 변수를 사용하고 출력 변수를 생성하는 Lambda 작업에 대한 자습서는 [자습서: Lambda 호출 작업과 함께 변수 사용](#) 섹션을 참조하세요.

구문에서 glob 패턴 작업

파이프라인 아티팩트 또는 소스 위치에서 사용되는 파일 또는 경로를 지정하는 경우 작업 유형에 따라 아티팩트를 지정할 수 있습니다. 예를 들어, S3 작업의 경우 S3 객체 키를 지정합니다.

트리거의 경우 필터를 지정할 수 있습니다. glob 패턴을 사용하여 필터를 지정할 수 있습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

구문이 "glob"인 경우 정규 표현식과 유사한 구문을 가진 제한된 패턴 언어를 사용하여 경로의 문자열 표현이 일치됩니다. 예시:

- *.java: .java로 끝나는 파일 이름을 나타내는 경로를 지정합니다.
- *.*: 점이 포함된 파일 이름을 지정합니다.
- *. {java, class}: .java 또는 .class로 끝나는 파일 이름을 지정합니다.
- foo.?: foo로 시작하고 단일 문자 확장자를 가진 파일 이름을 지정합니다.

glob 패턴을 해석하는 데 사용되는 규칙은 다음과 같습니다.

- 디렉터리 경계에서 이름 구성 요소의 문자를 0개 이상 지정하려면 *를 사용합니다.
- 디렉터리 경계를 가로지르는 이름 구성 요소의 문자를 0개 이상 지정하려면 **를 사용합니다.
- 이름 구성 요소의 한 문자를 지정하려면 ?를 사용합니다.
- 특수 문자로 해석될 수 있는 문자를 이스케이프하려면 백슬래시 문자(\)를 사용합니다.
- 문자 집합 중에서 단일 문자를 지정하려면 []를 사용합니다.
- 빌드 위치 또는 소스 리포지토리 위치의 루트에 있는 단일 파일을 지정하려면 my-file.jar를 사용합니다..
- 하위 디렉터리에 단일 파일을 지정하려면 directory/my-file.jar 또는 directory/subdirectory/my-file.jar를 사용합니다.
- 모든 파일을 지정하려면 "***"를 사용합니다. ** glob 패턴은 임의의 수의 하위 디렉터리와 일치함을 나타냅니다.
- directory라는 디렉터리에 있는 모든 파일 및 디렉터리를 지정하려면 "directory/**"를 사용합니다. ** glob 패턴은 임의의 수의 하위 디렉터리와 일치함을 나타냅니다.
- directory라는 디렉터리의 모든 파일을 지정하되 해당 하위 디렉터리는 지정하지 않으려면 "directory/"를 사용합니다.

- 괄호 표현식 내에 *, ? 및 \ 문자는 자체로 대응됩니다. 취소할 때 (-) 문자가 괄호 내 첫 번째 문자이거나 ! 다음 첫 번째 문자이면 (-) 문자는 자체로 대응합니다.
- 부 패턴이 그룹 내에서 대등하면 { } 문자는 그룹과 대응하는 부 패턴 그룹입니다. ", " 문자는 부 패턴을 구분하는 기호입니다. 그룹은 중첩될 수 없습니다.

폴링 파이프라인을 권장되는 변경 감지 방법으로 업데이트

소스 변경에 대응하기 위해 폴링을 사용하는 파이프라인이 있는 경우, 권장되는 감지 방법을 사용하도록 파이프라인을 업데이트할 수 있습니다. 권장되는 이벤트 기반 변경 감지 방법을 사용하도록 폴링 파이프라인을 업데이트하는 방법에 대한 지침이 포함된 마이그레이션 가이드는 [이벤트 기반 변경 감지를 사용하도록 폴링 파이프라인 마이그레이션](#)을 참조하세요.

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업을 GitHub(GitHub 앱 사용) 소스 작업으로 업데이트

에는 GitHub 소스 작업의 지원되는 두 AWS CodePipeline가지 버전이 있습니다.

- 권장 사항: GitHub(GitHub App을 통해) 작업은 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#) 리소스가 지원하는 GitHub 앱 기반 인증을 사용합니다. GitHub에서 액세스를 관리할 수 있도록 GitHub 조직에 AWS CodeStar Connections 애플리케이션을 설치합니다.
- 권장되지 않음: GitHub(OAuth 앱 사용) 작업은 OAuth 토큰을 사용하여 GitHub로 인증하고 별도의 웹후크를 사용하여 변경 사항을 감지합니다. 이 방법은 더 이상 권장되지 않습니다.

Note

아시아 태평양(홍콩), 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 아프리카(케이프타운), 중동(바레인), 중동(UAE), 유럽(스페인), 유럽(취리히), 이스라엘(텔아비브) 또는 AWS GovCloud(미국 서부) 리전에서 연결을 사용할 수 없습니다. 사용 가능한 다른 작업을 참조하려면 [CodePipeline과 제품 및 서비스 통합](#)을 참조하세요. 유럽(밀라노) 리전에서 이 조치를 고려할 경우 [Bitbucket Cloud, GitHub, GitHub Enterprise Server, GitLab.com 및 GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)의 참고 사항을 참조하세요.

GitHub(OAuth 앱 사용) 작업 대신 GitHub(GitHub GitHub 앱 사용) 작업을 사용하면 다음과 같은 몇 가지 중요한 이점이 있습니다.

- 연결을 통해 CodePipeline은 더 이상 OAuth 앱이나 개인 액세스 토큰이 없어도 리포지토리에 액세스할 수 있습니다. 연결을 만들 때 GitHub 리포지토리에 대한 인증을 관리하고 조직 수준에서 권한을 허용하는 GitHub 앱을 설치합니다. 리포지토리에 액세스하려면 사용자로서 OAuth 토큰을 승인해야 합니다. 앱 기반 GitHub 액세스와 대조되는 OAuth 기반 GitHub 액세스에 대한 자세한 내용은 <https://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps>을 참조하세요.
- CLI 또는 CloudFormation에서 GitHub(GitHub App을 통해) 작업을 관리할 때 더 이상 Secrets Manager에 개인 액세스 토큰을 보안 암호로 저장할 필요가 없습니다. 더 이상 CodePipeline 작업 구성에서 저장된 암호를 동적으로 참조할 필요가 없습니다. 대신 작업 구성에 연결 ARN을 추가합니다.

예제 작업 구성은 [Bitbucket Cloud](#), [GitHub](#), [GitHub Enterprise Server](#), [GitLab.com](#) 및 [GitLab 자체 관리형 작업용 CodeStarSourceConnection](#)을 참조하세요.

- CodePipeline에서 GitHub(GitHub App을 통해) 작업에 사용할 연결 리소스를 생성할 때 동일한 연결 리소스를 사용하여 CodeGuru Reviewer와 같은 지원되는 다른 서비스를 리포지토리와 연결할 수 있습니다.
- Github(GitHub 앱을 통해)에서는 리포지토리를 복제하여 후속 CodeBuild 작업에서 git 메타데이터에 액세스할 수 있지만, Github(OAuth 앱을 통해)에서는 소스만 다운로드할 수 있습니다.
- 관리자가 조직의 리포지토리용 앱을 설치합니다. 토큰을 생성한 개인에 따라 달라지는 OAuth 토큰을 더 이상 추적할 필요가 없습니다.

조직에 설치된 모든 앱은 동일한 리포지토리 세트에 액세스할 수 있습니다. 각 리포지토리에 액세스할 수 있는 사용자를 변경하려면 각 연결에 대한 IAM 정책을 수정하세요. 예를 들면 [예: 지정된 리포지토리에 연결을 사용하기 위한 권한 범위 축소 정책](#)을 참조하세요.

이 주제의 단계를 사용하여 GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업을 삭제하고 CodePipeline 콘솔에서 GitHub(GitHub 앱 사용) 소스 작업을 추가할 수 있습니다.

주제

- [1단계: \(OAuth 앱을 통해\) GitHub 작업 교체](#)
- [2단계: GitHub에 대한 연결 생성](#)
- [3단계: GitHub 소스 작업 저장](#)

1단계: (OAuth 앱을 통해) GitHub 작업 교체

파이프라인 편집 페이지를 사용하여 (OAuth 앱을 통해) GitHub 작업을 (GitHub 앱을 통해) GitHub 작업으로 바꿉니다.

(OAuth 앱을 통해) GitHub 작업을 교체하려면

1. CodePipeline 콘솔에 로그인합니다.
2. 파이프라인을 선택한 다음 편집을 선택합니다. 소스 단계에서 단계 편집을 선택합니다. 작업 업데이트를 권장하는 메시지가 표시됩니다.
3. 작업 공급자에서 GitHub(GitHub 앱을 통해)를 선택합니다.
4. 다음 중 하나를 수행합니다.

- 연결에서 공급자와의 연결을 아직 생성하지 않은 경우 GitHub에 연결을 선택합니다. 2단계: GitHub에 대한 연결 생성으로 이동합니다.
- 연결에서 공급자와의 연결을 이미 생성한 경우 연결을 선택합니다. 3단계: 연결에 대한 소스 작업 저장으로 이동합니다.

2단계: GitHub에 대한 연결 생성

연결을 생성하도록 선택하면 GitHub에 연결 페이지가 표시됩니다.

GitHub에 대한 연결을 생성하려면

1. GitHub 연결 설정 아래의 연결 이름에 연결 이름이 표시됩니다.

GitHub 앱에서 앱 설치를 선택하거나 새 앱 설치를 선택하여 앱을 새로 만듭니다.

Note

특정 공급자에 대한 모든 연결에 대해 하나의 앱을 설치합니다. GitHub 앱을 이미 설치한 경우 선택한 다음 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.

2. GitHub의 승인 페이지가 표시되면 자격 증명으로 로그인한 다음 계속하도록 선택합니다.
3. 앱 설치 페이지에서 AWS CodeStar 앱이 GitHub 계정에 연결을 시도하고 있다는 메시지가 표시됩니다.

Note

각 GitHub 계정마다 앱을 한 번만 설치합니다. 이전에 앱을 설치한 경우 [구성(Configure)]을 선택하여 앱 설치의 수정 페이지로 이동하거나 뒤로 버튼을 사용하여 콘솔로 돌아갈 수 있습니다.

4. AWS CodeStar 설치 페이지에서 설치를 선택합니다.
5. GitHub에 연결 페이지에서 새 설치의 연결 ID가 표시됩니다. 연결을 선택합니다.

3단계: GitHub 소스 작업 저장

작업 편집 페이지에서 업데이트를 완료하여 새 소스 작업을 저장합니다.

GitHub 소스 작업을 저장하려면

1. 리포지토리에서 타사 리포지토리의 이름을 입력합니다. 브랜치에서, 파이프라인에서 소스 변경 사항을 감지할 브랜치를 입력합니다.

Note

리포지토리에 다음 예와 같이 `owner-name/repository-name`을 입력합니다.

```
my-account/my-repository
```

2. 출력 아티팩트 형식에서 아티팩트의 형식을 선택합니다.
 - 기본 방법을 사용하여 GitHub 작업의 출력 아티팩트를 저장하려면 CodePipeline 기본 방법을 선택합니다. 그러면 GitHub 리포지토리의 파일에 액세스하여 파이프라인 아티팩트 스토어에 ZIP 파일로 아티팩트가 저장됩니다.
 - 다운스트림 작업이 Git 명령을 직접 수행할 수 있도록 리포지토리에 대한 URL 참조가 포함된 JSON 파일을 저장하려면 Full clone(전체 복제)을 선택합니다. 이 옵션은 CodeBuild 다운스트림 작업에서만 사용할 수 있습니다.

이 옵션을 선택하면 [Bitbucket, GitHub, GitHub Enterprise Server 또는 GitLab.com 연결을 위한 CodeBuild GitClone 권한 추가](#)과 같이 CodeBuild 프로젝트 서비스 역할에 대한 권한을 업데이트해야 합니다. 전체 복제 옵션을 사용하는 방법을 보여주는 자습서는 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

3. 출력 아티팩트에서 이 작업에 대한 출력 아티팩트의 이름을 유지할 수 있습니다(예: SourceArtifact). 완료를 선택하여 작업 편집 페이지를 닫습니다.
4. 완료를 선택하여 단계 편집 페이지를 닫습니다. 저장을 선택하여 파이프라인 편집 페이지를 닫습니다.

in AWS CodePipeline 할당량

CodePipeline에는 계정이 각 AWS 리전에서 보유할 수 있는 파이프라인, 단계, 작업 및 웹훅 수에 AWS 대한 할당량이 있습니다.

이러한 할당량은 리전당 적용되며 이 할당량을 늘릴 수 있습니다. 할당량 증대 요청을 처리하려면 최대 2주가 걸릴 수 있습니다.

리소스	Default
작업 만료까지 남은 기간 (구성 가능한 제한 시간입니다. 구성할 수 없는 제한 시간은 다음 표를 참조하세요.)	AWS CloudFormation 배포 작업: 3일 CodeDeploy 및 CodeDeploy ECS(파란색/초록색) 배포 작업: 5일 AWS Lambda 호출 작업: 24시간

Note

작업이 실행 중인 동안 CodePipeline은 Lambda에 정기적으로 연결하여 상태를 확인합니다. Lambda 함수는 성공, 실패 또는 진행 중과 같은 작업 실행 상태 중 하나로 응답합니다. Lambda 함수가 20분 후에도 응답을 보내지 않으면 작업 시간이 초과됩니다. 20분 동안 Lambda 함수가 작업이 아직 진행 중이라고 응답하면 CodePipeline은 20분 타이머를 재시작하고 다시 시도합니다. 24시간 후에도 성공하지 못하면 CodePipeline은 Lambda 호출 작업 상태를 실패로 설정합니다.

Lambda에는 CodePipeline 작업 시간 초과와 관련이 없는 Lambda 함수에 대한 별도의 제한 시간이 적용됩니다.

리소스	Default
	Amazon S3 배포 작업: 90분 Note 대용량 ZIP 파일을 배포하는 동안 S3로의 업로드 시간이 초과되면 시간 초과 오류와 함께 작업이 실패합니다. ZIP 파일을 작은 파일로 분할해 보세요. 수동 승인 작업 계정 수준 기본 제한 시간: 7일 Note 수동 승인 작업의 기본 제한 시간은 파이프라인의 특정 작업에 대해 재정의할 수 있으며, 최소 5분에서 최대 86,400분(60일)까지 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 CodePipeline API 참조의 ActionDeclaration을 참조하세요. 이 제한 시간을 구성하면 작업에 적용됩니다. 그렇지 않으면 계정 수준 기본값이 사용됩니다. 기타 모든 작업: 1시간 Note Amazon ECS 배포 작업 제한 시간은 최대 1시간(기본 제한 시간)으로 구성할 수 있습니다.

리소스	Default
AWS 계정의 리전당 최대 총 파이프라인 수	1000 Note 폴링 또는 이벤트 기반 변경 감지에 대해 구성된 파이프라인은 이 할당량에 포함됩니다.
AWS 리전당 소스 변경에 대한 폴링으로 설정된 최대 파이프라인 수	300 Note 이 할당량은 고정되어 있으며 변경할 수 없습니다. 폴링 파이프라인 한도에 도달하면 이벤트 기반 변경 감지를 사용하는 추가 파이프라인을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 소스 작업 및 변경 감지 방법 단원을 참조하십시오.¹
AWS 계정의 리전당 최대 웹훅 수	300
AWS 계정의 리전당 사용자 지정 작업 수	50

¹소스 공급자에 따라 다음 지침에 따라 이벤트 기반 변경 감지를 사용하도록 폴링 파이프라인을 업데이트합니다.

- CodeCommit 소스 작업을 업데이트하려면 [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 또는 Amazon S3 소스\)\(콘솔\)](#) 단원을 참조하세요.
- Amazon S3 소스 작업을 업데이트하려면 [폴링 파이프라인 마이그레이션\(CodeCommit 또는 Amazon S3 소스\)\(콘솔\)](#) 단원을 참조하세요.
- GitHub 소스 작업을 업데이트하려면 [폴링 파이프라인을 웹훅으로 마이그레이션\(GitHub OAuth 앱 사용\) 소스 작업\(콘솔\)](#) 단원을 참조하십시오.

의 다음 할당량은 리전 가용성, 이름 지정 제약 조건 및 허용되는 아티팩트 크기에 AWS CodePipeline 적용됩니다. 이러한 할당량은 고정되어 있으므로 변경할 수 없습니다.

각 리전의 CodePipeline 서비스 엔드포인트 목록은 AWS 일반 참조에서 [AWS CodePipeline 엔드포인트 및 할당량](#)을 참조하세요.

구조적 요구 사항에 대한 자세한 내용은 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

AWS 파이프라인을 생성할 수 있는 리전

미국 동부(오하이오)
미국 동부(버지니아 북부)
미국 서부(캘리포니아 북부)
미국 서부(오레곤)
캐나다(중부)
유럽(프랑크푸르트)
유럽(취리히)*
이스라엘(텔아비브)
유럽(아일랜드)
유럽(런던)
유럽(밀라노)*
유럽(파리)
유럽(스페인)
유럽(스톡홀름)
아프리카(케이프타운)*
아시아 태평양(홍콩)*
아시아 태평양(하이데라바드)
아시아 태평양(뭄바이)

아시아 태평양(도쿄)

아시아 태평양(서울)

아시아 태평양(오사카)

아시아 태평양(싱가포르)

아시아 태평양(시드니)

아시아 태평양(자카르타)

아시아 태평양(멜버른)

남아메리카(상파울루)

중동(바레인)*

중동(UAE)

AWS GovCloud(미국 서부)

AWS GovCloud(미국 동부)

작업 이름에 허용되는 문자

작업 이름은 100자를 초과할 수 없습니다. 허용되는 문자는 다음과 같습니다.

a부터 z까지의 소문자

A부터 Z까지의 대문자

0부터 9까지의 숫자

특수문자 .(마침표), @(골뱅이 기호), -(빼기 기호), _(밑줄).

그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.

작업 유형에 허용되는 문자

작업 유형 이름은 25자를 초과할 수 없습니다.
허용되는 문자는 다음과 같습니다.

a부터 z까지의 소문자

A부터 Z까지의 대문자

0부터 9까지의 숫자

특수문자 .(마침표), @(골뱅이 기호), -(빼기 기호), _(밑줄).

그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.

아티팩트 이름에 허용되는 문자

아티팩트 이름은 100자를 초과할 수 없습니다.
허용되는 문자는 다음과 같습니다.

a부터 z까지의 소문자

A부터 Z까지의 대문자

0부터 9까지의 숫자

특수문자 -(마이너스 기호), _(밑줄).

그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.

파트너 작업 이름에 허용되는 문자

파트너 작업 이름은 CodePipeline의 다른 작업 이름과 동일한 명명 규정과 제한을 준수해야 합니다. 특히 100자를 초과할 수 없습니다. 허용되는 문자는 다음과 같습니다.

a부터 z까지의 소문자

A부터 Z까지의 대문자

0부터 9까지의 숫자

특수문자 .(마침표), @(골뱅이 기호), -(빼기 기호), _(밑줄).

그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.

파이프라인 이름에 허용되는 문자

파이프라인 이름은 100자를 초과할 수 없습니다. 허용되는 문자는 다음과 같습니다.

a부터 z까지의 소문자

A부터 Z까지의 대문자

0부터 9까지의 숫자

특수문자 .(마침표), @(골뱅이 기호), -(빼기 기호), _(밑줄).

그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.

단계 이름에 허용되는 문자	단계 이름은 100자를 초과할 수 없습니다. 허용되는 문자는 다음과 같습니다. a부터 z까지의 소문자 A부터 Z까지의 대문자 0부터 9까지의 숫자 특수문자 .(마침표), @(골뱅이 기호), -(빼기 기호), _(밑줄). 그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.
작업 완료까지 남은 기간	CodeBuild 빌드 작업: 36시간 테스트 작업: 8시간 사용자 지정 작업: 24시간 Step Functions 호출 작업: 7일 명령 작업에 대한 빌드 제한 시간: 55분
작업 구성 키의 최대 길이(예를 들어 CodeBuild 구성 키는 ProjectName , PrimarySource 및 EnvironmentVariables 임)	50자
작업 구성 값의 최대 길이(예를 들어 CodeCommit 작업 구성의 RepositoryName 구성 값은 1000자 미만이어야 함: "RepositoryName": "my-repo-name-less-than-1000-characters")	1000자
파이프라인당 최대 작업 수	1000
파이프라인당 최대 동시 파이프라인 실행 수 (QUEUED PARALLEL 모드)	50

PARALLEL 모드 파이프라인 실행당 최대 동시 작업 실행 수	5
Amazon S3 객체의 최대 파일 수	100,000건
단계의 최대 병렬 작업 수	100
단계의 최대 순차 작업 수	100
소스 단계의 최대 아티팩트 크기	Amazon S3 버킷에 저장되는 아티팩트: 7GB CodeCommit 또는 GitHub 리포지토리에 저장되는 아티팩트: 1GB 예외: AWS Elastic Beanstalk 를 사용하여 애플리케이션을 배포하는 경우 최대 아티팩트 크기는 항상 512MB입니다. 예외: AWS CloudFormation 를 사용하여 애플리케이션을 배포하는 경우 최대 아티팩트 크기는 항상 256MB입니다. 예외: 애플리케이션 배포에 CodeDeployToECS 작업 사용 시 아티팩트의 최대 크기는 항상 3MB입니다.
Amazon ECS 컨테이너와 이미지를 배포하는 파이프라인에 사용되는 이미지 정의 JSON 파일의 최대 크기	100KB
AWS CloudFormation 작업에 대한 입력 아티팩트의 최대 크기	256MB
CodeDeployToECS 작업용 입력 아티팩트의 최대 크기	3MB

Step Functions 작업용 입력 아티팩트의 최대 크기	Step Functions 작업은 Lambda에서 실행되므로 Lambda 함수에 대한 아티팩트 크기 할당량과 동일한 아티팩트 크기 할당량이 있습니다. 자세한 내용은 Lambda 개발자 안내서에서 Lambda 할당량 을 참조하세요.
ParameterOverrides 속성에 저장할 수 있는 JSON 객체의 최대 크기	를 공급자 AWS CloudFormation 로 사용하는 CodePipeline 배포 작업의 경우 Parameter Overrides 속성은 AWS CloudFormation 템플릿 구성 파일의 값을 지정하는 JSON 객체를 저장하는 데 사용됩니다. Parameter Overrides 속성에 저장할 수 있는 JSON 객체의 최대 크기 제한은 1킬로바이트입니다.
단계의 작업 수	최소 1, 최대 50
각 작업에 허용되는 아티팩트 수	각 작업에 허용되는 입력 및 출력 아티팩트의 수는 각 작업 유형에 대한 유효한 입력 및 출력 아티팩트 단원을 참조하십시오.
파이프라인 실행 내역 정보가 보관되는 개월 수	12
파이프라인의 단계 수	최소 2, 최대 50
파이프라인 태그	태그는 대/소문자를 구분합니다. 리소스당 최대 50개입니다.

파이프라인 태그 키 이름	유니코드 문자, 숫자, 공백 및 UTF-8 형식의 허용되는 문자 조합(1 - 128 문자) 사용할 수 있는 문자: + - = . _ : / @ 태그 키 이름은 고유해야 하며 각 키는 하나의 값만 가질 수 있습니다. 태그는 다음을 허용하지 않습니다. • 다음으로 시작합니다 AWS. • 공백으로만 이루어짐 • 공백으로 끝남 • 이스케이프 또는 다음 문자를 포함: ? ^ * [\ ~ ! # \$ % & * () > < " ' ' "
파이프라인 태그 값	유니코드 문자, 숫자, 공백 및 UTF-8 형식의 허용되는 문자 조합(1 - 256 문자) 사용할 수 있는 문자: + - = . _ : / @ 키는 하나의 값만 가질 수 있지만 많은 키가 동일한 값을 가질 수 있습니다. 태그는 다음을 허용하지 않습니다. • 다음으로 시작합니다 AWS. • 공백으로만 이루어짐 • 공백으로 끝남 • 이스케이프 또는 다음 문자를 포함: ? ^ * [\ ~ ! # \$ % & * () > < " ' ' "

트리거

push 및 pull request 구성에서 파이프라인 정의에는 최대 50개의 트리거가 있습니다.

푸시 트리거 및 풀 요청 트리거당 최대 3개의 필터가 있습니다.

Note

동일한 이벤트 유형 배열에서 필터 중복은 허용되지 않습니다.

각 이벤트 유형(푸시, 풀 요청)에 대해 최대 8개의 포함 및 8개의 제외 패턴, 브랜치 및 파일 경로를 추가할 수 있습니다.

패턴 값에 허용되는 문자에는 모든 문자 유형이 포함됩니다.

포함 및 제외 패턴의 경우, 최대 길이는 255자입니다.

태그 이름의 경우, 최대 길이는 255자입니다.

triggers 배열의 최대 크기는 200KB를 초과해서는 안 됩니다.

트리거 필터	파일 경로: - 패턴 수: 최대 8개의 포함 및 8개의 제외 패턴을 추가할 수 있습니다. - 패턴 크기: 각 포함 또는 제외 패턴의 크기는 최대 255자일 수 있습니다. 브랜치: - 패턴 수: 최대 8개의 포함 및 8개의 제외 패턴을 추가할 수 있습니다. - 패턴 크기: 각 포함 또는 제외 패턴의 크기는 최대 255자일 수 있습니다. 풀 요청: 브랜치: - 패턴 수: 최대 8개의 포함 및 8개의 제외 패턴을 추가할 수 있습니다. - 패턴 크기: 각 포함 또는 제외 패턴의 크기는 최대 255자일 수 있습니다.
이름 고유성	단일 AWS 계정 내에서 AWS 리전에서 생성하는 각 파이프라인에는 고유한 이름이 있어야 합니다. 다른 AWS 리전의 파이프라인에서 이름을 재사용할 수 있습니다. 파이프라인 내의 단계 이름은 고유해야 합니다. 단계 내의 작업 이름은 고유해야 합니다.

출력 변수 및 네임스페이스 할당량

특정 작업에 대해 결합된 모든 출력 변수의 최대 크기 제한은 122,880바이트입니다.

특정 작업에 대해 해결된 전체 작업 구성의 최대 크기 제한은 100KB입니다.

출력 변수 이름은 대소문자를 구분합니다.

네임스페이스는 대소문자를 구분합니다.

허용되는 문자는 다음과 같습니다.

- a부터 z까지의 소문자
- A부터 Z까지의 대문자
- 0부터 9까지의 숫자
- 특수문자 ^(캐럿), @(골뱅이 기호), -(빼기 기호), _(밑줄), [(왼쪽 대괄호),](오른쪽 대괄호), *(별표), \$(달러 기호).

그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.

파이프라인 수준의 변수 할당량

파이프라인당 최대 50개의 파이프라인 수준 변수가 있습니다.

파이프라인 수준의 변수 이름은 다음과 같아야 합니다.

- 최대 128자 길이
- a부터 z까지의 소문자
- A부터 Z까지의 대문자
- 0부터 9까지의 숫자
- 특수 문자 @\-_]+

그 외에 공백을 비롯한 다른 문자는 허용되지 않습니다.

변수 값의 최대 길이는 1000자입니다.

변수 값에는 모든 문자를 사용할 수 있습니다.

변수 설명의 최대 길이는 200자입니다.

* 이 리전을 사용하려면 먼저 활성화해야 합니다.

부록 A: GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업

이 부록에서는 CodePipeline에서 GitHub 작업의 (OAuth 앱을 통해)에 대한 정보를 제공합니다.

Note

GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 사용하지 않는 것이 좋지만 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업이 있는 기존 파이프라인은 아무런 영향 없이 계속 작동합니다. GitHub(OAuth 앱 사용) 작업이 있는 파이프라인의 경우 CodePipeline은 OAuth 기반 토큰을 사용하여 GitHub 리포지토리에 연결합니다. 반대로 GitHub 작업(GitHub 앱을 통해)은 연결 리소스를 사용하여 AWS 리소스를 GitHub 리포지토리에 연결합니다. 연결 리소스는 앱 기반 토큰을 사용하여 연결합니다. 연결을 사용하는 권장 GitHub 작업으로 파이프라인을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업을 GitHub\(GitHub 앱 사용\) 소스 작업으로 업데이트](#)를 참조하세요. 앱 기반 GitHub 액세스와 대조되는 OAuth 기반 GitHub 액세스에 대한 자세한 내용은 <https://docs.github.com/en/developers/apps/differences-between-github-apps-and-oauth-apps>를 참조하세요.

GitHub와 통합하기 위해 CodePipeline은 파이프라인용 GitHub OAuth 애플리케이션을 사용합니다. CodePipeline은 웹후크를 사용하여 GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업을 통해 파이프라인에 대한 변경 감지를 관리합니다.

Note

에서 GitHub(GitHub 앱을 통해) 소스 작업을 구성할 때 GitHub 토큰 정보를 포함하거나 웹후크 리소스를 추가하지 AWS CloudFormation 않습니다. 사용 설명서의 [AWS::CodeStarConnections::Connection](#)에 표시된 대로 연결 리소스를 구성합니다. AWS CloudFormation

이 참조에는 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업에 대한 다음 섹션이 포함되어 있습니다.

- GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업 및 웹후크를 파이프라인에 추가하는 방법에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업 추가](#).
- GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업의 구성 파라미터 및 예제 YAML/JSON 코드 조각에 대한 자세한 내용은 섹션을 참조하세요 [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업 참조](#).

⚠ Important

CodePipeline 웹후크를 생성할 때 자체 자격 증명을 사용하거나 여러 웹후크에서 동일한 보안 암호 토큰을 재사용하지 마세요. 최적의 보안을 위해 생성하는 각 웹후크에 대해 고유한 보안 암호 토큰을 생성합니다. 보안 암호 토큰은 사용자가 제공하는 임의의 문자열로, GitHub는 CodePipeline으로 전송된 웹후크 페이로드를 계산하고 서명하는 데 이를 사용하여 웹후크 페이로드의 무결성과 신뢰성을 보호합니다. 자체 자격 증명을 사용하거나 여러 웹후크에서 동일한 토큰을 재사용하면 보안 취약성이 발생할 수 있습니다.

ℹ Note

보안 암호 토큰이 제공된 경우 응답에서 해당 토큰이 수정됩니다.

주제

- [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업 추가](#)
- [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업 참조](#)

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업 추가

다음은 통해 GitHub(OAuth 앱을 통해) 소스 작업을 CodePipeline에 추가합니다.

- CodePipeline 콘솔 파이프라인 생성 마법사([사용자 지정 파이프라인 생성\(콘솔\)](#)) 또는 작업 편집 페이지를 사용하여 GitHub 공급자 옵션을 선택합니다. 콘솔은 소스가 변경될 때 파이프라인을 시작하는 웹후크를 생성합니다.
- CLI를 사용하여 GitHub 작업에 대한 작업 구성을 추가하고 다음과 같이 추가 리소스를 생성합니다.
 - [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업 참조](#)의 GitHub 예제 작업 구성을 사용하여 [파이프라인 생성\(CLI\)](#)과 같이 작업을 생성합니다.
 - 변경 감지 방법은 기본적으로 소스를 폴링하여 파이프라인을 시작하기 때문에 정기적 확인을 비활성화하고 변경 감지를 수동으로 생성합니다. 폴링 파이프라인을 GitHub용 웹후크(OAuth 앱 사용) 작업으로 마이그레이션합니다.

GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업 참조

Note

GitHub(OAuth 앱 사용) 작업을 사용하지 않는 것이 좋지만 GitHub(OAuth 앱 사용) 작업이 있는 기존 파이프라인은 아무런 영향 없이 계속 작동합니다. GitHub(OAuth 앱 사용) 소스 작업이 있는 파이프라인의 경우 CodePipeline은 OAuth 기반 토큰을 사용하여 GitHub 리포지토리에 연결합니다. 반대로 새 GitHub 작업(GitHub 앱을 통해)은 연결 리소스를 사용하여 AWS 리소스를 GitHub 리포지토리에 연결합니다. 연결 리소스는 앱 기반 토큰을 사용하여 연결합니다. 연결을 사용하는 권장 GitHub 작업으로 파이프라인을 업데이트하는 방법에 대한 자세한 내용은 [GitHub\(OAuth 앱 사용\) 소스 작업을 GitHub\(GitHub 앱 사용\) 소스 작업으로 업데이트](#)를 참조하세요.

구성된 GitHub 리포지토리와 분기에서 새 커밋이 이루어지면 파이프라인을 트리거합니다.

GitHub와 통합하기 위해 CodePipeline은 파이프라인에서 OAuth 애플리케이션이나 개인 액세스 토큰을 사용합니다. 콘솔에서 파이프라인을 생성하거나 편집하는 경우, CodePipeline은 리포지토리에서 변경이 발생할 때 파이프라인을 시작하는 GitHub 웹후크를 생성합니다.

GitHub 작업을 통해 파이프라인을 연결하기 전에 미리 GitHub 계정과 리포지토리를 생성해야 합니다.

리포지토리에 대한 CodePipeline의 액세스 권한을 제한하고 싶으면 GitHub 계정을 생성하고 CodePipeline에 통합하고 싶은 리포지토리에만 액세스할 수 있도록 계정에 권한을 부여합니다. 파이프라인의 소스 단계에서 GitHub 리포지토리를 사용하도록 CodePipeline을 구성할 때 이 계정을 사용합니다.

자세한 내용은 GitHub 웹 사이트의 [GitHub 개발자 설명서](#)를 참조하십시오.

주제

- [작업 유형](#)
- [구성 파라미터](#)
- [입력 아티팩트](#)
- [출력 아티팩트](#)
- [출력 변수](#)
- [작업 선언\(GitHub 예제\)](#)
- [GitHub에 연결\(OAuth\)](#)

- [다음 사항도 참조하세요.](#)

작업 유형

- 범주: Source
- 소유자: ThirdParty
- 공급자: GitHub
- 버전: 1

구성 파라미터

소유자

필수 여부: 예

GitHub 리포지토리를 소유한 GitHub 사용자 또는 조직의 이름입니다.

Repo

필수 여부: 예

소스 변경 사항을 감지할 리포지토리의 이름입니다.

브랜치

필수 여부: 예

소스 변경 사항을 감지할 분기의 이름입니다.

OAuthToken

필수 여부: 예

CodePipeline이 GitHub 리포지토리에서 작업을 수행할 수 있게 해주는 GitHub 인증 토큰을 나타냅니다. 항목은 항상 네 개의 별표로 표시됩니다. 다음 값 중 하나를 나타냅니다.

- 콘솔을 사용하여 파이프라인을 생성할 때 CodePipeline은 OAuth 토큰을 사용하여 GitHub 연결을 등록합니다.
- AWS CLI 를 사용하여 파이프라인을 생성할 때이 필드에 GitHub 개인 액세스 토큰을 전달할 수 있습니다. 별표(****) 를 GitHub에서 복사한 개인 액세스 토큰으로 바꿉니다. 작업 구성을 보기 위해 get-pipeline을 실행하면 이 값에 대해 별표 4개 마스크가 표시됩니다.

- AWS CloudFormation 템플릿을 사용하여 파이프라인을 생성할 때는 먼저 토큰을 보안 암호로 저장해야 합니다 AWS Secrets Manager. 이 필드의 값을 Secrets Manager에 저장된 보안 암호에 대한 동적 참조로 포함합니다(예: `{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}`).

GitHub 범위에 대한 자세한 내용은 GitHub 웹 사이트의 [GitHub 개발자 API 참조](#)를 참조하십시오.

PollForSourceChanges

필수 여부: 아니요

PollForSourceChanges는 CodePipeline이 GitHub 리포지토리에서 소스 변경 사항을 폴링할지 여부를 제어합니다. 대신 웹후크를 사용하여 소스 변경 사항을 감지하는 것이 좋습니다. 웹후크 구성에 대한 자세한 내용은 [폴링 파이프라인을 웹후크로 마이그레이션\(GitHub OAuth 앱 사용\) 소스 작업\(CLI\)](#) 또는 [푸시 이벤트에 대한 파이프라인 업데이트\(GitHub OAuth 앱 사용\) 소스 작업\(AWS CloudFormation 템플릿\)](#) 단원을 참조하십시오.

Important

웹후크를 구성하려는 경우 중복된 파이프라인 실행이 발생하지 않도록 PollForSourceChanges를 false로 설정해야 합니다.

이 파라미터에 유효한 값은 다음과 같습니다.

- True: 이 값으로 설정된 경우 CodePipeline은 리포지토리에서 소스 변경 사항을 폴링합니다.

Note

PollForSourceChanges를 생략하면 CodePipeline은 기본적으로 소스 변경 사항에 대해 리포지토리를 폴링합니다. 이러한 동작은 PollForSourceChanges이 true로 설정된 경우와 똑같습니다.

- False: 이 값으로 설정된 경우 CodePipeline은 리포지토리에서 소스 변경 사항을 폴링하지 않습니다. 소스 변경 사항을 감지하도록 웹후크를 구성하려면 이 설정을 사용합니다.

입력 아티팩트

- 아티팩트 수: 0
- 설명: 이 작업 유형에는 입력 아티팩트가 적용되지 않습니다.

출력 아티팩트

- 아티팩트 수: 1
- 설명: 이 작업의 출력 아티팩트는 파이프라인 실행을 위한 소스 개정으로 지정된 커밋에서 구성된 리포지토리 및 분기의 내용을 포함하는 ZIP 파일입니다. 리포지토리에서 생성된 아티팩트는 GitHub 작업에 대한 출력 아티팩트입니다. 소스 코드 커밋 ID는 트리거된 파이프라인 실행의 소스 개정으로 CodePipeline에 표시됩니다.

출력 변수

이 작업을 구성하면 파이프라인에서 다운스트림 작업의 작업 구성에서 참조할 수 있는 변수가 생성됩니다. 이 작업은 작업에 네임스페이스가 없는 경우에도 출력 변수로 볼 수 있는 변수를 생성합니다. 이러한 변수를 다운스트림 작업 구성에서 사용할 수 있도록 네임스페이스를 사용하여 작업을 구성합니다.

CodePipeline의 변수에 대한 자세한 내용은 [변수 참조](#) 단원을 참조하세요.

CommitId

파이프라인 실행을 트리거한 GitHub 커밋 ID입니다. 커밋 ID는 커밋의 전체 SHA입니다.

CommitMessage

파이프라인 실행을 트리거한 커밋과 연관된 설명 메시지입니다(존재하는 경우).

CommitUrl

파이프라인을 트리거한 커밋의 URL 주소입니다.

RepositoryName

파이프라인을 트리거한 커밋이 만들어진 GitHub 리포지토리의 이름입니다.

BranchName

소스 변경이 이루어진 GitHub 리포지토리의 분기 이름입니다.

AuthorDate

커밋이 작성된 날짜입니다(타임스탬프 형식).

CommitterDate

커밋이 수행된 날짜입니다(타임스탬프 형식).

작업 선언(GitHub 예제)

YAML

```
Name: Source
Actions:
  - InputArtifacts: []
    ActionTypeId:
      Version: '1'
      Owner: ThirdParty
      Category: Source
      Provider: GitHub
    OutputArtifacts:
      - Name: SourceArtifact
    RunOrder: 1
    Configuration:
      Owner: MyGitHubAccountName
      Repo: MyGitHubRepositoryName
      PollForSourceChanges: 'false'
      Branch: main
      OAuthToken: '{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}'
    Name: ApplicationSource
```

JSON

```
{
  "Name": "Source",
  "Actions": [
    {
      "InputArtifacts": [],
      "ActionTypeId": {
        "Version": "1",
        "Owner": "ThirdParty",
        "Category": "Source",
        "Provider": "GitHub"
      },
      "OutputArtifacts": [
        {
          "Name": "SourceArtifact"
        }
      ],
      "RunOrder": 1,
      "Configuration": {
```



```

        "Owner": "MyGitHubAccountName",
        "Repo": "MyGitHubRepositoryName",
        "PollForSourceChanges": "false",
        "Branch": "main",
        "OAuthToken":
        "{{resolve:secretsmanager:MyGitHubSecret:SecretString:token}}"
      },
      "Name": "ApplicationSource"
    }
  ]
},

```

GitHub에 연결(OAuth)

GitHub 리포지토리를 처음 파이프라인에 추가하면 사용자의 리포지토리에 대한 CodePipeline 액세스를 승인하라는 메시지가 나타납니다. 토큰에는 다음과 같은 GitHub 범위가 필요합니다.

- repo 범위(퍼블릭 및 프라이빗 리포지토리에서 파이프라인으로 아티팩트를 읽고 가져올 수 있도록 완전히 제어하는 데 사용됨).
- admin:repo_hook 범위(리포지토리 후크를 완전히 제어하는 데 사용됨).

CLI 또는 AWS CloudFormation 템플릿을 사용하는 경우 GitHub에서 이미 생성한 개인 액세스 토큰의 값을 제공해야 합니다.

다음 사항도 참조하세요.

이 작업을 수행할 때 참조할 수 있는 관련 리소스는 다음과 같습니다.

- [AWS CloudFormation 사용 설명서 AWS::CodePipeline::Webhook](#)에 대한 리소스 참조 - 여기에는 리소스에 대한 필드 정의, 예제 및 코드 조각이 포함됩니다 AWS CloudFormation.
- [AWS CloudFormation 사용 설명서 AWS::CodeStar::GitHubRepository](#)를 위한 리소스 참조 - 여기에는 AWS CloudFormation의 리소스에 대한 필드 정의, 예제 및 코드 조각이 포함됩니다.
- [자습서:를 사용하여 Android 앱을 빌드하고 테스트하는 파이프라인 생성 AWS Device Farm](#) - 이 자습서에서는 GitHub 소스를 사용하여 파이프라인을 생성하기 위한 샘플 빌드 사양 파일과 샘플 애플리케이션을 제공합니다. CodeBuild 및 AWS Device Farm를 사용해 Android 앱을 빌드 및 테스트합니다.

AWS CodePipeline 사용 설명서 문서 기록

다음 표에서는 CodePipeline 사용 설명서의 각 릴리스에서 변경된 중요 사항에 대해 설명합니다. 이 설명서에 대한 업데이트 알림을 받으려면 RSS 피드를 구독하면 됩니다.

- API 버전: 2015-07-09
- 최종 설명서 업데이트: 2025년 5월 23일

변경 사항	설명	날짜
Azure DevOps에 대한 지원 추가	AWS 리소스가 Azure DevOps와 상호 작용하도록 연결을 구성하기 위한 지원이 추가되었습니다. 자세한 내용은 Azure DevOps에 대한 연결을 참조하세요 .	2025년 8월 5일
EC2 배포 작업 배포 사양 파일에 대한 설명서 업데이트	업데이트된 예제 및 구성 옵션과 함께 EC2 배포 작업에 대한 배포 사양 파일 사용에 대한 새로운 정보가 추가되었습니다. Amazon EC2 작업 참조의 작업 참조 페이지를 참조하세요.	2025년 5월 16일
Lambda 배포 작업에 대한 설명서 추가	업데이트된 예제 및 구성 옵션을 사용하여 새 Lambda 배포 작업에 대한 지원을 추가했습니다. 배포 작업 참조의 AWS Lambda 작업 참조 페이지를 참조하세요.	2025년 5월 16일
컴퓨팅 유형, 환경 유형 및 환경 변수 유형에 대한 명령 작업에 필드 추가	명령 작업에 대한 빌드 환경 및 컴퓨팅 유형을 지정할 수 있는 새 필드에 대한 정보가 추가되었습니다. 명령 작업에 대한 환경 변수의 새 유형 필드도 추	2025년 5월 8일

가되었습니다. [CodePipeline Comands 작업의 작업 참조 페이지를 참조하세요.](#)

[기본 서비스 역할 정책을 문서화하는 새 주제](#)

최소 서비스 역할 정책에 대한 정보를 추가하고 CodePipeline의 각 작업에 대한 추가 서비스 역할 권한에 대한 링크 테이블을 업데이트했습니다. [CodePipeline 서비스 역할 정책](#)에서 새 규칙 참조 페이지를 참조하세요.

2025년 3월 26일

[새 CodePipeline 호출 작업](#)

새 CodePipeline 호출 작업에 대한 정보가 추가되었습니다. [CodePipeline 호출 작업 참조의 작업 참조 페이지를 참조하세요.](#)

2025년 3월 14일

[새 CodeBuild 규칙](#)

단계 조건에 대한 CodeBuild 규칙으로 빌드 프로젝트를 실행하는 데 사용할 수 있는 새 규칙에 대한 정보가 추가되었습니다. [CodeBuild 규칙 참조의 새 규칙 참조](#) 페이지를 참조하세요.

2025년 3월 14일

[에서 연결 공유 AWS CodeConnections](#)

를 사용하는 연결이 있는 파이프라인의 경우, 간에 공유하도록 구성된 연결을 사용할 AWS CodeConnections 수 있습니다 AWS 계정. 에서 공유 연결을 구성할 수 있습니다 AWS Resource Access Manager. 자세한 내용은 [다른와 공유된 연결 사용을 AWS 계정](#) 참조하세요.

2025년 3월 6일

[소스 개정에 대한 EventBridge 입력 변환 항목](#)

CodeCommit, Amazon ECR 및 Amazon S3 소스가 있는 파이프라인의 경우 소스 개정에 EventBridge 입력 변환 항목을 사용할 수 있습니다. 여기서 revisionValue 는 객체 키(S3), 커밋(CodeCommit) 또는 이미지 ID(ECR)의 소스 이벤트 변수에서 파생됩니다. [Amazon ECR 소스 작업 및 EventBridge 리소스](#), [이벤트에 대해 활성화된 소스를 사용하여 Amazon S3 소스 작업에 연결](#), [CodeCommit 소스 작업 및 EventBridge](#)를 참조하세요.

2025년 3월 3일

[AWS CodeBuild 작업에 대한 빌드 사양 재정의](#)

명령을 직접 입력하는 대신 CodeBuild 작업의 빌드 사양을 재정의하도록 선택할 수 있습니다. [AWS CodeBuild 빌드 및 테스트 작업 참조의 작업 참조](#) 페이지를 참조하세요. 파이프라인, [단계 및 작업 생성](#)을 참조하세요.

2025년 3월 3일

[새 EC2 배포 작업](#)

새 EC2 배포 작업에 대한 정보가 추가되었습니다. [Amazon EC2 작업 참조의 작업 참조](#) 페이지를 참조하세요. 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 EC2 인스턴스에 배포](#)를 참조하세요.

2025년 2월 21일

[새 EKS 배포 작업](#)

새 EKS 배포 작업에 대한 정보가 추가되었습니다. [EKS 배포 작업의 작업 참조 페이지](#)를 참조하세요. 자습서는 [자습서: CodePipeline을 사용하여 Amazon EKS에 배포를 참조하세요](#).

2025년 2월 20일

[CodePipeline에 대한 새로운 CloudWatch 지표 및 차원](#)

CloudWatch 지표에 파이프라인에 대한 지표가 추가되었습니다. [CodePipeline CloudWatch 지표](#)를 참조하세요.

2025년 2월 13일

[새 Commands 규칙](#)

단계 조건에 대한 Commands 규칙으로 셸 명령을 실행하는데 사용할 수 있는 새 규칙에 대한 정보가 추가되었습니다. [명령 규칙 참조의 새 규칙 참조 페이지](#)를 참조하세요.

2024년 12월 17일

[트리거에 대한 확장된 예제 및 참조 정보](#)

공급자별 트리거에 대한 풀 요청 이벤트에 [공급자별 풀 요청 이벤트 필터에 대한 설명](#)이 추가되었습니다. [공급자별 트리거에 대한 풀 요청 이벤트의 푸시 이벤트 및 풀 요청 이벤트 포함 및 제외에 대한 자세한 정보가 포함된 트리거에 대한 확장된 예제](#)가 추가되었습니다. [트리거](#)에서 포함 및 제외에 대한 추가 JSON 참조 정보가 추가되었습니다.

2024년 12월 17일

[작업 카탈로그의 새 작업](#)

이제 ECRBuildAndPublish 및 InspectorScan 작업을 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [ECRBuildAndPublish](#) 및 [InspectorScan](#) 작업 참조 페이지를 참조하세요.

2024년 11월 22일

[실패 시 스테이지 재시도를 위한 새 자동 구성](#)

실패한 스테이지 또는 스테이지에서 실패한 작업을 자동으로 재시도하도록 스테이지를 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성](#)을 참조하세요.

2024년 10월 15일

[입력 조건에 대한 새 Skip 결과](#)

입력 조건에 사용할 수 있는 Skip 결과에 대한 정보가 추가되었습니다. 이 구성에 VariableCheck 및 LambdaInvoke 규칙을 사용할 수 있습니다. [건너뛰기 결과가 있는 입력 조건 생성](#)의 단계를 참조하세요. 건너뛰기 결과가 있는 조건에 대한 고려 사항 목록은 [스테이지 조건에 대해 구성된 결과 고려 사항](#)을 참조하세요.

2024년 10월 15일

[정적 템플릿에서 파이프라인을 생성하는 새로운 콘솔 단계](#)

CodePipeline 콘솔에서 새 파이프라인 생성 마법사를 사용하여 여러 정적 템플릿 중에서 선택하여 AWS CloudFormation에서 파이프라인 리소스를 생성할 수 있습니다. 자세한 내용은 [정적 템플릿에서 파이프라인 생성](#)을 참조하세요.

2024년 10월 9일

[새로운 Commands 작업](#)

파이프라인의 작업으로 셸 명령을 실행하는 데 사용할 수 있는 새 Commands 작업에 대한 정보가 추가되었습니다. [명령 작업](#)의 새 작업 참조 페이지와 [CodePipeline 서비스 역할에 권한 추가](#)의 서비스 역할 권한을 참조하세요. 자습서는 [자습서: 컴퓨팅을 사용하여 명령을 실행하는 파이프라인 생성](#)을 참조하세요.

2024년 10월 3일

[조건에 대한 새 VariableCheck 규칙](#)

스테이지 조건의 VariableCheck 규칙에 대한 정보가 추가되었습니다. [VariableCheck](#)의 새 규칙 참조 페이지를 참조하세요. 자습서는 [자습서: 파이프라인에 대한 변수 확인 규칙을 입력 조건으로 생성](#)을 참조하세요.

2024년 9월 27일

[GitHub 연결 업데이트](#)

GitHub 사용자 액세스 토큰을 GitHub(GitHub V2 작업)에 연결하여 사용하는 방법에 대한 정보가 추가되었습니다. 사용자 액세스 토큰은 CodeBuild 프로젝트와 함께 사용됩니다. [GitHub 연결](#) 및 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

2024년 9월 16일

[파이프라인 JSON 참조 및 가이드 목차를 재구성하기 위한 업데이트](#)

참조 및 작업 섹션의 사용성을 향상시키기 위해 일부 섹션 제목 변경을 포함하여 가이드가 재구성되었습니다.

2024년 8월 16일

[PutWebhook 및 ListWebhooks 작업에 대한 응답의 보안 암호 토큰 필드 업데이트](#)

PutWebhook 및 ListWebhooks 작업에 대한 보안 암호 토큰 필드가 업데이트되었습니다. 보안 암호 토큰이 제공된 경우 응답에서 해당 토큰이 수정됩니다. [부록 A: GitHub 버전 1 소스 작업](#)에 추가된 참고 사항을 참조하세요. CodePipeline API 가이드의 관련 업데이트는 [PutWebhook](#) 및 [ListWebhooks](#)를 참조하세요.

2024년 8월 6일

[스테이지 조건 및 규칙에 대한 새 콘텐츠 추가](#)

이제 V2 유형 파이프라인에 대한 스테이지 조건 및 규칙을 구성할 수 있습니다. [개념](#), [스테이지 조건은 어떻게 작동하나요?](#) 및 [스테이지에 대한 조건 구성](#)을 참조하세요. 참조 정보를 제공하는 규칙에 대한 참조 장이 추가되었습니다. [CodePipeline 규칙 참조](#)를 참조하세요.

2024년 7월 30일

[파이프라인 유형 및 관련 기능에 대한 새로운 참조 정보 추가](#)

V2 유형 파이프라인으로 이동하는 데 드는 비용을 평가하기 위한 새로운 분석 스크립트를 사용할 수 있습니다. [나에게 적합한 파이프라인 유형은 무엇인가요?](#)를 참조하세요. 모든 CodePipeline 서비스 설명서에 기능별 링크를 제공하는 참조 테이블이 추가되었습니다. [CodePipeline 기능 참조](#)를 참조하세요.

2024년 7월 11일

[소스 재정의에 새 옵션을 추가하기 위해 S3 소스 작업 업데이트](#)

S3_OBJECT_KEY 라는 소스 재정의에 대한 새 옵션을 S3 소스 작업에 사용할 수 있습니다. S3 소스 작업에 새 AllowOverrideForS3ObjectKey 파라미터가 추가되었습니다. [Amazon S3 소스 작업](#) 참조 페이지 및 [소스 개정 재정의로 파이프라인 시작](#)을 참조하세요.

2024년 6월 7일

[새 출력 변수를 추가하기 위한 S3 소스 작업 업데이트](#)

BucketName 및 ObjectKey 라는 새 출력 변수를 S3 소스 작업에 사용할 수 있습니다. [Amazon S3 소스 작업](#) 참조 페이지를 참조하세요.

2024년 6월 5일

[CloudFormationStackSet 및 CloudFormationStackInstances 작업에 대한 업데이트](#)

CloudFormationStackSet 및 CloudFormationStackInstances 작업에 CallAs 파라미터가 추가되었습니다. [작업 참조 페이지](#)를 참조하십시오.

2024년 5월 2일

[스테이지 수준 롤백 지원](#)

스테이지에 대해 이전에 성공한 파이프라인 실행으로 스테이지를 수동 또는 자동으로 롤백할 수 있습니다. [스테이지 롤백 구성](#) 및 [개념](#)을 참조하세요.

2024년 4월 26일

[StackSets 및 Step Functions 작업에 대한 리전 가용성 업데이트](#)

이제 CodePipeline을 사용할 수 있는 모든 리전에서 StackSets 및 Step Functions 작업을 사용할 수 있습니다. [AWS CloudFormation StackSets 작업 참조](#) 및 [AWS Step Functions 작업 참조](#)를 참조하세요.

2024년 3월 27일

[관리형 정책으로 업데이트](#)

AWS 관리형 정책이 업데이트 AWSCodePipeline_FullAccess 되었습니다. [AWS CodePipeline에 대한AWS 관리형 정책](#) 참조.

2024년 3월 15일

[수동 승인 작업을 위해 구성 가능한 제한 시간 지원](#)

수동 승인 작업을 위해 구성 가능한 새 제한 시간 필드에 할당량 정보가 추가되었습니다. 자세한 내용은 [할당량](#)을 참조하세요.

2024년 2월 15일

[브랜치 및 파일 경로별 트리거 필터링 지원](#)

V2 유형 파이프라인의 풀 요청 상태, 브랜치 및 파일 경로를 필터링할 수 있는 트리거 구성에 대한 지원이 추가되었습니다. 자세한 내용은 [코드 푸시 또는 풀 요청의 트리거 필터링](#), [트리거](#), [파이프라인을 시작하기 위한 기능 브랜치 필터링](#), [할당량](#)을 참조하세요.

2024년 2월 8일

[새 파이프라인 실행 모드 지원](#)

PARALLEL 및 QUEUED 파이프라인 실행 모드에 지원이 추가되었습니다. 자세한 내용은 [파이프라인 실행 모드 설정](#), [QUEUED 모드에서 실행을 처리하는 방법](#), [PARALLEL 모드에서 실행을 처리하는 방법](#) 및 [할당량](#)을 참조하세요.

2024년 2월 8일

[작업 세부 정보 보기, 수동 승인 작업 검토를 위한 콘솔 페이지, 목록 파이프라인 페이지 업데이트](#)

콘솔 업데이트는 새로운 세부 정보 보기 버튼 및 대화 상자, 새 수동 승인 대화 상자, 목록 파이프라인 페이지의 최근 실행에 대한 새 열에 대해 문서화되어 있습니다. 자세한 내용은 [파이프라인 보기\(콘솔\)](#), [파이프라인의 작업 세부 정보 보기](#), [파이프라인의 승인 작업 관리](#)를 참조하십시오.

2024년 1월 10일

[GitLab 자체 관리형 지원](#)

AWS 리소스가 GitLab 자체 관리형과 상호 작용하도록 연결을 구성하기 위한 지원이 추가되었습니다. 자세한 정보는 [GitLab 자체 관리형 연결](#)을 참조하십시오.

2023년 12월 28일

[CloudFormationStackSet 및 CloudFormationStackInstances 작업에 대한 업데이트](#)

CloudFormationStackSet 및 CloudFormationStackInstances 작업에 ConcurrencyMode 파라미터가 추가되었습니다. [작업 참조 페이지](#)를 참조하십시오.

2023년 12월 19일

[CodePipeline의 AWS Device Farm 작업 파라미터 업데이트](#)

CodePipeline의 AWS Device Farm 작업에 대한 파라미터가 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 [AWS Device Farm 작업 참조](#)를 참조하십시오.

2023년 12월 18일

[CodePipeline에서 AWS CloudFormation 작업에 대한 자세한 오류 메시지에 대한 지원이 추가되었습니다.](#)

AWS CloudFormation 작업 오류 메시지는 이제 실패한 리소스에 대한 세부 정보를 표시할 수 있습니다. 자세한 내용은 [AWS CloudFormation 작업 참조](#)를 참조하십시오.

2023년 12월 15일

[CodePipeline에서 소스 개정 재정의를 사용하여 파이프라인을 시작하기 위한 업데이트](#)

이제 지정된 소스 개정으로 파이프라인을 시작할 수 있습니다. 자세한 내용은 [소스 개정 재정의로 파이프라인 시작](#)을 참조하십시오.

2023년 11월 17일

[지원되는 새로운 리전](#)

이제 아시아 태평양(하이데라바드), 아시아 태평양(자카르타), 아시아 태평양(멜버른), 아시아 태평양(오사카), 중동(UAE), 유럽(스페인), 이스라엘(텔아비브) 리전에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. [이벤트 자리 표시자 버킷 참조](#) 주제 및 [AWS 서비스 엔드포인트](#) 주제가 업데이트되었습니다.

2023년 11월 13일

[Amazon EventBridge의 이벤트 필드 업데이트](#)

이제 Amazon EventBridge에서 업데이트된 이벤트 필드를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 [CodePipeline 이벤트 모니터 링](#)을 참조하세요.

2023년 11월 9일

[새 파이프라인 유형 V2 파이프라인, Git 태그의 트리거, CodePipeline의 파이프라인 변수에 대한 업데이트](#)

이제 CodePipeline에서 파이프라인 유형을 선택할 수 있습니다. V2 유형 파이프라인의 경우 이제 트리거 구성을 사용하여 Git 태그에서 파이프라인을 시작할 수 있습니다. V2 유형 파이프라인을 사용하면 파이프라인 수준에서 변수를 사용하여 파이프라인 실행을 위한 입력 파라미터를 전달할 수도 있습니다. 자세한 내용은 [변수](#), [자습서: 파이프라인 수준 변수 사용](#) 및 [자습서: Git 태그를 사용하여 파이프라인 시작](#)을 참조하세요. 파이프라인 유형에 대한 자세한 내용은 [파이프라인 유형](#) 단원을 참조하세요.

2023년 10월 24일

[CodePipeline을 사용하면 실패한 단계에서 모든 작업을 재시도할 수 있습니다.](#)

CodePipeline에서 실패한 단계의 경우 파이프라인을 다시 실행하지 않고 단계를 재시도할 수 있습니다. 이렇게 하려면 단계에서 실패한 작업을 다시 시도하거나 단계의 첫 번째 작업부터 시작하여 단계의 모든 작업을 다시 시도하면 됩니다. 자세한 내용은 다음을 참조하세요.

2023년 10월 17일

[GitLab 그룹 지원](#)

AWS 리소스가 GitLab 그룹과 상호 작용하도록 연결을 구성하기 위한 지원이 추가되었습니다. 자세한 정보는 [GitLab 연결](#)을 참조하세요.

2023년 9월 15일

[CodePipeline의 GitLab.com과의 연결 지원](#)

연결을 사용하여 GitLab.com과 상호 작용하도록 AWS 리소스를 구성할 수 있습니다. GitLab.com. 또한 다운스트림 작업에 Git 명령 및 메타데이터를 사용하기 위한 전체 복제 옵션을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [GitLab 연결 및 CodeStarSourceConnection 작업 구조 참조](#) 주제를 참조하세요.

2023년 8월 10일

[CloudFormationStackInstances 작업에 대한 업데이트](#)

CloudFormationStackInstances 작업에 RegionConcurrencyType 파라미터가 추가되었습니다. CloudFormationStackInstances 작업에 대해서는 [작업 참조 페이지](#)를 참조하세요.

2023년 8월 8일

[CloudFormationStackSet 작업에 대한 업데이트](#)

CloudFormationStackSet 작업에 RegionConcurrencyType 파라미터가 추가되었습니다. CloudFormationStackSet 작업에 대해서는 [작업 참조 페이지](#)를 참조하세요.

2023년 7월 24일

[관리형 정책으로 업데이트](#)

AWS 관리형 정책이 업데이트 AWSCodePipeline_FullAccess 되었습니다. [AWS CodePipeline에 대한AWS 관리형 정책](#) 참조.

2023년 6월 21일

폴링 파이프라인의 마이그레이션 절차 업데이트

이벤트 기반 변경 감지를 사용하기 위해 폴링 파이프라인을 마이그레이션(업데이트)하는 절차가 EventBridge에 대한 알림용으로 활성화된 Amazon S3 버킷을 사용하는 파이프라인의 단계로 업데이트되었습니다. 자세한 정보는 [이벤트 기반 변경 감지를 사용하도록 폴링 파이프라인 마이그레이션](#)을 참조하세요.

2023년 6월 12일

관리형 정책으로 업데이트

AWS 관리형 정책 AWSCodePipeline_FullAccess 및가 추가 권한으로 업데이트AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 되었습니다. 자세한 내용은 [AWS CodePipelineAWS 관리형 정책에 대한 업데이트](#)를 참조하세요.

2023년 5월 16일

관리형 정책으로 업데이트

AWS 관리형 정책 AWSCodePipelineFullAccess 및 AWSCodePipelineReadOnlyAccess 는 더 이상 사용되지 않습니다. AWSCodePipeline_FullAccess 및 AWSCodePipeline_ReadOnlyAccess 정책을 사용하세요. [AWS CodePipeline가 AWS 관리형 정책으로 업데이트](#)를 참조하세요.

2022년 11월 17일

[CloudTrail을 사용하는 절차에 대한 업데이트](#)

S3 소스가 있는 파이프라인의 모든 콘솔 절차, 샘플 CLI 명령, 샘플 코드 AWS CloudFormation 조각 및 템플릿이 CloudTrail에서 관리 이벤트에 대해 쓰기 및 false를 선택하는 옵션으로 업데이트되었습니다. [파이프라인 시작](#), [자습서: 로 파이프라인 생성 AWS CloudFormation](#), [푸시 이벤트를 사용하도록 파이프라인 편집](#), [폴링 파이프라인 업데이트](#)에서 업데이트된 샘플을 참조하세요.

2022년 4월 27일

[Snyk와의 새로운 지원 통합](#)

CodePipeline의 Snyk 호출 작업을 사용하여 오픈 소스 코드에 대한 보안 검사를 자동화할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Snyk 작업 참조](#) 및 [통합](#)을 참조하세요.

2021년 6월 10일

[신규 지원 리전 유럽\(밀라노\)](#)

이제 유럽(밀라노)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. [제한](#) 주제와 [AWS 서비스 엔드포인트](#) 주제가 업데이트되었습니다.

2021년 1월 27일

[연결이 있는 소스 작업의 경우 변경 감지를 끌 수 있습니다.](#)

CLI 또는 SDK를 사용하여 CodeStarSourceConnection 소스 작업을 업데이트하여 소스 리포지토리에 대한 자동 변경 감지를 끌 수 있습니다. [CodeStarSourceConnection 작업 구조 참조](#) 주제가 DetectChanges 파라미터에 대한 설명으로 업데이트되었습니다.

2021년 1월 8일

[CodePipeline에서 이제 AWS CloudFormation StackSets 배 포 작업 지원](#)

새로운 자습서인 [자습서: 배
포 공급자로 AWS CloudForm
ation StackSets를 사용하는
파이프라인 생성](#)에서는 AWS CloudFormation StackSets를 사용하여 파이프라인으로 스택 세트 및 스택 인스턴스를 생성하고 업데이트하는 단계를 제공합니다. [AWS CloudFormation StackSets 작업 구조 참조](#) 주제도 추가되었습니다.

2020년 12월 30일

[새로 지원되는 아시아 태평양 \(홍콩\) 리전](#)

이제 아시아 태평양(홍콩) 리전에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. [제한](#) 주제와 [AWS 서비스 엔드포인트](#) 주제가 업데이트되었습니다.

2020년 12월 22일

[CodePipeline에서 업데이트된 EventBridge 이벤트 패턴 보기](#)

파이프라인, 단계, 작업 수준 이벤트에 대한 업데이트된 이벤트 패턴과 상태가 [CodePipeline 이벤트 모니터링](#)에 추가되었습니다.

2020년 12월 21일

[CodePipeline에서 인바운드 파이프라인 실행 보기](#)

콘솔 또는 CLI를 사용하여 인바운드 실행을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 [인바운드 실행 보기\(콘솔\)](#) 및 [인바운드 실행 상태 보기\(CLI\)](#)를 참조하세요.

2020년 11월 16일

[CodePipeline의 CodeCommit 소스 작업은 전체 복제 옵션을 지원합니다.](#)

CodeCommit 소스 작업을 사용할 때 다운스트림 CodeBuild 작업에 Git 명령 및 메타데이터를 사용하기 위한 전체 복제 옵션을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CodeCommit 작업 참조](#) 및 [자습서: CodeCommit 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요.

2020년 11월 11일

[CodePipeline은 GitHub 및 GitHub Enterprise Server에 대한 연결을 지원합니다.](#)

연결을 사용하여 GitHub, GitHub Enterprise Cloud 및 GitHub GitHub Enterprise Server와 상호 작용하도록 AWS 리소스를 구성할 수 있습니다. 또한 다운스트림 작업에 Git 명령 및 메타데이터를 사용하기 위한 전체 복제 옵션을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 [GitHub 연결](#), [GitHub Enterprise Server 연결](#) 및 [자습서: GitHub 파이프라인 소스와 함께 전체 복제 사용](#)을 참조하세요. GitHub 소스 작업이 있는 기존 파이프라인이 있는 경우 [GitHub\(OAuth 앱을 통해\) 소스 작업을 GitHub\(GitHub 앱을 통해\) 소스 작업으로 업데이트](#)를 참조하세요.

2020년 9월 30일

[CodeBuild 작업은에서 배치 빌드 활성화를 지원합니다. AWS CodePipeline](#)

파이프라인의 CodeBuild 작업의 경우 배치 빌드를 활성화하여 한 번의 실행으로 여러 빌드를 실행할 수 있습니다. 자세한 내용은 [CodeBuild 작업 구조 참조](#) 및 [파이프라인 생성\(콘솔\)](#)을 참조하세요.

2020년 7월 30일

[AWS CodePipeline 는 이제 AWS AppConfig 배포 작업을 지원합니다.](#)

새로운 자습서인 [자습서: AWS AppConfig를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#)에서는 AWS AppConfig를 사용하여 파이프라인과 함께 구성 파일을 배포하는 단계를 제공합니다. [AWS AppConfig 작업 구조 참조](#) 주제도 추가되었습니다.

2020년 6월 25일

[AWS CodePipeline 는 이제 Amazon VPC in AWS GovCloud\(미국 서부\)를 지원합니다.](#)

이제 AWS GovCloud(미국 서부)의 프라이빗 Amazon VPC 엔드포인트를 AWS CodePipeline 통해 직접 연결할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Virtual Private Cloud에서 CodePipeline 사용](#)을 참조하세요.

2020년 6월 2일

[AWS CodePipeline 는 이제 호출 작업을 지원합니다 AWS Step Functions .](#)

이제를 호출 작업 공급자 AWS Step Functions 로 사용하는 파이프라인을 CodePipeline에서 생성할 수 있습니다. 새로운 자습서인 [자습서: 파이프라인에서 AWS Step Functions 호출 작업을 사용하여](#) 파이프라인에서 상태 시스템 실행을 시작하는 단계를 제공합니다. [AWS Step Functions 작업 구조 참조](#) 주제도 추가되었습니다.

2020년 5월 28일

[연결 보기, 나열 및 업데이트](#)

콘솔에서 연결을 나열, 삭제 및 업데이트할 수 있습니다. [CodePipeline의 연결 나열](#)을 참조하세요.

2020년 5월 21일

[연결은 CLI에서 연결 리소스에 대한 태그 지정 지원](#)

연결 리소스는 이제 AWS CLI에서 태그 지정을 지원합니다. 연결은 이제 AWS CodeGuru와 통합됩니다. [연결을 위한 IAM 권한 참조](#)를 참조하십시오.

2020년 5월 6일

[이제 AWS GovCloud\(미국 서부\)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다.](#)

이제 CodePipeline in AWS GovCloud(미국 서부)를 사용할 수 있습니다. 자세한 내용은 [할당량](#)을 참조하세요.

2020년 4월 8일

[할당량 주제에서는 구성할 수 있는 CodePipeline 서비스 할당량을 보여줍니다.](#)

CodePipeline 할당량 주제의 콘텐츠가 재구성되었습니다. 문서에는 구성할 수 있는 서비스 할당량과 구성할 수 없는 할당량이 나와 있습니다. [할당량 in AWS CodePipeline](#)을 참조하세요.

2020년 3월 12일

[Amazon ECS 배포 작업 제한 시간을 구성할 수 있습니다.](#)

Amazon ECS 배포 작업 제한 시간은 최대 1시간(기본 제한 시간)으로 구성할 수 있습니다. [AWS CodePipeline의 할당량](#)을 참조하세요.

2020년 2월 5일

[새 항목에서는 파이프라인 실행을 중지하는 방법에 대해 설명합니다.](#)

CodePipeline에서 파이프라인 실행을 중지할 수 있습니다. 진행 중인 작업이 완료될 때까지 기다린 후 실행을 중지하도록 지정하거나, 즉시 실행을 중지하고 진행 중인 작업을 중단하도록 지정할 수 있습니다. [파이프라인 실행을 중지하는 방법](#) 및 [CodePipeline에서 파이프라인 실행 중지](#)를 참조하세요.

2020년 1월 21일

[CodePipeline의 연결 지원](#)

연결을 사용하여 외부 코드 리포지토리와 상호 작용하도록 AWS 리소스를 구성할 수 있습니다. 각 연결은 CodePipeline 같은 서비스에서 타사 리포지토리(예: Bitbucket Cloud)에 연결하는 데 사용할 수 있는 리소스입니다. 자세한 내용은 [CodePipeline에서 연결 관련 작업](#)을 참조하십시오.

2019년 12월 18일

[업데이트된 보안, 인증 및 액세스 제어 주제](#)

CodePipeline에 대한 보안, 인증 및 액세스 제어 정보가 새로운 보안 장으로 구성되었습니다. 자세한 내용은 [보안](#)을 참조하세요.

2019년 12월 17일

[새 항목에서는 파이프라인에서 변수를 사용하는 방법에 대해 설명합니다.](#)

이제 작업에 대한 네임스페이스를 구성하고 작업 실행이 완료될 때마다 변수를 생성할 수 있습니다. 이러한 네임스페이스 및 변수를 참조하도록 다운스트림 작업을 설정할 수 있습니다. [변수 작업](#) 및 [변수](#)를 참조하십시오.

2019년 11월 14일

[새 항목에서는 파이프라인 실행의 작동 방식, 실행 중에 단계가 잠기는 이유 및 파이프라인 실행이 교체되는 시기를 설명합니다.](#)

시작 섹션에는 실행 중에 단계가 잠기는 이유와 파이프라인 실행이 교체될 때 발생하는 일을 비롯하여 파이프라인 실행이 작동하는 방식을 설명하는 여러 항목이 추가되었습니다. 이러한 항목에는 개념 목록, DevOps 워크플로 예제 및 파이프라인 구성 방법에 대한 권장 사항이 포함되어 있습니다. [파이프라인 용어](#), [DevOps 파이프라인 예제](#) 및 [파이프라인 실행의 작동 방식](#) 주제가 추가되었습니다.

2019년 11월 11일

[CodePipeline의 알림 규칙 지원](#)

이제 알림 규칙을 사용하여 파이프라인의 중요한 변경 사항을 사용자에게 알릴 수 있습니다. 자세한 내용은 [알림 규칙 생성](#)을 참조하세요.

2019년 11월 5일

[CodePipeline에서 사용할 수 있는 CodeBuild 환경 변수](#)

파이프라인의 CodeBuild 빌드 작업에서 CodeBuild 환경 변수를 설정할 수 있습니다. 콘솔이나 CLI를 사용하여 파이프라인 구조에 EnvironmentVariables 파라미터를 추가할 수 있습니다. [파이프라인 생성\(콘솔\)](#) 주제가 업데이트되었습니다. [CodeBuild](#)에 대한 작업 참조의 작업 구성 예제도 업데이트되었습니다.

2019년 10월 14일

[새로운 리전](#)

이제 유럽(스톡홀름)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. [제한](#) 주제와 [AWS 서비스 엔드포인트](#) 주제가 업데이트되었습니다.

2019년 9월 5일

[Amazon S3 배포 작업에 대한 표준 ACL 및 캐시 제어를 지정합니다.](#)

이제 CodePipeline에서 Amazon S3 배포 작업을 생성할 때 표준 ACL 및 캐시 제어 옵션을 지정할 수 있습니다. [파이프라인 생성\(콘솔\)](#), [CodePipeline 파이프라인 구조 참조 및 자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#) 주제가 업데이트되었습니다.

2019년 6월 27일

[이제의 리소스에 태그를 추가할 수 있습니다. AWS CodePipeline](#)

이제 태그 지정을 사용하여 파이프라인, 사용자 지정 작업 및 웹훅과 같은 AWS CodePipeline 리소스를 추적하고 관리할 수 있습니다. [리소스 태그 지정](#), [태그를 사용하여 CodePipeline 리소스에 대한 액세스 제어](#), [CodePipeline에서 파이프라인 태그 지정](#), [CodePipeline에서 사용자 지정 작업 태그 지정](#) 및 [CodePipeline에서 Webhook 태그 지정](#) 주제가 새로 추가되었습니다. CLI를 사용하여 리소스에 태그를 지정하는 방법을 보여주기 위해 [파이프라인 생성\(CLI\)](#), [사용자 지정 작업 생성\(CLI\)](#) 및 [GitHub 소스에 대한 Webhook 생성](#) 주제가 업데이트되었습니다.

2019년 5월 15일

[이제에서 작업 실행 기록을 볼 수 있습니다. AWS CodePipeline](#)

이제 파이프라인에서 모든 작업의 과거 실행에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 이러한 세부 정보에는 시작 및 종료 시간, 기간, 작업 실행 ID, 상태, 입력 및 출력 아티팩트 위치 세부 정보 및 외부 리소스 세부 정보가 포함됩니다. [파이프라인 세부 정보 및 내역 보기](#) 주제는 이 지원을 반영하도록 업데이트되었습니다.

2019년 3월 20일

[AWS CodePipeline 는 이제에 애플리케이션 게시를 지원합니다. AWS Serverless Application Repository](#)

이제 서버리스 애플리케이션을 AWS Serverless Application Repository에 게시하는 CodePipeline 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 새로운 자습서인 [자습서:에 애플리케이션 게시 AWS Serverless Application Repository](#)에서는 서버리스 애플리케이션을에 지속적으로 전달하도록 파이프라인을 생성하고 구성하는 단계를 제공합니다 AWS Serverless Application Repository.

2019년 3월 8일

[AWS CodePipeline 는 이제 콘솔에서 교차 리전 작업을 지원합니다.](#)

이제 AWS CodePipeline 콘솔에서 리전 간 작업을 관리할 수 있습니다. [교차 리전 작업 추가](#)는 파이프라인과 다른 AWS 리전에 있는 작업을 추가, 편집 또는 삭제하는 단계로 업데이트되었습니다. [파이프라인 생성](#), [파이프라인 편집](#) 및 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 주제를 업데이트했습니다.

2019년 2월 14일

[AWS CodePipeline 는 이제 Amazon S3 배포를 지원합니다.](#)

이제 Amazon S3를 배포 작업 공급자로 사용하는 CodePipeline에서 파이프라인을 생성할 수 있습니다. 새로운 자습서 [자습서: Amazon S3를 배포 공급자로 사용하는 파이프라인 생성](#)에서는 CodePipeline을 사용하여 Amazon S3 버킷에 샘플 파일을 배포하는 단계를 제공합니다. [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 주제도 업데이트되었습니다.

2019년 1월 16일

[AWS CodePipeline 에서 이제 Alexa Skills Kit 배포 지원](#)

이제 Alexa Skill의 지속적 배포를 위해 CodePipeline 및 Alexa Skills Kit를 사용할 수 있습니다. 새로운 자습서인 [자습서: Amazon Alexa 스킬을 배포하는 파이프라인 생성](#)에는가 Alexa Skills Kit 개발자 계정에 AWS CodePipeline 연결할 수 있는 자격 증명을 생성한 다음 샘플 스킬을 배포하는 파이프라인을 생성하는 단계가 포함되어 있습니다. [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 주제가 업데이트되었습니다.

2018년 12월 19일

[AWS CodePipeline 는 이제 AWS PrivateLink로 구동되는 Amazon VPC 엔드포인트를 지 원합니다.](#)

이제 VPC의 프라이빗 엔드포인트를 AWS CodePipeline 통해 직접 연결하여 VPC 및 AWS 네트워크 내의 모든 트래픽을 유지할 수 있습니다. 자세한 내용은 [Amazon Virtual Private Cloud에서 CodePipeline 사용](#)을 참조하세요.

2018년 12월 6일

[AWS CodePipeline 는 이제 Amazon ECR 소스 작업 및 ECS-to-CodeDeploy 배포 작업을 지원합니다.](#)

컨테이너 기반 애플리케이션의 지속적 배포를 위해 Amazon ECR 및 Amazon ECS와 함께 CodePipeline 및 CodeDeploy를 사용할 수 있습니다. 새로운 자습서인 [Amazon ECR 소스 및 ECS-to-CodeDeploy 배포를 사용하여 파이프라인 생성](#)에서는 콘솔을 사용하여 CodeDeploy 트래픽 라우팅을 통해 이미지 리포지토리에 저장된 컨테이너 애플리케이션을 Amazon ECS 클러스터에 배포하는 파이프라인을 생성하는 절차를 설명합니다. [파이프라인 생성](#) 및 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 주제를 업데이트했습니다.

2018년 11월 27일

[AWS CodePipeline 는 이제 파이프라인에서 리전 간 작업을 지원합니다.](#)

새 주제인 [교차 리전 작업 추가](#)에는 AWS CLI 또는를 사용하여 파이프라인과 다른 리전에 있는 작업을 AWS CloudFormation 추가하는 단계가 포함되어 있습니다. [파이프라인 생성](#), [파이프라인 편집](#) 및 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 주제를 업데이트했습니다.

2018년 11월 12일

[AWS CodePipeline 이제가 Service Catalog와 통합됩니다.](#)

이제 Service Catalog를 배포 작업으로 파이프라인에 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 소스 리포지토리에서 변경 사항을 적용할 때 Service Catalog에 제품 업데이트를 게시하는 파이프라인을 설정할 수 있습니다. [통합](#) 주제는 Service Catalog를 위해 이 지원을 반영하도록 업데이트되었습니다. 두 개의 Service Catalog 자습서가 [AWS CodePipeline 자습서](#) 단원에 추가되었습니다.

2018년 10월 16일

[AWS CodePipeline 이제가 와 통합됩니다. AWS Device Farm](#)

이제를 파이프라인에 테스트 작업 AWS Device Farm 으로 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면 모바일 애플리케이션을 테스트하기 위해 파이프라인을 설정하도록 허용합니다. [통합](#) 주제가 이 지원을 반영하도록 업데이트되었습니다 AWS Device Farm. 두 개의 AWS Device Farm 자습서가 [AWS CodePipeline 자습서](#) 단원에 추가되었습니다.

2018년 7월 19일

[AWS CodePipeline 이제 RSS를 통해 사용 설명서 업데이트 알림 사용 가능](#)

CodePipeline 사용 설명서의 HTML 버전이 설명서 업데이트 기록 페이지에 명시된 업데이트의 RSS 피드를 지원합니다. RSS 피드에는 2018년 6월 30일 이후의 업데이트가 포함됩니다. 이전에 발표한 업데이트도 설명서 업데이트 기록 페이지에서 이용할 수 있습니다. 피드를 구독하려면 상단 메뉴판에서 RSS 버튼을 누릅니다.

2018년 6월 30일

이전 업데이트

다음 표에서는 2018년 6월 30일 이전 CodePipeline 사용 설명서의 각 릴리스에서 변경된 중요 사항에 대해 설명합니다.

변경 사항	설명	변경 날짜
Webhook를 사용하여 GitHub 파이프라인의 소스 변경 감지	콘솔에서 파이프라인을 생성하거나 편집하면 CodePipeline이 GitHub 소스 리포지토리 변경을 감지하는 Webhook를 생성한 다음 파이프라인을 시작합니다. 파이프라인 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 Webhook를 사용하여 변경을 감지하도록 GitHub 파이프라인 구성 을 참조하십시오. 자세한 내용은 CodePipeline의 파이프라인 실행 시작 을 참조하십시오.	2018년 5월 1일
업데이트된 주제	콘솔에서 파이프라인을 생성하거나 편집하면 CodePipeline은 이제 Amazon CloudWatch Events 규칙과 Amazon S3 소스 버킷의 변경 사항을 감지한 다음 파이프라인을 시작하는 AWS CloudTrail 추적을 생성합니다. 파이프라인 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 소스 작업 및 변경 감지 방법 단원을 참조하십시오. 자습서: 간단한 파이프라인 생성(S3 버킷) 단원이 Amazon S3 소스를 선택할 때 Amazon CloudWatch Events 규칙 및	2018년 3월 22일

변경 사항	설명	변경 날짜
	추적이 생성되는 방법을 보여주도록 업데이트되었습니다. 파이프라인 스테이지 및 작업 생성 및 CodePipeline에서 파이프라인 편집 역시 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 CodePipeline에서 파이프라인 시작 단원을 참조하십시오.	
업데이트된 주제	이제 유럽(파리)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제가 업데이트되었습니다.	2018년 2월 21일
업데이트된 주제	이제 컨테이너 기반 애플리케이션의 지속적 배포를 위해 CodePipeline 및 Amazon ECS를 사용할 수 있습니다. 파이프라인을 만들 때 Amazon ECS를 배포 공급자로 선택할 수 있습니다. 소스 제어 리포지토리의 코드를 변경하면 파이프라인이 새 도커 이미지를 빌드하고 이를 컨테이너 레지스트리에 푸시한 후 업데이트된 이미지를 Amazon ECS 서비스에 배포합니다. CodePipeline과 제품 및 서비스 통합, 파이프라인 스테이지 및 작업 생성 및 CodePipeline 파이프라인 구조 참조 주제가 Amazon ECS에 대한 이 지원을 반영하도록 업데이트되었습니다.	2017년 12월 12일

변경 사항	설명	변경 날짜
업데이트된 주제	콘솔에서 파이프라인을 만들거나 편집하면 CodePipeline 이 CodeCommit 리포지토리 변경을 감지하는 Amazon CloudWatch Events 규칙을 만든 후 파이프라인을 자동으로 시작합니다. 기존 파이프라인 마이그레이션에 대한 자세한 내용은 소스 작업 및 변경 감지 방법 단원을 참조하십시오. 자습서: 간단한 파이프라인 생성(CodeCommit 리포지토리) 단원이 CodeCommit 리포지토리 및 브랜치를 선택할 때 Amazon CloudWatch Events 규칙 및 역할이 생성되는 방법을 보여주도록 업데이트되었습니다. 파이프라인 스테이지 및 작업 생성 및 CodePipeline에서 파이프라인 편집 역시 업데이트되었습니다. 자세한 내용은 CodePipeline에서 파이프라인 시작 단원을 참조하십시오.	2017년 10월 11일
신규 및 업데이트된 주제	CodePipeline이 이제 Amazon CloudWatch Events 및 Amazon Simple Notification Service(SNS)를 통해 파이프라인 상태 변경 알림을 기본적으로 지원합니다. 새 자습서인 자습서: 파이프라인 상태 변경에 대한 이메일 알림을 수신하도록 CloudWatch Events 규칙 설정이 추가되었습니다. 자세한 내용은 CodePipeline 이벤트 모니터링 단원을 참조하십시오.	2017년 9월 8일
신규 및 업데이트된 주제	이제 CodePipeline을 Amazon CloudWatch Events 작업의 대상으로 추가할 수 있습니다. 소스 변경을 감지하도록 Amazon CloudWatch Events 규칙을 설정하여 그러한 변경이 발생하자마자 파이프라인이 시작되도록 하거나, 예약된 파이프라인을 실행하도록 설정할 수 있습니다. PollForSourceChanges 소스 작업 구성 옵션에 대한 정보가 추가되었습니다. 자세한 내용은 CodePipeline에서 파이프라인 시작 단원을 참조하십시오.	2017년 9월 5일

변경 사항	설명	변경 날짜
새로운 리전	CodePipeline을 이제 아시아 태평양(서울) 및 아시아 태평양(뭄바이)에서 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2017년 7월 27일
새로운 리전	이제 CodePipeline을 미국 서부(캘리포니아 북부), 캐나다(중부), 유럽(런던)에서 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2017년 6월 29일
업데이트된 주제	이제 파이프라인의 가장 최근의 실행 내역이 아닌, 지난 실행 내역에 대한 세부 정보도 볼 수 있습니다. 이 세부 정보에는 시작 및 종료 시간, 실행 기간 및 실행 ID가 포함됩니다. 세부 정보는 최근 12개월 동안 실행된 100개 이하의 파이프라인 실행에 대해 표시됩니다. 주제 CodePipeline에서 파이프라인 및 세부 정보 보기 , CodePipeline 권한 참조 및 in AWS CodePipeline 할당량 가 이 지원 사항을 반영하도록 업데이트되었습니다.	2017년 6월 22일
업데이트된 주제	Nouvola 가 테스트 작업 통합 에서 사용 가능한 작업의 목록에 추가되었습니다.	2017년 5월 18일
업데이트된 주제	AWS CodePipeline 마법사에서 4단계: 베타의 이름이 4단계: 배포로 변경되었습니다. 이 단계에서 생성된 단계의 기본 이름이 "베타"에서 "스테이징"으로 변경되었습니다. 여러 주제와 스크린샷이 이러한 변경 사항을 반영하도록 업데이트되었습니다.	2017년 7월 4일

변경 사항	설명	변경 날짜
업데이트된 주제	이제 파이프라인의 모든 단계에 테스트 작업 AWS CodeBuild 으로를 추가할 수 있습니다. 이렇게 하면를 사용하여 코드 AWS CodeBuild 에 대한 단위 테스트를 보다 쉽게 실행할 수 있습니다. 이 릴리스 이전에는 AWS CodeBuild 를 사용하여 빌드 작업의 일부로만 단위 테스트를 실행할 수 있습니다. 빌드 작업을 수행하려면 단위 테스트가 일반적으로 생성되지 않는 빌드 출력 아티팩트가 필요합니다. CodePipeline과 제품 및 서비스 통합, CodePipeline에서 파이프라인 편집 및 주제가이 지원을 반영하도록 업데이트 CodePipeline 파이프라인 구조 참조되었습니다 AWS CodeBuild.	2017년 3월 8일
신규 및 업데이트된 주제	목차가 파이프라인, 작업, 단계 전환에 대한 섹션을 포함하도록 재구성되었습니다. CodePipeline 자습서에 대한 새 단원이 추가되었습니다. 활용도 향상을 위해 CodePipeline과 제품 및 서비스 통합이 더 짧은 주제로 분류되었습니다. 새 단원인 권한 부여 및 액세스 제어는 AWS Identity and Access Management (IAM) 및 CodePipeline을 사용하여 자격 증명의 사용을 통해 리소스에 대한 액세스를 보호할 수 있는 방법에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 이러한 자격 증명은 Amazon S3 버킷에서 아티팩트를 입력 및 검색하고 OpsWorks 스택을 파이프라인에 통합하는 등 AWS 리소스에 액세스하는 데 필요한 권한을 제공합니다.	2017년 2월 8일
새로운 리전	이제 아시아 태평양(도쿄)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드 포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2016년 14월 12일
새로운 리전	이제 남아메리카(상파울루)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드 포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2016년 7월 12일

변경 사항	설명	변경 날짜
업데이트된 주제	이제를 파이프라인의 모든 단계에 빌드 작업 AWS CodeBuild 으로 추가할 수 있습니다. AWS CodeBuild 는 소스 코드를 컴파일하고 단위 테스트를 실행하며 배포할 준비가 된 아티팩트를 생성하는 클라우드의 완전 관리형 빌드 서비스입니다. 기존의 빌드 프로젝트를 사용하거나 CodePipeline 콘솔에서 하나를 만들 수 있습니다. 그런 다음 빌드 프로젝트의 출력을 파이프라인의 일부로 배포할 수 있습니다. CodePipeline과 제품 및 서비스 통합, 파이프라인 스테이지 및 작업 생성, 인증 및 액세스 제어 주제가 이 지원을 반영하도록 업데이트 CodePipeline 파이프라인 구조 참조되었습니다 AWS CodeBuild. 이제 CodePipeline을 AWS CloudFormation 및 AWS 서버리스 애플리케이션 모델과 함께 사용하여 서버리스 애플리케이션을 지속적으로 제공할 수 있습니다. 주제 CodePipeline과 제품 및 서비스 통합이 이 지원을 반영하도록 업데이트되었습니다. CodePipeline과 제품 및 서비스 통합는 작업 유형별로 AWS 및 파트너 상품을 그룹화하도록 재구성되었습니다.	2016년 12월 1일
새로운 리전	이제 유럽(프랑크푸르트)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2016년 11월 16일
업데이트된 주제	AWS CloudFormation 이제를 파이프라인의 배포 공급자로 선택할 수 있으므로 파이프라인 실행의 일부로 AWS CloudFormation 스택에 대한 작업을 수행하고 세트를 변경할 수 있습니다. CodePipeline과 제품 및 서비스 통합, 파이프라인 스테이지 및 작업 생성, 인증 및 액세스 제어 주제가 이 지원을 반영하도록 업데이트 CodePipeline 파이프라인 구조 참조되었습니다 AWS CloudFormation.	2016년 11월 3일

변경 사항	설명	변경 날짜
새로운 리전	이제 아시아 태평양(시드니) 리전에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2016년 10월 26일
새로운 리전	이제 아시아 태평양(싱가포르)에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2016년 10월 20일
새로운 리전	이제 미국 동부(오하이오) 리전에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2016년 10월 17일
업데이트된 주제	파이프라인 스테이지 및 작업 생성 이 [Source provider] 및 [Build provider] 목록에 사용자 지정 작업의 버전 식별자를 표시하기 위한 지원을 반영하도록 업데이트되었습니다.	2016년 9월 22일
업데이트된 주제	스테이지에 수동 승인 작업 추가 섹션이 승인 작업 검토자가 이메일 알림에서 직접 [Approve or reject the revision] 양식을 열 수 있는 개선 사항을 반영하도록 업데이트되었습니다.	2016년 9월 14일
신규 및 업데이트된 주제	새 주제는 소프트웨어 릴리스 파이프라인을 통해 현재 통과하고 있는 코드 변경 사항에 대한 세부 정보를 보는 방법을 설명합니다. 이 정보에 대한 빠른 액세스는 수동 승인 작업을 검토하거나 파이프라인의 오류를 해결할 때 유용할 수 있습니다. 새 섹션인 Monitoring pipelines은 파이프라인의 진행 상황 및 상태 모니터링과 관련된 모든 주제에 대한 중앙 위치를 제공합니다.	2016년 9월 08일
신규 및 업데이트된 주제	새 단원인 스테이지에 수동 승인 작업 추가 는 파이프라인의 수동 승인 작업 구성 및 사용에 대한 정보를 제공합니다. 이 단원의 주제는 승인 프로세스, 필요한 IAM 권한을 설정하고 승인 작업을 생성하며 승인 작업을 승인 또는 거부하기 위한 지침, 승인 작업이 파이프라인에 도달한 경우 생성된 JSON 데이터의 샘플에 대한 개념적 정보를 제공합니다.	2016년 7월 06일

변경 사항	설명	변경 날짜
새로운 리전	이제 유럽(아일랜드) 리전에서 CodePipeline을 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제와 리전 및 엔드 포인트 주제가 업데이트되었습니다.	2016년 6월 23일
새 주제	새 주제인 가 단계에서 실패한 작업 또는 병렬 실패한 작업의 그룹을 다시 시도하는 방법을 설명하도록 추가되었습니다.	2016년 6월 22일
업데이트된 주제	파이프라인 스테이지 및 작업 생성 , 인증 및 액세스 제어, CodePipeline 파이프라인 구조 참조 , CodePipeline과 제품 및 서비스 통합 등의 여러 주제가 AWS OpsWorks에서 생성된 사용자 지정 Chef 쿡북 및 애플리케이션과 함께 코드를 배포하도록 파이프라인을 구성하기 위한 지원을 반영하도록 업데이트되었습니다. 에 대한 CodePipeline 지원 OpsWorks 은 현재 미국 동부(버지니아 북부) 리전(us-east-1)에서만 사용할 수 있습니다.	2016년 6월 2일
신규 및 업데이트된 주제	새 주제인 자습서: 간단한 파이프라인 생성(CodeCommit 리포지토리) 이 추가되었습니다. 이 주제에서는 CodeCommit 리포지토리 및 브랜치를 파이프라인에서 소스 작업에 대한 소스 위치로 사용하는 방법을 보여 주는 샘플 안내서를 제공합니다. 다른 여러 주제가 인증 및 액세스 제어, CodePipeline과 제품 및 서비스 통합 , 자습서: 4단계 파이프라인 생성 , CodePipeline 문제 해결 등 CodeCommit과의 통합을 반영하도록 업데이트되었습니다.	2016년 4월 18일
새 주제	새 주제인 CodePipeline의 파이프라인에서 AWS Lambda 함수 호출 이 추가되었습니다. 이 주제에는 파이프라인에 Lambda AWS Lambda 함수를 추가하기 위한 샘플 함수와 단계가 포함되어 있습니다.	2016년 1월 27일
업데이트된 주제	인증 및 액세스 제어, 리소스 기반 정책에 새로운 단원이 추가되었습니다.	2016년 1월 22일

변경 사항	설명	변경 날짜
새 주제	새 주제인 CodePipeline과 제품 및 서비스 통합 이 추가되었습니다. 파트너 및 기타와의 통합에 대한 정보가이 주제로 이동 AWS 서비스 되었습니다. 블로그와 비디오에 대한 링크도 추가되었습니다.	2015년 12월 17일
업데이트된 주제	Solano CI와의 통합 세부 정보가 CodePipeline과 제품 및 서비스 통합 에 추가되었습니다.	2015년 17월 11일
업데이트된 주제	이제 Jenkins용 CodePipeline 플러그인을 Jenkins용 플러그인 라이브러리의 일부로 Jenkins Plugin Manager를 통해 사용할 수 있습니다. 플러그인 설치 단계가 자습서: 4단계 파이프라인 생성 에서 업데이트되었습니다.	2015년 9월 11일
새로운 리전	CodePipeline을 이제 미국 서부(오레곤) 리전에서 사용할 수 있습니다. in AWS CodePipeline 할당량 주제가 업데이트되었습니다. 링크가 리전 및 엔드포인트 에 추가되었습니다.	2015년 10월 22일
새 주제	두 가지 새 주제인 CodePipeline의 Amazon S3에 저장된 아티팩트에 대해 서버 측 암호화 구성 및 CodePipeline에서 다른 AWS 계정의 리소스를 사용하는 파이프라인 생성 이 추가되었습니다. 인증 및 액세스 제어에 새 섹션이 추가되었습니다.	2015년 8월 25일
업데이트된 주제	CodePipeline에서 사용자 지정 작업 생성 및 추가 주제가 inputArtifactDetails 및 outputArtifactDetails 등 구조의 변경 사항을 반영하도록 업데이트되었습니다.	2015년 8월 17일
업데이트된 주제	CodePipeline 문제 해결 주제가 서비스 역할 및 Elastic Beanstalk의 문제를 해결하기 위해 수정된 단계로 업데이트되었습니다.	2015년 8월 11일
업데이트된 주제	인증 및 액세스 제어 주제가 CodePipeline에 대한 서비스 역할 의 최신 변경 사항을 포함하도록 업데이트되었습니다.	2015년 8월 6일

변경 사항	설명	변경 날짜
새 주제	CodePipeline 문제 해결 주제가 추가되었습니다. 자습서: 4단계 파이프라인 생성 에서 IAM 역할 및 Jenkins에 대해 업데이트된 단계가 추가되었습니다.	2015년 7월 24일
주제 업데이트	자습서: 간단한 파이프라인 생성(S3 버킷) 및 자습서: 4단계 파이프라인 생성 에서 샘플 파일 다운로드에 대해 업데이트된 단계가 추가되었습니다.	2015년 7월 22일
주제 업데이트	자습서: 간단한 파이프라인 생성(S3 버킷) 에서 샘플 파일의 다운로드 문제에 대한 임시 해결 방법이 추가되었습니다.	2015년 7월 17일
주제 업데이트	제한 사항을 변경할 수 있는 정보를 가리키기 위해 in AWS CodePipeline 할당량 에서 링크가 추가되었습니다.	2015년 7월 15일
주제 업데이트	인증 및 액세스 제어의 관리형 정책 단원이 업데이트되었습니다.	2015년 7월 10일
최초 공개 릴리스	이는 CodePipeline 사용 설명서의 최초 공개 릴리스입니다.	2015년 7월 9일

CodePipeline 기능 참조

이 섹션은 CodePipeline 설명서에서 기능에 대한 상위 수준 참조입니다. 파이프라인 구조의 개념적 개요는 [CodePipeline 파이프라인 구조 참조](#) 단원을 참조하십시오.

이 표는 기능 참조 정보로 주기적으로 업데이트됩니다.

테이블 데이터 날짜	Feature	CodePipeline 사용 설명서	CodePipeline API 가이드	AWS CloudFormation 참조	AWS CDK 참조 - L1 구문
2024년 10월 15일	스테이지 실패 시 자동 재시도	실패 시 자동 재시도를 위한 스테이지 구성	RetryConfiguration		
2024년 10월 15일	beforeEntry 조건에 대한 건너뛰기 결과	건너뛰기 결과 및 VariableCheck 규칙을 사용하여 입력 조건 생성(콘솔)	FailureConditions		
2024년 10월 3일	새 컴퓨팅 범주를 사용한 명령 작업	명령 작업 참조	ActionDeclaration		
2024년 8월 28일	스테이지 조건에 대한 beforeEntry 유형	스테이지에 대한 조건 구성	BeforeEntryConditions	AWS::CodePipeline::Pipeline::BeforeEntryConditions	beforeEntry
2024년 8월 28일	스테이지 조건에 대한 onSuccess 유형	스테이지에 대한 조건 구성	SuccessConditions	AWS::CodePipeline::Pipeline::OnSuccess	onSuccess

테이블 데이터 날짜	Feature	CodePipeline 사용 설명서	CodePipeline API 가이드	AWS CloudFormation 참조	AWS CDK 참조 - L1 구문
				SuccessConditions	
2024년 4월 26일	스테이지 조건에 대한 스테이지 롤백 및 onFailure 유형	스테이지 롤백 구성	RollbackStage	onFailure	onFailure
2024년 2월 8일	PARALLEL 및 QUEUED 실행 모드	파이프라인 실행 모드 설정 또는 변경	PipelineExecution	Execution Mode	실행 모드
2023년 11월 17일	소스 재정의	소스 개정 재정의로 파이프라인 시작	SourceRevisionOverride	N/A	N/A
2023년 10월 24일	파이프라인 유형	나에게 적합한 파이프라인 유형은 무엇인가요?	PipelineDeclaration	PipelineType	enum PipelineType
2023년 10월 24일	파이프라인 수준 변수	자습서: 파이프라인 수준 변수 사용	PipelineVariable	AWS::CodePipeline::PipelineVariableDeclaration	파이프라인 수준 변수

테이블 데이터 날짜	Feature	CodePipeline 사용 설명서	CodePipeline API 가이드	AWS CloudFormation 참조	AWS CDK 참조 - L1 구문
2023년 10월 24일	파일 경로/브랜치/폴 요청 트리거 및 필터링	트리거 및 필터링을 사용하여 시작 파이프라인 자동화 자습서: 파이프라인을 시작하기 위한 폴 요청의 브랜치 이름 필터링(V2 유형)	ActionDeclaration	AWS::CodePipeline::PipelineTriggerDeclaration	트리거
2023년 10월 17일	스테이지 재시도	실패한 스테이지 또는 실패한 작업에 대해 스테이지 재시도 구성	ActionDeclaration	N/A	N/A

기계 번역으로 제공되는 번역입니다. 제공된 번역과 원본 영어의 내용이 상충하는 경우에는 영어 버전이 우선합니다.